

Ficha de Datos de Seguridad

Página: 1/113

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia/mezcla y de la sociedad/empresa

1.1. Identificador del producto

METACRILATO DE METILO

Nombre químico: 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester

Número INDEX: 607-035-00-6

Número CAS: 80-62-6

Número de registro REACH: 01-2119452498-28-0002, 01-2119452498-28-0034, 01-2119452498-28-0031, 01-2119452498-28-0198, 01-2119452498-28-0129

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos pertinentes identificados: Monómero

Utilización adecuada: Producto químico

Usos desaconsejados: Aplicaciones en las que se prevé que el monómero líquido entre en contacto con la piel o las uñas.

Para información detallada sobre el uso identificativo del producto, véase el anexo de la Ficha de Datos de Seguridad.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Empresa:

BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Dirección de contacto:

BASF Española S. L. Unipersonal
C/ Can Rabia, 3/5
08017 Barcelona
SPAIN

Teléfono: +34 93 496-4214

Dirección e-mail: Seguridad-de-Producto.Iberia@basf.com

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

1.4. Teléfono de emergencia

Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF)

Tel.: 915 620 420

Número internacional de emergencia (24h) con respuesta local

Teléfono: +49 180 2273-112

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Conforme al Reglamento CE Nº 1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 2	H225 Líquido y vapores muy inflamables.
Skin Sens. 1	H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Skin Irrit. 2	H315 Provoca irritación cutánea.
STOT SE 3	H335 Puede irritar las vías respiratorias.

De acuerdo con el conocimiento actual de BASF y según aplicación de los criterios del anexo I del Reglamento (CE) Nº 1272/2008, la siguiente clasificación que excede la clasificación dada en el Reglamento (CE) Nº 1272/2008, Anexo VI Tabla 3.1., es obligatoria.

Flam. Liq. 2
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1B
STOT SE 3 (irritante para el aparato respiratorio)

El texto completo de las clasificaciones mencionadas en este apartado está especificado en el capítulo 16.

2.2. Elementos de la etiqueta

Conforme al Reglamento CE Nº 1272/2008 [CLP]

Pictograma:



Palabra de advertencia:

Peligro

Indicaciones de peligro:

H225	Líquido y vapores muy inflamables.
H315	Provoca irritación cutánea.
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H335	Puede irritar las vías respiratorias.

Consejos de prudencia (prevención):

P280	Llevar guantes protectores y gafas o máscara de protección.
P210	Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P261	Evite respirar la niebla, vapores o aerosoles.

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Consejos de prudencia (respuesta):

P312 Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.

Consejos de prudencia (almacenamiento):

P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

Consejos de prudencia (eliminación):

P501 Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida de residuos especiales o peligrosos.

Componente(s) peligroso(s) que determina(n) el etiquetado: Metacrilato de metilo

2.3. Otros peligros

Conforme al Reglamento CE Nº 1272/2008 [CLP]

Si es aplicable, se facilita en esta sección la información sobre otros peligros que no den lugar a la clasificación pero que puedan contribuir al peligro global de la sustancia o mezcla.

Ver Sección 12 - Resultados del ensayo de PBT y mPmB.

El producto no contiene sustancias por encima de los límites legales establecidos en la lista según el Artículo 59(1) del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 debido a las propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión. El producto no cumple con los criterios de clasificación para sustancias PBT (persistente/bioacumulable/tóxico) y mPmB (muy persistente/muy bioacumulable).

SECCIÓN 3: Composición/Información sobre los componentes

3.1. Sustancia

Descripción Química

Metacrilato de metilo

Número CAS: 80-62-6

Número CE: 201-297-1

Número INDEX: 607-035-00-6

Sustancia con limite de exposición laboral de la Unión Europea

Flam. Liq. 2

Skin Sens. 1

Skin Irrit. 2

STOT SE 3 (irr. aparato respiratorio)

H225, H315, H317, H335

Diferente clasificación de acuerdo con los conocimientos actuales y los criterios del anexo I del Reglamento UE Nº 1272/2008

Flam. Liq. 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1B

STOT SE 3 (irr. aparato respiratorio)

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Ingredientes relevantes para la Reglamentación

Metacrilato de metilo

Contenido (P/P): $\geq 99,8\%$ - $\leq 100\%$

Número CAS: 80-62-6

Número CE: 201-297-1

Número INDEX: 607-035-00-6

Sustancia con límite de exposición laboral de la Unión Europea

Flam. Liq. 2

Skin Sens. 1

Skin Irrit. 2

STOT SE 3 (irr. aparato respiratorio)

H225, H315, H317, H335

Diferente clasificación de acuerdo con los conocimientos actuales y los criterios del anexo I del Reglamento UE Nº 1272/2008

Flam. Liq. 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1B

STOT SE 3 (irr. aparato respiratorio)

Para la clasificación no detallada en su totalidad en esta sección, incluyendo las clases y las frases de peligro, el texto completo aparece en la sección 16.

3.2. Mezcla

No aplicable

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

La persona que auxilie debe autoprotegerse. En caso de riesgo de pérdida de conocimiento, el paciente debe colocarse y transportarse en posición lateral estable. Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada.

Tras inhalación:

Reposo, respirar aire fresco, buscar ayuda médica.

Tras contacto con la piel:

Lavar abundantemente con agua y jabón.

Tras contacto con los ojos:

Lavar abundantemente bajo agua corriente durante 15 minutos y con los párpados abiertos, control posterior por el oftalmólogo.

Tras ingestión:

Lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente 200-300 ml de agua, buscar ayuda médica.

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas: Información adicional sobre síntomas y efectos puede estar incluida en las frases del etiquetado GHS en la Sección 2 y en la evaluación toxicológica disponible en la Sección 11.

Peligros: Información adicional sobre síntomas y efectos puede estar incluida en las frases del etiquetado GHS en la Sección 2 y en la evaluación toxicológica disponible en la Sección 11. No se conocen (otros) síntomas y/o efectos hasta el momento

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales), no es conocido ningún antídoto específico.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción adecuados:

extintor de polvo, agua pulverizada, dióxido de carbono, espuma

Medios de extinción no adecuados por motivos de seguridad:

chorro de agua

Información adicional:

Definir las medidas de extinción en la zona del incendio.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Consejo: Riesgo de autopolimerización violenta si se sobrecalienta en un contenedor. Enfriar los recipientes en peligro con agua pulverizada.

Consejo: El producto es combustible. Ver FDS capítulo 7 - Manipulación y almacenamiento.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Vestimenta de protección especial:

Protéjase con un equipo respiratorio autónomo. Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios

Información adicional:

Supeditar las medidas de extinción de incendios al entorno. Controlar el incendio desde la distancia máxima. Los vapores son más pesados que el aire, se puede acumular en zonas bajas y sobrepasar una distancia considerable hasta alcanzar una fuente de ignición.

En caso de incendio en las proximidades, debería ser usado el sistema de reestabilización si la temperatura en el tanque de almacenamiento alcanza los 45°C. El personal no necesario debe ser evacuado del sector. En caso de incendio en las proximidades, evacuar todo el personal en un área más grande si la temperatura del tanque de almacenamiento alcanza los 60°C.

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Eliminar los restos del incendio y el agua de extinción contaminada respetando las legislaciones locales vigentes.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

En caso de derrame de producto, peligro extremo de resbalones.

La emisión de la sustancia/producto puede provocar fuego o explosiones. Controlar o bloquear la fuente de filtración Detener o impedir la fuga de sustancia/producto bajo condiciones seguras.

Llevar a eliminar en recipientes provistos de cierre seguro.

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Manipular de acuerdo con las normas de seguridad para productos químicos.

Evitar todas las fuentes de ignición: calor, chispas, llama abierta. Usar herramientas antiestáticas.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar su emisión al medio ambiente. Guardar las aguas de lavado para eliminarlas adecuadamente.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Para grandes cantidades: Bombear el producto.

Es necesario reunir, solidificar y colocar los residuos en contenedores apropiados para su eliminación. Eliminar el material recogido teniendo en consideración las disposiciones locales.

Procurar una ventilación apropiada. Reducir con agua pulverizada los gases/vapores/nieblas liberados. Limpiar a fondo con agua y tensoactivos los utensilios y el suelo contaminados, teniendo en cuenta las normas sobre la protección del medioambiente. Los trabajos de limpieza deben realizarse utilizando siempre equipo de protección respiratoria Recoger con maquinaria adecuada y eliminar.

6.4. Referencia a otras secciones

Las informaciones referidas a controles de exposición/protección individual y consideraciones para la eliminación, se pueden encontrar en las secciones 8 y 13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

La sustancia/el producto sólo debe ser manipulado por personal especializado. Las distintas zonas de la instalación deben ser controladas regularmente para detectar restos de polímeros y su posterior limpieza, a fin de evitar reacciones peligrosas.

Buena aireación/ventilación del almacén y zonas de trabajo. Es necesario un recinto cubierto y con un sistema de aspiración. Disponer de aspiración en los lugares de envasado, trasiego o llenado. No

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

expulsar el aire a la atmósfera, sin antes hacerlo pasar por filtros apropiados. Controlar el buen estado de juntas y racores de empalme.

Deben observarse las temperaturas a evitar. Proteger de los efectos del calor. Proteger de la irradiación solar directa. Proteger de la luz. No abrir envases calientes o hinchados. Llevar a las personas a lugar seguro y avisar a los bomberos.

Asegurar que los contenidos en inhibidor y en oxígeno disuelto sean suficientes.

Evitar la inhalación de polvos/neblinas/vapores. Evitar la formación de aerosol. Evitar todo contacto directo con la sustancia / producto.

Protección contra incendio/explosión:

Evitar todas las fuentes de ignición: calor, chispas, llama abierta. En contacto con el aire, la sustancia/el producto puede formar mezclas explosivas. Efectuar correctamente la toma de tierra de la totalidad del conjunto de la instalación para evitar la acumulación de cargas electrostáticas. Se recomienda conectar todas las partes con conductibilidad a toma de tierra. No es necesaria protección contra explosiones, si durante la descarga y la manipulación se sobrepasa como mínimo 5 °C el punto de inflamación.

Refrigerar los recipientes para evitar polimerización por efectos del calor. Refrigerar con agua los recipientes amenazados por el calor. Se ha de prever un sistema de refrigeración de urgencia para el caso que se produzca un incendio en las inmediaciones.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: Antes de descargar el producto, verificar que el equipamiento utilizado para tal fin, así como los contenedores, son adecuados para el almacenaje y que no contienen otras sustancias/productos. Antes de proceder al almacenaje, es absolutamente necesario identificar el producto sin que pueda quedar ninguna duda. El acceso a la zona de almacenamiento sólo está autorizado al personal especializado.

El estabilizador solamente es efectivo en presencia de oxígeno. Asegurar el contacto con una atmósfera que contenga entre 5 - 21% de oxígeno. Bajo ningún concepto utilizar cisternas con instalación de gas inerte para el almacenaje.

Peligro de polimerización. Proteger de los efectos del calor. Proteger de la irradiación solar directa. Evítese radiación ultravioleta y otras radiaciones energéticas. Proteger contra la contaminación.

En caso de almacenamiento a granel, los tanques de almacenamiento deben estar equipados con al menos dos dispositivos de alerta de alta temperatura.

Aún respetando las indicaciones/prescripciones de almacenaje y manipulación, el monómero debería ser utilizado dentro del plazo de almacenamiento indicado.

Estabilidad durante el almacenamiento:

Temperatura de almacenamiento: < 35 °C

Periodo de almacenamiento: 12 Meses

Observar la temperatura de almacenamiento indicada.

Evítese el almacenamiento prolongado.

El producto debe aplicarse lo antes posible.

Asegurar que los contenidos en inhibidor y en oxígeno disuelto sean suficientes.

No almacene con menos de un 10% de espacio libre por encima del líquido.

La estabilidad de almacenamiento está en función de la temperatura ambiente y de las condiciones descritas.

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Se recomienda mantener durante el almacenamiento, una distancia de seguridad de por lo menos +2 grados por encima de la temperatura de cristalización.

El producto está estabilizado, observar la máxima estabilidad durante su almacenaje.

Temperatura de almacenamiento: 45 °C

Deberá ser usado un sistema de reestabilización si la temperatura en el tanque de almacenamiento alcanza el valor indicado.

Temperatura de almacenamiento: 60 °C

Todo el personal en un área más grande deberá ser evacuado si la temperatura en el tanque de almacenamiento alcanza el valor indicado.

7.3. Usos específicos finales

Ver Escenario/s de exposición en el anexo de esta Ficha de Datos de Seguridad.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/Protección individual

8.1. Parámetros de control

Componentes con valores límites de exposición en el lugar de trabajo

80-62-6: Metacrilato de metilo

Valor TWA 50 ppm (LEP (España))

Valor VLA-EC 100 ppm (LEP (España))

Valor VLA-EC 100 ppm (OEL (EU))

indicativo

Valor TWA 50 ppm (OEL (EU))

indicativo

PNEC

agua dulce: 0,94 mg/l

agua marina: 0,094 mg/l

liberación esporádica: 0,94 mg/l

sedimento (agua dulce): 10,2 mg/kg

sedimento (agua marina): 1,02 mg/kg

suelo: 1,48 mg/kg

depuradora: 10 mg/l

DNEL

trabajador:

Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, inhalación: 348,8 mg/m³

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

trabajador:

Exposición a largo plazo - efectos locales, inhalación: 208 mg/m3

trabajador:

Exposición a corto plazo - efectos locales, inhalación: 416 mg/m3

trabajador:

Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, dérmica: 13,67 mg/kg

trabajador:

Exposición a largo plazo - efectos locales, dérmica: 1,5 mg/cm2

trabajador:

Exposición a corto plazo - efectos locales, dérmica: 1,5 mg/cm2

consumidor:

Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, inhalación: 74,3 mg/m3

consumidor:

Exposición a largo plazo - efectos locales, inhalación: 104 mg/m3

consumidor:

Exposición a corto plazo - efectos locales, inhalación: 208 mg/m3

consumidor:

Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, dérmica: 8,2 mg/kg

consumidor:

Exposición a largo plazo - efectos locales, dérmica: 1,5 mg/cm2

consumidor:

Exposición a corto plazo - efectos locales, dérmica: 1,5 mg/cm2

consumidor:

Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, Por ingestión: 8,2 mg/kg

8.2. Controles de la exposición

Controles técnicos apropiados

Procurar una ventilación apropiada.

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Equipo de protección individual

Protección de las vías respiratorias:

Protección adecuada para las vías respiratorias a bajas concentraciones o incidencia breve: Filtro para gas para gases/vapores orgánicos (punto de ebullición > 65 °C, p.ej. EN 14387 tipo A).

Protección de las manos:

elastómero de fluor (FKM) - 0.7 mm de espesor del recubrimiento

Materiales adecuados para un contacto breve (se recomienda: como mínimo índice de protección 2, que corresponde a > 30 minutos de tiempo de permeabilidad según EN ISO 374-1)

caucho butílico (butilo) - 0.7 mm espesor del recubrimiento

Debido a la gran variedad de tipos, se debe tener en cuenta el manual de instrucciones del fabricante.

Indicaciones adicionales: Los datos son los resultados de nuestros ensayos, bibliografía e informaciones sobre los fabricantes de guantes, o bien, de datos análogos de sustancias similares.

Hay que considerar, que en la práctica el tiempo de uso diario de unos guantes de protección resistentes a los productos químicos es claramente inferior, debido a muchos factores (por ej. la temperatura), que el tiempo determinado por los ensayos de permeabilidad.

Protección de los ojos:

gafas protectoras con protección lateral (gafas con montura) (EN 166)

Protección corporal:

Seleccionar la protección corporal dependiendo de la actividad y de la posible exposición, p.ej. delantal, botas de protección, traje de protección resistente a productos químicos (según EN 14605 en caso de salpicaduras o bien EN ISO 13982 en caso de formación de polvo)

Medidas generales de protección y de higiene

Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta. Evitar la inhalación de vapores. Manipular de acuerdo con las normas de seguridad para productos químicos. Llevar indumentaria de trabajo cerrada es un requisito adicional en las indicaciones sobre equipo de protección personal.

Control de exposición ambiental

Se han adoptado todas las medidas apropiadas para prevenir la liberación de este producto al medio ambiente y para limitar la dispersión de cualquier liberación cuando ésta ocurra. Deben establecerse medidas adecuadas de gestión de riesgos.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

estado de la materia:	líquido
Forma:	líquido
Color:	incoloro
Olor:	parecido al vinagre
Umbral de olor:	0,049 ppm
Punto de fusión:	-48 °C
	Indicación bibliográfica.

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Punto de ebullición:	100,36 °C (1.013,25 hPa)	
intervalo de ebullición:	No hay datos disponibles.	
Inflamabilidad:	Fácilmente inflamable.	
Límite inferior de explosividad:	Para líquidos no relevante para la clasificación y el etiquetado, El punto de explosión inferior puede estar 5 - 15 °C por debajo del punto de inflamación.	
Límite superior de explosividad:	Para líquidos no relevante para la clasificación y el etiquetado	
Punto de inflamación:	10 °C	(DIN 51755, copa cerrada)
Temperatura de autoignición:	435 °C	
	Indicación bibliográfica.	
Descomposición térmica:	Ninguna descomposición, si se almacena y aplica como se indica/está prescrito.	
SADT:	No es una sustancia/mezcla susceptible de autodescomposición según GHS.	
Valor pH:	neutral	
Viscosidad, cinemática:	no determinado	
Viscosidad, dinámica:	0,53 mPa.s (20 °C)	
	Indicación bibliográfica.	
Tixotropía:	no tixotrópico	
Solubilidad en agua:	15,3 g/l (20 °C)	
Solubilidad (cualitativo)	Disolvente(s): solventes orgánicos soluble	
Solubilidad (cuantitativo)	Disolvente(s): agua aprox. 16,5 g/kg (20 °C)	
Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Kow):	1,38 (20 °C)	
Presión de vapor:	30 hPa (16,67 °C) dinámico 37 hPa (20 °C) dinámico 100 hPa (39,4 °C) dinámico	(medido) (medido) (medido)
Densidad relativa:	0,94 (20 °C) Indicación bibliográfica.	

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Densidad: 0,94 g/cm³
(20 °C)
Indicación bibliográfica.
0,9085 g/cm³ (Directiva 109 de la OCDE)
(50 °C)
Densidad relativa de vapor (aire): 3,45 (calculado)
(20 °C)
Más pesado que el aire.

Características de las partículas

Distribución del tamaño de partículas: La sustancia o producto se comercializa o utiliza en forma no sólida o granular -

9.2. Otros datos

Información relativa a las clases de peligro físico

Explosivos

Riesgo de explosión: Basado en su estructura química no existe ninguna indicación de propiedades explosivas.

Sensibilidad al impacto: Debido a la estructura química no es sensible al impacto.

Propiedades oxidantes

Propiedades comburentes: Debido a la estructura el producto no se clasifica como comburente.

Propiedades pirofóricas

Temperatura de autoignición: tipo test: Autoinflamabilidad espontánea a temperatura ambiente.

En base a su estructura el producto no se clasifica como autoinflamable.

Sustancias y mezclas con auto-calentamiento

Capacidad de calentamiento propio: no aplicable, el producto es un líquido

Sustancias y mezclas que emiten gases inflamables en contacto con el agua

Formación de gases inflamables: En presencia de agua no hay formación de gases inflamables.

Corrosión del metal

No es de esperar un efecto corrosivo del metal.

Otras características de seguridad

pKA:

Adsorción/agua-suelo: La sustancia no se disocia.
KOC: 72; log KOC: 1,86 (otro(a)(s))

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Tensión superficial:

En base a su estructura química, no se espera que presente fenómenos de superficie.

Masa molar:

100,12 g/mol

Temperatura SAPT:

Según SP386 está asegurado que el nivel de estabilización química es suficiente para prevenir polimerización peligrosa durante la duración total del transporte. - Esta información es válida para el producto estabilizado recientemente.

Velocidad de evaporación:

Los valores pueden ser aproximados de la constante de la ley de Henry o de la presión de vapor.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Ninguna reacción peligrosa, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Corrosión del metal: No es de esperar un efecto corrosivo del metal.

Formación de gases inflamables:

Indicaciones:

En presencia de agua no hay formación de gases inflamables.

10.2. Estabilidad química

El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Bajo determinadas condiciones, peligro de explosión e incendio. Tras calentar a temperaturas superiores al punto de inflamación y/o tras rociar o con neblina pueden formarse mezclas con el aire susceptibles de inflamación. Formación de mezclas de gases explosivos en presencia de aire.

Polimerización ligada a formación de calor.

Peligro de polimerización espontánea debido a la disminución del contenido de oxígeno dentro de la fase líquida. Peligro de polimerización espontánea en caso de calentamiento o en presencia de rayos UV. Hay riesgo de autopolimerización espontánea y violenta si el inhibidor se pierde o si el producto se expone a calor excesivo. Durante la polimerización se producen gases, que pueden reventar depósitos cerrados o limitados. Las reacciones pueden producir ignición.

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Peligro de polimerización espontánea en presencia de iniciadores para las reacciones radicales (p.ej. peróxidos). Reacciones con ácido nítrico. Peligro de una polimerización espontánea con agentes oxidantes.

Reacciones peligrosas en contacto con las sustancias mencionadas a evitar.

Antes de comercializar el producto se estabiliza para evitar la polimerización espontánea. El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Evitar el calor. Evitar un contenido de oxígeno menor del 5% por encima del producto. Evítese radiación ultravioleta y otras radiaciones energéticas. Evitar la luz solar directa. Evítese el almacenamiento prolongado. Evitar la pérdida del inhibidor. Evitar temperaturas demasiado altas. Evitar todas las fuentes de ignición: calor, chispas, llama abierta. Evitar la congelación. Evitar humedad atmosférica.

10.5. Materiales incompatibles

Sustancias a evitar:

Generador de radicales, iniciadores radicales, peróxidos, mercaptanos, compuestos nitrados, peroxoboratos, azidas, éter, cetonas, aldehidos, aminas, nitratos, nitritos, medios oxidantes, agentes de reducción, bases fuertes, sustancias de reacción alcalina, ácido anhídrido, cloruros ácidos, ácidos minerales concentrados, sales metálicos
gas inerte

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Productos peligrosos de descomposición:

No se presentan productos peligrosos de descomposición, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) nº 1272/2008

Toxicidad aguda

Valoración de toxicidad aguda:

Después de una única ingestión oral prácticamente no es tóxico. Prácticamente no tóxico por un único contacto cutáneo. Prácticamente no tóxico, después de una única inhalación.

Datos experimentales/calculados:

DL50 rata (Por ingestión): aprox. 7.900 mg/kg

Indicación bibliográfica.

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

CL50 rata (Por inhalación): 29,8 mg/l 4 h

El vapor se ha ensayado.

DL50 conejo (dérmica): > 5.000 mg/kg (similar a la guideline 402 de la OCDE)

No se observó mortalidad.

Irritación

Valoración de efectos irritantes:

Irrita la piel. No es irritante para los ojos.

Datos experimentales/calculados:

Corrosión/irritación de la piel

conejo: Irritante. (similar a la directriz OCDE 404)

Lesión grave /irritación en los ojos

conejo: no irritante (Test Draize)

Sensibilización respiratoria/de la piel

Valoración de sensibilización:

Efecto sensibilizante en la piel en experimentación animal.

Datos experimentales/calculados:

ensayo de ganglio linfático local en ratón (ELNL) ratón: sensibilizante para la piel (Directiva 429 de la OCDE)

Indicación bibliográfica.

Mutagenicidad en células germinales

Valoración de mutagenicidad:

Se dispone de resultados de análisis realizados sobre efectos mutagénicos en microorganismos, cultivo de células de mamíferos y en mamíferos. La totalidad de la información disponible no ofrece ninguna indicación de que la sustancia pueda tener efectos mutagénicos.

Carcinogenicidad

Valoración de carcinogenicidad:

En estudios a largo plazo realizados en ratas y ratones los cuales ingerieron la sustancia en agua potable, no se han defectado efectos cancerígenos. En ensayos a largo plazo realizados con ratas y ratones por vía de inhalación la sustancia no mostró ningún efecto cancerígeno. IARC Grupo 3 (no clasificable como carcinógeno para humanos).

Toxicidad en la reproducción

Valoración de toxicidad en la reproducción:

Durante los ensayos en el animal no se observaron efectos que perjudican la fertilidad.

Toxicidad en el desarrollo

Valoración de teratogenicidad:

En ensayos con animales realizados a una dosis que no es tóxica para los progenitores no se observaron efectos teratogénicos.

Toxicidad específica en órganos diana (exposición única)

Evaluación simple de la STOT (Toxicidad específica en determinados órganos):

Puede causar irritación en las vías respiratorias.

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Toxicidad a dosis repetidas y toxicidad específica en órganos diana (exposición repetida)

Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente:

Tras ingestión repetida el efecto principal es la irritación local.

Peligro de aspiración

No se espera riesgo por aspiración.

Efectos interactivos

No hay datos disponibles.

11.2. Información relativa a otros peligros

Propiedades de alteración endocrina

La sustancia no está identificada como poseedora de propiedades de alteración endocrina según el Reglamento (UE) 2017/2100 ni el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605, ni está incluida en la Lista de Candidatos de sustancias extremadamente preocupantes según el artículo 59(1) del Reglamento (CE) nº 1907/2006 por tener propiedades de alteración endocrina.

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1. Toxicidad

Valoración de toxicidad acuática:

Nocividad aguda para organismos acuáticos. Durante un vertido en pequeñas concentraciones en las plantas de tratamiento biológico, no son de esperar variaciones en la función del lodo activado.

Toxicidad en peces:

CL50 (96 h) > 79 mg/l, *Oncorhynchus mykiss* (ensayo en peces sobre los efectos agudos, Flujo continuo.)

Invertebrados acuáticos:

CE50 (48 h) 69 mg/l, *Daphnia magna* (test agudo en dafnias, Flujo continuo.)

Plantas acuáticas:

CE50 (72 h) > 110 mg/l (tasa de crecimiento), *Selenastrum capricornutum* (Directiva 201 de la OCDE, estático)

Microorganismos/efecto sobre el lodo activado:

EC0 (14 Días) 100 mg/l, lodo activado, doméstico (screening-test, aerobio)

Toxicidad crónica peces:

NOEC (35 Días) 9,4 mg/l, *Danio rerio* (OECD Guideline 236, Flujo continuo.)

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Toxicidad crónica invertebrados acuáticos:

NOEC (21 Días) 37 mg/l, Daphnia magna (Directiva 211 de la OCDE, Flujo continuo.)

Valoración de toxicidad terrestre:

Ningún efecto en la concentración más alta analizada.

organismos que viven en el suelo:

CL50 (28 Días) > 1000 ppm, microorganismos que viven en el suelo (otro(a)s, suelo artificial)

plantas terrestres:

No hay datos disponibles.

otros no mamíferos terrestres:

No hay datos disponibles.

12.2. Persistencia y degradabilidad

Valoración de biodegradación y eliminación (H₂O):

Fácilmente biodegradable (según criterios OCDE)

Indicaciones para la eliminación:

94 % DBO de la demanda teórica de oxígeno (14 Días) (OCDE 301C; ISO 9408; 92/69/CEE, C.4-F) (aerobio, Lodo activado) Fácilmente biodegradable.

Evaluación de la estabilidad en agua:

En contacto con el agua la sustancia se hidroliza lentamente.

Información sobre estabilidad en agua (hidrólisis):

t_{1/2} 4,4 a, (28 Días) (Valor pH7), (otro(a)s, pH 7)

12.3. Potencial de bioacumulación

Evaluación del potencial de bioacumulación:

No se espera una acumulación en los organismos.

Potencial de bioacumulación:

No hay datos disponibles.

12.4. Movilidad en el suelo

Evaluación de la movilidad entre compartimentos medioambientales:

Volatilidad: La sustancia no se evapora a la atmósfera, desde la superficie del agua.

Adsorción en suelos: No es previsible una absorción en las partículas sólidas del suelo.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Según el Anexo XIII del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH): El producto no cumple con los criterios de clasificación para sustancias PBT (persistente/bioacumulable/tóxico) y mPmB (muy persistente/muy bioacumulable). Autoclasificación

12.6. Propiedades de alteración endocrina

La sustancia no está identificada como poseedora de propiedades de alteración endocrina según el Reglamento (UE) 2017/2100 ni el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605, ni está incluida en la Lista de Candidatos de sustancias extremadamente preocupantes según el artículo 59(1) del Reglamento (CE) nº 1907/2006 por tener propiedades de alteración endocrina.

12.7. Otros efectos adversos

La sustancia no figura en el Reglamento (UE) 2024/590 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.

Resultados de la evaluación PMT y vPvM

La sustancia no está incluida en la lista establecida de conformidad con el artículo 59, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 1907/2006 por tener propiedades PMT/vPvM.

Información adicional

Más informaciones ecotoxicológicas:

El producto no debe ser vertido al alcantarillado sin un tratamiento previo. Nocividad aguda para organismos acuáticos.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Elimine en conformidad con los reglamentos nacionales, estatales y locales.

Envase contaminado:

Destruir los envases de acuerdo con la normativa vigente.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

Transporte por tierra

ADR

Número UN o número ID: UN1247

Designación oficial de transporte de las Naciones

Unidas:

Clase(s) de peligro para el 3

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

transporte:

Grupo de embalaje: II

Peligros para el medio ambiente: no

Precauciones particulares para los usuarios:

Código de tunel: D/E

RID

Número UN o número ID: UN1247

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: METACRILATO DE METILO MONOMERO ESTABILIZADO

Clase(s) de peligro para el transporte:

3

Grupo de embalaje:

II

Peligros para el medio ambiente:

no

Precauciones particulares para los usuarios:

Ninguno conocido

Transporte interior por barco

ADN

Número UN o número ID: UN1247

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: METACRILATO DE METILO MONOMERO ESTABILIZADO

Clase(s) de peligro para el transporte:

3

Grupo de embalaje:

II

Peligros para el medio ambiente:

no

Precauciones particulares para los usuarios:

Ninguno conocido

Transporte en aguas navegables interiores en buques

no evaluado

Transporte marítimo por barco

Sea transport

IMDG

IMDG

Número UN o número ID: UN 1247

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: METACRILATO DE METILO MONOMERO

UN number or ID number:

UN proper shipping name:

METHYL METHACRYLATE MONOMER,

UN 1247

METHYL METHACRYLATE MONOMER,

METHYL METHACRYLATE MONOMER,

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID N° 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

	ESTABILIZADO		STABILIZED
Clase(s) de peligro para el transporte:	3	Transport hazard class(es):	3
Grupo de embalaje:	II	Packing group:	II
Peligros para el medio ambiente:	no Contaminante marino: NO	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Precauciones particulares para los usuarios:	EmS: F-E; S-D	Special precautions for user:	EmS: F-E; S-D
<u>Transporte aéreo</u>		<u>Air transport</u>	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Número UN o número ID:	UN 1247	UN number or ID number:	UN 1247
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	METACRILATO DE METILO MONOMERO ESTABILIZADO	UN proper shipping name:	METHYL METHACRYLATE MONOMER, STABILIZED
Clase(s) de peligro para el transporte:	3	Transport hazard class(es):	3
Grupo de embalaje:	II	Packing group:	II
Peligros para el medio ambiente:	No se necesita ninguna marca de peligroso para el medioambiente	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Precauciones particulares para los usuarios:	Ninguno conocido	Special precautions for user:	None known

14.1. Número UN o número ID

Ver las entradas correspondientes para "número UN o número ID" para las respectivas regulaciones en las tablas anteriores.

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

Ver apartados correspondientes para la 'denominación ONU oficial de transporte' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

Ver apartados correspondientes para la 'clase de peligro para el transporte' para las legislaciones respectivas en las tablas de arriba.

14.4. Grupo de embalaje

Ver apartados correspondientes para el 'grupo de embalaje' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

14.5. Peligros para el medio ambiente

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Ver apartados correspondientes para la 'peligrosidad para el medioambiente' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Ver apartados correspondientes para las 'precauciones especiales para el usuario' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Reglamento: IBC-Code

Regulation: IBC-Code

Nombre del Producto: Methyl methacrylate

Product name: Methyl methacrylate

Categoría de la contaminación: Y

Pollution category: Y

Tipo de buque: 3

Ship Type: 3

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Prohibiciones, limitaciones y autorizaciones

Anexo XVII del Reglamento (CE) No 1907/2006: Número en lista: 40, 3, 75

Directiva 2012/18/UE - control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (UE):

Entrada en lista en el reglamento: P5b

La clasificación se aplica a condiciones estándar de temperatura y presión.

En este subapartado se encuentra aquella información reglamentaria aplicable que no está mencionada en otros apartados de esta Ficha de datos de seguridad.

15.2. Evaluación de la seguridad química

Evaluación de seguridad Química realizada

SECCIÓN 16: Otra información

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

La evaluación de las clases de peligro de acuerdo con el criterio del GHS de NU (versión más reciente)

Flam. Liq. 2
Acute Tox. 5 (Inhalación - vapor)
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1B
STOT SE 3 (irritante para el aparato respiratorio)
Aquatic Acute 3

Ésteres acrílicos Los aspectos de manipulación y almacenamiento están recogidos en un folleto que está disponible bajo petición.

El texto completo de las clasificaciones, incluyendo la indicación de peligro, los símbolos de peligro, las frases R y las frases H, en el caso que se mencionan en la sección 2 o 3:

Flam. Liq.	Líquidos inflamables
Skin Sens.	Sensibilizante para la piel
Skin Irrit.	Irritación cutánea
STOT SE	Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única)
H225	Líquido y vapores muy inflamables.
H315	Provoca irritación cutánea.
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H335	Puede irritar las vías respiratorias.

Abreviaciones

ADR = El Acuerdo Europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera.

ADN = El Acuerdo Europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por vías navegables interiores.

ATE = Estimaciones de Toxicidad Aguda.

CAO = Solo para aeronaves de carga.

CAS = Servicio de Resúmenes Químicos.

CLP = Clasificación, Etiquetado y Envasado de sustancias y mezclas.

DIN = Organización nacional alemana para la normalización.

DNEL = Nivel derivado sin efecto.

EC50 = Concentración efectiva media para el 50% de la población.

EC = Comunidad Europea.

EN = Normas Europeas.

IARC = Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer.

IATA = Asociación Internacional de Transporte Aéreo.

IBC-Code = Código de Contenedor Intermedio a Granel.

IMDG = Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas.

ISO = Organización Internacional de Normalización.

STEL = Límite de exposición a corto plazo.

LC50 = Concentración letal media para el 50% de la población.

LD50 = Dosis letal media para el 50% de la población.

TLV = Valor límite umbral.

MARPOL = Convención Internacional para la Prevención de la Contaminación por los Buques.

NEN = Norma Holandesa.

NOEC = Concentración sin efecto observado.

OEL = Límite de exposición ocupacional.

OECD = Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

PBT = Persistente, Bioacumulativo y Tóxico.

PMT = Persistente, Móvil y Tóxico.

PNEC = Nivel Predicho sin Efecto.

PPM = Partes por millón.

RID = Acuerdo Europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril.

TWA = Promedio ponderado en el tiempo.

Número ONU = Número ONU en transporte.

vPvB = muy Persistente y muy Bioacumulativo.

vPvM = muy Persistente y muy Móvil.

Los datos contenidos en esta Ficha de Datos de Seguridad se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y describen el producto considerando los requerimientos de seguridad. Esta Ficha de Datos de Seguridad no es ni un Certificado de Análisis (CoA) ni una ficha técnica y no debe confundirse con un acuerdo de especificaciones. Los usos identificados en esta ficha de datos de seguridad no representan ni un acuerdo contractual sobre la calidad correspondiente a la sustancia/mezcla ni sobre el uso designado. Es responsabilidad del receptor de nuestros productos asegurar que se observen los derechos de propiedad y las leyes y reglamentaciones existentes.

Las variaciones respecto a la versión anterior se han señalado para su comodidad mediante líneas verticales situadas en el margen izquierdo del texto.

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Anexo: Escenarios de Exposición

Índice

1. Formulación y reenvase de sustancias y mezclas, (uso en instalaciones industriales)

IS; SU10; ERC2, ERC3; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC14, PROC15, PROC19

2. Uso como monómero, Uso como intermedio, Uso en/como formulación, (uso en instalaciones industriales)

IS; SU2a, SU2b, SU6a, SU8, SU9, SU12, SU13, SU14, SU15, SU16, SU17, SU19, SU20, SU23, SU6b; ERC1, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC12, PROC13, PROC14, PROC15, PROC17, PROC18, PROC19, PROC21, PROC22, PROC23, PROC24

3. Uso en/como formulación, (uso en instalaciones profesionales)

PW; SU19; ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC12, PROC13, PROC14, PROC15, PROC17, PROC18, PROC19, PROC21, PROC23, PROC24

4. Uso en/como formulación, (producto de consumo)

C; ERC8b, ERC8c, ERC8e, ERC8f; PC1, PC2, PC3, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC9c, PC14, PC15, PC18, PC19, PC20, PC21, PC23, PC24, PC26, PC31, PC32, PC33, PC34, PC35, PC37, PC39

5. Aplicaciones de consumidores, (producto de consumo)

C; ERC10a, ERC11a; AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, AC10, AC11, AC13

1. Título breve de escenario de exposición

Formulación y reenvase de sustancias y mezclas, (uso en instalaciones industriales)

IS; SU10; ERC2, ERC3; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC14, PROC15, PROC19

Control de exposición y medidas de gestión del riesgo

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC2: Formulación en mezcla
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
	Sistema cerrado, reducidas emisiones de aguas residuales
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID N° 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Factor de dilución para río/agua dulce	10
Factor de dilución para costa/agua marina	100
Otros factores: Medioambiente	Uso en interiores y exteriores
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC3: Formulación en matriz sólida
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
	Sistema cerrado, reducidas emisiones de aguas residuales
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Factor de dilución para río/agua dulce	10
Factor de dilución para costa/agua marina	100
Otros factores: Medioambiente	Uso en interiores y exteriores
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	ERC2: Formulación en mezcla
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Factor de dilución para río/agua dulce	10
Factor de dilución para costa/agua marina	100
Otros factores: Medioambiente	Uso en interiores y exteriores
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestión del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	ERC3: Formulación en matriz sólida
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año	300

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Continuo	
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Factor de dilución para río/agua dulce	10
Factor de dilución para costa/agua marina	100
Otros factores: Medioambiente	Uso en interiores y exteriores
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	ERC2: Formulación en mezcla
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Factor de dilución para río/agua dulce	10
Factor de dilución para costa/agua marina	100
Otros factores: Medioambiente	Uso exterior.
Liberación de agua residual en el proceso	2600
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC3: Formulación en matriz sólida
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Factor de dilución para río/agua dulce	10
Factor de dilución para costa/agua marina	100
Otros factores: Medioambiente	Uso exterior.
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC2: Formulación en mezcla
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Días mínimos de emisión por año Continuo	300
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Factor de dilución para río/agua dulce	10
Factor de dilución para costa/agua marina	100
Otros factores: Medioambiente	Uso interior.
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	ERC3: Formulación en matriz sólida
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Factor de dilución para río/agua dulce	10
Factor de dilución para costa/agua marina	100
Otros factores: Medioambiente	Uso interior.
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo	Incineración de lodos de

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

pueden ser:	aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC1: Producción química o refinería en proceso cerrado sin probabilidad de exposición o procesos con condiciones de contención equivalentes. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Metacrilato de metilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	37 hPa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Interior/Exterior	Exterior
Área de exposición dérmica	palma de la mano (240 cm²)
Medidas de gestion del riesgo	
Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	1,37 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,1
	Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso.
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	trabajador-inhalación
Exposición estimada	25 ppm
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,5
	Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso.

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Informaciones adicionales sobre buenas prácticas
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.
Guía para los usuarios intermedios
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC2: Producción química o refinería en procesos continuos cerrados con exposición controlada ocasional o procesos con condiciones de contención equivalentes. PROC3: Fabricación o formulación en la industria química en procesos por lotes cerrados con exposición controlada ocasional o procesos con condiciones de contención equivalentes. Dominio de uso: industrial y profesional
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Metacrilato de metilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	37 hPa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Interior/Exterior	Exterior
Área de exposición dérmica	palma de la mano (240 cm²)
	Relevante para PROC 3
Área de exposición dérmica	Palmas de ambas manos (480 cm²)
	Relevante para PROC 2
Medidas de gestion del riesgo	
Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	1,37 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,1
	Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso.
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	trabajador-inhalación
Exposición estimada	25 ppm
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,5
	Los valores corresponden a la exposición calculada más

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

	alta como peor caso.
Informaciones adicionales sobre buenas prácticas	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC4: Producción química donde se presentan oportunidades para la exposición. PROC8b: Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones especializadas. PROC9: Transferencia de la sustancia o mezcla en pequeños envases (instalaciones de carga especializadas, inclusive de pesaje). PROC12: Uso de agentes espumantes para la fabricación de espumas PROC14: Elaboración de tabletas, compresión extrusión, peletización, granulación. PROC15: Uso como reactivo de laboratorio. Dominio de uso: industrial y profesional
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Metacrilato de metilo Contenido: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	37 hPa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Interior/Exterior	Exterior
Área de exposición dérmica	palma de la mano (240 cm ²)
Área de exposición dérmica	Relevante para PROC 12 Relevante para PROC 15 Palmas de ambas manos (480 cm ²)
	Relevante para PROC 4 Relevante para PROC 8b Relevante para PROC 9 Relevante para PROC 14
Medidas de gestion del riesgo	
Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición	
Instalar extracción por ventilación localizada en los puntos dónde ocurran las emisiones (VEL).	Efectividad: $\geq 90\%$
Relevante para uso industrial	
Instalar extracción por ventilación localizada en los puntos dónde ocurran las emisiones (VEL).	Efectividad: $\geq 80\%$
Relevante para uso profesional	
Exposición estimada y referida a su fuente	

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	6,86 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,5
	Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso.
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	trabajador-inhalación
Exposición estimada	20 ppm
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,4
	Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso.
Informaciones adicionales sobre buenas prácticas	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	PROC5: Mezclado en procesos por lotes PROC6: Operaciones de calandrado PROC8a: Transferencia de la sustancia o mezcla (carga/descarga) en instalaciones no especializadas. PROC10: Aplicación mediante rodillo o brocha PROC13: Tratamiento de artículos mediante inmersión y vertido. PROC17: Lubricación en condiciones de elevada energía y en operaciones de trabajo con metales PROC18: Lubricación/engrasado general en condiciones de elevada energía cinética PROC19: Actividades manuales que implican contacto con las manos Dominio de uso: industrial y profesional
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Metacrilato de metilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	Líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	37 hPa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Interior/Exterior	Exterior
Área de exposición dérmica	Palmas de ambas manos (480 cm²)
	Relevante para PROC 5 Relevante para PROC 13
Área de exposición dérmica	Ambas manos (960 cm²)
	Relevante para PROC 6 Relevante para PROC 8a

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

	Relevante para PROC 10 Relevante para PROC 17 Relevante para PROC 18
Área de exposición dérmica	Más que las manos y los antebrazos (1980 cm²)
	Relevante para PROC 19
Medidas de gestion del riesgo	
Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Cambiar los guantes, si la duración de la actividad supera el tiempo de su uso máximo.	
Instalar extracción por ventilación localizada en los puntos dónde ocurran las emisiones (VEL).	Efectividad: >= 90 %
Relevante para uso industrial	
Instalar extracción por ventilación localizada en los puntos dónde ocurran las emisiones (VEL).	Efectividad: >= 80 %
Relevante para uso profesional	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador, El uso de guantes ha sido considerado adicionalmente.
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	14,1 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	1,03
	Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso., El uso debe evaluados para ser seguro.
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	trabajador-inhalación
Exposición estimada	25 ppm
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,5
	Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso.
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	
Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	PROC19: Actividades manuales que implican contacto con las manos Dominio de uso: industrial y profesional
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Metacrilato de metilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	37 hPa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Interior/Exterior	Exterior
Área de exposición dérmica	Más que las manos y los antebrazos (1980 cm²)
Medidas de gestión del riesgo	
Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Cambiar los guantes, si la duración de la actividad supera el tiempo de su uso máximo.	
A concentraciones superiores a 5%:, Reducción de la duración de la actividad por debajo de 60 min	
Instalar extracción por ventilación localizada en los puntos dónde ocurran las emisiones (VEL).	Efectividad: >= 90 %
Relevante para uso industrial	
Instalar extracción por ventilación localizada en los puntos dónde ocurran las emisiones (VEL).	Efectividad: >= 80 %
Relevante para uso profesional	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador, El uso de guantes ha sido considerado adicionalmente.
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	14,1 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	1,03
	El uso debe evaluados para ser seguro., Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso.
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	trabajador-inhalación
Exposición estimada	25 ppm
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,5
	Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso.
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Descriptores de uso cubiertos	PROC8b: Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones especializadas. Actividades con envases abiertos - actividad con superficies en movimiento Dominio de uso: industrial y profesional
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Metacrilato de metilo Contenido: $\geq 0\%$ - $\leq 25\%$
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	37 hPa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min < 240 días por año
Interior/Exterior	Exterior
Área de exposición dérmica	Palmas de ambas manos (480 cm ²)
Medidas de gestion del riesgo	
Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición	
A concentraciones superior a 25%:, Reducción de la duración de la actividad por debajo de 240 min	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	6,86 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,5
	Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso.
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	trabajador-inhalación
Exposición estimada	25 ppm
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,5
	Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso.
Informaciones adicionales sobre buenas prácticas	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC9: Transferencia de la sustancia o mezcla en pequeños envases (instalaciones de carga especializadas, inclusive de pesaje). PROC14: Elaboración de tabletas, compresión extrusión, peletización, granulación. Área de aplicación: industrial

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Metacrilato de metilo Contenido: >= 0 % - <= 25 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	37 hPa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min < 240 días por año
Interior/Exterior	Exterior
Área de exposición dérmica	Palmas de ambas manos (480 cm ²)
Medidas de gestión del riesgo	
Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición	
A concentraciones superior a 25%:, Reducción de la duración de la actividad por debajo de 240 min	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	6,86 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,5
	Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso.
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	trabajador-inhalación
Exposición estimada	25 ppm
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,5
	Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso.
Informaciones adicionales sobre buenas prácticas	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

2. Título breve de escenario de exposición

Uso como monómero, Uso como intermedio, Uso en/como formulación, (uso en instalaciones industriales)

IS; SU2a, SU2b, SU6a, SU8, SU9, SU12, SU13, SU14, SU15, SU16, SU17, SU19, SU20, SU23, SU6b; ERC1, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC12, PROC13, PROC14, PROC15, PROC17, PROC18, PROC19, PROC21, PROC22, PROC23, PROC24

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Control de exposición y medidas de gestión del riesgo

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	ERC1: Fabricación de la sustancia
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
	Sistema cerrado, reducidas emisiones de aguas residuales
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Factor de dilución para río/agua dulce	10
Factor de dilución para costa/agua marina	100
Otros factores: Medioambiente	Uso interior.
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestión del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	ERC4: Uso de tratamiento auxiliar no-reactivo en una planta industrial (sin inclusión en o sobre artículo)
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
	Sistema cerrado, reducidas emisiones de aguas residuales
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Otros factores: Medioambiente	Uso en interiores y exteriores
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC5: Uso industrial que da lugar a la inclusión en un artículo
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
	Sistema cerrado, reducidas emisiones de aguas residuales
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Otros factores: Medioambiente	Uso en interiores y exteriores
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo	0,092

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

(RCR)	
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	ERC6a: Uso de sustancias intermedias
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
	Sistema cerrado, reducidas emisiones de aguas residuales
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Otros factores: Medioambiente	Uso en interiores y exteriores
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestión del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	ERC6b: Uso de procesos auxiliares reactivos en una planta industrial (sin inclusión en o sobre un artículo)
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
	Sistema cerrado, reducidas emisiones de aguas residuales
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Otros factores: Medioambiente	Uso en interiores y exteriores
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	ERC6c: Uso de monómeros en procesos de polimerización en planta industrial (inclusión o no en/sobre artículos)
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
	Sistema cerrado, reducidas emisiones de aguas residuales
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Otros factores: Medioambiente	Uso en interiores y exteriores
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo	0,092

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

(RCR)	
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	ERC6d: Uso de reguladores de procesos reactivos en procesos de polimerización en planta industrial (inclusión o no en/sobre artículo)
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
	Sistema cerrado, reducidas emisiones de aguas residuales
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Otros factores: Medioambiente	Uso en interiores y exteriores
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	ERC7: Uso de fluido funcional en planta industrial
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
	Sistema cerrado, reducidas emisiones de aguas residuales
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID N° 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Otros factores: Medioambiente	Uso en interiores y exteriores
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC1: Fabricación de la sustancia
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Factor de dilución para río/agua dulce	10
Factor de dilución para costa/agua marina	100
Otros factores: Medioambiente	Uso en interiores y exteriores
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo	0,092

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

(RCR)	
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	ERC4: Uso de tratamiento auxiliar no-reactivo en una planta industrial (sin inclusión en o sobre artículo)
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Otros factores: Medioambiente	Uso en interiores y exteriores
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestión del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	ERC5: Uso industrial que da lugar a la inclusión en un artículo
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Otros factores: Medioambiente	Uso en interiores y exteriores
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC6a: Uso de sustancias intermedias
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Otros factores: Medioambiente	Uso en interiores y exteriores
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC6b: Uso de procesos auxiliares reactivos en una planta industrial (sin inclusión en o sobre un artículo)

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID N° 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Otros factores: Medioambiente	Uso en interiores y exteriores
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	ERC6c: Uso de monómeros en procesos de polimerización en planta industrial (inclusión o no en/sobre artículos)
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Otros factores: Medioambiente	Uso en interiores y exteriores
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	ERC6d: Uso de reguladores de procesos reactivos en procesos de polimerización en planta industrial (inclusión o no en/sobre artículo)
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Otros factores: Medioambiente	Uso en interiores y exteriores
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestión del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	ERC7: Uso de fluido funcional en planta industrial
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	300 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Otros factores: Medioambiente	Uso en interiores y exteriores
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC1: Fabricación de la sustancia
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Factor de dilución para río/agua dulce	10
Factor de dilución para costa/agua marina	100
Otros factores: Medioambiente	Uso exterior.
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	ERC4: Uso de tratamiento auxiliar no-reactivo en una planta industrial (sin inclusión en o sobre artículo)
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Otros factores: Medioambiente	Uso exterior.
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestión del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	ERC5: Uso industrial que da lugar a la inclusión en un artículo
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Otros factores: Medioambiente	Uso exterior.
Liberación de agua residual en el	2600 kg/d

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

proceso	
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC6a: Uso de sustancias intermedias
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Otros factores: Medioambiente	Uso exterior.
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC6b: Uso de procesos auxiliares reactivos en una planta industrial (sin inclusión en o sobre un artículo)

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Otros factores: Medioambiente	Uso exterior.
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC6c: Uso de monómeros en procesos de polimerización en planta industrial (inclusión o no en/sobre artículos)
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Otros factores: Medioambiente	Uso exterior.
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas	2.000 m3/d

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

residuales(m3/d)	
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC6d: Uso de reguladores de procesos reactivos en procesos de polimerización en planta industrial (inclusión o no en/sobre artículo)
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Otros factores: Medioambiente	Uso exterior.
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC7: Uso de fluido funcional en planta industrial
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID N° 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Otros factores: Medioambiente	Uso exterior.
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC1: Fabricación de la sustancia
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Factor de dilución para río/agua dulce	10
Factor de dilución para costa/agua marina	100
Otros factores: Medioambiente	Uso interior.
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	ERC4: Uso de tratamiento auxiliar no-reactivo en una planta industrial (sin inclusión en o sobre artículo)
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Otros factores: Medioambiente	Uso interior.
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	ERC5: Uso industrial que da lugar a la inclusión en un artículo
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Otros factores: Medioambiente	Uso interior.
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID N° 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC6a: Uso de sustancias intermedias
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Otros factores: Medioambiente	Uso interior.
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC6b: Uso de procesos auxiliares reactivos en una planta industrial (sin inclusión en o sobre un artículo)

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID N° 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Otros factores: Medioambiente	Uso interior.
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	ERC6c: Uso de monómeros en procesos de polimerización en planta industrial (inclusión o no en/sobre artículos)
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Otros factores: Medioambiente	Uso interior.
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	ERC6d: Uso de reguladores de procesos reactivos en procesos de polimerización en planta industrial (inclusión o no en/sobre artículo)
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Otros factores: Medioambiente	Uso interior.
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestión del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	ERC7: Uso de fluido funcional en planta industrial
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Otros factores: Medioambiente	Uso interior.
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC1: Producción química o refinería en proceso cerrado sin probabilidad de exposición o procesos con condiciones de contención equivalentes. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Metacrilato de metilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	37 hPa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Interior/Exterior	Exterior
Área de exposición dérmica	palma de la mano (240 cm²)
Medidas de gestion del riesgo	
Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	1,37 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,1
	Los valores corresponden a la exposición calculada más

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

	alta como peor caso.
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	trabajador-inhalación
Exposición estimada	25 ppm
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,5
	Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso.
Informaciones adicionales sobre buenas prácticas	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	PROC2: Producción química o refinería en procesos continuos cerrados con exposición controlada ocasional o procesos con condiciones de contención equivalentes. PROC3: Fabricación o formulación en la industria química en procesos por lotes cerrados con exposición controlada ocasional o procesos con condiciones de contención equivalentes. Dominio de uso: industrial y profesional
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Metacrilato de metilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	37 hPa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Interior/Exterior	Exterior
Área de exposición dérmica	palma de la mano (240 cm²)
	Relevante para PROC 3
Área de exposición dérmica	Palmas de ambas manos (480 cm²)
	Relevante para PROC 2
Medidas de gestión del riesgo	
Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	1,37 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,1

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

	Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso.
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	trabajador-inhalación
Exposición estimada	25 ppm
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,5
	Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso.
Informaciones adicionales sobre buenas prácticas	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	PROC4: Producción química donde se presentan oportunidades para la exposición. PROC8b: Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones especializadas. PROC9: Transferencia de la sustancia o mezcla en pequeños envases (instalaciones de carga especializadas, inclusive de pesaje). PROC12: Uso de agentes espumantes para la fabricación de espumas PROC14: Elaboración de tabletas, compresión extrusión, peletización, granulación. PROC15: Uso como reactivo de laboratorio. Dominio de uso: industrial y profesional
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Metacrilato de metilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	37 hPa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Interior/Exterior	Exterior
Área de exposición dérmica	palma de la mano (240 cm²)
Área de exposición dérmica	Relevante para PROC 12 Relevante para PROC 15 Palmas de ambas manos (480 cm²)
	Relevante para PROC 4 Relevante para PROC 8b Relevante para PROC 9 Relevante para PROC 14
Medidas de gestión del riesgo	
Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición	
Instalar extracción por ventilación	Efectividad: >= 90 %

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

localizada en los puntos dónde ocurran las emisiones (VEL).	
Relevante para uso industrial	
Instalar extracción por ventilación localizada en los puntos dónde ocurran las emisiones (VEL).	Efectividad: $\geq 80 \%$
Relevante para uso profesional	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	6,86 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,5
	Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso.
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	trabajador-inhalación
Exposición estimada	20 ppm
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,4
	Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso.
Informaciones adicionales sobre buenas prácticas	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC5: Mezclado en procesos por lotes PROC6: Operaciones de calandrado PROC8a: Transferencia de la sustancia o mezcla (carga/descarga) en instalaciones no especializadas. PROC10: Aplicación mediante rodillo o brocha PROC13: Tratamiento de artículos mediante inmersión y vertido. PROC17: Lubricación en condiciones de elevada energía y en operaciones de trabajo con metales PROC18: Lubricación/engrasado general en condiciones de elevada energía cinética PROC19: Actividades manuales que implican contacto con las manos Dominio de uso: industrial y profesional
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Metacrilato de metilo Contenido: $\geq 0 \%$ - $\leq 100 \%$
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	37 hPa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Interior/Exterior	Uso interior
Interior/Exterior	Exterior
Área de exposición dérmica	Palmas de ambas manos (480 cm²)
	Relevante para PROC 5 Relevante para PROC 13
Área de exposición dérmica	Ambas manos (960 cm²)
	Relevante para PROC 6 Relevante para PROC 8a Relevante para PROC 10 Relevante para PROC 17 Relevante para PROC 18
Área de exposición dérmica	Más que las manos y los antebrazos (1980 cm²)
	Relevante para PROC 19
Medidas de gestion del riesgo	
Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Cambiar los guantes, si la duración de la actividad supera el tiempo de su uso máximo.	
Instalar extracción por ventilación localizada en los puntos dónde ocurran las emisiones (VEL).	Efectividad: >= 90 %
Relevante para uso industrial	
Instalar extracción por ventilación localizada en los puntos dónde ocurran las emisiones (VEL).	Efectividad: >= 80 %
Relevante para uso profesional	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador, El uso de guantes ha sido considerado adicionalmente.
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	14,1 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	1,03
	Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso., El uso debe evaluados para ser seguro.
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	trabajador-inhalación
Exposición estimada	25 ppm
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,5
	Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso.
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	PROC7: Pulverización industrial Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Metacrilato de metilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	37 hPa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Interior/Exterior	Exterior
Área de exposición dérmica	Manos y antebrazos (1500 cm²)
Medidas de gestión del riesgo	
Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Cambiar los guantes, si la duración de la actividad supera el tiempo de su uso máximo.	
Instalar extracción por ventilación localizada en los puntos dónde ocurran las emisiones (VEL).	Efectividad: >= 90 %
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador, El uso de guantes ha sido considerado adicionalmente.
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	14,1 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	1,03
	El uso debe evaluados para ser seguro., Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso.
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	trabajador-inhalación
Exposición estimada	25 ppm
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,5
	Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso.
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	PROC19: Actividades manuales que implican contacto con

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

	las manos Dominio de uso: industrial y profesional
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Metacrilato de metilo Contenido: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	37 hPa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Interior/Exterior	Exterior
Área de exposición dérmica	Más que las manos y los antebrazos (1980 cm ²)
Medidas de gestion del riesgo	
Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Cambiar los guantes, si la duración de la actividad supera el tiempo de su uso máximo.	
A concentraciones superiores a 5%:, Reducción de la duración de la actividad por debajo de 60 min	
Instalar extracción por ventilación localizada en los puntos dónde ocurran las emisiones (VEL).	Efectividad: $\geq 90\%$
Relevante para uso industrial	
Instalar extracción por ventilación localizada en los puntos dónde ocurran las emisiones (VEL).	Efectividad: $\geq 80\%$
Relevante para uso profesional	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador, El uso de guantes ha sido considerado adicionalmente.
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	14,1 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	1,03
	El uso debe evaluados para ser seguro., Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso.
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	trabajador-inhalación
Exposición estimada	25 ppm
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,5

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

	Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso.
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	PROC4: Producción química donde se presentan oportunidades para la exposición. PROC12: Uso de agentes espumantes para la fabricación de espumas Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Metacrilato de metilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	37 hPa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min < 240 días por año
Interior/Exterior	Exterior
Área de exposición dérmica	palma de la mano (240 cm²)
	Relevante para PROC 12
Área de exposición dérmica	Palmas de ambas manos (480 cm²)
	Relevante para PROC 4
Medidas de gestión del riesgo	
Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	6,86 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,5
	Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso.
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	trabajador-inhalación
Exposición estimada	25 ppm
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,5
	Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso.
Informaciones adicionales sobre buenas prácticas	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC8b: Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones especializadas. Actividades con envases abiertos - actividad con superficies en movimiento Dominio de uso: industrial y profesional
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Metacrilato de metilo Contenido: $\geq 0\%$ - $\leq 25\%$
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	37 hPa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min < 240 días por año
Interior/Exterior	Exterior
Área de exposición dérmica	Palmas de ambas manos (480 cm ²)
Medidas de gestion del riesgo	
Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición	
A concentraciones superior a 25%:, Reducción de la duración de la actividad por debajo de 240 min	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	6,86 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,5
	Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso.
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	trabajador-inhalación
Exposición estimada	25 ppm
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,5
	Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso.
Informaciones adicionales sobre buenas prácticas	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC9: Transferencia de la sustancia o mezcla en pequeños envases (instalaciones de carga especializadas, inclusive de pesaje). PROC14: Elaboración de tabletas,

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

	compresión extrusión, peletización, granulación. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Metacrilato de metilo Contenido: $\geq 0\%$ - $\leq 25\%$
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	37 hPa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min < 240 días por año
Interior/Exterior	Exterior
Área de exposición dérmica	Palmas de ambas manos (480 cm ²)
Medidas de gestion del riesgo	
Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición	
A concentraciones superior a 25%:, Reducción de la duración de la actividad por debajo de 240 min	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	6,86 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,5
	Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso.
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	trabajador-inhalación
Exposición estimada	25 ppm
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,5
	Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso.
Informaciones adicionales sobre buenas prácticas	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	PROC21: Manipulación y manejo de baja energía de sustancias ligado en/a materiales o artículos PROC23: Procesos abiertos y operaciones de transferencia a temperaturas sustancialmente elevadas PROC24: Trabajo mecánico de alta energía en sustancias ligadas a/en materiales y/o artículos. Dominio de uso: industrial y profesional

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Metacrilato de metilo Contenido: $\geq 0\%$ - $\leq 5\%$
Estado físico	Sólido
Duración y frecuencia de la actividad	480 min < 240 días por año
Interior/Exterior	Exterior
Área de exposición dérmica	Más que las manos y los antebrazos (1980 cm ²)
Medidas de gestión del riesgo	
Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	6,86 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,5
	Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso.
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	trabajador-inhalación
Exposición estimada	25 ppm
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,5
	Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso.
Informaciones adicionales sobre buenas prácticas	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	PROC22: Fabricación y tratamiento de minerales y/o metales a temperaturas sustancialmente elevadas Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Metacrilato de metilo Contenido: $\geq 0\%$ - $\leq 5\%$
Estado físico	Sólido
Duración y frecuencia de la actividad	480 min < 240 días por año
Interior/Exterior	Exterior
Área de exposición dérmica	Más que las manos y los antebrazos (1980 cm ²)
Medidas de gestión del riesgo	
Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la	

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

exposición	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	6,86 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,5
	Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso.
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	trabajador-inhalación
Exposición estimada	25 ppm
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,5
	Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso.
Informaciones adicionales sobre buenas prácticas	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

3. Título breve de escenario de exposición

Uso en/como formulación, (uso en instalaciones profesionales)

PW; SU19; ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC12, PROC13, PROC14, PROC15, PROC17, PROC18, PROC19, PROC21, PROC23, PROC24

Control de exposición y medidas de gestión del riesgo

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	ERC8a: Uso extendido de sistemas auxiliares de procesos no-reactivos (sin inclusión en/sobre artículos, interior)
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
	Sistema cerrado, reducidas emisiones de aguas residuales
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Otros factores: Medioambiente	Uso en interiores y exteriores
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Medidas de gestion del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	ERC8b: Uso extendido de sistemas auxiliares de procesos reactivos (sin inclusión en/sobre artículo, interior)
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
	Sistema cerrado, reducidas emisiones de aguas residuales
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Otros factores: Medioambiente	Uso en interiores y exteriores
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	ERC8c: Uso extendido que da lugar a la inclusión

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

	en/sobre artículo (interior)
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
	Sistema cerrado, reducidas emisiones de aguas residuales
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Otros factores: Medioambiente	Uso en interiores y exteriores
Liberación de agua residual en el proceso	26000 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	ERC8d: Uso extendido de sistemas auxiliares de procesos no-reactivos (sin inclusión en/sobre artículo, exterior)
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
	Sistema cerrado, reducidas emisiones de aguas residuales
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Otros factores: Medioambiente	Uso en interiores y exteriores
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestion del riesgo	

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	ERC8e: Uso extendido de sistemas auxiliares de procesos reactivos (sin inclusión en/sobre artículo, exterior)
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
	Sistema cerrado, reducidas emisiones de aguas residuales
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Otros factores: Medioambiente	Uso en interiores y exteriores
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestión del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	ERC8f: Uso extendido que da lugar a la inclusión en/sobre artículo (exterior)

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
	Sistema cerrado, reducidas emisiones de aguas residuales
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Otros factores: Medioambiente	Uso en interiores y exteriores
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC8a: Uso extendido de sistemas auxiliares de procesos no-reactivos (sin inclusión en/sobre artículos, interior)
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Otros factores: Medioambiente	Uso en interiores y exteriores
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID N° 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC8b: Uso extendido de sistemas auxiliares de procesos reactivos (sin inclusión en/sobre artículo, interior)
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Otros factores: Medioambiente	Uso en interiores y exteriores
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC8c: Uso extendido que da lugar a la inclusión en/sobre artículo (interior)
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	300 kg
Días mínimos de emisión por año	300

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID N° 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Continuo	
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Otros factores: Medioambiente	Uso en interiores y exteriores
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC8d: Uso extendido de sistemas auxiliares de procesos no-reactivos (sin inclusión en/sobre artículo, exterior)
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Otros factores: Medioambiente	Uso en interiores y exteriores
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo	0,092

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

(RCR)	
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	ERC8e: Uso extendido de sistemas auxiliares de procesos reactivos (sin inclusión en/sobre artículo, exterior)
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Otros factores: Medioambiente	Uso en interiores y exteriores
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestión del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	ERC8f: Uso extendido que da lugar a la inclusión en/sobre artículo (exterior)
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Otros factores: Medioambiente	Uso en interiores y exteriores
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	ERC8c: Uso extendido que da lugar a la inclusión en/sobre artículo (interior)
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	2.200.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
Liberación de aire por el proceso	0,9 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Otros factores: Medioambiente	Uso en interiores y exteriores
Liberación de agua residual en el proceso	0 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,0
	Riesgo para la exposición al medioambiente es debido al suelo

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	ERC8f: Uso extendido que da lugar a la inclusión en/sobre artículo (exterior)

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID N° 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	2.200.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
Liberación de aire por el proceso	0,9 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Otros factores: Medioambiente	Uso en interiores y exteriores
Liberación de agua residual en el proceso	0 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0
	Riesgo para la exposición al medioambiente es debido al suelo

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC8d: Uso extendido de sistemas auxiliares de procesos no-reactivos (sin inclusión en/sobre artículo, exterior)
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Otros factores: Medioambiente	Uso exterior.
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	ERC8e: Uso extendido de sistemas auxiliares de procesos reactivos (sin inclusión en/sobre artículo, exterior)
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Otros factores: Medioambiente	Uso exterior.
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestión del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	ERC8f: Uso extendido que da lugar a la inclusión en/sobre artículo (exterior)
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID N° 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Otros factores: Medioambiente	Uso exterior.
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC8a: Uso extendido de sistemas auxiliares de procesos no-reactivos (sin inclusión en/sobre artículos, interior)
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Otros factores: Medioambiente	Uso interior.
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

	dulce
--	-------

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	ERC8b: Uso extendido de sistemas auxiliares de procesos reactivos (sin inclusión en/sobre artículo, interior)
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Otros factores: Medioambiente	Uso interior.
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestión del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	ERC8c: Uso extendido que da lugar a la inclusión en/sobre artículo (interior)
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Otros factores: Medioambiente	Uso interior.
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestión del riesgo	

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC2: Producción química o refinería en procesos continuos cerrados con exposición controlada ocasional o procesos con condiciones de contención equivalentes. PROC3: Fabricación o formulación en la industria química en procesos por lotes cerrados con exposición controlada ocasional o procesos con condiciones de contención equivalentes. Dominio de uso: industrial y profesional
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Metacrilato de metilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	37 hPa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Interior/Exterior	Exterior
Área de exposición dérmica	palma de la mano (240 cm²)
	Relevante para PROC 3
Área de exposición dérmica	Palmas de ambas manos (480 cm²)
	Relevante para PROC 2
Medidas de gestion del riesgo	
Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	1,37 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo	0,1

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

(RCR)	
	Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso.
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	trabajador-inhalación
Exposición estimada	25 ppm
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,5
	Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso.
Informaciones adicionales sobre buenas prácticas	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	PROC4: Producción química donde se presentan oportunidades para la exposición. PROC8b: Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones especializadas. PROC9: Transferencia de la sustancia o mezcla en pequeños envases (instalaciones de carga especializadas, inclusive de pesaje). PROC12: Uso de agentes espumantes para la fabricación de espumas PROC14: Elaboración de tabletas, compresión extrusión, peletización, granulación. PROC15: Uso como reactivo de laboratorio. Dominio de uso: industrial y profesional
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Metacrilato de metilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	37 hPa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Interior/Exterior	Exterior
Área de exposición dérmica	palma de la mano (240 cm²)
	Relevante para PROC 12 Relevante para PROC 15
Área de exposición dérmica	Palmas de ambas manos (480 cm²)
	Relevante para PROC 4 Relevante para PROC 8b Relevante para PROC 9 Relevante para PROC 14
Medidas de gestión del riesgo	
Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición	

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Instalar extracción por ventilación localizada en los puntos dónde ocurran las emisiones (VEL).	Efectividad: $\geq 90\%$
Relevante para uso industrial	
Instalar extracción por ventilación localizada en los puntos dónde ocurran las emisiones (VEL).	Efectividad: $\geq 80\%$
Relevante para uso profesional	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	6,86 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,5
	Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso.
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	trabajador-inhalación
Exposición estimada	20 ppm
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,4
	Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso.
Informaciones adicionales sobre buenas prácticas	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC5: Mezclado en procesos por lotes PROC6: Operaciones de calandrado PROC8a: Transferencia de la sustancia o mezcla (carga/descarga) en instalaciones no especializadas. PROC10: Aplicación mediante rodillo o brocha PROC13: Tratamiento de artículos mediante inmersión y vertido. PROC17: Lubricación en condiciones de elevada energía y en operaciones de trabajo con metales PROC18: Lubricación/engrasado general en condiciones de elevada energía cinética PROC19: Actividades manuales que implican contacto con las manos Dominio de uso: industrial y profesional
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Metacrilato de metilo Contenido: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	37 hPa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Interior/Exterior	Uso interior
Interior/Exterior	Exterior
Área de exposición dérmica	Palmas de ambas manos (480 cm²)
	Relevante para PROC 5 Relevante para PROC 13
Área de exposición dérmica	Ambas manos (960 cm²)
	Relevante para PROC 6 Relevante para PROC 8a Relevante para PROC 10 Relevante para PROC 17 Relevante para PROC 18
Área de exposición dérmica	Más que las manos y los antebrazos (1980 cm²)
	Relevante para PROC 19
Medidas de gestion del riesgo	
Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Cambiar los guantes, si la duración de la actividad supera el tiempo de su uso máximo.	
Instalar extracción por ventilación localizada en los puntos dónde ocurran las emisiones (VEL).	Efectividad: >= 90 %
Relevante para uso industrial	
Instalar extracción por ventilación localizada en los puntos dónde ocurran las emisiones (VEL).	Efectividad: >= 80 %
Relevante para uso profesional	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador, El uso de guantes ha sido considerado adicionalmente.
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	14,1 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	1,03
	Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso., El uso debe evaluados para ser seguro.
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	trabajador-inhalación
Exposición estimada	25 ppm
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,5
	Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso.
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	PROC11: Pulverización no industrial Área de uso: profesional
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Metacrilato de metilo Contenido: >= 0 % - <= 5 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	37 hPa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Interior/Exterior	Exterior
Área de exposición dérmica	Manos y antebrazos (1500 cm²)
Medidas de gestión del riesgo	
Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Cambiar los guantes, si la duración de la actividad supera el tiempo de su uso máximo.	
A concentraciones superiores a 5%:, Reducción de la duración de la actividad por debajo de 60 min	
Instalar extracción por ventilación localizada en los puntos dónde ocurran las emisiones (VEL).	Efectividad: >= 80 %
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador, El uso de guantes ha sido considerado adicionalmente.
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	14,1 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	1,03
	Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso., El uso debe evaluados para ser seguro.
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	trabajador-inhalación
Exposición estimada	25 ppm
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,5
	Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso.
Guía para los usuarios intermedios	

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Para realizar la comparación pueden acceder a: <http://www.ecetoc.org/tra>

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	PROC19: Actividades manuales que implican contacto con las manos Dominio de uso: industrial y profesional
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Metacrilato de metilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	37 hPa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Interior/Exterior	Exterior
Área de exposición dérmica	Más que las manos y los antebrazos (1980 cm ²)
Medidas de gestión del riesgo	
Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Cambiar los guantes, si la duración de la actividad supera el tiempo de su uso máximo.	
A concentraciones superiores a 5%:, Reducción de la duración de la actividad por debajo de 60 min	
Instalar extracción por ventilación localizada en los puntos dónde ocurran las emisiones (VEL).	Efectividad: >= 90 %
Relevante para uso industrial	
Instalar extracción por ventilación localizada en los puntos dónde ocurran las emisiones (VEL).	Efectividad: >= 80 %
Relevante para uso profesional	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador, El uso de guantes ha sido considerado adicionalmente.
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	14,1 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	1,03
	El uso debe evaluados para ser seguro., Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso.
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

	trabajador-inhalación
Exposición estimada	25 ppm
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,5
	Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso.
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	PROC11: Pulverización no industrial Área de uso: profesional
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Metacrilato de metilo Contenido: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	37 hPa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min < 240 días por año
Interior/Exterior	Uso interior
Interior/Exterior	Exterior
Área de exposición dérmica	Manos y antebrazos (1500 cm ²)
Medidas de gestión del riesgo	
Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición	
Instalar extracción por ventilación localizada en los puntos dónde ocurran las emisiones (VEL).	Efectividad: $\geq 80\%$
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Cambiar los guantes, si la duración de la actividad supera el tiempo de su uso máximo.	
Llevar protección respiratoria adecuada.	Efectividad: 90 %
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador, El uso de guantes ha sido considerado adicionalmente.
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	10,7 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,78
	Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso.
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	trabajador-inhalación

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Exposición estimada	10 ppm
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,2
	Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso.
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	PROC4: Producción química donde se presentan oportunidades para la exposición. Área de uso: profesional
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Metacrilato de metilo Contenido: >= 0 % - <= 25 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	37 hPa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min < 240 días por año
Interior/Exterior	Exterior
Área de exposición dérmica	Palmas de ambas manos (480 cm²)
Medidas de gestión del riesgo	
Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición	
A concentraciones superior a 25%: Reducción de la duración de la actividad por debajo de 240 min	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	6.086 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,5
	Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso.
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	trabajador-inhalación
Exposición estimada	25 ppm
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,5
	Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso.
Informaciones adicionales sobre buenas prácticas	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC8b: Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones especializadas. Actividades con envases abiertos - actividad con superficies en movimiento Dominio de uso: industrial y profesional
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Metacrilato de metilo Contenido: $\geq 0\%$ - $\leq 25\%$
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	37 hPa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min < 240 días por año
Interior/Exterior	Exterior
Área de exposición dérmica	Palmas de ambas manos (480 cm ²)
Medidas de gestion del riesgo	
Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición	
A concentraciones superior a 25%:, Reducción de la duración de la actividad por debajo de 240 min	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	6,86 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,5
	Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso.
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	trabajador-inhalación
Exposición estimada	25 ppm
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,5
	Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso.
Informaciones adicionales sobre buenas prácticas	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC9: Transferencia de la sustancia o mezcla en pequeños envases (instalaciones de carga especializadas, inclusive de pesaje).

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

	Área de uso: profesional
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Metacrilato de metilo Contenido: $\geq 0\%$ - $\leq 5\%$
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	37 hPa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min < 240 días por año
Interior/Exterior	Exterior
Área de exposición dérmica	Palmas de ambas manos (480 cm ²)
Medidas de gestión del riesgo	
Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición	
A concentraciones superiores a 5%:, Reducción de la duración de la actividad por debajo de 60 min	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	6,86 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,5
	Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso.
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	trabajador-inhalación
Exposición estimada	25 ppm
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,5
	Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso.
Informaciones adicionales sobre buenas prácticas	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	
Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	PROC12: Uso de agentes espumantes para la fabricación de espumas PROC14: Elaboración de tabletas, compresión extrusión, peletización, granulación. Área de uso: profesional
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Metacrilato de metilo Contenido: $\geq 0\%$ - $\leq 5\%$

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	37 hPa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min < 240 días por año
Interior/Exterior	Exterior
Área de exposición dérmica	palma de la mano (240 cm²)
	Relevante para PROC 12
Área de exposición dérmica	Palmas de ambas manos (480 cm²)
	Relevante para PROC 14
Medidas de gestion del riesgo	
Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición	
A concentraciones superiores a 5%:, Reducción de la duración de la actividad por debajo de 240 min	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	6,86 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,5
	Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso.
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	trabajador-inhalación
Exposición estimada	25 ppm
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,5
	Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso.
Informaciones adicionales sobre buenas prácticas	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	PROC21: Manipulación y manejo de baja energía de sustancias ligado en/a materiales o artículos PROC23: Procesos abiertos y operaciones de transferencia a temperaturas sustancialmente elevadas PROC24: Trabajo mecánico de alta energía en sustancias ligadas a/en materiales y/o artículos. Dominio de uso: industrial y profesional
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Metacrilato de metilo

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

	Contenido: $\geq 0\%$ - $\leq 5\%$
Estado físico	Sólido
Duración y frecuencia de la actividad	480 min < 240 días por año
Interior/Exterior	Exterior
Área de exposición dérmica	Más que las manos y los antebrazos (1980 cm ²)
Medidas de gestión del riesgo	
Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	6,86 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,5
	Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso.
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	trabajador-inhalación
Exposición estimada	25 ppm
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,5
	Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso.
Informaciones adicionales sobre buenas prácticas	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

4. Título breve de escenario de exposición

Uso en/como formulación, (producto de consumo)

C; ERC8b, ERC8c, ERC8e, ERC8f; PC1, PC2, PC3, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC9c, PC14, PC15, PC18, PC19, PC20, PC21, PC23, PC24, PC26, PC31, PC32, PC33, PC34, PC35, PC37, PC39

Control de exposición y medidas de gestión del riesgo

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC8a: Uso extendido de sistemas auxiliares de procesos no-reactivos (sin inclusión en/sobre artículos, interior)
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

	Sistema cerrado, reducidas emisiones de aguas residuales
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Otros factores: Medioambiente	Uso en interiores y exteriores
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC8b: Uso extendido de sistemas auxiliares de procesos reactivos (sin inclusión en/sobre artículo, interior)
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
	Sistema cerrado, reducidas emisiones de aguas residuales
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Otros factores: Medioambiente	Uso en interiores y exteriores
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	ERC8c: Uso extendido que da lugar a la inclusión en/sobre artículo (interior)
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
	Sistema cerrado, reducidas emisiones de aguas residuales
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Otros factores: Medioambiente	Uso en interiores y exteriores
Liberación de agua residual en el proceso	26000 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestión del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	ERC8d: Uso extendido de sistemas auxiliares de procesos no-reactivos (sin inclusión en/sobre artículo, exterior)
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
	Sistema cerrado, reducidas emisiones de aguas

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

	residuales
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Otros factores: Medioambiente	Uso en interiores y exteriores
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC8e: Uso extendido de sistemas auxiliares de procesos reactivos (sin inclusión en/sobre artículo, exterior)
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
	Sistema cerrado, reducidas emisiones de aguas residuales
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Otros factores: Medioambiente	Uso en interiores y exteriores
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	ERC8f: Uso extendido que da lugar a la inclusión en/sobre artículo (exterior)
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
	Sistema cerrado, reducidas emisiones de aguas residuales
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Otros factores: Medioambiente	Uso en interiores y exteriores
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	ERC8a: Uso extendido de sistemas auxiliares de procesos no-reactivos (sin inclusión en/sobre artículos, interior)
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID N° 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Otros factores: Medioambiente	Uso en interiores y exteriores
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	ERC8b: Uso extendido de sistemas auxiliares de procesos reactivos (sin inclusión en/sobre artículo, interior)
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Otros factores: Medioambiente	Uso en interiores y exteriores
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	ERC8c: Uso extendido que da lugar a la inclusión en/sobre artículo (interior)
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	300 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Otros factores: Medioambiente	Uso en interiores y exteriores
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestión del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	ERC8d: Uso extendido de sistemas auxiliares de procesos no-reactivos (sin inclusión en/sobre artículo, exterior)
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Otros factores: Medioambiente	Uso en interiores y exteriores
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestión del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo	Incineración de lodos de

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

pueden ser:	aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC8e: Uso extendido de sistemas auxiliares de procesos reactivos (sin inclusión en/sobre artículo, exterior)
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Otros factores: Medioambiente	Uso en interiores y exteriores
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC8f: Uso extendido que da lugar a la inclusión en/sobre artículo (exterior)
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Días mínimos de emisión por año Continuo	300
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Otros factores: Medioambiente	Uso en interiores y exteriores
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	ERC8c: Uso extendido que da lugar a la inclusión en/sobre artículo (interior)
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	2.200.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
Liberación de aire por el proceso	0,9 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Otros factores: Medioambiente	Uso en interiores y exteriores
Liberación de agua residual en el proceso	0 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,0
	Riesgo para la exposición al medioambiente es debido al suelo

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	ERC8f: Uso extendido que da lugar a la inclusión en/sobre artículo (exterior)
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	2.200.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
Liberación de aire por el proceso	0,9 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Otros factores: Medioambiente	Uso en interiores y exteriores
Liberación de agua residual en el proceso	0 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestión del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0
	Riesgo para la exposición al medioambiente es debido al suelo

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	ERC8d: Uso extendido de sistemas auxiliares de procesos no-reactivos (sin inclusión en/sobre artículo, exterior)
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Otros factores: Medioambiente	Uso exterior.

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	ERC8e: Uso extendido de sistemas auxiliares de procesos reactivos (sin inclusión en/sobre artículo, exterior)
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Otros factores: Medioambiente	Uso exterior.
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Descriptores de uso cubiertos	ERC8f: Uso extendido que da lugar a la inclusión en/sobre artículo (exterior)	
Condiciones operativas		
Cantidad anual por site	260.000.000 kg	
Días mínimos de emisión por año Continuo	300	
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d	
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d	
Otros factores: Medioambiente	Uso exterior.	
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d	
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d	
Medidas de gestion del riesgo		
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:		Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora		Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)		2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo		
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos	
Exposición estimada y referida a su fuente		
Método de evaluación	EUSES v2.1	
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092	
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce	

Escenario de exposición contributivo		
Descriptor de uso cubiertos	ERC8a: Uso extendido de sistemas auxiliares de procesos no-reactivos (sin inclusión en/sobre artículos, interior)	
Condiciones operativas		
Cantidad anual por site	260.000.000 kg	
Días mínimos de emisión por año Continuo	300	
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d	
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d	
Otros factores: Medioambiente	Uso interior.	
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d	
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d	
Medidas de gestion del riesgo		
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:		Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora		Depuradora municipal

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC8b: Uso extendido de sistemas auxiliares de procesos reactivos (sin inclusión en/sobre artículo, interior)
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Otros factores: Medioambiente	Uso interior.
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC8c: Uso extendido que da lugar a la inclusión en/sobre artículo (interior)
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año	300

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID N° 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Continuo	
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Otros factores: Medioambiente	Uso interior.
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	C: Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; actividades de los hogares como productores de bienes y servicios El Escenario de Exposición representa un escenario ejemplar de la categoría de producto
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Metacrilato de metilo Contenido: >= 0 % - <= 30 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	37 hPa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 365 días por año
Área de exposición dérmica	puntas de los dedos (36 cm2)
	Cantidad por uso 9 g
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas para el consumidor	En caso de contacto con la piel lavar a fondo con agua.
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0, consumidor
	Consumidor - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	1,79 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,22
	Los valores corresponden a la exposición calculada más

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

	alta como peor caso., Calculada como PC1
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0, consumidor
	Trabajador - inhalación, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	6,75 mg/m ³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,09
	Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso., Calculada como PC1
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	C: Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; actividades de los hogares como productores de bienes y servicios El Escenario de Exposición representa un escenario ejemplar de la categoría de producto
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Metacrilato de metilo Contenido: >= 0 % - <= 30 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	37 hPa
Duración y frecuencia de la actividad	240 min 365 días por año
Área de exposición dérmica	puntas de los dedos (36 cm ²)
	Cantidad por uso 9 g
Medidas de gestión del riesgo	
Medidas para el consumidor	En caso de contacto con la piel lavar a fondo con agua.
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0, consumidor
	Consumidor - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	1,79 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,22
	Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso., Calculada como PC1
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0, consumidor
	Trabajador - inhalación, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	6,75 mg/m ³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,09
	Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso., Calculada como PC1
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Descriptores de uso cubiertos	C: Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; actividades de los hogares como productores de bienes y servicios El Escenario de Exposición representa un escenario ejemplar de la categoría de producto
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Metacrilato de metilo Contenido: $\geq 0\%$ - $\leq 30\%$
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	37 hPa
Duración y frecuencia de la actividad	240 min 365 días por año
Área de exposición dérmica	puntas de los dedos (36 cm ²)
	Cantidad por uso 21 g
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas para el consumidor	En caso de contacto con la piel lavar a fondo con agua.
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0, consumidor
	Consumidor - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	1,79 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,22
	Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso., Calculada como PC1
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0, consumidor
	Trabajador - inhalación, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	6,75 mg/m ³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,09
	Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso., Calculada como PC1
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	
Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	C: Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; actividades de los hogares como productores de bienes y servicios
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Metacrilato de metilo Contenido: $\geq 0\%$ - $\leq 70\%$
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	37 hPa
Duración y frecuencia de la actividad	240 min 365 días por año

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Área de exposición dérmica	puntas de los dedos (36 cm ²)
	Cantidad por uso 9 g
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas para el consumidor	En caso de contacto con la piel lavar a fondo con agua.
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0, consumidor
	Consumidor - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	1,79 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,22
	Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso., Calculada como PC1
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0, consumidor
	Trabajador - inhalación, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	6,75 mg/m ³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,09
	Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso., Calculada como PC1
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

5. Título breve de escenario de exposición

Aplicaciones de consumidores, (producto de consumo)

C; ERC10a, ERC11a; AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, AC10, AC11, AC13

Control de exposición y medidas de gestión del riesgo

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC10a: Uso extendido de artículos con liberación baja (exterior)
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m ³ /d
Otros factores: Medioambiente	Uso exterior.
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo	Incineración de lodos de

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

pueden ser:	aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	ERC11a: Uso extendido de artículos con liberación baja (interior)
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	260.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año Continuo	300
Liberación de aire por el proceso	8390 kg/d
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Otros factores: Medioambiente	Uso interior.
Liberación de agua residual en el proceso	2600 kg/d
Liberación al suelo durante el proceso	0 kg/d
Medidas de gestión del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	Incineración de lodos de aguas residuales
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EUSES v2.1
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,092
	Riesgo de exposición ambiental es impulsado por agua dulce

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	C: Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; actividades de los hogares como productores de bienes y servicios
Condiciones operativas	

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID N° 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Concentración de la sustancia	Metacrilato de metilo Contenido: >= 0 % - <= 30 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	37 hPa
Duración y frecuencia de la actividad	240 min 365 días por año
Área de exposición dérmica	puntas de los dedos (36 cm ²)
	Cantidad por uso 9 g
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas para el consumidor	En caso de contacto con la piel lavar a fondo con agua.
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0, consumidor
	Consumidor - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	1,79 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,22
	Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso., Calculada como PC1
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0, consumidor
	Trabajador - inhalación, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	6,75 mg/m ³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,09
	Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso., Calculada como PC1
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	C: Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; actividades de los hogares como productores de bienes y servicios El Escenario de Exposición representa un escenario ejemplar de la categoría de producto
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Metacrilato de metilo Contenido: >= 0 % - <= 30 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	37 hPa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 365 días por año
Área de exposición dérmica	puntas de los dedos (36 cm ²)
	Cantidad por uso 9 g
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas para el consumidor	En caso de contacto con la piel lavar a fondo con agua.

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0, consumidor
	Consumidor - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	1,79 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,22
	Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso., Calculada como PC1
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0, consumidor
	Trabajador - inhalación, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	6,75 mg/m ³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,09
	Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso., Calculada como PC1
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	C: Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; actividades de los hogares como productores de bienes y servicios El Escenario de Exposición representa un escenario ejemplar de la categoría de producto
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Metacrilato de metilo Contenido: >= 0 % - <= 30 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	37 hPa
Duración y frecuencia de la actividad	240 min 365 días por año
Área de exposición dérmica	puntas de los dedos (36 cm ²)
	Cantidad por uso 21 g
Medidas de gestión del riesgo	
Medidas para el consumidor	En caso de contacto con la piel lavar a fondo con agua.
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0, consumidor
	Consumidor - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	1,79 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,22
	Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso., Calculada como PC1
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0, consumidor
	Trabajador - inhalación, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	6,75 mg/m ³
Relación de caracterización del riesgo	0,09

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 7.1

Fecha / Versión previa: 09.02.2026

Versión previa: 7.0

Producto: **METACRILATO DE METILO**

(ID Nº 30041969/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

(RCR)	
	Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso., Calculada como PC1
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	C: Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; actividades de los hogares como productores de bienes y servicios El Escenario de Exposición representa un escenario ejemplar de la categoría de producto
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Metacrilato de metilo Contenido: >= 0 % - <= 70 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	37 hPa
Duración y frecuencia de la actividad	240 min 365 días por año
Área de exposición dérmica	puntas de los dedos (36 cm ²)
	Cantidad por uso 9 g
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas para el consumidor	En caso de contacto con la piel lavar a fondo con agua.
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0, consumidor
	Consumidor - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	1,79 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,22
	Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso., Calculada como PC1
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0, consumidor
	Trabajador - inhalación, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	6,75 mg/m ³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,09
	Los valores corresponden a la exposición calculada más alta como peor caso., Calculada como PC1
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	
