

Ficha de Datos de Seguridad

Página: 1/47

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 11.0

Fecha / Versión previa: 04.09.2023

Versión previa: 10.0

Producto: **ANHIDRIDO FTALICO LIQUIDO**

(ID Nº 30034831/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia/mezcla y de la sociedad/empresa

1.1. Identificador del producto

ANHIDRIDO FTALICO LIQUIDO

Nombre químico: Anhídrido ftálico

Número INDEX: 607-009-00-4

Número CAS: 85-44-9

Número de registro REACH: 01-2119457017-41-0007, 01-2119457017-41

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos pertinentes identificados: Producto intermedio, Monómero

Para información detallada sobre el uso identificativo del producto, véase el anexo de la Ficha de Datos de Seguridad.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Empresa:

BASF SE

67056 Ludwigshafen

GERMANY

Dirección de contacto:

BASF Española S. L. Unipersonal

C/ Can Rabia, 3/5

08017 Barcelona

SPAIN

Teléfono: +34 93 496-4214

Dirección e-mail: Seguridad-de-Producto.Iberia@basf.com

1.4. Teléfono de emergencia

Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF)

Tel.: 915 620 420

Número internacional de emergencia (24h) con respuesta local

Teléfono: +49 180 2273-112

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 11.0

Fecha / Versión previa: 04.09.2023

Versión previa: 10.0

Producto: **ANHIDRIDO FTALICO LIQUIDO**

(ID N° 30034831/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Conforme al Reglamento CE N° 1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 4 (Por ingestión)	H302 Nocivo en caso de ingestión.
Skin Irrit. 2	H315 Provoca irritación cutánea.
Eye Dam. 1	H318 Provoca lesiones oculares graves.
Resp. Sens. 1	H334 Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Skin Sens. 1	H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
STOT SE 3	H335 Puede irritar las vías respiratorias.

De acuerdo con el conocimiento actual de BASF y según aplicación de los criterios del anexo I del Reglamento (CE) N° 1272/2008, la siguiente clasificación que excede la clasificación dada en el Reglamento (CE) N° 1272/2008, Anexo VI Tabla 3.1., es obligatoria.

Acute Tox. 4 (Por ingestión)
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
Resp. Sens. 1
Skin Sens. 1A
STOT SE 3 (irritante para el aparato respiratorio)

El texto completo de las clasificaciones mencionadas en este apartado está especificado en el capítulo 16.

2.2. Elementos de la etiqueta

Conforme al Reglamento CE N° 1272/2008 [CLP]

Pictograma:



Palabra de advertencia:

Peligro

Indicaciones de peligro:

H318	Provoca lesiones oculares graves.
H315	Provoca irritación cutánea.
H302	Nocivo en caso de ingestión.
H334	Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H335	Puede irritar las vías respiratorias.

Consejos de prudencia (prevención):

P280	Llevar guantes protectores y gafas o máscara de protección.
P261	Evitar respirar el polvo o humo.

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 11.0

Fecha / Versión previa: 04.09.2023

Versión previa: 10.0

Producto: **ANHIDRIDO FTÁLICO LIQUIDO**

(ID Nº 30034831/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Consejos de prudencia (respuesta):

P305 + P351 + P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P310	Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.

Consejos de prudencia (almacenamiento):

P403 + P233	Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
-------------	--

Consejos de prudencia (eliminación):

P501	Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida de residuos especiales o peligrosos.
------	--

2.3. Otros peligros

Conforme al Reglamento CE Nº 1272/2008 [CLP]

Si es aplicable, se facilita en esta sección la información sobre otros peligros que no den lugar a la clasificación pero que puedan contribuir al peligro global de la sustancia o mezcla.

Ver Sección 12 - Resultados del ensayo de PBT y mPmB.

El producto no contiene sustancias por encima de los límites legales establecidos en la lista según el Artículo 59(1) del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 debido a las propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión.

SECCIÓN 3: Composición/Información sobre los componentes

3.1. Sustancia

Descripción Química

anhídrido ftálico

Número CAS: 85-44-9
Número CE: 201-607-5
Número INDEX: 607-009-00-4

Acute Tox. 4 (Por ingestión)
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
Resp. Sens. 1
Skin Sens. 1
STOT SE 3 (irr. aparato respiratorio)
H318, H315, H302, H334, H317, H335

Diferente clasificación de acuerdo con los conocimientos actuales y los criterios del anexo I del Reglamento UE Nº 1272/2008

Acute Tox. 4 (Por ingestión)
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
Resp. Sens. 1

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 11.0

Fecha / Versión previa: 04.09.2023

Versión previa: 10.0

Producto: **ANHÍDRIDO FTÁLICO LIQUIDO**

(ID Nº 30034831/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Skin Sens. 1A

STOT SE 3 (irr. aparato respiratorio)

Ingredientes relevantes para la Reglamentación

| anhídrido ftálico

Contenido (P/P): $\geq 99,8\%$ - $\leq 100\%$

Número CAS: 85-44-9

Número CE: 201-607-5

Número INDEX: 607-009-00-4

Acute Tox. 4 (Por ingestión)

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

STOT SE 3 (irr. aparato respiratorio)

H318, H315, H302, H334, H317, H335

Diferente clasificación de acuerdo con los conocimientos actuales y los criterios del anexo I del Reglamento UE Nº 1272/2008

Acute Tox. 4 (Por ingestión)

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1A

STOT SE 3 (irr. aparato respiratorio)

| anhídrido maleico

Contenido (P/P): $> 0\%$ - $< 0,05\%$

Número CAS: 108-31-6

Número CE: 203-571-6

Número INDEX: 607-096-00-9

Acute Tox. 4 (Por ingestión)

Skin Corr. 1B

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1A

Resp. Sens. 1

STOT RE (Sistema respiratorio) 1 (inhalación)

H314, H302, H334, H317, H372

EUH071

Límite de concentración específico:

Skin Sens. 1A: $\geq 0,001\%$

Para la clasificación no detallada en su totalidad en esta sección, incluyendo las clases y las frases de peligro, el texto completo aparece en la sección 16.

3.2. Mezcla

No aplicable

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 11.0

Fecha / Versión previa: 04.09.2023

Versión previa: 10.0

Producto: **ANHIDRIDO FTALICO LIQUIDO**

(ID Nº 30034831/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

La persona que auxilie debe autoprotegerse. En caso de riesgo de pérdida de conocimiento, el paciente debe colocarse y transportarse en posición lateral estable. Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada.

Tras inhalación:

Reposo, respirar aire fresco, buscar ayuda médica. Inhalar inmediatamente una dosis de aerosol con corticosteroides.

Tras contacto con la piel:

Tras contacto con material fluidificado debe refrescarse inmediatamente la zona con agua fría.

Lavar inmediata y abundantemente con agua, utilizar vendaje estéril, buscar ayuda médica.

Tras contacto con los ojos:

Lavar los ojos afectados con agua en chorro, durante por lo menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Consultar con un oftalmólogo.

Tras ingestión:

Lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente 200-300 ml de agua, buscar ayuda médica.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas: Información adicional sobre síntomas y efectos puede estar incluida en las frases del etiquetado GHS en la Sección 2 y en la evaluación toxicológica disponible en la Sección 11.

Peligros: Información adicional sobre síntomas y efectos puede estar incluida en las frases del etiquetado GHS en la Sección 2 y en la evaluación toxicológica disponible en la Sección 11. No se conocen (otros) síntomas y/o efectos hasta el momento

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales), no es conocido ningún antídoto específico.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción adecuados:

| espuma, extintor de polvo, agua pulverizada

Medios de extinción no adecuados por motivos de seguridad:

| chorro de agua, dióxido de carbono

Información adicional:

| Definir las medidas de extinción en la zona del incendio.

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 11.0

Fecha / Versión previa: 04.09.2023

Versión previa: 10.0

Producto: **ANHIDRIDO FTALICO LIQUIDO**

(ID Nº 30034831/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

| En caso de incendio metálico, utilice arena seca, polvo seco de Clase D o cemento.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Consejo: Enfriar los recipientes en peligro con agua pulverizada. Ver FDS capítulo 7 - Manipulación y almacenamiento.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Vestimenta de protección especial:

Protéjase con un equipo respiratorio autónomo. Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios

Información adicional:

| El personal no necesario debe ser evacuado del sector. Controlar el incendio desde la distancia máxima.

| Supeditar las medidas de extinción de incendios al entorno.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

Detener o impedir la fuga de sustancia/producto bajo condiciones seguras. Evitar que el polvo se disperse en el aire (p. ej., limpiar las superficies con polvo mediante aire comprimido).

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Manipular de acuerdo con las normas de seguridad para productos químicos.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar su emisión al medio ambiente.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Para pequeñas cantidades: Déjese solidificar y utilícese equipo mecánico de manipulación.

Protéjase del agua.

Para grandes cantidades: Déjese solidificar y utilícese equipo mecánico de manipulación. Protéjase del agua.

Recolectar los residuos en contenedores adecuados, etiquetados y cerrados.

6.4. Referencia a otras secciones

Las informaciones referidas a controles de exposición/protección individual y consideraciones para la eliminación, se pueden encontrar en las secciones 8 y 13.

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 11.0

Fecha / Versión previa: 04.09.2023

Versión previa: 10.0

Producto: **ANHIDRIDO FTÁLICO LIQUIDO**

(ID Nº 30034831/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Manipular de acuerdo con las normas de seguridad para productos químicos. Evitar todo contacto directo con la sustancia / producto. Buena aireación/ventilación del almacén y zonas de trabajo. Cambie inmediatamente la ropa contaminada. Evitar formación de polvo, en su caso minimizarlo- peligro de explosión por polvo.

Protección contra incendio/explosión:
No se recomienda ninguna medida especial.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: Consérvese en gas inerte.

Proteger de temperaturas inferiores a: 150 °C
Proteger de temperaturas superiores a: 190 °C

7.3. Usos específicos finales

Ver Escenario/s de exposición en el anexo de esta Ficha de Datos de Seguridad.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/Protección individual

8.1. Parámetros de control

Componentes con valores límites de exposición en el lugar de trabajo

85-44-9: anhídrido ftálico

Valor TWA 6 mg/m³ ; 1 ppm (LEP (España))

108-31-6: anhídrido maleico

Valor TWA 0,4 mg/m³ ; 0,1 ppm (LEP (España)), fracción inhalable y vapor

PNEC

agua dulce: 1 mg/l

agua marina: 0,1 mg/l

liberación esporádica: 5,6 mg/l

depuradora: 10 mg/l

sedimento (agua dulce): 3,8 mg/kg

sedimento (agua marina): 0,38 mg/kg

suelo: 0,173 mg/kg

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 11.0

Fecha / Versión previa: 04.09.2023

Versión previa: 10.0

Producto: **ANHIDRIDO FTALICO LIQUIDO**

(ID Nº 30034831/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

DNEL

trabajador:

Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, dérmica: 14 mg/kg

trabajador:

Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, inhalación: 49,4 mg/m³

consumidor:

Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, dérmica: 5 mg/kg

consumidor:

Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, inhalación: 8,7 mg/m³

consumidor:

Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, Por ingestión: 5 mg/kg

8.2. Controles de la exposición

Equipo de protección individual

Protección de las vías respiratorias:

Protección adecuada para las vías respiratorias a concentraciones elevadas o prolongada incidencia: Filtro combinado para gases orgánicos, inorgánicos, ácidos inorgánicos y alcalinos/vapor (p.ej. EN 14387 Tipo ABEK).

Protección de las manos:

Guantes de protección adecuados resistentes a productos químicos (EN ISO 374-1) y también para un contacto directo y a largo plazo (recomendación: índice de protección 6; correspondiente a > 480 minutos de tiempo de permeabilidad según EN ISO 374-1): por ej. de caucho de nitrilo (0.4 mm), caucho de cloropreno (0,5 mm), cloruro de polivinilo (0.7 mm), entre otros.

Debido a la gran variedad de tipos, se debe tener en cuenta el manual de instrucciones del fabricante.

Indicaciones adicionales: Los datos son los resultados de nuestros ensayos, bibliografía e informaciones sobre los fabricantes de guantes, o bien, de datos análogos de sustancias similares.

Hay que considerar, que en la práctica el tiempo de uso diario de unos guantes de protección resistentes a los productos químicos es claramente inferior, debido a muchos factores (por ej. la temperatura), que el tiempo determinado por los ensayos de permeabilidad.

Durante la manipulación de masa fundida caliente utilizar adicionalmente guantes de protección contra el calor (EN 407) p.ej. de tela o cuero.

Protección de los ojos:

gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro (gafas cesta) (EN 166)

Protección corporal:

Seleccionar la protección corporal dependiendo de la actividad y de la posible exposición, p.ej. delantal, botas de protección, traje de protección resistente a productos químicos (según EN 14605 en caso de salpicaduras o bien EN ISO 13982 en caso de formación de polvo)

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 11.0

Fecha / Versión previa: 04.09.2023

Versión previa: 10.0

Producto: **ANHIDRIDO FTALICO LIQUIDO**

(ID Nº 30034831/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

traje protector contra el calor

Medidas generales de protección y de higiene

Manipular de acuerdo con las normas de seguridad para productos químicos. Llevar indumentaria de trabajo cerrada es un requisito adicional en las indicaciones sobre equipo de protección personal.

Control de exposición ambiental

Se han adoptado todas las medidas apropiadas para prevenir la liberación de este producto al medio ambiente y para limitar la dispersión de cualquier liberación cuando ésta ocurra. Deben establecerse medidas adecuadas de gestión de riesgos.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

estado de la materia:	sólido	
Forma:	líquido, masa fundida caliente	
Color:	incoloro, claro	
Olor:	ligeramente ácido	
Umbral de olor:		
	no determinado	
Punto de fusión:	131,6 °C	
	Indicación bibliográfica.	
Punto de ebullición:	284,5 °C	
	(1.013,25 hPa)	
	Indicación bibliográfica.	
Inflamabilidad:	no inflamable	(UN Test N.1 (ready combustible solids))
Límite inferior de explosividad:		
	Para sólidos no relevantes para la clasificación y el etiquetado.	
Límite superior de explosividad:		
	Para sólidos no relevantes para la clasificación y el etiquetado.	
Punto de inflamación:	152 °C	(copa cerrada)
Temperatura de autoignición:		
	no aplicable	
Temperatura de autoignición:	Temperatura: 580 °C	tipo test: Autoignición a temperatura elevada.
	Indicación bibliográfica.	
Descomposición térmica:	Ninguna descomposición, si se almacena y aplica como se indica/está prescrito.	
Valor pH:		
	no aplicable, hidroliza, Los productos de hidrólisis reaccionan fuertemente ácido.	

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 11.0

Fecha / Versión previa: 04.09.2023

Versión previa: 10.0

Producto: **ANHIDRIDO FTALICO LIQUIDO**

(ID N° 30034831/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Viscosidad, dinámica: 1,19 mPa.s
(132 °C)
Indicación bibliográfica.
1,125 mPa.s
(155 °C)
Indicación bibliográfica.

Tixotropía: no tixotrópico

Solubilidad en agua: hidroliza

Coefficiente de reparto n-octanol/agua (log Kow): 1,60 (medido)
(20 °C)
Indicación bibliográfica.

Presión de vapor: 0,0006 hPa (medido)
(26,6 °C)
Indicación bibliográfica.

Densidad relativa: 1,527
(20 °C)
Indicación bibliográfica.

Densidad: 1,527 g/cm³
(20 °C)
Indicación bibliográfica.

Densidad relativa de vapor (aire): no aplicable

Características de las partículas

Distribución del tamaño de partículas: La sustancia o producto se comercializa o utiliza en forma no sólida o granular -

9.2. Otros datos

Información relativa a las clases de peligro físico

Explosivos

Riesgo de explosión: Basado en su estructura química no existe ninguna indicación de propiedades explosivas.

Sensibilidad al impacto: Debido a la estructura química no es sensible al impacto.

Propiedades oxidantes

Propiedades comburentes: Debido a la estructura el producto no se clasifica como comburente.

Sólidos inflamables

Velocidad de merma: 0 mm/s (UN Test N.1 (ready combustible solids))

Propiedades pirofóricas

Temperatura de autoignición: tipo test: Autoinflamabilidad espontánea a temperatura ambiente.

En base a su estructura el producto no se clasifica como autoinflamable.

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 11.0

Fecha / Versión previa: 04.09.2023

Versión previa: 10.0

Producto: **ANHIDRIDO FTALICO LIQUIDO**

(ID Nº 30034831/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Sustancias y mezclas con auto-calentamiento

Capacidad de calentamiento propio: No es una sustancia susceptible de ser autoinflamable.

Sustancias y mezclas que emiten gases inflamables en contacto con el agua

Formación de gases inflamables:
En presencia de agua no hay formación de gases inflamables.

Corrosión del metal

Corroe metales en presencia de agua o humedad.

Otras características de seguridad

Peso específico:

no aplicable

pKA:

Estudios no necesarios por razones científicas.

Indicaciones para: ácido ftálico

Adsorción/agua-suelo: KOC: 31; log KOC: 1,49

(Directiva 106 de la OCDE)

Tensión superficial:

En base a su estructura química, no se espera que presente fenómenos de superficie.

Masa molar:

148,12 g/mol

Temperatura SAPT:

Estudio no justificado científicamente.

Velocidad de evaporación:

Los valores pueden ser aproximados de la constante de la ley de Henry o de la presión de vapor.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Ninguna reacción peligrosa, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Corrosión del metal: Corroe metales en presencia de agua o humedad.

Formación de gases inflamables: Indicaciones: En presencia de agua no hay formación de gases inflamables.

10.2. Estabilidad química

El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 11.0

Fecha / Versión previa: 04.09.2023

Versión previa: 10.0

Producto: **ANHIDRIDO FTALICO LIQUIDO**

(ID Nº 30034831/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciones con agua. Reacciones con determinados metales (p.e.hierro).

10.4. Condiciones que deben evitarse

Ninguna precaución especial aparte de la buena limpieza de los químicos.

10.5. Materiales incompatibles

Sustancias a evitar:

Alcalinos, agua, aminas, alcoholes, compuestos de amina

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Productos peligrosos de descomposición:

ácido ftálico

Tras reacción con agua pueden formarse las sustancias/grupos de sustancias mencionadas.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) nº 1272/2008

Toxicidad aguda

Valoración de toxicidad aguda:

Moderada toxicidad moderada tras una única ingestión. Prácticamente no tóxico por un único contacto cutáneo. Prácticamente no tóxico, después de una única inhalación.

Datos experimentales/calculados:

DL50 rata (Por ingestión): 1.530 mg/kg

CL50 rata (Por inhalación): > 2,14 mg/l 4 h (Directiva 403 de la OCDE)

Se ha ensayado un aerosol.

DL50 conejo (dérmica): > 10.000 mg/kg

Irritación

Valoración de efectos irritantes:

En contacto con la piel causa irritaciones. Puede causar lesiones oculares graves. clasificación-UE

Datos experimentales/calculados:

Corrosión/irritación de la piel

conejo: ligeramente irritante

Lesión grave /irritación en los ojos

conejo: Irritante.

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 11.0

Fecha / Versión previa: 04.09.2023

Versión previa: 10.0

Producto: **ANHIDRIDO FTALICO LIQUIDO**

(ID Nº 30034831/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Sensibilización respiratoria/de la piel

Valoración de sensibilización:

La sustancia puede causar sensibilización en el aparato respiratorio. Posible sensibilización tras el contacto con la piel.

Datos experimentales/calculados:

Ensayo de maximización en cobaya cobaya: sensibilizante para la piel (Directiva 406 de la OCDE)
cobaya: sensibilizante respiratorio (otro(a)(s))

Mutagenicidad en células germinales

Valoración de mutagenicidad:

No se ha podido constatar ningún efecto mutagénico en los diferentes ensayos realizados con bacterias o con cultivos de células de mamíferos.

Carcinogenicidad

Valoración de carcinogenicidad:

En ensayos de larga duración realizados con ratas y ratones, en los cuales la sustancia se les suministro con la comida, no se pudo observar un efecto cancerígeno de la misma.

Toxicidad en la reproducción

Valoración de toxicidad en la reproducción:

Una ingestión oral repetida de la sustancia no causó daños en los órganos de reproducción.

Toxicidad en el desarrollo

Valoración de teratogenicidad:

En experimentación animal no se ha presentado ningún indicio de efectos perjudiciales para la fertilidad. El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

Toxicidad específica en órganos diana (exposición única)

Evaluación simple de la STOT (Toxicidad específica en determinados órganos):

Puede causar irritación en las vías respiratorias.

Toxicidad a dosis repetidas y toxicidad específica en órganos diana (exposición repetida)

Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente:

Tras una administración repetida en animales de ensayo no se observó ninguna toxicidad en órganos de sustancia específica.

Peligro de aspiración

no aplicable

Efectos interactivos

No hay datos disponibles.

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 11.0

Fecha / Versión previa: 04.09.2023

Versión previa: 10.0

Producto: **ANHIDRIDO FTALICO LIQUIDO**

(ID Nº 30034831/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

11.2. Información relativa a otros peligros

Propiedades de alteración endocrina

La sustancia no está identificada como poseedora de propiedades de alteración endocrina según el Reglamento (UE) 2017/2100 ni el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605, ni está incluida en la Lista de Candidatos de sustancias extremadamente preocupantes según el artículo 59(1) del Reglamento (CE) nº 1907/2006 por tener propiedades de alteración endocrina.

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1. Toxicidad

Valoración de toxicidad acuática:

Existe una alta probabilidad de que el producto no sea nocivo para los organismos acuáticos.

Durante un vertido en pequeñas concentraciones en las plantas de tratamiento biológico, no son de esperar variaciones en la función del lodo activado.

Toxicidad en peces:

CL50 (7 Días) 560 mg/l, Danio rerio (Directiva 203 de la OCDE, semiestático)

La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal.

Invertebrados acuáticos:

CE50 (48 h) > 640 mg/l, Daphnia magna (test agudo en dafnias, estático)

El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar. La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal.

Plantas acuáticas:

NOEC (72 h) > 100 mg/l, Scenedesmus subspicatus (Directiva 201 de la OCDE, estático)

El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar. Los datos sobre el efecto tóxico se refieren a la concentración determinada analíticamente.

Microorganismos/efecto sobre el lodo activado:

CE50 (3 h) > 1.000 mg/l, Lodo activado (DIN EN ISO 8192, aerobio)

Toxicidad crónica peces:

NOEC (60 Días) 10 mg/l, Salmo gairdneri, syn. O. mykiss (OECD Guideline 236, semiestático)

La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal.

Toxicidad crónica invertebrados acuáticos:

NOEC (21 Días) 16 mg/l, Daphnia magna (Directiva 211 de la OCDE, otro(a)(s))

Valoración de toxicidad terrestre:

No se observaron efectos tóxicos en ensayos realizados con plantas terrestres.

organismos que viven en el suelo:

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 11.0

Fecha / Versión previa: 04.09.2023

Versión previa: 10.0

Producto: **ANHIDRIDO FTALICO LIQUIDO**

(ID Nº 30034831/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

No hay datos disponibles.

plantas terrestres:

CE50 731 mg/l, Lactuca sativa (Estudio orientativo)

El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

otros no mamíferos terrestres:

No hay datos disponibles.

12.2. Persistencia y degradabilidad

Valoración de biodegradación y eliminación (H₂O):

Fácilmente biodegradable (según criterios OCDE)

Indicaciones para la eliminación:

85 % DBO de la demanda teórica de oxígeno (14 Días) (OCDE 301C; ISO 9408; 92/69/CEE, C.4-F) (aerobio, Inóculo conforme a los requisitos MITI (OCDE 301 C))

Indicación bibliográfica.

Evaluación de la estabilidad en agua:

Al contacto con el agua la sustancia se hidroliza rápidamente.

Información sobre estabilidad en agua (hidrólisis):

$t_{1/2}$ 30 - 61 s (25 °C, Valor pH6,8 - 7,2), (otro(a)s, pH 7)

12.3. Potencial de bioacumulación

Evaluación del potencial de bioacumulación:

No se acumula de forma notable en el organismo.

Potencial de bioacumulación:

No hay datos disponibles.

12.4. Movilidad en el suelo

Evaluación de la movilidad entre compartimentos medioambientales:

Volatilidad: La sustancia no se evapora a la atmósfera, desde la superficie del agua.

Adsorción en suelos: No es previsible una absorción en las partículas sólidas del suelo.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Según el Anexo XIII del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH): El producto no cumple con los criterios de clasificación para sustancias PBT (persistente/bioacumulable/tóxico) y mPmB (muy persistente/muy bioacumulable). Autoclasificación

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 11.0

Fecha / Versión previa: 04.09.2023

Versión previa: 10.0

Producto: **ANHIDRIDO FTÁLICO LIQUIDO**

(ID Nº 30034831/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

12.6. Propiedades de alteración endocrina

La sustancia no está identificada como poseedora de propiedades de alteración endocrina según el Reglamento (UE) 2017/2100 ni el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605, ni está incluida en la Lista de Candidatos de sustancias extremadamente preocupantes según el artículo 59(1) del Reglamento (CE) nº 1907/2006 por tener propiedades de alteración endocrina.

12.7. Otros efectos adversos

No se han identificado indicios de otros peligros medioambientales.

Resultados de la evaluación PMT y vPvM

La sustancia no está incluida en la lista establecida de conformidad con el artículo 59, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 1907/2006 por tener propiedades PMT/vPvM.

Información adicional

Más informaciones ecotoxicológicas:

El producto no debe ser vertido a aguas subterráneas o superficiales. Evitar el filtrado en la tierra, aguas de vertido y cañerías.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Elimine en conformidad con los reglamentos nacionales, estatales y locales.

Envase contaminado:

Destruir los envases de acuerdo con la normativa vigente.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

Transporte por tierra

ADR

Número UN o número ID:	UN3256
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	LÍQUIDO TRANSPORTADO A TEMPERATURA ELEVADA, INFLAMABLE, N.E.P. (ANHÍDRIDO FTÁLICO)
Clase(s) de peligro para el transporte:	3
Grupo de embalaje:	III
Peligros para el medio ambiente:	no
Precauciones particulares para los usuarios:	Código de tunel: D/E

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 11.0

Fecha / Versión previa: 04.09.2023

Versión previa: 10.0

Producto: **ANHÍDRIDO FTÁLICO LÍQUIDO**

(ID Nº 30034831/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

RID

Número UN o número ID: UN3256
 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: LÍQUIDO TRANSPORTADO A TEMPERATURA ELEVADA, INFLAMABLE, N.E.P. (ANHÍDRIDO FTÁLICO)
 Clase(s) de peligro para el transporte: 3
 Grupo de embalaje: III
 Peligros para el medio ambiente: no
 Precauciones particulares para los usuarios: Ninguno conocido

Transporte interior por barco

ADN

Número UN o número ID: UN3256
 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: LÍQUIDO TRANSPORTADO A TEMPERATURA ELEVADA, INFLAMABLE, N.E.P. (ANHÍDRIDO FTÁLICO)
 Clase(s) de peligro para el transporte: 3
 Grupo de embalaje: III
 Peligros para el medio ambiente: no
 Precauciones particulares para los usuarios: Ninguno conocido

Transporte en aguas navegables interiores en buques
 no evaluado

Transporte marítimo por barco

IMDG

Número UN o número ID: UN 3256
 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: LÍQUIDO TRANSPORTADO A TEMPERATURA ELEVADA, INFLAMABLE, N.E.P. (ANHÍDRIDO FTÁLICO)

Sea transport

IMDG

UN number or ID number: UN 3256
 UN proper shipping name: ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. (PHTHALIC ANHYDRIDE)

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 11.0

Fecha / Versión previa: 04.09.2023

Versión previa: 10.0

Producto: **ANHÍDRIDO FTÁLICO LÍQUIDO**

(ID N° 30034831/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Clase(s) de peligro para el transporte:	3	Transport hazard class(es):	3
Grupo de embalaje:	III	Packing group:	III
Peligros para el medio ambiente:	no Contaminante marino: NO	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Precauciones particulares para los usuarios:	EmS: F-E; S-D	Special precautions for user:	EmS: F-E; S-D

Transporte aéreo

Air transport

IATA/ICAO

IATA/ICAO

Número UN o número ID: UN 3256

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: LÍQUIDO TRANSPORTADO A TEMPERATURA ELEVADA, INFLAMABLE, N.E.P. (ANHÍDRIDO FTÁLICO)

UN number or ID number: UN 3256

UN proper shipping name: ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. (PHTHALIC ANHYDRIDE)

Clase(s) de peligro para el transporte: 3

Grupo de embalaje: III

Peligros para el medio ambiente: No se necesita ninguna marca de peligroso para el medioambiente

Precauciones particulares para los usuarios: Ninguno conocido

Transport hazard class(es): 3

Packing group: III

Environmental hazards: No Mark as dangerous for the environment is needed

Special precautions for user: None known

14.1. Número UN o número ID

Ver las entradas correspondientes para "número UN o número ID" para las respectivas regulaciones en las tablas anteriores.

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

Ver apartados correspondientes para la 'denominación ONU oficial de transporte' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

Ver apartados correspondientes para la 'clase de peligro para el transporte' para las legislaciones respectivas en las tablas de arriba.

14.4. Grupo de embalaje

Ver apartados correspondientes para el 'grupo de embalaje' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 11.0

Fecha / Versión previa: 04.09.2023

Versión previa: 10.0

Producto: **ANHIDRIDO FTALICO LIQUIDO**

(ID N° 30034831/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

14.5. Peligros para el medio ambiente

Ver apartados correspondientes para la 'peligrosidad para el medioambiente' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Ver apartados correspondientes para las 'precauciones especiales para el usuario' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No se prevé el transporte marítimo a granel.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Prohibiciones, limitaciones y autorizaciones

Anexo XVII del Reglamento (CE) No 1907/2006: Número en lista: 75

Directiva 2012/18/UE - control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (UE):

Listado en el reglamento anterior.: no

En este subapartado se encuentra aquella información reglamentaria aplicable que no está mencionada en otros apartados de esta Ficha de datos de seguridad.

15.2. Evaluación de la seguridad química

| Evaluación de seguridad Química realizada

SECCIÓN 16: Otra información

La evaluación de las clases de peligro de acuerdo con el criterio del GHS de NU (versión más reciente)

Acute Tox. 4 (Por ingestión)

STOT SE 3 (irritante para el aparato respiratorio)

Eye Dam. 1

Skin Irrit. 2

Resp. Sens. 1

| Skin Sens. 1A

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 11.0

Fecha / Versión previa: 04.09.2023

Versión previa: 10.0

Producto: **ANHIDRIDO FTALICO LIQUIDO**

(ID Nº 30034831/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

El texto completo de las clasificaciones, incluyendo la indicación de peligro, los símbolos de peligro, las frases R y las frases H, en el caso que se mencionan en la sección 2 o 3:

Acute Tox.	Toxicidad aguda
Skin Irrit.	Irritación cutánea
Eye Dam.	Lesiones oculares graves
Resp. Sens.	Sensibilizante para las vías respiratorias
Skin Sens.	Sensibilizante para la piel
STOT SE	Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única)
Skin Corr.	Corrosión cutánea
STOT RE	Toxicidad específica en determinados órganos (exposición repetida)
H318	Provoca lesiones oculares graves.
H315	Provoca irritación cutánea.
H302	Nocivo en caso de ingestión.
H334	Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H335	Puede irritar las vías respiratorias.
H314	Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H372	Perjudica a determinados órganos (Sistema respiratorio) por exposición prolongada o repetida (inhalación).
EUH071	Corrosivo para las vías respiratorias.

Abreviaciones

ADR = El Acuerdo Europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera.

ADN = El Acuerdo Europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por vías navegables interiores.

ATE = Estimaciones de Toxicidad Aguda.

CAO = Solo para aeronaves de carga.

CAS = Servicio de Resúmenes Químicos.

CLP = Clasificación, Etiquetado y Envasado de sustancias y mezclas.

DIN = Organización nacional alemana para la normalización.

DNEL = Nivel derivado sin efecto.

EC50 = Concentración efectiva media para el 50% de la población.

EC = Comunidad Europea.

EN = Normas Europeas.

IARC = Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer.

IATA = Asociación Internacional de Transporte Aéreo.

IBC-Code = Código de Contenedor Intermedio a Granel.

IMDG = Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas.

ISO = Organización Internacional de Normalización.

STEL = Límite de exposición a corto plazo.

LC50 = Concentración letal media para el 50% de la población.

LD50 = Dosis letal media para el 50% de la población.

TLV = Valor límite umbral.

MARPOL = Convención Internacional para la Prevención de la Contaminación por los Buques.

NEN = Norma Holandesa.

NOEC = Concentración sin efecto observado.

OEL = Límite de exposición ocupacional.

OECD = Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

PBT = Persistente, Bioacumulativo y Tóxico.

PMT = Persistente, Móvil y Tóxico.

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 11.0

Fecha / Versión previa: 04.09.2023

Versión previa: 10.0

Producto: **ANHIDRIDO FTALICO LIQUIDO**

(ID Nº 30034831/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

PNEC = Nivel Predicho sin Efecto.

PPM = Partes por millón.

RID = Acuerdo Europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril.

TWA = Promedio ponderado en el tiempo.

Número ONU = Número ONU en transporte.

vPvB = muy Persistente y muy Bioacumulativo.

vPvM = muy Persistente y muy Móvil.

Los datos contenidos en esta Ficha de Datos de Seguridad se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y describen el producto considerando los requerimientos de seguridad. Esta Ficha de Datos de Seguridad no es ni un Certificado de Análisis (CoA) ni una ficha técnica y no debe confundirse con un acuerdo de especificaciones. Los usos identificados en esta ficha de datos de seguridad no representan ni un acuerdo contractual sobre la calidad correspondiente a la sustancia/mezcla ni sobre el uso designado. Es responsabilidad del receptor de nuestros productos asegurar que se observen los derechos de propiedad y las leyes y reglamentaciones existentes.

Las variaciones respecto a la versión anterior se han señalado para su comodidad mediante líneas verticales situadas en el margen izquierdo del texto.

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 11.0

Fecha / Versión previa: 04.09.2023

Versión previa: 10.0

Producto: **ANHIDRIDO FTÁLICO LIQUIDO**

(ID Nº 30034831/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Anexo: Escenarios de Exposición

Índice

1. Medidas generales aplicables a todas las actividades

2. producción

IS; PROC1, PROC2, PROC8b, PROC9

3. Uso como intermedio

IS; SU8, SU9; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8b, PROC9; PC19

4. Uso como monómero

IS; SU10, SU11, SU12; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8b, PROC9; PC32

5. Formulación y reenvase de sustancias y mezclas

IS; SU10; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9

6. Uso como reactivo/agente de laboratorio

PW; PROC15; PC21

1. Título breve de escenario de exposición

Medidas generales aplicables a todas las actividades

Debido a que no se ha identificado ningún riesgo ambiental, no se ha realizado ninguna valoración medioambiental sobre la exposición y propiedades del riesgo.

2. Título breve de escenario de exposición

producción

IS; PROC1, PROC2, PROC8b, PROC9

Control de exposición y medidas de gestión del riesgo

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	PROC1: Producción química o refinería en proceso cerrado sin probabilidad de exposición o procesos con condiciones de contención equivalentes. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	anhídrido ftálico Contenido: >= 99,8 % -
Estado físico	Masa fundida
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	0,0006 hPa

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 11.0

Fecha / Versión previa: 04.09.2023

Versión previa: 10.0

Producto: **ANHIDRIDO FTALICO LIQUIDO**

(ID Nº 30034831/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Duración y frecuencia de la actividad	480 min 220 días por año
Interior/Exterior	Uso interior
	La operación se lleva a cabo a temperatura ambiente o elevada
Área de exposición dérmica	Palmas de ambas manos (480 cm ²)
Medidas de gestion del riesgo	
Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición Asegurar que se implementan buenas prácticas de trabajo.	
Manipular la sustancia en sistema cerrado. Transporte por conductos cerrados Muestreo a través de sistemas de muestreo cerrados u otros sistemas, para evitar la exposición. Garantizar el uso de sistemas de lavado/recuperación de gases para controlar emisiones. Asegurar que el trabajador está en una sala separada (control) con suministro independiente de aire	
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	Efectividad: 90 %
Usar vestimenta adecuada para evitar la exposición de la piel. Utilizar zapatos de seguridad durante todas las fases del proceso Usar protección ocular adecuada. Llevar pantalla facial adecuada Llevar protección respiratoria adecuada.	
Las medidas de control del riesgo se basan en la caracterización cualitativa del riesgo., Las medidas de protección personal solo tienen que aplicarse en caso de exposición potencial.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
PROC1	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0343 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,0034
PROC1	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador - inhalativo, periodo largo - sistémico
Exposición estimada	0,617 mg/m ³
Relación de caracterización del riesgo	0,0192

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 11.0

Fecha / Versión previa: 04.09.2023

Versión previa: 10.0

Producto: **ANHIDRIDO FTÁLICO LIQUIDO**

(ID Nº 30034831/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

(RCR)	
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC2: Producción química o refinería en procesos continuos cerrados con exposición controlada ocasional o procesos con condiciones de contención equivalentes. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	anhídrido ftálico Contenido: >= 99,8 % -
Estado físico	Masa fundida
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	0,0006 hPa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 220 días por año
Interior/Exterior	Uso interior
	La operación se lleva a cabo a temperatura ambiente o elevada
Área de exposición dérmica	Palmas de ambas manos (480 cm ²)
Medidas de gestion del riesgo	
Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición Asegurar que se implementan buenas prácticas de trabajo.	
Manipular la sustancia en sistema cerrado. Transporte por conductos cerrados Muestreo a través de sistemas de muestreo cerrados u otros sistemas, para evitar la exposición. Garantizar el uso de sistemas de lavado/recuperación de gases para controlar emisiones. Asegurar que el trabajador está en una sala separada (control) con suministro independiente de aire	
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	Efectividad: 90 %
Usar vestimenta adecuada para evitar la exposición de la piel. Utilizar zapatos de seguridad durante todas las fases del proceso Usar protección ocular adecuada. Llevar pantalla facial adecuada Llevar protección respiratoria adecuada.	
Las medidas de control del riesgo se	

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 11.0

Fecha / Versión previa: 04.09.2023

Versión previa: 10.0

Producto: **ANHIDRIDO FTÁLICO LIQUIDO**

(ID Nº 30034831/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

basan en la caracterización cualitativa del riesgo., Las medidas de protección personal solo tienen que aplicarse en caso de exposición potencial.	
Ventilación por extracción localizada	Efectividad: 90 %
Exposición estimada y referida a su fuente	
PROC2	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,137 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,0137
PROC2	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador - inhalativo, periodo largo - sistémico
Exposición estimada	0,617 mg/m ³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,0192
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC8b: Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones especializadas. PROC9: Transferencia de la sustancia o mezcla en pequeños envases (instalaciones de carga especializadas, inclusive de pesaje). Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	anhídrido ftálico Contenido: >= 99,8 % -
Estado físico	Masa fundida
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	0,0006 hPa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 220 días por año
Interior/Exterior	Uso interior
	La operación se lleva a cabo a temperatura ambiente o elevada
Área de exposición dérmica	Palmas de ambas manos (480 cm ²)
Medidas de gestión del riesgo	
Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición Asegurar que se implementan buenas prácticas de trabajo.	
Manipular la sustancia en sistema	

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 11.0

Fecha / Versión previa: 04.09.2023

Versión previa: 10.0

Producto: **ANHIDRIDO FTALICO LIQUIDO**

(ID Nº 30034831/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

cerrado. Transporte por conductos cerrados Muestreo a través de sistemas de muestreo cerrados u otros sistemas, para evitar la exposición. Garantizar el uso de sistemas de lavado/recuperación de gases para controlar emisiones. Asegurar que el trabajador está en una sala separada (control) con suministro independiente de aire	
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	Efectividad: 90 %
Usar vestimenta adecuada para evitar la exposición de la piel. Utilizar zapatos de seguridad durante todas las fases del proceso Usar protección ocular adecuada. Llevar pantalla facial adecuada Llevar protección respiratoria adecuada.	
Las medidas de control del riesgo se basan en la caracterización cualitativa del riesgo., Las medidas de protección personal solo tienen que aplicarse en caso de exposición potencial.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
PROC8b, PROC9	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,686 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,0686
PROC8b, PROC9	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador - inhalativo, periodo largo - sistémico
Exposición estimada	0,617 mg/m ³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,0192
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

3. Título breve de escenario de exposición

Uso como intermedio

IS; SU8, SU9; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8b, PROC9; PC19

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 11.0

Fecha / Versión previa: 04.09.2023

Versión previa: 10.0

Producto: **ANHÍDRIDO FTÁLICO LIQUIDO**

(ID Nº 30034831/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Control de exposición y medidas de gestión del riesgo

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	PROC1: Producción química o refinería en proceso cerrado sin probabilidad de exposición o procesos con condiciones de contención equivalentes. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	anhídrido ftálico Contenido: >= 99,8 % -
Estado físico	Masa fundida
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	0,0006 hPa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 220 días por año
Interior/Exterior	Uso interior
	La operación se lleva a cabo a temperatura ambiente o elevada
Área de exposición dérmica	Palmas de ambas manos (480 cm ²)
Medidas de gestión del riesgo	
Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición Asegurar que se implementan buenas prácticas de trabajo.	
Manipular la sustancia en sistema cerrado. Transporte por conductos cerrados Muestreo a través de sistemas de muestreo cerrados u otros sistemas, para evitar la exposición. Garantizar el uso de sistemas de lavado/recuperación de gases para controlar emisiones. Asegurar que el trabajador está en una sala separada (control) con suministro independiente de aire	
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	Efectividad: 90 %
Usar vestimenta adecuada para evitar la exposición de la piel. Utilizar zapatos de seguridad durante todas las fases del proceso Usar protección ocular adecuada. Llevar pantalla facial adecuada Llevar protección respiratoria adecuada.	
Las medidas de control del riesgo se basan en la caracterización cualitativa del riesgo., Las medidas de	

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 11.0

Fecha / Versión previa: 04.09.2023

Versión previa: 10.0

Producto: **ANHIDRIDO FTÁLICO LIQUIDO**

(ID Nº 30034831/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

protección personal solo tienen que aplicarse en caso de exposición potencial.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
PROC1	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0343 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,0034
PROC1	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador - inhalativo, periodo largo - sistémico
Exposición estimada	0,617 mg/m ³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,0192
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC2: Producción química o refinería en procesos continuos cerrados con exposición controlada ocasional o procesos con condiciones de contención equivalentes. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	anhídrido ftálico Contenido: >= 99,8 % -
Estado físico	Masa fundida
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	0,0006 hPa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 220 días por año
Interior/Exterior	Uso interior
	La operación se lleva a cabo a temperatura ambiente o elevada
Área de exposición dérmica	Palmas de ambas manos (480 cm ²)
Medidas de gestión del riesgo	
Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición Asegurar que se implementan buenas prácticas de trabajo.	
Manipular la sustancia en sistema cerrado. Transporte por conductos cerrados Muestreo a través de sistemas de muestreo cerrados u otros sistemas, para evitar la exposición. Garantizar el uso de	

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 11.0

Fecha / Versión previa: 04.09.2023

Versión previa: 10.0

Producto: **ANHIDRIDO FTÁLICO LIQUIDO**

(ID Nº 30034831/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

sistemas de lavado/recuperación de gases para controlar emisiones. Asegurar que el trabajador está en una sala separada (control) con suministro independiente de aire	
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	Efectividad: 90 %
Usar vestimenta adecuada para evitar la exposición de la piel. Utilizar zapatos de seguridad durante todas las fases del proceso Usar protección ocular adecuada. Llevar pantalla facial adecuada Llevar protección respiratoria adecuada.	
Las medidas de control del riesgo se basan en la caracterización cualitativa del riesgo., Las medidas de protección personal solo tienen que aplicarse en caso de exposición potencial.	
Ventilación por extracción localizada	Efectividad: 90 %
Exposición estimada y referida a su fuente	
PROC2	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,137 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,0137
PROC2	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador - inhalativo, periodo largo - sistémico
Exposición estimada	0,617 mg/m ³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,0192
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	PROC8b: Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones especializadas. PROC9: Transferencia de la sustancia o mezcla en pequeños envases (instalaciones de carga especializadas, inclusive de pesaje). Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	anhídrido ftálico Contenido: >= 99,8 % -

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 11.0

Fecha / Versión previa: 04.09.2023

Versión previa: 10.0

Producto: **ANHIDRIDO FTALICO LIQUIDO**

(ID Nº 30034831/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Estado físico	Masa fundida
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	0,0006 hPa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 220 días por año
Interior/Exterior	Uso interior
	La operación se lleva a cabo a temperatura ambiente o elevada
Área de exposición dérmica	Palmas de ambas manos (480 cm ²)
Medidas de gestión del riesgo	
Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición Asegurar que se implementan buenas prácticas de trabajo.	
Manipular la sustancia en sistema cerrado. Transporte por conductos cerrados Muestreo a través de sistemas de muestreo cerrados u otros sistemas, para evitar la exposición. Garantizar el uso de sistemas de lavado/recuperación de gases para controlar emisiones. Asegurar que el trabajador está en una sala separada (control) con suministro independiente de aire	
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	Efectividad: 90 %
Usar vestimenta adecuada para evitar la exposición de la piel. Utilizar zapatos de seguridad durante todas las fases del proceso Usar protección ocular adecuada. Llevar pantalla facial adecuada Llevar protección respiratoria adecuada.	
Las medidas de control del riesgo se basan en la caracterización cualitativa del riesgo., Las medidas de protección personal solo tienen que aplicarse en caso de exposición potencial.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
PROC8b, PROC9	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,686 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,0686
PROC8b, PROC9	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 11.0

Fecha / Versión previa: 04.09.2023

Versión previa: 10.0

Producto: **ANHIDRIDO FTÁLICO LIQUIDO**

(ID Nº 30034831/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

	Trabajador - inhalativo, periodo largo - sistémico
Exposición estimada	0,617 mg/m ³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,0192
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC3: Fabricación o formulación en la industria química en procesos por lotes cerrados con exposición controlada ocasional o procesos con condiciones de contención equivalentes. PROC4: Producción química donde se presentan oportunidades para la exposición. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	anhídrido ftálico Contenido: >= 99,8 % -
Estado físico	Masa fundida
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	0,0006 hPa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 220 días por año
Interior/Exterior	Uso interior
	La operación se lleva a cabo a temperatura ambiente o elevada
Área de exposición dérmica	Palmas de ambas manos (480 cm ²)
Medidas de gestión del riesgo	
Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición Asegurar que se implementan buenas prácticas de trabajo.	
Manipular la sustancia en sistema cerrado. Transporte por conductos cerrados Muestreo a través de sistemas de muestreo cerrados u otros sistemas, para evitar la exposición. Garantizar el uso de sistemas de lavado/recuperación de gases para controlar emisiones. Asegurar que el trabajador está en una sala separada (control) con suministro independiente de aire	
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	Efectividad: 90 %
Usar vestimenta adecuada para evitar la exposición de la piel. Utilizar zapatos de seguridad durante todas	

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 11.0

Fecha / Versión previa: 04.09.2023

Versión previa: 10.0

Producto: **ANHIDRIDO FTÁLICO LIQUIDO**

(ID Nº 30034831/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

las fases del proceso Usar protección ocular adecuada. Llevar pantalla facial adecuada Llevar protección respiratoria adecuada.	
Las medidas de control del riesgo se basan en la caracterización cualitativa del riesgo., Las medidas de protección personal solo tienen que aplicarse en caso de exposición potencial.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
PROC3	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0343 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,0034
PROC3, PROC4	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador - inhalativo, periodo largo - sistémico
Exposición estimada	0,617 mg/m ³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,0192
PROC4	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,686 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,0686
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

4. Título breve de escenario de exposición

Uso como monómero

IS; SU10, SU11, SU12; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8b, PROC9; PC32

Control de exposición y medidas de gestión del riesgo

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	PROC1: Producción química o refinería en proceso cerrado sin probabilidad de exposición o procesos con condiciones de contención equivalentes. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	anhídrido ftálico Contenido: >= 99,8 % -

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 11.0

Fecha / Versión previa: 04.09.2023

Versión previa: 10.0

Producto: **ANHIDRIDO FTALICO LIQUIDO**

(ID Nº 30034831/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Estado físico	Masa fundida
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	0,0006 hPa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 220 días por año
Interior/Exterior	Uso interior
	La operación se lleva a cabo a temperatura ambiente o elevada
Área de exposición dérmica	Palmas de ambas manos (480 cm ²)
Medidas de gestión del riesgo	
Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición Asegurar que se implementan buenas prácticas de trabajo.	
Manipular la sustancia en sistema cerrado. Transporte por conductos cerrados Muestreo a través de sistemas de muestreo cerrados u otros sistemas, para evitar la exposición. Garantizar el uso de sistemas de lavado/recuperación de gases para controlar emisiones. Asegurar que el trabajador está en una sala separada (control) con suministro independiente de aire	
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	Efectividad: 90 %
Usar vestimenta adecuada para evitar la exposición de la piel. Utilizar zapatos de seguridad durante todas las fases del proceso Usar protección ocular adecuada. Llevar pantalla facial adecuada Llevar protección respiratoria adecuada.	
Las medidas de control del riesgo se basan en la caracterización cualitativa del riesgo., Las medidas de protección personal solo tienen que aplicarse en caso de exposición potencial.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
PROC1	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0343 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,0034
PROC1	

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 11.0

Fecha / Versión previa: 04.09.2023

Versión previa: 10.0

Producto: **ANHIDRIDO FTÁLICO LIQUIDO**

(ID Nº 30034831/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador - inhalativo, periodo largo - sistémico
Exposición estimada	0,617 mg/m ³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,0192
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC2: Producción química o refinería en procesos continuos cerrados con exposición controlada ocasional o procesos con condiciones de contención equivalentes. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	anhídrido ftálico Contenido: >= 99,8 % -
Estado físico	Masa fundida
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	0,0006 hPa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 220 días por año
Interior/Exterior	Uso interior
	La operación se lleva a cabo a temperatura ambiente o elevada
Área de exposición dérmica	Palmas de ambas manos (480 cm ²)
Medidas de gestion del riesgo	
Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición Asegurar que se implementan buenas prácticas de trabajo.	
Manipular la sustancia en sistema cerrado. Transporte por conductos cerrados Muestreo a través de sistemas de muestreo cerrados u otros sistemas, para evitar la exposición. Garantizar el uso de sistemas de lavado/recuperación de gases para controlar emisiones. Asegurar que el trabajador está en una sala separada (control) con suministro independiente de aire	
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	Efectividad: 90 %
Usar vestimenta adecuada para evitar la exposición de la piel. Utilizar zapatos de seguridad durante todas las fases del proceso Usar protección	

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 11.0

Fecha / Versión previa: 04.09.2023

Versión previa: 10.0

Producto: **ANHIDRIDO FTÁLICO LIQUIDO**

(ID Nº 30034831/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

ocular adecuada. Llevar pantalla facial adecuada Llevar protección respiratoria adecuada.	
Las medidas de control del riesgo se basan en la caracterización cualitativa del riesgo., Las medidas de protección personal solo tienen que aplicarse en caso de exposición potencial.	
Ventilación por extracción localizada	Efectividad: 90 %
Exposición estimada y referida a su fuente	
PROC2	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,137 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,0137
PROC2	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador - inhalativo, periodo largo - sistémico
Exposición estimada	0,617 mg/m ³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,0192
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	PROC8b: Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones especializadas. PROC9: Transferencia de la sustancia o mezcla en pequeños envases (instalaciones de carga especializadas, inclusive de pesaje). Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	anhídrido ftálico Contenido: >= 99,8 % -
Estado físico	Masa fundida
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	0,0006 hPa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 220 días por año
Interior/Exterior	Uso interior
	La operación se lleva a cabo a temperatura ambiente o elevada
Área de exposición dérmica	Palmas de ambas manos (480 cm ²)
Medidas de gestión del riesgo	
Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la	

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 11.0

Fecha / Versión previa: 04.09.2023

Versión previa: 10.0

Producto: **ANHIDRIDO FTALICO LIQUIDO**

(ID Nº 30034831/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

exposición Asegurar que se implementan buenas prácticas de trabajo.	
Manipular la sustancia en sistema cerrado. Transporte por conductos cerrados Muestreo a través de sistemas de muestreo cerrados u otros sistemas, para evitar la exposición. Garantizar el uso de sistemas de lavado/recuperación de gases para controlar emisiones. Asegurar que el trabajador está en una sala separada (control) con suministro independiente de aire	
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	Efectividad: 90 %
Usar vestimenta adecuada para evitar la exposición de la piel. Utilizar zapatos de seguridad durante todas las fases del proceso Usar protección ocular adecuada. Llevar pantalla facial adecuada Llevar protección respiratoria adecuada.	
Las medidas de control del riesgo se basan en la caracterización cualitativa del riesgo., Las medidas de protección personal solo tienen que aplicarse en caso de exposición potencial.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
PROC8b, PROC9	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,686 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,0686
PROC8b, PROC9	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador - inhalativo, periodo largo - sistémico
Exposición estimada	0,617 mg/m ³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,0192
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC3: Fabricación o formulación en la industria química en procesos por lotes cerrados con exposición controlada ocasional o procesos con condiciones de contención equivalentes. PROC4: Producción química donde se

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 11.0

Fecha / Versión previa: 04.09.2023

Versión previa: 10.0

Producto: **ANHÍDRIDO FTÁLICO LIQUIDO**

(ID Nº 30034831/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

	presentan oportunidades para la exposición. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	anhídrido ftálico Contenido: >= 99,8 % -
Estado físico	Masa fundida
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	0,0006 hPa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 220 días por año
Interior/Exterior	Uso interior
	La operación se lleva a cabo a temperatura ambiente o elevada
Área de exposición dérmica	Palmas de ambas manos (480 cm ²)
Medidas de gestion del riesgo	
Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición Asegurar que se implementan buenas prácticas de trabajo.	
Manipular la sustancia en sistema cerrado. Transporte por conductos cerrados Muestreo a través de sistemas de muestreo cerrados u otros sistemas, para evitar la exposición. Garantizar el uso de sistemas de lavado/recuperación de gases para controlar emisiones. Asegurar que el trabajador está en una sala separada (control) con suministro independiente de aire	
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	Efectividad: 90 %
Usar vestimenta adecuada para evitar la exposición de la piel. Utilizar zapatos de seguridad durante todas las fases del proceso Usar protección ocular adecuada. Llevar pantalla facial adecuada Llevar protección respiratoria adecuada.	
Las medidas de control del riesgo se basan en la caracterización cualitativa del riesgo., Las medidas de protección personal solo tienen que aplicarse en caso de exposición potencial.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
PROC3	

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 11.0

Fecha / Versión previa: 04.09.2023

Versión previa: 10.0

Producto: **ANHIDRIDO FTÁLICO LIQUIDO**

(ID Nº 30034831/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0343 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,0034
PROC3, PROC4	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador - inhalativo, periodo largo - sistémico
Exposición estimada	0,617 mg/m ³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,0192
PROC4	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,686 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,0686
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

5. Título breve de escenario de exposición

Formulación y reenvase de sustancias y mezclas

IS; SU10; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9

Control de exposición y medidas de gestión del riesgo

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC1: Producción química o refinería en proceso cerrado sin probabilidad de exposición o procesos con condiciones de contención equivalentes. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	anhídrido ftálico Contenido: >= 99,8 % -
Estado físico	Masa fundida
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	0,0006 hPa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 220 días por año
Interior/Exterior	Uso interior
	La operación se lleva a cabo a temperatura ambiente o elevada
Área de exposición dérmica	Palmas de ambas manos (480 cm ²)
Medidas de gestión del riesgo	
Facilitar formación básica al	

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 11.0

Fecha / Versión previa: 04.09.2023

Versión previa: 10.0

Producto: **ANHIDRIDO FTALICO LIQUIDO**

(ID Nº 30034831/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

trabajador para eliminar/minimizar la exposición Asegurar que se implementan buenas prácticas de trabajo.	
Manipular la sustancia en sistema cerrado. Transporte por conductos cerrados Muestreo a través de sistemas de muestreo cerrados u otros sistemas, para evitar la exposición. Garantizar el uso de sistemas de lavado/recuperación de gases para controlar emisiones. Asegurar que el trabajador está en una sala separada (control) con suministro independiente de aire	
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	Efectividad: 90 %
Usar vestimenta adecuada para evitar la exposición de la piel. Utilizar zapatos de seguridad durante todas las fases del proceso Usar protección ocular adecuada. Llevar pantalla facial adecuada Llevar protección respiratoria adecuada.	
Las medidas de control del riesgo se basan en la caracterización cualitativa del riesgo., Las medidas de protección personal solo tienen que aplicarse en caso de exposición potencial.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
PROC1	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0343 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,0034
PROC1	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador - inhalativo, periodo largo - sistémico
Exposición estimada	0,617 mg/m ³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,0192
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	PROC2: Producción química o refinería en procesos continuos cerrados con exposición controlada ocasional o procesos con condiciones de contención equivalentes.

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 11.0

Fecha / Versión previa: 04.09.2023

Versión previa: 10.0

Producto: **ANHÍDRIDO FTÁLICO LIQUIDO**

(ID Nº 30034831/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

	Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	anhídrido ftálico Contenido: >= 99,8 % -
Estado físico	Masa fundida
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	0,0006 hPa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 220 días por año
Interior/Exterior	Uso interior
	La operación se lleva a cabo a temperatura ambiente o elevada
Área de exposición dérmica	Palmas de ambas manos (480 cm ²)
Medidas de gestion del riesgo	
Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición Asegurar que se implementan buenas prácticas de trabajo.	
Manipular la sustancia en sistema cerrado. Transporte por conductos cerrados Muestreo a través de sistemas de muestreo cerrados u otros sistemas, para evitar la exposición. Garantizar el uso de sistemas de lavado/recuperación de gases para controlar emisiones. Asegurar que el trabajador está en una sala separada (control) con suministro independiente de aire	
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	Efectividad: 90 %
Usar vestimenta adecuada para evitar la exposición de la piel. Utilizar zapatos de seguridad durante todas las fases del proceso Usar protección ocular adecuada. Llevar pantalla facial adecuada Llevar protección respiratoria adecuada.	
Las medidas de control del riesgo se basan en la caracterización cualitativa del riesgo., Las medidas de protección personal solo tienen que aplicarse en caso de exposición potencial.	
Ventilación por extracción localizada	Efectividad: 90 %
Exposición estimada y referida a su fuente	
PROC2	

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 11.0

Fecha / Versión previa: 04.09.2023

Versión previa: 10.0

Producto: **ANHIDRIDO FTÁLICO LIQUIDO**

(ID Nº 30034831/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,137 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,0137
PROC2	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador - inhalativo, periodo largo - sistémico
Exposición estimada	0,617 mg/m ³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,0192
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC8b: Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones especializadas. PROC9: Transferencia de la sustancia o mezcla en pequeños envases (instalaciones de carga especializadas, inclusive de pesaje). Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	anhídrido ftálico Contenido: >= 99,8 % -
Estado físico	Masa fundida
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	0,0006 hPa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 220 días por año
Interior/Exterior	Uso interior
	La operación se lleva a cabo a temperatura ambiente o elevada
Área de exposición dérmica	Palmas de ambas manos (480 cm ²)
Medidas de gestión del riesgo	
Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición Asegurar que se implementan buenas prácticas de trabajo.	
Manipular la sustancia en sistema cerrado. Transporte por conductos cerrados Muestreo a través de sistemas de muestreo cerrados u otros sistemas, para evitar la exposición. Garantizar el uso de sistemas de lavado/recuperación de gases para controlar emisiones. Asegurar que el trabajador está en	

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 11.0

Fecha / Versión previa: 04.09.2023

Versión previa: 10.0

Producto: **ANHIDRIDO FTÁLICO LIQUIDO**

(ID Nº 30034831/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

una sala separada (control) con suministro independiente de aire	
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	Efectividad: 90 %
Usar vestimenta adecuada para evitar la exposición de la piel. Utilizar zapatos de seguridad durante todas las fases del proceso Usar protección ocular adecuada. Llevar pantalla facial adecuada Llevar protección respiratoria adecuada.	
Las medidas de control del riesgo se basan en la caracterización cualitativa del riesgo., Las medidas de protección personal solo tienen que aplicarse en caso de exposición potencial.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
PROC8b, PROC9	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,686 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,0686
PROC8b, PROC9	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador - inhalativo, periodo largo - sistémico
Exposición estimada	0,617 mg/m ³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,0192
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	PROC3: Fabricación o formulación en la industria química en procesos por lotes cerrados con exposición controlada ocasional o procesos con condiciones de contención equivalentes. PROC4: Producción química donde se presentan oportunidades para la exposición. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	anhídrido ftálico Contenido: >= 99,8 % -
Estado físico	Masa fundida
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	0,0006 hPa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 220 días por año

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 11.0

Fecha / Versión previa: 04.09.2023

Versión previa: 10.0

Producto: **ANHIDRIDO FTALICO LIQUIDO**

(ID Nº 30034831/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Interior/Exterior	Uso interior
	La operación se lleva a cabo a temperatura ambiente o elevada
Área de exposición dérmica	Palmas de ambas manos (480 cm ²)
Medidas de gestion del riesgo	
Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición Asegurar que se implementan buenas prácticas de trabajo.	
Manipular la sustancia en sistema cerrado. Transporte por conductos cerrados Muestreo a través de sistemas de muestreo cerrados u otros sistemas, para evitar la exposición. Garantizar el uso de sistemas de lavado/recuperación de gases para controlar emisiones. Asegurar que el trabajador está en una sala separada (control) con suministro independiente de aire	
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	Efectividad: 90 %
Usar vestimenta adecuada para evitar la exposición de la piel. Utilizar zapatos de seguridad durante todas las fases del proceso Usar protección ocular adecuada. Llevar pantalla facial adecuada Llevar protección respiratoria adecuada.	
Las medidas de control del riesgo se basan en la caracterización cualitativa del riesgo., Las medidas de protección personal solo tienen que aplicarse en caso de exposición potencial.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
PROC3	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0343 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,0034
PROC3, PROC4	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador - inhalativo, periodo largo - sistémico
Exposición estimada	0,617 mg/m ³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,0192

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 11.0

Fecha / Versión previa: 04.09.2023

Versión previa: 10.0

Producto: **ANHIDRIDO FTÁLICO LIQUIDO**

(ID Nº 30034831/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

PROC4	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,686 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,0686
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	PROC5: Mezclado en procesos por lotes Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	anhídrido ftálico Contenido: >= 99,8 % -
Estado físico	Masa fundida
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	0,0006 hPa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 220 días por año
Interior/Exterior	Uso interior
	La operación se lleva a cabo a temperatura ambiente o elevada
Área de exposición dérmica	Palmas de ambas manos (480 cm²)
Medidas de gestión del riesgo	
Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición Asegurar que se implementan buenas prácticas de trabajo.	
Manipular la sustancia en sistema cerrado. Transporte por conductos cerrados Muestreo a través de sistemas de muestreo cerrados u otros sistemas, para evitar la exposición. Garantizar el uso de sistemas de lavado/recuperación de gases para controlar emisiones. Asegurar que el trabajador está en una sala separada (control) con suministro independiente de aire	
Usar vestimenta adecuada para evitar la exposición de la piel. Utilizar zapatos de seguridad durante todas las fases del proceso Usar protección ocular adecuada. Llevar pantalla facial adecuada Llevar protección respiratoria adecuada. Llevar guantes resistentes a productos químicos en	

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 11.0

Fecha / Versión previa: 04.09.2023

Versión previa: 10.0

Producto: **ANHIDRIDO FTÁLICO LÍQUIDO**

(ID Nº 30034831/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

combinación con formación 'básica' al trabajador.	
Las medidas de control del riesgo se basan en la caracterización cualitativa del riesgo., Las medidas de protección personal solo tienen que aplicarse en caso de exposición potencial.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
PROC5	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0686 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,0069
PROC5	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador - inhalativo, periodo largo - sistémico
Exposición estimada	0,617 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,0192
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

6. Título breve de escenario de exposición

Uso como reactivo/agente de laboratorio

PW; PROC15; PC21

Control de exposición y medidas de gestión del riesgo

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	PROC15: Uso como reactivo de laboratorio. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	anhídrido ftálico Contenido: >= 99,8 % -
Estado físico	Masa fundida
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	0,0006 hPa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 220 días por año
Interior/Exterior	Uso interior
	La operación se lleva a cabo a temperatura ambiente o elevada
Área de exposición dérmica	Palmas de ambas manos (480 cm²)

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 11.0

Fecha / Versión previa: 04.09.2023

Versión previa: 10.0

Producto: **ANHIDRIDO FTALICO LIQUIDO**

(ID Nº 30034831/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026

Medidas de gestion del riesgo	
Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición Asegurar que se implementan buenas prácticas de trabajo.	
Manipular la sustancia en sistema cerrado. Transporte por conductos cerrados Muestreo a través de sistemas de muestreo cerrados u otros sistemas, para evitar la exposición. Garantizar el uso de sistemas de lavado/recuperación de gases para controlar emisiones. Asegurar que el trabajador está en una sala separada (control) con suministro independiente de aire	
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	Efectividad: 90 %
Usar vestimenta adecuada para evitar la exposición de la piel. Utilizar zapatos de seguridad durante todas las fases del proceso Usar protección ocular adecuada. Llevar pantalla facial adecuada Llevar protección respiratoria adecuada.	
Las medidas de control del riesgo se basan en la caracterización cualitativa del riesgo., Las medidas de protección personal solo tienen que aplicarse en caso de exposición potencial.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
PROC15	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0343 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,0034
PROC15	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador - inhalativo, periodo largo - sistémico
Exposición estimada	0,617 mg/m ³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,0192
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.02.2026

Versión: 11.0

Fecha / Versión previa: 04.09.2023

Versión previa: 10.0

Producto: **ANHIDRIDO FTALICO LIQUIDO**

(ID Nº 30034831/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 10.02.2026
