

安全技术说明书

页: 1/15

巴斯夫 安全技术说明书

按照GB/T 16483编制

日期 / 本次修订: 11. 11. 2025

日期 / 上次版本: 02. 10. 2023

日期 / 首次编制: 31. 10. 2005

版本: 22.0

上次版本: 21.0

产品: 丙烯酸-2-乙基己基酯

Product: 2-ETHYLHEXYL ACRYLATE

(30042028/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 12.11.2025

1. 化学品及企业标识

丙烯酸-2-乙基己基酯 2-ETHYLHEXYL ACRYLATE

推荐用途和限制用途: 化学品

推荐用途: 化学品

公司:

巴斯夫(中国)有限公司

中国 上海

浦东江心沙路300号邮政编码 200137

电话: +86 21 20391000

传真号: +86 21 20394800

E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

Company:

BASF (China) Co., Ltd.

300 Jiang Xin Sha Road

Pu Dong Shanghai 200137, CHINA

Telephone: +86 21 20391000

Telefax number: +86 21 20394800

E-mail address: china-psr-sds@basf.com

紧急联络信息:

巴斯夫紧急热线中心(中国)

+86 21 5861-1199

巴斯夫紧急热线中心(国际):

电话: +49 180 2273-112

Emergency information:

Emergency Call Center (China):

+86 21 5861-1199

International emergency number:

Telephone: +49 180 2273-112

2. 危险性概述

紧急情况概述

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 11. 11. 2025

版本: 22.0

产品: 丙烯酸-2-乙基己基酯

Product: 2-ETHYLHEXYL ACRYLATE

(30042028/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 12.11.2025

形状:	液态
颜色:	无色
气味:	酯味

可燃液体。造成皮肤刺激。 吞咽可能有害。 可能造成皮肤过敏反应。 可能造成呼吸道刺激。 对水生生物有害并具有长期持续影响。 对水生生物有毒。

纯物质和混合物的分类:

易燃液体: 类别 4

急性毒性: 类别 5 (口服)

皮肤刺激: 类别 2

皮肤致敏物: 类别 1B

特异性靶器官毒性—一次接触: 类别 3 (对呼吸道系统有刺激性)

对水环境的急性危害: 类别 2

对水环境的慢性危害: 类别 3

标签要素和警示性说明:

图形符号:



警示词:

警告

危险性说明:

H227	可燃液体。
H315	造成皮肤刺激。
H303	吞咽可能有害。
H317	可能造成皮肤过敏反应。
H335	可能造成呼吸道刺激。
H412	对水生生物有害并具有长期持续影响。
H401	对水生生物有毒。

预防措施:

P280	戴防护手套/戴防护眼罩/戴防护面具。
P261	避免吸入烟雾/蒸气/喷雾。
P271	只能在室外或通风良好之处使用。
P273	避免释放到环境中。
P210	远离热源、热表面、火花、明火和其他点火源。禁止吸烟。
P272	受污染的工作服不得带出工作场地。
P264	作业后彻底清洗受污染的身体部位。

事故响应:

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 11. 11. 2025

版本: 22.0

产品: 丙烯酸-2-乙基己基酯

Product: 2-ETHYLHEXYL ACRYLATE

(30042028/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 12.11.2025

P312	如感觉不适, 呼叫解毒中心或医生。
P304 + P340	如误吸入: 将受害人转移到空气新鲜处, 保持呼吸舒适的休息姿势。
P302 + P352	如皮肤沾染: 用大量肥皂和水清洗。
P333 + P313	如发生皮肤刺激或皮疹: 求医/就诊。
P332 + P313	如发生皮肤刺激: 求医/就诊。
P362 + P364	脱掉所有沾染的衣服, 清洗后方可重新使用。
P370 + P378	火灾时: 使用水喷雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火。

安全储存:

P403 + P233	存放在通风良好的地方。保持容器密闭。
P405	存放处须加锁。

废弃处置:

P501	内装物/容器应按照地方/区域/国家/国际规章处置或(交危险废物或特殊废物收集公司进行处置)。
------	--

其它危害但是不至于归入分类:

此部分提供适用的其它危害信息, 这些信息不影响分类, 但可能会影响该物质或混合物的整体危害性。

3. 成分/组成信息

化学性质: 物质

丙烯酸-2-乙基己基酯

CAS 号: 103-11-7

危险组分

丙烯酸-2-乙基己基酯

含量 (W/W): $\geq 99.5\% - \leq 100\%$	易燃液体: 类别 4
CAS 号: 103-11-7	急性毒性: 类别 5 (口服)
	皮肤刺激: 类别 2
	皮肤致敏物: 类别 1B
	特异性靶器官毒性—一次接触: 类别 3 (对呼吸道系统有刺激性)
	对水环境的急性危害: 类别 2
	对水环境的慢性危害: 类别 3

4. 急救措施

一般建议:

急救人员应注意自身安全。如果伤员失去意识, 以侧卧位安置和转移(恢复体位)。立即脱掉受污染的衣物。

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 11. 11. 2025

版本: 22.0

产品: 丙烯酸-2-乙基己基酯

Product: 2-ETHYLHEXYL ACRYLATE

(30042028/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 12.11.2025

如吸入:

保持病人冷静, 移至空气新鲜处, 就医诊治。

皮肤接触:

用肥皂和清水彻底清洗。

眼睛接触:

翻转眼睑, 用流动清水清洗受影响的眼睛至少15分钟以上, 咨询眼科专家。

摄食:

立即清洗口腔, 然后饮200-300 毫升水, 就医诊治。

医生注意事项:

症状: 其他信息: 例如有关症状和影响的额外信息可能包含在第2章节的GHS标签短语中, 以及第11章节的毒理学评估中。

危害: 其他信息: 例如有关症状和影响的额外信息可能包含在第2章节的GHS标签短语中, 以及第11章节的毒理学评估中。(进一步) 症状和/或影响尚未明确。

处理: 对症治疗 (清除污物, 注意生命体征), 无特效解毒剂。

5. 消防措施

适宜的灭火介质:

干粉末, 水喷雾, 二氧化碳, 泡沫

基于安全原因不适用的灭火介质:

水射流

补充说明 (信息):

针对周围环境采取消防措施。

特殊危害:

如果在容器中过热, 有剧烈的自聚反应的风险。用水雾冷却危险的容器。

该产品易燃。请参阅SDS第7节-操作和储存。

特殊保护设备:

使用自给式呼吸器。消防员特殊防护装备。

更多信息:

将灭火措施扩展到周围环境。保持与火源最大距离灭火。蒸汽比空气重, 可能在低区域积聚并沿着一定距离向燃烧源传播。

如果储存罐中的温度达到45度, 在附近发生火灾时, 应使用重新稳定系统。疏散不必要的人员。如果储存罐中的温度达到60度, 在附近发生火灾时, 应撤离较大范围内的所有人员。

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 11. 11. 2025

版本: 22.0

产品: 丙烯酸-2-乙基己基酯

Product: 2-ETHYLHEXYL ACRYLATE

(30042028/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 12.11.2025

请按照官方规定处理火灾残留物和污染的消防水。

6. 泄漏应急处理

个人预防措施:

按照良好的建筑材料卫生和安全操作进行处理。

避免所有火源: 热源、火花、明火。 使用防静电工具。

环境污染预防:

必须避免向环境中排放。

清理或收集方法:

大量: 用泵清除产品

泄漏物应被控制、固化, 并放入适当的容器中进行处理 按规定处理吸收的物质。确保充足的通风。用喷水器抑制气体/蒸气/雾气。用水和洗涤剂彻底清洁受污染的地板和物体, 遵守环境法规 清洁操作应仅在佩戴呼吸器时进行 用适当的设备收起并处理

补充说明 (信息): 产品渗漏/溢出有高度致滑危险。

物质/产品释放出来会引发火灾或爆炸危险。 切断或停止渗漏源 在安全条件下关闭或停止释放的物质/产品。

密闭容器妥善包装以供处置

7. 操作处置与储存

操作处置

物质/产品必须由经过适当培训的人员进行操作。检查装置部件是否有聚合物残留, 并定期清洗以防危险反应。

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 11. 11. 2025

版本: 22.0

产品: 丙烯酸-2-乙基己基酯

Product: 2-ETHYLHEXYL ACRYLATE

(30042028/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 12.11.2025

确保存储和工作地点通风良好。需要封装或提供排风通风。当填料、转移、或清空容器时，有必要设置适当的局部排气通风装置。废气排入大气中时，必须通过适当的分离器。组检查密封条件和螺丝的连接密封性。

要考虑到必须避免的温度条件。防止受热。避免阳光直射 防光照。不要开启受热或肿胀的产品容器。将人员移至安全的地方并向消防队报警。

确保充分的抑制剂和溶解氧水平。

避免吸入粉尘/烟雾/蒸气。避免气溶胶形成 避免所有与物质/产品的直接接触。

防火防爆:

避免所有火源: 热源、火花、明火。物质/产品会与空气形成爆炸性混合物 将所有运输设备接地以防静电放电。建议机械的所有传导部位都应接地。在低于闪点至少5℃时装载和加工产品不必安装防爆设备。

受热器应冷却，以防聚合反应。如果遇火灾，请用水喷淋保持容器冷却。必须提供骤冷系统，以防周围区域不可测火灾事故。

储存

关于存储条件的详细信息: 优先考虑的储存条件是: 保证使用传动装置和储存本产品的容器不能含有其他的物质。在把产品转移到仓库中之前，必须保证标签的正确性。只允许经受过训练培训的人进入储存地。

稳定剂只在有氧存在条件下生效。保证其含有5-21%的氧，不能使用含惰性气体的大罐进行储存。

有聚合反应危险。防止受热。避免阳光直射 防紫外光和其它高能辐射 防污染

大容量储存时，储罐至少应配备两个高温报警装置。

如按照指示储存和处理，产品的储存期限应该在储存期限以内。

存储稳定性:

存储温度: < 35 ° C

存储期: 12 月

应注意指定的存储温度。

防长期存储。

本产品应尽快处理

确保充分的抑制剂和溶解氧水平。

产品经过稳定处理，应注意存储期。

储存时液体上部空间不得少于10%存储容积。

存储稳定性基于所述的周围温度和条件。

存储温度: 45 ° C

如果散装储罐中的温度达到指定值，则应使用再稳定系统。

存储温度: 60 ° C

如果大容量储罐中的温度达到指示值，则应疏散更大区域内的所有人员。

巴斯夫 安全技术说明书
日期 / 本次修订: 11. 11. 2025
产品: 丙烯酸-2-乙基己基酯
Product: 2-ETHYLHEXYL ACRYLATE

版本: 22.0

(30042028/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 12.11.2025

8. 接触控制和个体防护

职业接触限值要求的要素

没有已知的特定物质职业接触限值。

个人防护设施

呼吸防护:

适于较低浓度或短期接触情况下的呼吸保护: 适用于有机化合物 (沸点>65°C) 气体/蒸气的EN 14387 A型气体过滤器。

双手保护:

适合长时间、直接接触的材料 (推荐: 在保护索引6中, 按照EN ISO 374-1规定相应的防渗透时间>480分钟):

氟橡胶 (FKM) - 0.7毫米涂层厚

丁腈橡胶 (NBR) - 0.4毫米涂层厚度

补充: 该规格基于自测, 文献资料及手套制造商的信息或相似的产品推而及之。由于许多条件影响 (如温度), 化学防护手套的实际防渗透时间有可能比标准测试所定的时间短。

由于手套种类繁多, 应遵守手套制造商的使用指南。

眼睛保护:

双边有框架的安全眼镜 (框架式护目镜) (EN 166)

身体保护:

必须根据作业情况和可能的暴露情形来选择身体防护用品, 例如围裙、防护靴和化学防护服等 (防喷溅标准参照EN 14605, 防尘标准参照EN ISO 13982)。

一般安全及卫生措施:

避免与皮肤、眼睛和衣物接触。避免吸入蒸气。除了指定的个人保护用品外, 还需穿密闭式工作服。按照良好的建筑材料卫生和安全操作进行处理。

9. 理化特性

形状: 液态
颜色: 无色
气味: 酯味
嗅觉阈值: 未测试的

PH值: 7.3 - 8.2 (经济合开发组织105指引)
(水, 大约 9.3 mg/l, 25 ° C)

熔点: -90 ° C
文献资料。

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 11. 11. 2025

版本: 22.0

产品: 丙烯酸-2-乙基己基酯

Product: 2-ETHYLHEXYL ACRYLATE

(30042028/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 12.11.2025

沸点:	215 ° C (1,013 百帕) 文献资料。	
闪点:	86 ° C 文献资料。	(闭杯。)
蒸发速率:	数值近似等于亨利定律常数或蒸汽压	
可燃性:	可燃液体。	(来自闪点)
爆炸下限:	0.9 % (V) (82.5 ° C)	
爆炸上限:	对于液体无须分类和标示。 6.0 % (V) (126 ° C)	
燃烧温度:	对于液体无须分类和标示。 252 ° C 文献资料。	
热分解:	如按照规定/指示存储和操作, 不会分解。	
自燃:	根据其结构特性该产品是不被定义为自燃的。	测试类型: 室温下的自燃测试。
自热能力:	不适用, 本产品是液体。	
爆炸危险:	根据化学结构显示没有爆炸性。	
促燃性:	根据其结构特点, 该产品不被定义为氧化性的。	
蒸气压:	0.24 百帕 (25 ° C) 文献资料。	(测定值)
密度:	0.88 g/cm ³ (20 ° C) 文献资料。	
相对密度:	0.88 (20 ° C)	
相对蒸气密度 (空气):	6.4 (20 ° C) 比空气重。	(计算值)

巴斯夫 安全技术说明书
 日期 / 本次修订: 11. 11. 2025
 产品: 丙烯酸-2-乙基己基酯
 Product: 2-ETHYLHEXYL ACRYLATE

版本: 22.0

(30042028/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 12.11.2025

水中溶解性:	9.6 mg/l (25 ° C)	
溶解性 (定性) 溶剂:	有机溶剂。 可混溶的	
辛醇/水分配系数 (log Pow):	4.64 (25 ° C)	(经济合作开发组织107指引)
吸附/水-油:	KOC: 360; log KOC: 2.56	(计算值)
表面张力:	基于分子结构, 不认为有表面活性。	
动力学粘度:	1.75 mPa. s (20 ° C)	(OECD 114)
	1.19 mPa. s (40 ° C)	(OECD 114)
运动学粘度:	(20 ° C) 未测试的	
摩尔质量:	184.28 g/mol	

10. 稳定性和反应性

需避免的情况:
 绝热。避免氧的含量少于5% 防紫外光和其它高能辐射 防阳光直晒。 防长期存储。 避免抑制剂损失。
 避免极端温度

热分解: 如按照规定/指示存储和操作, 不会分解。

需避免的物质:
 产生自由基的物质, 释放放射性引发剂, 过氧化物, 硫醇, 硝基化合物, 过硼酸盐, 叠氮化合物, 醚, 酮类, 醛类, 胺类, 硝酸盐, 亚硝酸盐, 氧化剂, 还原剂, 强碱, 酸酐, 酸性氯化物, 浓缩矿物酸, 金属盐
 惰性气体

对金属的腐蚀性: 对金属无腐蚀性。

危险反应:
 在被限制的条件下会发生爆炸和火灾危害。当产品被加热到闪点温度以上/喷雾或雾化时会产生可燃性空气混合物。形成气体/空气混合物。

聚合反应, 伴随放热。

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 11. 11. 2025

版本: 22.0

产品: 丙烯酸-2-乙基己基酯

Product: 2-ETHYLHEXYL ACRYLATE

(30042028/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 12.11.2025

液相中氧的耗尽可导致自发聚合反应的危险。铝和锌催化粉末形式的分解。如果抑制剂损失或过度受热，有发生自发剧烈自聚反应的危险。聚合反应产生的气体可爆裂密闭的容器或狭小的容器。反应可能引发燃烧。

在有自由基链反应引发剂（如过氧化物）存在时，有自聚反应的危险。同硝酸反应。与硫酸发生反应。

在上述提到的需避免的物质存在时会发生危险反应。

产品稳定，能抗自聚反应，不易变质。按规定/说明贮存处理，该物品稳定。

危险分解产物:

如按照规定/指示存储和操作，无危险分解产物。

11. 毒理学信息

急性毒性

急性毒性评价:

单次摄入有低毒性。实际上单次皮肤接触是无毒的。吸入高浓度/饱和的蒸气-空气混合物不太可能表现出急性危害。

实验/计算所得数据:

半致死剂量 大鼠 (口服): 大约 4,435 mg/kg (巴斯夫试验)

大鼠 (吸入): 8 h (IRT)

动物研究表明在指定的暴露时间内无致死现象。蒸气测试。

半致死剂量 兔 (皮肤): 7,522 mg/kg

刺激性

刺激效应的评价:

对眼睛无刺激性。皮肤接触有刺激性。

实验/计算所得数据:

皮肤腐蚀性/刺激性 兔: 有刺激性的。(巴斯夫试验)

眼睛严重损害/刺激 兔: 非刺激性 (经济合作开发组织方针405)

呼吸/皮肤过敏

致敏性的评价:

接触皮肤可能造成过敏。

实验/计算所得数据:

鼠类局部淋巴节试验 (LLNA) 小鼠: 皮肤过敏 (经济合作开发组织 429指引)

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 11. 11. 2025

版本: 22.0

产品: 丙烯酸-2-乙基己基酯

Product: 2-ETHYLHEXYL ACRYLATE

(30042028/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 12.11.2025

鼠类局部淋巴节试验 (LLNA) 小鼠: 皮肤过敏 (经济合作开发组织 429指引)

生殖细胞致突变性

诱变性评价:

在对微生物、哺乳动物细胞培养的大量研究中, 没有发现致突变效应。Vivo试验也未观察到致突变效应。

致癌性

致癌性评价:

动物在高刺激浓度的长期暴露会导致皮肤肿瘤, 短期的皮肤接触对人类的致癌效应能被排除。IARC (International Agency for Research on Cancer) 将该物质列入第2B 组 (对人类可能致癌物质)。

生殖毒性

生殖毒性评价:

动物研究结果表明对生育无损害影响。该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

发展性毒性

致畸性评价:

动物研究表明对发育没有毒性或致畸性。此产品尚未经过全面测试。本声明由具有相似结构或成分的产品得出。

特异性靶器官系统毒性 (一次接触):

一次接触特异性靶器官系统毒性评估:

导致呼吸道短暂刺激。

重复剂量毒性和特异性靶器官系统毒性 (重复接触)

反复给药毒性:

反复吸入该物质可能对嗅觉上皮细胞有损害。反复给药后的影响是发生局部刺激

吸入性危害

预计没有吸入伤害。

12. 生态学信息

生态毒性

水生毒性评价:

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 11. 11. 2025

版本: 22.0

产品: 丙烯酸-2-乙基己基酯

Product: 2-ETHYLHEXYL ACRYLATE

(30042028/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 12.11.2025

对水生生物有急性毒性。若以适当的低浓度引入到生物处理系统中，未预见到对活性污泥降解活性的抑制作用。

对鱼类的毒性:

半致死浓度 (96 h) 1.81 mg/l, 虹鳟 (*Oncorhynchus mykiss*) (经济合作开发组织203纲领, 半静电的) 毒性效应的声明与分析额定浓度相关。

水生无脊椎动物:

半有效浓度 (48 h) 1.3 mg/l, 大型蚤 (经济合作开发组织方针 202 第1部分, 静态法) 毒性效应的声明与分析额定浓度相关。

水生植物:

半有效浓度 (72 h) 1.71 mg/l (生长率), 栅藻 (*Scenedesmus subspicatus*) (经济合作开发组织方针 201, 静态法) 毒性效应的声明与分析额定浓度相关。

对微生物/活性污泥的活性:

20%有效浓度 (30 min) > 1,000 mg/l, 生活污水活性污泥 (德国工业标准/欧盟/国际标准化组织8192, 水生的) 额定浓度。

对鱼类的慢性毒性:

根据暴露状态考虑不必进行研究

对水生无脊椎动物的慢性毒性:

10%有效浓度 (21 天), 0.91 mg/l, 大型蚤 (经济合作开发组织 211指引, 半静电的)

陆生毒性评价:

在最高浓度的测试下没有效果。

该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

土壤生物:

半有效浓度 (28 天) > 1,000 mg/kg, 土壤微生物 (OECD 217, 自然土壤) 该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

陆生植物:

没有可用数据。

其它陆生非哺乳动物:

没有可用数据。

迁移率

对化学品在不同环境介质间转换的评估:

物质不会从水表蒸发到大气中。

未预见到对固态土壤相的吸附性。

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 11. 11. 2025

版本: 22.0

产品: 丙烯酸-2-乙基己基酯

Product: 2-ETHYLHEXYL ACRYLATE

(30042028/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 12.11.2025

持续性和可降解性

消除信息:

70 - 80 % 理论需氧量中生化需氧量。 (28 天) (经济合作开发组织方针 301 F) (好氧的, 生活污水活性污泥)

评估在水中的稳定性:

遇水物质缓慢水解

关于水中稳定性的信息 (水解):

$t_{1/2}$ 18.5 h (25 ° C, PH值 11.0), (其它, 其它)

$t_{1/2}$ 210 h (25 ° C, PH值 7.0), (其它, PH值: 7 (中性))

$t_{1/2}$ 533 h (25 ° C, PH值 3.0), (其它, 其它)

生物积累潜势

潜在生物体内积累评定:

不会在生物体内积累

生物积累潜势:

生物浓缩因子: 347 (28 天), 普通鲤鱼 (Cyprinus carpio) (OECD 指南 305)

不会在生物体内积累

补充说明 (信息)

其它生态毒性建议:

不得无控制地将产品排入环境。

13. 废弃处置

必须送往合适的焚烧场, 遵守当地条例。

受污染的包装:

未清理的空容器应按与其内容物相同的处理方式处置。

14. 运输信息

陆地运输

巴斯夫 安全技术说明书
 日期 / 本次修订: 11. 11. 2025
 产品: 丙烯酸-2-乙基己基酯
 Product: 2-ETHYLHEXYL ACRYLATE

版本: 22.0

(30042028/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 12.11.2025

道路运输

根据运输规则，不列入危险货物。

铁路运输

根据运输规则，不列入危险货物。

内河运输

根据运输规则，不列入危险货物。

海洋运输

IMDG

根据运输规则，不列入危险货物。

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

航空运输

IATA/ICAO

根据运输规则，不列入危险货物。

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

15. 法规信息

本产品须遵守《危险化学品安全管理条例》的规定，有关危险货物的分类需参阅本SDS第14章节。

其它法规

如果本安全技术说明书的其它部分没有提供适用于此产品的法规信息，将在这一部分进行描述。

登记情况:

IECSC, CN

已放行/已列入

IECSC-P, CN

已放行/已列入

本安全技术说明书是根据《化学品分类和危险性公示 通则》制作。

本产品须符合《化妆品卫生规范》标准。

本产品须遵守《中华人民共和国农药管理条例》规定。

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 11. 11. 2025

版本: 22.0

产品: 丙烯酸-2-乙基己基酯

Product: 2-ETHYLHEXYL ACRYLATE

(30042028/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 12.11.2025

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》（如果产品应用于药品），《饲料和饲料添加剂管理条例》（如果产品应用于饲料）和《中华人民共和国食品安全法》（如果产品应用于食品）。

16. 其他信息

左边边缘划斜线的部分注明对前版本的修正。

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写，且仅对产品的安全要求进行了描述。安全技术说明书既不是（COA）也不是技术数据表。不得被误认为是规范的协议。这个安全数据表确定的用途既不代表有关物质/混合物的相应合同的质量的协议，也没有合同指定的用途。本产品的接收人有责任确保遵守所有权和现行的法律法规。