

Lembaran Data Keselamatan Bahan

Halaman: 1/8

PT BASF Indonesia Lembaran Data Keselamatan Bahan

Tanggal / Direvisi: 08.09.2014

Produk: **Acronal® 4 F**

Versi: 2.0

(30040234/SDS_GEN_ID/ID)

Tanggal dicetak 12.11.2025

1. Zat/bahan olahan dan nama perusahaan

Acronal® 4 F

Penggunaan: Bahan baku, hanya untuk penggunaan industri

Perusahaan:

PT BASF Indonesia

DBS Bank Tower, 26th Floor, Ciputra World 1 Jakarta, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3 - 5

Jakarta 12940, INDONESIA

Telepon: +62 21 2988 6000

Nomer fax: +62 21 2988 5930

Informasi darurat:

+62 21 2988 6006

International emergency number:

Telepon: +49 180 2273-112

2. Identifikasi bahaya

Klasifikasi dari zat tunggal dan campuran:

| Berdasarkan pada kriteria GHS, produk ini tidak perlu klasifikasi.

Elemen label dan pernyataan kehati-hatian:

| Berdasarkan pada kriteria GHS, produk ini tidak memerlukan tanda peringatan bahaya.

Bahaya lainnya yang tidak mempengaruhi klasifikasi:

| Tidak diketahui adanya bahaya yang khusus, jika mempertimbangkan regulasi/catatan lainnya untuk penyimpanan dan penanganan.

3. Komposisi/informasi ingredien

Sifat kimia

Polimer dengan bahan dasar: akrilik ester

4. Tindakan pertolongan pertama

Petunjuk umum:

Lepaskan pakaian yang terkontaminasi.

Jika terhirup:

Jika ada kesulitan bernapas setelah menghirup uap/aerosolnya, segera pindahkan ke tempat yang berudara segar dan cari bantuan medis.

Jika kontak dengan kulit:

Cuci yang bersih dengan sabun dan air.

Jika kontak dengan mata:

Bersihkan mata yang terkena minimal selama 15 menit pada air yang mengalir dengan kelopak mata terbuka.

Jika tertelan:

Kumur dan kemudian minum air yang banyak.

Catatan untuk dokter:

Gejala: Tidak diharapkan adanya gejala-gejala yang signifikan karena produk tidak terklasifikasi

Bahaya: Tidak diharapkan terjadinya bahaya.

Perawatan: Rawat sesuai dengan gejalanya (dekontaminasi, fungsi vital), antidot yang spesifik tidak diketahui.

5. Tindakan pemadaman kebakaran

Media pemadam kebakaran yang sesuai:

semprotan air, serbuk kering, busa, karbon dioksida

Bahaya yang spesifik:

Tidak diketahui bahaya khusus.

Peralatan pelindung khusus:

Gunakan alat bantu pernapasan.

Informasi lebih lanjut:

Derajat risiko ditentukan oleh zat yang terbakar dan kondisi kebakaran. Air pemadam kebakaran yang terkontaminasi harus dibuang sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

6. Tindakan penanggulangan kecelakaan

Tindakan pencegahan diri:

Gunakan alat pelindung diri.

Tindakan pencegahan terhadap lingkungan:
Serap air yang terkontaminasi/air yang sudah digunakan memadamkan kebakaran. Jangan membuang pada saluran air/air permukaan/air tanah.

Metoda pembersihan atau pengambilan:
Untuk jumlah yang sedikit: Ambil dengan alat yang sesuai dan kemudian dibuang.
Untuk jumlah yang banyak: Ambil dengan alat yang sesuai dan kemudian dibuang.

7. Penanganan dan penyimpanan

Penanganan

Tidak perlu perlakuan khusus jika produk digunakan dengan benar.

Perlindungan terhadap kebakaran dan ledakan:
Tidak diperlukan tindakan pencegahan yang khusus.

Penyimpanan

Informasi lebih lanjut mengenai kondisi penyimpanan: Biarkan kontainer tetap tertutup rapat dan simpan di tempat yang dingin.

8. Pengawasan paparan dan perlindungan diri

Komponen dengan batas pajanan kerja

tidak ada

Alat pelindung diri

Pelindung pernapasan:
Tidak dibutuhkan pelindung pernapasan

Pelindung tangan:
Sarung tangan yang tahan terhadap bahan kimia (EN 374) untuk kontak yang langsung dan jangka waktu yang lama (Direkomendasikan: Protective index 6: menunjukkan waktu permeasi berdasarkan EN 374 >480 menit): misalnya karet nitril (0,4 mm), karet kloroprene (0,5 mm), karet butil (0,7 mm) dan yang lainnya.
Catatan tambahan : Spesifikasi produk tergantung pada pengujian, dari data literatur dan informasi dari perusahaan manufaktur sarung tangan atau diturunkan dari produk yang memiliki bahan yang sama. Karena beberapa kondisi (misalnya temperatur) maka waktu pemakaian sarung tangan pengaman harus lebih singkat daripada waktu yang dibutuhkan untuk menembus berdasarkan pada EN 374.

Pelindung mata:
Kacamata pengaman dengan pelindung samping (frame goggle)(EN 166)

Tindakan umum untuk keselamatan dan higien:
Tangani sesuai dengan praktek hygiene industri dan keselamatan yang baik. Direkomendasikan menggunakan pakaian kerja tertutup.

9. Sifat fisika dan kimia

Bentuk:	sangat kental, cair	
Warna:	tidak berwarna	
	jernih	
Bau:	berbau agak spesifik	
Batas bau:	Tidak ada data.	
pH:		
	Tidak berlaku	
Titik beku:		
	Tidak berlaku	
Rentang temperatur didih:		
	Tidak berlaku	
Titik nyala:	kira-kira 150 °C	(DIN 51758)
Laju penguapan:		
	Tidak ada data.	
Kemudahan terbakar (padat/gas):	tidak menyala	
Batas bawah ledakan:		
	Tidak berlaku	
Batas atas ledakan:		
	Tidak berlaku	
Temperatur pembakaran:	kira-kira 390 °C	(DIN 51794)
Dekomposisi thermal:	Untuk menghindari dekomposisi thermal, jangan dipanaskan secara berlebih.	
Menyala sendiri:	tidak dapat menyala sendiri	
Sifat yang dapat membantu kebakaran:	tidak menyebabkan penyalaran api	
Tekanan uap:	5.0 mbar (20 °C)	
Massa jenis:	kira-kira 1.04 g/cm ³ (20 °C)	
Massa jenis relatif:		
	Tidak ada data.	
Massa jenis uap relatif (udara):		
	Tidak ada data.	
Kelarutan dalam air:	tidak dapat larut	
Dapat bercampur dengan air:		
	tidak dapat bercampur	
Koefisien distribusi n-oktanol/air (log Pow):		
	Tidak berlaku	

PT BASF Indonesia Lembaran Data Keselamatan Bahan
Tanggal / Direvisi: 08.09.2014
Produk: **Acronal® 4 F**

Versi: 2.0

(30040234/SDS_GEN_ID/ID)

Tanggal dicetak 12.11.2025
(DIN EN ISO 3219)

Viskositas, dinamis: 130 - 200 mPa.s
(50 %(m), 23 °C)

Kadar padatan: 98.5 - 100 %

(DIN EN ISO 3251)

10. Stabilitas dan reaktivitas

Kondisi yang harus dihindari:
Hindari temperatur yang ekstrem

Dekomposisi thermal: Untuk menghindari dekomposisi thermal, jangan dipanaskan secara berlebihan.

Zat yang harus dihindari:
Tidak diketahui adanya zat yang harus dihindari.

Reaksi berbahaya:
Tidak ada reaksi yang berbahaya jika disimpan dan ditangani sesuai dengan instruksi.

Tidak ada produk hasil dekomposisi yang berbahaya jika disimpan dan ditangani sesuai dengan yang disarankan.

11. Informasi mengenai toksikologi

Toksisitas akut

Penilaian toksisitas akut:
Sama sekali tidak beracun setelah menelan sekali.

Data percobaan/perhitungan:
LD50 tikus (oral): > 2,000 mg/kg (OECD Guideline 423)

Iritasi

Penilaian mengenai efek iritasi.:
Tidak mengiritasi mata dan kulit.

Data percobaan/perhitungan:
Korosi/iritasi kulit: (Epiderm Corrosivity Test)

Kerusakan/iritasi mata yang serius: (HET-CAM test in vitro)

Sensitisasi pernapasan/kulit

Penilaian mengenai sensitasi:
Efek sensitisasi terhadap kulit tidak teramati pada studi dengan binatang. Produk ini belum diuji.
Pernyataan ini berasal dari senyawa/produk yang memiliki kemiripan struktur atau komposisi.

Mutagenisitas Sel Induk

Penilaian mengenai mutagenisitas:

Zat ini tidak bersifat mutagenik terhadap bakteri. Produk ini belum diuji. Pernyataan ini berasal dari senyawa/produk yang memiliki kemiripan struktur atau komposisi.

Karsinogenisitas

Penilaian mengenai karsinogenisitas:

Seluruh informasi yang telah diketahui menunjukkan tidak adanya indikasi efek karsinogenik.

Toksistas reproduksi

Penilaian terhadap toksistas reproduksi:

Tidak diharapkan menyebabkan racun pada sistem reproduksi (berdasarkan komposisi).

Peningkatan toksistas

Penilaian terhadap teratogenisitas:

Berdasarkan pada struktur kimianya juga tidak menyarankan perlunya sikap waspada terhadap efek tersebut.

Toksistas organ target yang spesifik (paparan tunggal):

Penilaian mengenai STOT tunggal:

Berdasarkan pada informasi yang ada, diharapkan tidak terjadi toksistas pada target organ spesifik setelah paparan tunggal.

Toksistas dengan dosis berulang dan Toksistas terhadap Organ Sasaran Spesifik (paparan berulang)

Penilaian mengenai dosis toksistas yang diulang:

Tidak diketahui

Bahaya jika terhirup

Tidak diharapkan ada bahaya pernapasan.

Informasi toksistas lainnya yang relevan

Berdasarkan pada pengalaman kami dan informasi yang ada, diharapkan tidak ada efek yang membahayakan jika ditangani sesuai dengan rekomendasi dan tindakan pencegahan yang sesuai dengan penggunaannya. Produk ini belum diuji. Pernyataan ini berasal dari senyawa/produk yang memiliki kemiripan struktur atau komposisi.

12. Informasi mengenai ekologi

Ekotoksistas

Toksistas terhadap ikan:

LC50 (96 h) > 680 mg/l, *Leuciscus idus* (DIN 38412 Part 15, statis)

Jasad renik/Efeknya terhadap lumpur aktif:

PT BASF Indonesia Lembaran Data Keselamatan Bahan
Tanggal / Direvisi: 08.09.2014
Produk: **Acronal® 4 F**

Versi: 2.0

(30040234/SDS_GEN_ID/ID)

Tanggal dicetak 12.11.2025

Penghambatan aktivitas degradasi di dalam lumpur aktif tidak diantisipasi selama dimasukkan secara benar dengan konsentrasi rendah.

Mobilitas

Analisa transport antar kompartemen-kompartemen lingkungan.:
Tidak ada data.

Ketahanan dan kemampuan terurai

Informasi pemusnahan:

10 - 20 % Pembentukan CO₂ relatif terhadap nilai teoritis (28 hari) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EEC, C.4-C) (aerob, lumpur aktif, domestik, tidak diadaptasi)

Berpotensi bio-akumulasi

Evaluasi potensi bioakumulasi.:
Produk ini belum pernah diuji.

Informasi tambahan

Petunjuk mengenai ekotoksikologi lainnya:

Jangan membuang yang belum diolah ke badan air. Peraturan pemerintah setempat mengenai pengolahan air limbah harus dipatuhi.

13. Pertimbangan pembuangan

Harus dibakar di unit incinerator yang sesuai, perhatikan peraturan pemerintah yang berlaku.

Kemasan yang terkontaminasi:

Kemasan yang tidak terkontaminasi dapat digunakan kembali.

Kemasan yang tidak dapat dibersihkan harus dibuang dengan cara pembuangan yang sama dengan isinya.

14. Informasi transportasi

Transportasi domestik:

Tidak diklasifikasikan sebagai barang berbahaya sesuai dengan regulasi transportasi

Transportasi laut

IMDG

Tidak diklasifikasikan sebagai barang berbahaya sesuai dengan regulasi transportasi

Sea transport

IMDG

Transportasi udara

IATA/ICAO

Tidak diklasifikasikan sebagai barang berbahaya sesuai dengan regulasi transportasi

Air transport

IATA/ICAO

15. Informasi peraturan

Regulasi Uni Eropa (Pemberian label)

Directive 1999/45/EEC ('Preparation Directive'):

Produk ini tidak membutuhkan label peringatan bahaya sesuai dengan EC Directive.

Regulasi lainnya

Jika informasi mengenai peraturan lainnya yang berlaku belum tersedia di bagian lain dalam lembaran data keselamatan bahan ini, maka hal ini akan dijelaskan dalam bagian ini.

16. Informasi lainnya

Aplikasi selain yang dimaksudkan harus didiskusikan dengan manufaktur.

Garis vertikal di margin sebelah kanan menunjukkan perubahan dari versi sebelumnya.

Data-data yang terlampir dalam Lembaran Data Keselamatan Bahan ini berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kami saat ini, dan hanya menjelaskan produk dari persyaratan keselamatan. Data tersebut tidak menjelaskan sifat-sifat produk (spesifikasi produk). Begitu juga dengan sifat-sifat yang telah disepakati atau kesesuaian produk untuk aplikasi tertentu tidak dapat disimpulkan dari data yang ada dalam Lembaran Data Keselamatan Bahan ini. Adalah tanggung jawab penerima produk ini untuk memastikan hak atas kekayaan intelektual dan hukum dan perundang-undangan yang ada.