

安全データシート

ページ: 1/11

BASF 安全データシート

日付 / 改訂: 26. 03. 2025

製品: Acronal® 4 F

バージョン: 12.0

(30040234/SDS_GEN_JP/JA)

印刷日: 12.11.2025

1. 化学品及び会社情報

品名:

Acronal® 4 F

用途: 原材料, 工業的用途のみに使用のこと。

供給者の会社情報、住所及び電話番号:

BASFジャパン株式会社

東京都中央区日本橋室町3丁目4番4号

OVOL 日本橋ビル 3階

電話番号: +81-3-5290-3000

Eメールアドレス: Japan-SDS-Info@basf.com

緊急連絡先:

電話番号: 03-6634-2245

+49 180 2273-112 (International emergency number)

2. 危険有害性の要約

【化学品のGHS分類】:

本製品は、GHS分類基準に該当しない。

【GHSラベル要素】:

本製品は、GHS基準により有害性警告表示を必要としない。

GHS分類に関係しない又は GHSで扱われない他の危険有害性:

規制/注記にしたがって保管および取り扱いを行なえば、特に危険はない。

3. 組成及び成分情報

化学特性

化学物質・混合物の区別: 単一製品

記載の物質に基づくポリマー: アクリル酸エステル

GHS分類に寄与する成分

イソブチルアルコール

含有量 (W/W): < 1 %

CAS番号: 78-83-1

化審法: (2)-3049

労働安全衛生法: (2)-3049

誤えん有害性: 区分 2

引火性液体: 区分 3

急性毒性: 区分 5 (経口)

急性毒性: 区分 5 (経皮)

皮膚腐食性／刺激性: 区分 2

眼に対する重篤な損傷／眼刺激性: 区分 1

特定標的臓器毒性 (単回暴露): 区分 3 (眠気とめまい)

特定標的臓器毒性 (単回暴露): 区分 3 (呼吸器系を刺激する)

1-ブタノール

含有量 (W/W): < 0.2 %

CAS番号: 71-36-3

化審法: (2)-3049

労働安全衛生法: (2)-3049

引火性液体: 区分 3

急性毒性: 区分 5 (経口)

急性毒性: 区分 5 (経皮)

皮膚腐食性／刺激性: 区分 2

眼に対する重篤な損傷／眼刺激性: 区分 1

特定標的臓器毒性 (単回暴露): 区分 3 (眠気とめまい)

特定標的臓器毒性 (単回暴露): 区分 3 (呼吸器系を刺激する)

2-エチルヘキサン酸

含有量 (W/W): ≤ 0.1 %

CAS番号: 149-57-5

化審法: (2)-608

労働安全衛生法: (2)-608

急性毒性: 区分 5 (経口)

生殖毒性: 区分 2 (胎児)

有害性は特になし。

4. 応急措置

[応急措置をする者の保護に必要な注意事項]:

汚れた衣服は取り替える。

[吸入した場合]:

蒸気／エアゾールを吸入して具合が悪くなった場合、新鮮な空気の場所に移動させ、医師の診察を受けること。

[皮膚に付着した場合]:

石鹼と水で完全に洗い流すこと。

[眼に入った場合]:

直ちにまぶたを開き流水で15分以上洗い流した後、眼科医の診察を受ける。

[飲み込んだ場合]:

口をすすぎ、そして200-300mlの水を飲む。

[医師に対する特別な注意事項]:

症状: (他の) 症状や影響については現時点で知られていない。

危険有害事項: 有害性は予想されない。

処置: 症状に応じて処置(洗浄・機能回復)を講じる。特に解毒剤なし。

5. 火災時の措置

[適切な消火剤]:

噴霧水, 粉末, 泡, 二酸化炭素

[火災時の特有の危険有害性]:

有害性は特になし。

[消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置]:

自給式呼吸器を着用すること。

[追加情報]:

燃焼物および火災条件により危険度が変わる。汚染された消火用水は、法令に従い処分すること。

6. 漏出時の措置

[人体に対する注意事項, 保護具及び緊急時措置]:

保護具を着用する。

[環境に対する注意事項]:

容器に汚染水／消火用水を取り集める。排水溝等に流出させない。

[封じ込め及び浄化の方法及び機材]:

少量の場合: 適切な器具を用い回収し、廃棄すること。

大量の場合: 適切な器具を用い回収し、廃棄すること。

7. 取扱い及び保管上の注意

[取扱い]

安全取扱注意事項:

注意事項は特になし。

[保管]

適切な包装容器材料: ステンレス鋼 1. 4301, 焼付ラッカー 0360, スズ (ブリキ), カーボンスチール (鉄)

保管条件に関する追加情報: 容器は密閉して、乾燥した涼しい場所に保管する。

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度

1-ブタノール, 71-36-3;

TWA (time weighted average : 時間加重平均) 20 ppm (ACGIHTLV)

TLV (threshold limit value : 管理濃度) 25 ppm (労働安全衛生法 (JP))

経皮吸収の表示 (日本産業衛生学会 許容濃度)

本物質は皮膚を通して吸収される。

CLV (ceiling limit value : 上限値) 150 mg/m³ ; 50 ppm (日本産業衛生学会 許容濃度)

イソブチルアルコール, 78-83-1;

TWA (time weighted average : 時間加重平均) 50 ppm (ACGIHTLV)

TLV (threshold limit value : 管理濃度) 50 ppm (労働安全衛生法 (JP))

TWA (time weighted average : 時間加重平均) 150 mg/m³ ; 50 ppm (日本産業衛生学会 許容濃度)

2-エチルヘキサン酸, 149-57-5;

TWA (time weighted average : 時間加重平均) 5 mg/m³ (ACGIHTLV), 吸入可能留分及び蒸気

TWA (time weighted average : 時間加重平均) 5 mg/m³ (濃度基準値 (安衛則 第577条の2第2項))

施行日: 2024年4月1日

BASF 安全データシート
日付 / 改訂: 26. 03. 2025
製品: Acronal® 4 F

バージョン: 12.0

(30040234/SDS_GEN_JP/JA)

印刷日: 12.11.2025

【保護具】

[呼吸用保護具]:

呼吸保護具の着用は不要。

[手の保護具]:

長時間にわたる直接接触でも問題ない素材でできた耐薬品性保護手袋 (EN ISO 374-1) (保護指針6に準ずることが望ましい。EN ISO 374-1によると、透過時間は480分以上であること): ニトリルゴム (0.4 mm)、クロロプレンゴム (0.5 mm)、ブチルゴム (0.7 mm) など。

補足: 仕様は、試験、文献データ及び手袋製造業者の情報に基づくもの、あるいは類似の物質から類推されたものである。条件が多いため (温度など)、耐薬品性保護手袋の実際の使用時間は試験で別途得られた物質透過時間よりもかなり短いと考えなければならない。

[眼の保護具]:

サイドシールド付き安全眼鏡 (フレームゴーグル) (例 EN 166)

[一般的な安全及び衛生対策]:

労働安全衛生に関する実施基準に従い、取り扱うこと。上下一体型作業衣の着用が望ましい。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態: 高粘性, 液体
色: 無色
透明
臭い: 微かな特有臭
臭いのしきい値: 測定されていない。

pH: 物質/混合物は (水に) 不溶性

凝固点: 適用せず

沸点範囲: 適用せず

引火点: 約 150 ° C (DIN 51758)
蒸発率:

値は、ヘンリー則定数もしくは、蒸気圧から類推することができる。

可燃性 (固体/ガス): 引火性ではない。
爆発下限界:

分類と表示に関連しない液体に関するものである。

爆発上限界: 分類と表示に関連しない液体に関するものである。

自然発火温度: 約 390 ° C (DIN 51794)

熱分解:	熱分解を避けるため、過熱しないこと。	
自己発火性:	自己発火性なし。	
爆発危険有害事項:	爆発性なし。	
火災を引き起こす性質:	火災伝播性はない。	
蒸気圧:	5.0 mbar (20 ° C)	
密度:	約 1.04 g/cm ³ (20 ° C)	
相対密度:	データなし。	
相対ガス密度（空気）:	データなし。	
水に対する溶解性:	不溶	
水混合性:	混合不可	
n - オクタノール/水分分配係数（log Pow）:	適用せず	
粘度:	130 – 200 mPa·s (50 % (m), 23 ° C, 25 1/s)	(DIN EN ISO 3219)
固形分:	98.5 – 100 %	(DIN EN ISO 3251)

10. 安定性及び反応性

[避けるべき条件]:
極限温度を避けること。

熱分解: 熱分解を避けるため、過熱しないこと。

[混触危険物質]:
避けるべき物質はなし。

[危険有害な分解生成物]:
通常の手扱い条件下で危険反応なし。

通常の手扱い条件下で危険分解物なし。

化学安定性:
本品は、化学的に安定している。

反応性:
指示通りの貯蔵と取扱い条件下では有害な反応は起こさない。

11. 有害性情報

ばく露経路

急性経口毒性

実験または計算によるデータ:
LD50 (半数致死量) ラット (経口): > 2,000 mg/kg (OECDテストガイドライン 423)

急性毒性の評価

単回の経口摂取であれば、実質上毒性はなし。

症状

(他の)症状や影響については現時点で知られていない。

刺激性

刺激性作用の評価:
眼及び皮膚に対して刺激性なし。

実験または計算によるデータ:
皮膚腐食性／刺激性 in vitro試験: 刺激性なし (Epiderm腐食試験)

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性: 刺激性なし (HET-CAM試験 (Hen's Egg Test Chorioallant))

呼吸器感作性又は皮膚感作性

感作性の評価:
動物実験では、皮膚感作性は認められなかった。本品は未試験である。記述は、本品の類似の構造または組成に基づくものである。

生殖細胞変異原性

変異原性の評価:
細菌類に対して変異原性を示さなかった。本品は未試験である。記述は、本品の類似の構造または組成に基づくものである。

発がん性

発がん性の評価:
評価できるすべての情報は、発がん効果を示す証拠はない。

生殖毒性

生殖毒性の評価:
生殖毒性を起こさないと考えられる (組成に基づく)。

発生毒性

催奇形性の評価:

化学構造から、そのような有害作用はないことが示唆される。

特定標的臓器毒性（単回ばく露）

利用できる情報に基づくと、単回ばく露後に予測される特定標的臓器毒性はない。

特定標的臓器毒性（反復ばく露）

反復投与毒性の評価:

知見なし

誤えん有害性

予測される吸入危険性はない。

その他該当する毒性情報

現在までの経験及び知見では当製品は諸注意を守って取り扱う限り健康を害しない。本品は未試験である。記述は、本品の類似の構造または組成に基づくものである。

12. 環境影響情報

生態毒性

魚類に対する毒性:

LC50（半数致死濃度）(96 h) > 680 mg/l, ウグイ（学名Leuciscus idus）(DIN 38412 第15部, 止水式)

微生物/活性汚泥への影響:

廃水処理施設に低濃度で適切に流入すれば、活性汚泥の分解活性を阻害しない。

移動性

環境区分間の輸送評価:

データなし。

残留性・分解性

除去情報:

10 - 20 % 理論値と比較した二酸化炭素発生量 (28 日) (OECDテストガイドライン301B、ISO 9439、92/69/EEC, C.) (好気性, 家庭廃水由来の活性汚泥、未順化)

生体蓄積性

BASF 安全データシート
日付 / 改訂: 26. 03. 2025
製品: Acronal® 4 F

バージョン: 12.0

(30040234/SDS_GEN_JP/JA)

印刷日: 12.11.2025

生体蓄積性の可能性評価:
製品は未試験である。

[追加情報]

その他の環境毒性情報:
未処理で河川等に流さないこと。 廃棄および浄水処理に関する国内の法令に準拠すること。

13. 廃棄上の注意

地方自治体の規則に従って、適切な焼却施設に依頼する。

[汚染された容器]:
汚染されていない容器は再利用できる。
汚染された容器は製品と同様に廃棄する。

14. 輸送上の注意

国際陸上輸送:

	輸送規則では危険有害性物質に分類されていない
国連番号もしくはID番号	非該当
品名（国連輸送名）:	非該当
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	非該当
容器等級:	非該当
環境有害性:	非該当
使用者への特別注意事項	知見なし

海上輸送

IMDG
輸送規則では危険有害性物質に分類されていない

国連番号もしくはID番号:	非該当
品名（国連輸送名）:	非該当
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	非該当
容器等級:	非該当
環境有害性:	非該当
	海洋汚染物質: 非該当
使用者への特別注意事項	知見なし

Sea transport

IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
	Marine pollutant: no
Special precautions for user	None known

BASF 安全データシート

日付 / 改訂: 26. 03. 2025

製品: Acronal® 4 F

バージョン: 12.0

(30040234/SDS_GEN_JP/JA)

印刷日: 12.11.2025

航空輸送

IATA/ICAO

輸送規則では危険有害性物質に分類されていない

国連番号もしくはID番号: 非該当

品名（国連輸送名）: 非該当

国連分類（輸送における危険有害性クラス）: 非該当

容器等級: 非該当

環境有害性: 非該当

使用者への特別注意事項 知見なし

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number: Not applicable

UN proper shipping name: Not applicable

Transport hazard class(es): Not applicable

Packing group: Not applicable

Environmental hazards: Not applicable

Special precautions for user None known

IMO機器によるバルクの海上輸送

海上のバルク輸送は目的としない。

国内輸送規制はSDSの15章を参照のこと。

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

15. 適用法令

消防法: 非危険物

1-ブタノール
労働安全衛生法
通知対象物**その他の規則**

もしも、このSDSの他の章に記載されていない法的情報がある場合には、この章に記載されます。

16. その他の情報

他の用途については、製造業者に問い合わせること。

BASF 安全データシート

日付 / 改訂: 26. 03. 2025

製品: **Acronal® 4 F**

バージョン: 12.0

(30040234/SDS_GEN_JP/JA)

印刷日: 12.11.2025

【JIS Z 7252/7253 : 2019準拠】 本SDSに記載されていない必要項目は、情報が無いことを示す。

本SDSにおいて労働安全衛生法の通知対象物質の濃度が幅表示の場合は、営業秘密である場合を含みます。

左余白の縦線は前バージョンからの改訂部分を示す。

本安全データシートに含まれるデータは、当社の最新の知識及び経験に基づいて製品を安全性基準の観点からのみ説明するものであり、製品の特性（製品規格）を説明するものではありません。また、当該製品が特定の目的に適した性能・特性を有しているか否かを判断するためのものでもありません。本製品の使用者は自己の責任において製品に関わる特許等の所有権を尊重し現行の法律及び規則を遵守して下さい。