

French

InterLock®

By WINFIELD UNITED

AIDE AU DÉPÔT ET AGENT ANTIDÉRIVE

PRINCIPAUX AGENTS ACTIFS:

Huile végétale modifiée et émulsifiants.....100 %

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

CONSEILS DE PRUDENCE

Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation.

PREMIERS SOINS

PREMIERS SOINS

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant 15 minutes. Enlever les lentilles

de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation des yeux persiste : Consulter un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée: Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

EN CAS D'INGESTION : Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils de traitement en cas de malaise. Rincer la bouche.

EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils de traitement en cas de malaise.

CONTENU NET :

Fabriqué par : Winfield Solutions, LLC; P.O. Box 64589; St. Paul, MN 55164-0589 ~ USA

Importé par : Winfield United Canada, ULC; 101-302 Wellman Lane; Saskatoon, Saskatchewan S7T 0J1~ CAN

Téléphone : 1-306-249-5112

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION

Ne pas contaminer l'eau ni les aliments pour humains ou animaux lors de l'entreposage, de l'élimination ou du nettoyage de l'équipement.

ENTREPOSAGE : Entreposer dans le contenant d'origine, hermétiquement fermé, en lieu clos.

ÉLIMINATION DU PRODUIT : Les déchets provenant de l'utilisation de ce produit peuvent être éliminés par pulvérisation sur les lieux ou dans une décharge approuvée.

ÉLIMINATION DU CONTENANT : Ne pas réutiliser le contenant vide. Le rincer trois fois (ou l'équivalent) lors du mélange et du chargement. La meilleure façon d'éliminer le contenant, c'est de le recycler après rinçage. Après l'avoir rincé, on peut aussi l'éliminer dans une décharge.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

InterLock® est un adjuvant pour bouillie qui est conçu pour améliorer le dépôt de la bouillie pulvérisée sur la cible visée. Il améliore la couverture, et il réduit la dérive et l'évaporation des pesticides appliqués par voie terrestre ou aérienne.

InterLock® est unique et n'a pas d'effet négatif sur la forme de jet comme les autres adjuvants antidérive, même quand on utilise des buses à jet porté. Il est conseillé de l'utiliser avec un bon pulvérisateur, de choisir les bonnes buses, de bien régler la hauteur de la flèche, la taille des gouttelettes et la pression du jet, de se servir de son jugement et d'utiliser le pulvérisateur comme il faut. InterLock® peut aider les professionnels en la matière à tirer le maximum des pesticides.

MODE D'EMPLOI

Avec les herbicides (y compris les desiccants), les insecticides et les fongicides :

Avant utilisation, lire toutes les directives qui figurent sur la présente étiquette.

Réduction de la dérive et Aide au dépôt:

Dose d'Interlock®	Volume de bouillie
80-120 ml/acre (in pot par 80-120 acres)	5-20 gallons d'eau par acre (23-91 litres d'eau par acre)

Avant de mélanger des pesticides avec l'InterLock®, faire un essai de floculation pour en déterminer la compatibilité.

NE PAS AJOUTER CE PRODUIT À UNE DOSE DÉPASSANT 1% DU VOLUME DÉFINITIF DE BOUILLIE.

Mélange

Ajouter InterLock® après avoir ajouté les pesticides ou les autres adjuvants mais avant de finir de remplir la cuve du pulvérisateur.

Injection directe : On peut appliquer InterLock® au moyen d'un dispositif d'injection si on l'a ajouté à l'une de ses cuves. Une chambre de mélange en ligne est alors conseillée.

- Étape 1 – Verser InterLock® dans la cuve d'injection.
- Étape 2 – Pomper la bonne quantité d'InterLock® dans le tuyau.

- Étape 3 – Pomper la bonne quantité d'eau, de pesticide et d'autres adjuvants dans le tuyau afin qu'InterLock® et les autres produits se mélangent avant de se diriger vers la flèche du pulvérisateur.

Ne pas mélanger InterLock® avec les autres adjuvants dans un dispositif d'induction ou un contenant alors qu'ils sont tous à l'état non dilué. Une fois mélange à l'eau, le produit est compatible peu importe l'ordre de mélange.

AVIS À L'ACHETEUR

La garantie du vendeur se limite aux dispositions énoncées sur l'étiquette et y est assujettie. L'acheteur assume les risques aux personnes et aux biens découlant de l'utilisation ou de la manutention de ce produit et accepte le produit à cette condition.

InterLock® est une marque déposée de Winfield Solutions, LLC.