

SECCIÓN 1 Identificación del producto

1.1. Identificador de producto

Forma del producto : Mezcla
Nombre del producto : KELVIN WDG
Código de producto : 1001144

1.2. Otros medios de identificación

No se dispone de información adicional

1.3. Uso recomendado del producto químico y restricciones

Uso de la sustancia/mezcla : Herbicide
Restricciones de utilización : Es una violación de la ley federal usar este producto de una manera inconsistente con su etiqueta.

1.4. Datos sobre el proveedor

Albaugh, LLC (Specialty Products)
1525 Northeast 36th Street 1525 NE 36th Street
Ankeny, 50021
United States
T 800-247-8013
contactus@albaughllc.com - <https://www.albaugh.com/us/specialty-products/turf-ornamental>

1.5. Número de teléfono para emergencias

No se dispone de información adicional

SECCIÓN 2 Identificación del peligro o peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación SGA US

Toxicidad aguda (inhalación: polvo, niebla), Categoría 4	H332	Nocivo en caso de inhalación.
Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2B	H320	Provoca irritación ocular.
Peligroso para el medio ambiente acuático – Peligro agudo, categoría 1	H400	Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, categoría 3	H412	Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Texto completo de las frases H: véase la Sección 16

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado SGA US

Pictogramas de peligro (GHS US) :



Palabra de advertencia (SGA US) : Atención
Indicaciones de peligro (GHS US) : H320 - Provoca irritación ocular
H332 - Nocivo en caso de inhalación
H400 - Muy tóxico para los organismos acuáticos
H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

Consejos de prudencia (GHS US) : P261 - Evitar respirar el polvo,el humo,el gas,la niebla,los vapores,el aerosol.
P264 - Lavarse las manos, los antebrazos y la cara cuidadosamente después de la manipulación.
P271 - Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
P273 - Evitar su liberación al medio ambiente.
P304+P340 - En caso de inhalación: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P312 - Llamar a un centro de toxicología o a un médico si la persona se encuentra mal.
P337+P313 - Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
P391 - Recoger el vertido.
P501 - Eliminar el contenido y/o recipiente en instalaciones de recogida de residuos peligrosos o especiales según la reglamentación local,regional,nacional y/o internacional aplicable.

2.3. Peligros asociados con usos conocidos o razonablemente previsibles

No se dispone de información adicional

2.4. Peligros no clasificados de otra manera

No se dispone de información adicional

2.5. Toxicidad aguda desconocida

86.34% de la mezcla consiste de uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida (Oral)
86.34% de la mezcla consiste de uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida (Cutáneo)
31.34% de la mezcla consiste de uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida (Inhalación (Polvo/niebla))

SECCIÓN 3 Composición/información sobre los componentes

3.1. Sustancias

No aplicable

3.2. Mezclas

Nombre	Identificador de producto	%	Clasificación SGA US
Sodium 3,6-dichloro-o-anisate (Sustancia activa (Biocida))	Nº CAS: 1982-69-0	53,3 – 56,6	Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 3, H412
Sulfosulfuron Technical	Nº CAS: 141776-32-1	11,2 – 12,4	Aquatic Acute 1, H400
metsulfuron-methyl	Nº CAS: 74223-64-6	2,9 – 3,2	No clasificado

Texto completo de las categorías de clasificación y de las frases H: véase la Sección 16

SECCIÓN 4 Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios necesarios

Medidas de primeros auxilios general : Call a poison center or a doctor if you feel unwell.
Medidas de primeros auxilios en caso de inhalación : Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Call a poison center or a doctor if you feel unwell.
Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con la piel : Lavar la piel con mucha agua.

KELVIN WDG

Fichas de datos de seguridad

according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con los ojos	: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Medidas de primeros auxilios en caso de ingestión	: Call a poison center or a doctor if you feel unwell.
Self protection of the first-aid	: First aid workers will be equipped with suitable personal protective equipment.

4.2. Síntomas/efectos más importantes, agudos o retardados

Síntomas/efectos después de inhalación	: Nocivo en caso de inhalación.
Síntomas/efectos después de contacto con la piel	: En condiciones normales ninguno. El polvo puede ocasionar una irritación en los pliegues de la piel o en contacto con una ropa ajustada.
Síntomas/efectos después del contacto con el ojo	: irritación liger de los ojos.
Síntomas/efectos después de ingestión	: En condiciones normales ninguno.

4.3. Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial

Otras indicaciones médicas o tratamientos	: Trátese sintomáticamente.
---	-----------------------------

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción apropiados (y no apropiados)

Medios de extinción apropiados	: Agua pulverizada. Polvo seco. Espuma.
Medios de extinción no apropiados	: No utilice un flujo potente de agua.

5.2. Peligros específicos del producto químico

Peligro de incendio	: Ningún riesgo de incendio.
Peligro de explosión	: No peligro directo de explosión.
Productos de descomposición peligrosos en caso de incendio	: Desprendimiento posible de humos tóxicos.

5.3. Equipos especiales de protección y precauciones para los bomberos

Instrucciones para extinción de incendio	: Extinga el fuego desde una distancia segura/posición protegida. No entre en la zona del incendio sin el equipo protector adecuado, incluyendo protección respiratoria.
Protección durante la extinción de incendios	: No intervenir sin un equipo de intervención adaptado. Aparato autónomo y aislante de protección respiratoria. Protección completa del cuerpo.

SECCIÓN 6 Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia

Medidas generales	: Si el producto alcanza los desagües o las conducciones públicas de agua, notifíquelo a las autoridades. Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
-------------------	--

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Equipo de protección	: Póngase el equipo de protección recomendado.
Procedimientos de emergencia	: Ventilar la zona de vertido. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Para el personal de emergencia

Equipo de protección	: No intervenir sin un equipo de intervención adaptado. Para más información, ver sección 8 : "Control de la exposición-protección individual".
Procedimientos de emergencia	: Evacuar el personal no necesario.
Precauciones relativas al medio ambiente	: Evitar su liberación al medio ambiente.

6.2. Métodos y materiales de contención y limpieza

Para retención	: Recoger el vertido.
----------------	-----------------------

KELVIN WDG

Fichas de datos de seguridad

according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Procedimientos de limpieza	: Recoger mecánicamente el producto.
Otros datos	: Eliminar las materias o los residuos sólidos en una instalación homologada.

Para más información, ver el párrafo 8 : Control de la exposición-protección individual"".

SECCIÓN 7 Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura

Precauciones para una manipulación segura	: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Evitar el contacto con los ojos y la piel. Llevar un equipo de protección individual.
Medidas de higiene	: No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos después de cualquier manipulación.
Peligros adicionales durante el tratamiento	: No se considera que represente un riesgo significativo en las condiciones previstas de uso normal.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades

Medidas técnicas	: Consérvese en lugar fresco y bien ventilado y lejos de el calor.
Condiciones de almacenamiento	: Conservar en un lugar fresco. Proteger de la luz del sol.
Material de embalaje	: Siempre conservar el producto en un envase similar al envase de origen.

SECCIÓN 8 Controles de exposición/protección personal

8.1. Parámetros de control

No se dispone de información adicional

8.2. Controles técnicos apropiados

Controles técnicos apropiados	: Asegurar una buena ventilación del puesto de trabajo.
Controles de exposición medioambiental	: Evitar su liberación al medio ambiente.

8.3. Medidas de protección individual, como equipo de protección individual (EPI)

Equipo de protección individual:

Póngase el equipo de protección recomendado.

Protección de las manos:
Guantes de protección
Protección ocular:
Gafas de seguridad
Protección de la piel y del cuerpo:
Usese indumentaria protectora adecuada
Protección respiratoria:
[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.

Símbolo/s del equipo de protección personal:



SECCIÓN 9 Propiedades físicas y químicas

9.1. Propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico	: Sólido
Apariencia	: Granular. blanquecino.
Color	: Off-white
Olor	: mild characteristic
Umbral olfativo	: No hay datos disponibles
pH	: 7,65 (1% Aq. Dispersion, 25C)
Punto de fusión	: No hay datos disponibles
Punto de solidificación	: No aplicable
Punto de ebullición	: No hay datos disponibles
Punto de inflamación	: No aplicable
Inflamabilidad (sólido, gas)	: No inflamable.
Presión de vapor	: No hay datos disponibles
Densidad relativa de vapor a 20°C	: No hay datos disponibles
Densidad relativa	: No hay datos disponibles
Densidad	: 0,6461 g/ml (TAP)
Solubilidad	: No hay datos disponibles
Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow)	: No hay datos disponibles
Temperatura de auto-inflamación	: No aplicable
Temperatura de descomposición	: No hay datos disponibles
Viscosidad, cinemática	: No aplicable
Límites de explosión	: No aplicable
Características de las partículas	: No hay datos disponibles

9.2. Datos pertinentes en lo que respecta a las clases de peligro físico (suplemento)

No se dispone de información adicional

SECCIÓN 10 Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

The product is non-reactive under normal conditions of use, storage and transport.

10.2. Estabilidad química

Estable en condiciones normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Ninguna reacción peligrosa conocida en las condiciones normales de empleo.

10.4. Condiciones que deben evitarse

None under recommended storage and handling conditions (see section 7).

10.5. Materiales incompatibles

No se dispone de información adicional

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Under normal conditions of storage and use, hazardous decomposition products should not be produced.

KELVIN WDG

Fichas de datos de seguridad

according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

SECCIÓN 11 Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda (oral) : No clasificado
Toxicidad aguda (cutánea) : No clasificado
Toxicidad aguda (inhalación) : Inhalación:polvo,niebla: Nocivo en caso de inhalación.

KELVIN WDG	
DL50 oral rata	> 5000 mg/kg
DL50 cutánea rata	> 5000 mg/kg
ATE US (polvo, niebla)	1,873 mg/l/4h
Unknown acute toxicity (GHS US)	86.34% de la mezcla consiste de uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida (Oral) 86.34% de la mezcla consiste de uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida (Cutáneo) 31.34% de la mezcla consiste de uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida (Inhalación (Polvo/niebla))

Sodium 3,6-dichloro-o-anisate (1982-69-0)	
ATE US (gases)	4500 ppmv/4h
ATE US (vapores)	11 mg/l/4h
ATE US (polvo, niebla)	1,5 mg/l/4h

metsulfuron-methyl (74223-64-6)	
DL50 cutáneo conejo	> 2000 mg/kg (Rabbit, Experimental value, Dermal)
CL50 Inhalación - Rata	> 5,3 mg/l (4 h, Rat, Experimental value, Inhalation)

Corrosión o irritación cutáneas : No clasificado
pH: 7,65 (1% Aq. Dispersion, 25C)
Lesiones oculares graves o irritación ocular : Provoca irritación ocular.
pH: 7,65 (1% Aq. Dispersion, 25C)
Sensibilización respiratoria o cutánea : No clasificado
Mutagenicidad en células germinales : No clasificado
Carcinogenicidad : No clasificado
Toxicidad para la reproducción : No clasificado
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única : No clasificado
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida : No clasificado
Peligro por aspiración : No clasificado

KELVIN WDG	
Viscosidad, cinemática	No aplicable

Síntomas/efectos después de inhalación : Nocivo en caso de inhalación.
Síntomas/efectos después de contacto con la piel : En condiciones normales ninguno. El polvo puede ocasionar una irritación en los pliegues de la piel o en contacto con una ropa ajustada.
Síntomas/efectos después del contacto con el ojo : irritación liger de los ojos.
Síntomas/efectos después de ingestión : En condiciones normales ninguno.

SECCIÓN 12 Información ecológica

12.1. Ecotoxicidad

Ecología - general	: Muy tóxico para los organismos acuáticos. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático	: Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático	: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Sodium 3,6-dichloro-o-anisate (1982-69-0)	
CL50 - Peces [1]	28000 µg/l Rainbow trout
CE50 - Crustáceos [1]	> 100000 µg/l
CE50 72h - Algas [1]	0,061 mg/l
NOEC crónico peces	≥ 9,9 mg/l Fathead minnow
metsulfuron-methyl (74223-64-6)	
CL50 - Peces [1]	> 150 mg/l (96 h, Oncorhynchus mykiss, Experimental value)
CE50 - Crustáceos [1]	> 120 mg/l (48 h, Daphnia magna, Experimental value)
Sulfosulfuron Technical (141776-32-1)	
CL50 - Peces [1]	> 96 mg/l
CE50 - Crustáceos [1]	96 mg/l Source: ECOTOX
CE50 96h - Algas [1]	0,273 mg/l Source: EPISUITE

12.2. Persistencia y degradabilidad

KELVIN WDG	
Persistencia y degradabilidad	No fácilmente degradable
Sodium 3,6-dichloro-o-anisate (1982-69-0)	
Persistencia y degradabilidad	No fácilmente degradable
metsulfuron-methyl (74223-64-6)	
Persistencia y degradabilidad	Not readily biodegradable in water.
Sulfosulfuron Technical (141776-32-1)	
Persistencia y degradabilidad	No fácilmente degradable

12.3. Potencial de bioacumulación

metsulfuron-methyl (74223-64-6)	
FBC - Peces [1]	2 (OECD 305: Bioconcentration: Flow-Through Fish Test, 28 day(s), Lepomis macrochirus, Experimental value)
Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow)	2,2 (Experimental value, 25 °C)
Potencial de bioacumulación	Low potential for bioaccumulation (BCF < 500).
Sulfosulfuron Technical (141776-32-1)	
Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow)	-0,77 Source: HSDB

KELVIN WDG

Fichas de datos de seguridad

according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

12.4. Movilidad en el suelo

metsulfuron-methyl (74223-64-6)	
Ecología - suelo	Low potential for mobility in soil.
Sulfosulfuron Technical (141776-32-1)	
Movilidad en el suelo	33 Source: HSDB


12.5. Otros efectos adversos

Ozono	: No clasificado
Gases fluorados de efecto invernadero	: No

SECCIÓN 13 Consideraciones relativas a la eliminación

Legislación regional (residuos)	: Eliminación conforme a las disposiciones administrativas.
Métodos para el tratamiento de residuos	: Dispose of contents/container in accordance with licensed collector's sorting instructions.
Recomendaciones para la eliminación de las aguas residuales	: Eliminación conforme a las disposiciones administrativas.
Recomendaciones para la eliminación de productos/envases	: Cumpla la normativa pertinente sobre eliminación de residuos sólidos. Eliminación conforme a las disposiciones administrativas.
Información adicional	: Do not re-use empty containers.

SECCIÓN 14 Información relativa al transporte

DOT	IMDG	IATA
NOTA: Este producto puede enviarse como NO REGULADO cuando se envía a nivel nacional por carretera en contenedores no a granel (<o = 119 galones) según 49 CFR 171.4 (c) (1).		
14.1. Número ONU		
UN3077	3077	3077
14.2. Designación oficial de transporte		
Environmentally hazardous substances, solid, n.o.s. (Dicamba, Metsulfuron-methyl, Sulfosulfuron)	SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (Dicamba, Metsulfuron-methyl, Sulfosulfuron)	Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Dicamba, Metsulfuron-methyl, Sulfosulfuron)
14.3. Clase(s) de peligro para el transporte		
9	9	9
		
14.4. Grupo de embalaje		
III	III	III
14.5. Peligros para el medio ambiente		
Peligroso para el medio ambiente: Sí	Peligroso para el medio ambiente: Sí Contaminante marino: Sí	Peligroso para el medio ambiente: Sí

14.6. Transporte a granel

No aplicable

14.7. Precauciones especiales para el usuario

DOT	
N° ONU (DOT)	: UN3077
DOT Special Provisions (49 CFR 172.102)	: 8 - A hazardous substance that is not a hazardous waste may be shipped under the shipping description "Other regulated substances, liquid or solid, n.o.s.", as appropriate. In addition, for solid materials, special provision B54 applies. 146 - This description may be used for a material that poses a hazard to the environment but does not meet the definition for a hazardous waste or a hazardous substance, as defined in 171.8 of this subchapter, or any hazard class as defined in Part 173 of this subchapter, if it is designated as environmentally hazardous by the Competent Authority of the country of origin, transit or destination. 335 - Mixtures of solids that are not subject to this subchapter and environmentally hazardous liquids or solids may be classified as "Environmentally hazardous substances, solid, n.o.s." UN3077 and may be transported under this entry, provided there is no free liquid visible at the time the material is loaded or at the time the packaging or transport unit is closed. Each transport unit must be leakproof when used as bulk packaging. 384 - For transportation by motor vehicle, substances meeting the conditions for high viscosity flammable liquids as prescribed in §173.121(b)(1)(i), (b)(1)(ii), and (b)(1)(iv) of this subchapter, may be reassigned to Packing Group III under the following conditions: A112 - Notwithstanding the quantity limits shown in Column (9A) and (9B) for this entry, the following IBCs are authorized for transportation aboard passenger and cargo-only aircraft. Each IBC may not exceed a maximum net quantity of 1,000 kg: a. Metal: 11A, 11B, 11N, 21A, 21B and 21N b. Rigid plastics: 11H1, 11H2, 21H1 and 21H2 c. Composite with plastic inner receptacle: 11HZ1, 11HZ2, 21HZ1 and 21HZ2 d. Fiberboard: 11G e. Wooden: 11C, 11D and 11F (with inner liners) f. Flexible: 13H2, 13H3, 13H4, 13H5, 13L2, 13L3, 13L4, 13M1 and 13M2 (flexible IBCs must be sift-proof and water resistant or must be fitted with a sift-proof and water resistant liner). B54 - Open-top, sift-proof rail cars are also authorized. B120 - The use of flexible bulk containers conforming to the requirements in subpart R and subpart S of part 178 of this subchapter is permitted. IB8 - Authorized IBCs: Metal (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B and 31N); Rigid plastics (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 and 31H2); Composite (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 and 31HZ2); Fiberboard (11G); Wooden (11C, 11D and 11F); Flexible (13H1, 13H2, 13H3, 13H4, 13H5, 13L1, 13L2, 13L3, 13L4, 13M1 or 13M2). IP3 - Flexible IBCs must be sift-proof and water-resistant or must be fitted with a sift-proof and water-resistant liner. N20 - A 5M1 multi-wall paper bag is authorized if transported in a closed transport vehicle. N91 - The use of a non specification sift-proof, non-bulk, metal can with or without lid, or a non specification sift-proof, non-bulk fiber drum, with or without lid is authorized when transporting coal tar pitch compounds by motor vehicle or rail freight. The fiber drum must be fabricated with a three ply wall, as a minimum. The coal tar pitch compound must be in a solid mass during transportation. T1 - 1.5 178.274(d)(2) Normal..... 178.275(d)(2) TP33 - The portable tank instruction assigned for this substance applies for granular and powdered solids and for solids which are filled and discharged at temperatures above their melting point which are cooled and transported as a solid mass. Solid substances transported or offered for transport above their melting point are authorized for transportation in portable tanks conforming to the provisions of portable tank instruction T4 for solid substances of packing group III or T7 for solid substances of packing group II, unless a tank with more stringent requirements for minimum shell thickness, maximum allowable working pressure, pressure-relief devices or bottom outlets are assigned in which case the more stringent tank instruction and special provisions shall apply. Filling limits must be in accordance with portable tank special provision TP3. Solids meeting the definition of an elevated temperature material must be transported in accordance with the applicable requirements of this subchapter.
DOT Packaging Exceptions (49 CFR 173.xxx)	: 155

KELVIN WDG

Fichas de datos de seguridad

according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

DOT Packaging Non Bulk (49 CFR 173.xxx)	: 213
DOT Packaging Bulk (49 CFR 173.xxx)	: 240
DOT Quantity Limitations Passenger aircraft/rail (49 CFR 173.27)	: No Limit
DOT Quantity Limitations Cargo aircraft only (49 CFR 175.75)	: No Limit
DOT Lugar de estiba	: A - The material may be stowed "on deck" or "under deck" on a cargo vessel and on a passenger vessel.

IMDG	
Disposiciones especiales (IMDG)	: 274, 335, 375, 966, 967, 969
Cantidades limitadas (IMDG)	: 5 kg
Cantidades exceptuadas (IMDG)	: E1
Instrucciones de embalaje (IMDG)	: LP02, P002
Disposiciones especiales de embalaje (IMDG)	: PP12
Instrucciones de embalaje GRG (IMDG)	: IBC08
Disposiciones especiales GRG (IMDG)	: B3
Instrucciones para cisternas (IMDG)	: BK1, BK2, BK3, T1
Disposiciones especiales para las cisternas (IMDG)	: TP33
N.º FS (Fuego)	: F-A - FICHA CONTRA INCENDIOS Alfa - FICHA CONTRA INCENDIOS GENERAL
N.º FS (Derrame)	: S-F - FICHA CONTRA DERRAMES Foxtrot - CONTAMINANTES DEL MAR SOLUBLES EN AGUA
Categoría de carga (IMDG)	: A
Estiba y Manipulación (IMDG)	: SW23

IATA	
Disposiciones especiales (IATA)	: A97, A158, A179, A197, A215
Cantidades exceptuadas para aviones de pasajeros y de carga (IATA)	: E1
Cantidades limitadas para aviones de pasajeros y de carga (IATA)	: Y956
Cantidad neta máxima para cantidad limitada en aviones de pasajeros y de carga (IATA)	: 30kgG
Instrucciones de embalaje para aviones de pasajeros y de carga (IATA)	: 956
Cantidad neta máxima para aviones de pasajeros y de carga (IATA)	: 400kg
Instrucciones de embalaje exclusivamente para aviones de carga (IATA)	: 956
Cantidad máx. neta exclusivamente para aviones de carga (IATA)	: 400kg
Código GRE (IATA)	: 9L

SECCIÓN 15 Información sobre la reglamentación

15.1. Reglamentos federales

Commercial status of components according to the United States Environmental Protection Agency's Toxic Substances Control Act (TSCA):

Nombre	Nº CAS	Listing	Estado comercial	Indicaciones
Sodium 3,6-dichloro-o-anisate	1982-69-0	Present		
metsulfuron-methyl	74223-64-6		-	
Sulfosulfuron Technical	141776-32-1		-	

KELVIN WDG

Fichas de datos de seguridad

according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Chemical(s) subject to the reporting requirements of Section 313 or Title III of the Superfund Amendments and Reauthorization Act (SARA) of 1986 and 40 CFR Part 372.		
Sodium 3,6-dichloro-o-anisate	N° CAS 1982-69-0	53,3 – 56,6%

FIFRA Labelling	
Número de registro EPA	89442-82-42750
This chemical is a pesticide product registered by the Environmental Protection Agency and is subject to certain labeling requirements under federal pesticide law. These requirements differ from the classification criteria and hazard information required for safety data sheets, and for workplace labels of non-pesticide chemicals. Following is the hazard information as required on the pesticide label.	
FIFRA Palabra de aviso	Precaución.
FIFRA Precautionary Statement	RIESGOS PARA LOS SERES HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
FIFRA Human Health Hazards	Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet.
FIFRA First Aid	Si entra en contacto con los ojos: • Mantenga el ojo abierto y enjuáguelo lenta y cuidadosamente con agua, durante 15 a 20 minutos. • Si utiliza lentes de contacto, retírelos después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando [el ojo/los ojos]. • Llame al centro de control de envenenamientos o a un médico para consejo de tratamiento.

FIFRA Environmental Hazards	NO se aplique directamente al agua, o a áreas donde el agua superficial está presente o a áreas intermareales por debajo de la marca de agua alta media. NO contamine el agua al desechar el agua de lavado o el rinsato del equipo. La exposición a este producto puede dañar o matar plantas. El daño a las plantas susceptibles puede ocurrir cuando las partículas del suelo se soplan o se lavan del objetivo en tierras de cultivo. NO aplique donde pueda fluir el agua de escorrentía, durante períodos de lluvia intensa o dos suelos saturados de agua, ya que pueden ocurrir movimientos y lesiones fuera del objetivo. NO aplique este producto a través de ningún tipo de sistema de riego. Aviso de aguas subterráneas: Este producto tiene propiedades y características asociadas con los productos químicos detectados en las aguas subterráneas y se sabe que se filtra a través del suelo al agua subterránea bajo ciertas condiciones como resultado del uso de la etiqueta. Este producto puede filtrarse al agua subterránea si se usa en áreas donde los suelos son permeables, particularmente donde el nivel freático es poco profundo. Aviso de aguas superficiales: Este producto puede afectar la calidad del agua superficial debido a la escorrentía del agua de lluvia. Esto es especialmente cierto para suelos con mal drenaje y suelos con aguas subterráneas poco profundas. Este producto se clasifica como que tiene un alto potencial para alcanzar el agua superficial a través de la escorrentía durante varios meses o más después de la aplicación. Una franja de amortiguación vegetativa nivelada y bien mantenida entre las áreas a las que se aplica este producto y las características del agua superficial, como estanques, arroyos y manantiales, reducirá la carga potencial de este producto del agua de escorrentía y los sedimentos. La escorrentía de este producto se reducirá en gran medida al evitar aplicaciones cuando se espera que la lluvia o el riego ocurran dentro de las 48 horas. Protección de las aguas subterráneas y superficiales: Para evitar la contaminación de fuentes puntuales, no mezcle ni cargue este producto pesticida dentro de los 50 pies de los pozos (incluidos los pozos abandonados y los pozos de drenaje), los agujeros de sumideros y los lagos y embalses naturales o incautados. NO aplique productos pesticidas a menos de 50 pies de los pozos. Este contratiempo no se aplica a los pozos abandonados tapados o tapados adecuadamente y no se aplica a la almohadilla impermeable o a las áreas de mezcla/carga clavadas adecuadamente como se describe a continuación. Las operaciones de mezcla, carga, enjuague o lavado realizadas a menos de 50 pies de un pozo solo se permiten cuando se realizan en una almohadilla impermeable construida para soportar el peso de la carga más pesada que puede estar encendida o moverse a través de la almohadilla. La almohadilla debe ser autónoma para evitar el flujo de agua superficial sobre o desde la almohadilla. La capacidad de la almohadilla debe mantenerse al 110% de la del contenedor de pesticidas o equipo de aplicación más grande utilizado en la almohadilla y tener capacidad suficiente para contener todos los derrames de productos, fugas de equipos o contenedores, aguas de lavado de equipos y agua de lluvia que pueda caer sobre la almohadilla. La capacidad de contención no se aplica a los vehículos que entregan envíos de plaguicidas a los sitios de mezcla/carga. Los Estados pueden tener en efecto requisitos adicionales con respecto a los contratiempos en la cabeza del pozo y la contención operativa. Se debe tener cuidado al usar este producto para evitar: a) el desvío hacia atrás en los pozos, b) los derrames o c) la eliminación inadecuada del exceso de pesticida, la mezcla en aerosol o los rinsatos. Se deben usar válvulas de retención o dispositivos antisifón en todos los equipos de mezcla. NO aplique a sustratos impermeables como superficies pavimentadas o altamente compactadas en áreas con alto potencial de contaminación del agua subterránea. La contaminación del agua subterránea puede ocurrir en áreas donde los suelos son permeables o gruesos y el agua subterránea está cerca de la superficie. NO se aplique a suelos clasificados como arena con menos del 3% de materia orgánica y donde la profundidad del agua subterránea es poco profunda. Para minimizar la posibilidad de contaminación del agua subterránea, siga cuidadosamente las recomendaciones de tasa de aplicación según se vean
-----------------------------	--

FIFRA Labelling	
	afectadas por el tipo de suelo en la sección de información del producto de esta etiqueta. Aviso sobre organismos no objetivo: Este producto es tóxico para las plantas y puede afectar negativamente el forraje y el hábitat de organismos no objetivo, incluidos los polinizadores, en áreas adyacentes al área tratada. Proteger el forraje y el hábitat de los organismos no objetivo minimizando la deriva de la pulverización. Para obtener más orientación e instrucciones sobre cómo minimizar la deriva de la pulverización, consulte la sección Gestión obligatoria de la deriva de la pulverización de esta etiqueta. Partículas de suelo arrastradas por el viento: Este producto tiene el potencial de moverse fuera del sitio debido a la erosión eólica. Los suelos que están sujetos a la erosión eólica generalmente tienen un alto limo y/o fracciones de arena finas a muy finas y bajo contenido de materia orgánica. Otros factores que pueden afectar el movimiento del suelo arrastrado por el viento incluyen la intensidad y las direcciones de los vientos predominantes, la cubierta vegetativa, la pendiente del sitio, la lluvia y los patrones de drenaje. Evite aplicar este producto si se espera que las condiciones locales prevalecientes provoquen un movimiento fuera del sitio.

FIFRA Labelling	
FIFRA Otros	ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN NO contamine el agua, los alimentos o los piensos por almacenamiento o eliminación. ALMACENAMIENTO DE PLAGUICIDAS: Conservar en el envase original lejos de los piensos y alimentos. Conservar a temperaturas superiores a 25 °F. Proteger el producto de la congelación. Si se deja congelar, remezclar bien antes de usar. Esto no altera este producto. Los contenedores deben abrirse en áreas bien ventiladas. Mantenga el recipiente herméticamente sellado cuando no esté en uso. No almacene cerca de recipientes abiertos de fertilizantes, semillas u otros pesticidas. ELIMINACIÓN DE PESTICIDAS: Los desechos de pesticidas son tóxicos. La eliminación inadecuada del exceso de pesticida, mezcla en aerosol o rinsato es una violación de la ley federal. Si estos desechos no se pueden desechar mediante el uso de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta, comuníquese con su Agencia Estatal de Pesticidas o Control Ambiental o con el Representante de Desechos Peligrosos en la Oficina Regional de la EPA más cercana para obtener orientación. MANEJO DE CONTENEDORES: [Recipientes no recargables de 5 galones o menos:] Recipiente no recargable. No reutilice ni rellene este recipiente. Oferta para reciclaje si está disponible. Recipiente de enjuague triple (o equivalente) inmediatamente después del vaciado. Enjuague triple de la siguiente manera: Vacíe el contenido restante en el equipo de aplicación o en un tanque de mezcla y drene durante 10 segundos después de que el flujo comience a gotear. Llene el recipiente 1/4 lleno con agua y recáptelo. Agitar durante 10 segundos. Vierta el rinsato en el equipo de aplicación o en un tanque de mezcla o almacene el rinsato para su uso o eliminación posterior. Escurrir durante 10 segundos después de que el flujo comience a gotear. Repita este procedimiento dos veces más. Luego ofrezca para reciclaje o reacondicionamiento, o perfore y deseche en un relleno sanitario, o por otros procedimientos aprobados por las autoridades estatales y locales. Los recipientes de plástico también son desechables por incineración o, si lo permiten las autoridades estatales y locales, por quema. Si se quema, manténgase alejado del humo. [Recipientes no recargables de más de 5 galones:] Recipiente no recargable. No reutilice ni rellene este recipiente. Oferta para reciclaje si está disponible. Triple enjuague o recipiente de enjuague a presión (o equivalente) inmediatamente después del vaciado. Enjuague triple de la siguiente manera: Vacíe el contenido restante en el equipo de aplicación o en un tanque de mezcla. Llene el recipiente 1/4 lleno con agua. Reemplace y apriete los cierres. Inclíne el recipiente de lado y enróllelo hacia adelante y hacia atrás, asegurando al menos una revolución completa, durante 30 segundos. Coloca el recipiente en su extremo y inclínalo hacia adelante y hacia atrás varias veces. Gire el recipiente sobre su otro extremo e inclínelo hacia adelante y hacia atrás varias veces. Vacíe el rinsato en el equipo de aplicación o en un tanque de mezcla o almacene el rinsato para su uso o eliminación posterior. Repita este procedimiento dos veces más. Enjuague a presión de la siguiente manera: Vacíe el contenido restante en el equipo de aplicación o en un tanque de mezcla y continúe drenando durante 10 segundos después de que el flujo comience a gotear. Mantenga el recipiente boca abajo sobre el equipo de aplicación o el tanque de mezcla y continúe drenando durante 10 segundos después de que el flujo comience a gotear. Sostenga el recipiente boca abajo sobre el equipo de aplicación o el tanque de mezcla o recoja el rinsato para su uso o eliminación posterior. Inserte la boquilla de enjuague a presión en el lado del recipiente y enjuague a aproximadamente 40 psi durante al menos 30 segundos. Escurrir durante 10 segundos después de que el flujo comience a gotear.

15.2. Normativa internacional

CANADA

Sodium 3,6-dichloro-o-anisate (1982-69-0)
Listed on Non-Domestic Substances List (NDSL)

Sulfosulfuron Technical (141776-32-1)
No figura en la lista DSL canadiense (Domestic Substances List)/NDSL (Non-Domestic Substances List)

Normativa de la UE

No se dispone de información adicional

Reglamentos nacionales

No se dispone de información adicional

15.3. Reglamentos estatales

California Proposition 65 - This product does not contain any substances known to the state of California to cause cancer, developmental and/or reproductive harm

SECCIÓN 16 Otros datos

according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Fecha de revisión : 17/01/2026

Fecha de emisión : 17/01/2026


Full text of hazard classes and H-statements	
H319	Provoca irritación ocular grave
H320	Provoca irritación ocular
H332	Nocivo en caso de inhalación
H400	Muy tóxico para los organismos acuáticos
H412	Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

- NFPA peligro para la salud

: 1 - Materiales que, bajo condiciones de emergencia, pueden causar iriitación severa.
- NFPA peligro de incendio

: 1 - Materiales que deben ser precalentados antes de que puedan incendiarse.
- NFPA reactividad

: 0 - Material que en sí mismo es normalmente estable, incluso bajo condiciones de fuego



- Clasificación de Peligro

Salud

Inflamabilidad
- : 1 Peligro leve - Irritación o posible lesión menor reversible
- : 1 Peligro leve - Materiales que deben estar precalentados antes de que ocurra la ignición. Incluye líquidos, sólidos y semisólidos cuyo punto de inflamación sea superior a 200 °F (Clase III).
- Físico

: 0 Peligro menor - Materiales normalmente estables, aun en condiciones de incendio, que NO reaccionan con el agua, ni polimerizan, descomponen, condensan o reaccionan espontáneamente. No son explosivos.

KELVIN WDG

Fichas de datos de seguridad

according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantía de ninguna característica específica del producto