

Citrus
Scent

CITRISTRIP

PAINT & VARNISH STRIPPING GEL

No Harsh Fumes

Removes Dried Latex & Oil-Based Paint
Strips Multiple Layers



Learn More!

DANGER! FLAMMABLE.
CAUSES BURNS. VAPOR
HARMFUL. VAPORS MAY
CAUSE FLASH FIRE OR
IGNITE EXPLOSIVELY.
CONTENTS UNDER PRESSURE.
Read entire label prior to use or storage.

¡PELIGRO! INFLAMABLE.
PROVOCA QUEMADURAS. VAPOR
DANINO. LOS VAPORES PUEDEN
PROVOCAR COMBUSTIONES
SUBITAS O ENCENDERSE DE
MANERA EXPLOSIVA.
CONTENIDO ESTÁ BAJO PRESIÓN.
Lea toda la etiqueta antes de usar o
almacenar este producto.

NET WT 17 OZ (482 g)

CITRISTRIP® Paint & Varnish Stripper is easy to use because it stays wet and active for up to 24 hours allowing stripping of multiple layers in one step. It removes five layers of dried latex paint in under one hour and is safe for indoor use. This special orange stripper has a citrus scent. Use CITRISTRIP® to remove multiple layers of dried latex and oil-based paint, varnish, lacquer, polyurethane and shellac from wood, metal and masonry surfaces.

DIRECTIONS FOR USE: 1. Protect hands with chemical-resistant gloves and eyes with chemical splash goggles. Be observant of torn gloves or other accidental skin contact since no burning or stinging sensation is immediately experienced. 2. Allow can to warm to room temperature then shake vigorously for 2 minutes. Hold can in upright position approximately 10" to 12" from surface. Point arrow on button away from you and depress to apply a generous, orange coating. 3. After 30 minutes (or up to 24 hours), test a small area to see if finish is softened and ready for removal. Remove loosened finish by gently scraping in direction of wood grain with a plastic stripping tool. For stubborn areas, use an abrasive pad sprayed with CITRISTRIP® Paint & Varnish Stripper. A toothbrush, toothpick or stripping brush will help remove old finish buried in recesses. 4. Use a clean abrasive pad dipped in After Wash or Odorless Mineral Spirits to loosen remaining finish and remove any residue. Surface should be completely clean and dry before refinishing.

HELPFUL TIPS: Test in an inconspicuous area before use on any plastic or synthetic surface as strippers can damage these surfaces. Do not use on fiberglass, plastic or vinyl. For best results, use in temperatures between 65° and 85°F and away from strong breeze and hot sun. Protect surrounding areas with a heavy plastic drop cloth.

DANGER! CAUSES BURNS. AVOID CONTACT WITH SKIN, EYES AND MUCOUS MEMBRANES. VAPOR HARMFUL. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE OR IGNITE EXPLOSIVELY. CONTENTS UNDER PRESSURE. Keep away from heat, sparks, flames and all other sources of ignition. Do not smoke. **USE ONLY WITH ADEQUATE VENTILATION TO PREVENT BUILDUP OF VAPORES.** Do not use in areas where vapors can accumulate and concentrate such as basements, bathrooms and small, enclosed areas. Whenever possible use outdoors in an open air area. Do not puncture or incinerate. Do not store at or expose to temperatures above 120°F. Contains Benzyl Alcohol, diethylene glycol monobutyl ether, 2-(2-aminoethoxy)-ethanol, ethoxylated alcohol and hydrocarbon propellant. Avoid contact with eyes and prolonged contact with skin. Do not swallow.

FIRST AID: IN CASE OF SKIN CONTACT, immediately wash with soap and water. If irritation persists, seek medical attention. **IN CASE OF EYE CONTACT,** immediately flush with water, remove any contact lens; continue flushing with water for at least 15 minutes. If irritation persists, get medical attention. **IF SWALLOWED,** call the Poison Control Center (1-800-222-1222), hospital emergency room or physician immediately for instructions.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Product Category: Paint Remover
MAX VOC: 50% by weight

For assistance call:

The Barr Help Line 1-844-969-1376
Monday - Friday, 8:00am - 4:30pm CT



©2025 W.M. Barr & Co., Inc.
Memphis, TN 38113
www.kleanstrip.com

INSTRUCCIONES DE USO: 1. Proteja sus manos con guantes resistentes a productos químicos y sus ojos con gafas protectoras contra productos químicos. Esté atento de guantes rotos u otro contacto accidental con la piel ya que no se experimenta ninguna sensación de ardor o escozor de inmediato. 2. Permita que la lata se caliente hasta temperatura ambiente, después agite vigorosamente durante 2 minutos. Sostenga la lata en posición vertical a aproximadamente 25 a 30 cm (10 a 12 pulgadas) de la superficie. Apunte la flecha en el botón en dirección opuesta a usted y oprima para aplicar una cantidad generosa de recubrimiento anaranjado. 3. Después de 30 minutos (o hasta por 24 horas), pruebe un área pequeña para ver si se ablanda el acabado y está listo para removerse. Remueva el acabado aflojado raspando suavemente en la dirección de la fibra de la madera con una herramienta plástica removedora. Para las áreas difíciles utilice una fibra abrasiva rociada con decapante de pintura y barniz CITRISTRIP®. Un cepillo de dientes, un paillito o un cepillo con cerdas de metal ayudará a eliminar el acabado viejo de los recovecos. 4. Utilice una almohadilla abrasiva limpia bañada en After Wash o en aguarrás mineral inodoro para aflojar el acabado restante y remover cualquier residuo. La superficie debe estar completamente limpia y seca antes de aplicar el nuevo acabado.

CONSEJOS ÚTILES: Pruebe en un área discreta antes de usar en cualquier superficie plástica o sintética que los solventes puedan dañar. No lo utilice en fibra de vidrio, plástico ni en vinilo. Para obtener mejores resultados, utilícelo en temperaturas entre los 65 °F y 85 °F (18 °C y 29 °C) y manténgalo lejos de la brisa fuerte y la luz directa del sol. Proteja las áreas circundantes con una lona gruesa.

¡PELIGRO! PROVOCA QUEMADURAS. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL, LOS OJOS Y LAS MEMBRANAS MUCOSAS. VAPOR DANINO. LOS VAPORES PUEDEN PROVOCAR COMBUSTIONES SUBITAS O ENCENDERSE DE MANERA EXPLOSIVA. CONTENIDO ESTÁ BAJO PRESIÓN. Manténgase alejado de fuentes de calor, chispas, llamas y cualquier otra fuente de ignición. No fumar. **USE ÚNICAMENTE CON UNA VENTILACIÓN ADECUADA PARA EVITAR LA ACUMULACIÓN DE VAPORES.** No use en áreas donde los vapores se puedan acumular y concentrarse tales como sótanos, cuartos de baño y áreas pequeñas y encerradas. Siempre que sea posible utilícelo en el exterior, en una zona al aire libre. Si se utiliza bajo techo abra todas las ventanas y las puertas y mantenga una ventilación cruzada de aire fresco en movimiento a través del área de trabajo. No perforo ni incinere. No almacene ni exponga a temperaturas superiores a 120 °F (49 °C). Contiene alcohol bencílico, éter monobutílico de dietilenglicol, 2-(2-aminoetoxi)etanol, alcohol etoxilado y propanoleno de hidrocarburo. Evite el contacto con los ojos y el contacto prolongado con la piel. No ingerir.


PRIMEROS AUXILIOS: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL, lave inmediatamente con jabón y agua. Si persiste la irritación, busque atención médica.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, enjuague inmediatamente con agua, quítese los lentes de contacto en caso de llevarlos; continúe enjuagando con agua durante al menos 15 minutos. Si persiste la irritación, solicite atención médica.

EN CASO DE INGESTIÓN, llame al centro de control toxicológico (1-800-222-1222), a la sala de emergencias de un hospital o a un médico para recibir más instrucciones.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Categoría de producto: Removedor de pintura
COV MÁX.: 50% en peso



ESCS807 / C1395