

安全資料表

臺灣

一、化學品與廠商資料

產品名稱

其他名稱

HiScreenTM superSEC

Catalogue Number

17553010

無此資料。

液體。

產品類型

建議用途及限制使用

建議用途

Laboratory chemicals 液體色層分析。

Scientific research and development

供應商

Cytiva Amersham Place Little Chalfont Buckinghamshire HP7 9NA United Kingdom +44 1494 508000 新加坡商思拓凡生物科技股份有限公司台灣分公司 台北市民生東路三段156號10樓

T +886 2 6601 1331

緊急聯絡電話(須隨時可連絡)

INFOTRAC - 24 Hour number: Outside of the United States, call 24 Hour number: 001-352-323-3500 (Call Collect)

二、危害辨識資料

化學品危害分類 易燃液體 - 第3級

GHS標示內容

危害圖式



警示語 警告

危害警告訊息 易燃液體和蒸氣。

危害防範措施

預防 著用防護手套:1-4小時(突破時間):丁基橡膠,合成橡膠。穿防護衣:建議:實驗服。穿戴眼睛防

護具/面部防護具: 建議: 含有側護片的安全眼鏡。 遠離熱源、火花、明火和其他火源。禁止吸煙。 使用防爆的電氣/通風/照明設備。 使用無火工具。 採取行動以預防靜電放電。 保持容器密閉。

反應 如皮膚(或頭髮)沾染: 立即脫掉所有被污染的衣物。 用水冲洗皮膚。

Article Number 17553010 頁數: 1/9



根據所有當地、地區、國家和國際法規處理內容物和容器。 處理

其它不需要分類的危害 没有已知信息。

三、成分辨識資料

物質/混合物 混合物 其他名稱 無此資料。

化學品中文名稱 % (w/w) 識別代碼 類型

化學文摘社: 64-17-5 乙醇 14 - 19 [1] [2]

CAS: 64-17-5

[1][2]

版本3

Identifiers **Product name** % (w/w) Type

14 - 19

就目前供應商所知與所用的濃度,沒有任何對健康或環境的附加成分,而需要在此節報告的。

類型

Ethanol

[1] 歸類為物理、健康或環境危害的物質

[2] 此為作業場所容許濃度標準所列管之物質

職業暴露容許濃度 (如果有的話) 列於第八節。

四、急救措施

不同暴露途徑之急救方法

眼睛接觸 立即以大量的水沖洗眼睛,並經常打開上下眼瞼。 確認並取下隱形眼鏡。 若發炎,請尋求醫療救

將患者轉移到新鮮空氣處,保持呼吸舒適的體位休息。 吸入

皮膚接觸 以大量的水沖洗遭污染的皮膚。 脫去被污染之衣物及鞋子。 若發生症狀,請尋求醫療救護。

食入 用水洗淨口腔。 如物質遭吞下但受感染人仍有知覺,可給予小量水飲用。 請勿催吐,除非有專業醫

療人士指導。

最重要症狀及危害效應

潛在急性健康影響

眼睛接觸 無已知重大影響或嚴重危險。 吸入 無已知重大影響或嚴重危險。 皮膚接觸 無已知重大影響或嚴重危險。 食入 無已知重大影響或嚴重危險。

過度暴露/徵兆/症狀

眼睛接觸 無特定資料。 吸入 無特定資料。 皮膚接觸 無特定資料。 無特定資料。 食入

如有需要, 標明需要即刻的醫療治療和特別的處理

對醫師之提示 根據症狀治療。如果已食入或吸入大量毒物,立即接洽毒物處理專家。

特殊處理 無特定治療方式。

對急救人員之防護 當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時,不可採取行動。

請參閱毒物資訊 (第十一節)

Article Number 17553010 頁數: 2/9



批准日期 15 九月 2025

五、滅火措施

滅火劑

適用滅火劑 使用乾化學劑、二氧化氮、噴水(霧)或泡沫。

不適合之滅火劑 勿使用噴水柱。

滅火時可能遭遇之特殊危害 易燃液體和蒸氣。 洩漏物流入下水道會產生著火或爆炸危險。 在火災或受熱時,含有液態物質的容

器內壓力會增加,在極端情況下,可能會破裂,並伴有一定的爆炸風險。

有危害的熱分解產物 分解後的成份可能包含下列物質:

二氧化碳 一氧化碳

特殊滅火程序 如有火災,撤離所有人員離開災區及鄰近處,以迅速隔離現場。 當會有任何人身危險或尚未接受適當

訓練時,不可採取行動。 若無危險,請將容器移出火場。 噴水霧讓接觸火源的容器冷卻。

消防人員之特殊防護設備 消防隊員應穿戴適當防護設備與正壓全面式自給式呼吸裝置 (SCBA)。

六、洩漏處理方法

個人應注意事項 當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時,不可採取行動。 撤離周圍區域。 勿讓不必要或未採取

保護措施的人員進入。 勿碰觸或走過洩漏物質。 隔離所有引火源。 在危險區域嚴禁明火,抽煙或火

花。穿戴適宜的個人防護設備。

環境注意事項 避免散佈溢出物與溢流並避免接觸土壤,水道,排水管與水溝。 如果產品引起環境污染 (陰溝, 水道,

泥土或空氣), 須通知有關當局。

清理方法

小量洩漏 在無危險之情況下止漏。 將容器移離洩漏區域。 使用無火花工具和防爆設備。 以非活性物質吸收並

置於適當之廢棄物處理集中容器中。 由經核准的廢棄物處理承包商來處置。

大量洩漏 在無危險之情況下止漏。將容器移離洩漏區域。使用無火花工具和防爆設備。從上風將洩漏物吹

離。 防止進入下水溝,水道,地下室或密閉區域。 將洩漏物沖洗至廢棄物處理廠或按下列進行。 由 經核准的廢棄物處理承包商來處置。 被污染的吸收材料與洩漏的產品具有一樣的危害性。 用非易燃 性吸收劑例如,沙,土,蛭石,矽藻土,控制與收集溢出物,並裝在容器內以根據當地法規處理。

七、安全處置與儲存方法

安全操作注意事項

保護措施 穿戴適當的個人防護設備 (參閱第 8 節)。 勿攝食。 避免接觸眼睛皮膚及衣物。 避免吸入蒸氣或霧

氣。僅在充足的通風設備中使用。 當通風設備不足時,請戴上適當的呼吸防護具。 勿進入貯存區域或密閉空間,除非有適當通風設備。 儲存在原有容器,或經過許可有相容性材質的容器內。不使用時請蓋緊。 儲存,使用時遠離熱、火花、明火或所有其他火源。 使用防爆電器(通風、照明與物質處理)設備。 只能使用不產生火花的工具。 採取抗靜電放電之預防措施。 為避免著火或爆炸,在轉移物質時應將容器與設備聯合一起,接地線以消除靜電。 容器含有產品殘餘物,可能有危險性。 勿重

複使用容器。

符合職業衛生之一般建議 嚴禁在處理、貯存此物質的區域中飲食與抽煙。 工作人員應在洗完手與臉後方可飲食與抽煙。 在進

入餐飲區域之前,脫掉被污染的衣物和防護設備。 查看第8部分中有關衛生措施的更多資訊。

安全儲存的情況,包括任何不相容

性

儲存在下列溫度間: 2 到 8℃ (35.6 到 46.4°F)。 按照當地法規要求來儲存。 儲存在個別並經核可之處。儲存在原容器中,避免陽光直射。儲存在陰涼、乾燥及通風良好處,遠離不相容物(見第10節)、食物及飲料。 除去所有火源。 與氧化劑分開。 使用容器前,保持容器關緊與密封。 已打開的容器必須小心的再封好並保持直立以防止漏出。 勿貯存於無標籤之容器中。 為避免洩漏導致環境污染,包裝選

用要適當。 處理和使用前須參閱第十部分的不相容物質。

八、暴露預防措施

控制參數

職業暴露容許濃度

Article Number 17553010 頁數:3/9

 批准日期 15 九月 2025

 5 0 1 0

 版本 3



乙醇

TW勞動部、勞工作業場所容許暴露標準、容許濃度 (臺灣, 3/2018)

短時間時量平均容許濃度 15 分: 1000 ppm. 短時間時量平均容許濃度 15 分: 1880 mg/m³. 八小時日時量平均容許濃度 8 小時: 1000 ppm. 八小時日時量平均容許濃度 8 小時: 1880 mg/m³.

生物暴露指數

沒有已知的暴露指數。

濃度維持在建議或法定限制之下。 工程控制也須要維持氣體,蒸汽或粉塵濃度使其低於任一爆炸下

限。 使用防爆排氣設備。

個人防護措施

呼吸防護 根據危險及爆炸可能性,選擇符合適當標準或認證的呼吸防護具。 呼吸防護具的使用情形必須遵守呼

吸防護計劃,以確保適當配戴、訓練及其他重要的使用面向。 建議: 此產品在一般或特定使用情形下

不需使用防護口罩。

手套製造商指定的參數,在使用過程中檢查手套是否仍然保持其防護性能。 應當注意,任何手套材料的破出時間可能會因不同的手套製造商而不同。 在混合物含有幾種物質的情況下,手套的防護時間無

法準確估計。 1-4 小時 (突破時間): 丁基橡膠, 合成橡膠

眼睛防護 若危險評估認為須要避免暴露於液體潑濺,氣霧,氣體或粉塵時,請使用一個符合標準的安全眼鏡。

如果可能發生接觸,應穿戴以下防護裝備,除非評估結果要求需要更高程度的防護: 含有側護片的安

全眼鏡。 建議: 含有側護片的安全眼鏡

身體防護
在處理此產品前,個人身體的防護設備應根據工作性質與涉及之危險程度來選擇並應經過專家的批

准。 當靜電引火的風險存在時,穿著防靜電之防護衣。 為了達到對靜電放電最大程度的防護,服裝

應包括連身式防靜電之工作服、長統靴及手套。 建議:實驗服

皮膚防護
在對本物品進行操作之前,根據正在開展的作業和其中涉及的風險,操作人員應當穿戴適宜的鞋子和

採取額外的皮膚保護措施,專業人員應當對這樣的做法進行證實。

術移除可能已遭污染的衣物。 重複使用前請先清洗受污染之衣物。 確保眼睛沖淋器與安全淋浴間座

落在靠近工作站的地方。

力、物理及化學性質

所有特性的測量條件在標準溫度和壓力之下,除非另有指示。

外觀

物質狀態 液體。

顔色白色。白到淡黃色。氣味酒精類。[輕微]

嗅覺閾值 180 ppm

pH值 5.5 到 8.5 [濃度 (% w/w): 100%]

熔點及凝固點 無此資料。 無此資料。 無此資料。

閃火點 閉杯: 38 到 43℃ (100.4 到 109.4°F)

燃燒時間不適用。燃燒速率不適用。揮發速率無此資料。可燃性無此資料。爆炸下限和爆炸上限無此資料。

蒸氣壓無此資料。

20℃時之蒸氣壓 50℃時之蒸氣壓

成分名稱 mm Hg kPa 方法 mm Hg kPa 方法

乙醇 42.94865 5.7

water 17.5 2.3

相對蒸氣密度 無此資料。 無此資料。

溶解度

 介質
 結果

 冷水
 易溶

 数水
 易溶

水中溶解度無此資料。

Article Number 17553010 頁數: 4/9

 可與水混溶
 是的。

 辛醇/水分配係數 (log Kow)
 不適用。

自燃溫度無此資料。

 分解溫度
 無此資料。

 自加速分解溫度
 無此資料。

黏度 動力的 (室溫): 無此資料。 運動學的 (室溫): 無此資料。

運動學的 (40°C (104°F)): 無此資料。

流動時間 (ISO 2431) 無此資料。

粒子特性

中位粒子大小不適用。

十、安定性及反應性

化學穩定性 本產品很穩定。

特殊狀況下可能之危害反應 在正常儲存和使用情況下,不會發生危害反應。

應避免之狀況 避開一切可能引起燃燒的來源(火花或火焰)。 勿輾壓、切割、焊接、包銅、穿洞、壓碎或將容器暴露

於熱或火源中。

應避免之物質 具反應活性或與下列材料不相容:

氧化性物質

危害分解物 在正常保存及使用情況下,不應產生危險的分解產物。

十一、毒性資料

毒性效應資訊

急毒性

產品/成分名稱 結果

乙醇 **Q - 吞食 - LD50**

7060 mg/kg

毒性效應: 肺、胸部或呼吸 - 其他變化

鼠 - 吸入 - LC50 蒸氣 124700 mg/m³ [4 小時]

結論/總結[產品] 無此資料。

腐蝕/刺激皮膚物質

無此資料。

結論/總結[產品] 重複暴露會導致皮膚乾燥或裂開。

嚴重的眼睛損傷/眼睛刺激

無此資料。

結論/總結[產品] 無此資料。

呼吸道腐蝕/刺激

無此資料。

結論/總結[產品] 無此資料。

呼吸道或皮膚過敏

無此資料。

皮膚

Article Number 17553010 頁數: 5/9



結論/總結[產品] 無此資料。

呼吸的

結論/總結[產品] 無此資料。

生殖細胞致突變性

無此資料。

結論/總結[產品] 無此資料。

致癌性

無此資料。

結論/總結[產品] 無此資料。

生殖毒性

無此資料。

結論/總結[產品] 無此資料。

特定目標器官系統毒性(單次暴露)

無此資料。

特定目標器官系統毒性(重複暴露)

無此資料。

呼吸道危險

無此資料。

有關暴露的可能路徑資訊 預期進入路徑: 吞食, 皮膚, 吸入, 眼睛.

潛在急性健康影響

 眼睛接觸
 無已知重大影響或嚴重危險。

 吸入
 無已知重大影響或嚴重危險。

 皮膚接觸
 無已知重大影響或嚴重危險。

 食入
 無已知重大影響或嚴重危險。

與物理, 化學和毒理學特性有關的症狀

 眼睛接觸
 無特定資料。

 吸入
 無特定資料。

 皮膚接觸
 無特定資料。

 食入
 無特定資料。

延遲的與直接的影響還有從短和長期暴露而來的慢性影響

短期暴露

潛在的立即效應無此資料。潛在的延遲效應無此資料。

長期暴露

潛在的立即效應無此資料。潛在的延遲效應無此資料。

潛在慢性健康影響

無此資料。

結論/總結[產品] 無此資料。



 一般
 無已知重大影響或嚴重危險。

 致癌性
 無已知重大影響或嚴重危險。

 致突變性
 無已知重大影響或嚴重危險。

 生殖毒性
 無已知重大影響或嚴重危險。

毒性的數值基準

急毒性估計

 產品/成分名稱
 吞食 (mg/kg)
 皮膚 (mg/kg)
 吸入(氣體)
 吸入(蒸氣)
 吸入(粉塵和 (mg/l)

 (ppm)
 (mg/l)
 霧滴) (mg/l)

乙醇 7000 N/A N/A 124.7 N/A

其他資料 負面影響的症狀包括以下所列: 腎臟畸形, 肝臟異常

負面的症狀可能包括以下所列: 中樞神經系統抑鬱

十二、生態資料

毒性

產品/成分名稱 結果

乙醇 **急性 - LC50 - 海水** 魚 - Bleak - *Alburnus alburnus*

尺寸: 8 到 10 cm 11 克/升 [96 小時] 影響: 死亡率

慢性 - NOEC - 海水

藻類 - Green algae - Ulva pertusa

4.995 mg/l [96 小時] 影響: 繁殖

急性 - EC50 - 淡水

甲殼類動物 - Ostracod - Cypris subglobosa

1074 mg/l [48 小時] <u>影響</u>: 中毒 **慢性 - NOEC - 淡水**

水蚤 - Water flea - Daphnia magna - 初生生物

藻類 - Green algae - Ulva pertusa

尺寸: 9.4 mm 3306 mg/l [96 小時] 影響: 繁殖

結論/總結[產品] 無此資料。

持久性及降解性

產品/成分名稱 結果 乙醇 **好氧的**

100% [20 天數] - 迅速

結論/總結[產品] 無此資料。

 產品/成分名稱
 水生半衰期
 光解作用
 生物分解性

 乙醇
 迅速

生物蓄積性

 產品/成分名稱
 LogPow
 BCF
 潛在性。

 乙醇
 -0.35
 0.66
 低

土壤中之流動性

土壤/水分割係數 無此資料。

其他不良效應 無已知重大影響或嚴重危險。

批准日期 15 九月 2025



十三、廢棄處置方法

廢棄處置方法

應儘可能地避免或減少廢物的產生。 處置此產品,溶劑與任何副產品都應隨時遵從環境保護與廢物處置的法規要求並遵從地方區域當局的要求。 經由核准的廢棄物處理承包商來處置剩餘物和非可回收的產品。 除非完全符合所有主管機關之審查要求,否則不得將廢棄物任意棄置或未經處理就排入下水道中。 廢棄物包裝容器應該回收再利用。 只在回收再利用不合適時,才考慮以焚化或掩埋處理。 採用安全的方法處理本品及其容器。 在處理尚未清洗的空容器時應當小心謹慎。 空罐或襯裡可能含有產品殘餘物。 殘存物品的蒸氣可能會在容器內造成高度易燃或具爆炸性的氣體。 除非已經對其內部進行了徹底清潔,切勿對舊容器進行切割、熔融或研磨。 避免散佈溢出物與溢流並避免接觸土壤,水道,排水管與水溝。

十四、運送資料

UN **IMDG** IATA 聯合國編號 未管制。 未管制。 Not regulated. 聯合國運輸名稱 運輸危害分類 包裝類別 環境危害 不是。 不是。 No. 其他資訊 **Remarks** IATA Special Provision A 58 - Aqueous solutions containing 24% or less alcohol by volume is not subject to

less alcohol by volume is not subject to these regulations.

用戶特別警告 在用戶場地內運送時:總是使用直立,固定,密閉的容器運輸。確保運送產品的人知道在事故或溢出情形

下該怎麼做。

依據 IMO 公約進行散裝運輸 無此資料。

十五、法規資料

毒管法毒性化學物質列表

不適用。

毒管法關注化學物質列表

不適用。

職業安全衛生法第二十九條 沒有任何成份是列在名單裡。 **職業安全衛生法第三十條** 沒有任何成份是列在名單裡。

管制性化學品之指定及運作許可管理辦法 不適用

台灣既有化學物質清冊(Taiwan Chemical Substances Inventory,

所有成份都有被列入或者是被免除。

TCSI) 國際管制條例

化學武器公約名單附表 I、II及III 之化學品

未列表。

蒙特婁公約

未列表。

有關持續性有機污染物之斯德哥爾摩公約

Article Number 17553010 頁數:8/9



批准日期 15 九月 2025 版本 3

未列表。

事先知情同意程序(PIC)的鹿特丹公约

未列表。

有關於持久性有機污染物和重金屬之聯合國歐洲經濟委員會奧胡斯協議書 (UNECE Aarhus Protocol)

未列表。

國際列表

國際庫存

美國 所有成份均為活性或獲豁免。

加拿大物質清單 所有成份都有被列入或者是被免除。 中國 所有成份都有被列入或者是被免除。

日本 日本物質清單(CSCL): 未決定。 日本物質清單 (ISHL): 未決定。

十六、其他資料

用於導出分類的程序

正當理由 分類

易燃液體 - 第3級 在測試資料的基礎上

参考文獻 無此資料。

準備 SDS 的人 sds_author@cytiva.com

記錄

批准日期 15 九月 2025 列印日期 15 九月 2025 先前公佈日期 29 七月 2025

版本 3

縮寫關鍵字 ATE=急毒性估算值

BCF=生物濃縮係數

GHS = 全球化學品危害分類及標示調和系統

IATA = 國際空運協會 IBC =中型散裝容器

IMDG =國際海運危險品準則 LogPow =辛醇/水分配係數之對數

MARPOL =國際避免船運污染公約,1978年版為修正1973年之原版規定("Marpol" =海洋污染)

UN =聯合國



顯示從先前公佈之版本更新的資訊。

讀者注意

根據我們所知,此處所包含的資訊是正確的。但以上註名之供應商或其子公司對此處所包含之產品資訊之正確性與完整性不負任何責任。 决定任何物質之適用性係使用者之責任。所有物質可能均含未知之危險,使用時務必小心謹慎。儘管此處指出一些特定之危險,我們無法 保證現存的危險僅限所指之部分。

Article Number 17553010 頁數:9/9



版本3