

安全データシート

Japan

製品名

1. 化学品及び会社情報

97000-1

製品タイプ 粉末。 作成日 10/20/2022 発行日/改訂版の日付 2025年9月10日 前作成日 2022年10月20日

推奨用途及び使用上の制限

製造用にも使用することができます。 液体クロマトグラフィ。 化学物質製造業。 科学的な研究開発

Consumer use

供給元

グローバルライフサイエンステクノロジーズジャパン株式会社 (Cytiva) 新宿区百人町三丁目25番1号 サンケンビルヂング 東京都 169-0073 3-25-1, HYAKUNINCHO, SHINJUKU-KU, TOKYO 製造元

HSIF 7000 Agarose, 500 g

Cytiva Amersham Place Little Chalfont Buckinghamshire HP7 9NA United Kingdom +44 1494 508000

2. 危険有害性の要約

TEL +81 3 5331 9336 FAX +81 3 5331 9370

化学品のGHS 分類 区分に該当しない。

GHS ラベル要素

注意喚起語 注意喚起語なし。

危険有害性情報 重大な作用や危険有害性は知られていない。

注意書き 概要

 安全対策
 非該当

 応急措置
 非該当

 保管
 非該当

 廃棄
 非該当

その他の危険有害性 分散すると、粉塵と空気の爆発性混合物を形成する可能性がある。

製品番後 29967638 ページ: 1/8

組成および成分情報

化学物質 混合物の区別 化学物質

化学名又は一般名 識別子 官報公示整理番号 %

> 官報公示整理番号 (労安法) 化審法

非該当 非該当 アガロース 100 CAS: 9012-36-6

4. 応急措置

吸入 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 症状が現れたら、医師の診断を受ける。

皮膚に付着した場合 多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。 汚染された衣服および靴を脱がせる。 症状が現れたら、医師の診断を

受ける。

すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。 コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。 炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。 眼に入った場合

水で口を洗浄する。 物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。 医師の指示がない 限り、吐かせてはならない。 症状が現れたら、医師の診断を受ける。 飲み込んだ場合

急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状

予想される急性健康影響

吸入 規制の又は勧告されている暴露限界濃度を超える空気浮遊物質に曝露すると、鼻、のど及び肺に炎症を引き起こ

す原因となることがある。

皮膚に付着した場合 重大な作用や危険有害性は知られていない。

眼に入った場合 規制の又は勧告されている暴露限界濃度を超える空気浮遊物質に暴露すると、目に炎症を引き起こす原因となる

ことがある。

飲み込んだ場合 重大な作用や危険有害性は知られていない。

短期的にばく露した場合の徴候症状

予想される遅発性影響 非該当

過剰にばく露した場合の徴候症状

吸入 有害症状には以下の症状が含まれる:

気道刺激性

皮膚に付着した場合 特にデータは無い。

眼に入った場合 有害症状には以下の症状が含まれる:

充血

飲み込んだ場合 特にデータは無い。

応急措置をする者の保護に必要な 注意事項 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。

医師に対する特別な注意事項 症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡す

火災時の措置

適切な消火剤 粉末化学消火剤を使用すること。

使ってはならない消火剤 粉塵と空気の爆発性混合物を形成する可能性がある高圧媒体を避けること。

火災時の特有の危険有害性 分散すると、粉塵と空気の爆発性混合物を形成する可能性がある。

特有の消火方法 火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。 危険でなければ、火災現場から容器を移動させる。 ウォータースプレーを使用して火気にさらされた容器を冷温に保つ。

消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェース部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。 消火を行う者の特殊保護具

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

非緊急時対応要員について

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。 周辺地域の人々を避難させる。 関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。 漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。 全ての発火源を遮断する。 危険地域には、発火信号、煙草、火焔機器を持ち込まない。 粉塵の吸入を避ける。 適切な個人保護装置を着用する。

流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。 緊急時対応要員について

漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。 製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。 環境に対する注意事項

封じ込め及び浄化の方法及び機材

ページ: 2/8 製品番後 29967638

少量に流出した場合

漏出区域から容器を移動する。 火花を発生しない工具及び防爆型の装置を使用する。 物質を取り、ラベル表示した廃棄容器に収容する。 許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。 物質を吸い取るか拭き

漏出区域から容器を移動する。 火花を発生しない工具及び防爆型の装置を使用する。 放出現場には風上から近つくこと。 下水溝、水路、地下室または密閉された場所への侵入を防止する。 物質を吸い取るか拭き取り、ラベル表示した廃棄容器に収容する。 粉塵状態になるのを避け、風による散乱を防止する。 許可を受けた廃棄物 大量に流出した場合

処理業者に依頼して処分する。

取扱い及び保管上の注意 7.

取扱い

安全取扱注意事項

適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。 粉塵の吸入を避ける。 取り扱い時に粉塵の生成を避け、着火の原因となり得るものすべて(火花または火炎)を避ける。 粉塵の貯留を防止する。 換気が十分な場所でのみ使用する。 換気が十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。 電気機器および照明器具は、熱せられた表面、火花、その他の引火源に粉塵が接触しないよう、適切な基準に合わせて防護されていなければならない。 静電気防止対策を講じる。 火災や爆発を防止するため、容器を接地して運搬中の静電気を放電させると共に、物質を移し換える前に容器と用具を電気的に接続する。

本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。 同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も 衛生対策

c。 参照。

保管

安全な保管条件

以下の温度範囲で保管する: 4 から 30°C (39.2 から 86°F)。 現地の法規制に従って保管する。 隔離され認定された場所に貯蔵する。 元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション 10を参照)および飲食物から離して保管する。 あらゆる発火源を除去する。 酸化性物質に近づけない。 使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。 いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。 ラベルのない容器に保管してはならない。 環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。 非相溶性

材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。

ばく露防止及び保護措置 8.

換気が十分な場所でのみ使用する。 ユーザーの作業により粉塵、ヒューム、ガス、蒸気またはミストが発生する場 設備対策

後、パーカルを別に必めた所する。エリッのド本によりが違いこと、おいか、深刻などはくイルルエリッとの合は、作業行程の囲い込み、局所的排気通風装置あるいはその他の技術的制御により、作業者の空中に浮遊している汚染物質への暴露を全ての推奨値あるいは法定限度以下に保つこと。また、技術的対策によりガス、蒸気又は粉じんの濃度を全ての爆発下限界以下に保つ必要がある。 防爆型換気装置を使用する。

ばく露限界

生物学的曝露指数

曝露指数は不明です。

保護具

危険性とばく露の可能性に基づき、適切な基準または認証を満たすマスクを選択すること。 マスクは、呼吸保護プログラムに従って使用し、適切な付け心地、トレーニング、および使用上のその他の側面を確実にすること。 推奨: 適切な呼吸保護具を着用する。 呼吸用保護具

リスク評価によって必要とされるときは、化学製品の取り扱いの際、承認された基準に合格した耐化学品性で不浸透性の手袋を常に着用する。 >8 時間 (破過時間): ニトリル ゴム 手の保護具

眼、顔面の保護具

リスクアセスメントの結果、必要とされた場合は、液体飛まつ、ミスト、ガスあるいは粉じんへのばく露をさけるため、承認基準に適合する安全眼鏡を着用すること。接触の可能性がある場合、評価によってより高次の保護が指摘されている場合を除いて次の保護具を着用しなければならない。側方シールド付の保護眼鏡。 作業条件により高濃度の粉塵が発生する場合は、粉塵用ゴーグルを着用する。 推奨:側方シールド付の保護眼鏡。

皮膚及び身体の保護具

物理的及び化学的性質 9

特に明記されていない限り、性質の測定条件はすべて、標準の温度と圧力である。

物理状態 固体 [粉末。] 色 無臭。 臭い 非該当 臭いのしきい値 рΗ 非該当

60 から 90℃ (140 から 194℉) 融点/凝固点

沸点又は初留点及び沸点範囲 分解します

「製品は燃焼が持続しない。] 引火点

蒸発速度 非該当 可燃性 非該当 燃焼又は爆発範囲の上限・下限 非該当

蒸気圧 非該当 相対ガス密度 非該当 又は相対密度 非該当

> ページ: 3/8 製品番後 29967638

密度及び 1.49 g/cm³

溶解度

メディア 結果

冷水 温水 部分的に可溶 可溶性

水への溶解度 非該当 n-オクタノール/水分配係数 非該当

自然発火点 非該当 分解温度 非該当

動的 (室温): 非該当 動粘性率 (室温): 非該当 動粘性率 (40°C (104°F)): 非該当 粘度

粒子特性

中央粒径値 非該当 SADT 非該当

粘度

動的 (室温): 非該当 動粘性率 (室温): 非該当 動粘性率 (40°C (104°F)): 非該当

流出時間(ISO 2431) 非該当 燃烧速度 非該当 燃燒時間 非該当

安定性及び反応性 10.

反応性 この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。

化学的安定性 製品は安定である。

通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。 危険有害反応可能性

取り扱い時に粉塵の生成を避け、着火の原因となり得るものすべて(火花または火炎)を避ける。 静電気防止対策を講じる。 火災や爆発を防止するため、容器を接地して運搬中の静電気を放電させると共に、物質を移し換える前に容器と用具を電気的に接続する。 粉塵の貯留を防止する。 避けるべき条件

次の物質と反応性あるいは危険配合性: 混触危険物質

酸化性物質

危険有害な分解生成物 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。

11. 有害性情報

急性毒性

非該当

急性毒性の推定

N/A

皮膚腐食性/刺激性

非該当

結論/要約[製品] 非該当

深刻な眼の損傷/眼の炎症

非該当

結論/要約[製品] 非該当

呼吸器の腐食/刺激

非該当

結論/要約[製品] 非該当

呼吸器感作性又は皮膚感作性

非該当

ページ: 4/8 製品番後 29967638

皮膚

結論/要約[製品] 非該当

呼吸器系

結論/要約[製品] 非該当

生殖細胞の変異原性

非該当

結論/要約[製品] 非該当

発がん性

非該当

結論/要約[製品] 非該当

生殖毒性

非該当

結論/要約[製品] 非該当

特定標的職器/全身毒性(単回ば(露)

非該当

特定標的職器/全身毒性(反復ばく露)

非該当

誤えん有害性

非該当

12. 環境影響情報

<u>毒性</u>

非該当

結論/要約[製品] 非該当

残留性・分解性

非該当

結論/要約[製品] 非該当

生体蓄積性

非該当

土壌中の移動性

土壌/水分配係数非該当移動性非該当オゾン層への有害性非該当

他の有害影響 重大な作用や危険有害性は知られていない。

製品番後 29967638 ページ: 5/8

バージョン 2

廃棄上の注意 13.

廃棄方法

廃棄物の発生は避けるか、あるいは可能な限り少なくする必要がある。この製品、製品の溶液およびあらゆる副生成物の処分は、常に環境保護および廃棄物処理に関する法律の定める要求事項、および現地法の定める要求事項に従わなければならない。 余剰またはリサイクルできない製品は許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処理する。 管轄当局の要件に完全に準拠しない限り、廃棄物を無処理で下水道に流してはならない。 不要な包装材料は再利用しなければならない。 洗却または埋め立ては、再利用が不可能な場合にのみ検討すべきである。この材料およびその容器は安全な方法で廃棄しなければならない。 空の容器や中袋に製品が残留している可能性がある。 漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。

14. 輸送上の注意

	UN	IMDG	IATA
国連番号	非該当	非該当	Not regulated.
品名	-	-	-
国連分類 クラス	-	-	-
容器等級	-	-	-
環境有害性	非該当。	非該当。	No.
追加情報	-	-	_

使用者のための特別な予防措置

使用者の施設内での輸送: 直立型の安定した容器に入れて輸送する。本製品の輸送者が事故や漏出の際の対処法を理解していることを確認する。

IMO機器によるばら積み運搬 非該当

適用法令 15.

消防法

非該当

消防活動阻害物質 非該当

労働安全衛生法

<u>特定化学物質障害予防規則</u>

非該当

有機溶剤中毒予防規則 非該当

名称等を表示すべき危険物及び有害物

名称等を通知すべき危険物及び有害物

皮膚等障害化学物質等及び特別規則に基づく不浸透性の保護具等の使用義務物質(労働安全衛生規則 第594条の2 第1項)

非該当

安衛則第577条の2の規定に基づくがん原性物質

非該当

変異原性物質

非該当

腐食性液体 非該当 労働安全衛生法施行令 別表第 非該当 危険物

製造の許可を受けるべき有害物 非該当

> ページ: 6/8 製品番後 29967638

製造等が禁止される有害物等 非該当

化学物質審査規制法

非該当

毒物及び劇物取締法

非該当

化学物質排出把握管理促進法

非該当

日本産業衛生学会 発がん性物質 非該当 海洋污染防止法 非該当

道路法 非該当 特別管理産業廃棄物 非該当

国際規制

化学兵器禁止条約リストスケジュールI、II、IIIの化学物質

非該当。

モントリオール議定書

非該当。

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約

事前通報承認制度(PIC)に関するロッテルダム条約

非該当。

POPおよび重金属に関するUNECEオルフス(Aarhus)議定書

非該当。

国際リスト

国別目録

日本インペントリー(化審法既存及び新規公示化学物質):未確定。 日本インペントリー(ISHL):未確定。 日本

この材料はアクティブか、または免除されます。

米国 当物質は記載されているかあるいは免除されている。 カナダインベントリー 中国 当物質は記載されているかあるいは免除されている。

その他の情報 16.

履歴

印刷日 9/10/2025 2025年9月10日 発行日/改訂版の日付 前作成日 2022年10月20日

バージョン

sds_author@cytiva.com

ATE = 急性毒性推定値 BCF = 生物濃縮係数 GHS = 化学品の分類および表示に関する世界調和システム IATA =国際航空運送協会

IBC = 中型運搬容器

IMDG = 国際海上危険物 IMDG = 国際海上危険物 LogPow = オクタノール/水の分配係数の対数 MARPOL = 海洋汚染防止条約、1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定

書。("Marpol" = 海洋汚染) N/A = データなし UN= 国際連合

分類を行うために使用する手順

由来 分類

区分に該当しない。

非該当

✓ 前バージョンから変更された情報

ページ: 7/8 製品番後 29967638

注意事項

我々の知る限りにおいて、ここに記載した情報は正確です。しかしながら、上記の供給業者あるいはその子会社のいずれも、ここに記載した情報の正確さあるいは完全性に関していかなる責任も負うものではありません。 製品の適合性については、ご使用各位の責任において決定してください。全ての物質は未知の危険有害性を含んでいる可能性があるため、取り扱いには細心の注意が必要です。ここには特定の危険有害性が記載されていますが、これらが存在する唯一の危険有害性であることが保証されているものではありません。

ページ: 8/8 製品番後 29967638

バージョン 2