

安全データシート

化学品及び会社情報 1.

製品名 Cell Boost™ 7b, without Poloxamer-188,

without Insulin, without L-Glutamine

コード番号 SH31027.01CN

製品タイプ 固体 作成日 9/10/2025 発行日/改訂版の日付 2025年9月10日 前作成日 検証歴なし

推奨用途及び使用上の制限

製造用または研究用にも使用することができます。診断または治療に使用することはできません。

供給元 / 製造業者

Cytiva Austria Kremplstr. 5 4061 Pasching **AUSTRIA** Tel. (+43) 7229 64865

Fax (+43) 7229 64866

グローバルライフサイエンステクノロジーズジャパン株式会社 新宿区百人町三丁目25番1号 サンケンビルヂング

東京都 169-0073 日本

+81-(0)3-5331-9336

925 West 1800 South Logan, Utah 84321 Phone: (435) 792-8000

HyClone Laboratories

Cytiva Singapore 1 Maritime Square #13-01 Harbourfront Centre Singapore 099253

危険有害性の要約

化学品のGHS 分類 皮膚刺激性 - 区分2

限制激性 - 区分2 眼刺激性 - 区分2A 特定標的臓器毒性(単回ばく露) (気道刺激性) - 区分3

水生環境有害性が未知である成分からなる混合物中の濃度割合:100%

GHS ラベル要素

絵表示又はシンボル



注意喚起語 警告

危険有害性情報

強い眼刺激 呼吸器への刺激のおそれ

注意書き 概要

保護手袋を着用すること。保護眼鏡又は保護面を着用すること。 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 粉じんの吸入を避けること。 取扱い後はよく洗うこと。 安全対策

ページ: 1/8 製品番後 29184225

気分が悪い時は医師に連絡す 広急措置

吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 気分が悪い時は医師に連絡すること。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 皮膚に付着した場合: 多量の水で洗うこと。 皮膚刺激が生じた場合: 医師の診察又は手当てを受けること。 眼に入った場合: 水で数分間注意深(洗うこと。 次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。 その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続

く場合: 医師の診察又は手当てを受けること。

施錠して保管すること。 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 保管

座童 内容物及び容器を市町村条例 都道府県条例 国内法令及び国際条約の規定に従って廃棄すること。

その他の危険有害性 認知済みのものは無し。

組成および成分情報 3

化学物質 混合物の区別 混合物

官報公示整理番号 化学名又は一般名 識別子

> 化審法 (労安法)

Lーチロシン <48.25 9-1596 非該当 60-18-4

4. 応急措置

吸入

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 煙霧が残存している疑いがある場合、救助隊は適切なマスクあるいは自給式呼吸器を着用しなければならない。 呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。 救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。 医師の診断を受ける。 必要に応じて医師に連絡する。 意識がない場合、 唇睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受ける。 気道を開いた状態に維持する。 襟、 ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。 火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。 暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要があ

多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。 汚染された衣服および靴を脱がせる。 少なくとも10分間洗い流し続ける。 医師の診断を受ける。 衣類は、再着用の前に洗濯する。 靴は再使用前に十分に洗浄する。 皮膚に付着した場合

すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。 コンタクトレンズの有無を確認し、着用している 場合にははずす。 少なくとも10分間洗い流し続ける。 医師の診断を受ける。 眼に入った場合

飲み込んだ場合

場合にはなりす。少なくとも10分間流れ流し続ける。 医師の診断を受ける。 水で口を洗浄する。入歯をしている場合ははずす。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませてはならない。 医師の指示がない限り、吐かせてはならない。 もし極災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませてはならない。 置に保つ。 健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。 意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。 意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。 気道を開いた状態に維持する。 襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。

急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状

予想される急性健康影響

吸入 呼吸器への刺激のおそれ

皮膚に付着した場合 眼に入った場合 強い眼刺激

飲み込んだ場合 重大な作用や危険有害性は知られていない

短期的にばく露した場合の徴候症状

予想される遅発性影響 非該当

過剰にばく露した場合の徴候症状

吸入 有害症状には以下の症状が含まれる:

気道刺激性

皮膚に付着した場合 有害症状には以下の症状が含まれる:

充.血

眼に入った場合 有害症状には以下の症状が含まれる:

痛み及び刺激 流潭 充血

飲み込んだ場合 特にデータは無い。

応急措置をする者の保護に必要な 注意事項 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。 煙霧が残存している疑いがある場合、救助隊は適切なマスクあるいは自給式呼吸器を着用しなければならない。 救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。

医師に対する特別な注意事項 火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。 暴露された人を48時間医師の観察

発効日 10 9月 2025

火災時の措置

適切な消火剤 火災に応じた消火剤を使用する。

使ってはならない消火剤 認知済みのものは無し。

火災時の特有の危険有害性 特定の火災爆発の危険有害性はない。

火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。 人的リスクを伴うような行動、また 特有の消火方法

は適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。

消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェース部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。 消火を行う者の特殊保護具

漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

周辺地域の人々を避難 非緊急時対応要量について

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。 周辺地域の人々を避難させる。 関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。 漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。 十分な換気を行う。 換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。 適切な個人保護装置を着用する。

流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に 緊急時対応要員について

注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。 製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。 環境に対する注意事項

<u>封じ込め及び浄化の方法及び機材</u>

漏出区域から容器を移動する。 粉塵の発生を避けること。 HEPAフィルター付き真空吸引機を使用すれば粉塵の飛散を減少させることができる。 漏洩物は指定された、ラベルの貼られた廃棄物用容器に入れること。 許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。 少量に流出した場合

大量に流出した場合

漏出区域から容器を移動する。 放出現場には風上から近づくこと。 下水溝、水路、地下室または密閉された場所への侵入を防止する。 粉塵の発生を避けること。 乾燥状態で掃かないこと。 粉塵をHEPAフィルター付きの器具で吸い取り、ラベルが貼られた密栓付きの廃棄物用容器に入れること。 許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。 注意: 緊急時連絡情報については第1章を、廃棄処理については第13章を参照すること。

取扱い及び保管上の注意 7.

取扱い

安全取扱注意事項

適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。 摂取してはならない、眼、皮膚および衣類に接触しないようにする。 換気が十分な場所でのみ使用する。 換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。 使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。 容器が空でも製品が残存し危険有害性があることがある。 容器を再利用してはならない。

衛牛対策

参照。

保管

安全な保管条件 以下の温度範囲で保管する: 2 から8℃ (35.6 から46.4℃)。 現地の法規制に従って保管する。

ばく露防止及び保護措置 8.

換気が十分な場所でのみ使用する。 ユーザーの作業により粉塵、ヒューム、ガス、蒸気またはミストが発生する場合は、作業行程の囲い込み、局所的排気通風装置あるいはその他の技術的制御により、作業者の空中に浮遊している汚染物質への暴露を全ての推奨値あるいは法定限度以下に保つこと。 設備対策

ばく露限界

生物学的曝露指数

曝露指数は不明です。

保護具

呼吸用保護具 危険性とばく露の可能性に基づき、適切な基準または認証を満たすマスクを選択すること。

ログラムに従って使用し、適切な付け心地、トレーニング、および使用上のその他の側面を確実にすること。

手の保護具

ることはできない。

リスクアセスメントの結果、必要とされた場合は、液体飛まつ、ミスト、ガスあるいは粉じんへのばく露をさけるため、承認基準に適合する安全眼鏡を着用すること。 接触の可能性がある場合、評価によってより高次の保護が指摘されている場合を除いて次の保護具を着用しなければならない: 耐化学物質飛沫よけゴーグル。 眼、顔面の保護具

作業者の身体保護衣は、行う作業の内容および関連するリスクに基づいて選択しなければならず、さらにこの製品を 皮膚及び身体の保護具

取り扱う前に専門家の承認を受けなければならない。 この製品を取り扱う前に、行う作業とそれに付随するリスクに基づき適切な履物および何らかの追加的な皮膚保護 具を選択し、専門家の認可を受けなければならない。

ページ: 3/8 製品番後 29184225

物理的及び化学的性質

特に明記されていない限り、性質の測定条件はすべて、標準の温度と圧力である。

物理状態 固体

白。からオフホワイト。から淡いオレンジ。 色

臭い 臭いのしきい値 非該当

рΗ 6 から8 [濃度 (% w/w): 1含有量(%)]

融点/凝固点 非該当 沸点又は初留点及び沸点範囲 非該当

引火点 [製品は燃焼が持続しない。]

蒸発速度 非該当 可燃性 非該当 燃焼又は爆発範囲の上限・下限 非該当

蒸気圧 非該当 相対ガス密度 非該当 又は相対密度 非該当 水への溶解度 非該当 n-オクタノール/水分配係数 非該当

自然発火点 非該当 分解温度 非該当 粘度 非該当

粒子特性

中央粒径値 非該当 SADT 非該当 粘度 非該当 流出時間(ISO 2431) 非該当 燃烧速度 非該当 燃焼時間 非該当

安定性及び反応性 10.

反応性 この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。

化学的安定性 製品は安定である。

危険有害反応可能性 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。

避けるべき条件 特にデータは無い。 混触危険物質 特にデータは無い。

危険有害な分解生成物 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。

有害性情報 11.

急性毒性

製品 / 成分の名称 結果

ラット - 経口 - LD50 Lーチロシン Lー トリプトファン

プタト - 経口 - LD50 >5110 mg/kg ラ**ット - 経口 - LD50** >16 g/kg <u>毒性影響</u>: 目 - 眼瞼下垂 行動-昏睡状態 化学物質または温度の変化 - 体温 の低下

急性毒性の推定

N/A

皮膚腐食性/刺激性

非該当

結論/要約[製品] 非該当

化学名又は一般名 結論/要約 Lーチロシン Lートリプトファン 皮膚刺激 皮膚に炎症を引き起こすことがある。

製品番後 29184225

ページ: 4/8

深刻な眼の損傷/眼の炎症

製品 / 成分の名称 結果

ウサギ - 眼 - 強度の刺激 供試量/濃度: 100 mg Lー トリプトファン

結論/要約[製品] 非該当

化学名又は一般名 結論/要約

強い眼刺激 眼の炎症を引き起こすことがある。 Lーチロシン Lートリプトファン

呼吸器の腐食/刺激

非該当

非該当 結論/要約[製品]

化学名又は一般名 結論/要約

Lーチロシン 呼吸器への刺激のおそれ

呼吸器感作性又は皮膚感作性

非該当

皮膚

結論/要約[製品] 非該当

呼吸器系

結論/要約[製品] 非該当

生殖細胞の変異原性

非該当

結論/要約[製品] 非該当

発がん性

非該当

結論/要約[製品] 非該当

<u>生殖毒性</u>

非該当

結論/要約[製品] 非該当

特定標的職器/全身毒性(単回ば(露)

製品 / 成分の名称 結果 Lーチロシン

特定標的職器/全身毒性(反復ばく露)

非該当

誤えん有害性

非該当

製品番後 29184225

ページ: 5/8

環境影響情報 12.

<u>毒性</u>

非該当

結論/要約[製品] 非該当

化学名又は一般名 結論/要約 Lーチロシン Lートリプトファン 天然物質 天然物質

残留性·分解性

非該当

結論/要約[製品] 非該当

化学名又は一般名 結論/要約

潜在的に危険有害性のある短期分解生成物は生成されないと考えられるが、潜在的に危険有害性のある長期分解生成物が生じる可能性がある。 体間蓄積すると予想されていない。 天然物質 Lーチロシン

Lートリプトファン

生体蓄積性

BCF 製品 / 成分の名称 LogP_{ow} 可能性 Lーチロシン 低 -2.26

土壌中の移動性

非該当 土壤/水分配係数 移動性 非該当 オゾン層への有害性

他の有害影響 重大な作用や危険有害性は知られていない。

13. 廃棄上の注意

廃棄方法

廃棄物の発生は避けるか、あるいは可能な限り少なくする必要がある。この製品、製品の溶液およびあらゆる副生成物の処分は、常に環境保護および廃棄物処理に関する法律の定める要求事項、および現地法の定める要求事項に従わなければならない。 余剰またはリサイクルできない製品は許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処理する。管轄当局の要件に完全に準拠しない限り、廃棄物を無処理で下水道に流してはならない。 不要な包装材料は再利用しなければならない。 焼却または埋め立ては、再利用が不可能な場合にのみ検討すべきである。この材料およびその容器は安全な方法で廃棄しなければならない。 清掃または洗浄されていない空容器を取り扱う際には注意しなければならない。 空の容器や中袋に製品が残留している可能性がある。 漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。

輸送上の注意 14.

UN **IMDG** IATA 国連番号 非該当 非該当 Not available.

品名 非該当 非該当 Not available.

国連分類 クラス 非該当 非該当 Not available.

容器等級

環境有害性 非該当。 非該当。 No

追加情報

使用者の施設内での輸送: 直立型の安定した容器に入れて輸送する。本製品の輸送者が事故や漏出の際の対処法を理解していることを確認する。 使用者のための特別な予防措置

IMO機器によるばら積み運搬 非該当

> 製品番後 29184225 ページ: 6/8

15. 適用法令

消防法

非該当

消防活動阻害物質 非該当

労働安全衛生法

特定化学物質障害予防規則

非該当

有機溶剤中毒予防規則 非該当

<u>名称等を表示すべき危険物及び有害物</u>

名称等を通知すべき危険物及び有害物

皮膚等障害化学物質等及び特別規則に基づく不浸透性の保護具等の使用義務物質(労働安全衛生規則 第594条の2 第1項)

非該当

安衛則第577条の2の規定に基づくがん原性物質

非該当

<u>変異原性物質</u>

非該当

腐食性液体 非該当 労働安全衛生法施行令 別表第 非該当 一 危険物 製造の許可を受けるべき有害物 非該当

製造等が禁止される有害物等 非該当

<u>化学物質審査規制法</u>

非該当

毒物及び劇物取締法

非該当

<u>化学物質排出把握管理促進法</u>

非該当

日本産業衛生学会 発が**ん性物質** 非該当 海洋汚染防止法 非該当

国際規制

化学兵器禁止条約リストスケジュールI、II、IIIの化学物質

非該当。

モントリオール議定書

非該当。

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約

非該当。

事前通報承認制度(PIC)に関するロッテルダム条約

非該当。

POPおよび重金属に関するUNECEオルフス(Aarhus)議定書

非該当。

国際リスト

製品番後 29184225 ページ: 7/8

国別目録

日本 日本インペントリー(化審法既存及び新規公示化学物質):全ての成分は表示されているかあるいは免除されてい

日本インベントリー(ISHL): 未確定。

米国 すべての構成成分がアクティブか、または免除されます。 カナダインヘントリー 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。 中国 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。

その他の情報 16.

履歴

印刷日 9/10/2025 発行日/改訂版の日付 2025年9月10日 前作成日 検証歴なし

バージョン

sds_author@cytiva.com

ATE = 急性毒性推定値 BCF = 生物濃縮係数 GHS = 化学品の分類および表示に関する世界調和システム IATA =国際航空運送協会 IBC = 中型運搬容器

IBC = 中空連版合語 IMDG = 国際海上危険物 LogPow = オクタノール/水の分配係数の対数 MARPOL = 海洋汚染防止条約、1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定 書。("Marpol" = 海洋汚染) N/A = データなし UN= 国際連合

分類を行うために使用する手順

分類 由来

皮膚刺激性 - 区分2 眼刺激性 - 区分2A 特定標的臓器毒性(単回ば〈露) (気道刺激性) - 区分3 算出方法 算出方法

非該当

▽ 前バージョンから変更された情報

注意事項

我々の知る限りにおいて、ここに記載した情報は正確です。しかしながら、上記の供給業者あるいはその子会社のいずれも、ここに記載した情報の正確さあるいは完全性に関していかなる責任も負うものではありません。 製品の適合性については、ご使用各位の責任において決定してください。全ての物質は未知の危険有害性を含んでいる可能性があるため、取り扱いには細心の注意が必要です。ここには特定の危険有害性が記載されていますが、これらが存在する唯一の危険有害性であることが保証されているものではありませな。

製品番後 29184225