

RIVET 24 EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: 05/01/2019
1.1	11/13/2025	50001761	Fecha de la primera emisión: 05/01/2019

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN

Identificador del producto

Nombre del producto RIVET 24 EC

Otros medios de identificación

Código del producto 50001761

Naturaleza química Mezcla

Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso

Uso (s) recomendado (s) Solo se puede utilizar como herbicida.

Restricciones de uso Use según lo recomendado por la etiqueta.

Informaciones sobre el fabricante o el proveedor

Proveedor

FMC Corporation
2929 WALNUT ST
PHILADELPHIA PA 19104
USA
+1 (215) 299-6000-Corporativo
SDS-Info@fmc.com, +1-(800)-346-0833 (FMC Servicio al Cliente)

Dirección del proveedor

FMC Corporation
2929 Walnut Street
Philadelphia PA 19104
USA

Teléfono de emergencia

Para emergencias por fugas, incendios, derrames o accidentes, llame al:

1 800 / 424-9300 (CHEMTREC - EE. UU.)
1 703 / 741-5970 (CHEMTREC - Internacional)
1703 / 527-3887 (CHEMTREC - Alternativo)

Emergencia médica:

U.S.A. & Canada: +1 800 / 331-3148
Todos los demás países: +1 651 / 632-6793 (Recolectar)

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación GHS de acuerdo con Norma de Comunicación de Riesgos de OSHA (29 CFR 1910.1200)

Carcinogenicidad : Categoría 2

RIVET 24 EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: 05/01/2019
1.1	11/13/2025	50001761	Fecha de la primera emisión: 05/01/2019

Peligro de aspiración : Categoría 1

Elementos de la señalización, incluidos los consejos de prudencia y pictogramas de precaución.

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia : PELIGRO

Indicaciones de peligro : H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.
H351 Susceptible de provocar cáncer.

Consejos de prudencia :

Prevención:

P201 Procurarse las instrucciones antes del uso.
P202 No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.
P280 Usar guantes/ ropa de protección/ equipo de protección para los ojos/ la cara.

Intervención:

P301 + P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.
P308 + P313 EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico.
P331 NO provocar el vómito.

Almacenamiento:

P405 Guardar bajo llave.

Eliminación:

P501 Eliminar el contenido y el recipiente en una planta de eliminación de residuos aprobada.

Otros peligros que no contribuyen en la clasificación.

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Naturaleza química : Mezcla

Componentes

Nombre químico	CAS No.	Concentración (% w/w)
Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar	64742-94-5	$\geq 70 - < 90$
Carfentrazona-etilo (ISO)	128639-02-1	$\geq 20 - < 30$
butan-1-ol	71-36-3	$\geq 1 - < 5$

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Norma de comunicación de peligros de la OSHA



RIVET 24 EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: 05/01/2019
1.1	11/13/2025	50001761	Fecha de la primera emisión: 05/01/2019

4-Hidroxi-4-metilpentan-2-ona	123-42-2	>= 0.1 - < 1
-------------------------------	----------	--------------

La concentración real se retiene como secreto comercial

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

- Consejos generales : Retire a la persona de la zona peligrosa.
Consulte a un médico.
Muéstrela esta hoja de seguridad al doctor que esté de servicio.
Los síntomas de envenenamiento pueden aparecer varias horas después.
No deje a la víctima desatendida.
- En caso de inhalación : Llame inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.
En caso de inconsciencia, mantener en posición lateral y pedir consejo médico.
- En caso de contacto con la piel : Si continúa la irritación de la piel, llame al médico.
Si ha caído en la piel, enjuague bien con agua.
Si ha caído sobre la ropa, quítela la ropa.
- En caso de contacto con los ojos : Enjuagar inmediatamente los ojos con agua abundante.
Quítela los lentes de contacto.
Proteja el ojo no dañado.
Manténgase el ojo bien abierto mientras se lava.
Si persiste la irritación de los ojos, consulte a un especialista.
- En caso de ingestión : Mantener el tracto respiratorio libre.
No provoque vómitos.
No dé leche ni bebidas alcohólicas.
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente.
Si persisten los síntomas, llame a un médico.
Lleve al afectado enseguida a un hospital.
- Síntomas y efectos más importantes, agudos y crónicos : Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.
Susceptible de provocar cáncer.
- Notas especiales para un médico tratante : Trate sintomáticamente.

SECCIÓN 5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

- Medios de extinción apropiados : Producto químico seco, CO2, agua pulverizada o espuma normal.
- Agentes de extinción inapropiados : No esparza el material derramado con chorros de agua a alta presión.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Norma de comunicación de peligros de la OSHA



RIVET 24 EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: 05/01/2019
1.1	11/13/2025	50001761	Fecha de la primera emisión: 05/01/2019

- | | | |
|--|---|--|
| Peligros específicos de las sustancias químicas peligrosas o mezclas | : | No permita que la escorrentía posterior al control del incendio entre a los desagües o cursos de agua. |
| Productos de combustión peligrosos | : | Óxidos de carbono
El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
Óxidos de nitrógeno (NOx)
Compuestos de flúor
Cianuro de hidrógeno
Cloruro de hidrogeno
compuestos clorados |
| Información adicional | : | El agua de la extinción debe recogerse por separado, no debe penetrar en el alcantarillado.
Los restos del incendio, así como el agua de extinción contaminada, deben eliminarse según las normas locales en vigor.
Por razones de seguridad en caso de incendio, los envases se guardarán por separado en compartimentos cerrados.
Utilice rocío de agua para enfriar los contenedores completamente cerrados. |
| Equipo de protección especial para los bomberos | : | Si es necesario, use aparato respiratorio autónomo para la lucha contra incendios. |

SECCIÓN 6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL O FUGA ACCIDENTAL

- | | | |
|--|---|--|
| Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia | : | Utilice equipo de protección personal.
Asegure una ventilación apropiada.
Si se puede hacer de manera segura, detenga la fuga.
No toque ni camine a través del material derramado.
Marque la zona contaminada con señales y evite el acceso de personal no autorizado.
Nunca regrese el producto derramado al envase original para reutilizarlo.
Sólo personal competente, equipado con equipo de protección adecuado, puede intervenir. |
| Precauciones relativas al medio ambiente | : | Evite que el producto vaya al alcantarillado.
Impida nuevos escapes o derrames de forma segura.
Si el producto contamina los ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades respectivas. |
| Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas | : | Contener y recoger el derrame con material absorbente que no sea combustible (p. ej. arena, tierra, barro de diatomeas, vermiculita), y meterlo en un envase para su eliminación de acuerdo con las reglamentaciones locales y nacionales (ver sección 13).
Guarde en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación. |

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Norma de comunicación de peligros de la OSHA



RIVET 24 EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: 05/01/2019
1.1	11/13/2025	50001761	Fecha de la primera emisión: 05/01/2019

SECCIÓN 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

- Sugerencias para la protección contra incendios y explosiones : No lo pulverice sobre llamas o cualquier otro material incandescente.
Manténgalo lejos de llamas abiertas, superficies calientes y de las fuentes de ignición.
- Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro : Evite la formación de aerosol.
No respire los vapores/polvo.
Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso.
Evite el contacto con los ojos y la piel.
Ver sección 8 para el equipo de protección personal.
Fumar, comer y beber debe prohibirse en el área de aplicación.
Provea de suficiente intercambio de aire y/o de extracción en los lugares de trabajo.
Elimine el agua de enjuague de acuerdo con las regulaciones nacionales y locales.
- Condiciones de almacenamiento seguro : Entrada prohibida a toda persona no autorizada.
No fumar.
Conserve el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
Los contenedores que se abren deben ser cuidadosamente resellados y mantenerlos en posición vertical para evitar fugas.
Observar las indicaciones de la etiqueta.
Las instalaciones eléctricas y los materiales de trabajo deben estar conforme a las normas de seguridad.
- Información adicional sobre estabilidad en almacenamiento : No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Controles de exposición/protección personal

Componentes	CAS No.	Tipo de valor (Forma de exposición)	Parámetros de control / Concentración permisible	Bases
Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar	64742-94-5	TWA	200 mg/m ³ (vapor total de hidrocarburos)	ACGIH
Carfentrazona-etilo (ISO)	128639-02-1	TWA (fracción inhalable)	1 mg/m ³	ACGIH
butan-1-ol	71-36-3	TWA	20 ppm	ACGIH
		C	50 ppm 150 mg/m ³	NIOSH REL

RIVET 24 EC

Versión 1.1 Fecha de revisión: 11/13/2025 Número de HDS: 50001761 Fecha de la última emisión: 05/01/2019
Fecha de la primera emisión: 05/01/2019

		TWA	100 ppm 300 mg/m ³	OSHA Z-1
		C	50 ppm 150 mg/m ³	OSHA P0
4-Hidroxi-4-metilpentan-2-ona	123-42-2	TWA	50 ppm	ACGIH
		TWA	50 ppm 240 mg/m ³	NIOSH REL
		TWA	50 ppm 240 mg/m ³	OSHA Z-1
		TWA	50 ppm 240 mg/m ³	OSHA P0

Medidas de protección individual, como equipo de protección personal, EPP

- Protección respiratoria : Normalmente no se necesita equipo respiratorio de protección personal.
- Protección de las manos
Material : Use guantes resistentes a productos químicos, como laminado de barrera, caucho butílico o caucho nitrilo.
- Observaciones : La idoneidad para un determinado lugar de trabajo debe ser discutida con los productores de los guantes de protección.
- Protección de los ojos : Frasco lavador de ojos con agua pura
Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro
Use pantalla facial y traje de protección por si surgen anomalías en el proceso.
- Protección de la piel y del cuerpo : Ropa impermeable
Elegir una protección para el cuerpo según la cantidad y la concentración de la sustancia peligrosa en el lugar de trabajo.
- Medidas de protección : Asegúrese de que los sistemas de lavado de ojos y duchas de seguridad estén colocadas cerca del lugar de trabajo.
Llevar un equipamiento de protección apropiado.
No coma, beba, ni fume durante su utilización.
Tenga siempre a su alcance un botiquín de primeros auxilios, junto con las instrucciones precisas.
- Medidas de higiene : Evite el contacto con la piel, ojos y ropa.
No coma ni beba durante su utilización.
No fume durante su utilización.
Lávese las manos antes de los descansos e inmediatamente después de manipular la sustancia.

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico : líquido

Color : marrón, anaranjado

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Norma de comunicación de peligros de la OSHA



RIVET 24 EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: 05/01/2019
1.1	11/13/2025	50001761	Fecha de la primera emisión: 05/01/2019

Olor	:	aromático
Umbral de olor	:	Sin datos disponibles
pH	:	5.3 Concentración: 10 g/l
Punto de fusión/ congelación	:	Sin datos disponibles
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición	:	Sin datos disponibles
Punto de inflamación	:	168.1 °F / 75.6 °C Método: copa cerrada
Límite superior de explosividad / Límite de inflamabilidad superior	:	Sin datos disponibles
Límite inferior de explosividad / Límite de inflamabilidad inferior	:	Sin datos disponibles
Presión de vapor	:	Sin datos disponibles
Densidad relativa de vapor	:	Sin datos disponibles
Densidad	:	9 lb/gal
Solubilidad Hidrosolubilidad	:	Sin datos disponibles
Coeficiente de reparto n-octanol/agua	:	Sin datos disponibles
Temperatura de descomposición	:	Sin datos disponibles
Viscosidad Viscosidad, dinámica	:	Sin datos disponibles
Viscosidad, cinemática	:	Sin datos disponibles
Propiedades explosivas	:	Sin datos disponibles
Propiedades comburentes	:	Sin datos disponibles

RIVET 24 EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: 05/01/2019
1.1	11/13/2025	50001761	Fecha de la primera emisión: 05/01/2019

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad	:	No se descompone si se almacena y aplica como se indica.
Estabilidad química	:	No se descompone si se almacena y aplica como se indica.
Posibilidad de reacciones peligrosas	:	No se descompone si se almacena y aplica como se indica. Los vapores pueden formar una mezcla explosiva con el aire.
Condiciones que deben evitarse	:	Calor, llamas y chispas. Evite la formación de aerosol.
Materiales incompatibles	:	Evite ácidos, bases y oxidantes fuertes.
Productos de descomposición peligrosos	:	No se conocen productos de descomposición peligrosos.

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad aguda

No clasificado según la información disponible.

Producto:

Toxicidad oral aguda	:	DL50 (Rata): 4,077 mg/kg
Toxicidad aguda por inhalación	:	CL50 (Rata): > 6.31 mg/l Tiempo de exposición: 4 h Prueba de atmosfera: polvo/niebla
Toxicidad dérmica aguda	:	DL50 (Rata): > 4,000 mg/kg

Componentes:

Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:

Toxicidad oral aguda	:	DL50 (Rata, machos y hembras): > 5,000 mg/kg Método: Directrices de prueba OECD 401 Observaciones: Basado en datos de materiales similares
Toxicidad aguda por inhalación	:	CL50 (Rata): > 4.688 mg/l Tiempo de exposición: 4 h Prueba de atmosfera: vapor Valoración: La sustancia o mezcla no presenta toxicidad aguda por inhalación
Toxicidad dérmica aguda	:	DL50 (Conejo): > 2,000 mg/kg Método: Directrices de prueba OECD 402 Valoración: La sustancia o mezcla no presenta ninguna toxicidad cutánea aguda

RIVET 24 EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: 05/01/2019
1.1	11/13/2025	50001761	Fecha de la primera emisión: 05/01/2019

Carfentrazona-etilo (ISO):

- Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata, hembra): 5,143 mg/kg
Método: Directriz de prueba US EPA OPP 81-1
Síntomas: Temblores
BPL: si
- DL50 (Rata, hembra): > 5,000 mg/kg
Método: Directrices de prueba OECD 425
BPL: si
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta toxicidad oral aguda
Observaciones: sin mortalidad
- Toxicidad aguda por inhalación : CL50 (Rata, machos y hembras): > 5.09 mg/l
Tiempo de exposición: 4 h
Prueba de atmosfera: polvo/niebla
Método: EPA OPP 81 - 3
Síntomas: Temblores, cromodacriorrea, escurrimiento nasal
BPL: si
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta toxicidad aguda por inhalación
Observaciones: sin mortalidad
- Toxicidad dérmica aguda : DL50 (Rata, machos y hembras): > 4,000 mg/kg
Método: US EPA OPP 81-2
BPL: si
Valoración: El componente/mezcla es levemente tóxico después de un solo contacto con la piel.
Observaciones: sin mortalidad

butan-1-ol:

- Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata): 2.292 mg/kg
- Estimación de la toxicidad aguda: 1,000 mg/kg
Método: Juicio experto
- Toxicidad aguda por inhalación : CL0 (Rata): > 17.76 mg/l
Tiempo de exposición: 4 h
Prueba de atmosfera: vapor
Observaciones: sin mortalidad
- Toxicidad dérmica aguda : DL50 (Conejo): 3,430 mg/kg

4-Hidroxi-4-metilpentan-2-ona:

- Toxicidad oral aguda : DL50 Oral (Rata, machos y hembras): 3,002 mg/kg
Método: Directrices de prueba OECD 401
Síntomas: Letargia, ataxia, Coma
- Toxicidad aguda por inhalación : CL0 (Rata, machos y hembras): >= 7.6 mg/l

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Norma de comunicación de peligros de la OSHA



RIVET 24 EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: 05/01/2019
1.1	11/13/2025	50001761	Fecha de la primera emisión: 05/01/2019

ción
Tiempo de exposición: 4 h
Prueba de atmosfera: vapor
Método: Directrices de prueba OECD 403
Observaciones: sin mortalidad

Toxicidad dérmica aguda : DL0 (Rata, machos y hembras): > 1,875 mg/kg
Método: Directrices de prueba OECD 402

Corrosión o irritación cutáneas

No clasificado según la información disponible.

Producto:

Especies : Conejo
Resultado : ligera irritación

Observaciones : Puede causar irritación en la piel y/o dermatitis.

Componentes:

Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:

Especies : Conejo
Valoración : La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Resultado : No irrita la piel
Observaciones : Efectos mínimos que no alcanzan el umbral de clasificación.
Basado en datos de materiales similares

Carfentrazona-etilo (ISO):

Especies : Conejo
Valoración : No clasificado como irritante
Método : US EPA OPP 81-5
Resultado : ligera irritación
BPL : si

butan-1-ol:

Especies : Conejo
Resultado : Irritación de la piel

4-Hidroxi-4-metilpentan-2-ona:

Especies : Conejo
Método : Directrices de prueba OECD 404
Resultado : ligera irritación

Lesiones oculares graves/irritación ocular

No clasificado según la información disponible.

Producto:

Resultado : ligera irritación

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Norma de comunicación de peligros de la OSHA



RIVET 24 EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: 05/01/2019
1.1	11/13/2025	50001761	Fecha de la primera emisión: 05/01/2019

Observaciones : Puede lesionar los ojos de forma irreversible.

Componentes:

Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:

Especies	: Conejo
Valoración	: No irrita los ojos
Observaciones	: Efectos mínimos que no alcanzan el umbral de clasificación. Basado en datos de materiales similares

Carfentrazona-etilo (ISO):

Especies	: Conejo
Resultado	: ligera irritación
Valoración	: No clasificado como irritante
Método	: EPA OPP 81-4
BPL	: si

butan-1-ol:

Especies	: Conejo
Resultado	: Efectos irreversibles en los ojos

4-Hidroxi-4-metilpentan-2-ona:

Especies	: Conejo
Resultado	: Irritación a los ojos, reversible a los 21 días
Método	: Directrices de prueba OECD 405

Sensibilización respiratoria o cutánea

Sensibilización cutánea

No clasificado según la información disponible.

Sensibilización respiratoria

No clasificado según la información disponible.

Producto:

Resultado	: No causa sensibilización a la piel.
-----------	---------------------------------------

Componentes:

Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:

Tipo de Prueba	: Ensayo de maximización
Especies	: Conejillo de Indias
Resultado	: No es un sensibilizador de la piel.
Observaciones	: Basado en datos de materiales similares

Carfentrazona-etilo (ISO):

Vías de exposición	: Contacto con la piel
Especies	: Conejillo de Indias

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Norma de comunicación de peligros de la OSHA



RIVET 24 EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: 05/01/2019
1.1	11/13/2025	50001761	Fecha de la primera emisión: 05/01/2019

Método : Directrices de prueba de la EPA de EE. UU. OPP 81-6
Resultado : No causa sensibilización a la piel.
BPL : si

Tipo de Prueba : Ensayo del ganglio linfático local (LLNA)
Especies : Ratón
Método : Directrices de prueba OECD 429
Resultado : No causa sensibilización a la piel.
BPL : si

butan-1-ol:

Resultado : No es un sensibilizador de la piel.

4-Hidroxi-4-metilpentan-2-ona:

Tipo de Prueba : Ensayo de maximización
Especies : Conejillo de Indias
Método : Directrices de prueba OECD 406
Resultado : No causa sensibilización a la piel.

Mutagenicidad en células germinales

No clasificado según la información disponible.

Componentes:

Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:

Genotoxicidad in vitro : Tipo de Prueba: ensayo de mutación invertido
Método: Directrices de prueba OECD 471
Resultado: negativo
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Genotoxicidad in vivo : Tipo de Prueba: Aberración cromosómica de la médula ósea
Especies: Rata
Vía de aplicación: inhalación (vapor)
Resultado: negativo

Carfentrazona-etilo (ISO):

Genotoxicidad in vitro : Tipo de Prueba: ensayo de mutación invertido
Activación metabólica: con o sin activación metabólica
Método: Directrices de prueba OECD 471
Resultado: negativo
BPL: si

Tipo de Prueba: Prueba de aberración cromosómica in vitro
Sistema de prueba: células de ovario de hámster chino
Activación metabólica: con o sin activación metabólica
Método: Directrices de prueba OECD 476
Resultado: negativo
BPL: si

Tipo de Prueba: Prueba de Ames

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Norma de comunicación de peligros de la OSHA



RIVET 24 EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: 05/01/2019
1.1	11/13/2025	50001761	Fecha de la primera emisión: 05/01/2019

Activación metabólica: con o sin activación metabólica
Método: U.S. EPA 84-2
Resultado: negativo
BPL: si

Tipo de Prueba: Prueba de Ames
Activación metabólica: con o sin activación metabólica
Método: Directrices de prueba OECD 471
Resultado: negativo
BPL: si

Tipo de Prueba: Prueba de aberración cromosómica in vitro
Sistema de prueba: células de ovario de hámster chino
Activación metabólica: con o sin activación metabólica
Método: Directrices de prueba OECD 473
Resultado: negativo
BPL: si

Genotoxicidad in vivo : Tipo de Prueba: Prueba micronúcleo
Especies: Ratón (machos y hembras)
Resultado: negativo
BPL: si

Tipo de Prueba: ensayo de síntesis de ADN no programado
Especies: Rata (macho)
Resultado: negativo
BPL: si

Mutagenicidad en células germinales - Valoración : Sin potencial genotóxico

butan-1-ol:

Genotoxicidad in vitro : Tipo de Prueba: prueba de mutación genética
Método: Directrices de prueba OECD 476
Resultado: negativo

Genotoxicidad in vivo : Tipo de Prueba: Prueba micronúcleo
Especies: Ratón
Vía de aplicación: Oral
Método: Directrices de prueba OECD 474
Resultado: negativo

4-Hidroxi-4-metilpentan-2-ona:

Genotoxicidad in vitro : Tipo de Prueba: ensayo de mutación invertido
Activación metabólica: con o sin activación metabólica
Método: Directrices de prueba OECD 471
Resultado: negativo

Tipo de Prueba: Prueba de aberración cromosómica in vitro
Activación metabólica: con o sin activación metabólica
Método: Directrices de prueba OECD 473

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Norma de comunicación de peligros de la OSHA



RIVET 24 EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: 05/01/2019
1.1	11/13/2025	50001761	Fecha de la primera emisión: 05/01/2019

Resultado: negativo

Tipo de Prueba: Prueba de mutación de genes de células de mamífero in vivo

Activación metabólica: con o sin activación metabólica

Método: Directrices de prueba OECD 476

Resultado: negativo

Mutagenicidad en células germinales - Valoración : El peso de la evidencia no apoya la clasificación como mutágeno de células germinales.

Carcinogenicidad

Susceptible de provocar cáncer.

Producto:

Carcinogenicidad - Valoración : Evidencia limitada sobre la carcinogenicidad en estudios con animales

Componentes:

Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:

Especies	: Rata, machos y hembras
Vía de aplicación	: inhalación (vapor)
Tiempo de exposición	: 12 mes(es)
NOAEC	: 1.8 mg/l
Resultado	: negativo
Observaciones	: Basado en datos de materiales similares

Carcinogenicidad - Valoración : No clasificable como carcinogénico humano.

Carfentrazona-etilo (ISO):

Especies	: Rata, hembra
Vía de aplicación	: Ingestión
Tiempo de exposición	: 2 Años
NOAEL	: 3 mg/kg pc/día
LOAEL	: 12 mg/kg pc/día
Método	: U.S. EPA 83-5
Resultado	: no se observó aumento de tumores
Órganos Diana	: Hígado
BPL	: si

Especies	: Ratón, hembra
Vía de aplicación	: Ingestión
Tiempo de exposición	: 80 semanas
NOAEL	: 10 mg/kg pc/día
LOAEL	: 110 mg/kg pc/día
Método	: U.S. EPA 83-5
Resultado	: no se observó aumento de tumores
Órganos Diana	: Hígado
BPL	: si

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Norma de comunicación de peligros de la OSHA



RIVET 24 EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: 05/01/2019
1.1	11/13/2025	50001761	Fecha de la primera emisión: 05/01/2019

Carcinogenicidad - Valoración : Las pruebas con animales no mostraron ningún efecto carcinógeno.

IARC No se identifica ningún componente de este producto, que presente niveles mayores que o igual a 0,1% como agente carcinógeno humano probable, posible o confirmado por la (IARC) Agencia Internacional de Investigaciones sobre Carcinógenos.

OSHA Ningún componente de este producto presente a niveles mayores o iguales al 0.1% está en la lista de carcinógenos regulados de la OSHA.

NTP En este producto no se identifica ningún componente, que presente niveles mayores que o iguales a 0,1%, como agente carcinógeno conocido o anticipado por el (NTP) Programa Nacional de Toxicología.

Toxicidad para la reproducción

No clasificado según la información disponible.

Componentes:

Carfentrazona-etilo (ISO):

Efectos en la fertilidad : Tipo de Prueba: Estudio multigeneracional
Especies: Rata, machos y hembras
Vía de aplicación: Ingestión
Fertilidad: NOEL: 4,000 ppm
Resultado: negativo

Efectos en el desarrollo fetal : Tipo de Prueba: Desarrollo embrionario y fetal
Especies: Rata, hembra
Vía de aplicación: Oral
Toxicidad general materna: NOEL: 100 mg/kg pc/día
Toxicidad embriofetal.: NOEL: 600 mg/kg pc/día
Resultado: negativo

Tipo de Prueba: Desarrollo embrionario y fetal
Especies: Conejo, hembra
Vía de aplicación: Oral
Toxicidad general materna: NOEL: 150 mg/kg pc/día
Toxicidad embriofetal.: NOEL: > 300 mg/kg pc/día
Resultado: negativo

Toxicidad para la reproducción - Valoración : Las pruebas con animales no mostraron toxicidad reproductiva.

4-Hidroxi-4-metilpentan-2-ona:

Efectos en la fertilidad : Tipo de Prueba: toxicidad reproductiva de una generación
Especies: Rata, machos y hembras
Vía de aplicación: Oral
Dosis: 30, 100, 300, 1000mg/kg/bw
Duración del tratamiento individual: 45 d
Toxicidad general padres: LOAEL: 300 mg/kg pc/día

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Norma de comunicación de peligros de la OSHA



RIVET 24 EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: 05/01/2019
1.1	11/13/2025	50001761	Fecha de la primera emisión: 05/01/2019

Toxicidad general F1: NOAEL: 300 mg/kg pc/día
Método: Directrices de prueba OECD 422

Efectos en el desarrollo fetal : Especies: Rata
Vía de aplicación: Oral
Dosis: 100, 300, 1000mg/kg/day
Duración del tratamiento individual: 21 d
Toxicidad general materna: NOAEL: > 1,000 mg/kg pc/día
Toxicidad embrionofetal.: NOAEL: > 1,000 mg/kg pc/día
Método: Directrices de prueba OECD 414

Especies: Conejo
Vía de aplicación: Oral
Dosis: 0, 100, 300, 800mg/kg/bw/day
Duración del tratamiento individual: 29 d
Toxicidad general materna: LOAEL: 800 mg/kg pc/día
Toxicidad embrionofetal.: LOAEL: 300 mg/kg pc/día
Método: Directrices de prueba OECD 414

Toxicidad para la reproducción - Valoración : Algunas evidencias de efectos adversos sobre la función sexual y la fertilidad, y/o sobre el desarrollo, con base en experimentos con animales.

Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposición única

No clasificado según la información disponible.

Componentes:

Carfentrazona-etilo (ISO):

Observaciones : No hubo informes de efectos adversos importantes

butan-1-ol:

Valoración : Puede irritar las vías respiratorias., Puede provocar somnolencia o vértigo.

4-Hidroxi-4-metilpentan-2-ona:

Órganos Diana : Tracto respiratorio
Valoración : Puede irritar las vías respiratorias.

Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposiciones repetidas

No clasificado según la información disponible.

Componentes:

Carfentrazona-etilo (ISO):

Valoración : La sustancia o mezcla no se clasifica como tóxica específica de órganos blanco, exposición repetida.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Norma de comunicación de peligros de la OSHA



RIVET 24 EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: 05/01/2019
1.1	11/13/2025	50001761	Fecha de la primera emisión: 05/01/2019

Toxicidad por dosis repetidas

Componentes:

Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:

Especies	: Rata, machos y hembras
NOAEC	: 0.9 - 1.8 mg/l
Vía de aplicación	: inhalación (vapor)
Tiempo de exposición	: 12 Months

Carfentrazona-etilo (ISO):

Especies	: Ratón, macho
NOAEL	: 143 mg/kg
LOAEL	: 571 mg/kg
Vía de aplicación	: Oral
Tiempo de exposición	: 90 days
Método	: EPA 82-1
BPL	: si
Órganos Diana	: Sangre, Hígado

Especies	: Perro, machos y hembras
NOEL	: 150 mg/kg
LOAEL	: 500 mg/kg
Vía de aplicación	: Oral
Tiempo de exposición	: 90 days
Órganos Diana	: Sangre

Especies	: Perro, machos y hembras
NOEL	: 50 mg/kg
NOAEL	: 150 mg/kg
LOAEL	: 500 mg/kg
Vía de aplicación	: Oral
Tiempo de exposición	: 12 months
BPL	: si
Órganos Diana	: Sangre

Especies	: Rata, macho
NOAEL	: 58 mg/kg
Tiempo de exposición	: 90 d
Método	: EPA 82-1
BPL	: si

butan-1-ol:

Especies	: Rata
NOAEL	: 1,500 mg/m ³
Vía de aplicación	: Inhalación

4-Hidroxi-4-metilpentan-2-ona:

Especies	: Rata, machos y hembras
NOAEL	: 600 mg/kg pc/día
Vía de aplicación	: Oral

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Norma de comunicación de peligros de la OSHA



RIVET 24 EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: 05/01/2019
1.1	11/13/2025	50001761	Fecha de la primera emisión: 05/01/2019

Tiempo de exposición : 13 weeks
Dosis : 0, 25, 150, 600mg/kg bw/day
Método : Directrices de prueba OECD 408

Especies : Rata, machos y hembras
LOAEL : 300 mg/kg pc/día
Vía de aplicación : Oral
Tiempo de exposición : 45 d
Dosis : 30, 100, 300, 1000mg/kgbw
Método : Directrices de prueba OECD 422

Especies : Rata, machos y hembras
NOAEL : 1000 ppm
Vía de aplicación : inhalación (vapor)
Tiempo de exposición : 6 weeks
Dosis : 50, 225, 1000 ppm
Método : Directrices de prueba OECD 412

Toxicidad por aspiración

Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.

Producto:

La sustancia o mezcla se sabe que causa peligro de toxicidad por aspiración para el ser humano o ha de ser considerada como si causara riesgo de toxicidad por aspiración al ser humano.

Componentes:

Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:

Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.

Carfentrazona-etilo (ISO):

La sustancia no tiene propiedades asociadas con el potencial de riesgo de aspiración.

Experiencia con la exposición en seres humanos

Componentes:

Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:

Contacto con la piel : Síntomas: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Efectos neurológicos

Componentes:

Carfentrazona-etilo (ISO):

No se observó neurotoxicidad en estudios con animales.

RIVET 24 EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: 05/01/2019
1.1	11/13/2025	50001761	Fecha de la primera emisión: 05/01/2019

Información adicional

Producto:

Observaciones : Los disolventes pueden desengrasar la piel.

Componentes:

Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:

Observaciones : Las concentraciones de vapor por encima de los niveles de exposición recomendados irritan los ojos y las vías respiratorias, pueden causar dolores de cabeza y mareos, son anestésicos y pueden tener otros efectos en el sistema nervioso central. El contacto prolongado y/o repetido de la piel con materiales de baja viscosidad puede desengrasar la piel y provocar una posible irritación y dermatitis. Pequeñas cantidades de líquido aspirado hacia los pulmones durante la ingestión o por vómitos pueden causar neumonitis química o edema pulmonar.

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

Ecotoxicidad

Componentes:

Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:

Toxicidad para peces	: LL50 (Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)): 2 - 5 mg/l Tiempo de exposición: 96 h Método: Directrices de prueba OECD 203
Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos	: EL50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 1.4 mg/l Tiempo de exposición: 48 h Método: Directriz de Prueba de la OCDE 202
Toxicidad para las algas/plantas acuáticas	: EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): 1 - 3 mg/l Tiempo de exposición: 24 h Método: Directriz de Prueba de la OCDE 201
Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica)	: EL50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 0.89 mg/l Tiempo de exposición: 21 d Método: Directriz de Prueba de la OCDE 211
Toxicidad hacia los microorganismos	: LL50 (Tetrahymena pyriformis): 677.9 mg/l Tiempo de exposición: 72 h Tipo de Prueba: Inhibición del crecimiento

Carfentrazona-etilo (ISO):

Toxicidad para peces : CL50 (Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)): 2.55 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Norma de comunicación de peligros de la OSHA



RIVET 24 EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: 05/01/2019
1.1	11/13/2025	50001761	Fecha de la primera emisión: 05/01/2019

Tipo de Prueba: Ensayo semiestático
Método: Directrices de prueba OECD 203

CL50 (Menidia beryllina (plateadito)): 1.14 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h
Tipo de Prueba: Ensayo dinámico

CL50 (Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)): 1.6 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h
Tipo de Prueba: Ensayo dinámico
Método: EPA OPP 72-1

CL50 (Lepomis macrochirus (Pez-luna Blugill)): 2 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h
Tipo de Prueba: Ensayo dinámico

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): > 9.8 mg/l
Punto final: Inmovilización
Tiempo de exposición: 48 h
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 202
Observaciones: No es tóxico en caso de solubilidad límite

Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : CE50 (Selenastrum capricornutum (algas verdes)): 0.0133 mg/l
Tiempo de exposición: 72 h
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 201
BPL: si

NOEC (Selenastrum capricornutum (algas verdes)): 0.00933 mg/l
Punto final: Tasa de crecimiento
Tiempo de exposición: 72 h
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 201
BPL: si

EbC50 (Selenastrum capricornutum (algas verdes)): 16 µg/l
Tiempo de exposición: 120 h

CE50 (Navicula pelliculosa (Diatom)): 12 µg/l
Tiempo de exposición: 72 h
Tipo de Prueba: Ensayo estático

CE50 (Skeletonema costatum (diatomea)): 15 µg/l
Tiempo de exposición: 72 h
BPL: si

Toxicidad para peces (Toxicidad crónica) : NOEC (Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)): 22 µg/l
Tiempo de exposición: 89 d
Tipo de Prueba: Estadío de vida temprana
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 210
BPL: si

NOEC (Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)): 0.118 mg/l

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Norma de comunicación de peligros de la OSHA



RIVET 24 EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: 05/01/2019
1.1	11/13/2025	50001761	Fecha de la primera emisión: 05/01/2019

Tiempo de exposición: 102 d
Tipo de Prueba: Ensayo dinámico
Método: US EPA TG OPP 72-4

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica) : NOEC (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 0.309 mg/l
Punto final: Crecimiento
Tiempo de exposición: 21 d
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 202

NOEC (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 0.316 mg/l
Punto final: Crecimiento
Tiempo de exposición: 21 d
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 202

NOEC (Daphnia (Dafnia)): 35 mg/l
Punto final: reproducción
Tiempo de exposición: 21 d
Método: US EPA TG OPPTS 850.1300
Observaciones: La información proporcionada se basa en datos obtenidos de productos similares.

Toxicidad hacia los microorganismos : NOEC (lodos activados): 1,000 mg/l
Tipo de Prueba: Inhibición de la respiración
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 209

Toxicidad para los organismos del suelo : NOEC (Eisenia fetida (lombrices)): 820 mg/kg

Método: Directrices de prueba OECD 216
Observaciones: Ningún efecto adverso significativo sobre la mineralización de nitrógeno.

Método: Directrices de prueba OECD 217
Observaciones: Ningún efecto adverso significativo sobre la mineralización de carbono.

Toxicidad para los organismos terrestres : DL50 (Anas platyrhynchos (pato de collar)): > 5,620 ppm
Punto final: Toxicidad oral aguda
Observaciones: Dietético

CL50 (Colinus virginianus (Codorniz Bobwhite)): > 5,620 ppm
Punto final: Toxicidad oral aguda
Observaciones: Dietético

DL50 (Colinus virginianus (Codorniz Bobwhite)): > 2,000 mg/kg
Punto final: Toxicidad oral aguda
Método: EPA OPP 71-1

DL50 (Colinus virginianus (Codorniz Bobwhite)): > 2,250 mg/kg
Punto final: Toxicidad oral aguda
Método: EPA OPP 71-1

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Norma de comunicación de peligros de la OSHA



RIVET 24 EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: 05/01/2019
1.1	11/13/2025	50001761	Fecha de la primera emisión: 05/01/2019

NOEL (Colinus virginianus (Codorniz Bobwhite)): 1000 ppm
Punto final: Prueba de reproducción

DL50 (Apis mellifera (abejas)): > 200 µg/bee
Punto final: Toxicidad oral aguda

DL50 (Apis mellifera (abejas)): > 200 µg/bee
Punto final: Toxicidad aguda por contacto

Evaluación Ecotoxicológica

Datos sobre la toxicidad del suelo : Nocivo para el ambiente del suelo.

butan-1-ol:

Toxicidad para peces : CL50 (Pimephales promelas (Carpita cabezona)): 1,376 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h
Método: Directrices de prueba OECD 203

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 1,328 mg/l
Tiempo de exposición: 48 h

Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): 225 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 201

CE50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): 225 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 201

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica) : NOEC (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 4.1 mg/l
Tiempo de exposición: 21 d

Toxicidad hacia los microorganismos : CE50 (Anabaena flos-aquae (alga verde-azulada)): 225 mg/l
Tiempo de exposición: 4 d

CE50 (Microorganismo natural): 4,390 mg/l
Tiempo de exposición: 17 h

4-Hidroxi-4-metilpentan-2-ona:

Toxicidad para peces : CL50 (Oryzias latipes (Ciprinodontidae de color rojo-naranja)): > 100 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h
Método: Directrices de prueba OECD 203

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): > 1,000 mg/l
Tiempo de exposición: 48 h
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 202

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Norma de comunicación de peligros de la OSHA



RIVET 24 EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: 05/01/2019
1.1	11/13/2025	50001761	Fecha de la primera emisión: 05/01/2019

Toxicidad para las algas/plantas acuáticas	: CE50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Selenastrum capricornutum) (microalga)): > 1,000 mg/l Tiempo de exposición: 72 h Método: Directriz de Prueba de la OCDE 201 NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (Selenastrum capricornutum) (microalga)): >= 1,000 mg/l Tiempo de exposición: 72 h Método: Directriz de Prueba de la OCDE 201
Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica)	: LOEC (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): > 100 mg/l Tiempo de exposición: 21 d Método: Directriz de Prueba de la OCDE 211
Toxicidad hacia los microorganismos	: CE50 (lodos activados): > 1,000 mg/l Tiempo de exposición: 3 h Método: Directriz de Prueba de la OCDE 209

Persistencia y degradabilidad

Componentes:

Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:

Biodegradabilidad	: Resultado: Fácilmente biodegradable. Biodegradación: 58.6 % Tiempo de exposición: 28 d Método: Directrices de prueba OECD 301F Observaciones: Basado en datos de materiales similares
-------------------	---

Carfentrazona-etilo (ISO):

Biodegradabilidad	: Resultado: No es fácilmente biodegradable. Biodegradación: 3.9 % Tiempo de exposición: 28 d Método: Prueba según la Norma OECD 301B
-------------------	--

Estabilidad en el agua	: Vida media para la degradación: 3.6 h pH: 9 Vida media para la degradación: 8.6 d pH: 7
------------------------	--

Fotodegradación	:
-----------------	---

butan-1-ol:

Biodegradabilidad	: Resultado: Fácilmente biodegradable. Observaciones: Se supone que es biodegradable
-------------------	---

4-Hidroxi-4-metilpentan-2-ona:

Biodegradabilidad	: Inóculo: lodos activados Resultado: Fácilmente biodegradable. Método: Prueba según la Norma OECD 301A
-------------------	---

RIVET 24 EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: 05/01/2019
1.1	11/13/2025	50001761	Fecha de la primera emisión: 05/01/2019

Potencial de bioacumulación

Componentes:

Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:

Bioacumulación	:	Observaciones: El producto/sustancia tiene potencial para bioacumularse.
Coeficiente de reparto n-octanol/agua	:	log Pow: 3.72 Método: QSAR (Relaciones estructura-actividad cuantitativas)

Carfentrazona-etilo (ISO):

Bioacumulación	:	Especies: Oncorhynchus mykiss (trucha irisada) Factor de bioconcentración (BCF): 176 Tiempo de exposición: 28 d Método: Directrices de prueba OECD 305E Observaciones: La bioacumulación es improbable.
----------------	---	---

Coeficiente de reparto n-octanol/agua	:	log Pow: 3.7 (68 °F / 20 °C)
---------------------------------------	---	------------------------------

butan-1-ol:

Coeficiente de reparto n-octanol/agua	:	Pow: 1 (77 °F / 25 °C)
---------------------------------------	---	------------------------

4-Hidroxi-4-metilpentan-2-ona:

Coeficiente de reparto n-octanol/agua	:	log Pow: -0.09 Método: QSAR (Relaciones estructura-actividad cuantitativas)
---------------------------------------	---	---

Movilidad en el suelo

Componentes:

Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:

Distribución entre los compartimentos medioambientales	:	Observaciones: Se espera que se divida en sedimentos y sólidos de aguas residuales. Moderadamente volátil.
--	---	--

Carfentrazona-etilo (ISO):

Distribución entre los compartimentos medioambientales	:	Koc: 866, log Koc: 2.93 Observaciones: Móvil en los suelos
--	---	---

Otros efectos adversos

Producto:

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Norma de comunicación de peligros de la OSHA



RIVET 24 EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: 05/01/2019
1.1	11/13/2025	50001761	Fecha de la primera emisión: 05/01/2019

Potencial de agotamiento del ozono : Regulacion: De acuerdo con las Regulaciones de Estados Unidos, se encuentra incluido en el listado de 40 CFR Protection of Environment; Part 82 Protection of Stratospheric Ozone - CAA Section 602 Class I Substances
Observaciones: Este producto no contiene, ni ha sido fabricado con ODS (Substancias que Dañan la capa de Ozono) Clase I o Clase II, tal como se define en el Acta del Aire Limpio de los EE.UU. Sección 602 (40 CFR 82, Subpt. A, Ap.A + B).

Información ecológica complementaria : No se puede excluir un peligro para el medio ambiente en el caso de una manipulación o eliminación no profesional.
Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

SECCIÓN 13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Métodos de eliminación

Residuos : Evite que el producto penetre en los desagües, tuberías, o la tierra (suelos).
No contamine los estanques, cursos de agua o zanjas con el producto químico o el contenedor utilizado.
Envíese a una compañía autorizada para la gestión de residuos.

Envases contaminados : Vacíe el contenido restante.
Eliminar como producto no usado.
No reutilice los recipientes vacíos.
No queme, ni utilice un soplete de corte, en el tambor vacío.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Regulaciones internacionales

UNRTDG

Número ONU : UN 3082
Designación oficial de transporte : SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.
(Etil carfentrazona)
Clase : 9
Grupo de embalaje : III
Etiquetas : 9
Peligroso para el medio ambiente : no

IATA-DGR

No. UN/ID : UN 3082
Designación oficial de transporte : SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.
(Etil carfentrazona)
Clase : 9

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Norma de comunicación de peligros de la OSHA



RIVET 24 EC

Versión 1.1 Fecha de revisión: 11/13/2025 Número de HDS: 50001761 Fecha de la última emisión: 05/01/2019
Fecha de la primera emisión: 05/01/2019

Grupo de embalaje : III
Etiquetas : VARIOS
Instrucción de embalaje : 964
(avión de carga)
Instrucción de embalaje : 964
(avión de pasajeros)

Código-IMDG

Número ONU : UN 3082
Designación oficial de trans- : SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO
porte : AMBIENTE, N.E.P.
(Etil carfentrazona)
Clase : 9
Grupo de embalaje : III
Etiquetas : 9
Código EmS : F-A, S-F
Contaminante marino : si

Transporte a granel de acuerdo con el Anexo II de MARPOL 73/78 y el Código IBC

No aplicable para el producto tal y como se proveyó.

Regulación nacional

49 CFR Road

Número UN/ID/NA : UN 3082
Designación oficial de trans- : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
porte : (Etil carfentrazona)
Clase : 9
Grupo de embalaje : III
Etiquetas : CLASE 9
Código ERG : 171
Contaminante marino : si

Precauciones especiales para el usuario

La(s) clasificación(es) de transporte presente(s) tienen solamente propósitos informativos y se basa(n) únicamente en las propiedades del material sin envasar/embalar, descritas dentro de esta Hoja de Datos de Seguridad. Las clasificaciones de transporte pueden variar según el modo de transporte, el tamaño del envase/embalaje y las variaciones en los reglamentos regionales o del país.

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

CERCLA Cantidad Reportable

Componentes	CAS No.	Componente RQ (lbs)	Producto calculado RQ (lbs)
butan-1-ol	71-36-3	100	100 (F003)

SARA 304 Sustancias extremadamente peligrosas Cantidad Reportable

Este material no contiene ningún constituyente con una RQ en la sección 304 EHS .

Cantidad de planeación de umbral SARA 302 Sustancias Extremadamente peligrosas

Este material no contiene componentes con una sección 302 EHS TPQ.

SARA 311/312 Peligros : Inflamables (gases, aerosoles, líquidos o sólidos)

RIVET 24 EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: 10/06/2022
1.1	11/13/2025	50001761	Fecha de la primera emisión: 05/01/2019

Toxicidad aguda (cualquier vía de exposición)
Carcinogenicidad
Toxicidad a la reproducción
Peligro de aspiración
Lesiones oculares graves o irritación ocular

SARA 313 : Los siguientes componentes están sujetos a los niveles de referencia establecidos por SARA Título III, Sección 313:

butan-1-ol	71-36-3	>= 1 - < 5 %
------------	---------	--------------

Ley del Aire Limpio

Este producto no contiene, ni ha sido fabricado con ODS (Substancias que Dañan la capa de Ozono) Clase I o Clase II, tal como se define en el Acta del Aire Limpio de los EE.UU. Sección 602 (40 CFR 82, Subpt. A, Ap.A + B).

Este producto no contiene ningún contaminante atmosférico peligroso (HAP), tal como se define en el Acta del Aire Limpio de los EE.UU. Sección 112 (40 CFR 61).

Este producto no contiene ningún producto químico que figure en el Acta de Aire Limpio de los EE.UU. Sección 112(r) para la Prevención de Liberación Accidental (40 CFR 68.130, Sub-parte F).

(Los) siguiente(s) producto(s) químico(s) se enumera(n) en el Acta de Aire Limpio de los EE.UU. Sección 111 SOCM I COVs intermedios o finales (40 CFR 60.489):

butan-1-ol	71-36-3	>= 1 - < 5 %
------------	---------	--------------

Ley del Agua Limpia

Este producto no contiene ninguna Sustancia Peligrosa listada en la Ley del Agua Limpia de EE.UU, Sección 311 de la tabla 116.4A.

Este producto no contiene ningún Químico Peligroso listado en la Ley del Agua Limpia de EE.UU, Sección 311 de la Tabla 117.3.

Este producto no contiene ningún contaminante tóxico enlistados según la Ley de Aguas limpias de Estados Unidos Sección 307

Este producto no contiene ningún contaminante prioritario relacionado con la Ley de Agua Limpia de Estados Unidos

Reglamento de Estado de EE.UU.

Derecho a la información Massachusetts

butan-1-ol	71-36-3
------------	---------

Derecho a la información de Pensilvania

Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; quero-seno, sin especificar	64742-94-5
Carfentrazona-etilo (ISO)	128639-02-1
butan-1-ol	71-36-3

Productos químicos de Maine preocupantes

El producto no contiene ninguna de las sustancias químicas de la lista

Productos químicos de Vermont preocupantes

El producto no contiene ninguna de las sustancias químicas de la lista

Productos químicos de Washington preocupantes

El producto no contiene ninguna de las sustancias químicas de la lista

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Norma de comunicación de peligros de la OSHA



RIVET 24 EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: 05/01/2019
1.1	11/13/2025	50001761	Fecha de la primera emisión: 05/01/2019

Lista de sustancias peligrosas de California

butan-1-ol 71-36-3

Límites de exposición permisible en california para contaminantes químicos

butan-1-ol 71-36-3

Los componentes de este producto figuran en los inventarios siguientes:

TCSI	:	En o de conformidad con el inventario
TSCA	:	El producto contiene una(s) sustancia(s) que no se encuentra(n) en el inventario de la TSCA.
AIIC	:	No está en cumplimiento con el inventario
DSL	:	Este producto contiene sustancias químicas exentas de los requisitos del inventario CEPA DSL. Está regulado como pesticida sujeto a los requisitos de la Ley de Productos para el Control de Plagas (PCPA). Lea la etiqueta PCPA, autorizada según la Ley de Productos para el Control de Plagas, antes de usar o manipular este producto para el control de plagas.
ENCS	:	No está en cumplimiento con el inventario
ISHL	:	En o de conformidad con el inventario
KECI	:	En o de conformidad con el inventario
PICCS	:	No está en cumplimiento con el inventario
IECSC	:	En o de conformidad con el inventario
NZIoC	:	No está en cumplimiento con el inventario
TECI	:	No está en cumplimiento con el inventario

Lista TSCA

Ninguna sustancia está sujeta a un importante nuevo reglamento de uso.

Ninguna sustancia está sujeta a requerimientos de notificación de exportación TSCA 12(b).

Información FIFRA

Este producto químico es un pesticida registrado por la Environmental Protection Agency y está sujeto a ciertos requisitos de etiquetado según la ley de pesticidas. Estos requerimientos difieren de los criterios de clasificación e información sobre peligros requeridos para las horas de seguridad y para etiquetas en el lugar de trabajo de químicos no pesticidas. A continuación está la información sobre peligros tal como se requiere en la etiqueta de pesticida:

RIVET 24 EC


Versión 1.1 Fecha de revisión: 11/13/2025 Número de HDS: 50001761 Fecha de la última emisión: 05/01/2019
Fecha de la primera emisión: 05/01/2019

Evite respirar el polvo o la niebla del aerosol., Evite el contacto con la piel, ojos y ropa., El contacto prolongado o repetido con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunas personas., Lávese minuciosamente con agua y jabón después de manipularlo y antes de comer, beber, mascar chicle, consumir tabaco o ir al baño., Quitar y lavar la ropa contaminada antes de usarla nuevamente., Este producto es tóxico para peces e invertebrados.

SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN INCLUIDAS LAS RELATIVAS A LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD

Información adicional

NFPA 704:



0 Ninguna amenaza para la salud, 1 Ligera-mente Peligroso, 2 Peligroso, 3 Peligro Extremo, 4 Mortal

HMIS® IV:

SALUD	*	3
INFLAMABILIDAD		2
RIESGO FÍSICO		0

Las clasificaciones HMIS® se basan en una escala del 0 al 4 en la que 0 significa riesgos o peligros mínimos y 4 significa riesgos o peligros serios. El "*" representa un peligro crónico, mientras que la "/" representa la ausencia de un peligro crónico.

Texto completo de otras abreviaturas

ACGIH : Valores límite (TLV) de la ACGIH,USA
NIOSH REL : Límites de exposición recomendados de NIOSH, EE.UU.
OSHA P0 : OSHA - Tabla Z-1-A Límites para los contaminantes del aire (valores de 1989 anulados)
OSHA Z-1 : Límites de Exposición Ocupacional (OSHA),EE.UU - Tabla Z-1 Límites para los contaminantes del aire
ACGIH / TWA : Tiempo promedio ponderado
NIOSH REL / TWA : Tiempo promedio ponderado
NIOSH REL / C : Valor techo (C)
OSHA P0 / TWA : Tiempo promedio ponderado
OSHA P0 / C : Valor techo (C)
OSHA Z-1 / TWA : Tiempo promedio ponderado

AIIC - Inventario Australiano de Químicos Industriales; ASTM - Sociedad Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CERCLA - Ley Integral de Respuesta, Compensación

RIVET 24 EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: 05/01/2019
1.1	11/13/2025	50001761	Fecha de la primera emisión: 05/01/2019

y Responsabilidad Civil Ambiental; CMR - Carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción; DIN - Norma del Instituto Alemán para la Normalización; DOT - Departamento de Transporte; DSL - Lista Nacional de Sustancias (Canadá); ECx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; EHS - Sustancia extremadamente peligrosa; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emergencia; ENCS - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas (Japón); ErCx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; ERG - Guía de respuesta en caso de emergencia; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP - Buenas Prácticas de Laboratorio; HMIS - Sistema de identificación de materiales peligrosos; IARC - Agencia Internacional para la investigación del cáncer; IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Código internacional para la construcción y equipamiento de Embarcaciones que transportan químicos peligros a granel; IC50 - Concentración inhibitoria máxima media; ICAO - Organización Internacional de Aviación Civil; IECSC - Inventario de Sustancias Químicas en China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas; IMO - Organización Marítima Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e Higiene Industrial (Japón); ISO - Organización Internacional para la Normalización; KECI - Inventario de Químicos Existentes de Corea; LC50 - Concentración letal para 50% de una población de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una población de prueba (Dosis letal mediana); MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la Contaminación en el mar por los buques; MSHA - Administración de seguridad y salud minera; n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; NFPA - Asociación nacional de protección contra incendios; NO(A)EC - Concentración de efecto (adverso) no observable; NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de efecto no observable; NTP - Programa Nacional de Toxicología; NZIoC - Inventario de Químicos de Nueva Zelanda; OECD - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; OPPTS - Oficina para la Seguridad Química y Prevención de Contaminación; PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica; PICCS - Inventario Filipino de Químicos y Sustancias Químicas; (Q)SAR - Relación estructura-actividad (cuantitativa); RCRA - Ley de recuperación y conservación de recursos; REACH - Reglamento (EC) No 1907/2006 del Parlamento y Consejo Europeos con respecto al registro, evaluación autorización y restricción de químicos; RQ - Cantidad sujeta a informe; SADT - Temperatura de descomposición autoacelerada; SARA - Ley de enmiendas y autorización repetida de superfondos; SDS - Hoja de datos de seguridad; TCSI - Inventario de Sustancias Químicas de Taiwán; TECI - Inventario de Químicos Existentes de Tailandia; TSCA - Ley para el Control de Sustancias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Naciones Unidas; UNRTDG - Recomendaciones de las Naciones Unidas para el transporte de artículos peligrosos; vPvB - Muy persistente y muy bioacumulativo

Exoneración

FMC Corporation cree que la información y las recomendaciones contenidas en este documento (incluidos los datos y las declaraciones) son precisas a la fecha del presente. Puede comunicarse con FMC Corporation para asegurarse de que este documento sea el más reciente disponible de FMC Corporation. No se otorga ninguna garantía de aptitud para ningún propósito en particular, garantía de comerciabilidad o cualquier otra garantía, expresa o implícita, con respecto a la información proporcionada en este documento. La información proporcionada en este documento se refiere solo al producto especificado designado y puede no ser aplicable cuando dicho producto se usa en combinación con cualquier otro material o en cualquier proceso. El usuario es responsable de determinar si el producto es apto para un propósito particular y adecuado para las condiciones y métodos de uso del usuario. Dado que las condiciones y métodos de uso están fuera del control de FMC Corporation, FMC Corporation renuncia expresamente a toda responsabilidad en cuanto a los resultados obtenidos o derivados del uso de los productos o la dependencia de dicha información.



RIVET 24 EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: 05/01/2019
1.1	11/13/2025	50001761	Fecha de la primera emisión: 05/01/2019

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

US / 1X

Preparado por:

FMC Corporation

FMC y el logotipo de FMC son marcas comerciales de FMC Corporation y/o una afiliada.

© 2021-2025 FMC Corporation. Reservados todos los derechos.

Fin de la Hojas de Datos de Seguridad