

OHUTUSKAART

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni määrusega (EL) 2020/878



BEFLEX® 500 SC

Variant	Paranduse kuupäev:	Ohutuskaardi	Viimase väljastamise kuupäev: -
1.0	28.11.2025	number:	Esimese väljastamise kuupäev: 28.11.2025
		50000679	

1. JAGU. Aine/segude ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

1.1 Tootetähis

Toote nimi BEFLEX® 500 SC

Muud identifitseerimisvahendid

Toote kood 50000679

Unikaalne Koostise Tähis : 5ATY-Q23W-JN49-C1K0
(UFI)

1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusala ning kasutusala, mida ei soovitata

Aine/ segu kasutamine : Herbitsiid

Soovitav kasutuspiirang : Kasutage etiketil soovitatud viisil.
Üksnes kutsealaseks kasutamiseks.

1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Tarnija aadress

FMC Agricultural Solutions A/S
Thyborønvej 78
DK-7673 Harbøre

Telefon: +45 9690 9690
Telefax: +45 9690 9691
E-maili aadress: SDS-Info@fmc.com .

1.4 Hädaabitelefoninumber

Lekke, tulekahju, lekke või õnnetuse korral helistage:
Eesti: 372-6681294 (CHEMTREC)

Meditiiniline hädaabi:
Estonia: 372 794 3500

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

2.1 Aine või segu klassifitseerimine

Klassifikatsioon (MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008)

OHUTUSKAART

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni määrusega (EL) 2020/878



BEFLEX® 500 SC

Variant 1.0	Paranduse kuupäev: 28.11.2025	Ohutuskardi number: 50000679	Viimase väljastamise kuupäev: - Esimese väljastamise kuupäev: 28.11.2025
----------------	----------------------------------	------------------------------------	---

Naha sensibiliseerimine, Alamkategooria 1A	H317: Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
Lühiajaline (äge) ohtlikkus veekeskkonnale, Kategooria 1	H400: Väga mürgine veeorganismidele.
Pikaajaline (krooniline) oht veekeskkonnale, Kategooria 1	H410: Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

2.2 Märjistuselemendid

Märjistamine (MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008)

Ohupiktogramm

:



Tunnussõna

:

Hoiatus

Ohulaused

:

H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

Hoiatuslaused

:

Ettevaatusabinõud:

P261 Vältida udu/auru/pihustatud aine sissehingamist.
P280 Kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust ja kaitsemaski.

Vastutus:

P333 + P313 Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole.
P362 + P364 Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust.
P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.

Ohtlikud komponendid, mis peavad olema märjistusel loetletud:

1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon

Lisamärjistus

EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.

Spetsiaalsete lausete (SP) ja ohutusintervallide kohta vaadake etiketilt.

2.3 Muud ohud

Aine/segu ei sisalda koostisosi, mida loetakse püsivateks, bioakumuleeruvateks ja toksilisteks (PBT) või väga püsivateks ja väga bioakumuleeruvateks (vPvB) nende sisalduse tasemel 0,1% või rohkem.

Ökoloogiline teave: Aine/segu ei sisalda koostisosi, millel arvatakse olevat keskkonnale endokriinseid häireid põhjustavaid omadusi vastavalt REACHi artikli 57 punktile f, komisjoni määrusele (EL) 2017/2100 või komisjoni delegeeritud määrusele (EL) 2018/605, tasemel 0,1% või rohkem.

OHUTUSKAART

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni määrusega (EL) 2020/878



BEFLEX® 500 SC

Variant 1.0	Paranduse kuupäev: 28.11.2025	Ohutuskardi number: 50000679	Viimase väljastamise kuupäev: - Esimese väljastamise kuupäev: 28.11.2025
----------------	----------------------------------	------------------------------------	---

Teave toksilisuse kohta: Aine/segu ei sisalda koostisosi, millel arvatakse olevat keskkonnale endokriinseid häireid põhjustavaid omadusi vastavalt REACHi artikli 57 punktile f, komisjoni määrusele (EL) 2017/2100 või komisjoni delegeeritud määrusele (EL) 2018/605, tasemel 0,1% või rohkem.

3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta

3.2 Segud

Komponendid, osad

Keemiline nimetus	CAS-Nr. EÜ nr Index-Nr. Registreerimise number	Klassifikatsioon	Kontsentratsioon (% w/w)
beflubutamiid (ISO)	113614-08-7 616-165-00-2	Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Korrutustegur (M Factor) (Vesikeskkonda kahjustav äge mürgisus): 100 Korrutustegur (M Factor) (Vesikeskkonda kahjustav krooniline mürgisus): 100	>= 30 - < 50
Väävelhappe mononaatriumsoola reaktsioonisaadused kresool- formaldehüüdnonüülfenooli polümeeriga (keskmine molekulmass 300–600)	115535-44-9	Aquatic Chronic 3; H412	>= 1 - < 2,5
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	2634-33-5 220-120-9 613-088-00-6	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 2; H330 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Korrutustegur (M Factor) (Vesikeskkonda	>= 0,025 - < 0,05

OHUTUSKAART

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni määrusega (EL) 2020/878



BEFLEX® 500 SC

Variant 1.0	Paranduse kuupäev: 28.11.2025	Ohutuskardi number: 50000679	Viimase väljastamise kuupäev: - Esimese väljastamise kuupäev: 28.11.2025
----------------	----------------------------------	------------------------------------	---

		kahjustav äge mürgisus): 1 Korrutustegur (M Factor) (Vesikeskkonda kahjustav krooniline mürgisus): 1 konkreetne sisalduse piirväärtus Skin Sens. 1A; H317 >= 0,036 % Eeldatav äge toksilisus Äge suukaudne mürgisus: 450 mg/kg Äge mürgisus sissehingamisel (tolm/udu): 0,21 mg/l	
--	--	--	--

Lühendite selgitusi vaata osa 16.

4. JAGU. Esmaabimeetmed

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus

- Üldine nõuanne : Minna ära ohtlikust piirkonnast.
Näita neid ohutusnõudeid arstile.
Mitte jätta kannatanut järelevalveta.
- Kaitsta esmaabiandjaid : Esmaabiandjad peavad jälgima oma ohutust ja kandma soovitatud kaitseriietust
Vältida sissehingamist, allaneelamist ja kokkupuudet naha ja silmadega.
Kokkupuuteohu korral vaadake isikliku kaitsevarustuse kohta lähemalt peatükist 8.
- Sissehingamisel : Minna värskesse õhku.
Anda teadvusetule esmaabi ning kutsuda arst.
Kui teil tekib ebamugavustunne, eemaldage kohe kokkupuude. Kerged juhtumid: Hoidke isikut järelevalve all.
Sümptomite tekkimisel pöörduge viivitamatult arsti poole.
Tõsised juhtumid: Pöörduge viivitamatult arsti poole või kutsuge kiirabi.
- Kokkupuutel nahaga : Aine sattumisel riieteile võtta riided seljast.
Aine sattumisel nahale loputada korralikult veega.
Pesta seebi ja rohke veega.

OHUTUSKAART

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni määrusega (EL) 2020/878



BEFLEX® 500 SC

Variant 1.0	Paranduse kuupäev: 28.11.2025	Ohutuskaardi number: 50000679	Viimase väljastamise kuupäev: - Esimese väljastamise kuupäev: 28.11.2025
----------------	----------------------------------	-------------------------------------	---

Kui ärritus süveneb või kestab, viia viivitamatult arsti järelevalve alla.
Saastunud riided pesta enne uuesti kasutamist.

- Silma sattumisel : Ettevaatuse mõttes loputada silmi rohke veega. Võtta ära kontaktläätsed. Kaitsta vigastamata silma. Loputamise ajal hoida silm lahti. Kui silmade ärritus jätkub, konsulteerida arstiga.
- Allaneelamisel : Hoida hingamisteed vabad. Mitte juua piima või alkohoolseid jooke. Teadvusetule inimesele ei tohi kunagi midagi suhu panna. Sümptomite püsimisel konsulteerida arstiga. Oksendamine kutsuda esile vaid meditsiinitöötaja juuresolekul.

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

- Ohud : Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

4.3 Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

- Ravi : Sümptomaatiline ravi.
Allaneelamise korral on vajalik kohene arstiabi.

5. JAGU. Tulekustutusmeetmed

5.1 Tulekustutusvahendid

- Sobivad kustutusvahendid : Kuivkemikaal, CO₂, pihustatud vesi või tavaline vaht. Tulekustutuseks kasutada meetodeid, mis ei mõjuks kahjulikult kohalikule elanikkonnale ja ümbritsevale loodusele.
- Sobimatud kustutusvahendid : Μην απλώνετε το χυμένο υλικό με ρεύματα νερού υψηλής πίεσης.
Kõrgsurvega vee juga

5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud

- Tule kustutamisel esinevad peamised ohud : tulekustutusvett mitte juhtida kanalisatsiooni ega looduslikesse vetesse.
- Toote ohtlikkus põlemisel : Põleng võib eraldada ärritavaid, söövitavaid ja/või mürgiseid gaase.
Lämmastiku oksiidid (NO_x)
Süsinikoksiidid
Fluoriühendid
Väävlioksiidid
Vesinikfluoriid

OHUTUSKAART

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni määrusega (EL) 2020/878



BEFLEX® 500 SC

Variant	Paranduse kuupäev:	Ohutuskardi	Viimase väljastamise kuupäev: -
1.0	28.11.2025	number:	Esimese väljastamise kuupäev: 28.11.2025
		50000679	

5.3 Nõuanded tuletoorjatele

- Spetsiaalsed kaitsevahendid : Tuletoorjad peaksid kandma kaitseriietust ja autonoomset hingamisaparaati.
- Lisateave : Saastunud jahutusvesi tuleb eraldi koguda. Teda ei tohi lasta kanalisatsiooni.
Tulekahju jäädid ja kustutusvesi tuleb utiliseerida vastavalt kehtivale seadusandlusele.

6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

- Isikukaitsega seotud ettevaatusabinõud : Töötajad evakueerida ohutusse piirkonda.
Kasuta isikukaitsevahendeid.
Kui seda saab ohutult teha, peatage leke.
Ärge puudutage mahavalgunud materjali ega kõndige läbi.
Maha valgunud ainet ei tohi panna tagasi originaalpakendisse.
Saastunud ala tuleb märgistada ja tagada, et kõrvalised isikud ei pääseks saastunud alale.
Sekkuda võivad ainult kvalifitseeritud ja asjakohaseid kaitsevahendeid omavad isikud.

6.2 Keskkonnakaitse meetmed

- Keskkonnakaitse meetmed : Vältida toote sattumist kanalisatsiooni.
Vältida nii ohutult kui võimalik, lekkeid ja välja voolamist.
Kui toode on sattunud looduslikesse veekogudesse, teatada viivitamatult vastavatele organitele.

6.3 Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

- Puhastusmeetodid : Neutraliseerida happega.
Imada inertsesse absorbenti (näit. liiv, silikageel, happelist sidujat, universaalset sidujat või saepuru).
Säilitada sobivas suletud jäätmeanumas.

6.4 Viited muudele jagudele

Vt punktid: 7, 8, 11, 12 ja 13.

7. JAGU. Käitlemine ja ladustamine

7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

- Soovitused ohutuks käitlemiseks : Vältida aerosooli teket.
Mitte hingata sisse auru / tolmu.
Kaitsemeetmed on 8. Osas.
Sellel alal on keelatud suitsetada, süüa, juua.
Ruumides tagada piisav õhuvahetus ja/või õhu väljavool.
Reovesi utiliseerida vastavalt kehtivale seadusandlusele.

OHUTUSKAART

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni määrusega (EL) 2020/878



BEFLEX® 500 SC

Variant	Paranduse kuupäev:	Ohutuskardi	Viimase väljastamise kuupäev: -
1.0	28.11.2025	number:	Esimese väljastamise kuupäev: 28.11.2025
		50000679	

Soovitused tulekahju ja plahvatuse vältimiseks : Harilikud tulekaitsevahendid.

Hügieenimeetmed : Käitlemisel söömine ja joomine keelatud. Käitlemisel suitsetamine keelatud. Käsi pesta töövaheaja alguses ja tööpäeva lõpus. Saastunud riided, kaasaarvatud pesu ja kindad võtta seljast ja pesta enne uuesti kasutamist.

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Nõuded säilituskohtade ja pakendi jaoks : Konteinerid säilitada tihedalt suletuna kuivas hästi ventileeritavas ruumis. Avatud anumad tuleb hoolikalt sulgeda ja säilitada püstiselt, et vältida leket. Elekriliinid / töövahendid peavad vastama ohutuse nõuetele.

Teave säilitustingimuste kohta : Toode on tavalistes ladustamistingimustes stabiilne. Kaitske kuumuse ja otsese päikesevalguse eest. Hoida suletud, märgistatud mahutites. Ladustamisruum peab olema ehitatud mittesüttivast materjalist, suletud, kuiv, ventileeritav ja läbitungimatu põrandaga, ilma et kõrvalised isikud või lapsed pääseksid sinna ligi. Ruumi tuleks kasutada ainult kemikaalide ladustamiseks. Seal ei tohiks olla toitu, jooki, sööta ega seemneid. Ruumis peaks olema kätepesupunkt.

Lisateave stabiilsuse kohta hoidmisel : Säilitamisel ja kasutamisel ei lagune, kui kasutatakse vastavalt juhendile.

7.3 Erikasutus

Eriotstarbeline kasutusala või eriotstarbelised kasutusladad : Registreeritud pestitsiidid, mida tuleb kasutada vastavalt riigi reguleerivate asutuste poolt heaks kiidetud märgisele.

8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1 Kontrolliparameetrid

Ei sisalda aineid, millele on sätestatud töökeskkonna piirnormid.

Tuletatud mõjuvaba tase (DNEL) vastavalt EL määrusele nr 1907/2006:

Kemikaali nimetus	Kasutuse lõpp	Kokkupuuteviisid	Võimalik toime tervisele	Väärtus
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	Töötajad	Sissehingamine	Pikaajaline süsteemne toime	6,81 mg/m3
	Töötajad	Naha-	Pikaajaline süsteemne toime	0,966 mg/kg
	Tarbijad	Sissehingamine	Pikaajaline süsteemne toime	1,2 mg/m3
	Tarbijad	Naha-	Pikaajaline süsteemne toime	0,345 mg/kg

OHUTUSKAART

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni määrusega (EL) 2020/878



BEFLEX® 500 SC

Variant	Paranduse kuupäev:	Ohutuskardi	Viimase väljastamise kuupäev: -
1.0	28.11.2025	number:	Esimese väljastamise kuupäev: 28.11.2025
		50000679	

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC) vastavalt EL määrusele nr 1907/2006:

Kemikaali nimetus	keskkonnavaeldkond	Väärtus
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	Magevesi	0,00403 mg/l
	Merevesi	0,000403 mg/l
	Heitveepuhastusjaam	1,03 mg/l
	Magevee setted	0,0499 mg/l
	Meresetted	0,00499 mg/l

8.2 Kokkupuute ohjamine

Isikukaitsevahendid

Silmade / näo kaitsmine : Puhta veega silmapesupudel
Liibuvad kaitseprillid

Käte kaitsmine

Materjal : Kandke kemikaalikindlaid kindaid, näiteks barjäärilaminaati, butüülkummi või nitriliumi.

Märkused : Kinnaste sobilikkuse kohta vastava tööga võib küsida otse kinnaste tootjalt.

Naha ja keha kaitse : Mitteläbilaskvad riided
Valida kaitsevahendid vastavalt töökohas kasutatavate ohtlike ainete kogusele ja sisaldusele.

Hingamisteede kaitsmine : Suitsu, pihustunud aine või aerosooli korral kanda individuaalset hingamisteede kaitsevahendit ja kaitseriietust.

Kaitsemeetmed : Enne tootega töö alustamist tuleb kavandada esmaabi andmise plaan õnnetusjuhtumi korral.
Käepärast hoida jaoks ettenähtud esmaabikomplekti ja esmaabi juhendeid.
Kanda asjakohaseid kaitsevahendeid.
Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud.

Kui taimekaitsevahendit soovitatakse kasutada professionaalselt, peab lõppkasutaja tutvuma etiketiga ja kasutusjuhendiga.

9. JAGU. Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Füüsikaline olek	: vedel
Värv, värvus	: beez
Lõhn	: aseptiline
Lõhnalävi	: ei ole määratud
Sulamis-/külmumispunkt	: ei ole määratud
Keemistemperatuur/keemiste	: ei ole määratud
mperatuuri vahemik	
Ülemine plahvatuspiir /	: ei ole määratud

OHUTUSKAART

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni määrusega (EL) 2020/878



BEFLEX® 500 SC

Variant	Paranduse kuupäev:	Ohutuskaardi	Viimase väljastamise kuupäev: -
1.0	28.11.2025	number:	Esimese väljastamise kuupäev: 28.11.2025
		50000679	

Ülemine süttimise piir	
Alumine plahvatuspiir /	: ei ole määratud
Alumine süttimise piir	
Leekpunkt	: 102 °C
Isesüttimistemperatuur	: ei ole isesüttiv
Lagunemistemperatuur	: ei ole kindlaks määratud
pH	: 11
	Kontsentratsioon: 1 %
Viskoossus	
Viskoossus, dünaamiline	: 71 mPa.s (20 °C)
Viskoossus, kinemaatiline	: 62 mm ² /s (20 °C)
Lahustuvus(ed)	
Lahustuvus vees	: Andmed ei ole kättesaadavad
Lahustuvus teistes	: Andmed ei ole kättesaadavad
lahustites	
Jaotustegur (n-oktaanol/-vesi)	: Andmed ei ole kättesaadavad
Aururõhk	: Ei sobi sellele segule.
Suhteline tihedus	: Andmed ei ole kättesaadavad
Tihedus	: ca. 1.150 g/cm ³
Õhu suhteline tihedus	: ei ole määratud
Osakeste omadused	
Osakese suurus	: Mitte kasutatav
Osakeste suuruse jaotus	: Mitte kasutatav

9.2 Muu teave

Lõhkeained	: Andmed ei ole kättesaadavad
Oksüdeerivad omadused	: Andmed ei ole kättesaadavad
Süttivus (vedelikud)	: süttimisvõimeline
Segunemine veega	: disperseeruv

10. JAGU. Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1 Reaktsioonivõime

Säilitamisel ja kasutamisel ei lagune, kui kasutatakse vastavalt juhendile.

10.2 Keemiline stabiilsus

Säilitamisel ja kasutamisel ei lagune, kui kasutatakse vastavalt juhendile.

10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Ohtlikud reaktsioonid	: Säilitamisel ja kasutamisel ei lagune, kui kasutatakse vastavalt juhendile.
-----------------------	---

10.4 Tingimused, mida tuleb vältida

Tingimused, mida tuleb vältida	: Vältige äärmuslikke temperatuure. Kuumus, leegid ja sädemed. Segu kuumutamine võib tekitada kahjulikke ja ärritavaid aursid.
--------------------------------	--

OHUTUSKAART

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni määrusega (EL) 2020/878



BEFLEX® 500 SC

Variant	Paranduse kuupäev:	Ohutuskaardi	Viimase väljastamise kuupäev: -
1.0	28.11.2025	number:	Esimese väljastamise kuupäev: 28.11.2025
		50000679	

10.5 Kokkusobimatud materjalid

Väljitavad materjalid : Vältige tugevaid happeid, aluseid ja oksüdeerijaid.

10.6 Ohtlikud lagusaadused

Stabiilne kindlate säilitustingimuste korral.

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

11.1 Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

Akuutne toksilisus

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Toode:

- Äge suukaudne mürgisus : LD50 (Rott): > 2.000 mg/kg
Meetod: OECD testimisjuhik 423
- Äge mürgisus
sissehingamisel : LC50 (Rott): > 3,2 mg/l
Toime aeg: 4 h
Testi keskkond.: tolmu/udu
Hindamine: Aine või segu ei põhjusta sisseeingamisel ägedat toksilisust
- Äge nahakaudne mürgisus : LD50 (Rott): > 2.000 mg/kg
Meetod: OECD testimisjuhik 402

Komponendid, osad:

beflubutamiid (ISO):

- Äge suukaudne mürgisus : LD50 (Rott): > 5.000 mg/kg
- Äge mürgisus
sissehingamisel : LC50 (Rott): > 5 mg/l
Toime aeg: 4 h
Testi keskkond.: tolmu/udu
Hindamine: Aine või segu ei põhjusta sisseeingamisel ägedat toksilisust
- Äge nahakaudne mürgisus : LD50 (Rott): > 2.000 mg/kg

Väävelhappe mononaatriumsoola reaktsioonisaadused kresool-formaldehüüdnonüülfenooli polümeeriga (keskmine molekulmass 300–600):

- Äge suukaudne mürgisus : LD50 (Rott): > 2.000 mg/kg
Meetod: OECD testimisjuhik 401
Hindamine: Aine või segu ei põhjusta suu kaudu manustamisel ägedat toksilisust
Märkused: Sarnaste materjalide andmete põhjal

OHUTUSKAART

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni määrusega (EL) 2020/878



BEFLEX® 500 SC

Variant	Paranduse kuupäev:	Ohutuskaardi	Viimase väljastamise kuupäev: -
1.0	28.11.2025	number:	Esimese väljastamise kuupäev: 28.11.2025
		50000679	

1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon:

Äge suukaudne mürgisus : Eeldatav äge toksilisus: 450 mg/kg
Meetod: Eeldatav äge toksilisus vastavalt EL määrusele nr 1272/2008

Äge mürgisus : Eeldatav äge toksilisus: 0,21 mg/l
sissehingamisel : Testi keskkond.: tolmu/udu
Meetod: Eeldatav äge toksilisus vastavalt EL määrusele nr 1272/2008

Äge nahakaudne mürgisus : LD50 (Rott, isas- ja emasisend): > 2.000 mg/kg
Meetod: OECD testimisjuhis 402
Hindamine: Aine või segu ei põhjusta ägedat naha toksilisust

Nahka söövitav/ärritav

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Toode:

Liigid : Küülik
Meetod : OECD testimisjuhis 404
Tulemus : Ei põhjusta naha ärritust

Komponendid, osad:

beflubutamiid (ISO):

Liigid : Küülik
Tulemus : Ei põhjusta naha ärritust

Väävelhappe mononaatriumsoola reaktsioonisaadused kresool-formaldehüüdnonüülfenooli polümeeriga (keskmise molekulmass 300–600):

Liigid : Küülik
Meetod : OECD testimisjuhis 404
Tulemus : Ei põhjusta naha ärritust
Märkused : Sarnaste materjalide andmete põhjal

1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon:

Liigid : Küülik
Toime aeg : 72 h
Meetod : OECD testimisjuhis 404
Tulemus : Ei põhjusta naha ärritust

Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Toode:

Liigid : Küülik
Meetod : OECD testimisjuhis 405
Tulemus : Ei põhjusta silmade ärritust

OHUTUSKAART

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni määrusega (EL) 2020/878



BEFLEX® 500 SC

Variant	Paranduse kuupäev:	Ohutuskardi	Viimase väljastamise kuupäev: -
1.0	28.11.2025	number:	Esimese väljastamise kuupäev: 28.11.2025
		50000679	

Komponendid, osad:

beflubutamiid (ISO):

Liigid	:	Küülik
Tulemus	:	Ei põhjusta silmade ärritust

Väävelhappe mononaatriumsoola reaktsioonisaadused kresool-formaldehüüdnonüülfenooli polümeeriga (keskmine molekulmass 300–600):

Liigid	:	Küülik
Meetod	:	OECD testimisjuhis 405
Tulemus	:	Ei põhjusta silmade ärritust
Märkused	:	Sarnaste materjalide andmete põhjal

1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon:

Liigid	:	Veise sarvkest
Meetod	:	OECD testimisjuhis 437
Tulemus	:	Ei põhjusta silmade ärritust

Liigid	:	Küülik
Meetod	:	EPA OPP 81-4
Tulemus	:	Põhjustab pöördumatuid silmakahjustusi.

Hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav

Naha sensibiliseerimine

Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

Hingamisteede sensibilisatsioon

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Toode:

Hindamine	:	Toode on nahka sensibiliseeriv, alamkategooria 1A.
Märkused	:	Vastavalt määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud arvutusmeetodile.

Komponendid, osad:

beflubutamiid (ISO):

Liigid	:	Merisiga
Tulemus	:	Ei sensibiliseeri nahka.

1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon:

testi tüüp	:	Laiendamise test
Liigid	:	Merisiga
Meetod	:	OECD testimisjuhis 406
Tulemus	:	Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust.

Liigid	:	Merisiga
Meetod	:	FIFRA 81.06

OHUTUSKAART

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni määrusega (EL) 2020/878



BEFLEX® 500 SC

Variant 1.0	Paranduse kuupäev: 28.11.2025	Ohutuskaardi number: 50000679	Viimase väljastamise kuupäev: - Esimese väljastamise kuupäev: 28.11.2025
----------------	----------------------------------	-------------------------------------	---

Tulemus : Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust.

Mutageensus sugurakkudele

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Toode:

Mutageensus sugu-
rakkudele- Hindamine : Ei sisalda mutageenseid komponente

Komponendid, osad:

beflubutamiid (ISO):

Mürgine toime geneetilisele
funktsioonile in vitro : testi tüüp: Ames test
Tulemus: negatiivne

Mutageensus sugu-
rakkudele- Hindamine : Tõendusmaterjal ei toeta liigitamist sugurakkude
mutageenina.

1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon:

Mürgine toime geneetilisele
funktsioonile in vitro : testi tüüp: geenimutatsiooni katse
Katsesüsteem: hiire lümfoomirakud
Metaboolne aktiveerimine: koos metaboolse aktiveerimisega
või ilma metaboolse aktiveerimiseta
Meetod: OECD testimisjuhhis 476
Tulemus: negatiivne

testi tüüp: Ames test
Meetod: OECD testimisjuhhis 471
Tulemus: negatiivne

testi tüüp: In vitro kromosoomide aberratsiooni test
Meetod: OECD testimisjuhhis 473
Tulemus: positiivne

Mürgine toime geneetilisele
funktsioonile in vivo : testi tüüp: planeerimata DNA sünteesi uuring
Liigid: Rott (isane)
Raku tüüp: Maksa rakud
Kasutamistee: Allaneelamine
Toime aeg: 4 h
Meetod: OECD testimisjuhhis 486
Tulemus: negatiivne

testi tüüp: Mikronukleuse test
Liigid: Hiir
Kasutamistee: Oraalne
Meetod: OECD testimisjuhhis 474
Tulemus: negatiivne

Mutageensus sugu-
rakkudele- Hindamine : Tõendusmaterjal ei toeta liigitamist sugurakkude
mutageenina.

OHUTUSKAART

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni määrusega (EL) 2020/878



BEFLEX® 500 SC

Variant 1.0	Paranduse kuupäev: 28.11.2025	Ohutuskaardi number: 50000679	Viimase väljastamise kuupäev: - Esimese väljastamise kuupäev: 28.11.2025
----------------	----------------------------------	-------------------------------------	---

Kantserogeensus

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Toode:

Kantserogeensus - : Ei sisalda kantserogeenseid komponente
Hindamine

Komponendid, osad:

beflubutamiid (ISO):

Liigid : Rott, isane
NOAEL : 500 ppm
Tulemus : negatiivne

Liigid : Hiir
Toime aeg : >80 nädalat
Tulemus : negatiivne

Kantserogeensus - : Tõendusmaterjali kaalukuse alusel ei klassifitseerita
Hindamine kantserogeenina

Reproduktiivtoksilisus

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Toode:

Reproduktiivtoksilisus - : Ei sisalda reproduktsioonihäireid põhjustavaid komponente
Hindamine

Komponendid, osad:

beflubutamiid (ISO):

Reproduktiivtoksilisus - : Loomkatsete põhjal puuduvad tõendid kõrvaltoimete kohta
Hindamine suguvõimele ja viljakusele või arengule.

1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon:

Mõju sigivusele : Liigid: Rott, isane
Kasutamistee: Allaneelamine
Üldine mürgisus vanematele: NOAEL: 18,5 mg kehakaalu kilogrammi kohta
Üldine mürgisus F1-le: NOAEL: 48 mg kehakaalu kilogrammi kohta
Viljakus: NOAEL: 112 mg/kg bw/day
Sümptomid: Ei mõjuta viljakusparameetreid.
Meetod: OPPTS 870.3800
Tulemus: negatiivne

Reproduktiivtoksilisus - : Tõendusmaterjali kaalukuse alusel ei klassifitseerita
Hindamine reproduktiivtoksilise aina

OHUTUSKAART

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni määrusega (EL) 2020/878



BEFLEX® 500 SC

Variant	Paranduse kuupäev:	Ohutuskardi	Viimase väljastamise kuupäev: -
1.0	28.11.2025	number:	Esimese väljastamise kuupäev: 28.11.2025
		50000679	

Sihtorgani suhtes toksilised - ühekordne kokkupuude

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Toode:

Hindamine : Aine või segu ei ole klassifitseeritud sihtelundi suhtes mürgisust omavaks ühekordsel kokkupuutel.

Komponendid, osad:

beflubutamiid (ISO):

Hindamine : Aine või segu ei ole klassifitseeritud sihtelundi suhtes mürgisust omavaks ühekordsel kokkupuutel.
Märkused : Olulisi kõrvaltoimeid ei ole teada

Sihtorgani suhtes toksilised - korduv kokkupuude

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Toode:

Hindamine : Aine või segu ei ole klassifitseeritud sihtelundi suhtes mürgisust omavaks korduval kokkupuutel.

Komponendid, osad:

beflubutamiid (ISO):

Hindamine : Aine või segu ei ole klassifitseeritud sihtelundi suhtes mürgisust omavaks korduval kokkupuutel.

1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon:

Hindamine : Aine või segu ei ole klassifitseeritud sihtelundi suhtes mürgisust omavaks korduval kokkupuutel.

Krooniline mürgisus

Komponendid, osad:

beflubutamiid (ISO):

Liigid : Rott
NOEL : 30 mg/kg
Kasutamistee : Suu kaudu - sööt
Toime aeg : 90 days
Sümptomid : Kehakaalu langus

1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon:

Liigid : Rott, isas- ja emasisend
NOAEL : 15 mg/kg
Kasutamistee : Allaneelamine
Toime aeg : 28 d

OHUTUSKAART

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni määrusega (EL) 2020/878



BEFLEX® 500 SC

Variant 1.0	Paranduse kuupäev: 28.11.2025	Ohutuskaardi number: 50000679	Viimase väljastamise kuupäev: - Esimese väljastamise kuupäev: 28.11.2025
----------------	----------------------------------	-------------------------------------	---

Meetod	: OECD testimisjuhised 407
Sümptomid	: Ärritus
Liigid	: Rott, isas- ja emasisend
NOAEL	: 69 mg/kg
Kasutamistee	: Allaneelamine
Toime aeg	: 90 d
Sümptomid	: Ärritus, Kehakaalu langus

Aspiratsioonitoksilisus

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Toode:

Segul ei ole omadusi, et ta võiks sissehingamisel põhjustada tervisekahjustusi.

Komponendid, osad:

beflubutamiid (ISO):

Aine ei oma omadusi, mis on seotud aspiratsiooniriskiga.

11.2 Teave muude ohtude kohta

Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Toode:

Hindamine	: Aine/segu ei sisalda koostisosi, millel arvatakse olevat keskkonnale endokriinseid häireid põhjustavaid omadusi vastavalt REACHi artikli 57 punktile f, komisjoni määrusele (EL) 2017/2100 või komisjoni delegeeritud määrusele (EL) 2018/605, tasemel 0,1% või rohkem.
-----------	---

Lisateave

Toode:

Märkused	: Andmed ei ole kättesaadavad
----------	-------------------------------

12. JAGU. Ökoloogiline teave

12.1 Mürgisus

Toode:

Mürgine toime kaladele	: NOEC (Kala): > 10 mg/l Toime aeg: 96 h
Mürgine toime dafniale (hiidkiivrikule) ja muudele vees elavatele selgrootutele	: EC50 (Daphnia magna (Vesikirp (suur kiivrik))): 9,99 mg/l Toime aeg: 48 h
Toksilisus toime	: EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (rohevetikas)): 0,0173

OHUTUSKAART

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni määrusega (EL) 2020/878



BEFLEX® 500 SC

Variant 1.0	Paranduse kuupäev: 28.11.2025	Ohutuskaardi number: 50000679	Viimase väljastamise kuupäev: - Esimese väljastamise kuupäev: 28.11.2025
----------------	----------------------------------	-------------------------------------	---

vetikatele/veetaimedele
mg/l
Toime aeg: 72 h

Komponendid, osad:

beflubutamiid (ISO):

Mürgine toime kaladele : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Vikerforell)): 1,86 mg/l
Toime aeg: 96 h

Mürgine toime dafniale (hiidkiivrikule) ja muudele vees elavatele selgrootutele : EC50 (Daphnia magna (Vesikirp (suur kiivrik))): 1,64 mg/l
Toime aeg: 48 h

Toksilisus toime vetikatele/veetaimedele : EC50 (Selenastrum capricornutum (rohevetikas)): 0,00445 mg/l
Toime aeg: 72 h

EC50 (Lemna minor (ristlemmel)): 0,02 mg/l
Toime aeg: 72 h

EC50 (Anabaena flos-aquae (sinivetikas)): > 3,31 mg/l
Toime aeg: 72 h

Korrutustegur (M Factor) : 100
(Vesikeskkonda kahjustav äge mürgisus)

Mürgine toime kaladele (Krooniline toksilisus) : NOEC: 0,11 mg/l
Toime aeg: 21 d
Liigid: Pimephales promelas (Rasvpea lepamaim)

Mürgine toime dafniale (hiidkiivrikule) ja muudele vees elavatele selgrootutele (Krooniline toksilisus) : NOEC: 0,455 mg/l
Toime aeg: 21 d
Liigid: Daphnia magna (Vesikirp (suur kiivrik))

Korrutustegur (M Factor) : 100
(Vesikeskkonda kahjustav krooniline mürgisus)

Mürgine toime mullas elavatele organismidele : LC50:
366 mg/kg soil
Liigid: Eisenia fetida (roomajad)

Mürgine toime maismaaorganismidele : LD50: > 200 µg/bee
Tulemusnäitaja: Äge suukaudne mürgisus
Liigid: Apis mellifera (mesilased)

LD50: > 200 µg/bee
Tulemusnäitaja: Kokkupuutel väga mürgine
Liigid: Apis mellifera (mesilased)

OHUTUSKAART

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni määrusega (EL) 2020/878



BEFLEX® 500 SC

Variant 1.0	Paranduse kuupäev: 28.11.2025	Ohutuskaardi number: 50000679	Viimase väljastamise kuupäev: - Esimese väljastamise kuupäev: 28.11.2025
----------------	----------------------------------	-------------------------------------	---

LD50: > 2.000 mg/kg
Liigid: *Colinus virginianus* (Linnud (bobwhite quail))

Väävelhappe mononaatriumsoola reaktsioonisaadused kresool-formaldehüüdnonüülfenooli polümeeriga (keskmine molekulmass 300–600):

Mürgine toime kaladele : LC50 (*Danio rerio* (sebra-kala)): > 10 - 100 mg/l
Toime aeg: 96 h
Meetod: OECD testimisjuhised 203
Märkused: Sarnaste materjalide andmete põhjal

Mürgine mikroorganismidele : EC50 (Bakter): > 1.000 mg/l
Märkused: Sarnaste materjalide andmete põhjal

1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon:

Mürgine toime kaladele : LC50 (*Cyprinodon variegatus* (Lambapea lepamaim)): 16,7 mg/l
Toime aeg: 96 h
testi tüüp: staatilisustest

LC50 (*Oncorhynchus mykiss* (Vikerforell)): 2,15 mg/l
Toime aeg: 96 h
Meetod: OECD testimisjuhised 203

Mürgine toime dafniale (hiidkiivrikule) ja muudele vees elavatele selgrootutele : EC50 (*Daphnia magna* (Vesikirp (suur kiivrik))): 2,9 mg/l
Toime aeg: 48 h
testi tüüp: staatilisustest
Meetod: OECD testijuhend 202

Toksilisus toime vetikatele/veetaimedele : EC50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (rohevetikas)): 0,070 mg/l
Toime aeg: 72 h
Meetod: OECD testijuhend 201

NOEC (*Pseudokirchneriella subcapitata* (rohevetikas)): 0,04 mg/l
Toime aeg: 72 h
Meetod: OECD testijuhend 201

Korrutustegur (M Factor) (Vesikeskkonda kahjustav äge mürgisus) : 1

Mürgine mikroorganismidele : EC50 (aktiivmuda): 24 mg/l
Toime aeg: 3 h
testi tüüp: Hingamise takistamine
Meetod: OECD testijuhend 209

EC50 (aktiivmuda): 12,8 mg/l
Toime aeg: 3 h
testi tüüp: Hingamise takistamine
Meetod: OECD testijuhend 209

OHUTUSKAART

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni määrusega (EL) 2020/878



BEFLEX® 500 SC

Variant	Paranduse kuupäev:	Ohutuskaardi	Viimase väljastamise kuupäev: -
1.0	28.11.2025	number: 50000679	Esimese väljastamise kuupäev: 28.11.2025

Korrutustegur (M Factor) : 1
(Vesikeskkonda kahjustav
krooniline mürgisus)

12.2 Püsivus ja lagunduvus

Toode:

Biodegradatsioon : Märkused: Ei biodegradeeru kergesti.
Hinnang põhineb aktiivaine andmetel.
Toode sisaldab vähesel määral raskesti biolagunevaid
komponente, mis ei pruugi reoveepuhastusjaamades
laguneda.

Komponendid, osad:

beflubutamiid (ISO):

Biodegradatsioon : Tulemus: Ei biodegradeeru kergesti.

Väävelhappe mononaatriumsoola reaktsioonisaadused kresool- formaldehüüdnonüülfenooli polümeeriga (keskmine molekulmass 300–600):

Biodegradatsioon : Tulemus: Ei biodegradeeru kergesti.
Biodegradatsioon: 10 - 35 %

1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon:

Biodegradatsioon : Tulemus: kiire biolagunduvus
Meetod: OECD testijuhend 301 C

12.3 Bioakumulatsioon

Toode:

Bioakumulatsioon : Märkused: Madal bioakumulatsiooni potentsiaal
Hinnang põhineb aktiivaine andmetel.

Komponendid, osad:

beflubutamiid (ISO):

Bioakumulatsioon : Liigid: Kala
Biokontsentratsiooniteguri (BCF): 140
Märkused: Madal bioakumulatsiooni potentsiaal
Jaotusteguri oktanool-vesi kohta vt jaotis 9.

Jaotustegur (n-oktanool/-
vesi) : log Pow: 4,28 (21 °C)

1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon:

Bioakumulatsioon : Liigid: Lepomis macrochirus (Sinilõpuseline päikesekala)
Toime aeg: 56 d

OHUTUSKAART

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni määrusega (EL) 2020/878



BEFLEX® 500 SC

Variant 1.0	Paranduse kuupäev: 28.11.2025	Ohutuskaardi number: 50000679	Viimase väljastamise kuupäev: - Esimese väljastamise kuupäev: 28.11.2025
----------------	----------------------------------	-------------------------------------	---

Biokontsentratsiooniteguri (BCF): 6,62
Meetod: OECD testimisjuhik 305
Märkused: Aine ei ole püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT).

Jaotustegur (n-oktanool/-
vesi) : log Pow: 0,7 (20 °C)
pH: 7

log Pow: 0,99 (20 °C)
pH: 5

12.4 Liikuvus pinnases

Toode:

Keskkonnakompartimentide
vaheline levik : Märkused: Eeldatakse, et toode ei ole pinnases liikuv.
Hinnang põhineb aktiivse andmetel.

Komponendid, osad:

beflubutamiid (ISO):

Keskkonnakompartimentide
vaheline levik : Märkused: liikumatu

1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon:

Keskkonnakompartimentide
vaheline levik : Koc: 9,33 ml/g, log Koc: 0,97
Meetod: OECD testimisjuhik 121
Märkused: Pinnases väga liikuv

12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Toode:

Hindamine : Aine/segu ei sisalda koostisosi, mida loetakse püsivateks, bioakumuleeruvateks ja toksilisteks (PBT) või väga püsivateks ja väga bioakumuleeruvateks (vPvB) nende sisalduse tasemel 0,1% või rohkem.

12.6 Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Toode:

Hindamine : Aine/segu ei sisalda koostisosi, millel arvatakse olevat keskkonnale endokriinseid häireid põhjustavaid omadusi vastavalt REACHi artikli 57 punktile f, komisjoni määrusele (EL) 2017/2100 või komisjoni delegeeritud määrusele (EL) 2018/605, tasemel 0,1% või rohkem.

Komponendid, osad:

beflubutamiid (ISO):

OHUTUSKAART

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni määrusega (EL) 2020/878



BEFLEX® 500 SC

Variant 1.0	Paranduse kuupäev: 28.11.2025	Ohutuskardi number: 50000679	Viimase väljastamise kuupäev: - Esimese väljastamise kuupäev: 28.11.2025
----------------	----------------------------------	------------------------------------	---

Hindamine : Sellel ainel ei ole teadaolevalt sisesekretsioonisüsteemi kahjustavaid omadusi.

12.7 Muu kahjulik mõju

Toode:

Ökoloogiline lisateave : Ebaõigel käitlemisel võib tekkida keskkonnasaastus. Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

13. JAGU. Jäätmekäitlus

13.1 Jäätmetöötlusmeetodid

Toode : Toodet ei tohi valada kanalisatsiooni ega pinnasesse. Kemikaali või kasutatud pakendiga mitte saastada veekogusid. Saata litsenseeritud jäätmekäitlusettevõttesse.

Saastunud pakend : Tühjendada jääkidest. Loputage mahuteid kolm korda. Ärge korduskasutage tühje mahuteid. Nõuetekohaselt tühjendamata pakend tuleb kõrvaldada sarnaselt kasutamata tootega. Tühjad mahutid toimetada heakskiidetud jäätmekäitlusettevõttesse ringlussevõtuks või kasutusest kõrvaldamiseks.

14. JAGU. Veonõuded

14.1 ÜRO number või ID number

ADN : UN 3082

ADR : UN 3082

RID : UN 3082

IMDG : UN 3082

IATA : UN 3082

14.2 ÜRO veose tunnusnimetus

ADN : KESKKONNAOHTLIK AINE, VEDEL, N.O.S. (Beflubutamiid)

ADR : KESKKONNAOHTLIK AINE, VEDEL, N.O.S. (Beflubutamiid)

RID : KESKKONNAOHTLIK AINE, VEDEL, N.O.S. (Beflubutamiid)

IMDG : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

OHUTUSKAART

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni määrusega (EL) 2020/878



BEFLEX® 500 SC

Variant	Paranduse kuupäev:	Ohutuskardi	Viimase väljastamise kuupäev: -
1.0	28.11.2025	number:	Esimese väljastamise kuupäev: 28.11.2025
		50000679	

IATA : (Beflubutamiid)
Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
(Beflubutamiid)

14.3 Transpordi ohuklass(id)

	Klass	Lisariskid
ADN	: 9	
ADR	: 9	
RID	: 9	
IMDG	: 9	
IATA	: 9	

14.4 Pakendirühm

ADN
Pakendirühm : III
Klassifitseerimise kood : M6
Ohu tunnusnumber : 90
Märgistus : 9

ADR
Pakendirühm : III
Klassifitseerimise kood : M6
Ohu tunnusnumber : 90
Märgistus : 9
Tunnelikeelu kood : (-)

RID
Pakendirühm : III
Klassifitseerimise kood : M6
Ohu tunnusnumber : 90
Märgistus : 9

IMDG
Pakendirühm : III
Märgistus : 9
EmS Kood : F-A, S-F

IATA (kaubavedu)
Pakendamise juhised : 964
(õhutranspordi kaubavedu)
Pakendamise juhend LQ) : Y964
Pakendirühm : III
Märgistus : Mitmesugust

IATA (reisija)
Pakendamise juhised : 964
(õhutranspordi reisijate vedu)
Pakendamise juhend LQ) : Y964
Pakendirühm : III
Märgistus : Mitmesugust

OHUTUSKAART

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni määrusega (EL) 2020/878



BEFLEX® 500 SC

Variant	Paranduse kuupäev:	Ohutuskaardi	Viimase väljastamise kuupäev: -
1.0	28.11.2025	number:	Esimese väljastamise kuupäev: 28.11.2025
		50000679	

14.5 Keskkonnaohud

ADN

Keskkonnaohtlik : jah

ADR

Keskkonnaohtlik : jah

RID

Keskkonnaohtlik : jah

IMDG

Meresasteained : jah

IATA (reisija)

Keskkonnaohtlik : jah

IATA (kaubavedu)

Keskkonnaohtlik : jah

14.6 Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Siin antud transpordi klassifikatsioonid on ainult informatiivsed ja põhinevad pakkimata materjalide omadustel, nagu on kirjeldatud sellel ohutuskaardil.

14.7 Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega

Ei kohaldata tarnitavale tootele.

15. JAGU. Reguleerivad õigusaktid

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

REACH - Teatavate ohtlike ainete, segude ja toodete tootmise, turule viimise ja kasutamise piirangud (XVII Lisa)	:	Tuleb arvestada järgmiste kannete piirangu tingimustega: Number nimekirjas 75, 3 Kui kavatsed seda toodet kasutada tätoveeringutindina, võtke ühendust oma müüjaga.
REACH - Autoriseerimisele kuuluvate väga ohtlike kandidaatainete loetelu (Artikkel 59).	:	Mitte kasutatav
Määrus (EÜ) nr 2024/590 osoonikihti kahandavate ainete kohta	:	Mitte kasutatav
Määrus (EL) 2019/1021 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta (uuesti sõnastatud)	:	Mitte kasutatav
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta	:	Mitte kasutatav
REACH - Autoriseerimisele kuuluvate ainete loetelu (XIV Lisa)	:	Mitte kasutatav

OHUTUSKAART

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni määrusega (EL) 2020/878



BEFLEX® 500 SC

Variant 1.0	Paranduse kuupäev: 28.11.2025	Ohutuskaardi number: 50000679	Viimase väljastamise kuupäev: - Esimese väljastamise kuupäev: 28.11.2025
----------------	----------------------------------	-------------------------------------	---

Seveso III: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/18/EL ohtlike ainetega seotud suurõnnetuse ohu ohjeldamise ning nõukogu direktiivi 96/82/EÜ muutmise ja hilisema kehtetuks tunnistamise kohta.

E1 KESKKONNAOHUD

Lenduvad orgaanilised ühendid : Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta direktiiv 2010/75/EL tööstus- ja loomakasvatustusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll)
Mitte kasutatav

Teised reeglid:

Arvestada direktiivi 94/33/EÜ alusel sätestatud noorte töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid või rangeimaid riiklikke määrusi, kus see on kohaldatav.

Toote komponendid on loetletud järgmises nimekirjas:

TCSI	: Ei kuulu teavitamise loetellu.
TSCA	: Toode sisaldab ainet (aineid), mis ei ole kantud TSCA nimekirja.
AIIC	: Ei kuulu teavitamise loetellu.
DSL	: Toode sisaldab järgmisi aineid, mis ei ole loetletud Kanada ohtlike ainete loetelus ja mitteohtlike ainete loetelus. BEFLUBUTAMID TECHNICAL naatriumhüdrosiid Väävelhappe mononaatriumsoola reaktsioonisaadused kresool-formaldehüüdnonüülfenooli polümeeriga (keskmine molekulmass 300–600) Naphthalenesulfonic acid, methyl-, polymer with formaldehyde, sodium salt
ENCS	: Ei kuulu teavitamise loetellu.
ISHL	: Ei kuulu teavitamise loetellu.
KECI	: Ei kuulu teavitamise loetellu.
PICCS	: Ei kuulu teavitamise loetellu.
IECSC	: Ei kuulu teavitamise loetellu.
NZIoC	: Ei kuulu teavitamise loetellu.
TECI	: Ei kuulu teavitamise loetellu.

OHUTUSKAART

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni määrusega (EL) 2020/878



BEFLEX® 500 SC

Variant	Paranduse kuupäev:	Ohutuskaardi	Viimase väljastamise kuupäev: -
1.0	28.11.2025	number:	Esimese väljastamise kuupäev: 28.11.2025
		50000679	

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine

Selle toote (segu) puhul ei nõuta kemikaaliohutuse hindamist.

16. JAGU. Muu teave

H-lauseste täistekst

H302	:	Allaneelamisel kahjulik.
H315	:	Põhjustab nahaärritust.
H317	:	Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H318	:	Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
H330	:	Sissehingamisel surmav.
H400	:	Väga mürgine veeorganismidele.
H410	:	Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
H412	:	Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.

Teiste lühendite täistekst

Acute Tox.	:	Akuutne toksilisus
Aquatic Acute	:	Lühiajaline (äge) ohtlikkus veekeskkonnale
Aquatic Chronic	:	Pikaajaline (krooniline) oht veekeskkonnale
Eye Dam.	:	Raske silmakahjustus
Skin Irrit.	:	Nahaärritus
Skin Sens.	:	Naha sensibiliseerimine

ADN - Ohtlike kaupade rahvusvahelise siseveetranspordi Euroopa kokkulepe; ADR - Ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo kokkulepe; AIIC - Austraalia tööstuskemikaalide loend; ASTM - USA Materjalide Katsetamise Ühing; bw - Kehamass; CLP - Ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määrus; määrus (EÜ) nr 1272/2008; CMR - Kantserogeenne, mutageenne või reproduktiivtoksiline aine; DIN - Saksa Standardimise Instituudi standard; DSL - Riigisiseste ainete loetelu (Kanada); ECHA - Euroopa Kemikaaliamet; EC-Number - Euroopa Ühenduste number; ECx - Kontsentratsioon, mis põhjustab x% muutuse; ELx - Laadimisnorm, mis põhjustab x% muutuse; EmS - Hädaolukorra tegevuskava; ENCS - Olemasolevad ja uued keemilised ained (Jaapan); ErCx - Kontsentratsioon, mis põhjustab kasvukiiruses x% muutuse; GHS - Globaalne harmoneeritud süsteem; GLP - Hea laboritava; IARC - Rahvusvaheline Vähiuuringute Amet; IATA - Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon; IBC - Rahvusvaheline koodeks ohtlike kemikaale mahtlastina vedava laeva ehituse ja seadmete kohta; IC50 - Keskmise inhibeeriv kontsentratsioon; ICAO - Rahvusvaheline tsiviillennundusorganisatsioon; IECSC - Hiinas olemasolevate keemiliste ainete nimekiri; IMDG - Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri; IMO - Rahvusvaheline Mereorganisatsioon; ISHL - Tööstustöötajate tervishoiu ja tööohutuse seadus (Jaapan); ISO - Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon; KECI - Korea olemasolevate keemiliste ainete nimekiri; LC50 - Surmav kontsentratsioon pooltele isenditele testpopulatsioonist; LD50 - Surmav annus pooltele isenditele testpopulatsioonist (Mediaanne letaaldosis); MARPOL - Rahvusvaheline konventsioon laevade põhjustatud merereostuse vältimise kohta; n.o.s. - Mujal täpsustamata; NO(A)EC - Täheldatavat (kõrval)toimet mitteavaldav kontsentratsioon; NO(A)EL - Täheldatavat (kõrval)toimet mitteavaldav tase; NOELR - Täheldatavat toimet mitteavaldav laadimisnorm; NZIoC - Uus-Meremaa kemikaalide nimekiri; OECD - Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; OPPTS - Kemikaaliohutuse ja reostuse vältimise amet; PBT - Püsiv, bioakumuleeruv ja mürgine aine; PICCS - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete nimekiri; (Q)SAR - Struktuuri-aktiivsuse kvalitatiivne seos; REACH - Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis

OHUTUSKAART

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni määrusega (EL) 2020/878



BEFLEX® 500 SC

Variant	Paranduse kuupäev:	Ohutuskardi	Viimase väljastamise kuupäev: -
1.0	28.11.2025	number:	Esimese väljastamise kuupäev: 28.11.2025
		50000679	

käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist; RID - Ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo eeskirjad; SADT - Isekiireneva lagunemise temperatuur; SDS - Ohutuskart; SVHC - väga ohtlik aine; TCSI - Taiwani keemiliste ainete nimekiri; TECI - Tai olemasolevate kemikaalide nimistu; TRGS - Tehnilised reeglid ohtlike ainete käsitlemisel; TSCA - Mürgiste ainete kontrolli seadus (USA); UN - Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO); vPvB - Väga püsiv ja väga bioakumuleeruv aine

Lisateave

Segu klassifikatsioon:

Skin Sens. 1A	H317
Aquatic Acute 1	H400
Aquatic Chronic 1	H410

Klassifitseerimise protseduur:

Arvutusmeetod
Toote andmetel või hinnangul põhinev
Arvutusmeetod

Äraütlemine

FMC Korporatsioon usub, et siin sisalduv teave ja soovitused (sealhulgas andmed ja avaldused) on selle kuupäeva seisuga täpsed. Võite pöörduda FMC Korporatsiooni poole ja veenduda, et see dokument on FMC Korporatsiooni kõige uuem. Siin pakutavale teabele ei anta mingit garantiid selle konkreetse otstarbe jaoks sobivuse, turustatavuse ega muude otseste või kaudsete garantiide osas. Siin esitatud teave on seotud ainult määratletud tootega ja ei pruugi olla kohaldatav, kui seda toodet kasutatakse koos muude materjalidega või mis tahes protsessis. Kasutaja ülesandeks on kindlaks teha, kas toode sobib teatavaks otstarbeks ning sobib kasutaja tingimuste ja kasutusmeetoditega. Kuna kasutustingimused ja -meetodid ei kuulu FMC Korporatsiooni kontrolli alla, loobub FMC Korporatsioon selgesõnaliselt igasugusest vastutusest toodete kasutamisel saadud või tekkivate tulemuste või sellisele teabele tuginemise eest.

Tootja

FMC Corporation

FMC ja FMC logo on FMC Corporationi ja/või sidusettevõtte kaubamärgid.

© 2021-2025 FMC Corporation. Kõik õigused kaitstud.

EE / ET