

Malathion 57 (wt%) EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	11/19/2025	50001319	Fecha de la primera emisión: 11/19/2025

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN

Identificador del producto

Nombre del producto Malathion 57 (wt%) EC

Otros medios de identificación

Código del producto 50001319

Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso

Uso (s) recomendado (s) Puede usarse solo como insecticida.

Restricciones de uso Use según lo recomendado por la etiqueta.

Informaciones sobre el fabricante o el proveedor

Proveedor

FMC Corporation
2929 WALNUT ST
PHILADELPHIA PA 19104
USA
+1 (215) 299-6000-Corporativo
SDS-Info@fmc.com, +1-(800)-346-0833 (FMC Servicio al
Cliente)

Dirección del proveedor

FMC Corporation
2929 Walnut Street
Philadelphia PA 19104
USA

Teléfono de emergencia

Para emergencias por fugas, incendios, derrames o accidentes, llame al:

1 800 / 424-9300 (CHEMTREC - EE. UU.)
1 703 / 741-5970 (CHEMTREC - Internacional)
1703 / 527-3887 (CHEMTREC - Alternativo)

Emergencia médica:

U.S.A. & Canada: +1 800 / 331-3148
Todos los demás países: +1 651 / 632-6793 (Recolectar)

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación GHS de acuerdo con Norma de Comunicación de Riesgos de OSHA (29 CFR 1910.1200)

Irritación cutánea : Categoría 2

Irritación ocular : Categoría 2A

Malathion 57 (wt%) EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	11/19/2025	50001319	Fecha de la primera emisión: 11/19/2025

Sensibilización cutánea : Categoría 1

Carcinogenicidad : Categoría 1B

Peligro de aspiración : Categoría 1

Líquidos Inflamables : Categoría 4

Elementos de la señalización, incluidos los consejos de prudencia y pictogramas de precaución.

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia : PELIGRO

Indicaciones de peligro : H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.
H315 Provoca irritación cutánea.
H317 Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
H319 Provoca irritación ocular grave.
H350 Puede provocar cáncer.
H227 Líquido combustible.

Consejos de prudencia : **Prevención:**
P201 Procurarse las instrucciones antes del uso.
P202 No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.
P261 Evitar respirar nieblas o vapores.
P264 Lavarse la piel cuidadosamente después de la manipulación.
P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.
P272 La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo.
P280 Usar guantes de protección, ropa de protección, equipo de protección para los ojos y la cara.

Intervención:
P302 + P352 + P312 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico/ si la persona se encuentra mal.
P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P308 + P313 EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico.
P333 + P313 En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico.

Malathion 57 (wt%) EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	11/19/2025	50001319	Fecha de la primera emisión: 11/19/2025

P337 + P313 Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.

P362 + P364 Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.

Almacenamiento:

P405 Guardar bajo llave.

Eliminación:

P501 Eliminar el contenido/ recipiente en una planta de eliminación de residuos aprobada.

Otros peligros que no contribuyen en la clasificación.

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Sustancia / mezcla : Mezcla

Componentes

Nombre químico	CAS No.	Concentración (% w/w)
Malatión (ISO) [con ≤ 0,03 % de isomalatión]	121-75-5	57
Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar	64742-94-5	≥ 15 - ≤ 40
anhídrido acético	108-24-7	≥ 1 - ≤ 5
calcium bis(dodecylbenzenesulphonate), branched	70528-83-5	≥ 1 - ≤ 5

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

Consejos generales : Retire a la persona de la zona peligrosa.
Muéstrela esta hoja de seguridad al doctor que esté de servicio.
Los síntomas de envenenamiento pueden aparecer varias horas después.
No deje a la víctima desatendida.

En caso de inhalación : Salga al aire libre.
En caso de inconsciencia, mantener en posición lateral y pedir consejo médico.
Si persisten los síntomas, llame a un médico.
Si siente alguna molestia, retírela inmediatamente de la exposición. Casos ligeros: Mantenga a la persona bajo vigilancia.
Obtenga atención médica de inmediato si se desarrollan síntomas. Casos graves: obtenga atención médica de inmediato o llame a una ambulancia.

Malathion 57 (wt%) EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	11/19/2025	50001319	Fecha de la primera emisión: 11/19/2025

- | | | |
|---|---|---|
| En caso de contacto con la piel | : | Si ha caído en la piel, enjuague bien con agua.
Lave inmediatamente con mucha agua por lo menos durante 15 minutos.
Quítese inmediatamente la ropa contaminada.
Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla. |
| En caso de contacto con los ojos | : | Lávese abundantemente los ojos con agua como medida de precaución.
Quítese los lentes de contacto.
Proteja el ojo no dañado.
Manténgase el ojo bien abierto mientras se lava.
Si persiste la irritación de los ojos, consulte a un especialista. |
| En caso de ingestión | : | Mantener el tracto respiratorio libre.
No provoque vómitos.
No dé leche ni bebidas alcohólicas.
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente.
Si persisten los síntomas, llame a un médico.
Lleve al afectado enseguida a un hospital. |
| Síntomas y efectos más importantes, agudos y crónicos | : | Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.
Provoca irritación cutánea.
Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
Provoca irritación ocular grave.
Puede provocar cáncer. |
| Protección de quienes brindan los primeros auxilios | : | Los primeros respondientes deben poner atención en su protección personal y llevar la vestimenta de protección recomendada
Evite la inhalación, ingestión y el contacto con la piel y los ojos.
Si existe peligro de exposición, véase párrafo 8 referido al equipo de protección personal. |
| Notas especiales para un médico tratante | : | Trate sintomáticamente. |

SECCIÓN 5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

- | | | |
|--|---|--|
| Medios de extinción apropiados | : | Producto químico seco, CO2, agua pulverizada o espuma normal.
Use medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias locales y de sus alrededores. |
| Agentes de extinción inapropiados | : | Chorro de agua de gran volumen
No esparza el material derramado con chorros de agua a alta presión. |
| Peligros específicos de las sustancias químicas peligrosas | : | No permita que la escorrentía posterior al control del incendio entre a los desagües o cursos de agua. |

Malathion 57 (wt%) EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	11/19/2025	50001319	Fecha de la primera emisión: 11/19/2025

sas o mezclas

Productos de combustión peligrosos : Oxidos de fósforo
Óxidos de carbono
óxidos de azufre
El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.

Información adicional : El agua de la extinción debe recogerse por separado, no debe penetrar en el alcantarillado.
Los restos del incendio, así como el agua de extinción contaminada, deben eliminarse según las normas locales en vigor.

Equipo de protección especial para los bomberos : Los bomberos deben usar ropa protectora y equipo de respiración autónomo.

SECCIÓN 6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL O FUGA ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia : Utilice equipo de protección personal.
Asegure una ventilación apropiada.
Nunca regrese el producto derramado al envase original para reutilizarlo.
Marque la zona contaminada con señales y evite el acceso de personal no autorizado.
Sólo personal competente, equipado con equipo de protección adecuado, puede intervenir.
Para consideraciones sobre la eliminación véase la sección 13.

Precauciones relativas al medio ambiente : Evite que el producto vaya al alcantarillado.
Impida nuevos escapes o derrames de forma segura.
Si el producto contamina los ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades respectivas.

Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas : Recójalo con un producto absorbente inerte (por ejemplo, arena, silicagel, aglutinante de ácidos, aglutinante universal, aserrín).
Guarde en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación.

SECCIÓN 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Sugerencias para la protección contra incendios y explosiones : Medidas normales preventivas para la protección contra incendios.

Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro : Evite la formación de aerosol.
No respire los vapores/polvo.
Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso.

Malathion 57 (wt%) EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	11/19/2025	50001319	Fecha de la primera emisión: 11/19/2025

Evite el contacto con los ojos y la piel.
Ver sección 8 para el equipo de protección personal.
Fumar, comer y beber debe prohibirse en el área de aplicación.
Provea de suficiente intercambio de aire y/o de extracción en los lugares de trabajo.
Elimine el agua de enjuague de acuerdo con las regulaciones nacionales y locales.
Las personas susceptibles a problemas de sensibilización de piel o asma, alergias, enfermedades respiratorias crónicas o recurrentes, no deben ser empleadas en ningún proceso en el cual se esté utilizando esta preparación.

Condiciones de almacenamiento seguro : Conserve el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
Los contenedores que se abren deben ser cuidadosamente resellados y mantenerlos en posición vertical para evitar fugas.
Observar las indicaciones de la etiqueta.
Las instalaciones eléctricas y los materiales de trabajo deben estar conforme a las normas de seguridad.

Información adicional sobre estabilidad en almacenamiento : No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Controles de exposición/protección personal

Componentes	CAS No.	Tipo de valor (Forma de exposición)	Parámetros de control / Concentración permisible	Bases
Malatión (ISO) [con $\leq 0,03$ % de isomalatión]	121-75-5	TWA	10 mg/m ³	NIOSH REL
		TWA (polvos totales)	15 mg/m ³	OSHA Z-1
		TWA (Polvo total)	10 mg/m ³	OSHA P0
		TWA (Fracción inhalable y vapor)	1 mg/m ³	ACGIH
Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar	64742-94-5	TWA	200 mg/m ³ (vapor total de hidrocarburos)	ACGIH
anhídrido acético	108-24-7	TWA	1 ppm	ACGIH
		STEL	3 ppm	ACGIH
		C	5 ppm 20 mg/m ³	NIOSH REL
		TWA	5 ppm 20 mg/m ³	OSHA Z-1

Malathion 57 (wt%) EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	11/19/2025	50001319	Fecha de la primera emisión: 11/19/2025

		C	5 ppm 20 mg/m3	OSHA P0
--	--	---	-------------------	---------

Medidas de protección individual, como equipo de protección personal, EPP

- Protección respiratoria : Normalmente no se necesita equipo respiratorio de protección personal.
- Protección de las manos
Material : Use guantes resistentes a productos químicos, como laminado de barrera, caucho butílico o caucho nitrilo.
- Observaciones : La idoneidad para un determinado lugar de trabajo debe ser discutida con los productores de los guantes de protección.
- Protección de los ojos : Frasco lavador de ojos con agua pura
Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro
- Protección de la piel y del cuerpo : Ropa impermeable
Elegir una protección para el cuerpo según la cantidad y la concentración de la sustancia peligrosa en el lugar de trabajo.
- Medidas de protección : Planifique la acción de primeros auxilios antes de empezar a trabajar con este producto.
Tenga siempre a su alcance un botiquín de primeros auxilios, junto con las instrucciones precisas.
Asegúrese de que los sistemas de lavado de ojos y duchas de seguridad estén colocadas cerca del lugar de trabajo.
Llevar un equipamiento de protección apropiado.
- Medidas de higiene : No coma ni beba durante su utilización.
No fume durante su utilización.
Lavarse las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

- Estado físico : Líquido
- Color : amarillo claro
- Olor : ácido
- Umbral de olor : Sin datos disponibles
- pH : Sin datos disponibles
- Punto de fusión/ congelación : < 90 °F / 32 °C

Malathion 57 (wt%) EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	11/19/2025	50001319	Fecha de la primera emisión: 11/19/2025

	:	Sin datos disponibles
Punto de inflamación	:	253 °F / 123 °C
Tasa de evaporación	:	Sin datos disponibles
Límite superior de explosividad / Límite de inflamabilidad superior	:	Sin datos disponibles
Límite inferior de explosividad / Límite de inflamabilidad inferior	:	Sin datos disponibles
Presión de vapor	:	Sin datos disponibles
Densidad relativa de vapor	:	Sin datos disponibles
Densidad relativa	:	Sin datos disponibles
Densidad	:	1.067 g/cm3
Densidad aparente	:	Sin datos disponibles
Solubilidad		
Hidrosolubilidad	:	148.2 mg/l Ingrediente activo (77 °F / 25 °C)
Solubilidad en otros disolventes	:	> 250 g/l (68 °F / 20 °C) Ingrediente activo Disolvente: Acetona
		> 250 g/l (68 °F / 20 °C) Ingrediente activo Disolvente: Metanol
		> 250 g/l (68 °F / 20 °C) Ingrediente activo Disolvente: acetato de etilo
		> 250 g/l (68 °F / 20 °C) Ingrediente activo Disolvente: 1,2-Dicloroetano
		> 250 g/l (68 °F / 20 °C) Ingrediente activo Disolvente: xileno
		57 - 67 mg/l (68 °F / 20 °C) Ingrediente activo Disolvente: Heptano

Malathion 57 (wt%) EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	11/19/2025	50001319	Fecha de la primera emisión: 11/19/2025

Coeficiente de reparto n-octanol/agua	:	log Pow: 2.75 Ingrediente activo
Temperatura de ignición espontánea	:	Sin datos disponibles
Temperatura de descomposición	:	Sin datos disponibles
Viscosidad		
Viscosidad, dinámica	:	Sin datos disponibles
Viscosidad, cinemática	:	Sin datos disponibles
Propiedades explosivas	:	Sin datos disponibles
Propiedades comburentes	:	Sin datos disponibles

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad	:	No se descompone si se almacena y aplica como se indica.
Estabilidad química	:	No se descompone si se almacena y aplica como se indica.
Posibilidad de reacciones peligrosas	:	No se descompone si se almacena y aplica como se indica.
Condiciones que deben evitarse	:	Calor.
Materiales incompatibles	:	Metales alcalinos Aminas Agentes oxidantes fuertes
Productos de descomposición peligrosos	:	óxidos de azufre Óxidos de carbono

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad aguda

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Producto:

Toxicidad oral aguda	:	DL50 Oral: > 2,000 mg/kg
----------------------	---	--------------------------

Malathion 57 (wt%) EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	11/19/2025	50001319	Fecha de la primera emisión: 11/19/2025

Toxicidad aguda por inhalación : CL50: > 5.1 mg/l
Tiempo de exposición: 4 h
Prueba de atmosfera: polvo/niebla

Toxicidad dérmica aguda : LD50 Dermico: > 2,000 mg/kg

Componentes:

Malatión (ISO) [con ≤ 0,03 % de isomalatión]:

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata): 1,857 mg/kg
Método: Directrices de prueba OECD 401

DL50 (Rata, hembra): 1,608 - 2,550 mg/kg
Método: Directrices de prueba OECD 401
Síntomas: Temblores, hipoactividad
BPL: si

Toxicidad aguda por inhalación : CL50 (Rata): > 5.2 mg/l
Tiempo de exposición: 4 h
Prueba de atmosfera: polvo/niebla
Método: EPA OPP 81 - 3
BPL: si
Observaciones: sin mortalidad

Toxicidad dérmica aguda : DL50 (Rata): > 2,000 mg/kg
Método: US EPA OPP 81-2
BPL: si
Valoración: El componente/mezcla es levemente tóxico después de un solo contacto con la piel.

DL50 (Rata): > 2,000 mg/kg
Método: Directrices de prueba OECD 402
BPL: si
Valoración: El componente/mezcla es levemente tóxico después de un solo contacto con la piel.

Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata, machos y hembras): > 5,000 mg/kg
Método: Directrices de prueba OECD 401
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Toxicidad aguda por inhalación : CL50 (Rata): > 4.688 mg/l
Tiempo de exposición: 4 h
Prueba de atmosfera: vapor
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta toxicidad aguda por inhalación

Toxicidad dérmica aguda : DL50 (Conejo): > 2,000 mg/kg
Método: Directrices de prueba OECD 402
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta ninguna toxi-

Malathion 57 (wt%) EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	11/19/2025	50001319	Fecha de la primera emisión: 11/19/2025

ciudad cutánea aguda

anhídrido acético:

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata, machos y hembras): 630 mg/kg

Toxicidad aguda por inhalación : CL50 (Rata, machos y hembras): 1.670 mg/l
Tiempo de exposición: 6 h
Prueba de atmosfera: vapor

calcium bis(dodecylbenzenesulphonate), branched:

Toxicidad oral aguda : Estimación de la toxicidad aguda: 3,333 mg/kg

Toxicidad dérmica aguda : Estimación de la toxicidad aguda: 1,470 mg/kg

Corrosión o irritación cutáneas

Provoca irritación cutánea.

Producto:

Resultado : irritante

Observaciones : Puede causar irritación en la piel y/o dermatitis.

Componentes:

Malatión (ISO) [con $\leq 0,03$ % de isomalatión]:

Especies : Conejo
Método : US EPA OPP 81-5
Resultado : No irrita la piel
BPL : si

Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:

Especies : Conejo
Valoración : La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Resultado : No irrita la piel
Observaciones : Efectos mínimos que no alcanzan el umbral de clasificación.
Basado en datos de materiales similares

anhídrido acético:

Resultado : Corrosivo después de 3 minutos a 1 hora de exposición

calcium bis(dodecylbenzenesulphonate), branched:

Resultado : Irritación de la piel

Lesiones oculares graves/irritación ocular

Provoca irritación ocular grave.

Malathion 57 (wt%) EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	11/19/2025	50001319	Fecha de la primera emisión: 11/19/2025

Producto:

Resultado : Irrita los ojos.

Observaciones : Los vapores pueden causar irritación a los ojos, sistema respiratorio y la piel.

Componentes:

Malatión (ISO) [con $\leq 0,03$ % de isomalatión]:

Especies : Conejo

Resultado : No irrita los ojos

Método : EPA OPP 81-4

BPL : si

Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:

Especies : Conejo

Valoración : No irrita los ojos

Observaciones : Efectos mínimos que no alcanzan el umbral de clasificación.
Basado en datos de materiales similares

anhídrido acético:

Especies : Rata

Resultado : ligera irritación

calcium bis(dodecylbenzenesulphonate), branched:

Resultado : Efectos irreversibles en los ojos

Sensibilización respiratoria o cutánea

Sensibilización cutánea

Puede provocar una reacción cutánea alérgica.

Sensibilización respiratoria

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Producto:

Resultado : Puede causar sensibilización por contacto con la piel.

Observaciones : Causa sensibilización.

Componentes:

Malatión (ISO) [con $\leq 0,03$ % de isomalatión]:

Vías de exposición : Cutáneo

Especies : Conejillo de Indias

Método : Directrices de prueba de la EPA de EE. UU. OPP 81-6

Resultado : No causa sensibilización a la piel.

BPL : si

Malathion 57 (wt%) EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	11/19/2025	50001319	Fecha de la primera emisión: 11/19/2025

Tipo de Prueba	:	Ensayo del ganglio linfático local (LLNA)
Vías de exposición	:	Cutáneo
Especies	:	ratón
Método	:	Directrices de prueba OECD 429
Resultado	:	No causa sensibilización a la piel.
BPL	:	si

Tipo de Prueba	:	Ensayo de maximización
Vías de exposición	:	Cutáneo
Especies	:	Conejillo de Indias
Método	:	Directrices de prueba OECD 406
Resultado	:	Puede causar sensibilización por contacto con la piel.

Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:

Tipo de Prueba	:	Ensayo de maximización
Especies	:	Conejillo de Indias
Resultado	:	No es un sensibilizador de la piel.
Observaciones	:	Basado en datos de materiales similares

Mutagenicidad en células germinales

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Componentes:

Malatión (ISO) [con $\leq 0,03$ % de isomalatión]:

Genotoxicidad in vitro	:	Tipo de Prueba: Prueba de Ames Resultado: negativo
		Tipo de Prueba: Prueba de mutación de genes de células de mamífero in vivo Resultado: positivo Observaciones: Basado en datos de materiales similares
		Tipo de Prueba: ensayo de síntesis de ADN no programado Resultado: negativo Observaciones: Basado en datos de materiales similares
Genotoxicidad in vivo	:	Tipo de Prueba: ensayo de aberración cromosómica Especies: Rata Resultado: negativo Observaciones: Basado en datos de materiales similares
		Tipo de Prueba: ensayo de síntesis de ADN no programado Especies: Rata Resultado: negativo Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:

Genotoxicidad in vitro	:	Tipo de Prueba: ensayo de mutación invertido Método: Directrices de prueba OECD 471 Resultado: negativo
------------------------	---	---

Malathion 57 (wt%) EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	11/19/2025	50001319	Fecha de la primera emisión: 11/19/2025

Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Genotoxicidad in vivo : Tipo de Prueba: Aberración cromosómica de la médula ósea
Especies: Rata
Vía de aplicación: inhalación (vapor)
Resultado: negativo

anhídrido acético:

Genotoxicidad in vitro : Tipo de Prueba: ensayo de mutación invertido
Resultado: negativo

Tipo de Prueba: Prueba de aberración cromosómica in vitro
Resultado: negativo
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Tipo de Prueba: Prueba de mutación de genes de células de mamífero in vivo
Resultado: Resultados contradictorios se han observado en diferentes estudios.

Genotoxicidad in vivo : Tipo de Prueba: Prueba micronúcleo
Especies: Rata (machos y hembras)
Vía de aplicación: inhalación (vapor)
Resultado: negativo

Carcinogenicidad

Puede provocar cáncer.

Componentes:

Malatión (ISO) [con $\leq 0,03$ % de isomalatión]:

Especies : Rata
Vía de aplicación : Ingestión
Tiempo de exposición : 24 mes(es)
NOAEL : 6,000 ppm
Resultado : positivo

Observaciones : Probablemente cancerígeno para los humanos (IARC 2A)

Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:

Especies : Rata, machos y hembras
Vía de aplicación : inhalación (vapor)
Tiempo de exposición : 12 mes(es)
NOAEC : 1.8 mg/l
Resultado : negativo
Observaciones : Basado en datos de materiales similares

Carcinogenicidad - Valoración : No clasificable como carcinogénico humano.

IARC Grupo 2A: Probablemente carcinogénico para los humanos

Malathion 57 (wt%) EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	11/19/2025	50001319	Fecha de la primera emisión: 11/19/2025

Malatión (ISO) [con $\leq 0,03$ % de isomalatión] 121-75-5

OSHA Ningún componente de este producto presente a niveles mayores o iguales al 0.1% está en la lista de carcinógenos regulados de la OSHA.

NTP En este producto no se identifica ningún componente, que presente niveles mayores que o iguales a 0,1%, como agente carcinógeno conocido o anticipado por el (NTP) Programa Nacional de Toxicología.

Toxicidad para la reproducción

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Componentes:

Malatión (ISO) [con $\leq 0,03$ % de isomalatión]:

Efectos en la fertilidad : Tipo de Prueba: Estudio de dos generaciones
Especies: Rata, machos y hembras
Toxicidad general F1: NOAEL: 132 - 152 mg/kg pc/día
Síntomas: Aumento reducido del peso corporal de la descendencia.

Efectos en el desarrollo fetal : Tipo de Prueba: Desarrollo embrionario y fetal
Especies: Rata
Toxicidad general materna: NOAEL: 400 mg/kg pc/día
Teratogenicidad: NOAEL: 800 mg/kg pc/día
Resultado: Sin efectos teratógenos.

Tipo de Prueba: Desarrollo embrionario y fetal
Especies: Conejo
Toxicidad general materna: NOAEL: 25 mg/kg pc/día
Teratogenicidad: NOAEL: 25 mg/kg pc/día
Resultado: Sin efectos teratógenos.

anhídrido acético:

Efectos en el desarrollo fetal : Tipo de Prueba: estudio de toxicidad reproductiva y del desarrollo
Especies: Conejo
Vía de aplicación: Oral
Dosis: 2.5,16,74.3,345,1600mg/kgbw/d
Duración del tratamiento individual: 13 d
Toxicidad general materna: LOAEL: 74.3 mg/kg pc/día
Toxicidad embriofetal.: NOAEL: 1,600 mg/kg pc/día
Síntomas: Se observaron malformaciones.
Resultado: negativo
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Toxicidad para la reproducción - Valoración : El peso de la evidencia no apoya la clasificación para toxicidad reproductiva

Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposición única

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Malathion 57 (wt%) EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	11/19/2025	50001319	Fecha de la primera emisión: 11/19/2025

Componentes:

anhídrido acético:

Valoración : La sustancia o mezcla no se clasifica como tóxica específica de órganos blanco, exposición única.

Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposiciones repetidas

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Toxicidad por dosis repetidas

Componentes:

Malatión (ISO) [con $\leq 0,03$ % de isomalatión]:

Especies	: Rata
LOAEL	: 34.4 mg/kg
Vía de aplicación	: Oral - alimentación
Tiempo de exposición	: 90 d
Órganos Diana	: Sistema nervioso
Síntomas	: inhibición de colinesterasa

Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:

Especies	: Rata, machos y hembras
NOAEC	: 0.9 - 1.8 mg/l
Vía de aplicación	: inhalación (vapor)
Tiempo de exposición	: 12 Months

anhídrido acético:

Especies	: Rata, machos y hembras
LOAEC	: 25 ppm
Vía de aplicación	: Inhalación
Prueba de atmosfera	: vapor
Tiempo de exposición	: 2 weeks
Dosis	: 25, 100, 400 ppm

Toxicidad por aspiración

Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.

Componentes:

Malatión (ISO) [con $\leq 0,03$ % de isomalatión]:

La sustancia no tiene propiedades asociadas con el potencial de riesgo de aspiración.

Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:

Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.

anhídrido acético:

La sustancia o mezcla causa preocupación, debido a la suposición de que provoca un riesgo de toxicidad por aspiración a los humanos.

Malathion 57 (wt%) EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	11/19/2025	50001319	Fecha de la primera emisión: 11/19/2025

Experiencia con la exposición en seres humanos

Componentes:

Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:

Contacto con la piel : Síntomas: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Información adicional

Producto:

Observaciones : Los disolventes pueden desengrasar la piel.

Componentes:

Malatión (ISO) [con $\leq 0,03$ % de isomalatión]:

Observaciones : El ingrediente activo malatión es un inhibidor de la colinesterasa de baja toxicidad para los mamíferos. Sin embargo, el almacenamiento prolongado o el almacenamiento a temperaturas demasiado altas puede inducir la formación del contaminante isomalatión, mucho más tóxico y sinérgico (DL50, oral, rata, 89 mg/kg). Tanto el malatión como el isomalatión entran rápidamente en el cuerpo al entrar en contacto con todas las superficies de la piel y los ojos. La exposición repetida a inhibidores de la colinesterasa, como el malatión o el isomalatión, puede, sin previo aviso, provocar una mayor susceptibilidad a las dosis de cualquier inhibidor de la colinesterasa.

Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:

Observaciones : Las concentraciones de vapor por encima de los niveles de exposición recomendados irritan los ojos y las vías respiratorias, pueden causar dolores de cabeza y mareos, son anestésicos y pueden tener otros efectos en el sistema nervioso central. El contacto prolongado y/o repetido de la piel con materiales de baja viscosidad puede desengrasar la piel y provocar una posible irritación y dermatitis. Pequeñas cantidades de líquido aspirado hacia los pulmones durante la ingestión o por vómitos pueden causar neumonitis química o edema pulmonar.

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

Ecotoxicidad

Componentes:

Malatión (ISO) [con $\leq 0,03$ % de isomalatión]:

Malathion 57 (wt%) EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	11/19/2025	50001319	Fecha de la primera emisión: 11/19/2025

- | | | |
|--|---|---|
| Toxicidad para peces | : | CL50 (Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)): 0.18 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h |
| Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos | : | CE50 (Daphnia similis (Copépodo)): 1.71 µg/l
Tiempo de exposición: 48 h |
| Toxicidad para las algas/plantas acuáticas | : | CI50 (Selenastrum capricornutum (algas verdes)): 4.06 mg/l
Tiempo de exposición: 72 h |
| Toxicidad para peces (Toxicidad crónica) | : | NOEC (Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)): 0.021 mg/l
Tiempo de exposición: 37 d |
| Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica) | : | NOEC (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 0.00006 mg/l
Tiempo de exposición: 21 d |
| Toxicidad para los organismos del suelo | : | (Eisenia fetida (lombrices)): 613 mg/kg
Tiempo de exposición: 14 d

Observaciones: Ningún efecto adverso significativo sobre la mineralización de nitrógeno.
Ningún efecto adverso significativo sobre la mineralización de carbono. |
| Toxicidad para los organismos terrestres | : | DL50 (Colinus virginianus (Codorniz Bobwhite)): 359 mg/kg
Tiempo de exposición: 5 d

CL50 (Colinus virginianus (Codorniz Bobwhite)): 3,497 mg/kg
Tiempo de exposición: 5 d
Observaciones: Dietético

DL50 (Anas platyrhynchos (pato de collar)): > 2,250 mg/kg

DL50 (Apis mellifera (abejas)): 0.38 µg/bee
Punto final: Toxicidad oral aguda |

Evaluación Ecotoxicológica

- | | | |
|--|---|--|
| Datos sobre la toxicidad del suelo | : | Nocivo para el ambiente del suelo. |
| Otros organismos relevantes para el ambiente | : | Nocivo para los vertebrados terrestres., Nocivo para invertebrados terrestres. |

Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:

- | | | |
|--|---|--|
| Toxicidad para peces | : | LL50 (Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)): 2 - 5 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h
Método: Directrices de prueba OECD 203 |
| Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos | : | EL50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 1.4 mg/l
Tiempo de exposición: 48 h
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 202 |

Malathion 57 (wt%) EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	11/19/2025	50001319	Fecha de la primera emisión: 11/19/2025

Toxicidad para las al- : EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): 1 - 3
gas/plantas acuáticas mg/l
Tiempo de exposición: 24 h
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 201

Toxicidad para la dafnia y : EL50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 0.89 mg/l
otros invertebrados acuáticos
(Toxicidad crónica) Tiempo de exposición: 21 d
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 211

Toxicidad hacia los microor- : LL50 (Tetrahymena pyriformis): 677.9 mg/l
ganismos Tiempo de exposición: 72 h
Tipo de Prueba: Inhibición del crecimiento

anhídrido acético:

Toxicidad para peces : CL50 (Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)): > 300.82 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h
Tipo de Prueba: Ensayo semiestático
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Toxicidad para la dafnia y : CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): > 300.82 mg/l
otros invertebrados acuáticos Tiempo de exposición: 48 h
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 202
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Toxicidad para las al- : CE50 (Skeletonema costatum (diatomea marina)): > 300.82
gas/plantas acuáticas mg/l
Tiempo de exposición: 72 h
Tipo de Prueba: Ensayo estático
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

CE50 (Skeletonema costatum): 300.82 mg/l
Tiempo de exposición: 72 h
Tipo de Prueba: Ensayo estático
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Toxicidad hacia los microor- : NOEC (Pseudomonas putida): 1,150 mg/l
ganismos Tiempo de exposición: 16 h
Tipo de Prueba: Inhibición del crecimiento

calcium bis(dodecylbenzenesulphonate), branched:

Toxicidad para peces : CL50 (Pez): > 1 - 10 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Toxicidad para la dafnia y : CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): > 1 - 10 mg/l
otros invertebrados acuáticos Tiempo de exposición: 48 h
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Toxicidad para las al- : CE50 (algas): > 1 - 10 mg/l
gas/plantas acuáticas Tiempo de exposición: 72 h

Malathion 57 (wt%) EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	11/19/2025	50001319	Fecha de la primera emisión: 11/19/2025

Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Persistencia y degradabilidad

Componentes:

Malatión (ISO) [con $\leq 0,03$ % de isomalatión]:

Biodegradabilidad : Resultado: No es fácilmente biodegradable.

Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:

Biodegradabilidad : Resultado: Fácilmente biodegradable.
Biodegradación: 58.6 %
Tiempo de exposición: 28 d
Método: Directrices de prueba OECD 301F
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

anhídrido acético:

Biodegradabilidad : Inóculo: lodos activados
Resultado: Fácilmente biodegradable.
Biodegradación: 96 %
Tiempo de exposición: 20 d
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

calcium bis(dodecylbenzenesulphonate), branched:

Biodegradabilidad : Resultado: Fácilmente biodegradable.

Potencial de bioacumulación

Componentes:

Malatión (ISO) [con $\leq 0,03$ % de isomalatión]:

Bioacumulación : Especies: Pez
Factor de bioconcentración (BCF): 95
Observaciones: La bioacumulación es improbable.

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : log Pow: 2.75

Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:

Bioacumulación : Observaciones: El producto/sustancia tiene potencial para bioacumularse.

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : log Pow: 3.72
Método: QSAR (Relaciones estructura-actividad cuantitativas)

anhídrido acético:

Bioacumulación : Especies: Pez

Malathion 57 (wt%) EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	11/19/2025	50001319	Fecha de la primera emisión: 11/19/2025

Factor de bioconcentración (BCF): 3.16
Método: QSAR (Relaciones estructura-actividad cuantitativas)

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : log Pow: -0.577 (77 °F / 25 °C)
pH: 7
Método: QSAR (Relaciones estructura-actividad cuantitativas)

calcium bis(dodecylbenzenesulphonate), branched:

Bioacumulación : Factor de bioconcentración (BCF): 1
Observaciones: La bioacumulación es improbable.

Movilidad en el suelo

Componentes:

Malatión (ISO) [con ≤ 0,03 % de isomalatión]:

Distribución entre los compartimentos medioambientales : Observaciones: movilidad media en el suelo

Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:

Distribución entre los compartimentos medioambientales : Observaciones: Se espera que se divida en sedimentos y sólidos de aguas residuales. Moderadamente volátil.

Otros efectos adversos

Producto:

Potencial de agotamiento del ozono : Regulacion: De acuerdo con las Regulaciones de Estados Unidos, se encuentra incluido en el listado de 40 CFR Protection of Environment; Part 82 Protection of Stratospheric Ozone - CAA Section 602 Class I Substances
Observaciones: Este producto no contiene, ni ha sido fabricado con ODS (Substancias que Dañan la capa de Ozono) Clase I o Clase II, tal como se define en el Acta del Aire Limpio de los EE.UU. Sección 602 (40 CFR 82, Subpt. A, Ap.A + B).

Información ecológica complementaria : No se puede excluir un peligro para el medio ambiente en el caso de una manipulación o eliminación no profesional.
Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

SECCIÓN 13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Métodos de eliminación

Residuos : Evite que el producto penetre en los desagües, tuberías, o la tierra (suelos).

Malathion 57 (wt%) EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	11/19/2025	50001319	Fecha de la primera emisión: 11/19/2025

No contamine los estanques, cursos de agua o zanjas con el producto químico o el contenedor utilizado.
Envíese a una compañía autorizada para la gestión de residuos.

Envases contaminados : Vacíe el contenido restante.
Eliminar como producto no usado.
No reutilice los recipientes vacíos.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Regulaciones internacionales

UNRTDG

Número ONU : UN 3082
Designación oficial de transporte : SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (Malatión)
Clase : 9
Grupo de embalaje : III
Etiquetas : 9
Peligroso para el medio ambiente : si

IATA-DGR

No. UN/ID : UN 3082
Designación oficial de transporte : SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (Malatión)
Clase : 9
Grupo de embalaje : III
Etiquetas : VARIOS
Instrucción de embalaje (avión de carga) : 964
Instrucción de embalaje (avión de pasajeros) : 964
Peligroso para el medio ambiente : si

Código-IMDG

Número ONU : UN 3082
Designación oficial de transporte : SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (Malatión)
Clase : 9
Grupo de embalaje : III
Etiquetas : 9
Código EmS : F-A, S-F
Contaminante marino : si

Transporte a granel de acuerdo con el Anexo II de MARPOL 73/78 y el Código IBC

No aplicable para el producto tal y como se proveyó.

Malathion 57 (wt%) EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	11/19/2025	50001319	Fecha de la primera emisión: 11/19/2025

Regulación nacional

49 CFR Road

Número UN/ID/NA	: UN 3082
Designación oficial de transporte	: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Malatión)
Clase	: 9
Grupo de embalaje	: III
Etiquetas	: CLASE 9
Código ERG	: 171
Contaminante marino	: si(Malatión)
Observaciones	: Lo indicado arriba aplica solamente a recipientes de más de 119 galones o 450 litros. No regulado si es transportado en embalajes de hasta 119 galones (450 litros).

Precauciones especiales para el usuario

Observaciones	: 49CFR: no hay mercancías peligrosas en envasado no a granel
---------------	---

La(s) clasificación(es) de transporte presente(s) tienen solamente propósitos informativos y se basa(n) únicamente en las propiedades del material sin envasar/embalar, descritas dentro de esta Hoja de Datos de Seguridad. Las clasificaciones de transporte pueden variar según el modo de transporte, el tamaño del envase/embalaje y las variaciones en los reglamentos regionales o del país.

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

CERCLA Cantidad Reportable

Componentes	CAS No.	Componente RQ (lbs)	Producto calculado RQ (lbs)
Malatión (ISO) [con $\leq 0,03$ % de isomalatión]	121-75-5	100	175

SARA 304 Sustancias extremadamente peligrosas Cantidad Reportable

Este material no contiene ningún constituyente con una RQ en la sección 304 EHS .

Cantidad de planeación de umbral SARA 302 Sustancias Extremadamente peligrosas

Este material no contiene componentes con una sección 302 EHS TPQ.

SARA 311/312 Peligros : No peligroso según legislación SARA

SARA 313 : Los siguientes componentes están sujetos a los niveles de referencia establecidos por SARA Título III, Sección 313:

Malatión (ISO) [con $\leq 0,03$ % de isomalatión]	121-75-5	≥ 50 - < 70 %
---	----------	----------------------

Malathion 57 (wt%) EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	11/19/2025	50001319	Fecha de la primera emisión: 11/19/2025

Ley del Aire Limpio

Este producto no contiene, ni ha sido fabricado con ODS (Substancias que Dañan la capa de Ozono) Clase I o Clase II, tal como se define en el Acta del Aire Limpio de los EE.UU. Sección 602 (40 CFR 82, Subpt. A, Ap.A + B).

Este producto no contiene ningún contaminante atmosférico peligroso (HAP), tal como se define en el Acta del Aire Limpio de los EE.UU. Sección 112 (40 CFR 61).

Este producto no contiene ningún producto químico que figure en el Acta de Aire Limpio de los EE.UU. Sección 112(r) para la Prevención de Liberación Accidental (40 CFR 68.130, Sub-parte F).

(Los) siguiente(s) producto(s) químico(s) se enumera(n) en el Acta de Aire Limpio de los EE.UU. Sección 111 SOCMi COVs intermedios o finales (40 CFR 60.489):

anhídrido acético	108-24-7	>= 1 - < 5 %
-------------------	----------	--------------

Ley del Agua Limpia

Las siguientes Sustancias Peligrosas están listadas en la Ley del Agua Limpia de EE.UU., Sección 311 de la tabla 116.4A:

Malatión (ISO) [con ≤ 0,03 % de isomalatión]	121-75-5	>= 50 - < 70 %
anhídrido acético	108-24-7	>= 1 - < 5 %
Ácido acético	64-19-7	>= 0.1 - < 1 %
naftaleno	91-20-3	>= 0 - < 0.1 %

Los siguientes Químicos Peligrosos se listan en la Ley del Agua Limpia de EE.UU, Sección 311 de la Tabla 117.3:

Malatión (ISO) [con ≤ 0,03 % de isomalatión]	121-75-5	>= 50 - < 70 %
anhídrido acético	108-24-7	>= 1 - < 5 %
Ácido acético	64-19-7	>= 0.1 - < 1 %
naftaleno	91-20-3	>= 0 - < 0.1 %

Este producto no contiene ningún contaminante tóxico enlistados según la Ley de Aguas limpias de Estados Unidos Sección 307

Este producto no contiene ningún contaminante prioritario relacionado con la Ley de Agua Limpia de Estados Unidos

Reglamento de Estado de EE.UU.

Derecho a la información Massachusetts

Malatión (ISO) [con ≤ 0,03 % de isomalatión]	121-75-5
anhídrido acético	108-24-7

Derecho a la información de Pensilvania

Malatión (ISO) [con ≤ 0,03 % de isomalatión]	121-75-5
Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; quero-seno, sin especificar	64742-94-5
Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monobutyl ether	9038-95-3
anhídrido acético	108-24-7
Ácido acético	64-19-7

Productos químicos de Maine preocupantes

El producto no contiene ninguna de las sustancias químicas de la lista

Productos químicos de Vermont preocupantes

El producto no contiene ninguna de las sustancias químicas de la lista

Productos químicos de Washington preocupantes

Malathion 57 (wt%) EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	11/19/2025	50001319	Fecha de la primera emisión: 11/19/2025

El producto no contiene ninguna de las sustancias químicas de la lista

Prop. 65 de California

ADVERTENCIA: Este producto puede exponer a usted a sustancias químicas incluyendo Malatión (ISO) [con $\leq 0,03$ % de isomalatión], naftaleno, que es/son conocida/s por el Estado de California como causante/s de cáncer. Para mayor información ir a www.P65Warnings.ca.gov.

Lista de sustancias peligrosas de California

Malatión (ISO) [con $\leq 0,03$ % de isomalatión]	121-75-5
anhídrido acético	108-24-7

Límites de exposición permisible en california para contaminantes químicos

Malatión (ISO) [con $\leq 0,03$ % de isomalatión]	121-75-5
anhídrido acético	108-24-7

Los componentes de este producto figuran en los inventarios siguientes:

TCSI	: En o de conformidad con el inventario
TSCA	: El producto contiene una(s) sustancia(s) que no se encuentra(n) en el inventario de la TSCA.
AIIC	: No está en cumplimiento con el inventario
DSL	: Todos los componentes de este producto están en la lista canadiense DSL
ENCS	: En o de conformidad con el inventario
ISHL	: En o de conformidad con el inventario
KECI	: En o de conformidad con el inventario
PICCS	: En o de conformidad con el inventario
IECSC	: En o de conformidad con el inventario
NZIoC	: No está en cumplimiento con el inventario
TECI	: No está en cumplimiento con el inventario

Lista TSCA

Ninguna sustancia está sujeta a un importante nuevo reglamento de uso.

Ninguna sustancia está sujeta a requerimientos de notificación de exportación TSCA 12(b).

Información FIFRA

Este producto químico es un pesticida registrado por la Environmental Protection Agency y está sujeto a ciertos requisitos de etiquetado según la ley de pesticidas. Estos requerimientos difieren de los criterios de clasificación e información sobre peligros requeridos para las horas de seguridad y para etiquetas en el lugar de trabajo de químicos no pesticidas. A continuación está la información sobre peligros tal como se requiere en la etiqueta de pesticida:

Malathion 57 (wt%) EC

Versión 1.0 Fecha de revisión: 11/19/2025 Número de HDS: 50001319 Fecha de la última emisión: -
Fecha de la primera emisión: 11/19/2025


Atención

Provoca lesiones oculares importantes pero temporales., Nocivo por ingestión, Nocivo si se absorbe a través de la piel., No permita que entre en contacto con los ojos o la ropa., Evite el contacto con la piel, ojos y ropa., El contacto prolongado o repetido con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunas personas., Este producto es tóxico para peces e invertebrados.

SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN INCLUIDAS LAS RELATIVAS A LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD

Información adicional

NFPA 704:



0 Ninguna amenaza para la salud, 1 Ligera-mente Peligroso, 2 Peligroso, 3 Peligro Extremo, 4 Mortal

HMIS® IV:

SALUD	*	3
INFLAMABILIDAD		1
RIESGO FÍSICO		0

Las clasificaciones HMIS® se basan en una escala del 0 al 4 en la que 0 significa riesgos o peligros mínimos y 4 significa riesgos o peligros serios. El "*" representa un peligro crónico, mientras que la "/" representa la ausencia de un peligro crónico.

Texto completo de otras abreviaturas

ACGIH : Valores límite (TLV) de la ACGIH,USA
NIOSH REL : Límites de exposición recomendados de NIOSH, EE.UU.
OSHA P0 : OSHA - Tabla Z-1-A Límites para los contaminantes del aire (valores de 1989 anulados)
OSHA Z-1 : Límites de Exposición Ocupacional (OSHA),EE.UU - Tabla Z-1 Límites para los contaminantes del aire
ACGIH / TWA : Tiempo promedio ponderado
ACGIH / STEL : Límite de exposición a corto plazo
NIOSH REL / TWA : Tiempo promedio ponderado
NIOSH REL / C : Valor techo (C)
OSHA P0 / TWA : Tiempo promedio ponderado
OSHA P0 / C : Valor techo (C)

Malathion 57 (wt%) EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	11/19/2025	50001319	Fecha de la primera emisión: 11/19/2025

OSHA Z-1 / TWA : Tiempo promedio ponderado

AIIC - Inventario Australiano de Químicos Industriales; ASTM - Sociedad Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CERCLA - Ley Integral de Respuesta, Compensación y Responsabilidad Civil Ambiental; CMR - Carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción; DIN - Norma del Instituto Alemán para la Normalización; DOT - Departamento de Transporte; DSL - Lista Nacional de Sustancias (Canadá); ECx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; EHS - Sustancia extremadamente peligrosa; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emergencia; ENCS - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas (Japón); ErCx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; ERG - Guía de respuesta en caso de emergencia; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP - Buenas Prácticas de Laboratorio; HMIS - Sistema de identificación de materiales peligrosos; IARC - Agencia Internacional para la investigación del cáncer; IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Código internacional para la construcción y equipamiento de Embarcaciones que transportan químicos peligros a granel; IC50 - Concentración inhibitoria máxima media; ICAO - Organización Internacional de Aviación Civil; IECSC - Inventario de Sustancias Químicas en China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas; IMO - Organización Marítima Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e Higiene Industrial (Japón); ISO - Organización Internacional para la Normalización; KECI - Inventario de Químicos Existentes de Corea; LC50 - Concentración letal para 50% de una población de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una población de prueba (Dosis letal mediana); MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la Contaminación en el mar por los buques; MSHA - Administración de seguridad y salud minera; n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; NFPA - Asociación nacional de protección contra incendios; NO(A)EC - Concentración de efecto (adverso) no observable; NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de efecto no observable; NTP - Programa Nacional de Toxicología; NZIoC - Inventario de Químicos de Nueva Zelanda; OECD - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; OPPTS - Oficina para la Seguridad Química y Prevención de Contaminación; PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica; PICCS - Inventario Filipino de Químicos y Sustancias Químicas; (Q)SAR - Relación estructura-actividad (cuantitativa); RCRA - Ley de recuperación y conservación de recursos; REACH - Reglamento (EC) No 1907/2006 del Parlamento y Consejo Europeos con respecto al registro, evaluación autorización y restricción de químicos; RQ - Cantidad sujeta a informe; SADT - Temperatura de descomposición autoacelerada; SARA - Ley de enmiendas y autorización repetida de superfondos; SDS - Hoja de datos de seguridad; TCSI - Inventario de Sustancias Químicas de Taiwán; TEGI - Inventario de Químicos Existentes de Tailandia; TSCA - Ley para el Control de Sustancias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Naciones Unidas; UNRTDG - Recomendaciones de las Naciones Unidas para el transporte de artículos peligrosos; vPvB - Muy persistente y muy bioacumulativo

Exoneración

FMC Corporation cree que la información y las recomendaciones contenidas en este documento (incluidos los datos y las declaraciones) son precisas a la fecha del presente. Puede comunicarse con FMC Corporation para asegurarse de que este documento sea el más reciente disponible de FMC Corporation. No se otorga ninguna garantía de aptitud para ningún propósito en particular, garantía de comerciabilidad o cualquier otra garantía, expresa o implícita, con respecto a la información proporcionada en este documento. La información proporcionada en este documento se refiere solo al producto especificado designado y puede no ser aplicable cuando dicho producto se usa en combinación con cualquier otro material o en cualquier proceso. El usuario es responsable de determinar si el producto es apto para un propósito particular y adecuado para las condiciones y métodos de uso del usuario. Dado que las condiciones y métodos de uso están



Malathion 57 (wt%) EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	11/19/2025	50001319	Fecha de la primera emisión: 11/19/2025

fuera del control de FMC Corporation, FMC Corporation renuncia expresamente a toda responsabilidad en cuanto a los resultados obtenidos o derivados del uso de los productos o la dependencia de dicha información.

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

US / 1X

Preparado por:

FMC Corporation

FMC y el logotipo de FMC son marcas comerciales de FMC Corporation y/o una afiliada.

© 2021-2025 FMC Corporation. Reservados todos los derechos.

Fin de la Hojas de Datos de Seguridad