

ABC -Acondicionador de freno de aire

Fecha de Revisión de la HDS (mm/dd/aaaa): 03/24/2024

Página 1 de 13

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

SECCIÓN 1 - IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Identificador de producto utilizado en la etiqueta

: ABC -Acondicionador de freno de aire

: PERS: North America 1-800-633-8253; International: +1-801-629-0667

: 90157, 90158, 00159 Código(s) del producto

Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso

: Automotive - Brake System

No se conocen restricciones para su uso.

Familia química : Alcohol Nombre, domicilio y número de teléfono del

proveedor:

FPPF Chemical Company, Inc.

100 Dingens St. Buffalo, NY, USA

14206

Número de teléfono del

proveedor

Tel. para emergencias de

: (800) 735-3773

Contract number: 8027 24 horas

SECCIÓN 2 - IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Clasificación del producto químico

Líquido claro, incoloro. Ligero olor a alcohol.

Este material está clasificado como peligroso bajo las regulaciones de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA por sus siglas en inglés) de los EE. UU. (29CFR 1910.1200) (Hazcom 2012) y la regulaciones canadienses del Sistema de Información sobre Materiales Peligrosos en el Lugar de Trabajo (WHMIS, por sus siglas en inglés) (Regulaciones de Productos Peligrosos) (WHMIS 2015).

Clasificación

Líquidos inflamables - Categoría 2 Toxicidad aguda Oral -Categoría 3 Toxicidad aguda Dérmica -Categoría 3 Toxicidad aguda Inhalación -Categoría 3 Daño/irritación ocular -Categoría 2A Toxicidad reproductora - Categoría 2

Toxicidad específica en órganos objetivo, exposición única: categoría 1

Elementos de la etiqueta

Pictograma(s) de riesgo









Palabra de advertencia

PELIGRO!



Telephone: (800) 735 3773

ABC -Acondicionador de freno de aire

Fecha de Revisión de la HDS (mm/dd/aaaa): 03/24/2024

Página 2 de 13

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Declaración(es) de Peligro

Líquido y vapores muy inflamables. Tóxico en caso de ingestión. Tóxico en contacto con la piel. Tóxico si es inhalado. Provoca irritación ocular grave. Se sospecha que produce daños a la fertilidad o al feto. Causa daño al nervio óptico y al sistema nervioso central.

Declaración(es) de Precaución

Procurarse las instrucciones antes del uso.

No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.

Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No

Mantenga al envase fuertemente cerrado.

Toma de tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor.

Utilice equipos eléctricos y de ventilación a prueba de explosión.

No utilizar herramientas que produzcan chispas.

Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas.

Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado.

Usar guantes / ropa de protección o equipo de protección para la cara / los ojos.

No respire los vapores o el rocío o los vahos de rocío.

Enjuagar abundantmente despues de utijzación.

No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.

En caso de exposición demostrada o supuesta, llamar a un centro de toxicología o médico.

SI ES INHALADO: Retirar a la víctima hacia el aire fresco y mantener en una posición de descanso y cómoda para respirar. Llame a un CENTRO DE ENVENENAMIENTO o a un médico.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con aqua o ducharse. Llame al CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si no se siente

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si la irritación ocular persiste: obtenga atención/asesoramiento médico.

SI ES INGERIDO: Llame de inmediato a un CENTRO DE ENVENENAMIENTO o a un doctor/médico. Enjuagarse la boca.

En caso de incendio: Utilice espuma resistente al alcohol, dióxido de carbono o producto químico seco para extinguir.

Almacenar en un lugar bien ventilado Mantener fresco. Guardar bajo llave. Mantenga al envase fuertemente cerrado.

Deseche el contenido/contenedor según las reglamentaciones locales.

Otros peligros

Otros peligros que no resultan en una clasificación:

Puede ser sensible a la descarga estática. Los vapores pueden causar incendios repentinos. La combustión produce humos molestos y tóxicos. La ingestión puede causar irritación gastrointestinal, náuseas y diarrea. Puede provocar irritación en la piel.

Peligros medioambientales: No se espera que sea nocivo para los organismos acuáticos. Ver INFORMACIÓN ECOLÓGICA, Sección 12.



ABC -Acondicionador de freno de aire

Fecha de Revisión de la HDS (mm/dd/aaaa): 03/24/2024

Página 3 de 13

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Nombre químico	Nombre Común y Sinónimos	No. CAS	<u>Concentración</u>
Alcohol acílico primario	No disponible.	Marca Registrada	Marca Registrada

Las concentraciones exactas de los productos químicos antes mencionados se mantienen como secreto comercial.

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

Descripción de los primeros auxilios

Ingestión

: SI ES INGERIDO: Llame de inmediato a un CENTRO DE ENVENENAMIENTO o a un doctor/médico. Enjuagarse la boca. No induzca el vómito a menos que le sea indicado hacerlo por personal médico calificado. Nunca dar de beber a una persona sin

conocimiento.

: SI ES INHALADO: Retirar a la víctima hacia el aire fresco y mantener en una posición de descanso y cómoda para respirar. Llame a un CENTRO DE ENVENENAMIENTO o a un médico. Si la respiración es dificil, el oxígeno debe suministrarlo el personal médico solamente . Si se detiene la respiración, suministre respiración artificial.

Contacto con la piel

Inhalación

: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quite/Sáquese inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuague la pile con agua/ducha. Llame al CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si no se siente bien.

Contacto con los ojos

: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Enjuagar los ojos con agua durante al menos 15 minutos. Si la irritación ocular persiste: obtenga atención/asesoramiento médico.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

 En caso de exposición demostrada o supuesta, llamar a un centro de toxicología o médico

Tóxico si es inhalado.Los síntomas pueden incluir tos, ahogamiento y silbidos al respirar. La inhalación de los vapores de metanol puede causar efectos visuales sustanciales, incluso irritación, visión borrosa y ceguera.Puede ocasionar irritación en nariz, garganta y tracto respiratorio superior. Puede causar dolores de cabeza, nauseas, mareos y otros síntomas indicadores de depresión del sistema nervioso central. Puede producir inconsciencia y posiblemente, la muerte.

Tóxico en contacto con la piel. Puede ser absorbido a través de la piel, produciendo síntomas similares a la ingestión o inhalación.

Tóxico en caso de ingestión.Puede ser fatal o causar ceguera si es ingerido en cantidades suficientes. Los síntomas pueden incluir dolor, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, mareos, adormecimiento y otros efectos del sistema nervioso central. La ingestión de metanol pone en riesgo la vida. Puede producir inconsciencia y posiblemente, la muerte. La ingestión puede causar irritación gastrointestinal, nausea, vómitos y diarrea.

Provoca irritación ocular grave. Los síntomas pueden incluir una sensación de ardor, dolor, lagrimeo y/o cambios en la visión (visión borrosa). Se sabe que el metanol causa considerable irritación ocular y posiblemente ceguera.

Susceptible de dañar al feto. Puede causar efectos fototóxicos (tóxico para el feto durante las etapas finales del embarazo, a menudo a través de la placenta) y teratogénicos (que cause malformaciones en el feto), en base a información en animales.

Causa daño a órganos. Causa daño al nervio óptico y al sistema nervioso central. El contacto directo con la piel puede causar una irritación transitoria de leve a ligera. Síntomas pueden incluir cambios en el peso del órgano.

La exposición prolongada a altas concentraciones de vapor puede causar dolor de cabeza, mareos, náuseas, depresión del sistema nervioso central y narcosis. El contacto prolongado o repetido puede causar sequedad, agrietamiento y pérdida de grasa de la piel.



Telephone: (800) 735 3773

ABC -Acondicionador de freno de aire

Fecha de Revisión de la HDS (mm/dd/aaaa): 03/24/2024

Página 4 de 13

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Indicación de cualquier asistencia médica inmediata y tratamiento especial necesario

: Trate de la misma forma que el envenenamiento con metanol. Se requiere de atención médica inmediata Proporcionar medidas generales de apoyo y tratar de acuerdo a los síntomas. Mostrar esta hoja de datos de seguridad al médico de guardia.

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción

Medio extintor apropiado

: Polvo químico, espuma, bióxido de carbono y niebla de agua.

Medios no adecuados de extinción

: No utilizar chorro de agua, ya que esto puede propagar el material encendido.

Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla / Condiciones de inflamabilidad

: Líquido y vapores muy inflamables. Mantenga alejado del calor, las chipas y las llamas abiertas. Los vapores podrían ser más pesados que el aire y podrían reunirse en áreas confinadas y bajas. El vapor puede viajar distancias considerables y hacer que una llama retroceda a la fuente de ignición. El producto puede encenderse cuando es expuesto al calor, chispas o llama directa. El material flotará en el agua y puede encenderse nuevamente en la superficie del aqua. Puede ser sensible a la descarga estática. Recipientes cerrados podrían abrirse si se les expone al calor excesivo o a las llamas y debido a la formación de presión interna.

Clasificación de inflamabilidad (OSHA 29 CFR 1910.106)

: Líquidos inflamables - Categoría 2

Productos de combustión peligrosos

: Óxidos del carbono; Formaldehido; vapor y humo irritantes.

Equipo protector especial y precauciones para quienes combaten los incendios

Equipo de protección para quienes combaten los incendios

: No entre sin el debido equipo especializado de protección adecuado para la situación. La ropa protectora normal de bombero (Bunker gear) no proveerá una protección adecuada. Un traje completo encapsulado para protección química con presión positiva para respirar auto contenido (aproado por NIOSH o equivalente) será necesario. Los bomberos deberán utilizar equipo de protección adecuado y aparatos de respiración autónomos con una pieza completa para la cara operada en modo positivo.

Procedimientos especiales para combatir incendios

: Trasladar los recipientes lejos de las areas de incendio si las normas de seguridad lo permiten. Los envases cerrados expuestos al fuego deberán enfriarse mediante aspersión de agua. Prevenir que la escorrentía del control de incendios o la dilución ingrese en alcantarillas, desagües o suministros de agua potable o en cualquier curso de agua natural. Ponga una barrera de protección para controlar el agua.

SECCIÓN 6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

: Evacue al personal en forma inmediata hacia áreas seguras. Mantenga a todo el personal en dirección contraria al viento y alejado del derrame/escape. Todas las personas que se encargan de la limpieza deben utilizar el equipo protector apropiado incluyendo un aparato de respiración autónomo. Acceso limitado al área hasta que se complete la limpieza . Refiérase a las medidas de protección mencionadas en las secciones 7 y 8.

Precauciones relativas al medio ambiente

: Asegúrese de que el producto derramado no entra en drenes, desagües, vías de agua o espacios confinados. Para derrames grandes, haga un dique en el área para evitar que se propague.

Métodos y material de contención y de limpieza

Telephone: (800) 735 3773

ABC -Acondicionador de freno de aire

Fecha de Revisión de la HDS (mm/dd/aaaa): 03/24/2024

Página 5 de 13

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

; Ventile el área. Elimine todas las fuentes de ignición. Evite un mayor goteo o derrame si es seguro hacerlo. Ponga una barrera de protección para controlar el agua. No utilizar herramientas que produzcan chispas.Para líquidos derramados: absorber el derrame con un material inerte, no combustible, como por ejemplo arena, y luego colocarlo en recipientes apropiados. No utilice materiales absorbentes combustibles, como el serrín. Una y ponga a tierra los contenedores de transferencia y el equipamiento para evitar la acumulación de estática. Levante y transfiera a envases apropiadamente etiquetados. Los materiales absorbentes contaminados pueden presentar los mismos peligros que el material derramado. Comuníquese con las autoridades locales apropiadas.

Procedimiento especial de respuesta de derrame

: En caso de escape o liberación accidental que sobrepasa la cantidad reportada EPA, avisar inmediatament el centro de repuesta nacional en los Estados Unidos (Teléfono:

1-800-424-8002).

US CERCLA Cantidad reportada (RQ): Alcohol acílico primario (5000 lbs / 2270 kg)

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Procedimientos de manipulación seguros

: Procurarse las instrucciones antes del uso. No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. Mantenga alejado del calor, las llamas abiertas y las superficies calientes. - No fume. Mantenga al envase fuertemente cerrado. Toma de tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor. Utilizar equipos eléctricos/de ventilación/iluminación a prueba de explosión. No utilizar herramientas que produzcan chispas. Tomar las medidas de precaución contra descargas estáticas. Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado. No respirar el rocío ni los vapores. Usar guantes / ropa de protección o equipo de protección para la cara / los ojos. Enjuagar abundantmente despues de utilización. No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. No ingiera. No permita que entre en contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evite el contacto con materiales incompatibles.

Condiciones para el almacenaje seguro

: Mantener fresco. Almacenar en un lugar bien ventilado Mantenga al envase fuertemente cerrado. Guardar bajo llave. Almacene lejos de materiales incompatibles y fuera de la luz solar directa. El área de almacenaje debe estar claramente identificada, liberada de obstrucciones y accesible solamente al personal entrenado y autorizado. Inspeccione periódicamente buscando daños o fugas. No fumar en el

Materiales incompatibles

: Agentes oxidantes fuertes; Peróxido de hidrógeno; Metales reactivos ;Ácidos

SECCIÓN 8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Límites de exposición:					
Nombre químico	ACGIH TLV		OSHA PEL		
	<u>TWA</u>	<u>STEL</u>	<u>PEL</u>	<u>STEL</u>	
Alcohol acílico primario	200 ppm (piel)	250 ppm (piel)	200 ppm (260 mg/m³)	N/d	



Telephone: (800) 735 3773

ABC -Acondicionador de freno de aire

Fecha de Revisión de la HDS (mm/dd/aaaa): 03/24/2024

Página 6 de 13

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Medidas de ventilación e ingeniería

: Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado. Aplique medidas técnicas para cumplir con los límites de exposición ocupacional. Donde sea razonablemente posible, esto debe lograrse utilizando una ventilación local y buena extracción general. Utilice equipos a prueba de explosión. En caso de ventilación insuficiente utilice un equipo de respiración adecuado.

Protección respiratoria

; Si los controles de ingeniería y las prácticas laborales no son efectivas para controlar la exposición a este material, entonces use protección respiratoria aprobada adecuada. Si excede la concentración máxima permitida (TLV por sus siglas en inglés), se aconseja el uso de un respirador aprobado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH por sus siglas en inglés) /MSHA. Los respiradores deben ser seleccionados en base a la forma y concentración de los contaminantes en el aire, y de acuerdo con OSHA (29 CFR 1910.134) o CSA Z94.4-02.

Protección de la piel

: Utilice quantes y ropas de protección. En caso de una exposición intensa al producto, utilice overoles resistentes, delantal y botas para prevenir el contacto. El que unos guantes protectores para un trabajo específico sean adecuados o no. deberá discutirse con los fabricantes de los guantes.

Protección de ojos/cara

Utilizar protección ocular/facial. Se recomienda el uso de protección de ojos para salpicaduras químicas. Puede también ser necesaria una máscara protectora

Otros equipos de protección:

Asegúrese que las estaciones de lavado de ojos y las regaderas de seguridad están cerca de las estaciones de trabajo. Pueden requerirse otros equipos dependiendo de los estándares en el lugar de trabajo.

Consideraciones generales de higiene

: No respirar el rocío ni los vapores. No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. No permita que entre en contacto con los ojos, la piel o la ropa. Quítese y lave la ropa contaminada antes de volverla a usar. Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico : Líquido claro, incoloro.

Color Transparente

Olor Ligero. Alcohol Olor..

Límite de olor : N/d Hq : N/d Punto de -97.8°C

fusión/congelación

Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición

: 64.7°C

: 12°C Punto de combustión

Punto de combustión : Copa Cerrada Tag

(Método)

Velocidad de evaporación

: 3.5

(BuAe = 1)

Inflamabilidad : inflamable

Límite inferior de explosión o inflamabilidad (% en vol.)

5.5%

Límite superior de explosión o inflamabilidad (% en vol.)

: 36.5%

Propiedades comburentes : Ninguno. Propiedades explosivas : No es explosivo

Presión de vapor 96mm Hg

Densidad relativa del vapor : 1.1



ABC -Acondicionador de freno de aire

Fecha de Revisión de la HDS (mm/dd/aaaa): 03/24/2024

Página 7 de 13

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Densidad relativa / Gravedad específica

: Completo Solubilidad en agua Otra(s) solubilidad(es) : N/d

Coeficiente de reparto : n-octanol/agua o Coeficiente de distribución agua/aceite

: -0.74

: 240°C Temp auto ignición Temperatura de : N/d

descomposición

Viscosidad : 0.75 cP@ 20°C

Volátiles (% en peso) 100% Compuestos orgánicos volátiles (COV)

100%

Características de las partículas

: N/d

Otros comentarios físicos / químicos

: Ninguna informada por el fabricante.

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad : Normalmente no es reactivo.

Estabilidad química : Estable bajo condiciones normales.

Posibilidad de reacciones peligrosas

: No produce polimerización peligrosa. Puede ser sensible a la descarga estática.

Condiciones que deben

Mantener alejado del calor, las chispas y las llamas al descubierto. No fumar.

evitarse

Mantenga alejado de la luz solar directa. No utilice en áreas sin ventilación adecuada.

Evite el contacto con materiales incompatibles.

Materiales incompatibles Agentes oxidantes ;Peróxido de hidrógeno ;Metales reactivos ;Ácidos

Productos de descomposición peligrosos

: Óxidos del carbono ;Formaldehido ;vapor y humo irritantes.

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Información acerca de vías probables de exposición:

Vías de entrada por : SI

inhalación

: SI

y los ojos

Vías de entrada por la piel

Vías de entrada por

: SI

ingestión

Vías de exposición por absorción de la piel

: SI



ABC -Acondicionador de freno de aire

Fecha de Revisión de la HDS (mm/dd/aaaa): 03/24/2024

Página 8 de 13

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Efectos potenciales sobre la salud:

Signos y síntomas de la exposición (aguda) a corto plazo

Signos y síntomas de inhalación

: Tóxico si es inhalado. Los síntomas pueden incluir tos, ahogamiento y silbidos al respirar. La inhalación de los vapores de metanol puede causar efectos visuales sustanciales, incluso irritación, visión borrosa y ceguera. Puede ocasionar irritación en nariz, garganta y tracto respiratorio superior. Puede producir inconsciencia y posiblemente, la muerte.

Signos y síntomas de ingestión

: Tóxico en caso de ingestión. Puede ser fatal o causar ceguera si es ingerido en cantidades suficientes. Los síntomas pueden incluir dolor, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, mareos, adormecimiento y otros efectos del sistema nervioso central. La ingestión de metanol pone en riesgo la vida. Puede producir inconsciencia y posiblemente, la muerte. La ingestión puede causar irritación gastrointestinal, náuseas y diarrea.

Signos y síntomas piel

Tóxico en contacto con la piel. Puede ser absorbido a través de la piel, produciendo síntomas similares a la ingestión o inhalación.

Signo y síntomas ojos

Causa irritación ocular grave. Los síntomas pueden incluir una sensación de ardor, dolor, lagrimeo y/o cambios en la visión (visión borrosa). Se sabe que el metanol causa considerable irritación ocular y posiblemente ceguera.

Efectos crónicos potenciales para la salud

Causa depresión del sistema nervioso central. La inhalación de los vapores de metanol puede causar efectos visuales sustanciales, incluso irritación, visión borrosa y Causa daño a los nervios ópticos (ojos) si es ingerido. El contacto prolongado o repetido con la piel puede causar pérdida de grasa y sequedad lo que resulta en irritación y posible dermatitis.

Mutagenicidad

No se espera que sea mutagénico en seres humanos.

Carcinogenicidad

Ningún componente está listado como cancerígeno por la ACGIH, la IARC, la OSHA, o la NTP.

Efectos reproductivos y teratogenicidad


: Este material está clasificado como peligroso bajo las regulaciones de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA por sus siglas en inglés) de los EE. UU. (29CFR 1910.1200) (Hazcom 2012) y la regulaciones canadienses del Sistema de Información sobre Materiales Peligrosos en el Lugar de Trabajo (WHMIS, por sus siglas en inglés) (Regulaciones de Productos Peligrosos) (WHMIS 2015). Clasificación:

Toxicidad reproductiva - Categoria 1

Susceptible de dañar al feto. Se ha demostrado que el metanol produce fototoxicidad

en el embrión o feto en animales de laboratorio.

Sensibilización al material : No se espera que sea un sensibilizador cutáneo o respiratorio.





ABC -Acondicionador de freno de aire

Fecha de Revisión de la HDS (mm/dd/aaaa): 03/24/2024

Página 9 de 13

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Efectos específicos en órgano objetivo : Ojos, piel, vías respiratorias, sistema digestivo, sistema nervioso central.

Este material está clasificado como peligroso bajo las regulaciones de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA por sus siglas en inglés) de los EE. UU. (29CFR 1910.1200) (Hazcom 2012) y la regulaciones canadienses del Sistema de Información sobre Materiales Peligrosos en el Lugar de Trabajo (WHMIS, por sus siglas en inglés) (Regulaciones de Productos Peligrosos) (WHMIS 2015). Clasificación:

Toxicidad específica en órganos objetivo, exposición única: categoría 1 Causa daño a los nervios ópticos (ojos) si es ingerido. La inhalación de los vapores de metanol puede causar efectos visuales sustanciales, incluso irritación, visión

borrosa y ceguera.

La sustancia o mezcla no está clasificada como tóxico específico de órgano objetivo, exposición repetida.

Condiciones médicas agravadas por sobreexposición

: Trastornos pre-existentes en la piel, en los ojos, en el sistema respiratorio y en el

sistema nervioso central.

Materiales sinergéticos Datos toxicológicos : No disponible.

No hay información disponible para el producto mismo, solamente para los ingredientes. Ver mas abajo las informaciones de toxicidad aguda para cada ingrediente.

	CL ₅₀ (4 horas)	DL50			
Nombre químico	Inhalación, ratas	(Oral, rat)	(Conejo, dérmica)		
Alcohol acílico primario	> 5000 ppm/6H (4.1 mg/L/4H (vapor)	La dosis letal humana estimada es: 300 - 1000 mg/kg	> 393 mg/kg (Mono)		

Otros peligros toxicológicos importantes

: Ninguna informada por el fabricante.

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Ecotoxicidad

 No hay información disponible sobre este producto. Consultar las tablas siguientes para los datos individuales de ecotoxicidad de los ingredientes.

Datos ecotoxicidad:

Ingradiantas	No CAC	То		
<u>Ingredientes</u>	No. CAS	LC50 / 96h	NOEC / 21 días	Factor M
Alcohol acílico primario	Marca Registrada	15 400 mg/L (Pez sol)	N/d	Ninguno.

<u>Ingredientes</u>	No. CAS	Toxicidad para Daphnia				
		EC50 / 48h	NOEC / 21 días	Factor M		
Alcohol acílico primario		> 10 000 mg/L (Daphnia magna)	208 mg/L (QSAR)	Ninguno.		



Telephone: (800) 735 3773

ABC -Acondicionador de freno de aire

Fecha de Revisión de la HDS (mm/dd/aaaa): 03/24/2024

Página 10 de 13

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

<u>Ingredientes</u>	No. CAS	Tóxi	óxico para las Algas		
		EC50 / 96h or 72h	NOEC / 96h or 72h	Factor M	
Alcohol acílico primario	Marca Registrada	22 000 mg/L/96hr (algas verdes)	N/d	Ninguno.	

Persistencia y degradabilidad

: No hay información disponible sobre este producto. El metanol es fácilmente biodegradable.

Potencial de bioacumulación : No hay información disponible sobre este producto. Consultar los siguientes datos por información acerca de los ingredientes.

<u>Componentes</u>	Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Kow)	Factor de Bioconcentración (BCF)
Alcohol acílico primario	-0.74	N/d

Movilidad en el suelo

: No hay información disponible sobre este producto.

Otros efectos negativos sobre el medioambiente

: Las características ecológicas de este producto no han sido investigadas completamente. No se esperan otros efectos medioambientales adversos (por ej., agotamiento de la capa de ozono, potencial de creación de ozono fotoquímico, alteraciones endócrinas, potencial de calentamiento global) de este componente. No se debe permitir que el producto contamine los desagues, las corrientes de agua o que se deposite donde pueda afectar las aguas superficiales o subterráneas.

SECCIÓN 13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Manipulación para la eliminación


: Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad. Refiérase a las medidas de protección mencionadas en las secciones 7 y 8.

Métodos de eliminación

: Deseche segun todos los Reglementos Federales, de Estado, Provinciales y locales. Contactar sus agencias ambientales locales, de Estado, Provinciales o Federales para obtenr las exigencias especificas. los bomberos deberan utilizar equipo de protección adecuado y aparatos de respiración autónomos con una pieza completa para la cara operada en modo positivo.

RCRA

Si este producto, proporcionado como tal, se convierte en desecho en los Estados Unidos, podria encontrar los criterios de desecho peligroso de acuerdo con la definición de RCRA, Titulo 40 del CFR 261. Es la responsabilidad del que produce el desecho de determinar la identificación apropiada y el método de eliminación. Para la eliminación de desechos o material no utilizado, verificar con las agencias ambientales locales, estatales y federales.





ABC -Acondicionador de freno de aire

Fecha de Revisión de la HDS (mm/dd/aaaa): 03/24/2024

Página 11 de 13

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Información reglamentaria	No.UN	Nombre Proprio del transporte	Clase	Grupo de embalaje	Etiqueta				
TDG	UN1230	Methanol	3,6.1)	II	3				
TDG Info adicional		se como CANTIDAD LIMITADA cuando se transporta en la los 30 kg de masa bruta.	cantidades no ma	ayores a 1 liti	ro, en paquetes				
49CFR/DOT	UN1230	Methanol	3	II	3				
49CFR/DOT Info adicional	Puede enviarse como CANTIDAD LIMITADA cuando se transporta en cantidades no mayores a 1 litro, en paquetes que no excedan los 30 kg de masa bruta.								
ICAO/IATA	UN1230	Methanol	3(6.1)	II	3				
ICAO/IATA Info adicional	Consulte la Instrucción de Empaquetado de la Organización de Aviación Civil Internacional y la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (ICAO/IATA por sus siglas en inglés)								
IMDG	UN1230	Methanol	3(6.1)	II	3				
IMDG Info adicional	Consulte las r	egulaciones de IMDG para las excepciones.	!	!	•				

Precauciones particulares para los usuarios

: El envase debe estar acompañado por un asesoramiento apropiado acerca de la seguridad. Mantener alejado del calor, las chispas y las llamas al descubierto. No fumar.

Peligros para el medio ambiente

Este producto no cumple con los criterios para una mezcla ambientalmente peligrosa, según el Código Marítimo Internacional de Mercaderías Peligrosas (IMDG por sus siglas en inglés). Ver INFORMACIÓN ECOLÓGICA, Sección 12.

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN

Inform. federal de EE.UU.:

Los componentes listados abajo están presentados en las siguientes listas Federales de productos químicos de los Estados Unidos:

<u>Ingredientes</u>	No. CAS	Inventa rio de TSCA	CERCLA Reportable Quantity(RQ) (40 CFR 117.302):	Ley de Autorización y Enmienda del Superfondo (SARA por sus siglas en inglés) Título	Ley de Autorizaci delSuperfondo (siglasen inglés) Tí Producto Químico Tóxico	SARA por sus
Alcohol acílico primario	Marca Registrada	si	5000 lbs / 2270 kg	Ninguno.	si	1%



ABC -Acondicionador de freno de aire

Fecha de Revisión de la HDS (mm/dd/aaaa): 03/24/2024

Página 12 de 13

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

SARA TITLE III: Sec. 311 y 312, Requerimientos de MSDS, 40 CFR 370 Clases de Peligros: Inflamable; Irritación ocular; Toxicidad aguda ; Toxicidad reproductiva ; Toxicidad específica de órgano objetivo - exposición simple .

Leyes estatales sobre el Derecho a s

Los siguientes productos químicos están listados específicamente por Estados en forma individual:

Ingredientes	No. CAS	Proposici	Listas de "Derecho a Saber" del Estado						
		Listado	Tipo de Toxicidad	CA	MA	MN	NJ	PA	RI
Alcohol acílico primario	Marca Registra	da No	Del desarrollo	si	si	si	si	si	si

Información Canadiense:

Información sobre la Ley Canadiense de la Protección Ambiental (CEPA): Todos los ingredientes enumerados aparecen en la Lista de Substancias domésticas (DSL).

Información internacional:

Los componentes listados abajo están presentados en la siguiente lista del Inventario Internacional:

Ingredientes	No. CAS	European EINECs	Australia AICS	Philippines PICCS	Japan ENCS	Korea KECI/KECL	China IECSC	NewZealand IOC
Alcohol acílico primario	Marca Registra	da	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente

SECCIÓN 16 - OTRAS INFORMACIONES

Leyenda

: ACGIH: CONFERENCIA AMERICANA DE HIGIENISTAS INDUSTRIALES DEL

GOBIERNO

CAS: Servicios de Compendio Químicos

CERCLA: La Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental DE

1980

CFR: Código de Reglamentos Federales

CSA: Asociación de Estándares Canadienses

DOT: Departamento de transporte EC50: Concentración efectiva 50%.

ENCS: Sustancias Químicas Existentes y Nuevas

EPA: Agencia de Protección Ambiental

IARC: Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer IECSC: Inventario de Sustancias Químicas Existente en China IMDG: Mercaderías Peligrosas por vía Marítima Internacionales KECI: Inventario Coreano de Productos Químicos Existentes

KECL: Lista Coreana de Sustancias Químicas Existentes

CL50: Concentración Letal Media

DL50: Dosis Letal Media N/Ap: No se aplica N/d: No disponible

NIOSH: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO Concentración a la cual No se Observan Efectos (NOEC por sus siglas en inglés)

NTP: Programa Nacional de Toxicología

OSHA: La Administración de la Seguridad y Salud Ocupacionales

PEL: límite de exposición permitido

PICCS: Inventario Filipino de Químicos y Sustancias Químicas SARA: Ley de Enmiendas y Autorización de Superfondos

CT: Limite de exposición a corto Tiempo



ABC -Acondicionador de freno de aire

Fecha de Revisión de la HDS (mm/dd/aaaa): 03/24/2024

Página 13 de 13

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

TDG: Ley y Reglamentaciones Canadienses acerca del Transporte de Mercancías

Peligrosas

LMPE: Límite Máximo Permisible de Exposición

TPQ: Cantidad Umbral de Planificada TSCA: Ley de Control de Sustancias Tóxicas

PPT: Promedio Ponderado en el Tiempo

Fecha de Preparación

: 03/24/2024

Fecha de Revisión de la HDS : 03/24/2024

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

La información en la Hoja de Datos de Seguridad es ofrecida para su consideración y orientación cuando esté expuesto a este producto. FPPF Chemical Company, Inc.expresamente renuncian a todas las garantías explícitas e implícitas y no asumen ninguna responsabilidad con respecto a la exactitud o integridad de los datos contenidos aquí. Los datos en esta SDS no aplican al uso con ningún otro producto ni a ningún otro proceso. Esta Hoja de Datos de Seguridad no puede ser cambiada ni alterada de ninguna manera sin el conocimiento y el permiso expreso de FPPF Chemical Company, Inc

FIN DEL DOCUMENTO