

GOOF OFF

Works The 1st Time!

PRO STRENGTH REMOVER



DRIED LATEX
PAINT



ADHESIVE
& GLUE



ASPHALT
& TAR*

REMOVES THE
TOUGHEST STUFF™
ULTRA FAST - ULTRA STRONG

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE OR IGNITE EXPLOSIVELY.
VAPOR HARMFUL. HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. EYE IRRITANT. CONTENTS UNDER PRESSURE.

Read entire label prior to use or storage.

¡PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO REPENTINO
O EXPLOTAR. VAPOR DAÑINO. NOCIVO O MORTAL SI SE INGERE. IRRITA LOS OJOS. CONTENIDO BAJO PRESION.

Lea la etiqueta completa antes de su uso o almacenamiento.

NET WEIGHT 12 OZ (340 g)

Goof Off® Pro Strength Remover cuts through the toughest adhesives quickly. It works the first time to remove what ordinary removers can't handle. Use it to eliminate costly messes and mistakes from adhesives. It works faster and better than other removers! **GREAT FOR:** Crayon, Adhesives & Glue, Stickers & Decals, Caulk, Dried Latex Paint, Tar & Road Grime*, Bugs & Tree Sap*. **FOR USE ON:** Fully cured varnished and oil-base painted surfaces, baseboard, metals, glass, brick, wood, concrete, grout, fiberglass, hard tools, most automotive surfaces. **DIRECTIONS:** Always use safety goggles. People with sensitive skin should use solvent resistant gloves. Apply to a cloth, then blot or rub lightly. You may need to rework some surfaces to renew gloss. **CONCRETE, METAL:** Apply directly. Agitate with brush. Then blot, rinse or power wash residue. Repeat if necessary. **CAUTION:** Always test on an inconspicuous area first, as every hard surface is different. Damages many plastics, worn vinyl floors, vinyl siding, some automotive paints, and some carpets.

USO: Superficies tratadas con barniz totalmente curado o pintadas con pintura al aceite, zócalos, metales, vidrio, ladrillo, madera, concreto, lechada, fibra de vidrio, herramientas manuales, y mayoría de las superficies de automóviles. **INSTRUCCIONES:** Siempre lleve gafas de seguridad. Las personas de usar quantes resistentes a los disolventes. Aplicar sobre un paño, luego secar o frotar ligeramente. Podría tener que volver a encerrar algunas superficies para renovar el brillo. **CONCRETO, METAL:** Aplíquelo directamente. Agítelo con una escobilla. Luego absorba el material con un papel secante, enjuague o lave a presión los residuos. Repita estos pasos de ser necesario. **PRECAUCIÓN:** Siempre pruébelo primero en una superficie disimulada, ya que cada superficie dura es distinta. Daña muchos plásticos, los pisos de vinilo gastados, revestimiento de vinilo, algunas pinturas de automóviles y algunas alfombras.

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE. KEEP AWAY FROM HEAT, SPARKS, FLAME AND ALL OTHER SOURCES OF IGNITION. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE OR IGNITE EXPLOSIVELY. Extinguish all flames and pilot lights, and turn off all stoves, heaters, electric motors and all other sources of ignition during use and until all vapors are gone. **USE ONLY WITH ADEQUATE VENTILATION TO PREVENT BUILDUP OF VAPORS.** Do not use in areas where vapors can accumulate and concentrate such as basements, bathrooms and small, enclosed areas. If using indoors open all windows and doors and maintain a cross ventilation of moving fresh air across the work area. If strong odor is noticed or you experience dizziness - STOP - ventilation is inadequate. Leave area immediately. **IF THE WORK AREA IS NOT WELL VENTILATED, DO NOT USE THIS PRODUCT.** A dust mask does not provide protection against vapors.

DANGER! HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. VAPOR HARMFUL. EYE IRRITANT. Contains Acetone and Xylene. Reports have associated repeated and prolonged overexposure to solvents with neurological and other physiological damage. Intentional misuse of this product by deliberately concentrating and inhaling vapors can be harmful or fatal. Avoid contact with eyes and contact with skin. Avoid breathing of vapors or mist and contact with skin, eyes and clothing. Do not swallow.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Ethylbenzene, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

FIRST AID: IF SWALLOWED, do not induce vomiting. Call the Poison Control Center (1-800-222-1222), hospital emergency room or physician immediately for instructions. **IN CASE OF EYE CONTACT,** immediately flush with water, remove any contact lens, continue flushing with water for at least 15 minutes. If irritation persists, get medical attention. **IN CASE OF SKIN CONTACT,** immediately wash with soap and water. If irritation persists, get medical attention.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Product Category: General Purpose Adhesive Remover • Max VOC: 20%

*Regulators only allow use on painted automotive surfaces.

©2021 W.M. Barr & Co., Inc.
For more ingredient information: visit www.barringredients.com
or call 1-833-880-5319



Product Information Hotline:
1-877-GOOFF • 1-877-466-3633
www.gooffproducts.com
W.M. Barr & Co., Inc. Memphis, TN 38113

¡PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. MANTENGA ALEJADO DEL CALOR, CHISPAS, LLAMAS Y TODA FUENTE DE IGNICION. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR INCENDIOS REPENTINOS O ENCENDERSE DE FORMA EXPLOSIVA.

Apague todas las llamas y luces piloto, así como hornillas, calentadores, motores eléctricos y cualquier otra fuente de ignición durante su uso y hasta que los vapores hayan desaparecido. **USE SOLO CON VENTILACION ADECUADA PARA EVITAR LA CONCENTRACION DE VAPORES.** No lo use en áreas donde se puedan acumular y concentrar los vapores, como en sótanos, baños y áreas pequeñas encerradas. Si lo usa en interiores abra todas las ventanas y puertas y mantenga una ventilación que permita que el aire fresco circule por toda el área de trabajo. Si se nota un fuerte olor o si experimenta mareos - DETENGASE - la ventilación no es adecuada. Salga del área inmediatamente. **NO USE ESTE PRODUCTO SI EL AREA DE TRABAJO NO SE ENCUENTRA BIEN VENTILADA.** Una máscara antipolvo no proporciona protección contra los vapores.

¡PELIGRO! NOCIVO O MORTAL SI SE INGERE. VAPOR NOCIVO. IRRITA LOS OJOS. Contiene acetona y xileno. Estudios efectuados asocian la sobre exposición repetida y prolongada a disolventes con daños neurológicos y fisiológicos. El uso inadecuado intencional al concentrar e inhalar deliberadamente el contenido puede ser nocivo o letal. Evite el contacto con los ojos y con la piel. Evite la inhalación de vapores o neblinas y el contacto con los ojos, la piel y la ropa. No lo trague.

⚠ ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a productos químicos, incluido el etilbenceno, que según el estado de California es causante de cáncer. Para obtener más información, vaya a www.P65Warnings.ca.gov.

PRIMEROS AUXILIOS: SI SE INGERE, no induzca el vómito. Llame inmediatamente a un centro de control toxicológico de su lugar (1-800-222-1222), sala de emergencias del hospital de su lugar o a su médico para solicitar instrucciones. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS,** lávelos inmediatamente con agua y retire cualquier lente de contacto; continúe enjuagando durante por lo menos 15 minutos. Si la irritación persiste, obtenga atención médica. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL,** lave inmediatamente con agua y jabón. Si la irritación persiste, obtenga atención médica.

NO LO DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Categoría del producto: Removidor de adhesivo de uso general • COV Máx.: 20%
*Los reguladores sólo permiten su uso en superficies de automóviles pintadas.

F6658 / C1338

