

GOOF OFF

Works The 1st Time!

OVERSPRAY REMOVER



**DRIED
ROAD PAINT**



**DRIED
OVERSPRAY**

PROFESSIONAL STRENGTH
Ultra Fast • Ultra Strong

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE. VAPOR HARMFUL. EYE IRRITANT. CONTENTS UNDER PRESSURE. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE OR IGNITE EXPLOSIVELY. Read other cautions on side panel.

¡PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. VAPOR DAÑINO. IRRITA LOS OJOS. CONTENIDO BAJO PRESIÓN. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO REPENTINO O EXPLOTAR. Lea las precauciones en el panel lateral.

NET WEIGHT: 12 OZ (340 g)

Goof Off® Overspray Remover cuts through tough paint overspray mistakes quickly. It works faster and better than other removers, and is perfect for use around the collision center, garage and workshop. Not for use on freshly painted surfaces or for paint cleanup.

GREAT FOR:

- Dried Automotive Basecoat/Clearcoat Overspray
- Dried Road Paint
- Most Types of Coatings Overspray
- Dried Latex Paint

FOR USE ON: Fully cured OEM surfaces and hard, non-porous surfaces.

DIRECTIONS: Wear safety goggles and solvent-resistant gloves. Apply product to a cloth and wipe until removed. Repeat as needed.

CAUTION: Always test on an inconspicuous area first, as every surface is different. **DO NOT use on freshly painted surfaces.** Damages many plastics and some older automotive paints, such as lacquer.

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE. KEEP AWAY FROM HEAT, SPARKS, FLAME AND ALL OTHER SOURCES OF IGNITION. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE OR IGNITE EXPLOSIVELY. Extinguish all flames and pilot lights, and turn off all stoves, heaters, electric motors and all other sources of ignition during use and until all vapors are gone. **USE ONLY WITH ADEQUATE VENTILATION TO PREVENT BUILDUP OF VAPORS.** Do not use in areas where vapors can accumulate and concentrate such as basements, bathrooms and small, enclosed areas. If using indoors open all windows and doors and maintain a cross ventilation of moving fresh air across the work area. If strong odor is noticed or you experience dizziness – **STOP** – ventilation is inadequate. Leave area immediately. **IF THE WORK AREA IS NOT WELL VENTILATED, DO NOT USE THIS PRODUCT.** A dust mask does not provide protection against vapors.

DANGER! HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. VAPOR HARMFUL. EYE IRRITANT. Contains Acetone and Xylene. Reports have associated repeated and prolonged over-exposure to solvents with neurological and other physiological damage. The risk to your health depends on the level and duration of exposure. Intentional misuse of this product by deliberately concentrating and inhaling vapors can be harmful or fatal. Avoid breathing vapors or mist and contact with skin, eyes, and clothing. Do not swallow.

DANGER! CONTENTS UNDER PRESSURE. Do not puncture or incinerate. Do not store at or expose to temperatures above 120°F. Exposure to heat or prolonged exposure to sun can cause bursting.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Ethylbenzene, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

FIRST AID: IF SWALLOWED, do not induce vomiting. Call the Poison Control Center (1-800-222-1222), hospital emergency room or physician immediately for instructions. **IN CASE OF EYE CONTACT,** immediately flush with water, remove any contact lens, continue flushing with water for at least 15 minutes. If irritation persists, get medical attention. **IN CASE OF SKIN CONTACT,** immediately wash with soap and water. If irritation persists, get medical attention.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Product Category: Paint Remover • Max VOC: 50%



Product Information Hotline:

1-877-GOOF OFF • 1-877-466-3633

Product #: **FG821**

©2020 W.M. Barr & Co., Inc.

www.gooffproducts.com

J9488

Goof Off® El removedor de exceso de rociado elimina rápidamente los errores de excesos de rociado de pintura resistente. Funciona más rápido y mejor que otros removedores y es perfecto para su uso en el centro de colisión, garaje y taller. No usar en superficies recién pintadas para la limpieza de la pintura.

EXCELENTE PARA REMOVER:

- Capa base automotriz seca/exceso de rociado de barniz
- Pintura de carretera seca
- Excesos de rociado de la mayoría de los tipos de revestimiento
- Pintura de látex seca

PARA UTILIZAR EN: Superficies OEM completamente curadas, superficies duras no porosas, tales como los metales y el vidrio.

INSTRUCCIONES DE USO: Use gafas protectoras y guantes resistentes a disolventes. Aplique el producto a un paño y limpie hasta que se retire. Repita según sea necesario.

PRECAUCIÓN: Siempre haga una prueba en un área discreta, debido a que cada superficie es diferente. **No usar en superficies recién pintadas.** Daña muchos plásticos y algunas antiguas pinturas automotrices, como la laca.

¡PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. MANTENGA ALEJADO DEL CALOR, CHISPAS, LLAMAS Y TODA FUENTE DE IGNICIÓN. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR INCENDIOS REPENTINOS O ENCEENDERSE DE FORMA EXPLOSIVA. Apague todas las lámparas y luces piloto, así como hornillas, calentadores, motores eléctricos y cualquier otra fuente de ignición durante su uso y hasta que los vapores hayan desaparecido. **USE SÓLO CON VENTILACIÓN ADECUADA PARA EVITAR LA CONCENTRACIÓN DE VAPORES.** No lo use en áreas donde se puedan acumular y concentrar los vapores, como en sótanos, baños y áreas pequeñas encerradas. Si lo usa en interiores abra todas las ventanas y puertas y mantenga una ventilación que permita que el aire fresco circule por toda el área de trabajo. Si se nota un fuerte olor o si experimenta mareos – **DETENGASE** – la ventilación no es adecuada. Salga del área inmediatamente. **NO USE ESTE PRODUCTO SI EL ÁREA DE TRABAJO NO SE ENCUENTRA BIEN VENTILADA.** Una máscara antigipo no proporciona protección contra los vapores.

¡PELIGRO! NOCIVO O MORTAL SI SE INGERE. VAPOR NOCIVO, IRRITA LOS OJOS. Contiene acetona y xileno. Reportes han asociado la sobre-exposición repetida y prolongada a solventes con daños neurológicos y otros daños fisiológicos. El riesgo a la salud depende del nivel y de la duración de la exposición. El uso indebido intencional de este producto para concentrar e inhalar de manera deliberada sus vapores puede resultar dañino o mortal. Evite respirar los vapores o la niebla y el contacto con la piel, los ojos y la ropa. No debe ingerirse.

¡PELIGRO! CONTENIDO BAJO PRESIÓN. No pinche ni incinere. No almacenar ni exponer a temperaturas superiores a 120°F. La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden causar estallidos.

⚠ ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a productos químicos, incluido el etilbenceno, que según el estado de California es causante de cáncer. Para obtener más información, vaya a www.P65Warnings.ca.gov.

PRIMEROS AUXILIOS: SI SE INGERE, no induzca el vómito. Llame inmediatamente a un centro de control toxicológico de su lugar (1-800-222-1222), sala de emergencias del hospital de su lugar o a su médico para solicitar instrucciones. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS,** lávelos inmediatamente con agua y retire cualquier lente de contacto; continúe enjuagando durante por lo menos 15 minutos. Si la irritación persiste, obtenga atención médica. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL,** lave inmediatamente con agua y jabón. Si la irritación persiste, obtenga atención médica. **NO LO DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

Categoría del producto: Removedor de pintura • Max VOC: 50%

For more ingredient information:
visit www.barringredients.com
or call 1-833-880-5319

W.M. Barr & Co., Inc.
Memphis, TN 38113

