

SPRAYS

2
WAYS

BROAD
SPRAY

DOWN

EXACT
SPRAY

UP

GOOF
OFF

Works The 1st Time!

PRO STRENGTH
REMOVER
EXACT SPRAY



ASPHALT
& TAR*



ADHESIVE
& GLUE



DRIED LATEX
PAINT

REMOVES THE
TOUGHEST STUFF™
ULTRA FAST - ULTRA STRONG

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE OR IGNITE EXPLOSIVELY. VAPOR HARMFUL, HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. EYE IRRITANT. CONTENTS UNDER PRESSURE. Read entire label prior to use or storage.

¡PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. LOS VAPORES PUEDEN PROVOCAR COMBUSTIONES SÚBITAS O INFLAMARSE DE MANERA EXPLOSIVA. VAPOR DAÑINO. DAÑINO O MORTAL EN CASO DE INGESTION. IRRITA LOS OJOS. CONTENIDO ESTA BAJO PRESION. Lea toda la etiqueta antes de usar o almacenar este producto.

NET WEIGHT 12 OZ (340 g)

Goof Off® Pro Strength Remover cuts through the toughest adhesives quickly. It works the first time to remove what ordinary removers can't handle. Use it to eliminate costly messes and mistakes from adhesives. It works faster and better than other removers! **GREAT FOR:** Crayon, Adhesives & Glue, Stickers & Decals, Caulk, Dried Latex Paint, Tar & Road Grime*, Bugs & Tree Sap*. **FOR USE ON:** Fully cured varnished and oil-base painted surfaces, baseboard, metals, glass, brick, wood, concrete, grout, fiberglass, hand tools, most automotive surfaces.

DIRECTIONS: Always use safety goggles. People with sensitive skin should use solvent resistant gloves. Do not smoke. Flip straw up for EXACT SPRAY and down for BROAD SPRAY. Then blot or rub lightly with a cloth. **HELPFUL TIPS:** Always test on an inconspicuous area first, as every hard surface is different. Damages many plastics, worn vinyl floors, vinyl siding, some automotive paints, and some carpets.

PARA UTILIZAR EN: Superficies barnizadas totalmente curadas y pintadas a base de aceite, zócalos, metales, cristal, ladrillo, madera, hormigón, parches de yeso, fibra de vidrio, herramientas de mano, la mayoría de las superficies de automóviles.

INSTRUCCIONES: Use siempre gafas de protección. Las personas con piel delicada deben usar guantes resistentes a los solventes. No fumar. Gire el popote (pajilla) hacia arriba para ROCIADO EXACTO y hacia abajo para ROCIADO AMPLIO. Luego seque o frote ligeramente con un paño. **SUGERENCIAS ÚTILES:** Siempre haga una prueba en un área discreta, debido a que cada superficie dura es diferente. Causa daños en muchos plásticos, suelos de vinilo desgastados, revestimientos de vinilo, algunas pinturas de automóviles y algunas alfombras.

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE. KEEP AWAY FROM HEAT, SPARKS, FLAME AND ALL OTHER SOURCES OF IGNITION. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE OR IGNITE EXPLOSIVELY. Extinguish all flames and pilot lights, and turn off all stoves, heaters, electric motors and all other sources of ignition during use and until all vapors are gone. **USE ONLY WITH ADEQUATE VENTILATION TO PREVENT BUILDUP OF VAPORS.** Do not use in areas where vapors can accumulate and concentrate such as basements, bathrooms and small, enclosed areas. If using indoors open all windows and doors and maintain a cross ventilation of moving fresh air across the work area. If strong odor is noticed or you experience dizziness - STOP - ventilation is inadequate. Leave area immediately. **IF THE WORK AREA IS NOT WELL VENTILATED, DO NOT USE THIS PRODUCT.** A dust mask does not provide protection against vapors.

DANGER! HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. VAPOR HARMFUL. EYE IRRITANT. Contains Acetone and Xylene. Reports have associated repeated and prolonged overexposure to solvents with neurological and other physiological damage. Intentional misuse of this product by deliberately concentrating and inhaling vapors can be harmful or fatal. Avoid contact with eyes and contact with skin. Avoid breathing of vapors or mist and contact with skin, eyes and clothing. Do not swallow.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Ethylbenzene, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

FIRST AID: IF SWALLOWED, do not induce vomiting. Call the Poison Control Center (1-800-222-1222), hospital emergency room or physician immediately for instructions. **IN CASE OF EYE CONTACT,** immediately flush with water, remove any contact lens, continue flushing with water for at least 15 minutes. If irritation persists, get medical attention. **IN CASE OF SKIN CONTACT,** immediately wash with soap and water. If irritation persists, get medical attention.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Product Category: General Purpose Adhesive Remover • Max VOC: 20%

*Regulations only allow use on painted automotive surfaces.

For more ingredient information:
visit www.barningerremovers.com
or call 1-833-880-5319

Product Information Hotline:
1-877-600GOFF • 1-877-466-3633
www.gooffproducts.com

©2024, W.M. Barr & Co., Inc. Memphis, TN 38113

¡PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. MANTÉNGASE ALEJADO DEL CALOR, CHISPAS, LLAMAS Y CUALQUIER OTRA FUENTE DE IGNICIÓN. LOS VAPORES PUEDEN PROVOCAR COMBUSTIONES SÚBITAS O INFLAMARSE DE MANERA EXPLOSIVA. Extinga todas las llamas y pilotos, y apague las estufas, calentadores, motores eléctricos y cualquier otra fuente de ignición durante su uso y hasta que se hayan disipado los vapores. **USE ÚNICAMENTE CON UNA VENTILACIÓN ADECUADA PARA EVITAR LA ACUMULACIÓN DE VAPORES.** No use en áreas donde los vapores se puedan acumular y concentrarse tales como sótanos, cuartos de baño y áreas pequeñas y encerradas. Si se utiliza bajo techo abra todas las ventanas y las puertas y mantenga una ventilación cruzada de aire fresco en movimiento a través del área de trabajo. Si nota un olor fuerte o se marca - DEJÉNGASE - la ventilación es inadecuada. Abandone el área de inmediato. **SI EL ÁREA DE TRABAJO NO ESTÁ BIEN VENTILADA, NO USE ESTE PRODUCTO.** Una máscara para el polvo no otorga protección contra los vapores.

¡PELIGRO! DAÑO O MORTAL EN CASO DE INGESTIÓN. VAPOR DAÑINO. IRRITA LOS OJOS. Contiene acetona y xileno. Certos informes asocian la sobreexposición repetida y prolongada a los solventes con daños neurológicos y otros daños fisiológicos. El uso indebido intencional de este producto para concentrar e inhalar de manera deliberada sus vapores puede resultar dañino o mortal. Evite el contacto con los ojos o la piel. Evite respirar sus vapores y el contacto con la piel, los ojos y la ropa. No ingerir.

⚠ ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a productos químicos incluido el etilbenceno, el cual, de acuerdo con el estado de California, pueden causar cáncer. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

PRIMEROS AUXILIOS: EN CASO DE INGESTIÓN, no induzca el vomito. Llame inmediatamente al Centro de control de intoxicaciones (1-800-222-1222), una sala de emergencias de un hospital o un médico para más instrucciones. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS,** enjuague inmediatamente con agua, quítese las lentes de contacto en caso de llevarlos, y continúe enjuagando con agua durante al menos 15 minutos. Si persiste la irritación, solicite atención médica. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL,** lave de inmediato con jabón y agua. Si persiste la irritación, solicite atención médica.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Categoría de producto: Removedor de adhesivos, de uso general • COV Máx. 20%

*Las regulaciones permiten que se utilice exclusivamente en superficies pintadas de automóviles

F6658ES / C1365

