

# GOOF OFF

Works The 1st Time!

1 works in MIN

## PAINT SPLATTER REMOVER FOR HARDWOODS

✓ **SAFE TO USE ON  
HARDWOOD FLOORS**

**⚠ DANGER! ☠ POISON.** VAPOR HARMFUL.  
MAY BE FATAL OR CAUSE BLINDNESS IF SWALLOWED. EYE IRRITANT.  
VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE OR IGNITE EXPLOSIVELY.

Read entire label prior to use or storage.

**¡PELIGRO! ☠ VENENO.** VAPOR DAÑINO. PUEDE SER FATAL O  
CAUSAR CEGUERA SI SE INGIERE. IRRITA LOS OJOS. LOS VAPORES PUEDEN  
PROVOCAR COMBUSTIONES SUBITAS O INFLAMARSE DE MANERA EXPLOSIVA.

Lea toda la etiqueta antes de usar o almacenar este producto.

NET WEIGHT: 12 FL OZ (355 mL)

Goof Off Paint Splatter Remover for Hardwoods is safe to use for removing dried paint spots and drips from hardwood floors. It works the first time to remove what ordinary removers can't handle. It works faster and better than other removers!

**DIRECTIONS FOR USE:** 1. Wear chemical-resistant gloves. Apply a generous amount to the paint splatter, covering the entire area of paint to be removed. 2. Allow to sit 1 to 5 minutes\*. A second application may be needed for thicker paint spots. If applying to vinyl flooring, do not allow product to sit on surface for more than 5 minutes or floor could soften or peel. 3. Gently scrape with a plastic paint scraper. Wipe wood with a damp cloth.

**HELPFUL TIPS:** Test product on inconspicuous area of floor before using. Do not apply to vinyl flooring if damaged, cut or indented. Consecutive applications on vinyl flooring could cause damage and is not recommended. Do not damage vinyl with paint scraper. Time to work may vary depending on age and type of paint.

Do not apply this product to an area greater than 1 sq. ft. on floors and surface areas because fire and health safety risks will increase dramatically.

**⚠ DANGER! ☠ POISON.** VAPOR HARMFUL. MAY BE FATAL OR CAUSE BLINDNESS IF SWALLOWED. EYE IRRITANT. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE OR IGNITE EXPLOSIVELY. Extinguish all flames and pilot lights and turn off all stoves, heaters, electric motors and all other sources of ignition during use and until all vapors are gone. **USE ONLY WITH ADEQUATE VENTILATION TO PREVENT BUILDUP OF VAPORES.** Do not use in areas where vapors can accumulate and concentrate such as basements, bathrooms and small, enclosed areas. If using indoors open all windows and doors and maintain a cross ventilation of moving fresh air across the work area. If strong odor is noticed or you experience any dizziness—STOP—ventilation is inadequate. Leave area immediately. **IF THE WORK AREA IS NOT WELL VENTILATED, DO NOT USE THIS PRODUCT.** A dust mask does not provide protection against vapors.

**⚠ DANGER! HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. VAPOR HARMFUL. EYE IRRITANT.** Contains Acetone, Xylene and Methanol. **CANNOT BE MADE NON-POISONOUS.** Reports have associated repeated and prolonged overexposure to solvents with neurological and other physiological damage. Intentional misuse of this product by deliberately concentrating and inhaling vapors can be harmful or fatal. Avoid contact with eyes and contact with skin. Avoid breathing of vapors or mist and contact with skin, eyes and clothing. Do not swallow.

**⚠ WARNING:** This product can expose you to chemicals including ethylbenzene and methanol, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

**FIRST AID: IF SWALLOWED,** call physician immediately. Call your Poison Control Center at 1-800-222-1222 or hospital emergency room for instructions. **IN CASE OF EYE CONTACT,** immediately flush with water; remove any contact lens, continue flushing with water for at least 15 minutes, then get immediate medical attention. **IN CASE OF SKIN CONTACT,** immediately wash with soap and water. If irritation persists, get medical attention.

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**

Product Category: Paint Remover • Max. VOC: 50%.



**Product Information Hotline:**  
1-877-GOOF OFF • 1-877-466-3633

For more ingredient information:  
visit [www.barringredients.com](http://www.barringredients.com) or call 1-833-880-5319

©2021 W.M. Barr & Co., Inc.  
[www.gooffproducts.com](http://www.gooffproducts.com)

W.M. Barr & Co., Inc., Memphis, TN 38113

Goof Off Paint Splatter Remover for Hardwoods es seguro de usar para quitar manchas de pintura seca y goteos de pisos de madera. Funciona la primera vez para eliminar lo que los removedores comunes no pueden manejar. Funciona más rápido y mejor que otros removedores!

**INSTRUCCIONES DE USO:** 1. Use guantes resistentes a productos químicos. Aplique una cantidad generosa a la salpicadura de pintura, cubriendo toda el área de pintura que se va a quitar. 2. Permita que se siente de 1 a 5 minutos\*. Una segunda aplicación puede ser necesaria para manchas de pintura más gruesas. Si se aplica a pisos de vinilo, no permita que el producto se asiente en la superficie por más de 5 minutos o el piso podría ablandarse o pelarse. 3. Raspe suavemente con un raspador de pintura plástica. Limpie la madera con un paño húmedo.

**CONSEJOS ÚTILES:** Pruebe el producto en un área discreta del piso antes de usarlo. No aplique a piso de vinilo si está dañado, cortado o mellado. Las aplicaciones consecutivas en pisos de vinilo pueden causar daños y no se recomiendan. No frote el vinilo con un raspador de pintura. No aplique este producto en un área de más de 1 pie cuadrado en pisos y áreas de superficie porque los riesgos de incendio y de seguridad de la salud aumentarán drásticamente. El tiempo de trabajo puede variar según la edad y el tipo de pintura.

**⚠ PELIGRO! ☠ VENENO.** VAPOR DAÑINO. PUEDE SER FATAL O CAUSAR CEGUERA SI SE INGIERE. IRRITA LOS OJOS. LOS VAPORES PUEDEN PROVOCAR COMBUSTIONES SUBITAS O INFLAMARSE DE MANERA EXPLOSIVA. Apague todas las llamas y luces piloto, así como hornillas, calentadores, motores eléctricos y cualquier otra fuente de ignición durante su uso y hasta que los vapores hayan desaparecido. **NO FUME. USE SÓLO CON VENTILACIÓN ADECUADA PARA EVITAR LA CONCENTRACIÓN DE VAPORES.** No lo use en áreas donde se puedan acumular y concentrar los vapores, como en sótanos, baños y áreas pequeñas encerradas. Si lo usa en interiores abra todas las ventanas y puertas y mantenga una ventilación que permita que el aire fresco circule por toda el área de trabajo. Si se nota un fuerte olor o si experimenta mareos—DETÉNGASE—la ventilación es inadecuada. Salga del área inmediatamente. **NO USE ESTE PRODUCTO SI EL ÁREA DE TRABAJO NO SE ENCUENTRA BIEN VENTILADA.** Una máscara antipolvo no proporciona protección contra los vapores.

**⚠ PELIGRO! NOCIVO O MORTAL SI SE INGIERE. VAPOR NOCIVO. IRRITA LOS OJOS.** Contiene acetona, xileno y metanol. **NO SE PUEDE HACER NO TÓXICO.** Estudios efectuados asocian la sobre exposición repetida y prolongada a disolventes con daños neurológicos y fisiológicos. El uso inadecuado intencional al concentrar e inhalar deliberadamente el contenido puede ser nocivo o letal. Evite el contacto con los ojos y con la piel. Evite la inhalación de vapores o neblinas y el contacto con los ojos, la piel y la ropa. No ingerir.

**⚠ ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerlo a productos químicos que incluyen etilbenceno y metanol, que en el estado de California son causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, vaya a [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

**PRIMEROS AUXILIOS: SI SE INGIERE,** llame al médico inmediatamente. Llame a su Control de Venenos Centre al 1-800-222-1222 o a la sala de emergencias del hospital para obtener instrucciones. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS,** enjuague inmediatamente con agua; retire cualquier lente de contacto, continúe enjuague con agua durante al menos 15 minutos; luego busque atención médica inmediata. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL,** lavar inmediatamente con agua y jabón. Si irritación persiste, busque atención médica.

**MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

Categoría de  
Producto: Removedor  
de pintura.  
Máx VOC: 50%.



F6900 / C1342

0 93945 00900 9