化学品安全技术说明书

按照GB/T 16483、GB/T 17519编制。

产品名称: Plexus MA3940LH Adhesive

发布日期: 14-八月-2023

修订日期 30-六月-2025

版本号: 02

第1部分 化学品及企业标识

化学品中文名 NEEDED - CHINESE NAME OR TRADE NAME WITH CHINESE USER DESCRIPTOR.

化学品英文名 Plexus MA3940LH Adhesive

SKU# Z0015

制造商或供应商 ITW Performance Polymers

地址 Bay 150

Shannon Industrial Estate

Co, Clare, 爱尔兰

联系人 无资料。

电话号码 电话号码 363 (61) 771500

电子邮件 customerservice. shannon@itwpp. com

推荐用途及限制用途

推荐用途 无资料。

发布日期14-八月-2023修订日期30-六月-2025更新日期14-八月-2023

第2部分 危险性概述

紧急情况概述 可能会由于受热、火花或火焰而被点燃。 造成严重眼刺激。 造成皮肤刺激。 可能会刺激呼吸系统

可能造成皮肤过敏反应。 长期接触可能会造成慢性影响。

GHS 危险性类别

 物理危险
 易燃液体
 类别 2

 健康危害
 皮肤腐蚀/刺激
 类别 2

特异性靶器官毒性 一次接触 类别3 呼吸道刺激

环境危害 未分类。

标签要素

象形图



警示词 危险

危险性说明

H225 高度易燃液体和蒸气。

H315 造成皮肤刺激。

H317 可能造成皮肤过敏反应。 H319 造成严重眼刺激。 H335 可能造成呼吸道刺激。

防范说明

预防措施

P210 远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。

P233 保持容器密闭。

P240 容器和接收设备接地/等势联接。 P241 使用防爆的电气/通风照明/设备。

SDS CHINA

P242 只能使用不产生火花的工具。 采取防止静电放电的措施。 P243 避免吸入气雾/蒸气。 P261 P264 作业后彻底清洗。 只能在室外或通风良好之处使用。 P271 受沾染的工作服不得带出工作场地。 P272 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

事故响应

P280

P303 + P361 + P353 如皮肤(或头发)沾染:立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。

P304 + P340 如误吸入: 将受害人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适的休息姿势。

P305 + P351 + P338 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。

P312 如感觉不适, 呼叫解毒中心或医生, P333 + P313 如发生皮肤刺激或皮疹: 求医/就诊。

P337 + P313 如仍觉眼刺激: 求医/就诊。

P362 + P364 脱去被污染的衣物,清洗后方可重新使用。

P370 + P378 火灾时: 使用适当的介质灭火。

安全储存

P403 + P233 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。 P403 + P235 存放在通风良好的地方。保持低温。

P405 存放处须加锁。

废弃处置

P501 按照地方/区域/国家/国际规章处置内装物/容器。

物理和化学危险 高度易燃液体和蒸气。 本品在正常的使用、储存和运输条件下,性能稳定,不起反应。

可能会刺激呼吸系统。 长期吸入可能有害。 造成皮肤刺激。 可能造成皮肤过敏反应。 预计较低的 健康危害

食入危害。 造成严重眼刺激。

环境危害 该产品未分类为环境危害。 然而,这并不排除大量或频繁的溢漏对环境造成有害或破坏性影响的可

能性。

补充信息 混合物的67.99999999954%由急性经皮毒性未知的组分组成。 混合物的67.99999999954%由急性吸

入毒性未知的组分组成。 混合物的70.9999999999%由对水生环境的急性危害未知的组分组成。

|第3部分 成分/组成信息

物质/混合物 混合物

化学名称	浓度(%)	登录号(CAS号)
甲基丙烯酸甲酯	30-60%	80-62-6
Methyl Methacrylate		
NEEDED - CHINESE NAME OR TRADE NAME WITH CHINESE USER DESCRIPTOR.	10-30%	25053-09-2
2-METHYL-2-PROPENOIC ACID METHYL ESTER POLYMER WITH 1,3-BUTADIENE AND ETHENYLBENZENE		
甲基丙烯酸	1-5%	79-41-4
METHACRYLIC ACID		
三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯	1-5%	3290-92-4
TRIMETHYLOLPROPANE TRIMETHACRYLATE		
乙二醇	0. 10-0. 99%	107-21-1
Ethylene Glycol		

低于可报告水平的其他部分

第4部分 急救措施

吸入 将受害人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适的休息姿势。 如感觉不适,呼叫解毒中心或医生。

皮肤接触 立即脱掉受污染的衣服,用肥皂和水清洗皮肤。 如果出现湿疹或其它皮肤疾病: 就诊并携带这些说

明。 沾染的衣服清洗后方可重新使用。

眼睛接触 立刻用大量的水冲洗眼睛至少15分钟。 如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。 继续冲洗

如果刺激症状持续或加重,应就医。

食入 漱口。 如症状出现,就医。

最重要的症状和健康影响 严重的眼睛刺激. 症状可能包括刺痛、流泪、充血、肿胀和视力模糊。 可能造成呼吸道刺激。 皮肤

刺激。 可能引起发红和疼痛。 可能造成皮肤过敏反应。 皮炎。 皮疹.

急救人员的个体防护 立即脱掉所有沾染的衣服。 如感觉不适,求医(如有可能出示此标签)。 确保医务人员了解所涉及

的物质,并采取防护措施以保护他们自己。 沾染的衣服清洗后方可重新使用。

对医生的特别提示

提供一般支持措施,对症治疗。 热灼伤: 立即用水冲洗。冲洗时脱掉没有粘住灼伤部位的衣服。呼叫救护车。在送往医院期间需继续冲洗。 注意观察受害者。 症状可能会延后发生。

第5部分 消防措施

灭火剂 水雾。 泡沫。 化学干粉。 二氧化碳 (CO2)。

不合适的灭火剂 不得使用水射流作为灭火介质,因为这样会使火蔓延。

特别危险性 蒸气可能与空气形成爆炸性的混合物。 蒸气可能飘散相当长距离接触点火源并发生回火。 在火灾

中,可能会形成危害健康的气体。

一般火灾危险 高度易燃液体和蒸气。

特定的方法 采用标准灭火程序并考虑其他涉及材料有关的危险。

|第6部分 泄漏应急处理

个人防护措施、防护设备和应急处置程序

对非应急响应人员 避免吸入气雾/蒸气。 除非穿着适当的防护服,否则请勿接触损坏的容器或溢出的材料。 请勿触摸

或穿越溢漏的材料。

对应急响应人员 远离无关人员。 清理过程中要穿戴适当的防护设备和服装。 除去一切点火源(在邻近区域严禁吸烟

、不得有火苗、火花或火焰)。 进入封闭空间前先通风。 避免吸入气雾/蒸气。 如果不能控制大量

溢漏,应告知地方当局。 使用SDS第8部分中推荐的个人防护。

环境保护措施

避免排入下水道、水道或地面。

泄漏化学品的收容、清除方法

除去一切点火源(在邻近区域严禁吸烟、不得有火苗、火花或火焰)。 使可燃物(木材、纸张、油等)远离溢漏物。 采取防止静电放电的措施。 只能使用不产生火花的工具。

大量溢漏: 如果没有风险,阻止物质流动。 如果有可能,堤防溢漏物。 使用如蛭石、沙或土等非可燃性材料来吸收产品,并放入容器中以便之后进行处理。 产品回收后,用清水冲洗该区域。

少量溢漏: 用泥土、沙子或其它不燃材料吸收,并转移到容器内待以后处置。 用吸附性材料(如布、毛绒)擦去。 彻底清理表面以去除残留污染物。 切勿将溢出物放回原容器中重复使用。 有关废

物处置,请参见SDS的第13部分。

无资料。

防止发生次生危害的预防措施

第7部分 操作处置与储存

必须接地。 使用不产生火花的工具和防爆设备。 避免吸入气雾/蒸气。 避免接触眼睛、皮肤和衣物

。 避免长期接触。 穿戴合适的个人防护设备。 遵守良好工业卫生习惯。

放在阴凉、干燥的地方,避免阳光直射。 存放于密闭的容器中。 存放在通风良好的地方。 保存在

数值

有洒水装置的地方。 远离不相容材料储存(参见SDS第10部分)。

第8部分 接触控制/个体防护

接触限值

工作场所有害因素职业接触限值: 化学有害因素 的通告 (GBZ 2.1-2019) 组分 类型

乙二醇 (CAS 107-21-1)	PC-STEL	40 mg/m3
	PC-TWA	20 mg/m3
甲基丙烯酸 (CAS 79-41-4)	PC-TWA	70 mg/m3
甲基丙烯酸甲酯 (CAS 80-62-6)	PC-TWA	100 mg/m3

生物限值 没有该成分的生物接触限值。

监测方法 遵循标准监测程序。

工程控制方法 防爆型全面通风和局部通风。 应采用良好的全面通风。通风速率应与具体条件匹配。如可行,采用

工艺密闭罩、局部通风,或其他工程控制措施以保持空气中浓度水平低于推荐的接触限值。如未建立

接触限值,维持空气中浓度水平到可接受的水平。 提供洗眼器和安全淋浴。

个体防护设备

呼吸系统防护 在通风不足的情况下,佩戴合适的呼吸设备。

手防护 戴适当的化学防护手套。

眼睛防护 如果可能发生接触,建议使用有侧护罩的安全眼镜。

皮肤和身体防护 穿戴适当的化学防护服。

卫生措施

使用时不得吸烟。 始终保持良好的个人卫生习惯,例如处理过该物质之后,在饮食、喝水和/或吸烟之前洗手。定期洗涤工作服和防护设备,以除去污染物。 受沾染的工作服不得带出工作场地。

第9部分 理化特性

外观糊状物。物理状态液体。形态液体。

颜色白色, 灰白色。气味轻微的。 刺鼻的。

pH 值 无资料。

熔点/凝固点 -48 °C (-54.4 °F) 估计的

沸点,初沸点和沸程 101 °C (213.8 °F)

闪点 10.0 ° C (50.0 ° F) Tag式闭杯闪点

 爆炸下限(%)
 2.1 % 估计的

 爆炸上限(%)
 8.2 % 估计的

 蒸气压
 28 hPa

蒸气密度无资料。相对密度无资料。密度0.92 g/cm³

溶解度

溶解度(水) 无资料。 无资料。 **分配系数(正辛醇/水)** 无资料。

自燃温度 435 ° C (815 ° F) 估计的

分解温度无资料。易燃性(固体,气体)不适用。

其他数据

爆炸性 不具有爆炸性。 **氧化性质** 没有氧化性。

比重 0.92

第10部分 稳定性和反应性

反应性 本品在正常的使用、储存和运输条件下,性能稳定,不起反应。

稳定性 正常条件下物料稳定。

危险反应(聚合反应)的可能性 在正常使用条件下无已知的危险反应。

应避免的条件 避免热源、火花、明火及其他点火源。 避免温度超过闪点。 接触禁配物。

不相容材料 强氧化剂。 硝酸盐。 过氧化物。 **危险的分解产物** 没有已知的危险分解产物。

第11部分 毒理学信息

急性毒性 未知。

乙二醇 (CAS 107-21-1)

<u>急性的</u>

经口

LD50 大鼠 4700 mg/kg

经皮肤

甲基丙烯酸 (CAS 79-41-4)

<u>急性的</u>

吸入

LC50 大鼠 7.1 mg/l, 4 小时

经口

LD50 大鼠 1060 mg/kg

经皮肤

LD50 兔子 500 mg/kg

甲基丙烯酸甲酯 (CAS 80-62-6)

<u>急性的</u>

经口

LD50 大鼠 7800 mg/kg

暴露途径 吸入。 皮肤接触。 眼睛接触。

症状 严重的眼睛刺激. 症状可能包括刺痛、流泪、充血、肿胀和视力模糊。 可能造成呼吸道刺激。 皮

肤刺激。 可能引起发红和疼痛。 可能造成皮肤过敏反应。 皮炎。 皮疹.

呼吸或皮肤过敏

 呼吸过敏性
 不是呼吸道增敏剂。

 皮肤过敏性
 可能造成皮肤过敏反应。

生殖细胞致突变性 无数据表明产品或任何大于0.1%的成分具有致突变性或基因毒性。

致癌性 长期接触不能排除患癌风险。

生殖毒性 本品预计不会对生殖或发育造成影响。

特异性靶器官毒性 - 一次接触 可能造成呼吸道刺激。

特异性靶器官毒性 - 反复接 不适用。

触

吸入危害 非吸入危险。

慢性效应 长期吸入可能有害。 长期接触可能会造成慢性影响。

第12部分 生态学信息

能性。

持久性和降解性 没有关于混合物中任何成分的降解性的数据。

生物蓄积

潜在的生物累积性

辛醇/水分配系数 log Kow

乙二醇-1.36甲基丙烯酸0.93甲基丙烯酸甲酯1.38

土壤中的迁移性 无该产品的数据。

其它有害效应 预计本成分对环境无任何其它不利影响(如消耗臭氧层、光化学臭氧形成潜势、内分泌干扰物、全

球变暖潜势)。

第13部分 废弃处置

残余废弃物 按地方规定处置。 空的容器或衬垫可能保留有一些产品的残留物。该材料及其容器必须以安全的方

式废弃处置(参见:处置说明)。

受污染包装 由于空容器可能会残留产品残留物,因此即使在容器清空后,也应遵循标签警告。 空的容器应带到

经批准的废物处理场所进行回收或处置。

当地废弃处置法规 在经许可的废物处理场所以密闭容器收集回收或处置。 按照地方/区域/国家/国际规章处置内装物/

容器。

第14部分 运输信息

中国: 危险货物品名表

联合国危险货物编号(UN UN1133

号)

联合国运输名称 胶黏剂类

运输危险性分类

 类
 3

 次要危险
 3

 包装类别
 II

 环境危害
 否。

运输注意事项 操作处置之前请阅读安全指示、SDS和紧急处理程序。

IATA

UN number UN1133

UN proper shipping name Adhesives containing flammable liquid

Transport hazard class(es)

Class 3
Subsidiary hazard Packing group II
Environmental hazards No.

Special precautions for Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.

user

ERG Code

Other information

Passenger and cargo Allowed with restrictions.

3L

aircraft

Cargo aircraft only Allowed with restrictions.

IMDG

JN number UN1133

UN proper shipping name ADHESIVES containing flammable liquid

Transport hazard class(es)
Class 3

Subsidiary hazard - Packing group II Environmental hazards

Marine pollutant No. EmS F-E, S-D

Special precautions for Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.

user

按照MARPOL 73/78的附录II 未确立。

和IBC准则散装运输

中国: 危险货物品名表; IATA; IMDG



第15部分 法规信息

中华人民共和国职业病防治法

未受管制。

危险化学品安全管理条例

未受管制。

关于新化学物质的环境管理的规定

中国现有化学物质名录

国家或地区 名录名称 中国现有化学物质名录 (IECSC)

列入名录(是/否)*

*"是"表示该产品所有成分符合所在国的物质名录法规要求

"否"表示产品的一个或多个组分没有列入或豁免列入相关国家的管理名录。

其他法规 本化学品安全技术说明书符合以下法律,法规和标准

本化学品安全技术说明书符合以下法律,法规和标准: 工作场所化学品安全使用措施

化学品安全标签编写规定(GB15258-2009) 使用有毒产品的工作场所劳动保护法规

使用有毒产品的工作场所穷动保护法规 危险货物包装标志(GB190-2009)

危险化学品安全管理条例 化学品安全技术说明书 - 章节内容和顺序(GB/T 16483-2008)

包装 - 装卸图示标志 (GB/T191-2008)

4479

SDS CHINA 6 / 7

国际法规

斯德哥尔摩公约

不适用。

鹿特丹公约

不适用。

蒙特利尔协议

不适用。

京都议定书

不适用。

巴塞尔公约

不适用。

第16部分 其他信息

参考文献

EPA: AQUIRE数据库

GB6944-2012: 危险货物分类和品名编号。

GB12268-2012: 危险货物品名表。

NLM: 危险物质资料库

美国。IARC(国际癌症研究机构)关于化学试剂职业接触的专著

免责声明

ITW Performance Polymers 无法预期此一资讯及其产品,或其他制造商将其产品与资讯结合之所有状况。使用者有责任确保产品在搬运、储藏及弃置时之安全状况,并需为因不当使用造成之遗失、伤害、损坏或支出担负赔偿责任。 The information provided in this Safety Data Sheet is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information relates only to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any process, unless specified in the text. The information given is designed only as a guidance for safe handling, use, processing, storage, transportation, disposal and

release.

修订信息

合成物/成分信息:成分

第8部分 接触控制/个体防护: 眼睛防护 第8部分 接触控制/个体防护: 呼吸系统防护

HazReg数据: 国际名录