化学品安全技术说明书

按照GB/T 16483、GB/T 17519编制。

产品名称: Repair Compound Resin

发布日期: 14-十月-2013

修订日期 30-八月-2024

版本号: 06

第1部分 化学品及企业标识

化学品中文名 NEEDED - CHINESE NAME OR TRADE NAME WITH CHINESE USER DESCRIPTOR.

化学品英文名 Repair Compound Resin

SKU# DM004R

公司名称 ITW Performance Polymers

地址 Bay 150

Shannon Industrial Estate

Co. Clare 爱尔兰 V14 DF82

联系人 客户服务 **电话号码** 353 (61) 771500 353 (61) 471285

电子邮件 customerservice.shannon@itwpp.com 应急咨询电话 44(0) 1235 239 670 (24 小时)
公司名称 ITW Performance Polymers

地址 Bay 150

Shannon Industrial Estate

Co. Clare 爱尔兰 V14 DF82 客户服务

联系人客户服务电话号码353 (61) 771500353 (61) 471285

电子邮件 customerservice. shannon@itwpp. com **应急咨询电话** 44(0) 1235 239 670 (24 小时)

推荐用途及限制用途

推荐用途无资料。发布日期14-十月-2013修订日期30-八月-2024更新日期04-八月-2023

第2部分 危险性概述

紧急情况概述 长期或反复接触可能损害器官。 造成严重眼刺激。 造成皮肤刺激。 长期接触可能会造成慢性影响

GHS 危险性类别

物理危险 未分类。

 严重眼损伤/眼刺激
 类别 2

 特异性靶器官毒性 反复接触
 类别 2

环境危害 未分类。

标签要素

象形图



警示词 警告

危险性说明

H315 造成皮肤刺激。 H319 造成严重眼刺激。

SDS CHINA

H373 长期或反复接触可能损害器官。

防范说明

预防措施

P260 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

P280 戴防护手套。

事故响应

 P302 + P352
 如皮肤沾染:用大量水冲洗。

 P314
 如感觉不适,求医/就诊。

 P332 + P313
 如发生皮肤刺激:求医/就诊。

 P337 + P313
 如仍觉眼刺激:求医/就诊。

P362 + P364 脱去被污染的衣物,清洗后方可重新使用。

安全储存 无。

废弃处置

P501 按照地方/区域/国家/国际规章处置内装物/容器。

物理和化学危险 本品在正常的使用、储存和运输条件下,性能稳定,不起反应。 未发现异常火灾或爆炸危险。

健康危害 造成皮肤刺激。 预计较低的食入危害。 造成严重眼刺激。

环境危害 该产品未分类为环境危害。 然而,这并不排除大量或频繁的溢漏对环境造成有害或破坏性影响的

可能性。

补充信息 混合物的93.120075%由急性经口毒性未知的组分组成。 混合物的98.220075%由急性经皮毒性未知的

组分组成。 混合物的98.220075%由对水生环境的急性危害未知的组分组成。 混合物的98.220075%

由对水生环境的长期危害未知的组分组成。

第3部分 成分/组成信息

物质/混合物	混合物
物质/混合物	混合物

化学名称	浓度 (%)	登录号(CAS号)
环氧树脂 : reaction product of bisphenol A and epichlorohydrin (refer to epichlorohydrin)	30 - 60	25068-38-6
Epoxy Resin: reaction product of bisphenol A and epichlorohydrin (refer to epichlorohydrin)		

石灰石	10 - 30	1317-65-3
Limestone		
滑石	5 - 15	14807-96-6
Talc		
NEEDED - CHINESE NAME OR TRADE NAME WITH CHINESE USER DESCRIPTOR.	1 - 5	14228-73-0
Cyclic ester		
炭黑	0.1 - 1	1333-86-4
Carbon Black		
石英	< 0.2	14808-60-7
Quartz		
低于可报告水平的其他部分	1 - 5	

第4部分 急救措施

吸入 移至空气新鲜处。 如果症状持续或恶化,联络医师。

皮肤接触 脱掉沾染的衣服。 用肥皂和水充分清洗。 如发生皮肤刺激: 求医/就诊。 沾染的衣服清洗后方可

重新使用。

眼睛接触 立刻用大量的水冲洗眼睛至少15分钟。 如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。 继续冲洗

。 如果刺激症状持续或加重,应就医。

食入 漱口。 如症状出现,就医。

最重要的症状和健康影响 严重的眼睛刺激.症状可能包括刺痛、流泪、充血、肿胀和视力模糊。 皮肤刺激。 可能引起发红

和疼痛。 长期接触可能会造成慢性影响。

急救人员的个体防护 如感觉不适,求医(如有可能出示此标签)。 确保医务人员了解所涉及的物质,并采取防护措施以

保护他们自己。

对医生的特别提示 提供一般支持措施,对症治疗。 注意观察受害者。 症状可能会延后发生。

产品名称: Repair Compound Resin 修订日期 30-八月-2024

第5部分 消防措施

灭火剂 水雾。 泡沫。 化学干粉。 二氧化碳 (CO2)。

不合适的灭火剂 不得使用水射流作为灭火介质,因为这样会使火蔓延。

特别危险性 在火灾中,可能会形成危害健康的气体。

特殊灭火程序 使用水喷雾冷却未开封的容器。

一般火灾危险 未发现异常火灾或爆炸危险。

特定的方法 采用标准灭火程序并考虑其他涉及材料有关的危险。

第6部分 泄漏应急处理

个人防护措施、防护设备和应急处置程序

对非应急响应人员 除非穿着适当的防护服,否则请勿接触损坏的容器或溢出的材料。 请勿触摸或穿越溢漏的材料。

对应急响应人员 远离无关人员。 确保充分的通风。 如果不能控制大量溢漏,应告知地方当局。 使用SDS第8部分中

推荐的个人防护。

环境保护措施 避免排入下水道、水道或地面。

泄漏化学品的收容、清除方法 防止进入水道、下水道、地下室或密闭区域。

大量溢漏: 如果没有风险,阻止物质流动。 产品回收后,用清水冲洗该区域。

少量溢漏: 彻底清理表面以去除残留污染物。 切勿将溢出物放回原容器中重复使用。 有关废物处

置,请参见SDS的第13部分。

防止发生次生危害的预防措施

无资料。

第7部分 操作处置与储存

操作处置 避免接触眼睛、皮肤和衣物。 提供足够通风。 穿戴合适的个人防护设备。 遵守良好工业卫生习惯

安全储存 存放于密闭的容器中。 远离不相容材料储存(参见SDS第10部分)。

第8部分 接触控制/个体防护

接触限值

工作场所有害因素职业接触限值: 化学有害因素 的通告 (GBZ 2.1-2019)

组分	类型	双 狙	形心	
滑石 (CAS 14807-96-6)	PC-TWA	3 mg/m3	总尘。	
		1 mg/m3	呼吸性粉尘。	
炭黑 (CAS 1333-86-4)	PC-TWA	4 mg/m3	总尘。	
石灰石 (CAS 1317-65-3)	PC-TWA	8 mg/m3	总尘。	
		4 mg/m3	呼吸性粉尘。	
石英 (CAS 14808-60-7)	PC-TWA	0.5 mg/m3	总尘。	
		0.2 mg/m3	呼吸性粉尘。	

生物限值 没有该成分的生物接触限值。

暴露指南 职业接触限值与产品的当前物理形态无关。

监测方法 遵循标准监测程序。

工程控制方法 应采用良好的全面通风。通风速率应与具体条件匹配。如可行,采用工艺密闭罩、局部通风,或其他

工程控制措施以保持空气中浓度水平低于推荐的接触限值。如未建立接触限值,维持空气中浓度水平

到可接受的水平。 提供洗眼器和安全淋浴。

个体防护设备

呼吸系统防护 在通风不足的情况下,佩戴合适的呼吸设备。

手防护 戴适当的化学防护手套。

眼睛防护 戴有侧护罩的安全眼镜(或护目镜)。

卫生措施 始终保持良好的个人卫生习惯,例如处理过该物质之后,在饮食、喝水和/或吸烟之前洗手。定期洗

涤工作服和防护设备,以除去污染物。

第9部分 理化特性

外观 糊状物。

物理状态 固体。

形态 固体. 糊状物。

颜色蓝色气味轻微的。pH 值无资料。熔点/凝固点无资料。

沸点,初沸点和沸程 >260 ° C (>500 ° F)

闪点 >204.4 °C (>400.0 °F) 潘-马氏闭杯闪点测定法

 爆炸下限(%)
 无资料。

 爆炸上限(%)
 无资料。

 蒸气压
 0.03 mm Hg

 蒸气密度
 >1

 相对密度
 无资料。

 密度
 12.08 lb/gal

溶解度

溶解度(水)无资料。分配系数(正辛醇/水)无资料。自燃温度无资料。分解温度无资料。蒸发速率〈1 BuAc易燃性(固体,气体)无资料。

其他数据

爆炸性 不具有爆炸性。 **氧化性质** 没有氧化性。

比重 1.45 **挥发性有机化合物** 0 g/1

第10部分 稳定性和反应性

反应性 本品在正常的使用、储存和运输条件下,性能稳定,不起反应。

稳定性 正常条件下物料稳定。

危险反应(聚合反应)的可能性 在正常使用条件下无已知的危险反应。

 应避免的条件
 接触禁配物。

 不相容材料
 强氧化剂。

危险的分解产物 没有已知的危险分解产物。

第11部分 毒理学信息

急性毒性 未知。

炭黑 (CAS 1333-86-4)

<u>急性的</u>

经口 LD50

大鼠 > 8000 mg/kg

症状 严重的眼睛刺激.症状可能包括刺痛、流泪、充血、肿胀和视力模糊。 皮肤刺激。 可能引起发红

和疼痛。

呼吸或皮肤过敏

呼吸过敏性 不是呼吸道增敏剂。

皮肤过敏性 本品预计不会引起皮肤过敏。

生殖细胞致突变性 无数据表明产品或任何大于0.1%的成分具有致突变性或基因毒性。

致癌性 长期接触不能排除患癌风险。

中国工作场所有害因素职业接触限值(OELs): 致癌物类别

炭黑粉尘, 总尘 (CAS 1333-86-4) 矽尘 10%≤游离Si02含量≤50%, 呼尘 可能的人类致癌物。对人有致癌作用。

(CAS 14808-60-7)

国际癌症研究机构(IARC)专题论文。 致癌性的综合评价

滑石 (CAS 14807-96-6) 2B 可能对人有致癌作用。 3 未归类为对人类有致癌性。

炭黑 (CAS 1333-86-4) 2B 可能对人有致癌作用。 石英(CAS 14808-60-7) 1 对人有致癌作用。

生殖毒性 本品预计不会对生殖或发育造成影响。

特异性靶器官毒性 - 一次接触 未分类。

特异性靶器官毒性 - 反复接触 长期或反复接触可能损害器官。

吸入危害 非吸入危险。

慢性效应 长期或反复接触可能损害器官。 长期接触可能会造成慢性影响。

第12部分 生态学信息

生态毒性 该产品未分类为环境危害。 然而,这并不排除大量或频繁的溢漏对环境造成有害或破坏性影响的

可能性。

持久性和降解性 没有关于混合物中任何成分的降解性的数据。

生物蓄积

土壤中的迁移性 无该产品的数据。

其它有害效应 预计本成分对环境无任何其它不利影响(如消耗臭氧层、光化学臭氧形成潜势、内分泌干扰物、全

球变暖潜势)。

|第13部分 废弃处置

残余废弃物 按地方规定处置。 空的容器或衬垫可能保留有一些产品的残留物。该材料及其容器必须以安全的方

式废弃处置(参见:处置说明)。

由于空容器可能会残留产品残留物,因此即使在容器清空后,也应遵循标签警告。 空的容器应带到 受污染包装

经批准的废物处理场所进行回收或处置。

当地废弃处置法规 在经许可的废物处理场所以密闭容器收集回收或处置。 按照地方/区域/国家/国际规章处置内装物/

容器。

第14部分 运输信息

中国: 危险货物品名表

联合国危险货物编号(UN号) UN3077

联合国运输名称 对环境有害的物质, 固体的, 未另作规定的(环氧树脂 :--reaction Product Of Bisphenol A

And Epichlorohydrin (refer To Epichlorohydrin))

运输危险性分类

9 类 次要危险 包装类别 III 环境危害 是

操作处置之前请阅读安全指示、SDS和紧急处理程序。 运输注意事项

IATA

UN number **IIN3077**

UN proper shipping name Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Epoxy Resin)

Transport hazard class(es)

9 Class Subsidiary hazard Packing group III Environmental hazards Yes ERG Code 91.

Special precautions for

user

Other information

Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.

Passenger and cargo

Allowed with restrictions.

aircraft

Cargo aircraft only Allowed with restrictions.

IMDG

UN number

UN proper shipping name ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Epoxy Resin), MARINE POLLUTANT Transport hazard class(es)

9 Class Subsidiary hazard IIIPacking group Environmental hazards

Yes

Marine pollutant

EmS

F-A, S-F

 ${\tt Special\ precautions\ for}$


Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.

usei

按照MARPOL 73/78的附录II和IBC 不适用。

准则散装运输

中国: 危险货物品名表; IATA; IMDG



海洋污染物



一般信息

IMDG 规定的海洋污染物。

第15部分 法规信息

中华人民共和国职业病防治法

职业病危害因素分类目录

大理石粉尘 (CAS 1317-65-3) 滑石粉尘 (CAS 14807-96-6) 炭黑粉尘 (CAS 1333-86-4)

矽尘 (游离SiO2含量 ≥10%) (CAS 14808-60-7)

危险化学品安全管理条例

中国

未受管制。

关于新化学物质的环境管理的规定

中国现有化学物质名录

国家或地区 名录名称

列入名录(是/否)*

是

*"是"表示该产品所有成分符合所在国的物质名录法规要求

" 否 " 表示产品的一个或多个组分没有列入或豁免列入相关国家的管理名录。

其他法规 本化学品安全技术说明书符合以下法律,法规和标准:

工作场所化学品安全使用措施

化学品安全标签编写规定(GB15258-2009) 使用有毒产品的工作场所劳动保护法规 危险货物包装标志(GB190-2009)

中国现有化学物质名录(IECSC)

危险化学品安全管理条例

化学品安全技术说明书 - 章节内容和顺序 (GB/T 16483-2008)

包装 - 装卸图示标志 (GB/T191-2008)

国际法规

斯德哥尔摩公约

不适用。

鹿特丹公约

不适用。

蒙特利尔协议

不适用。

京都议定书

不适用。

巴塞尔公约

不适用。

第16部分 其他信息

参考文献

EPA: AQUIRE数据库

GB6944-2012: 危险货物分类和品名编号。

GB12268-2012: 危险货物品名表。

NLM: 危险物质资料库

美国。IARC(国际癌症研究机构)关于化学试剂职业接触的专著

免责声明

ITW Performance Polymers 无法预期此一资讯及其产品,或其他制造商将其产品与资讯结合之所有状况。使用者有责任确保产品在搬运、储藏及弃置时之安全状况,并需为因不当使用造成之遗失、伤害、损坏或支出担负赔偿责任。 The information provided in this Safety Data Sheet is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information relates only to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any process, unless specified in the text. The information given is designed only as a guidance for safe handling, use, processing, storage, transportation, disposal and release.

修订信息

产品和公司标识 : 产品注册号 第2部分 危险性概述: 紧急情况概述

第2部分 危险性概述: GHS Hazard Statements

第2部分 危险性概述: 预防措施 第2部分 危险性概述: 事故响应 第2部分 危险性概述: GHS Symbols 第2部分 危险性概述: 补充信息

第4部分 急救措施: 最重要的症状和健康影响

理化特性: 多项属性

第11部分 毒理学信息:慢性效应

第11部分 毒理学信息: 特异性靶器官毒性 - 反复接触

第12部分 生态学信息: 生态毒性