化学品安全技术说明书

按照GB/T 16483、GB/T 17519编制。

产品名称: Insulcast Insulgel 70 CC FRNS - Part A

发布日期: 15-七月-2023

修订日期 06-八月-2023

版本号: 02

SDS 编号: IE406R

第1部分 化学品及企业标识

化学品中文名 NEEDED - CHINESE NAME OR TRADE NAME WITH CHINESE USER DESCRIPTOR.

化学品英文名 Insulcast Insulgel 70 CC FRNS - Part A

SKU# IE406R

公司名称 ITW Performance Polymers

地址 Bay 150

Shannon Industrial Estate

Co. Clare 爱尔兰 V14 DF82 客户服务

联系人 客户服务 电话号码 353 (61) 771500 353 (61) 471285

353 (61) 471285 电子邮件 customerservice. shannon@itwpp. com

 应急咨询电话
 44(0) 1235 239 670 (24 小时)

 公司名称
 ITW Performance Polymers

地址 Bay 150

Shannon Industrial Estate

Co. Clare 爱尔兰 V14 DF82 客户服务

联系人客户服务电话号码353 (61) 771500353 (61) 471285

电子邮件 customerservice.shannon@itwpp.com **应急咨询电话** 44(0) 1235 239 670 (24 小时)

推荐用途及限制用途

推荐用途无资料。发布日期15-七月-2023修订日期06-八月-2023更新日期15-七月-2023

第2部分 危险性概述

GHS 危险性类别

物理危险 未分类。

 皮肤腐蚀/刺激
 类别 2

 严重眼损伤/眼刺激
 类别 2

环境危害 未分类。

标签要素 象形图



危险性说明

H302吞咽有害。H315造成皮肤刺激。H319造成严重眼刺激。

SDS CHINA

防范说明

预防措施

P264 作业后彻底清洗。

P270 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。

P280 戴防护眼罩/防护面具。

P280 戴防护手套。

事故响应

P301 + P312 如果食入:如果您感觉不适,呼叫解毒中心/医生。

P330 漱口。

P302 + P352 如皮肤沾染:用大量水冲洗。

P305 + P351 + P338 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。

P362 + P364 脱去被污染的衣物,清洗后方可重新使用。

安全储存 无。

废弃处置

P501 按照地方/区域/国家/国际规章处置内装物/容器。

物理和化学危险 本品在正常的使用、储存和运输条件下,性能稳定,不起反应。 未发现异常火灾或爆炸危险。

健康危害 吞咽有害。 粉尘可能会刺激呼吸系统。 造成皮肤刺激。 粉尘或粉末可能会刺激皮肤。 造成严重

眼刺激。 粉尘可能刺激眼睛。

可能性。

补充信息 混合物的64.17%由急性吸入毒性未知的组分组成。 混合物的98.02%由对水生环境的急性危害未知的

组分组成。 混合物的98.02%由对水生环境的长期危害未知的组分组成。

第3部分 成分/组成信息

物质/混合物 混合物

化学名称	浓度 (%)	登录号(CAS号)
NEEDED - CHINESE NAME OR TRADE NAME WITH CHINESE USER DESCRIPTOR.	60 - 100	21645-51-2
Alumina Trihydrate		
蓖麻油	10 - 30	8001-79-4
Castor Oil		
环氧树脂 : reaction product of bisphenol A and epichlorohydrin (refer to epichlorohydrin)	10 - 30	25068-38-6
Epoxy Resin: reaction product of bisphenol A and epichlorohydrin (refer to epichlorohydrin)		

低于可报告水平的其他部分 1-5

第4部分 急救措施

吸入 移至空气新鲜处。 如果症状持续或恶化,联络医师。

皮肤接触 脱掉沾染的衣服。 用肥皂和水充分清洗。 如发生皮肤刺激: 求医/就诊。 沾染的衣服清洗后方可

重新使用。

眼睛接触 不得揉眼睛。 立刻用大量的水冲洗眼睛至少15分钟。 如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼

镜。 继续冲洗。 如果刺激症状持续或加重,应就医。

食入 漱口。 若发生呕吐,保持头低位,使胃容物不会进入肺部。 如感觉不适,求医/就诊。

最重要的症状和健康影响 严重的眼睛刺激.症状可能包括刺痛、流泪、充血、肿胀和视力模糊。 粉尘可能会刺激呼吸道、皮

肤和眼睛。 皮肤刺激。 可能引起发红和疼痛。

急救人员的个体防护 确保医务人员了解所涉及的物质,并采取防护措施以保护他们自己。 出示此安全技术说明书给就诊

医生看。

对医生的特别提示 提供一般支持措施,对症治疗。 给受害者保暖。 注意观察受害者。 症状可能会延后发生。

第5部分 消防措施

灭火剂 粉末。 二氧化碳 (CO2)。

不合适的灭火剂 不得使用水射流作为灭火介质,因为这样会使火蔓延。

特殊灭火程序 在不会发生危险的情况下将容器撤离火灾现场。 **对消防人员的保护** 发生火灾时,使用自给式呼吸设备并穿全身防护服。

一般火灾危险 未发现异常火灾或爆炸危险。

修订日期 06-八月-2023 SDS 编号: IE406R

特定的方法

采用标准灭火程序并考虑其他涉及材料有关的危险。

第6部分 泄漏应急处理

个人防护措施、防护设备和应急处置程序

对非应急响应人员 除非穿着适当的防护服,否则请勿接触损坏的容器或溢出的材料。 请勿触摸或穿越溢漏的材料。

对应急响应人员 远离无关人员。 确保充分的通风。 如果不能控制大量溢漏,应告知地方当局。 使用SDS第8部分中

推荐的个人防护。

环境保护措施 避免排入下水道、水道或地面。 **泄漏化学品的收容、清除方法** 如果没有风险,阻止物质流动。

大量溢漏:用水浸湿并筑堤以便稍后废弃处置。 用蛭石、干沙或干土吸收后装在容器中。 将材料

铲入废料容器。 产品回收后,用清水冲洗该区域。

少量溢漏: 扫起或真空收集泄漏物,并置于适当的容器中以待处置。 用吸附性材料(如布、毛绒)擦去。 彻底清理表面以去除残留污染物。 切勿将溢出物放回原容器中重复使用。 有关废物处

置,请参见SDS的第13部分。

防止发生次生危害的预防措施 无资料。

第7部分 操作处置与储存

操作处置 不得品尝或吞咽。 避免接触眼睛、皮肤和衣物。 使用时不得进食、饮水或吸烟。 提供足够通风

穿戴合适的个人防护设备。 作业后彻底洗手。 遵守良好工业卫生习惯。

第8部分 接触控制/个体防护

接触限值

工作场所有害因素职业接触限值: 化学有害因素 的通告 (GBZ 2.1-2019)

Alumina Trihydrate (CAS 21645-51-2) PC-TWA 8 mg/m3 总尘。

生物限值 没有该成分的生物接触限值。

监测方法 遵循标准监测程序。

工程控制方法 应采用良好的全面通风。通风速率应与具体条件匹配。如可行,采用工艺密闭罩、局部通风,或其他

工程控制措施以保持空气中浓度水平低于推荐的接触限值。如未建立接触限值,维持空气中浓度水平

到可接受的水平。 提供洗眼器和安全淋浴。

个体防护设备

呼吸系统防护 在通风不足的情况下,佩戴合适的呼吸设备。

手防护 戴适当的化学防护手套。

眼睛防护 戴有侧护罩的安全眼镜(或护目镜)。 建议使用面罩。

烟之前洗手。定期洗涤工作服和防护设备,以除去污染物。

第9部分 理化特性

外观 液体。 物理状态 液体。 形态 液体。 颜色 黑色。 气味 无资料。 pH 值 无资料。 熔点/凝固点 无资料。 沸点,初沸点和沸程 无资料。 >93.3 ° C (>200.0 ° F) 闪点 爆炸下限(%) 无资料。 爆炸上限(%) 无资料。 蒸气压 无资料。

无资料。

无资料。

14.07 lb/gal

SDS CHINA

密度

蒸气密度相对密度

修订日期 06-八月-2023 SDS 编号: IE406R

溶解度

自燃温度 449 ° C (840.2 ° F) 估计的

其他数据

 比重
 1.68

 挥发性有机化合物
 0

第10部分 稳定性和反应性

反应性 本品在正常的使用、储存和运输条件下,性能稳定,不起反应。

稳定性 正常条件下物料稳定。

危险反应(聚合反应)的可能性 在正常使用条件下无已知的危险反应。 **应避免的条件** 避免温度超过闪点。 接触禁配物。

不相容材料 强氧化剂。

危险的分解产物 没有已知的危险分解产物。

第11部分 毒理学信息

急性毒性 吞咽有害。

Alumina Trihydrate (CAS 21645-51-2)

<u>急性的</u>

经口

LD50 大鼠 > 5000 mg/kg

暴露途径 吸入。 食入。 皮肤接触。 眼睛接触。

症状 严重的眼睛刺激.症状可能包括刺痛、流泪、充血、肿胀和视力模糊。 粉尘可能会刺激呼吸道、皮

肤和眼睛。 皮肤刺激。 可能引起发红和疼痛。

皮肤腐蚀/刺激 造成皮肤刺激。 **严重眼损伤/眼刺激** 造成严重眼刺激。

呼吸或皮肤过敏

呼吸过敏性 不是呼吸道增敏剂。

皮肤过敏性 本品预计不会引起皮肤过敏。

生殖细胞致突变性 无数据表明产品或任何大于0.1%的成分具有致突变性或基因毒性。

致癌性 无资料。

生殖毒性 本品预计不会对生殖或发育造成影响。

 特异性靶器官毒性 - 一次接触
 未分类。

 特异性靶器官毒性 - 反复接触
 未分类。

 吸入危害
 非吸入危险。

 慢性效应
 无资料。

第12部分 生态学信息

可能性。

生物蓄积

土壤中的迁移性 无该产品的数据。

其它有害效应 预计本成分对环境无任何其它不利影响(如消耗臭氧层、光化学臭氧形成潜势、内分泌干扰物、全

球变暖潜势)。

第13部分 废弃处置

残余废弃物 按地方规定处置。 空的容器或衬垫可能保留有一些产品的残留物。该材料及其容器必须以安全的方

式废弃处置(参见:处置说明)。

修订日期 06-八月-2023 SDS 编号: IE406R

受污染包装

由于空容器可能会残留产品残留物,因此即使在容器清空后,也应遵循标签警告。 空的容器应带到

经批准的废物处理场所进行回收或处置。

当地废弃处置法规

在经许可的废物处理场所以密闭容器收集回收或处置。 按照地方/区域/国家/国际规章处置内装物/

容器。

第14部分 运输信息

中国: 危险货物品名表

未作为危险品监管。

IATA

未作为危险品监管。

TMDG

未作为危险品监管。

按照MARPOL 73/78的附录II和IBC 未确立。

准则散装运输

第15部分 法规信息

中华人民共和国职业病防治法

未受管制。

危险化学品安全管理条例

未受管制。

关于新化学物质的环境管理的规定

中国现有化学物质名录

国家或地区 名录名称 列入名录(是/否)*

中国 中国现有化学物质名录(IECSC) *"是"表示该产品所有成分符合所在国的物质名录法规要求

"否"表示产品的一个或多个组分没有列入或豁免列入相关国家的管理名录。

本化学品安全技术说明书符合以下法律, 法规和标准: 其他法规

工作场所化学品安全使用措施

化学品安全标签编写规定(GB15258-2009) 使用有毒产品的工作场所劳动保护法规 危险货物包装标志 (GB190-2009)

危险化学品安全管理条例

化学品安全技术说明书 - 章节内容和顺序 (GB/T 16483-2008)

包装 - 装卸图示标志 (GB/T191-2008)

国际法规

斯德哥尔摩公约

不适用。

鹿特丹公约

不适用。

蒙特利尔协议

不适用。

京都议定书

不适用。 巴塞尔公约

不适用。

第16部分 其他信息

参考文献 EPA: AQUIRE数据库

GB6944-2012: 危险货物分类和品名编号。

GB12268-2012: 危险货物品名表。

NLM: 危险物质资料库

美国。IARC(国际癌症研究机构)关于化学试剂职业接触的专著

免责声明

ITW Performance Polymers 无法预期此一资讯及其产品,或其他制造商将其产品与资讯结合之所有 状况。使用者有责任确保产品在搬运、储藏及弃置时之安全状况,并需为因不当使用造成之遗失、伤 害、损坏或支出担负赔偿责任。 The information provided in this Safety Data Sheet is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information relates only to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any process, unless specified in the text. The information given is designed only as a guidance for safe handling, use, processing, storage, transportation, disposal and release.

修订信息 理化特性: 多项属性

SDS CHINA