化学品安全技术说明书

按照GB/T 16483、GB/T 17519编制。

产品名称: PLEXUS® MA1025 胶粘剂

发布日期: 28-六月-2023

修订日期 30-七月-2023

版本号: 03 SDS 编号: 0981

第1部分 化学品及企业标识

化学品中文名PLEXUS® MA1025 胶粘剂化学品英文名PLEXUS® MA1025 Adhesive

SKU# 0981

公司名称 ITW Performance Polymers

地址 Bay 150

Shannon Industrial Estate

Co. Clare 爱尔兰 V14 DF82

联系人 客户服务 **电话号码** 353 (61) 771500 353 (61) 471285

电子邮件 customerservice.shannon@itwpp.com **应急咨询电话** 44(0) 1235 239 670 (24 小时)

推荐用途及限制用途

推荐用途无资料。发布日期28-六月-2023修订日期30-七月-2023更新日期16-七月-2023

第2部分 危险性概述

紧急情况概述 可能会由于受热、火花或火焰而被点燃。 造成严重眼刺激。 造成皮肤刺激。 可能会刺激呼吸系统

可能造成皮肤过敏反应。

GHS 危险性类别

物理危险易燃液体类别 2健康危害皮肤腐蚀/刺激类别 2严重眼损伤/眼刺激类别 2A皮肤致敏物质类别 1

特异性靶器官毒性 一次接触 类别3 呼吸道刺激

环境危害 未分类。

标签要素 象形图



警示词 危险

危险性说明

 H225
 高度易燃液体和蒸气。

 H315
 造成皮肤刺激。

H317 可能造成皮肤过敏反应。 H319 造成严重眼刺激。 H335 可能造成呼吸道刺激。

防范说明

预防措施

P210 远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。

P233 保持容器密闭。

 P240
 容器和接收设备接地/等势联接。

 P241
 使用防爆的电气/通风照明/设备。

| P242 | 只能使用不产生火花的工具。 | | |
|--------------------|--------------------------------------------|--|--|
| P243 | 采取防止静电放电的措施。 | | |
| P261 | 避免吸入气雾/蒸气。 | | |
| P264 | 作业后彻底清洗。 | | |
| P271 | 只能在室外或通风良好之处使用。 | | |
| P272 | 受沾染的工作服不得带出工作场地。 | | |
| P280 | 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。 | | |
| 事故响应 | | | |
| P303 + P361 + P353 | 如皮肤(或头发)沾染:立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。 | | |
| P304 + P340 | 如误吸入:将受害人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适的休息姿势。 | | |
| P305 + P351 + P338 | 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 | | |
| P312 | 如感觉不适,呼叫解毒中心或医生。 | | |
| P333 + P313 | 如发生皮肤刺激或皮疹: 求医/就诊。 | | |
| P337 + P313 | 如仍觉眼刺激: 求医/就诊。 | | |
| P362 + P364 | 脱去被污染的衣物,清洗后方可重新使用。 | | |
| P370 + P378 | 火灾时: 使用适当的介质灭火。 | | |
| | | | |

安全储存

P403 + P233存放在通风良好的地方。保持容器密闭。P403 + P235存放在通风良好的地方。保持低温。P405存放处须加锁。

废弃处置

P501 按照地方/区域/国家/国际规章处置内装物/容器。

物理和化学危险 高度易燃液体和蒸气。 本品在正常的使用、储存和运输条件下,性能稳定,不起反应。

健康危害 可能会刺激呼吸系统。 长期吸入可能有害。 造成皮肤刺激。 可能造成皮肤过敏反应。 预计较低

的食入危害。 造成严重眼刺激。

环境危害 该产品未分类为环境危害。 然而,这并不排除大量或频繁的溢漏对环境造成有害或破坏性影响的

可能性。

补充信息 混合物的56.05%由急性吸入毒性未知的组分组成。

| 第3部分 成分/组成信息 | | | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--|
| 物质/混合物 混合物 | | | |
| 化学名称 | 浓度 (%) | 登录号(CAS号) | |
| 甲基丙烯酸甲酯 | 30 - < 40 | 80-62-6 | |
| Methyl Methacrylate | | | |
| 聚醋酸乙烯酯 | 20 - < 30 | 9003-20-7 | |
| Vinyl Acetate Polymer | | | |
| NEEDED - CHINESE NAME OR TRADE NAME WITH CHINESE USER DESCRIPTOR. | 5 - < 10 | 16883-83-3 | |
| Benzyl 3-isobutyryloxy-1-isopropyl-2,2-dimethylpropyl Phthalate | | | |
| NEEDED - CHINESE NAME OR TRADE NAME WITH CHINESE USER DESCRIPTOR. | 3 - < 5 | 9010-98-4 | |
| Poly(2-chloro-1,3-butadiene) | | | |
| 甲基丙烯酸 | 1 - < 3 | 79-41-4 | |
| METHACRYLIC ACID | | | |
| 低于可报告水平的其他部分 | 20 - < 30 | | |

第4部分 急救措施

皮肤接触立即脱掉受污染的衣服,用肥皂和水清洗皮肤。 如果出现湿疹或其它皮肤疾病: 就诊并携带这些说

明。 沾染的衣服清洗后方可重新使用。

眼睛接触 立刻用大量的水冲洗眼睛至少15分钟。 如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。 继续冲洗

如果刺激症状持续或加重, 应就医。

食入 漱口。 如症状出现, 就医。

最重要的症状和健康影响 严重的眼睛刺激.症状可能包括刺痛、流泪、充血、肿胀和视力模糊。 可能造成呼吸道刺激。 皮

肤刺激。 可能引起发红和疼痛。 可能造成皮肤过敏反应。 皮炎。 皮疹.

急救人员的个体防护 立即脱掉所有沾染的衣服。 如感觉不适,求医(如有可能出示此标签)。 确保医务人员了解所涉

及的物质,并采取防护措施以保护他们自己。 沾染的衣服清洗后方可重新使用。

对医生的特别提示 提供一般支持措施,对症治疗。 热灼伤: 立即用水冲洗。冲洗时脱掉没有粘住灼伤部位的衣服。呼叫救护车。在送往医院期间需继续冲洗。 注意观察受害者。 症状可能会延后发生。

第5部分 消防措施

灭火剂 水雾。 泡沫。 化学干粉。 二氧化碳 (CO2)。

不合适的灭火剂 不得使用水射流作为灭火介质,因为这样会使火蔓延。

特别危险性 蒸气可能与空气形成爆炸性的混合物。 蒸气可能飘散相当长距离接触点火源并发生回火。 在火灾

中,可能会形成危害健康的气体。

特殊灭火程序 火灾和/或爆炸时,不要吸入烟气。 在不会发生危险的情况下将容器撤离火灾现场。

一般火灾危险 高度易燃液体和蒸气。

特定的方法 采用标准灭火程序并考虑其他涉及材料有关的危险。

第6部分 泄漏应急处理

个人防护措施、防护设备和应急处置程序

对非应急响应人员 避免吸入气雾/蒸气。除非穿着适当的防护服,否则请勿接触损坏的容器或溢出的材料。请勿触摸

或穿越溢漏的材料。

对应急响应人员 远离无关人员。 清理过程中要穿戴适当的防护设备和服装。 除去一切点火源(在邻近区域严禁吸

烟、不得有火苗、火花或火焰)。 进入封闭空间前先通风。 避免吸入气雾/蒸气。 如果不能控制

大量溢漏,应告知地方当局。 使用SDS第8部分中推荐的个人防护。

环境保护措施 避免排入下水道、水道或地面。

泄漏化学品的收容、清除方法 除去一切点火源(在邻近区域严禁吸烟、不得有火苗、火花或火焰)。 使可燃物(木材、纸张、油

等)远离溢漏物。 采取防止静电放电的措施。 只能使用不产生火花的工具。

大量溢漏: 如果没有风险,阻止物质流动。 如果有可能,堤防溢漏物。 使用如蛭石、沙或土等非可燃性材料来吸收产品,并放入容器中以便之后进行处理。 产品回收后,用清水冲洗该区域。

少量溢漏: 用泥土、沙子或其它不燃材料吸收,并转移到容器内待以后处置。 用吸附性材料(如布、毛绒)擦去。 彻底清理表面以去除残留污染物。 切勿将溢出物放回原容器中重复使用。 有关

废物处置,请参见SDS的第13部分。

防止发生次生危害的预防措施

无资料。

第7部分 操作处置与储存

物。避免长期接触。穿戴合适的个人防护设备。遵守良好工业卫生习惯。

放在阴凉、干燥的地方,避免阳光直射。 存放于密闭的容器中。 存放在通风良好的地方。 保存在

有洒水装置的地方。 远离不相容材料储存(参见SDS第10部分)。

第8部分 接触控制/个体防护

接触限值

工作场所有害因素职业接触限值: 化学有害因素 的通告 (GBZ 2.1-2019)

组分 数值

 甲基丙烯酸 (CAS 79-41-4)
 PC-TWA
 70 mg/m3

 甲基丙烯酸甲酯 (CAS 80-62-6)
 PC-TWA
 100 mg/m3

生物限值 没有该成分的生物接触限值。

监测方法 遵循标准监测程序。

工程控制方法 防爆型全面通风和局部通风。 应采用良好的全面通风。通风速率应与具体条件匹配。如可行,采用

工艺密闭罩、局部通风,或其他工程控制措施以保持空气中浓度水平低于推荐的接触限值。如未建立

接触限值,维持空气中浓度水平到可接受的水平。 提供洗眼器和安全淋浴。

个体防护设备

呼吸系统防护 带有机蒸气滤芯和全面罩的化学呼吸器。

手防护 戴适当的化学防护手套。

眼睛防护 带有机蒸气滤芯和全面罩的化学呼吸器。

卫生措施 使用时不得吸烟。 始终保持良好的个人卫生习惯,例如处理过该物质之后,在饮食、喝水和/或吸烟之前洗手。定期洗涤工作服和防护设备,以除去污染物。 受沾染的工作服不得带出工作场地。

第9部分 理化特性

外观 糊状物。

物理状态液体。形态糊状物。颜色灰白色气味FragrantpH 值无资料。

熔点/凝固点-48 ° C (-54.4 ° F) 估计的沸点,初沸点和沸程100.5 ° C (212.9 ° F) 估计的闪点10.0 ° C (50.0 ° F) 估计的

 爆炸下限(%)
 2.1 % 估计的

 爆炸上限(%)
 8.2 % 估计的

 蒸气压
 41.52 hPa 估计的

蒸气密度无资料。相对密度无资料。

密度 0.97 g/cm3 估计的

溶解度

溶解度(水) 无资料。 **分配系数(正辛醇/水)** 无资料。

自燃温度 435 ° C (815 ° F) 估计的

其他数据

 爆炸性
 不具有爆炸性。

 氧化性质
 没有氧化性。

 比重
 0.97 估计的

 挥发性有机化合物
 41.73 % 估计的

第10部分 稳定性和反应性

反应性 本品在正常的使用、储存和运输条件下,性能稳定,不起反应。

稳定性 正常条件下物料稳定。

危险反应(聚合反应)的可能性 在正常使用条件下无已知的危险反应。

应避免的条件 避免热源、火花、明火及其他点火源。 避免温度超过闪点。 接触禁配物。

不相容材料 强氧化剂。 硝酸盐。 过氧化物。 **危险的分解产物** 没有已知的危险分解产物。

第11部分 毒理学信息

| 急性毒性 | 未知。 | |
|-------------------|---------|-----------------------------|
| 组分 | 物种 | 试验结果 |
| 甲基丙烯酸 (CAS 79-41- | -4) | |
| <u>急性的</u> | | |
| 吸入 | | |
| LC50 | 大鼠 | 7.10000000000000 mg/l, 4 小时 |
| 经口 | | |
| LD50 | 大鼠 | 1060 mg/kg |
| 经皮肤 | | |
| LD50 | 兔子 | 500 mg/kg |
| 甲基丙烯酸甲酯 (CAS 80 |)-62-6) | |
| <u>急性的</u> | | |
| 经口 | | |
| LD50 | 大鼠 | 7800 mg/kg |
| | | |

暴露途径 吸入。 皮肤接触。 眼睛接触。

症状 严重的眼睛刺激.症状可能包括刺痛、流泪、充血、肿胀和视力模糊。 可能造成呼吸道刺激。 皮

肤刺激。 可能引起发红和疼痛。 可能造成皮肤过敏反应。 皮炎。 皮疹.

皮肤腐蚀/刺激 造成皮肤刺激。 **严重眼损伤/眼刺激** 造成严重眼刺激。

修订日期 30-七月-2023 SDS 编号: 0981

呼吸或皮肤过敏

呼吸过敏性 不是呼吸道增敏剂。 **皮肤过敏性** 可能造成皮肤过敏反应。

生殖细胞致突变性 无数据表明产品或任何大于0.1%的成分具有致突变性或基因毒性。

致癌性

国际癌症研究机构(IARC)专题论文。 致癌性的综合评价

Poly(2-chloro-1, 3-butadiene)(CAS 9010-98-4)3 未归类为对人类有致癌性。甲基丙烯酸甲酯 (CAS 80-62-6)3 未归类为对人类有致癌性。聚醋酸乙烯酯 (CAS 9003-20-7)3 未归类为对人类有致癌性。

生殖毒性 本品预计不会对生殖或发育造成影响。

特异性靶器官毒性 - 一次接触 可能造成呼吸道刺激。

特异性靶器官毒性 - 反复接触 未分类。 **吸入危害** 非吸入危险。 **慢性效应** 长期吸入可能有害。

第12部分 生态学信息

可能性。

生物蓄积

潜在的生物累积性

辛醇/水分配系数 log Kow

甲基丙烯酸0.93甲基丙烯酸甲酯1.38

土壤中的迁移性 无该产品的数据。

第13部分 废弃处置

残余废弃物 按地方规定处置。 空的容器或衬垫可能保留有一些产品的残留物。该材料及其容器必须以安全的方

式废弃处置(参见:处置说明)。

受污染包装 由于空容器可能会残留产品残留物,因此即使在容器清空后,也应遵循标签警告。 空的容器应带到

经批准的废物处理场所进行回收或处置。

当地废弃处置法规 在经许可的废物处理场所以密闭容器收集回收或处置。 按照地方/区域/国家/国际规章处置内装物/

容器。

第14部分 运输信息

中国: 危险货物品名表

联合国危险货物编号(UN号) UN1133

联合国运输名称 胶黏剂类, 含有易燃液体

运输危险性分类

 类
 3

 次要危险性

 包装类别
 II

 环境危害
 否。

运输注意事项 操作处置之前请阅读安全指示、SDS和紧急处理程序。

IATA

UN number UN1133

UN proper shipping name Adhesives containing flammable liquid, Limited Quantity

Transport hazard class(es)

Class 3
Subsidiary risk Packing group II
Environmental hazards No.
ERG Code 3L

Special precautions for

user

Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.

Other information

Passenger and cargo

Allowed with restrictions.

aircraft

Cargo aircraft only Allowed with restrictions.

IMDG

UN number UN1133

UN proper shipping name ADHESIVES containing flammable liquid, Limited Quantity

Transport hazard class(es)

Class 3

Subsidiary risk
Packing group II

Environmental hazards

Marine pollutant No.

EmS F-E, S-D

Special precautions for Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.

user


按照MARPOL 73/78的附录II和IBC 未确立。

准则散装运输

IATA



IMDG



中国: 危险货物品名表



第15部分 法规信息

中华人民共和国职业病防治法

职业病危害因素分类目录

Methacrylate (CAS 79-41-4) 甲基丙烯酸甲酯 (CAS 80-62-6)

危险化学品安全管理条例

危险化学品目录

Methacrylic acid [stabilized] (CAS 79-41-4) Methyl 2-methylacrylate [stabilized] (CAS 80-62-6)

关于新化学物质的环境管理的规定

中国现有化学物质名录

国家或地区 名录名称 列入名录(是/否)*

中国 中国现有化学物质名录(IECSC)

*"是"表示该产品所有成分符合所在国的物质名录法规要求"否"表示产品的一个或多个组分没有列入或豁免列入相关国家的管理名录。

其他法规 本化学品安全技术说明书符合以下法律,法规和标准:

工作场所化学品安全使用措施

化学品安全标签编写规定(GB15258-2009) 使用有毒产品的工作场所劳动保护法规 危险货物包装标志(GB190-2009)

危险化学品安全管理条例

化学品安全技术说明书 - 章节内容和顺序 (GB/T 16483-2008)

包装 - 装卸图示标志 (GB/T191-2008)

国际法规

斯德哥尔摩公约

不适用。

鹿特丹公约

不适用。 **蒙特利尔协议**

不适用。

京都议定书

不适用。

巴塞尔公约

不适用。

第16部分 其他信息

参考文献 EPA: AQUIRE数据库

GB6944-2012: 危险货物分类和品名编号。

GB12268-2012: 危险货物品名表。

NLM: 危险物质资料库

美国。IARC(国际癌症研究机构)关于化学试剂职业接触的专著

免责声明

ITW Performance Polymers 无法预期此一资讯及其产品,或其他制造商将其产品与资讯结合之所有状况。使用者有责任确保产品在搬运、储藏及弃置时之安全状况,并需为因不当使用造成之遗失、伤害、损坏或支出担负赔偿责任。 The information provided in this Safety Data Sheet is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information relates only to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any process, unless specified in the text. The information given is designed only as a guidance for safe handling, use, processing, storage, transportation, disposal and release.