# 化學品安全技術說明書

按照GB/T 16483和GB/T 17519编制。

產品名稱: PLEXUS® MA425 黏合劑 製表日期: 12-七月-2023

修訂日期: 03-八月-2023

版本編號: 02 MSDS 編號: 0982

## 部份 1 化學產品與公司識別

化學品中文名PLEXUS® MA425 胶粘剂化學品英文名PLEXUS® MA425 Adhesive

SKU# 0982

公司名稱 ITW Performance Polymers

**地址** Bay 150

Shannon Industrial Estate

Co. Clare 愛爾蘭 V14 DF82

聯繫人客戶服務電話號碼353 (61) 771500353 (61) 471285

電子郵件 customerservice.shannon@itwpp.com

**緊急聯絡電話** 44(0) 1235 239 670 (24 小時)

建議用途及限制使用

建議用途無資料。製表日期12-七月-2023修訂日期03-八月-2023替代日期12-七月-2023

### 部份 2 危害辨識資料

**緊急情況概述** 可能會由於受熱、火花或火焰而被點燃。 造成嚴重眼睛刺激。 造成皮膚刺激。 會刺激呼吸系統

。 可能造成皮膚過敏。

GHS hazard categories

 物理性危害
 易燃液體
 第2級

 健康危害
 腐蝕/刺激皮膚物質
 第2級

 嚴重損傷 / 刺激眼睛物質
 第2A級

 皮膚致敏物質
 第1級

特定標的器官系統毒性物質,單一暴露 第3類呼吸道刺激

**環境危害** 未被分類。

標示內容

象形圖



**警示語** 危險

危害警告訊息

H225高度易燃液體和蒸氣。H315造成皮膚刺激。H317可能造成皮膚過敏。H319造成嚴重眼睛刺激。H335可能造成呼吸道刺激。

危害防範措施 防範措施

P210 遠離熱源/火花/明火/熱表面。禁止吸煙。

P233 保持容器密閉。

P240 將容器和回收設備接地/電氣連接。 P241 使用防爆的電氣/通風/照明設備。

MSDS 編號: 0982

P242	只能使用不產生火花的工具。
P243	採取防止靜電放電的措施。
P261	避免吸入煙霧/蒸氣。
P264	處理後要徹底洗淨。
P271	只能在室外或通風良好之處使用。
P272	受沾染的工作服不得帶出工作場地。
P280	戴防護手套/穿防護服/戴防護眼罩/戴防護面具。

#### 事故回應

P303 + P361 + P353 如皮膚(或頭髮)沾染:立即移除或脫掉所有沾染的衣物。用水清洗/沖洗皮膚。

如誤吸入: 將受害人轉移到空氣新鮮處, 保持呼吸舒適的休息姿勢。 P304 + P340

如進入眼睛:用水小心沖洗幾分鐘。如戴隱形眼鏡並可方便地取出,取出隱形眼鏡。繼續沖洗。 P305 + P351 + P338

若感覺不適,呼救毒物諮詢中心/求醫。 P312 如發生皮膚刺激或皮疹: 求醫/就診。 P333 + P313

如仍覺眼刺激:求醫/就診。 P337 + P313

脫掉沾染的衣物且於再次使用前清洗。 P362 + P364 如發生火災: 使用適當的介質滅火。 P370 + P378

#### Safety storage

存放在通風良好的地方。保持容器密閉。 P403 + P233 存放在通風良好的地方。保持低溫。 P403 + P235 存放處須加鎖。 P405

#### 廢棄處置方法

按當地/地區/國家/國際規定處理產品/容器。 P501

#### 物理性危害及化學性危害

高度易燃液體和蒸氣。 該產品於正常條件下使用、貯存與運輸為穩定且不具反應性。

健康危害

環境危害

會刺激呼吸系統。 造成皮膚刺激。 可能造成皮膚過敏。 預計較低的食入危害。 造成嚴重眼睛刺

激。

無。

該產品未被分類為對環境有害的物質。但是,這並不排除當大量或頻繁的洩漏會對環境造成有害或破 壞性影響的可能性。

補充資訊

### 部份 3 成分辨識資料

	가다 스 바뉴·
<b>練物質</b> 戓混合物	混合物

池彻貝以化口彻	化 口 100		
危害成分之中英文名稱		濃度 (%)	化學文摘社登記號碼(CAS
甲基丙烯酸甲酯		60 - < 70	80-62-6
Methyl Methacrylate			
甲基丙烯酸		1 - < 3	79-41-4
METHACRYLIC ACID			
可報告層級下的其他部件		30 - < 40	

#### |部份 4 急救措施

吸入 將患者轉移到空氣新鮮處,保持呼吸舒適的休息姿勢。 如感覺不適,呼叫解毒中心或醫生。

皮膚接觸 立即脫掉受汙染的衣服,用肥皂水沖洗皮膚。 若出現濕疹或其他皮膚疾病: 就醫治療,並帶上本說

明書。 沾染的衣服清洗後方可重新使用。

立刻用大量的水沖洗眼睛至少15分鐘。 如帶隱形眼鏡且可方便地取出,取 眼睛接觸

出隱形眼鏡。 繼續沖洗。 如果刺激症狀持續或加重,應就醫。

食入 漱口。 如出現症狀,請就醫。

最重要的症状和健康影响 嚴重的眼睛刺激。 症狀包括刺痛、撕裂、紅腫、腫脹和視線模糊。 可能造成呼吸道刺激。 皮膚刺

激。 可能導致紅腫和疼痛。 可能造成皮膚過敏。 皮炎。 皮疹。

對急救人員之防護 立即脫掉所有汙染的衣服。 如感覺不舒服,尋求醫生的建議(可能的話出示此標示)。 務必讓醫務人

員知道所涉及的物質,並採取防護措施以保護他們自己。 沾染的衣服清洗後方可重新使用。

對醫師 之提示 提供一般的支持措施並對症治療。 燒傷: 立即用水冲洗。冲洗時脫掉沒有黏住燒傷部位的衣服。呼

叫救護車。在送往醫院的途中需繼續沖洗燒傷部位。 讓患者處於觀察之下。 症狀可能會延後發生

#### |第5部分 救火措施

適用滅火劑 霧狀水。 泡沫。 乾燥化學粉。 二氧化碳 (CO2)。

避免使用的滅火劑 禁止使用水槍滅火,否則會引起火勢蔓延。

蒸汽可以和空氣生成爆炸性混合物。 蒸氣可能飄散一定距離接觸點火源並導致回閃。 燃燒時,會 具體危害

生成對人體健康有害的氣體。

特殊滅火程序 為了預防發生火災和/或爆炸,不要吸入煙塵。 不會遭到危險時才可以從火場移走容器。

修訂日期: 03-八月-2023 產品名稱: PLEXUS® MA425 黏合劑

MSDS 編號: 0982

消防人員之特殊防護裝備

發生火災時,使用自給式呼吸設備並穿全身防護服。

一般火災危害

高度易燃液體和蒸氣。

特定方法 採用標準滅火程序並考慮其他與物質有關的危險。

## 部份 6 洩漏處理方法

### 個人防護措施、防護設備和應急程序

對非緊急狀況人員 避免吸入煙霧/蒸氣。 除非穿著適當的防護服,否則請勿接觸損壞的容器或溢漏物。 嚴禁接觸或越

過泄漏物。

讓無關人員離開。 清潔時,戴合適防護設備和衣物。 消除所有燃燒源(無煙、火花、火星或火 對緊急狀況反應者

焰)。 進入封閉空間前先通風。 避免吸入煙霧/蒸氣。 如果大量溢漏無法被控制住,通報有關當

局。 使用在安全資料表 (SDS) 第 8 節所推薦的個人防護。

環境注意事項

避免排入排水系統、河道或排放到地面上。

清理方法和材料控制措施

消除所有燃燒源(無煙、火花、火星或火焰)。 使可燃物(木材、紙張、油等)遠離泄漏物。 採

取防止靜電放電的措施。 只能使用不產生火花的工具。

大量溢漏: 如果這沒有風險,停止物料流動。 如果有可能,開溝排放泄漏的物料。 沙或土等非可燃性材料來吸收產品,並放入容器中以便之後進行處理。 產品回收後,用水沖洗泄漏

少量溢漏: 用泥土、沙子或其它非可燃性材料予以吸收,並轉移到容器內待以後處置。 用吸附性

材料擦拭, 揩去(如織物、毛絨)。 徹底清理表面以去除殘留汙染物。

千萬不要將溢出物回收到原來的容器中去再使用。 有關廢棄物處理,請參閱安全資料表(SDS)第13

笳.

防止發生次生危害的預防措施

無資料。

## 部份 7 安全處置與儲存方法

使用時嚴禁吸煙 禁止在明火、熱源或點火源附近操作、存放或打開。保護物料免受陽光直接照射。 處置

防爆型全面通風和局部通風。 採取防止靜電放電的措施。 在操作處置產品時,使用的所有設備 必須接地。 使用不產生火花的工具和防爆設備。 避免吸入煙霧/蒸氣。 避免接觸眼睛、皮膚和衣

物。 穿戴合適的個人防護設備。 遵守良好工業衛生習慣。

儲存 存放處須加鎖。 遠離熱源、火花和明火。 用接地和連接方法防止靜電積聚。 儲存於陰涼、乾燥的

場所,遠離直接日光光照。 存放在密閉的容器中。 存放在通風良好的地方。 保存在裝備有噴淋設

備的地方。 分開貯存不相容材料(請參見安全資料表(SDS)第10節)。

## 部份 8 暴露預防措施

#### 容許濃度

Occupational Exposure Limits for Hazardous Agents in the Workplace, Chemical Hazardous Agents (GBZ 2.1-2019)

類型 值 成分

甲基丙烯酸 (CAS 79-41-4) PC-TWA 70 mg/m3甲基丙烯酸甲酯 (CAS 80-62-6) PC-TWA  $100 \, \text{mg/m}3$ 

生物指標 成分無生物暴露的限制。

暴露指導 職業接觸限值與產品的當前物理形態無關。

依照標準監控程序。 監控方法

工程控制 防爆型全面通風和局部通風。 應採用良好的全面通風。通風速率應與具體條件匹配。如可行,採用

過程封閉、局部通風,或其他工程控制措施以保持空氣中濃度水準低於推薦的接觸限值。如未建立接

觸限值,維持空氣中濃度水準到可接受的水準。 提供洗眼和安全淋浴設施。

個人防護設備

呼吸防護 帶有機蒸氣濾毒罐和全面罩的化學呼吸器。

穿戴適當的抗化學手套。 手部防護

眼睛防護 帶有機蒸氣濾毒罐和全面罩的化學呼吸器。

皮膚防護 穿上合適的化學防護衣。

衛生措施 使用時嚴禁吸煙。 始終遵守良好的個人衛生措施,例如在處理材料後,進食,飲水和/或吸煙之前

洗手。定期清洗工作服和防護設備以去除污染物。 受沾染的工作服不得帶出工作場地。

## 部份 9 物理及化學性質

外觀 糊狀。

物質狀態 液體。 形狀 糊狀。

顏色 灰白色。 產品名稱: PLEXUS® MA425 黏合劑

修訂日期: 03-八月-2023 MSDS 編號: 0982

**氣味** Fragrant pH **值** 無資料。

 熔點/凝固點
 -48 ° C (-54.4 ° F) 預計

 沸點 / 沸點範圍
 100.5 ° C (212.9 ° F) 預計

 閃火點
 10.0 ° C (50.0 ° F) 預計

**爆炸極限一下限(%)** 1.7 % **爆炸極限一上限(%)** 12.5 %

**蒸氣壓** 51.33 hPa 預計

28 mm Hg

 蒸氣密度
 >1

 相對密度
 無資料。

**密度** 0.98 g/cm3 預計

溶解度

 溶解度(水)
 無資料。

 辛醇/水分配係數
 無資料。

**自燃溫度** 420.56 ° C (789 ° F)

**分解溫度** 無資料。

**揮發速率** 3 (醋酸丁酯=1)

**易燃性(固體、氣體)** 不適用

其他資料

 爆炸特性
 非爆炸性。

 氧化性質
 沒有氧化性。

 比重
 0.98 預計

### 部份 10 安定性及反應性

**反應性** 該產品於正常條件下使用、貯存與運輸為穩定且不具反應性。

安定性 正常條件下物料穩定。

**特殊狀況下可能之危害反應** 正常使用的條件下未見有危險反應。

**應避免之狀況** 避免受熱、火花、明火及其它點火源。 避免溫度超過閃點溫度。 與不相容的材料接觸

**應避免之物質** 強氧化劑。 硝酸鹽。 過氧化物。

**危害分解物** 沒有危險的分解產物。

### 部份 11 毒性資料

**急毒性** 未知。

成分 試驗結果

甲基丙烯酸 (CAS 79-41-4)

<u>急性</u>

吞食

吸入

皮膚

甲基丙烯酸甲酯 (CAS 80-62-6)

<u>急性</u> 吞食

**暴露途徑** 吸入。 皮膚接觸. 眼睛接觸。

**症狀** 嚴重的眼睛刺激。 症狀包括刺痛、撕裂、紅腫、腫脹和視線模糊。 可能造成呼吸道刺激。 皮膚刺

激。 可能導致紅腫和疼痛。 可能造成皮膚過敏。 皮炎。 皮疹。

呼吸道或皮膚過敏

**呼吸道過敏** 非呼吸過敏物質。

產品名稱: PLEXUS® MA425 黏合劑 修訂日期: 03-八月-2023 MSDS 編號: 0982

**皮膚致敏物質** 可能造成皮膚過敏。

生殖細胞致突變性物質 無資料顯示產品或成分超過0.1%具致突變性或基因毒性。

致癌物質

國際癌症研究中心(IARC)專著。致癌性的綜合評價

甲基丙烯酸甲酯 (CAS 80-62-6) 3 尚不能確定對人有致癌作用。

**生殖毒性物質** 這種產品預期不會對生殖或發育造成影響。

特定目標器官系統毒性一單次接

可能造成呼吸道刺激。

觸

特定目標器官系統毒性一重復接 不適用

觸

 吸入性危害物質
 非吸入危險。

 慢性影響
 無資料。

部份 12 生態資料

生態毒性 該產品未被分類為對環境有害的物質。但是,這並不排除當大量或頻繁的洩漏會對環境造成有害或破

壞性影響的可能性。

**持久性及降解性** 對混合物中任何成分的降解性,無數據。

生物蓄積性

生物蓄積性

正辛醇 / 水分配係數 log Kow

甲基丙烯酸 0.93 甲基丙烯酸甲酯 1.38

**土壤中之流動性** 無此產品的有關資料。

部份 13 廢棄處置方法

殘餘廢棄物 按當地規定處理。 空容器或襯墊可能含有一些產品的殘餘物。必須以安全的方式處置此產品和其容

器(請參考:處置說明)。

**受污染包裝** 由於空容器也保留有產品殘留物,因此即使容器排空也應遵守標籤的警示資訊。 空容器應送到批准

的廢物處理場所去再生處理。

當地廢棄處置法規 收集回收或裝在密封的容器中送至專門的廢棄物處理場處理。 按當地/地區/國家/國際規定處理產

品/容器。

### 部份 14 運送資料

**CNDG** 

聯合國危險貨物編號(UN No.) UN1133 聯合國運輸名稱 黏合劑

運輸危害分類

類3次要危險性3包裝類別III環境危害否。

**特殊運送方法及注意事項** 在操作之前,請閱讀安全說明、安全資料表和緊急應變程序。

IATA

UN number UN1133

UN proper shipping name Adhesives containing flammable liquid, Limited Quantity

Transport hazard class(es)

Class 3
Subsidiary risk Packing group III
Environmental hazards No.
ERG Code 3L

Special precautions for

user

Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.

Other information

Passenger and cargo A

aircraft

Allowed with restrictions.

Cargo aircraft only Allowed with restrictions.

IMDG

UN number UN1133

UN proper shipping name ADHESIVES containing flammable liquid, Limited Quantity

修訂日期: 03-八月-2023 MSDS 編號: 0982

Transport hazard class(es)

3 Class Subsidiary risk III Packing group

Environmental hazards

Special precautions for


Marine pollutant No.

**EmS** F-E, S-D

user

按照MARPOL 73/78的附錄II和IBC 尚未確立。

準則散裝運輸



### 部份 15 法規資料

中國

Law of the People's Republic of China on Prevention and Control of Occupational Diseases

Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.

Classification of occupational disease hazards

Methacrylate (CAS 79-41-4) 甲基丙烯酸甲酯 (CAS 80-62-6)

Regulations on the Control over Safety of Dangerous Chemicals

Catalog of Hazardous Chemicals

Methacrylic acid [stabilized] (CAS 79-41-4) Methyl 2-methylacrylate [stabilized] (CAS 80-62-6)

Provision on the Environmental Administration of New Chemical Substances

China Inventory of Existing Chemical Substances

國家與地區 名錄名稱

中國現存化學物質名錄(IECSC)

\*「是」代表本產品的所有成分皆符合其管轄國家的物質名錄規定 「否」表示此產品是不在清單上或免列於執政單位管理下的庫存需求。 在名錄上 (是/否)\*

產品名稱: PLEXUS® MA425 黏合劑 修訂日期: 03-八月-2023

MSDS 編號: 0982

其它的規定

該安全資料表符合下列法律,條例及標準: 工作場所中的化學品安全使用措施 化學品安全標簽編寫規定(GB15258-2009) 使用毒性產品之工作場所勞動保護條例

使用毒性產品乙工作場所勞動保護(危險貨物的包裝標誌(GB190-2009)

危險化學品安全性管制條例 化學品的安全資料表 - 各節內容與順序 (GB/T 16483-2008)

包裝 - 貨物裝卸的圖形標誌(GB/T191-2008)

國際法規

斯德哥爾摩公約

不適用

鹿特丹公約

不適用 **蒙特利爾協議** 

不適用

京都議定書 不適用

巴塞爾(Basel)公約

不適用

## 部份 16 其他資料

參考文獻

EPA: AQUIRE 數據庫

GB6944-2012: 危險品分類和代碼 GB12268-2012: 危險貨物清單。

NLM: 危險物質資料庫

美國。IARC(國際癌症研究署)關於化學試劑職業暴露的專著

免責任聲明

ITW Performance Polymers 無法預期此一資訊及其產品,或其他製造商將其產品與資訊結合之所有狀況。使用者有責任確保產品在搬運、儲藏及棄置時之安全狀況,並需為因不當使用造成之遺失、傷害、損壞或支出擔負賠償責任。 The information provided in this Safety Data Sheet is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information relates only to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any process, unless specified in the text. The information given is designed only as a guidance for safe handling, use, processing, storage, transportation, disposal and

release.

修訂版本資訊

物理與化學特性: 多重特性