# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Versión n.: 03

Fecha de publicación: 24-Junio-2023 Fecha de revisión: 01-Agosto-2023

Fecha de la sustitución por la nueva versión: 14-Julio-2023

## SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

Nombre comercial o **DEVCON®** Ceramic Repair Putty Hardener

denominación de la mezcla

Número de registro

Número de registro del

producto

Identificador único de la fórmula (IUF): 9470-V03F-Y00U-Q3G1 **España** Unión Europea Identificador único de la fórmula (IUF): 9470-V03F-Y00U-Q3G1

Sinónimos Ninguno. 5333N SKU#

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

**Usos identificados** No disponible. Usos desaconsejados Ninguno conocido.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Proveedor

Nombre de la compañía **ITW Performance Polymers** 

Dirección 30 Endicott Street

Danvers, MA 01923

EE.UU.

División

Número de teléfono Atención al cliente 978-777-1100

dirección electrónica No disponible. No disponible. Persona de contacto

**CHEMTREC** 800-424-9300 1.4. Teléfono de emergencia

> Internacional 703-527-3887

General en la UE 112 (Disponible las 24 horas del día. Durante el horario de urgencias puede no

haber información sobre productos/SDS.)

Servicio de Información

+ 34 91 562 04 20 (Disponible las 24 horas del día. Durante el horario de Toxicológica urgencias puede no haber información sobre productos/SDS.)

# SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

La mezcla ha sido evaluada y/o sometida a ensayo para determinar sus peligros físicos y peligros para la salud y el medio ambiente, y la siguiente clasificación tiene aplicación.

### Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) nº 1272/2008 (CLP) y sus posteriores modificaciones

Peligros para la salud

Toxicidad aguda por vía oral Categoría 4 H302 - Nocivo en caso de

ingestión.

Toxicidad aguda por vía cutánea Categoría 4 H312 - Nocivo en contacto con la

piel.

Corrosión/irritación cutánea Categoría 2 H315 - Provoca irritación cutánea. Lesiones oculares graves/irritación ocular Categoría 1

H318 - Provoca lesiones oculares

graves.

Sensibilización cutánea Categoría 1 H317 - Puede provocar una

reacción alérgica en la piel.

Mutagenicidad en células germinales Categoría 2 H341 - Se sospecha que provoca

defectos genéticos.

Nombre del material: DEVCON® Ceramic Repair Putty Hardener

5333N Versión n.: 03 Fecha de revisión: 01-Agosto-2023 Fecha de publicación: 24-Junio-2023

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición repetida

Categoría 2

H373 - Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Peligro para el medio ambiente

Peligroso para el medio ambiente acuático; Categoría 3

peligro a largo plazo para el medio ambiente

acuático

H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos

duraderos.

#### 2.2. Elementos de la etiqueta

### Etiquetado conforme al Reglamento (CE) nº 1272/2008 y sus posteriores modificaciones

Identificador único de la

9470-V03F-Y00U-Q3G1

fórmula (IUF):

Contiene:

3,6-Diazaoctanoetilendiamina; trietilentetraamina, Alcohol bencílico, Fenol; ácido carbólico;

monohidroxibenceno; alcohol fenílico, formaldehído, Oligomeric Reaction Products With Phenol

And Triethylenetetramine

Pictogramas de peligro



Palabra de advertencia

Peligro

Indicaciones de peligro

Nocivo en caso de ingestión. H302 Nocivo en contacto con la piel. H312 Provoca irritación cutánea. H315

Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H317

Provoca lesiones oculares graves. H318

Se sospecha que provoca defectos genéticos. H341

Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. H373

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. H412

#### Consejos de prudencia

Prevención

P201 Solicitar instrucciones especiales antes del uso.

No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de P202

No respirar la niebla/los vapores. P260

Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P264 No comer, beber ni fumar durante su utilización. P270

Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. P272

Evitar su liberación al medio ambiente. P273

P280 Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/los oídos.

Respuesta

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / médico / si la persona se P301 + P312

encuentra mal. Enjuagarse la boca. P330

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. P302 + P352

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios P305 + P351 + P338 minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.

Proseguir con el lavado.

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/médico. P310 En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. P333 + P313 Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. P362 + P364

**Almacenamiento** 

Guardar bajo llave. P405

Eliminación

Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local, regional, nacional o P501

internacional.

Información suplementaria en

la etiqueta

Ninguno.

2.3. Otros peligros Esta mezcla no contiene sustancias clasificables como mPmB o PBT, de conformidad con el

anexo XIII del Reglamento (CE) n.º 1907/2006. La mezcla no contiene ninguna sustancia incluida en la lista establecida de acuerdo con el artículo 59, apartado 1, de REACH por tener propiedades

de alteración endocrina en una concentración igual o superior al 0,1 % en peso.

### SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

#### 3.2. Mezclas

### Información general

| Denominación química  | %             | Número CAS /<br>Número CE | Número de registro<br>conforme a REACH  | Número de<br>índice | Notas |
|---|---------------|---------------------------|---|---------------------|-------|
| formaldehído , Oligomeric Reaction<br>Products With Phenol And<br>Triethylenetetramine                        | 50 - < 60     | 32610-77-8<br>500-083-8   | -   | -                   |       |
| Clasificación   | : -           |                           |   |                     |       |
| 3,6-Diazaoctanoetilendiamina; trietilentetraamina   | 10 - < 20     | 112-24-3<br>203-950-6     | 01-2119487919-13-0000   | 612-059-00-5        |       |
| Clasificación   | mg/kg bw),    |                           | i mg/kg bw), Acute Tox. 4;H3<br>4, Eye Dam. 1;H318, Skin Se                                 |                     |       |
| Fenol; ácido carbólico;<br>monohidroxibenceno; alcohol fenílico   | 10 - < 20     | 108-95-2<br>203-632-7     | -   | 604-001-00-2        | #     |
| Clasificación   | mg/kg bw),    | Acute Tox. 3;H331         | mg/kg bw), Acute Tox. 3;H31<br>;(ATE: 0,5 mg/l), Skin Corr. 1<br>STOT RE 2;H373, Aquatic Ch | B;H314, Eye         |       |
|   |               |                           | Skin Irrit. 2;H315: 1 % ≤ C < 3<br>319: 1 % ≤ C < 3 %                                       | 3 %, Eye Dam.       |       |
| titanium dioxide [in powder form<br>containing 1 % or more of particles<br>with aerodynamic diameter ≤ 10 μm] | 3 - < 5       | 13463-67-7<br>236-675-5   | 01-2119489379-17-0000   | 022-006-002         |       |
| Clasificación   | : Carc. 2;H35 | 51                        |   |                     |       |
| Alcohol bencílico   | 1 - < 3       | 100-51-6<br>202-859-9     | -   | 603-057-00-5        |       |
| Clasificación   |               |                           | mg/kg bw), Acute Tox. 4;H31<br>;(ATE: 11 mg/l), Aquatic Chr                                 |                     |       |

Otros componentes por debajo de los 10 - < 20 límites a informar

### Lista de abreviaturas y símbolos que se pueden utilizar en lo anterior

ATE: Estimación de toxicidad aguda.

M: Factor M

mPmB: sustancia muy persistente y muy bioacumulativa.

PBT: sustancia persistente, bioacumulable y tóxica.

#: A esta sustancia se aplican límites de exposición de la Unión en el lugar de trabajo.

Todas las concentraciones están en porcentaje en peso salvo que el componente sea un gas. Las concentraciones de gas están en porcentaje en volumen.

Comentarios sobre los

El texto completo de todas las Frases H se ofrece en la Sección 16.

componentes

# SECCIÓN 4. Primeros auxilios

Información general

EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico. En caso de malestar, acuda al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). Asegúrese de que el personal médico sepa de los materiales involucrados y tomen precauciones para protegerse. Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.

### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

Inhalación Trasladar al aire libre. Llame al médico si los síntomas aparecen o persisten.

Quítese inmediatamente la ropa contaminada y lávese la piel con agua y jabón. Consultar a un Contacto con la piel

médico en caso de malestar. En caso de eczema u otras molestias cutáneas: acuda al médico y muéstrele esta ficha de datos de seguridad. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a

Enjuáguese los ojos inmediatamente con abundante cantidad de agua por lo menos durante 15 Contacto con los ojos

minutos. Quítese las lentillas si las lleva puestas y puede hacerlo con facilidad. Continúe

enjuagando. Conseguir atención médica inmediatamente.

Ingestión Enjuagarse la boca. En caso de vómito, colocar la cabeza a un nivel más bajo que el estómago

para evitar que el vómito entre en los pulmones. Consultar a un médico en caso de malestar.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Grave irritación de los ojos. Los síntomas pueden incluir escozor, lagrimeo, enrojecimiento, hinchazón y visión borrosa. Podrían producirse daños oculares permanentes, incluso cequera. Irritación de la piel. Puede causar enrojecimiento y dolor. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Dermatitis. Sarpullido. Una exposición prolongada puede producir efectos crónicos.

Nombre del material: DEVCON® Ceramic Repair Putty Hardener 5333N Versión n.: 03 Fecha de revisión: 01-Agosto-2023 Fecha de publicación: 24-Junio-2023 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Provea las medidas de apoyo generales y de tratamiento sintomático. Mantenga a la víctima abrigada. Mantenga a la víctima bajo observación. Los síntomas pueden retrasarse.

## SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

Riesgos generales de incendio Ningún riesgo excepcional de incendio o explosión señalado.

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción

apropiados

Medios de extinción no apropiados

No utilice chorro de agua, pues extendería el fuego.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

En caso de incendio se pueden formar gases nocivos.

Espuma resistente al alcohol. Polvo. Dióxido de carbono (CO2).

#### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipos de protección especial que debe llevar el personal de lucha contra incendios

Use aparato respiratorio autónomo y traje de protección completo en caso de incendio.

**Procedimientos especiales** de lucha contra incendio

Mueva los recipientes del área del incendio si puede hacerlo sin riesgo.

Métodos específicos

Utilice procedimientos contra incendios estándar y considere los peligros de otros materiales involucrados.

# SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

#### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

No respirar la niebla/los vapores. No toque los recipientes dañados o el material derramado a menos que esté usando ropa protectora adecuada. No toque el material derramado ni camine sobre él.

Para el personal de emergencia

Mantenga el personal no necesario lejos. Asegúrese una ventilación apropiada. Evitar respirar la niebla/los vapores. Las autoridades locales deben de ser informadas si los derrames importantes no pueden ser contenidos. Utilizar las medidas de protección personal recomendadas en la sección 8 de la FDS.

### 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar su liberación al medio ambiente. Informe al personal de mando o supervisión competente sobre cualquier liberación al medio ambiente. Impedir nuevos escapes o derrames de forma segura. No verter los residuos al desagüe, al suelo o las corrientes de agua.

### 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Evite que el producto penetre en el alcantarillado.

Derrames grandes: Detenga el flujo del material, si esto no representa un riesgo. Forme un dique para el material derramado, donde esto sea posible. Absorber en vermiculita, arena o tierra seca y colocar en recipientes. Después de recuperar el producto, enjuaque el área con agua.

Derrames pequeños: Limpiar con material absorbente (por ejemplo tela, vellón). Limpie cuidadosamente la superficie para eliminar los restos de contaminación.

Nunca devuelva el producto derramado al envase original para reutilizarlo. Ponga el material en recipientes adecuados, cubiertos, etiquetados.

## 6.4. Referencia a otras secciones

Consultar las medidas de protección personal en la sección 8 de la FDS. Consultar la información relativa a eliminación de los residuos en la sección 13 de la FDS.

## SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

## 7.1. Precauciones para una manipulación segura

Solicitar instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. No respirar la niebla/los vapores. No poner este material en contacto con los ojos. No probar ni ingerir. Evítese el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evite la exposición prolongada. Mientras se utiliza, se prohibe comer, beber o fumar. De ser posible, debe manejarse en sistemas cerrados. Asegúre una ventilación adecuada. Use equipo protector personal adecuado. Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. Evitar su liberación al medio ambiente. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. Respete las normas para una manipulación correcta de productos químicos.

## 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Guardar bajo llave. Almacenar en un recipiente herméticamente cerrado. Almacenar alejado de materiales incompatibles (consultar la sección 10 de la FDS).

7.3. Usos específicos finales Siga las instrucciones del sector industrial sobre mejores prácticas.

Nombre del material: DEVCON® Ceramic Repair Putty Hardener

5333N Versión n.: 03 Fecha de revisión: 01-Agosto-2023 Fecha de publicación: 24-Junio-2023

# SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

#### 8.1. Parámetros de control

### Límites de exposición profesional

Spain. OELs. INSST, Límites de Exposición Profesional Para Agentes Químicos, Table 1-Valores Límites Ambientales (VLAs)

| Componentes  | Tipo   | Valor    |  |
|--|--------|----------|--|
| Fenol; ácido carbólico;<br>monohidroxibenceno;<br>alcohol fenílico (CAS<br>108-95-2)   | VLA-EC | 16 mg/m³ |  |
|  |        | 4 ppm    |  |
|  | VLA-ED | 8 mg/m³  |  |
|  |        | 2 ppm    |  |
| titanium dioxide [in powder<br>form containing 1 % or<br>more of particles with<br>aerodynamic diameter ≤ 10<br>μm] (CAS 13463-67-7) | VLA-ED | 10 mg/m³ |  |

UE. Valores límite de exposición indicativos recogidos en las Directivas 91/322/CEE, 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE v 2017/164/UE

| Componentes  | Tipo   | Valor    |  |
|--|--------|----------|--|
| Fenol; ácido carbólico;<br>monohidroxibenceno;<br>alcohol fenílico (CAS<br>108-95-2) | VLA-EC | 16 mg/m³ |  |
|  |        | 4 ppm    |  |
|  | VLA-ED | 8 mg/m³  |  |
|  |        | 2 ppm    |  |

#### Valores límite biológicos

| Spain. BELs. INSST, Lím<br>Componentes   | iites de Exposición Pro<br>Valor | ofesional Para Agei<br>Determinante | ntes Químicos, Ta<br>Prueba | able 3-Valores Límite Biológicos (VLB)<br>Tiempo de<br>muestreo |
|--|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---|
| Fenol; ácido carbólico;<br>monohidroxibenceno;<br>alcohol fenílico (CAS<br>108-95-2) | 120 mg/g                         | Fenol, con<br>hidrólisis            | Creatinina<br>en la orina   | *   |

<sup>\* -</sup> Consultar los detalles del muestreo en el documento original.

Métodos de seguimiento recomendados

Seguir los procedimientos de monitorización estándar.

No disponible.

Niveles sin efecto derivado (DNEL)

Concentraciones previstas sin

efecto (PNECs)

No disponible.

#### Pautas de exposición

Valores VLA de España: Nota vía dérmica

Fenol; ácido carbólico; monohidroxibenceno; alcohol Absorción potencial a través de la piel.

fenílico (CAS 108-95-2)

8.2. Controles de la exposición Controles técnicos apropiados

Debe haber una ventilación general adecuada. La frecuencia de la renovación del aire debe corresponder a las condiciones. De ser posible, use campanas extractoras, ventilación aspirada local u otras medidas técnicas para mantener los niveles de exposición por debajo de los límites de exposición recomendados. Si no se han establecido ningunos límites de exposición, el nivel de contaminantes suspendidos en el aire ha de mantenerse a un nivel aceptable. Proveer estación de lavados de ojos y ducha de emergencia.

### Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal

Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. El equipo de protección personal se elegirá Información general

de acuerdo con la norma CEN vigente y en colaboración con el suministrador de equipos de

protección personal.

Protección de los ojos/la Equipo respiratorio con cartucho de vapor orgánico y pantalla facial.

cara

Nombre del material: DEVCON® Ceramic Repair Putty Hardener

SDS SPAIN

Protección de la piel

- Protección de las manos Use guantes adecuados resistentes a los productos químicos.

Otros
 Use ropa adecuada resistente a los productos químicos. Se recomienda el uso de delantal

impermeable.

**Protección respiratoria** Equipo respiratorio con cartucho de vapor orgánico y pantalla facial.

**Peligros térmicos** Use ropa protectora térmica adecuada si resulta necesario.

Medidas de higiene Obsérvense todos los requisitos de vigilancia médica. Mantener apartado de bebidas y alimentos.

Seguir siempre buenas medidas buenas de higiene personal, tales como lavarse después de la manipulación y antes de comer, beber, y/o fumar. Rutinariamente, lavar la ropa y el equipo de protección para eliminar los contaminantes. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán

sacarse del lugar de trabajo.

Controles de exposición

medioambiental

Informe al personal de mando o supervisión competente sobre cualquier liberación al medio ambiente. Debe comprobarse que las emisiones procedentes de los equipos de ventilación o de procesos de trabajo son conformes a la normativa sobre protección medioambiental. Para reducir las emisiones a niveles aceptables, puede ser necesario el uso de depuradores de humos o filtros o modificar el diseño del equipo de proceso.

# SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

#### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físicoLíquido.FormaPastaColorBlanco.

Olor Suave. Fenólico.

Punto de fusión/punto de

congelación

12 °C (53,6 °F) estimado

Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e intervalo

inicial de ebullición e de ebullición

266 °C (510,8 °F) estimado

Inflamabilidad No aplicable.

Límites superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad

Límite de explosividad

inferior (%) 3 % estimado

Límite de explosividad

superior (%)

10 % estimado

Punto de inflamación >93,3 °C (>199,9 °F)

Temperatura de auto-inflamación

337,78 °C (640 °F) estimado

Temperatura de

descomposición

No disponible.

pH Viscosidad cinemática No disponible.

No disponible.

Solubilidad

Solubilidad (agua) No disponible.

Coeficiente de partición (n-octanol/agua) (valor

logarítmico)

**Presión de vapor** 0,27 hPa estimado

Densidad y/o densidad relativa

**Densidad** 1,20 g/cm3 estimado

Densidad de vapor No disponible.

Características de las No disponible.

partículas

9.2. Otros datos

**9.2.1.** Información relativa a las No se dispone de información adicional pertinente.

clases de peligro físico

Nombre del material: DEVCON® Ceramic Repair Putty Hardener
5333N Versión n.: 03 Fecha de revisión: 01-Agosto-2023 Fecha de publicación: 24-Junio-2023

### 9.2.2. Otras características de seguridad

Densidad relativa 1,2 estimado

**VOC** 0 q/l

# SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad El producto es estable y no reactivo bajo condiciones normales de uso, almacenamiento y

transporte.

**10.2. Estabilidad química** El material es estable bajo condiciones normales.

10.3. Posibilidad de reacciones

peligrosas

No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales.

10.4. Condiciones que deben

evitarse

Evitar temperaturas por encima del punto de inflamación. Contacto con materiales incompatibles.

10.5. Materiales incompatibles Ácidos. Agentes oxidantes fuertes. Aluminio. Peróxidos. Fenoles.

10.6. Productos de

descomposición peligrosos

No se conoce ningún producto peligroso de la descomposición.

# SECCIÓN 11. Información toxicológica

Información general La exposición ocupacional a la sustancia o a la mezcla puede tener efectos adversos.

Información sobre posibles vías de exposición

**Inhalación** La inhalación prolongada puede resultar nociva.

Contacto con la piel Nocivo en contacto con la piel. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica

en la piel.

Contacto con los ojos Provoca lesiones oculares graves.

**Ingestión** Nocivo en caso de ingestión.

Síntomas Grave irritación de los ojos. Los síntomas pueden incluir escozor, lagrimeo, enrojecimiento,

hinchazón y visión borrosa. Podrían producirse daños oculares permanentes, incluso ceguera. Irritación de la piel. Puede causar enrojecimiento y dolor. Puede provocar una reacción alérgica

en la piel. Dermatitis. Sarpullido.

### 11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

**Toxicidad aguda** Nocivo en contacto con la piel. Nocivo en caso de ingestión.

Componentes Especies Resultados de la prueba

3,6-Diazaoctanoetilendiamina; trietilentetraamina (CAS 112-24-3)

<u>Agudo</u>

Dérmico

Líquido

DL50 Rata 1465 mg/kg

Oral

Líguido

DL50 Rata 1716 mg/kg

Alcohol bencílico (CAS 100-51-6)

Agudo Dérmico

DL50 Conejo 2000 mg/kg

titanium dioxide [in powder form containing 1 % or more of particles with aerodynamic diameter ≤ 10 µm] (CAS 13463-67-7)

Agudo Dérmico

DL50 hamster >= 10000 mg/kg

Oral

DL50 Rata > 10000 mg/kg

Corrosión/irritación cutánea Provoca irritación cutánea.

Lesiones oculares

Provoca lesiones oculares graves.

graves/irritación ocular

Debido a la falta total o parcial de datos, la clasificación no es posible.

Sensibilización cutánea Mutagenicidad en células

Sensibilización respiratoria

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Se sospecha que provoca defectos genéticos.

germinales

**Carcinogenicidad** Debido a la falta total o parcial de datos, la clasificación no es posible.

### Monografías IARC. Evaluación general de carcinogenicidad

Fenol; ácido carbólico; monohidroxibenceno; alcohol

fenílico (CAS 108-95-2)

titanium dioxide [in powder form containing 1 % or more

2B Posiblemente carcinógeno para los seres humanos.

3 No clasificable en cuanto a su carcinogenicidad para los seres

of particles with aerodynamic diameter ≤ 10 μm]

(CAS 13463-67-7)

Debido a la falta total o parcial de datos, la clasificación no es posible. Toxicidad para la reproducción

Toxicidad específica en determinados órganos exposición única

Debido a la falta total o parcial de datos, la clasificación no es posible.

humanos.

Toxicidad específica en determinados órganos exposición repetida

Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Peligro por aspiración Debido a la falta total o parcial de datos, la clasificación no es posible.

Información sobre la mezcla en relación con la sustancia

No hay información disponible.

11.2. Información sobre otros peligros

Propiedades de alteración endocrina

Esta mezcla no contiene ninguna sustancia que tenga propiedades de alteración endocrina relacionadas con la salud humana, evaluada de acuerdo con los criterios establecidos en los Reglamentos (CE) n.º 1907/2006, (UE) n.º 2017/2100 y (UE) 2018/605, a una concentración igual o superior al 0,1 % en peso.

Información adicional No disponible.

SECCIÓN 12. Información ecológica

12.1. Toxicidad Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. A la vista de los datos

disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación de peligroso para el medio ambiente

acuático - peligro agudo.

12.2. Persistencia y degradabilidad 12.3. Potencial de

No hay datos disponibles sobre la degradabilidad de ningún componente de la mezcla.

bioacumulación Coeficiente de partición

n-octanol/agua (log Kow)

Alcohol bencílico 1.1 Fenol; ácido carbólico; monohidroxibenceno; alcohol fenílico 1,46

Factor de bioconcentración

(FBC)

No disponible.

12.4. Movilidad en el suelo No hay datos disponibles.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Esta mezcla no contiene sustancias clasificables como mPmB o PBT, de conformidad con el

anexo XIII del Reglamento (CE) n.º 1907/2006.

12.6. Propiedades de alteración endocrina

Esta mezcla no contiene ninguna sustancia que tenga propiedades de alteración endocrina relacionadas con el medio ambiente, evaluada de acuerdo con los criterios establecidos en los Reglamentos (CE) n.º 1907/2006, (UE) n.º 2017/2100 y (UE) 2018/605, a una concentración igual

o superior al 0,1 % en peso.

No se prevén otros efectos medioambientales adversos (p.e. agotamiento del ozono, potencial de 12.7. Otros efectos adversos

creación fotoquímica de ozono, disrupción endocrina, potencial de calentamiento global) por

parte de este componente.

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Restos de productos Eliminar, observando las normas locales en vigor. Los recipientes vacíos o los revestimientos

pueden retener residuos de producto. Este material y su recipiente deben desecharse de manera

segura (ver: Instrucciones de eliminación).

**Envases contaminados** Ya que los recipientes vacíos pueden contener restos de producto, obsérvense las advertencias indicadas en la etiqueta después de vaciarse el recipiente. Los contenedores vacíos deben ser

llevados a un sitio de manejo aprobado para desechos, para el reciclado o eliminación.

Código europeo de residuos

El código de Desecho debe ser atribuído de acuerdo entre el usuario, el productor y la compañía de eliminación de desechos.

Métodos de

Recoger y recuperar o desechar en recipientes sellados en un vertedero oficial. No permita que eliminación/información este material se drene en los drenajes/suministros de agua. No contaminar los estanques, rios o

acequias con producto químico o envase usado. Eliminar el contenido/el recipiente de

conformidad con la normativa local, regional, nacional o internacional.

Elimine de acuerdo con todas las reglamentaciones aplicables. Precauciones especiales

Nombre del material: DEVCON® Ceramic Repair Putty Hardener

SDS SPAIN 5333N Versión n.: 03 Fecha de revisión: 01-Agosto-2023 Fecha de publicación: 24-Junio-2023

# SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

### **ADR**

14.1. Número ONUNo está regulado como mercancía peligrosa.14.2. Designación oficial de No está regulado como mercancía peligrosa.

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones

Unidas

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

Clase No asignado.

Riesgo subsidiario -

No. de riesgo (ADR) No asignado. Código de restricción No asignado.

en túneles

**14.4. Grupo de embalaje** - **14.5. Peligros para el medio** No.

ambiente

**14.6. Precauciones** No asignado. particulares para los

usuarios

**RID** 

14.1. Número ONU No está regulado como mercancía peligrosa.14.2. Designación oficial de No está regulado como mercancía peligrosa.

transporte de las Naciones

**Unidas** 

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

Clase No asignado.

Riesgo subsidiario -14.4. Grupo de embalaje -14.5. Peligros para el medio No.

ambiente

**14.6. Precauciones** No asignado.

particulares para los

usuarios

**ADN** 

**14.1. Número ONU** No está regulado como mercancía peligrosa.

**14.2.** Designación oficial de No está regulado como mercancía peligrosa. transporte de las Naciones

Unidas

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

Clase No asignado.

Riesgo subsidiario -14.4. Grupo de embalaje -14.5. Peligros para el medio No.

ambiente

**14.6. Precauciones** No asignado.

particulares para los

usuarios

IATA

**14.1. UN number**Not regulated as dangerous goods. **14.2. UN proper shipping**Not regulated as dangerous goods.

name

14.3. Transport hazard class(es)

Class Not assigned.

Subsidiary risk 14.4. Packing group 14.5. Environmental hazards No.

14.6. Special precautions Not assigned.

for user

**IMDG** 

14.1. UN number Not regulated as dangerous goods.14.2. UN proper shipping Not regulated as dangerous goods.

name

14.3. Transport hazard class(es)

Class Not assigned.

Subsidiary risk - 14.4. Packing group -

14.5. Environmental hazards

Marine pollutant

Not assigned. **EmS** Not assigned. 14.6. Special precautions

for user

14.7. Transporte marítimo a

No establecido.

granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

# SECCIÓN 15. Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

#### Normativa de la UE

Reglamento (CE) nº 1005/2009 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono, Anexos I y II, y sus posteriores modificaciones

No listado.

Reglamento 2019/1021 (UE) sobre contaminantes orgánicos persistentes (refundidos), en su versión modificada

Reglamento (UE) nº 649/2012 relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos, Anexo I, parte 1, con las enmiendas correspondientes

Reglamento (UE) nº 649/2012 relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos, Anexo I, parte 2, con las enmiendas correspondientes

Reglamento (UE) nº 649/2012 relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos, Anexo I, parte 3, con las enmiendas correspondientes

No listado

Reglamento (UE) nº 649/2012 relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos, Anexo V y sus posteriores modificaciones

No listado.

Reglamento (CE) nº 166/2006, Anexo II, Registro de emisiones y transferencias de contaminantes, con las enmiendas correspondientes

titanium dioxide [in powder form containing 1 % or more of particles with aerodynamic diameter ≤ 10 μm] (CAS 13463-67-7) Fenol; ácido carbólico; monohidroxibenceno; alcohol fenílico (CAS 108-95-2)

Reglamento (CE) nº. 1907/2006, REACH Artículo 59(10), Lista de candidatos en vigor publicada por la ECHA No listado.

Identificador único de la

9470-V03F-Y00U-Q3G1

fórmula (IUF):

# **Autorizaciones**

Reglamento (CE) no. 1907/2006 REACH, Anexo XIV Sustancias sujetas a autorización, con sus modificaciones ulteriores No listado

## Restricciones de uso

Reglamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo XVII del REACH. Sustancias sujetas a restricciones de comercialización o uso, s, en su versión modificada. Deben tenerse en cuenta las condiciones de restricción indicadas para el número de entrada asociado.

No listado.

Directiva 2004/37/CE: relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo, y sus posteriores modificaciones

Fenol; ácido carbólico; monohidroxibenceno; alcohol fenílico (CAS 108-95-2)

Otras reglamentaciones Este producto ha sido clasificado y etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) nº 1272/2008

(Reglamento CLP) con sus modificaciones ulteriores y con arreglo. Esta ficha de datos de seguridad cumple los requisitos del Reglamento (CE) Nº 1907/2006, con las enmiendas

correspondientes.

Normativa nacional Según la Directiva 92/85/CEE con las enmiendas correspondientes, las mujeres embarazadas no

deben trabajar con el producto si existe el menor riesgo de exposición.

Los menores de 18 años no pueden trabajar con este producto según la Directiva 94/33/CE de la UE relativa a la protección de los jóvenes en el trabajo, con las enmiendas correspondientes. Observar las normativas nacionales relativas al trabajo con agentes químicos, de conformidad con

la Directiva 98/24/CE con las enmiendas correspondientes.

15.2. Evaluación de la seguridad química

No se ha realizado ninguna evaluación de la seguridad química.

Nombre del material: DEVCON® Ceramic Repair Putty Hardener

SDS SPAIN 5333N Versión n.: 03 Fecha de revisión: 01-Agosto-2023 Fecha de publicación: 24-Junio-2023

## SECCIÓN 16. Otra información

#### Lista de abreviaturas

ADN: Acuerdo europeo relacionado con el transporte internacional de bienes peligrosos a través de cursos de aqua en tierra.

ADR: Acuerdo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera.

CAS: Chemical Abstract Service (Servicio de descripciones resumidas de productos químicos).

CEN: Comité Europeo de Normalización.

IATA: International Air Transport Association (Asociación Internacional del Transporte Aéreo). Código IBC: Código internacional para la construcción y equipamiento de navíos que transportan sustancias químicas peligrosas a granel.

IMDG: Código marítimo internacional de mercancías peligrosas.

MARPOL: Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques.

PBT: persistente, bioacumulable y tóxica.

RID: Normativas relativas al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril.

STEL: límite de exposición de corta duración.

TWA: Time Weighted Average (Promedio ponderado en el tiempo).

mPmB: muy persistente y muy bioacumulable.

No disponible.

Información sobre el método de evaluación usado para la clasificación de la mezcla

Referencias

Texto completo de las advertencias que no estén completas en las secciones 2 a 15 La clasificación de los peligros para la salud y el medio ambiente se ha obtenido usando una combinación de métodos de cálculo y, en su caso, datos de ensayo.

H301 Tóxico en caso de ingestión.

H302 Nocivo en caso de ingestión.

H311 Tóxico en contacto con la piel.

H312 Nocivo en contacto con la piel.

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H318 Provoca lesiones oculares graves.

H331 Tóxico en caso de inhalación.

H332 Nocivo en caso de inhalación.

H341 Se sospecha que provoca defectos genéticos.

H351 Se sospecha que provoca cáncer.

H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Información de revisión

Información sobre formación

Cláusula de exención de responsabilidad

Propiedades físicas y químicas: Múltiples propiedades

Siga las instrucciones de entrenamiento al manejar este material.

ITW Performance Polymers no puede prever todas las condiciones bajo las que esta información y sus productos, o los productos de otros fabricantes en combinación con su producto, pueden ser usados. El usuario será responsable de garantizar que se cumplen las condiciones de seguridad para el manejo, almacenaje y eliminación del producto, y deberá asumir las responsabilidades relativas a las pérdidas, daños, lesiones o gastos ocasionados por un mal uso. The information provided in this Safety Data Sheet is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information relates only to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any process, unless specified in the text. The information given is designed only as a guidance for safe handling, use, processing, storage, transportation, disposal and release.

Nombre del material: DEVCON® Ceramic Repair Putty Hardener

5333N Versión n.: 03 Fecha de revisión: 01-Agosto-2023 Fecha de publicación: 24-Junio-2023