安全データシート

発行日: 2023/10/02

版番号: 01

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 Densit Curing Compound

供給者の会社名称, 住所及び電話番号

会社名 ITW Performance Polymers

住所 Rordalsvej 44

9220 Aalborg, デンマーク

担当者(作成者) EHS Department **電話番号** +45 9816 7011

メールアドレス customerservice.aalborg@itwpp.com

緊急連絡電話番号

2. 危険有害性の要約

化学品のGHS 分類

物理化学的危険性 GHS分類基準に該当しない。 **健康に対する有害性** GHS分類基準に該当しない。

環境に対する有害性 水生環境有害性 短期 (急性) 区分3

水生環境有害性 長期(慢性) 区分3

データなし。

GHS ラベル要素

絵表示 なし。 **注意喚起語** なし。

危険有害性情報 水生生物に有害。 長期継続的影響によって水生生物に有害。

注意書き

安全対策 環境への放出を避けること。

応急措置 なし。 **保管** なし。

廃棄 内容物/容器を現地、地域、国、国際規則に従って廃棄すること。

GHS 分類に関係しない又

はGHS で扱われない他の危険有

害性

その他の情報 なし。

重要な徴候及び想定される非常事態の概要

重要な徴候 直接目に接触すると一時的に刺激を起こすことがある。

非常事態の概要 水路に排出されると環境に対して危険である。

知見なし。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 混合物

官報公示整理番号

成分	CAS番号	化審法	安衛法	含有量 (%)
2,2'-(C16-18 (EVENNUMBERED, C18 UNSATURATED) ALKYL IMINO) DIETHANOL	1218787-32-6			>=0.5-<1
ALCOHOLS, C16-18, ETHOXYLATED (>1 < 2.5 MOL EO)	68439-49-6	(7)-97	(7)-97	>=0.25-<0.5

会社名: ITW Performance Polymers 製品名: Densit Curing Compound

4502 版番号: 01

含有量 (%)

15

CAS番号 化審法 安衛法

>=0.0002-<0.00 (3:1)-BLANDING AV: 55965-84-9

5-KLOR-2-METYL-4-ISOTIAZOLIN-3-ON [EC-NR.

247-500-7] OG 2-METYL-2H-ISOTIAZOLIN-3-ON

[EC-NR. 220-239-6]; (3:1)-BLANDING AV:

5-KLOR-2-METYL-4-ISOTIAZOLIN-3-ON [EC-NR.

247-500-7] OG 2-METYL-4-ISOTIAZOLIN-

報告量を下回るその他の成分

化学式 C16-18-Fattyalcohol,ethyleneoxidereactionproduct (68439-49-6), C4H5NOS.C4H4CINOS

(55965-84-9)

4. 応急措置

吸入した場合 空気の新鮮な場所に移動する。 症状が悪化したり継続したりする場合は医師に連絡する。

皮膚に付着した場合 石けんと水で洗い流す。 刺激が強まったり続く場合には医師の手当てを受ける。

眼に入った場合 水で洗う。刺激が強まったり続く場合には医師の手当てを受ける。

飲み込んだ場合 口をすすぐこと。症状が現れたら医師の手当を受ける。 直接目に接触すると一時的に刺激を起こすことがある。 急性症状及び遅発性症状の最も重

要な徴候症状

応急措置をする者の保護に必要な 医療スタッフに物質が何であるかを伝え、自身の保護措置にも気をつけさせる。 注意事項

医師に対する特別な注意事項 症状にあった治療を施す。

5. 火災時の措置

適切な消火剤 水噴霧。 泡消火剤。 粉末消火剤。 二酸化炭素(CO2)。

使ってはならない消火剤 火災を拡散させるので、消火に棒状放水を利用しない。

火災時の特有の危険有害性 火災の際は健康に有害なガスが生成されることがある。

特有の消火方法 危険でなければ、火災区域から容器を移動させる。

消火活動を行う者の特別な保護具

及び予防措置

火災の際は自給式呼吸器および全身保護衣を着用しなければならない。

一般的な火災の危険性 異常な火災や爆発の危険性は知られていない。

特定の消火方法 通常の消火手順を用いる。影響を受けた他の物質の有害性を考慮する。

6. 漏出時の措置

び緊急時措置

人体に対する注意事項、保護具及 関係者以外の立ち入りを禁止する。 こぼれやもれが起きている場所から関係者以外を遠ざけ、風 上に避難させる。 清掃中は適切な保護具および防護服を着用する。 十分な換気を確保する。 流出 が著しくて回収できない場合は、現地当局に通告すべきである。 個人用保護具についてはSDS第8

項を参照。

環境に対する注意事項 環境への放出を避けること。 全ての環境流出に該当する管理または監視要員に通知すること。 安

全を確認してから、もれやこぼれを止める。 下水や水路、地面への排出を避ける。

製品を排水施設に流してはならない。 封じ込め及び浄化の方法及び機材

> 大量の漏出: リスクを伴わずに可能なら、物質の流れを遮断する。 可能な場合は漏出物をせき止 める。 バーミキュライト、乾いた砂または土に吸収し、容器に収納する。 製品回収後、その付近

を水で洗い流す。

少量の漏出: 吸収材(例:布、フリース)で拭き取る。 残った汚染物を除去するため、床を徹底

的に清掃すること。

絶対に流出物を元の容器に回収して再使用してはならない。 廃棄物の廃棄方法については、

本SDSの項目13を参照。

会社名: ITW Performance Polymers 製品名: Densit Curing Compound SDS JAPAN

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策(局所排気、全体 適切な換気を行う。

換気等)

環境への放出を避けること。 産業衛生に気を配る。 SDS第8項で推奨される個人用保護具を使用 安全取扱注意事項

すること。

詳細についてはSDS第10項を参照。 接触回避

衛生対策 本物質を取り扱った後、飲食や喫煙をする前に手を洗うなど、常に適切な衛生措置をとる。汚染物

質を取り除くために定期的に作業衣と保護具を洗う。

保管

安全な保管条件 混触禁止物質から離して保管すること(本SDSの項目10を参照)。

安全な容器包装材料 元の容器に密閉して保管する。

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度等 標準監視手順に従ってください。

含有成分に関して暴露限界は設定されていない。 暴露限界值

適切な全体換気を行わなければならない。換気回数は状況に合わせる。暴露限界値が設定されてい 設備対策

る場合は、密閉装置、局所排気装置その他の装置により、空気中濃度を暴露限界値以下に保つ。暴

露限界値が設定されていない場合も、空気中の濃度を適切な濃度以下に抑える。

保護具

臭い

呼吸用保護具 換気が不十分な場合、適切な呼吸用保護具を着用する。

手の保護具 保護指数6(浸透時間>480分)の適切な耐薬品性保護手袋(EN 374)を選択すること。

眼,顔面の保護具 薬液飛沫から保護するように設計されている、EN 166に適合した眼の保護具を使用すること。

皮膚及び身体の保護具 適切な保護衣を着用する。

無臭。

データなし。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態 液体。 形状 液体。 色 白色

融点/凝固点 データなし。 沸点又は初留点及び沸点範囲 データなし。

可燃性 該当しない。

爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界

爆発限界-下限(%) データなし。 爆発限界-上限(%) データなし。 引火点 データなし。 自然発火点 データなし。

рΗ

動粘性率 <6.9 mm2/秒

溶解度

分解温度

溶解度(水) データなし。 n-オクタノール/水分配係 データなし。

数 (log 値)

蒸気圧 23 hPa

密度及び/又は相対密度

密度 0.99 g/cm³

会社名: ITW Performance Polymers 製品名: Densit Curing Compound SDS JAPAN 4502 版番号: 01

相対密度 データなし。 相対ガス密度 データなし。 粒子特性 データなし。

その他の情報

絶対粘度 <10 mPa.s 爆発性状 爆発物でない。 酸化能力 酸化性でない。

比重 0.99

|10. 安定性及び反応性

反応性 本製品は、通常の使用、保管および輸送条件下では安定かつ非反応性である。

化学的安定性 通常状態で安定。

危険有害反応可能性 一般的な使用条件下では、危険な反応は知られていない。

避けるべき条件 混触危険物質との接触。

混触危険物質 強酸化剤。

危険有害な分解生成物 危険有害な分解生成物は知られていない。

11. 有害性情報

急性毒性 データなし。

皮膚腐食性/刺激性 長時間の皮膚接触により一時的な刺激を起こすことがある。 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激 直接目に接触すると一時的に刺激を起こすことがある。

件

呼吸器感作性又は皮膚感作性

呼吸器感作性 呼吸器感作性物質でない.

皮膚感作性 この製品は、皮膚感作を引き起こすとは思われない。

生殖細胞変異原性 本製品あるいは製品中に0.1%以上含有する成分に変異原性または遺伝子毒性があることを示すデ

ー夕はない。

発がん性 データなし。

この製品は、生殖影響または発達影響を引き起こすとは予想されない。 生殖毒性

特定標的臓器毒性(単回ばく露) 区分に該当しない。 特定標的臓器毒性(反復ばく露) 区分に該当しない。

誤えん有害性 吸引性呼吸器有害性でない。

12. 環境影響情報

牛熊畫件 長期継続的影響によって水生生物に有害。

残留性・分解性 混合物中のどの成分も分解性について利用可能なデータはない

生体蓄積性 データなし

土壌中の移動性 本製品のデータはない。

オゾン層への有害性 データなし

他の有害影響 その他の環境悪影響(例、オゾン層破壊、光化学オゾン生成可能性、内分泌かく乱、地球温暖化

の可能性)は、これらの成分からは予想されない。

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物 現地の規定に従い、処分する。 空の容器やライナーには製品の残余物が残っている可能性がある

。本物質とその容器は安全な方法で廃棄しなければならない(「廃棄上の注意」参照)。

製品の残余物が残っているかもしれないので、容器が空になった後もラベルの警告に従う。 空の 汚染容器及び包装

容器は、リサイクルまたは廃棄のために、承認された廃棄物処理施設に運ばなければならない。

会社名: ITW Performance Polymers 製品名: Densit Curing Compound SDS JAPAN 4/6

4502 版番号: 01

地域の廃棄規制

廃棄物処理法の許可を受けた業者に処理を委託する。 回収して再生するか、許可を受けた廃棄物 処理場で、密封された容器に納めて廃棄する。 本物質を下水 / 水道供給経路に流入させてはなら ない。 薬剤または使用済容器で、池、水路、溝を汚染しないこと。 内容物/容器を現地、地域、 国、国際規則に従って廃棄すること。 自社で排水処理装置を所有していない場合は、全量回収の 上産業廃棄物処分業の許可を受けた業者に、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を添えて、処理を委 託する。

14. 輸送上の注意

IATA

危険物には該当しない。

IMDG

危険物には該当しない。

MARPOL73/78 附属書II 及 未確定。

びIBC コードによるばら積み輸送

される液体物質

国内規制

国内輸送については15項の規制に従うこと。

15. 適用法令

労働安全衛生法

通知対象物

該当せず。

表示対象物

該当せず。

毒物及び劇物取締法

特定毒物

該当せず。

畫物

該当せず。

劇物

該当せず。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

第一種特定化学物質

該当せず。

第二種特定化学物質

該当せず。

監視化学物質

該当せず。

優先評価化学物質

アルコール類, C16-18, エトキシ化

届出不要物質

該当せず。

2023年3月31日までの化学物質排出把握管理促進法

特定第一種指定化学物質(物質名、政令番号、含量)

該当せず。

第一種指定化学物質(物質名、政令番号、含量)

該当せず。

第二種指定化学物質(物質名、政令番号、含量)

該当せず。

2023年4月1日以降の化学物質排出把握管理促進法

特定第一種指定化学物質(物質名、管理番号、含量)

該当せず。

会社名: ITW Performance Polymers 製品名: Densit Curing Compound SDS JAPAN 4502 版番号: 01 5/6

第一種指定化学物質(物質名、管理番号、含量)

[.alpha.-(alkyl (C

16-18))-.omega.-hydroxypoly

(oxyethane-1,2-diyl) または

.alpha.-(alkenyl (C

16-18))-.omega.-hydroxypoly

(oxyethane-1, 2-diyl)] (limited to those

having a number average molecular

weight of less than 1,000)

第二種指定化学物質(物質名、管理番号、含量)

該当せず。

船舶安全法・危規則 該当せず。

航空法・施行規則 該当せず。

火薬類取締法

該当せず。

16. その他の情報

引用文献

ACGIH Documentation of the Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices

0.37 %

(ALCOHOLS, C16-18, ETHOXYLATED

(>1 < 2.5 MOL EO))

HSDB® - Hazardous Substances Data Bank

管理番号 578

IARC発がん性評価モノグラフ

日本化学工業協会 GHS対応ガイドライン、2019年6月

日本産業衛生学会、許容濃度等の勧告

JIS Z 7252: 2019 GHS に基づく化学品の分類方法

JIS Z 7253: 2019 GHS に基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法 – ラベル、作業場内の表示

及び安全データシート (SDS)

National Toxicology Program (NTP) Report on Carcinogens

ITW Performance Polymers は、本情報と当社製品、または当社製品と他のメーカーの製品の組み合わせが使用されるあらゆる状況を予測できるわけではありません。製品の処理、保管および処分を行う際に安全な状況を確認するのはユーザーの責任であり、ユーザーは不適切な使用による損失、傷害、損害または費用に法的責任を負います。 The information provided in this Safety Data Sheet is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information relates only to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any process, unless specified in the text. The information given is designed only as a guidance for safe handling, use, processing, storage, transportation, disposal and release.

会社名: ITW Performance Polymers 製品名: Densit Curing Compound SDS JAPAN

4502 版番号: 01