安全データシート

発行日: 2023/10/02

版番号: 01

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 Densit® Binder, Densit® Primer, Densit® SkimCoat, Densit® WearCast, Densit®

WearFlex, Densit® WearSpray, Densit® Binder R, Densit® Coat Q, Densiphalt®,

Densitop®, RAM-Densit®, Ducorit®

供給者の会社名称, 住所及び電話番号

会社名 ITW Performance Polymers

住所 Rordalsvej 44

9220 Aalborg, デンマーク

担当者(作成者) **EHS Department** 電話番号 +45 9816 7011

メールアドレス customerservice.aalborg@itwpp.com

緊急連絡電話番号

2. 危険有害性の要約

化学品のGHS 分類

物理化学的危険性 GHS分類基準に該当しない。

健康に対する有害性 特定標的臓器毒性(単回ばく露) 区分3 気道刺激性

> 特定標的臓器毒性(反復ばく露) 区分1 (呼吸器系)

環境に対する有害性 GHS分類基準に該当しない。

GHS ラベル要素 絵表示

注意喚起語

危険有害性情報 呼吸器への刺激のおそれ。 長期にわたる、又は反復暴露による臓器 (呼吸器系) の障害。

注意書き

安全対策 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 取扱い後はよく洗うこと。 この

製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 屋外又は換気の良い場所でだけ使用するこ

と。

危険

応急措置 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 気分が悪いとき

は医師に連絡すること。

保管 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 施錠して保管すること。

内容物/容器を現地、地域、国、国際規則に従って廃棄すること。 廃棄

GHS 分類に関係しない又 知見なし。

はGHS で扱われない他の危険有

害性

その他の情報 Contains Calcium Oxide. When mixed with water it forms Calcium Hydroxide which is

corrosive to skin and eyes.

重要な徴候及び想定される非常事態の概要

重要な徴候 呼吸器への刺激のおそれ。 咳。 長期にわたる暴露により慢性影響をうけることがある。 非常事態の概要 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害。 呼吸器系に刺激を起こすことがある。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 混合物

会社名: ITW Performance Polymers 製品名: Densit® Binder, Densit® Primer, Densit® SkimCoat, Densit® WearC SDS JAPAN 4418 版番号: 01

官報公示整理番号

化学名又は一般名 CAS番号 化審法 安衛法 含有量 (%)

セメント, 人造セメント, 化学物質 65997-15-1 20 - 90

報告量を下回るその他の成分

4. 応急措置

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 気分が悪いときは医師に連絡す 吸入した場合

ること。

皮膚に付着した場合 石けんと水で洗い流す。 刺激が強まったり続く場合には医師の手当てを受ける。

眼に入った場合 水で洗う。 刺激が強まったり続く場合には医師の手当てを受ける。

飲み込んだ場合 口をすすぐこと。症状が現れたら医師の手当を受ける。

急性症状及び遅発性症状の最も重 呼吸器への刺激のおそれ。 咳。 長期にわたる暴露により慢性影響をうけることがある。

要な徴候症状

注意事項

応急措置をする者の保護に必要な 気分がすぐれないときは医療処置についてアドバイスを求める。(可能ならばラベルをみせる)

医療スタッフに物質が何であるかを伝え、自身の保護措置にも気をつけさせる。

医師に対する特別な注意事項 一般的な処置および症状にあわせた適切な治療を施す。 被災者の観察を続ける。 症状は遅れて出

てくることがある。

|5. 火災時の措置

適切な消火剤 水噴霧。 泡消火剤。 粉末消火剤。 二酸化炭素(CO2)。

火災を拡散させるので、消火に棒状放水を利用しない。 使ってはならない消火剤

火災時の特有の危険有害性 火災の際は健康に有害なガスが生成されることがある。

特有の消火方法 未開封の容器を冷却するために水を噴霧する。

消火活動を行う者の特別な保護具 火災の際は自給式呼吸器および全身保護衣を着用しなければならない。

及び予防措置

一般的な火災の危険性 異常な火災や爆発の危険性は知られていない。

特定の消火方法 通常の消火手順を用いる。影響を受けた他の物質の有害性を考慮する。

|6. 漏出時の措置

び緊急時措置

人体に対する注意事項、保護具及 関係者以外の立ち入りを禁止する。 こぼれやもれが起きている場所から関係者以外を遠ざけ、風 上に避難させる。 清掃中は適切な保護具および防護服を着用する。 十分な換気を確保する。 流出

が著しくて回収できない場合は、現地当局に通告すべきである。 個人用保護具についてはSDS第8

項を参照。

環境に対する注意事項 下水や水路、地面への排出を避ける。

リスクを伴わずに可能なら、物質の流れを遮断する。 製品回収後、その付近を水で洗い流す。 廃 封じ込め及び浄化の方法及び機材

棄物の廃棄方法については、本SDSの項目13を参照。

|7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策(局所排気、全体 適切な換気を行う。

換気等)

安全取扱注意事項 長時間の接触を避ける。 使用中は飲食や喫煙をしない。 取扱い後は手をよく洗うこと。 産業衛生

に気を配る。 SDS第8項で推奨される個人用保護具を使用すること。

接触回避 詳細についてはSDS第10項を参照。

衛生対策 本物質を取り扱った後、飲食や喫煙をする前に手を洗うなど、常に適切な衛生措置をとる。汚染物

質を取り除くために定期的に作業衣と保護具を洗う。

保管

安全な保管条件 施錠して保管すること。 混触禁止物質から離して保管すること(本SDSの項目10を参照)。

安全な容器包装材料 元の容器に密閉して保管する。

会社名: ITW Performance Polymers 製品名: Densit® Binder, Densit® Primer, Densit® SkimCoat, Densit® WearC 4418 版番号: 01

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度等 標準監視手順に従ってください。

暴露限界值

日本 . OELs - ISHL. Working Environment Measurement Standards, Ministry of Labor Notice No. 79 of September 1, 1988, as amended

成分	タイプ	数値	形状
セメント, 人造セメント, 化	管理濃度	0.025 mg/m3	 粉塵
学物質 (CAS 65997-15-1)			

日本 . OELs - JSOH (Japan Society of Occupational Health) Recommendation of Occupational Exposure Limits 成分 タイプ 数値 形状

セメント, 人造セメント, 化 **TWA** 4 mg/m3 総粉塵 学物質 (CAS 65997-15-1)

> 1 mg/m3 吸入性粉塵

米国。ACGIH作業環境許容濃度(TLV)

形状 成分 タイプ 数値 セメント, 人造セメント, 化 **TWA** 1 mg/m3 呼吸性画分

学物質 (CAS 65997-15-1)

設備対策 適切な全体換気を行わなければならない。換気回数は状況に合わせる。暴露限界値が設定されてい

る場合は、密閉装置、局所排気装置その他の装置により、空気中濃度を暴露限界値以下に保つ。暴

露限界値が設定されていない場合も、空気中の濃度を適切な濃度以下に抑える。

保護具

呼吸用保護具 作業者が暴露限界値を上回る濃度にさらされる場合には、適切な認定を受けたマスクを着用する必

要がある。 フィルタタイプを備えたEN 140によるろ過式ハーフフェイスマスクを使用すること。

EN 149によるろ過式ハーフフェイスマスクタイプを使用すること。

手の保護具 保護指数6(浸透時間>480分)の適切な耐薬品性保護手袋(EN 374)を選択すること。

粉末及び粉じんから保護するように設計されている、EN 166に適合した眼の保護具を使用するこ 眼,顔面の保護具

と。

皮膚及び身体の保護具 不浸透性エプロンの使用が望ましい。

データなし。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態 固体。 形状 固体。 色 灰色

臭い データなし。

融点/凝固点 データなし。

沸点又は初留点及び沸点範囲

データなし。 可燃性

爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界

爆発限界-下限(%) データなし。

爆発限界-上限(%) データなし。

引火点 データなし。

自然発火点 データなし。

分解温度 データなし。

pН 11 - 13.5

動粘性率 データなし。

製品名: Densit® Binder, Densit® Primer, Densit® SkimCoat, Densit® WearC 会社名: ITW Performance Polymers 4418 版番号: 01

溶解度

溶解度(水) データなし。 **n-オクタノール/水分配係** データなし。

数 (log 値)

蒸気圧 データなし。

密度及び/又は相対密度

密度データなし。相対密度データなし。相対ガス密度データなし。粒子特性データなし。

その他の情報

10. 安定性及び反応性

反応性 本製品は、通常の使用、保管および輸送条件下では安定かつ非反応性である。

化学的安定性 通常状態で安定。

危険有害反応可能性 一般的な使用条件下では、危険な反応は知られていない。

避けるべき条件 混触危険物質との接触。

混触危険物質 強酸化剤。

危険有害な分解生成物 危険有害な分解生成物は知られていない。

11. 有害性情報

急性毒性 混合物の90 % は急性経皮毒性未知の成分である。 混合物の90 % は急性経口毒性未知の成分で

ある。

皮膚腐食性/刺激性 長時間の皮膚接触により一時的な刺激を起こすことがある。 **眼に対する重篤な損傷性/眼刺**激 直接目に接触すると一時的に刺激を起こすことがある。

性

呼吸器感作性又は皮膚感作性

呼吸器感作性 呼吸器感作性物質でない.

皮膚感作性 この製品は、皮膚感作を引き起こすとは思われない。

生殖細胞変異原性 本製品あるいは製品中に0.1%以上含有する成分に変異原性または遺伝子毒性があることを示すデ

ー夕はない。

発がん性

ACGIH発がん性物質

セメント, 人造セメント, 化学物質 (CAS 65997-15-1) A4 ヒトへの発がん性を分類できない。

生殖毒性 この製品は、生殖影響または発達影響を引き起こすとは予想されない。

特定標的臓器毒性(単回ばく露) 呼吸器への刺激のおそれ。

特定標的臓器毒性(反復ばく露) 長期にわたる、又は反復暴露による臓器 (呼吸器系) の障害。

誤えん有害性 吸引性呼吸器有害性でない。

12. 環境影響情報

生態毒性 この製品は環境に有害であるとは分類されていない。しかし、大量の流出や繰り返しの流出が環境

に有害な影響を及ぼさないとは限らない。

残留性・分解性 混合物中のどの成分も分解性について利用可能なデータはない

生体蓄積性 データなし

土壌中の移動性 本製品のデータはない。

オゾン層への有害性 データなし

会社名: ITW Performance Polymers 製品名: Densit® Binder, Densit® Primer, Densit® SkimCoat, Densit® WearC

4418 版番号: 01

他の有害影響

その他の環境悪影響(例、オゾン層破壊、光化学オゾン生成可能性、内分泌かく乱、地球温暖化 の可能性)は、これらの成分からは予想されない。

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物

現地の規定に従い、処分する。 空の容器やライナーには製品の残余物が残っている可能性がある

。本物質とその容器は安全な方法で廃棄しなければならない(「廃棄上の注意」参照)。

汚染容器及び包装

製品の残余物が残っているかもしれないので、容器が空になった後もラベルの警告に従う。 空の

容器は、リサイクルまたは廃棄のために、承認された廃棄物処理施設に運ばなければならない。

地域の廃棄規制

廃棄物処理法の許可を受けた業者に処理を委託する。 回収して再生するか、許可を受けた廃棄物 処理場で、密封された容器に納めて廃棄する。 内容物/容器を現地、地域、国、国際規則に従っ て廃棄すること。 自社で排水処理装置を所有していない場合は、全量回収の上産業廃棄物処分業 の許可を受けた業者に、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を添えて、処理を委託する。

14. 輸送上の注意

IATA

危険物には該当しない。

IMDG

危険物には該当しない。

MARPOL73/78 附属書II 及

該当しない。

びIBC コードによるばら積み輸送

される液体物質

国内規制

国内輸送については15項の規制に従うこと。

15. 適用法令

労働安全衛生法

通知対象物

ポルトランドセメント

別表第9 政令番号 545-3 90 - 95 %

表示対象物

ポルトランドセメント

90 - 95 %

毒物及び劇物取締法

特定毒物

該当せず。

毒物

該当せず。

劇物

該当せず。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

第一種特定化学物質

該当せず。

第二種特定化学物質

該当せず。

監視化学物質

該当せず。

優先評価化学物質

該当せず。

届出不要物質

該当せず。

2023年3月31日までの化学物質排出把握管理促進法

特定第一種指定化学物質(物質名、政令番号、含量)

該当せず。

第一種指定化学物質(物質名、政令番号、含量)

該当せず。

会社名: ITW Performance Polymers 製品名: Densit® Binder, Densit® Primer, Densit® SkimCoat, Densit® WearC 4418 版番号: 01

第二種指定化学物質(物質名、政令番号、含量)

該当せず。

2023年4月1日以降の化学物質排出把握管理促進法

特定第一種指定化学物質(物質名、管理番号、含量)

第一種指定化学物質(物質名、管理番号、含量)

該当せず。

第二種指定化学物質(物質名、管理番号、含量)

該当せず。

船舶安全法・危規則 該当せず。 航空法・施行規則 該当せず。

火薬類取締法

該当せず。

16. その他の情報

引用文献 ACGIH Documentation of the Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices

HSDB® - Hazardous Substances Data Bank

IARC発がん性評価モノグラフ

日本化学工業協会 GHS対応ガイドライン、2019年6月

日本産業衛生学会、許容濃度等の勧告

JIS Z 7252: 2019 GHS に基づく化学品の分類方法

JIS Z 7253: 2019 GHS に基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法 – ラベル、作業場内の表示

及び安全データシート (SDS)

National Toxicology Program (NTP) Report on Carcinogens

ITW Performance Polymers は、本情報と当社製品、または当社製品と他のメーカーの製品の組み合わせが使用されるあらゆる状況 を予測できるわけではありません。製品の処理、保管および処分を行う際に安全な状況を確認するのはユーザーの責任であり、ユー ザーは不適切な使用による損失、傷害、損害または費用に法的責任を負います。 The information provided in this Safety Data Sheet is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information relates only to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any process, unless specified in the text. The information given is designed only as a guidance for safe handling, use, processing, storage, transportation, disposal and release.

改訂情報 製品及び会社情報:製品登録番号

組成/成分情報:非公開成分に関する声明

会社名: ITW Performance Polymers 製品名: Densit® Binder, Densit® Primer, Densit® SkimCoat, Densit® WearC