

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Versie-nr.: 03

Datum van uitgave: 12-Juli-2023

Herzieningsdatum: 10-September-2023

Datum van vervanging: 30-Juli-2023

## RUBRIEK 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1. Productidentificatie

**Handelsnaam of de benaming van het mengsel** PLEXUS® MA310 Kleefmiddel

**Registratienummer** -

**Productregistratienummer**

**Europese Unie** UFI: FS80-G070-T007-9kJ8

**Nederland** UFI: FS80-G070-T007-9kJ8

**Synoniemen** Geen.

**SKU#** 0930T

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

**Geïdentificeerd gebruik** Niet beschikbaar.

**Ontraden gebruik** Niet bekend.

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

**Bedrijfsnaam** ITW Performance Polymers

**Adres** Bay 150  
Shannon Industrial Estate  
CO. Clare  
Ierland  
V14 DF82

**Contactpersoon** Dienstverlening

**Telefoonnummer** 353(61)771500

353(61)471285

**E-mail** customerservice.shannon@itwpp.com

**Telefoonnummer voor noodgevallen** 44(0) 1235 239 670 (24 uren )

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

**Algemeen in EU** 112 (24 uur per dag bereikbaar. Veiligheidsinformatieblad/Productinformatie is mogelijk niet beschikbaar voor de hulpdiensten.)

**Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)** NVIC: +31 (0)88 755 8000 (Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen)

## RUBRIEK 2. Identificatie van de gevaren

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Het mengsel is beoordeeld en/of getest op zijn fysische, gezondheids- en milieugevaren en de volgende indeling is van toepassing.

**Indeling in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd**

#### Fysische gevaren

|                          |             |   |
|--------------------------|-------------|---|
| Ontvlambare vloeistoffen | Categorie 2 | H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp. |
|--------------------------|-------------|---|

#### Gezondheidsgevaren

|                                |             |                                  |
|--------------------------------|-------------|----------------------------------|
| Acute toxiciteit bij inademing | Categorie 4 | H332 - Schadelijk bij inademing. |
|--------------------------------|-------------|----------------------------------|

|                         |             |                                   |
|-------------------------|-------------|-----------------------------------|
| Huidcorrosie/-irritatie | Categorie 2 | H315 - Veroorzaakt huidirritatie. |
|-------------------------|-------------|-----------------------------------|

|                            |             |   |
|----------------------------|-------------|---|
| Sensibilisatie van de huid | Categorie 1 | H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken. |
|----------------------------|-------------|---|

|   |   |   |
|---|---|---|
| Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling | Categorie 3 irritatie van de luchtwegen | H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. |
|---|---|---|

## Milieugevaren

Gevaar voor het aquatisch milieu, aquatisch Categorie 3  
gevaar op lange termijn

H412 - Schadelijk voor in het water  
levende organismen, met  
langdurige gevolgen.

## 2.2. Etiketteringselementen

### Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd

UFI: FS80-G070-T007-9KJ8

Bevat: CHLOROSULFINATED POLYETHYLENE, DIISODECYL ADIPATE, Fenol,  
2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methyl-, maleïnezuur, methylmethacrylaat;  
methyl-2-methylprop-2-enoaat; methyl-2-methylpropenoaat,  $\alpha$ ,  $\alpha$ -dimethylbenzyl hydroperoxide;  
cumene hydroperoxide

### Gevarenpictogrammen



### Signaalwoord

Gevaar

### Gevarenaanduidingen

|      |   |
|------|---|
| H225 | Licht ontvlambare vloeistof en damp.                                      |
| H315 | Veroorzaakt huidirritatie.  |
| H317 | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                              |
| H332 | Schadelijk bij inademing.   |
| H335 | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.                              |
| H412 | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |

### Veiligheidsaanbevelingen

#### Preventie

|      |  |
|------|--|
| P210 | Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. |
| P233 | In goed gesloten verpakking bewaren.   |
| P235 | Koel bewaren.  |
| P240 | Opslag- en opvangreservoir aarden.   |
| P241 | Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtingsapparatuur gebruiken.                                    |
| P242 | Vonkvrij gereedschap gebruiken.  |
| P243 | Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.                                 |
| P261 | Inademing van nevel/dampen vermijden.  |
| P264 | Na het werken met dit product grondig wassen.  |
| P271 | Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.   |
| P272 | Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.  |
| P273 | Voorkom lozing in het milieu.  |
| P280 | Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming.    |

#### Reactie

|                    |  |
|--------------------|--|
| P303 + P361 + P353 | BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. |
| P304 + P340        | NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.                      |
| P312               | Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.  |
| P333 + P313        | Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.   |
| P362 + P364        | Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.  |
| P370 + P378        | In geval van brand: blussen met een geschikt blusmiddel.   |

#### Opslag

|             |  |
|-------------|--|
| P403 + P233 | Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. |
| P403 + P235 | Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.                        |
| P405        | Achter slot bewaren.   |

#### Verwijdering

|      |   |
|------|---|
| P501 | Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften. |
|------|---|

### Aanvullende etiketteringsinformatie

Geen.

## 2.3. Andere gevaren

Dit mengsel bevat geen stoffen die beoordeeld werden als zijnde zPzB / PBT volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006, Bijlage XIII. Het mengsel bevat geen stoffen die voorkomen op de lijst die is opgesteld in overeenstemming met artikel 59, lid 1, van REACH voor hormoonverstorende eigenschappen bij een concentratie gelijk aan of groter dan 0,1 gewichtsprocent.

### RUBRIEK 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

#### 3.2. Mengsels

##### Algemene informatie

| Chemische naam   | %         | CAS-nummer / EG-nummer  | REACH-registratienummer | Catalogus nummer | Noten |
|--|-----------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------|
| methylmethacrylaat;<br>methyl-2-methylprop-2-enoaat;<br>methyl-2-methylpropenoaat  | 60 - < 70 | 80-62-6<br>201-297-1    | 01-2119452498-28-0000   | 607-035-00-6     | #     |
| <b>Classificatie:</b> Flam. Liq. 2;H225, Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1;H317, STOT SE 3;H335   |           |                         |                         |                  |       |
| <b>Specifieke Concentratielimiet:</b> STOT SE 3;H335: C ≥ 10 %   |           |                         |                         |                  |       |
| CHLOROSULFINATED<br>POLYETHYLENE   | 10 - < 20 | 68037-39-8<br>-         | -                       | -                |       |
| <b>Classificatie:</b> -  |           |                         |                         |                  |       |
| DIISODECYL ADIPATE   | 1 - < 3   | 27178-16-1<br>248-299-9 | -                       | -                |       |
| <b>Classificatie:</b> -  |           |                         |                         |                  |       |
| maleïnezuur  | 1 - < 3   | 110-16-7<br>203-742-5   | -                       | 607-095-00-3     |       |
| <b>Classificatie:</b> Acute Tox. 4;H302;(ATE: 500 mg/kg bw), Acute Tox. 4;H312;(ATE: 1560 mg/kg bw), Skin Irrit. 2;H315, Eye Irrit. 2;H319, Skin Sens. 1;H317, STOT SE 3;H335, Aquatic Chronic 2;H411                                |           |                         |                         |                  |       |
| <b>Specifieke Concentratielimiet:</b> Skin Sens. 1;H317: C ≥ 0.1 %   |           |                         |                         |                  |       |
| Fenol,<br>2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methyl-   | 1 - < 3   | 128-37-0<br>204-881-4   | -                       | -                |       |
| <b>Classificatie:</b> Acute Tox. 4;H302;(ATE: 890 mg/kg bw), Aquatic Acute 1;H400, Aquatic Chronic 2;H411  |           |                         |                         |                  |       |
| α, α-dimethylbenzyl hydroperoxide;<br>cumene hydroperoxide   | < 1       | 80-15-9<br>201-254-7    | -                       | 617-002-00-8     |       |
| <b>Classificatie:</b> Org. Perox. E;H242, Acute Tox. 4;H302;(ATE: 500 mg/kg bw), Acute Tox. 4;H312;(ATE: 1100 mg/kg bw), Acute Tox. 3;H331;(ATE: 3 mg/l), Skin Corr. 1B;H314, STOT SE 3;H335, STOT RE 2;H373, Aquatic Chronic 2;H411 |           |                         |                         |                  |       |
| <b>Specifieke Concentratielimiet:</b> Skin Corr. 1B;H314: C ≥ 10 %, Skin Irrit. 2;H315: 3 % ≤ C < 10 %, Eye Dam. 1;H318: 3 % ≤ C < 10 %, Eye Irrit. 2;H319: 1 % ≤ C < 3 %, STOT SE 3;H335: C < 10 %                                  |           |                         |                         |                  |       |
| 1,4-dihydroxybenzeen; hydrochinon;<br>chinol   | < 0,1     | 123-31-9<br>204-617-8   | -                       | 604-005-00-4     |       |
| <b>Classificatie:</b> Acute Tox. 4;H302;(ATE: 500 mg/kg bw), Acute Tox. 3;H311;(ATE: 900 mg/kg bw), Eye Dam. 1;H318, Skin Sens. 1;H317, Muta. 2;H341, Carc. 2;H351, Aquatic Acute 1;H400(M=10), Aquatic Chronic 1;H410(M=10)         |           |                         |                         |                  |       |
| Andere bestanddelen onder<br>rapporteerbare niveaus  | 10 - < 20 |                         |                         |                  |       |

##### Lijst van afkortingen en symbolen die hierboven mogelijk worden gebruikt

ATE acute toxiciteitsinschatting.

M: M-factor

zPzB: zeer persistente en zeer bioaccumulerende stof.

PBT: persistente, bioaccumulerende en toxische stof.

#: Voor deze stof zijn in de Unie grenzen voor de blootstelling op het werk vastgesteld.

Alle concentraties worden uitgedrukt in massaprocent, tenzij het een gas betreft. Gasconcentraties worden uitgedrukt in volumeprocent.

##### Opmerkingen m.b.t. de samenstelling

De volledige tekst van alle H-zinnen wordt weergegeven in rubriek 16.

### RUBRIEK 4. Eerstehulpmaatregelen

##### Algemene informatie

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Indien men zich onwel voelt een arts raadplegen (indien mogelijk het etiket tonen). Zorg dat medisch personeel op de hoogte is van de betreffende stof(fen), en dat er beschermende voorzorgsmaatregelen getroffen worden. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

#### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|  |  |
|--|--|
| <b>Inademing</b>   | Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Indien nodig zuurstof of kunstmatige ademhaling. Bij onwel voelen een antigifcentrum of een arts raadplegen.   |
| <b>Contact met huid</b>  | Verontreinigde kleding onmiddellijk verwijderen en de huid wassen met water en zeep. Bij eczeem of andere huidklachten: ga naar een arts en neem het informatieblad mee. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.   |
| <b>Contact met ogen</b>  | Spoel de ogen onmiddellijk met veel water, gedurende minstens 15 minuten. Eventuele contactlenzen verwijderen, indien dit gemakkelijk kan gebeuren. Wanneer irritatie ontstaat en aanhoudt, dient u medische hulp in te roepen.  |
| <b>Inslikken</b>   | De mond spoelen. Zoek medische hulp als de symptomen optreden.   |
| <b>4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten</b>                             | Direct contact met de ogen kan voorbijgaande irritatie veroorzaken. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Huidirritatie. Kan roodheid en pijn veroorzaken. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Dermatitis. Uitslag.  |
| <b>4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling</b> | Zorg voor algemene ondersteunende maatregelen en behandel symptomatisch. Verbranding: Onmiddellijk spoelen met water. Verwijder tijdens het spoelen kleding die niet is vastgebrand. Laat een ambulance komen. Ga tijdens het vervoer door met spoelen. Houd het slachtoffer warm. Houd slachtoffer onder observatie. De symptomen kunnen met vertraging optreden. |

### RUBRIEK 5. Brandbestrijdingsmaatregelen

|   |   |
|---|---|
| <b>Algemene brandrisico's</b>   | Licht ontvlambare vloeistof en damp.  |
| <b>5.1. Blusmiddelen</b>  |   |
| <b>Geschikte blusmiddelen</b>   | Waternevel. Schuim. Droog chemisch poeder. Kooldioxide (CO <sub>2</sub> ).  |
| <b>Ongeschikte blusmiddelen</b>   | Gebruik bij het blussen van brand geen waterstraal, aangezien die de brand verspreidt.  |
| <b>5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt</b> | De dampen kunnen met lucht kunnen dampen een ontplofbaar mengsel vormen. Dampen kunnen aanzienlijke afstanden afleggen naar een ontstekingsbron en een vlam doen terugslaan. Bij brand kunnen vergiftige gassen optreden. |
| <b>5.3. Advies voor brandweerlieden</b>   |   |
| <b>Speciale beschermde uitrusting voor brandweerlieden</b>                      | Draag aparte ademhalingsapparatuur en volledig beschermende kleding in geval van brand.   |
| <b>Speciale brandbestrijdingsprocedures</b>                                     | In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden. De containers van de brand verwijderen indien u geen gevaar loopt.   |
| <b>Specifieke methoden</b>  | Standaard brandbestrijdingsprocedures toepassen en rekening houden met de gevaren die de overige betrokken materialen kunnen opleveren.   |

### RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

#### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

|  |   |
|--|---|
| <b>Voor andere personen dan de hulpdiensten</b>              | Inademing van nevel/dampen vermijden. Beschadigde containers of gemorste stof niet aanraken tenzij een passende beschermende kleding gedragen wordt. De gemorste stof niet aanraken of betreden.  |
| <b>Voor de hulpdiensten</b>                                  | Houd overbodig personeel uit de buurt. Draag tijdens het schoonmaken geschikte beschermingsmiddelen en beschermende kleding. Elimineer alle ontstekingsbronnen (niet roken, geen fakkels, vonken of vuur in de directe omgeving). Afgesloten ruimten ventileren alvorens deze te betreden. Inademing van nevel/dampen vermijden. Bij aanzienlijke lekken die niet kunnen worden ingedamd moet de lokale overheid worden ingelicht. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken zoals aanbevolen in Rubriek 8 van het veiligheidsinformatieblad.   |
| <b>6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen</b>                       | Voorkom lozing in het milieu. Breng het hiervoor aangewezen leidinggevend of toezichthoudend personeel altijd op de hoogte wanneer een stof onbedoeld vrijkomt. Gevoorkom verder lekken en morsen indien dit veilig is. Vermijd afvoer naar riool, grond en aquatisch milieu.   |
| <b>6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal</b> | Elimineer alle ontstekingsbronnen (niet roken, geen fakkels, vonken of vuur in de directe omgeving). Brandbare materialen (hout, papier, olie, enz.) uit de buurt van de gemorste stof houden. Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken. Voorkom dat product in riolering komt.<br><br>Grote gemorste hoeveelheden: Stop de stroom van het materiaal, als dit zonder risico mogelijk is. Dijk waar mogelijk het gemorste materiaal in. Gebruik niet-brandbare materialen zoals vermiculiet, zand of aarde om het product op te nemen en plaats het in een container voor latere verwijdering. Na recuperatie van de stof, de omgeving met water spoelen.<br><br>Kleine gemorste hoeveelheden: Opnemen met aarde, zand of ander niet-brandbaar materiaal en overbrengen in containers voor latere verwijdering. Opnemen met absorberend materiaal (bv. doek, vlies). Maak het oppervlak grondig schoon om resterende besmetting te verwijderen.<br><br>Gemorst materiaal nooit in de originele verpakking terugdoen om opnieuw te gebruiken. |

## RUBRIEK 7. Hantering en opslag

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Niet behandelen, opslaan of openen in de omgeving van een open vlam, warmtebronnen en ontstekingsbronnen. De stof tegen rechtstreeks invallend zonlicht afschermen. Niet roken tijdens gebruik. Ontploffingsbestendige algemene en plaatselijke afzuigventilatie. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. De uitrusting waarmee het product behandeld worden moet geaard worden. Vonkvrij gereedschap en explosievaste uitrusting gebruiken. Inademing van nevel/dampen vermijden. Vermijd contact met ogen, huid en kleding. Vermijd langdurige blootstelling. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. De vereiste beschermende uitrusting dragen. Voorkom lozing in het milieu. Volg de juiste chemisch-hygiënische voorschriften.

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Achter slot bewaren. Weghouden van hitte, vonken en open vuur. Voorkom opbouw van elektrostatische lading door reguliere bevestigings- en aardingstechnieken te gebruiken. Opslaan op een koele, droge plek weg van direct zonlicht. Bewaren in goed gesloten houder. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Bewaren in een ruimte voorzien van een blusinstallatie. Verwijderd houden van onverenigbare stoffen (zie Rubriek 10 van het veiligheidsinformatieblad).

Richtlijn 2012/18/EU betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, zoals gewijzigd

BIJLAGE 1, DEEL 1 Categorieën gevaarlijke stoffen  
Gevarencategorieën overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008  
- P5a, b of c ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN (Voorschriften voor lagedrempelinrichtingen = 50 ton; voorschriften voor hogedrempelinrichtingen = 200 ton)

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Neem industriële leidraad voor juiste werkwijze in acht.

## RUBRIEK 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1. Controleparameters

#### Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

Nederland . OELs per Annex XIII of Working Conditions Regulation (Staatscourant no. 252, 29 December 2006), als gewijzigd

| Bestanddelen   | Type        | Waarde                |
|--|-------------|-----------------------|
| methylmethacrylaat;<br>methyl-2-methylprop-2-enoaat;<br>methyl-2-methylpropenoaat<br>(CAS 80-62-6) | TGG 15 min. | 410 mg/m <sup>3</sup> |
|  | TWA         | 205 mg/m <sup>3</sup> |

EU. Indicatieve blootstellingsgrenswaarden in richtlijnen 91/322/EEG, 2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, 2017/164/EU

| Bestanddelen   | Type        | Waarde  |
|--|-------------|---------|
| methylmethacrylaat;<br>methyl-2-methylprop-2-enoaat;<br>methyl-2-methylpropenoaat<br>(CAS 80-62-6) | TGG 15 min. | 100 ppm |
|  | TWA         | 50 ppm  |

#### Biologische grenswaarden

Geen biologische blootstellingsgrenswaarden vastgesteld voor de bestanddelen.

#### Aanbevolen

#### monitoringprocedures

Volg de standaard monitoringprocedures.

#### Afgeleide doses zonder effect (DNEL's)

Niet beschikbaar.

#### Voorspelde concentraties zonder effect (predicted no-effect concentrations – PNECs)

Niet beschikbaar.

### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### Passende technische maatregelen

Ontploffingsbestendige algemene en plaatselijke afzuigventilatie. Er moet een goede algehele ventilatie worden gebruikt. Ventilatiesnelheden moeten zijn aangepast aan de omstandigheden. Gebruik, indien van toepassing, afgesloten procesruimten, plaatselijke afzuiging of andere technische middelen om de concentraties in de lucht onder de aanbevolen blootstellingslimieten te houden. Wanneer er geen blootstellingslimieten zijn vastgesteld, houd dan de concentraties in de lucht op een aanvaardbaar niveau. Oogspoelstation en veiligheidsdouche verschaffen.

## Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen

|  |  |
|--|--|
| <b>Algemene informatie</b>                 | De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Persoonlijke beschermingsmiddelen overeenkomstig CEN-normering en in overleg met de leverancier van persoonlijke beschermingsmiddelen.  |
| <b>Bescherming van de ogen/het gezicht</b> | CCR met ademhalingsuitrusting die tegen organische damp beschermt en volledig gezichtsstuk.  |
| <b>Bescherming van de huid</b>             |  |
| - Bescherming van de handen                | Toepasselijke chemisch-resistente handschoenen dragen.   |
| - Andere maatregelen                       | Geschikte chemisch-resistente kleding dragen.  |
| <b>Bescherming van de ademhalingswegen</b> | CCR met ademhalingsuitrusting die tegen organische damp beschermt en volledig gezichtsstuk.  |
| <b>Thermische gevaren</b>                  | Draag geschikte thermische beschermende kleding, wanneer noodzakelijk.   |
| <b>Hygiënische maatregelen</b>             | Niet roken tijdens gebruik. Te allen tijde een goede persoonlijke hygiëne in acht nemen: zich wassen na behandeling van de stof en voor men gaat eten, drinken en/of roken. De werkkledij en de beschermingsmiddelen regelmatig wassen om de verontreinigingen te verwijderen. Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.   |
| <b>Beheersing van milieublootstelling</b>  | Breng het hiervoor aangewezen leidinggevend of toezichthoudend personeel altijd op de hoogte wanneer een stof onbedoeld vrijkomt. Emissies van ventilatie- of procesapparatuur moet worden gecontroleerd om na te gaan dat zij voldoen aan de vereisten van milieubeschermingswetten. Rookgaswassers, filters of technische aanpassingen aan de procesapparatuur kunnen nodig zijn om de emissies tot aanvaardbaar niveaus te brengen. |

## RUBRIEK 9. Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>Fysische toestand</b>   | Vloeistof.                     |
| <b>Vorm</b>  | Pasta.                         |
| <b>Kleur</b>   | Gebroken wit.                  |
| <b>Geur</b>  | Fragrant                       |
| <b>Smelt-/vriespunt</b>  | -48 °C (-54,4 °F) geschat      |
| <b>Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject</b>                    | 100,5 °C (212,9 °F) geschat    |
| <b>Ontvlambaarheid</b>   | Niet van toepassing.           |
| <b>Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarden</b> |                                |
| Explosiegrens - onderste (%)                                       | 2,1 %                          |
| Explosiegrenswaarde - bovenste (%)                                 | 12,5 %                         |
| <b>Vlampunt</b>  | 10,0 °C (50,0 °F) geschat      |
| <b>Zelfontbrandingstemperatuur</b>                                 | 435 °C (815 °F) geschat        |
| <b>Ontledingstemperatuur</b>                                       | Niet beschikbaar.              |
| <b>pH</b>  | 3 - 3,5                        |
| <b>Kinematische viscositeit</b>                                    | 0,04 - 0,071 m <sup>2</sup> /s |
| <b>Oplosbaarheid</b>   |                                |
| Oplosbaarheid (water)  | Niet oplosbaar                 |
| <b>Verdelingscoëfficiënt (n-octanol / water) (log-waarde)</b>      | Niet beschikbaar.              |
| <b>Dampspanning</b>  | 28 mm Hg @ 68 F                |
| <b>Dichtheid en/of relatieve dichtheid</b>                         |                                |
| Dichtheid  | 0,96 g/cm <sup>3</sup> geschat |
| <b>Dampdichtheid</b>   | Niet beschikbaar.              |
| <b>Deeltjeskenmerken</b>   | Niet beschikbaar.              |

### 9.2. Overige informatie

**9.2.1. Informatie inzake fysische gevarenklassen** Geen relevante aanvullende informatie beschikbaar.

### 9.2.2. Andere veiligheidskenmerken

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>Soortelijk gewicht</b> | 0,96 geschat     |
| <b>Viscositeit</b>        | 40000 - 70000 cP |

**RUBRIEK 10. Stabiliteit en reactiviteit**

|   |   |
|---|---|
| <b>10.1. Reactiviteit</b>                             | Het product is stabiel en niet-reactief bij normale gebruiks-, opslag- en transportomstandigheden.  |
| <b>10.2. Chemische stabiliteit</b>                    | In normale omstandigheden is de stof stabiel.   |
| <b>10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties</b>           | Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties waargenomen.  |
| <b>10.4. Te vermijden omstandigheden</b>              | Warmte, vonken, open vlammen en andere ontstekingsbronnen vermijden. Vermijd temperaturen boven het vlampunt. Contact met onverenigbare materialen. |
| <b>10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen</b> | Sterke oxidatiemiddelen. Nitraten. Peroxiden.   |
| <b>10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten</b>          | Gevaarlijke ontledingsproducten zijn niet bekend.   |

**RUBRIEK 11. Toxicologische informatie**

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| Algemene informatie   |   | Beroepsmatige blootstelling aan de stof of het mengsel kan schadelijke effecten veroorzaken. |  |
| Informatie over waarschijnlijke blootstellingsrouten                                      |   |  |  |
| Inademing   | Schadelijk bij inademing.   |  |  |
| Contact met huid  | Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken.   |  |  |
| Contact met ogen  | Direct contact met de ogen kan voorbijgaande irritatie veroorzaken.   |  |  |
| Inslikken   | Kan bij inslikken onaangenaam gevoel veroorzaken. Inslikken is echter niet waarschijnlijk als zijnde een primaire route van beroepsmatige blootstelling.        |  |  |
| Symptomen   | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Huidirritatie. Kan roodheid en pijn veroorzaken. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Dermatitis. Uitslag. |  |  |
| 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008     |   |  |  |
| Acute toxiciteit  | Schadelijk bij inademing.   |  |  |
| Bestanddelen  | Soorten   | Testresultaten   |  |
| 1,4-dihydroxybenzeen; hydrochinon; chinol (CAS 123-31-9)                                  |   |  |  |
| <u>Acuut</u>  |   |  |  |
| Huid  |   |  |  |
| LD50  | Rat   | > 900 mg/kg  |  |
| Fenol, 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methyl- (CAS 128-37-0)                                |   |  |  |
| <u>Acuut</u>  |   |  |  |
| Huid  |   |  |  |
| LD50  | Rat   | > 2000 mg/kg   |  |
| Orale   |   |  |  |
| LD50  | Rat   | 890 mg/kg  |  |
| maleïnezuur (CAS 110-16-7)  |   |  |  |
| <u>Acuut</u>  |   |  |  |
| Huid  |   |  |  |
| LD50  | Konijn  | 1560 mg/kg   |  |
| methylmethacrylaat; methyl-2-methylprop-2-enoaat; methyl-2-methylpropenoaat (CAS 80-62-6) |   |  |  |
| <u>Acuut</u>  |   |  |  |
| Orale   |   |  |  |
| LD50  | Rat   | 7800 mg/kg   |  |
| Huidcorrosie/-irritatie   | Veroorzaakt huidirritatie.  |  |  |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie  | Direct contact met de ogen kan voorbijgaande irritatie veroorzaken.   |  |  |
| Sensibilisatie van de luchtwegen  | Indeling is niet mogelijk omdat de gegevens geheel of gedeeltelijk ontbreken.   |  |  |
| Sensibilisatie van de huid  | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  |  |  |
| Mutageniteit in geslachtscellen   | Indeling is niet mogelijk omdat de gegevens geheel of gedeeltelijk ontbreken.   |  |  |
| Carcinogeniteit   | Indeling is niet mogelijk omdat de gegevens geheel of gedeeltelijk ontbreken.   |  |  |

**IARC Monografie. Algehele evaluatie van carcinogeniteit**

1,4-dihydroxybenzeen; hydrochinon; chinol  
(CAS 123-31-9)

3 Niet classificeerbaar met betrekking tot carcinogeniciteit voor mensen.

Fenol, 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methyl-  
(CAS 128-37-0)  
methylethylmethacrylaat; methyl-2-methylprop-2-enoaat;  
methyl-2-methylpropenoaat (CAS 80-62-6)

3 Niet classificeerbaar met betrekking tot carcinogeniciteit voor mensen.  
3 Niet classificeerbaar met betrekking tot carcinogeniciteit voor mensen.

|  |   |
|--|---|
| <b>Giftigheid voor de voortplanting</b>                            | Indeling is niet mogelijk omdat de gegevens geheel of gedeeltelijk ontbreken. |
| <b>Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling</b> | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.                                  |
| <b>Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling</b> | Indeling is niet mogelijk omdat de gegevens geheel of gedeeltelijk ontbreken. |
| <b>Gevaar bij inademing</b>  | Indeling is niet mogelijk omdat de gegevens geheel of gedeeltelijk ontbreken. |
| <b>Informatie over het mengsel versus informatie over de stof</b>  | Geen informatie beschikbaar.  |

#### 11.2. Informatie over andere gevaren

|  |   |
|--|---|
| <b>Hormoonontregelende eigenschappen</b> | Dit mengsel bevat geen stoffen met hormoonverstorende eigenschappen met betrekking tot de menselijke gezondheid, zoals beoordeeld in overeenstemming met de criteria uiteengezet in de Verordeningen (EG) nr.1907 / 2006, (EU) nr. 2017/2100 en (EU) 2018/605, bij een concentratie gelijk aan of groter dan 0,1 gewichtsprocent. |
| <b>Overige informatie</b>                | Niet beschikbaar.   |

### RUBRIEK 12. Ecologische informatie

|  |   |
|--|---|
| <b>12.1. Toxiciteit</b>                                | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria voor gevaarlijk voor het aquatisch milieu, acuut gevaar, is niet voldaan.   |
| <b>12.2. Persistentie en afbreekbaarheid</b>           | Er zijn geen gegevens beschikbaar over de afbreekbaarheid van de bestanddelen in het mengsel.   |
| <b>12.3. Bioaccumulatie</b>                            |   |
| <b>Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (log Kow)</b> |   |
| 1,4-dihydroxybenzeen; hydrochinon; chinol              | 0,59  |
| Fenol, 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methylmaleïnezuur  | 5,1   |
| methylethylmethacrylaat; methyl-2-methylprop-2-enoaat; | -0,48   |
| methyl-2-methylpropenoaat                              | 1,38  |
| <b>Bioconcentratiefactor (BCF)</b>                     | Niet beschikbaar.   |
| <b>12.4. Mobiliteit in de bodem</b>                    | Geen gegevens beschikbaar.  |
| <b>12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling</b>   | Dit mengsel bevat geen stoffen die beoordeeld werden als zijnde zPzB / PBT volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006, Bijlage XIII.  |
| <b>12.6. Hormoonontregelende eigenschappen</b>         | Dit mengsel bevat geen stoffen met hormoonverstorende eigenschappen met betrekking tot het milieu, zoals beoordeeld volgens de criteria van de Verordeningen (EG) nr.1907 / 2006, (EU) nr. 2017/2100 en (EU) 2018/605, bij een concentratie gelijk aan of groter dan 0,1 gewichtsprocent. |
| <b>12.7. Andere schadelijke effecten</b>               | Het product bevat vluchtige organische verbindingen die kunnen meewerken aan de fotochemische aanmaak van ozon.   |

### RUBRIEK 13. Instructies voor verwijdering

|   |  |
|---|--|
| <b>13.1. Afvalverwerkingsmethoden</b>                       |  |
| <b>Restafval</b>  | Verwijderen volgens plaatselijke voorschriften. Lege containers of goederenscheppen/-treinen kunnen resten van het product bevatten. Dit product en bijbehorende container/vat/verpakking moeten op een veilige manier worden afgevoerd (zie Instructies voor verwijdering).   |
| <b>Verontreinigde verpakking</b>                            | Neem ook wanneer de verpakking leeg is de waarschuwingen op het etiket in acht, omdat lege verpakkingen residuen kunnen bevatten. Lege containers moeten worden afgevoerd naar een erkende afvalverwerkingscentrale voor hergebruik of verwijdering.   |
| <b>EU-afvalcode</b>   | De afvalcode moet worden toegekend in overleg met de gebruiker, de fabrikant en het verwijderingsbedrijf.  |
| <b>Verwijderingsmethoden / informatie over verwijdering</b> | Verzamelen en opnieuw gebruiken, of in afgesloten houders naar daartoe bevoegde afvalverzamelplaatsen brengen. Laat dit materiaal niet in riolen/watervoorraden terechtkomen. Vijvers, waterlopen en sloten niet verontreinigen met gebruikt verpakkingsmateriaal. Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften. |
| <b>Speciale voorzorgsmaatregelen</b>                        | Afvoeren volgens alle toepasselijke wettelijke voorschriften.  |



## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

### ADR

|  |  |
|--|--|
| 14.1. VN-nummer  | UN1133   |
| 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN | LIJMEN met brandbare vloeistof (dampdruk bij 50 °C hoger dan 110 kPa), Limited Quantity          |
| 14.3. Transportgevarenklasse(n)                                      |  |
| Klasse   | 3  |
| Secundaire risico  | -  |
| Label(s)   | 3  |
| ADR cijfer   | 33   |
| Tunnelbeperkingscode   | D/E  |
| 14.4. Verpakkingsgroep   | II   |
| 14.5. Milieugevaren  | Nee.   |
| 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker                        | Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies, het veiligheidsinformatieblad en de noodprocedures. |

### RID

|  |  |
|--|--|
| 14.1. VN-nummer  | UN1133   |
| 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN | LIJMEN, met brandbare vloeistof (dampdruk bij 50 °C ten hoogste 110 kPa)                         |
| 14.3. Transportgevarenklasse(n)                                      |  |
| Klasse   | 3  |
| Secundaire risico  | -  |
| Label(s)   | 3  |
| 14.4. Verpakkingsgroep   | II   |
| 14.5. Milieugevaren  | Nee.   |
| 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker                        | Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies, het veiligheidsinformatieblad en de noodprocedures. |

### ADN

|  |  |
|--|--|
| 14.1. VN-nummer  | UN1133   |
| 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN | LIJMEN, met brandbare vloeistof  |
| 14.3. Transportgevarenklasse(n)                                      |  |
| Klasse   | 3  |
| Secundaire risico  | -  |
| Label(s)   | 3  |
| 14.4. Verpakkingsgroep   | II   |
| 14.5. Milieugevaren  | Nee.   |
| 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker                        | Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies, het veiligheidsinformatieblad en de noodprocedures. |

### IATA

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 14.1. UN number                    | UN1133  |
| 14.2. UN proper shipping name      | Adhesives containing flammable liquid, Limited Quantity                 |
| 14.3. Transport hazard class(es)   |   |
| Class                              | 3   |
| Subsidiary risk                    | -   |
| 14.4. Packing group                | II  |
| 14.5. Environmental hazards        | No.   |
| ERG Code                           | 3L  |
| 14.6. Special precautions for user | Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling. |
| Other information                  |   |
| Passenger and cargo aircraft       | Allowed with restrictions.  |
| Cargo aircraft only                | Allowed with restrictions.  |

### IMDG

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 14.1. UN number               | UN1133  |
| 14.2. UN proper shipping name | ADHESIVES containing flammable liquid, Limited Quantity |

#### 14.3. Transport hazard class(es)

Class 3

Subsidiary risk -

14.4. Packing group II

#### 14.5. Environmental hazards

Marine pollutant No.

EmS F-E, S-D

14.6. Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.


14.7. Zeevervoer in bulk volgens Niet vastgesteld.

IMO-bepalingen


ADN; RID



ADR; IMDG



IATA



## RUBRIEK 15. Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### EU-verordeningen

Verordening (EG) nr. 1005/2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen, Bijlage I en II, zoals gewijzigd

Niet vermeld.

Verordening (EU) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (herzien), zoals gewijzigd

Niet vermeld.

Verordening (EU) nr. 649/2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen, Bijlage I, Deel 1 zoals gewijzigd

Niet vermeld.

Verordening (EU) nr. 649/2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen, Bijlage I, Deel 2 zoals gewijzigd

Niet vermeld.

Verordening (EU) nr. 649/2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen, Bijlage I, Deel 3 zoals gewijzigd

Niet vermeld.

Verordening (EU) nr. 649/2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen, Bijlage V zoals gewijzigd

Niet vermeld.

**Verordening (EG) nr. 166/2006 Bijlage II inzake de registratie van overbrenging en uitstoot van verontreinigende stoffen, zoals gewijzigd**

Niet vermeld.

**Verordening (EG) nr. 1907/2006 REACH Artikel 59(10) Kandidaatslijst als op het ogenblik gepubliceerd door de ECHA**

Niet vermeld.

**UFI:** FS80-G070-T007-9KJ8

#### **Autorisaties**

**Verordening (EG) nr. 1907/2006 REACH Bijlage XIV Lijst van autorisatieplichtige stoffen, zoals gewijzigd**

Niet vermeld.

#### **Beperkingen voor het gebruik**

**Verordening (EG) nr. 1907/2006, REACH Bijlage XVII Stoffen met beperkingen op het in de handel brengen en het gebruik, zoals gewijzigd - Er moet rekening worden gehouden met beperkende voorwaarden voor het bijbehorende vermeldingsnummer.**

α, α-dimethylbenzyl hydroperoxide; cumene 75  
hydroperoxide (CAS 80-15-9)

**Richtlijn 2004/37/EG: betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk, zoals gewijzigd**

1,4-dihydroxybenzeen; hydrochinon; chinol (CAS 123-31-9)

**Andere EU-voorschriften** Richtlijn 2012/18/EU betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, zoals gewijzigd

BIJLAGE 1, DEEL 1 Categorieën gevaarlijke stoffen  
Gevarencategorieën overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008  
- P5a, b of c ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN

**Overige regelgeving** Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP-verordening) zoals gewijzigd. Dit veiligheidsinformatieblad voldoet aan de vereisten van Verordening (EG) nr. 1907/2006 zoals gewijzigd.

**Nationale voorschriften** Volgens Europese richtlijn 94/33/EG inzake de bescherming van jongeren op het werk, zoals gewijzigd, mogen jongeren onder de 18 jaar niet met dit product werken. Volg de nationale regelgeving voor het werken met chemische stoffen op overeenkomstig Richtlijn 98/24/EG, zoals gewijzigd.

**NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen**

Niet vermeld.

**SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen**

Niet vermeld.

**SZW-lijst van mutagene stoffen**

Niet vermeld.

**15.2.** Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

**Chemischeveiligheidsbeoordeling**

## **RUBRIEK 16. Overige informatie**

#### **Lijst van afkortingen en acroniemen**

ADN: Europese verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren.  
ADR: het verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.  
CAS: Chemical Abstract Service (Chemische Abstract Service).  
CEN: Europese Commissie voor Normalisatie.  
IATA: International Air Transport Association (internationale associatie voor luchttransport).  
IBC-code: Internationale voorschriften voor de bouw en uitrusting van schepen die gevaarlijke goederen in bulk vervoeren.  
IMDG: De internationale code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee.  
MARPOL: Internationaal verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen.  
PBT: Persistent, bioaccumulative and toxic (persistent, bioaccumulerend en toxisch).  
RID: Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke stoffen.  
STEL: Blootstellingslimiet voor korte termijn.  
TGG: Tijdgewogen gemiddelde.  
zPzB: Zeer persistent en zeer bioaccumulerend.

#### **Referenties**

Niet beschikbaar.

**Informatie over evaluatiemethode leidend tot de indeling van het mengsel**

De indeling voor gezondheids- en milieugevaren komt tot stand via een combinatie van rekenmethoden en testgegevens, indien beschikbaar.

**De tekst van waarschuwingen die in de rubrieken 2 tot en met 15 niet voluit zijn vermeld**

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H242 Brandgevaar bij verwarming.  
H302 Schadelijk bij inslikken.  
H311 Giftig bij contact met de huid.  
H312 Schadelijk bij contact met de huid.  
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.  
H315 Veroorzaakt huidirritatie.  
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.  
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
H331 Giftig bij inademing.  
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.  
H341 Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.  
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.  
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.  
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.  
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.  
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Geen.

Volg de trainingsinstructies bij de hantering van dit materiaal.

ITW Performance Polymers kan niet alle omstandigheden voorzien waarin deze informatie en dit product, of de producten van andere fabrikanten in combinatie met dit product zal worden gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om veilige omstandigheden te garanderen bij het gebruik, de opslag en het weggooien van dit product, en de gebruiker is aansprakelijk voor verlies, verwonding, schade of kosten door oneigenlijk gebruik. The information provided in this Safety Data Sheet is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information relates only to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any process, unless specified in the text. The information given is designed only as a guidance for safe handling, use, processing, storage, transportation, disposal and release.

#### **Revisie-informatie**

#### **Trainingsinformatie**

#### **Disclaimer**