

PROFESSIONAL STRENGTH




Paint window frames
like a Pro without
using masking tape!

MASK & PEEL™


LIQUID MASKING TAPE & PRIMER



Spray on Glass & Trim



Paint Trim



Razor & Peel

CAUTION. CONTENTS UNDER PRESSURE.
Read entire label prior to use or storage.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

PRECAUCIÓN. CONTENIDO BAJO PRESIÓN.
Lea toda la etiqueta antes de usar o almacenar este producto.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

NET WEIGHT: 14 OZ (397 g)

USES

- WINDOWS & FRENCH DOORS
- WOOD, METAL & VINYL - BARE OR PAINTED
- INTERIOR/EXTERIOR

BENEFITS

- FASTER & EASIER THAN TAPING
- STRAIGHT PAINT EDGES
- PRIMES & SEALS WINDOW TRIM

Use **JASCO's Mask & Peel™** instead of masking tape for a professional, easy and perfect paint job on window trim and doors with smooth glass. Save time and make a hard job easy! Primes and seals the trim too. Glass is left clean with no sticky tape residue. One can will cover 32, 10" x 12" panes.

DIRECTIONS FOR USE: Clean glass and trim. Shake can well and hold 4" to 6" away from surface. Spray an even coat onto glass and edge of trim - it primes the trim too. Use a paint brush to even out any runs. Product turns from white to clear when dry. When dry, apply oil based or latex paint to trim. Paint can get on the glass where you used Mask & Peel™. Allow paint to dry then score along the edge of trim with a new razor blade in cutter. Using a scraping tool with a new blade, lift the dried Mask & Peel™ off the glass.

HELPFUL TIPS: For use on all paintable trim. Test in an inconspicuous spot before using. Recommended for smooth glass only. Do not use on coated, tinted, stained, etched or pitted glass. Do not use on plastic glass. Do not use under lacquer coatings. Thinning not recommended. Use when temperature is between 40° to 90° F. Avoid freezing. A hair dryer or fans can be used to speed up drying time. Peel within 2 weeks.

CLEAN-UP: Use glass cleaner on any overspray.

CAUTION. CONTENTS UNDER PRESSURE. Do not puncture or incinerate. Do not store at or expose to temperatures above 120°F. Exposure to heat or prolonged exposure to sun can cause bursting.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Product Category: Primers, Sealers, Undercoaters. **Max VOC:** 0.7 MIR excluding water and exempt compounds.

USES

- VENTANAS Y PUERTAS FRANCESAS
- MADERA, METAL Y VINOLO: DESNUDO O PINTADO
- INTERIOR/EXTERIOR

BENEFICIOS

- MÁS RÁPIDO Y FÁCIL QUE COLOCAR CINTA
- BORDES PINTADOS RECTOS
- IMPRIMA Y SELLA MARCOS DE VENTANA

Utilice la máscara **JASCO® Mask & Peel™**, en lugar de cinta de enmascarar, para obtener un trabajo de pintura profesional, fácil y perfecto en marcos de ventana y puertas con vidrio liso. Ahorre tiempo y facilite su trabajo. También funciona como imprimante y sellador del marco. El vidrio queda limpio sin residuos de cinta adhesiva. Una lata cubrirá 32 paneles de 10" x 12".

INSTRUCCIONES DE USO: Limpiar el vidrio y la moldura. Agite bien la lata y manténgala a una distancia de 4" a 6" de la superficie. Rocíe una capa uniforme sobre el vidrio y el borde de la moldura - también prepara la moldura. Use un pincel para nivelar las corridas. El producto cambia de blanco a transparente cuando se seca. Cuando esté seco, aplique pintura a base de aceite o látex para recortar. La pintura puede tocar el vidrio donde usó Mask & Peel™. Deje que la pintura se seque y luego marque a lo largo del borde de la moldura con una nueva hoja de afeitar en un cortador. Usando un raspador con una cuchilla nueva, saque la máscara Mask & Peel™ del vidrio.

SUGERENCIAS ÚTILES: Se puede utilizar en cualquier marco que admita pintura. Antes de utilizarlo, pruebe el producto en un área no visible. Recomendado para uso sobre vidrio liso solamente. No lo utilice en vidrio revestido, teñido, coloreado, grabado o con marcas. No lo utilice sobre vidrio plástico. No lo utilice bajo capas de laca. No se recomienda diluirlo. Utilice en temperaturas de entre 40 °F (4 °C) y 90 °F (32 °C). Evite la congelación. Se puede utilizar un secador de cabello o un ventilador para acelerar el tiempo de secado. Despegue dentro de las siguientes 2 semanas.

LIMPIEZA: Use un limpiador de vidrios en cualquier exceso de rociado.

PRECAUCIÓN. CONTENIDO BAJO PRESIÓN. No perforo ni incinere. No almacene ni exponga a temperaturas superiores a 120 ° F.

La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden provocar explosiones.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Categoría de producto: Imprimantes, selladores, pinturas base
COV Máx.: 0.7 MIR excluyendo agua y compuestos exentos.

For assistance call:
The Barr Help Line 1-844-969-1377
Monday - Friday 8am - 4:30pm CST

©2021 W.M. Barr & Co., Inc.
www.jasco-help.com. All rights reserved.
Label design is a trademark of W.M. Barr & Co., Inc.
W.M. Barr & Co., Inc., Memphis, TN 38113



EJMS301 / C1332

