

INTERIOR/EXTERIOR

- MÁS RÁPIDO Y FÁCIL QUE COLOCAR CINTA
- BORDES PINTADOS RECTOS
- IMPRIMA Y SELLA MARCOS DE VENTANA

Utilice la máscara JASCO® Mask & Peel™, en lugar de cinta de enmascarar, para obtener un trabajo de pintura profesional, fácil y perfecto en marcos de ventana y puertas con vidrio liso. Ahorre tiempo y facilite su trabajo. También funciona como imprimante y sellador del marco. El vidrio queda limpio sin residuos de cinta adhesiva. Un galón (3,8 l) cubre 160 paneles de 10" (25 cm) ×12" (30 cm).

INSTRUCCIONES DE USO: Sacuda o mezcle bien. Limpie el vidrio y el marco. Esparza con pincel o aerosol una capa muy gruesa en el vidrio y el borde del marco. También imprima el marco. Espere hasta que pase de blanco a transparente cuando esté seco. Aplique pintura de aceite o látex al marco. La pintura puede tocar el vidrio donde usó Mask & Peel. Marque sobre el borde del marco con una cuchilla de afeitar nueva en un cúter. Usando un raspador con una cuchilla nueva, sague la máscara Mask & Peel del vidrio.

**SUGERENCIAS ÚTILES:** Se puede utilizar en cualquier marco que admita pintura. Antes de utilizarlo, pruebe el producto en un área no visible. Recomendado para uso sobre vidrio liso solamente. No lo utilice en vidrio revestido, teñido, coloreado, grabado o con marcas. No lo utilice sobre vidrio plástico. No lo utilice bajo capas de laca. No se recomienda diluirlo. Utilice en temperaturas de entre 40°F (4 °C) y 90°F (32°C). Se puede utilizar un secador de cabello o un ventilador para acelerar el tiempo de secado. Despegue dentro de las siguientes 2 semanas.

**LIMPIEZA:** Lave las herramientas con agua y jabón.

**ALMACENAMIENTO:** Evite que se congele.

Evite el contacto con los ojos y el contacto prolongado con la piel. No debe ingerirse.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Categoría de producto: Imprimantes, selladores, pinturas base **COV Máx.:** 100 g/l sin incluir agua y compuestos exentos

PROFESSIONAL STRENGTH



# **LIQUID MASKING TAPE & PRIMER**





ONE GALLON (3.79 L)



Razor & Peel

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Read entire label prior to use or storage.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE

Lea toda la etiqueta antes de usar o almacenar este producto

WINDOWS & FRENCH DOORS

- WOOD, METAL & VINYL BARE OR PAINTED

• INTERIOR/EXTERIOR

- FASTER & EASIER THAN TAPING
- STRAIGHT PAINT EDGES
- PRIMES & SEALS WINDOW TRIM

Use JASCO® Mask & Peel™ instead of masking tape for a professional, easy and perfect paint job on window trim and doors with smooth glass. Save time and make a hard job easy! Primes and seals the trim too. Glass is left clean with no sticky tape residue. One gallon will cover 160 10" x 12" panes.

DIRECTIONS FOR USE: Shake or stir well. Clean glass and trim. Brush or spray a very thick coat onto glass and edge of trim - it primes the trim too. Wait until it turns from white to clear when dry. Apply oil based or latex paint to trim. Paint can get on the glass where you used Mask & Peel. Score along the edge of trim with a new razor blade in cutter. Using a scraping tool with a new blade, lift the dried Mask & Peel off the glass.

**HELPFUL TIPS:** For use on all paintable trim. Test in an inconspicuous spot before using. Recommended for smooth glass only. Do not use on coated, tinted, stained, etched or pitted glass. Do not use on plastic glass. Do not use under lacquer coatings. Thinning not recommended. Use when temperature is between 40° to 90° F. A hair dryer or fans can be used to speed up drying time. Peel within 2 weeks.

**CLEAN-UP:** Wash tools with soap and water.

**STORAGE:** Keep from freezing.

Avoid contact with eyes and prolonged contact with skin. Do not swallow.

# KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

**Product Category:** Primers, Sealers, Undercoaters

**Max VOC:** 100 g/l excluding water and exempt compounds

©2020 W.M. Barr & Co., Inc. www.iasco-help.com All rights reserved. Label design is a trademark of W.M. Barr & Co., Inc.

For assistance call:

The Barr Help Line 1-844-969-1377 Monday - Friday 8am - 4:30pm CST

W.M. Barr & Co., Inc., Memphis, TN 38113



