PROFESSIONAL STRENGTH



SEMI-PASTE

## PREMIUM PAINT & EPOXY REMOVER



NON-METHYLENE CHLORIDE FORMULA

## STRIPS MULTIPLE LAYERS FAST

Use on Wood, Metal, Concrete & Masonry

**Brushable - Clings to Surfaces** 

Water-Rinsable



DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE OR IGNITE EXPLOSIVELY. HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. CAUSES BURNS. VAPOR HARMFUL. Read entire label prior to use or storage.

iPELIGRO! EXTREMADAMENTE
INFLAMABLE. LOS VAPORES PUEDEN
CAUSAR UN INCENDIO O INCENDIO
EXPLOSIVO. NOCIVO O LETAL SI SE INGIERE
CAUSA QUEMADURAS. VAPOR NOCIVO.
Lea toda la etiqueta antes de usar o almacenar
este producto.

PATENT PENDING

DIRECTIONS FOR USE: 1. Shake well. 2. Pour into a metal container and apply a thick coat with a paint brush to a small area (up to 3 ft. x 3 ft.). Brush in one direction only. Leave the area and let the stripper do the work. 3. After 15 minutes, test scrape a small area to see if finish is ready for uremoval. Remove loosened finish by gently scraping in direction of wood grain with a plastic stripping tool. A tothbrush, toothpick or stripping brush will help remove old finish buried recesses. Multiple coats or stubbom finishes may require repeat application. 4. Use a clean abrasive pad dipped in after wash or mineral spirits to loosen remaining finish and remove any residue. Surface should be completely clean and dry before refinishing.

**IMPORTANT:** Do not apply to floors or any other large surface areas because fire and health safety risks will increase dramatically. Always wear chemical-splash goggles and chemical-resistant gloves when handling this product. A dust mask does not provide protection against vapors. Dispose of product within 3 months of opening

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE, VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE OR IGNITE EXPLOSIVELY. KEEP AWAY FROM HEAT, SPARKS, FLAME, AND ALL OTHER SOURCES OF IGNITION. Extinguish all flames and pilot lights, and turn off all stoves, heaters, electric motors and all other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Do not smoke. Keep away from electrical outlets and switches. Beware of static electricity generated by synthetic clothing and other sources. USE ONLY WITH ADÉQUATE VENTILATION TO PREVENT BUILDUP OF VAPORS. Do not use in areas where vapors can accumulate and concentrate such as basements, bathrooms and small, enclosed areas. If using indoors, open all windows and doors and maintain a cross ventilation of moving fresh air across the work area. If strong odor is noticed or you experience dizziness – STOP – ventilation is inadequate eave area immediately. IF THE WORK AREA IS NOT WELL VENTILATED, DO NOT USE THIS PRODUCT. DANGER! HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. CAUSES BURNS, VAPOR HARMFUL, Contains Acetone and Xylene. Reports have associated repeated and prolonged over-exposure to solvents with neurological and

can be harmful or fatal. Avoid breathing vapors or mist and contact with skin, eyes, and clothing. Do not swallow. Ethylbenzene, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

other physiological damage. The risk to your health depends

on the level and duration of exposure. Intentional misuse of

this product by deliberately concentrating and inhaling vapors

FIRST AID: IF SWALLOWED, do not induce vomiting Immediately call the Poison Control Center (1-800-222-1222), hospital emergency room or physician for instructions.

IN CASE OF EYE CONTACT, immediately flush with water, remove any contact lens, continue flushing with water for at least 15 minutes, then get immediate medical attention. IN CASE OF SKIN CONTACT, immediately wash with soap and water. If irritation persists, get medical attention.

## KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. DO NOT USE TO STRIP BATHTUBS.

Product Category: Paint Remover • Max VOC: 50%

Latex \* Strips 5 layers in 15 minutes

Strips 5 layers in 45 minutes

©2018 W.M. Barr & Co., Inc. • www.jasco-help.com All rights reserved.

Label design is a trademark of W.M. Barr & Co., Inc.

IMPORTANTE: No aplica a pisos u otras superficies grandes porque se incrementarian dramáticamente los riesgos de incendio y a la salud. Siempre use gafas de protección contra salpicaduras de sustancias químicas y guantes resistentes a los productos químicos cuando maneje este producto. Una máscara antipolvo no proporciona protección contra vapores. Deseche el producto dentro

de los 3 meses posteriores a la apertura. PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO O INCENDIO EXPLOSIVO. MANTENGASE FUERA DEL CALOR, CHISPAS LLAMAS Y TODAS LAS DEMÁS FUENTES DE ÍGNICIÓN. Apague todas las llamas y luces piloto, y apague todas las estufas, calentadores, motores eléctricos y todas las otras fuentes de ignición durante el uso y hasta que todos los vapores se havan ido. No fume Mantener alejado de enchufes eléctricos e interruptores. Tenga cuidado con la electricidad estática generada por la ropa sintétic otras fijentes. ÚSELO ÚNICAMENTE CON VENTILACIÓN ADECUADA PARA EVITAR LA EXISTENCIA DE VAPORES. No lo use en áreas donde los vapores se puedan acumular y concentrar, como sótanos, baños y áreas pequeñas y cerradas. Si lo usa en el interior, abra todas las ventanas y puertas y mantenga una ventilación cruzada de aire fresco en movimiento en el área de trabajo Si se nota un fuerte olor o si experimenta mareos – DETÉNGAŠE EL ÁREA DE TRABAJO NO ESTA BIEN VENTILADA. NO USE ESTE PRODUCTO.

:PELIGRO! NOCIVO O LETAL SI SE INGIERE. CAUSA OUEMADURAS. VAPOR NOCIVO. Contiene acetona y xileno Los informes han asociado la sobreexposición repetida y prólongada a solventes con daños neurológicos y otros daños fisiológicos. El riesgo para su salud depende del nivel y la duración de la exposición. El uso indebido intencional de este producto al concentrar e inhalar vapores deliberadamente puede ser dañino o fatal. Evite respirar los vapores o la niebla y el contacto con la piel, los ojos y la ropa. No debe

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo al etilbenceno, que en el estado de California es cancerígeno, y al metanol. Para obtener más información, vaya a www.P65Warnings.ca.gov.

PRIMEROS AUXILIOS: EN CASO DE INGESTIÓN, no induzca el vómito. Llame inmediatamente al Centro de Control de Envenenamientos (1-800-222-1222), a la sala de emergencias de hospital o al médico para recibir instrucciones. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, lave inmediatamente con agua retire cualquier lente de contacto, continúe enjuagando con agua enos 15 minutos, luego obtenga atención médica inmediata. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL, lave inmediatamente con agua y jabón. Si la irritación persiste, obtenga atención médica MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

NO LO LITILICE PARA DESMONTAR BAÑERAS.

Categoría de producto: Removedor de Pintura • Max VOC: 50%



The Barr Help Line 1-800-398-3892 Monday-Friday, 8:00am-4:30pm Central Time



IMPORTADOR SERVICIOS HOME SAN PEDRO GARZA GARCIA .