EL CONCENTRADO RINDE 5 CUARTOS DE GALON (5 LITROS)

ELIMINA: GRASA • SUCIEDAD • HUMO DE CRAYON MANCHAS DE MOHO • CERA ENGRUDO DE EMPAPELAR ACEITES DE COCINA • CREOSOTA

transporte en posición vertical.

CARACTERISTICAS: SUPERFICIES PREVIA A LA

- SIN FOSFATOS APLIOUE Y LIMPIE
- IMPORTANTE: Lea cuidadosamente todas las advertencias e instrucciones antes de usar. CONSEJOS ÚTILES: Recomendado sólo para superficies duras, No use sobre papel mural poroso o no lavable, madera en bruto, vidrio, baldosas cerámicas, aluminio pulido, o pisos de vinilo. No use sobre superficies brillantes que no desee pintar. Si salpica accidentalmente sobre vidrio o aluminio. enjuague inmediatamente. Deje que la superficie se seque completamente antes de pintar. Este producto está recomendado para adherir esmaltes, pinturas al látex o a base de aceite, barnices o acabados de laca viejos a recubrimientos nuevos o para aplicar antes de empapelar. Siempre compruebe la compatibilidad del producto en un lugar poco visible o en superficies que no vayan a recibir un acabado nuevo, porque quita el brillo de la mayoría de las superficies. Cierre la tapa fuertemente después de cada uso. Almacene y
- 1. MEZCLA: AGITE BIEN ANTES DE USAR. Proteja sus manos con guantes resistentes a disolventes y sus ojos con gafas protectoras contra salpicaduras de sustancias químicas. Mezcle 1 parte de líquido concentrado con 4 partes de agua tibia en un balde de plástico o en una lavadora a presión a plena potencia. APLICACIÓN: Aplique de abajo hacia arriba, usando un trapo, esponja o rociador.
 TIEMPO DE ESPERA: Cuando trabaje sobre áreas sucias o grasosas, deje descansar el producto durante algunos minutos. 4. REMOCIÓN: Quite el producto con un trapo limpio y seco; cambie de trapo o dóblelo frecuentemente para evitar manchas. 5. SECADO: Seca rápido. Aplique pintura o acabado cuando la superficie esté seca (o a la semana) antes de que vuelva a



DANGER! MAY CAUSE BURNS. SKIN AND EYE IRRITANT. **HARMFUL IF SWALLOWED.** Contains Sodium Metasilicate and glycol ethers. Avoid contact with eyes, and skin. Do not take internally. **FIRST** AID - IF SWALLOWED, immediately call your poison control center, hospital emergency room or physician for instructions. IN CASE OF EYE CONTACT, immediately flush with water, remove any contact lens and flush with water for at least 15 minutes, then get immediate medical attention. IN CASE OF SKIN CONTACT, irritation may result. Immediately wash with soap and water. If irritation persist, get medical attention. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

MAX V.O.C.:0.5% by weight General Purpose Cleaner

¡PELIGRO: PUEDE CAUSAR OUEMADURAS EN LOS OJOS. IRRITANTE PARA LA PIEL. NOCIVO SI SE INGIERE. Contiene metasilicato de sodio y éteres de glicol. Evite el contacto con los ojos y el contacto prolongado con la piel. No lo ingiera, PRIMEROS AUXILIOS - EN CASO DE INGESTIÓN, llame al centro local de control de envenenamiento, al servicio de urgencia del hospital o a su

médico inmediatamente para solicitar instrucciones. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, lávelos inmediatamente con agua y retire cualquier lente de contacto; continúe enjuagando durante por lo menos 15 minutos. Obtenga asistencia médica si persiste la irritación.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL, se puede producir irritación. Lave inmediatamente con agua y jabón. Obtenga

asistencia médica si persiste la irritación.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS MAXIMO V.O.C: 0.5% por peso



REMOVES

FOR PROFESSIONAL, HOME GREASE · GRIME

- SMOKE FOOD STAINS
- CRAYON MILDEW STAINS
- WAX WALLPAPER PASTE COOKING OILS CREOSOTE
- NO ODOR PRE-PAINT SURFACE PREPARATION NO PHOSPHATES WIPE ON & WIPE OFF

OR MARINE USE

FEATURES

For the fastest cleaning and surface preparation, use this no-rinse one-step formula to prepare your surfaces for repainting or refinishing. It is recommended to bond old enamel, oil-based or latex paint, varnish, or lacquer finishes to new coatings, or before wallpapering. It removes grease, grime, mildew stains, food stains, crayon, dirt, smoke, old wallpaper paste and wax from painted or unpainted wood, metal, or vinyl wallpaper.

IMPORTANT: Carefully read all cautions and directions before use. **HELPFUL TIPS:** Recommended for hard surfaces only. Do not use on porous or non-washable wallpaper, raw wood, glass, ceramic tile, polished aluminum or vinyl flooring. Do not use on glossy surfaces you do not intend to paint. If accidentally splashed on glass or aluminum, rinse immediately. Allow surface to dry completely before painting. Always test first on an inconspicuous surface for compatibility on areas not to be refinished, as it will degloss most surfaces. Close cap tightly after each use. Store and transport in

an upright position. INSTRUCTIONS: 1. MIX: SHAKE WELL BEFORE USING. Wear chemical resistant gloves and chemical splash goggles. Mix 1 quart of concentrate with 4 quarts of warm water in a plastic pail, or add full strength to pressure washer. 2. APPLY: Apply from bottom to top, using a cloth, sponge, or sprayer. 3. WAIT: When using on greasy or dirty areas, allow to sit for a few minutes. 4. REMOVE: Wipe off with a clean dry cloth, turning and changing cloth often to avoid smears. 5. DRY: Dries fast. Refinish or repaint when dry

(or within a week) before soiled again.

© 2016 W.M. Barr & Co., Inc. All rights reserved. The Barr Help Line 1-800-398-3892 Monday - Friday 8am - 4:30 pm Central Time Memphis, TN 38115 www.jasco-help.com