



## Drier

## SPEEDS UP **DRY TIME**

Use in Oil-based Paint, Enamel & Varnish



DANGER! COMBUSTIBLE. Read entire label prior to use or storage,

iPELIGRO! combustible. NOCIVO O LETAL SI SE INGIIERE

Lea toda la etiqueta antes de usar o almacenar este producto.

Klean-Strip\* Japan Drier contains a special blend of lead-free drying agents that accelerate the drying ability of oil-based enamel and varnish. It is especially effective when weather is damp or cool to speed the drying time. Use Klean-Strip\* Japan Drier for these coatings: oil-based paint, oil-based enamel, varnish and polyurethane.

**DIRECTIONS FOR USE:** Use just 2 to 4 ounces per gallon of paint or varnish and mix thoroughly. Do not exceed 4 ounces per gallon. Use the minimum recommended amount in white paint since discoloration can occur at higher levels

**IMPORTANT:** Carefully read all directions, notes and cautions prior to use. Do not use as a paint thinner. Protect eves with chemical splash googles and avoid prolonged skin contact. Do not use with latex paint, water-based finishes, lacquer, 2-component urethanes, epoxy paint or other synthetic finishes. **STORAGE:** Do not use or store this product near any source of heat or open flame, furnace areas, pilot lights, stoves, etc. Keep it in a cool, dry place, out etc. Manténgalo en un lugar fresco y seco. Manténgalo en un sitio frio y seco leigs de la luz of direct sunlight, at temperatures below 120°, Keep container closed when not in use. Do not reuse this container, **DISPOSAL**: If container is corroded. rusted or shows signs of deterioration, dispose of product, Dispose of empty cans and leftover product at your local household hazardous waste collection facility. If one is not available, dispose of in accordance with federal, state and local regulations.

DANGER! COMBUSTIBLE, KEEP AWAY FROM HEAT, SPARKS, FLAME AND ALL OTHER SOURCES OF IGNITION. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights, and turn off all stoves, heaters, electric motors and all other sources of ignition during use and until all vapors are gone. USE ONLY WITH ADEQUATE VENTILATION TO PREVENT BUILDUP OF VAPORS. IF THE WORK AREA IS NOT WELL VENTILATED. DO NOT USE THIS **PRODUCT.** A dust mask does not provide protection against vapors. Close container after use.

DANGER! HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. Contains Petroleum Distillates. Reports have associated repeated and prolonged overexposure to solvents with neurological and other physiological damage. Intentional misuse of this product by deliberately concentrating and inhaling vapors can be harmful or fatal. Avoid contact with eves and prolonged contact with skin. Do not swallow.

FIRST AID: IF SWALLOWED, call physician immediately. Call your Poison Control Center at 1-800-222-1222 or hospital emergency room for instructions. IN CASE OF EYE CONTACT, immediately flush with water, remove any contact lens, continue flushing with water for at least 15 minutes, then get immediate medical attention, IN CASE OF SKIN CONTACT, immediately wash with soap and water. If irritation persists, get medical attention.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.



Call the Barr Help Line 1-800-398-3892 Monday - Friday, 8am to 4:30pm CT

©2020 W M Barr & Co Inc. www.kleanstrip.com All rights reserved.

W.M. Barr & Co. Inc. Label design is a trademark Memphis, TN 38113 of WM Barr & Co. Inc.

INSTRUCIONES PARA EL USO: Use solo de 2 a 4 onzas por galón de pintura o barniz y mezcle a fondo. No exceda 4 onzas por galón. Use la cantidad mínima recomendada con la pintura blanca porque concentración más alta puede alterar el color

IMPORTANTE: I ea todas las precaucionese instrucciones antes del uso. No lo use como un adeloazador para pintura. Use gafas protectoras para sus ojos v evite el contacto prolongado con la piel. No use con: pintura de látex, acabados a base de aqua, laca, pinturas de 2 componentes, pintura epoxi, otros acabados sintéticos. ALMACENAMIENTO: No use ni almacene este producto cerca de fuentes de calor. Ilamas abierta, zonas de hornos, Ilamas piloto, estufas, directa del sol a temperaturas por debaio de 120°F (48.9°C). Cierre el recipiente después de cada uso. No vuelva a usar el recipiente. **DESECHO**: Si el contenedor presenta corrosión, óxido o muestra signos de deterioro, deseche el producto. Deseche las latas vacías y el producto remanente en las instalaciones de recolección de desechos peligrosos para uso en casa que hava en su localidad. Si no hubiera uno disponible, deséchelo de acuerdo con los reglamentos federales, estatales y locales.

:PELIGRO! COMBUSTIBLE! MANTENGASE ALEJADO DEL CALOR. CHISPAS. LLAMAS Y DEMAS FUENTES DE IGNICION. No fume. Extingato das las llamas y las llamitas piloto, y apaque las estufas, calentadores, motores eléctricos y todas las otras fuentes de ignición durante el uso de este material, hasta que todos los vapores se havan ido, **USE SOLO CON** VENTILACION ADECUADA PARA PREVENIR LA CONCENTRACIÓN DE VAPORES. SI EL ÁREA DE TRABAJO NO ESTÁ BIEN VENTILADA. NO USE ESTE PRODUCTO, Una máscara contra el polvo no proporciona protección contra vapores. Cierre el recipiente después de uso.

:PFLIGRO! NOCIVO O LETAL SLSE INGIFRE. Contiene Destilados de Petróleo. Los informes de estudios efectuados hanasociado la sobre exposición repetida y prolongada a los disolventes con daños neurológicos y fisiológicos. El mal uso intencional de este producto al concentrare inhalar deliberadamente los vapores puede ser dañino o mortal. Evite el contacto con los oios. la piel y la ropa. No lo traques

PRIMEROS AUXILIOS: EN CASO DE INGESTIÓN. llame al médico de inmediato. I lame a su Centro de control de intoxicaciones al 1-800-222-1222 o a la sala de emergencias del hospital para obtener instrucciones, EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, lávese inmediatamente con agua, quitese los lentes de contacto, continúe enjuagando con agua durante al menos 15 minutos y luego obtenga atención médica inmediata. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL lavar inmediatamente con aqua v iabón. Si la irritación persiste, busque atención médica

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS



**ONE PINT (.473 LITER)**