

AMERICA'S #1 STRIPPER BRAND



PREMIUM STRIPPER

STRIPS PAINT, EPOXY & POLYURETHANE FROM WOOD, METAL & MASONRY

WORKS IN
15*
MINUTES

FAST

Removes Multiple Layers Without Raising Wood Grain



SPRAY

Easy for Small Projects



Learn More!

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE OR IGNITE EXPLOSIVELY. HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. CAUSES BURNS. VAPOR HARMFUL. Read entire label prior to use or storage.

16 OZ (453 g)

¡PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. LOS VAPORES PUEDEN PROVOCAR COMBUSTIONES SUBITAS O INFLAMARSE DE MANERA EXPLOSIVA. DANINO O MORTAL POR INGESTION. PROVOCA QUEMADURAS. VAPOR DANINO. Lea toda la etiqueta antes de usar o almacenar este producto.

DIRECTIONS FOR USE: 1. Wear chemical-resistant gloves and chemical splash goggles. 2. **Shake Well.** Hold can in an upright position approximately 12" to 14" from surface. Point arrow on top of button away from you. Using a back-and-forth motion, apply a generous but even coat of remover to one small area at a time (up to 3 ft. x 3 ft.). 3. Allow time for remover to work. Do not rush job. Test a small area to see if finish is ready for removal. 4. Scrape off loosened finish by gently working in the direction of wood grain with a chemical-resistant plastic scraper. Wipe off sludge with rough cloth or medium steel wool. Repeat application if finish is particularly stubborn.

HELPFUL TIPS: Protect surrounding area from overspray with a heavy plastic drop cloth. Do not use on linoleum, plastic, rubber, asphalt tile, fiberglass or other synthetics. Removers may harm these surfaces. For best results, use in temperatures between 65°F and 85°F; and away from strong breeze and hot sun. If spray tip becomes clogged, remove from can and hold under hot water. Replace tip making sure arrow is aimed away from you. **CLEAN UP:** Clean up used rags, paper and waste promptly. The work area and tools can be cleaned up with soap and water. Wash arms and hands with cold water and soap. **DISPOSAL:** If container is corroded, rusted or shows signs of deterioration, dispose of product. Dispose of empty cans and leftover product at your local household hazardous waste collection facility. If one is not available, dispose of in accordance with federal, state and local regulations.

DANGER! CONTENTS UNDER PRESSURE. Do not puncture or incinerate. Do not store at or expose to temperatures above 120°F. Exposure to heat or prolonged exposure to sun can cause bursting.

IMPORTANT: Do not apply to floors or any other large surface areas because fire and health safety risks will increase dramatically. Always wear chemical-splash goggles and chemical-resistant gloves when handling this product. A dust mask does not provide protection against vapors.

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE OR IGNITE EXPLOSIVELY. KEEP AWAY FROM HEAT, SPARKS, FLAME, AND ALL OTHER SOURCES OF IGNITION. Extinguish all flames and pilot lights, and turn off all stoves, heaters, electric motors and all other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Do not smoke. Keep away from electrical outlets and switches. Beware of static electricity generated by synthetic clothing and other sources. **USE ONLY WITH ADEQUATE VENTILATION TO PREVENT BUILDUP OF VAPORS.** Do not use in areas where vapors can accumulate and concentrate such as basements, bathrooms and small, enclosed areas. If using indoors, open all windows and doors and maintain a cross ventilation of moving fresh air across the work area. If strong odor is noticed or you experience dizziness – STOP – ventilation is inadequate. Leave area immediately. **IF THE WORK AREA IS NOT WELL VENTILATED, DO NOT USE THIS PRODUCT.**

DANGER! HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. CAUSES BURNS. VAPOR HARMFUL. Contains Acetone, Xylene and aerosol propellant. Reports have associated repeated and prolonged over-exposure to solvents with neurological and other physiological damage. The risk to your health depends on the level and duration of exposure. Intentional misuse of this product by deliberately concentrating and inhaling vapors can be harmful or fatal. Avoid breathing vapors or mist and contact with skin, eyes, and clothing. Do not swallow.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Ethylbenzene, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

FIRST AID: IF SWALLOWED, do not induce vomiting. Immediately call the Poison Control Center (1-800-222-1222), hospital emergency room or physician for instructions. **IN CASE OF EYE CONTACT,** immediately flush with water, remove any contact lens, continue flushing with water for at least 15 minutes, then get immediate medical attention. **IN CASE OF SKIN CONTACT,** immediately wash with soap and water. If irritation persists, get medical attention.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Product Category: Paint Remover • Max VOC: 50%

For assistance call:
The Barr Help Line 1-800-398-3892
Monday - Friday, 8:00am - 4:30pm Central Time

Latex	*Strips 5 layers in 15 minutes
Oil/Alkyd	*Strips 5 layers in 45 minutes

©2023 W.M. Barr & Co., Inc.
Memphis, TN 38113
www.Kleanstrip.com

PATENT PENDING



INSTRUCCIONES DE USO: 1. Use guantes resistentes a los químicos y gafas selladas protectoras contra salpicaduras de productos químicos. 2. Agítelo bien. Sostenga la lata en posición vertical a aproximadamente 30 a 36 cm (12 a 14 pulgadas) de la superficie. Apunte la flecha, ubicada en la parte superior del botón, en dirección que usted. Utilizando un movimiento hacia adelante y hacia atrás, aplique una capa generosa pero uniforme de removedor a un área pequeña por vez (hasta 91 cm x 91 cm). 3. Permita un tiempo para que el removedor trabaje. No apure el trabajo. Pruebe en un área pequeña para ver si el acabado está listo para removerse. 4. Raspe el acabado aflojado trabajando suavemente en dirección de la veta de la madera con un raspador plástico resistente a productos químicos. Limpie el residuo con un paño áspero o lana de acero mediana. Repita la aplicación si el acabado es especialmente resistente.

SUGERENCIAS ÚTILES: Proteja las áreas circundantes contra el rociado excedente utilizando una lona plástica. No utilice en superficies de linóleo, plástico, lino (caucho), baldosa asfáltica, fibra de vidrio u otros superficies sintéticas. Los removedores pueden dañar estas superficies. Para obtener los mejores resultados, utilice en temperaturas entre los 65°F y 85°F (18°C y 29°C), y lejos de la brisa fuerte y el sol ardiente. Si la boquilla de rociado se obstruye, refírela de la lata y manténgala bajo agua caliente. Vuelva a colocar la boquilla asegurándose de que la flecha está dirigida en dirección que usted. **LIMPIEZA:** Limpie rápidamente los trapos usados, el papel y los residuos. El área de trabajo y las herramientas se pueden limpiar con agua y jabón. Lávese los brazos y las manos con agua fría y jabón. **DESECHO:** Si el contenido presenta corrosión, todo o muestra signos de deterioro, deseche el producto. Deseche las latas vacías y restos del producto en las instalaciones de recolección de residuos peligrosos de su localidad. Si no se encuentran disponibles, desecho de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales.

¡PELIGRO! CONTENIDO ESTA BAJO PRESIÓN. No perforo ni incinere. No almacene ni exponga a temperaturas superiores a 120°F (49°C). La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden causar una explosión.

IMPORTANTE: No aplique a pisos ni a ninguna otra área grande ya que el riesgo de incendio y los riesgos a la salud incrementarán dramáticamente. Siempre use gafas de protección contra salpicaduras de sustancias químicas y guantes resistentes a los productos químicos cuando maneje este producto. Una mascarara para el polvo no otorga protección contra los vapores.

¡PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. LOS VAPORES PUEDEN PROVOCAR COMBUSTIONES SUBITAS O INFLAMARSE DE MANERA EXPLOSIVA. MANTÉNGASE LEJOS DEL CALOR, CHISPAS, LLAMAS Y OTRAS FUENTES DE IGNICIÓN. Extinga todas las llamas y pilotos, y apague las estufas, calentadores, motores eléctricos y cualquier otra fuente de ignición durante su uso y hasta que se hayan disipado los vapores. No fumar. Mantenerlo lejos de tomacorrientes e interruptores eléctricos. Tenga cuidado con la electricidad estática generada por la ropa sintética y otras fuentes. **USE ÚNICAMENTE CON VENTILACIÓN ADECUADA PARA EVITAR LA ACUMULACIÓN DE VAPORES.** No use en áreas donde los vapores se puedan acumular y concentrarse tales como sótanos, cuartos de baño y áreas pequeñas y encerradas. Si se utiliza bajo techo, abra todas las ventanas y las puertas y mantenga una ventilación cruzada de aire fresco en movimiento a través del área de trabajo. Si nota un olor fuerte o se marea – DETÉNGASE – la ventilación es inadecuada. Abandone el área de inmediato. **SI EL ÁREA DE TRABAJO NO ESTA BIEN VENTILADA, NO USE ESTE PRODUCTO.**

¡PELIGRO! DANINO O MORTAL POR INGESTION. PROVOCA QUEMADURAS. VAPOR DANINO. Contiene acetona, xileno y propelente en aerosol. Ciertos informes asocian la sobreexposición repetida y prolongada a solventes con daños neurológicos y otros daños fisiológicos. El riesgo a la salud depende del nivel y de la duración de la exposición. El uso indebido intencional de este producto para concentrar e inhalar de manera deliberada sus vapores puede resultar danino o mortal. Evite respirar los vapores o la niebla y el contacto con la piel, los ojos y la ropa. No ingerir.

⚠ ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a productos químicos incluido el etilbenceno, el cual, de acuerdo con el estado de California, pueden causar cáncer. Para más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

PRIMEROS AUXILIOS: EN CASO DE INGESTIÓN, no induzca el vómito. Llame inmediatamente al centro toxicológico (1-800-222-1222), una sala de emergencias de un hospital o a un médico para más instrucciones. **SI EL PRODUCTO ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS,** enjuague de inmediato con agua, quítese los lentes de contacto en caso de llevarlos, continúe enjuagando con agua durante al menos 15 minutos y a continuación obtenga asistencia médica de inmediato. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL,** lave inmediatamente con jabón y agua. Si persiste la irritación, solicite atención médica.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Categoría de producto: Removedor de pintura • COV máx.: 50%

IMPORTADOR SERVICIOS HOME DEPOT, S. de R.L. de C.V.

RICARDO MARGAIN
605 SANTA ENGRACIA, SAN PEDRO GARZA GARCIA,
Nuevo León, C.P. 66267.
MEXICO R.F.C. SHD-940509-158
TEL 81 75 70 00

EKPS302SG / J10052

