

**IMPORTANTE:** Lea cuidadosamente todas las instrucciones y precauciones antes de usar. Use este producto únicamente como se indica en la etiqueta. No lo use para ningún otro propósito y no lo mezcle con ningún otro producto tal como un blanqueador. Evite el contacto con superficies pintadas y metálicas. Evite el exceso de rociado. Rocíe con agua las plantas circundantes antes y después de usar el producto. Enjuague las herramientas con agua después de su uso.

**¡PELIGRO! ☠ VENENO. DAÑINO O MORTAL POR INGESTIÓN. CAUSA QUEMADURAS SEVERAS. VAPOR DANINO.** Contiene ácido clorhídrico y tensoactivos. Evite el contacto con los ojos, la piel y las membranas mucosas. Pequeñas cantidades salpicadas en los ojos pueden causar ceguera. No ingerir. **UTILICE ÚNICAMENTE CON VENTILACIÓN ADECUADA PARA EVITAR LA ACUMULACIÓN DE VAPORES.** No use en áreas donde los vapores se puedan acumular y concentrarse tales como sótanos, cuartos de baño y áreas pequeñas y encerradas. Si se utiliza bajo techo, abra todas las ventanas y las puertas y mantenga una ventilación cruzada de aire fresco en movimiento a través del área de trabajo. Si nota un olor fuerte o se maree – DETÉNGASE – la ventilación es inadecuada. Abandone el área de inmediato. **SI EL ÁREA DE TRABAJO NO ESTÁ BIEN VENTILADA, NO USE ESTE PRODUCTO.**

**PRIMEROS AUXILIOS: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS,** enjuague de inmediato con agua, quítese los lentes de contacto en caso de tenerlos, continúe enjuagando con agua durante al menos 15 minutos, y luego obtenga asistencia médica de inmediato. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL,** enjuague minuciosamente con agua durante 15 minutos. Si persiste la irritación, solicite atención médica. Quite cualquier ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla. **EN CASO DE INGESTIÓN,** no induzca el vómito. Si está consciente, suministre leche de magnesia o grandes cantidades de agua. Llame al Centro de Control Toxicológico al 1-800-222-1222 y obtenga atención médica de inmediato. Si ocurre dificultad para respirar, trasládese al aire libre. Si los síntomas persisten, obtenga atención médica. Si la persona tiene dolores de cabeza, mareos o dificultad para respirar, trasládela al aire libre. Si los síntomas persisten, obtenga atención médica.

**MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**



**DANGER! ☠ POISON.**  
HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED.  
CAUSES SEVERE BURNS. VAPOR HARMFUL.  
Read entire label prior to use or storage.

**¡PELIGRO! ☠ VENENO.**  
DANINO O MORTAL POR INGESTIÓN. CAUSA  
QUEMADURAS SEVERAS. VAPOR DANINO.  
Lea toda la etiqueta antes de usar o almacenar este producto.

**ONE GALLON (3.785 L)**

**Concrete Etch de Klean-Strip®** limpia (erosiona) el concreto mediante ácido para permitir que la pintura o los tintes penetren y se adhieran. Para uso en interiores y exteriores. Un galón produce 5 galones de solución de grabado. Cubre hasta 1500 pies cuadrados cuando se utiliza según las instrucciones.

**INSTRUCCIONES DE USO:** 1. Proteja sus manos con guantes resistentes a productos químicos y sus ojos con gafas selladas protectoras contra salpicaduras de productos químicos. 2. El concreto debe estar limpio y sin selladores ni recubrimientos. 3. Diluya 32 onzas líquidas por galón de agua en una regadera de plástico con cabezal rociador o rociador con bomba de plástico. Agregue ácido lentamente al agua. Revuelva suavemente con un utensilio no metálico. 4. Aplique esta dilución de manera uniforme, a razón de 300 pies cuadrados/galón. No vierta sobre un solo lugar y cepille sobre la superficie. El producto debe comenzar a formar espuma a medida que reacciona con el concreto. Si no se produce espuma, el concreto está sellado y el sellador se debe quitar con Concrete Stripper antes de usar este producto. 5. Deje reposar al menos 10 minutos. No permita que Etch se seque en la superficie. Enjuagar bien 3 veces con abundante agua limpia y frotar ligeramente con una escoba de nailon para eliminar cualquier residuo. Deje secar la superficie antes de aplicar un recubrimiento.

**For assistance:** Call the Barr Help Line 1-800-398-3892, Monday through Friday, 8am to 4:30pm CT

**For more ingredient information:** Visit [www.barringredients.com](http://www.barringredients.com) or call 1-833-880-5319



©2023, W.M. Barr & Co., Inc.  
Memphis, TN 38113  
[www.kleanstrip.com](http://www.kleanstrip.com)

**Klean-Strip® Concrete Etch** etches concrete to allow paint or stains to penetrate and adhere. For interior and exterior use. One gallon makes 5 gallons of etching solution. Covers up to 1500 sq ft. when used as directed.

**DIRECTIONS FOR USE:** 1. Protect hands with chemical-resistant gloves and eyes with chemical splash goggles. 2. Concrete must be clean and bare of sealers or coatings. 3. Dilute 32 fl oz per gallon of water in a plastic watering can with sprinkling head or plastic pump up sprayer. Add acid slowly to water. Gently stir with a non-metallic utensil. 4. Apply this dilution evenly, at a rate of 300 sq ft./gallon. Do not pour onto one spot and brush out over surface. Product should begin foaming as it reacts with concrete. If no foaming happens, concrete is sealed, and sealer must be removed using Concrete Stripper before using this product. 5. Let stand at least 10 minutes. Do not allow Etch to dry on the surface. Thoroughly rinse 3 times with plenty of clean water and scrub lightly with a nylon broom to remove any residue. Allow surface to dry before coating.

**IMPORTANT:** Carefully read all directions and cautions prior to use. Only use this product as directed on the label. Do not use for any other purpose and do not mix with any other product such as bleach. Avoid contact with painted and metal surfaces. Avoid overspray. Spray surrounding plants before and after use. Rinse tools with water after use.

**DANGER! ☠ POISON. HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. CAUSES SEVERE BURNS. VAPOR HARMFUL.** Contains Hydrochloric Acid and surfactants. Avoid contact with eyes, skin, and mucous membranes. Small amounts splashed into the eyes can cause blindness. Do not swallow. **USE ONLY WITH ADEQUATE VENTILATION TO PREVENT BUILDUP OF VAPORES.** Do not use in areas where vapors can accumulate and concentrate such as basements, bathrooms and small, enclosed areas. If using indoors, open all windows and doors and maintain a cross ventilation of moving fresh air across the work area. If strong odor is noticed or you experience dizziness – STOP – ventilation is inadequate. Leave area immediately. **IF THE WORK AREA IS NOT WELL VENTILATED, DO NOT USE THIS PRODUCT.**

**FIRST AID: IN CASE OF EYE CONTACT,** immediately flush with water, remove any contact lens, continue flushing with water for at least 15 minutes, then get immediate medical attention. **IN CASE OF SKIN CONTACT,** flush thoroughly with water for 15 minutes. If irritation persist, get medical attention. Remove any contaminated clothing and wash before reuse. **IF SWALLOWED,** do not induce vomiting. If conscious, give milk of magnesia or large quantities of water. Call the Poison Control Center at 1-800-222-1222 and get immediate medical attention. If breathing difficulty occurs, move to fresh air. If symptoms persist, get medical attention. If person experiences headache, dizziness or breathing difficulties, move to fresh air. If symptoms persist, get medical attention.

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**