

Klean-Strip® Green™ Muriatic Acid has 90% lower fumes than standard Muriatic Acid. It effectively etches and brightens concrete and masonry. Also, use to remove excess mortar from bricks.

DIRECTIONS FOR USE: Wear chemical-resistant gloves and chemical splash goggles. Remove all surface oil, grease, and dirt prior to using this product.

BRIGHTENING CONCRETE, MASONRY & BRICK: Dilute 12 ounces of Muriatic Acid per gallon of water in a plastic sprinkling can or a plastic pump up sprayer. Gently stir with a non-metallic utensil. Apply evenly and spread with a broom to any missed areas. Allow to sit for 5 minutes. Then rinse thoroughly with water.

ETCHING CONCRETE: Dilute 24 ounces of Muriatic Acid per gallon of water in a plastic sprinkling can or a plastic pump up sprayer. Gently stir with a non-metallic utensil. Apply evenly and spread with a broom to any missed areas. Allow to sit for 5-10 minutes. Then rinse thoroughly with water. Allow surface to dry before applying a paint or coating.

CLEANING SCUM FROM BOAT HULLS: Protect non-fiberglass parts and trailer with plastic sheeting. Use full strength. Pour into a plastic bucket and apply with a natural bristle brush. Rinse thoroughly with water.

IMPORTANT: Carefully read all cautions and directions before use. Do not mix with chlorine-type bleaches or other household chemicals. Use only water to dilute. Do not splash while mixing. In enclosed areas, vapors can cause metal corrosion. Do not use as a general purpose cleaner.

SPILL OR LEAK: Flush by flooding with plenty of water applied quickly to the entire spill. Small spills can be neutralized using baking soda. Apply until foaming stops.

STORAGE AND TRANSPORTATION: Ensure cap is closed and tightened. Securely place container in an upright position during transportation and storage.

DANGER! ☠️ POISON. HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. CAUSES SEVERE BURNS. VAPOR HARMFUL. Contains Hydrochloric Acid. Avoid contact with eyes, skin, and mucous membranes. Small amounts splashed into the eyes can cause blindness. Use with adequate ventilation. Avoid breathing mist and fumes. Do not swallow. Do not add water to acid. Add acid slowly to water.

FIRST AID: IN CASE OF EYE CONTACT, immediately flush with water, remove any contact lens, continue flushing with water for at least 15 minutes, then get immediate medical attention. **IN CASE OF SKIN CONTACT,** flush thoroughly with water for 15 minutes. If irritation persists, get medical attention. Remove any contaminated clothing and wash before reuse. **IF SWALLOWED,** do not induce vomiting. If conscious, give milk of magnesia or large quantities of water. Call the Poison Control Center at 1-800-222-1222 and get immediate medical attention. If breathing difficulty occurs, move to fresh air. If symptoms persist, get medical attention. If person experiences headaches, dizziness or breathing difficulties, move to fresh air. If symptoms persist, get medical attention.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

90%

**Lower Fumes
than Standard
Muriatic Acid**



**Check Cap Tightness.
Never Lay Bottle on Side.**

MURIATIC ACID

ETCHES CONCRETE



**Etches & Brightens
Concrete**



**Removes Excess
Mortar from Bricks**



**Learn
More!**

**DANGER! ☠️ POISON.
HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED.
CAUSES SEVERE BURNS. VAPOR HARMFUL.**

Read entire label prior to use or storage.

ONE GALLON (3.785 L)

**¡PELIGRO! ☠️ VENENO.
DAÑINO O MORTAL POR INGESTIÓN.
CAUSA QUEMADURAS SEVERAS.
VAPOR DAÑINO.**

Lea toda la etiqueta antes de usar o almacenar este producto.

El Ácido muriático Klean-Strip® Green™ tiene 90% menos de vapores que el ácido muriático estándar. Éste limpia con ácido y aclara eficazmente el concreto y la mampostería. También, úselo para remover el exceso de mortero de los ladrillos.

INSTRUCCIONES DE USO: Use guantes resistentes a los químicos y gafas selladas protectoras contra salpicaduras de productos químicos. Remueva todo el aceite, grasa y suciedad de la superficie antes de usar este producto.

ACLARAMIENTO DE CONCRETO, MAMPOSTERÍA Y LADRILLO: Diluya 12 onzas de Ácido muriático por galón de agua en un bote plástico de aspersión o en un rociador plástico de bombeo. Revuelva suavemente con un utensilio no metálico. Aplique uniformemente y esparza con una escoba sobre cualquier área faltante. Deje reposar durante 5 minutos. Luego enjuague detalladamente con agua.

LIMPIEZA CON ÁCIDO DEL CONCRETO: Diluya 24 onzas de Ácido muriático por galón de agua en un bote plástico de aspersión o en un rociador plástico de bombeo. Revuelva suavemente con un utensilio no metálico. Aplique uniformemente y esparza con una escoba sobre cualquier área faltante. Deje reposar durante 5 a 10 minutos. Luego enjuague detalladamente con agua. Antes de aplicar pintura o recubrimiento permita que la superficie se seque.

LIMPIEZA DE CAPA DE SUCIEDAD DE LOS CASCOS DE BARCOS: Proteja con láminas plásticas las piezas que no sean de fibra de vidrio y el remolque. Use sin diluir. Vierta en una cubeta plástica y aplique con una brocha de cerdas naturales. Enjuague minuciosamente con agua.

For assistance: Call the Barr Help Line 1-800-398-3892
Monday through Friday, 8am to 4:30pm CT

GKGM75006 / J10009



©2022, W.M. Barr & Co., Inc.
Memphis, TN 38113
www.kleanstrip.com

IMPORTANTE: Lea atentamente todas las precauciones e instrucciones antes de su uso. No mezcle con blanqueadores tipo cloro u otros productos químicos domésticos. Sólo utilice agua para diluir. No salpique mientras se realiza la mezcla. En áreas cerradas, los vapores pueden causar corrosión de los metales. No lo use como limpiador de uso general. **DERRAME O FUGA:** Enjuague mediante inundación con abundante agua aplicada rápidamente a todo el derrame. Los derrames pequeños se pueden neutralizar utilizando bicarbonato de sodio. Aplique hasta que se detenga la formación de espuma. **ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:** Verifique que la tapa esté cerrada y apretada. Asegure el recipiente en posición vertical durante el transporte y el almacenamiento.

¡PELIGRO! ☠️ VENENO. DAÑINO O MORTAL POR INGESTIÓN. CAUSA QUEMADURAS SEVERAS. VAPOR DAÑINO. Contiene ácido clorhídrico. Evite el contacto con los ojos, la piel y las membranas mucosas. Pequeñas cantidades salpicadas en los ojos pueden causar ceguera. Utilice con ventilación adecuada. Evite respirar la niebla y los vapores. No ingerir. No agregue agua al ácido. Agregue el ácido lentamente al agua.

PRIMEROS AUXILIOS: SI EL PRODUCTO ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS, enjuague de inmediato con agua, quítese los lentes de contacto en caso de llevarlos, continúe enjuagando con agua durante al menos 15 minutos y a continuación obtenga asistencia médica de inmediato. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL,** enjuague minuciosamente con agua durante 15 minutos. Si persiste la irritación, solicite atención médica. Quítese cualquier ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla. **EN CASO DE INGESTION,** no induzca el vómito. Si está consciente, suministre leche de magnesia o grandes cantidades de agua. Llame al Centro de Control Toxicológico al 1-800-222-1222 y obtenga atención médica de inmediato. Si ocurre dificultad para respirar, trasládese al aire libre. Si los síntomas persisten, obtenga atención médica. Si la persona tiene dolores de cabeza, mareos o dificultad para respirar, trasládelo al aire libre. Si los síntomas persisten, obtenga atención médica.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.