INSTRUCIONES DE USO: Siga las instrucciones del fabricante del recubrimiento en cuanto a la cantidad correcta de xileno requerido. Recomendamos comenzar con una proporción de 4 onzas por galón. No use más de lo recomendado en las instrucciones del fabricante Primero pruebe en un punto poco visible

IMPORTANTE: No aplique a pisos ni a ninguna otra área grande va que el riesgo de incendio y los riesgos a la salud incrementarán dramáticamente SUGERENCIAS ÚTILES: Úselo únicamente conforme lo especifique el fabricante del recubrimiento, adhesivo o productos para aficionados. No lo use como limpiador de uso general. El xileno puede ablandar o dañar plásticos, superficies sintéticas y muchos otros acabados. Úselo únicamente para los sitios donde esté especificado. No utilice en superficies de linóleo, plástico, caucho, baldosa asfáltica, fibra de vidrio u otras superficies sintéticas. El xileno puede dañar estas superficies

INFLAMABLE. LOS VAPORES PUEDEN PROVOCAR COMBUSTIONES SÚBITAS O INFLAMARSE DE MANERA EXPLOSIVA. MANTÉNGASE LEJOS DEL CALOR. CHISPAS. LLAMAS Y OTRAS FUENTES DE IGNICIÓN. Extinga todas las llamas y pilotos, y apague las estufas, calentadores motores eléctricos y cualquier otra fuente de ignición durante su uso y hasta que se hayan disipado los vapores. No fumar. Mantenerlo lejos d tomacorrientes e interruptores eléctricos. Tenga cuidado con la electricidad estática generada por la ropa sintética y otras fuentes. USE AL AIRE UN ÁREA ABIÉRTA. Es peligroso usar este producto en interiores. Si debe usarlo baio techo. USE ÚNICAMENTE CON UNA VENTILACIÓN ADECUADA PARA EVITAR LA ACUMULACIÓN DE VAPORES. Ventile el área de trabajo abriendo todas las ventanas aire fresco a través del área de trabajo para reducir la acumulación de vapor. No use en áreas donde los vapores se puedán acumular ótanos, cuartos de bañó y áreas pequeñas y encerradas. Sí nota algún olor o se marea – DETÉNGASE –, la ventilación és inadecuada Abandone el área de inmediato, SI EL ÁREA DE TRABAJO NO ESTÁ BIEN VENTILADA, NO USE ESTE PRODUCTO. Siempre use gafas de protección contra salpicaduras de sustancias químicas y quantes resistentes a los productos químicos cuando maneje este producto. Una máscara para e polvo no otorga protección contra los vapores

¡PELIGRO! DAÑINO O MORTAL POR INGESTIÓN. IRRITA LOS OJOS. VAPOR DAÑINO. Contiene xilenos, etilbenceno y cumeno. Reportes han asociado la sobre-exposición repetida y prolongada a solventes con daños neurológicos y otros daños fisiológicos. El riesgo a la salud depende del nivel y de la duración de la exposición. El uso indebido intencional de este producto para concentrar e inhalar de manera deliberada sus vapores puede resultar dañino o mortal. Evite respirar los vapores o la niebla y el contacto con la piel, los oios y la ropa. No debe incerirse.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a productos el Estado de California, pueden causar cáncer. Para obtener

PRIMEROS AUXILIOS: EN CASO DE INGESTIÓN.

Llame al centro de control toxicológico hospital. SI EL PRODUCTO ENTRA EN CONTACTO quitese los lentes de contacto en caso de EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL.

Si persiste la irritación, solicite

MANTÉNGASE FUERA DEL

químicos incluidos etilbenceno y cumeno, que, de acuerdo con más información, visite www.P65Warnings.ca.gov

> induzca el vómito. Llame a un médico inmediatamente. 1-800-222-1222 o a una sala de emergencias de un CON LOS OJOS, enjuague de inmediato con agua. llevarlos, continúe enjuagando con agua durante obtenga asistencia médica de inmediato lave inmediatamente con iabón v aqua. atención médica.

ALCANCE DE LOS NIÑOS.

FLAMMABLE LIQUID

ATENCIÓN

Cuando está vacío, podría contener vapores explosivos. No corte, perfore ni suelde en o cerca de este recipiente.

ATTENTION

When empty, may contain explosive vapors. Do not cut, puncture or weld on or near this container.

UN1307, XYLENES

AMERICA'S # SOLVENT BRAND



XYLENE THINS EPOXIES & ENAMELS



Stronger Clean-Up Solvent Than **Paint Thinner**



Use in Place of Toluene for Slower Evaporation



MAY CAUSE FLASH FIRES OR IGNITE EXPLOSIVELY. HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. EYE IRRITANT. Read entire label prior to use or storage.

VAPORES PUEDEN PROVOCAR

Lea toda la etiqueta antes de usar o almacenar este

FIVE GALLONS (18,925 L)

Klean-Strip® Xylene can be used in place of Toluene to thin specified oil-based paint, polyesters, varnish, epoxy, adhesives and synthetic enamels when a slower rate of evaporation is desired. Xylene will also remove certain adhesives and is an excellent clean-up solvent for tools and equipment immediately after use. **DIRECTIONS FOR USE:** Follow the coating manufacturer's instructions for the proper amount of Xylene required. We recommend starting with a ratio of 4 ounces per gallon. Do not use more than recommended

IMPORTANT: Do not apply to floors or large surface areas because fire and health safety risks will increase dramatically. **HELPFUL TIPS:** Use only as specified by the coating adhesive or hobby product manufacturer. Do not use as a general purpose cleaner, Xylene may soften or damage plastics, synthetics and many other finishes. Use only where specified. Do not use on linoleum, plastic, rubber, asphalt tile, fiberglass or other synthetic materials. Xylene may harm these surfaces.

by the manufacturer's instructions. Test in inconspicuous spot first.

DANGER! FLAMMABLE. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE OR IGNITE EXPLOSIVELY. KEEP AWAY FROM HEAT. SPARKS. FLAME. AND ALL OTHER SOURCES OF IGNITION. Extinguish all flames and pilot lights, and turn off all stoves, heaters, electric motors and all other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Do not smoke. Keep away from electrical outlets and switches. Beware of static electricity generated by synthetic clothing and other sources. USE OUTDOORS IN AN OPEN AREA. It is dangerous to use this product indoors. If you must use indoors, USE ONLY WITH ADEQUATE VENTILATION TO PREVENT BUILDUP OF VAPORS. Cross-ventilate work area by opening all windows and doors and circulating fresh air through the work area to reduce vapor accumulation. Do not use in areas where vapors can accumulate and

concentrate such as basements, bathrooms and small, enclosed areas. If any odor is noticed or you experience dizziness - STOP - ventilation is inadequate. Leave area immediately. IF THE WORK AREA IS NOT WELL VENTILATED, DO NOT USE THIS PRODUCT. Always wear chemical-splash goggles and chemical-resistant gloves when handling this product. A dust mask does not provide protection against vapors.

DANGER! HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. EYE IRRITANT. VAPOR HARMFUL. Contains Xylenes, Ethylbenzene and Cumene. Reports have associated repeated and prolonged over-exposure to solvents with neurological and other physiological damage. The risk to your health depends on the level and duration of exposure. Intentional misuse of this product by deliberately concentrating and inhaling vapors can be harmful or fatal Avoid breathing vapors or mist and contact with skin, eyes, and clothing. Do not swallow.

★WARNING: This product can expose you to chemicals including Ethylbenzene and Cumene, which are known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

FIRST AID: IF SWALLOWED, do not induce vomiting. Call physician immediately. Call a Poison Control Center at 1-800-222-1222 or hospital emergency room. IN CASE OF EYE **CONTACT.** immediately flush with water, remove any contact lens, continue flushing with water for at least 15 minutes, then get immediate medical attention. IN CASE OF SKIN **CONTACT**, immediately wash with soap and water. If irritation persists, get medical attention.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Not for sale or use in California.

For assistance: Call the Barr Help Line at 1-800-398-3892 Monday through Friday, 8:00am to 4:30pm CT

For more ingredient information:

Visit www.barringredients.com or call 1-833-880-5319



©2023, W.M. Barr & Co., Inc. Memphis, TN 38113 www.kleanstrip.com

