



LVT-PROTECT™

Mejorador de azulejos de vinilo de lujo

DESCRIPCION

Use LVT-PROTECT™ Luxury Vinyl Tile Enhancer para proporcionar una "capa de desgaste" que se puede mantener para mejorar la eficiencia de la limpieza, proteger su inversión en LVT y debe ser parte de un programa completo de mantenimiento de LVT. Tráfico de pie común, derrames y más desgaste en la superficie del LVT. El LVT-PROTECT™ Luxury Vinyl Tile Enhancer crea una barrera transparente y protectora que agrega un brillo satinado bajo para revelar el verdadero carácter, color y belleza del producto original. Este revestimiento resistente al agua mejora la resistencia al deslizamiento (listado por UL) y mejora la capacidad de limpieza en la superficie. Se recomienda el uso de LVT-PROTECT™ en cualquier baldosa de vinilo de lujo. Úselo en el nuevo LVT para proteger y realzar la belleza y apariencia originales. Úselo en LVT desgastado para restaurar y revitalizar el aspecto de la superficie. Si es necesario, se puede lavar y recubrir con NCL® QWIK-SCRUB™ que cumple con la recomendación de los fabricantes de LVT de usar productos con un pH inferior a 10. LVT-PROTECT™ también se puede usar en linóleo, pisos sin cera y superficies sintéticas.

CARACTERISTICAS/BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Use capas / protege la superficie del piso del tráfico y los derrames.
- Bajo, brillo satinado / Revela el verdadero carácter, color y belleza de la superficie original.
- Recubrimiento resistente al agua / Mejora la capacidad de limpieza en la superficie
- Nuevo LVT / Para proteger y realzar la belleza y apariencia originales.
- LVT desgastado / Para restaurar y revitalizar el look.
- Versátil / Para uso con linóleo, pisos sin cera, pisos sintéticos.

INSTRUCCIONES PARA USO

NUEVOS PROCEDIMIENTOS DE AZULEJO DE VINILO DE LUJO:

1. Limpie el piso del trapeador para eliminar toda la tierra seca y los residuos sueltos antes de limpiarlos.
2. Limpie la superficie con NCL® QWIK-SCRUB™ a una dilución de 1:10 con un trapeador y una cubeta o un limpiador automático y una almohadilla de limpieza ROJA. Enjuague y deje secar bien.
3. Usando un trapeador húmedo o un aplicador de microfibra, aplique LVT-PROTECT™ a una velocidad de 2000 - 3000 pies cuadrados por galón. Deje secar bien.
4. El LVT desgastado, sin brillo y sin vida puede requerir más de una aplicación. Repita el paso 3 como lo desee, asegurándose de que haya suficiente tiempo para secarse entre cada capa.
5. Se recomienda la limpieza de rutina utilizando NCL® LVT-CLEAN para prolongar la vida útil del recubrimiento y el LVT.

PROCEDIMIENTOS DE ESCRITORIO Y RECUPERACIÓN:

1. Limpie el piso del trapeador para eliminar toda la tierra seca y los residuos sueltos antes de limpiarlos.
2. Limpie la superficie con NCL® QWIK-SCRUB™ a una dilución de 1:10 con un trapeador y una cubeta o un limpiador automático y una almohadilla de limpieza AZUL. Enjuague y deje secar bien.
3. Usando un trapeador húmedo o un aplicador de microfibra, aplique LVT-PROTECT™ a una velocidad de 2000 - 3000 pies cuadrados por galón. Deje secar completamente.
4. En LVT desgastado, sin brillo, sin vida, se requerirá más de una aplicación. Repita el paso 3 como lo desee, asegurándose de que haya suficiente tiempo para secarse entre cada capa.
5. Se recomienda la limpieza de rutina utilizando NCL® LVT-CLEAN para prolongar la vida útil del recubrimiento y el LVT.

ESPECIFICACIONES

Aspecto Opaco, líquido blanco
Olor Característicamente acrílico
Gravedad específica (g/cc)..... 1.01 ± 0.01
Punto de inflamación Ninguno
pH 8.6 ± 0.3

Solubilidad en agua Completa
Protección de superficie Excepcional
Brillo y mejora de color Sí
Seguro para usar en superficies de goma Sí
Vida útil Mínima de 1 año en el envase original sin abrir

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Declaración preventiva

Prevención: Observar buenas prácticas de higiene industrial.

Respuesta: Lavar a fondo después de la manipulación.

Almacenamiento: Almacenar lejos de materiales incompatibles.

Eliminación: Eliminar el contenido / el recipiente de acuerdo con los requisitos de las autoridades locales.

No se sabe que este producto sea un "producto químico peligroso" según lo define la Norma de Comunicación de Riesgos de OSHA, 29 CFR 1910.1200.

Medidas de seguridad adicionales:

Lea la etiqueta completa y la SDS antes de usar este producto, y para medidas adicionales de primeros auxilios. SDS para este producto está disponible en la web en www.nclonline.com

MANTENGA DE CONGELAR.

Solo para uso comercial e industrial



LVT CUIDADO



World Class Cleaning & Hygiene Solutions™

401 N. 10th Street • Philadelphia, PA 19123
1-800-NAT-CHEM • 215-922-1200 • FAX: 215-922-5517
www.nclonline.com • e-mail: info@nclonline.com