




ROCK HARD™

Paso 1 - Endurecedor de piedra



DESCRIPCIÓN

ROCK HARD es el primer paso de un programa sinérgico de pulido y mantenimiento en dos pasos para todo tipo de terrazo y piedra natural. ROCK HARD endurece la superficie de terrazo, mármol y granito. Posteriormente, con NCL-2™, se consigue un brillo excepcional, fácil de mantener. El terrazo (tanto cementicio como resinoso) se verá mejorado con este proceso. Se recomienda para pulir superficies de mármol duro (como serpentina) y la mayoría de los tipos de granito. Forma una capa protectora en la superficie y debajo de ella. El uso continuo de este producto aumentará la densidad de la superficie, haciéndola más resistente al desgaste y a las manchas.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Densifica terrazo, mármol y granito / Reduce la formación de polvo, mejora la resistencia a la abrasión y disminuye la porosidad.
- Crea una superficie más dura / Mejora los resultados de los procedimientos de restauración.
- Paso 1 del proceso de 2 pasos con NCL-2™ / Superficie extremadamente duradera y resistente con un brillo natural impresionante.

INSTRUCCIONES - AGITE BIEN ANTES DE USAR

ENDURECIMIENTO DE LA SUPERFICIE: La superficie debe estar seca y libre de cualquier recubrimiento, grasa o aceite. Elimine cualquier recubrimiento del piso con un decapante de pisos aprobado; la grasa o la suciedad deben eliminarse con el Limpiador Intensivo de Piedras HURRICANE™. Rocíe 4 veces el gatillo de ROCK HARD™ - Paso 1 en un área de 1 m² (9 pies cuadrados). Pula con una almohadilla ligera de pelo natural hasta que se seque. Repita este proceso 1 o 2 veces más hasta lograr un brillo ligero. Los mejores resultados se obtienen utilizando la Máquina para Pisos STONE BLAZER™ con un peso total de entre 140 y 180 lb. Puede ser necesario repetir esto 3 o 4

veces en piedra muy porosa o terrazo cementoso. Luego rocíe 3 veces más el gatillo de ROCK HARD™ Paso 1 y pula con una almohadilla de lana de acero hasta que la superficie esté seca. Repita el proceso hasta que la superficie tenga un brillo moderado en un ángulo de 60°. La superficie ya está preparada para usar el CRISTALIZADOR DE SUPERFICIES NCL-2. **NOTA:** Si hay humedad, la lana de acero puede dejar una transferencia oscura. Use una lana de acero clara y pula hasta que se seque.

COBERTURA: Para una superficie DURA: 2300-2800 m² (25 000-30 000 pies²) por galón.

ESPECIFICACIONES

Color Incoloro
Olor Inodoro
pH (Concentrado) 2.3 ± 0.2
Solubilidad Dispersa
Gravedad Específica (g/cc) 1.06 ± 0.01

Densidad (lbs/gal) 8.8 ± 0.1
Estable a la congelación y descongelación Sí
Punto de inflamabilidad None
Biodegradable Sí
Duración Mínimo 1 año en envase original sin abrir

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

PELIGRO: NOCIVO SI SE INGIERE. PROVOCA LESIONES OCULARES GRAVES. CAUSA IRRITACIÓN CUTÁNEA. PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN RESPIRATORIA. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



Declaraciones de precaución:

Prevención: No inhale la niebla ni el vapor. Use guantes, ropa, protección ocular y facial. Lávese bien las manos después de manipularlo. No coma, beba ni fume mientras utiliza este producto. Úselo solo al aire libre o en un área bien ventilada.

Respuesta: En caso de ingestión: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. En caso de contacto con la piel (o el cabello): Quitarse inmediatamente la ropa contaminada. Enjuagarse la piel con agua o ducharse. Lavar la ropa contaminada antes de volver a

usarla. En caso de inhalación: Transportar a la persona al exterior y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar inmediatamente a un centro de toxicología o a un médico. En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con abundante agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir enjuagando.

Almacenamiento: Tienda cerrada.

Desecho: Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las regulaciones locales/regionales/nacionales/internacionales. Este producto es una sustancia química peligrosa según la definición de la Norma de Comunicación de Riesgos de la OSHA, 29 CFR 1910.1200.

Solo para uso comercial e industrial.

Garantía: Determinar la idoneidad de este producto para el fin previsto será responsabilidad exclusiva del usuario. En caso de fallo, la única obligación de National Chemical Laboratories será reemplazar el producto considerado defectuoso. El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades; ni el fabricante ni el vendedor serán responsables de ninguna lesión o daño.



Material de acabado y revestimiento de suelos Solo en cuanto a resistencia al deslizamiento 18EL



World Class Cleaning & Hygiene Solutions™

401 N. 10th Street • Philadelphia, PA 19123
1-800-NAT-CHEM • 215-922-1200 • FAX: 215-922-5517
www.nclonline.com • e-mail:info@nclonline.com