



STAMINA

Revestimiento de Superficies Para Interiores y Exteriores

DESCRIPCIÓN

STAMINA™ es un sellador de superficies duras para interiores y exteriores a base de agua que brinda una resistencia superior a la humedad, la grasa, los solventes y otros materiales extraños. Durabilidad excepcional; el revestimiento no blanqueará ni "pelará" las superficies. Ideal para concreto, terracota, ladrillo, adoquines, losetas de saltillo, así como una amplia variedad de losetas de cerámica sin esmaltar. ¡Puede lograr un alto brillo en tan solo 2 capas!

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Fácil de aplicar / Ahorra tiempo, mano de obra y reduce los requisitos de capacitación
- Secado rápido/repintado rápido para ahorrar tiempo.
- Resistente a los rayos UV / Excelente para exteriores o áreas expuestas a la luz solar directa.
- Formulación de bajo olor / Excelente tanto para interiores como para exteriores.
- Elimina la necesidad de grabar la superficie/ahorra tiempo y mano de obra
- Forma una barrera resistente al desgaste en la superficie contra la grasa, el aceite y la suciedad.
- Resistente al agua / No blanqueará ni "pelará" las superficies

INSTRUCCIONES DE USO

Áreas de uso: edificios de oficinas, plantas industriales y de fabricación, centros comerciales, centros comerciales, plazas interiores y exteriores, estacionamientos, talleres/concesionarios de reparación de automóviles, supermercados y tiendas minoristas, escuelas e instalaciones educativas, alrededores de piscinas, instalaciones de depósito y depósito.

Preparación de Pisos para Todas las Aplicaciones de Superficies Interiores/Exteriores: Quite toda la grasa, el aceite y otros materiales extraños de la superficie con **CONKLEEN 204 Concrete Cleaner**. Si hay recubrimientos anteriores, elimine el recubrimiento con un decapante adecuado. Enjuague bien la superficie y deje que se seque por completo antes de aplicar **STAMINA**.

ESPECIFICACIONES

Color Blanco, líquido opaco
Olor Acrílico típico
pH 8.1 ± 0.25
Tiempo de Secado (Minutos) 45 (mínimo)
Cobertura (sq. ft./gal) 2,500
Gravedad Específica (g/cc) 1.02 ± 0.01
Densidad (lbs/gal) 8.5 ± 0.1
Antideslizante Sí
Congelación Descongelación Estable Sí (3 ciclos)

Aplicación: Aplique **STAMINA** con un trapeador de rayón u otro acabado para pisos, un aplicador de lana de cordero o un rodillo para pintar. Aplique la primera capa de **STAMINA** usando una capa delgada y uniforme en la superficie. Permita un mínimo de 45 minutos de tiempo de secado antes de la aplicación de capas adicionales.

Mantenimiento de Rutina: Trapee los pisos húmedos con un trapeador y un balde o límpielos con una fregadora automática usando el limpiador de pisos neutral NCL adecuado siguiendo las instrucciones de la etiqueta. Para las áreas que requieren limpieza profunda o desengrasado, seleccione el limpiador desengrasante NCL adecuado siguiendo las instrucciones de la etiqueta. Enjuague la superficie con agua después de la limpieza.

Resistente a los Detergentes Sí
Nivelación Excelente
Resistencia al Agua Excelente
Resistente a las Marcas Negras Excelente
Resistente a las Rozaduras Excelente
Resistente a la Suciedad Excelente
Retención de Brillo Excelente
Brillo de Aspecto Húmedo Inmediato Excepcional
Vida Útil 1 año mínimo en el envase original sin abrir

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Declaración preventiva

Prevención: Observar buenas prácticas de higiene industrial.

Respuesta: Lávese bien después de manipularlo.

Almacenamiento: Almacenar lejos de materiales incompatibles.

Eliminación: Eliminar el contenido/recipientes de acuerdo con las regulaciones locales/regionales/nacionales/internacionales.

No se sabe que este producto sea un "químico peligroso" según lo define el estándar de comunicación de peligros de OSHA, 29 CFR 1910.1200.

Medidas de seguridad adicionales:

Lea toda la etiqueta y SDS antes de usar este producto, y para medidas de primeros auxilios adicionales. La SDS de este producto está disponible en la web en www.nclonline.com
Cumple o supera el coeficiente de fricción de 0,5 según lo medido por la Metodología de James Machine Método ASTM D 2047-82.

EVITAR LA CONGELACIÓN

Solo para uso comercial e industrial



CUIDADO DEL PISO



Floor Coating and Finishing
Material
As to Slip Resistance Only
18EL



World Class Cleaning & Hygiene Solutions™

401 N. 10th Street • Philadelphia, PA 19123
1-800-NAT-CHEM • 215-922-1200 • FAX: 215-922-5517
www.nclonline.com • e-mail: info@nclonline.com

STDS-0524-0614