



PRO-SEEL™

Emulsión de agua sellador de hormigón

DESCRIPCIÓN

Emulsión de agua versátil sellador de superficies duras para producir una superficie de desgaste sobresaliente con una extraordinaria resistencia química y durabilidad. La ciencia de la tecnología multi-polímero preparado por presión alta emulsificación y polimerización. Acoplamiento de resinas termoplásticas, disolventes, penetrantes, plastificantes y redistribuir el sílice - todo combinado para producir un mayor brillo y durabilidad sin el fuego y vapores de disolventes selladores tipo de peligro.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO / VENTAJAS

- Superficie superior de protección / alarga la vida útil de la superficie de desgaste para una apariencia óptima máxima
- No requiere de grabado / Reduce los costos de mano de obra en la aplicación
- Multi-polímero / emulsión proporciona brillo óptimo, Durabilidad y resistencia química.
- Fórmula de alto contenido de sólidos / superficie de desgaste máximo disponible para eliminar re-revestimiento
- Emulsión a base de agua / sin humos tóxicos, peligros de incendio o largos tiempos de secado.

INSTRUCCIONES DE USO

Un alto brillo, extremadamente durable, fácil de aplicar, de bajo olor, agua- basado claro sello concretas para uso interior en hormigón que ha curado al menos 24 horas. También para el sellado de terrazo, el ladrillo, la piedra, el mármol, la cantera azulejo y otras superficies duras de porosidad. Utilizado en garajes, almacenes, centros comerciales, plantas industriales, almacenes, hospitales, escuelas y lugares similares donde el hormigón deben estar sellados para evitar la acumulación de polvo y la descamación.

Preparación del piso: limpie completamente el suelo usando un limpiador de hormigón o heavy duty Limpiador desengrasante. En aceitoso y grasiento pisos del garaje, utilice un limpiador disolvente emulsionable. Limpie las paredes con un LIMPIADOR DESENGRASANTE o limpiador a presión. Enjuagar la superficie limpiada a fondo y dejar secar durante al menos una hora.

Para hormigón y otras superficies porosas: Aplicar sellador con una brocha, rodillo o aplicador y deje secar durante un mínimo de una hora entre capas. Cuando sea necesario para el brillo o para proporcionar una cobertura uniforme, dos o más capas puede ser aplicado. A la revista Los carriles de tráfico, limpiar y dejar secar, aplicar el sello pelado como se indica arriba.

No es necesario.

Para uso en terrazo, ladrillo vidriado, la cantera de mosaico, mármol pulido y otras superficies de baja porosidad: Use el mismo procedimiento anterior, pero sellador diluido con 1 parte de agua para permitir la penetración y la redistribución en estas superficies. Debe utilizar agua blanda y mezclar bien.

ESPECIFICACIONES

Flujo	Excelente
Nivelación	Excelente
Durabilidad	Excelente
Transparencia excelente	Agua clara
Resistencia química	superior
Brillo 60°	91
Flexibilidad Brillo	Excelente
Emulsión	pH 8.1 ± 0.3
Cobertura	Primera capa de 600-800 pies cuadrados/gal.
.....	2ª capa 1200-1600 sq.ft./gal.
Viscosidad (cps)	7 a 10
Antideslizantes	Sí

Punto de inflamación	ninguno
Olor	Acrílico suave
Tipo de polímero	Varios componentes
Tipo de resina	termoplástica
Freeze-Thaw	Proteger de la congelación
Gravedad específica (g/cc).....	1.01 ± 0.01
Densidad (lb/gal).....	8.5 ± 0.1
Removable	Sí con vida útil extractora especial
Duración.....	Mínimo de 1 año en contenedor sellado original

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Declaración de precaución

Prevención: Respetar las buenas prácticas de higiene industrial.

Respuesta: Lávese bien después de manipular.

Almacenamiento: Almacene lejos de materiales incompatibles.

Disposición: disponer de contenido/contenedor en conformidad con local/regional/nacional/internacional de reglamentos.

Este producto no es conocido por ser un "producto químico peligroso", tal como se define en el estándar de comunicación de peligros de la OSHA 29 CFR 1910.1200.

Medidas de seguridad adicionales:

Lea toda la etiqueta y SDS antes de usar este producto, y para otras medidas de primeros auxilios. SDS para este producto está disponible en la web en www.nclonline.com

Conservar por congelación.

Cumple o supera los 0,5 coeficiente de fricción según lo medido por James Metodología de la máquina. Normas ASTM D 2047.

Cumple los requisitos de autorización USDA Clase P1. Para el uso comercial e industrial sólo



CUIDADO DE PISOS



World Class Cleaning & Hygiene Solutions™

401 N. 10th Street • Philadelphia, PA 19123
1-800-NAT-CHEM • 215-922-1200 • FAX: 215-922-5517
www.nclonline.com • e-mail: info@nclonline.com

TDS-0525-0814