



EXPOSE

Decapante de Cera y Acabado de Suelos Sin Amoníaco

DESCRIPCIÓN

Un decapante sin amoníaco ni butilo que elimina acabados, selladores y ceras de suelos resistentes. Este producto económico utiliza agentes humectantes, aminos, penetrantes y detergentes sintéticos para eliminar de forma segura los acabados de suelo modernos.

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO/VENTAJAS

- Económico / Bajo costo de materiales que ahorra en inventario
- No daña las superficies del piso / Seguro para pisos resilientes, cerámica, mármol y terrazo
- Fórmula sin amoníaco / Sin vapores irritantes de amoníaco
- Sistema de humectación eficaz / Mantiene el acabado húmedo, permitiendo que el producto actúe en todo momento
- Se puede usar en cualquier tipo de acabado o cera / Elimina acabados con entrelazado metálico o cera vieja

LAS DIRECCIONES PARA EL USO

Un decapante de alta resistencia diseñado para la eliminación completa, segura y eficaz de acabados, selladores y ceras modernos resistentes a detergentes en todo tipo de pisos de superficie dura y flexible.

Para la eliminación de acumulación ligera de acabado resistente a detergentes o cera: 1 parte de decapante por 16 partes de agua, o 237 ml de decapante por 3,8 litros de agua.

Para la eliminación de acumulación normal de acabado resistente a detergentes o cera: 1 parte de decapante por 12 partes de agua, o 283 ml de decapante por 3,8 litros de agua.

Para la eliminación de acumulación intensa de acabado o sellador de cera: 1 parte de decapante por 6 partes de agua, o 591 ml de decapante por 3,8 litros de agua.

Aplique la solución decapante generosamente y deje actuar durante 5 minutos. Frote con una máquina pulidora equipada con una almohadilla decapante sintética. Retire la solución sucia de cera reemulsionada con una fregona o aspiradora de líquidos. Enjuague el piso con agua limpia y deje secar antes de volver a encerar.

ESPECIFICACIONES

Color	Incolora
Olor	Amable
pH (Concentrado).....	13.4 ± 0.3
pH (1:16)	12.6 ± 0.3
pH (1:6)	12.9 ± 0.3
Punto de Inflamabilidad	Ninguno
Solubilidad en Agua	Completo

Nivel de Espuma	Bajo a Medio
Viscosidad (cps)	< 10
Densidad (lbs/gal).....	8.9 ± 0.1
Eliminación de Acabados y Ceras Para Pisos.....	Excelente
Vida útil	1 año como mínimo en el envase original sin abrir

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

PELIGRO: PROVOCA QUEMADURAS GRAVES EN LA PIEL Y DAÑOS OCULARES. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Prevención: No inhale la niebla ni el vapor. Lávese bien las manos después de manipular el producto. Use guantes, ropa, protección ocular y protección facial.

Respuesta: En caso de ingestión: Enjuáguese la boca. NO induzca el vómito. En caso de contacto con la piel (o el cabello): Quítense inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuague la piel con agua o dúchese. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla. En caso de inhalación: Traslade a la persona a un lugar con aire fresco y manténgala en una posición cómoda para respirar. En caso de contacto con los ojos: Enjuáguelos cuidadosamente con agua durante varios minutos. Si usa lentes



de contacto y resulta fácil, retírelos. Continúe enjuagando. Llame inmediatamente a un centro de toxicología o a un médico. Tratamiento específico (consulte esta etiqueta).


Almacenamiento: Almacenar bajo llave.

Eliminación: Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales.

Este producto es una sustancia química peligrosa según la definición de la Norma de Comunicación de Peligros de OSHA, 29 CFR 1910.1200.

Todos los componentes figuran en la Lista de Inventario TSCA de la EPA de EE. UU.

Solo para uso comercial e industrial



Estriptista



401 N. 10th Street • Philadelphia, PA 19123
1-800-NAT-CHEM • 215-922-1200 • FAX: 215-922-5517
www.nclonline.com • e-mail:info@nclonline.com