




DURA-GLOSS

Revestimiento Para Suelos Pulible de Múltiples Velocidades



DESCRIPCIÓN

DURA-GLOSS utiliza un sistema de polímeros avanzado para proporcionar un brillo intenso y una capa protectora en la mayoría de las superficies de piedra natural pulida. DURA-GLOSS mejora la resistencia al deslizamiento en superficies de piedra altamente pulidas. Esta fórmula de alto contenido en sólidos, a base de agua, produce un brillo inicial intenso que se puede mantener con cualquier tipo de equipo para pisos, desde los convencionales hasta los de ultra alta resistencia (UHS). DURA-GLOSS se autonivela fácilmente y se seca rápidamente.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- Mejora la resistencia al deslizamiento / Aumenta la seguridad en piedra pulida.
- Secado rápido / Ahorra en costos de mano de obra.
- Durabilidad excepcional / Resiste el desgaste y mantiene el brillo.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación del piso:

Con el decapante BARE BONES®, retire el acabado y la cera antiguos del piso, prestando especial atención a las zonas debajo de los muebles y las áreas con acumulación de suciedad. Elimine toda la solución decapante del piso con una mopa o aspiradora de líquidos y sólidos. Si es necesario, enjuague bien con agua limpia y deje secar completamente. Con una mopa o aplicador limpio, aplique una capa fina y uniforme de DURA-GLOSS. Deje secar durante un mínimo de 20 minutos después de cada capa. No aplique más de 3 capas en un período de 24 horas. El piso debe estar completamente seco antes de permitir el tránsito en la zona.

Para pulido a varias velocidades:

Este es un producto ideal para usar con pulidoras de 175 rpm o

más. PRECAUCIÓN: Algunos pisos de mármol o piedra caliza blandos pueden no ser adecuados para el pulido a alta velocidad. Pruebe este procedimiento en un área poco visible antes de pulir todo el piso. Antes de pulir, la superficie del piso debe limpiarse con una mopa para polvo. Para pulido con pulverizador y para restauración con mopa, use VIVID™. Para restaurar con una fregadora automática, utilice VIVID™

Mantenimiento:

Mantenga el piso limpiando diariamente con mopa seca. Limpie con mopa húmeda o con una fregadora automática según sea necesario, utilizando el limpiador neutro para pisos STONE KLEEN™ en la dilución especificada. Se recomienda pulir con aerosol para eliminar la suciedad incrustada utilizando VIVID™. Las áreas desgastadas, o todo el piso, pueden volver a pintarse según sea necesario para mantener un brillo uniforme.

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto	Recubrimiento acuoso
Aspecto	Opaco
Olor	Similar al acrílico
Peso específico (g/cc)	1.02 ± 0.01
pH	9.0 ± 0.5
Sólidos totales (%).....	26.5 ± 0.5
Sólidos no volátiles (%)	22.0 ± 0.5

Facilidad de aplicación	Superior
Punto de inflamación	Ninguno
Limpieza a varias velocidades	Sí
Nivel de brillo	Excepcional
Durabilidad	Excelente
Tiempo de secado (minutos)	20 - 30
Cobertura (sq. ft./gal).....	2500
Certificación UL	Sí

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Declaración de precaución

Prevención: Observe buenas prácticas de higiene industrial.

Respuesta: Lávese bien las manos después de manipular el producto.

Almacenamiento: Almacene lejos de materiales incompatibles.

Eliminación: Elimine el contenido/recipiente de acuerdo con las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales.

Este producto no se considera una "sustancia química peligrosa" según la definición de la Norma de Comunicación de Peligros de

OSHA, 29 CFR 1910.1200.

Medidas de seguridad adicionales:

Lea la etiqueta completa y la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) antes de usar este producto, así como las medidas de primeros auxilios adicionales. La SDS de este producto está disponible en www.nclonline.com

PROTEGER DE LA CONGELACIÓN

Solo para uso comercial e industrial

Garantía: El usuario es el único responsable de determinar la idoneidad de este producto para el uso previsto. En caso de avería, la única obligación de National Chemical Laboratories será reemplazar el producto defectuoso. El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades; ni el fabricante ni el vendedor serán responsables de ninguna lesión o daño.



Floor Coating and Finishing Material
As to Slip Resistance Only
18EL



World Class Cleaning & Hygiene Solutions™

401 N. 10th Street • Philadelphia, PA 19123
1-800-NAT-CHEM • 215-922-1200 • FAX: 215-922-5517
www.nclonline.com • e-mail: info@nclonline.com