



FLEXI-SHEEN™

Cera de Caucho y Acondicionador

DESCRIPCIÓN

Use la cera y acondicionador de caucho FLEXI-SHEEN™ para limpiar, acondicionar, proteger y embellecer los pisos de caucho plano y de caucho con tachuelas en un solo paso. FLEXI-SHEEN™ debe usarse como parte de un programa de mantenimiento completo. Una mezcla excepcional de ceras, detergentes, polímeros y potenciadores del brillo. Con FLEXI-SHEEN™, la superficie del piso se limpia mientras queda una capa resistente al agua para mejorar la resistencia al deslizamiento. FLEXI-SHEEN™ es una formulación única que no se acumula. FLEXI-SHEEN™ también se puede usar en superficies de linóleo, pisos sin cera, PVC y concreto para aplicaciones industriales, edificios de oficinas, escuelas y hospitales.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Protege la superficie del suelo
- Mejora la resistencia al deslizamiento
- No se acumula ni amarillea
- Se puede pulir a alta velocidad para obtener un brillo excelente

INSTRUCCIONES DE USO

LIMPIEZA DE RUTINA/DIARIA:

FLEXI-SHEEN™ se puede usar a diario, según sea necesario, trimestral o semestralmente según lo dicte el tráfico.

1. Limpie el piso con un trapeador de polvo aprobado para eliminar toda la suciedad seca y los desechos sueltos antes de la limpieza.
2. Diluya 2-8 oz. de FLEXI-SHEEN™ por galón de agua tibia en una cubeta para trapeador o fregadora automática.
3. Trapee sobre el piso o aplique a través de una fregadora automática.
4. Después de que el piso se haya secado, puede pulir el piso con una máquina de alta velocidad y una almohadilla suave para lograr un mayor brillo.

INICIAL/RESTAURACIÓN Limpieza o después del desengrase con FLEXI-CLEAN™ Limpiador Intensivo de Caucho y Removedor de Grasa:

- 1) Limpie el piso con un trapeador de polvo con el tratamiento de trapeador de polvo para eliminar toda la suciedad seca y los desechos sueltos antes de la limpieza.
- 2) No diluya FLEXI-SHEEN™ antes de usar. Vierta FLEXI-SHEEN™ sin diluir en el cubo del trapeador.
- 3) Aplique FLEXI-SHEEN™ con un trapeador húmedo o un sistema de trapeador plano. Aplique como lo haría con un acabado de piso (aproximadamente 2,500 - 3,000 pies cuadrados por galón de cobertura).
- 4) Deje que el piso se seque por completo, generalmente 15 a 20 minutos son suficientes.
- 5) Para un brillo máximo, repita los pasos 3 y 4.
- 6) Después de que el piso se haya secado, pulir el piso con una máquina de alta velocidad y una almohadilla blanca logrará un mayor brillo.

ESPECIFICACIONES

Apariencia Líquido Blanco Opaco
Olor Característico Acrílico
Gravedad específica (g/cc)..... 1.01 ± 0.01
Punto de inflamación Ninguno
pH 8.3 ± 0.5

Solubilidad en Agua Completa
Protección de la Superficie Excepcional
Mejora del Brillo Sí
Seguro para usar en Superficies de Caucho Sí
Vida Útil 1 año mínimo en el envase original sin abrir

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

**ADVERTENCIA: CAUSA IRRITACIÓN EN LOS OJOS.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

Declaración preventiva

Prevención: Use protección para los ojos. Lávese bien después de manipularlo. Observar buenas prácticas de higiene industrial.

Respuesta: Si entra en contacto con los ojos: enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese los lentes de contacto, si tiene y es fácil hacerlo. Continúe enjuagando. Si la irritación de los ojos persiste: Consiga consejo/atención médica.

Almacenamiento: Almacenar lejos de materiales incompatibles.

Eliminación: Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las regulaciones locales/regionales/nacionales/internacionales.

No se sabe que este producto sea un "químico peligroso" según lo define el estándar de comunicación de peligros de OSHA, 29 CFR 1910.1200.

Medidas de seguridad adicionales:

Lea toda la etiqueta y SDS antes de usar este producto, y para medidas de primeros auxilios adicionales. La SDS de este producto está disponible en la web en www.nclonline.com

EVITAR LA CONGELACIÓN

Solo para uso comercial e industrial



CUIDADO DE GOMA



401 N. 10th Street • Philadelphia, PA 19123
1-800-NAT-CHEM • 215-922-1200 • FAX: 215-922-5517
www.nclonline.com • e-mail: info@nclonline.com