

# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS).

O conteúdo e o formato desta Ficha com Dados de Segurança estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725:2023.

## CARADOL ED110-300

Versão 1.0

Data da revisão. 19.12.2025

Data de impressão.  
20.12.2025

### SEÇÃO 1. IDENTIFICAÇÃO

Nome do produto : CARADOL ED110-300

Código do produto : U1810

Número de registro CAS : 25322-69-4

#### Detalhes do fornecedor

Fabricante/Fornecedor : **Shell CAPSA**

Av. Roque Saenz Peña 788

Buenos Aires, 1383

Argentina

Telefone : (+54 11) 4130-2168

Fax : (+54 11) 4130-2180

Contacto de e-mail para a  
ficha de segurança :

Número do telefone de  
emergência : Locais: (+11 15) 4970-7391 / 4970-7390 / 5062-6601 / 4973-  
7368; Internacionais: (+54 911) 4970-7391 / 4970-7390 /  
5062/6601 / 4973-7

#### Uso recomendado do produto químico e restrições de uso

Usos recomendados :

Uso para a fabricação de poliuretanos.

Restrições sobre a utilização : Este produto não deve ser usado em aplicações que não as  
recomendadas na Seção 1, sem antes buscar a opinião do  
fornecedor.

Este produto não deve ser usado em aplicações diferentes das  
acima referidas sem que sejam solicitadas informações ao  
fornecedor.

Outras informações : CARADOL é uma marca comercial registrada de propriedade  
da Shell Trademark Management B.V. e Shell Brands Inc. e  
usada pelas afiliadas de Shell plc.

### SEÇÃO 2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

#### Classificação do GHS

Não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725

# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS).

O conteúdo e o formato desta Ficha com Dados de Segurança estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725:2023.

## CARADOL ED110-300

Versão 1.0

Data da revisão. 19.12.2025

Data de impressão.  
20.12.2025

### Elementos de rotulagem do GHS

Pictogramas de risco	: Não é exigido símbolo de risco
Palavra de advertência	: Nenhuma palavra de sinalização
Frases de perigo	: PERIGO FISICO: Não classificado como um perigo físico sob os critérios GHS. PERIGOS PARA A SAÚDE: Não classificado como um perigo à saúde sob os critérios GHS. PERIGOS AMBIENTAIS: Não classificado como um perigo ambiental sob os critérios GHS.
Frases de precaução	: <b>Prevenção:</b> Sem frases de advertência. <b>Resposta de emergência:</b> Sem frases de advertência. <b>Armazenamento:</b> Sem frases de advertência. <b>Disposição:</b> Sem frases de advertência.

### Outros perigos que não resultam em classificação

Nenhum conhecido.

## SEÇÃO 3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Substância / Mistura : Substância

### Componentes perigosos

Identidade química	Número de registro CAS	Classificação	Concentração (% w/w)
Polypropylene glycol	25322-69-4		<= 100

## SEÇÃO 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Recomendação geral	: Não se espera que seja um perigo à saúde quando usado em condições normais.
Se inalado	: Não é necessário tratamento em condições de utilização normais. Se os sintomas persistirem, consultar um médico.
Em caso de contato com a pele	: Remova as roupas contaminadas. Lave a área exposta com água e em seguida com sabão se disponível. Se ocorrer uma irritação persistente, recorrer a serviços médicos.
Em caso de contato com o olho	: Lavar os olhos com quantidades abundantes de água. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil.

## FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS).

O conteúdo e o formato desta Ficha com Dados de Segurança estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725:2023.

### CARADOL ED110-300

Versão 1.0

Data da revisão. 19.12.2025

Data de impressão.  
20.12.2025

	<p>Continue enxaguando.</p> <p>Se ocorrer uma irritação persistente, recorrer a serviços médicos.</p>
Se ingerido	: Regra geral, não é necessário qualquer tratamento a menos que sejam engolidas grandes quantidades; no entanto, deverá sempre solicitar conselho médico.
Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios	: Não considerado como sendo um perigo por inalação em condições normais de utilização. Entre os possíveis sinais e sintomas de irritação respiratória estão uma sensação temporária de queimação no nariz e na garganta, tosse e/ou dificuldade respiratória. Não há riscos específicos em condições normais de utilização. Os sinais e sintomas de irritação da pele podem incluir sensação de ardor, vermelhidão ou inchaço. Os sinais e sintomas de irritação ocular podem incluir uma sensação de queimadura, vermelhidão, inchaço e/ou visão embaçada. A ingestão pode resultar em náuseas, vômitos e/ou diarreia.
Proteção para o prestador de socorros	: Ao administrar os primeiros socorros, certifique-se de que usa o equipamento de proteção individual adequado de acordo com o incidente, as lesões e o ambiente.
Notas para o médico	: Consulte o médico ou o centro de controle de venenos para se aconselhar Faça tratamento sintomático. Em seguida a casos de grande superexposição pode ser aconselhável analisar a função do fígado, do rim e dos olhos. Devem ser mantidos registros destes incidentes para referência futura.

### SEÇÃO 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção adequados	: Grandes incêndios devem ser combatidos por pessoal treinado. Espuma resistente à álcool, spray ou névoa de água. Pó químico seco, dióxido de carbono, areia ou terra podem ser usados somente para pequenos incêndios.
Meios de extinção inadequados	: Não usar jato de água.
Perigos específicos no combate a incêndios	: Somente queimar se envolvido por fogo já existente. Os produtos de combustão perigosos podem incluir: Dióxido de carbono. Compostos orgânicos e inorgânicos não identificados. Produtos tóxicos. Monóxido de carbono.
Métodos específicos de extinção	: Procedimento padrão para incêndios com produtos químicos. Evacue da área de incêndio todo o pessoal que não pertença à emergência. Todas as áreas de armazenamento devem ser equipadas com instalações adequadas de combate a incêndio.

## FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS).

O conteúdo e o formato desta Ficha com Dados de Segurança estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725:2023.

### CARADOL ED110-300

Versão 1.0

Data da revisão. 19.12.2025

Data de impressão.  
20.12.2025

Equipamento de proteção especial e precauções para bombeiros	: Manter arrefecidos os recipientes próximos, pulverizando com água. : Deve usar-se equipamento de proteção adequado incluindo luvas resistentes a químicos; aconselha-se usar um fato resistente a químicos caso se preveja grande contato com o produto espalhado. Deve utilizar-se uma máscara respiratória autônoma em caso de aproximação a incêndio num espaço confinado. Selecionar vestuário de combate a incêndios aprovado segundo as normas relevantes (por ex., Europa: EN469).
--	--

#### SEÇÃO 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência	: Cumprir todas as regulamentações locais e internacionais relevantes. Evite contato com a pele, olhos e roupas. Evite inalar o vapor e/ou a sua névoa. Extinguir quaisquer chamas nuas. Não fumar. Retirar as fontes de ignição. Evitar faíscas.
Precauções ao meio ambiente	: Remover da área circundante todas as possíveis fontes de ignição. Evite o espalhamento ou entrada nos drenos, valas ou rios usando areia, terra ou outras barreiras adequadas. Use contenção adequada para evitar contaminação ambiental. Ventilar completamente a área contaminada.
Métodos e materiais de contenção e limpeza	: Para grandes derrames de líquido (> 1 tambor), transferir por meio mecânico como carro de vácuo para um reservatório de salvados para recuperação ou eliminação de forma segura. Não lavar resíduos com água. Conservar como resíduos contaminados. Deixar evaporar os resíduos ou ensopar com material absorvente adequado e eliminar de forma segura. Remover a terra contaminada e eliminar de forma segura. Para pequenos derrames de líquido (< 1 tambor), transferir por meio mecânico para um recipiente rotulado, passível de ser selado, para recuperação ou eliminação em segurança do produto. Deixar evaporar os resíduos ou ensopar com material absorvente adequado e eliminar de forma segura. Remover a terra contaminada e eliminar de forma segura. A eliminação adequada deve ser avaliada com base no estado regulamentar deste material (consulte a Seção 13), no potencial de conta
Informações adicionais	: Para orientação na seleção de equipamento de proteção pessoal, consulte o capítulo 8 desta Ficha de Segurança. Para orientação sobre a eliminação de material derramado consulte o Capítulo 13 desta Ficha de Segurança.

# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS).

O conteúdo e o formato desta Ficha com Dados de Segurança estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725:2023.

## CARADOL ED110-300

Versão 1.0

Data da revisão. 19.12.2025

Data de impressão.  
20.12.2025

### SEÇÃO 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

- Precauções Gerais** : Evitar a inalação ou o contato com o material. Utilizar apenas em áreas bem ventiladas. Lavar bem depois de manusear.
- Para indicação**  
Utilizar as informações nesta ficha de dados como contribuição para uma avaliação de risco de circunstâncias locais para ajudar a determinar controles apropriados para o manuseamento, conservação e eliminação seguros deste material.
- Assegurar que são cumpridos todas as regulamentações locais, respeitando as instalações de manuseamento e armazenagem.
- Precauções para manuseio seguro** : De acordo com as boas práticas de higiene industrial, devem ser tomadas precauções para evitar inalar o produto.
- Utilize exaustão local em áreas de processamento.
- Evite contato não intencional com isocianatos para prevenir polimerização descontrolada.
- Evitar o contato com a pele, olhos e vestuário.
- Deixe o vestuário contaminado secar ao ar numa área bem ventilada antes de lavá-lo.
- Não esvazie nos drenos.
- Temperatura de manuseamento:  
Ambiente.
- Quando se manuseia o produto em tambores, deverá usar-se calçado de segurança e equipamento próprio.
- Extinguir quaisquer chamas nuas. Não fumar. Retirar as fontes de ignição. Evitar faíscas.
- Materiais a serem evitados** : Evite contato com isocianatos, cobre e ligas de cobre, zinco, fortes agentes de oxidação e água.
- Transferência do Produto** : As linhas devem ser purgadas com nitrogênio antes e depois da transferência do produto. Mantenha os recipientes fechados quando não os estiver a utilizar.

#### Armazenamento

- Condições para armazenamento seguro** : Consulte a secção 15 para conhecer qualquer legislação específica adicional que abranja a embalagem e o armazenamento deste produto.
- Tempo de estocagem** : 24 mês(es)
- Outras informações** : Impedir todo o contato com água e atmosfera húmida.
- Os tanques devem estar limpos, secos e protegidos contra ferrugem.
- Evite a entrada de água.
- Tem que ser conservado numa área limitada por dique, bem ventilada, afastada da luz solar directa, de fontes de ignição e de outras
- Recomendado cobertura de nitrogénio para depósitos de grandes dimensões (capacidade de 100 m3 ou mais).
- Os tambores devem ser empilhados até uma altura máxima de 3.

## FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS).

O conteúdo e o formato desta Ficha com Dados de Segurança estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725:2023.

### CARADOL ED110-300

Versão 1.0

Data da revisão. 19.12.2025

Data de impressão.  
20.12.2025

Temperatura de armazenagem:  
Ambiente.

O armazenamento deve ser feito a uma temperatura na qual a viscosidade seja inferior a 500 cSt; geralmente, entre 25 °C e 50 °C.

Os tanques devem ser equipados com serpentinas de aquecimento nos locais em que a temperatura ambiente esteja abaixo da temperatura recomendada para o manuseio de produtos. A temperatura da parte externa das serpentinas de aquecimento não deve ser superior a 100 °C.

Material de embalagem : Material adequado: Aço inoxidável, Para pintar o recipiente, utilize tinta epoxi, tinta de silicato de zinco.  
Material inadequado: Cobre, Ligas de cobre.  
Uso(s) específico(s) : Não aplicável

Assegurar que são cumpridos todas as regulamentações locais, reespeitantes a instalações de manuseamento e armazenagem.

## SEÇÃO 8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

### Componentes com parâmetros a controlar no local de trabalho

Não contém componentes com valores limites de exposição ocupacional.

### Limites de exposição profissional a amostras biológicas

Não foi atribuído um limite biológico.

### Métodos de monitoramento

Poderá ser necessário monitorizar a concentração de substâncias na zona de respiração dos trabalhadores ou no local de trabalho em geral, para confirmar o cumprimento dos LEO e a adequabilidade dos controles de exposição. Para algumas substâncias poderá também ser adequada a monitorização biológica.

Devem ser aplicados métodos validados de medição à exposição por parte de uma pessoa competente, e as amostras devem ser analisadas por um laboratório acreditado.

Abaixo são dados exemplos ou o contato do fornecedor de métodos de monitorização de ar recomendados. Poderão estar disponíveis outros métodos nacionais.

National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA: Manual of Analytical Methods <http://www.cdc.gov/niosh/>

Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA: Sampling and Analytical Methods <http://www.osha.gov/>

Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for the Determination of Hazardous Substances <http://www.hse.gov.uk/>

Institut für Arbeitsschutz Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Germany. <http://www.dguv.de/inhalt/index.jsp>

# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS).

O conteúdo e o formato desta Ficha com Dados de Segurança estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725:2023.

## CARADOL ED110-300

Versão 1.0

Data da revisão. 19.12.2025

Data de impressão.  
20.12.2025

L'Institut National de Recherche et de Sécurité, (INRS), France <http://www.inrs.fr/accueil>

### Medidas de controle de engenharia

: Nos casos em que o material é aquecido, pulverizado ou onde se forma névoa, existe um maior potencial para se gerarem concentrações elevadas.  
Ventilação adequada para controlar concentrações em suspensão no ar.  
O nível de proteção e tipos de controles necessários irão depender das potenciais condições de exposição. Seleccionar controles tendo por base uma avaliação de risco das circunstâncias locais. As medidas apropriadas incluem:

#### Informações gerais

Observe sempre as medidas de higiene pessoal adequadas, como sejam lavar as mãos depois de manusear o material e antes de comer, beber e/ou fumar. Lave regularmente a roupa de trabalho e o equipamento de proteção para remover contaminantes. Elimine a roupa e o calçado contaminados que não puderem ser limpos. Mantenha as instalações limpas e arrumadas.

Defina procedimentos para um manuseamento seguro e manutenção de controles.

Dê instrução e formação aos trabalhadores relativamente aos riscos e às medidas de controle relevantes para as actividades normais associadas a este produto.

Assegure uma seleção, uma verificação e uma manutenção adequadas de equipamento usado para controlar a exposição, por ex., equipamento de proteção individual, ventilação de exaustão no local.

Desligar o sistema antes da abertura ou manutenção do equipamento.

Reter as descargas em armazenamento selado até à eliminação ou à reciclagem posterior.

### Medidas de proteção pessoal

#### Proteção respiratória

: Em condições normais de uso normalmente não necessita de utilizar proteção respiratória.  
De acordo com as boas práticas de higiene industrial, devem ser tomadas precauções para evitar inalar o produto.

#### Proteção das mãos Observações

: Quando ocorrer contato das mãos com o produto, o uso de luvas homologadas, segundo as normas aceites (por exemplo, EN374 na Europa Maior proteção a longo prazo: Borracha de nitrilo. Contacto accidental/Protecção contra salpicos: Luvas de borracha de PVC, neoprene ou nitrílica. Para o contato contínuo, recomendamos luvas com uma durabilidade superior a 240 minutos, de preferência > 480 minutos onde possam ser identificadas luvas indicadas. Para proteção a curto prazo/de projeção, recomendamos o mesmo, mas reconhecemos que podem não estar disponíveis as luvas indicadas com este nível de proteção e, neste caso, pode ser aceitável uma durabilidade inferior desde que sejam observados os regimes corretos de

## FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS).

O conteúdo e o formato desta Ficha com Dados de Segurança estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725:2023.

### CARADOL ED110-300

Versão 1.0

Data da revisão. 19.12.2025

Data de impressão.  
20.12.2025

	<p>manutenção e de substituição. A espessura das luvas não é um bom indicador da sua resistência a químicos, dado que isso depende da composição exata do material das luvas. Tipicamente, a espessura da luva deve ser superior a 0,35 mm, dependendo da marca e do modelo da mesma. A adequabilidade e durabilidade de uma luva depende da utilização, por exemplo, da frequência e duração do contato, da resistência do material da luva aos produtos químicos e da destreza. Deve aconselhar-se sempre com os fornecedores de luvas. Luvas contaminadas devem ser substituídas. A higiene pessoal é o elemento essencial para um cuidado eficaz das mãos. Só devem usar-se luvas com as mãos limpas. Depois de usar as luvas, deve lavar e secar-se bem as mãos. Recomenda-se a aplicação de um hidratante não perfumado.</p>
Proteção para a olhos/face	: Se o material for manuseado de forma que possa salpicar para os olhos, recomenda-se a utilização de proteção para os olhos.
Proteção do corpo e da pele	: Não é normalmente necessária proteção para a pele além das roupas de trabalho normalizadas. É uma boa prática usar luvas resistentes a produtos químicos.
Medidas de proteção	: O equipamento de proteção individual (EPI) deve cumprir as normas nacionais recomendadas. Confirmar com os fornecedores do EPI.

#### Controles de riscos ambientais

Recomendação geral	: As diretrizes locais para os limites de emissões de substâncias voláteis têm de ser respeitadas na descarga do ar de exaustão contendo vapor. Reduzir ao mínimo a eliminação no ambiente. Tem que ser feita uma avaliação ambiental para garantir a conformidade com a legislação ambiental local. Podem ser encontradas informações sobre medidas a tomar em caso de fugas acidentais na secção 6.
--------------------	---

#### SEÇÃO 9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Aspecto	: líquido
Cor	: incolor
Odor	: inodoro
Limite de Odor	: Não há dados disponíveis
pH	: Não aplicável
Ponto de fusão / congelamento	: Não há dados disponíveis
Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição	: 288 °C / 550 °F
Ponto de fulgor	: Típico > 140 °C / > 284 °F



## FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS).

O conteúdo e o formato desta Ficha com Dados de Segurança estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725:2023.

### CARADOL ED110-300

Versão 1.0

Data da revisão. 19.12.2025

Data de impressão.  
20.12.2025

	Método: ASTM D93 (PMCC)
Taxa de evaporação	: Não há dados disponíveis
Inflamabilidade	
Inflamabilidade (sólido, gás)	: Não aplicável
Limites inferior e superior para explosão / limite de inflamabilidade	
Limite superior de explosividade	: dados não disponíveis
Limite inferior de explosividade	: dados não disponíveis
Pressão de vapor	: 0.0008 hPa (20 °C / 68 °F)
Densidade relativa do vapor	: Não há dados disponíveis
Densidade relativa	: Não há dados disponíveis
Densidade	: Típico 1,008 kg/m <sup>3</sup> (20 °C / 68 °F) Método: ASTM D4052
Solubilidade	
Solubilidade em água	: Miscível.
Coeficiente de partição (n-octanol/água)	: log Kow: 0.01 (25 °C / 77 °F)
Temperatura de autoignição	: Não há dados disponíveis
Temperatura de decomposição	: > 270 °C / > 518 °F
Viscosidade	
Viscosidade, dinâmica	: Típico 180 mPa.s (25 °C / 77 °F) Método: ASTM D445
Viscosidade, cinemática	: Não há dados disponíveis
Riscos de explosão	: Código de classificação: Não classificado
Propriedades oxidantes	: Não há dados disponíveis
Tensão superficial	: 63.6 mN/m
Condutibilidade	: Condutividade eléctrica: > 10.000 pS/m, Um número de factores, por exemplo, a temperatura do líquido, a presença de contaminantes e aditivos antiestáticos podem influenciar grandemente a condutividade de um líquido., Não se espera que este material seja um acumulador de estática.
Peso molecular	: 1,000 g/mol
Características da partícula	
Tamanho da partícula	: Não há dados disponíveis

# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS).

O conteúdo e o formato desta Ficha com Dados de Segurança estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725:2023.

## CARADOL ED110-300

Versão 1.0

Data da revisão. 19.12.2025

Data de impressão.  
20.12.2025

### SEÇÃO 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade	: O produto não representa qualquer perigo de reactividade adicional para além dos indicados no sub-parágrafo seguinte.
Estabilidade química	: Não é esperada uma reacção perigosa em caso de manuseamento e armazenamento de acordo com o disposto.
Possibilidade de reacções perigosas	: Higroscópico. Polimeriza exotermicamente com diisocianatos na temperatura ambiente. A reacção se torna progressivamente mais vigorosa e pode ser violenta em altas temperaturas, se a miscibilidade dos parceiros de reacção for boa ou acompanhada de agitação ou na presença de solventes. Reage com agentes oxidantes fortes.
Condições a serem evitadas	: Calor, chamas e centelhas. O produto não pode se incendiar devido a eletricidade estática.
Materiais incompatíveis	: Evite contato com isocianatos, cobre e ligas de cobre, zinco, fortes agentes de oxidação e água.
Produtos perigosos de decomposição	: Podem formar-se produtos tóxicos desconhecidos.

### SEÇÃO 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Base para Avaliação	: A informação fornecida é baseada em dados obtidos a partir de substâncias similares. Salvo indicação em contrário, os dados apresentados são representativos do produto como um todo, e não de um ou vários componentes individuais.
Informações sobre as possíveis rotas de exposição	: A exposição pode ocorrer através da inalação, ingestão, absorção pela pele, contato com a pele ou com os olhos e ingestão accidental.

#### Toxicidade aguda

##### Produto:

Toxicidade aguda - Oral	: LD 50: > 2,000 mg/kg Observações: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atingidos.
Toxicidade aguda - Inalação	: Observações: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atingidos.
Toxicidade aguda - Dérmica	: LD 50: > 2,000 mg/kg Observações: Fraca toxicidade Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atingidos.

## FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS).

O conteúdo e o formato desta Ficha com Dados de Segurança estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725:2023.

### CARADOL ED110-300

Versão 1.0

Data da revisão. 19.12.2025

Data de impressão.  
20.12.2025

#### **Componentes:**

##### **Polypropylene glycol:**

- Toxicidade aguda - Oral : LD 50 (Rato, masculino e feminino): > 5,000 mg/kg  
Método: Diretriz de Teste de OECD 401  
Observações: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atingidos.
- Toxicidade aguda - Inalação : DL50 (Rato, masculino e feminino): > 20 mg/l  
Duração da exposição: 4 h  
Atmosfera de teste: vapor  
Método: Diretriz de Teste de OECD 403  
Observações: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atingidos.
- Toxicidade aguda - Dérmica : LD 50: > 2,000 mg/kg  
Observações: Fraca toxicidade  
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atingidos.

#### **Corrosão/irritação à pele.**

##### **Produto:**

Observações: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atingidos.

#### **Componentes:**

##### **Polypropylene glycol:**

Espécie: Coelho  
Método: Teste(s) equivalente(s) ou semelhante(s) à diretriz 404 da OECD  
Observações: Levemente irritante para a pele.  
Insuficiente para classificar.  
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atingidos.

#### **Lesões oculares graves/irritação ocular**

##### **Produto:**

Observações: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atingidos.

#### **Componentes:**

##### **Polypropylene glycol:**

Espécie: Coelho  
Método: Diretriz de Teste de OECD 405  
Observações: Ligeiramente irritante para os olhos.  
Insuficiente para classificar.  
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atingidos.

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS).

O conteúdo e o formato desta Ficha com Dados de Segurança estão de acordo com os rec ABNT NBR 14725:2023.

CARADOL ED110-300

Versão 1.0

Data da revisão. 19.12.2025

Data de impressão.  
20.12.2025

Sensibilização respiratória ou à pele

Produto:

Observações: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atingidos.

Componentes:

Polypropylene glycol:

Espécie: Cobaia

Método: Diretriz de Teste de OECD 406

Observações: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atingidos.

Mutagenicidade em células germinativas

Produto:

Genotoxicidade in vivo

: Observações: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atingidos.

Componentes:

Polypropylene glycol:

Genotoxicidade in vitro

: Método: Teste(s) equivalente(s) ou semelhante(s) à diretriz 471 da OECD

Observações: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atingidos.

: Método: Diretiva 67/548/CEE, Anexo V, B.10.

Observações: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atingidos.

Genotoxicidade in vivo

: Espécie: Rato

Método: Diretiva 67/548/CEE, Anexo V, B.12.

Observações: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atingidos.

Carcinogenicidade

Produto:

Observações: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atingidos.

Componentes:

Polypropylene glycol:

Observações: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atingidos.

Materiais	GHS/CLP Carcinogenicidade Classificação
Polypropylene glycol	Sem classificação de carcinogenicidade

# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS).

O conteúdo e o formato desta Ficha com Dados de Segurança estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725:2023.

## CARADOL ED110-300

Versão 1.0

Data da revisão. 19.12.2025

Data de impressão.  
20.12.2025

### Toxicidade à reprodução

#### Produto:

Efeitos na fertilidade

:

Observações: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atingidos.

### Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única

#### Produto:

Observações: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atingidos.

#### Componentes:

##### **Polypropylene glycol:**

Rotas de exposição: Inalação

Órgãos-alvo: Sistema nervoso central

Observações: Pode causar sonolência ou tonturas.

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atingidos.

### Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida

#### Produto:

Observações: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atingidos.

#### Componentes:

##### **Polypropylene glycol:**

Observações: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atingidos.

### Toxicidade em dosagem repetitiva

#### Componentes:

##### **Polypropylene glycol:**

Espécie: Rato, masculino e feminino

Via de aplicação: Inalação

Atmosfera de teste: gasoso

Método: Diretriz de Teste de OECD 413

Órgãos-alvo: Não há órgãos específicos notados.

### Perigo por aspiração

#### Produto:

Não apresenta perigo de aspiração.

#### Componentes:

##### **Polypropylene glycol:**

Não apresenta perigo de aspiração.

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS).

O conteúdo e o formato desta Ficha com Dados de Segurança estão de acordo com os rec ABNT NBR 14725:2023.

CARADOL ED110-300

Versão 1.0

Data da revisão. 19.12.2025

Data de impressão.  
20.12.2025

Informações complementares

Produto:

Observações: Podem existir classificações de outras autoridades sob quadros regulamentares variáveis.

Componentes:

Polypropylene glycol:

Observações: Podem existir classificações de outras autoridades sob quadros regulamentares variáveis.

SEÇÃO 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Base para Avaliação

: Os dados ecotoxicológicos disponíveis para este produto estão incompletos. As informações fornecidas abaixo são baseadas parcialmente em conhecimento dos componentes e da ecotoxicologia de produtos similares.  
Salvo indicação em contrário, os dados apresentados são representativos do produto como um todo, e não de um ou vários componentes individuais.

Ecotoxicidade

Produto:

Toxicidade para os peixes  
(Toxicidade aguda)

: CL50: > 100 mg/l  
Observações: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atingidos.  
Praticamente não tóxico:

Toxicidade para crustáceos  
(Toxicidade aguda)

: CE50: > 100 mg/l  
Observações: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atingidos.  
Praticamente não tóxico:

Toxicidade para al-  
gas/plantas aquáticas (Tox-  
icidade aguda)

: CE50: > 100 mg/l  
Observações: Praticamente não tóxico:  
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atingidos.

Toxicidade para os peixes  
(Toxicidade crônica)

: Observações: Não há dados disponíveis

Toxicidade para crustáceos  
(Toxicidade crônica)

: Observações: Não há dados disponíveis

Toxicidade aos microorgan-  
ismos (Toxicidade aguda)

: CI50: > 100 mg/l  
Observações: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atingidos.  
Praticamente não tóxico:

# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS).

O conteúdo e o formato desta Ficha com Dados de Segurança estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725:2023.

## CARADOL ED110-300

Versão 1.0

Data da revisão. 19.12.2025

Data de impressão.  
20.12.2025

### Componentes:

#### **Polypropylene glycol:**

Toxicidade para os peixes (Toxicidade aguda)	: CL50 (Danio rerio (peixe-zebra)): > 100 mg/l Duração da exposição: 96 h Método: Diretriz de Teste de OECD 203 Observações: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atingidos.
Toxicidade para crustáceos (Toxicidade aguda)	: CE50 (Daphnia magna (pulga d'água ou dafnia)): > 105.8 mg/l Duração da exposição: 48 h Observações: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atingidos.
Toxicidade para algas/plantas aquáticas (Toxicidade aguda)	: CE50 (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): > 100 mg/l Duração da exposição: 72 h Método: Diretrizes para o teste 202 da OECD Observações: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atingidos.
Toxicidade para os peixes (Toxicidade crônica)	: Observações: Não há dados disponíveis
Toxicidade para crustáceos (Toxicidade crônica)	: NOEC (Daphnia magna (pulga d'água ou dafnia)): > 10 mg/l Duração da exposição: 21 d Método: Diretrizes para o teste 211 da OECD
Toxicidade para as bactérias	: CE50 (Lodo ativado, resíduos domésticos): > 1,000 mg/l Duração da exposição: 3 h Método: Diretrizes para o teste 209 da OECD Observações: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atingidos.

### **Persistência e degradabilidade**

#### Produto:

Biodegradabilidade	: Observações: Prontamente biodegradável.
--------------------	---

### Componentes:

#### **Polypropylene glycol:**

Biodegradabilidade	: Biodegradação: 86.6 % Duração da exposição: 28 d Método: Diretriz de Teste de OECD 301F Observações: Prontamente biodegradável.
--------------------	--

### **Potencial bioacumulativo**

#### Produto:

Bioacumulação	: Observações: Não bioacumula significativamente.
Coeficiente de partição (n-octanol/água)	: log Kow: 0.01 (25 °C)

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS).

O conteúdo e o formato desta Ficha com Dados de Segurança estão de acordo com os rec ABNT NBR 14725:2023.

CARADOL ED110-300

Versão 1.0

Data da revisão. 19.12.2025

Data de impressão.  
20.12.2025

Componentes:

Polypropylene glycol:

Bioacumulação

: Observações: Não bioacumula significativamente.

Mobilidade no solo

Produto:

Mobilidade

: Observações: Se o produto penetrar no solo, um ou mais constituintes podem-se deslocar e contaminar as águas subterrâneas.

Componentes:

Polypropylene glycol:

Mobilidade

: Observações: Se o produto penetrar no solo, será altamente móvel e poderá contaminar as águas subterrâneas.  
Dissolve-se em água.  
  
Observações: Se o produto penetrar no solo, um ou mais constituintes podem-se deslocar e contaminar as águas subterrâneas.

Outros efeitos adversos

Componentes:

Polypropylene glycol:

Resultados da avaliação  
PBT e vPvB

: A substância não preenche todos os critérios de filtragem relativos a persistência, bioacumulação e toxicidade, não sendo, por isso, considerada PBT ou mPmB (persistente, bioacumulável e tóxica/muito persistente e muito bioacumulável).

SEÇÃO 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Métodos recomendados para disposição final

Resíduos

: Recuperar ou reciclar, se possível.  
É da responsabilidade do gerador de resíduos determinar a toxicidade e as propriedades físicas do material gerado para determinar a classificação do desperdício e métodos de eliminação de acordo com o regulamento aplicável.  
Não eliminar para o ambiente, drenos ou cursos de água.  
Não permitir que o resíduo contamine o solo ou a água.  
A eliminação deve ser feita em conformidade com as leis e regulamentações regionais, nacionais e locais aplicáveis.  
As regulamentações locais podem ser mais rigorosas do que os requisitos regionais ou nacionais e têm que ser cumpridas.

Embalagens contaminadas

: Drenar cuidadosamente o recipiente.  
Depois de drenar, ventilar em local seguro e longe de faíscas



# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS).

O conteúdo e o formato desta Ficha com Dados de Segurança estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725:2023.

## CARADOL ED110-300

Versão 1.0

Data da revisão. 19.12.2025

Data de impressão.  
20.12.2025

ou fogo.  
Enviar a um recuperador de tambores ou de metais.  
Eliminar de acordo com as regulamentações vigentes, de preferência por um recolhedor ou contratado qualificado. A competência do recolhedor deverá ser aferida previamente.

### SEÇÃO 14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

#### Regulamento nacional

##### ANTT

Não regulado como produto perigoso

#### Regulamentos internacionais

##### IATA-DGR

Não regulado como produto perigoso

##### IMDG-Code

Não regulado como produto perigoso

#### Transporte marítimo a granel de acordo com instrumentos da IMO

Categoria de poluição : Z  
Tipo de navio : 3  
Nome do produto : Polypropylene Glycol  
Precauções especiais : Precauções especiais: Consultar o Capítulo 7, Manuseamento e Armazenamento, para obter as precauções especiais a cumprir pelo utilizador em matéria de transporte.

#### Precauções especiais para os usuários

Não aplicável

**Informações Adicionais** : Transportar a granel, de acordo com o Anexo II da MARPOL e o Código IBC

### SEÇÃO 15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

#### Regulamentações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para o produto químico

Não se pretende que as informações regulamentares sejam completas. Outros regulamentos podem se aplicar a este material.

#### Os componentes deste produto aparecem nos seguintes inventários:

AU AIIC : Listado  
CA. DSL : Listado  
CN IECSC : Listado  
JP ENCS : Listado

## FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS).

O conteúdo e o formato desta Ficha com Dados de Segurança estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725:2023.

### CARADOL ED110-300

Versão 1.0

Data da revisão. 19.12.2025

Data de impressão.  
20.12.2025

KR KECI	: Listado
NZ NZIoC	: Listado
PH PICCS	: Listado
US TSCA	: Listado
TW TCSI	: Listado

#### SEÇÃO 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Símbolos/Legendas para abreviações : As abreviaturas e os acrônimos padrão utilizados neste documento podem ser consultados na literatura de referência (por exemplo, dicionários científicos) e/ou websites.

##### Informações complementares

Recomendação de treinamento : Proporcione informações, instruções e treinamento adequados para os operadores.

Outras informações : Uma barra vertical (|) na margem esquerda indica uma alteração da versão anterior.

Origens das informações-chave para compilar esta folha de dados : Os dados mencionados são de, entre outros, um ou mais fontes de informação (por exemplo, dados toxicológicos da Shell Health Services, dados de fornecedores de material, bancos de dados de CONCAWE e EU IUCLID, regulação EC 1272 etc.).

Esta informação baseia-se no nosso conhecimento corrente, e destina-se apenas a descrever o produto quanto aos requisitos em termos de saúde, segurança e ambiente. Não deve por tanto ser interpretada como garantia de qualquer propriedade específica do produto.