

NEODOL 25

05.03.2026 تاريخ الطباعة

04.03.2026 تاريخ المراجعة

1.0 الإصدار

القسم 1: هوية المادة/المخلوط والشركة/التعهد

1.1 بيان تعريف المنتج

الاسم التجاري : NEODOL 25
كود المنتج : V2451, V2493, V2745
رقم CAS : 63393-82-8

EC رقم : 292-334-0

1.2 الاستخدامات المحددة ذات الصلة للمواد أو المخلوط والاستخدامات المضادة التي يُنصح بها

استخدام المادة/المخلوط : يستعمل في صناعة المنظفات.

الاستخدامات المضادة التي يُوصى بها : يجب عدم استعمال هذا المنتج في التطبيقات ما عدا ما هو مذكور أعلاه بدون طلب مشورة المتعهد أولاً.

يجب عدم استعمال هذا المنتج في استخدامات بخلاف تلك الموصى بها في القسم 1 بدون أن تطلب أولاً مشورة المتعهد.

1.3 تفاصيل مُورد صحيفة بيانات السلامة

المصنع/ المتعهد : SHELL MARKETS (MIDDLE EAST) LIMITED

CHEMICALS

PO Box 307

JEBEL ALI, DUBAI

Unit.Arab Emir.

+971 4 405 4400 :

+971 4 329 3311 :

خطوط الاتصال بالبريد الإلكتروني لنشرة

بيانات السلامة SDS

رقم الهاتف

رقم التليفاكس

1.4 رقم الهاتف الخاص بالطوارئ

+ (65) 6542 9595 (Alert-SGS)

+31 (0)10 231 7393

UAT for SPS2020 - New ER number

معلومات أخرى : NEODOL* هي علامة تجارية تمتلكها شركة شل تريدمارك مانجمنت بي. في Shell
Trademark Management BV وتستخدمها شركات مجموعة رويال داتش/ شلجروب.

NEODOL 25

1.0 الإصدار

04.03.2026 تاريخ المراجعة

05.03.2026 تاريخ الطباعة

القسم 2: تحديد المخاطر

2.1 تصنيف المادة أو المخلوط

التصنيف في النظام المنسق عالمياً

- مخاطر تنفسية : الفئة 2
الخطورة المائية القصيرة الأمد (الحادة) : الفئة 1
الخطورة المائية طويلة الأمد : الفئة 1
(المزمنة)

2.2 عناصر بطاقة الوسم

النظام المنسق عالمياً (ن م ع) – الوسم

الرسوم التخطيطية للخطورة



:

- كلمة التنبيه :
بيانات الخطورة :
غير مصنف كخطر طبيعي وفقاً للمعايير الحكومية للصحة والسلامة والسلامة GHS
المخاطر الصحية:
H305 قد يضر إذا ابتلع ودخل المسالك الهوائية
المخاطر البيئية:
H400 سمية جداً للحياة المائية.
H410 سمية جداً للحياة المائية، مع تأثيرات طويلة الأمد.
القوائم التحوطية :
الحماية :
P273 تجنب انطلاق المادة في البيئة.
الرد :
P301 + P310 في حالة الابتلاع: الاتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/الطبيب.
P331 لا يستحث القي.
P391 اجمع المواد المنسكبه
التخزين :
P405 يخزن في مكان مغلق بمفتاح.
التخلص من المنتج :
P501 تخلص من المحتويات/الحاوية في محطة معتمدة للتخلص من النفايات.

مخاطر أخرى 2.3

التعرض المتكرر قد يتسبب في جفاف أو تشقق الجلد.

القسم 3: تركيب/معلومات المكونات

3.1 المواد

مكونات خطرة

نشرة بيانات السلامة .
طبقاً لمواصفة ES 8398 صحيفة الأمن والسلامة تخضع للمواصفة المصرية

NEODOL 25

1.0 الإصدار

04.03.2026 تاريخ المراجعة

05.03.2026 تاريخ الطباعة

الاسم الكيميائي	CAS رقم	التركيز (% w/w)
Alcohols, C12-15	63393-82-8	>= 90- <=100

القسم 4: تدابير الإسعافات الأولية

4.1 وصف تدابير الإسعافات الأولية

نصيحة عامة

: لا يتوقع أن تشكل خطراً على الصحة عند إستعمالها في الظروف المعتادة.

حماية القائمين بالإسعافات الأولية

: عند تقديم الإسعافات الأولية، تأكد من أنك ترتدي معدات الوقاية الشخصية المناسبة حسب الواقعة، والحادث والظروف المحيطة.

إذا تم استنشاق المنتج

: لا تستلزم الضرورة علاج تحت ظروف الإستعمال المعتادة.
إذا إستمرت الأعراض، أطلب مشورة الطبيب.

في حالة ملامسة المنتج للجلد

: إخلع الملابس الملوثة. إغسل المنطقة المصابة بكمية دافئة من الماء ثم تابع ذلك بغسل المنطقة بالصابون إذا كان متوفراً.
إذا حدث تهيج مستمر أطلب مشورة الطبيب.

في حالة ملامسة المنتج للعين

: إغسل العينين بدقه بكميات وافرة من الماء.
تنزع العدسات اللاصقة، إذا كان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف.
إذا حدث تهيج مستمر أطلب مشورة الطبيب.

إذا تم ابتلاع المنتج

: بصفة عامة لا يحتاج الأمر إلى علاج ما لم يتم ابتلاع كميات كبيرة ولكن يجب الحصول على مشورة الطبيب.

4.2 الأعراض و الآثار الأكثر أهمية، سواء كانت حادة أو متأخرة

الأعراض

: لا يعتبر خطراً عند إستنشاقه تحت ظروف الإستعمال المعتادة.
يمكن أن تشمل العلامات والأعراض المحتملة لتهيج الجهاز التنفسي إحتقان مؤقت في الأنف والحنجرة ، والسعال و/ أو صعوبة في التنفس.

لا توجد أخطار معينة تحت ظروف الاستعمال العادية.

قد تشمل علامات وأعراض التهيج الجلدي على الإحساس بالحرقان أو الإحمرار أو الإنتفاخ.

لا توجد أخطار معينة تحت ظروف الاستعمال العادية.

قد تتضمن علامات وأعراض تهيج العين حدوث إحساس بالحرقان وإحمرار وإنتفاخ و/ أو غشاوة الرؤية.

لا توجد أخطار معينة تحت ظروف الاستعمال العادية.

قد يُسبب ابتلاعه في حدوث غثيان وتقيؤ و/ أو إسهال.

4.3 إشارة إلى العناية الطبية الفورية و المعالجة الخاصة المطلوبة

المعالجة

: إتصل بالطبيب أو مركز مكافحة السموم للمشورة.
يجب العلاج بحسب الأعراض.

القسم 5: تدابير مكافحة الحريق

5.1 وسائل الإطفاء

وسائل الإطفاء الملائمة : رغوة أو رشاش ماء أو رذاذ تضبيب مقاوم للكحول. يمكن استعمال مسحوق كيميائي جاف أو ثاني أكسيد الكربون أو الرمل أو التراب لإطفاء الحرائق الصغيرة فقط.

وسائل الإطفاء غير الملائمة

: لا تستعمل الماء في مرشة نافورية.

5.2 المخاطر الخاصة التي تنشأ عن المادة أو المخلوط

مخاطر محددة أثناء مكافحة الحريق : قد ينبعث أول أكسيد الكربون في حالة حدوث احتراق غير كامل. سوف يطفو ويمكن أن يشتعل على سطح الماء. البخار أثقل من الهواء ، وينتشر على الأرض، فهناك احتمال حدوث اشتعال من على مسافة.

5.3 الاحتياطات اللازمة لرجال الإطفاء

معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء : ينبغي ارتداء أجهزة وقاية مناسبة مثل القفازات المقاومة للمواد الكيميائية؛ ويوصى باستخدام السترات المقاومة للمواد الكيميائية في حالة توقع تلامس كبير مع المنتج المسكوب. يجب ارتداء جهاز تنفس متكامل عند الاقتراب من النيران في مكان مغلق . حدد الملابس المقاومة للحرائق المثل، أوروبا: EN469).

طرق إطفاء محددة

: إجراء قياسي للحرائق الكيميائية.
: إخلاء منطقة الحريق من كل الأفراد الغير عاملين بالطوارئ.
احتفظ بالأوعية الحاوية المجاورة في حالة باردة عن طريق رشها بالماء.

معلومات إضافية

القسم 6: تدابير التسرب العارض

6.1 الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية وإجراءات الطوارئ

الاحتياطات الشخصية

:
يجب مراعاة كافة اللوائح المحلية والدولية المطبقة.
يجب إخطار السلطات في حالة حدوث تعرض لعامة الناس أو البيئة أو إذا كان من المتوقع حدوثها.
يجب إخطار السلطات المحلية إذا لم يتم احتواء الانسكابات الكبيرة.
تجنب ملامسة المادة المنسكبة أو المطلق سراحها. قم فوراً بإزالة كل الملابس الملوثة.
وللإرشاد بشأن اختيار المعدات الشخصية الوقائية أنظر الفصل الثامن من ورقة بيانات السلامة الخاصة بهذه المادة. للإرشادات بشأن التخلص من المادة المنسكبة أنظر الفصل 13 من ورقة بيانات سلامة هذه المادة.
إبقى بعيداً عن اتجاه الرياح وإبتعد عن المناطق المنخفضة
كن مستعداً لإحتمال التعرض أو الحريق.

6.2 الاحتياطات البيئية

الاحتياطات البيئية

: إمنعه من الانتشار أو دخول المصارف أو الخنادق أو الأنهار وذلك عن طريق إستعمال الرمل أو الأتربة أو الحواجز الأخرى الملائمة .
إستعمل وسيلة ملائمة للإحتواء لتجنب التلوث البيئي.
قم بتهوية المنطقة الملوثة جيداً .

6.3 طرق ومواد الإحتواء والتنظيف

طرق للتنظيف

: في حالة إنسكاب السوائل بكميات كبيرة (أكثر من برميل)، إنقل بإستعمال وسائل ميكانيكية مثل شاحنة ضغط تفريغي إلى خزان الإنقاذ للاسترداد أو للتخلص من المواد المنسكبة بطريقة آمنة. لا تستعمل الماء لدق أي مواد متبقية وإزالتها. احتفظ بها كفضلات ملوثة. إسمح للمواد المتبقية بالتبخر أو يمكن تشريبها بمادة ممتصة ملائمة والتخلص منها بطريقة مأمونة. قم بإزالة الأتربة الملوثة وتخلص منها بكيفية مأمونة.
في حالة إنسكاب السوائل بكميات صغيرة (أقل من برميل)، إنقل بإستعمال وسيلة ميكانيكية إلى وعاء حاوي يمكن إحكام غلقه وتوضع عليه بطاقة تعريف لاسترداد المنتج أو للتخلص منه بكيفية مأمونة. إسمح للمواد المتبقية بالتبخر أو قم بتشريبها بمادة ممتصة ملائمة وتخلص منها بكيفية مأمونة. قم بإزالة الأتربة الملوثة وتخلص منها بكيفية مأمونة.

6.4 مرجع للأقسام الأخرى

للاسترشاد عن مفاضلة الاختيار عن اجهزة الوقاية الشخصية أنظر الى الجزء ال 8 من الماده الخاصه بسلامة المواد, للاسترشاد عن المواد المتسربه انظر الى الجزء ال 13 من الماده الخاصه بسلامة المواد

القسم 7: التداول والتخزين

الاحتياطات العامة

: تجنب إستنشاق أو ملامسة المادة. يُستعمل فقط في المناطق جيدة التهوية. إغسل جيداً بعد التعامل مع المادة. للإرشادات عن إختيار المعدات الشخصية الواقية أنظر الفصل 8 الخاص بكشف بيانات السلامة لهذه المادة.
إستعمل المعلومات في ورقة البيانات هذه كوسيلة لتقييم خطر الظروف المحلية للمساعدة في تقرير الضوابط الملائمة عند التعامل مع هذه المادة وتخزينها والتخلص منها بأمان. تأكد من إتباع كل اللوائح المحلية المتعلقة بمراقب المناولة والتخزين.

7.1 الاحتياطات المتعلقة بالمناولة الآمنة

نصائح بشأن المناولة المأمونة

: تجنب ملامسته للجلد والعينين والملابس.
لا تقم بإفراغها في المصرف.

الإطلاق المفاجئ لمخاطر الضغط

نقل المنتج

: إحتفظ بالحاويات مغلقة أثناء عدم الإستعمال. لا تستعمل الهواء المضغوط للتعبئة أو التفريغ أو المناولة.

7.2 شروط التخزين المأمون، بما في ذلك ما يتعلق بحالات عدم توافق المواد

: الرجاء الرجوع إلى القسم 15 للحصول على أي تشريعات خاصة إضافية تتعلق بتعبئة التخزين المتطلبات الخاصة بمناطق وحاويات التخزين هذا المنتج وتخزينه.

بيانات أخرى

: يجب تطويق صهاريج الخزين الكبيرة يجب عدم إطلاق سراح الأبخرة من الخزانات إلى الجو. يجب التحكم في فواقد التنفيس أثناء التخزين بإستعمال نظام ملائم لمعالجة الأبخرة. يوصى ببطانية نيتروجين للخزانات الكبيرة (سعة 100 متر مكعب أو أزيد) لعزل (تزويد طبقات عازلة) سوف يحد من فقدان الحرارة في المناطق التي تنخفض فيها درجات الحرارة المحيطة. يجب تجهيز الخزانات بملفات تسخين في المناطق التي يمكن أن تؤدي فيها الظروف المحيطة إلى مواجهة درجات حرارة تقل عن نقطة التجمد/ نقطة الإنسكاب للمنتج.

NEODOL 25

1.0 الإصدار

04.03.2026 تاريخ المراجعة

05.03.2026 تاريخ الطباعة

- مادة التعبئة والتغليف : مادة مناسبة : فولاذ لا يصدر انتاجات الإيبوكسي. بوليستر.
مادة غير مناسبة : ألومنيوم. نحاس. سبائك نحاس.
نصيحة مزودة على العلبة الحاوية : قد تحتوي الحاويات، حتى تلك التي تم تفريغها ، على أبخرة مسببة للإنفجار . لا تقطع أو تنقب أو تطحن أو تشد أو تلحم أو تقوم بأي عمليات مماثلة على الحاويات أو القرب منها.

7.3 الاستخدام (الاستخدامات) النهائية الخاصة

استخدام (استخدامات) خاصة : غير قابل للتطبيق

تأكد من إتباع كل اللوائح المحلية المتعلقة بمرافق المناولة والتخزين.

القسم 8: ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

8.1 معايير الضبط

حدود التعرض المهني

حدود التعرض المهنية البيولوجية

لم يُخصص حد بيولوجي.

مستوى عدم التأثير المشتق (DNEL) بموجب لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 1907/2006

Alcohols, C12-15 : لم يتم تأسيس قيمة DNEL.

طرق المراقبة

قد يتطلب الأمر مراقبة تركيز المواد في منطقة التنفس الخاصة بالعمال أو في مكان العمل العام وذلك لتأكيد الخضوع لحد التعرض المهني OEL والتأكد من كفاية ضوابط التعرض. وبالنسبة لبعض المواد قد يكون من الملائم توفير مراقبة بيولوجية. يجب تطبيق أساليب قياس التعرض المعترف بصحتها بواسطة شخص مختص ويجب تحليل العينات بواسطة مختبر معتمد. تزود فيما يلي أمثلة لمصادر أساليب مراقبة الهواء الموصى بها أو اتصل بالمتعهد. وقد تتوفر أساليب أخرى محلية.

National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA: Manual of Analytical Methods
<http://www.cdc.gov/niosh/>

Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA: Sampling and Analytical Methods
<http://www.osha.gov/>

Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for the Determination of Hazardous Substances
<http://www.hse.gov.uk/>

Institut für Arbeitsschutz Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Germany.
<http://www.dguv.de/inhalt/index.jsp>

L'Institut National de Recherche et de Sécurité, (INRS), France <http://www.inrs.fr/accueil>

8.2 مراقبة التعرض

التدابير الهندسية تهوية كافية للتحكم في التركيزات المحملة في الهواء.
عند تسخين المادة أو رشها أو تكون رذاذ منها، فهناك احتمال أكبر لتولد تركيزات محملة في الهواء.
غسول وأدشاش غسل العينين لاستعمالات الطوارئ

سوف يختلف مستوى الحماية وأنواع الضوابط اللازمة متوقفاً على ظروف التعرض المحتملة. اختر الضوابط التي تعتمد على تقييم الخطر للظروف المحلية. ومن ضمن الإجراءات الملائمة نخص بالذكر:

معلومات عامة

ضع في اعتبارك دائماً تدابير جيدة للنظافة الشخصية، مثل : غسل اليدين بعد التعامل مع المواد، وقيل الأكل و /أو الشرب، و /أو التدخين .
غسل ملابس العمل والمعدات الوقائية بصورة روتينية لإزالة الملوثات. التخلص من الملابس الملوثة والأحذية التي لا يمكن تنظيفها .
ممارسة التدابير المنزلية الجيدة.
تحديد إجراءات للتعامل الآمن وصيانة عناصر التحكم.
تدريب وتثقيف العاملين بشأن المخاطر وتدابير التحكم ذات الصلة بالأنشطة العادية المصاحبة لهذا المنتج.
ضمان الاختيار، والاختبار والصيانة السليمة للمعدات المستخدمة للتحكم في التعرض، على سبيل المثال، معدات الحماية الشخصية، وتهوية العادم المحلي.
قم بتجفيف النظام عن طريق الارتشاح قبل تشغيل المعدات أو صيانتها.
احتفظ بنواتج الارتشاح في عبوة محكمة الغلق للتخلص منها في وقت لاحق أو لإعادة تدويرها.

أدوات الحماية الشخصية

يجب أن تستوفي معدات الوقاية الشخصية (PPE) المقاييس الوطنية الموصى بها. راجع متعهدي توريد معدات الوقاية الشخصية.

حماية العيون

: في حالة معالجة مادة يمكن أن يصل رذاذها إلى العين، عندئذ يوصى باستخدام نظارات واقية للعين.

حماية الأيدي

ملاحظات

: في حالة احتمال حدوث ملامسة للمنتج باليد فإن إستعمال قفازات معتمدة وفقاً للمقاييس المعنية (مثلاً أوروبا: EN374 ، الولايات المتحدة F739) المصنوعة من المواد التالية ربما يزود حماية ملائمة من الكيماويات : عند حدوث تلامس لفترة طويلة أو بشكل متكرر. قفازات مطاط نيتريل حماية من الملامسة العفوية/ الطرشة: قفازات من الفينيل أو مطاط النيوبرين في حالات الملامسة المستمرة، نوصي بارتداء قفازات لها وقت اختراق يزيد عن 240 دقيقة ويفضل استخدام قفازات لها وقت اختراق < 480 دقيقة في الحالات التي يمكن فيها تحديد القفازات المناسبة . بالنسبة للحماية قصيرة الأجل/الحماية من الرذاذ، نوصي باتباع الإجراء نفسه، ولكن يجب أن تكون على دراية بأن القفازات المناسبة التي توفر هذا المستوى من الحماية قد لا تكون متوفرة وفي هذه الحالة من الممكن قبول وقت اختراق أقل طالما يتم الالتزام بنظم الصيانة والاستبدال الصحيحة. لا تعد كثافة القفازات مؤشراً جيداً لمقاومتها للمواد الكيميائية؛ حيث تعتمد قوة المقاومة على التركيب الدقيق لمادة تصنيع القفازات. يجب أن يكون سمك القفازات أكبر من 0.35 مم في المعتاد، وذلك بناءً على الشركة المصنعة للقفاز وطرازه. تعتمد ملائمة ومثانة القفاز على أوجه الاستعمال فمثلاً عند الاستعمال لعدة مرات متكررة ومدة التلامس ومقاومة مادة القفاز للكيماويات وسمك القفاز وبراعة صنعه. أطلب دائماً المشورة من متعهد توريد القفازات. يجب استبدال القفازات الملوثة بأخرى جديدة. مراعاة الأصول الصحية الشخصية عنصر هام في العناية الفعالة لليد. يجب إرتداء قفازات على أيدي نظيفة فقط. وبعد إستعمال القفازات يجب غسل الأيدي وتنشيفها جيداً. ويوصى باستخدام مادة مرطبة غير عطرية.

حماية البشرة والجسم

: حماية الجلد غير مطلوبة عادة خارج ملابس العمل المعتادة.
من الممارسات الجيدة إرتداء قفازات مقاومة للكيماويات.

حماية المسالك التنفسية

: إذا كانت الضوابط الهندسية لا تحفظ التركيزات المحملة في الهواء لمستوى كافي لحماية صحة العاملين، يجب إختيار أجهزة لحماية التنفس ملائمة لظروف الإستعمال المحلية وتستوفي إشتراطات القوانين المعنية.

راجع مع موردي أجهزة حماية التنفس.
عندما تكون كامات التنفس المرشحة للهواء غير ملانمة (فمثلاً إذا كان التركيزات المحملة في الهواء مرتفعة فهناك خطر في حدوث نقص للأوكسين، إذا كان المكان مغلقاً) إستعمل جهاز تنفس ملانم بضغط موجب.
إذا كانت أجهزة التنفس مع ترشيح الهواء إختار تركيبة ملانمة للجمع بين قناع الوجه والمرشح.
في حالة إذا كانت كامات ترشيح الهواء ملانمة لظروف الإستعمال:
أختار مادة ترشيح مناسبة لمزيج الغازات والأبخرة العضوية [نقطة غليان النوع A/النوع P >65 درجة مئوية (149 درجة فهرنهايت)].

مخاطر حرارية : غير قابل للتطبيق

التدابير الصحية : إغسل اليدين قبل تناول الطعام وقبل الشرب والتدخين وقبل إستعمال المراض. إغسل الملابس الملوثة في غسالة الملابس قبل إعادة إستعمالها.

مراقبة التعرض البيئي

نصيحة عامة : يجب مراعاة الإرشادات المحلية عن حدود الانبعاث للمواد المتطايرة بخصوص تصريف هواء العادم الذي يحتوي على الأبخرة.
يجب الحد من تصريفه إلى البيئة. ويجب عمل تقييم بيئي للتأكد من الخضوع للوائح البيئية المحلية.
يمكن التعرف على المعلومات الخاصة بإجراءات الانبعاث العارض من خلال الرجوع إلى القسم 6.

القسم 9: الخصائص الفيزيائية والكيميائية

9.1 معلومات عن الخواص الفيزيائية والكيميائية الأساسية

مظهر	: سائل.
اللون	: بياض الماء
الرائحة	: معتدل
عتبة الرائحة	: البيانات غير متوفرة.
الأس الهيدروجيني	: البيانات غير متوفرة.
نقطة/ نطاق الانصهار	: البيانات غير متوفرة.
نقطة الانسكاب	22 °C
نقطة الغليان/نطاق الغليان	: 260 - 290 °C
نقطة الوميض	: 149 °C
	الطريقة ASTM D93 (PMCC) :
معدل التبخر	: البيانات غير متوفرة.
قابلية الاشتعال	
القابلية للاشتعال (المادة الصلبة، الغاز)	: غير قابل للتطبيق

NEODOL 25

1.0 الإصدار

04.03.2026 تاريخ المراجعة.

05.03.2026 تاريخ الطباعة .

الحد الأدنى للانفجار والحد الأعلى للانفجار / حد القابلية للاشتعال	
الحد الأقصى للانفجار	: البيانات غير متوفرة.
الحد الأدنى للانفجار	: البيانات غير متوفرة.
ضغط البخار	: $0,01 \text{ hPa}$ (25°C)
الكثافة النسبية للبخار	: 7,0
كثافة نسبية	: $0,834$ (25°C) الطريقة ASTM D4052
كثافة	: $0,834 \text{ g/cm}^3$ (25°C) الطريقة ASTM D4052
	: $0,822 \text{ g/cm}^3$ (40°C) الطريقة ASTM D4052

ذوبانية (ذوبانيات)

الذوبانية في الماء	: تقريباً (25°C) 5 mg/l
معامل توزع الأوكتانول/الماء	: $\log \text{Pow}: 5,9 - 6,66$
درجة حرارة الاشتعال الذاتي	: البيانات غير متوفرة.
درجة حرارة التحلل	: البيانات غير متوفرة.

اللزوجة

اللزوجة، الديناميكية	: صلب @ 20°C
	: 50 mPa.s (22°C)
	: 12 mPa.s (40°C)
اللزوجة، الكينماتية	: $14 \text{ mm}^2/\text{s}$ (40°C) الطريقة ASTM D445

خصائص الانفجار : غير مصنف

خصائص الأكسدة : البيانات غير متوفرة.

9.2 معلومات أخرى

التوتر السطحي : البيانات غير متوفرة.

مُوصِلِيَّة : قابلية التوصيل الكهربائي: $< 10 \text{ pS/m}$

وهناك عدد من العوامل التي قد تؤثر بشكل كبير على قابلية توصيل السائل، على سبيل المثال درجة حرارة السائل ووجود الملوثات والإضافات المضادة للاستاتيكية. هذه المادة غير متوقع أن تكون مراكمة للكهرباء الاستاتيكية.

الوزن الجزيئي : $203 - 210 \text{ g/mol}$

NEODOL 25

1.0 الإصدار

04.03.2026 تاريخ المراجعة

05.03.2026 تاريخ الطباعة

القسم 10: الاستقرار والتفاعل

10.1 القابلية للتفاعل (التفاعلية)

ثابت عند درجة حرارة الغرفة العادية والضغط، قد يتأكسد في وجود الهواء.

10.2 الثبات الكيميائي

المنتج ثابت كيميائياً، ثابت في ظل الظروف الطبيعية.

10.3 احتمالية وجود تفاعلات خطيرة

التفاعلات الخطيرة : غير معروف.

10.4 الظروف الواجب تجنبها

الظروف الواجب تجنبها : درجات الحرارة متطرفة وأشعة الشمس مباشرة

10.5 المواد غير المتوافقة

المواد الواجب تجنبها : نحاس.
سبائك نحاس.
عوامل مؤكسدة قوية.
الومنيوم.

10.6 مواد التحلل الضارة

مواد التحلل الضارة : لا يتوقع أي شيء تحت ظروف الاستعمال العادية.

القسم 11: المعلومات السمية

11.1 معلومات حول التأثيرات السامة

أساس التقييم. : تعتمد المعلومات المعطاة على اختبار المنتج و/أو منتجات مماثلة و/أو المكونات.
ما لم يُشار إلى خلاف ذلك، تعتبر البيانات المقدمة ممثلة للمنتج ككل وليس المكونات الفردية.

معلومات تتعلق بالطرق المحتملة للتعرض : قد يحدث تعرض من خلال الاستنشاق والإبتلاع وإمتصاصه من خلال الجلد وملامسته للجلد أو العينين. وفي حالة إبتلاعه بدون قصد.

السُمية الحادة

المكونات:

Alcohols, C12-15:

سُمية حادة عن طريق الفم : LD50 الجرذ > 5000 mg/kg :
ملاحظات: درجة سمية منخفضة

NEODOL 25

1.0 الإصدار

04.03.2026 تاريخ المراجعة

05.03.2026 تاريخ الطباعة

سمية حادة عن طريق الاستنشاق

: ملاحظات: استنادًا إلى البيانات المتاحة، لم تُستوفى معايير التصنيف.
سمية منخفضة عند الاستنشاق.

سمية حادة عن طريق الجلد

: LD50 أرنب $> 5000 \text{ mg/kg}$
ملاحظات: درجة سمية منخفضة

تهيج/تآكل الجلد

المكونات:

Alcohols, C12-15:

ملاحظات: يُسبب إتهاب الجلد الخفيف.

تلف/تهيج حاد للعين

المكونات:

Alcohols, C12-15:

ملاحظات: لا يهيج العين.

التحسس التنفسي أو الجلدي

المكونات:

Alcohols, C12-15:

ملاحظات: استنادًا إلى البيانات المتاحة، لم تُستوفى معايير التصنيف. ليس حساس (سنسيتيسر).

تحول خلقي في الخلية الجنسية

المكونات:

Alcohols, C12-15:

: ملاحظات: غير مطفر

السرطنة

المكونات:

Alcohols, C12-15:

ملاحظات: استنادًا إلى البيانات المتاحة، لم تُستوفى معايير التصنيف. لا يسبب مسبب للسرطان.

المادة	GHS/CLP السرطنة التصنيف
Alcohols, C12-15	لا يوجد تصنيف مواد مسرطنة

السمية التناسلية

المكونات:

NEODOL 25

1.0 الإصدار

04.03.2026 تاريخ المراجعة

05.03.2026 تاريخ الطباعة

Alcohols, C12-15:

:
ملاحظات: استناداً إلى البيانات المُتاحة، لم تُستوفى معايير التصنيف، ليس مسبباً للسمية
التدرجية، لا يضر الخصوبة.

تعرض مفرد - السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة (STOT)

المكونات:

Alcohols, C12-15:

ملاحظات: استناداً إلى البيانات المُتاحة، لم تُستوفى معايير التصنيف.

تعرض متكرر - السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة (STOT)

المكونات:

Alcohols, C12-15:

ملاحظات: استناداً إلى البيانات المُتاحة، لم تُستوفى معايير التصنيف.

سُمية تنفسية

المكونات:

Alcohols, C12-15:

استناداً إلى البيانات المُتاحة، لم تُستوفى معايير التصنيف.

معلومات إضافية

المكونات:

Alcohols, C12-15:

ملاحظات: قد تكون هناك تصنيفات وفقاً لهيئات أخرى بموجب أطر عمل تنظيمية متنوعة.

القسم 12: المعلومات البيئية

12.1 السُمية

أساس التقييم.
: لا تتوفر بيانات السمية الإيكولوجية البيئية لهذا المنتج. وتعتمد المعلومات المزودة فيما يلي جزئياً على المعرفة بالمكونات وعلى السمية الإيكولوجية لمنتجات مماثلة.
ما لم يُشار إلى خلاف ذلك، تعتبر البيانات المقدمة ممثلة للمنتج ككل وليس المكونات الفردية.

المكونات:

Alcohols, C12-15 :

NEODOL 25

1.0 الإصدار

04.03.2026 تاريخ المراجعة

05.03.2026 تاريخ الطباعة

- : ملاحظات LC/EC/IC50 >1 - <=10 mg/l : السمية للأسماك (السمية الحادة)
: ملاحظات سام جداً : السمية لبرغوث الماء واللافقاريات المائية
LC/EC/IC50 < 1 mg/l : (الأخرى) السمية الحادة)
ErL50 : 0,085 - 0,097 mg/l : السمية للطحالب (السمية الحادة)
: زمن التعرض 72 h : عامل المضاعفة ((M)) الخطورة المائية
: الطريقة OECD 201 : القصيرة الأمد (الحادة)
10 : السمية للبكتيريا (السمية الحادة)
: ملاحظات : غير سام عملياً
LL/EL/IL50 >100 mg/l : ملاحظات : البيانات غير متوفرة
: ملاحظات : NOEC/NOEL/EL10 <= 0.01 mg/l : السمية للأسماك (السمية المزمنة)
: ملاحظات : البيانات غير متوفرة : السمية لبرغوث الماء واللافقاريات المائية
: ملاحظات : NOEC/NOEL/EL10 <= 0.01 mg/l : (الأخرى) السمية المزمنة)
1 : عامل المضاعفة ((M)) الخطورة المائية
: السمية للأسماك (السمية المزمنة)

12.2 الدوام والتحلل

المكونات:

Alcohols, C12-15 :

- : التحلل البيولوجي 100 % : التحلل البيولوجي
: زمن التعرض 30 d : التحلل البيولوجي
: الطريقة : توجيه الاختبار 301D لمنظمة OECD
: ملاحظات : يتحلل بيولوجياً وفي معايير النافذة لمدة 10 أيام, يتأكسد بسرعة بفعل
التفاعلات الكيميائية الضوئية مع الهواء.

12.3 القابلية للتراكم الحيائي

المنتج:

- log Pow: 5,9 - 6,66 : معامل توزع الأوكتانول العادي/الماء

المكونات:

Alcohols, C12-15 :

- : ملاحظات : التراكم البيولوجي غير مرجح أن يحدث نتيجة للأبيض والإفرازات. : التراكم البيولوجي

12.4 الحركية في التربة

المكونات:

Alcohols, C12-15 :

- : ملاحظات : يطفو على الماء, الامتزاز إلى طور التربة الصلب ممكن, إذا دخل هذا المنتج
إلى التربة مكون أو أكثر بالامكان تحركه ويلوث المياه الجوفية : الحركية

12.5 نتائج تقييم المواد الثابتة والسامة القابلة للتراكم أحياناً (PBT) والمواد شديدة الثبوت وشديدة التراكم الحيوي (vPvB)

لا يوجد بيانات متاحة

12.6 تأثيرات ضارة أخرى

لا يوجد بيانات متاحة

NEODOL 25

1.0 الإصدار

04.03.2026 تاريخ المراجعة

05.03.2026 تاريخ الطباعة

القسم 13: اعتبارات التخلص

13.1 طرق معالجة النفايات

المنتج

: يجب إستعادته أو إعادة تصنيعه إن أمكن.
إنها مسئولية مولد الفضلات أن يحدد درجة السمية والخصائص الطبيعية للمادة المتولدة
لتحديد التصنيف الصحيح للفضلات وأساليب التخلص الملائمة الخاضعة للوائح المطبقة.
لا تتخلص منها في المصارف أو في مسارات المياه داخل البيئة.
يجب ألا يُسمح لمياه الفضلات أن تلوث التربة أو المياه.

يجب أن يتم التخلص وفقاً للقوانين واللوائح الإقليمية والوطنية والمحلية المطبقة.
قد تكون اللوائح المحلية أكثر صرامة من الإشتراطات الإقليمية أو الوطنية ويجب
الخضوع لها.

التخلص وفقاً للوائح السائدة، ويفضل جهة جمع أو مقاول معترف به. ويجب التأكد مسبقاً
من كفاءة جهة الجمع أو المقاول.

عبوات ملوثة

: قم بتصريف محتويات الوعاء جيداً.
بعد الصرف، يجب التهويه في مكان مأمون بعيداً عن الشرر والنيران فقد تتسبب
الرواسب المتبقية في خطر حدوث انفجار
لا تنقب أو تقطع أو تلحم البراميل (الأسطوانات الغير منطفة).
يجب إرسالها إلى جهة إسترداد البراميل أو جهة إسترجاع المعدن.

القوانين والتشريعات المحلية.

القسم 14: معلومات النقل

14.1 رقم الأمم المتحدة

3082 : ADR
3082 : IMDG
3082 : IATA

14.2 اسم الشحنة الصحيح

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, : ADR
N.O.S.
(C12-C15 ALCOHOL)
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, : IMDG
N.O.S.
(C12-C15 ALCOHOL)
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, : IATA
N.O.S.
(C12-C15 ALCOHOL)

14.3 رتبة خطورة النقل

NEODOL 25

1.0 الإصدار

04.03.2026 تاريخ المراجعة.

05.03.2026 تاريخ الطباعة .

9 : ADR
9 : IMDG
9 : IATA

14.4 مجموعة التعبئة

:ADR

III : مجموعة التعبئة
M6 : رمز التصنيف
90 : رقم بيان الأخطار
9 : بطاقات (ملصقات) الوسم

IMDG

III : مجموعة التعبئة
9 : بطاقات (ملصقات) الوسم

IATA

III : مجموعة التعبئة
9 : بطاقات (ملصقات) الوسم

14.5 المخاطر البيئية

الاتفاقية بشأن النقل الدولي للبضائع

الخطرة بـ (ADR)

خطر بيئياً : نعم

كود نقل البضائع الخطرة بواسطة الملاحه

الدولية IMDG

ملوث بحري : نعم

14.6 الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين

ملاحظات

راجع الفصل 7 ، التعامل والتخزين،
للتعرف على الاحتياطات الخاصة التي
يتعين على المستخدم معرفتها أو الالتزام
بها فيما يتعلق بالنقل.

:

14.7 النقل البحري بكميات كبيرة وفقاً لصكوك المنظمة البحرية الدولية

Y : فئة التلوث

2 : نوع السفينة

NEODOL 25 (contains Alcohols (C14 – C18), primary, linear
and essentially linear; Alcohols (C13 +))

اسم المنتج

: يمكن نقل هذا المنتج تحت بطانية من النيتروجين. والنيتروجين غاز عديم الرائحة وعديم اللون. والتعرض للأجواء الغنية بالنيتروجين يعمل على إزالة الأوكسجين المتوفر مما يُسبب الاختناق أو الوفاة. ويجب على الأفراد مراعاة احتياطات السلامة الصارمة عند دخول مكان أو حيز مغلق. النقل بكميات كبيرة وفقاً للملحق الثاني من Marpol ومعايير IBC

مزيد من المعلومات

القسم 15: المعلومات التنظيمية

15.1 نظم/تشريعات السلامة واللوائح الصحية والبيئية المحددة المتعلقة بالمنتجات المعنية

NEODOL 25

1.0 الإصدار

04.03.2026 تاريخ المراجعة.

05.03.2026 تاريخ الطباعة .

لوائح أخرى : المعلومات التنظيمية غير مقصود أن تكون شاملة. وقد تطبق اللوائح الأخرى على هذه المادة.

ذُكرت مكونات هذا المنتج في قوائم الجرد التالية:

مُدرجة :	CA. DSL
مُدرجة :	CN IECSC
مُدرجة :	KR KECI
مُدرجة :	NZ NZIoC
مُدرجة :	PH PICCS
مُدرجة :	US TSCA
مُدرجة :	TW TCSI

القسم 16: معلومات أخرى

الاختصارات الرئيسية/الخاصة
المستخدمة في MSDS

: يمكن الكشف عن الاختصارات والأحرف الأولية القياسية الواردة في هذا المستند في المراجع (على سبيل المثال، القواميس العلمية (و/أو مواقع الويب).

ACGIH = المؤتمر الأمريكي لاختصاصيي الصحة الصناعية الحكومية
ADR = الاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة بالطرق البرية
AICS = القائمة الأسترالية للمواد الكيميائية
ASTM = الجمعية الأمريكية للاختبارات والمواد
BEL = حدود التعرض البيولوجية
BTEX = بنزين، تولوين، إيثيل بنزين، زایلينات
CAS = دائرة الخدمات التابعة لمجلة المستخلصات الكيميائية
CEFIC = المجلس الأوروبي لصناعة المواد الكيميائية
CLP = التصنيف والتعبئة والوسم
COC = اختبار الكأس المفتوحة
DIN = Deutsches Institut für Normung
DMEL = مستوى أدنى تأثير ناتج
DNEL = مستوى التأثير الناتج غير الملاحظ
DSL = القائمة الكندية للمواد المحلية
EC = المفوضية الأوروبية
EC50 = التركيز الفعال خمسون
ECETOC = المركز الأوروبي للسموم البيئية وعلم سموم المواد الكيميائية
ECHA = الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية
EINECS = القائمة الأوروبية للمواد الكيميائية التجارية الموجودة
EL50 = التحميل الفعال خمسون
ENCS = القائمة اليابانية للمواد الكيميائية الموجودة والجديدة
EWC = قانون النفايات الأوروبية
GHS = النظام العالمي الموحد لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها
IARC = الوكالة الدولية لأبحاث السرطان
ATA = ارباطة النقل الجوي الدولي
IC50 = التركيز المثبط خمسون
IL50 = المستوى المثبط خمسون
MDG = المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة
INV = القائمة الصينية للمواد الكيميائية
IP346 = معهد البترول، طريقة الاختبار N° 346 لتحديد المواد العطرية متعددة الحلقات القابلة للاستخلاص من DMSO
KECI = القائمة الكورية للمواد الكيميائية الموجودة
LC50 = التركيز المميت خمسون
LD50 = الجرعة المميتة خمسون في المائة .
LL/EL/IL = التحميل المميت/التحميل الفعال/التحميل المثبط
LL50 = التحميل المميت خمسون
MARPOL = الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن
NOEC/NOEL/EL10 = التركيز غير المصحوب بتأثيرات ملاحظة/مستوى التأثير غير الملاحظ
OE_HP_V = التعرض المهني - حجم إنتاج عالٍ
PBT = مستمر ومتراكم حيويًا وسام
PICCS = القائمة الفلبينية للكيمياويات والمواد الكيميائية
PNEC = تركيز التأثير المتوقع غير الملاحظ
REACH = تسجيل وتقييم واعتماد المواد الكيميائية
RID = اللوائح المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع الخطرة بالسكك الحديدية
SKIN_DES = الدلالة الجلدية

STEL = حدود التعرض قصيرة الأجل
TRA = تقييم الخطورة المستهدفة
TSCA = القانون الأمريكي للرقابة على المواد السامة
TWA = المتوسط المرجح زمنياً
PVB = تشديد الاستمرار والتراكم الحيوي

معلومات إضافية

نصائح التدريب : يجب توفير المعلومات والتعليقات والتدريب المناسبين للمشغلين.

معلومات أخرى : خط عمودي (I) في الهامش الأيسر يبين تعديل من النسخة السابقة.

مصادر البيانات الرئيسية المستخدمة : تم الحصول على البيانات المقتبسة من، على سبيل المثال لا الحصر، مصدر
لتجميع صحيفة بيانات السلامة معلومات واحد أو أكثر) على سبيل المثال، بيانات السمية من نظام الخدمات الصحية
لشركة شل، وبيانات الجهات الموردة للمواد، وقواعد بيانات CONCAWE و EU
IUCID، ولائحة EC 1272،... إلخ).

تعتمد هذه المعلومات على معرفتنا الحالية والمقصود منها أن تصف المنتج لأغراض متطلبات الصحة والسلامة والمتطلبات البيئية فقط.
ولذلك يجب عدم تفسيرها على أنها تضمن أي خصائص معينة للمنتج.