

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001033915 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

#### 1.1 Produktidentifikator

|                         |   |                       |
|-------------------------|---|-----------------------|
| Handelsname             | : | DIISOBUTYLKETON       |
| Produktnummer           | : | S1226                 |
| Registrierungsnummer EU | : | 01-2119474441-41-0001 |
| Synonyme                | : | DIBK, Diisobutylketon |
| CAS-Nr.                 | : | 108-83-8              |

EG-Nr. : 203-620-1

#### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

|                                     |   |                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwendung des Stoffs/des Gemisches | : | Als Lösemittel nur in industriellen Herstellungsprozessen verwenden.<br>Siehe Abschnitt 16 und/oder die Anhänge für die zugelassenen Verwendungszwecke unter REACH. |
|-------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                        |   |                                                                                                                             |
|----------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwendungen, von denen abgeraten wird | : | Dieses Produkt darf ohne die Empfehlung des Lieferanten nicht in anderen als den oben genannten Anwendungen benutzt werden. |
|----------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dieses Produkt darf ohne vorherige Befragung des Lieferanten nicht für andere als die in Abschnitt 1 empfohlenen Anwendungen verwendet werden.

#### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

|                                   |   |                                                                                       |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Hersteller/Lieferant              | : | <b>Shell Chemicals Europe B.V.</b><br>PO Box 2334<br>3000 CH Rotterdam<br>Netherlands |
| Telefon                           | : | +31 (0)10 441 5137 / +31 (0)10 441 5191                                               |
| Telefax                           | : | +31 (0)20 716 8316 / +31 (0)20 713 9230                                               |
| Kontakt für Sicherheitsdatenblatt | : | sccmsds@shell.com                                                                     |

#### 1.4 Notrufnummer

+44 (0) 1235 239 670 (This telephone number is available 24 hours per day, 7 days per week)  
Poisons Centre: 070 245 245

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001033915 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

### ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

#### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

##### Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

|                                                                                    |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 3                                             | H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität -<br>einmalige Exposition, Kategorie 3,<br>Atemweg | H335: Kann die Atemwege reizen.         |

#### 2.2 Kennzeichnungselemente

##### Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Gefahrenpiktogramme :



Signalwort : Achtung

Gefahrenhinweise :  
PHYSIKALISCHE GEFAHREN:  
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  
GESUNDHEITSGEFAHREN:  
H335 Kann die Atemwege reizen.  
UMWELTGEFAHREN:  
Laut CLP-Kriterien nicht als umweltgefährdender Stoff  
klassifiziert.

Ergänzende  
Gefahrenhinweise : EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder  
rissiger Haut führen.

Sicherheitshinweise : **Prävention:**  
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen  
Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.  
P261 Einatmen von Staub/ Rauch/ Gas/ Nebel/ Dampf/  
Aerosol vermeiden.  
**Reaktion:**  
P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT  
(oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort  
ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/ duschen.  
P304 + P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft  
bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

##### **Lagerung:**

P403 + P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl  
halten.

##### **Entsorgung:**

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001033915 | Druckdatum. 20.02.2026       |

P501 Inhalt/ Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.

### 2.3 Sonstige Gefahren

Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

Dämpfe sind schwerer als Luft. Dämpfe können über dem Boden treiben und entfernte Zündquellen erreichen, wodurch die Gefahr von zurückschlagenden Flammen besteht. Kann entzündliche / explosive Dampf-/Luftgemische bilden.

Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss.

Selbst bei ordnungsgemäßen Erdungs- und Potenzialausgleichsmaßnahmen kann sich das Material elektrostatisch aufladen.

Wenn eine gewisse Ladung vorliegt, können elektrostatische Entladung und Entzündung von brennbaren Luft-Dampf-Mischungen die Folge sein.

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.1 Stoffe

#### Inhaltsstoffe

| Chemische Bezeichnung | CAS-Nr.<br>EG-Nr.<br>INDEX-Nr.<br>Registrierungsnummer    | Einstufung                                         | Konzentration<br>(% w/w) |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| Diisobutylketon       | 108-83-8<br>203-620-1<br>606-005-00-X<br>01-2119474441-41 | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H335<br>(Atemweg) | < 100                    |

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise : Eine Gesundheitsgefahr ist bei Umgang unter normalen

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001033915 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

Bedingungen nicht zu erwarten.

- |                       |   |                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutz der Ersthelfer | : | Ersthelfer müssen unbedingt geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen, die für den Vorfall, die Verletzung und die Umgebung angemessen ist.                          |
| Nach Einatmen         | : | An die frische Luft bringen. Falls keine schnelle Erholung eintritt, sofort Arzt hinzuziehen.                                                                            |
| Nach Hautkontakt      | : | Verschmutzte Kleidung entfernen. Den exponierten Bereich mit Wasser spülen und dann mit Seife waschen, falls diese vorhanden.<br>Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen. |
| Nach Augenkontakt     | : | Auge mit reichlich Wasser ausspülen.<br>Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.<br>Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen.         |
| Nach Verschlucken     | : | Im Allgemeinen ist keine Behandlung erforderlich, außer es werden große Mengen geschluckt. Dann holen Sie jedoch medizinische Beratung ein.                              |

### 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

- |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptome | : | Anzeichen und Symptome für die Reizung der Atemwege können ein vorübergehendes Brennen in der Nase und im Rachen, Husten und/oder Atemnot einschließen.<br>Anzeichen und Symptome einer Hautentfettung können sich durch ein brennendes Gefühl und/ oder trockenes/ rissiges Aussehen zeigen.<br>Keine besonderen Gefahren bei normaler Verwendung.<br>Anzeichen und Symptome für Hautreizung können ein brennendes Gefühl, Rötung oder Schwellung einschließen.<br>Anzeichen und Symptome für Augenreizung können sein: ein brennendes Gefühl, Rötung, Anschwellen und/oder verschwommene Wahrnehmung.<br>Das Verschlucken kann zu Übelkeit, Erbrechen und/oder Durchfall führen. |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

- |            |   |                                                                                                                                  |
|------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Behandlung | : | Gefahr einer chemischen Pneumonitis.<br>Auskünfte bei einem Arzt oder einer Giftzentrale einholen.<br>Symptomatische Behandlung. |
|------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001033915 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

### ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

#### 5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel : Alkoholbeständiger Schaum, Sprühwasser oder Wasserdampf. Trockenlöschpulver, Kohlendioxid, Sand oder Erde sind nur bei kleinen Bränden einsetzbar.

Ungeeignete Löschmittel : Kein(e,er)

#### 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren bei der Brandbekämpfung : Dämpfe sind schwerer als Luft und breiten sich am Boden aus. Entzündung über größere Entfernung möglich. Bei unvollständiger Verbrennung kann Kohlenmonoxid freigesetzt werden.

#### 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung : Personen müssen angemessene persönliche Schutzausrüstung einschließlich Chemieschutzhandschuhe tragen. Wenn die Gefahr großflächigen Kontakts durch verschüttetes Material besteht, muss ein Chemieschutzanzug getragen werden. In der Nähe von Feuer in engen Räumen muss ein umluftunabhängiges Atemschutzgerät getragen werden. Wählen Sie Brandschutzkleidung, die entsprechenden Normen entspricht (z. B. in Europa: EN 469).

Spezifische Löschmethoden : Übliche Maßnahmen bei Bränden mit Chemikalien.  
Weitere Information : Im Brandbereich nur Notfallrettungsdienst zulassen. Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen.

---

### ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

#### 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen : Relevante nationale und internationale Vorschriften beachten. Behörden informieren, wenn eine Exposition der Öffentlichkeit oder der Umwelt auftritt oder wahrscheinlich ist. Wenn größere Mengen verschütteten Materials nicht eingedämmt werden können, sollen die lokalen Behörden benachrichtigt werden. Dämpfe sind schwerer als Luft und breiten sich am Boden aus. Entzündung über größere Entfernung möglich. Dämpfe können mit Luft ein explosives Gemisch bilden.  
6.1.1 Für nicht für Notfälle geschultes Personal: Kontakt mit der Haut, den Augen und der Kleidung vermeiden.

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001033915 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

Gefährliche Bereiche abriegeln und Zugang für nicht benötigtes und nicht geschütztes Personal verwehren. Entgegen der Windrichtung und nicht in tieferliegenden Bereichen aufhalten.

### 6.1.2 Für Notfallpersonal:

Kontakt mit der Haut, den Augen und der Kleidung vermeiden. Gefährliche Bereiche abriegeln und Zugang für nicht benötigtes und nicht geschütztes Personal verwehren. Entgegen der Windrichtung und nicht in tieferliegenden Bereichen aufhalten.

## 6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Umweltschutzmaßnahmen : Lecks schließen, möglichst ohne persönliche Risiken einzugehen. Im umliegenden Bereich alle möglichen Zündquellen entfernen. Geeignete Auffangmöglichkeiten nutzen, um eine Kontaminierung der Umwelt zu verhindern. Ausbreiten oder Auslaufen in Abflüsse, Gräben oder Flüsse verhindern, dazu Sand, Erde oder andere geeignete Barrieren verwenden. Versuchen, Dämpfe niederzuschlagen oder an einen sicheren Ort zu leiten, zum Beispiel mit Hilfe eines Wassersprühstrahls. Vorsichtsmaßnahmen gegen statische Entladung ergreifen. Durch Masseverbindung und Erdung aller Geräte den elektrischen Stromfluss sicherstellen. Betroffene Räume gründlich belüften. Bereich mit einem Sensor überwachen, der brennbare Gase anzeigt.

## 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren : Große Mengen ausgetretener Flüssigkeit (> 1 Fass) sind beispielsweise mit Hilfe eines Saugewagens aufzunehmen und der Wiederverwertung oder der sicheren Entsorgung zuzuführen. Rückstände nicht mit Wasser wegspülen. Als kontaminierten Abfall sammeln. Rückstände mit einem geeigneten Aufsaugmaterial aufnehmen und gefahrlos entsorgen. Kontaminierten Boden entfernen und gefahrlos entsorgen.

Kleine Mengen ausgetretener Flüssigkeit (< 1 Fass) aufnehmen und in einem verschließbaren gekennzeichneten Behälter der Wiederverwertung oder der sicheren Entsorgung zuführen. Rückstände mit einem geeigneten Aufsaugmaterial aufnehmen und gefahrlos entsorgen. Kontaminierten Boden entfernen und gefahrlos entsorgen.

## 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Für Hinweise zur Auswahl der persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8 dieses Sicherheitsdatenblattes., Für Hinweise zur Entsorgung siehe Abschnitt 13 dieses Sicherheitsdatenblattes.

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001033915 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

### ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

#### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

- |                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technische Maßnahmen         | : | Einatmen von Dämpfen und Kontakt mit dem Material vermeiden. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Nach der Handhabung gründlich waschen. Für Hinweise zur Auswahl der persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8 dieses Sicherheitsdatenblatts.<br>Informationen in diesem Datenblatt als Grundlage zur Risikobeurteilung der Bedingungen vor Ort verwenden, um angemessene Maßnahmen für die sichere Handhabung, Lagerung und Entsorgung dieses Produkts festzulegen. Alle behördlichen Vorschriften für Umgang und Lagerung einhalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hinweise zum sicheren Umgang | : | Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Vorhandene Abluftanlagen verwenden, wenn Gefahr des Einatmens von Dämpfen, Nebeln oder Aerosolen besteht. Lagertanks müssen in einem nach Wasserrecht zugelassenen Auffangraum (mit Tankwall) stehen. Alle offenen Flammen auslöschen, Zündquellen beseitigen, Funkenbildung vermeiden. Nicht rauchen. Elektrostatische Entladungen können mit Flammenbildung einhergehen. Stellen Sie durch Potenzialausgleich und Erdung aller Systeme gleichmäßige Ladung sicher, um das Risiko zu mindern. Die Dämpfe im oberen Bereich des Speicherbehälters können im feuer- oder explosionsgefährdeten Bereich liegen und daher entzündlich sein. Ordnungsgemäße Entsorgung von kontaminierten Lappen oder Reinigungsutensilien, um Feuer zu verhindern. Verwenden Sie KEINE Druckluft zum Befüllen, Ablassen oder für sonstige Vorgänge. |
| Umfüllen                     | : | Anweisungen im Abschnitt zum Umgang beachten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

- |                                          |   |                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anforderungen an Lagerräume und Behälter | : | Dampf ist schwerer als Luft. Vorsicht vor Ansammlungen in Gruben und engen Räumen. In Abschnitt 15 finden Sie weitere Informationen über die gesetzlich geregelten Verpackungs- und Lagervorschriften für dieses Produkt. |
| Verpackungsmaterial                      | : | Geeignetes Material: Für Behälter oder Behälterauskleidungen Flusstahl oder Edelstahl verwenden. Ungeeignetes Material: Natur-, Butyl-, Nitril- oder Neoprenkautschuk.                                                    |
| Behälterhinweise                         | : | Behälter, auch solche, die geleert wurden, können explosive Dämpfe enthalten. An oder in der Nähe von Behältern nicht schneiden, bohren, schleifen, schweißen oder ähnliches.                                             |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

Version 1.0 Überarbeitet am.: 19.02.2026 SDB-Nummer: 800001033915 Datum der letzten Ausgabe: - Druckdatum. 20.02.2026

### 7.3 Spezifische Endanwendungen

Bestimmte Verwendung(en) : Siehe Abschnitt 16 und/oder die Anhänge für die zugelassenen Verwendungszwecke unter REACH.

Alle behördlichen Vorschriften für Umgang und Lagerung einhalten.

Siehe zusätzliche Referenzen für den sicheren Umgang: American Petroleum Institute 2003 (Schutz vor Zündung durch elektrostatische Aufladung, Blitzschlag und Streustrom) oder National Fire Protection Agency 77 (Empfohlene Verfahren bei statischer Elektrizität).

IEC TS 60079-32-1 : Elektrostatische Gefahren, Leitfaden

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1 Zu überwachende Parameter

#### Arbeitsplatzgrenzwerte

| Inhaltsstoffe   | CAS-Nr.  | Werttyp (Art der Exposition) | Zu überwachende Parameter       | Grundlage |
|-----------------|----------|------------------------------|---------------------------------|-----------|
| Diisobutylketon | 108-83-8 | GW 8 hr                      | 25 ppm<br>147 mg/m <sup>3</sup> | BE OEL    |

#### Biologischer Arbeitsplatzgrenzwert

Keine biologische Grenze zugewiesen.

#### Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (DNEL) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:

| Stoffname       | Anwendungsbereich | Expositionsweg | Mögliche Gesundheitsschäden    | Wert                        |
|-----------------|-------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Diisobutylketon | Arbeitnehmer      | Einatmung      | Akut - systemische Effekte     | 290 mg/m <sup>3</sup>       |
| Diisobutylketon | Arbeitnehmer      | Einatmung      | Akut - lokale Effekte          | 290 mg/m <sup>3</sup>       |
| Diisobutylketon | Arbeitnehmer      | Einatmung      | Langzeit - systemische Effekte | 479 mg/m <sup>3</sup>       |
| Diisobutylketon | Arbeitnehmer      | Einatmung      | Langzeit - lokale Effekte      | 290 mg/m <sup>3</sup>       |
| Diisobutylketon | Arbeitnehmer      | Dermal         | Langzeit - systemische Effekte | 80 mg/kg Körpergewicht /Tag |
| Diisobutylketon | Verbraucher       | Einatmung      | Akut - systemische Effekte     | 145 mg/m <sup>3</sup>       |
| Diisobutylketon | Verbraucher       | Einatmung      | Akut - lokale Effekte          | 145 mg/m <sup>3</sup>       |
| Diisobutylketon | Verbraucher       | Einatmung      | Langzeit - systemische Effekte | 171 mg/m <sup>3</sup>       |
| Diisobutylketon | Verbraucher       | Einatmung      | Langzeit - lokale              | 145 mg/m <sup>3</sup>       |



# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001033915      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                 |             |        | Effekte                        |                               |
|-----------------|-------------|--------|--------------------------------|-------------------------------|
| Diisobutylketon | Verbraucher | Dermal | Langzeit - systemische Effekte | 28,5 mg/kg Körpergewicht /Tag |
| Diisobutylketon | Verbraucher | Oral   | Langzeit - systemische Effekte | 7,14 mg/kg Körpergewicht /Tag |

### Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:

| Stoffname       | Umweltkompartiment | Wert         |
|-----------------|--------------------|--------------|
| Diisobutylketon | Süßwasser          | 0,03 mg/l    |
| Diisobutylketon | Meerwasser         | 0,003 mg/l   |
| Diisobutylketon | Süßwassersediment  | 0,46 mg/kg   |
| Diisobutylketon | Meeressediment     | 0,046 mg/kg  |
| Diisobutylketon | Boden              | 0,0746 mg/kg |
| Diisobutylketon | Abwasserkläranlage | 2,55 mg/l    |

## 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

### Technische Schutzmaßnahmen

Gemeinsam mit dem Expositionsszenario für Ihren speziellen Einsatz (im Anhang) zu lesen.  
Der Umfang des Schutzes und die Arten der notwendigen Maßnahmen variieren in Abhängigkeit von den potenziellen Expositionsbedingungen. Arbeitsplatzüberwachung auf Basis einer Gefährdungsbeurteilung der örtlichen Gegebenheiten auswählen. Geeignete Maßnahmen beinhalten:

Möglichst geschlossene Systeme verwenden.

Angemessene explosionsgeschützte Belüftung, um die Konzentrationen in der Luft unterhalb der Expositionsrichtlinien/-grenzen zu halten.

Es wird eine lokale Absaugung der Abgase empfohlen.

Löschwasserüberwachungs- und Sprinklersysteme werden empfohlen.

Augenwaschflaschen und Notfallduschen bereit halten.

Wenn Material erhitzt oder versprüht wird oder sich Nebel bilden, kann eine höhere Konzentration in der Luft auftreten.

### Allgemeine Angaben

Stets die bewährten Verfahren für persönliche Hygiene beachten, wie Händewaschen nach Umgang mit dem Material und vor den Essen, Trinken und/oder Rauchen. Arbeitskleidung und Schutzausrüstung regelmäßig waschen bzw. reinigen, um Verunreinigungen zu entfernen. Kontaminierte Kleidungsstücke und Schuhe, die sich nicht reinigen lassen, entsorgen. Auf Ordnung und Sauberkeit achten.

Verfahren zur sicheren Handhabung und Aufrechterhaltung der Schutzmaßnahmen festlegen. Mitarbeiter in Theorie und Praxis zu den Gefahren und Schutzmaßnahmen schulen, die für die routinemäßigen Arbeiten mit diesem Produkt relevant sind.

Ordnungsgemäße Auswahl, Tests und Wartung für Ausrüstung, die für Schutzmaßnahmen verwendet wird, sicherstellen, z. B. persönliche Schutzausrüstung, lokales Abluftsystem.

Systeme vor Öffnen oder Wartung der Ausrüstung herunterfahren.

Abläufe dicht verschlossen aufbewahren bis zur Entsorgung oder zur späteren Wiederverwertung.

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001033915 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

### Persönliche Schutzausrüstung

Gemeinsam mit dem Expositionsszenario für Ihren speziellen Einsatz (im Anhang) zu lesen. Diese Informationen werden in Übereinstimmung mit der PSA-Richtlinie (Richtlinie 89/686/EWG) und den Normen des Europäischen Komitees für Normung (CEN) bereitgestellt.

Persönliche Schutzausrüstung (PSA) entsprechend den nationalen Standards verwenden.

Augenschutz : Wenn das Material in der Weise gehandhabt wird, dass es in die Augen spritzen kann, wird ein entsprechender Augenschutz empfohlen.  
gemäß EU-Standard EN 166.

Handschutz

Anmerkungen : Bei möglichem Hautkontakt mit dem Produkt bietet die Verwendung von Handschuhen (gemäß z.B. EN374, Europa oder F739, USA) aus folgenden Materialien ausreichenden Schutz: Schutz bei längerem Kontakt: Butylkautschuk Handschuhe aus Nitrilkautschuk Kurzfristiger Kontakt/Spritzschutz: Handschuhe aus Nitrilkautschuk Bei dauerhafter Exposition raten wir zu Handschuhen mit einer Durchbruchzeit von über 240 Minuten, ideal mit > 480 Minuten, sofern vorhanden. Als Schutz gegen kurzzeitige Exposition / Spritzschutz bleibt die Empfehlung dieselbe, jedoch kann es sein, dass Handschuhe dieser Schutzklasse nicht verfügbar sind. In diesem Fall sind auch Handschuhe mit kürzerer Durchbruchzeit ausreichend, sofern alle Pflege- und Ersatzhinweise beachtet werden. Die Dicke der Handschuhe lässt keinen zuverlässigen Rückschluss auf ihre Widerstandsfähigkeit gegen eine bestimmte Chemikalie zu, da diese von der genauen Zusammensetzung des Handschuhmaterials abhängt. Abhängig von Hersteller und Modell der Handschuhe sollte deren Dicke normalerweise 0,35 mm übersteigen. Eignung und Haltbarkeit eines Handschuhs sind abhängig von der Verwendung, z. B. Häufigkeit und Dauer des Kontakts sowie der chemischen Beständigkeit des Handschuhmaterials. Stets Handschuhlieferanten konsultieren. Verschmutzte Handschuhe ersetzen. Persönliche Hautpflege ist Voraussetzung für einen effektiven Hautschutz. Schutzhandschuhe auf sauberen Händen tragen. Nach dem Gebrauch die Hände waschen und gründlich abtrocknen. Es wird empfohlen, eine nicht parfümierte Feuchtigkeitscreme zu verwenden.

Haut- und Körperschutz : Unter normalen Anwendungsbedingungen ist kein besonderer Hautschutz erforderlich. Körperpartien, die länger oder wiederholt mit dem Material in Kontakt kommen könnten, mit undurchlässiger Kleidung

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001033915 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atemschutz | : schützen.<br>Wenn wiederholte oder längere Hautexposition des Stoffes wahrscheinlich ist, geeignete Handschuhe nach EN374 tragen und Arbeitnehmer-Hautschutzprogramme umsetzen. Schutzkleidung muss gemäß EU-Norm EN 14605 zugelassen sein.<br>Antistatische und flammhemmende Kleidung tragen, falls lokale Risikobewertung dies vorsieht.<br>Wenn technische Maßnahmen die Luftschadstoff-Konzentration nicht unter dem für den Arbeitsschutz kritischen Wert halten können, geeigneten Atemschutz unter Berücksichtigung der speziellen Arbeitsbedingungen und der jeweiligen gesetzlichen Vorschriften auswählen.<br>Mit Herstellern von Atemschutzgeräten abklären.<br>Atemschutzgerät dann anlegen, wenn normale Filter-Systeme ungeeignet sind, z.B. bei hohen Luftkonzentrationen, bei Risiko von Sauerstoffmangel oder in geschlossenen Räumen.<br>Wenn normale Filtersysteme geeignet sind, unbedingt die geeignete Kombination von Filter und Maske auswählen.<br>Wenn luftfilternde Atemschutzmasken für die Anwendungsbedingungen geeignet sind:<br>Einen Filter auswählen für organische Gase und Dämpfe (Siedepunkt > 65 °C) (149°F) nach EN14387. |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Aggregatzustand | : Flüssig.                 |
| Farbe           | : klar                     |
| Geruch          | : Ester                    |
| Geruchsschwelle | : Keine Angaben verfügbar. |

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Schmelzpunkt/Gefrierpunkt | : Keine Angaben verfügbar. |
|---------------------------|----------------------------|

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Siedepunkt/Siedebereich | : 163 - 173 °C |
|-------------------------|----------------|

#### Entzündlichkeit

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Entzündbarkeit (fest, gasförmig) | : Keine Angaben verfügbar. |
|----------------------------------|----------------------------|

#### Untere Explosionsgrenze und obere Explosionsgrenze / Entflammbarkeitsgrenze

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Obere Explosionsgrenze        | : 6,2 %(V) |
| / Obere Entzündbarkeitsgrenze |            |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Untere Explosionsgrenze        | : 0,8 %(V) |
| / Untere Entzündbarkeitsgrenze |            |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### DIISOBUTYLKETON

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001033915 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

|                                          |   |                                                            |
|------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|
| Flammpunkt                               | : | 47 °C<br>Methode: IP 170                                   |
| Zündtemperatur                           | : | 345 °C<br>Methode: ASTM D-2155                             |
| Zersetzungstemperatur                    | : |                                                            |
| Zersetzungstemperatur                    | : | Keine Angaben verfügbar.                                   |
| pH-Wert                                  | : | Nicht anwendbar                                            |
| Viskosität                               | : |                                                            |
| Viskosität, dynamisch                    | : | Keine Angaben verfügbar.                                   |
| Viskosität, kinematisch                  | : | Keine Angaben verfügbar.                                   |
| Löslichkeit(en)                          | : |                                                            |
| Wasserlöslichkeit                        | : | 0,5 g/l (20 °C)                                            |
| Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln    | : | Keine Angaben verfügbar.                                   |
| Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser | : | log Pow: 2,9 - 3,1                                         |
| Dampfdruck                               | : | 160 Pa (20 °C)                                             |
| Relative Dichte                          | : | 0,806 - 0,812 (20 °C)<br>Methode: ASTM D4052               |
| Dichte                                   | : | 806 - 812 kg/m <sup>3</sup> (20 °C)<br>Methode: ASTM D4052 |
| Relative Dampfdichte                     | : | 4,9 (20 °C)                                                |
| Partikeleigenschaften                    | : |                                                            |
| Partikelgröße                            | : | Keine Angaben verfügbar.                                   |

#### 9.2 Sonstige Angaben

|                             |   |                                                                                                     |
|-----------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Explosive Eigenschaften     | : | Nicht anwendbar                                                                                     |
| Oxidierende Eigenschaften   | : | Keine Angaben verfügbar.                                                                            |
| Verdampfungsgeschwindigkeit | : | 0,2<br>Methode: ASTM D 3539, n-Butylacetat = 1                                                      |
| Leitfähigkeit               | : | Elektrische Leitfähigkeit: > 10.000 pS/m<br><br>Mehrere Faktoren, beispielsweise die Temperatur der |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001033915 | Druckdatum. 20.02.2026       |

Flüssigkeit, eventuelle Kontaminanten und antistatische Zusatzstoffe, können starken Einfluss auf die Leitfähigkeit einer Flüssigkeit haben., Es wird nicht erwartet, dass es sich bei diesem Material um einen statischen Akkumulator handelt.

Oberflächenspannung : 22,6 mN/m, 20 °C

Molekulargewicht : 142,24 g/mol

### ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

#### 10.1 Reaktivität

Neben den in folgendem Unterabsatz aufgelisteten Gefahren durch Reaktivität gehen keine weiteren derartigen Gefahren vom Produkt aus.

#### 10.2 Chemische Stabilität

Wenn Material vorschriftsgemäß gehandhabt und gelagert wird, ist keine gefährliche Reaktion zu erwarten.

#### 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Gefährliche Reaktionen : Reagiert mit starken Oxidationsmitteln.

#### 10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen : Hitze, Funken, offenes Feuer und andere Zündquellen vermeiden.  
Dampfanreicherung verhindern.  
Unter bestimmten Umständen kann sich das Produkt infolge statischer Elektrizität entzünden.

#### 10.5 Unverträgliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe : Starke Oxidationsmittel.

#### 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Die thermische Zersetzung ist stark abhängig von bestimmten Bedingungen. Es entsteht ein komplexes Gemisch aus luftverunreinigenden Feststoffen, Flüssigkeiten und Gasen, einschließlich Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Schwefeloxiden und nicht identifizierten organischen Verbindungen, wenn dieses Material Verbrennung oder thermischer oder oxidativer Zersetzung unterliegt.

### ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

#### 11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen : Das Einatmen stellt den Hauptexpositionsweg dar; es kann jedoch auch durch Hautkontakt oder versehentlicher Einnahme zur Aufnahme der Substanz kommen.

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001033915 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

### Akute Toxizität

#### Inhaltsstoffe:

##### **Diisobutylketon:**

- |                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akute orale Toxizität      | : | LD50 (Ratte, männlich und weiblich): > 2.000 mg/kg<br>Methode: OECD Prüfrichtlinie 401<br>Anmerkungen: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Akute inhalative Toxizität | : | LC50 (Ratte): > 10 - 20 mg/l<br>Expositionszeit: 4 h<br>Testatmosphäre: Dampf<br>Methode: Test(s) äquivalent oder vergleichbar mit OECD-Richtlinie 403<br>Anmerkungen: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.<br>Die inhalative LC50 (Ratte/4Std) konnte nicht bestimmt werden, weil bei der maximalen Sättigungskonzentration keine Todesfälle bei den Ratten beobachtet worden sind. |
| Akute dermale Toxizität    | : | LD50 (Ratte, männlich und weiblich): > 2.000 mg/kg<br>Methode: OECD Prüfrichtlinie 402<br>Anmerkungen: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                          |

### Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

#### Inhaltsstoffe:

##### **Diisobutylketon:**

- |             |   |                                                                                                                                  |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spezies     | : | Kaninchen                                                                                                                        |
| Methode     | : | OECD Prüfrichtlinie 404                                                                                                          |
| Anmerkungen | : | Leicht hautreizend.<br>Unzureichend für eine Klassifizierung.<br>Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. |

### Schwere Augenschädigung/-reizung

#### Inhaltsstoffe:

##### **Diisobutylketon:**

- |             |   |                                                                                                                                       |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spezies     | : | Kaninchen                                                                                                                             |
| Methode     | : | Test(s) äquivalent oder vergleichbar mit OECD-Richtlinie 405                                                                          |
| Anmerkungen | : | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.<br>Nicht augenreizend.<br>Dämpfe können die Augen reizen. |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001033915 | Druckdatum. 20.02.2026       |

### Sensibilisierung der Atemwege/Haut

#### Inhaltsstoffe:

##### **Diisobutylketon:**

|             |   |                                                                             |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|
| Spezies     | : | Meerschweinchen                                                             |
| Methode     | : | OECD Prüfrichtlinie 406                                                     |
| Anmerkungen | : | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |

### Keimzell-Mutagenität

#### Inhaltsstoffe:

##### **Diisobutylketon:**

|                       |   |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gentoxizität in vitro | : | Methode: Test(s) äquivalent oder vergleichbar mit OECD-Richtlinie 471<br>Anmerkungen: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |
|-----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Methode: OECD Prüfrichtlinie 476  
Anmerkungen: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Methode: Test(s) äquivalent oder vergleichbar mit OECD-Richtlinie 473  
Anmerkungen: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

|                                |   |                                                                                              |
|--------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keimzell-Mutagenität-Bewertung | : | Dieses Produkt erfüllt nicht die Kriterien für eine Klassifizierung in den Kategorien 1A/1B. |
|--------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|

### Karzinogenität

#### Inhaltsstoffe:

##### **Diisobutylketon:**

|                            |   |                                                                                              |
|----------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Karzinogenität - Bewertung | : | Dieses Produkt erfüllt nicht die Kriterien für eine Klassifizierung in den Kategorien 1A/1B. |
|----------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|

| Material        | GHS/CLP Karzinogenität Einstufung  |
|-----------------|------------------------------------|
| Diisobutylketon | Als nicht karzinogen klassifiziert |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001033915 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

### Reproduktionstoxizität

#### Inhaltsstoffe:

##### **Diisobutylketon:**

Wirkung auf die Fruchtbarkeit : Spezies: Ratte  
Geschlecht: männlich und weiblich  
Applikationsweg: Einatmung

Methode: Äquivalent oder vergleichbar mit OECD-Richtlinie 416

Anmerkungen: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität - Bewertung : Dieses Produkt erfüllt nicht die Kriterien für eine Klassifizierung in den Kategorien 1A/1B.

### Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

#### Inhaltsstoffe:

##### **Diisobutylketon:**

Expositionswege : Einatmung  
Zielorgane : Atmungssystem  
Anmerkungen : Kann die Atemwege reizen.  
Das Einatmen von Dämpfen oder Nebeln kann die Atemwege reizen.

### Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

#### Inhaltsstoffe:

##### **Diisobutylketon:**

Anmerkungen : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

### Toxizität bei wiederholter Verabreichung

#### Inhaltsstoffe:

##### **Diisobutylketon:**

Spezies : Ratte, männlich  
Applikationsweg : Oral  
Methode : Test(s) äquivalent oder vergleichbar mit OECD-Richtlinie 408  
Zielorgane : Keine spezifischen Zielorgane vermerkt.

Spezies : Ratte, männlich und weiblich  
Applikationsweg : Einatmung  
Testatmosphäre : Dampf



## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001033915 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

|            |   |                                                              |
|------------|---|--------------------------------------------------------------|
| Methode    | : | Test(s) äquivalent oder vergleichbar mit OECD-Richtlinie 412 |
| Zielorgane | : | Keine spezifischen Zielorgane vermerkt.                      |

### Aspirationstoxizität

#### Inhaltsstoffe:

#### Diisobutylketon:

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

### 11.2 Angaben über sonstige Gefahren

#### Endokrinschädliche Eigenschaften

##### Produkt:

|           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bewertung | : | Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen. |
|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Weitere Information

##### Produkt:

|             |   |                                                                                                                              |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anmerkungen | : | Sofern nicht anders angegeben, gelten die vorliegenden Daten für das Produkt als Ganzes und nicht für einzelne Bestandteile. |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### Inhaltsstoffe:

#### Diisobutylketon:

|             |   |                                                                                                   |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anmerkungen | : | Klassifizierungen anderer Behörden unter verschiedenen behördlichen Regularien können existieren. |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1 Toxizität

#### Inhaltsstoffe:

#### Diisobutylketon:

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001033915 | Druckdatum. 20.02.2026       |

- 
- |                                                                                          |   |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxizität gegenüber Fischen                                                              | : | LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)): 30 mg/l<br>Expositionszeit: 96 h<br>Methode: OECD Prüfrichtlinie 203<br>Anmerkungen: Schädlich<br>LL/EL/IL50 >10 <= 100 mg/l                        |
| Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren                        | : | EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 37,2 mg/l<br>Expositionszeit: 48 h<br>Methode: OECD- Prüfrichtlinie 202<br>Anmerkungen: Schädlich<br>LL/EL/IL50 >10 <= 100 mg/l                           |
| Toxizität gegenüber Algen/Wasserpflanzen                                                 | : | EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Selenastrum capricornutum)): 46,9 mg/l<br>Expositionszeit: 72 h<br>Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201<br>Anmerkungen: Schädlich<br>LL/EL/IL50 >10 <= 100 mg/l |
| Toxizität bei Mikroorganismen                                                            | : | IC50 (Belebtschlamm): 255 mg/l<br>Expositionszeit: 16 h<br>Methode: Andere Richtlinienmethode.<br>Anmerkungen: Praktisch nicht giftig:<br>LL/EL/IL50 >100 mg/l                                      |
| Toxizität gegenüber Fischen (Chronische Toxizität)                                       | : | Anmerkungen: Keine Angaben verfügbar.                                                                                                                                                               |
| Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren (Chronische Toxizität) | : | Anmerkungen: Keine Angaben verfügbar.                                                                                                                                                               |

### 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

#### Inhaltsstoffe:

##### **Diisobutylketon:**

- |                          |   |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biologische Abbaubarkeit | : | Biologischer Abbau: 88 %<br>Expositionszeit: 20 d<br>Methode: Test(s) äquivalent oder vergleichbar mit OECD-Richtlinie 301D<br>Anmerkungen: Biologisch leicht abbaubar.<br>Schnelle photochemische Oxidation in der Luft. |
|--------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.3 Bioakkumulationspotenzial

#### Inhaltsstoffe:

##### **Diisobutylketon:**

- |                 |   |                                         |
|-----------------|---|-----------------------------------------|
| Bioakkumulation | : | Anmerkungen: Besitzt kein signifikantes |
|-----------------|---|-----------------------------------------|

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001033915 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

Bioakkumulationspotential.

### 12.4 Mobilität im Boden

#### Inhaltsstoffe:

##### **Diisobutylketon:**

Mobilität : Anmerkungen: Schwimmt auf der Wasseroberfläche auf., Wenn das Produkt in den Erdboden eindringt, können ein oder mehrere Bestandteile mobil sein und das Grundwasser verschmutzen.

### 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

#### Inhaltsstoffe:

##### **Diisobutylketon:**

Bewertung : Die Substanz erfüllt nicht alle Prüfkriterien für Persistenz, Bioakkumulierbarkeit und Toxizität und wird daher nicht als PBT- oder vPvB-Stoff eingeordnet..

### 12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften

#### Produkt:

Bewertung : Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

### 12.7 Andere schädliche Wirkungen

#### Produkt:

Sonstige ökologische Hinweise : Sofern nicht anders angegeben, gelten die vorliegenden Daten für das Produkt als Ganzes und nicht für einzelne Bestandteile.

#### Inhaltsstoffe:

##### **Diisobutylketon:**

Sonstige ökologische Hinweise : Hat kein Ozonabbaupotential.

---

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### DIISOBUTYLKETON

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001033915 | Druckdatum. 20.02.2026       |

- 
- Produkt** : Rückgewinnung oder Recycling, wenn möglich.  
Es liegt in der Verantwortung des Abfallerzeugers, die Toxizität und die physikalischen Eigenschaften des erzeugten Materials zu bestimmen, um die richtige Klassifizierung des Abfalls und die Entsorgungsmethoden unter Einhaltung der anzuwendenden Vorschriften festzulegen.  
Nicht in die Umwelt, Kanalisation oder Wasserläufe gelangen lassen.  
Es darf nicht zugelassen werden, dass das Abfallprodukt den Boden oder das Grundwasser kontaminiert oder in der Umwelt entsorgt wird.  
Abfälle, Verschüttungen und das gebrauchte Produkt sind gefährliche Abfälle.
- Entsorgung entsprechend der regionalen, nationalen und lokalen Gesetze und Vorschriften.  
Örtliche Vorschriften können strenger sein als regionale oder nationale Erfordernisse und müssen eingehalten werden.
- MARPOL – Siehe Internationales Übereinkommen zur Vermeidung der Verschmutzung durch Schiffe (MARPOL 73/78), das technische Aspekte bei der Kontrolle der Verschmutzung durch Schiffe enthält.
- Verunreinigte Verpackungen** : Behälter vollständig entleeren.  
Nach dem Entleeren an sicherem Platz belüften, außer Reichweite von Funken und Feuer. Rückstände können eine Explosionsgefahr darstellen.  
Nicht gereinigte Fässer weder durchstoßen, noch aufschneiden oder schweißen.  
Behälter einer Rekonditionierung oder Aufarbeitung zuführen.
- In Übereinstimmung mit den bestehenden behördlichen Vorschriften durch einen zugelassenen Abfallsammler oder -Verwerter entsorgen, von dessen Eignung man sich vorher überzeugt hat.

---

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

### 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

|      |        |
|------|--------|
| ADN  | : 1157 |
| ADR  | : 1157 |
| RID  | : 1157 |
| IMDG | : 1157 |
| IATA | : 1157 |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001033915 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

### 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| <b>ADN</b>  | : DIISOBUTYLKETON   |
| <b>ADR</b>  | : DIISOBUTYLKETON   |
| <b>RID</b>  | : DIISOBUTYLKETON   |
| <b>IMDG</b> | : DIISOBUTYL KETONE |
| <b>IATA</b> | : DIISOBUTYL KETONE |

### 14.3 Transportgefahrenklassen

|             |     |
|-------------|-----|
| <b>ADN</b>  | : 3 |
| <b>ADR</b>  | : 3 |
| <b>RID</b>  | : 3 |
| <b>IMDG</b> | : 3 |
| <b>IATA</b> | : 3 |

### 14.4 Verpackungsgruppe

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>ADN</b>               |                          |
| Verpackungsgruppe        | : III                    |
| Klassifizierungscode     | : F1                     |
| Gefahrzettel             | : 3 (N3, F)              |
| CDNI Abfallübereinkommen | : NST 8963 Lösungsmittel |

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| <b>ADR</b>                          |       |
| Verpackungsgruppe                   | : III |
| Klassifizierungscode                | : F1  |
| Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr | : 30  |
| Gefahrzettel                        | : 3   |

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| <b>RID</b>                          |       |
| Verpackungsgruppe                   | : III |
| Klassifizierungscode                | : F1  |
| Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr | : 30  |
| Gefahrzettel                        | : 3   |

|                   |       |
|-------------------|-------|
| <b>IMDG</b>       |       |
| Verpackungsgruppe | : III |
| Gefahrzettel      | : 3   |

|                   |       |
|-------------------|-------|
| <b>IATA</b>       |       |
| Verpackungsgruppe | : III |
| Gefahrzettel      | : 3   |

### 14.5 Umweltgefahren

|                  |      |
|------------------|------|
| <b>ADN</b>       |      |
| Umweltgefährdend | : ja |

|                  |         |
|------------------|---------|
| <b>ADR</b>       |         |
| Umweltgefährdend | : nein. |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001033915 | Druckdatum. 20.02.2026       |

### RID

Umweltgefährdend : nein.

### IMDG

Meeresschadstoff : nein.

### 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Anmerkungen : Siehe auch Abschnitt 7, Handhabung und Lagerung, für spezielle Vorsichtsmaßnahmen, welche Anwender wissen, bzw. im Rahmen von Transportvorschriften erfüllen müssen.

### 14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Kategorie der Verschmutzung | : Y               |
| Schiffstyp                  | : 3               |
| Produktname                 | : Diisobutylketon |

**Zusätzliche Informationen** : Beförderung in loser Schüttung gemäß Anhang II des Marpol-Codes und IBC-Code

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

|                                                                                                            |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (Anhang XIV)                                          | : Produkt unterliegt keiner Zulassung laut REACH.                                                                      |
| REACH - Liste der für eine Zulassung in Frage kommenden besonders besorgniserregenden Stoffe (Artikel 59). | : Dieses Produkt enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 57). |

|                                                                                                                                                      |     |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|
| Seveso III: Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen. | P5a | ENTZÜNDBARE<br>FLÜSSIGKEITEN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|

### Sonstige Vorschriften:

Die Informationen zu gesetzlichen Regelungen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Es können darüber hinaus auch andere Vorschriften für das Produkt gelten.

Produkt unterliegt der Kooperationsvereinbarung (SWA3) zur Kontrolle von schweren Unfallgefahren mit gefährlichen Stoffen, die auf der Seveso III directive (2012/18/EU) basiert.

### Die Komponenten dieses Produktes sind in folgenden Verzeichnissen aufgeführt:

|         |               |
|---------|---------------|
| AU AIIC | : Eingetragen |
| CA. DSL | : Eingetragen |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001033915 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

|          |   |             |
|----------|---|-------------|
| CN IECSC | : | Eingetragen |
| JP ENCS  | : | Eingetragen |
| KR KECI  | : | Eingetragen |
| US TSCA  | : | Eingetragen |
| TW TCSI  | : | Eingetragen |
| PH PICCS | : | Eingetragen |
| NZ NZIoC | : | Eingetragen |

### 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung.

Für diesen Stoff wurde eine chemische Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

---

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

### Volltext anderer Abkürzungen

|                  |   |                        |
|------------------|---|------------------------|
| BE OEL           | : | Arbeitsplatzgrenzwerte |
| BE OEL / GW 8 hr | : | Grenzwert              |

ADN - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstrassen; ADR - Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße; AIIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien; ASTM - Amerikanische Gesellschaft für Werkstoffprüfung; bw - Körpergewicht; CLP - Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts für Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Europäische Chemikalienbehörde; EC-Number - Nummer der Europäischen Gemeinschaft; ECx - Konzentration verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Notfallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen; IMDG - Code – Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschiffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation für Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration für 50 % einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis für 50 % einer Versuchspopulation (mittlere lethale Dosis); MARPOL - Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001033915 | Druckdatum. 20.02.2026       |

durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZIoC - Neuseeländisches Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; OPPTS - Büro für chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhütung (OSCPP); PBT - Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rats bezüglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemischen Substanzen; TECI - Thailand Lagerbestand Vorhandener Chemikalien; TRGS - Technischen Regeln für Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

### Weitere Information

- Schulungshinweise : Für angemessene Informationen, Anweisungen und Ausbildung der Verwender sorgen.
- Sonstige Angaben : Zu Industrie-Leitlinien und Arbeitsmitteln zu REACH besuchen Sie bitte die CEFIC-Webseite unter <http://cefic.org/Industry-support>.  
Die Substanz erfüllt nicht alle Prüfkriterien für Persistenz, Bioakkumulierbarkeit und Toxizität und wird daher nicht als PBT- oder vPvB-Stoff eingeordnet.  
Senkrechte Striche (|) am linken Rand weisen auf Änderungen gegenüber der vorangehenden Version hin.  
Dieses Produkt ist als R66/EUH066 klassifiziert (Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen). Das Risiko bezieht sich auf die Gefahr bei wiederholtem oder längerem Hautkontakt. Die Gefahr durch Kontakt bezieht sich ausschließlich auf die chemisch-physikalischen Eigenschaften der Substanz. Die Gefahr kann daher durch die Umsetzung von Risikomanagementmaßnahmen speziell für dieses Gefährdungspotenzial, die in Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblatt enthalten sind, kontrolliert werden. Ein Expositionsszenario liegt nicht vor.
- Quellen der wichtigsten Daten, die zur Erstellung des Datenblatts verwendet wurden : Die genannten Daten stammen aus einer oder mehreren Informationsquellen (die toxikologischen Daten zum Beispiel von Shell Health Services, aus Herstellerangaben, CONCAWE, der EU IUCLID-Datenbank, der Richtlinie EG 1272 usw.).

### Einstufung des Gemisches:

|              |      |
|--------------|------|
| Flam. Liq. 3 | H226 |
| STOT SE 3    | H335 |

### Einstufungsverfahren:

Basierend auf Prüfdaten.  
Beurteilung durch Experten und



## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001033915 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

Einschätzung/Gewichtung der  
Beweiskraft.

### Identifizierte Verwendung nach dem Use Descriptor System

#### Verwendung – Arbeiter

Titel : Herstellung des Stoffes  
- Industrie

#### Verwendung – Arbeiter

Titel : Verwendung als Zwischenprodukt  
- Industrie

#### Verwendung – Arbeiter

Titel : Verteilung des Stoffes  
- Industrie

#### Verwendung – Arbeiter

Titel : Zubereitung und (Um-)Packen von Stoffen und Gemischen  
- Industrie

#### Verwendung – Arbeiter

Titel : Anwendungen in Beschichtungen  
- Industrie

#### Verwendung – Arbeiter

Titel : Anwendungen in Beschichtungen  
- Gewerbe

#### Verwendung – Arbeiter

Titel : Verwendung in Reinigungsmitteln  
- Industrie

#### Verwendung – Arbeiter

Titel : Verwendung in Reinigungsmitteln  
- Gewerbe

### Identifizierte Verwendung nach dem Use Descriptor System

#### Verwendung – Verbraucher

Titel : Anwendungen in Beschichtungen  
- Verbraucher

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001033915 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

### Verwendung – Verbraucher

Titel : Verwendung in Reinigungsmitteln  
- Verbraucher

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.

BE / DE

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001033915      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum. 20.02.2026

### Expositionsszenario – Arbeiter

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>300000000514</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>ABSCHNITT 1</b>      | <b>NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Titel</b>            | Herstellung des Stoffes- Industrie                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Use Descriptor</b>   | <b>Anwendungssektor:</b> SU 3, SU8, SU9<br><b>Prozesskategorien:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 8a, PROC 8b, PROC 15<br><b>Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt:</b> ERC1, ERC4, ESVOC SpERC 1.1.v1                                                          |
| <b>Verfahrensumfang</b> | Herstellung des Stoffes oder Verwendung als Zwischenprodukt, Prozesschemikalie oder Extraktionsmittel. Umfasst Wiederverwendung/Rückgewinnung, Transport, Lagerung, Wartung und Verladung (einschließlich See-/Binnenschiff, Straßen-/Schienenfahrzeug und Bulkcontainer). |

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 2</b>                                                                                                                                                                              | <b>ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN</b>                                |
| <b>Abschnitt 2.1</b>                                                                                                                                                                            | <b>Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz</b>                            |
| <b>Produkteigenschaften</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                             |
| Physikalische Form des Produktes                                                                                                                                                                | Flüssigkeit, Dampfdruck < 0,5 kPa bei STP.                                                  |
| Stoffkonzentration im Gemisch/Artikel                                                                                                                                                           | Deckt die Verwendung des Stoffes/Produktes bis zu 100% ab (sofern nicht anders angegeben)., |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                                                                                     |                                                                                             |
| Umfasst tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden (sofern nicht anderweitig angegeben).                                                                                                        |                                                                                             |
| <b>Andere Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition</b>                                                                                                                            |                                                                                             |
| Vom Gebrauch bei nicht höher als 20°C über der Umgebungstemperatur wird ausgegangen (sofern nicht anders angegeben).<br>Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten. |                                                                                             |
| <b>Beitragende Szenarien</b>                                                                                                                                                                    | <b>Risikomanagementmaßnahmen</b>                                                            |
| Allgemeine Expositionen.Kontinuierlicher Prozess(geschlossene Systeme)PROC1                                                                                                                     | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                        |
| Allgemeine Expositionen.Kontinuierlicher Prozessmit Probenahme(geschlossene Systeme)PROC2                                                                                                       | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                        |
| Gebrauch in eingeschlossenen Batch-ProzessenPROC3                                                                                                                                               | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                        |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001033915      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                           |                                                      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Allgemeine Expositionen (offene Systeme)PROC4             | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Herstellungsprozess-Probenahme(geschlossene Systeme)PROC3 | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Anlagenreinigung und -wartungPROC8a                       | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| GroßmengentransporteZweckbestimmte AnlagePROC8b           | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Massengutlagerung(geschlossene Systeme)PROC2              | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| LabortätigkeitenPROC15                                    | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |

|                                                                                                                                        |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Abschnitt 2.2</b>                                                                                                                   | <b>Begrenzung und Überwachung der Umwelt-Exposition</b> |
| Stoff ist eine einzigartige Struktur                                                                                                   |                                                         |
| Leicht biologisch abbaubar.                                                                                                            |                                                         |
| <b>Verwendete Mengen</b>                                                                                                               |                                                         |
| Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage:                                                                                            | 1                                                       |
| Regionale Anwendungsmenge (Tonnen/Jahr):                                                                                               | 5,75E+05                                                |
| Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage:                                                                                       | 1                                                       |
| Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr):                                                                                             | 5,75E+05                                                |
| Maximale Tagestonnage des Standorts (kg/Tag):                                                                                          | 1,92E+06                                                |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                            |                                                         |
| Kontinuierliche Freisetzung.                                                                                                           |                                                         |
| Emissionstage (Tage/Jahr):                                                                                                             | 300                                                     |
| <b>Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden</b>                                                               |                                                         |
| Lokaler Süßwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                   | 10                                                      |
| Lokaler Meerwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                  | 100                                                     |
| <b>Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken</b>                                                       |                                                         |
| Freisetzungsanteil in Luft aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                          | 1,0E-03                                                 |
| Freisetzungsanteil in Abwasser aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                      | 3,0E-03                                                 |
| Freisetzungsanteil in den Boden aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                     | 1,0E-04                                                 |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen auf Prozessebene (Quelle), um eine Freisetzung zu verhindern</b>                               |                                                         |
| Aufgrund standortbedingt unterschiedlicher gängiger Praxis werden konservative Annahmen zur Freisetzung aus dem Prozess getroffen.     |                                                         |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen vor Ort, um ein Austreten, Emissionen in die Luft und Abgabe an den Erdboden zu reduzieren</b> |                                                         |
| Umweltgefährdung wird durch Süßwasser hervorgerufen.                                                                                   |                                                         |
| Auslaufen des unverdünnten Stoffes in das Abwasser der Anlage vermeiden oder diesen von dort rückgewinnen.                             |                                                         |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.                                                  |                                                         |
| Luftemission begrenzen auf eine typische Rückhalte-Effizienz von (%):                                                                  | 90                                                      |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001033915      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum. 20.02.2026

|                                                                                                                          |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Abwasser vor Ort behandeln (vor der Einleitung in Gewässer), mit einer erforderlichen Reinigungsleistung von $\geq$ (%): | 87,3    |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.                                    | 0       |
| <b>Organisatorische Maßnahmen, um die Freisetzung vom Standort zu verhindern/einzuschränken</b>                          |         |
| Industrieschlamm nicht in natürliche Böden ausbringen.                                                                   |         |
| Klärschlamm verbrennen, aufbewahren oder aufarbeiten.                                                                    |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich kommunaler Abwasserreinigung</b>                                                  |         |
| Geschätzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Kläranlage vor Ort (%):                                            | 87,3    |
| Gesamtwirkung der Abwasserbeseitigung nach Vor-Ort- und Fremd- (Inland Kläranlage) RMM (%):                              | 87,3    |
| Maximal zulässige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf Freisetzung nach vollständiger Abwasserbehandlung (kg/d):  | 2,1E+06 |
| Mutmaßliche Hauskläranlagen-Abwasserrate (m3/d):                                                                         | 2.000   |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Behandlung von Abfällen</b>                                          |         |
| Während der Herstellung entsteht kein Stoffabfall.                                                                       |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Abfallverwertung</b>                                                 |         |
| Während der Herstellung entsteht kein Stoffabfall.                                                                       |         |

|                                                                                                                           |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 3</b>                                                                                                        | <b>Expositionsabschätzung</b> |
| <b>Abschnitt 3.1 - Gesundheit</b>                                                                                         |                               |
| Zur Abschätzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht anders angegeben. |                               |

|                               |
|-------------------------------|
| <b>Abschnitt 3.2 - Umwelt</b> |
| EUSES-Modell verwendet.       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>HILFESTELLUNG FÜR NACHGESCHALTETE ANWENDER ZUR ÜBERPRÜFUNG DER KONFORMITÄT MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO</b> |
| <b>Abschnitt 4.1 - Gesundheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |
| Die erwartete Exposition übersteigt die DNEL/DMEL-Werte nicht, wenn die Risikomanagementmaßnahmen/Betriebsbedingungen in Abschnitt 2 eingehalten werden. Falls weitere Risikomanagementmaßnahmen / Betriebsbedingungen übernommen werden, sicherstellen, dass Risiken auf ein zumindest gleichwertiges Niveau begrenzt werden. |                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Abschnitt 4.2 - Umwelt</b>                                                                                                                                      |
| Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein müssen; daher kann Skalierung nötig sein, um angemessene |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### DIISOBUTYLKETON

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001033915 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

|                                        |
|----------------------------------------|
| Risikomanagementmaßnahmen festzulegen. |
|----------------------------------------|

|                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die erforderliche Abscheideleistung für Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-/Fremd-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die erforderliche Abscheideleistung für Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Weitere Details zu Skalierung und Kontrolltechnologien sind im SpERC-Factsheet ( <a href="http://cefic.org">http://cefic.org</a> ) enthalten. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001033915      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum. 20.02.2026

### Expositionsszenario – Arbeiter

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>300000000522</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ABSCHNITT 1</b>      | <b>NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Titel</b>            | Verwendung als Zwischenprodukt- Industrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Use Descriptor</b>   | <b>Anwendungssektor:</b> SU 3<br><b>Prozesskategorien:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 8a, PROC 8b, PROC 15<br><b>Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt:</b> ERC6a, ESVOC SpERC 6.1a.v1                                                                                                                                                               |
| <b>Verfahrensumfang</b> | Verwendung des Stoffes als Zwischenprodukt (bezieht sich nicht auf streng kontrollierte Bedingungen). Dies schließt die Wiederaufbereitung/Rückgewinnung, den Materialtransfer, die Lagerung, die Probeentnahme, dazugehörige Laborarbeiten, die Wartung und Beladung (einschließlich Seeschiffe/Binnenschiffe, Straßen-/Schienenfahrzeuge und Großbehälter) ein. |

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 2</b>                                                                                                                                                                           | <b>ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN</b>                                |
| <b>Abschnitt 2.1</b>                                                                                                                                                                         | <b>Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz</b>                            |
| <b>Produkteigenschaften</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                             |
| Physikalische Form des Produktes                                                                                                                                                             | Flüssigkeit, Dampfdruck < 0,5 kPa bei STP.                                                  |
| Stoffkonzentration im Gemisch/Artikel                                                                                                                                                        | Deckt die Verwendung des Stoffes/Produktes bis zu 100% ab (sofern nicht anders angegeben)., |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                                                                                  |                                                                                             |
| Umfasst tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden (sofern nicht anderweitig angegeben).                                                                                                     |                                                                                             |
| <b>Andere Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition</b>                                                                                                                         |                                                                                             |
| Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten. Vom Gebrauch bei nicht höher als 20°C über der Umgebungstemperatur wird ausgegangen (sofern nicht anders angegeben). |                                                                                             |
| <b>Beitragende Szenarien</b>                                                                                                                                                                 | <b>Risikomanagementmaßnahmen</b>                                                            |
| Allgemeine Expositionen.Kontinuierlicher Prozess(geschlossene Systeme)PROC1                                                                                                                  | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                        |
| Allgemeine Expositionen.Kontinuierlicher Prozessmit Probenahme(geschlossene Systeme)PROC2                                                                                                    | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                        |
| Gebrauch in eingeschlossenen Batch-                                                                                                                                                          | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                        |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001033915      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum. 20.02.2026

|                                                           |                                                      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ProzessenPROC3                                            |                                                      |
| Allgemeine Expositionen (offene Systeme)PROC4             | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Herstellungsprozess-Probenahme(geschlossene Systeme)PROC3 | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Anlagenreinigung und -wartungPROC8a                       | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| GroßmengentransporteZweckbestimmte AnlagePROC8b           | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Massengutlagerung(geschlossene Systeme)PROC1PROC2         | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| LabortätigkeitenPROC15                                    | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |

|                                                                                                                                        |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Abschnitt 2.2</b>                                                                                                                   | <b>Begrenzung und Überwachung der Umwelt-Exposition</b> |
| Stoff ist eine einzigartige Struktur                                                                                                   |                                                         |
| Leicht biologisch abbaubar.                                                                                                            |                                                         |
| <b>Verwendete Mengen</b>                                                                                                               |                                                         |
| Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage:                                                                                            | 1                                                       |
| Regionale Anwendungsmenge (Tonnen/Jahr):                                                                                               | 500                                                     |
| Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage:                                                                                       | 1                                                       |
| Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr):                                                                                             | 500                                                     |
| Maximale Tagestonnage des Standorts (kg/Tag):                                                                                          | 1,7E+03                                                 |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                            |                                                         |
| Kontinuierliche Freisetzung.                                                                                                           |                                                         |
| Emissionstage (Tage/Jahr):                                                                                                             | 300                                                     |
| <b>Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden</b>                                                               |                                                         |
| Lokaler Süßwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                   | 10                                                      |
| Lokaler Meerwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                  | 100                                                     |
| <b>Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken</b>                                                       |                                                         |
| Freisetzungsanteil in Luft aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                          | 2,0E-04                                                 |
| Freisetzungsanteil in Abwasser aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                      | 3,0E-03                                                 |
| Freisetzungsanteil in den Boden aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                     | 1,0E-03                                                 |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen auf Prozessebene (Quelle), um eine Freisetzung zu verhindern</b>                               |                                                         |
| Aufgrund standortbedingt unterschiedlicher gängiger Praxis werden konservative Annahmen zur Freisetzung aus dem Prozess getroffen.     |                                                         |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen vor Ort, um ein Austreten, Emissionen in die Luft und Abgabe an den Erdboden zu reduzieren</b> |                                                         |
| Umweltgefährdung wird durch Süßwasser hervorgerufen.                                                                                   |                                                         |
| Auslaufen des unverdünnten Stoffes in das Abwasser der Anlage vermeiden oder diesen von dort rückgewinnen.                             |                                                         |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.                                                  |                                                         |
| Luftemission begrenzen auf eine typische Rückhalte-Effizienz von                                                                       | 80                                                      |



## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001033915      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                                     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| (%):                                                                                                                                |         |
| Abwasser vor Ort behandeln (vor der Einleitung in Gewässer), mit einer erforderlichen Reinigungsleistung von $\geq$ (%):            | 87,3    |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.                                               | 0       |
| <b>Organisatorische Maßnahmen, um die Freisetzung vom Standort zu verhindern/einzuschränken</b>                                     |         |
| Industrieschlamm nicht in natürliche Böden ausbringen.                                                                              |         |
| Klärschlamm verbrennen, aufbewahren oder aufarbeiten.                                                                               |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich kommunaler Abwasserreinigung</b>                                                             |         |
| Geschätzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Kläranlage vor Ort (%):                                                       | 87,3    |
| Gesamtwirkung der Abwasserbeseitigung nach Vor-Ort- und Fremd-(Inland Kläranlage) RMM (%):                                          | 87,3    |
| Maximal zulässige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf Freisetzung nach vollständiger Abwasserbehandlung (kg/d):             | 5,8E+04 |
| Mutmaßliche Hauskläranlagen-Abwasserrate (m3/d):                                                                                    | 2.000   |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Behandlung von Abfällen</b>                                                     |         |
| Externe Behandlung und Entsorgung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.     |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Abfallverwertung</b>                                                            |         |
| Externe Aufnahme und Wiederverwendung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften. |         |

|                                                                                                                           |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 3</b>                                                                                                        | <b>Expositionsabschätzung</b> |
| <b>Abschnitt 3.1 - Gesundheit</b>                                                                                         |                               |
| Zur Abschätzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht anders angegeben. |                               |

|                               |
|-------------------------------|
| <b>Abschnitt 3.2 - Umwelt</b> |
| EUSES-Modell verwendet.       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>HILFESTELLUNG FÜR NACHGESCHALTETE ANWENDER ZUR ÜBERPRÜFUNG DER KONFORMITÄT MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO</b> |
| <b>Abschnitt 4.1 - Gesundheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |
| Die erwartete Exposition übersteigt die DNEL/DMEL-Werte nicht, wenn die Risikomanagementmaßnahmen/Betriebsbedingungen in Abschnitt 2 eingehalten werden. Falls weitere Risikomanagementmaßnahmen / Betriebsbedingungen übernommen werden, sicherstellen, dass Risiken auf ein zumindest gleichwertiges Niveau begrenzt werden. |                                                                                                               |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001033915 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

### Abschnitt 4.2 - Umwelt

Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein müssen; daher kann Skalierung nötig sein, um angemessene Risikomanagementmaßnahmen festzulegen.

Die erforderliche Abscheideleistung für Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-/Fremd-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.

Die erforderliche Abscheideleistung für Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.

Weitere Details zu Skalierung und Kontrolltechnologien sind im SpERC-Factsheet (<http://cefic.org>) enthalten.

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001033915      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

### Expositionsszenario – Arbeiter

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>300000000515</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ABSCHNITT 1</b>      | <b>NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Titel</b>            | Verteilung des Stoffes- Industrie                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Use Descriptor</b>   | <b>Anwendungssektor:</b> SU 3, SU8, SU9<br><b>Prozesskategorien:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 15<br><b>Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt:</b> ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC7, ESVOC SpERC 1.1b.v1   |
| <b>Verfahrensumfang</b> | Laden (einschließlich See-/Binnenschiffen, Schienen-/Straßenfahrzeugen und IBC-Verladung) und Abfüllen (einschließlich Fässer und Kleinpackungen) des Stoffes einschließlich seiner Proben, Lagerung, Entladen, Verteilung und zugehörige Labortätigkeiten. |

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 2</b>                                                                                                                                                                              | <b>ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN</b>                                |
| <b>Abschnitt 2.1</b>                                                                                                                                                                            | <b>Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz</b>                            |
| <b>Produkteigenschaften</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                             |
| Physikalische Form des Produktes                                                                                                                                                                | Flüssigkeit, Dampfdruck < 0,5 kPa bei STP.                                                  |
| Stoffkonzentration im Gemisch/Artikel                                                                                                                                                           | Deckt die Verwendung des Stoffes/Produktes bis zu 100% ab (sofern nicht anders angegeben)., |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                                                                                     |                                                                                             |
| Umfasst tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden (sofern nicht anderweitig angegeben).                                                                                                        |                                                                                             |
| <b>Andere Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition</b>                                                                                                                            |                                                                                             |
| Vom Gebrauch bei nicht höher als 20°C über der Umgebungstemperatur wird ausgegangen (sofern nicht anders angegeben).<br>Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten. |                                                                                             |
| <b>Beitragende Szenarien</b>                                                                                                                                                                    | <b>Risikomanagementmaßnahmen</b>                                                            |
| Allgemeine Expositionen (geschlossene Systeme)Kontinuierlicher Prozesskeine ProbenahmePROC1                                                                                                     | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                        |
| Allgemeine Expositionen (geschlossene Systeme)Kontinuierlicher Prozessmit ProbenahmePROC2                                                                                                       | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                        |
| Allgemeine Expositionen.Gebrauch in eingeschlossenen Batch-Prozessenmit ProbenahmePROC3                                                                                                         | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                        |
| Allgemeine Expositionen (offene Systeme)PROC4                                                                                                                                                   | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                        |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001033915      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                                        |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Herstellungsprozess-Probenahme(geschlossene Systeme)PROC3                                                                              | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| GroßmengentransporteZweckbestimmte Anlage(geschlossene Systeme)PROC8b                                                                  | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| GroßmengentransporteZweckbestimmte Anlage(offene Systeme)PROC8b                                                                        | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Fass/Batch TransfersZweckbestimmte AnlagePROC8b                                                                                        | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Abfüllung von Fässern und KleingebindeZweckbestimmte AnlagePROC9                                                                       | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Anlagenreinigung und -wartungPROC8a                                                                                                    | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Massengutlagerung(geschlossene Systeme)PROC2                                                                                           | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| LabortätigkeitenPROC15                                                                                                                 | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| <b>Abschnitt 2.2      Begrenzung und Überwachung der Umwelt-Exposition</b>                                                             |                                                      |
| Stoff ist eine einzigartige Struktur                                                                                                   |                                                      |
| Leicht biologisch abbaubar.                                                                                                            |                                                      |
| <b>Verwendete Mengen</b>                                                                                                               |                                                      |
| Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage:                                                                                            | 1                                                    |
| Regionale Anwendungs menge (Tonnen/Jahr):                                                                                              | 9,0E+03                                              |
| Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage:                                                                                       | 1                                                    |
| Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr):                                                                                             | 9,0E+03                                              |
| Maximale Tagestonnage des Standorts (kg/Tag):                                                                                          | 3,0E+04                                              |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                            |                                                      |
| Kontinuierliche Freisetzung.                                                                                                           |                                                      |
| Emissionstage (Tage/Jahr):                                                                                                             | 300                                                  |
| <b>Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden</b>                                                               |                                                      |
| Lokaler Süßwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                   | 10                                                   |
| Lokaler Meerwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                  | 100                                                  |
| <b>Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken</b>                                                       |                                                      |
| Freisetzungsanteil in Luft aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                          | 1,0E-04                                              |
| Freisetzungsanteil in Abwasser aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                      | 1,0E-05                                              |
| Freisetzungsanteil in den Boden aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                     | 1,0E-05                                              |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen auf Prozessebene (Quelle), um eine Freisetzung zu verhindern</b>                               |                                                      |
| Aufgrund standortbedingt unterschiedlicher gängiger Praxis werden konservative Annahmen zur Freisetzung aus dem Prozess getroffen.     |                                                      |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen vor Ort, um ein Austreten, Emissionen in die Luft und Abgabe an den Erdboden zu reduzieren</b> |                                                      |
| Umweltgefährdung wird durch Böden hervorgerufen.                                                                                       |                                                      |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001033915      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                                     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Auslaufen des unverdünnten Stoffes in das Abwasser der Anlage vermeiden oder diesen von dort rückgewinnen.                          |         |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.                                               |         |
| Luftemission begrenzen auf eine typische Rückhalte-Effizienz von (%):                                                               | 90      |
| Abwasser vor Ort behandeln (vor der Einleitung in Gewässer), mit einer erforderlichen Reinigungsleistung von $\geq$ (%):            | 87,3    |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.                                               | 0       |
| <b>Organisatorische Maßnahmen, um die Freisetzung vom Standort zu verhindern/einzuschränken</b>                                     |         |
| Industrieschlamm nicht in natürliche Böden ausbringen.                                                                              |         |
| Klärschlamm verbrennen, aufbewahren oder aufarbeiten.                                                                               |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich kommunaler Abwasserreinigung</b>                                                             |         |
| Geschätzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Kläranlage vor Ort (%):                                                       | 87,3    |
| Gesamtwirkung der Abwasserbeseitigung nach Vor-Ort- und Fremd-(Inland Kläranlage) RMM (%):                                          | 87,3    |
| Maximal zulässige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf Freisetzung nach vollständiger Abwasserbehandlung (kg/d):             | 5,3E+05 |
| Mutmaßliche Hauskläranlagen-Abwasserrate (m <sup>3</sup> /d):                                                                       | 2.000   |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Behandlung von Abfällen</b>                                                     |         |
| Externe Behandlung und Entsorgung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.     |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Abfallverwertung</b>                                                            |         |
| Externe Aufnahme und Wiederverwendung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften. |         |

|                                                                                                                           |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 3</b>                                                                                                        | <b>Expositionsabschätzung</b> |
| <b>Abschnitt 3.1 - Gesundheit</b>                                                                                         |                               |
| Zur Abschätzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht anders angegeben. |                               |

|                               |
|-------------------------------|
| <b>Abschnitt 3.2 - Umwelt</b> |
| EUSES-Modell verwendet.       |

|                                                                         |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 4</b>                                                      | <b>HILFESTELLUNG FÜR NACHGESCHALTETE ANWENDER ZUR ÜBERPRÜFUNG DER KONFORMITÄT MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO</b> |
| <b>Abschnitt 4.1 - Gesundheit</b>                                       |                                                                                                               |
| Die erwartete Exposition übersteigt die DNEL/DMEL-Werte nicht, wenn die |                                                                                                               |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001033915 | Druckdatum. 20.02.2026       |

Risikomanagementmaßnahmen/Betriebsbedingungen in Abschnitt 2 eingehalten werden. Falls weitere Risikomanagementmaßnahmen / Betriebsbedingungen übernommen werden, sicherstellen, dass Risiken auf ein zumindest gleichwertiges Niveau begrenzt werden.

### Abschnitt 4.2 - Umwelt

Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein müssen; daher kann Skalierung nötig sein, um angemessene Risikomanagementmaßnahmen festzulegen.

Die erforderliche Abscheideleistung für Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-/Fremd-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.

Die erforderliche Abscheideleistung für Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.

Weitere Details zu Skalierung und Kontrolltechnologien sind im SpERC-Factsheet (<http://cefic.org>) enthalten.

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001033915      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum. 20.02.2026

### Expositionsszenario – Arbeiter

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>300000000516</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ABSCHNITT 1</b>      | <b>NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Titel</b>            | Zubereitung und (Um-)Packen von Stoffen und Gemischen-Industrie                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Use Descriptor</b>   | <b>Anwendungssektor:</b> SU 3, SU 10<br><b>Prozesskategorien:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 5, PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 14, PROC 15<br><b>Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt:</b> ERC2, ESVOC SpERC 2.2.v1                                                                 |
| <b>Verfahrensumfang</b> | Zubereitung, Packen und Umpacken des Stoffes und seiner Gemische in Massen- oder kontinuierlichen Prozessen einschließlich Lagerung, Transport, Mischen, Tablettierung, Pressen, Pelletierung, Extrusion, Packen in kleinem und großem Maßstab, Probenahme, Wartung und zugehörige Laborarbeiten. |

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 2</b>                                                                                                                                                                              | <b>ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN</b>                                |
| <b>Abschnitt 2.1</b>                                                                                                                                                                            | <b>Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz</b>                            |
| <b>Produkteigenschaften</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                             |
| Physikalische Form des Produktes                                                                                                                                                                | Flüssigkeit, Dampfdruck < 0,5 kPa bei STP.                                                  |
| Stoffkonzentration im Gemisch/Artikel                                                                                                                                                           | Deckt die Verwendung des Stoffes/Produktes bis zu 100% ab (sofern nicht anders angegeben)., |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                                                                                     |                                                                                             |
| Umfasst tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden (sofern nicht anderweitig angegeben).                                                                                                        |                                                                                             |
| <b>Andere Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition</b>                                                                                                                            |                                                                                             |
| Vom Gebrauch bei nicht höher als 20°C über der Umgebungstemperatur wird ausgegangen (sofern nicht anders angegeben).<br>Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten. |                                                                                             |
| <b>Beitragende Szenarien</b>                                                                                                                                                                    | <b>Risikomanagementmaßnahmen</b>                                                            |
| Allgemeine Expositionen (geschlossene Systeme)Kontinuierlicher Prozesskeine ProbenahmePROC1                                                                                                     | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                        |
| Allgemeine Expositionen (geschlossene Systeme)Kontinuierlicher Prozessmit ProbenahmePROC2                                                                                                       | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                        |
| Allgemeine Expositionen.Gebrauch in eingeschlossenen Batch-Prozessenmit ProbenahmePROC3                                                                                                         | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                        |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001033915      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                         |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allgemeine Expositionen (offene Systeme)PROC4                                                           | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                             |
| Batch-Prozesse bei erhöhten Temperaturen(geschlossene Systeme)PROC3                                     | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                             |
| Herstellungsprozess-Probenahme(geschlossene Systeme)PROC3                                               | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                             |
| GroßmengentransporteZweckbestimmte AnlagePROC8b                                                         | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                             |
| Mischvorgänge (offene Systeme)PROC5                                                                     | Ausreichendes Maß an Belüftung sicherstellen (nicht weniger als 3 bis 5 Luftwechsel pro Stunde). |
| Transfer/Giessen aus BehälternManuellPROC8a                                                             | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                             |
| Anlagenreinigung und -wartungPROC8a                                                                     | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                             |
| Fass/Batch TransfersZweckbestimmte AnlagePROC8b                                                         | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                             |
| Produktion oder Zubereitung der Artikel durch Tablettierung, Pressung, Extrusion oder PelletierenPROC14 | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                             |
| Abfüllung von Fässern und KleingebindeZweckbestimmte AnlagePROC9                                        | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                             |
| Massengutlagerung(geschlossene Systeme)PROC2                                                            | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                             |
| LabortätigkeitenPROC15                                                                                  | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                             |

|                                                                                  |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Abschnitt 2.2</b>                                                             | <b>Begrenzung und Überwachung der Umwelt-Exposition</b> |
| Stoff ist eine einzigartige Struktur                                             |                                                         |
| Leicht biologisch abbaubar.                                                      |                                                         |
| <b>Verwendete Mengen</b>                                                         |                                                         |
| Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage:                                      | 1                                                       |
| Regionale Anwendungsmenge (Tonnen/Jahr):                                         | 800                                                     |
| Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage:                                 | 1                                                       |
| Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr):                                       | 800                                                     |
| Maximale Tagestonnage des Standorts (kg/Tag):                                    | 2,7E+03                                                 |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                      |                                                         |
| Kontinuierliche Freisetzung.                                                     |                                                         |
| Emissionstage (Tage/Jahr):                                                       | 300                                                     |
| <b>Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden</b>         |                                                         |
| Lokaler Süßwasser-Verdünnungsfaktor:                                             | 10                                                      |
| Lokaler Meerwasser-Verdünnungsfaktor:                                            | 100                                                     |
| <b>Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken</b> |                                                         |
| Freisetzungsanteil in Luft aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):    | 1,0E-02                                                 |
| Freisetzungsanteil in Abwasser aus dem Prozess (anfängliche                      | 2,0E-03                                                 |



# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001033915      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum. 20.02.2026

|                                                                                                                                        |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Freisetzung vor RMM):                                                                                                                  |         |
| Freisetzungsanteil in den Boden aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                     | 1,0E-04 |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen auf Prozessebene (Quelle), um eine Freisetzung zu verhindern</b>                               |         |
| Aufgrund standortbedingt unterschiedlicher gängiger Praxis werden konservative Annahmen zur Freisetzung aus dem Prozess getroffen.     |         |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen vor Ort, um ein Austreten, Emissionen in die Luft und Abgabe an den Erdboden zu reduzieren</b> |         |
| Umweltgefährdung wird durch Süßwasser hervorgerufen.                                                                                   |         |
| Auslaufen des unverdünnten Stoffes in das Abwasser der Anlage vermeiden oder diesen von dort rückgewinnen.                             |         |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.                                                  |         |
| Luftemission begrenzen auf eine typische Rückhalte-Effizienz von (%):                                                                  | 0       |
| Abwasser vor Ort behandeln (vor der Einleitung in Gewässer), mit einer erforderlichen Reinigungsleistung von >= (%):                   | 87,3    |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.                                                  | 0       |
| <b>Organisatorische Maßnahmen, um die Freisetzung vom Standort zu verhindern/einzuschränken</b>                                        |         |
| Industrieschlamm nicht in natürliche Böden ausbringen.                                                                                 |         |
| Klärschlamm verbrennen, aufbewahren oder aufarbeiten.                                                                                  |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich kommunaler Abwasserreinigung</b>                                                                |         |
| Geschätzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Kläranlage vor Ort (%):                                                          | 87,3    |
| Gesamtwirkung der Abwasserbeseitigung nach Vor-Ort- und Fremd- (Inland Kläranlage) RMM (%):                                            | 87,3    |
| Maximal zulässige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf Freisetzung nach vollständiger Abwasserbehandlung (kg/d):                | 1,1E+05 |
| Mutmaßliche Hauskläranlagen-Abwasserrate (m3/d):                                                                                       | 2.000   |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Behandlung von Abfällen</b>                                                        |         |
| Externe Behandlung und Entsorgung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.        |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Abfallverwertung</b>                                                               |         |
| Externe Aufnahme und Wiederverwendung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.    |         |

|                                                                                                                           |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 3</b>                                                                                                        | <b>Expositionsabschätzung</b> |
| <b>Abschnitt 3.1 - Gesundheit</b>                                                                                         |                               |
| Zur Abschätzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht anders angegeben. |                               |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001033915 | Druckdatum. 20.02.2026       |

### Abschnitt 3.2 - Umwelt

EUSES-Modell verwendet.

### ABSCHNITT 4

### HILFESTELLUNG FÜR NACHGESCHALTETE ANWENDER ZUR ÜBERPRÜFUNG DER KONFORMITÄT MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO

#### Abschnitt 4.1 - Gesundheit

Die erwartete Exposition übersteigt die DNEL/DMEL-Werte nicht, wenn die Risikomanagementmaßnahmen/Betriebsbedingungen in Abschnitt 2 eingehalten werden. Falls weitere Risikomanagementmaßnahmen / Betriebsbedingungen übernommen werden, sicherstellen, dass Risiken auf ein zumindest gleichwertiges Niveau begrenzt werden.

#### Abschnitt 4.2 - Umwelt

Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein müssen; daher kann Skalierung nötig sein, um angemessene Risikomanagementmaßnahmen festzulegen.

Die erforderliche Abscheideleistung für Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-/Fremd-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.

Die erforderliche Abscheideleistung für Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.

Weitere Details zu Skalierung und Kontrolltechnologien sind im SpERC-Factsheet (<http://cefic.org>) enthalten.

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001033915      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum. 20.02.2026

### Expositionsszenario – Arbeiter

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>300000000517</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ABSCHNITT 1</b>      | <b>NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Titel</b>            | Anwendungen in Beschichtungen- Industrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Use Descriptor</b>   | <b>Anwendungssektor:</b> SU 3<br><b>Prozesskategorien:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 5, PROC 7, PROC 8a, PROC 8b, PROC 10, PROC 13, PROC 14, PROC 15<br><b>Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt:</b> ERC4, ESVOC SpERC 4.3a.v1                                                                                                                                                                                 |
| <b>Verfahrensumfang</b> | Umfasst die Verwendung in Beschichtungen (Farben, Tinten, Haftmittel etc.) einschließlich Expositionen während der Anwendung (einschließlich Materialannahme, Lagerung, Vorbereitung und Umfüllen von Bulk- und Semi-Bulkware, Auftragen durch Sprühen, Rollen,manuelles Spritzen, Tauchen, Durchlauf, Fließschichten in Produktionsstraßen sowie Schichtbildung) und Anlagenreinigung, Wartung und zugehörige Laborarbeiten. |

|                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>ABSCHNITT 2</b>                                                                                                                                                                              |  | <b>ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN</b>                                |  |
| <b>Abschnitt 2.1</b>                                                                                                                                                                            |  | <b>Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz</b>                            |  |
| <b>Produkteigenschaften</b>                                                                                                                                                                     |  |                                                                                             |  |
| Physikalische Form des Produktes                                                                                                                                                                |  | Flüssigkeit, Dampfdruck < 0,5 kPa bei STP.                                                  |  |
| Stoffkonzentration im Gemisch/Artikel                                                                                                                                                           |  | Deckt die Verwendung des Stoffes/Produktes bis zu 100% ab (sofern nicht anders angegeben)., |  |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                                                                                     |  |                                                                                             |  |
| Umfasst tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden (sofern nicht anderweitig angegeben).                                                                                                        |  |                                                                                             |  |
| <b>Andere Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition</b>                                                                                                                            |  |                                                                                             |  |
| Vom Gebrauch bei nicht höher als 20°C über der Umgebungstemperatur wird ausgegangen (sofern nicht anders angegeben).<br>Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten. |  |                                                                                             |  |
| <b>Beitragende Szenarien</b>                                                                                                                                                                    |  | <b>Risikomanagementmaßnahmen</b>                                                            |  |
| Allgemeine Expositionen (geschlossene Systeme)PROC1                                                                                                                                             |  | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                        |  |
| Allgemeine Expositionen (geschlossene Systeme)mit ProbenahmePROC2                                                                                                                               |  | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                        |  |
| Schichtbildung - Schnelltrocknen, Nachhärten und                                                                                                                                                |  | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                        |  |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

Version 1.0 Überarbeitet am.: 19.02.2026 SDB-Nummer: 800001033915 Datum der letzten Ausgabe: - Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| andere TechnologienGebrauch in geschlossenen SystemenPROC2                                              |                                                                                                                                                                                                                       |
| Mischvorgänge (geschlossene Systeme)Allgemeine Expositionen (geschlossene Systeme)PROC3                 | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                  |
| Filmbildung - LufttrocknungPROC4                                                                        | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                  |
| Materialzubereitung für die AnwendungMischvorgänge (offene Systeme)PROC5                                | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                  |
| Sprühen (automatisiert/robotisiert)PROC7                                                                | In entlüfteter Kabine oder Anlage mit Abzug ausführen.                                                                                                                                                                |
| SprühenManuellPROC7                                                                                     | Ausreichendes Maß an Belüftung sicherstellen (nicht weniger als 3 bis 5 Luftwechsel pro Stunde). Tätigkeiten mit einer Exposition von mehr als 4 Stunden vermeiden. Geeignete Handschuhe geprüft gemäss EN374 tragen. |
| MaterialtransportNicht zweckbestimmte AnlagePROC8a                                                      | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                  |
| MaterialtransportZweckbestimmte AnlagePROC8b                                                            | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                  |
| Auftrag mit Walze, Spritzer, ÜberflussPROC10                                                            | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                  |
| Eintauchen, Immersion und GiessenPROC13                                                                 | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                  |
| Produktion oder Zubereitung der Artikel durch Tablettierung, Pressung, Extrusion oder PelletierenPROC14 | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                  |
| LabortätigkeitenPROC15                                                                                  | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                  |

|                                                                          |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Abschnitt 2.2</b>                                                     | <b>Begrenzung und Überwachung der Umwelt-Exposition</b> |
| Stoff ist eine einzigartige Struktur                                     |                                                         |
| Leicht biologisch abbaubar.                                              |                                                         |
| <b>Verwendete Mengen</b>                                                 |                                                         |
| Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage:                              | 1                                                       |
| Regionale Anwendungsmenge (Tonnen/Jahr):                                 | 200                                                     |
| Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage:                         | 1                                                       |
| Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr):                               | 200                                                     |
| Maximale Tagestonnage des Standorts (kg/Tag):                            | 667                                                     |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>              |                                                         |
| Kontinuierliche Freisetzung.                                             |                                                         |
| Emissionstage (Tage/Jahr):                                               | 300                                                     |
| <b>Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden</b> |                                                         |
| Lokaler Süßwasser-Verdünnungsfaktor:                                     | 10                                                      |
| Lokaler Meerwasser-Verdünnungsfaktor:                                    | 100                                                     |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001033915      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                                        |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken</b>                                                       |         |
| Freisetzungsanteil in Luft aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                          | 9,8E-02 |
| Freisetzungsanteil in Abwasser aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                      | 7,0E-03 |
| Freisetzungsanteil in den Boden aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                     | 0       |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen auf Prozessebene (Quelle), um eine Freisetzung zu verhindern</b>                               |         |
| Aufgrund standortbedingt unterschiedlicher gängiger Praxis werden konservative Annahmen zur Freisetzung aus dem Prozess getroffen.     |         |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen vor Ort, um ein Austreten, Emissionen in die Luft und Abgabe an den Erdboden zu reduzieren</b> |         |
| Umweltgefährdung wird durch Süßwasser hervorgerufen.                                                                                   |         |
| Auslaufen des unverdünnten Stoffes in das Abwasser der Anlage vermeiden oder diesen von dort rückgewinnen.                             |         |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.                                                  |         |
| Luftemission begrenzen auf eine typische Rückhalte-Effizienz von (%):                                                                  | 90      |
| Abwasser vor Ort behandeln (vor der Einleitung in Gewässer), mit einer erforderlichen Reinigungsleistung von $\geq$ (%):               | 87,3    |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.                                                  | 0       |
| <b>Organisatorische Maßnahmen, um die Freisetzung vom Standort zu verhindern/einzuschränken</b>                                        |         |
| Industrieschlamm nicht in natürliche Böden ausbringen.                                                                                 |         |
| Klärschlamm verbrennen, aufbewahren oder aufarbeiten.                                                                                  |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich kommunaler Abwasserreinigung</b>                                                                |         |
| Geschätzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Kläranlage vor Ort (%):                                                          | 87,3    |
| Gesamtwirkung der Abwasserbeseitigung nach Vor-Ort- und Fremd-(Inland Kläranlage) RMM (%):                                             | 87,3    |
| Maximal zulässige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf Freisetzung nach vollständiger Abwasserbehandlung (kg/d):                | 6,2E+04 |
| Mutmaßliche Hauskläranlagen-Abwasserrate (m3/d):                                                                                       | 2.000   |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Behandlung von Abfällen</b>                                                        |         |
| Externe Behandlung und Entsorgung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.        |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Abfallverwertung</b>                                                               |         |
| Externe Aufnahme und Wiederverwendung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.    |         |

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 3</b> | <b>Expositionsabschätzung</b> |
|--------------------|-------------------------------|

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001033915 | Druckdatum. 20.02.2026       |

### Abschnitt 3.1 - Gesundheit

Zur Abschätzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht anders angegeben.

### Abschnitt 3.2 - Umwelt

EUSES-Modell verwendet.

### ABSCHNITT 4

### HILFESTELLUNG FÜR NACHGESCHALTETE ANWENDER ZUR ÜBERPRÜFUNG DER KONFORMITÄT MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO

#### Abschnitt 4.1 - Gesundheit

Die erwartete Exposition übersteigt die DNEL/DMEL-Werte nicht, wenn die Risikomanagementmaßnahmen/Betriebsbedingungen in Abschnitt 2 eingehalten werden. Falls weitere Risikomanagementmaßnahmen / Betriebsbedingungen übernommen werden, sicherstellen, dass Risiken auf ein zumindest gleichwertiges Niveau begrenzt werden.

#### Abschnitt 4.2 - Umwelt

Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein müssen; daher kann Skalierung nötig sein, um angemessene Risikomanagementmaßnahmen festzulegen.

Die erforderliche Abscheideleistung für Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-/Fremd-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.

Die erforderliche Abscheideleistung für Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.

Weitere Details zu Skalierung und Kontrolltechnologien sind im SpERC-Factsheet (<http://cefic.org>) enthalten.

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001033915      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

### Expositionsszenario – Arbeiter

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>300000000518</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ABSCHNITT 1</b>      | <b>NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Titel</b>            | Anwendungen in Beschichtungen- Gewerbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Use Descriptor</b>   | <b>Anwendungssektor:</b> SU 22<br><b>Prozesskategorien:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 5, PROC 8a, PROC 8b, PROC 10, PROC 11, PROC 13, PROC 15, PROC 19<br><b>Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt:</b> ERC8a, ERC8d, ESVOC SpERC 8.3b.v1                                                                                                                                                  |
| <b>Verfahrensumfang</b> | Umfasst die Verwendung in Beschichtungen (Farben, Tinten, Haftmittel etc.) einschließlich Expositionen während der Anwendung (einschließlich Materialannahme, Lagerung, Vorbereitung und Umfüllen von Bulk- und Semi-Bulkware, Auftragen durch Sprühen, Rollen, Pinseln und manuelles Spritzen oder ähnliche Verfahren sowie Schichtbildung) und Anlagenreinigung, Wartung und zugehörige Laborarbeiten. |

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 2</b>                                                                                                                                                                              | <b>ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN</b>                                |
| <b>Abschnitt 2.1</b>                                                                                                                                                                            | <b>Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz</b>                            |
| <b>Produkteigenschaften</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                             |
| Physikalische Form des Produktes                                                                                                                                                                | Flüssigkeit, Dampfdruck < 0,5 kPa bei STP.                                                  |
| Stoffkonzentration im Gemisch/Artikel                                                                                                                                                           | Deckt die Verwendung des Stoffes/Produktes bis zu 100% ab (sofern nicht anders angegeben)., |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                                                                                     |                                                                                             |
| Umfasst tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden (sofern nicht anderweitig angegeben).                                                                                                        |                                                                                             |
| <b>Andere Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition</b>                                                                                                                            |                                                                                             |
| Vom Gebrauch bei nicht höher als 20°C über der Umgebungstemperatur wird ausgegangen (sofern nicht anders angegeben).<br>Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten. |                                                                                             |
| <b>Beitragende Szenarien</b>                                                                                                                                                                    | <b>Risikomanagementmaßnahmen</b>                                                            |
| Allgemeine Expositionen (geschlossene Systeme)PROC1                                                                                                                                             | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                        |
| Füllen/Gerätevorbereitung aus Fässern oder Behältern.PROC2                                                                                                                                      | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                        |
| Allgemeine Expositionen (geschlossene Systeme)Gebrauch in                                                                                                                                       | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                        |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001033915      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum. 20.02.2026

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| geschlossenen SystemenPROC2                                                       |                                                                                                                                                                                   |
| Materialzubereitung für die AnwendungPROC3                                        | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                              |
| Filmbildung - LufttrocknungPROC4                                                  | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                              |
| MaterialtransportFass/Batch TransfersNicht zweckbestimmte AnlagePROC8a            | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                              |
| MaterialtransportFass/Batch TransfersZweckbestimmte AnlagePROC8b                  | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                              |
| Auftrag mit Walze, Spritzer, ÜberflussPROC10                                      | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                              |
| SprühenManuellInnenPROC11                                                         | In entlüfteter Kabine oder Anlage mit Abzug ausführen.                                                                                                                            |
| SprühenManuellAußenPROC11                                                         | Sicherstellen dass Vorgang im Freien durchgeführt wird.<br>Atemgerät entsprechend EN140 mit Typ A Filter oder besser tragen.<br>Geeignete Handschuhe geprüft gemäss EN374 tragen. |
| Eintauchen, Immersion und GiessenPROC13                                           | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                              |
| LabortätigkeitenPROC15                                                            | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                              |
| Handauftrag -Fingerfarben, Pastelle, KlebstoffePROC19                             | Geeignete Handschuhe geprüft gemäss EN374 tragen.                                                                                                                                 |
| <b>Abschnitt 2.2</b>                                                              | <b>Begrenzung und Überwachung der Umwelt-Exposition</b>                                                                                                                           |
| Stoff ist eine einzigartige Struktur                                              |                                                                                                                                                                                   |
| Leicht biologisch abbaubar.                                                       |                                                                                                                                                                                   |
| <b>Verwendete Mengen</b>                                                          |                                                                                                                                                                                   |
| Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage:                                       | 1                                                                                                                                                                                 |
| Regionale Anwendungs menge (Tonnen/Jahr):                                         | 200                                                                                                                                                                               |
| Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage:                                  | 5,0E-04                                                                                                                                                                           |
| Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr):                                        | 0,1                                                                                                                                                                               |
| Maximale Tagestonnage des Standorts (kg/Tag):                                     | 0,33                                                                                                                                                                              |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                       |                                                                                                                                                                                   |
| Kontinuierliche Freisetzung.                                                      |                                                                                                                                                                                   |
| Emissionstage (Tage/Jahr):                                                        | 300                                                                                                                                                                               |
| <b>Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden</b>          |                                                                                                                                                                                   |
| Lokaler Süßwasser-Verdünnungsfaktor:                                              | 10                                                                                                                                                                                |
| Lokaler Meerwasser-Verdünnungsfaktor:                                             | 100                                                                                                                                                                               |
| <b>Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken</b>  |                                                                                                                                                                                   |
| Freisetzungsanteil in Luft aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):     | 9,8E-01                                                                                                                                                                           |
| Freisetzungsanteil in Abwasser aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM): | 1,0E-02                                                                                                                                                                           |
| Freisetzungsanteil in den Boden aus dem Prozess (anfängliche                      | 1,0E-02                                                                                                                                                                           |



# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001033915      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                                        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Freisetzung vor RMM):                                                                                                                  |       |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen auf Prozessebene (Quelle), um eine Freisetzung zu verhindern</b>                               |       |
| Aufgrund standortbedingt unterschiedlicher gängiger Praxis werden konservative Annahmen zur Freisetzung aus dem Prozess getroffen.     |       |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen vor Ort, um ein Austreten, Emissionen in die Luft und Abgabe an den Erdboden zu reduzieren</b> |       |
| Umweltgefährdung wird durch Süßwasser hervorgerufen.                                                                                   |       |
| Auslaufen des unverdünnten Stoffes in das Abwasser der Anlage vermeiden oder diesen von dort rückgewinnen.                             |       |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.                                                  |       |
| Luftemission begrenzen auf eine typische Rückhalte-Effizienz von (%):                                                                  | 0     |
| Abwasser vor Ort behandeln (vor der Einleitung in Gewässer), mit einer erforderlichen Reinigungsleistung von >= (%):                   | 87,3  |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.                                                  | 0     |
| <b>Organisatorische Maßnahmen, um die Freisetzung vom Standort zu verhindern/einzuschränken</b>                                        |       |
| Industrieschlamm nicht in natürliche Böden ausbringen.                                                                                 |       |
| Klärschlamm verbrennen, aufbewahren oder aufarbeiten.                                                                                  |       |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich kommunaler Abwasserreinigung</b>                                                                |       |
| Geschätzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Kläranlage vor Ort (%):                                                          | 87,3  |
| Gesamtwirkung der Abwasserbeseitigung nach Vor-Ort- und Fremd-(Inland Kläranlage) RMM (%):                                             | 87,3  |
| Maximal zulässige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf Freisetzung nach vollständiger Abwasserbehandlung (kg/d):                | 418   |
| Mutmaßliche Hauskläranlagen-Abwasserrate (m3/d):                                                                                       | 2.000 |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Behandlung von Abfällen</b>                                                        |       |
| Externe Behandlung und Entsorgung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.        |       |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Abfallverwertung</b>                                                               |       |
| Externe Aufnahme und Wiederverwendung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.    |       |

|                                                                                                                           |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 3</b>                                                                                                        | <b>Expositionsabschätzung</b> |
| <b>Abschnitt 3.1 - Gesundheit</b>                                                                                         |                               |
| Zur Abschätzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht anders angegeben. |                               |

|                               |
|-------------------------------|
| <b>Abschnitt 3.2 - Umwelt</b> |
|-------------------------------|

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001033915      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

EUSES-Modell verwendet.

### ABSCHNITT 4

### HILFESTELLUNG FÜR NACHGESCHALTETE ANWENDER ZUR ÜBERPRÜFUNG DER KONFORMITÄT MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO

#### Abschnitt 4.1 - Gesundheit

Die erwartete Exposition übersteigt die DNEL/DMEL-Werte nicht, wenn die Risikomanagementmaßnahmen/Betriebsbedingungen in Abschnitt 2 eingehalten werden. Falls weitere Risikomanagementmaßnahmen / Betriebsbedingungen übernommen werden, sicherstellen, dass Risiken auf ein zumindest gleichwertiges Niveau begrenzt werden.

#### Abschnitt 4.2 - Umwelt

Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein müssen; daher kann Skalierung nötig sein, um angemessene Risikomanagementmaßnahmen festzulegen.

Die erforderliche Abscheideleistung für Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-/Fremd-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.

Die erforderliche Abscheideleistung für Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.

Weitere Details zu Skalierung und Kontrolltechnologien sind im SpERC-Factsheet (<http://cefic.org>) enthalten.

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001033915      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

### Expositionsszenario – Arbeiter

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>300000000519</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>ABSCHNITT 1</b>      | <b>NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Titel</b>            | Verwendung in Reinigungsmitteln- Industrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Use Descriptor</b>   | <b>Anwendungssektor:</b> SU 3<br><b>Prozesskategorien:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 7, PROC 8a, PROC 8b, PROC 10, PROC 13<br><b>Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt:</b> ERC4, ESVOC SpERC 4.4a.v1                                                                                                                                                                        |
| <b>Verfahrensumfang</b> | Umfasst die Verwendung als ein Bestandteil von Reinigungsprodukten einschließlich Transfer aus dem Lager und Gießen/Entladen aus Fässern oder Behältern. Expositionen während des Mischens/Verdünnens in der Vorbereitungsphase und bei Reinigungsarbeiten (einschließlich Sprühen, Streichen, Tauchen und Wischen, automatisiert oder manuell), zugehörige Anlagenreinigung und -wartung. |

|                                                                                                                      |  |                                                                                             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>ABSCHNITT 2</b>                                                                                                   |  | <b>ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN</b>                                |  |
| <b>Abschnitt 2.1</b>                                                                                                 |  | <b>Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz</b>                            |  |
| <b>Produkteigenschaften</b>                                                                                          |  |                                                                                             |  |
| Physikalische Form des Produktes                                                                                     |  | Flüssigkeit, Dampfdruck < 0,5 kPa bei STP.                                                  |  |
| Stoffkonzentration im Gemisch/Artikel                                                                                |  | Deckt die Verwendung des Stoffes/Produktes bis zu 100% ab (sofern nicht anders angegeben)., |  |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                          |  |                                                                                             |  |
| Umfasst tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden (sofern nicht anderweitig angegeben).                             |  |                                                                                             |  |
| <b>Andere Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition</b>                                                 |  |                                                                                             |  |
| Vom Gebrauch bei nicht höher als 20°C über der Umgebungstemperatur wird ausgegangen (sofern nicht anders angegeben). |  |                                                                                             |  |
| Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten.                                              |  |                                                                                             |  |
| <b>Beitragende Szenarien</b>                                                                                         |  | <b>Risikomanagementmaßnahmen</b>                                                            |  |
| Allgemeine Expositionen (geschlossene Systeme)PROC1                                                                  |  | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                        |  |
| GroßmengentransporteNicht zweckbestimmte AnlagePROC8a                                                                |  | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                        |  |
| Gebrauch in geschlossenen SystemenAutomatisierter                                                                    |  | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                        |  |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001033915      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prozess mit (halb-) geschlossenen Systemen.PROC2                                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |
| Gebrauch in geschlossenen SystemenAutomatisierter Prozess mit (halb-) geschlossenen Systemen.Fass/Batch TransfersPROC3 | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                        |
| Anwendung von Reinigungsprodukten in geschlossenen SystemenPROC2                                                       | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                        |
| Füllen/Gerätevorbereitung aus Fässern oder Behältern.Zweckbestimmte AnlagePROC8b                                       | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                        |
| Gebrauch in eingeschlossenen Batch-ProzessenBehandlung durch ErhitzenPROC4                                             | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                        |
| Entfettung kleiner Gegenstände in ReinigungsstationPROC13                                                              | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                        |
| Reinigung mit NiederdruckwäscherPROC10                                                                                 | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                        |
| Reinigung mit HochdruckwäscherPROC7                                                                                    | Ausreichendes Maß an Belüftung sicherstellen (nicht weniger als 3 bis 5 Luftwechsel pro Stunde).<br>Tätigkeiten mit einer Exposition von mehr als 4 Stunden vermeiden.<br>Geeignete Handschuhe geprüft gemäss EN374 tragen. |
| ReinigungOberflächenkein SprühenManuellPROC10                                                                          | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                        |
| <b>Abschnitt 2.2      Begrenzung und Überwachung der Umwelt-Exposition</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                             |
| Stoff ist eine einzigartige Struktur                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |
| Leicht biologisch abbaubar.                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Verwendete Mengen</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                             |
| Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage:                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                           |
| Regionale Anwendungsmenge (Tonnen/Jahr):                                                                               | 2,000                                                                                                                                                                                                                       |
| Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage:                                                                       | 1                                                                                                                                                                                                                           |
| Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr):                                                                             | 2,000                                                                                                                                                                                                                       |
| Maximale Tagestonnage des Standorts (kg/Tag):                                                                          | 1,0E+05                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                             |
| Kontinuierliche Freisetzung.                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                             |
| Emissionstage (Tage/Jahr):                                                                                             | 20                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                             |
| Lokaler Süßwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                   | 10                                                                                                                                                                                                                          |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001033915      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                                        |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Lokaler Meerwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                  | 100     |
| <b>Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken</b>                                                       |         |
| Freisetzungsanteil in Luft aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                          | 3,0E-01 |
| Freisetzungsanteil in Abwasser aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                      | 3,0E-05 |
| Freisetzungsanteil in den Boden aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                     | 0       |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen auf Prozessebene (Quelle), um eine Freisetzung zu verhindern</b>                               |         |
| Aufgrund standortbedingt unterschiedlicher gängiger Praxis werden konservative Annahmen zur Freisetzung aus dem Prozess getroffen.     |         |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen vor Ort, um ein Austreten, Emissionen in die Luft und Abgabe an den Erdboden zu reduzieren</b> |         |
| Umweltgefährdung wird durch Süßwasser hervorgerufen.                                                                                   |         |
| Auslaufen des unverdünnten Stoffes in das Abwasser der Anlage vermeiden oder diesen von dort rückgewinnen.                             |         |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.                                                  |         |
| Luftemission begrenzen auf eine typische Rückhalte-Effizienz von (%):                                                                  | 0       |
| Abwasser vor Ort behandeln (vor der Einleitung in Gewässer), mit einer erforderlichen Reinigungsleistung von $\geq$ (%):               | 87,3    |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.                                                  | 0       |
| <b>Organisatorische Maßnahmen, um die Freisetzung vom Standort zu verhindern/einzuschränken</b>                                        |         |
| Industrieschlamm nicht in natürliche Böden ausbringen.                                                                                 |         |
| Klärschlamm verbrennen, aufbewahren oder aufarbeiten.                                                                                  |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich kommunaler Abwasserreinigung</b>                                                                |         |
| Geschätzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Kläranlage vor Ort (%):                                                          | 87,3    |
| Gesamtwirkung der Abwasserbeseitigung nach Vor-Ort- und Fremd-(Inland Kläranlage) RMM (%):                                             | 87,3    |
| Maximal zulässige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf Freisetzung nach vollständiger Abwasserbehandlung (kg/d):                | 6.281   |
| Mutmaßliche Hauskläranlagen-Abwasserrate (m3/d):                                                                                       | 2.000   |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Behandlung von Abfällen</b>                                                        |         |
| Externe Behandlung und Entsorgung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.        |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Abfallverwertung</b>                                                               |         |
| Externe Aufnahme und Wiederverwendung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.    |         |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001033915      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                           |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 3</b>                                                                                                        | <b>Expositionsabschätzung</b> |
| <b>Abschnitt 3.1 - Gesundheit</b>                                                                                         |                               |
| Zur Abschätzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht anders angegeben. |                               |

|                               |
|-------------------------------|
| <b>Abschnitt 3.2 - Umwelt</b> |
| EUSES-Modell verwendet.       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>HILFESTELLUNG FÜR NACHGESCHALTETE ANWENDER ZUR ÜBERPRÜFUNG DER KONFORMITÄT MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO</b> |
| <b>Abschnitt 4.1 - Gesundheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |
| Die erwartete Exposition übersteigt die DNEL/DMEL-Werte nicht, wenn die Risikomanagementmaßnahmen/Betriebsbedingungen in Abschnitt 2 eingehalten werden. Falls weitere Risikomanagementmaßnahmen / Betriebsbedingungen übernommen werden, sicherstellen, dass Risiken auf ein zumindest gleichwertiges Niveau begrenzt werden. |                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Abschnitt 4.2 - Umwelt</b>                                                                                                                                                                             |
| Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein müssen; daher kann Skalierung nötig sein, um angemessene Risikomanagementmaßnahmen festzulegen. |
| Die erforderliche Abscheideleistung für Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-/Fremd-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.                              |
| Die erforderliche Abscheideleistung für Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.                                         |
| Weitere Details zu Skalierung und Kontrolltechnologien sind im SpERC-Factsheet ( <a href="http://cefic.org">http://cefic.org</a> ) enthalten.                                                             |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001033915      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

### Expositionsszenario – Arbeiter

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>300000000520</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ABSCHNITT 1</b>      | <b>NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Titel</b>            | Verwendung in Reinigungsmitteln- Gewerbe                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Use Descriptor</b>   | <b>Anwendungssektor:</b> SU 22<br><b>Prozesskategorien:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 8a, PROC 8b, PROC 10, PROC 11, PROC 13<br><b>Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt:</b> ERC8a, ERC8d, ESVOC SpERC 8.4b.v1                                                                                             |
| <b>Verfahrensumfang</b> | Umfasst die Verwendung als ein Bestandteil von Reinigungsprodukten einschließlich Gießen/Entladen aus Fässern oder Behältern; und Expositionen während des Mischens/Verdünnens in der Vorbereitungsphase und bei Reinigungsarbeiten (einschließlich Sprühen, Streichen, Tauchen und Wischen, automatisiert oder manuell). |

|                      |                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 2</b>   | <b>ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN</b>     |
| <b>Abschnitt 2.1</b> | <b>Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz</b> |

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkteigenschaften</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                             |
| Physikalische Form des Produktes                                                                                                                                                                | Flüssigkeit, Dampfdruck < 0,5 kPa bei STP.                                                  |
| Stoffkonzentration im Gemisch/Artikel                                                                                                                                                           | Deckt die Verwendung des Stoffes/Produktes bis zu 100% ab (sofern nicht anders angegeben)., |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                                                                                     |                                                                                             |
| Umfasst tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden (sofern nicht anderweitig angegeben).                                                                                                        |                                                                                             |
| <b>Andere Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition</b>                                                                                                                            |                                                                                             |
| Vom Gebrauch bei nicht höher als 20°C über der Umgebungstemperatur wird ausgegangen (sofern nicht anders angegeben).<br>Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten. |                                                                                             |

|                                                                                                    |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Beitragende Szenarien</b>                                                                       | <b>Risikomanagementmaßnahmen</b>                     |
| Allgemeine Expositionen (geschlossene Systeme)PROC1                                                | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Füllen/Gerätevorbereitung aus Fässern oder Behältern.Zweckbestimmte AnlagePROC8b                   | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Gebrauch in geschlossenen SystemenAutomatisierter Prozess mit (halb-) geschlossenen Systemen.PROC2 | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Gebrauch in geschlossenen                                                                          | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen                |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001033915      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SystemenAutomatisierter Prozess mit (halb-) geschlossenen Systemen.Fass/Batch TransfersPROC3    | identifiziert.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Halb-automatisierter Vorgang. (z.B. : Halb-automatisierter Auftrag von Bodenpflegemitteln)PROC4 | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                                      |
| Füllen/Gerätevorbereitung aus Fässern oder Behältern.Nicht zweckbestimmte AnlageAußenPROC8a     | Sicherstellen dass Vorgang im Freien durchgeführt wird.                                                                                                                                                                                                   |
| ReinigungOberflächenManuellEintauchen, Immersion und GiessenPROC13                              | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                                      |
| Reinigung mit NiederdruckwäscherPROC10                                                          | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                                      |
| Reinigung mit HochdruckwäscherInnenPROC11                                                       | Stoffgehalt im Produkt auf 25 % limitieren. Ausreichendes Maß an Belüftung sicherstellen (nicht weniger als 3 bis 5 Luftwechsel pro Stunde). Chemikalienschutzhandschuhe tragen (geprüft gemäss EN374) in Kombination mit einer Mitarbeitergrundschulung. |
| Reinigung mit HochdruckwäscherAußenPROC11                                                       | Stoffgehalt im Produkt auf 25 % limitieren. Sicherstellen dass Vorgang im Freien durchgeführt wird. Chemikalienschutzhandschuhe tragen (geprüft gemäss EN374) in Kombination mit einer Mitarbeitergrundschulung.                                          |
| ReinigungOberflächenManuellSprühenPROC10                                                        | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                                      |
| Ad-hoc manueller Auftrag via Sprühpistolen mit Abzughebel, Eintauchen, usw.Rollen/BürstenPROC10 | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                                      |
| Reinigung von medizinischen GerätenPROC4                                                        | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                                      |

| Abschnitt 2.2      Begrenzung und Überwachung der Umwelt-Exposition |         |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| Stoff ist eine einzigartige Struktur                                |         |
| Leicht biologisch abbaubar.                                         |         |
| Verwendete Mengen                                                   |         |
| Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage:                         | 1       |
| Regionale Anwendungsmenge (Tonnen/Jahr):                            | 2,000   |
| Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage:                    | 5,0E-04 |
| Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr):                          | 1       |
| Maximale Tagestonnage des Standorts (kg/Tag):                       | 3,3     |



# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001033915      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                                        |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                            |         |
| Kontinuierliche Freisetzung.                                                                                                           |         |
| Emissionstage (Tage/Jahr):                                                                                                             | 300     |
| <b>Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden</b>                                                               |         |
| Lokaler Süßwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                   | 10      |
| Lokaler Meerwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                  | 100     |
| <b>Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken</b>                                                       |         |
| Freisetzungsanteil in Luft aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                          | 2,0E-02 |
| Freisetzungsanteil in Abwasser aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                      | 1,0E-06 |
| Freisetzungsanteil in den Boden aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                     | 0       |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen auf Prozessebene (Quelle), um eine Freisetzung zu verhindern</b>                               |         |
| Aufgrund standortbedingt unterschiedlicher gängiger Praxis werden konservative Annahmen zur Freisetzung aus dem Prozess getroffen.     |         |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen vor Ort, um ein Austreten, Emissionen in die Luft und Abgabe an den Erdboden zu reduzieren</b> |         |
| Umweltgefährdung wird durch Meerwasser hervorgerufen.                                                                                  |         |
| Auslaufen des unverdünnten Stoffes in das Abwasser der Anlage vermeiden oder diesen von dort rückgewinnen.                             |         |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.                                                  |         |
| Luftemission begrenzen auf eine typische Rückhalte-Effizienz von (%):                                                                  | 0       |
| Abwasser vor Ort behandeln (vor der Einleitung in Gewässer), mit einer erforderlichen Reinigungsleistung von >= (%):                   | 87,3    |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.                                                  | 0       |
| <b>Organisatorische Maßnahmen, um die Freisetzung vom Standort zu verhindern/einzuschränken</b>                                        |         |
| Industrieschlamm nicht in natürliche Böden ausbringen.                                                                                 |         |
| Klärschlamm verbrennen, aufbewahren oder aufarbeiten.                                                                                  |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich kommunaler Abwasserreinigung</b>                                                                |         |
| Geschätzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Kläranlage vor Ort (%):                                                          | 87,3    |
| Gesamtwirkung der Abwasserbeseitigung nach Vor-Ort- und Fremd-(Inland Kläranlage) RMM (%):                                             | 87,3    |
| Maximal zulässige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf Freisetzung nach vollständiger Abwasserbehandlung (kg/d):                | 4.506   |
| Mutmaßliche Hauskläranlagen-Abwasserrate (m3/d):                                                                                       | 2.000   |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Behandlung von Abfällen</b>                                                        |         |
| Externe Behandlung und Entsorgung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.        |         |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001033915 | Druckdatum. 20.02.2026       |

### Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Abfallverwertung

Externe Aufnahme und Wiederverwendung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.

### ABSCHNITT 3

#### Expositionsabschätzung

#### Abschnitt 3.1 - Gesundheit

Zur Abschätzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht anders angegeben.

#### Abschnitt 3.2 - Umwelt

EUSES-Modell verwendet.

### ABSCHNITT 4

#### HILFESTELLUNG FÜR NACHGESCHALTETE ANWENDER ZUR ÜBERPRÜFUNG DER KONFORMITÄT MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO

#### Abschnitt 4.1 - Gesundheit

Die erwartete Exposition übersteigt die DNEL/DMEL-Werte nicht, wenn die Risikomanagementmaßnahmen/Betriebsbedingungen in Abschnitt 2 eingehalten werden. Falls weitere Risikomanagementmaßnahmen / Betriebsbedingungen übernommen werden, sicherstellen, dass Risiken auf ein zumindest gleichwertiges Niveau begrenzt werden.

#### Abschnitt 4.2 - Umwelt

Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein müssen; daher kann Skalierung nötig sein, um angemessene Risikomanagementmaßnahmen festzulegen.

Die erforderliche Abscheideleistung für Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-/Fremd-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.

Die erforderliche Abscheideleistung für Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.

Weitere Details zu Skalierung und Kontrolltechnologien sind im SpERC-Factsheet (<http://cefic.org>) enthalten.

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001033915      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

### Expositionsszenario - Arbeiter

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>300000001055</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ABSCHNITT 1</b>      | <b>NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Titel</b>            | Anwendungen in Beschichtungen - Verbraucher                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Use Descriptor</b>   | <b>Anwendungssektor:</b> SU 21<br><b>Produktkategorien:</b> PC1, PC4, PC8 (excipient only), PC9a, PC9b, PC15, PC18, PC23, PC24, PC31, PC34<br><b>Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt:</b> ERC8a, ERC8d                                                      |
| <b>Verfahrensumfang</b> | Umfasst die Verwendung in Beschichtungen (Farben, Tinten, Haftmittel etc.) einschließlich Expositionen während der Anwendung (einschließlich Transfer und Vorbereitung, Auftragen durch Pinsel, manuelles Sprühen oder ähnliche Verfahren) und Anlagenreinigung. |

|                                                                                                                                                                                               |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 2</b>                                                                                                                                                                            | <b>ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN</b> |
| <b>Abschnitt 2.1</b>                                                                                                                                                                          | <b>Begrenzung und Überwachung der Verbraucher-Exposition</b> |
| <b>Produkteigenschaften</b>                                                                                                                                                                   |                                                              |
| Physikalische Form des Produktes                                                                                                                                                              | Flüssig, Dampfdruck > 10 Pa                                  |
| Stoffkonzentration im Gemisch/Artikel                                                                                                                                                         | Sofern nicht anders angegeben.                               |
|                                                                                                                                                                                               | Gilt für Konzentrationen bis zu (%): 50 %                    |
| <b>Verwendete Mengen</b>                                                                                                                                                                      |                                                              |
| Sofern nicht anders angegeben.                                                                                                                                                                |                                                              |
| Deckt für jedes Verwendungsereignis eine verwendete Menge von bis zu (g) ab:                                                                                                                  | 13.800                                                       |
| Bedeckt Kontaktbereich mit der Haut (cm2):                                                                                                                                                    | 858                                                          |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                                                                                   |                                                              |
| Sofern nicht anders angegeben.                                                                                                                                                                |                                                              |
| Gilt für eine Verwendung von bis zu (Anzahl/ Verwendungstag):                                                                                                                                 | 1                                                            |
| Exposition (Stunde/Ereignis):                                                                                                                                                                 | 4                                                            |
| <b>Andere Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition</b>                                                                                                                          |                                                              |
| Sofern nicht anders angegeben.<br>Umfasst die Anwendung bei Umgebungstemperatur.<br>Für die Verwendung in bis zu 20 m3 großen Räumen<br>Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung. |                                                              |
| <b>Produktkategorien</b>                                                                                                                                                                      | <b>ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN</b> |
| Klebstoffe, Dichtstoffe Kleber, Hobbyanwendung.                                                                                                                                               | Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %                         |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001033915      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                       |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                       | Umfasst die Anwendung bis 365 Tage/Jahr                             |
|                                                                                                       | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag           |
|                                                                                                       | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm2): 35,73 cm2              |
|                                                                                                       | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 9 g     |
|                                                                                                       | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m3                 |
|                                                                                                       | Umfasst Exposition bis zu 4 Stunden/Ereignis                        |
| Klebstoffe, Dichtstoffe Kleber, Heimwerkeranwendung (Teppichkleber, Fliesenkleber, Holzparkettkleber) | Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %                                |
|                                                                                                       | Umfasst die Anwendung bis 1 Tage/Jahr                               |
|                                                                                                       | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag           |
|                                                                                                       | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm2): 110 cm2                |
|                                                                                                       | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 6.390 g |
|                                                                                                       | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m3                 |
|                                                                                                       | Umfasst Exposition bis zu 6 Stunden/Ereignis                        |
| Klebstoffe, Dichtstoffe Sprühkleber                                                                   | Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %                                |
|                                                                                                       | Umfasst die Anwendung bis 6 Tage/Jahr                               |
|                                                                                                       | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag           |
|                                                                                                       | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm2): 35,73 cm2              |
|                                                                                                       | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 85,05 g |
|                                                                                                       | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m3                 |
|                                                                                                       | Umfasst Exposition bis zu 4 Stunden/Ereignis                        |
| Klebstoffe, Dichtstoffe Dichtstoffe                                                                   | Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %                                |
|                                                                                                       | Umfasst die Anwendung bis 365 Tage/Jahr                             |
|                                                                                                       | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag           |
|                                                                                                       | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm2): 35,73 cm2              |
|                                                                                                       | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 75 g    |
|                                                                                                       | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m3                 |
|                                                                                                       | Umfasst Exposition bis zu 1 Stunden/Ereignis                        |
| Frostschutz- und Enteisungsmittel Autofensterwäsche                                                   | Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %                                |
|                                                                                                       | Umfasst die Anwendung bis 365 Tage/Jahr                             |
|                                                                                                       | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag           |
|                                                                                                       | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 0,5 g   |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001033915      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                             |                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                             | Umfasst die Anwendung in einer Einzelgarage (34m <sup>3</sup> ) bei typischer Lüftung. |
|                                                                                                                             | Umfasst Exposition bis zu 34 m3                                                        |
|                                                                                                                             | Umfasst Exposition bis zu 0,02 Stunden/Ereignis                                        |
| Frostschutz- und Enteisungsmittel Gießen in Radiatoren                                                                      | Umfasst Konzentrationen bis zu 38 %                                                    |
|                                                                                                                             | Umfasst die Anwendung bis 365 Tage/Jahr                                                |
|                                                                                                                             | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag                              |
|                                                                                                                             | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm2): 428 cm2                                   |
|                                                                                                                             | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 2.000 g                    |
|                                                                                                                             | Umfasst die Anwendung in einer Einzelgarage (34m <sup>3</sup> ) bei typischer Lüftung. |
|                                                                                                                             | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 34 m3                                    |
|                                                                                                                             | Umfasst Exposition bis zu 0,17 Stunden/Ereignis                                        |
| Frostschutz- und Enteisungsmittel Schlossenteiser                                                                           | Umfasst Konzentrationen bis zu 75 %                                                    |
|                                                                                                                             | Umfasst die Anwendung bis 365 Tage/Jahr                                                |
|                                                                                                                             | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag                              |
|                                                                                                                             | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm2): 214,4 cm2                                 |
|                                                                                                                             | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 4 g                        |
|                                                                                                                             | Umfasst die Anwendung in einer Einzelgarage (34m <sup>3</sup> ) bei typischer Lüftung. |
|                                                                                                                             | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 34 m3                                    |
|                                                                                                                             | Umfasst Exposition bis zu 0,25 Stunden/Ereignis                                        |
| Biozidprodukte (z. B. Desinfektionsmittel, Schädlingsbekämpfungsmittel) (Nur Bindemittel). Wäsche- und Geschirrspülprodukte | Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %                                                   |
|                                                                                                                             | Umfasst die Anwendung bis 365 Tage/Jahr                                                |
|                                                                                                                             | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag                              |
|                                                                                                                             | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm2): 857,5 cm2                                 |
|                                                                                                                             | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 15 g                       |
|                                                                                                                             | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m3                                    |
|                                                                                                                             | Umfasst Exposition bis zu 0,5 Stunden/Ereignis                                         |
| Biozidprodukte (z. B. Desinfektionsmittel, Schädlingsbekämpfungsmittel) (Nur Bindemittel). Flüssigreiniger                  | Umfasst Konzentrationen bis zu 50 %                                                    |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001033915      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                                                               |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| (Allzweckreiniger, Sanitärreiniger, Bodenreinigungsmittel, Glasreiniger, Teppichreiniger, Metallreiniger)                                                     |                                                                     |
|                                                                                                                                                               | Umfasst die Anwendung bis 128 Tage/Jahr                             |
|                                                                                                                                                               | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag           |
|                                                                                                                                                               | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm2): 857,5 cm2              |
|                                                                                                                                                               | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 27 g    |
|                                                                                                                                                               | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m3                 |
|                                                                                                                                                               | Umfasst Exposition bis zu 0,33 Stunden/Ereignis                     |
| Biozidprodukte (z. B. Desinfektionsmittel, Schädlingsbekämpfungsmittel) (Nur Bindemittel). Reinigungssprays (Allzweckreiniger, Sanitärreiniger, Glasreiniger) | Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %                                |
|                                                                                                                                                               | Umfasst die Anwendung bis 128 Tage/Jahr                             |
|                                                                                                                                                               | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag           |
|                                                                                                                                                               | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm2): 428 cm2                |
|                                                                                                                                                               | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 35 g    |
|                                                                                                                                                               | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m3                 |
|                                                                                                                                                               | Umfasst Exposition bis zu 0,17 Stunden/Ereignis                     |
| Beschichtungen und Farben, Verdünner, Farbentferner Wassergebundene Latex-Wandfarbe                                                                           | Umfasst Konzentrationen bis zu 1,5 %                                |
|                                                                                                                                                               | Umfasst die Anwendung bis 4 Tage/Jahr                               |
|                                                                                                                                                               | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag           |
|                                                                                                                                                               | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm2): 428,75 cm2             |
|                                                                                                                                                               | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 2.760 g |
|                                                                                                                                                               | Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung.               |
|                                                                                                                                                               | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m3                 |
|                                                                                                                                                               | Umfasst Exposition bis zu 2,20 Stunden/Ereignis                     |
| Beschichtungen und Farben, Verdünner, Farbentferner Lösungsmittelreiche, High-Solid-, wässrige Farbe                                                          | Umfasst Konzentrationen bis zu 27,5 %                               |
|                                                                                                                                                               | Umfasst die Anwendung bis 6 Tage/Jahr                               |
|                                                                                                                                                               | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag           |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001033915      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                               |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                               | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm2): 428,75 cm2                   |
|                                                                                                                               | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 744 g         |
|                                                                                                                               | Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung.                     |
|                                                                                                                               | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m3                       |
|                                                                                                                               | Umfasst Exposition bis zu 2,20 Stunden/Ereignis                           |
| Beschichtungen und Farben, Verdünner, Farbentferner Aerosol-Sprühdose                                                         | Umfasst Konzentrationen bis zu 50 %                                       |
|                                                                                                                               | Umfasst die Anwendung bis 2 Tage/Jahr                                     |
|                                                                                                                               | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag                 |
|                                                                                                                               | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 215 g         |
|                                                                                                                               | Umfasst die Anwendung in einer Einzelgarage (34m³) bei typischer Lüftung. |
|                                                                                                                               | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 34 m3                       |
|                                                                                                                               | Umfasst Exposition bis zu 0,33 Stunden/Ereignis                           |
| Beschichtungen und Farben, Verdünner, Farbentferner Entfernungsmittel (Farb-, Klebstoff-, Tapeten-, Dichtungsmittelentferner) | Umfasst Konzentrationen bis zu 50 %                                       |
|                                                                                                                               | Umfasst die Anwendung bis 3 Tage/Jahr                                     |
|                                                                                                                               | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag                 |
|                                                                                                                               | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm2): 857,50 cm2                   |
|                                                                                                                               | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 491 g         |
|                                                                                                                               | Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung.                     |
|                                                                                                                               | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m3                       |
|                                                                                                                               | Umfasst Exposition bis zu 2,00 Stunden/Ereignis                           |
| Füllstoffe und Kitt Füll-und Spachtelmasse.                                                                                   | Umfasst Konzentrationen bis zu 2 %                                        |
|                                                                                                                               | Umfasst die Anwendung bis 12 Tage/Jahr                                    |
|                                                                                                                               | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag                 |
|                                                                                                                               | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm2): 35,73 cm2                    |
|                                                                                                                               | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 85 g          |
|                                                                                                                               | Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung.                     |
|                                                                                                                               | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m3                       |
|                                                                                                                               | Umfasst Exposition bis zu 4,00 Stunden/Ereignis                           |
| Füllstoffe und Kitt Mörtel und Bodenausgleichsmassen                                                                          | Umfasst Konzentrationen bis zu 2 %                                        |
|                                                                                                                               | Umfasst die Anwendung bis 12 Tage/Jahr                                    |
|                                                                                                                               | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag                 |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001033915      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                              |                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                              | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm2): 857,50 cm2                   |
|                                                                                                                              | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 13.800 g      |
|                                                                                                                              | Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung.                     |
|                                                                                                                              | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m3                       |
|                                                                                                                              | Umfasst Exposition bis zu 2,00 Stunden/Ereignis                           |
| Produkte zur Behandlung von Nichtmetalloberflächen Wassergebundene Latex-Wandfarbe                                           | Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %                                      |
|                                                                                                                              | Umfasst die Anwendung bis 4 Tage/Jahr                                     |
|                                                                                                                              | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag                 |
|                                                                                                                              | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm2): 428,75 cm2                   |
|                                                                                                                              | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 2.760 g       |
|                                                                                                                              | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m3                       |
|                                                                                                                              | Umfasst Exposition bis zu 2,2 Stunden/Ereignis                            |
| Produkte zur Behandlung von Nichtmetalloberflächen Lösungsmittelreiche, High-Solid-, wässrige Farbe                          | Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %                                      |
|                                                                                                                              | Umfasst die Anwendung bis 6 Tage/Jahr                                     |
|                                                                                                                              | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag                 |
|                                                                                                                              | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm2): 428,75 cm2                   |
|                                                                                                                              | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 744 g         |
|                                                                                                                              | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m3                       |
|                                                                                                                              | Umfasst Exposition bis zu 2,2 Stunden/Ereignis                            |
| Produkte zur Behandlung von Nichtmetalloberflächen Aerosol-Sprühdose                                                         | Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %                                      |
|                                                                                                                              | Umfasst die Anwendung bis 2 Tage/Jahr                                     |
|                                                                                                                              | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag                 |
|                                                                                                                              | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 215 g         |
|                                                                                                                              | Umfasst die Anwendung in einer Einzelgarage (34m³) bei typischer Lüftung. |
|                                                                                                                              | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 34 m3                       |
|                                                                                                                              | Umfasst Exposition bis zu 0,33 Stunden/Ereignis                           |
| Produkte zur Behandlung von Nichtmetalloberflächen Entfernungsmittel (Farb-, Klebstoff-, Tapeten-, Dichtungsmittelentferner) | Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %                                      |
|                                                                                                                              | Umfasst die Anwendung bis 3 Tage/Jahr                                     |



## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001033915      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                          |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                          | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag         |
|                                                                                                                          | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm2): 857,5 cm2            |
|                                                                                                                          | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 491 g |
|                                                                                                                          | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m3               |
|                                                                                                                          | Umfasst Exposition bis zu 2 Stunden/Ereignis                      |
| Tinten und Toner                                                                                                         | Umfasst Konzentrationen bis zu 10 %                               |
|                                                                                                                          | Umfasst die Anwendung bis 365 Tage/Jahr                           |
|                                                                                                                          | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag         |
|                                                                                                                          | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm2): 71,40 cm2            |
|                                                                                                                          | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 40 g  |
|                                                                                                                          | Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung.             |
|                                                                                                                          | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m3               |
|                                                                                                                          | Umfasst Exposition bis zu 2,20 Stunden/Ereignis                   |
| Ledergerbmittel, -farbstoffe, -appreturmittel, -imprägniermittel und -pflegeprodukte Wachspolitur (Boden, Möbel, Schuhe) | Umfasst Konzentrationen bis zu 50 %                               |
|                                                                                                                          | Umfasst die Anwendung bis 29 Tage/Jahr                            |
|                                                                                                                          | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag         |
|                                                                                                                          | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm2): 430,00 cm2           |
|                                                                                                                          | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 56 g  |
|                                                                                                                          | Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung.             |
|                                                                                                                          | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m3               |
|                                                                                                                          | Umfasst Exposition bis zu 1,23 Stunden/Ereignis                   |
| Ledergerbmittel, -farbstoffe, -appreturmittel, -imprägniermittel und -pflegeprodukte Sprühpolitur (Möbel, Schuhe)        | Umfasst Konzentrationen bis zu 50 %                               |
|                                                                                                                          | Umfasst die Anwendung bis 8 Tage/Jahr                             |
|                                                                                                                          | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag         |
|                                                                                                                          | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm2): 430,00 cm2           |
|                                                                                                                          | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 56 g  |
|                                                                                                                          | Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung.             |
|                                                                                                                          | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m3               |
|                                                                                                                          | Umfasst Exposition bis zu 0,33 Stunden/Ereignis                   |
| Schmiermittel, Schmierfette und Trennmittel Flüssigkeiten                                                                | Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %                              |
|                                                                                                                          | Umfasst die Anwendung bis 4 Tage/Jahr                             |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001033915      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                      |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag                              |
|                                                                      | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm <sup>2</sup> ): 468 cm <sup>2</sup>          |
|                                                                      | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 2.200 g                    |
|                                                                      | Umfasst die Anwendung in einer Einzelgarage (34m <sup>3</sup> ) bei typischer Lüftung. |
|                                                                      | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 34 m <sup>3</sup>                        |
|                                                                      | Umfasst Exposition bis zu 0,17 Stunden/Ereignis                                        |
| Schmiermittel, Schmierfette und Trennmittel Pasten                   | Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %                                                   |
|                                                                      | Umfasst die Anwendung bis 10 Tage/Jahr                                                 |
|                                                                      | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag                              |
|                                                                      | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm <sup>2</sup> ): 468 cm <sup>2</sup>          |
|                                                                      | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 34 g                       |
|                                                                      | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m <sup>3</sup>                        |
| Schmiermittel, Schmierfette und Trennmittel Sprays                   | Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %                                                   |
|                                                                      | Umfasst die Anwendung bis 6 Tage/Jahr                                                  |
|                                                                      | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag                              |
|                                                                      | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm <sup>2</sup> ): 428,75 cm <sup>2</sup>       |
|                                                                      | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 73 g                       |
|                                                                      | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m <sup>3</sup>                        |
|                                                                      | Umfasst Exposition bis zu 0,17 Stunden/Ereignis                                        |
| Poliermittel und Wachsmischungen Wachspolitur (Boden, Möbel, Schuhe) | Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %                                                   |
|                                                                      | Umfasst die Anwendung bis 29 Tage/Jahr                                                 |
|                                                                      | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag                              |
|                                                                      | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm <sup>2</sup> ): 430 cm <sup>2</sup>          |
|                                                                      | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 142 g                      |
|                                                                      | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m <sup>3</sup>                        |
|                                                                      | Umfasst Exposition bis zu 1,23 Stunden/Ereignis                                        |
| Poliermittel und Wachsmischungen Sprühpolitur (Möbel, Schuhe)        | Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %                                                   |
|                                                                      | Umfasst die Anwendung bis 8 Tage/Jahr                                                  |
|                                                                      | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag                              |
|                                                                      | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm <sup>2</sup> ): 430 cm <sup>2</sup>          |
|                                                                      | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis                               |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001033915      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                    |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    | zu 35 g                                                                              |
|                                                                                                                    | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m3                                  |
|                                                                                                                    | Pro Anwendungsfall wird eine verschluckte Menge von angenommen 0,33 Stunden/Ereignis |
| Textilfarben, -appreturen und -imprägniermittel; einschließlich Bleichmittel und sonstige Verarbeitungshilfsstoffe | Umfasst Konzentrationen bis zu 90 %                                                  |
|                                                                                                                    | Umfasst die Anwendung bis 365 Tage/Jahr                                              |
|                                                                                                                    | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag                            |
|                                                                                                                    | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm2): 857,5 cm2                               |
|                                                                                                                    | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 115 g                    |
|                                                                                                                    | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m3                                  |
|                                                                                                                    | Umfasst Exposition bis zu 1 Stunden/Ereignis                                         |

| Abschnitt 2.2      Begrenzung und Überwachung der Umwelt-Exposition                                                     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Stoff ist eine einzigartige Struktur                                                                                    |         |
| Leicht biologisch abbaubar.                                                                                             |         |
| <b>Verwendete Mengen</b>                                                                                                |         |
| Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage:                                                                             | 1       |
| Regionale Anwendungsmenge (Tonnen/Jahr):                                                                                | 3.000   |
| Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage:                                                                        | 5,0E-04 |
| Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr):                                                                              | 1,5     |
| Maximale Tagestonnage des Standorts (kg/Tag):                                                                           | 4,1     |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                             |         |
| Kontinuierliche Freisetzung.                                                                                            |         |
| Emissionstage (Tage/Jahr):                                                                                              | 365     |
| <b>Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden</b>                                                |         |
| Lokaler Süßwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                    | 10      |
| Lokaler Meerwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                   | 100     |
| <b>Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken</b>                                        |         |
| Freisetzungsanteil in Luft aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                           | 9,8E-01 |
| Freisetzungsanteil in Abwasser aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                       | 1,0E-02 |
| Freisetzungsanteil in den Boden aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                      | 5,0E-03 |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich kommunaler Abwasserreinigung</b>                                                 |         |
| Geschätzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Kläranlage vor Ort (%):                                           | 87,3    |
| Gesamtwirkung der Abwasserbeseitigung nach Vor-Ort- und Fremd-(Inland Kläranlage) RMM (%):                              | 87,3    |
| Maximal zulässige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf Freisetzung nach vollständiger Abwasserbehandlung (kg/d): | 3.113   |
| Mutmaßliche Hauskläranlagen-Abwasserrate (m3/d):                                                                        | 2.000   |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001033915 | Druckdatum. 20.02.2026       |

### **Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Behandlung von Abfällen**

Externe Behandlung und Entsorgung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.

### **Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Abfallverwertung**

Externe Aufnahme und Wiederverwendung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.

### **ABSCHNITT 3**

#### **Expositionsabschätzung**

#### **Abschnitt 3.1 - Gesundheit**

Zur Abschätzung von Verbraucherexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht anders angegeben.

#### **Abschnitt 3.2 - Umwelt**

EUSES-Modell verwendet.

### **ABSCHNITT 4**

#### **HILFESTELLUNG FÜR NACHGESCHALTETE ANWENDER ZUR ÜBERPRÜFUNG DER KONFORMITÄT MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO**

#### **Abschnitt 4.1 - Gesundheit**

Die erwartete Exposition übersteigt die DNEL/DMEL-Werte nicht, wenn die Risikomanagementmaßnahmen/Betriebsbedingungen in Abschnitt 2 eingehalten werden. Falls weitere Risikomanagementmaßnahmen / Betriebsbedingungen übernommen werden, sicherstellen, dass Risiken auf ein zumindest gleichwertiges Niveau begrenzt werden.

#### **Abschnitt 4.2 - Umwelt**

Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein müssen; daher kann Skalierung nötig sein, um angemessene Risikomanagementmaßnahmen festzulegen.

Die erforderliche Abscheideleistung für Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-/Fremd-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.

Die erforderliche Abscheideleistung für Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.

Weitere Details zu Skalierung und Kontrolltechnologien sind im SpERC-Factsheet (<http://cefic.org>) enthalten.

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001033915      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

### Expositionsszenario - Arbeiter

|                         |                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>300000001057</b>     |                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ABSCHNITT 1</b>      | <b>NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS</b>                                                                                                                                                                                 |
| <b>Titel</b>            | Verwendung in Reinigungsmitteln - Verbraucher                                                                                                                                                                        |
| <b>Use Descriptor</b>   | <b>Anwendungssektor:</b> SU 21<br><b>Produktkategorien:</b> PC3, PC4, PC8 (excipient only), PC9a, PC24, PC35, PC38<br><b>Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt:</b> ERC8a, ERC8d                                  |
| <b>Verfahrensumfang</b> | Umfasst allgemeine Exposition von Verbrauchern aus der Anwendung von Haushaltsprodukten, die als Wasch- und Reinigungsmittel, Aerosole, Beschichtungen, Enteiser, Schmiermittel und Luftverbesserer verkauft werden. |

|                                                                                                                                                                                               |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 2</b>                                                                                                                                                                            | <b>ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN</b> |
| <b>Abschnitt 2.1</b>                                                                                                                                                                          | <b>Begrenzung und Überwachung der Verbraucher-Exposition</b> |
| <b>Produkteigenschaften</b>                                                                                                                                                                   |                                                              |
| Physikalische Form des Produktes                                                                                                                                                              | Flüssig, Dampfdruck > 10 Pa                                  |
| Stoffkonzentration im Gemisch/Artikel                                                                                                                                                         | Sofern nicht anders angegeben.                               |
|                                                                                                                                                                                               | Gilt für Konzentrationen bis zu (%): 15 %                    |
| <b>Verwendete Mengen</b>                                                                                                                                                                      |                                                              |
| Sofern nicht anders angegeben.                                                                                                                                                                |                                                              |
| Deckt für jedes Verwendungsereignis eine verwendete Menge von bis zu (g) ab:                                                                                                                  | 35                                                           |
| Bedeckt Kontaktbereich mit der Haut (cm2):                                                                                                                                                    | 857,5                                                        |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                                                                                   |                                                              |
| Sofern nicht anders angegeben.                                                                                                                                                                |                                                              |
| Gilt für eine Verwendung von bis zu (Anzahl/ Verwendungstag):                                                                                                                                 | 1                                                            |
| Exposition (Stunde/Ereignis):                                                                                                                                                                 | 0,5                                                          |
| <b>Andere Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition</b>                                                                                                                          |                                                              |
| Sofern nicht anders angegeben.<br>Umfasst die Anwendung bei Umgebungstemperatur.<br>Für die Verwendung in bis zu 20 m3 großen Räumen<br>Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung. |                                                              |
| <b>Produktkategorien</b>                                                                                                                                                                      | <b>ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN</b> |
| Luftbehandlungsprodukte<br>Luftbehandlung mit<br>Sofortwirkung (Aerosolsprays)                                                                                                                | Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %                         |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001033915      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                            |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            | Umfasst die Anwendung bis 365 Tage/Jahr                                   |
|                                                                                            | Umfasst die Anwendung bis 4 Häufigkeit der Verwendung/Tag                 |
|                                                                                            | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 0,1 g         |
|                                                                                            | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m3                       |
|                                                                                            | Umfasst Exposition bis zu 0,25 Stunden/Ereignis                           |
| Luftbehandlungsprodukte<br>Luftbehandlung mit<br>andauernder Wirkung (fest<br>und flüssig) | Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %                                      |
|                                                                                            | Umfasst die Anwendung bis 365 Tage/Jahr                                   |
|                                                                                            | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag                 |
|                                                                                            | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm2): 35,70 cm2                    |
|                                                                                            | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 0,48 g        |
|                                                                                            | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m3                       |
|                                                                                            | Umfasst Exposition bis zu 8 Stunden/Ereignis                              |
| Frostschutz- und<br>Enteisungsmittel<br>Autofensterwäsche                                  | Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %                                      |
|                                                                                            | Umfasst die Anwendung bis 365 Tage/Jahr                                   |
|                                                                                            | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag                 |
|                                                                                            | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 0,5 g         |
|                                                                                            | Umfasst die Anwendung in einer Einzelgarage (34m³) bei typischer Lüftung. |
|                                                                                            | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 34 m3                       |
|                                                                                            | Umfasst Exposition bis zu 0,02 Stunden/Ereignis                           |
| Frostschutz- und<br>Enteisungsmittel Gießen in<br>Radiatoren                               | Umfasst Konzentrationen bis zu 30 %                                       |
|                                                                                            | Umfasst die Anwendung bis 365 Tage/Jahr                                   |
|                                                                                            | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag                 |
|                                                                                            | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm2): 428 cm2                      |
|                                                                                            | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 2.000 g       |
|                                                                                            | Umfasst die Anwendung in einer Einzelgarage (34m³) bei typischer Lüftung. |
|                                                                                            | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 34 m3                       |
|                                                                                            | Umfasst Exposition bis zu 0,17 Stunden/Ereignis                           |
| Frostschutz- und<br>Enteisungsmittel<br>Schlossenteiser                                    | Umfasst Konzentrationen bis zu 70 %                                       |
|                                                                                            | Umfasst die Anwendung bis 365 Tage/Jahr                                   |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001033915      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                      | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag                              |
|                                                                                                                                                                                                                      | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm <sup>2</sup> ): 214,4 cm <sup>2</sup>        |
|                                                                                                                                                                                                                      | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 4 g                        |
|                                                                                                                                                                                                                      | Umfasst die Anwendung in einer Einzelgarage (34m <sup>3</sup> ) bei typischer Lüftung. |
|                                                                                                                                                                                                                      | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 34 m <sup>3</sup>                        |
|                                                                                                                                                                                                                      | Umfasst Exposition bis zu 0,25 Stunden/Ereignis                                        |
| Biozidprodukte (z. B. Desinfektionsmittel, Schädlingsbekämpfungsmittel) (Nur Bindemittel). Wäsche- und Geschirrspülprodukte                                                                                          | Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                      | Umfasst die Anwendung bis 365 Tage/Jahr                                                |
|                                                                                                                                                                                                                      | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag                              |
|                                                                                                                                                                                                                      | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm <sup>2</sup> ): 857,5 cm <sup>2</sup>        |
|                                                                                                                                                                                                                      | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 15 g                       |
|                                                                                                                                                                                                                      | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m <sup>3</sup>                        |
|                                                                                                                                                                                                                      | Umfasst Exposition bis zu 0,5 Stunden/Ereignis                                         |
| Biozidprodukte (z. B. Desinfektionsmittel, Schädlingsbekämpfungsmittel) (Nur Bindemittel). Flüssigreiniger (Allzweckreiniger, Sanitärreiniger, Bodenreinigungsmittel, Glasreiniger, Teppichreiniger, Metallreiniger) | Umfasst Konzentrationen bis zu 18 %                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                      | Umfasst die Anwendung bis 128 Tage/Jahr                                                |
|                                                                                                                                                                                                                      | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag                              |
|                                                                                                                                                                                                                      | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm <sup>2</sup> ): 857,5 cm <sup>2</sup>        |
|                                                                                                                                                                                                                      | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 27 g                       |
|                                                                                                                                                                                                                      | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m <sup>3</sup>                        |
|                                                                                                                                                                                                                      | Umfasst Exposition bis zu 0,33 Stunden/Ereignis                                        |
| Biozidprodukte (z. B. Desinfektionsmittel, Schädlingsbekämpfungsmittel) (Nur Bindemittel). Reinigungssprays (Allzweckreiniger, Sanitärreiniger, Glasreiniger)                                                        | Umfasst Konzentrationen bis zu 38 %                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                      | Umfasst die Anwendung bis 128 Tage/Jahr                                                |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001033915      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                               |                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                               | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag                              |
|                                                                                                                               | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm <sup>2</sup> ): 428 cm <sup>2</sup>          |
|                                                                                                                               | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 35 g                       |
|                                                                                                                               | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m <sup>3</sup>                        |
|                                                                                                                               | Umfasst Exposition bis zu 0,17 Stunden/Ereignis                                        |
| Beschichtungen und Farben, Verdünner, Farbentferner Wassergebundene Latex-Wandfarbe                                           | Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %                                                   |
|                                                                                                                               | Umfasst die Anwendung bis 4 Tage/Jahr                                                  |
|                                                                                                                               | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag                              |
|                                                                                                                               | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm <sup>2</sup> ): 428,75 cm <sup>2</sup>       |
|                                                                                                                               | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 2.760 g                    |
|                                                                                                                               | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m <sup>3</sup>                        |
|                                                                                                                               | Umfasst Exposition bis zu 2,2 Stunden/Ereignis                                         |
| Beschichtungen und Farben, Verdünner, Farbentferner Lösungsmittelreiche, High-Solid-, wässrige Farbe                          | Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %                                                   |
|                                                                                                                               | Umfasst die Anwendung bis 6 Tage/Jahr                                                  |
|                                                                                                                               | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag                              |
|                                                                                                                               | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm <sup>2</sup> ): 428,75 cm <sup>2</sup>       |
|                                                                                                                               | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 744 g                      |
|                                                                                                                               | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m <sup>3</sup>                        |
|                                                                                                                               | Umfasst Exposition bis zu 2,2 Stunden/Ereignis                                         |
| Beschichtungen und Farben, Verdünner, Farbentferner Aerosol-Sprühdose                                                         | Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %                                                   |
|                                                                                                                               | Umfasst die Anwendung bis 2 Tage/Jahr                                                  |
|                                                                                                                               | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag                              |
|                                                                                                                               | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 215 g                      |
|                                                                                                                               | Umfasst die Anwendung in einer Einzelgarage (34m <sup>3</sup> ) bei typischer Lüftung. |
|                                                                                                                               | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 34 m <sup>3</sup>                        |
|                                                                                                                               | Umfasst Exposition bis zu 0,33 Stunden/Ereignis                                        |
| Beschichtungen und Farben, Verdünner, Farbentferner Entfernungsmittel (Farb-, Klebstoff-, Tapeten-, Dichtungsmittelentferner) | Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %                                                   |



## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001033915      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                               |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                               | Umfasst die Anwendung bis 3 Tage/Jahr                                     |
|                                                                                                               | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag                 |
|                                                                                                               | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm2): 857,5 cm2                    |
|                                                                                                               | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 491 g         |
|                                                                                                               | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m3                       |
|                                                                                                               | Umfasst Exposition bis zu 2 Stunden/Ereignis                              |
| Schmiermittel, Schmierfette und Trennmittel Flüssigkeiten                                                     | Umfasst Konzentrationen bis zu 36 %                                       |
|                                                                                                               | Umfasst die Anwendung bis 4 Tage/Jahr                                     |
|                                                                                                               | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag                 |
|                                                                                                               | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm2): 468 cm2                      |
|                                                                                                               | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 2.200 g       |
|                                                                                                               | Umfasst die Anwendung in einer Einzelgarage (34m³) bei typischer Lüftung. |
|                                                                                                               | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 34 m3                       |
|                                                                                                               | Umfasst Exposition bis zu 0,17 Stunden/Ereignis                           |
| Schmiermittel, Schmierfette und Trennmittel Pasten                                                            | Umfasst Konzentrationen bis zu 34 %                                       |
|                                                                                                               | Umfasst die Anwendung bis 10 Tage/Jahr                                    |
|                                                                                                               | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag                 |
|                                                                                                               | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm2): 468 cm2                      |
|                                                                                                               | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 34 g          |
|                                                                                                               | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m3                       |
|                                                                                                               | Umfasst Exposition bis zu 0,5 Stunden/Ereignis                            |
| Schmiermittel, Schmierfette und Trennmittel Sprays                                                            | Umfasst Konzentrationen bis zu 37 %                                       |
|                                                                                                               | Umfasst die Anwendung bis 6 Tage/Jahr                                     |
|                                                                                                               | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag                 |
|                                                                                                               | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm2): 428,75 cm2                   |
|                                                                                                               | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 73 g          |
|                                                                                                               | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m3                       |
|                                                                                                               | Umfasst Exposition bis zu 0,17 Stunden/Ereignis                           |
| Wasch- und Reinigungsmittel (einschließlich Produkte auf Lösungsmittelbasis) Wäsche- und Geschirrspülprodukte | Umfasst Konzentrationen bis zu 5 %                                        |
|                                                                                                               | Umfasst die Anwendung bis 365 Tage/Jahr                                   |
|                                                                                                               | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag                 |
|                                                                                                               | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm2): 857,5 cm2                    |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLBKETON

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001033915      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                              | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 15 g |
|                                                                                                                                                                                                              | Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung.            |
|                                                                                                                                                                                                              | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m3              |
|                                                                                                                                                                                                              | Umfasst Exposition bis zu 0,50 Stunden/Ereignis                  |
| Wasch- und Reinigungsmittel (einschließlich Produkte auf Lösungsmittelbasis)<br>Flüssigreiniger<br>(Allzweckreiniger, Sanitärreiniger, Bodenreinigungsmittel, Glasreiniger, Teppichreiniger, Metallreiniger) | Umfasst Konzentrationen bis zu 5 %                               |
|                                                                                                                                                                                                              | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm2): 428,00 cm2          |
|                                                                                                                                                                                                              | Umfasst die Anwendung bis 128 Tage/Jahr                          |
|                                                                                                                                                                                                              | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag        |
|                                                                                                                                                                                                              | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm2): 857,5 cm2           |
|                                                                                                                                                                                                              | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 27 g |
|                                                                                                                                                                                                              | Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung.            |
|                                                                                                                                                                                                              | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m3              |
|                                                                                                                                                                                                              | Umfasst Exposition bis zu 0,33 Stunden/Ereignis                  |
| Wasch- und Reinigungsmittel (einschließlich Produkte auf Lösungsmittelbasis)<br>Reinigungssprays<br>(Allzweckreiniger, Sanitärreiniger, Glasreiniger)                                                        | Umfasst Konzentrationen bis zu 15 %                              |
|                                                                                                                                                                                                              | Umfasst die Anwendung bis 128 Tage/Jahr                          |
|                                                                                                                                                                                                              | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag        |
|                                                                                                                                                                                                              | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 35 g |
|                                                                                                                                                                                                              | Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung.            |
|                                                                                                                                                                                                              | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m3              |
|                                                                                                                                                                                                              | Umfasst Exposition bis zu 0,17 Stunden/Ereignis                  |
| Schweiß- und Lötprodukte (mit Flussmittelumhüllungen und Flussmittelseelen), Flussmittel                                                                                                                     | Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %                             |
|                                                                                                                                                                                                              | Umfasst die Anwendung bis 365 Tage/Jahr                          |
|                                                                                                                                                                                                              | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag        |
|                                                                                                                                                                                                              | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 12 g |
|                                                                                                                                                                                                              | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m3              |
|                                                                                                                                                                                                              | Umfasst Exposition bis zu 1 Stunden/Ereignis                     |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001033915      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                                     |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Abschnitt 2.2</b>                                                                                                                | <b>Begrenzung und Überwachung der Umwelt-Exposition</b> |
| Stoff ist eine einzigartige Struktur                                                                                                |                                                         |
| Leicht biologisch abbaubar.                                                                                                         |                                                         |
| <b>Verwendete Mengen</b>                                                                                                            |                                                         |
| Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage:                                                                                         | 1                                                       |
| Regionale Anwendungsmenge (Tonnen/Jahr):                                                                                            | 2.000                                                   |
| Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage:                                                                                    | 5,0E-04                                                 |
| Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr):                                                                                          | 1                                                       |
| Maximale Tagestonnage des Standorts (kg/Tag):                                                                                       | 3,3                                                     |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                         |                                                         |
| Kontinuierliche Freisetzung.                                                                                                        |                                                         |
| Emissionstage (Tage/Jahr):                                                                                                          | 300                                                     |
| <b>Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden</b>                                                            |                                                         |
| Lokaler Süßwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                | 10                                                      |
| Lokaler Meerwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                               | 100                                                     |
| <b>Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken</b>                                                    |                                                         |
| Freisetzungsanteil in Luft aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                       | 9,5E-01                                                 |
| Freisetzungsanteil in Abwasser aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                   | 2,5E-02                                                 |
| Freisetzungsanteil in den Boden aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                  | 2,5E-02                                                 |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich kommunaler Abwasserreinigung</b>                                                             |                                                         |
| Geschätzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Kläranlage vor Ort (%):                                                       | 87,3                                                    |
| Gesamtwirkung der Abwasserbeseitigung nach Vor-Ort- und Fremd-(Inland Kläranlage) RMM (%):                                          | 87,3                                                    |
| Maximal zulässige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf Freisetzung nach vollständiger Abwasserbehandlung (kg/d):             | 1.531                                                   |
| Mutmaßliche Hauskläranlagen-Abwasserrate (m3/d):                                                                                    | 2.000                                                   |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Behandlung von Abfällen</b>                                                     |                                                         |
| Externe Behandlung und Entsorgung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.     |                                                         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Abfallverwertung</b>                                                            |                                                         |
| Externe Aufnahme und Wiederverwendung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften. |                                                         |

|                                                                                                                          |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 3</b>                                                                                                       | <b>Expositionsabschätzung</b> |
| <b>Abschnitt 3.1 - Gesundheit</b>                                                                                        |                               |
| Zur Abschätzung von Verbraucherexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht anders angegeben. |                               |

|                               |
|-------------------------------|
| <b>Abschnitt 3.2 - Umwelt</b> |
| EUSES-Modell verwendet.       |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## DIISOBUTYLKETON

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001033915 | Druckdatum. 20.02.2026       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |
| <b>ABSCHNITT 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>HILFESTELLUNG FÜR NACHGESCHALTETE ANWENDER ZUR ÜBERPRÜFUNG DER KONFORMITÄT MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO</b> |
| <b>Abschnitt 4.1 - Gesundheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |
| Die erwartete Exposition übersteigt die DNEL/DMEL-Werte nicht, wenn die Risikomanagementmaßnahmen/Betriebsbedingungen in Abschnitt 2 eingehalten werden. Falls weitere Risikomanagementmaßnahmen / Betriebsbedingungen übernommen werden, sicherstellen, dass Risiken auf ein zumindest gleichwertiges Niveau begrenzt werden. |                                                                                                               |
| <b>Abschnitt 4.2 - Umwelt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |
| Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein müssen; daher kann Skalierung nötig sein, um angemessene Risikomanagementmaßnahmen festzulegen.                                                                                                                      |                                                                                                               |
| Die erforderliche Abscheideleistung für Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-/Fremd-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.                                                                                                                                                   |                                                                                                               |
| Die erforderliche Abscheideleistung für Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.                                                                                                                                                              |                                                                                                               |
| Weitere Details zu Skalierung und Kontrolltechnologien sind im SpERC-Factsheet ( <a href="http://cefic.org">http://cefic.org</a> ) enthalten.                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |