

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## SHELLSOL 80/95 LNH

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001013579 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

#### 1.1 Produktidentifikator

|                         |                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Handelsname             | : SHELLSOL 80/95 LNH                                                                    |
| Produktnummer           | : Q5115                                                                                 |
| Registrierungsnummer EU | : 01-2119475514-35-0001                                                                 |
| Synonyme                | : Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, <5 % n-Hexan |

EG-Nr. : 921-024-6

#### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

|                                     |                                                                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwendung des Stoffs/des Gemisches | : Lösemittel für die Industrie.<br>Siehe Abschnitt 16 und/oder die Anhänge für die zugelassenen Verwendungszwecke unter REACH. |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                        |                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwendungen, von denen abgeraten wird | : Dieses Produkt darf ohne die Empfehlung des Lieferanten nicht in anderen als den oben genannten Anwendungen benutzt werden. |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dieses Produkt darf ohne vorherige Befragung des Lieferanten nicht für andere als die in Abschnitt 1 empfohlenen Anwendungen verwendet werden.

#### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

|                                   |                                                                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Hersteller/Lieferant              | : <b>Shell Chemicals Europe B.V.</b><br>PO Box 2334<br>3000 CH Rotterdam<br>Netherlands |
| Telefon                           | : +31 (0)10 441 5137 / +31 (0)10 441 5191                                               |
| Telefax                           | : +31 (0)20 716 8316 / +31 (0)20 713 9230                                               |
| Kontakt für Sicherheitsdatenblatt | : sccmsds@shell.com                                                                     |

#### 1.4 Notrufnummer

+44 (0) 1235 239 670 (This telephone number is available 24 hours per day, 7 days per week)  
Poisons Centre: 070 245 245

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## SHELLSOL 80/95 LNH

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001013579 | Druckdatum. 20.02.2026       |

### ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

#### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

##### Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

|                                                                                            |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 2                                                     | H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.                           |
| Aspirationsgefahr, Kategorie 1                                                             | H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. |
| Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2                                                      | H315: Verursacht Hautreizungen.                                          |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition, Kategorie 3, Narkotische Wirkungen | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.                   |
| Langfristig (chronisch) gewässergefährdend, Kategorie 2                                    | H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.            |

#### 2.2 Kennzeichnungselemente

##### Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Gefahrenpiktogramme :



Signalwort : Gefahr

Gefahrenhinweise :

|      |                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------|
|      | PHYSIKALISCHE GEFAHREN:                                            |
| H225 | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.                           |
|      | GESUNDHEITSGEFAHREN:                                               |
| H304 | Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. |
| H315 | Verursacht Hautreizungen.                                          |
| H336 | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.                   |
|      | UMWELTGEFAHREN:                                                    |
| H411 | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.            |

Ergänzende Gefahrenhinweise : EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Sicherheitshinweise : **Prävention:**

|      |                                                                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P210 | Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. |
| P280 | Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.                                     |

##### Reaktion:

|                    |                                                                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P303 + P361 + P353 | BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/ duschen. |
| P301 + P310        | BEI VERSCHLUCKEN: Sofort                                                                                                              |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## SHELLSOL 80/95 LNH

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001013579 | Druckdatum. 20.02.2026       |

GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen.  
P331 KEIN Erbrechen herbeiführen.  
P304 + P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

### Lagerung:

- Keine Sicherheitshinweise (P-Sätze).

### Entsorgung:

P501 Inhalt/ Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.

## 2.3 Sonstige Gefahren

Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

Kann entzündliche / explosive Dampf-/Luftgemische bilden.  
Bei diesem Material handelt es sich um einen statischen Akkumulator.  
Selbst bei ordnungsgemäßen Erdungs- und Potenzialausgleichsmaßnahmen kann sich das Material elektrostatisch aufladen.  
Wenn eine gewisse Ladung vorliegt, können elektrostatische Entladung und Entzündung von brennbaren Luft-Dampf-Mischungen die Folge sein.

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.1 Stoffe

#### Inhaltsstoffe

| Chemische Bezeichnung                                              | CAS-Nr.<br>EG-Nr.<br>INDEX-Nr.<br>Registrierungsnummer | Einstufung                                                                                                                                 | Konzentration<br>(% w/w) |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane | Nicht zugewiesen<br>921-024-6<br>01-2119475514-35      | Flam. Liq. 2; H225<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Skin Irrit. 2; H315<br>STOT SE 3; H336<br>(Narkotische Wirkungen)<br>Aquatic Chronic 2;<br>H411 | <= 100                   |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

### Weitere Information

Enthält:

| Chemische Bezeichnung | Identifikationsnummer | Einstufung                                                                                                                                    | Konzentration (% w/w) |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| n-Hexan               | 110-54-3, 203-777-6   | Flam. Liq.2; H225<br>Skin Irrit.2; H315<br>Asp. Tox.1; H304<br>STOT RE2; H373<br>STOT SE3; H336<br>Repr.2; H361f<br>Aquatic Chronic2;<br>H411 | <= 3                  |

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

- Allgemeine Hinweise : Eine Gesundheitsgefahr ist bei Umgang unter normalen Bedingungen nicht zu erwarten.
- Schutz der Ersthelfer : Ersthelfer müssen unbedingt geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen, die für den Vorfall, die Verletzung und die Umgebung angemessen ist.
- Nach Einatmen : An die frische Luft bringen. Falls keine schnelle Erholung eintritt, sofort Arzt hinzuziehen.
- Nach Hautkontakt : Verschmutzte Kleidung ausziehen. Sofort die Haut mit viel Wasser mindestens 15 Minuten spülen und anschließend mit Seife und Wasser waschen, wenn vorhanden. Wenn Rötung, Schwellung, Schmerzen und/oder Blasen auftreten, Arzt aufsuchen.
- Nach Augenkontakt : Auge mit reichlich Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen.
- Nach Verschlucken : Notfallnummer für Ihren Standort/Ihre Einrichtung anrufen. Nach Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen: Sofort Arzt hinzuziehen. Bei spontanem Erbrechen Kopf unterhalb der Hüften halten, um Aspiration zu verhindern. Wenn eines der folgenden verzögerten Anzeichen oder Symptome innerhalb der nächsten 6 Stunden eintritt, sofort

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001013579 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

Arzt hinzuziehen: Fieber über 38.3°C, Kurzatmigkeit, Druckgefühl in der Brust oder anhaltendes Husten oder Keuchen.

#### 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome : Das Einatmen von hohen Dampfkonzentrationen kann eine Beeinträchtigung des zentralen Nervensystems (ZNS) verursachen, was zu Schwindelgefühlen, Benommenheit, Kopfschmerzen, Übelkeit und Koordinationsschwierigkeiten führt. Bei längerem Einatmen kann Bewusstlosigkeit oder der Tod eintreten.

Anzeichen und Symptome für Hautreizung können ein brennendes Gefühl, Rötung, Schwellung und/oder Blasen einschließen.

Keine besonderen Gefahren bei normaler Verwendung.  
Anzeichen und Symptome für Augenreizung können sein: ein brennendes Gefühl, Rötung, Anschwellen und/oder verschwommene Wahrnehmung.

Wenn das Material in die Lunge gelangt, können folgende Anzeichen und Symptome auftreten: Hustenreiz, Keuchen, pfeifender Atem, Atemnot, pulmonaler Bluthochdruck, Kurzatmigkeit und/oder Fieber.  
Wenn eines der folgenden verzögerten Anzeichen oder Symptome innerhalb der nächsten 6 Stunden eintritt, sofort Arzt hinzuziehen: Fieber über 38.3°C, Kurzatmigkeit, Druckgefühl in der Brust oder anhaltendes Husten oder Keuchen.

Anzeichen und Symptome einer Hautentfettung können sich durch ein brennendes Gefühl und/ oder trockenes/ rissiges Aussehen zeigen.

#### 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung : Auskünfte bei einem Arzt oder einer Giftzentrale einholen.  
Gefahr einer chemischen Pneumonitis.  
Symptomatische Behandlung.

---

### ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

#### 5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel : Schaum, Sprühwasser oder Wasserdampf.  
Trockenlöschpulver, Kohlendioxid, Sand oder Erde sind nur bei kleinen Bränden einsetzbar.

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001013579 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

Ungeeignete Löschmittel : Richten Sie keinen direkten Wasserstrahl auf das brennende Produkt, da dieses zu einer Dampfexplosion und der Verbreitung des Feuers führen kann.  
Die gleichzeitige Verwendung von Schaum und Wasser vermeiden, da Wasser den Schaum zerstört.

#### 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren bei der Brandbekämpfung : Im Brandbereich nur Notfallrettungsdienst zulassen.  
Als gefährliche Verbrennungsprodukte können entstehen: Komplexe Mischung aus festen und flüssigen Partikeln und Gasen (Rauch).  
Kohlenmonoxid.  
Nicht identifizierte organische und anorganische Verbindungen.  
Entzündbare Dämpfe können vorhanden sein, selbst wenn die Temperatur unterhalb des Flammpunktes liegt.  
Dämpfe sind schwerer als Luft und breiten sich am Boden aus. Entzündung über größere Entfernung möglich.  
Schwimmt auf und kann sich an der Wasseroberfläche wieder entzünden.

#### 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung : Personen müssen angemessene persönliche Schutzausrüstung einschließlich Chemieschutzhandschuhe tragen. Wenn die Gefahr großflächigen Kontakts durch verschüttetes Material besteht, muss ein Chemieschutzanzug getragen werden. In der Nähe von Feuer in engen Räumen muss ein umluftunabhängiges Atemschutzgerät getragen werden. Wählen Sie Brandschutzkleidung, die entsprechenden Normen entspricht (z. B. in Europa: EN 469).

Spezifische Löschmethoden : Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.  
Weitere Information : Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen.  
Behälter nach Möglichkeit aus Gefahrenzone entfernen.  
Kann das Feuer nicht gelöscht werden unverzüglich den Brandort verlassen.

---

### ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

#### 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen : Relevante nationale und internationale Vorschriften beachten.  
Behörden informieren, wenn eine Exposition der Öffentlichkeit oder der Umwelt auftritt oder wahrscheinlich ist.

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## SHELLSOL 80/95 LNH

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001013579 | Druckdatum. 20.02.2026       |

Wenn größere Mengen verschütteten Materials nicht eingedämmt werden können, sollen die lokalen Behörden benachrichtigt werden.

6.1.1 Für nicht für Notfälle geschultes Personal:  
Kontakt mit der Haut, den Augen und der Kleidung vermeiden.  
Gefährliche Bereiche abriegeln und Zugang für nicht benötigtes und nicht geschütztes Personal verwehren.  
Rauch oder Dämpfe nicht einatmen.  
Keine elektrischen Geräte betreiben.

6.1.2 Für Notfallpersonal:  
Kontakt mit der Haut, den Augen und der Kleidung vermeiden.  
Gefährliche Bereiche abriegeln und Zugang für nicht benötigtes und nicht geschütztes Personal verwehren.  
Rauch oder Dämpfe nicht einatmen.  
Keine elektrischen Geräte betreiben.

### 6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Umweltschutzmaßnahmen : Lecks schließen, möglichst ohne persönliche Risiken einzugehen. Im umliegenden Bereich alle möglichen Zündquellen entfernen. Geeignete Auffangmöglichkeiten nutzen, um eine Kontaminierung der Umwelt zu verhindern. Ausbreiten oder Auslaufen in Abflüsse, Gräben oder Flüsse verhindern, dazu Sand, Erde oder andere geeignete Barrieren verwenden. Versuchen, Dämpfe niederzuschlagen oder an einen sicheren Ort zu leiten, zum Beispiel mit Hilfe eines Wassersprühstrahls. Vorsichtsmaßnahmen gegen statische Entladung ergreifen. Durch Masseverbindung und Erdung aller Geräte den elektrischen Stromfluss sicherstellen. Bereich mit einem Sensor überwachen, der brennbare Gase anzeigt.

### 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren : Kleine Mengen ausgetretener Flüssigkeit (< 1 Fass) aufnehmen und in einem verschließbaren gekennzeichneten Behälter der Wiederverwertung oder der sicheren Entsorgung zuführen. Rückstände mit einem geeigneten Aufsaugmaterial aufnehmen und gefahrlos entsorgen. Kontaminierten Boden entfernen und gefahrlos entsorgen.  
Große Mengen ausgetretener Flüssigkeit (> 1 Fass) sind beispielsweise mit Hilfe eines Saugewagens aufzunehmen und der Wiederverwertung oder der sicheren Entsorgung zuzuführen. Rückstände nicht mit Wasser wegspülen. Als kontaminierten Abfall sammeln. Rückstände mit einem geeigneten Aufsaugmaterial aufnehmen und gefahrlos entsorgen. Kontaminierten Boden entfernen und gefahrlos entsorgen.

Betroffene Räume gründlich belüften.

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## SHELLSOL 80/95 LNH

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001013579 | Druckdatum. 20.02.2026       |

Bei einer Verschmutzung kann die Sanierung fachkundigen Rat erfordern.

### 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Für Hinweise zur Auswahl der persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8 dieses Sicherheitsdatenblattes., Für Hinweise zur Entsorgung siehe Abschnitt 13 dieses Sicherheitsdatenblattes.

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

- |                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technische Maßnahmen         | : | Einatmen von Dämpfen und Kontakt mit dem Material vermeiden. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Nach der Handhabung gründlich waschen. Für Hinweise zur Auswahl der persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8 dieses Sicherheitsdatenblattes.<br>Informationen in diesem Datenblatt als Grundlage zur Risikobeurteilung der Bedingungen vor Ort verwenden, um angemessene Maßnahmen für die sichere Handhabung, Lagerung und Entsorgung dieses Produkts festzulegen. Alle behördlichen Vorschriften für Umgang und Lagerung einhalten.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hinweise zum sicheren Umgang | : | Einatmen von Dampf und/oder Nebel vermeiden. Kontakt mit der Haut, den Augen und der Kleidung vermeiden. Alle offenen Flammen auslöschen, Zündquellen beseitigen, Funkenbildung vermeiden. Nicht rauchen. Vorhandene Abluftanlagen verwenden, wenn Gefahr des Einatmens von Dämpfen, Nebeln oder Aerosolen besteht. Lagertanks müssen in einem nach Wasserrecht zugelassenen Auffangraum (mit Tankwall) stehen. Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Dämpfe sind schwerer als Luft und breiten sich am Boden aus. Entzündung über größere Entfernung möglich.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Umfüllen                     | : | Selbst bei ordnungsgemäßen Erdungs- und Potenzialausgleichsmaßnahmen kann sich das Material elektrostatisch aufladen. Wenn eine gewisse Ladung vorliegt, können elektrostatische Entladung und Entzündung von brennbaren Luft-Dampf-Mischungen die Folge sein. Achten Sie darauf, dass bei bestimmten Verfahren zusätzliche Gefahren aufgrund von Akkumulation statischer Ladungen entstehen können. Zu diesen Vorgängen gehören insbesondere Pumpen (besonders von turbulenten Strömen), Mischen, Filtern, Obenbefüllung, Reinigen und Befüllen von Tanks und Behältern, Probeentnahmen, wechselnde Füllmaterialien, Messen, Vorgänge mit Saugwagen und mechanische Bewegungen. Diese Aktivitäten können statische Entladungen, z. B. in Form von Funkenbildung, zur Folge haben. Achten Sie auf ausreichend niedrige |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## SHELLSOL 80/95 LNH

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001013579 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

|                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hygienemaßnahmen | : | Fließgeschwindigkeit in den Rohren, um das Entstehen elektrostatischer Entladung zu vermeiden ( $\leq 1$ m/s, bis sich das Füllrohr in einer Tiefe, die dem Doppelten seines Durchmessers entspricht, befindet, dann $\leq 7$ m/s). Vermeiden Sie Obenbefüllung. Verwenden Sie KEINE Druckluft zum Befüllen, Ablassen oder für sonstige Vorgänge. Anweisungen im Abschnitt zum Umgang beachten.<br>Hände vor dem Essen, Trinken, Rauchen und vor Benutzung der Toilette waschen. Kontaminierte Kleidung vor der Wiederverwendung waschen. Nicht einnehmen. Bei Verschlucken umgehend ärztliche Hilfe suchen. |
|------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

|                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anforderungen an Lagerräume und Behälter     | : | In Abschnitt 15 finden Sie weitere Informationen über die gesetzlich geregelten Verpackungs- und Lagervorschriften für dieses Produkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Weitere Informationen zur Lagerbeständigkeit | : | Lagertemperatur:<br>Umgebungstemperatur.<br>Lagertanks müssen in einem nach Wasserrecht zugelassenen Auffangraum (mit Tankwall) stehen.<br>Tanks abseits von Wärme- und anderen Zündquellen aufstellen.<br>Reinigung, Inspektion und Unterhalt von Tanks ist eine Spezialaufgabe, die die strenge Einhaltung bestehender Vorsichtsmaßnahmen erfordert.<br>Muss in einem eingedämmten, gut belüfteten Bereich geschützt vor Sonnenlicht, Zündquellen und anderen Wärmequellen gelagert werden.<br>Von Aerosolen, entflammaren, oxidierbaren Mitteln, korrosiven und anderen entflammaren Produkten fernhalten, die für Mensch oder Umwelt nicht schädlich oder giftig sind.<br>Während Pumpvorgängen entstehen elektrostatische Ladungen.<br>Elektrostatische Entladungen können mit Flammenbildung einhergehen. Stellen Sie durch Potenzialausgleich und Erdung aller Systeme gleichmäßige Ladung sicher, um das Risiko zu mindern.<br>Die Dämpfe im oberen Bereich des Speicherbehälters können im feuer- oder explosionsgefährdeten Bereich liegen und daher entzündlich sein. |
| Verpackungsmaterial                          | : | Geeignetes Material: Für Behälter oder Behälterauskleidungen Flusstahl oder Edelstahl verwenden., Als Behälterfarbe Epoxidfarbe, Zinksilikatfarbe verwenden.<br>Ungeeignetes Material: Längeren Kontakt mit Natur-, Butyl- oder Nitrilkautschuk vermeiden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Behälterhinweise                             | : | An oder in der Nähe von Behältern nicht schneiden, bohren, schleifen, schweißen oder ähnliches.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0 Überarbeitet am.: 19.02.2026 SDB-Nummer: 800001013579 Datum der letzten Ausgabe: - Druckdatum: 20.02.2026

### 7.3 Spezifische Endanwendungen

Bestimmte Verwendung(en) : Siehe Abschnitt 16 und/oder die Anhänge für die zugelassenen Verwendungszwecke unter REACH.

Siehe zusätzliche Referenzen, die den sicheren Umgang mit Flüssigkeiten beschreiben, bei denen es sich um statische Akkumulatoren handelt:  
American Petroleum Institute 2003 (Schutz vor Zündung durch elektrostatische Aufladung, Blitzschlag und Streustrom) oder National Fire Protection Agency 77 (Empfohlene Verfahren bei statischer Elektrizität).  
IEC TS 60079-32-1 : Elektrostatische Gefahren, Leitfaden

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1 Zu überwachende Parameter

#### Arbeitsplatzgrenzwerte

| Inhaltsstoffe                             | CAS-Nr.          | Werttyp (Art der Exposition) | Zu überwachende Parameter | Grundlage  |
|-------------------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------|------------|
| Aliphatic solvents 60 - 110, low n-hexane | Nicht zugewiesen | TWA                          | 900 mg/m3                 | EU HSPA    |
| n-Hexan                                   | 110-54-3         | GW 8 hr                      | 20 ppm<br>72 mg/m3        | BE OEL     |
| n-Hexan                                   |                  | TWA                          | 20 ppm<br>72 mg/m3        | 2006/15/EC |
| Weitere Information: Indikativ            |                  |                              |                           |            |

#### Biologischer Arbeitsplatzgrenzwert

Keine biologische Grenze zugewiesen.

#### Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (DNEL) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:

| Stoffname                                                          | Anwendungsbereich | Expositionsweg | Mögliche Gesundheitsschäden    | Wert       |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------|------------|
| Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane | Arbeitnehmer      | Dermal         | Langzeit - systemische Effekte | 773 mg/kg  |
| Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane | Arbeitnehmer      | Einatmung      | Langzeit - systemische Effekte | 2035 mg/m3 |
| Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes,                                    | Verbraucher       | Dermal         | Langzeit - systemische Effekte | 699 mg/kg  |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0 Überarbeitet am.: 19.02.2026 SDB-Nummer: 800001013579 Datum der letzten Ausgabe: - Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                    |             |           |                                |           |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane                                 |             |           |                                |           |
| Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane | Verbraucher | Einatmung | Langzeit - systemische Effekte | 608 mg/m3 |
| Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane | Verbraucher | Oral      | Langzeit - systemische Effekte | 699 mg/kg |

### Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:

| Stoffname                                                          | Umweltkompartiment                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wert |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| Anmerkungen:                                                       | Bei der Substanz handelt es sich um einen Kohlenwasserstoff komplexer, unbekannter oder variabler Zusammensetzung. Konventionelle Methoden zur Ermittlung der PNECs sind nicht geeignet und es ist nicht möglich, eine einzige repräsentative PNEC für derartige Substanzen zu ermitteln. |      |

## 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

### Technische Schutzmaßnahmen

Gemeinsam mit dem Expositionsszenario für Ihren speziellen Einsatz (im Anhang) zu lesen.  
Möglichst geschlossene Systeme verwenden.  
Angemessene explosionsgeschützte Belüftung, um die Konzentrationen in der Luft unterhalb der Expositionsrichtlinien/-grenzen zu halten.  
Es wird eine lokale Absaugung der Abgase empfohlen.  
Löschwasserüberwachungs- und Sprinklersysteme werden empfohlen.  
Augenwaschflaschen und Notfallduschen bereit halten.  
Wenn Material erhitzt oder versprüht wird oder sich Nebel bilden, kann eine höhere Konzentration in der Luft auftreten.  
Der Umfang des Schutzes und die Arten der notwendigen Maßnahmen variieren in Abhängigkeit von den potenziellen Expositionsbedingungen. Arbeitsplatzüberwachung auf Basis einer Gefährdungsbeurteilung der örtlichen Gegebenheiten auswählen. Geeignete Maßnahmen beinhalten:

### Allgemeine Angaben

Stets die bewährten Verfahren für persönliche Hygiene beachten, wie Händewaschen nach Umgang mit dem Material und vor den Essen, Trinken und/oder Rauchen. Arbeitskleidung und Schutzausrüstung regelmäßig waschen bzw. reinigen, um Verunreinigungen zu entfernen. Kontaminierte Kleidungsstücke und Schuhe, die sich nicht reinigen lassen, entsorgen. Auf Ordnung und Sauberkeit achten.  
Verfahren zur sicheren Handhabung und Aufrechterhaltung der Schutzmaßnahmen festlegen. Mitarbeiter in Theorie und Praxis zu den Gefahren und Schutzmaßnahmen schulen, die für die routinemäßigen Arbeiten mit diesem Produkt relevant sind.  
Ordnungsgemäße Auswahl, Tests und Wartung für Ausrüstung, die für Schutzmaßnahmen verwendet wird, sicherstellen, z. B. persönliche Schutzausrüstung, lokales Abluftsystem. Systeme vor Öffnen oder Wartung der Ausrüstung herunterfahren.

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## SHELLSOL 80/95 LNH

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001013579 | Druckdatum. 20.02.2026       |

Abläufe dicht verschlossen aufbewahren bis zur Entsorgung oder zur späteren Wiederverwertung.

### Persönliche Schutzausrüstung

Gemeinsam mit dem Expositionsszenario für Ihren speziellen Einsatz (im Anhang) zu lesen. Diese Informationen werden in Übereinstimmung mit der PSA-Richtlinie (Richtlinie 89/686/EWG) und den Normen des Europäischen Komitees für Normung (CEN) bereitgestellt.

Persönliche Schutzausrüstung (PSA) entsprechend den nationalen Standards verwenden.

Augenschutz : Wenn das Material in der Weise gehandhabt wird, dass es in die Augen spritzen kann, wird ein entsprechender Augenschutz empfohlen.  
gemäß EU-Standard EN 166.

Handschutz

Anmerkungen : Bei möglichem Hautkontakt mit dem Produkt bietet die Verwendung von Handschuhen (gemäß z.B. EN374, Europa oder F739, USA) aus folgenden Materialien ausreichenden Schutz: Schutz bei längerem Kontakt: Handschuhe aus Nitrilkautschuk Kurzfristiger Kontakt/Spritzschutz: Handschuhe aus PVC oder Neoprenkautschuk. Bei dauerhafter Exposition raten wir zu Handschuhen mit einer Durchbruchzeit von über 240 Minuten, ideal mit > 480 Minuten, sofern vorhanden. Als Schutz gegen kurzzeitige Exposition / Spritzschutz bleibt die Empfehlung dieselbe, jedoch kann es sein, dass Handschuhe dieser Schutzklasse nicht verfügbar sind. In diesem Fall sind auch Handschuhe mit kürzerer Durchbruchzeit ausreichend, sofern alle Pflege- und Ersatzhinweise beachtet werden. Die Dicke der Handschuhe lässt keinen zuverlässigen Rückschluss auf ihre Widerstandsfähigkeit gegen eine bestimmte Chemikalie zu, da diese von der genauen Zusammensetzung des Handschuhmaterials abhängt. Abhängig von Hersteller und Modell der Handschuhe sollte deren Dicke normalerweise 0,35 mm übersteigen. Eignung und Haltbarkeit eines Handschuhs sind abhängig von der Verwendung, z. B. Häufigkeit und Dauer des Kontakts sowie der chemischen Beständigkeit des Handschuhmaterials. Stets Handschuhlieferanten konsultieren. Verschmutzte Handschuhe ersetzen. Persönliche Hautpflege ist Voraussetzung für einen effektiven Hautschutz. Schutzhandschuhe auf sauberen Händen tragen. Nach dem Gebrauch die Hände waschen und gründlich abtrocknen. Es wird empfohlen, eine nicht parfümierte Feuchtigkeitscreme zu verwenden.

Haut- und Körperschutz : Chemikalienbeständige Handschuhe/ Stulpenhandschuhe, Stiefel und Schürze (bei Spritzgefahr). Schutzkleidung muss gemäß EU-Norm EN 14605

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## SHELLSOL 80/95 LNH

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001013579 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atemschutz          | : zugelassen sein.<br>Antistatische und flammhemmende Kleidung tragen, falls lokale Risikobewertung dies vorsieht.<br>Wenn technische Maßnahmen die Luftschadstoffkonzentration nicht unter dem für den Arbeitsschutz kritischen Wert halten können, geeigneten Atemschutz unter Berücksichtigung der speziellen Arbeitsbedingungen und der jeweiligen gesetzlichen Vorschriften auswählen.<br>Mit Herstellern von Atemschutzgeräten abklären.<br>Atemschutzgerät dann anlegen, wenn normale Filtersysteme ungeeignet sind, z.B. bei hohen Luftkonzentrationen, bei Risiko von Sauerstoffmangel oder in geschlossenen Räumen.<br>Wenn normale Filtersysteme geeignet sind, unbedingt die geeignete Kombination von Filter und Maske auswählen.<br>Wenn luftfilternde Atemschutzmasken für die Anwendungsbedingungen geeignet sind:<br>Einen Filter auswählen für organische Gase und Dämpfe (Siedepunkt > 65 °C) (149°F) nach EN14387. |
| Thermische Gefahren | : Nicht anwendbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

---

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                                                                             |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Aggregatzustand                                                             | : Flüssig.                                   |
| Farbe                                                                       | : farblos                                    |
| Geruch                                                                      | : Paraffinisch                               |
| Geruchsschwelle                                                             | : Keine Angaben verfügbar.                   |
| Pourpoint                                                                   | : Keine Angaben verfügbar.                   |
| Siedepunkt/Siedebereich                                                     | : Typisch 86 - 93 °C                         |
| Entzündlichkeit                                                             |                                              |
| Entzündbarkeit<br>(Flüssigkeiten)                                           | : Statisch aufladbare brennbare Flüssigkeit. |
| Untere Explosionsgrenze und obere Explosionsgrenze / Entflammbarkeitsgrenze |                                              |
| Obere Explosionsgrenze<br>/ Obere<br>Entzündbarkeitsgrenze                  | : 7,2 %(V)                                   |
| Untere Explosionsgrenze<br>/ Untere<br>Entzündbarkeitsgrenze                | : 1 %(V)                                     |
| Flammpunkt                                                                  | : Typisch -18 °C                             |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001013579 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

|                                                |   |                                                              |
|------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------|
| Zündtemperatur                                 | : | 275 °C<br>Methode: DIN 51794                                 |
| Zersetzungstemperatur<br>Zersetzungstemperatur | : | Keine Angaben verfügbar.                                     |
| pH-Wert                                        | : | Nicht anwendbar                                              |
| Viskosität<br>Viskosität, dynamisch            | : | Keine Angaben verfügbar.                                     |
| Viskosität, kinematisch                        | : | Typisch 0,7 mm <sup>2</sup> /s (25 °C)<br>Methode: ASTM D445 |
| Löslichkeit(en)<br>Wasserlöslichkeit           | : | unlöslich                                                    |
| Verteilungskoeffizient: n-<br>Octanol/Wasser   | : | log Pow: 3,4 - 4,6                                           |
| Dampfdruck                                     | : | 4 kPa (0 °C)<br><br>8,5 kPa (20 °C)<br><br>28 kPa (50 °C)    |
| Relative Dichte                                | : | Keine Angaben verfügbar.                                     |
| Dichte                                         | : | Typisch 715 kg/m <sup>3</sup> (15 °C)<br>Methode: ASTM D4052 |
| Relative Dampfdichte                           | : | Keine Angaben verfügbar.                                     |
| Partikeleigenschaften<br>Partikelgröße         | : | Keine Angaben verfügbar.                                     |

#### 9.2 Sonstige Angaben

|                                |   |                                                                                                   |
|--------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Explosive Eigenschaften        | : | Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden.                      |
| Oxidierende Eigenschaften      | : | Nicht anwendbar                                                                                   |
| Entzündbarkeit (Flüssigkeiten) | : | Statisch aufladbare brennbare Flüssigkeit.                                                        |
| Verdampfungsgeschwindigkeit    | : | 4,8<br>Methode: ASTM D 3539, n-Butylacetat = 1<br><br>2,9<br>Methode: DIN 53170, Diethylether = 1 |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001013579 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

|               |   |                                                                                  |
|---------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|
| Leitfähigkeit | : | < 1 pS/m bei 20 °C<br>Methode: ASTM D-4308<br>Niedrige Leitfähigkeit: < 100 pS/m |
|---------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|

Die Leitfähigkeit dieses Materials weist es als statischen Akkumulator aus., Eine Flüssigkeit wird typischerweise als nicht leitfähig eingestuft, wenn ihre Leitfähigkeit geringer als 100 pS/m ist. Sie wird als halbleitend eingestuft, wenn ihre Leitfähigkeit geringer als 10.000 pS/m ist., Mehrere Faktoren, beispielsweise die Temperatur der Flüssigkeit, eventuelle Kontaminanten und antistatische Zusatzstoffe, können starken Einfluss auf die Leitfähigkeit einer Flüssigkeit haben.

|                     |   |                          |
|---------------------|---|--------------------------|
| Oberflächenspannung | : | Keine Angaben verfügbar. |
|---------------------|---|--------------------------|

|                  |   |          |
|------------------|---|----------|
| Molekulargewicht | : | 96 g/mol |
|------------------|---|----------|

---

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1 Reaktivität

Neben den in folgendem Unterabsatz aufgelisteten Gefahren durch Reaktivität gehen keine weiteren derartigen Gefahren vom Produkt aus.

### 10.2 Chemische Stabilität

Wenn Material vorschriftsgemäß gehandhabt und gelagert wird, ist keine gefährliche Reaktion zu erwarten.

Stabil unter normalen Gebrauchsbedingungen.

### 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

|                        |   |                                         |
|------------------------|---|-----------------------------------------|
| Gefährliche Reaktionen | : | Reagiert mit starken Oxidationsmitteln. |
|------------------------|---|-----------------------------------------|

### 10.4 Zu vermeidende Bedingungen

|                            |   |                                                                |
|----------------------------|---|----------------------------------------------------------------|
| Zu vermeidende Bedingungen | : | Hitze, Funken, offenes Feuer und andere Zündquellen vermeiden. |
|----------------------------|---|----------------------------------------------------------------|

Unter bestimmten Umständen kann sich das Produkt infolge statischer Elektrizität entzünden.

### 10.5 Unverträgliche Materialien

|                       |   |                          |
|-----------------------|---|--------------------------|
| Zu vermeidende Stoffe | : | Starke Oxidationsmittel. |
|-----------------------|---|--------------------------|

### 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Bildung gefährlicher Zersetzungsprodukte ist bei normaler Lagerung nicht zu erwarten. Die thermische Zersetzung ist stark abhängig von bestimmten Bedingungen. Es entsteht ein komplexes Gemisch aus luftverunreinigenden Feststoffen, Flüssigkeiten und Gasen, einschließlich Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Schwefeloxiden und nicht identifizierten

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## SHELLSOL 80/95 LNH

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001013579 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

organischen Verbindungen, wenn dieses Material Verbrennung oder thermischer oder oxidativer Zersetzung unterliegt.

---

### ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

#### 11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Angaben zu : Exposition kann durch Einatmen, Verschlucken, Aufnahme  
wahrscheinlichen über die Haut, Hautkontakt oder Augenkontakt und  
Expositionswegen versehentliche Einnahme erfolgen.

#### Akute Toxizität

##### Inhaltsstoffe:

##### **Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane:**

Akute orale Toxizität : LD50 (Ratte): > 5000 mg/kg  
Anmerkungen: Geringe Toxizität  
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Akute inhalative Toxizität : LC50 (Ratte): > 20 mg/l  
Anmerkungen: Geringe Toxizität beim Einatmen.

Akute dermale Toxizität : LD50 (Ratte): > 2000 mg/kg  
Anmerkungen: Geringe Toxizität  
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

##### Inhaltsstoffe:

##### **Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane:**

Anmerkungen : Verursacht Hautreizungen.  
Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

#### Schwere Augenschädigung/-reizung

##### Inhaltsstoffe:

##### **Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane:**

Anmerkungen : Nicht augenreizend.

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0 Überarbeitet am.: 19.02.2026 SDB-Nummer: 800001013579 Datum der letzten Ausgabe: - Druckdatum. 20.02.2026

### Sensibilisierung der Atemwege/Haut

#### Inhaltsstoffe:

##### **Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane:**

Anmerkungen : Kein Sensibilisator.  
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

### Keimzell-Mutagenität

#### Inhaltsstoffe:

##### **Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane:**

Gentoxizität in vivo : Anmerkungen: Nicht mutagen.

Keimzell-Mutagenität-Bewertung : Dieses Produkt erfüllt nicht die Kriterien für eine Klassifizierung in den Kategorien 1A/1B.

### Karzinogenität

#### Inhaltsstoffe:

##### **Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane:**

Anmerkungen : Nicht karzinogen.  
Bei Tieren hervorgerufene Tumore werden für den Menschen als nicht relevant eingeschätzt.

Karzinogenität - Bewertung : Dieses Produkt erfüllt nicht die Kriterien für eine Klassifizierung in den Kategorien 1A/1B.

| Material                                                           | GHS/CLP Karzinogenität Einstufung  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane | Als nicht karzinogen klassifiziert |
| n-Hexan                                                            | Als nicht karzinogen klassifiziert |

### Reproduktionstoxizität

#### Inhaltsstoffe:

##### **Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane:**

Wirkung auf die Fruchtbarkeit : Anmerkungen: Verursacht keine Entwicklungsstörungen.,  
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001013579 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

nicht erfüllt., Beeinträchtigt nicht die Fertilität.

Reproduktionstoxizität - Bewertung : Dieses Produkt erfüllt nicht die Kriterien für eine Klassifizierung in den Kategorien 1A/1B.

#### Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

##### Inhaltsstoffe:

**Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane:**

Anmerkungen : Kann Benommenheit und Schwindelgefühl verursachen.

#### Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

##### Inhaltsstoffe:

**Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane:**

Anmerkungen : Niere: verursacht bei männlichen Ratten Nierenschäden, die für Menschen als irrelevant eingeschätzt werden.

#### Aspirationstoxizität

##### Inhaltsstoffe:

**Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane:**

Bei Verschlucken oder Erbrechen kann eine Aspiration in die Lungen chemische Pneumonitis verursachen, die tödlich sein kann.

## 11.2 Angaben über sonstige Gefahren

#### Endokrinschädliche Eigenschaften

##### Produkt:

Bewertung : Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

#### Weitere Information

##### Produkt:

Anmerkungen : Sofern nicht anders angegeben, gelten die vorliegenden Daten für das Produkt als Ganzes und nicht für einzelne Bestandteile.

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## SHELLSOL 80/95 LNH

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001013579 | Druckdatum. 20.02.2026       |

### Inhaltsstoffe:

#### **Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane:**

- |             |   |                                                                                                                                                 |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anmerkungen | : | Die Exposition durch sehr hohe Konzentrationen ähnlicher Materialien wurde mit Herzrhythmusstörungen und Herzstillstand in Verbindung gebracht. |
| Anmerkungen | : | Klassifizierungen anderer Behörden unter verschiedenen behördlichen Regularien können existieren.                                               |

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1 Toxizität

#### Inhaltsstoffe:

#### **Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane:**

- |                                                                                          |   |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|
| Toxizität gegenüber Fischen                                                              | : | Anmerkungen: LC/EC/IC50 >10 - <=100 mg/l<br>Schädlich              |
| Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren                        | : | Anmerkungen: LC/EC/IC50 >1 - <=10 mg/l<br>Giftig                   |
| Toxizität gegenüber Algen/Wasserpflanzen                                                 | : | Anmerkungen: LL/EL/IL50 >10 <= 100 mg/l<br>Schädlich               |
| Toxizität bei Mikroorganismen                                                            | : | Anmerkungen: Keine Angaben verfügbar.                              |
| Toxizität gegenüber Fischen (Chronische Toxizität)                                       | : | Anmerkungen: Keine Angaben verfügbar.                              |
| Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren (Chronische Toxizität) | : | Anmerkungen: Erwarteter Wert für NOEC/NOEL/EL10 > 0,1 - <=1,0 mg/l |

### 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

#### Inhaltsstoffe:

#### **Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane:**

- |                          |   |                                                                                            |
|--------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biologische Abbaubarkeit | : | Anmerkungen: Biologisch leicht abbaubar.<br>Schnelle photochemische Oxidation in der Luft. |
|--------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001013579 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

#### 12.3 Bioakkumulationspotenzial

##### Inhaltsstoffe:

**Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane:**

Bioakkumulation : Anmerkungen: Bioakkumulation potentiell möglich.

#### 12.4 Mobilität im Boden

##### Inhaltsstoffe:

**Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane:**

Mobilität : Anmerkungen: Schwimmt auf der Wasseroberfläche auf.,  
Wird durch Adsorption an Erdbodenpartikeln immobilisiert.

#### 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

##### Inhaltsstoffe:

**Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane:**

Bewertung : Die Substanz erfüllt nicht alle Prüfkriterien für Persistenz,  
Bioakkumulierbarkeit und Toxizität und wird daher nicht als  
PBT- oder vPvB-Stoff eingeordnet..

#### 12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften

##### Produkt:

Bewertung : Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß  
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU)  
2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU)  
2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr  
endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

#### 12.7 Andere schädliche Wirkungen

##### Produkt:

Sonstige ökologische Hinweise : Sofern nicht anders angegeben, gelten die vorliegenden Daten für  
das Produkt als Ganzes und nicht für einzelne Bestandteile.

##### Inhaltsstoffe:

**Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane:**

Sonstige ökologische Hinweise : Hat kein Ozonabbaupotential.

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## SHELLSOL 80/95 LNH

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001013579 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

### ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

#### 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

- Produkt : Rückgewinnung oder Recycling, wenn möglich.  
Es liegt in der Verantwortung des Abfallerzeugers, die Toxizität und die physikalischen Eigenschaften des erzeugten Materials zu bestimmen, um die richtige Klassifizierung des Abfalls und die Entsorgungsmethoden unter Einhaltung der anzuwendenden Vorschriften festzulegen.  
Es darf nicht zugelassen werden, dass das Abfallprodukt den Boden oder das Grundwasser kontaminiert oder in der Umwelt entsorgt wird.  
Nicht in die Umwelt, Kanalisation oder Wasserläufe gelangen lassen.  
Tankrückstände nicht durch Versickern im Boden entsorgen. Dies führt zur Verschmutzung von Boden und Grundwasser.  
Abfälle von Leckagen oder nach Tankreinigung sind in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften durch eine anerkannte Sammel- oder Entsorgungsstelle zu entsorgen, von deren Kompetenz man sich vorher zu überzeugen hat.
- Abfälle, Verschüttungen und das gebrauchte Produkt sind gefährliche Abfälle.
- Entsorgung entsprechend der regionalen, nationalen und lokalen Gesetze und Vorschriften.  
Örtliche Vorschriften können strenger sein als regionale oder nationale Erfordernisse und müssen eingehalten werden.
- MARPOL – Siehe Internationales Übereinkommen zur Vermeidung der Verschmutzung durch Schiffe (MARPOL 73/78), das technische Aspekte bei der Kontrolle der Verschmutzung durch Schiffe enthält.
- Verunreinigte Verpackungen : Behälter vollständig entleeren.  
Nach dem Entleeren an sicherem Platz belüften, außer Reichweite von Funken und Feuer.  
Rückstände können eine Explosionsgefahr darstellen.  
Ungereinigte Behälter nicht durchlöchern, zerschneiden oder schweißen.  
Behälter einer Rekonditionierung oder Aufarbeitung zuführen.  
Lokale Rückgewinnungs- und Abfallentsorgungsvorschriften beachten.

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## SHELLSOL 80/95 LNH

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001013579 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

### ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

#### 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

|      |   |      |
|------|---|------|
| ADR  | : | 1268 |
| RID  | : | 1268 |
| IMDG | : | 1268 |
| IATA | : | 1268 |

#### 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

|      |   |                                            |
|------|---|--------------------------------------------|
| ADR  | : | ERDÖLDESTILLATE, N.A.G.                    |
| RID  | : | ERDÖLDESTILLATE, N.A.G.                    |
| IMDG | : | PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.<br>(NAPHTHA) |
| IATA | : | PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.              |

#### 14.3 Transportgefahrenklassen

|      |   |   |
|------|---|---|
| ADR  | : | 3 |
| RID  | : | 3 |
| IMDG | : | 3 |
| IATA | : | 3 |

#### 14.4 Verpackungsgruppe

CDNI Abfallübereinkommen : NST 8963 Lösungsmittel

**ADR**  
Verpackungsgruppe : II  
Klassifizierungscode : F1  
Nummer zur Kennzeichnung  
der Gefahr : 33  
Gefahrzettel : 3

**RID**  
Verpackungsgruppe : II  
Klassifizierungscode : F1  
Nummer zur Kennzeichnung  
der Gefahr : 33  
Gefahrzettel : 3  
Anmerkungen : Sondervorschrift 640 D

**IMDG**  
Verpackungsgruppe : II  
Gefahrzettel : 3

**IATA**  
Verpackungsgruppe : II  
Gefahrzettel : 3

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## SHELLSOL 80/95 LNH

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001013579 | Druckdatum. 20.02.2026       |

### 14.5 Umweltgefahren

#### ADR

Umweltgefährdend : ja

#### RID

Umweltgefährdend : ja

#### IMDG

Meeresschadstoff : ja

### 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Anmerkungen : Siehe auch Abschnitt 7, Handhabung und Lagerung, für spezielle Vorsichtsmaßnahmen, welche Anwender wissen, bzw. im Rahmen von Transportvorschriften erfüllen müssen. 0

### 14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Für Bulk-Transporte auf Seewegen sind die MARPOL Anhang 1 Regeln zu beachten.

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

|                                                                                                            |   |                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (Anhang XIV)                                          | : | Produkt unterliegt keiner Zulassung laut REACH.                                                               |
| REACH - Liste der für eine Zulassung in Frage kommenden besonders besorgniserregenden Stoffe (Artikel 59). | : | Dieses Produkt enthält besonders besorgniserregende Stoffe (REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 57). |

|                                                                                                                                                      |     |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|
| Seveso III: Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen. | P5c | ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|

E2 UMWELTGEFAHREN

Flüchtige organische Verbindungen : Gehalt flüchtiger organischer Verbindungen (VOC): 100 %

#### Sonstige Vorschriften:

Die Informationen zu gesetzlichen Regelungen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Es können darüber hinaus auch andere Vorschriften für das Produkt gelten.

Das nationale Inventar basiert auf der CAS-Nummer 64742-49-0.

#### Die Komponenten dieses Produktes sind in folgenden Verzeichnissen aufgeführt:

US TSCA : Eingetragen

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001013579 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

|          |               |
|----------|---------------|
| AU AIIC  | : Eingetragen |
| CA. DSL  | : Eingetragen |
| CN IECSC | : Eingetragen |
| JP ENCS  | : Eingetragen |
| KR KECI  | : Eingetragen |
| NZ NZIoC | : Eingetragen |
| PH PICCS | : Eingetragen |
| TW TCSI  | : Eingetragen |

#### 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung.

Für diesen Stoff wurde eine chemische Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

---

### ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

#### Volltext anderer Abkürzungen

|                  |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2006/15/EC       | : Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten                                                                             |
| BE OEL           | : Arbeitsplatzgrenzwerte                                                                                    |
| EU HSPA          | : MAK-Wert basierend auf der Methode der Europäischen Kohlenwasserstoff-Lösemittel-Hersteller (CEFIC-HSPA). |
| 2006/15/EC / TWA | : Grenzwerte - 8 Stunden                                                                                    |
| BE OEL / GW 8 hr | : Grenzwert                                                                                                 |
| EU HSPA / TWA    | : 8-hr TWA                                                                                                  |

ADN - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstrassen; ADR - Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße; AIIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien; ASTM - Amerikanische Gesellschaft für Werkstoffprüfung; bw - Körpergewicht; CLP - Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts für Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Europäische Chemikalienbehörde; EC-Number - Nummer der Europäischen Gemeinschaft; ECx - Konzentration verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Notfallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC -

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## SHELLSOL 80/95 LNH

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001013579 | Druckdatum. 20.02.2026       |

Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen; IMDG - Code – Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschiffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation für Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration für 50 % einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis für 50 % einer Versuchspopulation (mittlere lethale Dosis); MARPOL - Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZIoC - Neuseeländisches Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; OPPTS - Büro für chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhütung (OSCPP); PBT - Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rats bezüglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemischen Substanzen; TECI - Thailand Lagerbestand Vorhandener Chemikalien; TRGS - Technischen Regeln für Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

### Weitere Information

- Schulungshinweise : Für angemessene Informationen, Anweisungen und Ausbildung der Verwender sorgen.
- Sonstige Angaben : Zu Industrie-Leitlinien und Arbeitsmitteln zu REACH besuchen Sie bitte die CEFIC-Webseite unter <http://cefic.org/Industry-support>.  
Die Substanz erfüllt nicht alle Prüfkriterien für Persistenz, Bioakkumulierbarkeit und Toxizität und wird daher nicht als PBT- oder vPvB-Stoff eingeordnet.  
Senkrechte Striche (|) am linken Rand weisen auf Änderungen gegenüber der vorangehenden Version hin.  
Dieses Produkt ist als H304 klassifiziert (potenziell tödlich bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege). Das Risiko bezieht sich auf die Möglichkeit der Aspiration. Die Gefahr aufgrund einer Aspiration bezieht sich lediglich auf die physiochemischen Eigenschaften der Substanz. Die Gefahr kann daher durch die Umsetzung von Risikomanagementmaßnahmen speziell für dieses Gefährdungspotenzial, die in Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblatt enthalten sind, kontrolliert werden. Ein Expositionsszenario liegt nicht vor.  
Dieses Produkt ist als R66/EUH066 klassifiziert (Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen). Das Risiko bezieht sich auf die Gefahr bei wiederholtem oder

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## SHELLSOL 80/95 LNH

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001013579 | Druckdatum. 20.02.2026       |

längerem Hautkontakt. Die Gefahr durch Kontakt bezieht sich ausschließlich auf die chemisch-physikalischen Eigenschaften der Substanz. Die Gefahr kann daher durch die Umsetzung von Risikomanagementmaßnahmen speziell für dieses Gefährdungspotenzial, die in Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblatt enthalten sind, kontrolliert werden. Ein Expositionsszenario liegt nicht vor.

Quellen der wichtigsten Daten, die zur Erstellung des Datenblatts verwendet wurden : Die genannten Daten stammen aus einer oder mehreren Informationsquellen (die toxikologischen Daten zum Beispiel von Shell Health Services, aus Herstellerangaben, CONCAWE, der EU IUCLID-Datenbank, der Richtlinie EG 1272 usw.).

### Einstufung des Gemisches:

|                   |      |
|-------------------|------|
| Flam. Liq. 2      | H225 |
| Asp. Tox. 1       | H304 |
| Skin Irrit. 2     | H315 |
| STOT SE 3         | H336 |
| Aquatic Chronic 2 | H411 |

### Einstufungsverfahren:

Basierend auf Prüfdaten.

Beurteilung durch Experten und Einschätzung/Gewichtung der Beweiskraft.

Beurteilung durch Experten und Einschätzung/Gewichtung der Beweiskraft.

Beurteilung durch Experten und Einschätzung/Gewichtung der Beweiskraft.

Beurteilung durch Experten und Einschätzung/Gewichtung der Beweiskraft.

### Identifizierte Verwendung nach dem Use Descriptor System

#### Verwendung – Arbeiter

Titel : Herstellung des Stoffes  
- Industrie

#### Verwendung – Arbeiter

Titel : Verteilung des Stoffes  
- Industrie

#### Verwendung – Arbeiter

Titel : Zubereitung und (Um-)Packen von Stoffen und Gemischen  
- Industrie

#### Verwendung – Arbeiter

Titel : Anwendungen in Beschichtungen  
- Industrie

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001013579 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

#### Verwendung – Arbeiter

Titel : Anwendungen in Beschichtungen  
- Gewerbe

#### Verwendung – Arbeiter

Titel : Verwendung in Reinigungsmitteln  
- Industrie

#### Verwendung – Arbeiter

Titel : Verwendung in Reinigungsmitteln  
- Gewerbe

#### Verwendung – Arbeiter

Titel : Schmierstoffe  
- Industrie

#### Verwendung – Arbeiter

Titel : Schmierstoffe  
- Gewerbe  
Niedrige Freisetzung in die Umwelt

#### Verwendung – Arbeiter

Titel : Schmierstoffe  
- Gewerbe  
hohe Freisetzung an die Umgebung

#### Verwendung – Arbeiter

Titel : Verwendung als Kraftstoff  
- Gewerbe

#### Verwendung – Arbeiter

Titel : Verwendung als Kraftstoff  
- Industrie

#### Verwendung – Arbeiter

Titel : Verwendung als Binde- und Trennmittel  
- Gewerbe

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001013579 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

#### Verwendung – Arbeiter

Titel : Verwendung als Binde- und Trennmittel  
- Industrie

#### Verwendung – Arbeiter

Titel : Metallbearbeitungsöle / Walzöle  
- Gewerbe

#### Verwendung – Arbeiter

Titel : Metallbearbeitungsöle / Walzöle  
- Industrie

#### Verwendung – Arbeiter

Titel : Funktionsflüssigkeiten  
- Gewerbe

#### Verwendung – Arbeiter

Titel : Funktionsflüssigkeiten  
- Industrie

#### Verwendung – Arbeiter

Titel : Einsatz in Laboratorien  
- Gewerbe

#### Verwendung – Arbeiter

Titel : Einsatz in Laboratorien  
- Industrie

#### Identifizierte Verwendung nach dem Use Descriptor System

##### Verwendung – Verbraucher

Titel : Anwendungen in Beschichtungen  
- Verbraucher

##### Verwendung – Verbraucher

Titel : Verwendung in Reinigungsmitteln  
- Verbraucher

##### Verwendung – Verbraucher

Titel : Schmierstoffe  
- Verbraucher  
Niedrige Freisetzung in die Umwelt

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001013579 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

#### Verwendung – Verbraucher

Titel : Schmierstoffe  
- Verbraucher  
hohe Freisetzung an die Umgebung

#### Verwendung – Verbraucher

Titel : Verwendung als Kraftstoff  
- Verbraucher

#### Verwendung – Verbraucher

Titel : Funktionsflüssigkeiten  
- Verbraucher

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.

BE / DE

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

### Expositionsszenario – Arbeiter

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>300000000881</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ABSCHNITT 1</b>      | <b>NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Titel</b>            | Herstellung des Stoffes- Industrie                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Use Descriptor</b>   | <b>Anwendungssektor:</b> SU 3, SU8, SU9<br><b>Prozesskategorien:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 8a, PROC 8b, PROC 15<br><b>Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt:</b> ERC1, ERC4, ESVOC SpERC 1.1.v1                                                                                              |
| <b>Verfahrensumfang</b> | Herstellung der Substanz oder Verwendung als Zwischenprodukt oder Prozesschemikalie oder Extraktionsmedium. Umfasst Recycling/Aufbereitung, Materialtransport, Lagerung, Wartung und Beladung (auch von Meeres-/Binnenschiffen, Straßen-/Schienenfahrzeugen und Großbehältern) und relevante Laboraktivitäten. |

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ABSCHNITT 2                                                                                                                                                                                     | ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Abschnitt 2.1                                                                                                                                                                                   | Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Produkteigenschaften                                                                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Physikalische Form des Produktes                                                                                                                                                                | Flüssigkeit, Dampfdruck 0,5 - 10 kPa bei STP.                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stoffkonzentration im Gemisch/Artikel                                                                                                                                                           | Deckt die Verwendung des Stoffes/Produktes bis zu 100% ab (sofern nicht anders angegeben)., |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition                                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Umfasst tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden (sofern nicht anderweitig angegeben).                                                                                                        |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Andere Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition                                                                                                                                   |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vom Gebrauch bei nicht höher als 20°C über der Umgebungstemperatur wird ausgegangen (sofern nicht anders angegeben).<br>Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten. |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Beitragende Szenarien                                                                                                                                                                           |                                                                                             | Risikomanagementmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Allgemeine Maßnahmen (Hautreizstoffe)                                                                                                                                                           |                                                                                             | Direkten Hautkontakt mit Produkt vermeiden. Potenzielle Bereiche für indirekten Hautkontakt identifizieren. Handschuhe (gemäß EN374) tragen, falls Handkontakt mit dem Stoff wahrscheinlich ist. Verunreinigungen/verschüttete Mengen direkt nach Auftreten beseitigen. Hautkontaminationen sofort abwaschen. Mitarbeiter unterweisen, so dass die Exposition minimiert und eventuell auftretende Hautprobleme berichtet werden. |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                               |                                                      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Allgemeine Expositionen (geschlossene Systeme)PROC1PROC2PROC3 | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Allgemeine Expositionen (offene Systeme)PROC4                 | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Herstellungsprozess-ProbenahmePROC8b                          | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| LabortätigkeitenPROC15                                        | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Großmengentransporte(offene Systeme)PROC8b                    | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Großmengentransporte(geschlossene Systeme)PROC8b              | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Anlagenreinigung und -wartungPROC8a                           | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Lagerung.PROC1PROC2                                           | Stoff in einem geschlossenen System lagern.          |

|                                                                                                                                        |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Abschnitt 2.2</b>                                                                                                                   | <b>Begrenzung und Überwachung der Umwelt-Exposition</b> |
| Substanz ist eine komplexe UVCB                                                                                                        |                                                         |
| Vorwiegend hydrophob                                                                                                                   |                                                         |
| Leicht biologisch abbaubar.                                                                                                            |                                                         |
| <b>Verwendete Mengen</b>                                                                                                               |                                                         |
| Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage:                                                                                            | 0,1                                                     |
| Regionale Anwendungsmenge (Tonnen/Jahr):                                                                                               | 3,300                                                   |
| Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage:                                                                                       | 1                                                       |
| Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr):                                                                                             | 3,300                                                   |
| Maximale Tagestonnage des Standorts (kg/Tag):                                                                                          | 33,000                                                  |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                            |                                                         |
| Kontinuierliche Freisetzung.                                                                                                           |                                                         |
| Emissionstage (Tage/Jahr):                                                                                                             | 100                                                     |
| <b>Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden</b>                                                               |                                                         |
| Lokaler Süßwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                   | 10                                                      |
| Lokaler Meerwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                  | 100                                                     |
| <b>Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken</b>                                                       |                                                         |
| Freisetzungsanteil in Luft aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                          | 5,0E-02                                                 |
| Freisetzungsanteil in Abwasser aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                      | 3,0E-04                                                 |
| Freisetzungsanteil in den Boden aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                     | 1,0E-04                                                 |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen auf Prozessebene (Quelle), um eine Freisetzung zu verhindern</b>                               |                                                         |
| Aufgrund standortbedingt unterschiedlicher gängiger Praxis werden konservative Annahmen zur Freisetzung aus dem Prozess getroffen.     |                                                         |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen vor Ort, um ein Austreten, Emissionen in die Luft und Abgabe an den Erdboden zu reduzieren</b> |                                                         |
| Umweltgefährdung wird durch Süßwassersediment hervorgerufen.                                                                           |                                                         |
| Auslaufen des unverdünnten Stoffes in das Abwasser der Anlage                                                                          |                                                         |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                          |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| vermeiden oder diesen von dort rückgewinnen.                                                                             |         |
| Keine Abwasserbehandlung erforderlich.                                                                                   |         |
| Luftemission begrenzen auf eine typische Rückhalte-Effizienz von (%):                                                    | 90      |
| Abwasser vor Ort behandeln (vor der Einleitung in Gewässer), mit einer erforderlichen Reinigungsleistung von $\geq$ (%): | 0       |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.                                    | 0       |
| <b>Organisatorische Maßnahmen, um die Freisetzung vom Standort zu verhindern/einzuschränken</b>                          |         |
| Industrieschlamm nicht in natürliche Böden ausbringen.<br>Klärschlamm verbrennen, aufbewahren oder aufarbeiten.          |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich kommunaler Abwasserreinigung</b>                                                  |         |
| Geschätzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Kläranlage vor Ort (%):                                            | 96      |
| Gesamtwirkung der Abwasserbeseitigung nach Vor-Ort- und Fremd- (Inland Kläranlage) RMM (%):                              | 96      |
| Maximal zulässige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf Freisetzung nach vollständiger Abwasserbehandlung (kg/d):  | 1,6E+06 |
| Mutmaßliche Hauskläranlagen-Abwasserrate (m3/d):                                                                         | 1,0E+04 |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Behandlung von Abfällen</b>                                          |         |
| Während der Herstellung entsteht kein Stoffabfall.                                                                       |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Abfallverwertung</b>                                                 |         |
| Während der Herstellung entsteht kein Stoffabfall.                                                                       |         |

|                                                                                                                           |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 3</b>                                                                                                        | <b>Expositionsabschätzung</b> |
| <b>Abschnitt 3.1 - Gesundheit</b>                                                                                         |                               |
| Zur Abschätzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht anders angegeben. |                               |

|                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Abschnitt 3.2 - Umwelt</b>                                                                                                 |
| Zur Berechnung der Umweltexposition ist die Kohlenwasserstoff-Block-Methode (HBM) mit dem Petrorisk-Modell angewendet worden. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>HILFESTELLUNG FÜR NACHGESCHALTETE ANWENDER ZUR ÜBERPRÜFUNG DER KONFORMITÄT MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO</b> |
| <b>Abschnitt 4.1 - Gesundheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |
| Die erwartete Exposition übersteigt die DNEL/DMEL-Werte nicht, wenn die Risikomanagementmaßnahmen/Betriebsbedingungen in Abschnitt 2 eingehalten werden. Aus den verfügbaren Gefahrendaten lässt sich kein DNEL für Hautirritationen ableiten. Risikomanagementmaßnahmen basieren auf qualitativer Risikobeschreibung. Falls weitere Risikomanagementmaßnahmen / Betriebsbedingungen übernommen werden, |                                                                                                               |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001013579 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| sicherstellen, dass Risiken auf ein zumindest gleichwertiges Niveau begrenzt werden. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |
|-------------------------------|
| <b>Abschnitt 4.2 - Umwelt</b> |
|-------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein müssen; daher kann Skalierung nötig sein, um angemessene Risikomanagementmaßnahmen festzulegen. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die erforderliche Abscheideleistung für Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-/Fremd-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die erforderliche Abscheideleistung für Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Weitere Details zu Skalierung und Kontrolltechnologien sind im SpERC-Factsheet ( <a href="http://cefic.org">http://cefic.org</a> ) enthalten. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

### Expositionsszenario – Arbeiter

**300000000882**

| ABSCHNITT 1      | NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titel            | Verteilung des Stoffes- Industrie                                                                                                                                                                                                                                                |
| Use Descriptor   | <b>Anwendungssektor:</b> SU 3, SU8, SU9<br><b>Prozesskategorien:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 15<br><b>Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt:</b> ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC 6C, ERC 6D, ERC7, ESVOC SpERC 1.1b.v1 |
| Verfahrensumfang | Laden (einschließlich See-/Binnenschiffen, Schienen-/Straßenfahrzeugen und IBC-Verladung) und Abfüllen (einschließlich Fässer und Kleinpackungen) des Stoffes einschließlich seiner Proben, Lagerung, Entladen, Verteilung und zugehörige Labortätigkeiten.                      |

| ABSCHNITT 2                                                                                                                                                                                     | ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abschnitt 2.1                                                                                                                                                                                   | Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Produkteigenschaften</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Physikalische Form des Produktes                                                                                                                                                                | Flüssigkeit, Dampfdruck 0,5 - 10 kPa bei STP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Stoffkonzentration im Gemisch/Artikel                                                                                                                                                           | Deckt die Verwendung des Stoffes/Produktes bis zu 100% ab (sofern nicht anders angegeben).,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Umfasst tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden (sofern nicht anderweitig angegeben).                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Andere Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vom Gebrauch bei nicht höher als 20°C über der Umgebungstemperatur wird ausgegangen (sofern nicht anders angegeben).<br>Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Beitragende Szenarien</b>                                                                                                                                                                    | <b>Risikomanagementmaßnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Allgemeine Maßnahmen (Hautreizstoffe)                                                                                                                                                           | Direkten Hautkontakt mit Produkt vermeiden. Potenzielle Bereiche für indirekten Hautkontakt identifizieren.<br>Handschuhe (gemäß EN374) tragen, falls Handkontakt mit dem Stoff wahrscheinlich ist.<br>Verunreinigungen/verschüttete Mengen direkt nach dem Auftreten beseitigen. Hautkontaminationen sofort abwaschen. Mitarbeiter unterweisen, so dass die Exposition minimiert und eventuell auftretende Hautprobleme berichtet werden. |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                                        |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Allgemeine Expositionen (geschlossene Systeme)PROC1PROC2PROC3                                                                          | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Allgemeine Expositionen (offene Systeme)PROC4                                                                                          | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Herstellungsprozess-ProbenahmePROC3                                                                                                    | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| LabortätigkeitenPROC15                                                                                                                 | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Großmengentransporte(geschlossene Systeme)PROC8b                                                                                       | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Großmengentransporte(offene Systeme)PROC8b                                                                                             | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Abfüllung von Fässern und KleingebindePROC9                                                                                            | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Anlagenreinigung und -wartungPROC8a                                                                                                    | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Lagerung.PROC1PROC2                                                                                                                    | Stoff in einem geschlossenen System lagern.          |
| <b>Abschnitt 2.2      Begrenzung und Überwachung der Umwelt-Exposition</b>                                                             |                                                      |
| Substanz ist eine komplexe UVCB                                                                                                        |                                                      |
| Vorwiegend hydrophob                                                                                                                   |                                                      |
| Leicht biologisch abbaubar.                                                                                                            |                                                      |
| <b>Verwendete Mengen</b>                                                                                                               |                                                      |
| Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage:                                                                                            | 0,1                                                  |
| Regionale Anwendungsmenge (Tonnen/Jahr):                                                                                               | 10                                                   |
| Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage:                                                                                       | 0,002                                                |
| Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr):                                                                                             | 0,02                                                 |
| Maximale Tagestonnage des Standorts (kg/Tag):                                                                                          | 1                                                    |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                            |                                                      |
| Kontinuierliche Freisetzung.                                                                                                           |                                                      |
| Emissionstage (Tage/Jahr):                                                                                                             | 20                                                   |
| <b>Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden</b>                                                               |                                                      |
| Lokaler Süßwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                   | 10                                                   |
| Lokaler Meerwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                  | 100                                                  |
| <b>Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken</b>                                                       |                                                      |
| Freisetzungsanteil in Luft aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                          | 1E-03                                                |
| Freisetzungsanteil in Abwasser aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                      | 1E-05                                                |
| Freisetzungsanteil in den Boden aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                     | 1E-05                                                |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen auf Prozessebene (Quelle), um eine Freisetzung zu verhindern</b>                               |                                                      |
| Aufgrund standortbedingt unterschiedlicher gängiger Praxis werden konservative Annahmen zur Freisetzung aus dem Prozess getroffen.     |                                                      |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen vor Ort, um ein Austreten, Emissionen in die Luft und Abgabe an den Erdboden zu reduzieren</b> |                                                      |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                                     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Umweltgefährdung wird durch Süßwasser hervorgerufen.                                                                                |         |
| Keine Abwasserbehandlung erforderlich.                                                                                              |         |
| Luftemission begrenzen auf eine typische Rückhalte-Effizienz von (%):                                                               | 90      |
| Abwasser vor Ort behandeln (vor der Einleitung in Gewässer), mit einer erforderlichen Reinigungsleistung von $\geq$ (%):            | 0       |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.                                               | 0       |
| <b>Organisatorische Maßnahmen, um die Freisetzung vom Standort zu verhindern/einzuschränken</b>                                     |         |
| Industrieschlamm nicht in natürliche Böden ausbringen.<br>Klärschlamm verbrennen, aufbewahren oder aufarbeiten.                     |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich kommunaler Abwasserreinigung</b>                                                             |         |
| Geschätzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Kläranlage vor Ort (%):                                                       | 96      |
| Gesamtwirkung der Abwasserbeseitigung nach Vor-Ort- und Fremd- (Inland Kläranlage) RMM (%):                                         | 96      |
| Maximal zulässige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf Freisetzung nach vollständiger Abwasserbehandlung (kg/d):             | 6,0E+04 |
| Mutmaßliche Hauskläranlagen-Abwasserrate (m <sup>3</sup> /d):                                                                       | 2,3E+03 |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Behandlung von Abfällen</b>                                                     |         |
| Externe Behandlung und Entsorgung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.     |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Abfallverwertung</b>                                                            |         |
| Externe Aufnahme und Wiederverwendung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften. |         |

|                                                                                                                           |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 3</b>                                                                                                        | <b>Expositionsabschätzung</b> |
| <b>Abschnitt 3.1 - Gesundheit</b>                                                                                         |                               |
| Zur Abschätzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht anders angegeben. |                               |

|                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Abschnitt 3.2 - Umwelt</b>                                                                                                 |  |
| Zur Berechnung der Umweltexposition ist die Kohlenwasserstoff-Block-Methode (HBM) mit dem Petrorisk-Modell angewendet worden. |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 4</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>HILFESTELLUNG FÜR NACHGESCHALTETE ANWENDER ZUR ÜBERPRÜFUNG DER KONFORMITÄT MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO</b> |
| <b>Abschnitt 4.1 - Gesundheit</b>                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |
| Die erwartete Exposition übersteigt die DNEL/DMEL-Werte nicht, wenn die Risikomanagementmaßnahmen/Betriebsbedingungen in Abschnitt 2 eingehalten werden. Aus den verfügbaren Gefahrendaten lässt sich kein DNEL für Hautirritationen ableiten. |                                                                                                               |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001013579 | Druckdatum. 20.02.2026       |

|                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risikomanagementmaßnahmen basieren auf qualitativer Risikobeschreibung.<br>Falls weitere Risikomanagementmaßnahmen / Betriebsbedingungen übernommen werden, sicherstellen, dass Risiken auf ein zumindest gleichwertiges Niveau begrenzt werden. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |
|-------------------------------|
| <b>Abschnitt 4.2 - Umwelt</b> |
|-------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein müssen; daher kann Skalierung nötig sein, um angemessene Risikomanagementmaßnahmen festzulegen. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die erforderliche Abscheideleistung für Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-/Fremd-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die erforderliche Abscheideleistung für Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Weitere Details zu Skalierung und Kontrolltechnologien sind im SpERC-Factsheet ( <a href="http://cefic.org">http://cefic.org</a> ) enthalten. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

### Expositionsszenario – Arbeiter

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>300000000883</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ABSCHNITT 1</b>      | <b>NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Titel</b>            | Zubereitung und (Um-)Packen von Stoffen und Gemischen-Industrie                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Use Descriptor</b>   | <b>Anwendungssektor:</b> SU 3, SU 10<br><b>Prozesskategorien:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 5, PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 14, PROC 15<br><b>Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt:</b> ERC2, ESVO<br>SpERC 2.2.v1                                                               |
| <b>Verfahrensumfang</b> | Zubereitung, Packen und Umpacken des Stoffes und seiner Gemische in Massen- oder kontinuierlichen Prozessen einschließlich Lagerung, Transport, Mischen, Tablettierung, Pressen, Pelletierung, Extrusion, Packen in kleinem und großem Maßstab, Probenahme, Wartung und zugehörige Laborarbeiten. |

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 2</b>                                                                                                                                                                              | <b>ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Abschnitt 2.1</b>                                                                                                                                                                            | <b>Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Produkteigenschaften</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Physikalische Form des Produktes                                                                                                                                                                | Flüssigkeit, Dampfdruck 0,5 - 10 kPa bei STP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Stoffkonzentration im Gemisch/Artikel                                                                                                                                                           | Deckt die Verwendung des Stoffes/Produktes bis zu 100% ab (sofern nicht anders angegeben).,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Umfasst tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden (sofern nicht anderweitig angegeben).                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Andere Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vom Gebrauch bei nicht höher als 20°C über der Umgebungstemperatur wird ausgegangen (sofern nicht anders angegeben).<br>Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Beitragende Szenarien</b>                                                                                                                                                                    | <b>Risikomanagementmaßnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Allgemeine Maßnahmen (Hautreizstoffe)                                                                                                                                                           | Direkten Hautkontakt mit Produkt vermeiden. Potenzielle Bereiche für indirekten Hautkontakt identifizieren.<br>Handschuhe (gemäß EN374) tragen, falls Handkontakt mit dem Stoff wahrscheinlich ist. Verunreinigungen/verschüttete Mengen direkt nach dem Auftreten beseitigen.<br>Hautkontaminationen sofort abwaschen. Mitarbeiter unterweisen, so dass die Exposition minimiert und eventuell auftretende Hautprobleme berichtet werden. |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                                   |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Allgemeine Expositionen (geschlossene Systeme)PROC1PROC2PROC3                                                                     | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Allgemeine Expositionen (offene Systeme)PROC4                                                                                     | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Batch-Prozesse bei erhöhten TemperaturenVorgang wird bei erhöhter Temperatur durchgeführt (> 20°C über Umgebungstemperatur).PROC3 | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Herstellungsprozess-ProbenahmePROC3                                                                                               | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| LabortätigkeitenPROC15                                                                                                            | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| GroßmengentransportePROC8b                                                                                                        | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Mischvorgänge (offene Systeme)PROC5                                                                                               | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| ManuellTransfer/Giessen aus BehälternNicht zweckbestimmte AnlagePROC8a                                                            | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Fass/Batch TransfersZweckbestimmte AnlagePROC8b                                                                                   | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Produktion oder Zubereitung der Artikel durch Tablettierung, Pressung, Extrusion oder PelletierenPROC14                           | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Abfüllung von Fässern und KleingebindePROC9                                                                                       | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Anlagenreinigung und -wartungPROC8a                                                                                               | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Lagerung.PROC1PROC2                                                                                                               | Stoff in einem geschlossenen System lagern.          |

|                                                                          |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Abschnitt 2.2</b>                                                     | <b>Begrenzung und Überwachung der Umwelt-Exposition</b> |
| Substanz ist eine komplexe UVCB                                          |                                                         |
| Vorwiegend hydrophob                                                     |                                                         |
| Leicht biologisch abbaubar.                                              |                                                         |
| <b>Verwendete Mengen</b>                                                 |                                                         |
| Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage:                              | 0,1                                                     |
| Regionale Anwendungsmenge (Tonnen/Jahr):                                 | 61                                                      |
| Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage:                         | 1                                                       |
| Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr):                               | 61                                                      |
| Maximale Tagestonnage des Standorts (kg/Tag):                            | 6,1E+03                                                 |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>              |                                                         |
| Kontinuierliche Freisetzung.                                             |                                                         |
| Emissionstage (Tage/Jahr):                                               | 10                                                      |
| <b>Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden</b> |                                                         |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                                        |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Lokaler Süßwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                   | 10      |
| Lokaler Meerwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                  | 100     |
| <b>Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken</b>                                                       |         |
| Freisetzungsanteil in Luft aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                          | 0,025   |
| Freisetzungsanteil in Abwasser aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                      | 0,0002  |
| Freisetzungsanteil in den Boden aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                     | 0,0001  |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen auf Prozessebene (Quelle), um eine Freisetzung zu verhindern</b>                               |         |
| Aufgrund standortbedingt unterschiedlicher gängiger Praxis werden konservative Annahmen zur Freisetzung aus dem Prozess getroffen.     |         |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen vor Ort, um ein Austreten, Emissionen in die Luft und Abgabe an den Erdboden zu reduzieren</b> |         |
| Umweltgefährdung wird durch Süßwassersediment hervorgerufen.                                                                           |         |
| Auslaufen des unverdünnten Stoffes in das Abwasser der Anlage vermeiden oder diesen von dort rückgewinnen.                             |         |
| Keine Abwasserbehandlung erforderlich.                                                                                                 |         |
| Luftemission begrenzen auf eine typische Rückhalte-Effizienz von (%):                                                                  | 0       |
| Abwasser vor Ort behandeln (vor der Einleitung in Gewässer), mit einer erforderlichen Reinigungsleistung von $\geq$ (%):               | 0       |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.                                                  | 0       |
| <b>Organisatorische Maßnahmen, um die Freisetzung vom Standort zu verhindern/einzuschränken</b>                                        |         |
| Industrieschlamm nicht in natürliche Böden ausbringen.<br>Klärschlamm verbrennen, aufbewahren oder aufarbeiten.                        |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich kommunaler Abwasserreinigung</b>                                                                |         |
| Geschätzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Kläranlage vor Ort (%):                                                          | 96      |
| Gesamtwirkung der Abwasserbeseitigung nach Vor-Ort- und Fremd-(Inland Kläranlage) RMM (%):                                             | 96      |
| Maximal zulässige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf Freisetzung nach vollständiger Abwasserbehandlung (kg/d):                | 4,9E+05 |
| Mutmaßliche Hauskläranlagen-Abwasserrate (m <sup>3</sup> /d):                                                                          | 2,0E+03 |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Behandlung von Abfällen</b>                                                        |         |
| Externe Behandlung und Entsorgung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.        |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Abfallverwertung</b>                                                               |         |
| Externe Aufnahme und Wiederverwendung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.    |         |

#### ABSCHNITT 3

#### Expositionsabschätzung

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## SHELLSOL 80/95 LNH

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001013579 | Druckdatum. 20.02.2026       |

### Abschnitt 3.1 - Gesundheit

Zur Abschätzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht anders angegeben.

### Abschnitt 3.2 - Umwelt

Zur Berechnung der Umweltexposition ist die Kohlenwasserstoff-Block-Methode (HBM) mit dem Petrorisk-Modell angewendet worden.

### ABSCHNITT 4

### HILFESTELLUNG FÜR NACHGESCHALTETE ANWENDER ZUR ÜBERPRÜFUNG DER KONFORMITÄT MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO

#### Abschnitt 4.1 - Gesundheit

Die erwartete Exposition übersteigt die DNEL/DMEL-Werte nicht, wenn die Risikomanagementmaßnahmen/Betriebsbedingungen in Abschnitt 2 eingehalten werden. Aus den verfügbaren Gefahrendaten lässt sich kein DNEL für Hautirritationen ableiten. Risikomanagementmaßnahmen basieren auf qualitativer Risikobeschreibung. Falls weitere Risikomanagementmaßnahmen / Betriebsbedingungen übernommen werden, sicherstellen, dass Risiken auf ein zumindest gleichwertiges Niveau begrenzt werden.

#### Abschnitt 4.2 - Umwelt

Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein müssen; daher kann Skalierung nötig sein, um angemessene Risikomanagementmaßnahmen festzulegen.

Die erforderliche Abscheideleistung für Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-/Fremd-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.

Die erforderliche Abscheideleistung für Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.

Weitere Details zu Skalierung und Kontrolltechnologien sind im SpERC-Factsheet (<http://cefic.org>) enthalten.

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum. 20.02.2026

### Expositionsszenario – Arbeiter

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>300000000884</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ABSCHNITT 1</b>      | <b>NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Titel</b>            | Anwendungen in Beschichtungen- Industrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Use Descriptor</b>   | <b>Anwendungssektor:</b> SU 3<br><b>Prozesskategorien:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 5, PROC 7, PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 10, PROC 13, PROC 14, PROC 15<br><b>Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt:</b> ERC4, ESVOC SpERC 4.3a.v1                                                                                                                                                                         |
| <b>Verfahrensumfang</b> | Umfasst die Verwendung in Beschichtungen (Farben, Tinten, Haftmittel etc.) einschließlich Expositionen während der Anwendung (einschließlich Materialannahme, Lagerung, Vorbereitung und Umfüllen von Bulk- und Semi-Bulkware, Auftragen durch Sprühen, Rollen,manuelles Spritzen, Tauchen, Durchlauf, Fließschichten in Produktionsstraßen sowie Schichtbildung) und Anlagenreinigung, Wartung und zugehörige Laborarbeiten. |

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ABSCHNITT 2                                                                                                                                                                                     | ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Abschnitt 2.1                                                                                                                                                                                   | Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Produkteigenschaften                                                                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Physikalische Form des Produktes                                                                                                                                                                | Flüssigkeit, Dampfdruck 0,5 - 10 kPa bei STP.                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Stoffkonzentration im Gemisch/Artikel                                                                                                                                                           | Deckt die Verwendung des Stoffes/Produktes bis zu 100% ab (sofern nicht anders angegeben)., |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition                                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Umfasst tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden (sofern nicht anderweitig angegeben).                                                                                                        |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Andere Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition                                                                                                                                   |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vom Gebrauch bei nicht höher als 20°C über der Umgebungstemperatur wird ausgegangen (sofern nicht anders angegeben).<br>Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten. |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Beitragende Szenarien                                                                                                                                                                           |                                                                                             | Risikomanagementmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Allgemeine Maßnahmen (Hautreizstoffe)                                                                                                                                                           |                                                                                             | Direkten Hautkontakt mit Produkt vermeiden. Potenzielle Bereiche für indirekten Hautkontakt identifizieren. Handschuhe (gemäß EN374) tragen, falls Handkontakt mit dem Stoff wahrscheinlich ist. Verunreinigungen/verschüttete Mengen direkt nach dem Auftreten beseitigen. Hautkontaminationen sofort abwaschen. Mitarbeiter unterweisen, so dass die Exposition minimiert und event |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                     | auftretende Hautprobleme berichtet werden.<br>Weitere Hautschutzmaßnahmen wie undurchlässige Kleidung und Gesichtsschutz können während Tätigkeiten mit hoher Ausbreitung, die wahrscheinlich zu wesentlicher Aerosolfreisetzung führen (z.B. Sprühen), notwendig werden. |
| Allgemeine Expositionen (geschlossene Systeme)PROC1                                                                                                                                 | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                                                      |
| Allgemeine Expositionen (geschlossene Systeme)mit ProbenahmeGebrauch in geschlossenen SystemenPROC2                                                                                 | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                                                      |
| Schichtbildung - Schnelltrocknen, Nachhärten und andere Technologien(geschlossene Systeme)Vorgang wird bei erhöhter Temperatur durchgeführt (> 20°C über Umgebungstemperatur).PROC2 | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                                                      |
| Mischvorgänge (geschlossene Systeme)Gebrauch in eingeschlossenen Batch-ProzessenPROC3                                                                                               | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                                                      |
| Filmbildung - LufttrocknungPROC4                                                                                                                                                    | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                                                      |
| Materialzubereitung für die AnwendungMischvorgänge (offene Systeme)PROC5                                                                                                            | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                                                      |
| Sprühen (automatisiert/robotisiert)PROC7                                                                                                                                            | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                                                      |
| ManuellSprühenPROC7                                                                                                                                                                 | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                                                      |
| MaterialtransportNicht zweckbestimmte AnlagePROC8a                                                                                                                                  | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                                                      |
| MaterialtransportZweckbestimmte AnlagePROC8b                                                                                                                                        | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                                                      |
| Auftrag mit Walze, Spritzer, ÜberflussPROC10                                                                                                                                        | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                                                      |
| Eintauchen, Immersion und GiessenPROC13                                                                                                                                             | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                                                      |
| LabortätigkeitenPROC15                                                                                                                                                              | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                                                      |
| MaterialtransportFass/Batch TransfersTransfer/Giessen aus BehälternPROC9                                                                                                            | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                                                      |
| Produktion oder Zubereitung der Artikel durch Tablettierung,                                                                                                                        | Keine spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                                                               |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                                        |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Pressung, Extrusion oder PelletierenPROC14                                                                                             |                                                         |
| Anlagenreinigung und -wartungPROC8a                                                                                                    | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.    |
| Lagerung.PROC1                                                                                                                         | Stoff in einem geschlossenen System lagern.             |
| <b>Abschnitt 2.2</b>                                                                                                                   | <b>Begrenzung und Überwachung der Umwelt-Exposition</b> |
| Substanz ist eine komplexe UVCB                                                                                                        |                                                         |
| Vorwiegend hydrophob                                                                                                                   |                                                         |
| Leicht biologisch abbaubar.                                                                                                            |                                                         |
| <b>Verwendete Mengen</b>                                                                                                               |                                                         |
| Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage:                                                                                            | 0,1                                                     |
| Regionale Anwendungsmenge (Tonnen/Jahr):                                                                                               | 540                                                     |
| Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage:                                                                                       | 1                                                       |
| Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr):                                                                                             | 540                                                     |
| Maximale Tagestonnage des Standorts (kg/Tag):                                                                                          | 2,7E+04                                                 |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                            |                                                         |
| Kontinuierliche Freisetzung.                                                                                                           |                                                         |
| Emissionstage (Tage/Jahr):                                                                                                             | 20                                                      |
| <b>Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden</b>                                                               |                                                         |
| Lokaler Süßwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                   | 10                                                      |
| Lokaler Meerwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                  | 100                                                     |
| <b>Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken</b>                                                       |                                                         |
| Freisetzungsanteil in Luft aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                          | 0,98                                                    |
| Freisetzungsanteil in Abwasser aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                      | 7,0E-04                                                 |
| Freisetzungsanteil in den Boden aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                     | 0                                                       |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen auf Prozessebene (Quelle), um eine Freisetzung zu verhindern</b>                               |                                                         |
| Aufgrund standortbedingt unterschiedlicher gängiger Praxis werden konservative Annahmen zur Freisetzung aus dem Prozess getroffen.     |                                                         |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen vor Ort, um ein Austreten, Emissionen in die Luft und Abgabe an den Erdboden zu reduzieren</b> |                                                         |
| Umweltgefährdung wird durch Süßwassersediment hervorgerufen.                                                                           |                                                         |
| Auslaufen des unverdünnten Stoffes in das Abwasser der Anlage vermeiden oder diesen von dort rückgewinnen.                             |                                                         |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.                                                  |                                                         |
| Luftemission begrenzen auf eine typische Rückhalte-Effizienz von (%):                                                                  | 90                                                      |
| Abwasser vor Ort behandeln (vor der Einleitung in Gewässer), mit einer erforderlichen Reinigungsleistung von >= (%):                   | 79,4                                                    |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.                                                  | 0                                                       |
| <b>Organisatorische Maßnahmen, um die Freisetzung vom Standort zu verhindern/einzuschränken</b>                                        |                                                         |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## SHELLSOL 80/95 LNH

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001013579 | Druckdatum. 20.02.2026       |

Industrieschlamm nicht in natürliche Böden ausbringen.  
Klärschlamm verbrennen, aufbewahren oder aufarbeiten.

### Bedingungen und Maßnahmen bezüglich kommunaler Abwasserreinigung

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| Geschätzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Kläranlage vor Ort (%): | 96 |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|

|                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gesamtwirkung der Abwasserbeseitigung nach Vor-Ort- und Fremd- (Inland Kläranlage) RMM (%): | 96 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|

|                                                                                                                         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Maximal zulässige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf Freisetzung nach vollständiger Abwasserbehandlung (kg/d): | 1,4E+05 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| Mutmaßliche Hauskläranlagen-Abwasserrate (m3/d): | 2,0E+03 |
|--------------------------------------------------|---------|

### Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Behandlung von Abfällen

Externe Behandlung und Entsorgung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.

### Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Abfallverwertung

Externe Aufnahme und Wiederverwendung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.

## ABSCHNITT 3 Expositionsschätzung

### Abschnitt 3.1 - Gesundheit

Zur Abschätzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht anders angegeben.

### Abschnitt 3.2 - Umwelt

Zur Berechnung der Umweltexposition ist die Kohlenwasserstoff-Block-Methode (HBM) mit dem Petrorisk-Modell angewendet worden.

## ABSCHNITT 4 HILFESTELLUNG FÜR NACHGESCHALTETE ANWENDER ZUR ÜBERPRÜFUNG DER KONFORMITÄT MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO

### Abschnitt 4.1 - Gesundheit

Die erwartete Exposition übersteigt die DNEL/DMEL-Werte nicht, wenn die Risikomanagementmaßnahmen/Betriebsbedingungen in Abschnitt 2 eingehalten werden. Aus den verfügbaren Gefahrendaten lässt sich kein DNEL für Hautirritationen ableiten. Risikomanagementmaßnahmen basieren auf qualitativer Risikobeschreibung. Falls weitere Risikomanagementmaßnahmen / Betriebsbedingungen übernommen werden, sicherstellen, dass Risiken auf ein zumindest gleichwertiges Niveau begrenzt werden.

### Abschnitt 4.2 - Umwelt

Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein müssen; daher kann Skalierung nötig sein, um angemessene Risikomanagementmaßnahmen festzulegen.

Die erforderliche Abscheideleistung für Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001013579 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

|                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| /Fremd-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.                                                                            |
| Die erforderliche Abscheideleistung für Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung. |
| Weitere Details zu Skalierung und Kontrolltechnologien sind im SpERC-Factsheet ( <a href="http://cefic.org">http://cefic.org</a> ) enthalten.                     |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

### Expositionsszenario – Arbeiter

**300000000885**

| ABSCHNITT 1      | NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titel            | Anwendungen in Beschichtungen- Gewerbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Use Descriptor   | <b>Anwendungssektor:</b> SU 22<br><b>Prozesskategorien:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 5, PROC 8a, PROC 8b, PROC 10, PROC 11, PROC 13, PROC 15, PROC 19<br><b>Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt:</b> ERC8a, ERC8d, ESVOC SpERC 8.3b.v1                                                                                                                                                  |
| Verfahrensumfang | Umfasst die Verwendung in Beschichtungen (Farben, Tinten, Haftmittel etc.) einschließlich Expositionen während der Anwendung (einschließlich Materialannahme, Lagerung, Vorbereitung und Umfüllen von Bulk- und Semi-Bulkware, Auftragen durch Sprühen, Rollen, Pinseln und manuelles Spritzen oder ähnliche Verfahren sowie Schichtbildung) und Anlagenreinigung, Wartung und zugehörige Laborarbeiten. |

| ABSCHNITT 2                                                                                                                                                                                     | ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abschnitt 2.1                                                                                                                                                                                   | <b>Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Produkteigenschaften</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Physikalische Form des Produktes                                                                                                                                                                | Flüssigkeit, Dampfdruck 0,5 - 10 kPa bei STP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Stoffkonzentration im Gemisch/Artikel                                                                                                                                                           | Deckt die Verwendung des Stoffes/Produktes bis zu 100% ab (sofern nicht anders angegeben).,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Umfasst tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden (sofern nicht anderweitig angegeben).                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Andere Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vom Gebrauch bei nicht höher als 20°C über der Umgebungstemperatur wird ausgegangen (sofern nicht anders angegeben).<br>Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Beitragende Szenarien</b>                                                                                                                                                                    | <b>Risikomanagementmaßnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Allgemeine Maßnahmen (Hautreizstoffe)                                                                                                                                                           | Direkten Hautkontakt mit Produkt vermeiden. Potenzielle Bereiche für indirekten Hautkontakt identifizieren.<br>Handschuhe (gemäß EN374) tragen, falls Handkontakt mit dem Stoff wahrscheinlich ist. Verunreinigungen/verschüttete Mengen direkt nach dem Auftreten beseitigen.<br>Hautkontaminationen sofort abwaschen. Mitarbeiter unterweisen, so dass die Exposition minimiert und eventuell auftretende Hautprobleme berichtet werden. |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum. 20.02.2026

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              | Weitere Hautschutzmaßnahmen wie undurchlässige Kleidung und Gesichtsschutz können während Tätigkeiten mit hoher Ausbreitung, die wahrscheinlich zu wesentlicher Aerosolfreisetzung führen (z.B. Sprühen), notwendig werden. |
| Allgemeine Expositionen (geschlossene Systeme)PROC1                                          | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                        |
| Füllen/Gerätevorbereitung aus Fässern oder Behältern.Gebrauch in geschlossenen SystemenPROC2 | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                        |
| Allgemeine Expositionen.Gebrauch in geschlossenen SystemenPROC2                              | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                        |
| Materialzubereitung für die AnwendungPROC3                                                   | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                        |
| Filmbildung - LufttrocknungPROC4                                                             | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                        |
| Materialzubereitung für die AnwendungPROC5                                                   | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                        |
| MaterialtransportFass/Batch TransfersNicht zweckbestimmte AnlagePROC8a                       | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                        |
| MaterialtransportFass/Batch TransfersZweckbestimmte AnlagePROC8b                             | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                        |
| Auftrag mit Walze, Spritzer, ÜberflussPROC10                                                 | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                        |
| ManuellSprühenInnenPROC11                                                                    | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                        |
| Eintauchen, Immersion und GiessenPROC13                                                      | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                        |
| LabortätigkeitenPROC15                                                                       | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                        |
| Handauftrag -Fingerfarben, Pastelle, KlebstoffePROC19                                        | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                        |
| Lagerung.PROC1                                                                               | Stoff in einem geschlossenen System lagern.                                                                                                                                                                                 |
| <b>Abschnitt 2.2</b>                                                                         | <b>Begrenzung und Überwachung der Umwelt-Exposition</b>                                                                                                                                                                     |
| Substanz ist eine komplexe UVCB                                                              |                                                                                                                                                                                                                             |
| Vorwiegend hydrophob                                                                         |                                                                                                                                                                                                                             |
| Leicht biologisch abbaubar.                                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Verwendete Mengen</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                             |
| Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage:                                                  | 0,1                                                                                                                                                                                                                         |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                                        |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Regionale Anwendungsmenge (Tonnen/Jahr):                                                                                               | 90      |
| Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage:                                                                                       | 5,0E-04 |
| Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr):                                                                                             | 4,5E-02 |
| Maximale Tagestonnage des Standorts (kg/Tag):                                                                                          | 1,2E-01 |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                            |         |
| Kontinuierliche Freisetzung:                                                                                                           |         |
| Emissionstage (Tage/Jahr):                                                                                                             | 365     |
| <b>Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden</b>                                                               |         |
| Lokaler Süßwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                   | 10      |
| Lokaler Meerwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                  | 100     |
| <b>Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken</b>                                                       |         |
| Freisetzungsanteil in Luft aus breiter Anwendung (nur regional):                                                                       | 0,98    |
| Freisetzungsanteil in Abwasser aus breiter Anwendung:                                                                                  | 0,01    |
| Freisetzungsanteil in den Boden aus breiter Anwendung (nur regional):                                                                  | 0,01    |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen auf Prozessebene (Quelle), um eine Freisetzung zu verhindern</b>                               |         |
| Aufgrund standortbedingt unterschiedlicher gängiger Praxis werden konservative Annahmen zur Freisetzung aus dem Prozess getroffen.     |         |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen vor Ort, um ein Austreten, Emissionen in die Luft und Abgabe an den Erdboden zu reduzieren</b> |         |
| Umweltgefährdung wird durch Süßwasser hervorgerufen.                                                                                   |         |
| Keine Abwasserbehandlung erforderlich.                                                                                                 |         |
| Luftemission begrenzen auf eine typische Rückhalte-Effizienz von (%):                                                                  | 0       |
| Abwasser vor Ort behandeln (vor der Einleitung in Gewässer), mit einer erforderlichen Reinigungsleistung von >= (%):                   | 0       |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.                                                  | 0       |
| <b>Organisatorische Maßnahmen, um die Freisetzung vom Standort zu verhindern/einzuschränken</b>                                        |         |
| Industrieschlamm nicht in natürliche Böden ausbringen.<br>Klärschlamm verbrennen, aufbewahren oder aufarbeiten.                        |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich kommunaler Abwasserreinigung</b>                                                                |         |
| Geschätzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Kläranlage vor Ort (%):                                                          | 96      |
| Gesamtwirkung der Abwasserbeseitigung nach Vor-Ort- und Fremd-(Inland Kläranlage) RMM (%):                                             | 96      |
| Maximal zulässige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf Freisetzung nach vollständiger Abwasserbehandlung (kg/d):                | 4,0E+03 |
| Mutmaßliche Hauskläranlagen-Abwasserrate (m3/d):                                                                                       | 2,0E+03 |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Behandlung von Abfällen</b>                                                        |         |
| Externe Behandlung und Entsorgung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.        |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Abfallverwertung</b>                                                               |         |
| Externe Aufnahme und Wiederverwendung von Abfall unter Berücksichtigung der                                                            |         |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001013579 | Druckdatum. 20.02.2026       |

einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 3</b> | <b>Expositionsabschätzung</b> |
|--------------------|-------------------------------|

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>Abschnitt 3.1 - Gesundheit</b> |
|-----------------------------------|

Zur Abschätzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht anders angegeben.

|                               |
|-------------------------------|
| <b>Abschnitt 3.2 - Umwelt</b> |
|-------------------------------|

Zur Berechnung der Umweltexposition ist die Kohlenwasserstoff-Block-Methode (HBM) mit dem Petrorisk-Modell angewendet worden.

|                    |                                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 4</b> | <b>HILFESTELLUNG FÜR NACHGESCHALTETE ANWENDER ZUR ÜBERPRÜFUNG DER KONFORMITÄT MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO</b> |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>Abschnitt 4.1 - Gesundheit</b> |
|-----------------------------------|

Die erwartete Exposition übersteigt die DNEL/DMEL-Werte nicht, wenn die Risikomanagementmaßnahmen/Betriebsbedingungen in Abschnitt 2 eingehalten werden. Aus den verfügbaren Gefahrendaten lässt sich kein DNEL für Hautirritationen ableiten. Risikomanagementmaßnahmen basieren auf qualitativer Risikobeschreibung. Falls weitere Risikomanagementmaßnahmen / Betriebsbedingungen übernommen werden, sicherstellen, dass Risiken auf ein zumindest gleichwertiges Niveau begrenzt werden.

|                               |
|-------------------------------|
| <b>Abschnitt 4.2 - Umwelt</b> |
|-------------------------------|

Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein müssen; daher kann Skalierung nötig sein, um angemessene Risikomanagementmaßnahmen festzulegen.

Die erforderliche Abscheideleistung für Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-/Fremd-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.

Die erforderliche Abscheideleistung für Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.

Weitere Details zu Skalierung und Kontrolltechnologien sind im SpERC-Factsheet (<http://cefic.org>) enthalten.

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

### Expositionsszenario – Arbeiter

**300000000886**

| ABSCHNITT 1      | NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titel            | Verwendung in Reinigungsmitteln- Industrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Use Descriptor   | <b>Anwendungssektor:</b> SU 3<br><b>Prozesskategorien:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 7, PROC 8a, PROC 8b, PROC 10, PROC 13<br><b>Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt:</b> ERC4, ESVOC SpERC 4.4a.v1                                                                                                                                                                        |
| Verfahrensumfang | Umfasst die Verwendung als ein Bestandteil von Reinigungsprodukten einschließlich Transfer aus dem Lager und Gießen/Entladen aus Fässern oder Behältern. Expositionen während des Mischens/Verdünnens in der Vorbereitungsphase und bei Reinigungsarbeiten (einschließlich Sprühen, Streichen, Tauchen und Wischen, automatisiert oder manuell), zugehörige Anlagenreinigung und -wartung. |

| ABSCHNITT 2                                                                                                                                                                                     | ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abschnitt 2.1                                                                                                                                                                                   | <b>Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Produkteigenschaften</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Physikalische Form des Produktes                                                                                                                                                                | Flüssigkeit, Dampfdruck 0,5 - 10 kPa bei STP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Stoffkonzentration im Gemisch/Artikel                                                                                                                                                           | Deckt die Verwendung des Stoffes/Produktes bis zu 100% ab (sofern nicht anders angegeben).,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Umfasst tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden (sofern nicht anderweitig angegeben).                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Andere Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vom Gebrauch bei nicht höher als 20°C über der Umgebungstemperatur wird ausgegangen (sofern nicht anders angegeben).<br>Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Beitragende Szenarien</b>                                                                                                                                                                    | <b>Risikomanagementmaßnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Allgemeine Maßnahmen (Hautreizstoffe)                                                                                                                                                           | Direkten Hautkontakt mit Produkt vermeiden.<br>Potenzielle Bereiche für indirekten Hautkontakt identifizieren. Handschuhe (gemäß EN374) tragen, falls Handkontakt mit dem Stoff wahrscheinlich ist.<br>Verunreinigungen/verschüttete Mengen direkt nach dem Auftreten beseitigen. Hautkontaminationen sofort abwaschen. Mitarbeiter unterweisen, so dass die Exposition minimiert und eventuell auftretende |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                    | Hautprobleme berichtet werden.<br>Weitere Hautschutzmaßnahmen wie undurchlässige Kleidung und Gesichtsschutz können während Tätigkeiten mit hoher Ausbreitung, die wahrscheinlich zu wesentlicher Aerosolfreisetzung führen (z.B. Sprühen), notwendig werden. |
| GroßmengentransportePROC8a                                                                         | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                                          |
| Automatisierter Prozess mit (halb-) geschlossenen Systemen.Gebrauch in geschlossenen SystemenPROC2 | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                                          |
| Automatisierter Prozess mit (halb-) geschlossenen Systemen.Fass/Batch TransfersPROC3               | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                                          |
| Anwendung von Reinigungsprodukten in geschlossenen SystemenPROC2                                   | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                                          |
| Füllen/Gerätevorbereitung aus Fässern oder Behältern.PROC8b                                        | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                                          |
| Gebrauch in eingeschlossenen Batch-ProzessenPROC4                                                  | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                                          |
| Entfettung kleiner Gegenstände in ReinigungsstationPROC13                                          | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                                          |
| Reinigung mit NiederdruckwäscherPROC10                                                             | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                                          |
| Reinigung mit HochdruckwäscherPROC7                                                                | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                                          |
| ManuellOberflächenReinigungPROC10                                                                  | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                                          |
| Lagerung.PROC1                                                                                     | Stoff in einem geschlossenen System lagern.                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                  |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Abschnitt 2.2</b>                                                             | <b>Begrenzung und Überwachung der Umwelt-Exposition</b> |
| Substanz ist eine komplexe UVCB                                                  |                                                         |
| Vorwiegend hydrophob                                                             |                                                         |
| Leicht biologisch abbaubar.                                                      |                                                         |
| <b>Verwendete Mengen</b>                                                         |                                                         |
| Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage:                                      | 0,1                                                     |
| Regionale Anwendungsmenge (Tonnen/Jahr):                                         | 280                                                     |
| Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage:                                 | 0,36                                                    |
| Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr):                                       | 100                                                     |
| Maximale Tagestonnage des Standorts (kg/Tag):                                    | 5,000                                                   |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                      |                                                         |
| Kontinuierliche Freisetzung.                                                     |                                                         |
| Emissionstage (Tage/Jahr):                                                       | 20                                                      |
| <b>Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden</b>         |                                                         |
| Lokaler Süßwasser-Verdünnungsfaktor:                                             | 10                                                      |
| Lokaler Meerwasser-Verdünnungsfaktor:                                            | 100                                                     |
| <b>Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken</b> |                                                         |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                                        |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Freisetzungsanteil in Luft aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                          | 1,0     |
| Freisetzungsanteil in Abwasser aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                      | 3E-06   |
| Freisetzungsanteil in den Boden aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                     | 0       |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen auf Prozessebene (Quelle), um eine Freisetzung zu verhindern</b>                               |         |
| Aufgrund standortbedingt unterschiedlicher gängiger Praxis werden konservative Annahmen zur Freisetzung aus dem Prozess getroffen.     |         |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen vor Ort, um ein Austreten, Emissionen in die Luft und Abgabe an den Erdboden zu reduzieren</b> |         |
| Umweltgefährdung wird durch Böden hervorgerufen.                                                                                       |         |
| Auslaufen des unverdünnten Stoffes in das Abwasser der Anlage vermeiden oder diesen von dort rückgewinnen.                             |         |
| Keine Abwasserbehandlung erforderlich.                                                                                                 |         |
| Luftemission begrenzen auf eine typische Rückhalte-Effizienz von (%):                                                                  | 70      |
| Abwasser vor Ort behandeln (vor der Einleitung in Gewässer), mit einer erforderlichen Reinigungsleistung von $\geq$ (%):               | 0       |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.                                                  | 0,0     |
| <b>Organisatorische Maßnahmen, um die Freisetzung vom Standort zu verhindern/einzuschränken</b>                                        |         |
| Industrieschlamm nicht in natürliche Böden ausbringen.<br>Klärschlamm verbrennen, aufbewahren oder aufarbeiten.                        |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich kommunaler Abwasserreinigung</b>                                                                |         |
| Geschätzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Kläranlage vor Ort (%):                                                          | 96      |
| Gesamtwirkung der Abwasserbeseitigung nach Vor-Ort- und Fremd-(Inland Kläranlage) RMM (%):                                             | 96      |
| Maximal zulässige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf Freisetzung nach vollständiger Abwasserbehandlung (kg/d):                | 6,1E+06 |
| Mutmaßliche Hauskläranlagen-Abwasserrate (m3/d):                                                                                       | 2,0E+03 |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Behandlung von Abfällen</b>                                                        |         |
| Externe Behandlung und Entsorgung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.        |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Abfallverwertung</b>                                                               |         |
| Externe Aufnahme und Wiederverwendung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.    |         |

|                                                                                                                           |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 3</b>                                                                                                        | <b>Expositionsabschätzung</b> |
| <b>Abschnitt 3.1 - Gesundheit</b>                                                                                         |                               |
| Zur Abschätzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht anders angegeben. |                               |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001013579 | Druckdatum. 20.02.2026       |

#### Abschnitt 3.2 - Umwelt

Zur Berechnung der Umweltexposition ist die Kohlenwasserstoff-Block-Methode (HBM) mit dem Petrorisk-Modell angewendet worden.

#### ABSCHNITT 4

#### HILFESTELLUNG FÜR NACHGESCHALTETE ANWENDER ZUR ÜBERPRÜFUNG DER KONFORMITÄT MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO

##### Abschnitt 4.1 - Gesundheit

Die erwartete Exposition übersteigt die DNEL/DMEL-Werte nicht, wenn die Risikomanagementmaßnahmen/Betriebsbedingungen in Abschnitt 2 eingehalten werden. Aus den verfügbaren Gefahrendaten lässt sich kein DNEL für Hautirritationen ableiten. Risikomanagementmaßnahmen basieren auf qualitativer Risikobeschreibung. Falls weitere Risikomanagementmaßnahmen / Betriebsbedingungen übernommen werden, sicherstellen, dass Risiken auf ein zumindest gleichwertiges Niveau begrenzt werden.

##### Abschnitt 4.2 - Umwelt

Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein müssen; daher kann Skalierung nötig sein, um angemessene Risikomanagementmaßnahmen festzulegen.

Die erforderliche Abscheideleistung für Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-/Fremd-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.

Die erforderliche Abscheideleistung für Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.

Weitere Details zu Skalierung und Kontrolltechnologien sind im SpERC-Factsheet (<http://cefic.org>) enthalten.

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

### Expositionsszenario – Arbeiter

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>300000000887</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ABSCHNITT 1</b>      | <b>NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Titel</b>            | Verwendung in Reinigungsmitteln- Gewerbe                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Use Descriptor</b>   | <b>Anwendungssektor:</b> SU 22<br><b>Prozesskategorien:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 8a, PROC 8b, PROC 10, PROC 11, PROC 13<br><b>Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt:</b> ERC8a, ERC8d, ESVOC SpERC 8.4b.v1                                                                                             |
| <b>Verfahrensumfang</b> | Umfasst die Verwendung als ein Bestandteil von Reinigungsprodukten einschließlich Gießen/Entladen aus Fässern oder Behältern; und Expositionen während des Mischens/Verdünnens in der Vorbereitungsphase und bei Reinigungsarbeiten (einschließlich Sprühen, Streichen, Tauchen und Wischen, automatisiert oder manuell). |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ABSCHNITT 2                                                                                                          | ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Abschnitt 2.1                                                                                                        | Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Produkteigenschaften                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Physikalische Form des Produktes                                                                                     | Flüssigkeit, Dampfdruck 0,5 - 10 kPa bei STP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Stoffkonzentration im Gemisch/Artikel                                                                                | Deckt die Verwendung des Stoffes/Produktes bis zu 100% ab (sofern nicht anders angegeben).,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Umfasst tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden (sofern nicht anderweitig angegeben).                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Andere Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Vom Gebrauch bei nicht höher als 20°C über der Umgebungstemperatur wird ausgegangen (sofern nicht anders angegeben). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten.                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Beitragende Szenarien                                                                                                | Risikomanagementmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Allgemeine Maßnahmen (Hautreizstoffe)                                                                                | Direkten Hautkontakt mit Produkt vermeiden.<br>Potenzielle Bereiche für indirekten Hautkontakt identifizieren. Handschuhe (gemäß EN374) tragen falls Handkontakt mit dem Stoff wahrscheinlich ist.<br>Verunreinigungen/verschüttete Mengen direkt nach dem Auftreten beseitigen. Hautkontaminationen sofort abwaschen. Mitarbeiter unterweisen, so dass die Exposition minimiert und eventuell auftretende Hautprobleme berichtet werden.<br>Weitere Hautschutzmaßnahmen wie undurchlässige |  |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                        | Kleidung und Gesichtsschutz können während Tätigkeiten mit hoher Ausbreitung, die wahrscheinlich zu wesentlicher Aerosolfreisetzung führen (z.B. Sprühen), notwendig werden. |
| Füllen/Gerätevorbereitung aus Fässern oder Behältern.Zweckbestimmte AnlagePROC8b                                       | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                         |
| Füllen/Gerätevorbereitung aus Fässern oder Behältern.Nicht zweckbestimmte AnlagePROC8a                                 | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                         |
| Automatisierter Prozess mit (halb-) geschlossenen Systemen.Gebrauch in geschlossenen SystemenPROC2                     | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                         |
| Automatisierter Prozess mit (halb-) geschlossenen Systemen.Fass/Batch TransfersGebrauch in geschlossenen SystemenPROC3 | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                         |
| Halb-automatisierter Vorgang. (z.B. : Halb-automatisierter Auftrag von Bodenpflegemitteln)PROC4                        | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                         |
| ManuellOberflächenReinigungEintauchen, Immersion und GiessenPROC13                                                     | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                         |
| Reinigung mit NiederdruckwäscherRollen/Bürstenkein SprühenPROC10                                                       | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                         |
| Reinigung mit HochdruckwäscherSprühenPROC11                                                                            | Eine gute allgemeine oder kontrollierte Belüftungsnorm sicherstellen (5 bis 15 Luftwechsel pro Stunde).                                                                      |
| ManuellOberflächenReinigungPROC10                                                                                      | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                         |
| Ad-hoc manueller Auftrag via Sprühpistolen mit Abzughebel, Eintauchen, usw.Rollen/BürstenPROC10                        | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                         |
| Anwendung von Reinigungsprodukten in geschlossenen SystemenPROC4                                                       | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                         |
| Reinigung von medizinischen GerätenPROC4                                                                               | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                         |
| Lagerung.PROC1                                                                                                         | Stoff in einem geschlossenen System lagern.                                                                                                                                  |
| <b>Abschnitt 2.2      Begrenzung und Überwachung der Umwelt-Exposition</b>                                             |                                                                                                                                                                              |
| Substanz ist eine komplexe UVCB                                                                                        |                                                                                                                                                                              |
| Vorwiegend hydrophob                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                                        |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Leicht biologisch abbaubar.                                                                                                            |         |
| <b>Verwendete Mengen</b>                                                                                                               |         |
| Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage:                                                                                            | 0,1     |
| Regionale Anwendungsmenge (Tonnen/Jahr):                                                                                               | 300     |
| Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage:                                                                                       | 5,0E-04 |
| Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr):                                                                                             | 0,15    |
| Maximale Tagestonnage des Standorts (kg/Tag):                                                                                          | 0,42    |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                            |         |
| Kontinuierliche Freisetzung.                                                                                                           |         |
| Emissionstage (Tage/Jahr):                                                                                                             | 365     |
| <b>Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden</b>                                                               |         |
| Lokaler Süßwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                   | 10      |
| Lokaler Meerwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                  | 100     |
| <b>Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken</b>                                                       |         |
| Freisetzungsanteil in Luft aus breiter Anwendung (nur regional):                                                                       | 0,02    |
| Freisetzungsanteil in Abwasser aus breiter Anwendung:                                                                                  | 1E-06   |
| Freisetzungsanteil in den Boden aus breiter Anwendung (nur regional):                                                                  | 0       |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen auf Prozessebene (Quelle), um eine Freisetzung zu verhindern</b>                               |         |
| Aufgrund standortbedingt unterschiedlicher gängiger Praxis werden konservative Annahmen zur Freisetzung aus dem Prozess getroffen.     |         |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen vor Ort, um ein Austreten, Emissionen in die Luft und Abgabe an den Erdboden zu reduzieren</b> |         |
| Umweltgefährdung wird durch Süßwasser hervorgerufen.                                                                                   |         |
| Keine Abwasserbehandlung erforderlich.                                                                                                 |         |
| Luftemission begrenzen auf eine typische Rückhalte-Effizienz von (%):                                                                  | 0       |
| Abwasser vor Ort behandeln (vor der Einleitung in Gewässer), mit einer erforderlichen Reinigungsleistung von >= (%):                   | 0       |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.                                                  | 0       |
| <b>Organisatorische Maßnahmen, um die Freisetzung vom Standort zu verhindern/einzuschränken</b>                                        |         |
| Industrieschlamm nicht in natürliche Böden ausbringen.<br>Klärschlamm verbrennen, aufbewahren oder aufarbeiten.                        |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich kommunaler Abwasserreinigung</b>                                                                |         |
| Geschätzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Kläranlage vor Ort (%):                                                          | 96      |
| Gesamtwirkung der Abwasserbeseitigung nach Vor-Ort- und Fremd-(Inland Kläranlage) RMM (%):                                             | 96      |
| Maximal zulässige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf Freisetzung nach vollständiger Abwasserbehandlung (kg/d):                | 2,1E+04 |
| Mutmaßliche Hauskläranlagen-Abwasserrate (m3/d):                                                                                       | 2,0E+03 |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Behandlung von Abfällen</b>                                                        |         |
| Externe Behandlung und Entsorgung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.        |         |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001013579 | Druckdatum. 20.02.2026       |

#### Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Abfallverwertung

Externe Aufnahme und Wiederverwendung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.

#### ABSCHNITT 3 Expositionsabschätzung

##### Abschnitt 3.1 - Gesundheit

Zur Abschätzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht anders angegeben.

##### Abschnitt 3.2 - Umwelt

Zur Berechnung der Umweltexposition ist die Kohlenwasserstoff-Block-Methode (HBM) mit dem Petrorisk-Modell angewendet worden.

#### ABSCHNITT 4 HILFESTELLUNG FÜR NACHGESCHALTETE ANWENDER ZUR ÜBERPRÜFUNG DER KONFORMITÄT MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO

##### Abschnitt 4.1 - Gesundheit

Die erwartete Exposition übersteigt die DNEL/DMEL-Werte nicht, wenn die Risikomanagementmaßnahmen/Betriebsbedingungen in Abschnitt 2 eingehalten werden. Aus den verfügbaren Gefahrendaten lässt sich kein DNEL für Hautirritationen ableiten. Risikomanagementmaßnahmen basieren auf qualitativer Risikobeschreibung. Falls weitere Risikomanagementmaßnahmen / Betriebsbedingungen übernommen werden, sicherstellen, dass Risiken auf ein zumindest gleichwertiges Niveau begrenzt werden.

##### Abschnitt 4.2 - Umwelt

Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein müssen; daher kann Skalierung nötig sein, um angemessene Risikomanagementmaßnahmen festzulegen.

Die erforderliche Abscheideleistung für Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-/Fremd-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.

Die erforderliche Abscheideleistung für Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.

Weitere Details zu Skalierung und Kontrolltechnologien sind im SpERC-Factsheet (<http://cefic.org>) enthalten.

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

### Expositionsszenario – Arbeiter

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>300000000888</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>ABSCHNITT 1</b>      | <b>NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Titel</b>            | Schmierstoffe- Industrie                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Use Descriptor</b>   | <b>Anwendungssektor:</b> SU 3<br><b>Prozesskategorien:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 7, PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 10, PROC 13, PROC 17, PROC 18<br><b>Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt:</b> ERC4, ERC7, ESVOC SpERC 4.6a.v1 |
| <b>Verfahrensumfang</b> | Umfasst die Verwendung von Schmierstoffformulierungen in geschlossenen und offenen Systemen einschließlich Transport, Bedienung von Motoren und ähnlichen Erzeugnissen, Aufbereitung von Ausschussware, Anlagenwartung und Entsorgung von Altöl.    |

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 2</b>                                                                                                                                                                              | <b>ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Abschnitt 2.1</b>                                                                                                                                                                            | <b>Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Produkteigenschaften</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Physikalische Form des Produktes                                                                                                                                                                | Flüssigkeit, Dampfdruck 0,5 - 10 kPa bei STP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Stoffkonzentration im Gemisch/Artikel                                                                                                                                                           | Deckt die Verwendung des Stoffes/Produktes bis zu 100% ab (sofern nicht anders angegeben).,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Umfasst tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden (sofern nicht anderweitig angegeben).                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Andere Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vom Gebrauch bei nicht höher als 20°C über der Umgebungstemperatur wird ausgegangen (sofern nicht anders angegeben).<br>Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Beitragende Szenarien</b>                                                                                                                                                                    | <b>Risikomanagementmaßnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Allgemeine Maßnahmen (Hautreizstoffe)                                                                                                                                                           | Direkten Hautkontakt mit Produkt vermeiden. Potenzielle Bereiche für indirekten Hautkontakt identifizieren.<br>Handschuhe (gemäß EN374) tragen, falls Handkontakt mit dem Stoff wahrscheinlich ist. Verunreinigungen/verschüttete Mengen direkt nach dem Auftreten beseitigen.<br>Hautkontaminationen sofort abwaschen. Mitarbeiter unterweisen, so dass die Exposition minimiert und eventuell auftretende Hautprobleme berichtet werden.<br>Weitere Hautschutzmaßnahmen wie undurchlässige Kleidung und Gesichtsschutz können während Tätigkeiten |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                           | mit hoher Ausbreitung, die wahrscheinlich zu wesentlicher Aerosolfreisetzung führen (z.B. Sprühen), notwendig werden. |
| Allgemeine Expositionen (geschlossene Systeme)PROC1PROC2PROC3                                                                                             | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                  |
| Allgemeine Expositionen (offene Systeme)PROC4                                                                                                             | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                  |
| GroßmengentransportePROC8b                                                                                                                                | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                  |
| Füllen/Gerätevorbereitung aus Fässern oder Behältern.Nicht zweckbestimmte AnlagePROC8a                                                                    | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                  |
| Füllen/Gerätevorbereitung aus Fässern oder Behältern.Zweckbestimmte AnlagePROC8b                                                                          | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                  |
| Fabrik-Erstbefüllung der GerätePROC9                                                                                                                      | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                  |
| Bedienung und Schmierung von offenen Hochenergie-GerätenPROC17PROC18                                                                                      | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                  |
| ManuellRollen/BürstenPROC10                                                                                                                               | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                  |
| Behandlung durch Eintauchen und GiessenPROC13                                                                                                             | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                  |
| SprühenPROC7                                                                                                                                              | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                  |
| Unterhalt (von größeren Betriebsteilen) und MaschinenausrüstungPROC8b                                                                                     | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                  |
| Unterhalt (von größeren Betriebsteilen) und MaschinenausrüstungVorgang wird bei erhöhter Temperatur durchgeführt (> 20°C über Umgebungstemperatur).PROC8b | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                  |
| Wartung von kleinen TeilenPROC8a                                                                                                                          | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                  |
| Wiederaufbereitung von AusschusswarePROC9                                                                                                                 | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                  |
| Lagerung.PROC1PROC2                                                                                                                                       | Stoff in einem geschlossenen System lagern.                                                                           |
| <b>Abschnitt 2.2</b>                                                                                                                                      | <b>Begrenzung und Überwachung der Umwelt-Exposition</b>                                                               |
| Substanz ist eine komplexe UVCB                                                                                                                           |                                                                                                                       |
| Vorwiegend hydrophob                                                                                                                                      |                                                                                                                       |
| Leicht biologisch abbaubar.                                                                                                                               |                                                                                                                       |
| <b>Verwendete Mengen</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                       |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                                        |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage:                                                                                            | 0,1     |
| Regionale Anwendungsmenge (Tonnen/Jahr):                                                                                               | 10      |
| Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage:                                                                                       | 1       |
| Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr):                                                                                             | 10      |
| Maximale Tagestonnage des Standorts (kg/Tag):                                                                                          | 500     |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                            |         |
| Kontinuierliche Freisetzung:                                                                                                           |         |
| Emissionstage (Tage/Jahr):                                                                                                             | 20      |
| <b>Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden</b>                                                               |         |
| Lokaler Süßwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                   | 10      |
| Lokaler Meerwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                  | 100     |
| <b>Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken</b>                                                       |         |
| Freisetzungsanteil in Luft aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                          | 0,01    |
| Freisetzungsanteil in Abwasser aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                      | 3E-05   |
| Freisetzungsanteil in den Boden aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                     | 0,001   |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen auf Prozessebene (Quelle), um eine Freisetzung zu verhindern</b>                               |         |
| Aufgrund standortbedingt unterschiedlicher gängiger Praxis werden konservative Annahmen zur Freisetzung aus dem Prozess getroffen.     |         |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen vor Ort, um ein Austreten, Emissionen in die Luft und Abgabe an den Erdboden zu reduzieren</b> |         |
| Umweltgefährdung wird durch Süßwassersediment hervorgerufen.                                                                           |         |
| Auslaufen des unverdünnten Stoffes in das Abwasser der Anlage vermeiden oder diesen von dort rückgewinnen.                             |         |
| Keine Abwasserbehandlung erforderlich.                                                                                                 |         |
| Luftemission begrenzen auf eine typische Rückhalte-Effizienz von (%):                                                                  | 70      |
| Abwasser vor Ort behandeln (vor der Einleitung in Gewässer), mit einer erforderlichen Reinigungsleistung von >= (%):                   | 0       |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.                                                  | 0       |
| <b>Organisatorische Maßnahmen, um die Freisetzung vom Standort zu verhindern/einzuschränken</b>                                        |         |
| Industrieschlamm nicht in natürliche Böden ausbringen.<br>Klärschlamm verbrennen, aufbewahren oder aufarbeiten.                        |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich kommunaler Abwasserreinigung</b>                                                                |         |
| Geschätzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Kläranlage vor Ort (%):                                                          | 96      |
| Gesamtwirkung der Abwasserbeseitigung nach Vor-Ort- und Fremd-(Inland Kläranlage) RMM (%):                                             | 96      |
| Maximal zulässige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf Freisetzung nach vollständiger Abwasserbehandlung (kg/d):                | 3,3E+06 |
| Mutmaßliche Hauskläranlagen-Abwasserrate (m3/d):                                                                                       | 2.000   |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Behandlung von Abfällen</b>                                                        |         |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## SHELLSOL 80/95 LNH

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001013579 | Druckdatum. 20.02.2026       |

Externe Behandlung und Entsorgung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.

### **Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Abfallverwertung**

Externe Aufnahme und Wiederverwendung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.

### **ABSCHNITT 3**

#### **Expositionsabschätzung**

#### **Abschnitt 3.1 - Gesundheit**

Zur Abschätzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht anders angegeben.

#### **Abschnitt 3.2 - Umwelt**

Zur Berechnung der Umweltexposition ist die Kohlenwasserstoff-Block-Methode (HBM) mit dem Petrorisk-Modell angewendet worden.

### **ABSCHNITT 4**

#### **HILFESTELLUNG FÜR NACHGESCHALTETE ANWENDER ZUR ÜBERPRÜFUNG DER KONFORMITÄT MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO**

#### **Abschnitt 4.1 - Gesundheit**

Die erwartete Exposition übersteigt die DNEL/DMEL-Werte nicht, wenn die Risikomanagementmaßnahmen/Betriebsbedingungen in Abschnitt 2 eingehalten werden. Aus den verfügbaren Gefahrendaten lässt sich kein DNEL für Hautirritationen ableiten. Risikomanagementmaßnahmen basieren auf qualitativer Risikobeschreibung. Falls weitere Risikomanagementmaßnahmen / Betriebsbedingungen übernommen werden, sicherstellen, dass Risiken auf ein zumindest gleichwertiges Niveau begrenzt werden.

#### **Abschnitt 4.2 - Umwelt**

Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein müssen; daher kann Skalierung nötig sein, um angemessene Risikomanagementmaßnahmen festzulegen.

Die erforderliche Abscheideleistung für Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-/Fremd-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.

Die erforderliche Abscheideleistung für Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.

Weitere Details zu Skalierung und Kontrolltechnologien sind im SpERC-Factsheet (<http://cefic.org>) enthalten.

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

### Expositionsszenario – Arbeiter

300000000906

| ABSCHNITT 1      | NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titel            | Schmierstoffe- GewerbeNiedrige Freisetzung in die Umwelt                                                                                                                                                                                                         |
| Use Descriptor   | <b>Anwendungssektor:</b> SU 22<br><b>Prozesskategorien:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 10, PROC 11, PROC 13, PROC 17, PROC 18, PROC 20<br><b>Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt:</b> ERC9a, ERC9b, ESVOC SpERC 9.6b.v1 |
| Verfahrensumfang | Umfasst die Verwendung von Schmierstoffformulierungen in geschlossenen und offenen Systemen einschließlich Transport, Bedienung von Motoren und ähnlichen Erzeugnissen, Aufbereitung von Ausschussware, Anlagenwartung und Entsorgung von Altöl.                 |

| ABSCHNITT 2                                                                                                                                                                                     | ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abschnitt 2.1                                                                                                                                                                                   | Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz                                   |
| <b>Produkteigenschaften</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                             |
| Physikalische Form des Produktes                                                                                                                                                                | Flüssigkeit, Dampfdruck 0,5 - 10 kPa bei STP.                                               |
| Stoffkonzentration im Gemisch/Artikel                                                                                                                                                           | Deckt die Verwendung des Stoffes/Produktes bis zu 100% ab (sofern nicht anders angegeben)., |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                                                                                     |                                                                                             |
| Umfasst tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden (sofern nicht anderweitig angegeben).                                                                                                        |                                                                                             |
| <b>Andere Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition</b>                                                                                                                            |                                                                                             |
| Vom Gebrauch bei nicht höher als 20°C über der Umgebungstemperatur wird ausgegangen (sofern nicht anders angegeben).<br>Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten. |                                                                                             |
| <b>Beitragende Szenarien</b>                                                                                                                                                                    | <b>Risikomanagementmaßnahmen</b>                                                            |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allgemeine Maßnahmen (Hautreizstoffe) | Direkten Hautkontakt mit Produkt vermeiden.<br>Potenzielle Bereiche für indirekten Hautkontakt identifizieren. Handschuhe (gemäß EN374) tragen, falls Handkontakt mit dem Stoff wahrscheinlich ist.<br>Verunreinigungen/verschüttete Mengen direkt nach dem Auftreten beseitigen. Hautkontaminationen sofort abwaschen. Mitarbeiter unterweisen, so dass die Exposition minimiert und eventuell auftretende Hautprobleme berichtet werden.<br>Weitere Hautschutzmaßnahmen wie undurchlässige |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                | Kleidung und Gesichtsschutz können während Tätigkeiten mit hoher Ausbreitung, die wahrscheinlich zu wesentlicher Aerosolfreisetzung führen (z.B. Sprühen), notwendig werden. |
| Allgemeine Expositionen (geschlossene Systeme)PROC1PROC2PROC3                                                                                                                  | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                         |
| Betrieb von Ausrüstungen, die Motoröl enthalten, oder vergleichbarenPROC20                                                                                                     | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                         |
| Allgemeine Expositionen (offene Systeme)PROC4                                                                                                                                  | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                         |
| GroßmengentransportePROC8b                                                                                                                                                     | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                         |
| Füllen/Gerätevorbereitung aus Fässern oder Behältern.Zweckbestimmte AnlagePROC8b                                                                                               | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                         |
| Füllen/Gerätevorbereitung aus Fässern oder Behältern.Nicht zweckbestimmte AnlagePROC8a                                                                                         | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                         |
| Bedienung und Schmierung von offenen Hochenergie-GerätenInnenPROC17                                                                                                            | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                         |
| Bedienung und Schmierung von offenen Hochenergie-GerätenAußenPROC17                                                                                                            | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                         |
| Unterhalt (von größeren Betriebsteilen) und MaschinenausrüstungPROC8b                                                                                                          | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                         |
| Unterhalt (von größeren Betriebsteilen) und MaschinenausrüstungVorgang wird bei erhöhter Temperatur durchgeführt (> 20°C über Umgebungstemperatur).Zweckbestimmte AnlagePROC8b | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                         |
| Wartung von kleinen TeilenVorgang wird bei erhöhter Temperatur durchgeführt (> 20°C über Umgebungstemperatur).Nicht zweckbestimmte AnlagePROC8a                                | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                         |
| MotorschmierwartungPROC9                                                                                                                                                       | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                         |
| ManuellRollen/BürstenPROC10                                                                                                                                                    | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                         |
| SprühenPROC11                                                                                                                                                                  | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen                                                                                                                                        |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                                        |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                        | identifiziert.                                          |
| Behandlung durch Eintauchen und GiessenPROC13                                                                                          | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.    |
| Lagerung.PROC1PROC2                                                                                                                    | Stoff in einem geschlossenen System lagern.             |
| <b>Abschnitt 2.2</b>                                                                                                                   | <b>Begrenzung und Überwachung der Umwelt-Exposition</b> |
| Substanz ist eine komplexe UVCB                                                                                                        |                                                         |
| Vorwiegend hydrophob                                                                                                                   |                                                         |
| Leicht biologisch abbaubar.                                                                                                            |                                                         |
| <b>Verwendete Mengen</b>                                                                                                               |                                                         |
| Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage:                                                                                            | 0,1                                                     |
| Regionale Anwendungsmenge (Tonnen/Jahr):                                                                                               | 5                                                       |
| Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage:                                                                                       | 0,0005                                                  |
| Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr):                                                                                             | 0,0025                                                  |
| Maximale Tagestonnage des Standorts (kg/Tag):                                                                                          | 0,0068                                                  |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                            |                                                         |
| Kontinuierliche Freisetzung.                                                                                                           |                                                         |
| Emissionstage (Tage/Jahr):                                                                                                             | 365                                                     |
| <b>Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden</b>                                                               |                                                         |
| Lokaler Süßwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                   | 10                                                      |
| Lokaler Meerwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                  | 100                                                     |
| <b>Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken</b>                                                       |                                                         |
| Freisetzungsanteil in Luft aus breiter Anwendung (nur regional):                                                                       | 0,01                                                    |
| Freisetzungsanteil in Abwasser aus breiter Anwendung:                                                                                  | 0,01                                                    |
| Freisetzungsanteil in den Boden aus breiter Anwendung (nur regional):                                                                  | 0,01                                                    |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen auf Prozessebene (Quelle), um eine Freisetzung zu verhindern</b>                               |                                                         |
| Aufgrund standortbedingt unterschiedlicher gängiger Praxis werden konservative Annahmen zur Freisetzung aus dem Prozess getroffen.     |                                                         |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen vor Ort, um ein Austreten, Emissionen in die Luft und Abgabe an den Erdboden zu reduzieren</b> |                                                         |
| Umweltgefährdung wird durch Süßwasser hervorgerufen.                                                                                   |                                                         |
| Keine Abwasserbehandlung erforderlich.                                                                                                 |                                                         |
| Luftemission begrenzen auf eine typische Rückhalte-Effizienz von (%):                                                                  | 0                                                       |
| Abwasser vor Ort behandeln (vor der Einleitung in Gewässer), mit einer erforderlichen Reinigungsleistung von >= (%):                   | 0                                                       |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.                                                  | 0                                                       |
| <b>Organisatorische Maßnahmen, um die Freisetzung vom Standort zu verhindern/einzuschränken</b>                                        |                                                         |
| Industrieschlamm nicht in natürliche Böden ausbringen.<br>Klärschlamm verbrennen, aufbewahren oder aufarbeiten.                        |                                                         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich kommunaler Abwasserreinigung</b>                                                                |                                                         |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                                     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Geschätzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Kläranlage vor Ort (%):                                                       | 96      |
| Gesamtwirkung der Abwasserbeseitigung nach Vor-Ort- und Fremd-(Inland Kläranlage) RMM (%):                                          | 96      |
| Maximal zulässige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf Freisetzung nach vollständiger Abwasserbehandlung (kg/d):             | 3,4E+02 |
| Mutmaßliche Hauskläranlagen-Abwasserrate (m3/d):                                                                                    | 2.000   |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Behandlung von Abfällen</b>                                                     |         |
| Externe Behandlung und Entsorgung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.     |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Abfallverwertung</b>                                                            |         |
| Externe Aufnahme und Wiederverwendung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften. |         |

|                                                                                                                           |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 3</b>                                                                                                        | <b>Expositionsabschätzung</b> |
| <b>Abschnitt 3.1 - Gesundheit</b>                                                                                         |                               |
| Zur Abschätzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht anders angegeben. |                               |

|                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Abschnitt 3.2 - Umwelt</b>                                                                                                 |  |
| Zur Berechnung der Umweltexposition ist die Kohlenwasserstoff-Block-Methode (HBM) mit dem Petrorisk-Modell angewendet worden. |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>HILFESTELLUNG FÜR NACHGESCHALTETE ANWENDER ZUR ÜBERPRÜFUNG DER KONFORMITÄT MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO</b> |
| <b>Abschnitt 4.1 - Gesundheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               |
| Die erwartete Exposition übersteigt die DNEL/DNEL-Werte nicht, wenn die Risikomanagementmaßnahmen/Betriebsbedingungen in Abschnitt 2 eingehalten werden. Aus den verfügbaren Gefahrendaten lässt sich kein DNEL für Hautirritationen ableiten. Risikomanagementmaßnahmen basieren auf qualitativer Risikobeschreibung. Falls weitere Risikomanagementmaßnahmen / Betriebsbedingungen übernommen werden, sicherstellen, dass Risiken auf ein zumindest gleichwertiges Niveau begrenzt werden. |                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Abschnitt 4.2 - Umwelt</b>                                                                                                                                                                             |  |
| Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein müssen; daher kann Skalierung nötig sein, um angemessene Risikomanagementmaßnahmen festzulegen. |  |
| Die erforderliche Abscheideleistung für Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-/Fremd-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.                              |  |
| Die erforderliche Abscheideleistung für Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.                                         |  |
| Weitere Details zu Skalierung und Kontrolltechnologien sind im SpERC-Factsheet                                                                                                                            |  |

## **SICHERHEITSDATENBLATT.**

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### **SHELLSOL 80/95 LNH**

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001013579 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| ( <a href="http://cefic.org">http://cefic.org</a> ) enthalten. |
|----------------------------------------------------------------|

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

### Expositionsszenario – Arbeiter

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>300000000907</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ABSCHNITT 1</b>      | <b>NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Titel</b>            | Schmierstoffe- Gewerbehohe Freisetzung an die Umgebung                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Use Descriptor</b>   | <b>Anwendungssektor:</b> SU 22<br><b>Prozesskategorien:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 10, PROC 11, PROC 13, PROC 17, PROC 18, PROC 20, PROC 21<br><b>Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt:</b> ERC8a, ERC8d, ESVOC SpERC 8.6c.v1 |
| <b>Verfahrensumfang</b> | Umfasst die Verwendung von Schmierstoffformulierungen in geschlossenen und offenen Systemen einschließlich Transport, Bedienung von Motoren und ähnlichen Erzeugnissen, Aufbereitung von Ausschussware, Anlagenwartung und Entsorgung von Altöl.                          |

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 2</b>                                                                                                                                                                              | <b>ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN</b>                                |
| <b>Abschnitt 2.1</b>                                                                                                                                                                            | <b>Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz</b>                            |
| <b>Produkteigenschaften</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                             |
| Physikalische Form des Produktes                                                                                                                                                                | Flüssigkeit, Dampfdruck 0,5 - 10 kPa bei STP.                                               |
| Stoffkonzentration im Gemisch/Artikel                                                                                                                                                           | Deckt die Verwendung des Stoffes/Produktes bis zu 100% ab (sofern nicht anders angegeben)., |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                                                                                     |                                                                                             |
| Umfasst tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden (sofern nicht anderweitig angegeben).                                                                                                        |                                                                                             |
| <b>Andere Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition</b>                                                                                                                            |                                                                                             |
| Vom Gebrauch bei nicht höher als 20°C über der Umgebungstemperatur wird ausgegangen (sofern nicht anders angegeben).<br>Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten. |                                                                                             |
| <b>Beitragende Szenarien</b>                                                                                                                                                                    | <b>Risikomanagementmaßnahmen</b>                                                            |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allgemeine Maßnahmen (Hautreizstoffe) | Direkten Hautkontakt mit Produkt vermeiden.<br>Potenzielle Bereiche für indirekten Hautkontakt identifizieren. Handschuhe (gemäß EN374) tragen, falls Handkontakt mit dem Stoff wahrscheinlich ist.<br>Verunreinigungen/verschüttete Mengen direkt nach dem Auftreten beseitigen. Hautkontaminationen sofort abwaschen. Mitarbeiter unterweisen, so dass die Exposition minimiert und eventuell auftretende Hautprobleme berichtet werden.<br>Weitere Hautschutzmaßnahmen wie undurchlässige |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                | Kleidung und Gesichtsschutz können während Tätigkeiten mit hoher Ausbreitung, die wahrscheinlich zu wesentlicher Aerosolfreisetzung führen (z.B. Sprühen), notwendig werden. |
| Allgemeine Expositionen (geschlossene Systeme)PROC1PROC2PROC3                                                                                                                  | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                         |
| Betrieb von Ausrüstungen, die Motoröl enthalten, oder vergleichbarenPROC20                                                                                                     | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                         |
| Allgemeine Expositionen (offene Systeme)PROC4                                                                                                                                  | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                         |
| GroßmengentransportePROC8b                                                                                                                                                     | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                         |
| Füllen/Gerätevorbereitung aus Fässern oder Behältern.Zweckbestimmte AnlagePROC8b                                                                                               | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                         |
| Füllen/Gerätevorbereitung aus Fässern oder Behältern.Nicht zweckbestimmte AnlagePROC8a                                                                                         | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                         |
| Bedienung und Schmierung von offenen Hochenergie-GerätenInnenPROC17PROC18                                                                                                      | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                         |
| Bedienung und Schmierung von offenen Hochenergie-GerätenAußenPROC17                                                                                                            | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                         |
| Unterhalt (von größeren Betriebsteilen) und MaschinenausrüstungPROC8b                                                                                                          | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                         |
| Unterhalt (von größeren Betriebsteilen) und MaschinenausrüstungVorgang wird bei erhöhter Temperatur durchgeführt (> 20°C über Umgebungstemperatur).Zweckbestimmte AnlagePROC8b | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                         |
| Wartung von kleinen TeilenVorgang wird bei erhöhter Temperatur durchgeführt (> 20°C über Umgebungstemperatur).Nicht zweckbestimmte AnlagePROC8a                                | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                         |
| MotorschmierwartungPROC9                                                                                                                                                       | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                         |
| ManuellRollen/BürstenPROC10                                                                                                                                                    | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                         |
| SprühenPROC11                                                                                                                                                                  | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen                                                                                                                                        |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                                        |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                        | identifiziert.                                          |
| Behandlung durch Eintauchen und GiessenPROC13                                                                                          | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.    |
| Lagerung.PROC1PROC2                                                                                                                    | Stoff in einem geschlossenen System lagern.             |
| <b>Abschnitt 2.2</b>                                                                                                                   | <b>Begrenzung und Überwachung der Umwelt-Exposition</b> |
| Substanz ist eine komplexe UVCB                                                                                                        |                                                         |
| Vorwiegend hydrophob                                                                                                                   |                                                         |
| Leicht biologisch abbaubar.                                                                                                            |                                                         |
| <b>Verwendete Mengen</b>                                                                                                               |                                                         |
| Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage:                                                                                            | 0,1                                                     |
| Regionale Anwendungsmenge (Tonnen/Jahr):                                                                                               | 5                                                       |
| Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage:                                                                                       | 0,0005                                                  |
| Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr):                                                                                             | 0,0025                                                  |
| Maximale Tagestonnage des Standorts (kg/Tag):                                                                                          | 0,0068                                                  |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                            |                                                         |
| Kontinuierliche Freisetzung.                                                                                                           |                                                         |
| Emissionstage (Tage/Jahr):                                                                                                             | 365                                                     |
| <b>Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden</b>                                                               |                                                         |
| Lokaler Süßwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                   | 10                                                      |
| Lokaler Meerwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                  | 100                                                     |
| <b>Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken</b>                                                       |                                                         |
| Freisetzungsanteil in Luft aus breiter Anwendung (nur regional):                                                                       | 0,6                                                     |
| Freisetzungsanteil in Abwasser aus breiter Anwendung:                                                                                  | 0,05                                                    |
| Freisetzungsanteil in den Boden aus breiter Anwendung (nur regional):                                                                  | 0,05                                                    |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen auf Prozessebene (Quelle), um eine Freisetzung zu verhindern</b>                               |                                                         |
| Aufgrund standortbedingt unterschiedlicher gängiger Praxis werden konservative Annahmen zur Freisetzung aus dem Prozess getroffen.     |                                                         |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen vor Ort, um ein Austreten, Emissionen in die Luft und Abgabe an den Erdboden zu reduzieren</b> |                                                         |
| Umweltgefährdung wird durch Süßwasser hervorgerufen.                                                                                   |                                                         |
| Keine Abwasserbehandlung erforderlich.                                                                                                 |                                                         |
| Luftemission begrenzen auf eine typische Rückhalte-Effizienz von (%):                                                                  | 0                                                       |
| Abwasser vor Ort behandeln (vor der Einleitung in Gewässer), mit einer erforderlichen Reinigungsleistung von >= (%):                   | 0                                                       |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.                                                  | 0                                                       |
| <b>Organisatorische Maßnahmen, um die Freisetzung vom Standort zu verhindern/einzuschränken</b>                                        |                                                         |
| Industrieschlamm nicht in natürliche Böden ausbringen.<br>Klärschlamm verbrennen, aufbewahren oder aufarbeiten.                        |                                                         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich kommunaler Abwasserreinigung</b>                                                                |                                                         |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001013579 | Druckdatum. 20.02.2026       |

|                                                                                                                                     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Geschätzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Kläranlage vor Ort (%):                                                       | 96      |
| Gesamtwirkung der Abwasserbeseitigung nach Vor-Ort- und Fremd-(Inland Kläranlage) RMM (%):                                          | 96      |
| Maximal zulässige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf Freisetzung nach vollständiger Abwasserbehandlung (kg/d):             | 3,0E+02 |
| Mutmaßliche Hauskläranlagen-Abwasserrate (m3/d):                                                                                    | 2.000   |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Behandlung von Abfällen</b>                                                     |         |
| Externe Behandlung und Entsorgung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.     |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Abfallverwertung</b>                                                            |         |
| Externe Aufnahme und Wiederverwendung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften. |         |

|                                                                                                                           |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 3</b>                                                                                                        | <b>Expositionsabschätzung</b> |
| <b>Abschnitt 3.1 - Gesundheit</b>                                                                                         |                               |
| Zur Abschätzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht anders angegeben. |                               |

|                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Abschnitt 3.2 - Umwelt</b>                                                                                                 |
| Zur Berechnung der Umweltexposition ist die Kohlenwasserstoff-Block-Methode (HBM) mit dem Petrorisk-Modell angewendet worden. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>HILFESTELLUNG FÜR NACHGESCHALTETE ANWENDER ZUR ÜBERPRÜFUNG DER KONFORMITÄT MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO</b> |
| <b>Abschnitt 4.1 - Gesundheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               |
| Die erwartete Exposition übersteigt die DNEL/DMEL-Werte nicht, wenn die Risikomanagementmaßnahmen/Betriebsbedingungen in Abschnitt 2 eingehalten werden. Aus den verfügbaren Gefahrendaten lässt sich kein DNEL für Hautirritationen ableiten. Risikomanagementmaßnahmen basieren auf qualitativer Risikobeschreibung. Falls weitere Risikomanagementmaßnahmen / Betriebsbedingungen übernommen werden, sicherstellen, dass Risiken auf ein zumindest gleichwertiges Niveau begrenzt werden. |                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Abschnitt 4.2 - Umwelt</b>                                                                                                                                                                             |
| Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein müssen; daher kann Skalierung nötig sein, um angemessene Risikomanagementmaßnahmen festzulegen. |
| Die erforderliche Abscheideleistung für Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-/Fremd-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.                              |
| Die erforderliche Abscheideleistung für Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.                                         |
| Weitere Details zu Skalierung und Kontrolltechnologien sind im SpERC-Factsheet                                                                                                                            |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001013579 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| ( <a href="http://cefic.org">http://cefic.org</a> ) enthalten. |
|----------------------------------------------------------------|

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

### Expositionsszenario – Arbeiter

|                         |                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>300000000914</b>     |                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ABSCHNITT 1</b>      | <b>NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS</b>                                                                                                                                                                 |
| <b>Titel</b>            | Verwendung als Kraftstoff- Gewerbe                                                                                                                                                                   |
| <b>Use Descriptor</b>   | <b>Anwendungssektor:</b> SU 22<br><b>Prozesskategorien:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 8a, PROC 8b, PROC 16<br><b>Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt:</b> ERC9a, ERC9b, ESVOC SpERC 9.12b.v1 |
| <b>Verfahrensumfang</b> | Umfasst die Verwendung als Treibstoff (oder Treibstoff-Additiv), einschließlich Tätigkeiten bezüglich Transfer, Verwendung, Anlagenwartung und Abfallbehandlung.                                     |

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 2</b>                                                                                                                                                                              | <b>ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN</b>                                |
| <b>Abschnitt 2.1</b>                                                                                                                                                                            | <b>Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz</b>                            |
| <b>Produkteigenschaften</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                             |
| Physikalische Form des Produktes                                                                                                                                                                | Flüssigkeit, Dampfdruck 0,5 - 10 kPa bei STP.                                               |
| Stoffkonzentration im Gemisch/Artikel                                                                                                                                                           | Deckt die Verwendung des Stoffes/Produktes bis zu 100% ab (sofern nicht anders angegeben)., |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                                                                                     |                                                                                             |
| Umfasst tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden (sofern nicht anderweitig angegeben).                                                                                                        |                                                                                             |
| <b>Andere Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition</b>                                                                                                                            |                                                                                             |
| Vom Gebrauch bei nicht höher als 20°C über der Umgebungstemperatur wird ausgegangen (sofern nicht anders angegeben).<br>Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten. |                                                                                             |
| <b>Beitragende Szenarien</b>                                                                                                                                                                    | <b>Risikomanagementmaßnahmen</b>                                                            |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allgemeine Maßnahmen (Hautreizstoffe)           | Direkten Hautkontakt mit Produkt vermeiden. Potenzielle Bereiche für indirekten Hautkontakt identifizieren. Handschuhe (gemäß EN374) tragen, falls Handkontakt mit dem Stoff wahrscheinlich ist. Verunreinigungen/verschüttete Mengen direkt nach dem Auftreten beseitigen. Hautkontaminationen sofort abwaschen. Mitarbeiter unterweisen, so dass die Exposition minimiert und eventuell auftretende Hautprobleme berichtet werden. |
| GroßmengentransporteZweckbestimmte AnlagePROC8b | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fass/Batch TransfersZweckbestimmte              | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                               |                                                      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| AnlagePROC8b                                                  |                                                      |
| NachtankenZweckbestimmte AnlagePROC8b                         | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Allgemeine Expositionen (geschlossene Systeme)PROC1PROC2PROC3 | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Verwendung als Kraftstoff(geschlossene Systeme)PROC16         | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Anlagenreinigung und -wartungPROC8a                           | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Lagerung.PROC1                                                | Stoff in einem geschlossenen System lagern.          |

|                                                                                                                                        |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Abschnitt 2.2</b>                                                                                                                   | <b>Begrenzung und Überwachung der Umwelt-Exposition</b> |
| Substanz ist eine komplexe UVCB                                                                                                        |                                                         |
| Vorwiegend hydrophob                                                                                                                   |                                                         |
| Leicht biologisch abbaubar.                                                                                                            |                                                         |
| <b>Verwendete Mengen</b>                                                                                                               |                                                         |
| Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage:                                                                                            | 0,1                                                     |
| Regionale Anwendungsmenge (Tonnen/Jahr):                                                                                               | 5                                                       |
| Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage:                                                                                       | 0,0005                                                  |
| Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr):                                                                                             | 0,0025                                                  |
| Maximale Tagestonnage des Standorts (kg/Tag):                                                                                          | 0,0068                                                  |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                            |                                                         |
| Kontinuierliche Freisetzung.                                                                                                           |                                                         |
| Emissionstage (Tage/Jahr):                                                                                                             | 365                                                     |
| <b>Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden</b>                                                               |                                                         |
| Lokaler Süßwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                   | 10                                                      |
| Lokaler Meerwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                  | 100                                                     |
| <b>Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken</b>                                                       |                                                         |
| Freisetzungsanteil in Luft aus breiter Anwendung (nur regional):                                                                       | 0,01                                                    |
| Freisetzungsanteil in Abwasser aus breiter Anwendung:                                                                                  | 1E-05                                                   |
| Freisetzungsanteil in den Boden aus breiter Anwendung (nur regional):                                                                  | 1E-05                                                   |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen auf Prozessebene (Quelle), um eine Freisetzung zu verhindern</b>                               |                                                         |
| Aufgrund standortbedingt unterschiedlicher gängiger Praxis werden konservative Annahmen zur Freisetzung aus dem Prozess getroffen.     |                                                         |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen vor Ort, um ein Austreten, Emissionen in die Luft und Abgabe an den Erdboden zu reduzieren</b> |                                                         |
| Umweltgefährdung wird durch Süßwasser hervorgerufen.                                                                                   |                                                         |
| Keine Abwasserbehandlung erforderlich.                                                                                                 |                                                         |
| Luftemission begrenzen auf eine typische Rückhalte-Effizienz von (%):                                                                  | 0                                                       |
| Abwasser vor Ort behandeln (vor der Einleitung in Gewässer), mit einer erforderlichen Reinigungsleistung von >= (%):                   | 0                                                       |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.                                                  | 0                                                       |
| <b>Organisatorische Maßnahmen, um die Freisetzung vom Standort zu</b>                                                                  |                                                         |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001013579 | Druckdatum. 20.02.2026       |

|                                                                                                                                                                     |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>verhindern/einzuschränken</b>                                                                                                                                    |         |
| Industrieschlamm nicht in natürliche Böden ausbringen.<br>Klärschlamm verbrennen, aufbewahren oder aufarbeiten.                                                     |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich kommunaler Abwasserreinigung</b>                                                                                             |         |
| Geschätzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Kläranlage vor Ort (%):                                                                                       | 96      |
| Gesamtwirkung der Abwasserbeseitigung nach Vor-Ort- und Fremd-(Inland Kläranlage) RMM (%):                                                                          | 96      |
| Maximal zulässige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf Freisetzung nach vollständiger Abwasserbehandlung (kg/d):                                             | 3,5E+02 |
| Mutmaßliche Hauskläranlagen-Abwasserrate (m3/d):                                                                                                                    | 2.000   |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Behandlung von Abfällen</b>                                                                                     |         |
| In regionaler Expositionsabschätzung berücksichtigte Verbrennungsemissionen.<br>Emissionen durch Müllverbrennung in regionaler Expositionsbewertung berücksichtigt. |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Abfallverwertung</b>                                                                                            |         |
| Dieser Stoff wird bei der Verwendung verbraucht, es wird kein Abfall des Stoffes erzeugt.                                                                           |         |

|                                                                                                                           |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 3</b>                                                                                                        | <b>Expositionsabschätzung</b> |
| <b>Abschnitt 3.1 - Gesundheit</b>                                                                                         |                               |
| Zur Abschätzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht anders angegeben. |                               |

|                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Abschnitt 3.2 - Umwelt</b>                                                                                                 |
| Zur Berechnung der Umweltexposition ist die Kohlenwasserstoff-Block-Methode (HBM) mit dem Petrorisk-Modell angewendet worden. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>HILFESTELLUNG FÜR NACHGESCHALTETE ANWENDER ZUR ÜBERPRÜFUNG DER KONFORMITÄT MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO</b> |
| <b>Abschnitt 4.1 - Gesundheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                               |
| Die erwartete Exposition übersteigt die DNEL/DMEL-Werte nicht, wenn die Risikomanagementmaßnahmen/Betriebsbedingungen in Abschnitt 2 eingehalten werden.<br>Aus den verfügbaren Gefahrendaten lässt sich kein DNEL für Hautirritationen ableiten.<br>Risikomanagementmaßnahmen basieren auf qualitativer Risikobeschreibung.<br>Falls weitere Risikomanagementmaßnahmen / Betriebsbedingungen übernommen werden, sicherstellen, dass Risiken auf ein zumindest gleichwertiges Niveau begrenzt werden. |                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Abschnitt 4.2 - Umwelt</b>                                                                                                                                                                             |
| Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein müssen; daher kann Skalierung nötig sein, um angemessene Risikomanagementmaßnahmen festzulegen. |
| Die erforderliche Abscheideleistung für Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-                                                                                                                    |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001013579 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

|                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| /Fremd-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.                                                                            |
| Die erforderliche Abscheideleistung für Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung. |
| Weitere Details zu Skalierung und Kontrolltechnologien sind im SpERC-Factsheet ( <a href="http://cefic.org">http://cefic.org</a> ) enthalten.                     |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

### Expositionsszenario – Arbeiter

**300000000913**

| ABSCHNITT 1      | NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS                                                                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titel            | Verwendung als Kraftstoff- Industrie                                                                                                                                                        |
| Use Descriptor   | <b>Anwendungssektor:</b> SU 3<br><b>Prozesskategorien:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 8a, PROC 8b, PROC 16<br><b>Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt:</b> ERC7, ESVOC SpERC 7.12a.v1 |
| Verfahrensumfang | Umfasst die Verwendung als Treibstoff (oder Treibstoff-Additiv), einschließlich Tätigkeiten bezüglich Transfer, Verwendung, Anlagenwartung und Abfallbehandlung.                            |

| ABSCHNITT 2                                                                                                                                                                                     | ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abschnitt 2.1                                                                                                                                                                                   | <b>Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz</b>                            |
| <b>Produkteigenschaften</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                             |
| Physikalische Form des Produktes                                                                                                                                                                | Flüssigkeit, Dampfdruck 0,5 - 10 kPa bei STP.                                               |
| Stoffkonzentration im Gemisch/Artikel                                                                                                                                                           | Deckt die Verwendung des Stoffes/Produktes bis zu 100% ab (sofern nicht anders angegeben)., |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                                                                                     |                                                                                             |
| Umfasst tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden (sofern nicht anderweitig angegeben).                                                                                                        |                                                                                             |
| <b>Andere Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition</b>                                                                                                                            |                                                                                             |
| Vom Gebrauch bei nicht höher als 20°C über der Umgebungstemperatur wird ausgegangen (sofern nicht anders angegeben).<br>Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten. |                                                                                             |
| <b>Beitragende Szenarien</b>                                                                                                                                                                    | <b>Risikomanagementmaßnahmen</b>                                                            |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allgemeine Maßnahmen (Hautreizstoffe)           | Direkten Hautkontakt mit Produkt vermeiden. Potenzielle Bereiche für indirekten Hautkontakt identifizieren. Handschuhe (gemäß EN374) tragen, falls Handkontakt mit dem Stoff wahrscheinlich ist. Verunreinigungen/verschüttete Mengen direkt nach dem Auftreten beseitigen. Hautkontaminationen sofort abwaschen. Mitarbeiter unterweisen, so dass die Exposition minimiert und eventuell auftretende Hautprobleme berichtet werden. |
| GroßmengentransporteZweckbestimmte AnlagePROC8b | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fass/Batch TransfersZweckbestimmte              | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum. 20.02.2026

|                                                                                                                                        |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| AnlagePROC8b                                                                                                                           |                                                      |
| Allgemeine Expositionen (geschlossene Systeme)PROC1PROC2PROC3                                                                          | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Verwendung als Kraftstoff(geschlossene Systeme)PROC16                                                                                  | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Anlagenreinigung und -wartungPROC8a                                                                                                    | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Lagerung.PROC1PROC2                                                                                                                    | Stoff in einem geschlossenen System lagern.          |
| <b>Abschnitt 2.2      Begrenzung und Überwachung der Umwelt-Exposition</b>                                                             |                                                      |
| Substanz ist eine komplexe UVCB                                                                                                        |                                                      |
| Vorwiegend hydrophob                                                                                                                   |                                                      |
| Leicht biologisch abbaubar.                                                                                                            |                                                      |
| <b>Verwendete Mengen</b>                                                                                                               |                                                      |
| Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage:                                                                                            | 0,1                                                  |
| Regionale Anwendungsmenge (Tonnen/Jahr):                                                                                               | 5                                                    |
| Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage:                                                                                       | 1                                                    |
| Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr):                                                                                             | 5                                                    |
| Maximale Tagestonnage des Standorts (kg/Tag):                                                                                          | 250                                                  |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                            |                                                      |
| Kontinuierliche Freisetzung.                                                                                                           |                                                      |
| Emissionstage (Tage/Jahr):                                                                                                             | 20                                                   |
| <b>Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden</b>                                                               |                                                      |
| Lokaler Süßwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                   | 10                                                   |
| Lokaler Meerwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                  | 100                                                  |
| <b>Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken</b>                                                       |                                                      |
| Freisetzungsanteil in Luft aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                          | 0,05                                                 |
| Freisetzungsanteil in Abwasser aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                      | 1E-05                                                |
| Freisetzungsanteil in den Boden aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                     | 0                                                    |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen auf Prozessebene (Quelle), um eine Freisetzung zu verhindern</b>                               |                                                      |
| Aufgrund standortbedingt unterschiedlicher gängiger Praxis werden konservative Annahmen zur Freisetzung aus dem Prozess getroffen.     |                                                      |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen vor Ort, um ein Austreten, Emissionen in die Luft und Abgabe an den Erdboden zu reduzieren</b> |                                                      |
| Umweltgefährdung wird durch Süßwassersediment hervorgerufen.                                                                           |                                                      |
| Keine Abwasserbehandlung erforderlich.                                                                                                 |                                                      |
| Luftemission begrenzen auf eine typische Rückhalte-Effizienz von (%):                                                                  | 95                                                   |
| Abwasser vor Ort behandeln (vor der Einleitung in Gewässer), mit einer erforderlichen Reinigungsleistung von >= (%):                   | 0                                                    |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.                                                  | 0                                                    |
| <b>Organisatorische Maßnahmen, um die Freisetzung vom Standort zu</b>                                                                  |                                                      |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                                                                     |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>verhindern/einzuschränken</b>                                                                                                                                    |         |
| Industrieschlamm nicht in natürliche Böden ausbringen.<br>Klärschlamm verbrennen, aufbewahren oder aufarbeiten.                                                     |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich kommunaler Abwasserreinigung</b>                                                                                             |         |
| Geschätzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Kläranlage vor Ort (%):                                                                                       | 96      |
| Gesamtwirkung der Abwasserbeseitigung nach Vor-Ort- und Fremd-(Inland Kläranlage) RMM (%):                                                                          | 96      |
| Maximal zulässige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf Freisetzung nach vollständiger Abwasserbehandlung (kg/d):                                             | 9,8E+06 |
| Mutmaßliche Hauskläranlagen-Abwasserrate (m3/d):                                                                                                                    | 2.000   |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Behandlung von Abfällen</b>                                                                                     |         |
| In regionaler Expositionsabschätzung berücksichtigte Verbrennungsemissionen.<br>Emissionen durch Müllverbrennung in regionaler Expositionsbewertung berücksichtigt. |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Abfallverwertung</b>                                                                                            |         |
| Dieser Stoff wird bei der Verwendung verbraucht, es wird kein Abfall des Stoffes erzeugt.                                                                           |         |

|                                                                                                                           |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 3</b>                                                                                                        | <b>Expositionsabschätzung</b> |
| <b>Abschnitt 3.1 - Gesundheit</b>                                                                                         |                               |
| Zur Abschätzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht anders angegeben. |                               |

|                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Abschnitt 3.2 - Umwelt</b>                                                                                                 |  |
| Zur Berechnung der Umweltexposition ist die Kohlenwasserstoff-Block-Methode (HBM) mit dem Petrorisk-Modell angewendet worden. |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>HILFESTELLUNG FÜR NACHGESCHALTETE ANWENDER ZUR ÜBERPRÜFUNG DER KONFORMITÄT MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO</b> |
| <b>Abschnitt 4.1 - Gesundheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                               |
| Die erwartete Exposition übersteigt die DNEL/DMEL-Werte nicht, wenn die Risikomanagementmaßnahmen/Betriebsbedingungen in Abschnitt 2 eingehalten werden.<br>Aus den verfügbaren Gefahrendaten lässt sich kein DNEL für Hautirritationen ableiten.<br>Risikomanagementmaßnahmen basieren auf qualitativer Risikobeschreibung.<br>Falls weitere Risikomanagementmaßnahmen / Betriebsbedingungen übernommen werden, sicherstellen, dass Risiken auf ein zumindest gleichwertiges Niveau begrenzt werden. |                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Abschnitt 4.2 - Umwelt</b>                                                                                                                                                                             |  |
| Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein müssen; daher kann Skalierung nötig sein, um angemessene Risikomanagementmaßnahmen festzulegen. |  |
| Die erforderliche Abscheideleistung für Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-                                                                                                                    |  |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001013579 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

|                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| /Fremd-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.                                                                            |
| Die erforderliche Abscheideleistung für Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung. |
| Weitere Details zu Skalierung und Kontrolltechnologien sind im SpERC-Factsheet ( <a href="http://cefic.org">http://cefic.org</a> ) enthalten.                     |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

### Expositionsszenario – Arbeiter

|                         |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>300000000911</b>     |                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ABSCHNITT 1</b>      | <b>NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS</b>                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Titel</b>            | Verwendung als Binde- und Trennmittel- Gewerbe                                                                                                                                                                                         |
| <b>Use Descriptor</b>   | <b>Anwendungssektor:</b> SU 22<br><b>Prozesskategorien:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 6, PROC 8a, PROC 8b, PROC 10, PROC 11, PROC 14<br><b>Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt:</b> ERC8a, ERC8d, ESVOC SpERC 8.10b.v1 |
| <b>Verfahrensumfang</b> | Umfasst die Verwendung als Binder und Trennmittel, einschließlich Transfer, Mischen, Anwendung durch Sprühen und Streichen sowie Abfallbehandlung.                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 2</b>                                                                                                                                                                              | <b>ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN</b>                                |
| <b>Abschnitt 2.1</b>                                                                                                                                                                            | <b>Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz</b>                            |
| <b>Produkteigenschaften</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                             |
| Physikalische Form des Produktes                                                                                                                                                                | Flüssigkeit, Dampfdruck 0,5 - 10 kPa bei STP.                                               |
| Stoffkonzentration im Gemisch/Artikel                                                                                                                                                           | Deckt die Verwendung des Stoffes/Produktes bis zu 100% ab (sofern nicht anders angegeben)., |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                                                                                     |                                                                                             |
| Umfasst tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden (sofern nicht anderweitig angegeben).                                                                                                        |                                                                                             |
| <b>Andere Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition</b>                                                                                                                            |                                                                                             |
| Vom Gebrauch bei nicht höher als 20°C über der Umgebungstemperatur wird ausgegangen (sofern nicht anders angegeben).<br>Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten. |                                                                                             |
| <b>Beitragende Szenarien</b>                                                                                                                                                                    | <b>Risikomanagementmaßnahmen</b>                                                            |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allgemeine Maßnahmen (Hautreizstoffe) | Direkten Hautkontakt mit Produkt vermeiden. Potenzielle Bereiche für indirekten Hautkontakt identifizieren.<br>Handschuhe (gemäß EN374) tragen, falls Handkontakt mit dem Stoff wahrscheinlich ist. Verunreinigungen/verschüttete Mengen direkt nach dem Auftreten beseitigen.<br>Hautkontaminationen sofort abwaschen. Mitarbeiter unterweisen, so dass die Exposition minimiert und eventuell auftretende Hautprobleme berichtet werden.<br>Weitere Hautschutzmaßnahmen wie undurchlässige Kleidung und Gesichtsschutz können während Tätigkeiten mit hoher Ausbreitung, die wahrscheinlich zu wesentlicher Aerosolfreisetzung führen (z.B. Sprühen), notwendig werden. |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                       |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| GroßmengentransporteGebrauch in geschlossenen SystemenPROC1PROC2PROC3                                                 | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Fass/Batch TransfersPROC8aPROC8b                                                                                      | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Mischvorgänge (geschlossene Systeme)PROC3                                                                             | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Mischvorgänge (offene Systeme)PROC4                                                                                   | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Herstellung in GussformenPROC14                                                                                       | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Gussarbeiten(offene Systeme)Vorgang wird bei erhöhter Temperatur durchgeführt (> 20°C über Umgebungstemperatur).PROC6 | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| SprühenMaschinellPROC11                                                                                               | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| SprühenManuellPROC11                                                                                                  | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| ManuellRollen/BürstenPROC10                                                                                           | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Lagerung.PROC1PROC2                                                                                                   | Stoff in einem geschlossenen System lagern.          |
| <b>Abschnitt 2.2      Begrenzung und Überwachung der Umwelt-Exposition</b>                                            |                                                      |
| Substanz ist eine komplexe UVCB                                                                                       |                                                      |
| Vorwiegend hydrophob                                                                                                  |                                                      |
| Leicht biologisch abbaubar.                                                                                           |                                                      |
| <b>Verwendete Mengen</b>                                                                                              |                                                      |
| Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage:                                                                           | 0,1                                                  |
| Regionale Anwendungsmenge (Tonnen/Jahr):                                                                              | 4,1                                                  |
| Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage:                                                                      | 0,0005                                               |
| Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr):                                                                            | 0,0021                                               |
| Maximale Tagestonnage des Standorts (kg/Tag):                                                                         | 0,0056                                               |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                           |                                                      |
| Kontinuierliche Freisetzung.                                                                                          |                                                      |
| Emissionstage (Tage/Jahr):                                                                                            | 365                                                  |
| <b>Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden</b>                                              |                                                      |
| Lokaler Süßwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                  | 10                                                   |
| Lokaler Meerwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                 | 100                                                  |
| <b>Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken</b>                                      |                                                      |
| Freisetzungsanteil in Luft aus breiter Anwendung (nur regional):                                                      | 0,95                                                 |
| Freisetzungsanteil in Abwasser aus breiter Anwendung:                                                                 | 0,025                                                |
| Freisetzungsanteil in den Boden aus breiter Anwendung (nur regional):                                                 | 0,025                                                |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen auf Prozessebene (Quelle), um eine Freisetzung zu verhindern</b>              |                                                      |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                                        |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Aufgrund standortbedingt unterschiedlicher gängiger Praxis werden konservative Annahmen zur Freisetzung aus dem Prozess getroffen.     |         |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen vor Ort, um ein Austreten, Emissionen in die Luft und Abgabe an den Erdboden zu reduzieren</b> |         |
| Umweltgefährdung wird durch Süßwasser hervorgerufen.                                                                                   |         |
| Keine Abwasserbehandlung erforderlich.                                                                                                 |         |
| Luftemission begrenzen auf eine typische Rückhalte-Effizienz von (%):                                                                  | 0       |
| Abwasser vor Ort behandeln (vor der Einleitung in Gewässer), mit einer erforderlichen Reinigungsleistung von >= (%):                   | 0       |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.                                                  | 0       |
| <b>Organisatorische Maßnahmen, um die Freisetzung vom Standort zu verhindern/einzuschränken</b>                                        |         |
| Industrieschlamm nicht in natürliche Böden ausbringen.<br>Klärschlamm verbrennen, aufbewahren oder aufarbeiten.                        |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich kommunaler Abwasserreinigung</b>                                                                |         |
| Geschätzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Kläranlage vor Ort (%):                                                          | 96      |
| Gesamtwirkung der Abwasserbeseitigung nach Vor-Ort- und Fremd-(Inland Kläranlage) RMM (%):                                             | 96      |
| Maximal zulässige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf Freisetzung nach vollständiger Abwasserbehandlung (kg/d):                | 2,7E+02 |
| Mutmaßliche Hauskläranlagen-Abwasserrate (m3/d):                                                                                       | 2.000   |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Behandlung von Abfällen</b>                                                        |         |
| Externe Behandlung und Entsorgung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.        |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Abfallverwertung</b>                                                               |         |
| Externe Aufnahme und Wiederverwendung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.    |         |

|                                                                                                                           |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 3</b>                                                                                                        | <b>Expositionsabschätzung</b> |
| <b>Abschnitt 3.1 - Gesundheit</b>                                                                                         |                               |
| Zur Abschätzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht anders angegeben. |                               |

|                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Abschnitt 3.2 - Umwelt</b>                                                                                                 |  |
| Zur Berechnung der Umweltexposition ist die Kohlenwasserstoff-Block-Methode (HBM) mit dem Petrorisk-Modell angewendet worden. |  |

|                    |                                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 4</b> | <b>HILFESTELLUNG FÜR NACHGESCHALTETE ANWENDER ZUR ÜBERPRÜFUNG DER KONFORMITÄT MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO</b> |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001013579 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

#### **Abschnitt 4.1 - Gesundheit**

Die erwartete Exposition übersteigt die DNEL/DMEL-Werte nicht, wenn die Risikomanagementmaßnahmen/Betriebsbedingungen in Abschnitt 2 eingehalten werden. Aus den verfügbaren Gefahrendaten lässt sich kein DNEL für Hautirritationen ableiten. Risikomanagementmaßnahmen basieren auf qualitativer Risikobeschreibung. Falls weitere Risikomanagementmaßnahmen / Betriebsbedingungen übernommen werden, sicherstellen, dass Risiken auf ein zumindest gleichwertiges Niveau begrenzt werden.

#### **Abschnitt 4.2 - Umwelt**

Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein müssen; daher kann Skalierung nötig sein, um angemessene Risikomanagementmaßnahmen festzulegen.

Die erforderliche Abscheideleistung für Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-/Fremd-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.

Die erforderliche Abscheideleistung für Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.

Weitere Details zu Skalierung und Kontrolltechnologien sind im SpERC-Factsheet (<http://cefic.org>) enthalten.

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

### Expositionsszenario – Arbeiter

|                         |                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>300000000910</b>     |                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ABSCHNITT 1</b>      | <b>NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS</b>                                                                                                                                                                                         |
| <b>Titel</b>            | Verwendung als Binde- und Trennmittel- Industrie                                                                                                                                                                             |
| <b>Use Descriptor</b>   | <b>Anwendungssektor:</b> SU 3<br><b>Prozesskategorien:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 6, PROC 7, PROC 8b, PROC 10, PROC 13, PROC 14<br><b>Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt:</b> ERC4, ESVOC SpERC 4.10a.v1 |
| <b>Verfahrensumfang</b> | Umfasst die Verwendung als Binder und Trennmittel, einschließlich Transfer, Mischen, Anwendung (einschließlich Sprühen und Streichen) sowie Abfallbehandlung.                                                                |

|                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ABSCHNITT 2                                                                                                          |  | ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Abschnitt 2.1                                                                                                        |  | Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Produkteigenschaften                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Physikalische Form des Produktes                                                                                     |  | Flüssigkeit, Dampfdruck 0,5 - 10 kPa bei STP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Stoffkonzentration im Gemisch/Artikel                                                                                |  | Deckt die Verwendung des Stoffes/Produktes bis zu 100% ab (sofern nicht anders angegeben).,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Umfasst tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden (sofern nicht anderweitig angegeben).                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Andere Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Vom Gebrauch bei nicht höher als 20°C über der Umgebungstemperatur wird ausgegangen (sofern nicht anders angegeben). |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten.                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Beitragende Szenarien                                                                                                |  | Risikomanagementmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Allgemeine Maßnahmen (Hautreizstoffe)                                                                                |  | Direkten Hautkontakt mit Produkt vermeiden. Potenzielle Bereiche für indirekten Hautkontakt identifizieren. Handschuhe (gemäß EN374) tragen, falls Handkontakt mit dem Stoff wahrscheinlich ist. Verunreinigungen/verschüttete Mengen direkt nach dem Auftreten beseitigen. Hautkontaminationen sofort abwaschen. Mitarbeiter unterweisen, so dass die Exposition minimiert und eventuell auftretende Hautprobleme berichtet werden. Weitere Hautschutzmaßnahmen wie undurchlässige Kleidung und Gesichtsschutz können während Tätigkeiten mit hoher Ausbreitung, die wahrscheinlich zu wesentlicher Aerosolfreisetzung führen (z.B. Sprühen), notwendig werden. |  |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                       |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| GroßmengentransporteGebrauch in geschlossenen SystemenPROC1PROC2PROC3                                                 | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Fass/Batch TransfersPROC8b                                                                                            | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Mischvorgänge (geschlossene Systeme)PROC3                                                                             | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Mischvorgänge (offene Systeme)PROC4                                                                                   | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Herstellung in GussformenPROC14                                                                                       | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Gussarbeiten(offene Systeme)Vorgang wird bei erhöhter Temperatur durchgeführt (> 20°C über Umgebungstemperatur).PROC6 | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| SprühenMaschinellPROC7                                                                                                | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| SprühenManuellPROC7                                                                                                   | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| ManuellRollen/BürstenPROC10                                                                                           | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Eintauchen, Immersion und GiessenPROC13                                                                               | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Lagerung.PROC1PROC2                                                                                                   | Stoff in einem geschlossenen System lagern.          |
| <b>Abschnitt 2.2      Begrenzung und Überwachung der Umwelt-Exposition</b>                                            |                                                      |
| Substanz ist eine komplexe UVCB                                                                                       |                                                      |
| Vorwiegend hydrophob                                                                                                  |                                                      |
| Leicht biologisch abbaubar.                                                                                           |                                                      |
| <b>Verwendete Mengen</b>                                                                                              |                                                      |
| Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage:                                                                           | 0,1                                                  |
| Regionale Anwendungsmenge (Tonnen/Jahr):                                                                              | 30                                                   |
| Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage:                                                                      | 1                                                    |
| Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr):                                                                            | 30                                                   |
| Maximale Tagestonnage des Standorts (kg/Tag):                                                                         | 1,500                                                |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                           |                                                      |
| Kontinuierliche Freisetzung.                                                                                          |                                                      |
| Emissionstage (Tage/Jahr):                                                                                            | 20                                                   |
| <b>Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden</b>                                              |                                                      |
| Lokaler Süßwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                  | 10                                                   |
| Lokaler Meerwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                 | 100                                                  |
| <b>Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken</b>                                      |                                                      |
| Freisetzungsanteil in Luft aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                         | 1,0                                                  |
| Freisetzungsanteil in Abwasser aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                     | 3E-06                                                |
| Freisetzungsanteil in den Boden aus dem Prozess (anfängliche                                                          | 0                                                    |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                                        |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Freisetzung vor RMM):                                                                                                                  |         |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen auf Prozessebene (Quelle), um eine Freisetzung zu verhindern</b>                               |         |
| Aufgrund standortbedingt unterschiedlicher gängiger Praxis werden konservative Annahmen zur Freisetzung aus dem Prozess getroffen.     |         |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen vor Ort, um ein Austreten, Emissionen in die Luft und Abgabe an den Erdboden zu reduzieren</b> |         |
| Umweltgefährdung wird durch Böden hervorgerufen.                                                                                       |         |
| Auslaufen des unverdünnten Stoffes in das Abwasser der Anlage vermeiden oder diesen von dort rückgewinnen.                             |         |
| Keine Abwasserbehandlung erforderlich.                                                                                                 |         |
| Luftemission begrenzen auf eine typische Rückhalte-Effizienz von (%):                                                                  | 80      |
| Abwasser vor Ort behandeln (vor der Einleitung in Gewässer), mit einer erforderlichen Reinigungsleistung von >= (%):                   | 0       |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.                                                  | 0       |
| <b>Organisatorische Maßnahmen, um die Freisetzung vom Standort zu verhindern/einzuschränken</b>                                        |         |
| Industrieschlamm nicht in natürliche Böden ausbringen.<br>Klärschlamm verbrennen, aufbewahren oder aufarbeiten.                        |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich kommunaler Abwasserreinigung</b>                                                                |         |
| Geschätzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Kläranlage vor Ort (%):                                                          | 96      |
| Gesamtwirkung der Abwasserbeseitigung nach Vor-Ort- und Fremd-(Inland Kläranlage) RMM (%):                                             | 96      |
| Maximal zulässige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf Freisetzung nach vollständiger Abwasserbehandlung (kg/d):                | 9,2E+06 |
| Mutmaßliche Hauskläranlagen-Abwasserrate (m3/d):                                                                                       | 2.000   |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Behandlung von Abfällen</b>                                                        |         |
| Externe Behandlung und Entsorgung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.        |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Abfallverwertung</b>                                                               |         |
| Externe Aufnahme und Wiederverwendung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.    |         |

|                                                                                                                           |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 3</b>                                                                                                        | <b>Expositionsabschätzung</b> |
| <b>Abschnitt 3.1 - Gesundheit</b>                                                                                         |                               |
| Zur Abschätzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht anders angegeben. |                               |

|                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Abschnitt 3.2 - Umwelt</b>                                                                                                 |  |
| Zur Berechnung der Umweltexposition ist die Kohlenwasserstoff-Block-Methode (HBM) mit dem Petrorisk-Modell angewendet worden. |  |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001013579 | Druckdatum. 20.02.2026       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |
| <b>ABSCHNITT 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>HILFESTELLUNG FÜR NACHGESCHALTETE ANWENDER ZUR ÜBERPRÜFUNG DER KONFORMITÄT MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO</b> |
| <b>Abschnitt 4.1 - Gesundheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               |
| Die erwartete Exposition übersteigt die DNEL/DMEL-Werte nicht, wenn die Risikomanagementmaßnahmen/Betriebsbedingungen in Abschnitt 2 eingehalten werden. Aus den verfügbaren Gefahrendaten lässt sich kein DNEL für Hautirritationen ableiten. Risikomanagementmaßnahmen basieren auf qualitativer Risikobeschreibung. Falls weitere Risikomanagementmaßnahmen / Betriebsbedingungen übernommen werden, sicherstellen, dass Risiken auf ein zumindest gleichwertiges Niveau begrenzt werden. |                                                                                                               |
| <b>Abschnitt 4.2 - Umwelt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |
| Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein müssen; daher kann Skalierung nötig sein, um angemessene Risikomanagementmaßnahmen festzulegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |
| Die erforderliche Abscheideleistung für Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-/Fremd-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |
| Die erforderliche Abscheideleistung für Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               |
| Weitere Details zu Skalierung und Kontrolltechnologien sind im SpERC-Factsheet ( <a href="http://cefic.org">http://cefic.org</a> ) enthalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

### Expositionsszenario – Arbeiter

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>300000000909</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ABSCHNITT 1</b>      | <b>NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Titel</b>            | Metallbearbeitungsöle / Walzöle- Gewerbe                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Use Descriptor</b>   | <b>Anwendungssektor:</b> SU 22<br><b>Prozesskategorien:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 5, PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 10, PROC 11, PROC 13, PROC 17<br><b>Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt:</b> ERC8a, ERC8d, ESVOC SpERC 8.7c.v1                                                                     |
| <b>Verfahrensumfang</b> | Umfasst die Verwendung in Metallbearbeitungsformulierungen (MWFs) einschließlich Transport, offenen und gekapselten Schneide-/Bearbeitungstätigkeiten, automatisierter und manueller Aufbringung von Korrosionsschutz, Entleeren und Arbeiten an verunreinigter bzw. Ausschussware sowie die Entsorgung von Altöl. |

|                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ABSCHNITT 2                                                                                                          |  | ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Abschnitt 2.1                                                                                                        |  | Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Produkteigenschaften                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Physikalische Form des Produktes                                                                                     |  | Flüssigkeit, Dampfdruck 0,5 - 10 kPa bei STP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Stoffkonzentration im Gemisch/Artikel                                                                                |  | Deckt die Verwendung des Stoffes/Produktes bis zu 100% ab (sofern nicht anders angegeben).,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Umfasst tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden (sofern nicht anderweitig angegeben).                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Andere Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Vom Gebrauch bei nicht höher als 20°C über der Umgebungstemperatur wird ausgegangen (sofern nicht anders angegeben). |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten.                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Beitragende Szenarien                                                                                                |  | Risikomanagementmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Allgemeine Maßnahmen (Hautreizstoffe)                                                                                |  | Direkten Hautkontakt mit Produkt vermeiden. Potenzielle Bereiche für indirekten Hautkontakt identifizieren. Handschuhe (gemäß EN374) tragen, falls Handkontakt mit dem Stoff wahrscheinlich ist. Verunreinigungen/verschüttete Mengen direkt nach dem Auftreten beseitigen. Hautkontaminationen sofort abwaschen. Mitarbeiter unterweisen, so dass die Exposition minimiert und eventuell auftretende Hautprobleme |  |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             | berichtet werden.<br>Weitere Hautschutzmaßnahmen wie undurchlässige Kleidung und Gesichtsschutz können während Tätigkeiten mit hoher Ausbreitung, die wahrscheinlich zu wesentlicher Aerosolfreisetzung führen (z.B. Sprühen), notwendig werden. |
| Allgemeine Expositionen (geschlossene Systeme)PROC1PROC2PROC3               | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                             |
| GroßmengentransportePROC8b                                                  | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                             |
| Füllen/Gerätevorbereitung aus Fässern oder Behältern.PROC5PROC8aPROC8bPROC9 | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                             |
| Herstellungsprozess-ProbenahmePROC8b                                        | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                             |
| Maschinelle MetallarbeitenPROC17                                            | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                             |
| ManuellRollen/BürstenPROC10                                                 | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                             |
| SprühenPROC11                                                               | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                             |
| Behandlung durch Eintauchen und GiessenPROC13                               | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                             |
| Anlagenreinigung und -wartungNicht zweckbestimmte AnlagePROC8a              | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                             |
| Anlagenreinigung und -wartungZweckbestimmte AnlagePROC8b                    | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                             |
| Lagerung.PROC1PROC2                                                         | Stoff in einem geschlossenen System lagern.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Abschnitt 2.2      Begrenzung und Überwachung der Umwelt-Exposition</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Substanz ist eine komplexe UVCB                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vorwiegend hydrophob                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Leicht biologisch abbaubar.                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Verwendete Mengen</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage:                                 | 0,1                                                                                                                                                                                                                                              |
| Regionale Anwendungsmenge (Tonnen/Jahr):                                    | 1,1                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage:                            | 5,0E-04                                                                                                                                                                                                                                          |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                                        |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr):                                                                                             | 5,3E-04 |
| Maximale Tagestonnage des Standorts (kg/Tag):                                                                                          | 1,4E-03 |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                            |         |
| Kontinuierliche Freisetzung:                                                                                                           |         |
| Emissionstage (Tage/Jahr):                                                                                                             | 365     |
| <b>Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden</b>                                                               |         |
| Lokaler Süßwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                   | 10      |
| Lokaler Meerwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                  | 100     |
| <b>Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken</b>                                                       |         |
| Freisetzungsanteil in Luft aus breiter Anwendung (nur regional):                                                                       | 0,6     |
| Freisetzungsanteil in Abwasser aus breiter Anwendung:                                                                                  | 5,0E-02 |
| Freisetzungsanteil in den Boden aus breiter Anwendung (nur regional):                                                                  | 5,0E-02 |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen auf Prozessebene (Quelle), um eine Freisetzung zu verhindern</b>                               |         |
| Aufgrund standortbedingt unterschiedlicher gängiger Praxis werden konservative Annahmen zur Freisetzung aus dem Prozess getroffen.     |         |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen vor Ort, um ein Austreten, Emissionen in die Luft und Abgabe an den Erdboden zu reduzieren</b> |         |
| Umweltgefährdung wird durch Süßwasser hervorgerufen.                                                                                   |         |
| Keine Abwasserbehandlung erforderlich.                                                                                                 |         |
| Luftemission begrenzen auf eine typische Rückhalte-Effizienz von (%):                                                                  | 0       |
| Abwasser vor Ort behandeln (vor der Einleitung in Gewässer), mit einer erforderlichen Reinigungsleistung von >= (%):                   | 0       |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.                                                  | 0       |
| <b>Organisatorische Maßnahmen, um die Freisetzung vom Standort zu verhindern/einzuschränken</b>                                        |         |
| Industrieschlamm nicht in natürliche Böden ausbringen.<br>Klärschlamm verbrennen, aufbewahren oder aufarbeiten.                        |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich kommunaler Abwasserreinigung</b>                                                                |         |
| Geschätzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Kläranlage vor Ort (%):                                                          | 96      |
| Gesamtwirkung der Abwasserbeseitigung nach Vor-Ort- und Fremd- (Inland Kläranlage) RMM (%):                                            | 96      |
| Maximal zulässige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf Freisetzung nach vollständiger Abwasserbehandlung (kg/d):                | 70      |
| Mutmaßliche Hauskläranlagen-Abwasserrate (m3/d):                                                                                       | 2.000   |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Behandlung von Abfällen</b>                                                        |         |
| Externe Behandlung und Entsorgung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.        |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Abfallverwertung</b>                                                               |         |
| Externe Aufnahme und Wiederverwendung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.    |         |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## SHELLSOL 80/95 LNH

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001013579 | Druckdatum. 20.02.2026       |

|                                                                                                                           |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 3</b>                                                                                                        | <b>Expositionsabschätzung</b> |
| <b>Abschnitt 3.1 - Gesundheit</b>                                                                                         |                               |
| Zur Abschätzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht anders angegeben. |                               |

|                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Abschnitt 3.2 - Umwelt</b>                                                                                                 |  |
| Zur Berechnung der Umweltexposition ist die Kohlenwasserstoff-Block-Methode (HBM) mit dem Petrorisk-Modell angewendet worden. |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>HILFSTELLUNG FÜR NACHGESCHALTETE ANWENDER ZUR ÜBERPRÜFUNG DER KONFORMITÄT MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO</b> |
| <b>Abschnitt 4.1 - Gesundheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |
| Die erwartete Exposition übersteigt die DNEL/DMEL-Werte nicht, wenn die Risikomanagementmaßnahmen/Betriebsbedingungen in Abschnitt 2 eingehalten werden. Aus den verfügbaren Gefahrendaten lässt sich kein DNEL für Hautirritationen ableiten. Risikomanagementmaßnahmen basieren auf qualitativer Risikobeschreibung. Falls weitere Risikomanagementmaßnahmen / Betriebsbedingungen übernommen werden, sicherstellen, dass Risiken auf ein zumindest gleichwertiges Niveau begrenzt werden. |                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Abschnitt 4.2 - Umwelt</b>                                                                                                                                                                             |  |
| Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein müssen; daher kann Skalierung nötig sein, um angemessene Risikomanagementmaßnahmen festzulegen. |  |
| Die erforderliche Abscheideleistung für Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-/Fremd-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.                              |  |
| Die erforderliche Abscheideleistung für Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.                                         |  |
| Weitere Details zu Skalierung und Kontrolltechnologien sind im SpERC-Factsheet ( <a href="http://cefic.org">http://cefic.org</a> ) enthalten.                                                             |  |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

### Expositionsszenario – Arbeiter

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>300000000908</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ABSCHNITT 1</b>      | <b>NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Titel</b>            | Metallbearbeitungsöle / Walzöle- Industrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Use Descriptor</b>   | <b>Anwendungssektor:</b> SU 3<br><b>Prozesskategorien:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 5, PROC 7, PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 10, PROC 13, PROC 17<br><b>Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt:</b> ERC4, ESVOC SpERC 4.7a.v1                                                                                                          |
| <b>Verfahrensumfang</b> | Umfasst die Verwendung in Metallbearbeitungsformulierungen (MWFs)/Walzölen in geschlossenen oder gekapselten Systemen einschließlich gelegentlicher Exposition während Transport, Walz- und Tempervorgängen, Schneide-/Bearbeitungstätigkeiten, automatisierter Aufbringung von Korrosionsschutz, Anlagenwartung, Entleeren und Entsorgung von Altöl. |

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 2</b>                                                                                                                                                                              | <b>ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Abschnitt 2.1</b>                                                                                                                                                                            | <b>Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Produkteigenschaften</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Physikalische Form des Produktes                                                                                                                                                                | Flüssigkeit, Dampfdruck 0,5 - 10 kPa bei STP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Stoffkonzentration im Gemisch/Artikel                                                                                                                                                           | Deckt die Verwendung des Stoffes/Produktes bis zu 100% ab (sofern nicht anders angegeben).,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Umfasst tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden (sofern nicht anderweitig angegeben).                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Andere Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vom Gebrauch bei nicht höher als 20°C über der Umgebungstemperatur wird ausgegangen (sofern nicht anders angegeben).<br>Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Beitragende Szenarien</b>                                                                                                                                                                    | <b>Risikomanagementmaßnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Allgemeine Maßnahmen (Hautreizstoffe)                                                                                                                                                           | Direkten Hautkontakt mit Produkt vermeiden. Potenzielle Bereiche für indirekten Hautkontakt identifizieren.<br>Handschuhe (gemäß EN374) tragen, falls Handkontakt mit dem Stoff wahrscheinlich ist.<br>Verunreinigungen/verschüttete Mengen direkt nach dem Auftreten beseitigen. Hautkontaminationen sofort abwaschen. Mitarbeiter unterweisen, so dass die Exposition minimiert und eventuell auftretende |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                    | Hautprobleme berichtet werden.<br>Weitere Hautschutzmaßnahmen wie undurchlässige Kleidung und Gesichtsschutz können während Tätigkeiten mit hoher Ausbreitung, die wahrscheinlich zu wesentlicher Aerosolfreisetzung führen (z.B. Sprühen), notwendig werden. |
| Allgemeine Expositionen (geschlossene Systeme)PROC1PROC2PROC3                                                                                                      | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                                          |
| Allgemeine Expositionen (offene Systeme)PROC4                                                                                                                      | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                                          |
| GroßmengentransportePROC8b                                                                                                                                         | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                                          |
| Füllen/Gerätevorbereitung aus Fässern oder Behältern.PROC5PROC8bPROC9                                                                                              | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                                          |
| Herstellungsprozess-ProbenahmePROC8b                                                                                                                               | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                                          |
| Maschinelle MetallarbeitenPROC17                                                                                                                                   | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                                          |
| Behandlung durch Eintauchen und GiessenPROC13                                                                                                                      | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                                          |
| SprühenPROC7                                                                                                                                                       | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                                          |
| ManuellRollen/BürstenPROC10                                                                                                                                        | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                                          |
| Automatisiertes Metallwalzen/-verformenGebrauch in geschlossenen SystemenVorgang wird bei erhöhter Temperatur durchgeführt (> 20°C über Umgebungstemperatur).PROC2 | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                                          |
| Halbautomatisiertes Metallwalzen/-verformenVorgang wird bei erhöhter Temperatur durchgeführt (> 20°C über Umgebungstemperatur).PROC17                              | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                                          |
| Halbautomatisiertes Metallwalzen/-verformenPROC4                                                                                                                   | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                                          |
| Anlagenreinigung und -wartungZweckbestimmte AnlagePROC8b                                                                                                           | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                                          |
| Anlagenreinigung und -wartungNicht zweckbestimmte AnlagePROC8a                                                                                                     | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                                          |
| Lagerung.PROC1PROC2                                                                                                                                                | Stoff in einem geschlossenen System lagern.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Abschnitt 2.2</b>                                                                                                                                               | <b>Begrenzung und Überwachung der Umwelt-Exposition</b>                                                                                                                                                                                                       |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum. 20.02.2026

|                                                                                                                                        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Substanz ist eine komplexe UVCB                                                                                                        |       |
| Vorwiegend hydrophob                                                                                                                   |       |
| Leicht biologisch abbaubar.                                                                                                            |       |
| <b>Verwendete Mengen</b>                                                                                                               |       |
| Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage:                                                                                            | 0,1   |
| Regionale Anwendungs menge (Tonnen/Jahr):                                                                                              | 2,1   |
| Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage:                                                                                       | 1     |
| Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr):                                                                                             | 2,1   |
| Maximale Tagestonnage des Standorts (kg/Tag):                                                                                          | 110   |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                            |       |
| Kontinuierliche Freisetzung.                                                                                                           |       |
| Emissionstage (Tage/Jahr):                                                                                                             | 20    |
| <b>Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden</b>                                                               |       |
| Lokaler Süßwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                   | 10    |
| Lokaler Meerwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                  | 100   |
| <b>Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken</b>                                                       |       |
| Freisetzungsanteil in Luft aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                          | 0,02  |
| Freisetzungsanteil in Abwasser aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                      | 3E-05 |
| Freisetzungsanteil in den Boden aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                     | 0     |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen auf Prozessebene (Quelle), um eine Freisetzung zu verhindern</b>                               |       |
| Aufgrund standortbedingt unterschiedlicher gängiger Praxis werden konservative Annahmen zur Freisetzung aus dem Prozess getroffen.     |       |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen vor Ort, um ein Austreten, Emissionen in die Luft und Abgabe an den Erdboden zu reduzieren</b> |       |
| Umweltgefährdung wird durch Süßwassersediment hervorgerufen.                                                                           |       |
| Auslaufen des unverdünnten Stoffes in das Abwasser der Anlage vermeiden oder diesen von dort rückgewinnen.                             |       |
| Keine Abwasserbehandlung erforderlich.                                                                                                 |       |
| Luftemission begrenzen auf eine typische Rückhalte-Effizienz von (%):                                                                  | 70    |
| Abwasser vor Ort behandeln (vor der Einleitung in Gewässer), mit einer erforderlichen Reinigungsleistung von >= (%):                   | 0     |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.                                                  | 0     |
| <b>Organisatorische Maßnahmen, um die Freisetzung vom Standort zu verhindern/einzuschränken</b>                                        |       |
| Industrieschlamm nicht in natürliche Böden ausbringen.<br>Klärschlamm verbrennen, aufbewahren oder aufarbeiten.                        |       |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich kommunaler Abwasserreinigung</b>                                                                |       |
| Geschätzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Kläranlage vor Ort (%):                                                          | 96    |
| Gesamtwirkung der Abwasserbeseitigung nach Vor-Ort- und Fremd- (Inland Kläranlage) RMM (%):                                            | 96    |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                                     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Maximal zulässige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf Freisetzung nach vollständiger Abwasserbehandlung (kg/d):             | 3,3E+06 |
| Mutmaßliche Hauskläranlagen-Abwasserrate (m3/d):                                                                                    | 2.000   |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Behandlung von Abfällen</b>                                                     |         |
| Externe Behandlung und Entsorgung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.     |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Abfallverwertung</b>                                                            |         |
| Externe Aufnahme und Wiederverwendung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften. |         |

|                                                                                                                           |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 3</b>                                                                                                        | <b>Expositionsabschätzung</b> |
| <b>Abschnitt 3.1 - Gesundheit</b>                                                                                         |                               |
| Zur Abschätzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht anders angegeben. |                               |

|                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Abschnitt 3.2 - Umwelt</b>                                                                                                 |  |
| Zur Berechnung der Umweltexposition ist die Kohlenwasserstoff-Block-Methode (HBM) mit dem Petrorisk-Modell angewendet worden. |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>HILFESTELLUNG FÜR NACHGESCHALTETE ANWENDER ZUR ÜBERPRÜFUNG DER KONFORMITÄT MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO</b> |
| <b>Abschnitt 4.1 - Gesundheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               |
| Die erwartete Exposition übersteigt die DNEL/DMEL-Werte nicht, wenn die Risikomanagementmaßnahmen/Betriebsbedingungen in Abschnitt 2 eingehalten werden. Aus den verfügbaren Gefahrendaten lässt sich kein DNEL für Hautirritationen ableiten. Risikomanagementmaßnahmen basieren auf qualitativer Risikobeschreibung. Falls weitere Risikomanagementmaßnahmen / Betriebsbedingungen übernommen werden, sicherstellen, dass Risiken auf ein zumindest gleichwertiges Niveau begrenzt werden. |                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Abschnitt 4.2 - Umwelt</b>                                                                                                                                                                             |  |
| Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein müssen; daher kann Skalierung nötig sein, um angemessene Risikomanagementmaßnahmen festzulegen. |  |
| Die erforderliche Abscheideleistung für Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-/Fremd-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.                              |  |
| Die erforderliche Abscheideleistung für Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.                                         |  |
| Weitere Details zu Skalierung und Kontrolltechnologien sind im SpERC-Factsheet ( <a href="http://cefic.org">http://cefic.org</a> ) enthalten.                                                             |  |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

### Expositionsszenario – Arbeiter

|                         |                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>300000000916</b>     |                                                                                                                                                                                                     |
| <b>ABSCHNITT 1</b>      | <b>NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS</b>                                                                                                                                                                |
| <b>Titel</b>            | Funktionsflüssigkeiten- Gewerbe                                                                                                                                                                     |
| <b>Use Descriptor</b>   | <b>Anwendungssektor:</b> SU 22<br><b>Prozesskategorien:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 8a, PROC 9, PROC 20<br><b>Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt:</b> ERC9a, ERC9b, ESVOC SpERC 9.13b.v1 |
| <b>Verfahrensumfang</b> | Als Funktionsflüssigkeiten z.B. Kabelöle, Wärmeträgeröle, Kühlmittel, Isolatoren, Kältemittel, Hydraulikflüssigkeiten in Arbeitsgeräten verwenden, inklusive deren Wartung und Materialtransfer.    |

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 2</b>                                                                                                                                                                              | <b>ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN</b>                                |
| <b>Abschnitt 2.1</b>                                                                                                                                                                            | <b>Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz</b>                            |
| <b>Produkteigenschaften</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                             |
| Physikalische Form des Produktes                                                                                                                                                                | Flüssigkeit, Dampfdruck 0,5 - 10 kPa bei STP.                                               |
| Stoffkonzentration im Gemisch/Artikel                                                                                                                                                           | Deckt die Verwendung des Stoffes/Produktes bis zu 100% ab (sofern nicht anders angegeben)., |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                                                                                     |                                                                                             |
| Umfasst tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden (sofern nicht anderweitig angegeben).                                                                                                        |                                                                                             |
| <b>Andere Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition</b>                                                                                                                            |                                                                                             |
| Vom Gebrauch bei nicht höher als 20°C über der Umgebungstemperatur wird ausgegangen (sofern nicht anders angegeben).<br>Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten. |                                                                                             |
| <b>Beitragende Szenarien</b>                                                                                                                                                                    | <b>Risikomanagementmaßnahmen</b>                                                            |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allgemeine Maßnahmen (Hautreizstoffe) | Direkten Hautkontakt mit Produkt vermeiden. Potenzielle Bereiche für indirekten Hautkontakt identifizieren.<br>Handschuhe (gemäß EN374) tragen, falls Handkontakt mit dem Stoff wahrscheinlich ist. Verunreinigungen/verschüttete Mengen direkt nach dem Auftreten beseitigen.<br>Hautkontaminationen sofort abwaschen. Mitarbeiter unterweisen, so dass die Exposition minimiert und eventuell auftretende Hautprobleme berichtet werden. |
| Fass/Batch TransfersPROC8a            | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Transfer/Giessen aus                  | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0 Überarbeitet am.: 19.02.2026 SDB-Nummer: 800001013579 Datum der letzten Ausgabe: - Druckdatum. 20.02.2026

|                                                                                                                                                                |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| BehälternPROC9                                                                                                                                                 |                                                      |
| Füllen/Gerätevorbereitung aus Fässern oder Behältern.PROC9                                                                                                     | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Allgemeine Expositionen (geschlossene Systeme)PROC1PROC2PROC3                                                                                                  | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Betrieb von Ausrüstungen, die Motoröl enthalten, oder vergleichbarenPROC20                                                                                     | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Betrieb von Ausrüstungen, die Motoröl enthalten, oder vergleichbarenVorgang wird bei erhöhter Temperatur durchgeführt (> 20°C über Umgebungstemperatur).PROC20 | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Wiederaufbereitung von AusschusswarePROC9                                                                                                                      | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| AnlagenwartungPROC8a                                                                                                                                           | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Lagerung.PROC1PROC2                                                                                                                                            | Stoff in einem geschlossenen System lagern.          |
| <b>Abschnitt 2.2 Begrenzung und Überwachung der Umwelt-Exposition</b>                                                                                          |                                                      |
| Substanz ist eine komplexe UVCB                                                                                                                                |                                                      |
| Vorwiegend hydrophob                                                                                                                                           |                                                      |
| Leicht biologisch abbaubar.                                                                                                                                    |                                                      |
| <b>Verwendete Mengen</b>                                                                                                                                       |                                                      |
| Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage:                                                                                                                    | 0,1                                                  |
| Regionale Anwendungs menge (Tonnen/Jahr):                                                                                                                      | 4                                                    |
| Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage:                                                                                                               | 0,0005                                               |
| Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr):                                                                                                                     | 0,002                                                |
| Maximale Tagestonnage des Standorts (kg/Tag):                                                                                                                  | 0,0055                                               |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                                                    |                                                      |
| Kontinuierliche Freisetzung.                                                                                                                                   |                                                      |
| Emissionstage (Tage/Jahr):                                                                                                                                     | 365                                                  |
| <b>Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden</b>                                                                                       |                                                      |
| Lokaler Süßwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                                           | 10                                                   |
| Lokaler Meerwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                                          | 100                                                  |
| <b>Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken</b>                                                                               |                                                      |
| Freisetzungsanteil in Luft aus breiter Anwendung (nur regional):                                                                                               | 0,05                                                 |
| Freisetzungsanteil in Abwasser aus breiter Anwendung:                                                                                                          | 0,025                                                |
| Freisetzungsanteil in den Boden aus breiter Anwendung (nur regional):                                                                                          | 0,025                                                |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen auf Prozessebene (Quelle), um eine Freisetzung zu verhindern</b>                                                       |                                                      |
| Aufgrund standortbedingt unterschiedlicher gängiger Praxis werden konservative Annahmen zur Freisetzung aus dem Prozess getroffen.                             |                                                      |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen vor Ort, um ein Austreten, Emissionen in die Luft und Abgabe an den Erdboden zu reduzieren</b>                         |                                                      |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                                     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Umweltgefährdung wird durch Süßwasser hervorgerufen.                                                                                |         |
| Keine Abwasserbehandlung erforderlich.                                                                                              |         |
| Luftemission begrenzen auf eine typische Rückhalte-Effizienz von (%):                                                               | 0       |
| Abwasser vor Ort behandeln (vor der Einleitung in Gewässer), mit einer erforderlichen Reinigungsleistung von $\geq$ (%):            | 0       |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.                                               | 0       |
| <b>Organisatorische Maßnahmen, um die Freisetzung vom Standort zu verhindern/einzuschränken</b>                                     |         |
| Industrieschlamm nicht in natürliche Böden ausbringen.                                                                              |         |
| Klärschlamm verbrennen, aufbewahren oder aufarbeiten.                                                                               |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich kommunaler Abwasserreinigung</b>                                                             |         |
| Geschätzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Kläranlage vor Ort (%):                                                       | 96      |
| Gesamtwirkung der Abwasserbeseitigung nach Vor-Ort- und Fremd- (Inland Kläranlage) RMM (%):                                         | 96      |
| Maximal zulässige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf Freisetzung nach vollständiger Abwasserbehandlung (kg/d):             | 2,6E+02 |
| Mutmaßliche Hauskläranlagen-Abwasserrate (m <sup>3</sup> /d):                                                                       | 2.000   |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Behandlung von Abfällen</b>                                                     |         |
| Externe Behandlung und Entsorgung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.     |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Abfallverwertung</b>                                                            |         |
| Externe Aufnahme und Wiederverwendung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften. |         |

|                                                                                                                           |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 3</b>                                                                                                        | <b>Expositionsabschätzung</b> |
| <b>Abschnitt 3.1 - Gesundheit</b>                                                                                         |                               |
| Zur Abschätzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht anders angegeben. |                               |

|                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Abschnitt 3.2 - Umwelt</b>                                                                                                 |  |
| Zur Berechnung der Umweltexposition ist die Kohlenwasserstoff-Block-Methode (HBM) mit dem Petrorisk-Modell angewendet worden. |  |

|                                                                                                                                                          |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 4</b>                                                                                                                                       | <b>HILFESTELLUNG FÜR NACHGESCHALTETE ANWENDER ZUR ÜBERPRÜFUNG DER KONFORMITÄT MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO</b> |
| <b>Abschnitt 4.1 - Gesundheit</b>                                                                                                                        |                                                                                                               |
| Die erwartete Exposition übersteigt die DNEL/DMEL-Werte nicht, wenn die Risikomanagementmaßnahmen/Betriebsbedingungen in Abschnitt 2 eingehalten werden. |                                                                                                               |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001013579 | Druckdatum. 20.02.2026       |

Aus den verfügbaren Gefahrendaten lässt sich kein DNEL für Hautirritationen ableiten. Risikomanagementmaßnahmen basieren auf qualitativer Risikobeschreibung. Falls weitere Risikomanagementmaßnahmen / Betriebsbedingungen übernommen werden, sicherstellen, dass Risiken auf ein zumindest gleichwertiges Niveau begrenzt werden.

#### **Abschnitt 4.2 - Umwelt**

Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein müssen; daher kann Skalierung nötig sein, um angemessene Risikomanagementmaßnahmen festzulegen.

Die erforderliche Abscheideleistung für Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-/Fremd-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.

Die erforderliche Abscheideleistung für Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.

Weitere Details zu Skalierung und Kontrolltechnologien sind im SpERC-Factsheet (<http://cefic.org>) enthalten.

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

### Expositionsszenario – Arbeiter

|                         |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>300000000915</b>     |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ABSCHNITT 1</b>      | <b>NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS</b>                                                                                                                                                               |
| <b>Titel</b>            | Funktionsflüssigkeiten- Industrie                                                                                                                                                                  |
| <b>Use Descriptor</b>   | <b>Anwendungssektor:</b> SU 3<br><b>Prozesskategorien:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 8a, PROC 8b, PROC 9<br><b>Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt:</b> ERC7, ESVOC SpERC 7.13a.v1 |
| <b>Verfahrensumfang</b> | Als Funktionsflüssigkeiten z.B. Kabelöle, Wärmeträgeröle, Kühlmittel, Isolatoren, Kältemittel, Hydraulikflüssigkeiten in Industrieanlagen verwenden, inklusive deren Wartung und Materialtransfer. |

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ABSCHNITT 2                                                                                                                                                                                     | ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Abschnitt 2.1                                                                                                                                                                                   | Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Produkteigenschaften                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Physikalische Form des Produktes                                                                                                                                                                | Flüssigkeit, Dampfdruck 0,5 - 10 kPa bei STP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Stoffkonzentration im Gemisch/Artikel                                                                                                                                                           | Deckt die Verwendung des Stoffes/Produktes bis zu 100% ab (sofern nicht anders angegeben).,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Umfasst tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden (sofern nicht anderweitig angegeben).                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Andere Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Vom Gebrauch bei nicht höher als 20°C über der Umgebungstemperatur wird ausgegangen (sofern nicht anders angegeben).<br>Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Beitragende Szenarien                                                                                                                                                                           | Risikomanagementmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Allgemeine Maßnahmen (Hautreizstoffe)                                                                                                                                                           | Direkten Hautkontakt mit Produkt vermeiden. Potenzielle Bereiche für indirekten Hautkontakt identifizieren.<br>Handschuhe (gemäß EN374) tragen, falls Handkontakt mit dem Stoff wahrscheinlich ist.<br>Verunreinigungen/verschüttete Mengen direkt nach dem Auftreten beseitigen. Hautkontaminationen sofort abwaschen. Mitarbeiter unterweisen, so dass die Exposition minimiert und eventuell auftretende Hautprobleme berichtet werden. |  |
| Großmengentransporte(geschlossene Systeme)PROC1PROC2                                                                                                                                            | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                                        |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Fass/Batch<br>TransfersZweckbestimmte<br>AnlagePROC8b                                                                                  | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Füllen von<br>Artikeln/Geräten(geschlossene<br>Systeme)PROC9                                                                           | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Füllen/Gerätevorbereitung aus<br>Fässern oder Behältern.Nicht<br>zweckbestimmte AnlagePROC8a                                           | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Allgemeine Expositionen<br>(geschlossene Systeme)PROC2                                                                                 | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Allgemeine Expositionen (offene<br>Systeme)PROC4                                                                                       | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Wiederaufbereitung von<br>AusschusswarePROC9                                                                                           | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| AnlagenwartungPROC8a                                                                                                                   | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Lagerung.PROC1PROC2                                                                                                                    | Stoff in einem geschlossenen System lagern.          |
| <b>Abschnitt 2.2      Begrenzung und Überwachung der Umwelt-Exposition</b>                                                             |                                                      |
| Substanz ist eine komplexe UVCB                                                                                                        |                                                      |
| Vorwiegend hydrophob                                                                                                                   |                                                      |
| Leicht biologisch abbaubar.                                                                                                            |                                                      |
| <b>Verwendete Mengen</b>                                                                                                               |                                                      |
| Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage:                                                                                            | 0,1                                                  |
| Regionale Anwendungsmenge (Tonnen/Jahr):                                                                                               | 6                                                    |
| Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage:                                                                                       | 1                                                    |
| Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr):                                                                                             | 6                                                    |
| Maximale Tagestonnage des Standorts (kg/Tag):                                                                                          | 300                                                  |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                            |                                                      |
| Kontinuierliche Freisetzung.                                                                                                           |                                                      |
| Emissionstage (Tage/Jahr):                                                                                                             | 20                                                   |
| <b>Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden</b>                                                               |                                                      |
| Lokaler Süßwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                   | 10                                                   |
| Lokaler Meerwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                  | 100                                                  |
| <b>Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken</b>                                                       |                                                      |
| Freisetzungsanteil in Luft aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                          | 0,01                                                 |
| Freisetzungsanteil in Abwasser aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                      | 3E-05                                                |
| Freisetzungsanteil in den Boden aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                     | 0,001                                                |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen auf Prozessebene (Quelle), um eine Freisetzung zu verhindern</b>                               |                                                      |
| Aufgrund standortbedingt unterschiedlicher gängiger Praxis werden konservative Annahmen zur Freisetzung aus dem Prozess getroffen.     |                                                      |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen vor Ort, um ein Austreten, Emissionen in die Luft und Abgabe an den Erdboden zu reduzieren</b> |                                                      |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                                     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Umweltgefährdung wird durch Süßwassersediment hervorgerufen.                                                                        |         |
| Auslaufen des unverdünnten Stoffes in das Abwasser der Anlage vermeiden oder diesen von dort rückgewinnen.                          |         |
| Keine Abwasserbehandlung erforderlich.                                                                                              |         |
| Luftemission begrenzen auf eine typische Rückhalte-Effizienz von (%):                                                               | 0       |
| Abwasser vor Ort behandeln (vor der Einleitung in Gewässer), mit einer erforderlichen Reinigungsleistung von $\geq$ (%):            | 0       |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.                                               | 0,0     |
| <b>Organisatorische Maßnahmen, um die Freisetzung vom Standort zu verhindern/einzuschränken</b>                                     |         |
| Industrieschlamm nicht in natürliche Böden ausbringen.<br>Klärschlamm verbrennen, aufbewahren oder aufarbeiten.                     |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich kommunaler Abwasserreinigung</b>                                                             |         |
| Geschätzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Kläranlage vor Ort (%):                                                       | 96      |
| Gesamtwirkung der Abwasserbeseitigung nach Vor-Ort- und Fremd-(Inland Kläranlage) RMM (%):                                          | 96      |
| Maximal zulässige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf Freisetzung nach vollständiger Abwasserbehandlung (kg/d):             | 3,3E+06 |
| Mutmaßliche Hauskläranlagen-Abwasserrate (m <sup>3</sup> /d):                                                                       | 2.000   |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Behandlung von Abfällen</b>                                                     |         |
| Externe Behandlung und Entsorgung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.     |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Abfallverwertung</b>                                                            |         |
| Externe Aufnahme und Wiederverwendung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften. |         |

|                                                                                                                           |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 3</b>                                                                                                        | <b>Expositionsabschätzung</b> |
| <b>Abschnitt 3.1 - Gesundheit</b>                                                                                         |                               |
| Zur Abschätzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht anders angegeben. |                               |

|                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Abschnitt 3.2 - Umwelt</b>                                                                                                 |  |
| Zur Berechnung der Umweltexposition ist die Kohlenwasserstoff-Block-Methode (HBM) mit dem Petrorisk-Modell angewendet worden. |  |

|                                                                         |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 4</b>                                                      | <b>HILFESTELLUNG FÜR NACHGESCHALTETE ANWENDER ZUR ÜBERPRÜFUNG DER KONFORMITÄT MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO</b> |
| <b>Abschnitt 4.1 - Gesundheit</b>                                       |                                                                                                               |
| Die erwartete Exposition übersteigt die DNEL/DMEL-Werte nicht, wenn die |                                                                                                               |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001013579 | Druckdatum. 20.02.2026       |

Risikomanagementmaßnahmen/Betriebsbedingungen in Abschnitt 2 eingehalten werden.  
Aus den verfügbaren Gefahrendaten lässt sich kein DNEL für Hautirritationen ableiten.  
Risikomanagementmaßnahmen basieren auf qualitativer Risikobeschreibung.  
Falls weitere Risikomanagementmaßnahmen / Betriebsbedingungen übernommen werden, sicherstellen, dass Risiken auf ein zumindest gleichwertiges Niveau begrenzt werden.

#### **Abschnitt 4.2 - Umwelt**

Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein müssen; daher kann Skalierung nötig sein, um angemessene Risikomanagementmaßnahmen festzulegen.

Die erforderliche Abscheideleistung für Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-/Fremd-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.

Die erforderliche Abscheideleistung für Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.

Weitere Details zu Skalierung und Kontrolltechnologien sind im SpERC-Factsheet (<http://cefic.org>) enthalten.

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum. 20.02.2026

### Expositionsszenario – Arbeiter

|                         |                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>300000000919</b>     |                                                                                                                                                             |
| <b>ABSCHNITT 1</b>      | <b>NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS</b>                                                                                                                        |
| <b>Titel</b>            | Einsatz in Laboratorien- Gewerbe                                                                                                                            |
| <b>Use Descriptor</b>   | <b>Anwendungssektor:</b> SU 22<br><b>Prozesskategorien:</b> PROC 10, PROC 15<br><b>Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt:</b> ERC8a, ESVOC SpERC 8.17.v1 |
| <b>Verfahrensumfang</b> | Verwendung kleiner Mengen in Laborumgebungen, einschließlich Materialtransfer und Anlagenreinigung.                                                         |

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 2</b>                                                                                                                                                                              | <b>ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Abschnitt 2.1</b>                                                                                                                                                                            | <b>Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Produkteigenschaften</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Physikalische Form des Produktes                                                                                                                                                                | Flüssigkeit, Dampfdruck 0,5 - 10 kPa bei STP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Stoffkonzentration im Gemisch/Artikel                                                                                                                                                           | Deckt die Verwendung des Stoffes/Produktes bis zu 100% ab (sofern nicht anders angegeben).,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Umfasst tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden (sofern nicht anderweitig angegeben).                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Andere Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vom Gebrauch bei nicht höher als 20°C über der Umgebungstemperatur wird ausgegangen (sofern nicht anders angegeben).<br>Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Beitragende Szenarien</b>                                                                                                                                                                    | <b>Risikomanagementmaßnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Allgemeine Maßnahmen (Hautreizstoffe)                                                                                                                                                           | Direkten Hautkontakt mit Produkt vermeiden. Potenzielle Bereiche für indirekten Hautkontakt identifizieren.<br>Handschuhe (gemäß EN374) tragen, falls Handkontakt mit dem Stoff wahrscheinlich ist. Verunreinigungen/verschüttete Mengen direkt nach dem Auftreten beseitigen.<br>Hautkontaminationen sofort abwaschen. Mitarbeiter unterweisen, so dass die Exposition minimiert und eventuell auftretende Hautprobleme berichtet werden. |
| LabortätigkeitenPROC15                                                                                                                                                                          | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ReinigungPROC10                                                                                                                                                                                 | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Abschnitt 2.2</b>                                                                                                                                                                            | <b>Begrenzung und Überwachung der Umwelt-Exposition</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Substanz ist eine komplexe UVCB                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                                        |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Vorwiegend hydrophob                                                                                                                   |         |
| Leicht biologisch abbaubar.                                                                                                            |         |
| <b>Verwendete Mengen</b>                                                                                                               |         |
| Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage:                                                                                            | 0,1     |
| Regionale Anwendungsmenge (Tonnen/Jahr):                                                                                               | 0,7     |
| Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage:                                                                                       | 0,0005  |
| Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr):                                                                                             | 3,5E-04 |
| Maximale Tagestonnage des Standorts (kg/Tag):                                                                                          | 9,6E-04 |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                            |         |
| Kontinuierliche Freisetzung.                                                                                                           |         |
| Emissionstage (Tage/Jahr):                                                                                                             | 365     |
| <b>Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden</b>                                                               |         |
| Lokaler Süßwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                   | 10      |
| Lokaler Meerwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                  | 100     |
| <b>Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken</b>                                                       |         |
| Freisetzungsanteil in Luft aus breiter Anwendung (nur regional):                                                                       | 0,5     |
| Freisetzungsanteil in Abwasser aus breiter Anwendung:                                                                                  | 0,5     |
| Freisetzungsanteil in den Boden aus breiter Anwendung (nur regional):                                                                  | 0       |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen auf Prozessebene (Quelle), um eine Freisetzung zu verhindern</b>                               |         |
| Aufgrund standortbedingt unterschiedlicher gängiger Praxis werden konservative Annahmen zur Freisetzung aus dem Prozess getroffen.     |         |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen vor Ort, um ein Austreten, Emissionen in die Luft und Abgabe an den Erdboden zu reduzieren</b> |         |
| Umweltgefährdung wird durch Süßwasser hervorgerufen.                                                                                   |         |
| Keine Abwasserbehandlung erforderlich.                                                                                                 |         |
| Luftemission begrenzen auf eine typische Rückhalte-Effizienz von (%):                                                                  | 0       |
| Abwasser vor Ort behandeln (vor der Einleitung in Gewässer), mit einer erforderlichen Reinigungsleistung von >= (%):                   | 0       |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.                                                  | 0       |
| <b>Organisatorische Maßnahmen, um die Freisetzung vom Standort zu verhindern/einzuschränken</b>                                        |         |
| Industrieschlamm nicht in natürliche Böden ausbringen.<br>Klärschlamm verbrennen, aufbewahren oder aufarbeiten.                        |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich kommunaler Abwasserreinigung</b>                                                                |         |
| Geschätzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Kläranlage vor Ort (%):                                                          | 96      |
| Gesamtwirkung der Abwasserbeseitigung nach Vor-Ort- und Fremd- (Inland Kläranlage) RMM (%):                                            | 96      |
| Maximal zulässige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf Freisetzung nach vollständiger Abwasserbehandlung (kg/d):                | 40      |
| Mutmaßliche Hauskläranlagen-Abwasserrate (m3/d):                                                                                       | 2.000   |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Behandlung von Abfällen</b>                                                        |         |
| Externe Behandlung und Entsorgung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen                                                  |         |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## SHELLSOL 80/95 LNH

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001013579 | Druckdatum. 20.02.2026       |

lokalen und/oder nationalen Vorschriften.

### **Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Abfallverwertung**

Externe Aufnahme und Wiederverwendung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.

### **ABSCHNITT 3**

### **Expositionsabschätzung**

#### **Abschnitt 3.1 - Gesundheit**

Zur Abschätzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht anders angegeben.

#### **Abschnitt 3.2 - Umwelt**

Zur Berechnung der Umweltexposition ist die Kohlenwasserstoff-Block-Methode (HBM) mit dem Petrorisk-Modell angewendet worden.

### **ABSCHNITT 4**

### **HILFESTELLUNG FÜR NACHGESCHALTETE ANWENDER ZUR ÜBERPRÜFUNG DER KONFORMITÄT MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO**

#### **Abschnitt 4.1 - Gesundheit**

Die erwartete Exposition übersteigt die DNEL/DMEL-Werte nicht, wenn die Risikomanagementmaßnahmen/Betriebsbedingungen in Abschnitt 2 eingehalten werden. Aus den verfügbaren Gefahrendaten lässt sich kein DNEL für Hautirritationen ableiten. Risikomanagementmaßnahmen basieren auf qualitativer Risikobeschreibung. Falls weitere Risikomanagementmaßnahmen / Betriebsbedingungen übernommen werden, sicherstellen, dass Risiken auf ein zumindest gleichwertiges Niveau begrenzt werden.

#### **Abschnitt 4.2 - Umwelt**

Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein müssen; daher kann Skalierung nötig sein, um angemessene Risikomanagementmaßnahmen festzulegen.

Die erforderliche Abscheideleistung für Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-/Fremd-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.

Die erforderliche Abscheideleistung für Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.

Weitere Details zu Skalierung und Kontrolltechnologien sind im SpERC-Factsheet (<http://cefic.org>) enthalten.

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

### Expositionsszenario – Arbeiter

|                         |                                                                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>300000000918</b>     |                                                                                                                                            |
| <b>ABSCHNITT 1</b>      | <b>NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS</b>                                                                                                       |
| <b>Titel</b>            | Einsatz in Laboratorien- Industrie                                                                                                         |
| <b>Use Descriptor</b>   | <b>Anwendungssektor:</b> SU 3<br><b>Prozesskategorien:</b> PROC 10, PROC 15<br><b>Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt:</b> ERC2, ERC4 |
| <b>Verfahrensumfang</b> | Verwendung des Stoffes in Laborumgebungen, einschließlich Materialtransfer und Anlagenreinigung.                                           |

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 2</b>                                                                                                                                                                              | <b>ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Abschnitt 2.1</b>                                                                                                                                                                            | <b>Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Produkteigenschaften</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Physikalische Form des Produktes                                                                                                                                                                | Flüssigkeit, Dampfdruck 0,5 - 10 kPa bei STP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Stoffkonzentration im Gemisch/Artikel                                                                                                                                                           | Deckt die Verwendung des Stoffes/Produktes bis zu 100% ab (sofern nicht anders angegeben).,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Umfasst tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden (sofern nicht anderweitig angegeben).                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Andere Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vom Gebrauch bei nicht höher als 20°C über der Umgebungstemperatur wird ausgegangen (sofern nicht anders angegeben).<br>Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Beitragende Szenarien</b>                                                                                                                                                                    | <b>Risikomanagementmaßnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Allgemeine Maßnahmen (Hautreizstoffe)                                                                                                                                                           | Direkten Hautkontakt mit Produkt vermeiden. Potenzielle Bereiche für indirekten Hautkontakt identifizieren.<br>Handschuhe (gemäß EN374) tragen, falls Handkontakt mit dem Stoff wahrscheinlich ist. Verunreinigungen/verschüttete Mengen direkt nach dem Auftreten beseitigen.<br>Hautkontaminationen sofort abwaschen. Mitarbeiter unterweisen, so dass die Exposition minimiert und eventuell auftretende Hautprobleme berichtet werden. |
| LabortätigkeitenPROC15                                                                                                                                                                          | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ReinigungPROC10                                                                                                                                                                                 | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Abschnitt 2.2</b>                                                                                                                                                                            | <b>Begrenzung und Überwachung der Umwelt-Exposition</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Substanz ist eine komplexe UVCB                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vorwiegend hydrophob                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                                        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Leicht biologisch abbaubar.                                                                                                            |        |
| <b>Verwendete Mengen</b>                                                                                                               |        |
| Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage:                                                                                            | 0,1    |
| Regionale Anwendungsmenge (Tonnen/Jahr):                                                                                               | 0,7    |
| Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage:                                                                                       | 1      |
| Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr):                                                                                             | 0,7    |
| Maximale Tagestonnage des Standorts (kg/Tag):                                                                                          | 35     |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                            |        |
| Kontinuierliche Freisetzung.                                                                                                           |        |
| Emissionstage (Tage/Jahr):                                                                                                             | 20     |
| <b>Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden</b>                                                               |        |
| Lokaler Süßwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                   | 10     |
| Lokaler Meerwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                  | 100    |
| <b>Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken</b>                                                       |        |
| Freisetzungsanteil in Luft aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                          | 0,025  |
| Freisetzungsanteil in Abwasser aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                      | 0,02   |
| Freisetzungsanteil in den Boden aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                     | 0,0001 |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen auf Prozessebene (Quelle), um eine Freisetzung zu verhindern</b>                               |        |
| Aufgrund standortbedingt unterschiedlicher gängiger Praxis werden konservative Annahmen zur Freisetzung aus dem Prozess getroffen.     |        |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen vor Ort, um ein Austreten, Emissionen in die Luft und Abgabe an den Erdboden zu reduzieren</b> |        |
| Umweltgefährdung wird durch Süßwassersediment hervorgerufen.                                                                           |        |
| Keine Abwasserbehandlung erforderlich.                                                                                                 |        |
| Luftemission begrenzen auf eine typische Rückhalte-Effizienz von (%):                                                                  | 0      |
| Abwasser vor Ort behandeln (vor der Einleitung in Gewässer), mit einer erforderlichen Reinigungsleistung von >= (%):                   | 0      |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.                                                  | 0      |
| <b>Organisatorische Maßnahmen, um die Freisetzung vom Standort zu verhindern/einzuschränken</b>                                        |        |
| Industrieschlamm nicht in natürliche Böden ausbringen.<br>Klärschlamm verbrennen, aufbewahren oder aufarbeiten.                        |        |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich kommunaler Abwasserreinigung</b>                                                                |        |
| Geschätzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Kläranlage vor Ort (%):                                                          | 96     |
| Gesamtwirkung der Abwasserbeseitigung nach Vor-Ort- und Fremd-(Inland Kläranlage) RMM (%):                                             | 96     |
| Maximal zulässige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf Freisetzung nach vollständiger Abwasserbehandlung (kg/d):                | 4.900  |
| Mutmaßliche Hauskläranlagen-Abwasserrate (m3/d):                                                                                       | 2.000  |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Behandlung von Abfällen</b>                                                        |        |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## SHELLSOL 80/95 LNH

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001013579 | Druckdatum. 20.02.2026       |

Externe Behandlung und Entsorgung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.

### **Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Abfallverwertung**

Externe Aufnahme und Wiederverwendung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.

### **ABSCHNITT 3**

#### **Expositionsabschätzung**

#### **Abschnitt 3.1 - Gesundheit**

Zur Abschätzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht anders angegeben.

#### **Abschnitt 3.2 - Umwelt**

Zur Berechnung der Umweltexposition ist die Kohlenwasserstoff-Block-Methode (HBM) mit dem Petrorisk-Modell angewendet worden.

### **ABSCHNITT 4**

#### **HILFESTELLUNG FÜR NACHGESCHALTETE ANWENDER ZUR ÜBERPRÜFUNG DER KONFORMITÄT MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO**

#### **Abschnitt 4.1 - Gesundheit**

Die erwartete Exposition übersteigt die DNEL/DMEL-Werte nicht, wenn die Risikomanagementmaßnahmen/Betriebsbedingungen in Abschnitt 2 eingehalten werden. Aus den verfügbaren Gefahrendaten lässt sich kein DNEL für Hautirritationen ableiten. Risikomanagementmaßnahmen basieren auf qualitativer Risikobeschreibung. Falls weitere Risikomanagementmaßnahmen / Betriebsbedingungen übernommen werden, sicherstellen, dass Risiken auf ein zumindest gleichwertiges Niveau begrenzt werden.

#### **Abschnitt 4.2 - Umwelt**

Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein müssen; daher kann Skalierung nötig sein, um angemessene Risikomanagementmaßnahmen festzulegen.

Die erforderliche Abscheideleistung für Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-/Fremd-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.

Die erforderliche Abscheideleistung für Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.

Weitere Details zu Skalierung und Kontrolltechnologien sind im SpERC-Factsheet (<http://cefic.org>) enthalten.

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

### Expositionsszenario - Arbeiter

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>300000001145</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ABSCHNITT 1</b>      | <b>NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Titel</b>            | Anwendungen in Beschichtungen - Verbraucher                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Use Descriptor</b>   | <b>Anwendungssektor:</b> SU 21<br><b>Produktkategorien:</b> PC1, PC4, PC8 (excipient only), PC9a, PC9b, PC9c, PC15, PC18, PC23, PC24, PC31, PC34<br><b>Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt:</b> ERC8a, ERC8d, ESVOC SpERC 8.3c.v1                           |
| <b>Verfahrensumfang</b> | Umfasst die Verwendung in Beschichtungen (Farben, Tinten, Haftmittel etc.) einschließlich Expositionen während der Anwendung (einschließlich Transfer und Vorbereitung, Auftragen durch Pinsel, manuelles Sprühen oder ähnliche Verfahren) und Anlagenreinigung. |

|                                                                                                                                                                                               |                                                       |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|
| ABSCHNITT 2                                                                                                                                                                                   | ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN |        |
| Abschnitt 2.1                                                                                                                                                                                 | Begrenzung und Überwachung der Verbraucher-Exposition |        |
| Produkteigenschaften                                                                                                                                                                          |                                                       |        |
| Physikalische Form des Produktes                                                                                                                                                              | Flüssig, Dampfdruck > 10 Pa                           |        |
| Stoffkonzentration im Gemisch/Artikel                                                                                                                                                         | Sofern nicht anders angegeben.                        |        |
|                                                                                                                                                                                               | Gilt für Konzentrationen bis zu (%): 100 %            |        |
| Verwendete Mengen                                                                                                                                                                             |                                                       |        |
| Sofern nicht anders angegeben.                                                                                                                                                                |                                                       |        |
| Deckt für jedes Verwendungsereignis eine verwendete Menge von bis zu (g) ab:                                                                                                                  |                                                       | 13.800 |
| Bedeckt Kontaktbereich mit der Haut (cm2):                                                                                                                                                    |                                                       | 857,5  |
| Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition                                                                                                                                          |                                                       |        |
| Sofern nicht anders angegeben.                                                                                                                                                                |                                                       |        |
| Gilt für eine Verwendung von bis zu (Tage/Jahr):                                                                                                                                              |                                                       | 365    |
| Gilt für eine Verwendung von bis zu (Anzahl/ Verwendungstag):                                                                                                                                 |                                                       | 1      |
| Exposition (Stunde/Ereignis):                                                                                                                                                                 |                                                       | 8      |
| Andere Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition                                                                                                                                 |                                                       |        |
| Sofern nicht anders angegeben.<br>Umfasst die Anwendung bei Umgebungstemperatur.<br>Für die Verwendung in bis zu 20 m3 großen Räumen<br>Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung. |                                                       |        |
| Produktkategorien                                                                                                                                                                             | ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN |        |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                       |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Klebstoffe, Dichtstoffe Kleber, Hobbyanwendung.                                                       | Umfasst Konzentrationen bis zu 30 %                                              |
|                                                                                                       | Umfasst die Anwendung bis 365 Tage/Jahr                                          |
|                                                                                                       | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag                        |
|                                                                                                       | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm <sup>2</sup> ): 35,73 cm <sup>2</sup>  |
|                                                                                                       | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 9 g                  |
|                                                                                                       | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m <sup>3</sup>                  |
|                                                                                                       | Umfasst Exposition bis zu 4 Stunden/Ereignis                                     |
|                                                                                                       | Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung.                            |
| Klebstoffe, Dichtstoffe Kleber, Heimwerkeranwendung (Teppichkleber, Fliesenkleber, Holzparkettkleber) | Umfasst Konzentrationen bis zu 30 %                                              |
|                                                                                                       | Umfasst die Anwendung bis 1 Tage/Jahr                                            |
|                                                                                                       | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag                        |
|                                                                                                       | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm <sup>2</sup> ): 110,00 cm <sup>2</sup> |
|                                                                                                       | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 6.390 g              |
|                                                                                                       | Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung.                            |
|                                                                                                       | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m <sup>3</sup>                  |
|                                                                                                       | Umfasst Exposition bis zu 6,00 Stunden/Ereignis                                  |
| Klebstoffe, Dichtstoffe Sprühkleber                                                                   | Umfasst Konzentrationen bis zu 30 %                                              |
|                                                                                                       | Umfasst die Anwendung bis 6 Tage/Jahr                                            |
|                                                                                                       | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag                        |
|                                                                                                       | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm <sup>2</sup> ): 35,73 cm <sup>2</sup>  |
|                                                                                                       | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 85,05 g              |
|                                                                                                       | Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung.                            |
|                                                                                                       | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m <sup>3</sup>                  |
|                                                                                                       | Umfasst Exposition bis zu 4,00 Stunden/Ereignis                                  |
| Klebstoffe, Dichtstoffe Dichtstoffe                                                                   | Umfasst Konzentrationen bis zu 30 %                                              |
|                                                                                                       | Umfasst die Anwendung bis 365 Tage/Jahr                                          |
|                                                                                                       | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag                        |
|                                                                                                       | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm <sup>2</sup> ): 35,73 cm <sup>2</sup>  |
|                                                                                                       | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 75 g                 |
|                                                                                                       | Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung.                            |
|                                                                                                       | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m <sup>3</sup>                  |
|                                                                                                       | Umfasst Exposition bis zu 1,00 Stunden/Ereignis                                  |
| Frostschutz- und Enteisungsmittel                                                                     | Umfasst Konzentrationen bis zu 1 %                                               |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                             |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Autofensterwäsche                                                                                                           |                                                                           |
|                                                                                                                             | Umfasst die Anwendung bis 365 Tage/Jahr                                   |
|                                                                                                                             | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag                 |
|                                                                                                                             | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 0,5 g         |
|                                                                                                                             | Umfasst die Anwendung in einer Einzelgarage (34m³) bei typischer Lüftung. |
|                                                                                                                             | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 34 m3                       |
|                                                                                                                             | Umfasst Exposition bis zu 0,02 Stunden/Ereignis                           |
| Frostschutz- und Enteisungsmittel Gießen in Radiatoren                                                                      | Umfasst Konzentrationen bis zu 10 %                                       |
|                                                                                                                             | Umfasst die Anwendung bis 365 Tage/Jahr                                   |
|                                                                                                                             | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag                 |
|                                                                                                                             | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm2): 428,00 cm2                   |
|                                                                                                                             | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 2.000 g       |
|                                                                                                                             | Umfasst die Anwendung in einer Einzelgarage (34m³) bei typischer Lüftung. |
|                                                                                                                             | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 34 m3                       |
|                                                                                                                             | Umfasst Exposition bis zu 0,17 Stunden/Ereignis                           |
| Frostschutz- und Enteisungsmittel Schlossenteiser                                                                           | Umfasst Konzentrationen bis zu 50 %                                       |
|                                                                                                                             | Umfasst die Anwendung bis 365 Tage/Jahr                                   |
|                                                                                                                             | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag                 |
|                                                                                                                             | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm2): 214,40 cm2                   |
|                                                                                                                             | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 4 g           |
|                                                                                                                             | Umfasst die Anwendung in einer Einzelgarage (34m³) bei typischer Lüftung. |
|                                                                                                                             | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 34 m3                       |
|                                                                                                                             | Umfasst Exposition bis zu 0,25 Stunden/Ereignis                           |
| Biozidprodukte (z. B. Desinfektionsmittel, Schädlingsbekämpfungsmittel) (Nur Bindemittel). Wäsche- und Geschirrspülprodukte | Umfasst Konzentrationen bis zu 5 %                                        |
|                                                                                                                             | Umfasst die Anwendung bis 365 Tage/Jahr                                   |
|                                                                                                                             | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag                 |
|                                                                                                                             | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm2): 857,50 cm2                   |
|                                                                                                                             | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 15 g          |
|                                                                                                                             | Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung.                     |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                      | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m3                 |
|                                                                                                                                                                                                                      | Umfasst Exposition bis zu 0,50 Stunden/Ereignis                     |
| Biozidprodukte (z. B. Desinfektionsmittel, Schädlingsbekämpfungsmittel) (Nur Bindemittel). Flüssigreiniger (Allzweckreiniger, Sanitärreiniger, Bodenreinigungsmittel, Glasreiniger, Teppichreiniger, Metallreiniger) | Umfasst Konzentrationen bis zu 5 %                                  |
|                                                                                                                                                                                                                      | Umfasst die Anwendung bis 128 Tage/Jahr                             |
|                                                                                                                                                                                                                      | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag           |
|                                                                                                                                                                                                                      | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm2): 857,50 cm2             |
|                                                                                                                                                                                                                      | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 27 g    |
|                                                                                                                                                                                                                      | Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung.               |
|                                                                                                                                                                                                                      | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m3                 |
|                                                                                                                                                                                                                      | Umfasst Exposition bis zu 0,33 Stunden/Ereignis                     |
| Biozidprodukte (z. B. Desinfektionsmittel, Schädlingsbekämpfungsmittel) (Nur Bindemittel). Reinigungssprays (Allzweckreiniger, Sanitärreiniger, Glasreiniger)                                                        | Umfasst Konzentrationen bis zu 15 %                                 |
|                                                                                                                                                                                                                      | Umfasst die Anwendung bis 128 Tage/Jahr                             |
|                                                                                                                                                                                                                      | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag           |
|                                                                                                                                                                                                                      | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm2): 428,00 cm2             |
|                                                                                                                                                                                                                      | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 35 g    |
|                                                                                                                                                                                                                      | Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung.               |
|                                                                                                                                                                                                                      | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m3                 |
|                                                                                                                                                                                                                      | Umfasst Exposition bis zu 0,17 Stunden/Ereignis                     |
| Beschichtungen und Farben, Verdünner, Farbfentferner Wassergebundene Latex-Wandfarbe                                                                                                                                 | Umfasst Konzentrationen bis zu 1,5 %                                |
|                                                                                                                                                                                                                      | Umfasst die Anwendung bis 4 Tage/Jahr                               |
|                                                                                                                                                                                                                      | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag           |
|                                                                                                                                                                                                                      | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm2): 428,75 cm2             |
|                                                                                                                                                                                                                      | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 2.760 g |
|                                                                                                                                                                                                                      | Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung.               |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                               |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                               | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m3                       |
|                                                                                                                               | Umfasst Exposition bis zu 2,20 Stunden/Ereignis                           |
| Beschichtungen und Farben, Verdünner, Farbentferner Lösungsmittelreiche, High-Solid-, wässrige Farbe                          | Umfasst Konzentrationen bis zu 27,5 %                                     |
|                                                                                                                               | Umfasst die Anwendung bis 6 Tage/Jahr                                     |
|                                                                                                                               | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag                 |
|                                                                                                                               | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm2): 428,75 cm2                   |
|                                                                                                                               | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 744 g         |
|                                                                                                                               | Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung.                     |
|                                                                                                                               | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m3                       |
|                                                                                                                               | Umfasst Exposition bis zu 2,20 Stunden/Ereignis                           |
| Beschichtungen und Farben, Verdünner, Farbentferner Aerosol-Sprühdose                                                         | Umfasst Konzentrationen bis zu 50 %                                       |
|                                                                                                                               | Umfasst die Anwendung bis 2 Tage/Jahr                                     |
|                                                                                                                               | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag                 |
|                                                                                                                               | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 215 g         |
|                                                                                                                               | Umfasst die Anwendung in einer Einzelgarage (34m³) bei typischer Lüftung. |
|                                                                                                                               | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 34 m3                       |
|                                                                                                                               | Umfasst Exposition bis zu 0,33 Stunden/Ereignis                           |
| Beschichtungen und Farben, Verdünner, Farbentferner Entfernungsmittel (Farb-, Klebstoff-, Tapeten-, Dichtungsmittelentferner) | Umfasst Konzentrationen bis zu 50 %                                       |
|                                                                                                                               | Umfasst die Anwendung bis 3 Tage/Jahr                                     |
|                                                                                                                               | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag                 |
|                                                                                                                               | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm2): 857,50 cm2                   |
|                                                                                                                               | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 491 g         |
|                                                                                                                               | Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung.                     |
|                                                                                                                               | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m3                       |
|                                                                                                                               | Umfasst Exposition bis zu 2,00 Stunden/Ereignis                           |
| Füllstoffe und Kitt Füll-und Spachtelmasse.                                                                                   | Umfasst Konzentrationen bis zu 2 %                                        |
|                                                                                                                               | Umfasst die Anwendung bis 12 Tage/Jahr                                    |
|                                                                                                                               | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag                 |
|                                                                                                                               | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm2): 35,73 cm2                    |
|                                                                                                                               | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis                  |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                     |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     | zu 85 g                                                               |
|                                                                                                     | Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung.                 |
|                                                                                                     | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m3                   |
|                                                                                                     | Umfasst Exposition bis zu 4,00 Stunden/Ereignis                       |
| Füllstoffe und Kitt Mörtel und Bodenausgleichsmassen                                                | Umfasst Konzentrationen bis zu 2 %                                    |
|                                                                                                     | Umfasst die Anwendung bis 12 Tage/Jahr                                |
|                                                                                                     | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag             |
|                                                                                                     | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm2): 857,50 cm2               |
|                                                                                                     | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 13.800 g  |
|                                                                                                     | Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung.                 |
|                                                                                                     | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m3                   |
|                                                                                                     | Umfasst Exposition bis zu 2,00 Stunden/Ereignis                       |
| Füllstoffe und Kitt Modelliermasse                                                                  | Umfasst Konzentrationen bis zu 1 %                                    |
|                                                                                                     | Umfasst die Anwendung bis 365 Tage/Jahr                               |
|                                                                                                     | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag             |
|                                                                                                     | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm2): 254,40 cm2               |
|                                                                                                     | Pro Anwendungsfall wird eine verschluckte Menge von angenommen 1 g    |
| Fingerfarben Fingerfarben                                                                           | Umfasst Konzentrationen bis zu 50 %                                   |
|                                                                                                     | Umfasst die Anwendung bis 365 Tage/Jahr                               |
|                                                                                                     | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag             |
|                                                                                                     | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm2): 254,40 cm2               |
|                                                                                                     | Pro Anwendungsfall wird eine verschluckte Menge von angenommen 1,35 g |
| Produkte zur Behandlung von Nichtmetalloberflächen Wassergebundene Latex-Wandfarbe                  | Umfasst Konzentrationen bis zu 1,5 %                                  |
|                                                                                                     | Umfasst die Anwendung bis 4 Tage/Jahr                                 |
|                                                                                                     | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag             |
|                                                                                                     | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm2): 428,75 cm2               |
|                                                                                                     | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 2.760 g   |
|                                                                                                     | Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung.                 |
|                                                                                                     | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m3                   |
|                                                                                                     | Umfasst Exposition bis zu 2,20 Stunden/Ereignis                       |
| Produkte zur Behandlung von Nichtmetalloberflächen Lösungsmittelreiche, High-Solid-, wässrige Farbe | Umfasst Konzentrationen bis zu 27,5 %                                 |
|                                                                                                     | Umfasst die Anwendung bis 6 Tage/Jahr                                 |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                              |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                              | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag                              |
|                                                                                                                              | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm <sup>2</sup> ): 428,75 cm <sup>2</sup>       |
|                                                                                                                              | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 744 g                      |
|                                                                                                                              | Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung.                                  |
|                                                                                                                              | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m <sup>3</sup>                        |
|                                                                                                                              | Umfasst Exposition bis zu 2,20 Stunden/Ereignis                                        |
| Produkte zur Behandlung von Nichtmetalloberflächen Aerosol-Sprühdose                                                         | Umfasst Konzentrationen bis zu 50 %                                                    |
|                                                                                                                              | Umfasst die Anwendung bis 2 Tage/Jahr                                                  |
|                                                                                                                              | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag                              |
|                                                                                                                              | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 215 g                      |
|                                                                                                                              | Umfasst die Anwendung in einer Einzelgarage (34m <sup>3</sup> ) bei typischer Lüftung. |
|                                                                                                                              | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 34 m <sup>3</sup>                        |
|                                                                                                                              | Umfasst Exposition bis zu 0,33 Stunden/Ereignis                                        |
| Produkte zur Behandlung von Nichtmetalloberflächen Entfernungsmittel (Farb-, Klebstoff-, Tapeten-, Dichtungsmittelentferner) | Umfasst Konzentrationen bis zu 50 %                                                    |
|                                                                                                                              | Umfasst die Anwendung bis 3 Tage/Jahr                                                  |
|                                                                                                                              | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag                              |
|                                                                                                                              | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm <sup>2</sup> ): 857,50 cm <sup>2</sup>       |
|                                                                                                                              | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 491 g                      |
|                                                                                                                              | Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung.                                  |
|                                                                                                                              | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m <sup>3</sup>                        |
|                                                                                                                              | Umfasst Exposition bis zu 2,00 Stunden/Ereignis                                        |
| Tinten und Toner Tinten und Toner                                                                                            | Umfasst Konzentrationen bis zu 10 %                                                    |
|                                                                                                                              | Umfasst die Anwendung bis 365 Tage/Jahr                                                |
|                                                                                                                              | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag                              |
|                                                                                                                              | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm <sup>2</sup> ): 71,40 cm <sup>2</sup>        |
|                                                                                                                              | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 40 g                       |
|                                                                                                                              | Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung.                                  |
|                                                                                                                              | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m <sup>3</sup>                        |
|                                                                                                                              | Umfasst Exposition bis zu 2,20 Stunden/Ereignis                                        |
| Ledergerbmittel, -farbstoffe, -appreturmittel, -imprägniermittel und -                                                       | Umfasst Konzentrationen bis zu 50 %                                                    |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                                  |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| pflegeprodukte Wachspolitur<br>(Boden, Möbel, Schuhe)                                                                            |                                                                                           |
|                                                                                                                                  | Umfasst die Anwendung bis 29 Tage/Jahr                                                    |
|                                                                                                                                  | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der<br>Verwendung/Tag                              |
|                                                                                                                                  | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm <sup>2</sup> ): 430,00 cm <sup>2</sup>          |
|                                                                                                                                  | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis<br>zu 56 g                       |
|                                                                                                                                  | Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung.                                     |
|                                                                                                                                  | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m <sup>3</sup>                           |
|                                                                                                                                  | Umfasst Exposition bis zu 1,23 Stunden/Ereignis                                           |
| Ledergerbmittel, -farbstoffe, -<br>appreturmittel, -<br>imprägniermittel und -<br>pflegeprodukte Sprühpolitur<br>(Möbel, Schuhe) | Umfasst Konzentrationen bis zu 50 %                                                       |
|                                                                                                                                  | Umfasst die Anwendung bis 8 Tage/Jahr                                                     |
|                                                                                                                                  | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der<br>Verwendung/Tag                              |
|                                                                                                                                  | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm <sup>2</sup> ): 430,00 cm <sup>2</sup>          |
|                                                                                                                                  | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis<br>zu 56 g                       |
|                                                                                                                                  | Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung.                                     |
|                                                                                                                                  | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m <sup>3</sup>                           |
|                                                                                                                                  | Umfasst Exposition bis zu 0,33 Stunden/Ereignis                                           |
| Schmiermittel, Schmierfette<br>und Trennmittel Flüssigkeiten                                                                     | Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %                                                      |
|                                                                                                                                  | Umfasst die Anwendung bis 4 Tage/Jahr                                                     |
|                                                                                                                                  | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der<br>Verwendung/Tag                              |
|                                                                                                                                  | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm <sup>2</sup> ): 468,00 cm <sup>2</sup>          |
|                                                                                                                                  | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis<br>zu 2.200 g                    |
|                                                                                                                                  | Umfasst die Anwendung in einer Einzelgarage (34m <sup>3</sup> ) bei<br>typischer Lüftung. |
|                                                                                                                                  | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 34 m <sup>3</sup>                           |
|                                                                                                                                  | Umfasst Exposition bis zu 0,17 Stunden/Ereignis                                           |
| Schmiermittel, Schmierfette<br>und Trennmittel Pasten                                                                            | Umfasst Konzentrationen bis zu 20 %                                                       |
|                                                                                                                                  | Umfasst die Anwendung bis 10 Tage/Jahr                                                    |
|                                                                                                                                  | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der<br>Verwendung/Tag                              |
|                                                                                                                                  | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm <sup>2</sup> ): 468,00 cm <sup>2</sup>          |
|                                                                                                                                  | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis<br>zu 34 g                       |
|                                                                                                                                  | Umfasst Exposition bis zu 4 Stunden/Ereignis                                              |
| Schmiermittel, Schmierfette<br>und Trennmittel Sprays                                                                            | Umfasst Konzentrationen bis zu 50 %                                                       |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                    |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    | Umfasst die Anwendung bis 6 Tage/Jahr                             |
|                                                                                                                    | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag         |
|                                                                                                                    | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm2): 428,75 cm2           |
|                                                                                                                    | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 73 g  |
|                                                                                                                    | Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung.             |
|                                                                                                                    | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m3               |
|                                                                                                                    | Umfasst Exposition bis zu 0,17 Stunden/Ereignis                   |
| Poliermittel und Wachsmischungen Wachspolitur (Boden, Möbel, Schuhe)                                               | Umfasst Konzentrationen bis zu 50 %                               |
|                                                                                                                    | Umfasst die Anwendung bis 29 Tage/Jahr                            |
|                                                                                                                    | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag         |
|                                                                                                                    | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm2): 430,00 cm2           |
|                                                                                                                    | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 142 g |
|                                                                                                                    | Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung.             |
|                                                                                                                    | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m3               |
|                                                                                                                    | Umfasst Exposition bis zu 1,23 Stunden/Ereignis                   |
| Poliermittel und Wachsmischungen Sprühpolitur (Möbel, Schuhe)                                                      | Umfasst Konzentrationen bis zu 50 %                               |
|                                                                                                                    | Umfasst die Anwendung bis 8 Tage/Jahr                             |
|                                                                                                                    | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag         |
|                                                                                                                    | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm2): 430,00 cm2           |
|                                                                                                                    | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 35 g  |
|                                                                                                                    | Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung.             |
|                                                                                                                    | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m3               |
|                                                                                                                    | Umfasst Exposition bis zu 0,33 Stunden/Ereignis                   |
| Textilfarben, -appreturen und -imprägniermittel; einschließlich Bleichmittel und sonstige Verarbeitungshilfsstoffe | Umfasst Konzentrationen bis zu 10 %                               |
|                                                                                                                    | Umfasst die Anwendung bis 365 Tage/Jahr                           |
|                                                                                                                    | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag         |
|                                                                                                                    | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm2): 857,50 cm2           |
|                                                                                                                    | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 115 g |
|                                                                                                                    | Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung.             |
|                                                                                                                    | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m3               |
|                                                                                                                    | Umfasst Exposition bis zu 1,00 Stunden/Ereignis                   |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                                     |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Abschnitt 2.2</b>                                                                                                                | <b>Begrenzung und Überwachung der Umwelt-Exposition</b> |
| Substanz ist eine komplexe UVCB                                                                                                     |                                                         |
| Vorwiegend hydrophob                                                                                                                |                                                         |
| Leicht biologisch abbaubar.                                                                                                         |                                                         |
| <b>Verwendete Mengen</b>                                                                                                            |                                                         |
| Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage:                                                                                         | 0,1                                                     |
| Regionale Anwendungs menge (Tonnen/Jahr):                                                                                           | 270                                                     |
| Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage:                                                                                    | 5,0E-04                                                 |
| Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr):                                                                                          | 0,14                                                    |
| Maximale Tagestonnage des Standorts (kg/Tag):                                                                                       | 0,37                                                    |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                         |                                                         |
| Kontinuierliche Freisetzung.                                                                                                        |                                                         |
| Emissionstage (Tage/Jahr):                                                                                                          | 365                                                     |
| <b>Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden</b>                                                            |                                                         |
| Lokaler Süßwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                | 10                                                      |
| Lokaler Meerwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                               | 100                                                     |
| <b>Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken</b>                                                    |                                                         |
| Freisetzungsanteil in Luft aus breiter Anwendung (nur regional):                                                                    | 0,985                                                   |
| Freisetzungsanteil in Abwasser aus breiter Anwendung:                                                                               | 0,01                                                    |
| Freisetzungsanteil in den Boden aus breiter Anwendung (nur regional):                                                               | 0,005                                                   |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich kommunaler Abwasserreinigung</b>                                                             |                                                         |
| Umweltgefährdung wird durch Böden hervorgerufen.                                                                                    |                                                         |
| Geschätzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Kläranlage vor Ort (%):                                                       | 96                                                      |
| Maximal zulässige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf Freisetzung nach vollständiger Abwasserbehandlung (kg/d):             | 9.600                                                   |
| Mutmaßliche Hauskläranlagen-Abwasserrate (m3/d):                                                                                    | 2,0E+03                                                 |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Behandlung von Abfällen</b>                                                     |                                                         |
| Externe Behandlung und Entsorgung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.     |                                                         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Abfallverwertung</b>                                                            |                                                         |
| Externe Aufnahme und Wiederverwendung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften. |                                                         |

|                                                                                                                           |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 3</b>                                                                                                        | <b>Expositionsabschätzung</b> |
| <b>Abschnitt 3.1 - Gesundheit</b>                                                                                         |                               |
| Zur Abschätzung von Verbrauchereexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht anders angegeben. |                               |

|                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Abschnitt 3.2 - Umwelt</b>                                                                                                 |
| Zur Berechnung der Umweltexposition ist die Kohlenwasserstoff-Block-Methode (HBM) mit dem Petrorisk-Modell angewendet worden. |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001013579 | Druckdatum. 20.02.2026       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |
| <b>ABSCHNITT 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>HILFESTELLUNG FÜR NACHGESCHALTETE ANWENDER ZUR ÜBERPRÜFUNG DER KONFORMITÄT MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO</b> |
| <b>Abschnitt 4.1 - Gesundheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |
| Die erwartete Exposition übersteigt die DNEL/DMEL-Werte nicht, wenn die Risikomanagementmaßnahmen/Betriebsbedingungen in Abschnitt 2 eingehalten werden. Falls weitere Risikomanagementmaßnahmen / Betriebsbedingungen übernommen werden, sicherstellen, dass Risiken auf ein zumindest gleichwertiges Niveau begrenzt werden. |                                                                                                               |
| <b>Abschnitt 4.2 - Umwelt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |
| Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein müssen; daher kann Skalierung nötig sein, um angemessene Risikomanagementmaßnahmen festzulegen.                                                                                                                      |                                                                                                               |
| Die erforderliche Abscheideleistung für Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-/Fremd-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.                                                                                                                                                   |                                                                                                               |
| Die erforderliche Abscheideleistung für Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.                                                                                                                                                              |                                                                                                               |
| Weitere Details zu Skalierung und Kontrolltechnologien sind im SpERC-Factsheet ( <a href="http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html">http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html</a> ) enthalten.                                                                                                    |                                                                                                               |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

### Expositionsszenario - Arbeiter

|                         |                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>300000001148</b>     |                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ABSCHNITT 1</b>      | <b>NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS</b>                                                                                                                                                                                 |
| <b>Titel</b>            | Verwendung in Reinigungsmitteln - Verbraucher                                                                                                                                                                        |
| <b>Use Descriptor</b>   | <b>Anwendungssektor:</b> SU 21<br><b>Produktkategorien:</b> PC3, PC4, PC8 (excipient only), PC9a, PC24, PC35,<br><b>Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt:</b> ERC8a, ERC8d, ESVOC SpERC 8.4c.v1                  |
| <b>Verfahrensumfang</b> | Umfasst allgemeine Exposition von Verbrauchern aus der Anwendung von Haushaltsprodukten, die als Wasch- und Reinigungsmittel, Aerosole, Beschichtungen, Enteiser, Schmiermittel und Luftverbesserer verkauft werden. |

|                                                                                                                                                                                               |                                                       |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|
| ABSCHNITT 2                                                                                                                                                                                   | ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN |        |
| Abschnitt 2.1                                                                                                                                                                                 | Begrenzung und Überwachung der Verbraucher-Exposition |        |
| Produkteigenschaften                                                                                                                                                                          |                                                       |        |
| Physikalische Form des Produktes                                                                                                                                                              | Flüssig, Dampfdruck > 10 Pa                           |        |
| Stoffkonzentration im Gemisch/Artikel                                                                                                                                                         | Sofern nicht anders angegeben.                        |        |
|                                                                                                                                                                                               | Gilt für Konzentrationen bis zu (%): 100 %            |        |
| Verwendete Mengen                                                                                                                                                                             |                                                       |        |
| Sofern nicht anders angegeben.                                                                                                                                                                |                                                       |        |
| Deckt für jedes Verwendungsereignis eine verwendete Menge von bis zu (g) ab:                                                                                                                  |                                                       | 13.800 |
| Bedeckt Kontaktbereich mit der Haut (cm2):                                                                                                                                                    |                                                       | 857,5  |
| Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition                                                                                                                                          |                                                       |        |
| Sofern nicht anders angegeben.                                                                                                                                                                |                                                       |        |
| Gilt für eine Verwendung von bis zu (Tage/Jahr):                                                                                                                                              |                                                       | 365    |
| Gilt für eine Verwendung von bis zu (Anzahl/ Verwendungstag):                                                                                                                                 |                                                       | 1      |
| Exposition (Stunde/Ereignis):                                                                                                                                                                 |                                                       | 8      |
| Andere Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition                                                                                                                                 |                                                       |        |
| Sofern nicht anders angegeben.<br>Umfasst die Anwendung bei Umgebungstemperatur.<br>Für die Verwendung in bis zu 20 m3 großen Räumen<br>Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung. |                                                       |        |
| Produktkategorien                                                                                                                                                                             | ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN |        |
| Luftbehandlungsprodukte                                                                                                                                                                       | Umfasst Konzentrationen bis zu 50 %                   |        |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                |                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Luftbehandlung mit Sofortwirkung (Aerosolsprays)                                                               |                                                                    |
|                                                                                                                | Umfasst die Anwendung bis 365 Tage/Jahr                            |
|                                                                                                                | Umfasst die Anwendung bis 4 Häufigkeit der Verwendung/Tag          |
|                                                                                                                | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 0,1 g  |
|                                                                                                                | Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung.              |
|                                                                                                                | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m3                |
|                                                                                                                | Umfasst Exposition bis zu 0,25 Stunden/Ereignis                    |
| Luftbehandlungsprodukte Luftbehandlung mit Sofortwirkung (Aerosolsprays) Pestizide (Nur Bindemittel).          | Umfasst Konzentrationen bis zu 50 %                                |
|                                                                                                                | Umfasst die Anwendung bis 365 Tage/Jahr                            |
|                                                                                                                | Umfasst die Anwendung bis 4 Häufigkeit der Verwendung/Tag          |
|                                                                                                                | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 0,5 g  |
|                                                                                                                | Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung.              |
|                                                                                                                | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m3                |
|                                                                                                                | Umfasst Exposition bis zu 0,25 Stunden/Ereignis                    |
| Luftbehandlungsprodukte Luftbehandlung mit andauernder Wirkung (fest und flüssig)                              | Umfasst Konzentrationen bis zu 10 %                                |
|                                                                                                                | Umfasst die Anwendung bis 365 Tage/Jahr                            |
|                                                                                                                | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag          |
|                                                                                                                | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm2): 35,70 cm2             |
|                                                                                                                | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 0,48 g |
|                                                                                                                | Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung.              |
|                                                                                                                | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m3                |
|                                                                                                                | Umfasst Exposition bis zu 8,00 Stunden/Ereignis                    |
| Luftbehandlungsprodukte Luftbehandlung mit andauernder Wirkung (fest und flüssig) Pestizide (Nur Bindemittel). | Umfasst Konzentrationen bis zu 50 %                                |
|                                                                                                                | Umfasst die Anwendung bis 365 Tage/Jahr                            |
|                                                                                                                | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag          |
|                                                                                                                | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm2): 35,70 cm2             |
|                                                                                                                | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 0,48 g |
|                                                                                                                | Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung.              |
|                                                                                                                | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m3                |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                            |                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            | Umfasst Exposition bis zu 8,00 Stunden/Ereignis                                        |
| Frostschutz- und Enteisungsmittel<br>Autofensterwäsche                                     | Umfasst Konzentrationen bis zu 1 %                                                     |
|                                                                                            | Umfasst die Anwendung bis 365 Tage/Jahr                                                |
|                                                                                            | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag                              |
|                                                                                            | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 0,5 g                      |
|                                                                                            | Umfasst die Anwendung in einer Einzelgarage (34m <sup>3</sup> ) bei typischer Lüftung. |
|                                                                                            | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 34 m <sup>3</sup>                        |
|                                                                                            | Umfasst Exposition bis zu 0,02 Stunden/Ereignis                                        |
| Frostschutz- und Enteisungsmittel Gießen in Radiatoren                                     | Umfasst Konzentrationen bis zu 10 %                                                    |
|                                                                                            | Umfasst die Anwendung bis 365 Tage/Jahr                                                |
|                                                                                            | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag                              |
|                                                                                            | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm <sup>2</sup> ): 428,00 cm <sup>2</sup>       |
|                                                                                            | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 2.000 g                    |
|                                                                                            | Umfasst die Anwendung in einer Einzelgarage (34m <sup>3</sup> ) bei typischer Lüftung. |
|                                                                                            | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 34 m <sup>3</sup>                        |
|                                                                                            | Umfasst Exposition bis zu 0,17 Stunden/Ereignis                                        |
| Frostschutz- und Enteisungsmittel Schlossenteiser                                          | Umfasst Konzentrationen bis zu 50 %                                                    |
|                                                                                            | Umfasst die Anwendung bis 365 Tage/Jahr                                                |
|                                                                                            | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag                              |
|                                                                                            | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm <sup>2</sup> ): 214,40 cm <sup>2</sup>       |
|                                                                                            | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 4 g                        |
|                                                                                            | Umfasst die Anwendung in einer Einzelgarage (34m <sup>3</sup> ) bei typischer Lüftung. |
|                                                                                            | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 34 m <sup>3</sup>                        |
|                                                                                            | Umfasst Exposition bis zu 0,25 Stunden/Ereignis                                        |
| Biozidprodukte (z. B. Desinfektionsmittel, Schädlingsbekämpfungsmittel) (Nur Bindemittel). | Umfasst Konzentrationen bis zu 5 %                                                     |
| Wäsche- und Geschirrspülprodukte                                                           | Umfasst die Anwendung bis 365 Tage/Jahr                                                |
|                                                                                            | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag                              |
|                                                                                            | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm <sup>2</sup> ): 857,50 cm <sup>2</sup>       |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                           |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                           | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 15 g    |
|                                                                                                                           | Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung.               |
|                                                                                                                           | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m3                 |
|                                                                                                                           | Umfasst Exposition bis zu 0,50 Stunden/Ereignis                     |
| Biozidprodukte (z. B. Desinfektionsmittel, Schädlingsbekämpfungsmittel) (Nur Bindemittel).                                | Umfasst Konzentrationen bis zu 5 %                                  |
| Flüssigreiniger (Allzweckreiniger, Sanitärreiniger, Bodenreinigungsmittel, Glasreiniger, Teppichreiniger, Metallreiniger) | Umfasst die Anwendung bis 128 Tage/Jahr                             |
|                                                                                                                           | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag           |
|                                                                                                                           | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm2): 857,50 cm2             |
|                                                                                                                           | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 27 g    |
|                                                                                                                           | Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung.               |
|                                                                                                                           | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m3                 |
|                                                                                                                           | Umfasst Exposition bis zu 0,33 Stunden/Ereignis                     |
| Biozidprodukte (z. B. Desinfektionsmittel, Schädlingsbekämpfungsmittel) (Nur Bindemittel).                                | Umfasst Konzentrationen bis zu 15 %                                 |
| Reinigungssprays (Allzweckreiniger, Sanitärreiniger, Glasreiniger)                                                        | Umfasst die Anwendung bis 128 Tage/Jahr                             |
|                                                                                                                           | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag           |
|                                                                                                                           | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm2): 428,00 cm2             |
|                                                                                                                           | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 35 g    |
|                                                                                                                           | Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung.               |
|                                                                                                                           | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m3                 |
|                                                                                                                           | Umfasst Exposition bis zu 0,17 Stunden/Ereignis                     |
| Beschichtungen und Farben, Verdünner, Farbentferner Wassergebundene Latex-Wandfarbe                                       | Umfasst Konzentrationen bis zu 1,5 %                                |
|                                                                                                                           | Umfasst die Anwendung bis 4 Tage/Jahr                               |
|                                                                                                                           | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag           |
|                                                                                                                           | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm2): 428,75 cm2             |
|                                                                                                                           | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 2.760 g |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                                            |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                            | Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung. 20                                  |
|                                                                                                                                            | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m <sup>3</sup>                           |
|                                                                                                                                            | Umfasst Exposition bis zu 2,2 Stunden/Ereignis                                            |
| Beschichtungen und Farben,<br>Verdünner, Farbfentferner<br>Lösungsmittelreiche, High-Solid-, wässrige Farbe                                | Umfasst Konzentrationen bis zu 27,5 %                                                     |
|                                                                                                                                            | Umfasst die Anwendung bis 6 Tage/Jahr                                                     |
|                                                                                                                                            | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der<br>Verwendung/Tag                              |
|                                                                                                                                            | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm <sup>2</sup> ): 428,75 cm <sup>2</sup>          |
|                                                                                                                                            | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis<br>zu 744 g                      |
|                                                                                                                                            | Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung.<br>2,20                             |
|                                                                                                                                            | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m <sup>3</sup>                           |
|                                                                                                                                            | Umfasst Exposition bis zu 2,2 Stunden/Ereignis                                            |
| Beschichtungen und Farben,<br>Verdünner, Farbfentferner<br>Aerosol-Sprühdose                                                               | Umfasst Konzentrationen bis zu 50 %                                                       |
|                                                                                                                                            | Umfasst die Anwendung bis 2 Tage/Jahr                                                     |
|                                                                                                                                            | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der<br>Verwendung/Tag                              |
|                                                                                                                                            | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis<br>zu 215 g                      |
|                                                                                                                                            | Umfasst die Anwendung in einer Einzelgarage (34m <sup>3</sup> ) bei<br>typischer Lüftung. |
|                                                                                                                                            | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 34 m <sup>3</sup>                           |
|                                                                                                                                            | Umfasst Exposition bis zu 0,33 Stunden/Ereignis                                           |
| Beschichtungen und Farben,<br>Verdünner, Farbfentferner<br>Entfernungsmittel (Farb-,<br>Klebstoff-, Tapeten-,<br>Dichtungsmittelentferner) | Umfasst Konzentrationen bis zu 50 %                                                       |
|                                                                                                                                            | Umfasst die Anwendung bis 3 Tage/Jahr                                                     |
|                                                                                                                                            | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der<br>Verwendung/Tag                              |
|                                                                                                                                            | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm <sup>2</sup> ): 857,5 cm <sup>2</sup>           |
|                                                                                                                                            | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis<br>zu 491 g                      |
|                                                                                                                                            | Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung.                                     |
|                                                                                                                                            | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m <sup>3</sup>                           |
|                                                                                                                                            | Umfasst Exposition bis zu 2 Stunden/Ereignis                                              |
| Schmiermittel, Schmierfette<br>und Trennmittel Flüssigkeiten                                                                               | Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %                                                      |
|                                                                                                                                            | Umfasst die Anwendung bis 4 Tage/Jahr                                                     |
|                                                                                                                                            | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der<br>Verwendung/Tag                              |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                        | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm <sup>2</sup> ): 468,00 cm <sup>2</sup>       |
|                                                                                                                                                                                        | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 2.200 g                    |
|                                                                                                                                                                                        | Umfasst die Anwendung in einer Einzelgarage (34m <sup>3</sup> ) bei typischer Lüftung. |
|                                                                                                                                                                                        | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 34 m <sup>3</sup>                        |
|                                                                                                                                                                                        | Umfasst Exposition bis zu 0,17 Stunden/Ereignis                                        |
| Schmiermittel, Schmierfette und Trennmittel Pasten                                                                                                                                     | Umfasst Konzentrationen bis zu 20 %                                                    |
|                                                                                                                                                                                        | Umfasst die Anwendung bis 10 Tage/Jahr                                                 |
|                                                                                                                                                                                        | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag                              |
|                                                                                                                                                                                        | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm <sup>2</sup> ): 468 cm <sup>2</sup>          |
|                                                                                                                                                                                        | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 34 g                       |
|                                                                                                                                                                                        | Umfasst Exposition bis zu 4 Stunden/Ereignis                                           |
| Schmiermittel, Schmierfette und Trennmittel Sprays                                                                                                                                     | Umfasst Konzentrationen bis zu 50 %                                                    |
|                                                                                                                                                                                        | Umfasst die Anwendung bis 6 Tage/Jahr                                                  |
|                                                                                                                                                                                        | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag                              |
|                                                                                                                                                                                        | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm <sup>2</sup> ): 428,75 cm <sup>2</sup>       |
|                                                                                                                                                                                        | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 73 g                       |
|                                                                                                                                                                                        | Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung.                                  |
|                                                                                                                                                                                        | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m <sup>3</sup>                        |
|                                                                                                                                                                                        | Umfasst Exposition bis zu 0,17 Stunden/Ereignis                                        |
| Wasch- und Reinigungsmittel (einschließlich Produkte auf Lösungsmittelbasis) Wäsche- und Geschirrspülprodukte                                                                          | Umfasst Konzentrationen bis zu 5 %                                                     |
|                                                                                                                                                                                        | Umfasst die Anwendung bis 365 Tage/Jahr                                                |
|                                                                                                                                                                                        | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag                              |
|                                                                                                                                                                                        | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm <sup>2</sup> ): 857,50 cm <sup>2</sup>       |
|                                                                                                                                                                                        | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 15 g                       |
|                                                                                                                                                                                        | Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung.                                  |
|                                                                                                                                                                                        | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m <sup>3</sup>                        |
|                                                                                                                                                                                        | Umfasst Exposition bis zu 0,50 Stunden/Ereignis                                        |
| Wasch- und Reinigungsmittel (einschließlich Produkte auf Lösungsmittelbasis) Flüssigreiniger (Allzweckreiniger, Sanitärreiniger, Bodenreinigungsmittel, Glasreiniger, Teppichreiniger, | Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %                                                   |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                                                       |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Metallreiniger)                                                                                                                                       |                                                                  |
|                                                                                                                                                       | Umfasst die Anwendung bis 365 Tage/Jahr                          |
|                                                                                                                                                       | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag        |
|                                                                                                                                                       | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm2): 857,50 cm2          |
|                                                                                                                                                       | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 27 g |
|                                                                                                                                                       | Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung.            |
|                                                                                                                                                       | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m3              |
|                                                                                                                                                       | Umfasst Exposition bis zu 0,33 Stunden/Ereignis                  |
| Wasch- und Reinigungsmittel (einschließlich Produkte auf Lösungsmittelbasis)<br>Reinigungssprays<br>(Allzweckreiniger, Sanitärreiniger, Glasreiniger) | Umfasst Konzentrationen bis zu 15 %                              |
|                                                                                                                                                       | Umfasst die Anwendung bis 128 Tage/Jahr                          |
|                                                                                                                                                       | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag        |
|                                                                                                                                                       | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm2): 428,00 cm2          |
|                                                                                                                                                       | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 35 g |
|                                                                                                                                                       | Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung.            |
|                                                                                                                                                       | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m3              |
|                                                                                                                                                       | Umfasst Exposition bis zu 0,17 Stunden/Ereignis                  |
| Schweiß- und Lötprodukte (mit Flussmittelumhüllungen und Flussmittelseelen), Flussmittel                                                              | Umfasst Konzentrationen bis zu 20 %                              |
|                                                                                                                                                       | Umfasst die Anwendung bis 365 Tage/Jahr                          |
|                                                                                                                                                       | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag        |
|                                                                                                                                                       | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 12 g |
|                                                                                                                                                       | Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung.            |
|                                                                                                                                                       | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m3              |
|                                                                                                                                                       | Umfasst Exposition bis zu 1,00 Stunden/Ereignis                  |

|                                                             |                                                         |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Abschnitt 2.2</b>                                        | <b>Begrenzung und Überwachung der Umwelt-Exposition</b> |
| Substanz ist eine komplexe UVCB                             |                                                         |
| Vorwiegend hydrophob                                        |                                                         |
| Leicht biologisch abbaubar.                                 |                                                         |
| <b>Verwendete Mengen</b>                                    |                                                         |
| Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage:                 | 0,1                                                     |
| Regionale Anwendungsmenge (Tonnen/Jahr):                    | 20                                                      |
| Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage:            | 0,0005                                                  |
| Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr):                  | 0,01                                                    |
| Maximale Tagestonnage des Standorts (kg/Tag):               | 0,027                                                   |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b> |                                                         |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                                     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Kontinuierliche Freisetzung.                                                                                                        |         |
| Emissionstage (Tage/Jahr):                                                                                                          | 365     |
| <b>Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden</b>                                                            |         |
| Lokaler Süßwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                | 10      |
| Lokaler Meerwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                               | 100     |
| <b>Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken</b>                                                    |         |
| Freisetzungsanteil in Luft aus breiter Anwendung (nur regional):                                                                    | 0,95    |
| Freisetzungsanteil in Abwasser aus breiter Anwendung:                                                                               | 0,025   |
| Freisetzungsanteil in den Boden aus breiter Anwendung (nur regional):                                                               | 0,025   |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich kommunaler Abwasserreinigung</b>                                                             |         |
| Umweltgefährdung wird durch Süßwasser hervorgerufen.                                                                                |         |
| Geschätzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Kläranlage vor Ort (%):                                                       | 96      |
| Maximal zulässige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf Freisetzung nach vollständiger Abwasserbehandlung (kg/d):             | 1,1E+03 |
| Mutmaßliche Hauskläranlagen-Abwasserrate (m3/d):                                                                                    | 2.000   |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Behandlung von Abfällen</b>                                                     |         |
| Externe Behandlung und Entsorgung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.     |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Abfallverwertung</b>                                                            |         |
| Externe Aufnahme und Wiederverwendung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften. |         |

|                                                                                                                          |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 3</b>                                                                                                       | <b>Expositionsabschätzung</b> |
| <b>Abschnitt 3.1 - Gesundheit</b>                                                                                        |                               |
| Zur Abschätzung von Verbraucherexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht anders angegeben. |                               |

|                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Abschnitt 3.2 - Umwelt</b>                                                                                                 |  |
| Zur Berechnung der Umweltexposition ist die Kohlenwasserstoff-Block-Methode (HBM) mit dem Petrorisk-Modell angewendet worden. |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>HILFESTELLUNG FÜR NACHGESCHALTETE ANWENDER ZUR ÜBERPRÜFUNG DER KONFORMITÄT MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO</b> |
| <b>Abschnitt 4.1 - Gesundheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |
| Die erwartete Exposition übersteigt die DNEL/DMEL-Werte nicht, wenn die Risikomanagementmaßnahmen/Betriebsbedingungen in Abschnitt 2 eingehalten werden. Falls weitere Risikomanagementmaßnahmen / Betriebsbedingungen übernommen werden, sicherstellen, dass Risiken auf ein zumindest gleichwertiges Niveau begrenzt werden. |                                                                                                               |

|                               |
|-------------------------------|
| <b>Abschnitt 4.2 - Umwelt</b> |
|-------------------------------|

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001013579 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

|                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein müssen; daher kann Skalierung nötig sein, um angemessene Risikomanagementmaßnahmen festzulegen. |
| Die erforderliche Abscheideleistung für Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-/Fremd-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.                              |
| Die erforderliche Abscheideleistung für Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.                                         |
| Weitere Details zu Skalierung und Kontrolltechnologien sind im SpERC-Factsheet ( <a href="http://cefic.org">http://cefic.org</a> ) enthalten.                                                             |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

### Expositionsszenario - Arbeiter

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>300000001152</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ABSCHNITT 1</b>      | <b>NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Titel</b>            | Schmierstoffe - Verbraucher Niedrige Freisetzung in die Umwelt                                                                                                                                                                                         |
| <b>Use Descriptor</b>   | <b>Anwendungssektor:</b> SU 21<br><b>Produktkategorien:</b> PC1, PC24, PC31<br><b>Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt:</b> ERC9a, ERC9b, ESVOC SpERC 9.6d.v1                                                                                      |
| <b>Verfahrensumfang</b> | Umfasst die Verbrauchieranwendung von Schmierstoffformulierungen in geschlossenen und offenen Systemen einschließlich Transfervorgängen, Aufbringung, Betrieb von Motoren und ähnlichen Erzeugnissen, Wartung der Ausrüstung und Entsorgung von Altöl. |

|                                                                                                                                                                                               |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 2</b>                                                                                                                                                                            | <b>ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN</b> |
| <b>Abschnitt 2.1</b>                                                                                                                                                                          | <b>Begrenzung und Überwachung der Verbraucher-Exposition</b> |
| <b>Produkteigenschaften</b>                                                                                                                                                                   |                                                              |
| Physikalische Form des Produktes                                                                                                                                                              | Flüssig, Dampfdruck > 10 Pa                                  |
| Stoffkonzentration im Gemisch/Artikel                                                                                                                                                         | Sofern nicht anders angegeben.                               |
|                                                                                                                                                                                               | Gilt für Konzentrationen bis zu (%): 100 %                   |
| <b>Verwendete Mengen</b>                                                                                                                                                                      |                                                              |
| Sofern nicht anders angegeben.                                                                                                                                                                |                                                              |
| Deckt für jedes Verwendungsereignis eine verwendete Menge von bis zu (g) ab:                                                                                                                  | 13.800                                                       |
| Bedeckt Kontaktbereich mit der Haut (cm2):                                                                                                                                                    | 857,5                                                        |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                                                                                   |                                                              |
| Sofern nicht anders angegeben.                                                                                                                                                                |                                                              |
| Gilt für eine Verwendung von bis zu (Tage/Jahr):                                                                                                                                              | 365                                                          |
| Gilt für eine Verwendung von bis zu (Anzahl/ Verwendungstag):                                                                                                                                 | 1                                                            |
| Exposition (Stunde/Ereignis):                                                                                                                                                                 | 8                                                            |
| <b>Andere Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition</b>                                                                                                                          |                                                              |
| Sofern nicht anders angegeben.<br>Umfasst die Anwendung bei Umgebungstemperatur.<br>Für die Verwendung in bis zu 20 m3 großen Räumen<br>Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung. |                                                              |
| <b>Produktkategorien</b>                                                                                                                                                                      | <b>ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN</b> |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                      |                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Klebstoffe, Dichtstoffe<br>Kleber, Hobbyanwendung.                                                                   | Umfasst Konzentrationen bis zu 30 %                                              |
|                                                                                                                      | Umfasst die Anwendung bis 365 Tage/Jahr                                          |
|                                                                                                                      | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der<br>Verwendung/Tag                     |
|                                                                                                                      | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm <sup>2</sup> ): 35,73 cm <sup>2</sup>  |
|                                                                                                                      | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis<br>zu 9 g               |
|                                                                                                                      | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m <sup>3</sup>                  |
|                                                                                                                      | Umfasst Exposition bis zu 4,00 Stunden/Ereignis                                  |
|                                                                                                                      | Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung.                            |
| Klebstoffe, Dichtstoffe<br>Kleber,<br>Heimwerkeranwendung<br>(Teppichkleber,<br>Fliesenkleber,<br>Holzparkettkleber) | Umfasst Konzentrationen bis zu 30 %                                              |
|                                                                                                                      | Umfasst die Anwendung bis 1 Tage/Jahr                                            |
|                                                                                                                      | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der<br>Verwendung/Tag                     |
|                                                                                                                      | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm <sup>2</sup> ): 110,00 cm <sup>2</sup> |
|                                                                                                                      | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis<br>zu 6.390 g           |
|                                                                                                                      | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m <sup>3</sup>                  |
|                                                                                                                      | Umfasst Exposition bis zu 6,00 Stunden/Ereignis                                  |
|                                                                                                                      | Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung.                            |
| Klebstoffe, Dichtstoffe<br>Sprühkleber                                                                               | Umfasst Konzentrationen bis zu 30 %                                              |
|                                                                                                                      | Umfasst die Anwendung bis 6 Tage/Jahr                                            |
|                                                                                                                      | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der<br>Verwendung/Tag                     |
|                                                                                                                      | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm <sup>2</sup> ): 35,73 cm <sup>2</sup>  |
|                                                                                                                      | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis<br>zu 85,05 g           |
|                                                                                                                      | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m <sup>3</sup>                  |
|                                                                                                                      | Umfasst Exposition bis zu 4,00 Stunden/Ereignis                                  |
|                                                                                                                      | Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung.                            |
| Klebstoffe, Dichtstoffe<br>Dichtstoffe                                                                               | Umfasst Konzentrationen bis zu 30 %                                              |
|                                                                                                                      | Umfasst die Anwendung bis 365 Tage/Jahr                                          |
|                                                                                                                      | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der<br>Verwendung/Tag                     |
|                                                                                                                      | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm <sup>2</sup> ): 35,73 cm <sup>2</sup>  |
|                                                                                                                      | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis<br>zu 75 g              |
|                                                                                                                      | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m <sup>3</sup>                  |
|                                                                                                                      | Umfasst Exposition bis zu 1,00 Stunden/Ereignis                                  |
|                                                                                                                      | Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung.                            |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                      |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Schmiermittel, Schmierfette und Trennmittel Flüssigkeiten            | Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %                                                   |
|                                                                      | Umfasst die Anwendung bis 4 Tage/Jahr                                                  |
|                                                                      | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag                              |
|                                                                      | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm <sup>2</sup> ): 468,00 cm <sup>2</sup>       |
|                                                                      | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 2.200 g                    |
|                                                                      | Umfasst die Anwendung in einer Einzelgarage (34m <sup>3</sup> ) bei typischer Lüftung. |
|                                                                      | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 34 m <sup>3</sup>                        |
|                                                                      | Umfasst Exposition bis zu 0,17 Stunden/Ereignis                                        |
| Schmiermittel, Schmierfette und Trennmittel Pasten                   | Umfasst Konzentrationen bis zu 20 %                                                    |
|                                                                      | Umfasst die Anwendung bis 10 Tage/Jahr                                                 |
|                                                                      | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag                              |
|                                                                      | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm <sup>2</sup> ): 468,00 cm <sup>2</sup>       |
|                                                                      | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 34 g                       |
|                                                                      | Umfasst Exposition bis zu 4 Stunden/Ereignis                                           |
| Schmiermittel, Schmierfette und Trennmittel Sprays                   | Umfasst Konzentrationen bis zu 50 %                                                    |
|                                                                      | Umfasst die Anwendung bis 6 Tage/Jahr                                                  |
|                                                                      | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag                              |
|                                                                      | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm <sup>2</sup> ): 428,75 cm <sup>2</sup>       |
|                                                                      | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 73 g                       |
|                                                                      | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m <sup>3</sup>                        |
|                                                                      | Umfasst Exposition bis zu 0,17 Stunden/Ereignis                                        |
|                                                                      | Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung.                                  |
| Poliermittel und Wachsmischungen Wachspolitur (Boden, Möbel, Schuhe) | Umfasst Konzentrationen bis zu 50 %                                                    |
|                                                                      | Umfasst die Anwendung bis 29 Tage/Jahr                                                 |
|                                                                      | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag                              |
|                                                                      | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm <sup>2</sup> ): 430,00 cm <sup>2</sup>       |
|                                                                      | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 142 g                      |
|                                                                      | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m <sup>3</sup>                        |
|                                                                      | Umfasst Exposition bis zu 1,23 Stunden/Ereignis                                        |
|                                                                      | Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung.                                  |
| Poliermittel und Wachsmischungen                                     | Umfasst Konzentrationen bis zu 50 %                                                    |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                              |                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Sprühpolitur (Möbel, Schuhe) |                                                                                  |
|                              | Umfasst die Anwendung bis 8 Tage/Jahr                                            |
|                              | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag                        |
|                              | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm <sup>2</sup> ): 430,00 cm <sup>2</sup> |
|                              | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 35 g                 |
|                              | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m <sup>3</sup>                  |
|                              | Umfasst Exposition bis zu 0,33 Stunden/Ereignis                                  |
|                              | Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung.                            |

|                                                                                                                                     |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Abschnitt 2.2</b>                                                                                                                | <b>Begrenzung und Überwachung der Umwelt-Exposition</b> |
| Substanz ist eine komplexe UVCB                                                                                                     |                                                         |
| Vorwiegend hydrophob                                                                                                                |                                                         |
| Leicht biologisch abbaubar.                                                                                                         |                                                         |
| <b>Verwendete Mengen</b>                                                                                                            |                                                         |
| Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage:                                                                                         | 0,1                                                     |
| Regionale Anwendungsmenge (Tonnen/Jahr):                                                                                            | 4                                                       |
| Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage:                                                                                    | 0,0005                                                  |
| Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr):                                                                                          | 0,002                                                   |
| Maximale Tagestonnage des Standorts (kg/Tag):                                                                                       | 0,0055                                                  |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                         |                                                         |
| Kontinuierliche Freisetzung.                                                                                                        |                                                         |
| Emissionstage (Tage/Jahr):                                                                                                          | 365                                                     |
| <b>Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden</b>                                                            |                                                         |
| Lokaler Süßwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                | 10                                                      |
| Lokaler Meerwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                               | 100                                                     |
| <b>Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken</b>                                                    |                                                         |
| Freisetzungsanteil in Luft aus breiter Anwendung (nur regional):                                                                    | 0,01                                                    |
| Freisetzungsanteil in Abwasser aus breiter Anwendung:                                                                               | 0,01                                                    |
| Freisetzungsanteil in den Boden aus breiter Anwendung (nur regional):                                                               | 0,01                                                    |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich kommunaler Abwasserreinigung</b>                                                             |                                                         |
| Umweltgefährdung wird durch Süßwasser hervorgerufen.                                                                                |                                                         |
| Geschätzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Kläranlage vor Ort (%):                                                       | 96                                                      |
| Maximal zulässige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf Freisetzung nach vollständiger Abwasserbehandlung (kg/d):             | 2,7E+02                                                 |
| Mutmaßliche Hauskläranlagen-Abwasserrate (m <sup>3</sup> /d):                                                                       | 2.000                                                   |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Behandlung von Abfällen</b>                                                     |                                                         |
| Externe Behandlung und Entsorgung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.     |                                                         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Abfallverwertung</b>                                                            |                                                         |
| Externe Aufnahme und Wiederverwendung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften. |                                                         |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## SHELLSOL 80/95 LNH

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001013579 | Druckdatum. 20.02.2026       |

|                                                                                                                          |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 3</b>                                                                                                       | <b>Expositionsabschätzung</b> |
| <b>Abschnitt 3.1 - Gesundheit</b>                                                                                        |                               |
| Zur Abschätzung von Verbraucherexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht anders angegeben. |                               |

|                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Abschnitt 3.2 - Umwelt</b>                                                                                                 |  |
| Zur Berechnung der Umweltexposition ist die Kohlenwasserstoff-Block-Methode (HBM) mit dem Petrorisk-Modell angewendet worden. |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>HILFESTELLUNG FÜR NACHGESCHALTETE ANWENDER ZUR ÜBERPRÜFUNG DER KONFORMITÄT MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO</b> |
| <b>Abschnitt 4.1 - Gesundheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |
| Die erwartete Exposition übersteigt die DNEL/DMEL-Werte nicht, wenn die Risikomanagementmaßnahmen/Betriebsbedingungen in Abschnitt 2 eingehalten werden. Falls weitere Risikomanagementmaßnahmen / Betriebsbedingungen übernommen werden, sicherstellen, dass Risiken auf ein zumindest gleichwertiges Niveau begrenzt werden. |                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Abschnitt 4.2 - Umwelt</b>                                                                                                                                                                             |  |
| Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein müssen; daher kann Skalierung nötig sein, um angemessene Risikomanagementmaßnahmen festzulegen. |  |
| Die erforderliche Abscheideleistung für Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-/Fremd-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.                              |  |
| Die erforderliche Abscheideleistung für Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.                                         |  |
| Weitere Details zu Skalierung und Kontrolltechnologien sind im SpERC-Factsheet ( <a href="http://cefic.org">http://cefic.org</a> ) enthalten.                                                             |  |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

#### Expositionsszenario - Arbeiter

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>300000001154</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ABSCHNITT 1</b>      | <b>NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Titel</b>            | Schmierstoffe - Verbraucher hohe Freisetzung an die Umgebung                                                                                                                                                                                           |
| <b>Use Descriptor</b>   | <b>Anwendungssektor:</b> SU 21<br><b>Produktkategorien:</b> PC1, PC24, PC31<br><b>Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt:</b> ERC8a, ERC8d, ESVOC SpERC 8.6e.v1                                                                                      |
| <b>Verfahrensumfang</b> | Umfasst die Verbrauchieranwendung von Schmierstoffformulierungen in geschlossenen und offenen Systemen einschließlich Transfervorgängen, Aufbringung, Betrieb von Motoren und ähnlichen Erzeugnissen, Wartung der Ausrüstung und Entsorgung von Altöl. |

|                                                                                                                                                                                               |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 2</b>                                                                                                                                                                            | <b>ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN</b> |
| <b>Abschnitt 2.1</b>                                                                                                                                                                          | <b>Begrenzung und Überwachung der Verbraucher-Exposition</b> |
| <b>Produkteigenschaften</b>                                                                                                                                                                   |                                                              |
| Physikalische Form des Produktes                                                                                                                                                              | Flüssig, Dampfdruck > 10 Pa                                  |
| Stoffkonzentration im Gemisch/Artikel                                                                                                                                                         | Sofern nicht anders angegeben.                               |
|                                                                                                                                                                                               | Gilt für Konzentrationen bis zu (%): 100 %                   |
| <b>Verwendete Mengen</b>                                                                                                                                                                      |                                                              |
| Sofern nicht anders angegeben.                                                                                                                                                                |                                                              |
| Deckt für jedes Verwendungsereignis eine verwendete Menge von bis zu (g) ab:                                                                                                                  | 13.800                                                       |
| Bedeckt Kontaktbereich mit der Haut (cm2):                                                                                                                                                    | 857,5                                                        |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                                                                                   |                                                              |
| Sofern nicht anders angegeben.                                                                                                                                                                |                                                              |
| Gilt für eine Verwendung von bis zu (Tage/Jahr):                                                                                                                                              | 365                                                          |
| Gilt für eine Verwendung von bis zu (Anzahl/ Verwendungstag):                                                                                                                                 | 1                                                            |
| Exposition (Stunde/Ereignis):                                                                                                                                                                 | 8                                                            |
| <b>Andere Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition</b>                                                                                                                          |                                                              |
| Sofern nicht anders angegeben.<br>Umfasst die Anwendung bei Umgebungstemperatur.<br>Für die Verwendung in bis zu 20 m3 großen Räumen<br>Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung. |                                                              |
| <b>Produktkategorien</b>                                                                                                                                                                      | <b>ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN</b> |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                      |                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Klebstoffe, Dichtstoffe<br>Kleber, Hobbyanwendung.                                                                   | Umfasst Konzentrationen bis zu 30 %                                              |
|                                                                                                                      | Umfasst die Anwendung bis 365 Tage/Jahr                                          |
|                                                                                                                      | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der<br>Verwendung/Tag                     |
|                                                                                                                      | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm <sup>2</sup> ): 35,73 cm <sup>2</sup>  |
|                                                                                                                      | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis<br>zu 9 g               |
|                                                                                                                      | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m <sup>3</sup>                  |
|                                                                                                                      | Umfasst Exposition bis zu 4,00 Stunden/Ereignis                                  |
|                                                                                                                      | Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung.                            |
| Klebstoffe, Dichtstoffe<br>Kleber,<br>Heimwerkeranwendung<br>(Teppichkleber,<br>Fliesenkleber,<br>Holzparkettkleber) | Umfasst Konzentrationen bis zu 30 %                                              |
|                                                                                                                      | Umfasst die Anwendung bis 1 Tage/Jahr                                            |
|                                                                                                                      | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der<br>Verwendung/Tag                     |
|                                                                                                                      | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm <sup>2</sup> ): 110,00 cm <sup>2</sup> |
|                                                                                                                      | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis<br>zu 6.390 g           |
|                                                                                                                      | Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung.                            |
|                                                                                                                      | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m <sup>3</sup>                  |
|                                                                                                                      | Umfasst Exposition bis zu 6,00 Stunden/Ereignis                                  |
| Klebstoffe, Dichtstoffe<br>Sprühkleber                                                                               | Umfasst Konzentrationen bis zu 30 %                                              |
|                                                                                                                      | Umfasst die Anwendung bis 6 Tage/Jahr                                            |
|                                                                                                                      | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der<br>Verwendung/Tag                     |
|                                                                                                                      | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm <sup>2</sup> ): 35,73 cm <sup>2</sup>  |
|                                                                                                                      | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis<br>zu 85,05 g           |
|                                                                                                                      | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m <sup>3</sup>                  |
|                                                                                                                      | Umfasst Exposition bis zu 4,00 Stunden/Ereignis                                  |
|                                                                                                                      | Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung.                            |
| Klebstoffe, Dichtstoffe<br>Dichtstoffe                                                                               | Umfasst Konzentrationen bis zu 30 %                                              |
|                                                                                                                      | Umfasst die Anwendung bis 365 Tage/Jahr                                          |
|                                                                                                                      | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der<br>Verwendung/Tag                     |
|                                                                                                                      | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm <sup>2</sup> ): 35,73 cm <sup>2</sup>  |
|                                                                                                                      | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis<br>zu 75 g              |
|                                                                                                                      | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m <sup>3</sup>                  |
|                                                                                                                      | Umfasst Exposition bis zu 1,00 Stunden/Ereignis                                  |
|                                                                                                                      | Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung.                            |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                      |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Schmiermittel, Schmierfette und Trennmittel Flüssigkeiten            | Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %                                                   |
|                                                                      | Umfasst die Anwendung bis 4 Tage/Jahr                                                  |
|                                                                      | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag                              |
|                                                                      | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm <sup>2</sup> ): 468,00 cm <sup>2</sup>       |
|                                                                      | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 2.200 g                    |
|                                                                      | Umfasst die Anwendung in einer Einzelgarage (34m <sup>3</sup> ) bei typischer Lüftung. |
|                                                                      | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 34 m <sup>3</sup>                        |
|                                                                      | Umfasst Exposition bis zu 0,17 Stunden/Ereignis                                        |
| Schmiermittel, Schmierfette und Trennmittel Pasten                   | Umfasst Konzentrationen bis zu 20 %                                                    |
|                                                                      | Umfasst die Anwendung bis 10 Tage/Jahr                                                 |
|                                                                      | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag                              |
|                                                                      | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm <sup>2</sup> ): 468,00 cm <sup>2</sup>       |
|                                                                      | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 34 g                       |
|                                                                      | Umfasst Exposition bis zu 4 Stunden/Ereignis                                           |
| Schmiermittel, Schmierfette und Trennmittel Sprays                   | Umfasst Konzentrationen bis zu 50 %                                                    |
|                                                                      | Umfasst die Anwendung bis 6 Tage/Jahr                                                  |
|                                                                      | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag                              |
|                                                                      | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm <sup>2</sup> ): 428,75 cm <sup>2</sup>       |
|                                                                      | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 73 g                       |
|                                                                      | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m <sup>3</sup>                        |
|                                                                      | Umfasst Exposition bis zu 0,17 Stunden/Ereignis                                        |
|                                                                      | Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung.                                  |
| Poliermittel und Wachsmischungen Wachspolitur (Boden, Möbel, Schuhe) | Umfasst Konzentrationen bis zu 50 %                                                    |
|                                                                      | Umfasst die Anwendung bis 29 Tage/Jahr                                                 |
|                                                                      | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag                              |
|                                                                      | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm <sup>2</sup> ): 430,00 cm <sup>2</sup>       |
|                                                                      | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 142 g                      |
|                                                                      | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m <sup>3</sup>                        |
|                                                                      | Umfasst Exposition bis zu 1,23 Stunden/Ereignis                                        |
|                                                                      | Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung.                                  |
| Poliermittel und Wachsmischungen                                     | Umfasst Konzentrationen bis zu 50 %                                                    |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                              |                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Sprühpolitur (Möbel, Schuhe) |                                                                                  |
|                              | Umfasst die Anwendung bis 8 Tage/Jahr                                            |
|                              | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag                        |
|                              | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm <sup>2</sup> ): 430,00 cm <sup>2</sup> |
|                              | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 35 g                 |
|                              | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m <sup>3</sup>                  |
|                              | Umfasst Exposition bis zu 0,33 Stunden/Ereignis                                  |
|                              | Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung.                            |

|                                                                                                                                     |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Abschnitt 2.2</b>                                                                                                                | <b>Begrenzung und Überwachung der Umwelt-Exposition</b> |
| Substanz ist eine komplexe UVCB                                                                                                     |                                                         |
| Vorwiegend hydrophob                                                                                                                |                                                         |
| Leicht biologisch abbaubar.                                                                                                         |                                                         |
| <b>Verwendete Mengen</b>                                                                                                            |                                                         |
| Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage:                                                                                         | 0,1                                                     |
| Regionale Anwendungsmenge (Tonnen/Jahr):                                                                                            | 4                                                       |
| Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage:                                                                                    | 0,0005                                                  |
| Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr):                                                                                          | 0,002                                                   |
| Maximale Tagestonnage des Standorts (kg/Tag):                                                                                       | 0,0055                                                  |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                         |                                                         |
| Kontinuierliche Freisetzung.                                                                                                        |                                                         |
| Emissionstage (Tage/Jahr):                                                                                                          | 365                                                     |
| <b>Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden</b>                                                            |                                                         |
| Lokaler Süßwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                | 10                                                      |
| Lokaler Meerwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                               | 100                                                     |
| <b>Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken</b>                                                    |                                                         |
| Freisetzungsanteil in Luft aus breiter Anwendung (nur regional):                                                                    | 0,6                                                     |
| Freisetzungsanteil in Abwasser aus breiter Anwendung:                                                                               | 0,05                                                    |
| Freisetzungsanteil in den Boden aus breiter Anwendung (nur regional):                                                               | 0,05                                                    |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich kommunaler Abwasserreinigung</b>                                                             |                                                         |
| Umweltgefährdung wird durch Süßwasser hervorgerufen.                                                                                |                                                         |
| Geschätzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Kläranlage vor Ort (%):                                                       | 96                                                      |
| Maximal zulässige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf Freisetzung nach vollständiger Abwasserbehandlung (kg/d):             | 2,5E+02                                                 |
| Mutmaßliche Hauskläranlagen-Abwasserrate (m <sup>3</sup> /d):                                                                       | 2.000                                                   |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Behandlung von Abfällen</b>                                                     |                                                         |
| Externe Behandlung und Entsorgung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.     |                                                         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Abfallverwertung</b>                                                            |                                                         |
| Externe Aufnahme und Wiederverwendung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften. |                                                         |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001013579 | Druckdatum. 20.02.2026       |

|                                                                                                                          |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 3</b>                                                                                                       | <b>Expositionsabschätzung</b> |
| <b>Abschnitt 3.1 - Gesundheit</b>                                                                                        |                               |
| Zur Abschätzung von Verbraucherexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht anders angegeben. |                               |

|                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Abschnitt 3.2 - Umwelt</b>                                                                                                 |  |
| Zur Berechnung der Umweltexposition ist die Kohlenwasserstoff-Block-Methode (HBM) mit dem Petrorisk-Modell angewendet worden. |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>HILFESTELLUNG FÜR NACHGESCHALTETE ANWENDER ZUR ÜBERPRÜFUNG DER KONFORMITÄT MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO</b> |
| <b>Abschnitt 4.1 - Gesundheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |
| Die erwartete Exposition übersteigt die DNEL/DMEL-Werte nicht, wenn die Risikomanagementmaßnahmen/Betriebsbedingungen in Abschnitt 2 eingehalten werden. Falls weitere Risikomanagementmaßnahmen / Betriebsbedingungen übernommen werden, sicherstellen, dass Risiken auf ein zumindest gleichwertiges Niveau begrenzt werden. |                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Abschnitt 4.2 - Umwelt</b>                                                                                                                                                                             |  |
| Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein müssen; daher kann Skalierung nötig sein, um angemessene Risikomanagementmaßnahmen festzulegen. |  |
| Die erforderliche Abscheideleistung für Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-/Fremd-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.                              |  |
| Die erforderliche Abscheideleistung für Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.                                         |  |
| Weitere Details zu Skalierung und Kontrolltechnologien sind im SpERC-Factsheet ( <a href="http://cefic.org">http://cefic.org</a> ) enthalten.                                                             |  |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

### Expositionsszenario - Arbeiter

|                         |                                                                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>300000001155</b>     |                                                                                                                                                         |
| <b>ABSCHNITT 1</b>      | <b>NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS</b>                                                                                                                    |
| <b>Titel</b>            | Verwendung als Kraftstoff - Verbraucher                                                                                                                 |
| <b>Use Descriptor</b>   | <b>Anwendungssektor:</b> SU 21<br><b>Produktkategorien:</b> PC13<br><b>Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt:</b> ERC9a, ERC9b, ESVOC SpERC 9.12c.v1 |
| <b>Verfahrensumfang</b> | Umfasst Verbraucheranwendungen in flüssigen Brennstoffen.                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                           |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 2</b>                                                                                                                                                                                        | <b>ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN</b> |
| <b>Abschnitt 2.1</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Begrenzung und Überwachung der Verbraucher-Exposition</b> |
| <b>Produkteigenschaften</b>                                                                                                                                                                               |                                                              |
| Physikalische Form des Produktes                                                                                                                                                                          | Flüssig, Dampfdruck > 10 Pa                                  |
| Stoffkonzentration im Gemisch/Artikel                                                                                                                                                                     | Sofern nicht anders angegeben.                               |
|                                                                                                                                                                                                           | Gilt für Konzentrationen bis zu (%): 100 %                   |
| <b>Verwendete Mengen</b>                                                                                                                                                                                  |                                                              |
| Sofern nicht anders angegeben.                                                                                                                                                                            |                                                              |
| Deckt für jedes Verwendungsereignis eine verwendete Menge von bis zu (g) ab:                                                                                                                              | 13.800                                                       |
| Bedeckt Kontaktbereich mit der Haut (cm <sup>2</sup> ):                                                                                                                                                   | 857,5                                                        |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                                                                                               |                                                              |
| Sofern nicht anders angegeben.                                                                                                                                                                            |                                                              |
| Gilt für eine Verwendung von bis zu (Tage/Jahr):                                                                                                                                                          | 365                                                          |
| Gilt für eine Verwendung von bis zu (Anzahl/ Verwendungstag):                                                                                                                                             | 1                                                            |
| Exposition (Stunde/Ereignis):                                                                                                                                                                             | 8                                                            |
| <b>Andere Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition</b>                                                                                                                                      |                                                              |
| Sofern nicht anders angegeben.<br>Umfasst die Anwendung bei Umgebungstemperatur.<br>Für die Verwendung in bis zu 20 m <sup>3</sup> großen Räumen<br>Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung. |                                                              |
| <b>Produktkategorien</b>                                                                                                                                                                                  | <b>ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN</b> |
| Kraftstoffe Flüssigkeit: Nachtanken von Fahrzeugen                                                                                                                                                        | Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %                         |
|                                                                                                                                                                                                           | Umfasst die Anwendung bis 52 Tage/Jahr                       |
|                                                                                                                                                                                                           | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der                   |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | Verwendung/Tag                                                                            |
|                                                                | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm <sup>2</sup> ): 210,00 cm <sup>2</sup>          |
|                                                                | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 37.500 g                      |
|                                                                | Umfasst Außenanwendungen.                                                                 |
|                                                                | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 100 m <sup>3</sup>                          |
|                                                                | Umfasst Exposition bis zu 0,05 Stunden/Ereignis                                           |
| Kraftstoffe Flüssigkeit,<br>Nachtanken von Rollern             | Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %                                                      |
|                                                                | Umfasst die Anwendung bis 52 Tage/Jahr                                                    |
|                                                                | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der<br>Verwendung/Tag                              |
|                                                                | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm <sup>2</sup> ): 210 cm <sup>2</sup>             |
|                                                                | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 3.750 g                       |
|                                                                | Umfasst Außenanwendungen.                                                                 |
|                                                                | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 100 m <sup>3</sup>                          |
|                                                                | Umfasst Exposition bis zu 0,03 Stunden/Ereignis                                           |
| Kraftstoffe Flüssigkeit,<br>Anwendung in<br>Gartenausrüstung   | Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %                                                      |
|                                                                | Umfasst die Anwendung bis 26 Tage/Jahr                                                    |
|                                                                | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der<br>Verwendung/Tag                              |
|                                                                | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 750 g                         |
|                                                                | Umfasst Außenanwendungen.                                                                 |
|                                                                | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 100 m <sup>3</sup>                          |
|                                                                | Umfasst Exposition bis zu 2,00 Stunden/Ereignis                                           |
| Kraftstoffe Flüssigkeit:<br>Nachtanken von<br>Gartenausrüstung | Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %                                                      |
|                                                                | Umfasst die Anwendung bis 26 Tage/Jahr                                                    |
|                                                                | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der<br>Verwendung/Tag                              |
|                                                                | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm <sup>2</sup> ): 420,00 cm <sup>2</sup>          |
|                                                                | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 750 g                         |
|                                                                | Umfasst die Anwendung in einer Einzelgarage (34m <sup>3</sup> ) bei<br>typischer Lüftung. |
|                                                                | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 34 m <sup>3</sup>                           |
|                                                                | Umfasst Exposition bis zu 0,03 Stunden/Ereignis                                           |
| Kraftstoffe Flüssigkeit:<br>Heizgerätebrennstoff               | Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %                                                      |
|                                                                | Umfasst die Anwendung bis 365 Tage/Jahr                                                   |
|                                                                | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der<br>Verwendung/Tag                              |
|                                                                | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm <sup>2</sup> ): 210,00 cm <sup>2</sup>          |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0 Überarbeitet am.: 19.02.2026 SDB-Nummer: 800001013579 Datum der letzten Ausgabe: - Druckdatum: 20.02.2026

|                                   |                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                   | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 3.000 g |
|                                   | Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung.               |
|                                   | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m3                 |
|                                   | Umfasst Exposition bis zu 0,03 Stunden/Ereignis                     |
| Kraftstoffe Flüssigkeit: Lampenöl | Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %                                |
|                                   | Umfasst die Anwendung bis 52 Tage/Jahr                              |
|                                   | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag           |
|                                   | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm2): 210,00 cm2             |
|                                   | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 100 g   |
|                                   | Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung.               |
|                                   | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 20 m3                 |
|                                   | Umfasst Exposition bis zu 0,01 Stunden/Ereignis                     |

|                                                                                                                         |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Abschnitt 2.2</b>                                                                                                    | <b>Begrenzung und Überwachung der Umwelt-Exposition</b> |
| Substanz ist eine komplexe UVCB                                                                                         |                                                         |
| Vorwiegend hydrophob                                                                                                    |                                                         |
| Leicht biologisch abbaubar.                                                                                             |                                                         |
| <b>Verwendete Mengen</b>                                                                                                |                                                         |
| Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage:                                                                             | 0,1                                                     |
| Regionale Anwendungsmenge (Tonnen/Jahr):                                                                                | 29                                                      |
| Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage:                                                                        | 0,0005                                                  |
| Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr):                                                                              | 0,015                                                   |
| Maximale Tagestonnage des Standorts (kg/Tag):                                                                           | 0,04                                                    |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                             |                                                         |
| Kontinuierliche Freisetzung.                                                                                            |                                                         |
| Emissionstage (Tage/Jahr):                                                                                              | 365                                                     |
| <b>Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden</b>                                                |                                                         |
| Lokaler Süßwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                    | 10                                                      |
| Lokaler Meerwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                   | 100                                                     |
| <b>Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken</b>                                        |                                                         |
| Freisetzungsanteil in Luft aus breiter Anwendung (nur regional):                                                        | 0,01                                                    |
| Freisetzungsanteil in Abwasser aus breiter Anwendung:                                                                   | 0,00001                                                 |
| Freisetzungsanteil in den Boden aus breiter Anwendung (nur regional):                                                   | 0,00001                                                 |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich kommunaler Abwasserreinigung</b>                                                 |                                                         |
| Umweltgefährdung wird durch Süßwasser hervorgerufen.                                                                    |                                                         |
| Geschätzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Kläranlage vor Ort (%):                                           | 96                                                      |
| Maximal zulässige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf Freisetzung nach vollständiger Abwasserbehandlung (kg/d): | 2,0E+03                                                 |
| Mutmaßliche Hauskläranlagen-Abwasserrate (m3/d):                                                                        | 2.000                                                   |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Behandlung von Abfällen</b>                                         |                                                         |
| In regionaler Expositionsabschätzung berücksichtigte Verbrennungsemissionen.                                            |                                                         |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### SHELLSOL 80/95 LNH

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001013579 | Druckdatum. 20.02.2026       |

Emissionen durch Müllverbrennung in regionaler Expositionsbewertung berücksichtigt.

#### **ABSCHNITT 3**      **Expositionsabschätzung**

##### **Abschnitt 3.1 - Gesundheit**

Zur Abschätzung von Verbraucherexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht anders angegeben.

##### **Abschnitt 3.2 - Umwelt**

Zur Berechnung der Umweltexposition ist die Kohlenwasserstoff-Block-Methode (HBM) mit dem Petrorisk-Modell angewendet worden.

#### **ABSCHNITT 4**

#### **HILFESTELLUNG FÜR NACHGESCHALTETE ANWENDER ZUR ÜBERPRÜFUNG DER KONFORMITÄT MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO**

##### **Abschnitt 4.1 - Gesundheit**

Die erwartete Exposition übersteigt die DNEL/DMEL-Werte nicht, wenn die Risikomanagementmaßnahmen/Betriebsbedingungen in Abschnitt 2 eingehalten werden. Falls weitere Risikomanagementmaßnahmen / Betriebsbedingungen übernommen werden, sicherstellen, dass Risiken auf ein zumindest gleichwertiges Niveau begrenzt werden.

##### **Abschnitt 4.2 - Umwelt**

Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein müssen; daher kann Skalierung nötig sein, um angemessene Risikomanagementmaßnahmen festzulegen.

Die erforderliche Abscheideleistung für Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-/Fremd-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.

Die erforderliche Abscheideleistung für Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.

Weitere Details zu Skalierung und Kontrolltechnologien sind im SpERC-Factsheet (<http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html>) enthalten.

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

### Expositionsszenario - Arbeiter

|                         |                                                                                                                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>300000001156</b>     |                                                                                                                                                               |
| <b>ABSCHNITT 1</b>      | <b>NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS</b>                                                                                                                          |
| <b>Titel</b>            | Funktionsflüssigkeiten - Verbraucher                                                                                                                          |
| <b>Use Descriptor</b>   | <b>Anwendungssektor:</b> SU 21<br><b>Produktkategorien:</b> PC16, PC17<br><b>Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt:</b> ERC9a, ERC9b, ESVOC SpERC 9.13c.v1 |
| <b>Verfahrensumfang</b> | Verwendung versiegelter Gegenstände, die Funktionsflüssigkeiten wie z.B. Wärmeträgeröle, Hydraulikflüssigkeiten, Kältemittel enthalten.                       |

|                                                                              |                                                       |        |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|
| ABSCHNITT 2                                                                  | ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN |        |
| Abschnitt 2.1                                                                | Begrenzung und Überwachung der Verbraucher-Exposition |        |
| Produkteigenschaften                                                         |                                                       |        |
| Physikalische Form des Produktes                                             | Flüssig, Dampfdruck > 10 Pa                           |        |
| Stoffkonzentration im Gemisch/Artikel                                        | Sofern nicht anders angegeben.                        |        |
|                                                                              | Gilt für Konzentrationen bis zu (%): 100 %            |        |
| Verwendete Mengen                                                            |                                                       |        |
| Sofern nicht anders angegeben.                                               |                                                       |        |
| Deckt für jedes Verwendungsereignis eine verwendete Menge von bis zu (g) ab: |                                                       | 13.800 |
| Bedeckt Kontaktbereich mit der Haut (cm2):                                   |                                                       | 857,5  |
| Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition                         |                                                       |        |
| Sofern nicht anders angegeben.                                               |                                                       |        |
| Gilt für eine Verwendung von bis zu (Tage/Jahr):                             |                                                       | 4      |
| Gilt für eine Verwendung von bis zu (Anzahl/ Verwendungstag):                |                                                       | 1      |
| Exposition (Stunde/Ereignis):                                                |                                                       | 0,17   |
| Andere Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition                |                                                       |        |
| Sofern nicht anders angegeben.                                               |                                                       |        |
| Umfasst die Anwendung bei Umgebungstemperatur.                               |                                                       |        |
| Für die Verwendung in bis zu 20 m3 großen Räumen                             |                                                       |        |
| Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Lüftung.                        |                                                       |        |
| Produktkategorien                                                            | ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN |        |
| Wärmeübertragungsflüssigkeiten                                               | Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %                  |        |
| Flüssigkeiten                                                                | Umfasst die Anwendung bis 4 Tage/Jahr                 |        |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum. 20.02.2026

|                                         |                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag                              |
|                                         | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm <sup>2</sup> ): 468,00 cm <sup>2</sup>       |
|                                         | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 2.200 g                    |
|                                         | Umfasst die Anwendung in einer Einzelgarage (34m <sup>3</sup> ) bei typischer Lüftung. |
|                                         | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 34 m <sup>3</sup>                        |
|                                         | Umfasst Exposition bis zu 0,17 Stunden/Ereignis                                        |
| Hydraulikflüssigkeiten<br>Flüssigkeiten | Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %                                                   |
|                                         | Umfasst die Anwendung bis 4 Tage/Jahr                                                  |
|                                         | Umfasst die Anwendung bis 1 Häufigkeit der Verwendung/Tag                              |
|                                         | Umfasst eine Hautkontaktfläche bis zu (cm <sup>2</sup> ): 468,00 cm <sup>2</sup>       |
|                                         | Pro Anwendungsfall sind eingesetzte Mengen abgedeckt bis zu 2.200 g                    |
|                                         | Umfasst die Anwendung in einer Einzelgarage (34m <sup>3</sup> ) bei typischer Lüftung. |
|                                         | Umfasst die Anwendung bei einer Raumgröße von 34 m <sup>3</sup>                        |
|                                         | Umfasst Exposition bis zu 0,17 Stunden/Ereignis                                        |

| Abschnitt 2.2                                                                    |  | Begrenzung und Überwachung der Umwelt-Exposition |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|
| Substanz ist eine komplexe UVCB                                                  |  |                                                  |
| Vorwiegend hydrophob                                                             |  |                                                  |
| Leicht biologisch abbaubar.                                                      |  |                                                  |
| <b>Verwendete Mengen</b>                                                         |  |                                                  |
| Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage:                                      |  | 0,1                                              |
| Regionale Anwendungsmenge (Tonnen/Jahr):                                         |  | 2                                                |
| Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage:                                 |  | 0,0005                                           |
| Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr):                                       |  | 0,001                                            |
| Maximale Tagestonnage des Standorts (kg/Tag):                                    |  | 0,0027                                           |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                      |  |                                                  |
| Kontinuierliche Freisetzung.                                                     |  |                                                  |
| Emissionstage (Tage/Jahr):                                                       |  | 365                                              |
| <b>Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden</b>         |  |                                                  |
| Lokaler Süßwasser-Verdünnungsfaktor:                                             |  | 10                                               |
| Lokaler Meerwasser-Verdünnungsfaktor:                                            |  | 100                                              |
| <b>Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken</b> |  |                                                  |
| Freisetzungsanteil in Luft aus breiter Anwendung (nur regional):                 |  | 0,05                                             |
| Freisetzungsanteil in Abwasser aus breiter Anwendung:                            |  | 0,025                                            |
| Freisetzungsanteil in den Boden aus breiter Anwendung (nur regional):            |  | 0,025                                            |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich kommunaler Abwasserreinigung</b>          |  |                                                  |
| Umweltgefährdung wird durch Süßwasser hervorgerufen.                             |  |                                                  |
| Geschätzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Kläranlage vor Ort (%):    |  | 96                                               |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## SHELLSOL 80/95 LNH

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001013579      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                                     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Maximal zulässige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf Freisetzung nach vollständiger Abwasserbehandlung (kg/d):             | 3,0E+02 |
| Mutmaßliche Hauskläranlagen-Abwasserrate (m3/d):                                                                                    | 2.000   |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Behandlung von Abfällen</b>                                                     |         |
| Externe Behandlung und Entsorgung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.     |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Abfallverwertung</b>                                                            |         |
| Externe Aufnahme und Wiederverwendung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften. |         |

|                                                                                                                          |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 3</b>                                                                                                       | <b>Expositionsabschätzung</b> |
| <b>Abschnitt 3.1 - Gesundheit</b>                                                                                        |                               |
| Zur Abschätzung von Verbraucherexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht anders angegeben. |                               |

|                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Abschnitt 3.2 - Umwelt</b>                                                                                                 |  |
| Zur Berechnung der Umweltexposition ist die Kohlenwasserstoff-Block-Methode (HBM) mit dem Petrorisk-Modell angewendet worden. |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>HILFESTELLUNG FÜR NACHGESCHALTETE ANWENDER ZUR ÜBERPRÜFUNG DER KONFORMITÄT MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO</b> |
| <b>Abschnitt 4.1 - Gesundheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |
| Die erwartete Exposition übersteigt die DNEL/DMEL-Werte nicht, wenn die Risikomanagementmaßnahmen/Betriebsbedingungen in Abschnitt 2 eingehalten werden. Falls weitere Risikomanagementmaßnahmen / Betriebsbedingungen übernommen werden, sicherstellen, dass Risiken auf ein zumindest gleichwertiges Niveau begrenzt werden. |                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Abschnitt 4.2 - Umwelt</b>                                                                                                                                                                                               |  |
| Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein müssen; daher kann Skalierung nötig sein, um angemessene Risikomanagementmaßnahmen festzulegen.                   |  |
| Die erforderliche Abscheideleistung für Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-/Fremd-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.                                                |  |
| Die erforderliche Abscheideleistung für Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.                                                           |  |
| Weitere Details zu Skalierung und Kontrolltechnologien sind im SpERC-Factsheet ( <a href="http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html">http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html</a> ) enthalten. |  |