

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## C7+ Gasoline Component

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001008895 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

#### 1.1 Produktidentifikator

|                         |                                                                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Handelsname             | : C7+ Gasoline Component                                                                                            |
| Produktnummer           | : X2331, ZA771                                                                                                      |
| Registrierungsnummer EU | : 01-2119486943-23-0002, 01-2119486943-23-0003, 01-2119486943-23-0004, 01-2119486943-23-0006, 01-2119486943-23-0007 |
| Synonyme                | : Mixed Aromatics, Petroleum naptha                                                                                 |
| CAS-Nr.                 | : 68527-23-1                                                                                                        |

#### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

|                                     |                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwendung des Stoffs/des Gemisches | : Chemischer Rohstoff und Bestandteil des Motorbenzins. Nur für den Gebrauch in industriellen Prozessen. Siehe Abschnitt 16 und/oder die Anhänge für die zugelassenen Verwendungszwecke unter REACH. |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                        |                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwendungen, von denen abgeraten wird | : Dieses Produkt darf ohne die Empfehlung des Lieferanten nicht in anderen als den oben genannten Anwendungen benutzt werden. |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dieses Produkt darf ohne vorherige Befragung des Lieferanten nicht für andere als die in Abschnitt 1 empfohlenen Anwendungen verwendet werden.

#### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

|                                   |                                                                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Hersteller/Lieferant              | : <b>Shell Chemicals Europe B.V.</b><br>PO Box 2334<br>3000 CH Rotterdam<br>Netherlands |
| Telefon                           | : +31 (0)10 441 5137 / +31 (0)10 441 5191                                               |
| Telefax                           | : +31 (0)20 716 8316 / +31 (0)20 713 9230                                               |
| Kontakt für Sicherheitsdatenblatt | : sccmsds@shell.com                                                                     |

#### 1.4 Notrufnummer

+44 (0) 1235 239 670 (This telephone number is available 24 hours per day, 7 days per week)  
Poisons Centre: 070 245 245

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## C7+ Gasoline Component

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001008895 | Druckdatum. 20.02.2026       |

### ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

#### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

##### Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 2                                                                                                                                                                                                     | H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.                             |
| Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2                                                                                                                                                                                                      | H315: Verursacht Hautreizungen.                                            |
| Aspirationsgefahr, Kategorie 1                                                                                                                                                                                                             | H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.   |
| Keimzell-Mutagenität, Kategorie 1B                                                                                                                                                                                                         | H340: Kann genetische Defekte verursachen.                                 |
| Karzinogenität, Kategorie 1A                                                                                                                                                                                                               | H350: Kann Krebs erzeugen.                                                 |
| Reproduktionstoxizität, Kategorie 2                                                                                                                                                                                                        | H361d: Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.                   |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität -<br>einmalige Exposition, Kategorie 3,<br>Narkotische Wirkungen                                                                                                                                           | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.                     |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität -<br>wiederholte Exposition, Kategorie 2, Blut<br>, Blutbildende Organe<br>, Peripheres Nervensystem<br>, Auditorisches System<br>, Immunsystem<br>, Atmungssystem<br>, Sehorgan.<br>, Zentralnervensystem | H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. |
| Langfristig (chronisch)<br>gewässergefährdend, Kategorie 2                                                                                                                                                                                 | H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.              |

#### 2.2 Kennzeichnungselemente

##### Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Gefahrenpiktogramme :



Signalwort : Gefahr

Gefahrenhinweise :

PHYSIKALISCHE GEFAHREN:  
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.  
GESUNDHEITSGEFAHREN:  
H315 Verursacht Hautreizungen.  
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.  
H340 Kann genetische Defekte verursachen.  
H350 Kann Krebs erzeugen.  
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.  
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.  
H373 Kann die Organe (Blut, Blutbildende Organe,

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## C7+ Gasoline Component

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001008895 | Druckdatum. 20.02.2026       |

Peripheres Nervensystem, Auditorisches System, Immunsystem, Atmungssystem, Sehorgan., Zentralnervensystem) schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

### UMWELTGEFAHREN:

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

### Sicherheitshinweise

#### : Prävention:

P202 Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.

P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P243 Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

#### Reaktion:

P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/ duschen.

P301 + P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen.

P331 KEIN Erbrechen herbeiführen.

P332 + P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.

#### Lagerung:

- Keine Sicherheitshinweise (P-Sätze).

#### Entsorgung:

- Keine Sicherheitshinweise (P-Sätze).

## 2.3 Sonstige Gefahren

Die Substanz erfüllt nicht alle Prüfkriterien für Persistenz, Bioakkumulierbarkeit und Toxizität und wird daher nicht als PBT- oder vPvB-Stoff eingeordnet.

Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## C7+ Gasoline Component

Version 1.0 Überarbeitet am.: 19.02.2026 SDB-Nummer: 800001008895 Datum der letzten Ausgabe: - Druckdatum. 20.02.2026

Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Dampf/Luft-Gemische möglich.  
Bei diesem Material handelt es sich um einen statischen Akkumulator.  
Selbst bei ordnungsgemäßen Erdungs- und Potenzialausgleichsmaßnahmen kann sich das Material elektrostatisch aufladen.  
Wenn eine gewisse Ladung vorliegt, können elektrostatische Entladung und Entzündung von brennbaren Luft-Dampf-Mischungen die Folge sein.

### ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

#### 3.1 Stoffe

##### Inhaltsstoffe

| Chemische Bezeichnung                                 | CAS-Nr.<br>EG-Nr.<br>INDEX-Nr.<br>Registrierungsnummer      | Einstufung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Konzentration<br>(% w/w) |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Naphtha (Erdöl), leicht,<br>dampfgekrackt, aromatisch | 68527-23-1<br>271-264-4<br>649-370-00-0<br>01-2119486943-23 | Flam. Liq. 2; H225<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Muta. 1B; H340<br>Carc. 1A; H350<br>Repr. 2; H361d<br>STOT SE 3; H336<br>(Narkotische<br>Wirkungen)<br>STOT RE 2; H373<br>(Blut, Blutbildende<br>Organe, Peripheres<br>Nervensystem,<br>Auditorisches<br>System,<br>Immunsystem,<br>Atmungssystem,<br>Sehorgan.,<br>Zentralnervensystem)<br>Aquatic Chronic 2;<br>H411 | <= 100                   |

##### Weitere Information

Enthält:

| Chemische Bezeichnung | Identifikationsnummer | Einstufung                                                                       | Konzentration (% w/w) |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Xylol                 | 1330-20-7, 215-535-7  | Flam. Liq.3; H226<br>Asp. Tox.1; H304<br>Acute Tox.4; H312<br>Skin Irrit.2; H315 | 30 - 50               |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### C7+ Gasoline Component

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001008895      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|        |                     |                                                                                                                                                                |         |
|--------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|        |                     | Eye Irrit.2; H319<br>Acute Tox.4; H332<br>STOT SE3; H335<br>STOT RE2; H373<br>Aquatic Chronic3; H412                                                           |         |
| Toluol | 108-88-3, 203-625-9 | Flam. Liq.2; H225<br>Asp. Tox.1; H304<br>Skin Irrit.2; H315<br>STOT SE3; H336<br>Repr.2; H361d<br>STOT RE2; H373<br>Aquatic Chronic3; H412                     | 30 - 50 |
| Benzol | 71-43-2, 200-753-7  | Flam. Liq.2; H225<br>Asp. Tox.1; H304<br>Skin Irrit.2; H315<br>Eye Irrit.2; H319<br>Muta.1B; H340<br>Carc.1A; H350<br>STOT RE1; H372<br>Aquatic Chronic3; H412 | < 1     |

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

- Allgemeine Hinweise : Eine Gesundheitsgefahr ist bei Umgang unter normalen Bedingungen nicht zu erwarten.
- Schutz der Ersthelfer : Ersthelfer müssen unbedingt geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen, die für den Vorfall, die Verletzung und die Umgebung angemessen ist.
- Ersthelfer müssen unbedingt geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen, die für den Vorfall, die Verletzung und die Umgebung angemessen ist.
- Nach Einatmen : An die frische Luft bringen. Falls keine schnelle Erholung eintritt, sofort Arzt hinzuziehen.
- Nach Hautkontakt : Verschmutzte Kleidung ausziehen. Sofort die Haut mit viel Wasser mindestens 15 Minuten spülen und anschließend mit Seife und Wasser waschen, wenn vorhanden. Wenn Rötung, Schwellung, Schmerzen und/oder Blasen auftreten, Arzt aufsuchen.

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### C7+ Gasoline Component

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001008895 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

- Nach Augenkontakt : Auge mit reichlich Wasser ausspülen.  
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  
Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen.
- Nach Verschlucken : Notfallnummer für Ihren Standort/Ihre Einrichtung anrufen.  
Nach Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen: Sofort Arzt hinzuziehen. Bei spontanem Erbrechen Kopf unterhalb der Hüften halten, um Aspiration zu verhindern.  
Wenn eines der folgenden verzögerten Anzeichen oder Symptome innerhalb der nächsten 6 Stunden eintritt, sofort Arzt hinzuziehen: Fieber über 38.3°C, Kurzatmigkeit, Druckgefühl in der Brust oder anhaltendes Husten oder Keuchen.

#### 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

- Symptome : Das Einatmen von hohen Dampfkonzentrationen kann eine Beeinträchtigung des zentralen Nervensystems (ZNS) verursachen, was zu Schwindelgefühlen, Benommenheit, Kopfschmerzen, Übelkeit und Koordinationsschwierigkeiten führt. Bei längerem Einatmen kann Bewusstlosigkeit oder der Tod eintreten.

Anzeichen und Symptome für Hautreizung können ein brennendes Gefühl, Rötung, Schwellung und/oder Blasen einschließen.

Keine besonderen Gefahren bei normaler Verwendung.  
Anzeichen und Symptome für Augenreizung können sein: ein brennendes Gefühl, Rötung, Anschwellen und/oder verschwommene Wahrnehmung.

Wenn das Material in die Lunge gelangt, können folgende Anzeichen und Symptome auftreten: Hustenreiz, Keuchen, pfeifender Atem, Atemnot, pulmonaler Bluthochdruck, Kurzatmigkeit und/oder Fieber.  
Wenn eines der folgenden verzögerten Anzeichen oder Symptome innerhalb der nächsten 6 Stunden eintritt, sofort Arzt hinzuziehen: Fieber über 38.3°C, Kurzatmigkeit, Druckgefühl in der Brust oder anhaltendes Husten oder Keuchen.

Andere Anzeichen und Symptome für die Beeinträchtigung des zentralen Nervensystems (ZNS) können Kopfschmerzen, Übelkeit und Koordinationsschwierigkeiten einschließen.  
Eine Schädigung der blutbildenden Organe kann durch folgende Symptome angezeigt werden: a) Erschöpfung und

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## C7+ Gasoline Component

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001008895 | Druckdatum. 20.02.2026       |

Anämie (RBC), b) verringerte Widerstandsfähigkeit gegenüber Infektionen und/oder übermäßige Bildung von blauen Flecken und Blutungen (Plättchen-Effekt).  
Effekte auf das Gehör können einen vorübergehenden Hörverlust oder Ohrgeräusche zur Folge haben.  
Eine periphere Nervenschädigung kann durch eine Störung des Bewegungsapparates nachgewiesen werden (fehlende Koordination, unsicherer Gang oder Muskelschwäche in den Extremitäten und/oder Empfindungslosigkeit in den Armen und Beinen).  
Sehstörungen können sich in verminderter Fähigkeit zur Farbdiskriminierung äußern.  
Anzeichen und Symptome für die Reizung der Atemwege können ein vorübergehendes Brennen in der Nase und im Rachen, Husten und/oder Atemnot einschließen.

### 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung : Auskünfte bei einem Arzt oder einer Giftzentrale einholen.  
Gefahr einer chemischen Pneumonitis.  
Symptomatische Behandlung.  
Es besteht die Möglichkeit einer Herzsensibilisierung, besonders bei Missbrauch. Hypoxie oder negativ inotrop wirksame Substanzen können diese Wirkungen verstärken. In Betracht zu ziehen: Sauerstofftherapie.

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel : Schaum, Sprühwasser oder Wasserdampf.  
Trockenlöschpulver, Kohlendioxid, Sand oder Erde sind nur bei kleinen Bränden einsetzbar.

Ungeeignete Löschmittel : Richten Sie keinen direkten Wasserstrahl auf das brennende Produkt, da dieses zu einer Dampfexplosion und der Verbreitung des Feuers führen kann.  
Die gleichzeitige Verwendung von Schaum und Wasser vermeiden, da Wasser den Schaum zerstört.

### 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren bei der Brandbekämpfung : Im Brandbereich nur Notfallrettungsdienst zulassen.  
Als gefährliche Verbrennungsprodukte können entstehen: Komplexe Mischung aus festen und flüssigen Partikeln und Gasen (Rauch).  
Kohlenmonoxid.  
Nicht identifizierte organische und anorganische Verbindungen.  
Entzündbare Dämpfe können vorhanden sein, selbst wenn die

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## C7+ Gasoline Component

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001008895 | Druckdatum. 20.02.2026       |

Temperatur unterhalb des Flammpunktes liegt.  
Dämpfe sind schwerer als Luft und breiten sich am Boden aus. Entzündung über größere Entfernung möglich.  
Schwimmt auf und kann sich an der Wasseroberfläche wieder entzünden.

### 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

- |                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung | : | Personen müssen angemessene persönliche Schutzausrüstung einschließlich Chemieschutzhandschuhe tragen. Wenn die Gefahr großflächigen Kontakts durch verschüttetes Material besteht, muss ein Chemieschutzanzug getragen werden. In der Nähe von Feuer in engen Räumen muss ein umluftunabhängiges Atemschutzgerät getragen werden. Wählen Sie Brandschutzkleidung, die entsprechenden Normen entspricht (z. B. in Europa: EN 469). |
| Spezifische Löschmethoden                          | : | Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Weitere Information                                | : | Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen.<br>Behälter nach Möglichkeit aus Gefahrenzone entfernen.<br>Kann das Feuer nicht gelöscht werden unverzüglich den Brandort verlassen.                                                                                                                                                                                                                                            |

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

- |                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen | : | Relevante nationale und internationale Vorschriften beachten.<br>Behörden informieren, wenn eine Exposition der Öffentlichkeit oder der Umwelt auftritt oder wahrscheinlich ist.<br>Wenn größere Mengen verschütteten Materials nicht eingedämmt werden können, sollen die lokalen Behörden benachrichtigt werden.<br>6.1.1 Für nicht für Notfälle geschultes Personal:<br>Kontakt mit der Haut, den Augen und der Kleidung vermeiden.<br>Gefährliche Bereiche abriegeln und Zugang für nicht benötigtes und nicht geschütztes Personal verwehren.<br>Rauch oder Dämpfe nicht einatmen.<br>Keine elektrischen Geräte betreiben.<br>6.1.2 Für Notfallpersonal:<br>Kontakt mit der Haut, den Augen und der Kleidung vermeiden.<br>Gefährliche Bereiche abriegeln und Zugang für nicht benötigtes und nicht geschütztes Personal verwehren.<br>Rauch oder Dämpfe nicht einatmen.<br>Keine elektrischen Geräte betreiben. |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## C7+ Gasoline Component

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001008895 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

### 6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Umweltschutzmaßnahmen : Lecks schließen, möglichst ohne persönliche Risiken einzugehen. Im umliegenden Bereich alle möglichen Zündquellen entfernen. Geeignete Auffangmöglichkeiten nutzen, um eine Kontaminierung der Umwelt zu verhindern. Ausbreiten oder Auslaufen in Abflüsse, Gräben oder Flüsse verhindern, dazu Sand, Erde oder andere geeignete Barrieren verwenden. Versuchen, Dämpfe niederzuschlagen oder an einen sicheren Ort zu leiten, zum Beispiel mit Hilfe eines Wassersprühstrahls. Vorsichtsmaßnahmen gegen statische Entladung ergreifen. Durch Masseverbindung und Erdung aller Geräte den elektrischen Stromfluss sicherstellen. Bereich mit einem Sensor überwachen, der brennbare Gase anzeigt.

### 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren : Kleine Mengen ausgetretener Flüssigkeit (< 1 Fass) aufnehmen und in einem verschließbaren gekennzeichneten Behälter der Wiederverwertung oder der sicheren Entsorgung zuführen. Rückstände mit einem geeigneten Aufsaugmaterial aufnehmen und gefahrlos entsorgen. Kontaminierten Boden entfernen und gefahrlos entsorgen. Große Mengen ausgetretener Flüssigkeit (> 1 Fass) sind beispielsweise mit Hilfe eines Saugewagens aufzunehmen und der Wiederverwertung oder der sicheren Entsorgung zuzuführen. Rückstände nicht mit Wasser wegspülen. Als kontaminierten Abfall sammeln. Rückstände mit einem geeigneten Aufsaugmaterial aufnehmen und gefahrlos entsorgen. Kontaminierten Boden entfernen und gefahrlos entsorgen.

Betroffene Räume gründlich belüften.  
Bei einer Verschmutzung kann die Sanierung fachkundigen Rat erfordern.

### 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Für Hinweise zur Auswahl der persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8 dieses Sicherheitsdatenblattes., Für Hinweise zur Entsorgung siehe Abschnitt 13 dieses Sicherheitsdatenblattes.

---

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Technische Maßnahmen : Einatmen von Dämpfen und Kontakt mit dem Material vermeiden. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Nach der Handhabung gründlich waschen. Für Hinweise zur Auswahl der persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## C7+ Gasoline Component

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001008895 | Druckdatum. 20.02.2026       |

- 
- dieses Sicherheitsdatenblatts.  
Informationen in diesem Datenblatt als Grundlage zur Risikobeurteilung der Bedingungen vor Ort verwenden, um angemessene Maßnahmen für die sichere Handhabung, Lagerung und Entsorgung dieses Produkts festzulegen. Alle behördlichen Vorschriften für Umgang und Lagerung einhalten.
- Hinweise zum sicheren Umgang : Einatmen von Dampf und/oder Nebel vermeiden. Kontakt mit der Haut, den Augen und der Kleidung vermeiden. Alle offenen Flammen auslöschen, Zündquellen beseitigen, Funkenbildung vermeiden. Nicht rauchen. Vorhandene Abluftanlagen verwenden, wenn Gefahr des Einatmens von Dämpfen, Nebeln oder Aerosolen besteht. Lagertanks müssen in einem nach Wasserrecht zugelassenen Auffangraum (mit Tankwall) stehen. Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Dämpfe sind schwerer als Luft und breiten sich am Boden aus. Entzündung über größere Entfernung möglich.
- Umfüllen : Selbst bei ordnungsgemäßen Erdungs- und Potenzialausgleichsmaßnahmen kann sich das Material elektrostatisch aufladen. Wenn eine gewisse Ladung vorliegt, können elektrostatische Entladung und Entzündung von brennbaren Luft-Dampf-Mischungen die Folge sein. Achten Sie darauf, dass bei bestimmten Verfahren zusätzliche Gefahren aufgrund von Akkumulation statischer Ladungen entstehen können. Zu diesen Vorgängen gehören insbesondere Pumpen (besonders von turbulenten Strömen), Mischen, Filtern, Obenbefüllung, Reinigen und Befüllen von Tanks und Behältern, Probeentnahmen, wechselnde Füllmaterialien, Messen, Vorgänge mit Saugwagen und mechanische Bewegungen. Diese Aktivitäten können statische Entladungen, z. B. in Form von Funkenbildung, zur Folge haben. Achten Sie auf ausreichend niedrige Fließgeschwindigkeit in den Rohren, um das Entstehen elektrostatischer Entladung zu vermeiden ( $\leq 1$  m/s, bis sich das Füllrohr in einer Tiefe, die dem Doppelten seines Durchmessers entspricht, befindet, dann  $\leq 7$  m/s). Vermeiden Sie Obenbefüllung. Verwenden Sie KEINE Druckluft zum Befüllen, Ablassen oder für sonstige Vorgänge. Anweisungen im Abschnitt zum Umgang beachten.
- Hygienemaßnahmen : Hände vor dem Essen, Trinken, Rauchen und vor Benutzung der Toilette waschen. Kontaminierte Kleidung vor der Wiederverwendung waschen. Nicht einnehmen. Bei Verschlucken umgehend ärztliche Hilfe suchen.

### 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

- Anforderungen an Lagerräume und Behälter : In Abschnitt 15 finden Sie weitere Informationen über die gesetzlich geregelten Verpackungs- und Lagervorschriften für dieses Produkt.

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### C7+ Gasoline Component

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001008895 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

|                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Weitere Informationen zur Lagerbeständigkeit | : | <p>Lagertemperatur:<br/>Umgebungstemperatur.<br/>Lagertanks müssen in einem nach Wasserrecht zugelassenen Auffangraum (mit Tankwall) stehen.<br/>Tanks abseits von Wärme- und anderen Zündquellen aufstellen.<br/>Reinigung, Inspektion und Unterhalt von Tanks ist eine Spezialaufgabe, die die strenge Einhaltung bestehender Vorsichtsmaßnahmen erfordert.<br/>Muss in einem eingedämmten, gut belüfteten Bereich geschützt vor Sonnenlicht, Zündquellen und anderen Wärmequellen gelagert werden.<br/>Von Aerosolen, entflammaren, oxidierbaren Mitteln, korrosiven und anderen entflammaren Produkten fernhalten, die für Mensch oder Umwelt nicht schädlich oder giftig sind.<br/>Während Pumpvorgängen entstehen elektrostatische Ladungen.<br/>Elektrostatische Entladungen können mit Flammenbildung einhergehen. Stellen Sie durch Potenzialausgleich und Erdung aller Systeme gleichmäßige Ladung sicher, um das Risiko zu mindern.<br/>Die Dämpfe im oberen Bereich des Speicherbehälters können im feuer- oder explosionsgefährdeten Bereich liegen und daher entzündlich sein.</p> |
| Verpackungsmaterial                          | : | <p>Geeignetes Material: Für Behälter oder Behälterauskleidungen Flusstahl oder Edelstahl verwenden., Als Behälterfarbe Epoxidfarbe, Zinksilikatfarbe verwenden.<br/>Ungeeignetes Material: Längeren Kontakt mit Natur-, Butyl- oder Nitrilkautschuk vermeiden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Behälterhinweise                             | : | <p>An oder in der Nähe von Behältern nicht schneiden, bohren, schleifen, schweißen oder ähnliches.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### 7.3 Spezifische Endanwendungen

|                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestimmte Verwendung(en) | : | <p>Siehe Abschnitt 16 und/oder die Anhänge für die zugelassenen Verwendungszwecke unter REACH.</p> <p>Siehe zusätzliche Referenzen, die den sicheren Umgang mit Flüssigkeiten beschreiben, bei denen es sich um statische Akkumulatoren handelt:<br/>American Petroleum Institute 2003 (Schutz vor Zündung durch elektrostatische Aufladung, Blitzschlag und Streustrom) oder National Fire Protection Agency 77 (Empfohlene Verfahren bei statischer Elektrizität).<br/>IEC TS 60079-32-1 : Elektrostatische Gefahren, Leitfaden</p> |
|--------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## C7+ Gasoline Component

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001008895      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

### ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

#### 8.1 Zu überwachende Parameter

##### Arbeitsplatzgrenzwerte

| Inhaltsstoffe | CAS-Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Werttyp (Art der Exposition) | Zu überwachende Parameter         | Grundlage  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|
| Xylol         | 1330-20-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GW 8 hr                      | 50 ppm<br>221 mg/m <sup>3</sup>   | BE OEL     |
|               | Weitere Information: Die Aufnahme des Agens über die Haut, die Schleimhäute oder die Augen bildet einen wichtigen Teil der Gesamtexposition. Diese Aufnahme kann sowohl durch direkten Kontakt als infolge des Vorhandenseins des Agens in der Luft erfolgen.                                                                                       |                              |                                   |            |
| Xylol         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GW 15 min                    | 100 ppm<br>442 mg/m <sup>3</sup>  | BE OEL     |
|               | Weitere Information: Die Aufnahme des Agens über die Haut, die Schleimhäute oder die Augen bildet einen wichtigen Teil der Gesamtexposition. Diese Aufnahme kann sowohl durch direkten Kontakt als infolge des Vorhandenseins des Agens in der Luft erfolgen.                                                                                       |                              |                                   |            |
| Toluol        | 108-88-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GW 8 hr                      | 20 ppm<br>77 mg/m <sup>3</sup>    | BE OEL     |
|               | Weitere Information: Die Aufnahme des Agens über die Haut, die Schleimhäute oder die Augen bildet einen wichtigen Teil der Gesamtexposition. Diese Aufnahme kann sowohl durch direkten Kontakt als infolge des Vorhandenseins des Agens in der Luft erfolgen.                                                                                       |                              |                                   |            |
| Toluol        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GW 15 min                    | 100 ppm<br>384 mg/m <sup>3</sup>  | BE OEL     |
|               | Weitere Information: Die Aufnahme des Agens über die Haut, die Schleimhäute oder die Augen bildet einen wichtigen Teil der Gesamtexposition. Diese Aufnahme kann sowohl durch direkten Kontakt als infolge des Vorhandenseins des Agens in der Luft erfolgen.                                                                                       |                              |                                   |            |
| Toluol        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TWA                          | 50 ppm<br>192 mg/m <sup>3</sup>   | 2006/15/EC |
|               | Weitere Information: Indikativ, Zeigt die Möglichkeit an, dass größere Mengen des Stoffs durch die Haut aufgenommen werden                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                   |            |
| Toluol        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | STEL                         | 100 ppm<br>384 mg/m <sup>3</sup>  | 2006/15/EC |
|               | Weitere Information: Indikativ, Zeigt die Möglichkeit an, dass größere Mengen des Stoffs durch die Haut aufgenommen werden                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                   |            |
| Benzol        | 71-43-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GW 8 hr                      | 0,5 ppm<br>1,65 mg/m <sup>3</sup> | BE OEL     |
|               | Weitere Information: Die Aufnahme des Agens über die Haut, die Schleimhäute oder die Augen bildet einen wichtigen Teil der Gesamtexposition. Diese Aufnahme kann sowohl durch direkten Kontakt als infolge des Vorhandenseins des Agens in der Luft erfolgen., Das betreffende Agens fällt in den Anwendungsbereich des Königlichen Erlasses vom 2. |                              |                                   |            |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## C7+ Gasoline Component

Version 1.0 Überarbeitet am.: 19.02.2026 SDB-Nummer: 800001008895 Datum der letzten Ausgabe: - Druckdatum: 20.02.2026

|        |                                                                                                                                                           |      |                                   |                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
|        | Dezember 1993 über den Schutz der Arbeitnehmer von Gefährdung durch Aussetzung gegenüber krebserregenden und erbgutverändernden Agenzien am Arbeitsplatz. |      |                                   |                                                     |
| Benzol |                                                                                                                                                           | TWA  | 0,25 ppm<br>0,8 mg/m <sup>3</sup> | Interner Shell-Standard (SIS) für 8-12 Stunden TWA. |
| Benzol |                                                                                                                                                           | STEL | 2,5 ppm<br>8 mg/m <sup>3</sup>    | Shell Interner Standard (SIS) für 15 Min (STEL)     |

### Biologischer Arbeitsplatzgrenzwert

Keine biologische Grenze zugewiesen.

### Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (DNEL) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:

| Stoffname                          | Anwendungsbereich | Expositionsweg | Mögliche Gesundheitsschäden    | Wert                   |
|------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------|------------------------|
| C7+ Gasoline Component, 68527-23-1 | Arbeitnehmer      | Dermal         | Langzeit - systemische Effekte | 23,4 mg/kg             |
| C7+ Gasoline Component, 68527-23-1 | Arbeitnehmer      | Einatmung      | Langzeit - systemische Effekte | 3,25 mg/m <sup>3</sup> |

### Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:

| Stoffname    | Umweltkompartiment                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wert |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Anmerkungen: | Bei der Substanz handelt es sich um einen Kohlenwasserstoff komplexer, unbekannter oder variabler Zusammensetzung. Konventionelle Methoden zur Ermittlung der PNECs sind nicht geeignet und es ist nicht möglich, eine einzige repräsentative PNEC für derartige Substanzen zu ermitteln. |      |

## 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

### Technische Schutzmaßnahmen

Gemeinsam mit dem Expositionsszenario für Ihren speziellen Einsatz (im Anhang) zu lesen.

Möglichst geschlossene Systeme verwenden.

Angemessene explosionsgeschützte Belüftung, um die Konzentrationen in der Luft unterhalb der Expositionsrichtlinien/-grenzen zu halten.

Es wird eine lokale Absaugung der Abgase empfohlen.

Löschwasserüberwachungs- und Sprinklersysteme werden empfohlen.

Augenwaschflaschen und Notfallduschen bereit halten.

Wenn Material erhitzt oder versprüht wird oder sich Nebel bilden, kann eine höhere Konzentration in der Luft auftreten.

Der Umfang des Schutzes und die Arten der notwendigen Maßnahmen variieren in Abhängigkeit von den potenziellen Expositionsbedingungen. Arbeitsplatzüberwachung auf Basis einer Gefährdungsbeurteilung der örtlichen Gegebenheiten auswählen. Geeignete Maßnahmen beinhalten:

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## C7+ Gasoline Component

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001008895 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

### Allgemeine Angaben

Technischen Fortschritt und Prozessverbesserungen (einschließlich Automatisierung) zur Vermeidung von Freisetzungen berücksichtigen. Exposition durch Maßnahmen wie geschlossene Systeme, spezielle Einrichtungen und geeignete allgemeine/lokale Abluft minimieren. Systeme herunterfahren und Leitungen leeren, bevor die Anlage geöffnet wird. Soweit möglich, Anlage vor Wartungsarbeiten reinigen/spülen. Wenn Expositions-potenzial besteht: Zugang auf autorisierte Personen beschränken; spezielle Unterweisung zur Expositionsminimierung für Bedienpersonal durchführen; geeignete Handschuhe und Overalls zur Vermeidung von Hautverunreinigungen tragen; Atemschutz tragen, wenn die Benutzung durch bestimmte beitragende Szenarien ausgewiesen wird; verschüttete Mengen sofort aufnehmen und Abfälle sicher entsorgen. Sicherstellen, dass Arbeitsanweisungen oder gleichwertige Regelungen zum Risikomanagement umgesetzt sind. Alle Risikomanagementmaßnahmen regelmäßig überprüfen und anpassen. Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung erwägen.

### Persönliche Schutzausrüstung

Gemeinsam mit dem Expositionsszenario für Ihren speziellen Einsatz (im Anhang) zu lesen. Die bereitgestellten Informationen wurden unter Berücksichtigung der PSA-Verordnung (Verordnung (EU) 2016/425) sowie der Normen des Europäischen Komitees für Normung (CEN) erstellt.

Persönliche Schutzausrüstung (PSA) entsprechend den nationalen Standards verwenden.

Augenschutz : Schutzbrille gegen Chemikalienspritzer (Chemikalienbeständige Korbbrille).  
Tragen Sie einen vollständigen Gesichtsschutz, falls es mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Spritzern kommt.  
gemäß EU-Standard EN 166.

Handschutz

Anmerkungen : Bei möglichem Hautkontakt mit dem Produkt bietet die Verwendung von Handschuhen (gemäß z.B. EN374, Europa oder F739, USA) aus folgenden Materialien ausreichenden Schutz: Schutz bei längerem Kontakt: Viton. Kurzfristiger Kontakt/Spritzschutz: Nitril-Kautschuk.  
Bei dauerhafter Exposition raten wir zu Handschuhen mit einer Durchbruchzeit von über 240 Minuten, ideal mit > 480 Minuten, sofern vorhanden. Als Schutz gegen kurzzeitige Exposition / Spritzschutz bleibt die Empfehlung dieselbe, jedoch kann es sein, dass Handschuhe dieser Schutzklasse nicht verfügbar sind. In diesem Fall sind auch Handschuhe mit kürzerer Durchbruchzeit ausreichend, sofern alle Pflege- und Ersatzhinweise beachtet werden. Die Dicke der Handschuhe lässt keinen zuverlässigen Rückschluss auf ihre Widerstandsfähigkeit gegen eine bestimmte Chemikalie zu, da diese von der genauen Zusammensetzung des Handschuhmaterials abhängt. Abhängig von Hersteller und Modell der Handschuhe sollte deren Dicke normalerweise

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### C7+ Gasoline Component

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001008895 | Druckdatum. 20.02.2026       |

- 
- 0,35 mm übersteigen. Eignung und Haltbarkeit eines Handschuhs sind abhängig von der Verwendung, z. B. Häufigkeit und Dauer des Kontakts sowie der chemischen Beständigkeit des Handschuhmaterials. Stets Handschuhlieferanten konsultieren. Verschmutzte Handschuhe ersetzen. Persönliche Hautpflege ist Voraussetzung für einen effektiven Hautschutz. Schutzhandschuhe auf sauberen Händen tragen. Nach dem Gebrauch die Hände waschen und gründlich abtrocknen. Es wird empfohlen, eine nicht parfümierte Feuchtigkeitscreme zu verwenden.
- Haut- und Körperschutz : Chemikalienbeständige Handschuhe/ Stulpenhandschuhe, Stiefel und Schürze (bei Spritzgefahr). Schutzkleidung muss gemäß EU-Norm EN 14605 zugelassen sein.
- Atemschutz : Antistatische und flammhemmende Kleidung tragen, falls lokale Risikobewertung dies vorsieht.
- Wenn technische Maßnahmen die Luftschadstoff-Konzentration nicht unter dem für den Arbeitsschutz kritischen Wert halten können, geeigneten Atemschutz unter Berücksichtigung der speziellen Arbeitsbedingungen und der jeweiligen gesetzlichen Vorschriften auswählen. Mit Herstellern von Atemschutzgeräten abklären. Atemschutzgerät dann anlegen, wenn normale Filtersysteme ungeeignet sind, z.B. bei hohen Luftkonzentrationen, bei Risiko von Sauerstoffmangel oder in geschlossenen Räumen.
- Wenn normale Filtersysteme geeignet sind, unbedingt die geeignete Kombination von Filter und Maske auswählen. Wenn luftfilternde Atemschutzmasken für die Anwendungsbedingungen geeignet sind: Einen Filter auswählen für organische Gase und Dämpfe (Siedepunkt > 65 °C) (149°F) nach EN14387.
- Thermische Gefahren : Tragen Sie bei der Arbeit mit dem heißen Produkt hitzebeständige Handschuhe, einen Sicherheitshelm mit Kinnriemen, einen Gesichtsschild (möglichst mit Kinnschutz), eine Schutzbrille, einen Hitzeschutzoverall (mit über die Handschuhe gezogenen Ärmeln und über die Stiefel gezogenen Hosenbeinen), einen Nackenschutz und Sicherheitstiefel, z. B. aus Leder, die hitzeresistent sind.

---

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- |                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Aggregatzustand | : flüssig                  |
| Farbe           | : farblos                  |
| Geruch          | : aromatisch               |
| Geruchsschwelle | : Keine Angaben verfügbar. |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### C7+ Gasoline Component

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001008895 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

|                                                                             |   |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|
| Schmelzpunkt                                                                | : | -50 °C                                                             |
| Siedepunkt/Siedebereich                                                     | : | 100 - 205 °C                                                       |
| Entzündlichkeit                                                             |   |                                                                    |
| Entzündbarkeit (fest, gasförmig)                                            | : | Nicht anwendbar                                                    |
| Untere Explosionsgrenze und obere Explosionsgrenze / Entflammbarkeitsgrenze |   |                                                                    |
| Obere Explosionsgrenze / Obere Entzündbarkeitsgrenze                        | : | 8 %(V)                                                             |
| Untere Explosionsgrenze / Untere Entzündbarkeitsgrenze                      | : | 1 %(V)                                                             |
| Flammpunkt                                                                  | : | < 0 °C                                                             |
| Zündtemperatur                                                              | : | > 225 °C                                                           |
| Zersetzungstemperatur                                                       |   |                                                                    |
| Zersetzungstemperatur                                                       | : | Keine Angaben verfügbar.                                           |
| pH-Wert                                                                     | : | Nicht anwendbar                                                    |
| Viskosität                                                                  |   |                                                                    |
| Viskosität, dynamisch                                                       | : | ca. 1 mPa.s (25 °C)<br>Methode: ASTM D445                          |
| Viskosität, kinematisch                                                     | : | Keine Angaben verfügbar.                                           |
| Löslichkeit(en)                                                             |   |                                                                    |
| Wasserlöslichkeit                                                           | : | Keine Angaben verfügbar.                                           |
| Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser                                    | : | log Pow: 2,1 - 6,7                                                 |
| Dampfdruck                                                                  | : | Typisch < 7 kPa (37,8 °C)                                          |
| Relative Dichte                                                             | : | Keine Angaben verfügbar.                                           |
| Dichte                                                                      | : | Typisch 860 - 870 kg/m <sup>3</sup> (20 °C)<br>Methode: ASTM D4052 |
| Relative Dampfdichte                                                        | : | 3,3                                                                |

#### 9.2 Sonstige Angaben

|                         |   |                 |
|-------------------------|---|-----------------|
| Explosive Eigenschaften | : | Nicht anwendbar |
|-------------------------|---|-----------------|



# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## C7+ Gasoline Component

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001008895 | Druckdatum. 20.02.2026       |

Oxidierende Eigenschaften : Keine Angaben verfügbar.

Verdampfungsgeschwindigkeit : Keine Angaben verfügbar.

Leitfähigkeit : Niedrige Leitfähigkeit: < 100 pS/m

Die Leitfähigkeit dieses Materials weist es als statischen Akkumulator aus., Eine Flüssigkeit wird typischerweise als nicht leitfähig eingestuft, wenn ihre Leitfähigkeit geringer als 100 pS/m ist. Sie wird als halbleitend eingestuft, wenn ihre Leitfähigkeit geringer als 10.000 pS/m ist., Die Sicherheitsmaßnahmen für nicht leitfähige und halbleitende Flüssigkeiten sind identisch., Mehrere Faktoren, beispielsweise die Temperatur der Flüssigkeit, eventuelle Kontaminanten und antistatische Zusatzstoffe, können starken Einfluss auf die Leitfähigkeit einer Flüssigkeit haben.

Oberflächenspannung : Keine Angaben verfügbar.

Molekulargewicht : Nicht anwendbar

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1 Reaktivität

Neben den in folgendem Unterabsatz aufgelisteten Gefahren durch Reaktivität gehen keine weiteren derartigen Gefahren vom Produkt aus.

### 10.2 Chemische Stabilität

Wenn Material vorschriftsgemäß gehandhabt und gelagert wird, ist keine gefährliche Reaktion zu erwarten.

Stabil unter normalen Gebrauchsbedingungen.

### 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Gefährliche Reaktionen : Reagiert mit starken Oxidationsmitteln.

### 10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen : Hitze, Funken, offenes Feuer und andere Zündquellen vermeiden.

Unter bestimmten Umständen kann sich das Produkt infolge statischer Elektrizität entzünden.

### 10.5 Unverträgliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe : Starke Oxidationsmittel.

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## C7+ Gasoline Component

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001008895 | Druckdatum. 20.02.2026       |

### 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Bildung gefährlicher Zersetzungsprodukte ist bei normaler Lagerung nicht zu erwarten. Die thermische Zersetzung ist stark abhängig von bestimmten Bedingungen. Es entsteht ein komplexes Gemisch aus luftverunreinigenden Feststoffen, Flüssigkeiten und Gasen, einschließlich Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Schwefeloxiden und nicht identifizierten organischen Verbindungen, wenn dieses Material Verbrennung oder thermischer oder oxidativer Zersetzung unterliegt.

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Angaben zu : Exposition kann durch Einatmen, Verschlucken, Aufnahme  
wahrscheinlichen über die Haut, Hautkontakt oder Augenkontakt und  
Expositionswegen versehentliche Einnahme erfolgen.

#### Akute Toxizität

##### Produkt:

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akute orale Toxizität      | : LD 50 (Ratte, männlich und weiblich): > 5.000 mg/kg<br>Methode: Andere Richtlinienmethode.<br>Anmerkungen: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.                                                                                |
| Akute inhalative Toxizität | : LC 50 (Ratte, männlich und weiblich): > 20 mg/l<br>Expositionszeit: 4 h<br>Testatmosphäre: Dampf<br>Methode: Test(s) äquivalent oder vergleichbar mit OECD-Richtlinie 403<br>Anmerkungen: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |
| Akute dermale Toxizität    | : LD 50 (Kaninchen, männlich und weiblich): > 2.000 mg/kg<br>Methode: Andere Richtlinienmethode.<br>Anmerkungen: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.                                                                            |

##### Inhaltsstoffe:

#### **Naphtha (Erdöl), leicht, dampfgekrackt, aromatisch:**

|                            |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akute orale Toxizität      | : LD 50 (Ratte, männlich und weiblich): > 5.000 mg/kg<br>Methode: Andere Richtlinienmethode.<br>Anmerkungen: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |
| Akute inhalative Toxizität | : LC 50 (Ratte, männlich und weiblich): > 20 mg/l<br>Expositionszeit: 4 h<br>Testatmosphäre: Dampf<br>Methode: Test(s) äquivalent oder vergleichbar mit OECD-                            |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## C7+ Gasoline Component

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001008895 | Druckdatum. 20.02.2026       |

Richtlinie 403

Anmerkungen: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Akute dermale Toxizität : LD 50 (Kaninchen, männlich und weiblich): > 2.000 mg/kg  
Methode: Andere Richtlinienmethode.  
Anmerkungen: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

### Inhaltsstoffe:

#### **Xylol:**

Akute orale Toxizität : LD 50 (Ratte, männlich und weiblich): > 2.000 mg/kg  
Methode: EG-Richtlinie 92/69/EWG B.1 Akute Toxizität (Oral)  
Anmerkungen: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Akute inhalative Toxizität : LC 50 (Ratte, männlich): 6350 ppm  
Expositionszeit: 4 h  
Testatmosphäre: Dampf  
Methode: Test(s) äquivalent oder vergleichbar mit Richtlinie 67/548/EWG, Anhang V, B.2.  
Anmerkungen: Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

Akute dermale Toxizität : LD 50 (Kaninchen, männlich): > 2.000 mg/kg  
Methode: Literaturdaten  
Testsubstanz: m-Xylol  
Anmerkungen: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  
Die angegebenen Informationen basieren auf Daten, die von ähnlichen Substanzen gewonnen wurden.

#### **Toluol:**

Akute orale Toxizität : LD 50 (Ratte, männlich): > 5.000 mg/kg  
Methode: Test(s) äquivalent oder vergleichbar mit OECD-Richtlinie 401  
Anmerkungen: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Akute inhalative Toxizität : LC 50 (Ratte, männlich und weiblich): > 20 mg/l  
Expositionszeit: 4 h  
Testatmosphäre: Dampf  
Methode: Test(s) äquivalent oder vergleichbar mit OECD-Richtlinie 403  
Anmerkungen: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  
Hohe Konzentrationen können eine Beeinträchtigung des zentralen Nervensystems verursachen, was zu

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## C7+ Gasoline Component

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001008895 | Druckdatum. 20.02.2026       |

Kopfschmerzen, Schwindelgefühl und Übelkeit führt.

Akute dermale Toxizität : LD 50 (Kaninchen, männlich): > 5.000 mg/kg  
Methode: Literaturdaten  
Anmerkungen: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

### **Benzol:**

Akute orale Toxizität : LD 50 (Ratte, männlich): > 2.000 mg/kg  
Methode: Test(s) äquivalent oder vergleichbar mit OECD-Richtlinie 401  
Anmerkungen: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Akute inhalative Toxizität : LC 50 (Ratte, weiblich): > 20 mg/l  
Expositionszeit: 4 h  
Testatmosphäre: Dampf  
Methode: Test(s) äquivalent oder vergleichbar mit OECD-Richtlinie 403  
Anmerkungen: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  
Hohe Konzentrationen können eine Beeinträchtigung des zentralen Nervensystems verursachen, was zu Kopfschmerzen, Schwindelgefühl und Übelkeit führt; längeres Einatmen kann zur Bewusstlosigkeit und/oder zum Tod führen.

Akute dermale Toxizität : LD 50 (Kaninchen): > 2.000 mg/kg  
Methode: Test(s) äquivalent oder vergleichbar mit OECD-Richtlinie 402  
Anmerkungen: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

### **Ätz-/Reizwirkung auf die Haut**

#### **Produkt:**

Spezies : Kaninchen  
Methode : OECD Prüfrichtlinie 404  
Anmerkungen : Verursacht Hautreizungen.

#### **Inhaltsstoffe:**

#### **Naphtha (Erdöl), leicht, dampfgekrackt, aromatisch:**

Spezies : Kaninchen  
Methode : OECD Prüfrichtlinie 404  
Anmerkungen : Verursacht Hautreizungen.

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## C7+ Gasoline Component

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001008895 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

### Inhaltsstoffe:

#### **Xylol:**

|             |   |                           |
|-------------|---|---------------------------|
| Spezies     | : | Kaninchen                 |
| Methode     | : | Literaturdaten            |
| Anmerkungen | : | Verursacht Hautreizungen. |

#### **Toluol:**

|             |   |                                                              |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------|
| Spezies     | : | Kaninchen                                                    |
| Methode     | : | Test(s) äquivalent oder vergleichbar mit OECD-Richtlinie 404 |
| Anmerkungen | : | Verursacht Hautreizungen.                                    |

#### **Benzol:**

|             |   |                           |
|-------------|---|---------------------------|
| Spezies     | : | Kaninchen                 |
| Methode     | : | OECD Prüfrichtlinie 404   |
| Anmerkungen | : | Verursacht Hautreizungen. |

### **Schwere Augenschädigung/-reizung**

#### Produkt:

|             |   |                                                                             |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|
| Spezies     | : | Kaninchen                                                                   |
| Methode     | : | Andere Richtlinienmethode.                                                  |
| Anmerkungen | : | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |

### Inhaltsstoffe:

#### **Naphtha (Erdöl), leicht, dampfgekrackt, aromatisch:**

|             |   |                                                                             |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|
| Spezies     | : | Kaninchen                                                                   |
| Methode     | : | Andere Richtlinienmethode.                                                  |
| Anmerkungen | : | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |

### Inhaltsstoffe:

#### **Xylol:**

|             |   |                                           |
|-------------|---|-------------------------------------------|
| Spezies     | : | Kaninchen                                 |
| Methode     | : | Akzeptable nicht standardisierte Methode. |
| Anmerkungen | : | Verursacht schwere Augenreizung.          |

#### **Toluol:**

|             |   |                                                           |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------|
| Spezies     | : | Kaninchen                                                 |
| Methode     | : | OECD Prüfrichtlinie 405                                   |
| Anmerkungen | : | Leicht reizend.<br>Unzureichend für eine Klassifizierung. |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## C7+ Gasoline Component

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001008895 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

### **Benzol:**

|             |   |                                  |
|-------------|---|----------------------------------|
| Spezies     | : | Kaninchen                        |
| Methode     | : | Literaturdaten                   |
| Anmerkungen | : | Verursacht schwere Augenreizung. |

### **Sensibilisierung der Atemwege/Haut**

#### **Produkt:**

|             |   |                                                                             |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|
| Spezies     | : | Meerschweinchen                                                             |
| Methode     | : | Andere Richtlinienmethode.                                                  |
| Anmerkungen | : | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |

#### **Inhaltsstoffe:**

##### **Naphtha (Erdöl), leicht, dampfgecrackt, aromatisch:**

|             |   |                                                                             |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|
| Spezies     | : | Meerschweinchen                                                             |
| Methode     | : | Andere Richtlinienmethode.                                                  |
| Anmerkungen | : | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |

#### **Inhaltsstoffe:**

##### **Xylol:**

|             |   |                                                                             |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|
| Spezies     | : | Maus                                                                        |
| Methode     | : | Test(s) äquivalent oder vergleichbar mit OECD-Richtlinie 429                |
| Anmerkungen | : | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |

##### **Toluol:**

|             |   |                                                                             |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|
| Spezies     | : | Meerschweinchen                                                             |
| Methode     | : | Test(s) äquivalent oder vergleichbar mit OECD-Richtlinie 406                |
| Anmerkungen | : | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |

##### **Benzol:**

|             |   |                                                                             |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|
| Spezies     | : | Maus                                                                        |
| Methode     | : | Literaturdaten                                                              |
| Anmerkungen | : | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## C7+ Gasoline Component

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001008895 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

### Keimzell-Mutagenität

#### Produkt:

Gentoxizität in vitro : Methode: Test(s) äquivalent oder vergleichbar mit OECD-Richtlinie 471  
Anmerkungen: Kann zu Genschäden führen.

Methode: Test(s) äquivalent oder vergleichbar mit OECD-Richtlinie 473  
Anmerkungen: Kann zu Genschäden führen.

Gentoxizität in vivo : Spezies: Maus  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 474  
Anmerkungen: Kann vererbbaare Schäden verursachen.

Keimzell-Mutagenität-Bewertung : Kann zu Genschäden führen.

#### Inhaltsstoffe:

##### **Naphtha (Erdöl), leicht, dampfgekrackt, aromatisch:**

Gentoxizität in vitro : Methode: Test(s) äquivalent oder vergleichbar mit OECD-Richtlinie 471  
Anmerkungen: Kann zu Genschäden führen.

Methode: Test(s) äquivalent oder vergleichbar mit OECD-Richtlinie 473  
Anmerkungen: Kann zu Genschäden führen.

Gentoxizität in vivo : Spezies: Maus  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 474  
Anmerkungen: Kann vererbbaare Schäden verursachen.

Keimzell-Mutagenität-Bewertung : Kann zu Genschäden führen.

#### Inhaltsstoffe:

##### **Xylol:**

Gentoxizität in vitro : Methode: Test(s) äquivalent oder vergleichbar mit Richtlinie 67/548/EWG, Anhang V, B.10  
Anmerkungen: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Methode: Test(s) äquivalent oder vergleichbar mit Richtlinie 67/548/EWG, Anhang V, B.19  
Anmerkungen: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Gentoxizität in vivo : Spezies: Maus

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## C7+ Gasoline Component

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001008895 | Druckdatum. 20.02.2026       |

Methode: OECD Prüfrichtlinie 478

Anmerkungen: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Keimzell-Mutagenität-Bewertung

: Dieses Produkt erfüllt nicht die Kriterien für eine Klassifizierung in den Kategorien 1A/1B.

### **Toluol:**

Gentoxizität in vitro

: Methode: Test(s) äquivalent oder vergleichbar mit OECD-Richtlinie 471  
Anmerkungen: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Methode: Test(s) äquivalent oder vergleichbar mit OECD-Richtlinie 476

Anmerkungen: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Gentoxizität in vivo

: Spezies: Ratte  
Methode: Akzeptable nicht standardisierte Methode.  
Anmerkungen: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Keimzell-Mutagenität-Bewertung

: Dieses Produkt erfüllt nicht die Kriterien für eine Klassifizierung in den Kategorien 1A/1B.

### **Benzol:**

Gentoxizität in vitro

: Methode: OECD Prüfrichtlinie 471  
Anmerkungen: Kann zu Genschäden führen.

Methode: Andere Richtlinienmethode.

Anmerkungen: Kann zu Genschäden führen.

Methode: Literaturdaten

Anmerkungen: Kann zu Genschäden führen.

Gentoxizität in vivo

: Spezies: Maus  
Methode: Test(s) äquivalent oder vergleichbar mit OECD-Richtlinie 474  
Anmerkungen: Kann genetische Defekte verursachen.

Keimzell-Mutagenität-Bewertung

: Kann zu Genschäden führen.

### **Karzinogenität**

#### **Produkt:**

Spezies

: Ratte, männlich und weiblich



# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## C7+ Gasoline Component

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001008895 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

|                            |   |                                                                                                                   |
|----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Applikationsweg            | : | Oral                                                                                                              |
| Methode                    | : | Andere Richtlinienmethode.                                                                                        |
| Anmerkungen                | : | Kann Krebs verursachen.<br>Beim Menschen bekanntermaßen krebserregend.<br>Enthält Benzol.<br>Verursacht Leukämie. |
| Spezies                    | : | Ratte, männlich und weiblich                                                                                      |
| Applikationsweg            | : | Einatmung                                                                                                         |
| Methode                    | : | Test(s) äquivalent oder vergleichbar mit OECD-Richtlinie 453                                                      |
| Anmerkungen                | : | Kann Krebs verursachen.<br>Beim Menschen bekanntermaßen krebserregend.<br>Enthält Benzol.<br>Verursacht Leukämie. |
| Karzinogenität - Bewertung | : | Kann Krebs verursachen.                                                                                           |

### Inhaltsstoffe:

#### **Naphtha (Erdöl), leicht, dampfgekrackt, aromatisch:**

|                            |   |                                                                                                                   |
|----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spezies                    | : | Ratte, männlich und weiblich                                                                                      |
| Applikationsweg            | : | Oral                                                                                                              |
| Methode                    | : | Andere Richtlinienmethode.                                                                                        |
| Anmerkungen                | : | Kann Krebs verursachen.<br>Beim Menschen bekanntermaßen krebserregend.<br>Enthält Benzol.<br>Verursacht Leukämie. |
| Spezies                    | : | Ratte, männlich und weiblich                                                                                      |
| Applikationsweg            | : | Einatmung                                                                                                         |
| Methode                    | : | Test(s) äquivalent oder vergleichbar mit OECD-Richtlinie 453                                                      |
| Anmerkungen                | : | Kann Krebs verursachen.<br>Beim Menschen bekanntermaßen krebserregend.<br>Enthält Benzol.<br>Verursacht Leukämie. |
| Karzinogenität - Bewertung | : | Kann Krebs verursachen.                                                                                           |

### Inhaltsstoffe:

#### **Xylol:**

|                 |   |                                                                                |
|-----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|
| Spezies         | : | Ratte, männlich und weiblich                                                   |
| Applikationsweg | : | Oral                                                                           |
| Methode         | : | Test(s) äquivalent oder vergleichbar mit Richtlinie 67/548/EWG, Anhang V, B.32 |
| Anmerkungen     | : | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.    |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## C7+ Gasoline Component

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001008895      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum. 20.02.2026

Karzinogenität - Bewertung : Dieses Produkt erfüllt nicht die Kriterien für eine Klassifizierung in den Kategorien 1A/1B.

### Toluol:

Spezies : Ratte, männlich und weiblich  
Applikationsweg : Einatmung  
Methode : OECD Prüfrichtlinie 453  
Anmerkungen : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Karzinogenität - Bewertung : Dieses Produkt erfüllt nicht die Kriterien für eine Klassifizierung in den Kategorien 1A/1B.

### Benzol:

Spezies : Ratte, männlich und weiblich  
Applikationsweg : Oral  
Methode : Andere Richtlinienmethode.  
Anmerkungen : Kann Krebs verursachen.  
Beim Menschen bekanntermaßen krebserregend.  
Verursacht Leukämie (AML - Akute Myelogene Leukämie).

Spezies : Maus, männlich und weiblich  
Applikationsweg : Einatmung  
Methode : Literaturdaten  
Anmerkungen : Kann Krebs verursachen.  
Beim Menschen bekanntermaßen krebserregend.  
Verursacht Leukämie (AML - Akute Myelogene Leukämie).

Karzinogenität - Bewertung : Kann Krebs verursachen.

| Material                                           | GHS/CLP Karzinogenität Einstufung  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Naphtha (Erdöl), leicht, dampfgekrackt, aromatisch | Karzinogenität Kategorie 1A        |
| Xylol                                              | Als nicht karzinogen klassifiziert |
| Toluol                                             | Als nicht karzinogen klassifiziert |
| Benzol                                             | Karzinogenität Kategorie 1A        |

| Material                                           | Sonstiges Karzinogenität Einstufung                                               |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Naphtha (Erdöl), leicht, dampfgekrackt, aromatisch | IARC: Gruppe 2B: Möglicherweise krebserzeugend für Menschen                       |
| Xylol                                              | IARC: Gruppe 3: Nicht einstuftbar in Bezug auf dessen Karzinogenität bei Menschen |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## C7+ Gasoline Component

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001008895      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Toluol | IARC: Gruppe 3: Nicht einstuftbar in Bezug auf dessen Karzinogenität bei Menschen |
| Benzol | IARC: Gruppe 1: Krebserzeugend für Menschen                                       |

### Reproduktionstoxizität

#### Produkt:

Wirkung auf die Fruchtbarkeit :

Anmerkungen: Steht im Verdacht, die Fortpflanzungsfähigkeit oder das Kind im Mutterleib zu schädigen.

Reproduktionstoxizität -  
Bewertung

: Dieses Produkt erfüllt nicht die Kriterien für eine Klassifizierung in den Kategorien 1A/1B.

#### Inhaltsstoffe:

##### **Naphtha (Erdöl), leicht, dampfgekrackt, aromatisch:**

Wirkung auf die Fruchtbarkeit :

Anmerkungen: Steht im Verdacht, die Fortpflanzungsfähigkeit oder das Kind im Mutterleib zu schädigen.

Reproduktionstoxizität -  
Bewertung

: Dieses Produkt erfüllt nicht die Kriterien für eine Klassifizierung in den Kategorien 1A/1B.

#### Inhaltsstoffe:

##### **Xylol:**

Wirkung auf die Fruchtbarkeit :

Spezies: Ratte  
Geschlecht: männlich und weiblich  
Applikationsweg: Einatmung

Methode: Akzeptable nicht standardisierte Methode.  
Anmerkungen: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität -  
Bewertung

: Dieses Produkt erfüllt nicht die Kriterien für eine Klassifizierung in den Kategorien 1A/1B.

##### **Toluol:**

Wirkung auf die Fruchtbarkeit :

Spezies: Ratte  
Geschlecht: männlich und weiblich  
Applikationsweg: Einatmung

Methode: OECD Prüfrichtlinie 416  
Anmerkungen: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## C7+ Gasoline Component

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001008895 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

Reproduktionstoxizität - Bewertung : Dieses Produkt erfüllt nicht die Kriterien für eine Klassifizierung in den Kategorien 1A/1B.

### **Benzol:**

Wirkung auf die Fruchtbarkeit : Spezies: Ratte  
Geschlecht: männlich und weiblich  
Applikationsweg: Einatmung

Methode: Test(s) äquivalent oder vergleichbar mit OECD-Richtlinie 414  
Anmerkungen: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität - Bewertung : Dieses Produkt erfüllt nicht die Kriterien für eine Klassifizierung in den Kategorien 1A/1B.

### **Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition**

#### **Produkt:**

Expositionswege : Einatmung  
Zielorgane : Zentralnervensystem  
Anmerkungen : Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.  
Das Einatmen von Dämpfen oder Nebeln kann die Atemwege reizen.  
Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

#### **Inhaltsstoffe:**

##### **Naphtha (Erdöl), leicht, dampfgekrackt, aromatisch:**

Expositionswege : Einatmung  
Zielorgane : Zentralnervensystem  
Anmerkungen : Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.  
Das Einatmen von Dämpfen oder Nebeln kann die Atemwege reizen.  
Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

#### **Inhaltsstoffe:**

##### **Xylol:**

Expositionswege : Einatmung  
Zielorgane : Atemweg  
Anmerkungen : Hohe Konzentrationen können eine Beeinträchtigung des zentralen Nervensystems verursachen, was zu Kopfschmerzen, Schwindelgefühl und Übelkeit führt; längeres

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## C7+ Gasoline Component

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001008895 | Druckdatum. 20.02.2026       |

Einatmen kann zur Bewusstlosigkeit führen.  
Das Einatmen von Dämpfen oder Nebeln kann die Atemwege reizen.  
Kann die Atemwege reizen.

### **Toluol:**

|                 |   |                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Expositionswege | : | Einatmung                                                                                                                                                                       |
| Zielorgane      | : | Zentralnervensystem                                                                                                                                                             |
| Anmerkungen     | : | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.<br>Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.<br>Das Einatmen von Dämpfen oder Nebeln kann die Atemwege reizen. |

### **Benzol:**

|             |   |                                                                                                                                               |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anmerkungen | : | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.<br>Das Einatmen von Dämpfen oder Nebeln kann die Atemwege reizen. |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition**

### **Produkt:**

|                 |   |                                                                                                                                      |
|-----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Expositionswege | : | Oral                                                                                                                                 |
| Zielorgane      | : | Blut, Blutbildende Organe, Peripheres Nervensystem, Auditorisches System, Immunsystem, Atmungssystem, Sehorgan., Zentralnervensystem |
| Anmerkungen     | : | Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.                                                                 |

### **Inhaltsstoffe:**

#### **Naphtha (Erdöl), leicht, dampfgecrackt, aromatisch:**

|                 |   |                                                                                                                                      |
|-----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Expositionswege | : | Oral                                                                                                                                 |
| Zielorgane      | : | Blut, Blutbildende Organe, Peripheres Nervensystem, Auditorisches System, Immunsystem, Atmungssystem, Sehorgan., Zentralnervensystem |
| Anmerkungen     | : | Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.                                                                 |

### **Inhaltsstoffe:**

#### **Xylol:**

|                 |   |                                                                      |
|-----------------|---|----------------------------------------------------------------------|
| Expositionswege | : | Einatmung                                                            |
| Zielorgane      | : | Auditorisches System                                                 |
| Anmerkungen     | : | Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## C7+ Gasoline Component

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001008895 | Druckdatum. 20.02.2026       |

Exposition.  
Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen.  
Lösungsmittelmissbrauch und Geräuschinteraktion im Arbeitsumfeld können zum Hörverlust führen.

### **Toluol:**

Expositionswege : Einatmung  
Zielorgane : Zentralnervensystem  
Anmerkungen : Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.  
Kann bei längerer oder wiederholter Exposition Schäden des zentralen Nervensystems, des Atemsystems, des visuellen Systems und der Hörbahn verursachen.  
Auswirkungen wurden nur bei hohen Dosen beobachtet.  
Visuelles System: Kann die Farbwahrnehmung schädigen.  
Funktionelle Defizite hinsichtlich der Farbwahrnehmung aufgrund dieser leichten Veränderungen wurden nicht beobachtet.  
Hörbahn: Längere und wiederholte Expositionen gegenüber hohen Konzentrationen führten bei Ratten zum Hörverlust.  
Lösungsmittelmissbrauch und Geräuschinteraktion im Arbeitsumfeld können zum Hörverlust führen.  
Die Exposition durch sehr hohe Konzentrationen ähnlicher Materialien wurde mit Herzrhythmusstörungen und Herzstillstand in Verbindung gebracht.  
Übermäßiges Einatmen der Dämpfe wurde mit Organschädigungen und Tod in Verbindung gebracht.

### **Benzol:**

Expositionswege : Oral, Einatmung  
Zielorgane : Hematopoetisches System  
Anmerkungen : Schädigt bei längerer oder wiederholter Exposition Organe.  
Blutbildende Organe: wiederholte Exposition schädigt das Knochenmark.  
Blut: verursacht Hämolyse der roten Blutzellen und/oder Anämie.  
Immunsystem: Bei Tierversuchen mit diesem Material oder seinen Bestandteilen wurde eine Immunotoxizität nachgewiesen.  
Kann Myelodysplastisches Syndrom verursachen.  
Die Exposition durch sehr hohe Konzentrationen ähnlicher Materialien wurde mit Herzrhythmusstörungen und Herzstillstand in Verbindung gebracht.  
Myelodysplastisches Syndrom (MDS) wurde bei Personen festgestellt, die am Arbeitsplatz über einen längeren Zeitraum sehr hohen Konzentrationen (50 ppm bis 300 ppm) von Benzol ausgesetzt waren. Die Relevanz dieser Ergebnisse bei

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## C7+ Gasoline Component

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001008895 | Druckdatum. 20.02.2026       |

niedrigeren Expositionskonzentrationen kann nicht beurteilt werden.

### Toxizität bei wiederholter Verabreichung

#### Produkt:

|                 |                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| Spezies         | : Ratte, männlich und weiblich                                 |
| Applikationsweg | : Oral                                                         |
| Methode         | : Test(s) äquivalent oder vergleichbar mit OECD-Richtlinie 408 |
| Zielorgane      | : Hematopoetisches System                                      |

|                 |                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| Spezies         | : Ratte, männlich und weiblich                                 |
| Applikationsweg | : Einatmung                                                    |
| Testatmosphäre  | : Dampf                                                        |
| Methode         | : Test(s) äquivalent oder vergleichbar mit OECD-Richtlinie 413 |
| Zielorgane      | : Keine spezifischen Zielorgane vermerkt.                      |

|                 |                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| Spezies         | : Kaninchen, weiblich                                          |
| Applikationsweg | : Haut                                                         |
| Methode         | : Test(s) äquivalent oder vergleichbar mit OECD-Richtlinie 410 |
| Zielorgane      | : Keine spezifischen Zielorgane vermerkt.                      |

#### Inhaltsstoffe:

##### **Naphtha (Erdöl), leicht, dampfgekrackt, aromatisch:**

|                 |                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| Spezies         | : Ratte, männlich und weiblich                                 |
| Applikationsweg | : Oral                                                         |
| Methode         | : Test(s) äquivalent oder vergleichbar mit OECD-Richtlinie 408 |
| Zielorgane      | : Hematopoetisches System                                      |

|                 |                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| Spezies         | : Ratte, männlich und weiblich                                 |
| Applikationsweg | : Einatmung                                                    |
| Testatmosphäre  | : Dampf                                                        |
| Methode         | : Test(s) äquivalent oder vergleichbar mit OECD-Richtlinie 413 |
| Zielorgane      | : Keine spezifischen Zielorgane vermerkt.                      |

|                 |                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| Spezies         | : Kaninchen, weiblich                                          |
| Applikationsweg | : Haut                                                         |
| Methode         | : Test(s) äquivalent oder vergleichbar mit OECD-Richtlinie 410 |
| Zielorgane      | : Keine spezifischen Zielorgane vermerkt.                      |

#### Inhaltsstoffe:

##### **Xylol:**

|                 |                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| Spezies         | : Ratte, männlich und weiblich                                 |
| Applikationsweg | : Oral                                                         |
| Methode         | : Test(s) äquivalent oder vergleichbar mit OECD-Richtlinie 408 |
| Zielorgane      | : Keine spezifischen Zielorgane vermerkt.                      |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## C7+ Gasoline Component

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001008895 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

|             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anmerkungen | : | Over exposures of humans to xylene or xylene solvent mixtures produced predominately central nervous system (CNS) effects with less common effects reported to the lung, gastrointestinal tract, liver, kidney and heart.<br>Verfügbare Tier- und Humanergebnisse im Hörsystem bieten eine begrenzte Evidenz dafür, dass Xylol<br>Verschlechterungen im menschlichen Gehör hervorrufen können, und es war unklar, ob diese Veränderungen temporär oder permanent waren. |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spezies         | : | Ratte, männlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Applikationsweg | : | Einatmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Testatmosphäre  | : | Dampf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Methode         | : | Literaturdaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zielorgane      | : | Auditorisches System                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Anmerkungen     | : | Over exposures of humans to xylene or xylene solvent mixtures produced predominately central nervous system (CNS) effects with less common effects reported to the lung, gastrointestinal tract, liver, kidney and heart.<br>Verfügbare Tier- und Humanergebnisse im Hörsystem bieten eine begrenzte Evidenz dafür, dass Xylol<br>Verschlechterungen im menschlichen Gehör hervorrufen können, und es war unklar, ob diese Veränderungen temporär oder permanent waren. |

### Toluol:

|                 |   |                                                                                |
|-----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|
| Spezies         | : | Ratte, männlich und weiblich                                                   |
| Applikationsweg | : | Oral                                                                           |
| Methode         | : | Prüfung(en) gleichwertig oder ähnlich der Richtlinie 67/548/EWG, Anhang V B.26 |
| Zielorgane      | : | Keine spezifischen Zielorgane vermerkt.                                        |
| Spezies         | : | Ratte, männlich und weiblich                                                   |
| Applikationsweg | : | Einatmung                                                                      |
| Testatmosphäre  | : | Dampf                                                                          |
| Methode         | : | Test(s) äquivalent oder vergleichbar mit OECD-Richtlinie 453                   |
| Zielorgane      | : | Zentralnervensystem                                                            |

### Benzol:

|                 |   |                                                              |
|-----------------|---|--------------------------------------------------------------|
| Spezies         | : | Ratte, männlich und weiblich                                 |
| Applikationsweg | : | Oral                                                         |
| Methode         | : | Test(s) äquivalent oder vergleichbar mit OECD-Richtlinie 408 |
| Zielorgane      | : | Hematopoetisches System                                      |
| Spezies         | : | Maus, männlich und weiblich                                  |
| Applikationsweg | : | Einatmung                                                    |
| Testatmosphäre  | : | Dampf                                                        |
| Methode         | : | Literaturdaten                                               |



# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## C7+ Gasoline Component

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001008895 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

Zielorgane : Hematopoetisches System

### Aspirationstoxizität

#### Produkt:

Bei Verschlucken oder Erbrechen kann eine Aspiration in die Lungen chemische Pneumonitis verursachen, die tödlich sein kann.

#### Inhaltsstoffe:

##### **Naphtha (Erdöl), leicht, dampfgecrackt, aromatisch:**

Bei Verschlucken oder Erbrechen kann eine Aspiration in die Lungen chemische Pneumonitis verursachen, die tödlich sein kann.

#### Inhaltsstoffe:

##### **Xylol:**

Bei Verschlucken oder Erbrechen kann eine Aspiration in die Lungen chemische Pneumonitis verursachen, die tödlich sein kann.

##### **Toluol:**

Bei Verschlucken oder Erbrechen kann eine Aspiration in die Lungen chemische Pneumonitis verursachen, die tödlich sein kann.

##### **Benzol:**

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

Bei Verschlucken oder Erbrechen kann eine Aspiration in die Lungen chemische Pneumonitis verursachen, die tödlich sein kann.

## 11.2 Angaben über sonstige Gefahren

### Endokrinschädliche Eigenschaften

#### Produkt:

Bewertung : Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

### Weitere Information

#### Produkt:

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## C7+ Gasoline Component

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001008895 | Druckdatum. 20.02.2026       |

Anmerkungen : Klassifizierungen anderer Behörden unter verschiedenen behördlichen Regularien können existieren.

Anmerkungen : Sofern nicht anders angegeben, gelten die vorliegenden Daten für das Produkt als Ganzes und nicht für einzelne Bestandteile.

### Inhaltsstoffe:

#### **Naphtha (Erdöl), leicht, dampfgekrackt, aromatisch:**

Anmerkungen : Klassifizierungen anderer Behörden unter verschiedenen behördlichen Regularien können existieren.

### Inhaltsstoffe:

#### **Xylol:**

Anmerkungen : Klassifizierungen anderer Behörden unter verschiedenen behördlichen Regularien können existieren.

#### **Toluol:**

Anmerkungen : Klassifizierungen anderer Behörden unter verschiedenen behördlichen Regularien können existieren.

#### **Benzol:**

Anmerkungen : Klassifizierungen anderer Behörden unter verschiedenen behördlichen Regularien können existieren.

---

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1 Toxizität

#### Produkt:

Toxizität gegenüber Fischen : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)): 1 mg/l  
Expositionszeit: 96 h  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 203  
Anmerkungen: Giftig  
LL/EL/IL50 > 1 <= 10 mg/l.

Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren : EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 1,2 mg/l  
Expositionszeit: 48 h  
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 202

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## C7+ Gasoline Component

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001008895 | Druckdatum. 20.02.2026       |

Anmerkungen: Giftig  
LL/EL/IL50 > 1 <= 10 mg/l.

Toxizität gegenüber Algen/Wasserpflanzen : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Selenastrum capricornutum)): 1,3 mg/l  
Expositionszeit: 96 h  
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201  
Anmerkungen: Giftig  
LL/EL/IL50 > 1 <= 10 mg/l.

Toxizität gegenüber Fischen (Chronische Toxizität) : Anmerkungen: Keine Angaben verfügbar.

Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren (Chronische Toxizität) : Anmerkungen: Keine Angaben verfügbar.

Toxizität bei Mikroorganismen : LL50 (Tetrahymena pyriformis): 76,7 mg/l  
Expositionszeit: 72 h  
Methode: Basierend auf der Modellbildung der quantitativen Struktur-Wirkungs-Beziehung (QSAR)  
Anmerkungen: Schädlich  
LL/EL/IL50 > 1 <= 10 mg/l.

### Inhaltsstoffe:

#### **Naphtha (Erdöl), leicht, dampfgekrackt, aromatisch:**

Toxizität gegenüber Fischen : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)): 1 mg/l  
Expositionszeit: 96 h  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 203  
Anmerkungen: Giftig  
LL/EL/IL50 > 1 <= 10 mg/l.

Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren : EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 1,2 mg/l  
Expositionszeit: 48 h  
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 202  
Anmerkungen: Giftig  
LL/EL/IL50 > 1 <= 10 mg/l.

Toxizität gegenüber Algen/Wasserpflanzen : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Selenastrum capricornutum)): 1,3 mg/l  
Expositionszeit: 96 h  
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201  
Anmerkungen: Giftig  
LL/EL/IL50 > 1 <= 10 mg/l.

Toxizität bei Mikroorganismen : LL50 (Tetrahymena pyriformis): 76,7 mg/l  
Expositionszeit: 72 h  
Methode: Basierend auf der Modellbildung der quantitativen Struktur-Wirkungs-Beziehung (QSAR)

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## C7+ Gasoline Component

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001008895 | Druckdatum. 20.02.2026       |

Anmerkungen: Schädlich  
LL/EL/IL50 > 1 <= 10 mg/l.

Toxizität gegenüber Fischen : Anmerkungen: Keine Angaben verfügbar.  
(Chronische Toxizität)  
Toxizität gegenüber : Anmerkungen: Keine Angaben verfügbar.  
Daphnien und anderen  
wirbellosen Wassertieren  
(Chronische Toxizität)

### Inhaltsstoffe:

#### **Xylol:**

Toxizität gegenüber Fischen : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)): 2,6 mg/l  
Expositionszeit: 96 h  
Methode: Die angegebenen Informationen basieren auf  
Daten, die von ähnlichen Substanzen gewonnen wurden.  
Anmerkungen: Giftig  
LL/EL/IL50 > 1 <= 10 mg/l.

Toxizität gegenüber : EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 3,82 mg/l  
Daphnien und anderen  
wirbellosen Wassertieren  
Expositionszeit: 48 h  
Methode: Die angegebenen Informationen basieren auf  
Daten, die von ähnlichen Substanzen gewonnen wurden.  
Anmerkungen: Giftig  
LC/EC/IC50 >1 - <=10 mg/l

Toxizität gegenüber : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Selenastrum  
Algen/Wasserpflanzen) capricornutum)): 2,2 mg/l  
Expositionszeit: 72 h  
Methode: Die angegebenen Informationen basieren auf  
Daten, die von ähnlichen Substanzen gewonnen wurden.  
Anmerkungen: Giftig  
LC/EC/IC50 >1 - <=10 mg/l

Toxizität bei Mikroorganismen : EC50 (Belebtschlamm): > 157 mg/l  
Expositionszeit: 3 h  
Methode: Die angegebenen Informationen basieren auf  
Daten, die von ähnlichen Substanzen gewonnen wurden.  
Anmerkungen: Praktisch nicht giftig:  
LL/EL/IL50 >100 mg/l

Toxizität gegenüber Fischen : NOEC: > 1,3 mg/l  
(Chronische Toxizität)  
Expositionszeit: 56 d  
Spezies: Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)  
Methode: Literaturdaten  
Anmerkungen: NOEC/NOEL/EL10 > 1.0 - <= 10 mg/l

Toxizität gegenüber : NOEC: 0,96 mg/l  
Daphnien und anderen  
Expositionszeit: 7 d

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## C7+ Gasoline Component

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001008895 | Druckdatum. 20.02.2026       |

wirbellosen Wassertieren  
(Chronische Toxizität)

Spezies: Ceriodaphnia dubia (Wasserfloh)  
Methode: Andere Richtlinienmethode.  
Anmerkungen: NOEC/NOEL/EL10 > 0.1 - <=1.0 mg/l

### Toluol:

Toxizität gegenüber Fischen : LC50 (Oncorhynchus kisutch (Silberlachs)): 4,02 mg/l  
Expositionszeit: 96 h  
Methode: Literaturdaten  
Anmerkungen: Giftig  
LC/EC/IC50 >1 - <=10 mg/l

Toxizität gegenüber  
Daphnien und anderen  
wirbellosen Wassertieren :

LC50 (Ceriodaphnia dubia (Wasserfloh)): 3,78 mg/l  
Expositionszeit: 48 h  
Methode: Andere Richtlinienmethode.  
Anmerkungen: Giftig  
LC/EC/IC50 >1 - <=10 mg/l

Toxizität gegenüber  
Algen/Wasserpflanzen :

EC50 (Chlorella vulgaris (Süßwasseralge)): 134 mg/l  
Expositionszeit: 3 h  
Methode: Literaturdaten  
Anmerkungen: Praktisch nicht giftig:  
LC/EC/IC50 > 100 mg/l

Toxizität bei Mikroorganismen :

EC50 (Nitrosomonas): 84 mg/l  
Expositionszeit: 24 h  
Methode: Literaturdaten  
Anmerkungen: Schädlich  
LL/EL/IL50 10-100 mg/l

Toxizität gegenüber Fischen  
(Chronische Toxizität) :

NOEC: 1,4 mg/l  
Expositionszeit: 40 d  
Spezies: Oncorhynchus kisutch (Silberlachs)  
Methode: Literaturdaten  
Anmerkungen: NOEC/NOEL/EL10 > 1.0 - <= 10 mg/l

Toxizität gegenüber  
Daphnien und anderen  
wirbellosen Wassertieren  
(Chronische Toxizität) :

NOEC: 0,74 mg/l  
Expositionszeit: 7 d  
Spezies: Ceriodaphnia dubia (Wasserfloh)  
Methode: Andere Richtlinienmethode.  
Anmerkungen: NOEC/NOEL/EL10 > 0.1 - <=1.0 mg/l

### Benzol:

Toxizität gegenüber Fischen : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)): 5,3 mg/l  
Expositionszeit: 96 h  
Methode: Test(s) äquivalent oder vergleichbar mit OECD-

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## C7+ Gasoline Component

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001008895 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                   | Richtlinie 203<br>Anmerkungen: Giftig<br>LL/EL/IL50 > 1 <= 10 mg/l.                                                                                                                      |
| Toxizität gegenüber<br>Daphnien und anderen<br>wirbellosen Wassertieren                           | : EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 10 mg/l<br>Expositionszeit: 48 h<br>Methode: OECD- Prüfrichtlinie 202<br>Anmerkungen: Giftig<br>LL/EL/IL50 > 1 <= 10 mg/l.                   |
| Toxizität gegenüber<br>Algen/Wasserpflanzen                                                       | : ErC50 (Selenastrum capricornutum (Grünalge)): 100 mg/l<br>Expositionszeit: 72 h<br>Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201<br>Anmerkungen: Schädlich<br>LL/EL/IL50 >10 <= 100 mg/l           |
| Toxizität bei Mikroorganismen                                                                     | : IC50 (Nitrosomonas): 13 mg/l<br>Expositionszeit: 24 h<br>Methode: Literaturdaten<br>Anmerkungen: Schädlich<br>LL/EL/IL50 >10 <= 100 mg/l                                               |
| Toxizität gegenüber Fischen<br>(Chronische Toxizität)                                             | : NOEC: 0,8 mg/l<br>Expositionszeit: 32 d<br>Spezies: Pimephales promelas (fettköpfige Elritze)<br>Methode: Andere Richtlinienmethode.<br>Anmerkungen: NOEC/NOEL/EL10 > 0.1 - <=1.0 mg/l |
| Toxizität gegenüber<br>Daphnien und anderen<br>wirbellosen Wassertieren<br>(Chronische Toxizität) | : NOEC: 3 mg/l<br>Expositionszeit: 7 d<br>Spezies: Ceriodaphnia dubia (Wasserfloh)<br>Methode: Andere Richtlinienmethode.<br>Anmerkungen: NOEC/NOEL/EL10 > 1.0 - <= 10 mg/l              |

### 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

#### Produkt:

|                          |                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biologische Abbaubarkeit | : Biologischer Abbau: 7,3 %<br>Expositionszeit: 28 d<br>Methode: OECD Prüfrichtlinie 301F<br>Anmerkungen: Nicht leicht biologisch abbaubar.<br>Schnelle photochemische Oxidation in der Luft. |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Inhaltsstoffe:

##### **Naphtha (Erdöl), leicht, dampfgecrackt, aromatisch:**

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Biologische Abbaubarkeit | : Biologischer Abbau: 7,3 %<br>Expositionszeit: 28 d |
|--------------------------|------------------------------------------------------|

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## C7+ Gasoline Component

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001008895 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

Methode: OECD Prüfrichtlinie 301F  
Anmerkungen: Nicht leicht biologisch abbaubar.  
Schnelle photochemische Oxidation in der Luft.

### Inhaltsstoffe:

#### **Xylol:**

Biologische Abbaubarkeit : Biologischer Abbau: 87,8 %  
Expositionszeit: 28 d  
Methode: Die angegebenen Informationen basieren auf Daten, die von ähnlichen Substanzen gewonnen wurden.  
Anmerkungen: Biologisch leicht abbaubar.

#### **Toluol:**

Biologische Abbaubarkeit : Biologischer Abbau: 81 %  
Expositionszeit: 5 d  
Methode: ASTM D1252-67  
Anmerkungen: Biologisch leicht abbaubar.

Anmerkungen: Nicht schwer abbaubar nach IMO-Kriterien.  
Definition nach IOPC Fund (International Oil Pollution Compensation): Öle sind nicht schwer abbaubar, wenn sie zum Zeitpunkt der Lieferung aus Kohlenwasserstofffraktionen bestehen, die (a) mindestens zu 50 Volumenprozent bei einer Temperatur von 340 °C (645 °F) destillieren und (b) mindestens zu 95 Volumenprozent bei einer Temperatur von 370 °C (700 °F) destillieren (beim Test nach ASTM-Methode D-86/78 oder einer nachfolgenden Version).

#### **Benzol:**

Biologische Abbaubarkeit : Biologischer Abbau: 96 %  
Expositionszeit: 28 d  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 301F  
Anmerkungen: Biologisch leicht abbaubar.  
Nicht schwer abbaubar nach IMO-Kriterien.  
Definition nach IOPC Fund (International Oil Pollution Compensation): Öle sind nicht schwer abbaubar, wenn sie zum Zeitpunkt der Lieferung aus Kohlenwasserstofffraktionen bestehen, die (a) mindestens zu 50 Volumenprozent bei einer Temperatur von 340 °C (645 °F) destillieren und (b) mindestens zu 95 Volumenprozent bei einer Temperatur von 370 °C (700 °F) destillieren (beim Test nach ASTM-Methode D-86/78 oder einer nachfolgenden Version).

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## C7+ Gasoline Component

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001008895 | Druckdatum. 20.02.2026       |

### 12.3 Bioakkumulationspotenzial

#### Produkt:

Bioakkumulation : Spezies: Pimephales promelas (fettköpfige Elritze)  
Biokonzentrationsfaktor (BCF): 0,73 - 4,15  
Methode: Basierend auf der Modellbildung der quantitativen Struktur-Wirkungs-Beziehung (QSAR)  
Anmerkungen: Enthält Bestandteile mit potentieller Bioakkumulation.

#### Inhaltsstoffe:

##### **Naphtha (Erdöl), leicht, dampfgekrackt, aromatisch:**

Bioakkumulation : Spezies: Pimephales promelas (fettköpfige Elritze)  
Biokonzentrationsfaktor (BCF): 0,73 - 4,15  
Methode: Basierend auf der Modellbildung der quantitativen Struktur-Wirkungs-Beziehung (QSAR)  
Anmerkungen: Enthält Bestandteile mit potentieller Bioakkumulation.

#### Inhaltsstoffe:

##### **Xylol:**

Bioakkumulation : Spezies: Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)  
Expositionszeit: 56 d  
Biokonzentrationsfaktor (BCF): 29  
Methode: Literaturdaten  
Anmerkungen: Keine wesentliche Bioakkumulation.

Verteilungskoeffizient: n-  
Octanol/Wasser : log Pow: 3,16  
Methode: Literaturdaten

##### **Toluol:**

Bioakkumulation : Anmerkungen: Keine wesentliche Bioakkumulation.

##### **Benzol:**

Bioakkumulation : Spezies: Leuciscus idus (Goldorfe)  
Expositionszeit: 3 d  
Biokonzentrationsfaktor (BCF): < 10  
Methode: Test(s) äquivalent oder vergleichbar mit OECD-Richtlinie 305  
Anmerkungen: Keine wesentliche Bioakkumulation.

### 12.4 Mobilität im Boden

#### Produkt:



# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## C7+ Gasoline Component

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001008895 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

Mobilität : Anmerkungen: Schwimmt auf der Wasseroberfläche auf., Falls das Produkt ins Erdreich eindringt, sind ein oder mehrere Bestandteile davon äußerst mobil und können das Grundwasser verunreinigen.

### Inhaltsstoffe:

#### **Naphtha (Erdöl), leicht, dampfgekrackt, aromatisch:**

Mobilität : Anmerkungen: Schwimmt auf der Wasseroberfläche auf., Falls das Produkt ins Erdreich eindringt, sind ein oder mehrere Bestandteile davon äußerst mobil und können das Grundwasser verunreinigen.

### Inhaltsstoffe:

#### **Xylol:**

Mobilität : Anmerkungen: Schwimmt auf der Wasseroberfläche auf., Wird durch Adsorption an Erdbodenpartikeln immobilisiert.

#### **Toluol:**

Mobilität : Anmerkungen: Schwimmt auf der Wasseroberfläche auf., Wenn das Produkt in den Erdboden eindringt, können ein oder mehrere Bestandteile mobil sein und das Grundwasser verschmutzen.

#### **Benzol:**

Mobilität : Anmerkungen: Schwimmt auf der Wasseroberfläche auf.

## 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

### Produkt:

Bewertung : Die Substanz erfüllt nicht alle Prüfkriterien für Persistenz, Bioakkumulierbarkeit und Toxizität und wird daher nicht als PBT- oder vPvB-Stoff eingeordnet..

### Inhaltsstoffe:

#### **Naphtha (Erdöl), leicht, dampfgekrackt, aromatisch:**

Bewertung : Die Substanz erfüllt nicht alle Prüfkriterien für Persistenz, Bioakkumulierbarkeit und Toxizität und wird daher nicht als PBT- oder vPvB-Stoff eingeordnet..

### Inhaltsstoffe:

#### **Xylol:**

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### C7+ Gasoline Component

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001008895 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

**Bewertung** : Die Substanz erfüllt nicht alle Prüfkriterien für Persistenz, Bioakkumulierbarkeit und Toxizität und wird daher nicht als PBT- oder vPvB-Stoff eingeordnet..

**Toluol:**

**Bewertung** : Die Substanz erfüllt nicht alle Prüfkriterien für Persistenz, Bioakkumulierbarkeit und Toxizität und wird daher nicht als PBT- oder vPvB-Stoff eingeordnet..

**Benzol:**

**Bewertung** : Die Substanz erfüllt nicht alle Prüfkriterien für Persistenz, Bioakkumulierbarkeit und Toxizität und wird daher nicht als PBT- oder vPvB-Stoff eingeordnet..

#### 12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften

**Produkt:**

**Bewertung** : Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

#### 12.7 Andere schädliche Wirkungen

**Produkt:**

**Sonstige ökologische Hinweise** : Sofern nicht anders angegeben, gelten die vorliegenden Daten für das Produkt als Ganzes und nicht für einzelne Bestandteile.

---

### ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

#### 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

**Produkt** : Rückgewinnung oder Recycling, wenn möglich.  
Es liegt in der Verantwortung des Abfallerzeugers, die Toxizität und die physikalischen Eigenschaften des erzeugten Materials zu bestimmen, um die richtige Klassifizierung des Abfalls und die Entsorgungsmethoden unter Einhaltung der anzuwendenden Vorschriften festzulegen.  
Es darf nicht zugelassen werden, dass das Abfallprodukt den Boden oder das Grundwasser kontaminiert oder in der Umwelt entsorgt wird.  
Nicht in die Umwelt, Kanalisation oder Wasserläufe gelangen lassen.  
Tankrückstände nicht durch Versickern im Boden entsorgen.

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## C7+ Gasoline Component

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001008895 | Druckdatum. 20.02.2026       |

Dies führt zur Verschmutzung von Boden und Grundwasser. Abfälle von Leckagen oder nach Tankreinigung sind in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften durch eine anerkannte Sammel- oder Entsorgungsstelle zu entsorgen, von deren Kompetenz man sich vorher zu überzeugen hat.

Abfälle, Verschüttungen und das gebrauchte Produkt sind gefährliche Abfälle.

Entsorgung entsprechend der regionalen, nationalen und lokalen Gesetze und Vorschriften.  
Örtliche Vorschriften können strenger sein als regionale oder nationale Erfordernisse und müssen eingehalten werden.

MARPOL – Siehe Internationales Übereinkommen zur Vermeidung der Verschmutzung durch Schiffe (MARPOL 73/78), das technische Aspekte bei der Kontrolle der Verschmutzung durch Schiffe enthält.

Verunreinigte Verpackungen : Behälter vollständig entleeren.  
Nach dem Entleeren an sicherem Platz belüften, außer Reichweite von Funken und Feuer.  
Rückstände können eine Explosionsgefahr darstellen.  
Ungereinigte Behälter nicht durchlöchern, zerschneiden oder schweißen.  
Behälter einer Rekonditionierung oder Aufarbeitung zuführen.  
Lokale Rückgewinnungs- und Abfallentsorgungsvorschriften beachten.

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

### 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

|      |        |
|------|--------|
| ADN  | : 1268 |
| ADR  | : 1268 |
| RID  | : 1268 |
| IMDG | : 1268 |
| IATA | : 1268 |

### 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

|      |                                                        |
|------|--------------------------------------------------------|
| ADN  | : ERDÖLDESTILLATE, N.A.G.<br>(NAPHTHA, pD50 <=110 kPa) |
| ADR  | : ERDÖLDESTILLATE, N.A.G.                              |
| RID  | : ERDÖLDESTILLATE, N.A.G.                              |
| IMDG | : PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.                        |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## C7+ Gasoline Component

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001008895 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

|             |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| <b>IATA</b> | (NAPHTHA)<br>: PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S. |
|-------------|----------------------------------------------|

### 14.3 Transportgefahrenklassen

|             |     |
|-------------|-----|
| <b>ADN</b>  | : 3 |
| <b>ADR</b>  | : 3 |
| <b>RID</b>  | : 3 |
| <b>IMDG</b> | : 3 |
| <b>IATA</b> | : 3 |

### 14.4 Verpackungsgruppe

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>ADN</b>               |                    |
| Verpackungsgruppe        | : II               |
| Klassifizierungscode     | : F1               |
| Gefahrzettel             | : 3 (N2, CMR, F)   |
| CDNI Abfallübereinkommen | : NST 3212 Naphtha |

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| <b>ADR</b>                             |      |
| Verpackungsgruppe                      | : II |
| Klassifizierungscode                   | : F1 |
| Nummer zur Kennzeichnung<br>der Gefahr | : 33 |
| Gefahrzettel                           | : 3  |

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| <b>RID</b>                             |                          |
| Verpackungsgruppe                      | : II                     |
| Klassifizierungscode                   | : F1                     |
| Nummer zur Kennzeichnung<br>der Gefahr | : 33                     |
| Gefahrzettel                           | : 3                      |
| Anmerkungen                            | : Sondervorschrift 640 D |

|                   |      |
|-------------------|------|
| <b>IMDG</b>       |      |
| Verpackungsgruppe | : II |
| Gefahrzettel      | : 3  |

|                   |      |
|-------------------|------|
| <b>IATA</b>       |      |
| Verpackungsgruppe | : II |
| Gefahrzettel      | : 3  |

### 14.5 Umweltgefahren

|                  |      |
|------------------|------|
| <b>ADN</b>       |      |
| Umweltgefährdend | : ja |

|                  |      |
|------------------|------|
| <b>ADR</b>       |      |
| Umweltgefährdend | : ja |

|                  |      |
|------------------|------|
| <b>RID</b>       |      |
| Umweltgefährdend | : ja |

|                  |      |
|------------------|------|
| <b>IMDG</b>      |      |
| Meeresschadstoff | : ja |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## C7+ Gasoline Component

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001008895 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

### 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Anmerkungen : Siehe auch Abschnitt 7, Handhabung und Lagerung, für spezielle Vorsichtsmaßnahmen, welche Anwender wissen, bzw. im Rahmen von Transportvorschriften erfüllen müssen. 0

### 14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Für Bulk-Transporte auf Seewegen sind die MARPOL Anhang 1 Regeln zu beachten.

---

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

|                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seveso III: Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen. | 34a | Erdölerzeugnisse und alternative Kraftstoffe a) Ottokraftstoffe und Naphta b) Kerosine (einschließlich Fluturbinenkraftstoffe) c) Gasöle (einschließlich Dieselmkraftstoffe, leichtes Heizöl und Gasölmischströme) d) Schweröle e) alternative Kraftstoffe, die denselben Zwecken dienen und in Bezug auf Entflammbarkeit und Umweltgefährdung ähnliche Eigenschaften aufweisen wie die unter den Buchstaben a bis d genannten Erzeugnisse |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Sonstige Vorschriften:

Die Informationen zu gesetzlichen Regelungen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Es können darüber hinaus auch andere Vorschriften für das Produkt gelten.

### 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung.

Für diesen Stoff wurde eine chemische Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

---

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

### Volltext anderer Abkürzungen

|                   |   |                               |
|-------------------|---|-------------------------------|
| 2006/15/EC        | : | Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten |
| BE OEL            | : | Arbeitsplatzgrenzwerte        |
| 2006/15/EC / TWA  | : | Grenzwerte - 8 Stunden        |
| 2006/15/EC / STEL | : | Kurzzeitgrenzwerte            |
| BE OEL / GW 8 hr  | : | Grenzwert                     |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## C7+ Gasoline Component

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001008895 | Druckdatum. 20.02.2026       |

BE OEL / GW 15 min : Kurzzeitwert

ADN - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstrassen; ADR - Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße; AIIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien; ASTM - Amerikanische Gesellschaft für Werkstoffprüfung; bw - Körpergewicht; CLP - Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts für Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Europäische Chemikalienbehörde; EC-Number - Nummer der Europäischen Gemeinschaft; ECx - Konzentration verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Notfallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen; IMDG - Code – Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschiffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation für Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration für 50 % einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis für 50 % einer Versuchspopulation (mittlere lethale Dosis); MARPOL - Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZIoC - Neuseeländisches Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; OPPTS - Büro für chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhütung (OSCPP); PBT - Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rats bezüglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemischen Substanzen; TECI - Thailand Lagerbestand Vorhandener Chemikalien; TRGS - Technischen Regeln für Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

### Weitere Information

Schulungshinweise : Für angemessene Informationen, Anweisungen und Ausbildung der Verwender sorgen.

Sonstige Angaben : Zu Industrie-Leitlinien und Arbeitsmitteln zu REACH besuchen Sie bitte die CEFIC-Webseite unter <http://cefic.org/Industry-support>.  
Die Substanz erfüllt nicht alle Prüfkriterien für Persistenz,

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### C7+ Gasoline Component

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001008895 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

Quellen der wichtigsten Daten, die zur Erstellung des Datenblatts verwendet wurden :

Bioakkumulierbarkeit und Toxizität und wird daher nicht als PBT- oder vPvB-Stoff eingeordnet.  
Senkrechte Striche (|) am linken Rand weisen auf Änderungen gegenüber der vorangehenden Version hin.  
Die genannten Daten stammen aus einer oder mehreren Informationsquellen (die toxikologischen Daten zum Beispiel von Shell Health Services, aus Herstellerangaben, CONCAWE, der EU IUCLID-Datenbank, der Richtlinie EG 1272 usw.).

#### Identifizierte Verwendung nach dem Use Descriptor System

##### Verwendung – Arbeiter

Titel : Herstellung des Stoffes  
- Industrie

##### Verwendung – Arbeiter

Titel : Verwendung als Zwischenprodukt  
- Industrie

##### Verwendung – Arbeiter

Titel : Verteilung des Stoffes  
- Industrie

##### Verwendung – Arbeiter

Titel : Zubereitung und (Um-)Packen von Stoffen und Gemischen  
- Industrie

##### Verwendung – Arbeiter

Titel : Verwendung als Kraftstoff  
- Industrie

##### Verwendung – Arbeiter

Titel : Verwendung als Kraftstoff  
- Gewerbe

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen wird,

## **SICHERHEITSDATENBLATT.**

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### **C7+ Gasoline Component**

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001008895 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.

BE / DE



# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## C7+ Gasoline Component

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001008895      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

### Expositionsszenario – Arbeiter

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>300000000139</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ABSCHNITT 1</b>      | <b>NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Titel</b>            | Herstellung des Stoffes- Industrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Use Descriptor</b>   | <b>Anwendungssektor:</b> SU 3, SU8, SU9<br><b>Prozesskategorien:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 8a, PROC 8b, PROC 15<br><b>Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt:</b> ERC1                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Verfahrensumfang</b> | Herstellung des Stoffes oder Verwendung als Prozesschemikalie oder Extraktionsmittel in geschlossenen oder gekapselten Systemen. Umfasst zufällige Expositionen bei Recycling/Verwertung, Materialtransfer, bei Lagerung und Probenahme und den damit verbundenen Labor-, Wartungs- und Ladearbeiten (einschließlich See-/Binnenschiff, Straßen-/Schienenfahrzeug und Bulkcontainer). |

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 2</b>                                                                                                                                                                              | <b>ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Abschnitt 2.1</b>                                                                                                                                                                            | <b>Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Produkteigenschaften</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Physikalische Form des Produktes                                                                                                                                                                | Flüssigkeit, Dampfdruck 0,5 - 10 kPa bei STP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Stoffkonzentration im Gemisch/Artikel                                                                                                                                                           | Deckt die Verwendung des Stoffes/Produktes bis zu 100% ab (sofern nicht anders angegeben).,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Umfasst tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden (sofern nicht anderweitig angegeben).                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Andere Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vom Gebrauch bei nicht höher als 20°C über der Umgebungstemperatur wird ausgegangen (sofern nicht anders angegeben).<br>Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Beitragende Szenarien</b>                                                                                                                                                                    | <b>Risikomanagementmaßnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Allgemeine Maßnahmen (Karzinogene)                                                                                                                                                              | Technische Fortschritte und Prozessverbesserungen (einschließlich Automatisierung) zur Vermeidung von Freisetzungen berücksichtigen. Exposition durch Maßnahmen wie geschlossene Systeme, spezielle Einrichtungen und geeignete allgemeine/lokale Abluft minimieren. Systeme herunterfahren und Leitungen leeren, bevor die Anlage geöffnet wird. Soweit möglich, Anlage vor Wartungsarbeiten reinigen/spülen Wenn Expositionspotenzial besteht: Zugang auf autorisierte Personen beschränken; spezielles Training zur |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### C7+ Gasoline Component

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001008895      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                              | Expositionsminimierung für Bedienpersonal anbieten; geeignete Handschuhe und Overalls zur Vermeidung von Hautverunreinigungen tragen; Atemschutz tragen, wenn die Benutzung durch bestimmte beitragende Szenarien ausgewiesen wird; verschüttete Mengen sofort aufnehmen und Abfälle sicher entsorgen. Sicherstellen, dass Arbeitsanweisungen oder gleichwertige Regelungen zum Risikomanagement getroffen sind. Alle Kontrollmaßnahmen regelmäßig kontrollieren, testen und anpassen. Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung erwägen. |
| Allgemeine Maßnahmen (Hautreizstoffe)                                                                        | Direkten Hautkontakt mit Produkt vermeiden. Potenzielle Bereiche für indirekten Hautkontakt identifizieren. Handschuhe (gemäß EN374) tragen, falls Handkontakt mit dem Stoff wahrscheinlich ist. Verunreinigungen/verschüttete Mengen direkt nach dem Auftreten beseitigen. Hautkontaminationen sofort abwaschen. Mitarbeiter unterweisen, so dass die Exposition minimiert und eventuell auftretende Hautprobleme berichtet werden.                                                                                                                       |
| Allgemeine Expositionen (geschlossene Systeme)                                                               | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Allgemeine Expositionen (geschlossene Systeme) mit Probenahme<br>Allgemeine Maßnahmen (Hautreizstoffe) Außen | Stoff in einem geschlossenen System handhaben. Probenahme durch einen geschlossenen Kreis oder ein anderes System zur Vermeidung der Exposition.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Allgemeine Expositionen (geschlossene Systeme) Gebrauch in eingeschlossenen Batch-Prozessen                  | Stoff in einem geschlossenen System handhaben. Sicherstellen, dass Vorgang im Freien durchgeführt wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Herstellungsprozess-Probenahme                                                                               | Probenahme durch einen geschlossenen Kreis oder ein anderes System zur Vermeidung der Exposition.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Labortätigkeiten                                                                                             | Unter Rauchabzug oder mit einem geeigneten gleichwertigen Verfahren handhaben, um Exposition zu verringern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Großmengentransporte (geschlossene Systeme)                                                                  | Sicherstellen, dass Materialtransporte eingedämmt oder unter Abzug durchgeführt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Anlagenreinigung und -wartung                                                                                | System vor dem Öffnen der Geräte oder vor der Wartung entleeren und ausspülen. Verschüttetes umgehend beseitigen. Entleerungsrückstände bis zur Entsorgung oder bis zu einer anschließenden Wiederverwertung verschlossen lagern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lagerung. Allgemeine Maßnahmen                                                                               | Stoff in einem geschlossenen System lagern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## C7+ Gasoline Component

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001008895      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                                            |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Hautreizstoffe)Außen                                                                                                                      | Probenahme durch einen geschlossenen Kreis oderein<br>anderes System zur Vermeidung der Exposition. |
| <b>Abschnitt 2.2</b>                                                                                                                       | <b>Begrenzung und Überwachung der Umwelt-Exposition</b>                                             |
| Substanz ist eine komplexe UVCB                                                                                                            |                                                                                                     |
| Vorwiegend hydrophob                                                                                                                       |                                                                                                     |
| Nicht leicht biologisch abbaubar.                                                                                                          |                                                                                                     |
| <b>Verwendete Mengen</b>                                                                                                                   |                                                                                                     |
| Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage:                                                                                                | 0,1                                                                                                 |
| Regionale Anwendungsmenge (Tonnen/Jahr):                                                                                                   | 5,0E+05                                                                                             |
| Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage:                                                                                           | 1                                                                                                   |
| Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr):                                                                                                 | 5,0E+05                                                                                             |
| Maximale Tagestonnage des Standorts (kg/Tag):                                                                                              | 1,7E+06                                                                                             |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                                |                                                                                                     |
| Kontinuierliche Freisetzung.                                                                                                               |                                                                                                     |
| Emissionstage (Tage/Jahr):                                                                                                                 | 300                                                                                                 |
| <b>Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden</b>                                                                   |                                                                                                     |
| Lokaler Süßwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                       | 40                                                                                                  |
| Lokaler Meerwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                      | 100                                                                                                 |
| <b>Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken</b>                                                           |                                                                                                     |
| Freisetzungsanteil in Luft aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung<br>vor RMM):                                                           | 1,0E-05                                                                                             |
| Freisetzungsanteil in Abwasser aus dem Prozess (anfängliche<br>Freisetzung vor RMM):                                                       | 5,0E-06                                                                                             |
| Freisetzungsanteil in den Boden aus dem Prozess (anfängliche<br>Freisetzung vor RMM):                                                      | 1,0E-04                                                                                             |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen auf Prozessebene (Quelle), um eine<br/>Freisetzung zu verhindern</b>                               |                                                                                                     |
| Aufgrund standortbedingt unterschiedlicher gängiger Praxis werden<br>konservative Annahmen zur Freisetzung aus dem Prozess getroffen.      |                                                                                                     |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen vor Ort, um ein Austreten, Emissionen in<br/>die Luft und Abgabe an den Erdboden zu reduzieren</b> |                                                                                                     |
| Umweltgefährdung wird durch Menschen über indirekte Exposition<br>(überwiegend Verschlucken) hervorgerufen.                                |                                                                                                     |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung<br>vor Ort notwendig.                                                   |                                                                                                     |
| Auslaufen des unverdünnten Stoffes in das Abwasser der Anlage<br>vermeiden oder diesen von dort rückgewinnen.                              |                                                                                                     |
| Luftemission begrenzen auf eine typische Rückhalte-Effizienz von<br>(%):                                                                   | 90                                                                                                  |
| Abwasser vor Ort behandeln (vor der Einleitung in Gewässer), mit<br>einer erforderlichen Reinigungsleistung von >= (%):                    | 0                                                                                                   |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung<br>vor Ort notwendig.                                                   | 0                                                                                                   |
| <b>Organisatorische Maßnahmen, um die Freisetzung vom Standort zu<br/>verhindern/einzuschränken</b>                                        |                                                                                                     |
| Industrieschlamm nicht in natürliche Böden ausbringen.                                                                                     |                                                                                                     |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### C7+ Gasoline Component

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001008895      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Klärschlamm verbrennen, aufbewahren oder aufarbeiten.                                                                   |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich kommunaler Abwasserreinigung</b>                                                 |         |
| Geschätzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Kläranlage vor Ort (%):                                           | 95,0    |
| Gesamtwirkung der Abwasserbeseitigung nach Vor-Ort- und Fremd-(Inland Kläranlage) RMM (%):                              | 95,0    |
| Maximal zulässige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf Freisetzung nach vollständiger Abwasserbehandlung (kg/d): | 1,8E+06 |
| Mutmaßliche Hauskläranlagen-Abwasserrate (m3/d):                                                                        | 10.000  |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Behandlung von Abfällen</b>                                         |         |
| Während der Herstellung entsteht kein Stoffabfall.                                                                      |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Abfallverwertung</b>                                                |         |
| Während der Herstellung entsteht kein Stoffabfall.                                                                      |         |

|                                                                                                                           |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 3</b>                                                                                                        | <b>Expositionsabschätzung</b> |
| <b>Abschnitt 3.1 - Gesundheit</b>                                                                                         |                               |
| Zur Abschätzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht anders angegeben. |                               |

|                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Abschnitt 3.2 - Umwelt</b>                                                                                                 |  |
| Zur Berechnung der Umweltexposition ist die Kohlenwasserstoff-Block-Methode (HBM) mit dem Petrorisk-Modell angewendet worden. |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>HILFESTELLUNG FÜR NACHGESCHALTETE ANWENDER ZUR ÜBERPRÜFUNG DER KONFORMITÄT MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO</b> |
| <b>Abschnitt 4.1 - Gesundheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               |
| Die erwartete Exposition übersteigt die DNEL/DNEL-Werte nicht, wenn die Risikomanagementmaßnahmen/Betriebsbedingungen in Abschnitt 2 eingehalten werden. Falls weitere Risikomanagementmaßnahmen / Betriebsbedingungen übernommen werden, sicherstellen, dass Risiken auf ein zumindest gleichwertiges Niveau begrenzt werden. Aus den verfügbaren Gefahrendaten lässt sich kein DNEL für Hautirritationen ableiten. Risikomanagementmaßnahmen basieren auf qualitativer Risikobeschreibung. |                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Abschnitt 4.2 - Umwelt</b>                                                                                                                                                                             |  |
| Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein müssen; daher kann Skalierung nötig sein, um angemessene Risikomanagementmaßnahmen festzulegen. |  |
| Die erforderliche Abscheideleistung für Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-/Fremd-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.                              |  |
| Die erforderliche Abscheideleistung für Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.                                         |  |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### C7+ Gasoline Component

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001008895 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

|                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Weitere Details zu Skalierung und Kontrolltechnologien sind im SpERC-Factsheet ( <a href="http://cefic.org">http://cefic.org</a> ) enthalten. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## C7+ Gasoline Component

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001008895      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

### Expositionsszenario – Arbeiter

**300000000138**

| ABSCHNITT 1      | NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titel            | Verwendung als Zwischenprodukt- Industrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Use Descriptor   | <b>Anwendungssektor:</b> SU 3, SU8, SU9<br><b>Prozesskategorien:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 8a, PROC 8b, PROC 15<br><b>Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt:</b> ERC6a                                                                                                                                                                                |
| Verfahrensumfang | Verwendung der Substanz als Zwischenprodukt in geschlossenen Systemen (kein Bezug zu streng kontrollierten Bedingungen). Schließt versehentliche Exposition während Recycling/Aufbereitung, Materialtransport, Lagerung, Probeentnahme, relevanten Laboraktivitäten, Wartung und Beladung (auch von Schiffen/Lastkähnen, LKWs/Zügen und Großbehältern) mit ein. |

| ABSCHNITT 2                                                                                                                                                                                     | ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abschnitt 2.1                                                                                                                                                                                   | <b>Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz</b>                            |
| <b>Produkteigenschaften</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                             |
| Physikalische Form des Produktes                                                                                                                                                                | Flüssigkeit, Dampfdruck 0,5 - 10 kPa bei STP.                                               |
| Stoffkonzentration im Gemisch/Artikel                                                                                                                                                           | Deckt die Verwendung des Stoffes/Produktes bis zu 100% ab (sofern nicht anders angegeben)., |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                                                                                     |                                                                                             |
| Umfasst tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden (sofern nicht anderweitig angegeben).                                                                                                        |                                                                                             |
| <b>Andere Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition</b>                                                                                                                            |                                                                                             |
| Vom Gebrauch bei nicht höher als 20°C über der Umgebungstemperatur wird ausgegangen (sofern nicht anders angegeben).<br>Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten. |                                                                                             |
| <b>Beitragende Szenarien</b>                                                                                                                                                                    | <b>Risikomanagementmaßnahmen</b>                                                            |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allgemeine Maßnahmen (Karzinogene) | Technische Fortschritte und Prozessverbesserungen (einschließlich Automatisierung) zur Vermeidung von Freisetzungen berücksichtigen. Exposition durch Maßnahmen wie geschlossene Systeme, spezielle Einrichtungen und geeignete allgemeine/lokale Abluft minimieren. Systeme herunterfahren und Leitungen leeren, bevor die Anlage geöffnet wird. Soweit möglich, Anlage vor Wartungsarbeiten reinigen/spülen Wenn Expositionspotenzial besteht: Zugang auf autorisierte Personen beschränken; spezielles Training zur |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### C7+ Gasoline Component

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001008895      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                              | Expositionsminimierung für Bedienpersonal anbieten; geeignete Handschuhe und Overalls zur Vermeidung von Hautverunreinigungen tragen; Atemschutz tragen, wenn die Benutzung durch bestimmte beitragende Szenarien ausgewiesen wird; verschüttete Mengen sofort aufnehmen und Abfälle sicher entsorgen. Sicherstellen, dass Arbeitsanweisungen oder gleichwertige Regelungen zum Risikomanagement getroffen sind. Alle Kontrollmaßnahmen regelmäßig kontrollieren, testen und anpassen. Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung erwägen. |
| Allgemeine Maßnahmen (Hautreizstoffe)                                                                        | Direkten Hautkontakt mit Produkt vermeiden. Potenzielle Bereiche für indirekten Hautkontakt identifizieren. Handschuhe (gemäß EN374) tragen, falls Handkontakt mit dem Stoff wahrscheinlich ist. Verunreinigungen/verschüttete Mengen direkt nach dem Auftreten beseitigen. Hautkontaminationen sofort abwaschen. Mitarbeiter unterweisen, so dass die Exposition minimiert und eventuell auftretende Hautprobleme berichtet werden.                                                                                                                       |
| Allgemeine Expositionen (geschlossene Systeme)                                                               | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Allgemeine Expositionen (geschlossene Systeme) mit Probenahme<br>Allgemeine Maßnahmen (Hautreizstoffe) Außen | Stoff in einem geschlossenen System handhaben. Probenahme durch einen geschlossenen Kreis oder ein anderes System zur Vermeidung der Exposition.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Allgemeine Expositionen (geschlossene Systeme) Gebrauch in eingeschlossenen Batch-Prozessen                  | Stoff in einem geschlossenen System handhaben. Sicherstellen, dass Vorgang im Freien durchgeführt wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Herstellungsprozess-Probenahme                                                                               | Probenahme durch einen geschlossenen Kreis oder ein anderes System zur Vermeidung der Exposition.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Labortätigkeiten                                                                                             | Unter Rauchabzug oder mit einem geeigneten gleichwertigen Verfahren handhaben, um Exposition zu verringern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Großmengentransporte (geschlossene Systeme)                                                                  | Sicherstellen, dass Materialtransporte eingedämmt oder unter Abzug durchgeführt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Anlagenreinigung und -wartung                                                                                | System vor dem Öffnen der Geräte oder vor der Wartung entleeren und ausspülen. Verschüttetes umgehend beseitigen. Entleerungsrückstände bis zur Entsorgung oder bis zu einer anschließenden Wiederverwertung verschlossen lagern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lagerung. Allgemeine Maßnahmen                                                                               | Stoff in einem geschlossenen System lagern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## C7+ Gasoline Component

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001008895      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                                            |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Hautreizstoffe)Außen                                                                                                                      | Probenahme durch einen geschlossenen Kreis oderein<br>anderes System zur Vermeidung der Exposition. |
| <b>Abschnitt 2.2</b>                                                                                                                       | <b>Begrenzung und Überwachung der Umwelt-Exposition</b>                                             |
| Substanz ist eine komplexe UVCB                                                                                                            |                                                                                                     |
| Vorwiegend hydrophob                                                                                                                       |                                                                                                     |
| Nicht leicht biologisch abbaubar.                                                                                                          |                                                                                                     |
| <b>Verwendete Mengen</b>                                                                                                                   |                                                                                                     |
| Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage:                                                                                                | 0,1                                                                                                 |
| Regionale Anwendungsmenge (Tonnen/Jahr):                                                                                                   | 1,5E+05                                                                                             |
| Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage:                                                                                           | 0,1                                                                                                 |
| Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr):                                                                                                 | 1,5E+04                                                                                             |
| Maximale Tagestonnage des Standorts (kg/Tag):                                                                                              | 5,0E+04                                                                                             |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                                |                                                                                                     |
| Kontinuierliche Freisetzung.                                                                                                               |                                                                                                     |
| Emissionstage (Tage/Jahr):                                                                                                                 | 300                                                                                                 |
| <b>Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden</b>                                                                   |                                                                                                     |
| Lokaler Süßwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                       | 10                                                                                                  |
| Lokaler Meerwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                      | 100                                                                                                 |
| <b>Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken</b>                                                           |                                                                                                     |
| Freisetzungsanteil in Luft aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung<br>vor RMM):                                                           | 5,0E-05                                                                                             |
| Freisetzungsanteil in Abwasser aus dem Prozess (anfängliche<br>Freisetzung vor RMM):                                                       | 1,0E-05                                                                                             |
| Freisetzungsanteil in den Boden aus dem Prozess (anfängliche<br>Freisetzung vor RMM):                                                      | 1,0E-03                                                                                             |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen auf Prozessebene (Quelle), um eine<br/>Freisetzung zu verhindern</b>                               |                                                                                                     |
| Aufgrund standortbedingt unterschiedlicher gängiger Praxis werden<br>konservative Annahmen zur Freisetzung aus dem Prozess getroffen.      |                                                                                                     |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen vor Ort, um ein Austreten, Emissionen in<br/>die Luft und Abgabe an den Erdboden zu reduzieren</b> |                                                                                                     |
| Umweltgefährdung wird durch Menschen über indirekte Exposition<br>(überwiegend Verschlucken) hervorgerufen.                                |                                                                                                     |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung<br>vor Ort notwendig.                                                   |                                                                                                     |
| Auslaufen des unverdünnten Stoffes in das Abwasser der Anlage<br>vermeiden oder diesen von dort rückgewinnen.                              |                                                                                                     |
| Luftemission begrenzen auf eine typische Rückhalte-Effizienz von<br>(%):                                                                   | 80                                                                                                  |
| Abwasser vor Ort behandeln (vor der Einleitung in Gewässer), mit<br>einer erforderlichen Reinigungsleistung von >= (%):                    | 0                                                                                                   |
| <b>Organisatorische Maßnahmen, um die Freisetzung vom Standort zu<br/>verhindern/einzuschränken</b>                                        |                                                                                                     |
| Industrieschlamm nicht in natürliche Böden ausbringen.                                                                                     |                                                                                                     |
| Klärschlamm verbrennen, aufbewahren oder aufarbeiten.                                                                                      |                                                                                                     |



# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## C7+ Gasoline Component

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001008895      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum. 20.02.2026

| Bedingungen und Maßnahmen bezüglich kommunaler Abwasserreinigung                                                        |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Geschätzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Kläranlage vor Ort (%):                                           | 95,0    |
| Gesamtwirkung der Abwasserbeseitigung nach Vor-Ort- und Fremd-(Inland Kläranlage) RMM (%):                              | 95,0    |
| Maximal zulässige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf Freisetzung nach vollständiger Abwasserbehandlung (kg/d): | 1,8E+05 |
| Mutmaßliche Hauskläranlagen-Abwasserrate (m3/d):                                                                        | 2.000   |
| Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Behandlung von Abfällen                                                |         |
| Dieser Stoff wird bei der Verwendung verbraucht, es wird kein Abfall des Stoffes erzeugt.                               |         |
| Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Abfallverwertung                                                       |         |
| Dieser Stoff wird bei der Verwendung verbraucht, es wird kein Abfall des Stoffes erzeugt.                               |         |

| ABSCHNITT 3                                                                                                               | Expositionsabschätzung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Abschnitt 3.1 - Gesundheit                                                                                                |                        |
| Zur Abschätzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht anders angegeben. |                        |

| Abschnitt 3.2 - Umwelt                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zur Berechnung der Umweltexposition ist die Kohlenwasserstoff-Block-Methode (HBM) mit dem Petrorisk-Modell angewendet worden. |

| ABSCHNITT 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | HILFESTELLUNG FÜR NACHGESCHALTETE ANWENDER ZUR ÜBERPRÜFUNG DER KONFORMITÄT MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abschnitt 4.1 - Gesundheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |
| Die erwartete Exposition übersteigt die DNEL/DMEL-Werte nicht, wenn die Risikomanagementmaßnahmen/Betriebsbedingungen in Abschnitt 2 eingehalten werden. Falls weitere Risikomanagementmaßnahmen / Betriebsbedingungen übernommen werden, sicherstellen, dass Risiken auf ein zumindest gleichwertiges Niveau begrenzt werden. Aus den verfügbaren Gefahrendaten lässt sich kein DNEL für Hautirritationen ableiten. Risikomanagementmaßnahmen basieren auf qualitativer Risikobeschreibung. |                                                                                                        |

| Abschnitt 4.2 - Umwelt                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein müssen; daher kann Skalierung nötig sein, um angemessene Risikomanagementmaßnahmen festzulegen. |
| Die erforderliche Abscheideleistung für Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-/Fremd-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.                              |
| Die erforderliche Abscheideleistung für Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.                                         |
| Weitere Details zu Skalierung und Kontrolltechnologien sind im SpERC-Factsheet ( <a href="http://cefic.org">http://cefic.org</a> ) enthalten.                                                             |

## **SICHERHEITSDATENBLATT.**

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### **C7+ Gasoline Component**

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001008895 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## C7+ Gasoline Component

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001008895      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum. 20.02.2026

### Expositionsszenario – Arbeiter

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>300000000140</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ABSCHNITT 1</b>      | <b>NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Titel</b>            | Verteilung des Stoffes- Industrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Use Descriptor</b>   | <b>Anwendungssektor:</b> SU 3, SU8, SU9<br><b>Prozesskategorien:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 8a, PROC 8b, PROC 15<br><b>Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt:</b> ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC 6C, ERC 6D, ERC7                                                                                      |
| <b>Verfahrensumfang</b> | Massenbeförderung (einschließlich Beförderung auf Meeres-/Binnenschiffen, Straßen-/Schienenfahrzeugen und in IBC-Containern) von Substanzen innerhalb geschlossener oder kontrollierter Systeme, einschließlich versehentlicher Exposition während der Probenahme, Lagerung, Entladung, Wartung und relevanter Laboraktivitäten. |

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 2</b>                                                                                                                                                                              | <b>ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Abschnitt 2.1</b>                                                                                                                                                                            | <b>Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Produkteigenschaften</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Physikalische Form des Produktes                                                                                                                                                                | Flüssigkeit, Dampfdruck 0,5 - 10 kPa bei STP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stoffkonzentration im Gemisch/Artikel                                                                                                                                                           | Deckt die Verwendung des Stoffes/Produktes bis zu 100% ab (sofern nicht anders angegeben).,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Umfasst tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden (sofern nicht anderweitig angegeben).                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Andere Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vom Gebrauch bei nicht höher als 20°C über der Umgebungstemperatur wird ausgegangen (sofern nicht anders angegeben).<br>Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Beitragende Szenarien</b>                                                                                                                                                                    | <b>Risikomanagementmaßnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Allgemeine Maßnahmen (Karzinogene)                                                                                                                                                              | Technische Fortschritte und Prozessverbesserungen (einschließlich Automatisierung) zur Vermeidung von Freisetzungen berücksichtigen. Exposition durch Maßnahmen wie geschlossene Systeme, spezielle Einrichtungen und geeignete allgemeine/lokale Abluft minimieren. Systeme herunterfahren und Leitungen leeren, bevor die Anlage geöffnet wird. Soweit möglich, Anlage vor Wartungsarbeiten reinigen/spülen Wenn Expositionspotenzial besteht: Zugang auf autorisierte |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### C7+ Gasoline Component

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001008895      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                        | Personen beschränken; spezielles Training zur Expositionsminimierung für Bedienpersonal anbieten; geeignete Handschuhe und Overalls zur Vermeidung von Hautverunreinigungen tragen; Atemschutz tragen, wenn die Benutzung durch bestimmte beitragende Szenarien ausgewiesen wird; verschüttete Mengen sofort aufnehmen und Abfälle sicher entsorgen. Sicherstellen, dass Arbeitsanweisungen oder gleichwertige Regelungen zum Risikomanagement getroffen sind. Alle Kontrollmaßnahmen regelmäßig kontrollieren, testen und anpassen. Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung erwägen. |
| Allgemeine Maßnahmen (Hautreizstoffe)                                                                  | Direkten Hautkontakt mit Produkt vermeiden. Potenzielle Bereiche für indirekten Hautkontakt identifizieren. Handschuhe (gemäß EN374) tragen, falls Handkontakt mit dem Stoff wahrscheinlich ist. Verunreinigungen/verschüttete Mengen direkt nach dem Auftreten beseitigen. Hautkontaminationen sofort abwaschen. Mitarbeiter unterweisen, so dass die Exposition minimiert und eventuell auftretende Hautprobleme berichtet werden.                                                                                                                                                                     |
| Allgemeine Expositionen (geschlossene Systeme)                                                         | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Allgemeine Expositionen (geschlossene Systeme) mit Probenahme<br>Allgemeine Maßnahmen (Hautreizstoffe) | Stoff in einem geschlossenen System handhaben. Probenahme durch einen geschlossenen Kreis oder ein anderes System zur Vermeidung der Exposition.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Allgemeine Expositionen (geschlossene Systeme) Gebrauch in eingeschlossenen Batch-Prozessen            | Stoff in einem geschlossenen System handhaben. Probenahme durch einen geschlossenen Kreis oder ein anderes System zur Vermeidung der Exposition.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Herstellungsprozess-Probenahme                                                                         | Probenahme durch einen geschlossenen Kreis oder ein anderes System zur Vermeidung der Exposition.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Labortätigkeiten                                                                                       | Unter Rauchabzug oder mit einem geeigneten gleichwertigen Verfahren handhaben, um Exposition zu verringern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Großmengentransporte (geschlossene Systeme)                                                            | Sicherstellen, dass Materialtransporte eingedämmt oder unter Abzug durchgeführt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Anlagenreinigung und -wartung                                                                          | System vor dem Öffnen der Geräte oder vor der Wartung entleeren und ausspülen. Verschüttetes umgehend beseitigen. Entleerungsrückstände bis zur Entsorgung oder bis zu einer anschließenden Wiederverwertung verschlossen lagern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## C7+ Gasoline Component

Version 1.0 Überarbeitet am.: 19.02.2026 SDB-Nummer: 800001008895 Datum der letzten Ausgabe: - Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lagerung.Allgemeine Maßnahmen (Hautreizstoffe)                                                                                         | Stoff in einem geschlossenen System lagern. Probenahme durch einen geschlossenen Kreis oderein anderes System zur Vermeidung der Exposition. |
| <b>Abschnitt 2.2</b>                                                                                                                   | <b>Begrenzung und Überwachung der Umwelt-Exposition</b>                                                                                      |
| Substanz ist eine komplexe UVCB                                                                                                        |                                                                                                                                              |
| Vorwiegend hydrophob                                                                                                                   |                                                                                                                                              |
| Nicht leicht biologisch abbaubar.                                                                                                      |                                                                                                                                              |
| <b>Verwendete Mengen</b>                                                                                                               |                                                                                                                                              |
| Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage:                                                                                            | 0,1                                                                                                                                          |
| Regionale Anwendungsmenge (Tonnen/Jahr):                                                                                               | 5,0E+05                                                                                                                                      |
| Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage:                                                                                       | 2,0E-03                                                                                                                                      |
| Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr):                                                                                             | 1,0E+03                                                                                                                                      |
| Maximale Tagestonnage des Standorts (kg/Tag):                                                                                          | 1,0E+04                                                                                                                                      |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                            |                                                                                                                                              |
| Kontinuierliche Freisetzung.                                                                                                           |                                                                                                                                              |
| Emissionstage (Tage/Jahr):                                                                                                             | 100                                                                                                                                          |
| <b>Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden</b>                                                               |                                                                                                                                              |
| Lokaler Süßwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                   | 10                                                                                                                                           |
| Lokaler Meerwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                  | 100                                                                                                                                          |
| <b>Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken</b>                                                       |                                                                                                                                              |
| Freisetzungsanteil in Luft aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                          | 1,0E-03                                                                                                                                      |
| Freisetzungsanteil in Abwasser aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                      | 1,0E-05                                                                                                                                      |
| Freisetzungsanteil in den Boden aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                     | 1,0E-05                                                                                                                                      |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen auf Prozessebene (Quelle), um eine Freisetzung zu verhindern</b>                               |                                                                                                                                              |
| Aufgrund standortbedingt unterschiedlicher gängiger Praxis werden konservative Annahmen zur Freisetzung aus dem Prozess getroffen.     |                                                                                                                                              |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen vor Ort, um ein Austreten, Emissionen in die Luft und Abgabe an den Erdboden zu reduzieren</b> |                                                                                                                                              |
| Umweltgefährdung wird durch Menschen über indirekte Exposition (überwiegend Verschlucken) hervorgerufen.                               |                                                                                                                                              |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.                                                  |                                                                                                                                              |
| Auslaufen des unverdünnten Stoffes in das Abwasser der Anlage vermeiden oder diesen von dort rückgewinnen.                             |                                                                                                                                              |
| Luftemission begrenzen auf eine typische Rückhalte-Effizienz von (%):                                                                  | 90                                                                                                                                           |
| Abwasser vor Ort behandeln (vor der Einleitung in Gewässer), mit einer erforderlichen Reinigungsleistung von >= (%):                   | 0                                                                                                                                            |
| <b>Organisatorische Maßnahmen, um die Freisetzung vom Standort zu verhindern/einzuschränken</b>                                        |                                                                                                                                              |
| Industrieschlamm nicht in natürliche Böden ausbringen.                                                                                 |                                                                                                                                              |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## C7+ Gasoline Component

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001008895      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                                     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Klärschlamm verbrennen, aufbewahren oder aufarbeiten.                                                                               |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich kommunaler Abwasserreinigung</b>                                                             |         |
| Geschätzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Kläranlage vor Ort (%):                                                       | 95,0    |
| Gesamtwirkung der Abwasserbeseitigung nach Vor-Ort- und Fremd-(Inland Kläranlage) RMM (%):                                          | 95,0    |
| Maximal zulässige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf Freisetzung nach vollständiger Abwasserbehandlung (kg/d):             | 1,7E+05 |
| Mutmaßliche Hauskläranlagen-Abwasserrate (m3/d):                                                                                    | 2.000   |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Behandlung von Abfällen</b>                                                     |         |
| Externe Behandlung und Entsorgung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.     |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Abfallverwertung</b>                                                            |         |
| Externe Aufnahme und Wiederverwendung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften. |         |

|                                                                                                                           |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 3</b>                                                                                                        | <b>Expositionsabschätzung</b> |
| <b>Abschnitt 3.1 - Gesundheit</b>                                                                                         |                               |
| Zur Abschätzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht anders angegeben. |                               |

|                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Abschnitt 3.2 - Umwelt</b>                                                                                                 |  |
| Zur Berechnung der Umweltexposition ist die Kohlenwasserstoff-Block-Methode (HBM) mit dem Petrorisk-Modell angewendet worden. |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>HILFESTELLUNG FÜR NACHGESCHALTETE ANWENDER ZUR ÜBERPRÜFUNG DER KONFORMITÄT MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO</b> |
| <b>Abschnitt 4.1 - Gesundheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               |
| Die erwartete Exposition übersteigt die DNEL/DMEL-Werte nicht, wenn die Risikomanagementmaßnahmen/Betriebsbedingungen in Abschnitt 2 eingehalten werden. Falls weitere Risikomanagementmaßnahmen / Betriebsbedingungen übernommen werden, sicherstellen, dass Risiken auf ein zumindest gleichwertiges Niveau begrenzt werden. Aus den verfügbaren Gefahrendaten lässt sich kein DNEL für Hautirritationen ableiten. Risikomanagementmaßnahmen basieren auf qualitativer Risikobeschreibung. |                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Abschnitt 4.2 - Umwelt</b>                                                                                                                                                                             |  |
| Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein müssen; daher kann Skalierung nötig sein, um angemessene Risikomanagementmaßnahmen festzulegen. |  |
| Die erforderliche Abscheideleistung für Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-/Fremd-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.                              |  |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### C7+ Gasoline Component

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001008895 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

|                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die erforderliche Abscheideleistung für Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Weitere Details zu Skalierung und Kontrolltechnologien sind im SpERC-Factsheet ( <a href="http://cefic.org">http://cefic.org</a> ) enthalten. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## C7+ Gasoline Component

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001008895      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

### Expositionsszenario – Arbeiter

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>300000000141</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ABSCHNITT 1</b>      | <b>NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Titel</b>            | Zubereitung und (Um-)Packen von Stoffen und Gemischen-Industrie                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Use Descriptor</b>   | <b>Anwendungssektor:</b> SU 3, SU 10<br><b>Prozesskategorien:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 15<br><b>Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt:</b> ERC2                                                                                                                      |
| <b>Verfahrensumfang</b> | Formulierung des Stoffes und seiner Mischungen in Chargenverfahren oder kontinuierlichen Verfahren in geschlossenen Systemen, einschließlich der gelegentlichen Exposition während der Lagerung, des Materialtransfers, der Mischung, der Wartung, der Probeentnahme und damit verbundener Laborarbeiten. |

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 2</b>                                                                                                                                                                              | <b>ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Abschnitt 2.1</b>                                                                                                                                                                            | <b>Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Produkteigenschaften</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Physikalische Form des Produktes                                                                                                                                                                | Flüssigkeit, Dampfdruck 0,5 - 10 kPa bei STP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stoffkonzentration im Gemisch/Artikel                                                                                                                                                           | Deckt die Verwendung des Stoffes/Produktes bis zu 100% ab (sofern nicht anders angegeben).,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Umfasst tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden (sofern nicht anderweitig angegeben).                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Andere Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vom Gebrauch bei nicht höher als 20°C über der Umgebungstemperatur wird ausgegangen (sofern nicht anders angegeben).<br>Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Beitragende Szenarien</b>                                                                                                                                                                    | <b>Risikomanagementmaßnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Allgemeine Maßnahmen (Karzinogene)                                                                                                                                                              | Technische Fortschritte und Prozessverbesserungen (einschließlich Automatisierung) zur Vermeidung von Freisetzungen berücksichtigen. Exposition durch Maßnahmen wie geschlossene Systeme, spezielle Einrichtungen und geeignete allgemeine/lokale Abluft minimieren. Systeme herunterfahren und Leitungen leeren, bevor die Anlage geöffnet wird. Soweit möglich, Anlage vor Wartungsarbeiten reinigen/spülen Wenn Expositionspotenzial besteht: Zugang auf autorisierte Personen beschränken; spezielles Training zur Expositionsminimierung für |



## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### C7+ Gasoline Component

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001008895      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum. 20.02.2026

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                        | Bedienpersonal anbieten; geeignete Handschuhe und Overalls zur Vermeidung von Hautverunreinigungen tragen; Atemschutz tragen, wenn die Benutzung durch bestimmte beitragende Szenarien ausgewiesen wird; verschüttete Mengen sofort aufnehmen und Abfälle sicher entsorgen. Sicherstellen, dass Arbeitsanweisungen oder gleichwertige Regelungen zum Risikomanagement getroffen sind. Alle Kontrollmaßnahmen regelmäßig kontrollieren, testen und anpassen. Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung erwägen. |
| Allgemeine Maßnahmen (Hautreizstoffe)                                                                  | Direkten Hautkontakt mit Produkt vermeiden. Potenzielle Bereiche für indirekten Hautkontakt identifizieren. Handschuhe (gemäß EN374) tragen, falls Handkontakt mit dem Stoff wahrscheinlich ist. Verunreinigungen/verschüttete Mengen direkt nach dem Auftreten beseitigen. Hautkontaminationen sofort abwaschen. Mitarbeiter unterweisen, so dass die Exposition minimiert und eventuell auftretende Hautprobleme berichtet werden.                                                                                            |
| Allgemeine Expositionen (geschlossene Systeme)                                                         | Stoff in einem geschlossenen System handhaben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Allgemeine Expositionen (geschlossene Systeme) mit Probenahme<br>Allgemeine Maßnahmen (Hautreizstoffe) | Stoff in einem geschlossenen System handhaben. Probenahme durch einen geschlossenen Kreis oder ein anderes System zur Vermeidung der Exposition.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Allgemeine Expositionen (geschlossene Systeme) Gebrauch in eingeschlossenen Batch-Prozessen            | Stoff in einem geschlossenen System handhaben. Probenahme durch einen geschlossenen Kreis oder ein anderes System zur Vermeidung der Exposition.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Herstellungsprozess-Probenahme                                                                         | Probenahme durch einen geschlossenen Kreis oder ein anderes System zur Vermeidung der Exposition.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Labortätigkeiten                                                                                       | Unter Rauchabzug oder mit einem geeigneten gleichwertigen Verfahren handhaben, um Exposition zu verringern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Großmengentransporte                                                                                   | Sicherstellen dass Materialtransporte eingedämmt oder unter Abzug durchgeführt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fass/Batch Transfers                                                                                   | Sicherstellen dass Materialtransporte eingedämmt oder unter Abzug durchgeführt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Abfüllung von Fässern und Kleingebinde                                                                 | Exposition durch eine teilweise Einhausung des Vorgangs oder der Geräte und mit Abzuggeräten an den Öffnungen minimisieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Anlagenreinigung und -                                                                                 | System vor dem Öffnen der Geräte oder vor der Wartung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## C7+ Gasoline Component

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001008895      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum. 20.02.2026

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| wartung                                                                                                                                | entleeren und ausspülen.<br>Verschüttetes umgehend beseitigen.<br>Entleerungsrückstände bis zur Entsorgung oder bis zu einer anschließenden Wiederverwertung verschlossen lagern. |
| Lagerung.Allgemeine Maßnahmen<br>(Hautreizstoffe)                                                                                      | Stoff in einem geschlossenen System lagern.<br>Sicherstellen dass Vorgang im Freien durchgeführt wird.                                                                            |
| <b>Abschnitt 2.2</b>                                                                                                                   | <b>Begrenzung und Überwachung der Umwelt-Exposition</b>                                                                                                                           |
| Substanz ist eine komplexe UVCB                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |
| Vorwiegend hydrophob                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |
| Nicht leicht biologisch abbaubar.                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |
| <b>Verwendete Mengen</b>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage:                                                                                            | 0,1                                                                                                                                                                               |
| Regionale Anwendungsmenge (Tonnen/Jahr):                                                                                               | 3,5E+05                                                                                                                                                                           |
| Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage:                                                                                       | 8,6E-02                                                                                                                                                                           |
| Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr):                                                                                             | 3,0E+04                                                                                                                                                                           |
| Maximale Tagestonnage des Standorts (kg/Tag):                                                                                          | 3,0E+04                                                                                                                                                                           |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                   |
| Kontinuierliche Freisetzung.                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   |
| Emissionstage (Tage/Jahr):                                                                                                             | 300                                                                                                                                                                               |
| <b>Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden</b>                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Lokaler Süßwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                   | 10                                                                                                                                                                                |
| Lokaler Meerwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                  | 100                                                                                                                                                                               |
| <b>Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken</b>                                                       |                                                                                                                                                                                   |
| Freisetzungsanteil in Luft aus dem Prozess (nach typischen Standort-RMM in Übereinstimmung mit der EU-Lösemittelrichtlinie):           | 1,0E-06                                                                                                                                                                           |
| Freisetzungsanteil in Abwasser aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                      | 1,0E-05                                                                                                                                                                           |
| Freisetzungsanteil in den Boden aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                     | 1,0E-04                                                                                                                                                                           |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen auf Prozessebene (Quelle), um eine Freisetzung zu verhindern</b>                               |                                                                                                                                                                                   |
| Aufgrund standortbedingt unterschiedlicher gängiger Praxis werden konservative Annahmen zur Freisetzung aus dem Prozess getroffen.     |                                                                                                                                                                                   |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen vor Ort, um ein Austreten, Emissionen in die Luft und Abgabe an den Erdboden zu reduzieren</b> |                                                                                                                                                                                   |
| Umweltgefährdung wird durch Menschen über indirekte Exposition (überwiegend Verschlucken) hervorgerufen.                               |                                                                                                                                                                                   |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.                                                  |                                                                                                                                                                                   |
| Auslaufen des unverdünnten Stoffes in das Abwasser der Anlage vermeiden oder diesen von dort rückgewinnen.                             |                                                                                                                                                                                   |
| Luftemission begrenzen auf eine typische Rückhalte-Effizienz von (%):                                                                  | 0                                                                                                                                                                                 |
| Abwasser vor Ort behandeln (vor der Einleitung in Gewässer), mit einer erforderlichen Reinigungsleistung von >= (%):                   | 85,3                                                                                                                                                                              |
| <b>Organisatorische Maßnahmen, um die Freisetzung vom Standort zu</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                   |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## C7+ Gasoline Component

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001008895      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                                     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>verhindern/einzuschränken</b>                                                                                                    |         |
| Industrieschlamm nicht in natürliche Böden ausbringen.                                                                              |         |
| Klärschlamm verbrennen, aufbewahren oder aufarbeiten.                                                                               |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich kommunaler Abwasserreinigung</b>                                                             |         |
| Geschätzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Kläranlage vor Ort (%):                                                       | 95,0    |
| Gesamtwirkung der Abwasserbeseitigung nach Vor-Ort- und Fremd-(Inland Kläranlage) RMM (%):                                          | 95,0    |
| Maximal zulässige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf Freisetzung nach vollständiger Abwasserbehandlung (kg/d):             | 2,4E+05 |
| Mutmaßliche Hauskläranlagen-Abwasserrate (m3/d):                                                                                    | 2.000   |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Behandlung von Abfällen</b>                                                     |         |
| Externe Behandlung und Entsorgung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.     |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Abfallverwertung</b>                                                            |         |
| Externe Aufnahme und Wiederverwendung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften. |         |

|                                                                                                                           |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 3</b>                                                                                                        | <b>Expositionsabschätzung</b> |
| <b>Abschnitt 3.1 - Gesundheit</b>                                                                                         |                               |
| Zur Abschätzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht anders angegeben. |                               |

|                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Abschnitt 3.2 - Umwelt</b>                                                                                                 |  |
| Zur Berechnung der Umweltexposition ist die Kohlenwasserstoff-Block-Methode (HBM) mit dem Petrorisk-Modell angewendet worden. |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>HILFESTELLUNG FÜR NACHGESCHALTETE ANWENDER ZUR ÜBERPRÜFUNG DER KONFORMITÄT MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO</b> |
| <b>Abschnitt 4.1 - Gesundheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               |
| Die erwartete Exposition übersteigt die DNEL/DMEL-Werte nicht, wenn die Risikomanagementmaßnahmen/Betriebsbedingungen in Abschnitt 2 eingehalten werden. Falls weitere Risikomanagementmaßnahmen / Betriebsbedingungen übernommen werden, sicherstellen, dass Risiken auf ein zumindest gleichwertiges Niveau begrenzt werden. Aus den verfügbaren Gefahrendaten lässt sich kein DNEL für Hautirritationen ableiten. Risikomanagementmaßnahmen basieren auf qualitativer Risikobeschreibung. |                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Abschnitt 4.2 - Umwelt</b>                                                                                                                                      |  |
| Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein müssen; daher kann Skalierung nötig sein, um angemessene |  |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### C7+ Gasoline Component

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001008895 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

|                                        |
|----------------------------------------|
| Risikomanagementmaßnahmen festzulegen. |
|----------------------------------------|

|                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die erforderliche Abscheideleistung für Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-/Fremd-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die erforderliche Abscheideleistung für Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Weitere Details zu Skalierung und Kontrolltechnologien sind im SpERC-Factsheet ( <a href="http://cefic.org">http://cefic.org</a> ) enthalten. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## C7+ Gasoline Component

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001008895      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

### Expositionsszenario – Arbeiter

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>300000000360</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ABSCHNITT 1</b>      | <b>NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Titel</b>            | Verwendung als Kraftstoff- Industrie                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Use Descriptor</b>   | <b>Anwendungssektor:</b> SU 3, SU 10<br><b>Prozesskategorien:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 8a, PROC 8b, PROC 16<br><b>Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt:</b> ERC7                                                                                           |
| <b>Verfahrensumfang</b> | Umfasst die Verwendung als Treibstoff (oder Treibstoff-Additive und Additivkomponenten) in geschlossenen oder gekapselten Systemen einschließlich gelegentlicher Expositionen während Tätigkeiten bezüglich Transfer, Verwendung, Anlagenwartung und Abfallbehandlung. |

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 2</b>                                                                                                                                                                              | <b>ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Abschnitt 2.1</b>                                                                                                                                                                            | <b>Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Produkteigenschaften</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Physikalische Form des Produktes                                                                                                                                                                | Flüssigkeit, Dampfdruck 0,5 - 10 kPa bei STP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stoffkonzentration im Gemisch/Artikel                                                                                                                                                           | Deckt die Verwendung des Stoffes/Produktes bis zu 100% ab (sofern nicht anders angegeben).,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Umfasst tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden (sofern nicht anderweitig angegeben).                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Andere Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vom Gebrauch bei nicht höher als 20°C über der Umgebungstemperatur wird ausgegangen (sofern nicht anders angegeben).<br>Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Beitragende Szenarien</b>                                                                                                                                                                    | <b>Risikomanagementmaßnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Allgemeine Maßnahmen (Karzinogene)                                                                                                                                                              | Technische Fortschritte und Prozessverbesserungen (einschließlich Automatisierung) zur Vermeidung von Freisetzungen berücksichtigen. Exposition durch Maßnahmen wie geschlossene Systeme, spezielle Einrichtungen und geeignete allgemeine/lokale Abluft minimieren. Systeme herunterfahren und Leitungen leeren, bevor die Anlage geöffnet wird. Soweit möglich, Anlage vor Wartungsarbeiten reinigen/spülen Wenn Expositionspotenzial besteht: Zugang auf autorisierte Personen beschränken; spezielles Training zur Expositionsminimierung für Bedienpersonal anbieten; geeignete Handschuhe und Overalls zur Vermeidung von Hautverunreinigungen tragen; |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### C7+ Gasoline Component

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001008895 | Druckdatum. 20.02.2026       |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | Atenschutz tragen, wenn die Benutzung durch bestimmte beitragende Szenarien ausgewiesen wird; verschüttete Mengen sofort aufnehmen und Abfälle sicher entsorgen. Sicherstellen, dass Arbeitsanweisungen oder gleichwertige Regelungen zum Risikomanagement getroffen sind. Alle Kontrollmaßnahmen regelmäßig kontrollieren, testen und anpassen. Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung erwägen.                 |
| Allgemeine Maßnahmen (Hautreizstoffe)                                               | Direkten Hautkontakt mit Produkt vermeiden. Potenzielle Bereiche für indirekten Hautkontakt identifizieren. Handschuhe (gemäß EN374) tragen, falls Handkontakt mit dem Stoff wahrscheinlich ist. Verunreinigungen/verschüttete Mengen direkt nach dem Auftreten beseitigen. Hautkontaminationen sofort abwaschen. Mitarbeiter unterweisen, so dass die Exposition minimiert und eventuell auftretende Hautprobleme berichtet werden. |
| Großmengentransporte                                                                | Sicherstellen dass Materialtransporte eingedämmt oder unter Abzug durchgeführt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fass/Batch Transfers                                                                | Fasspumpen verwenden.<br>Eine gute allgemeine oder kontrollierte Belüftungsnorm sicherstellen (5 bis 15 Luftwechsel pro Stunde).                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Allgemeine Expositionen (geschlossene Systeme)                                      | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Allgemeine Expositionen (geschlossene Systeme)Allgemeine Maßnahmen (Hautreizstoffe) | Stoff in einem mehrheitlich geschlossenen, mit Abzug versehenen System handhaben.<br>Ausreichendes Maß an Belüftung sicherstellen (nicht weniger als 3 bis 5 Luftwechsel pro Stunde).                                                                                                                                                                                                                                                |
| Verwendung als Kraftstoff(geschlossene Systeme)                                     | Stoff in einem geschlossenen System handhaben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Anlagenreinigung und -wartung                                                       | System vor dem Öffnen der Geräte oder vor der Wartung entleeren.<br>Entleerungsrückstände bis zur Entsorgung oder bis zu einer anschließenden Wiederverwertung verschlossen lagern.<br>Verschüttetes umgehend beseitigen.                                                                                                                                                                                                            |
| Lagerung.                                                                           | Stoff in einem geschlossenen System lagern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lagerung.Allgemeine Maßnahmen (Hautreizstoffe)                                      | Stoff in einem geschlossenen System lagern.<br>Ausreichendes Maß an Belüftung sicherstellen (nicht weniger als 3 bis 5 Luftwechsel pro Stunde).                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Abschnitt 2.2</b>                                                                | <b>Begrenzung und Überwachung der Umwelt-Exposition</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Substanz ist eine komplexe UVCB                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## C7+ Gasoline Component

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001008895      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                                        |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Vorwiegend hydrophob                                                                                                                   |         |
| Nicht leicht biologisch abbaubar.                                                                                                      |         |
| <b>Verwendete Mengen</b>                                                                                                               |         |
| Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage:                                                                                            | 0,1     |
| Regionale Anwendungsmenge (Tonnen/Jahr):                                                                                               | 2,5E+05 |
| Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage:                                                                                       | 0,1     |
| Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr):                                                                                             | 2,5E+04 |
| Maximale Tagestonnage des Standorts (kg/Tag):                                                                                          | 8,3E+04 |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                            |         |
| Kontinuierliche Freisetzung.                                                                                                           |         |
| Emissionstage (Tage/Jahr):                                                                                                             | 300     |
| <b>Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden</b>                                                               |         |
| Lokaler Süßwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                   | 10      |
| Lokaler Meerwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                  | 100     |
| <b>Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken</b>                                                       |         |
| Freisetzungsanteil in Luft aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                          | 5,0E-04 |
| Freisetzungsanteil in Abwasser aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                      | 1,0E-05 |
| Freisetzungsanteil in den Boden aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                     | 0       |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen auf Prozessebene (Quelle), um eine Freisetzung zu verhindern</b>                               |         |
| Aufgrund standortbedingt unterschiedlicher gängiger Praxis werden konservative Annahmen zur Freisetzung aus dem Prozess getroffen.     |         |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen vor Ort, um ein Austreten, Emissionen in die Luft und Abgabe an den Erdboden zu reduzieren</b> |         |
| Umweltgefährdung wird durch Menschen über indirekte Exposition (überwiegend Inhalieren) hervorgerufen.                                 |         |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.                                                  |         |
| Auslaufen des unverdünnten Stoffes in das Abwasser der Anlage vermeiden oder diesen von dort rückgewinnen.                             |         |
| Luftemission begrenzen auf eine typische Rückhalte-Effizienz von (%):                                                                  | 95,0    |
| Abwasser vor Ort behandeln (vor der Einleitung in Gewässer), mit einer erforderlichen Reinigungsleistung von >= (%):                   | 0       |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.                                                  | 0       |
| <b>Organisatorische Maßnahmen, um die Freisetzung vom Standort zu verhindern/einzuschränken</b>                                        |         |
| Industrieschlamm nicht in natürliche Böden ausbringen.                                                                                 |         |
| Klärschlamm verbrennen, aufbewahren oder aufarbeiten.                                                                                  |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich kommunaler Abwasserreinigung</b>                                                                |         |
| Geschätzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Kläranlage vor Ort (%):                                                          | 95,0    |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## C7+ Gasoline Component

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001008895      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Gesamtwirkung der Abwasserbeseitigung nach Vor-Ort- und Fremd- (Inland Kläranlage) RMM (%):                             | 95,0    |
| Maximal zulässige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf Freisetzung nach vollständiger Abwasserbehandlung (kg/d): | 1,3E+05 |
| Mutmaßliche Hauskläranlagen-Abwasserrate (m3/d):                                                                        | 2.000   |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Behandlung von Abfällen</b>                                         |         |
| Dieser Stoff wird bei der Verwendung verbraucht, es wird kein Abfall des Stoffes erzeugt.                               |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Abfallverwertung</b>                                                |         |
| Dieser Stoff wird bei der Verwendung verbraucht, es wird kein Abfall des Stoffes erzeugt.                               |         |

|                                                                                                                           |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 3</b>                                                                                                        | <b>Expositionsabschätzung</b> |
| <b>Abschnitt 3.1 - Gesundheit</b>                                                                                         |                               |
| Zur Abschätzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht anders angegeben. |                               |

|                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Abschnitt 3.2 - Umwelt</b>                                                                                                 |  |
| Zur Berechnung der Umweltexposition ist die Kohlenwasserstoff-Block-Methode (HBM) mit dem Petrorisk-Modell angewendet worden. |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>HILFESTELLUNG FÜR NACHGESCHALTETE ANWENDER ZUR ÜBERPRÜFUNG DER KONFORMITÄT MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO</b> |
| <b>Abschnitt 4.1 - Gesundheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               |
| Die erwartete Exposition übersteigt die DNEL/DMEL-Werte nicht, wenn die Risikomanagementmaßnahmen/Betriebsbedingungen in Abschnitt 2 eingehalten werden. Falls weitere Risikomanagementmaßnahmen / Betriebsbedingungen übernommen werden, sicherstellen, dass Risiken auf ein zumindest gleichwertiges Niveau begrenzt werden. Aus den verfügbaren Gefahrendaten lässt sich kein DNEL für Hautirritationen ableiten. Risikomanagementmaßnahmen basieren auf qualitativer Risikobeschreibung. |                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Abschnitt 4.2 - Umwelt</b>                                                                                                                                                                             |  |
| Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein müssen; daher kann Skalierung nötig sein, um angemessene Risikomanagementmaßnahmen festzulegen. |  |
| Die erforderliche Abscheideleistung für Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-/Fremd-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.                              |  |
| Die erforderliche Abscheideleistung für Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.                                         |  |
| Weitere Details zu Skalierung und Kontrolltechnologien sind im SpERC-Factsheet ( <a href="http://cefic.org">http://cefic.org</a> ) enthalten.                                                             |  |



# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## C7+ Gasoline Component

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001008895      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

### Expositionsszenario – Arbeiter

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>300000000361</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ABSCHNITT 1</b>      | <b>NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Titel</b>            | Verwendung als Kraftstoff- Gewerbe                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Use Descriptor</b>   | <b>Anwendungssektor:</b> SU 22<br><b>Prozesskategorien:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 8a, PROC 8b, PROC 16<br><b>Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt:</b> ERC9a, ERC9b                                                                                         |
| <b>Verfahrensumfang</b> | Umfasst die Verwendung als Treibstoff (oder Treibstoff-Additive und Additivkomponenten) in geschlossenen oder gekapselten Systemen einschließlich gelegentlicher Expositionen während Tätigkeiten bezüglich Transfer, Verwendung, Anlagenwartung und Abfallbehandlung. |

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 2</b>                                                                                                                                                                              | <b>ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Abschnitt 2.1</b>                                                                                                                                                                            | <b>Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Produkteigenschaften</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Physikalische Form des Produktes                                                                                                                                                                | Flüssigkeit, Dampfdruck 0,5 - 10 kPa bei STP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stoffkonzentration im Gemisch/Artikel                                                                                                                                                           | Deckt die Verwendung des Stoffes/Produktes bis zu 100% ab (sofern nicht anders angegeben).,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Umfasst tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden (sofern nicht anderweitig angegeben).                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Andere Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vom Gebrauch bei nicht höher als 20°C über der Umgebungstemperatur wird ausgegangen (sofern nicht anders angegeben).<br>Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Beitragende Szenarien</b>                                                                                                                                                                    | <b>Risikomanagementmaßnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Allgemeine Maßnahmen (Karzinogene)                                                                                                                                                              | Technische Fortschritte und Prozessverbesserungen (einschließlich Automatisierung) zur Vermeidung von Freisetzungen berücksichtigen. Exposition durch Maßnahmen wie geschlossene Systeme, spezielle Einrichtungen und geeignete allgemeine/lokale Abluft minimieren. Systeme herunterfahren und Leitungen leeren, bevor die Anlage geöffnet wird. Soweit möglich, Anlage vor Wartungsarbeiten reinigen/spülen Wenn Expositionspotenzial besteht: Zugang auf autorisierte Personen beschränken; spezielles Training zur Expositionsminimierung für Bedienpersonal anbieten; geeignete Handschuhe und Overalls zur Vermeidung von Hautverunreinigungen tragen; |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### C7+ Gasoline Component

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001008895      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | Atemschutz tragen, wenn die Benutzung durch bestimmte beitragende Szenarien ausgewiesen wird; verschüttete Mengen sofort aufnehmen und Abfälle sicher entsorgen. Sicherstellen, dass Arbeitsanweisungen oder gleichwertige Regelungen zum Risikomanagement getroffen sind. Alle Kontrollmaßnahmen regelmäßig kontrollieren, testen und anpassen. Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung erwägen.                 |
| Allgemeine Maßnahmen (Hautreizstoffe)                                               | Direkten Hautkontakt mit Produkt vermeiden. Potenzielle Bereiche für indirekten Hautkontakt identifizieren. Handschuhe (gemäß EN374) tragen, falls Handkontakt mit dem Stoff wahrscheinlich ist. Verunreinigungen/verschüttete Mengen direkt nach dem Auftreten beseitigen. Hautkontaminationen sofort abwaschen. Mitarbeiter unterweisen, so dass die Exposition minimiert und eventuell auftretende Hautprobleme berichtet werden. |
| Großmengentransporte                                                                | Sicherstellen dass Materialtransporte eingedämmt oder unter Abzug durchgeführt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fass/Batch Transfers                                                                | Fasspumpen verwenden.<br>Eine gute allgemeine oder kontrollierte Belüftungsnorm sicherstellen (5 bis 15 Luftwechsel pro Stunde).                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Allgemeine Expositionen (geschlossene Systeme)                                      | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Allgemeine Expositionen (geschlossene Systeme)Allgemeine Maßnahmen (Hautreizstoffe) | Stoff in einem mehrheitlich geschlossenen, mit Abzug versehenen System handhaben.<br>Eine gute allgemeine oder kontrollierte Belüftungsnorm sicherstellen (5 bis 15 Luftwechsel pro Stunde).                                                                                                                                                                                                                                         |
| Verwendung als Kraftstoff(geschlossene Systeme)                                     | Stoff in einem geschlossenen System handhaben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Anlagenreinigung und -wartung                                                       | System vor dem Öffnen der Geräte oder vor der Wartung entleeren und ausspülen.<br>Eine gute allgemeine oder kontrollierte Belüftungsnorm sicherstellen (5 bis 15 Luftwechsel pro Stunde).<br>Verschüttetes umgehend beseitigen.<br>Atemgerät entsprechend EN140 mit Typ A Filter oder besser tragen.<br>Entleerungsrückstände bis zur Entsorgung oder bis zu einer anschließenden Wiederverwertung verschlossen lagern.              |
| Lagerung.                                                                           | Stoff in einem geschlossenen System lagern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Abschnitt 2.2</b>                                                                | <b>Begrenzung und Überwachung der Umwelt-Exposition</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Substanz ist eine komplexe UVCB                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## C7+ Gasoline Component

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800001008895      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                                        |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Vorwiegend hydrophob                                                                                                                   |         |
| Nicht leicht biologisch abbaubar.                                                                                                      |         |
| <b>Verwendete Mengen</b>                                                                                                               |         |
| Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage:                                                                                            | 0,1     |
| Regionale Anwendungsmenge (Tonnen/Jahr):                                                                                               | 1,0E+05 |
| Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage:                                                                                       | 5,0E-04 |
| Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr):                                                                                             | 5,0E+01 |
| Maximale Tagestonnage des Standorts (kg/Tag):                                                                                          | 1,4E+02 |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                            |         |
| Kontinuierliche Freisetzung.                                                                                                           |         |
| Emissionstage (Tage/Jahr):                                                                                                             | 365     |
| <b>Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden</b>                                                               |         |
| Lokaler Süßwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                   | 10      |
| Lokaler Meerwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                  | 100     |
| <b>Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken</b>                                                       |         |
| Freisetzungsanteil in Luft aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                          | 1,0E-02 |
| Freisetzungsanteil in Abwasser aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                      | 1,0E-05 |
| Freisetzungsanteil in den Boden aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                     | 1,0E-05 |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen auf Prozessebene (Quelle), um eine Freisetzung zu verhindern</b>                               |         |
| Aufgrund standortbedingt unterschiedlicher gängiger Praxis werden konservative Annahmen zur Freisetzung aus dem Prozess getroffen.     |         |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen vor Ort, um ein Austreten, Emissionen in die Luft und Abgabe an den Erdboden zu reduzieren</b> |         |
| Umweltgefährdung wird durch Menschen über indirekte Exposition (überwiegend Inhalieren) hervorgerufen.                                 |         |
| Bodenemissionsbegrenzungen sind nicht anwendbar, da keine direkte Freisetzung in den Boden erfolgt.                                    |         |
| Auslaufen des unverdünnten Stoffes in das Abwasser der Anlage vermeiden oder diesen von dort rückgewinnen.                             |         |
| Luftemission begrenzen auf eine typische Rückhalte-Effizienz von (%):                                                                  | 0       |
| Abwasser vor Ort behandeln (vor der Einleitung in Gewässer), mit einer erforderlichen Reinigungsleistung von >= (%):                   | 0       |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.                                                  | 0       |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich kommunaler Abwasserreinigung</b>                                                                |         |
| Geschätzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Kläranlage vor Ort (%):                                                          | 95,0    |
| Gesamtwirkung der Abwasserbeseitigung nach Vor-Ort- und Fremd-(Inland Kläranlage) RMM (%):                                             | 95,0    |
| Maximal zulässige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf Freisetzung nach vollständiger Abwasserbehandlung (kg/d):                | 3,3E+03 |
| Mutmaßliche Hauskläranlagen-Abwasserrate (m3/d):                                                                                       | 2.000   |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Behandlung von Abfällen</b>                                                        |         |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## C7+ Gasoline Component

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800001008895 | Druckdatum. 20.02.2026       |

Dieser Stoff wird bei der Verwendung verbraucht, es wird kein Abfall des Stoffes erzeugt.

### **Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Abfallverwertung**

Dieser Stoff wird bei der Verwendung verbraucht, es wird kein Abfall des Stoffes erzeugt.

### **ABSCHNITT 3      Expositionsabschätzung**

#### **Abschnitt 3.1 - Gesundheit**

Zur Abschätzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht anders angegeben.

#### **Abschnitt 3.2 - Umwelt**

Zur Berechnung der Umweltexposition ist die Kohlenwasserstoff-Block-Methode (HBM) mit dem Petrorisk-Modell angewendet worden.

### **ABSCHNITT 4      HILFESTELLUNG FÜR NACHGESCHALTETE ANWENDER ZUR ÜBERPRÜFUNG DER KONFORMITÄT MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO**

#### **Abschnitt 4.1 - Gesundheit**

Die erwartete Exposition übersteigt die DNEL/DMEL-Werte nicht, wenn die Risikomanagementmaßnahmen/Betriebsbedingungen in Abschnitt 2 eingehalten werden. Falls weitere Risikomanagementmaßnahmen / Betriebsbedingungen übernommen werden, sicherstellen, dass Risiken auf ein zumindest gleichwertiges Niveau begrenzt werden. Aus den verfügbaren Gefahrendaten lässt sich kein DNEL für Hautirritationen ableiten. Risikomanagementmaßnahmen basieren auf qualitativer Risikobeschreibung.

#### **Abschnitt 4.2 - Umwelt**

Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein müssen; daher kann Skalierung nötig sein, um angemessene Risikomanagementmaßnahmen festzulegen.

Die erforderliche Abscheideleistung für Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-/Fremd-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.

Die erforderliche Abscheideleistung für Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.

Weitere Details zu Skalierung und Kontrolltechnologien sind im SpERC-Factsheet (<http://cefic.org>) enthalten.