

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## Isopentane 75/25

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800010029515 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

#### 1.1 Produktidentifikator

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Handelsname                                | : Isopentane 75/25    |
| Produktnummer                              | : Q1124               |
| Eindeutiger<br>Rezepturidentifikator (UFI) | : 9KF2-T0CM-2009-33E3 |

#### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwendung des Stoffs/des Gemisches    | : Lösemittel für die Industrie.<br>Siehe Abschnitt 16 und/oder die Anhänge für die zugelassenen Verwendungszwecke unter REACH.                                                                                                                                                      |
| Verwendungen, von denen abgeraten wird | : Dieses Produkt darf ohne die Empfehlung des Lieferanten nicht in anderen als den oben genannten Anwendungen benutzt werden.<br><br>Dieses Produkt darf ohne vorherige Befragung des Lieferanten nicht für andere als die in Abschnitt 1 empfohlenen Anwendungen verwendet werden. |

#### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

|                                      |                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Hersteller/Lieferant                 | : <b>Shell Chemicals Europe B.V.</b><br>PO Box 2334<br>3000 CH Rotterdam<br>Netherlands |
| Telefon                              | : +31 (0)10 441 5137 / +31 (0)10 441 5191                                               |
| Telefax                              | : +31 (0)20 716 8316 / +31 (0)20 713 9230                                               |
| Kontakt für<br>Sicherheitsdatenblatt | : sccmsds@shell.com                                                                     |

#### 1.4 Notrufnummer

+44 (0) 1235 239 670

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## Isopentane 75/25

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800010029515 | Druckdatum. 20.02.2026       |

### ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

#### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

##### Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

|                                                                     |                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 1                              | H224: Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.                           |
| Aspirationsgefahr, Kategorie 1                                      | H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition, Kategorie 3 | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.                   |
| Langfristig (chronisch) gewässergefährdend, Kategorie 2             | H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.            |

#### 2.2 Kennzeichnungselemente

##### Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Gefahrenpiktogramme :



Signalwort : Gefahr

Gefahrenhinweise :

|      |                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| H224 | PHYSIKALISCHE GEFAHREN:<br>Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.                        |
| H304 | GESUNDHEITSGEFAHREN:<br>Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. |
| H336 | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.                                           |
| H411 | UMWELTGEFAHREN:<br>Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.                 |

Ergänzende Gefahrenhinweise : EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Sicherheitshinweise : **Prävention:**

|      |                                                                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P210 | Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. |
| P243 | Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.                                                     |
| P261 | Einatmen von Staub/ Rauch/ Gas/ Nebel/ Dampf/ Aerosol vermeiden.                                          |
| P273 | Freisetzung in die Umwelt vermeiden.                                                                      |

**Reaktion:**

|             |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| P301 + P310 | BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. |
| P331        | KEIN Erbrechen herbeiführen.                                    |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## Isopentane 75/25

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800010029515 | Druckdatum. 20.02.2026       |

### Lagerung:

- Keine Sicherheitshinweise (P-Sätze).

### Entsorgung:

P501 Inhalt/ Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.

## 2.3 Sonstige Gefahren

Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Dampf/Luft-Gemische möglich.  
Bei diesem Material handelt es sich um einen statischen Akkumulator.  
Selbst bei ordnungsgemäßen Erdungs- und Potenzialausgleichsmaßnahmen kann sich das Material elektrostatisch aufladen.

Wenn eine gewisse Ladung vorliegt, können elektrostatische Entladung und Entzündung von brennbaren Luft-Dampf-Mischungen die Folge sein.

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.2 Gemische

#### Inhaltsstoffe

| Chemische Bezeichnung | CAS-Nr.<br>EG-Nr.<br>INDEX-Nr.<br>Registrierungsnummer    | Einstufung                                                                                                                       | Konzentration<br>(% w/w) |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Isopentan             | 78-78-4<br>201-142-8<br>601-085-00-2<br>01-2119475602-38  | Flam. Liq. 1; H224<br>Asp. Tox. 1; H304<br>STOT SE 3; H336<br>Aquatic Chronic 2;<br>H411                                         | 75                       |
| Pentan                | 109-66-0<br>203-692-4<br>601-006-00-1<br>01-2119459286-30 | Flam. Liq. 1; H224<br>Asp. Tox. 1; H304<br>STOT SE 3; H336<br>(Narkotische<br>Wirkungen)<br>Aquatic Chronic 2;<br>H411<br>EUH066 | 25                       |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## Isopentane 75/25

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800010029515 | Druckdatum. 20.02.2026       |

Die Erklärung der Abkürzungen finden Sie unter Abschnitt 16.

### ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

- |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allgemeine Hinweise   | : | Eine Gesundheitsgefahr ist bei Umgang unter normalen Bedingungen nicht zu erwarten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schutz der Ersthelfer | : | Ersthelfer müssen unbedingt geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen, die für den Vorfall, die Verletzung und die Umgebung angemessen ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nach Einatmen         | : | An die frische Luft bringen. Falls keine schnelle Erholung eintritt, sofort Arzt hinzuziehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nach Hautkontakt      | : | Verschmutzte Kleidung entfernen. Den exponierten Bereich mit Wasser spülen und dann mit Seife waschen, falls diese vorhanden.<br>Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nach Augenkontakt     | : | Auge mit reichlich Wasser ausspülen.<br>Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.<br>Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nach Verschlucken     | : | Notfallnummer für Ihren Standort/Ihre Einrichtung anrufen.<br>Nach Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen: Sofort Arzt hinzuziehen. Bei spontanem Erbrechen Kopf unterhalb der Hüften halten, um Aspiration zu verhindern.<br>Wenn eines der folgenden verzögerten Anzeichen oder Symptome innerhalb der nächsten 6 Stunden eintritt, sofort Arzt hinzuziehen: Fieber über 38.3°C, Kurzatmigkeit, Druckgefühl in der Brust oder anhaltendes Husten oder Keuchen. |

#### 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

- |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptome | : | Das Einatmen von hohen Dampfkonzentrationen kann eine Beeinträchtigung des zentralen Nervensystems (ZNS) verursachen, was zu Schwindelgefühlen, Benommenheit, Kopfschmerzen, Übelkeit und Koordinationsschwierigkeiten führt. Bei längerem Einatmen kann Bewusstlosigkeit oder der Tod eintreten. |
|          |   | Anzeichen und Symptome für Hautreizung können ein                                                                                                                                                                                                                                                 |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## Isopentane 75/25

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800010029515 | Druckdatum. 20.02.2026       |

brennendes Gefühl, Rötung, Schwellung und/oder Blasen einschließen.  
Anzeichen und Symptome für Augenreizung können sein: ein brennendes Gefühl, Rötung, Anschwellen und/oder verschwommene Wahrnehmung.  
Wenn das Material in die Lunge gelangt, können folgende Anzeichen und Symptome auftreten: Hustenreiz, Keuchen, pfeifender Atem, Atemnot, pulmonaler Bluthochdruck, Kurzatmigkeit und/oder Fieber.  
Wenn eines der folgenden verzögerten Anzeichen oder Symptome innerhalb der nächsten 6 Stunden eintritt, sofort Arzt hinzuziehen: Fieber über 38.3°C, Kurzatmigkeit, Druckgefühl in der Brust oder anhaltendes Husten oder Keuchen.  
Anzeichen und Symptome einer Hautentfettung können sich durch ein brennendes Gefühl und/ oder trockenes/ rissiges Aussehen zeigen.

### 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung : Auskünfte bei einem Arzt oder einer Giftzentrale einholen.  
Gefahr einer chemischen Pneumonitis.  
Symptomatische Behandlung.

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel : Schaum, Sprühwasser oder Wasserdampf.  
Trockenlöschpulver, Kohlendioxid, Sand oder Erde sind nur bei kleinen Bränden einsetzbar.

Ungeeignete Löschmittel : Keinen scharfen Wasserstrahl verwenden.

### 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren bei der Brandbekämpfung : Im Brandbereich nur Notfallrettungsdienst zulassen.  
Als gefährliche Verbrennungsprodukte können entstehen: Komplexe Mischung aus festen und flüssigen Partikeln und Gasen (Rauch).  
Kohlenmonoxid.  
Nicht identifizierte organische und anorganische Verbindungen.  
Entzündbare Dämpfe können vorhanden sein, selbst wenn die Temperatur unterhalb des Flammpunktes liegt.  
Dämpfe sind schwerer als Luft und breiten sich am Boden aus. Entzündung über größere Entfernung möglich.  
Schwimmt auf und kann sich an der Wasseroberfläche wieder entzünden.

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## Isopentane 75/25

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800010029515 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

### 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

- |                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung | : | Personen müssen angemessene persönliche Schutzausrüstung einschließlich Chemieschutzhandschuhe tragen. Wenn die Gefahr großflächigen Kontakts durch verschüttetes Material besteht, muss ein Chemieschutzanzug getragen werden. In der Nähe von Feuer in engen Räumen muss ein umluftunabhängiges Atemschutzgerät getragen werden. Wählen Sie Brandschutzkleidung, die entsprechenden Normen entspricht (z. B. in Europa: EN 469). |
| Spezifische Löschmethoden                          | : | Übliche Maßnahmen bei Bränden mit Chemikalien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Weitere Information                                | : | Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

---

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

- |                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen | : | <p>Relevante nationale und internationale Vorschriften beachten. Behörden informieren, wenn eine Exposition der Öffentlichkeit oder der Umwelt auftritt oder wahrscheinlich ist. Wenn größere Mengen verschütteten Materials nicht eingedämmt werden können, sollen die lokalen Behörden benachrichtigt werden.</p> <p>6.1.1 Für nicht für Notfälle geschultes Personal:<br/>Kontakt mit der Haut, den Augen und der Kleidung vermeiden. Gefährliche Bereiche abriegeln und Zugang für nicht benötigtes und nicht geschütztes Personal verwehren. Rauch oder Dämpfe nicht einatmen. Keine elektrischen Geräte betreiben.</p> <p>6.1.2 Für Notfallpersonal:<br/>Kontakt mit der Haut, den Augen und der Kleidung vermeiden. Gefährliche Bereiche abriegeln und Zugang für nicht benötigtes und nicht geschütztes Personal verwehren. Rauch oder Dämpfe nicht einatmen. Keine elektrischen Geräte betreiben.</p> |
|-------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 6.2 Umweltschutzmaßnahmen

- |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umweltschutzmaßnahmen | : | Lecks schließen, möglichst ohne persönliche Risiken einzugehen. Im umliegenden Bereich alle möglichen Zündquellen entfernen. Geeignete Auffangmöglichkeiten nutzen, um eine Kontaminierung der Umwelt zu verhindern. Ausbreiten oder Auslaufen in Abflüsse, Gräben oder Flüsse verhindern, dazu Sand, Erde oder andere geeignete Barrieren verwenden. Versuchen, Dämpfe niederzuschlagen oder an einen sicheren Ort zu leiten, zum Beispiel mit Hilfe eines Wassersprühstrahls. Vorsichtsmaßnahmen gegen statische |
|-----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## Isopentane 75/25

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800010029515 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

Entladung ergreifen. Durch Masseverbindung und Erdung aller Geräte den elektrischen Stromfluss sicherstellen. Bereich mit einem Sensor überwachen, der brennbare Gase anzeigt.

### 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren : Kleine Mengen ausgetretener Flüssigkeit (< 1 Fass) aufnehmen und in einem verschließbaren gekennzeichneten Behälter der Wiederverwertung oder der sicheren Entsorgung zuführen. Rückstände mit einem geeigneten Aufsaugmaterial aufnehmen und gefahrlos entsorgen. Kontaminierten Boden entfernen und gefahrlos entsorgen.

Große Mengen ausgetretener Flüssigkeit (> 1 Fass) sind beispielsweise mit Hilfe eines Saugewagens aufzunehmen und der Wiederverwertung oder der sicheren Entsorgung zuzuführen. Rückstände nicht mit Wasser wegspülen. Als kontaminierten Abfall sammeln. Rückstände mit einem geeigneten Aufsaugmaterial aufnehmen und gefahrlos entsorgen. Kontaminierten Boden entfernen und gefahrlos entsorgen.

Betroffene Räume gründlich belüften.  
Bei einer Verschmutzung kann die Sanierung fachkundigen Rat erfordern.

### 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Für Hinweise zur Auswahl der persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8 dieses Sicherheitsdatenblattes., Für Hinweise zur Entsorgung siehe Abschnitt 13 dieses Sicherheitsdatenblattes.

---

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Technische Maßnahmen : Einatmen von Dämpfen und Kontakt mit dem Material vermeiden. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Nach der Handhabung gründlich waschen. Für Hinweise zur Auswahl der persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8 dieses Sicherheitsdatenblatts.

Informationen in diesem Datenblatt als Grundlage zur Risikobeurteilung der Bedingungen vor Ort verwenden, um angemessene Maßnahmen für die sichere Handhabung, Lagerung und Entsorgung dieses Produkts festzulegen. Alle behördlichen Vorschriften für Umgang und Lagerung einhalten.

Hinweise zum sicheren Umgang : Einatmen von Dampf und/oder Nebel vermeiden. Kontakt mit der Haut, den Augen und der Kleidung vermeiden. Alle offenen Flammen auslöschen, Zündquellen beseitigen,

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## Isopentane 75/25

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800010029515 | Druckdatum. 20.02.2026       |

- 
- |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umfüllen         | :<br>Funkenbildung vermeiden. Nicht rauchen.<br>Vorhandene Abluftanlagen verwenden, wenn Gefahr des Einatmens von Dämpfen, Nebeln oder Aerosolen besteht.<br>Lagertanks müssen in einem nach Wasserrecht zugelassenen Auffangraum (mit Tankwall) stehen.<br>Bei der Arbeit nicht essen und trinken.<br>Dämpfe sind schwerer als Luft und breiten sich am Boden aus. Entzündung über größere Entfernung möglich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hygienemaßnahmen | :<br>Selbst bei ordnungsgemäßen Erdungs- und Potenzialausgleichsmaßnahmen kann sich das Material elektrostatisch aufladen. Wenn eine gewisse Ladung vorliegt, können elektrostatische Entladung und Entzündung von brennbaren Luft-Dampf-Mischungen die Folge sein. Achten Sie darauf, dass bei bestimmten Verfahren zusätzliche Gefahren aufgrund von Akkumulation statischer Ladungen entstehen können. Zu diesen Vorgängen gehören insbesondere Pumpen (besonders von turbulenten Strömen), Mischen, Filtern, Obenbefüllung, Reinigen und Befüllen von Tanks und Behältern, Probeentnahmen, wechselnde Füllmaterialien, Messen, Vorgänge mit Saugwagen und mechanische Bewegungen. Diese Aktivitäten können statische Entladungen, z. B. in Form von Funkenbildung, zur Folge haben. Achten Sie auf ausreichend niedrige Fließgeschwindigkeit in den Rohren, um das Entstehen elektrostatischer Entladung zu vermeiden ( $\leq 1$ m/s, bis sich das Füllrohr in einer Tiefe, die dem Doppelten seines Durchmessers entspricht, befindet, dann $\leq 7$ m/s). Vermeiden Sie Obenbefüllung. Verwenden Sie KEINE Druckluft zum Befüllen, Ablassen oder für sonstige Vorgänge.<br>Anweisungen im Abschnitt zum Umgang beachten. |
|                  | :<br>Hände vor dem Essen, Trinken, Rauchen und vor Benutzung der Toilette waschen. Kontaminierte Kleidung vor der Wiederverwendung waschen. Nicht einnehmen. Bei Verschlucken umgehend ärztliche Hilfe suchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

- |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anforderungen an Lagerräume und Behälter     | :<br>In Abschnitt 15 finden Sie weitere Informationen über die gesetzlich geregelten Verpackungs- und Lagervorschriften für dieses Produkt.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Weitere Informationen zur Lagerbeständigkeit | :<br>Lagertemperatur:<br>Umgebungstemperatur.<br>Lagertanks müssen in einem nach Wasserrecht zugelassenen Auffangraum (mit Tankwall) stehen.<br>Tanks abseits von Wärme- und anderen Zündquellen aufstellen.<br>Reinigung, Inspektion und Unterhalt von Tanks ist eine Spezialaufgabe, die die strenge Einhaltung bestehender Vorsichtsmaßnahmen erfordert.<br>Muss in einem eingedämmten, gut belüfteten Bereich |



# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## Isopentane 75/25

Version 1.0 Überarbeitet am.: 19.02.2026 SDB-Nummer: 800010029515 Datum der letzten Ausgabe: - Druckdatum: 20.02.2026

geschützt vor Sonnenlicht, Zündquellen und anderen Wärmequellen gelagert werden.  
Von Aerosolen, entflammaren, oxidierbaren Mitteln, korrosiven und anderen entflammaren Produkten fernhalten, die für Mensch oder Umwelt nicht schädlich oder giftig sind. Während Pumpvorgängen entstehen elektrostatische Ladungen.  
Elektrostatische Entladungen können mit Flammenbildung einhergehen. Stellen Sie durch Potenzialausgleich und Erdung aller Systeme gleichmäßige Ladung sicher, um das Risiko zu mindern.  
Die Dämpfe im oberen Bereich des Speicherbehälters können im feuer- oder explosionsgefährdeten Bereich liegen und daher entzündlich sein.

Verpackungsmaterial : Geeignetes Material: Für Behälter oder Behälterauskleidungen Flusstahl oder Edelstahl verwenden., Als Behälterfarbe Epoxidfarbe, Zinksilikatfarbe verwenden. Ungeeignetes Material: Längeren Kontakt mit Natur-, Butyl- oder Nitrilkautschuk vermeiden.

Behälterhinweise : An oder in der Nähe von Behältern nicht schneiden, bohren, schleifen, schweißen oder ähnliches.

### 7.3 Spezifische Endanwendungen

Bestimmte Verwendung(en) : Siehe Abschnitt 16 und/oder die Anhänge für die zugelassenen Verwendungszwecke unter REACH.

Siehe zusätzliche Referenzen, die den sicheren Umgang mit Flüssigkeiten beschreiben, bei denen es sich um statische Akkumulatoren handelt:  
American Petroleum Institute 2003 (Schutz vor Zündung durch elektrostatische Aufladung, Blitzschlag und Streustrom) oder National Fire Protection Agency 77 (Empfohlene Verfahren bei statischer Elektrizität).  
IEC TS 60079-32-1 : Elektrostatische Gefahren, Leitfaden

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1 Zu überwachende Parameter

#### Arbeitsplatzgrenzwerte

| Inhaltsstoffe | CAS-Nr.  | Werttyp (Art der Exposition) | Zu überwachende Parameter          | Grundlage |
|---------------|----------|------------------------------|------------------------------------|-----------|
| Pentan        | 109-66-0 | GW 8 hr                      | 600 ppm<br>1.800 mg/m <sup>3</sup> | BE OEL    |
| Pentan        |          | GW 15 min                    | 750 ppm<br>2.250 mg/m <sup>3</sup> | BE OEL    |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## Isopentane 75/25

Version 1.0 Überarbeitet am.: 19.02.2026 SDB-Nummer: 800010029515 Datum der letzten Ausgabe: - Druckdatum. 20.02.2026

|                                |         |           |                                      |            |
|--------------------------------|---------|-----------|--------------------------------------|------------|
| Pentan                         |         | TWA       | 1.000 ppm<br>3.000 mg/m <sup>3</sup> | 2006/15/EC |
| Weitere Information: Indikativ |         |           |                                      |            |
| Isopentan                      | 78-78-4 | GW 8 hr   | 600 ppm<br>1.800 mg/m <sup>3</sup>   | BE OEL     |
| Isopentan                      |         | GW 15 min | 750 ppm<br>2.250 mg/m <sup>3</sup>   | BE OEL     |
| Isopentan                      |         | TWA       | 1.000 ppm<br>3.000 mg/m <sup>3</sup> | 2006/15/EC |
| Weitere Information: Indikativ |         |           |                                      |            |

### Biologischer Arbeitsplatzgrenzwert

Keine biologische Grenze zugewiesen.

### Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (DNEL) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:

| Stoffname | Anwendungsbereich | Expositionsweg | Mögliche Gesundheitsschäden    | Wert                         |
|-----------|-------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|
| Isopentan | Arbeitnehmer      | Dermal         | Langzeit - systemische Effekte | 432 mg/kg Körpergewicht /Tag |
| Isopentan | Arbeitnehmer      | Einatmung      | Langzeit - systemische Effekte | 3000 mg/m <sup>3</sup>       |
| Isopentan | Verbraucher       | Dermal         | Langzeit - systemische Effekte | 214 mg/kg Körpergewicht /Tag |
| Isopentan | Verbraucher       | Einatmung      | Langzeit - systemische Effekte | 643 mg/m <sup>3</sup>        |
| Isopentan | Verbraucher       | Oral           | Langzeit - systemische Effekte | 214 mg/kg Körpergewicht /Tag |
| Pentan    | Arbeitnehmer      | Dermal         | Langzeit - systemische Effekte | 432 mg/kg Körpergewicht /Tag |
| Pentan    | Arbeitnehmer      | Einatmung      | Langzeit - systemische Effekte | 3000 mg/m <sup>3</sup>       |
| Pentan    | Verbraucher       | Dermal         | Langzeit - systemische Effekte | 214 mg/kg Körpergewicht /Tag |
| Pentan    | Verbraucher       | Einatmung      | Langzeit - systemische Effekte | 643 mg/m <sup>3</sup>        |
| Pentan    | Verbraucher       | Oral           | Langzeit - systemische Effekte | 214 mg/kg Körpergewicht /Tag |

### Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:

| Stoffname | Umweltkompartiment | Wert       |
|-----------|--------------------|------------|
| Isopentan | Wasser             | 0,25 mg/l  |
| Isopentan | Sediment           | 1,10 mg/kg |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## Isopentane 75/25

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800010029515      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|           |                    |                           |
|-----------|--------------------|---------------------------|
| Isopentan | Boden              | 0,55 mg/kg                |
| Isopentan | Abwasserkläranlage | 3,9 mg/l                  |
| Pentan    | Wasser             | 0,23 mg/l                 |
| Pentan    | Sediment           | 1,2 mg/kg                 |
| Pentan    | Boden              | 0,55 mg/kg<br>Nassgewicht |
| Pentan    | Abwasserkläranlage | 3,6 mg/l                  |

### 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

#### Technische Schutzmaßnahmen

Gemeinsam mit dem Expositionsszenario für Ihren speziellen Einsatz (im Anhang) zu lesen.  
Möglichst geschlossene Systeme verwenden.  
Angemessene explosionsgeschützte Belüftung, um die Konzentrationen in der Luft unterhalb der Expositionsrichtlinien/-grenzen zu halten.  
Es wird eine lokale Absaugung der Abgase empfohlen.  
Augenwaschflaschen und Notfallduschen bereit halten.  
Löschwasserüberwachungs- und Sprinklersysteme werden empfohlen.  
Wenn Material erhitzt oder versprüht wird oder sich Nebel bilden, kann eine höhere Konzentration in der Luft auftreten.  
Der Umfang des Schutzes und die Arten der notwendigen Maßnahmen variieren in Abhängigkeit von den potenziellen Expositionsbedingungen. Arbeitsplatzüberwachung auf Basis einer Gefährdungsbeurteilung der örtlichen Gegebenheiten auswählen. Geeignete Maßnahmen beinhalten:

#### Allgemeine Angaben

Stets die bewährten Verfahren für persönliche Hygiene beachten, wie Händewaschen nach Umgang mit dem Material und vor den Essen, Trinken und/oder Rauchen. Arbeitskleidung und Schutzausrüstung regelmäßig waschen bzw. reinigen, um Verunreinigungen zu entfernen. Kontaminierte Kleidungsstücke und Schuhe, die sich nicht reinigen lassen, entsorgen. Auf Ordnung und Sauberkeit achten.  
Verfahren zur sicheren Handhabung und Aufrechterhaltung der Schutzmaßnahmen festlegen. Mitarbeiter in Theorie und Praxis zu den Gefahren und Schutzmaßnahmen schulen, die für die routinemäßigen Arbeiten mit diesem Produkt relevant sind.  
Ordnungsgemäße Auswahl, Tests und Wartung für Ausrüstung, die für Schutzmaßnahmen verwendet wird, sicherstellen, z. B. persönliche Schutzausrüstung, lokales Abluftsystem. Systeme vor Öffnen oder Wartung der Ausrüstung herunterfahren.  
Abläufe dicht verschlossen aufbewahren bis zur Entsorgung oder zur späteren Wiederverwertung.

#### Persönliche Schutzausrüstung

Gemeinsam mit dem Expositionsszenario für Ihren speziellen Einsatz (im Anhang) zu lesen. Diese Informationen werden in Übereinstimmung mit der PSA-Richtlinie (Richtlinie 89/686/EWG) und den Normen des Europäischen Komitees für Normung (CEN) bereitgestellt.

Persönliche Schutzausrüstung (PSA) entsprechend den nationalen Standards verwenden.

Augenschutz : Schutzbrille gegen Chemikalienspritzer (Chemikalienbeständige Korbbrille).  
gemäß EU-Standard EN 166.

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## Isopentane 75/25

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800010029515 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

### Handschutz

#### Anmerkungen

: Bei möglichem Hautkontakt mit dem Produkt bietet die Verwendung von Handschuhen (gemäß z.B. EN374, Europa oder F739, USA) aus folgenden Materialien ausreichenden Schutz: Schutz bei längerem Kontakt: Handschuhe aus Nitrilkautschuk Kurzfristiger Kontakt/Spritzschutz: Handschuhe aus PVC oder Neoprenkautschuk. Bei dauerhafter Exposition raten wir zu Handschuhen mit einer Durchbruchzeit von über 240 Minuten, ideal mit > 480 Minuten, sofern vorhanden. Als Schutz gegen kurzzeitige Exposition / Spritzschutz bleibt die Empfehlung dieselbe, jedoch kann es sein, dass Handschuhe dieser Schutzklasse nicht verfügbar sind. In diesem Fall sind auch Handschuhe mit kürzerer Durchbruchzeit ausreichend, sofern alle Pflege- und Ersatzhinweise beachtet werden. Die Dicke der Handschuhe lässt keinen zuverlässigen Rückschluss auf ihre Widerstandsfähigkeit gegen eine bestimmte Chemikalie zu, da diese von der genauen Zusammensetzung des Handschuhmaterials abhängt. Abhängig von Hersteller und Modell der Handschuhe sollte deren Dicke normalerweise 0,35 mm übersteigen. Eignung und Haltbarkeit eines Handschuhs sind abhängig von der Verwendung, z. B. Häufigkeit und Dauer des Kontakts sowie der chemischen Beständigkeit des Handschuhmaterials. Stets Handschuhlieferanten konsultieren. Verschmutzte Handschuhe ersetzen. Persönliche Hautpflege ist Voraussetzung für einen effektiven Hautschutz. Schutzhandschuhe auf sauberen Händen tragen. Nach dem Gebrauch die Hände waschen und gründlich abtrocknen. Es wird empfohlen, eine nicht parfümierte Feuchtigkeitscreme zu verwenden.

#### Haut- und Körperschutz

: Unter normalen Anwendungsbedingungen ist kein besonderer Hautschutz erforderlich. Körperpartien, die länger oder wiederholt mit dem Material in Kontakt kommen könnten, mit undurchlässiger Kleidung schützen. Wenn wiederholte oder längere Hautexposition des Stoffes wahrscheinlich ist, geeignete Handschuhe nach EN374 tragen und Arbeitnehmer-Hautschutzprogramme umsetzen. Schutzkleidung muss gemäß EU-Norm EN 14605 zugelassen sein. Antistatische und flammhemmende Kleidung tragen, falls lokale Risikobewertung dies vorsieht.

#### Atemschutz

: Wenn technische Maßnahmen die Luftschadstoff-Konzentration nicht unter dem für den Arbeitsschutz kritischen Wert halten können, geeigneten Atemschutz unter Berücksichtigung der speziellen Arbeitsbedingungen und der jeweiligen gesetzlichen Vorschriften auswählen.

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## Isopentane 75/25

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800010029515 | Druckdatum. 20.02.2026       |

Mit Herstellern von Atemschutzgeräten abklären.  
Atemschutzgerät dann anlegen, wenn normale Filter-Systeme ungeeignet sind, z.B. bei hohen Luftkonzentrationen, bei Risiko von Sauerstoffmangel oder in geschlossenen Räumen.  
Wenn normale Filtersysteme geeignet sind, unbedingt die geeignete Kombination von Filter und Maske auswählen.  
Wenn luftfilternde Atemschutzmasken für die Anwendungsbedingungen geeignet sind:  
Wählen Sie einen geeigneten Filter für organische Gase und Dämpfe [Typ AX Siedepunkt < 65 °C (149 °F)], der EN14387 erfüllt.

Thermische Gefahren : Nicht anwendbar

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Aggregatzustand | : Flüssig.                 |
| Farbe           | : farblos                  |
| Geruch          | : Paraffinisch             |
| Geruchsschwelle | : Keine Angaben verfügbar. |

Pourpoint : -150 °C

Schmelzpunkt -160,5 °C

Siedepunkt/Siedebereich : Typisch 24 - 32 °C

Entzündlichkeit

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Entzündbarkeit (fest, gasförmig) | : Nicht anwendbar |
|----------------------------------|-------------------|

Untere Explosionsgrenze und obere Explosionsgrenze / Entflammbarkeitsgrenze

Obere Explosionsgrenze : 7,6 %(V)  
/ Obere  
Entzündbarkeitsgrenze

Untere Explosionsgrenze : 1,3 %(V)  
/ Untere  
Entzündbarkeitsgrenze

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| Flammpunkt | : Typisch -57 °C<br>Methode: IP 170 |
|------------|-------------------------------------|

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| Zündtemperatur | : 468 °C<br>Methode: ASTM E-659 |
|----------------|---------------------------------|

370 °C

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## Isopentane 75/25

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800010029515 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

Methode: DIN 51794

Zersetzungstemperatur  
Zersetzungstemperatur : Keine Angaben verfügbar.

pH-Wert : Nicht anwendbar

Viskosität  
Viskosität, dynamisch : Keine Angaben verfügbar.

Viskosität, kinematisch : Typisch 0,56 mm<sup>2</sup>/s (0 °C)  
Methode: ASTM D445  
Typisch 0,32 mm<sup>2</sup>/s (25 °C)  
Methode: ASTM D445

Löslichkeit(en)  
Wasserlöslichkeit : Keine Angaben verfügbar.

Verteilungskoeffizient: n-  
Octanol/Wasser : log Pow: 3,4

Dampfdruck : Typisch 36 kPa (0 °C)  
Typisch 77 kPa (20 °C)  
Typisch 207 kPa (50 °C)

Relative Dichte : Keine Angaben verfügbar.

Dichte : Typisch 624 kg/m<sup>3</sup> (15 °C)  
Methode: ASTM D4052

Relative Dampfdichte : 2,4

Partikeleigenschaften  
Partikelgröße : Keine Angaben verfügbar.

### 9.2 Sonstige Angaben

Explosive Eigenschaften : nicht klassifiziert

Oxidierende Eigenschaften : Keine Angaben verfügbar.

Verdampfungsgeschwindigkeit : 1  
Methode: DIN 53170, Diethylether = 1  
12  
Methode: ASTM D 3539, n-Butylacetat = 1

Leitfähigkeit : 0,25 pS/m bei 20 °C

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## Isopentane 75/25

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800010029515 | Druckdatum. 20.02.2026       |

Methode: ASTM D-4308  
Niedrige Leitfähigkeit: < 100 pS/m

Die Leitfähigkeit dieses Materials weist es als statischen Akkumulator aus., Eine Flüssigkeit wird typischerweise als nicht leitfähig eingestuft, wenn ihre Leitfähigkeit geringer als 100 pS/m ist. Sie wird als halbleitend eingestuft, wenn ihre Leitfähigkeit geringer als 10.000 pS/m ist., Die Sicherheitsmaßnahmen für nicht leitfähige und halbleitende Flüssigkeiten sind identisch., Mehrere Faktoren, beispielsweise die Temperatur der Flüssigkeit, eventuelle Kontaminanten und antistatische Zusatzstoffe, können starken Einfluss auf die Leitfähigkeit einer Flüssigkeit haben.

Oberflächenspannung : Keine Angaben verfügbar.

Molekulargewicht : 72 g/mol

### ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

#### 10.1 Reaktivität

Neben den in folgendem Unterabsatz aufgelisteten Gefahren durch Reaktivität gehen keine weiteren derartigen Gefahren vom Produkt aus.

#### 10.2 Chemische Stabilität

Wenn Material vorschriftsgemäß gehandhabt und gelagert wird, ist keine gefährliche Reaktion zu erwarten.

Stabil unter normalen Gebrauchsbedingungen.

#### 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Gefährliche Reaktionen : Reagiert mit starken Oxidationsmitteln.

#### 10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen : Hitze, Funken, offenes Feuer und andere Zündquellen vermeiden.

Unter bestimmten Umständen kann sich das Produkt infolge statischer Elektrizität entzünden.

#### 10.5 Unverträgliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe : Starke Oxidationsmittel.

#### 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Bildung gefährlicher Zersetzungsprodukte ist bei normaler Lagerung nicht zu erwarten. Die thermische Zersetzung ist stark abhängig von bestimmten Bedingungen. Es entsteht ein komplexes Gemisch aus luftverunreinigenden Feststoffen, Flüssigkeiten und Gasen,

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## Isopentane 75/25

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800010029515 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

einschließlich Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Schwefeloxiden und nicht identifizierten organischen Verbindungen, wenn dieses Material Verbrennung oder thermischer oder oxidativer Zersetzung unterliegt.

---

### ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

#### 11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Angaben zu : Exposition kann durch Einatmen, Verschlucken, Aufnahme  
wahrscheinlichen über die Haut, Hautkontakt oder Augenkontakt und  
Expositionswegen versehentliche Einnahme erfolgen.

#### Akute Toxizität

##### Inhaltsstoffe:

##### **Isopentan:**

Akute orale Toxizität : LD 50 (Ratte, männlich und weiblich): > 5.000 mg/kg  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 401  
Anmerkungen: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Akute inhalative Toxizität : LD50 (Ratte, männlich und weiblich): > 20 mg/l  
Expositionszeit: 4 h  
Testatmosphäre: Dampf  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 403  
Anmerkungen: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

##### **Pentan:**

Akute orale Toxizität : LD50 (Ratte, männlich und weiblich): > 5.000 mg/kg  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 401  
Anmerkungen: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Akute inhalative Toxizität : LC50 (Ratte, männlich und weiblich): > 20 mg/l  
Expositionszeit: 4 h  
Testatmosphäre: Dampf  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 403  
Anmerkungen: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

##### Inhaltsstoffe:

##### **Isopentan:**

Spezies : Kaninchen  
Methode : Test(s) äquivalent oder vergleichbar mit OECD-Richtlinie 404



# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## Isopentane 75/25

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800010029515 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

Anmerkungen : Leicht reizend.  
Unzureichend für eine Klassifizierung.

### Pentan:

Spezies : Kaninchen  
Methode : Test(s) äquivalent oder vergleichbar mit OECD-Richtlinie 404  
Anmerkungen : Leicht hautreizend.  
Unzureichend für eine Klassifizierung.

### Schwere Augenschädigung/-reizung

#### Inhaltsstoffe:

##### Isopentan:

Spezies : Kaninchen  
Methode : Test(s) äquivalent oder vergleichbar mit OECD-Richtlinie 405  
Anmerkungen : Leicht reizend.  
Unzureichend für eine Klassifizierung.

##### Pentan:

Spezies : Kaninchen  
Methode : OECD Prüfrichtlinie 405  
Anmerkungen : Leicht reizend.  
Unzureichend für eine Klassifizierung.

### Sensibilisierung der Atemwege/Haut

#### Inhaltsstoffe:

##### Isopentan:

Spezies : Meerschweinchen  
Methode : Test(s) äquivalent oder vergleichbar mit OECD-Richtlinie 406  
Anmerkungen : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

##### Pentan:

Spezies : Meerschweinchen  
Methode : OECD Prüfrichtlinie 406  
Anmerkungen : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

### Keimzell-Mutagenität

#### Inhaltsstoffe:

##### Isopentan:

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### Isopentane 75/25

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800010029515 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

|                       |   |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gentoxizität in vitro | : | Methode: Test(s) äquivalent oder vergleichbar mit OECD-Richtlinie 471<br>Anmerkungen: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |
|-----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                             |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Methode: Richtlinie 67/548/EWG, Anhang V, B.10.<br>Anmerkungen: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |   |                                                                                                                                                               |
|----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gentoxizität in vivo | : | Spezies: Ratte<br>Methode: Richtlinie 67/548/EWG, Anhang V, B.12.<br>Anmerkungen: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |
|----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                |   |                                                                                              |
|--------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keimzell-Mutagenität-Bewertung | : | Dieses Produkt erfüllt nicht die Kriterien für eine Klassifizierung in den Kategorien 1A/1B. |
|--------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **Pentan:**

|                       |   |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gentoxizität in vitro | : | Methode: Test(s) äquivalent oder vergleichbar mit OECD-Richtlinie 471<br>Anmerkungen: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |
|-----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                             |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Methode: Richtlinie 67/548/EWG, Anhang V, B.10.<br>Anmerkungen: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |   |                                                                                                                                                               |
|----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gentoxizität in vivo | : | Spezies: Ratte<br>Methode: Richtlinie 67/548/EWG, Anhang V, B.12.<br>Anmerkungen: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |
|----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                |   |                                                                                              |
|--------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keimzell-Mutagenität-Bewertung | : | Dieses Produkt erfüllt nicht die Kriterien für eine Klassifizierung in den Kategorien 1A/1B. |
|--------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **Karzinogenität**

##### **Inhaltsstoffe:**

#### **Isopentan:**

|                            |   |                                                                                              |
|----------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Karzinogenität - Bewertung | : | Dieses Produkt erfüllt nicht die Kriterien für eine Klassifizierung in den Kategorien 1A/1B. |
|----------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **Pentan:**

|                            |   |                                                                                              |
|----------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Karzinogenität - Bewertung | : | Dieses Produkt erfüllt nicht die Kriterien für eine Klassifizierung in den Kategorien 1A/1B. |
|----------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## Isopentane 75/25

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800010029515      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

| Material  | GHS/CLP Karzinogenität Einstufung  |
|-----------|------------------------------------|
| Isopentan | Als nicht karzinogen klassifiziert |
| Pentan    | Als nicht karzinogen klassifiziert |

### Reproduktionstoxizität

#### Inhaltsstoffe:

##### **Isopentan:**

Wirkung auf die Fruchtbarkeit : Spezies: Ratte  
Geschlecht: männlich und weiblich  
Applikationsweg: Einatmung  
  
Methode: Äquivalent oder vergleichbar mit OECD-Richtlinie 416  
Anmerkungen: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität - Bewertung : Dieses Produkt erfüllt nicht die Kriterien für eine Klassifizierung in den Kategorien 1A/1B.

##### **Pentan:**

Wirkung auf die Fruchtbarkeit : Spezies: Ratte  
Geschlecht: männlich und weiblich  
Applikationsweg: Einatmung  
  
Methode: Äquivalent oder vergleichbar mit OECD-Richtlinie 416  
Anmerkungen: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität - Bewertung : Dieses Produkt erfüllt nicht die Kriterien für eine Klassifizierung in den Kategorien 1A/1B.

### Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

#### Inhaltsstoffe:

##### **Isopentan:**

Expositionswege : Einatmung  
Zielorgane : Zentralnervensystem  
Anmerkungen : Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## Isopentane 75/25

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800010029515 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

### **Pentan:**

|                 |   |                                                  |
|-----------------|---|--------------------------------------------------|
| Expositionswege | : | Einatmung                                        |
| Zielorgane      | : | Zentralnervensystem                              |
| Anmerkungen     | : | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |

### **Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition**

#### **Inhaltsstoffe:**

##### **Isopentan:**

|             |   |                                                                                                                                           |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anmerkungen | : | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.<br>Geringe systemische Toxizität bei wiederholter Exposition. |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### **Pentan:**

|             |   |                                                                             |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|
| Anmerkungen | : | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|

### **Toxizität bei wiederholter Verabreichung**

#### **Inhaltsstoffe:**

##### **Isopentan:**

|                 |   |                                                              |
|-----------------|---|--------------------------------------------------------------|
| Spezies         | : | Ratte, männlich und weiblich                                 |
| Applikationsweg | : | Einatmung                                                    |
| Testatmosphäre  | : | gasförmig                                                    |
| Methode         | : | Test(s) äquivalent oder vergleichbar mit OECD-Richtlinie 413 |
| Zielorgane      | : | Keine spezifischen Zielorgane vermerkt.                      |

##### **Pentan:**

|                 |   |                                         |
|-----------------|---|-----------------------------------------|
| Spezies         | : | Ratte, männlich und weiblich            |
| Applikationsweg | : | Einatmung                               |
| Testatmosphäre  | : | gasförmig                               |
| Methode         | : | OECD Prüfrichtlinie 413                 |
| Zielorgane      | : | Keine spezifischen Zielorgane vermerkt. |

### **Aspirationstoxizität**

#### **Inhaltsstoffe:**

##### **Isopentan:**

Bei Verschlucken oder Erbrechen kann eine Aspiration in die Lungen chemische Pneumonitis verursachen, die tödlich sein kann.

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## Isopentane 75/25

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800010029515 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

### Pentan:

Bei Verschlucken oder Erbrechen kann eine Aspiration in die Lungen chemische Pneumonitis verursachen, die tödlich sein kann.

## 11.2 Angaben über sonstige Gefahren

### Endokrinschädliche Eigenschaften

#### Produkt:

Bewertung : Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

### Weitere Information

#### Produkt:

Anmerkungen : Sofern nicht anders angegeben, gelten die vorliegenden Daten für das Produkt als Ganzes und nicht für einzelne Bestandteile.

#### Inhaltsstoffe:

##### Isopentan:

Anmerkungen : Klassifizierungen anderer Behörden unter verschiedenen behördlichen Regularien können existieren.

##### Pentan:

Anmerkungen : Klassifizierungen anderer Behörden unter verschiedenen behördlichen Regularien können existieren.

---

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1 Toxizität

#### Inhaltsstoffe:

##### Isopentan:

Toxizität gegenüber Fischen : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)): 4,26 mg/l  
Expositionszeit: 96 h

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## Isopentane 75/25

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800010029515 | Druckdatum. 20.02.2026       |

Methode: Die angegebenen Informationen basieren auf Daten, die von ähnlichen Substanzen gewonnen wurden.

Anmerkungen: Giftig

LL/EL/IL50 > 1 <= 10 mg/l.

- |                                                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren                        | : | EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 4,2 mg/l<br>Expositionszeit: 48 h<br>Methode: Test(s) äquivalent oder vergleichbar mit OECD-Richtlinie 301 F<br>Anmerkungen: Giftig<br>LL/EL/IL50 > 1 <= 10 mg/l.                                       |
| Toxizität gegenüber Algen/Wasserpflanzen                                                 | : | EL50 (Selenastrum capricornutum (Grünalge)): 25,12 mg/l<br>Expositionszeit: 72 h<br>Methode: Basierend auf der Modellbildung der quantitativen Struktur-Wirkungs-Beziehung (QSAR)<br>Anmerkungen: Schädlich<br>LL/EL/IL50 >10 <= 100 mg/l         |
| Toxizität bei Mikroorganismen                                                            | : | EL50 (Tetrahymena pyriformis): 130,9 mg/l<br>Expositionszeit: 48 h<br>Methode: Basierend auf der Modellbildung der quantitativen Struktur-Wirkungs-Beziehung (QSAR)<br>Anmerkungen: Praktisch nicht giftig;<br>LL/EL/IL50 >100 mg/l               |
| Toxizität gegenüber Fischen (Chronische Toxizität)                                       | : | NOELR: 7,618 mg/l<br>Expositionszeit: 28 d<br>Spezies: Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)<br>Methode: Basierend auf der Modellbildung der quantitativen Struktur-Wirkungs-Beziehung (QSAR)<br>Anmerkungen: NOEC/NOEL/EL10 > 1.0 - <= 10 mg/l |
| Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren (Chronische Toxizität) | : | NOELR: 13,29 mg/l<br>Expositionszeit: 21 d<br>Spezies: Daphnia magna (Großer Wasserfloh)<br>Methode: Basierend auf der Modellbildung der quantitativen Struktur-Wirkungs-Beziehung (QSAR)<br>Anmerkungen: NOEC/NOEL/EL10 > 10 - <=100 mg/l        |

### Pentan:

- |                                          |   |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxizität gegenüber Fischen              | : | LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)): 4,26 mg/l<br>Expositionszeit: 96 h<br>Methode: OECD Prüfrichtlinie 203<br>Anmerkungen: Giftig<br>LL/EL/IL50 > 1 <= 10 mg/l. |
| Toxizität gegenüber Daphnien und anderen | : | EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 2,7 mg/l<br>Expositionszeit: 48 h                                                                                                 |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## Isopentane 75/25

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800010029515 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| wirbellosen Wassertieren                                                                 | Methode: Test(s) äquivalent oder vergleichbar mit OECD-Richtlinie 202<br>Anmerkungen: Giftig<br>LL/EL/IL50 > 1 <= 10 mg/l.                                                                                                                          |
| Toxizität gegenüber Algen/Wasserpflanzen                                                 | : EC50 (Scenedesmus capricornutum (Süßwasseralge)): 10,7 mg/l<br>Expositionszeit: 72 h<br>Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201<br>Anmerkungen: Schädlich<br>LL/EL/IL50 >10 <= 100 mg/l                                                                 |
| Toxizität bei Mikroorganismen                                                            | : NOEL (Tetrahymena pyriformis): 23,7 mg/l<br>Expositionszeit: 48 h<br>Methode: Basierend auf der Modellbildung der quantitativen Struktur-Wirkungs-Beziehung (QSAR)<br>Anmerkungen: NOEC/NOEL/EL10 >100 mg/l                                       |
| Toxizität gegenüber Fischen (Chronische Toxizität)                                       | : NOELR: 6,165 mg/l<br>Expositionszeit: 28 d<br>Spezies: Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)<br>Methode: Basierend auf der Modellbildung der quantitativen Struktur-Wirkungs-Beziehung (QSAR)<br>Anmerkungen: NOEC/NOEL/EL10 > 1.0 - <= 10 mg/l |
| Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren (Chronische Toxizität) | : NOELR: 10,76 mg/l<br>Expositionszeit: 21 d<br>Spezies: Daphnia magna (Großer Wasserfloh)<br>Methode: Basierend auf der Modellbildung der quantitativen Struktur-Wirkungs-Beziehung (QSAR)<br>Anmerkungen: Keine Daten verfügbar                   |

### 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

#### Inhaltsstoffe:

##### **Isopentan:**

|                          |                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biologische Abbaubarkeit | : Biologischer Abbau: 71 %<br>Expositionszeit: 28 d<br>Methode: Test(s) äquivalent oder vergleichbar mit OECD-Richtlinie 301 F<br>Anmerkungen: Biologisch leicht abbaubar.<br>Schnelle photochemische Oxidation in der Luft. |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### **Pentan:**

|                          |                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biologische Abbaubarkeit | : Biologischer Abbau: 87 %<br>Expositionszeit: 28 d<br>Methode: Test(s) äquivalent oder vergleichbar mit OECD- |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## Isopentane 75/25

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800010029515 | Druckdatum. 20.02.2026       |

Richtlinie 301 F

Anmerkungen: Biologisch leicht abbaubar.

Schnelle photochemische Oxidation in der Luft.

### 12.3 Bioakkumulationspotenzial

#### Inhaltsstoffe:

##### **Isopentan:**

Bioakkumulation : Spezies: Pimephales promelas (fettköpfige Elritze)  
Biokonzentrationsfaktor (BCF): 171  
Methode: Die angegebenen Informationen basieren auf Daten, die von ähnlichen Substanzen gewonnen wurden.  
Anmerkungen: Keine wesentliche Bioakkumulation.

##### **Pentan:**

Bioakkumulation : Spezies: Pimephales promelas (fettköpfige Elritze)  
Biokonzentrationsfaktor (BCF): 171  
Methode: Basierend auf der Modellbildung der quantitativen Struktur-Wirkungs-Beziehung (QSAR)  
Anmerkungen: Keine wesentliche Bioakkumulation.

### 12.4 Mobilität im Boden

#### Inhaltsstoffe:

##### **Isopentan:**

Mobilität : Anmerkungen: Schwimmt auf der Wasseroberfläche auf.,  
Wenn das Produkt in den Erdboden eindringt, können ein oder mehrere Bestandteile mobil sein und das Grundwasser verschmutzen.

##### **Pentan:**

Mobilität : Anmerkungen: Schwimmt auf der Wasseroberfläche auf.,  
Wenn das Produkt in den Erdboden eindringt, können ein oder mehrere Bestandteile mobil sein und das Grundwasser verschmutzen.

### 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

#### Inhaltsstoffe:

##### **Isopentan:**

Bewertung : Die Substanz erfüllt nicht alle Prüfkriterien für Persistenz, Bioakkumulierbarkeit und Toxizität und wird daher nicht als PBT- oder vPvB-Stoff eingeordnet..



## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### Isopentane 75/25

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800010029515 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

#### **Pentan:**

Bewertung : Die Substanz erfüllt nicht alle Prüfkriterien für Persistenz, Bioakkumulierbarkeit und Toxizität und wird daher nicht als PBT- oder vPvB-Stoff eingeordnet..

### 12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften

#### **Produkt:**

Bewertung : Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

### 12.7 Andere schädliche Wirkungen

#### **Produkt:**

Sonstige ökologische Hinweise : Sofern nicht anders angegeben, gelten die vorliegenden Daten für das Produkt als Ganzes und nicht für einzelne Bestandteile.

#### **Inhaltsstoffe:**

##### **Isopentan:**

Sonstige ökologische Hinweise : Wegen der großen Ausgasungsgeschwindigkeit aus wässriger Lösung stellt das Produkt keine signifikante Gefahr für Wasserlebewesen dar.  
Hat kein Ozonabbaupotential.

##### **Pentan:**

Sonstige ökologische Hinweise : Wegen der großen Ausgasungsgeschwindigkeit aus wässriger Lösung stellt das Produkt keine signifikante Gefahr für Wasserlebewesen dar.

---

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt : Rückgewinnung oder Recycling, wenn möglich.  
Es liegt in der Verantwortung des Abfallerzeugers, die Toxizität und die physikalischen Eigenschaften des erzeugten Materials zu bestimmen, um die richtige Klassifizierung des Abfalls und die Entsorgungsmethoden unter Einhaltung der anzuwendenden Vorschriften festzulegen.  
Es darf nicht zugelassen werden, dass das Abfallprodukt den Boden oder das Grundwasser kontaminiert oder in der

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## Isopentane 75/25

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800010029515 | Druckdatum. 20.02.2026       |

Umwelt entsorgt wird.  
Nicht in die Umwelt, Kanalisation oder Wasserläufe gelangen lassen.

Tankrückstände nicht durch Versickern im Boden entsorgen.  
Dies führt zur Verschmutzung von Boden und Grundwasser.  
Abfälle von Leckagen oder nach Tankreinigung sind in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften durch eine anerkannte Sammel- oder Entsorgungsstelle zu entsorgen, von deren Kompetenz man sich vorher zu überzeugen hat.

Abfälle, Verschüttungen und das gebrauchte Produkt sind gefährliche Abfälle.

Entsorgung entsprechend der regionalen, nationalen und lokalen Gesetze und Vorschriften.  
Örtliche Vorschriften können strenger sein als regionale oder nationale Erfordernisse und müssen eingehalten werden.

MARPOL – Siehe Internationales Übereinkommen zur Vermeidung der Verschmutzung durch Schiffe (MARPOL 73/78), das technische Aspekte bei der Kontrolle der Verschmutzung durch Schiffe enthält.

Verunreinigte Verpackungen : Behälter vollständig entleeren.  
Nach dem Entleeren an sicherem Platz belüften, außer Reichweite von Funken und Feuer.  
Rückstände können eine Explosionsgefahr darstellen.  
Ungereinigte Behälter nicht durchlöchern, zerschneiden oder schweißen.  
Behälter einer Rekonditionierung oder Aufarbeitung zuführen.  
Lokale Rückgewinnungs- und Abfallentsorgungsvorschriften beachten.

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

### 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

|      |   |      |
|------|---|------|
| ADR  | : | 1265 |
| RID  | : | 1265 |
| IMDG | : | 1265 |
| IATA | : | 1265 |

### 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

|     |   |         |
|-----|---|---------|
| ADR | : | PENTANE |
| RID | : | PENTANE |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## Isopentane 75/25

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800010029515 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

|             |   |          |
|-------------|---|----------|
| <b>IMDG</b> | : | PENTANES |
| <b>IATA</b> | : | PENTANES |

### 14.3 Transportgefahrenklassen

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| <b>ADR</b>  | : | 3 |
| <b>RID</b>  | : | 3 |
| <b>IMDG</b> | : | 3 |
| <b>IATA</b> | : | 3 |

### 14.4 Verpackungsgruppe

CDNI Abfallübereinkommen : NST 8963 Lösungsmittel

**ADR**  
Verpackungsgruppe : I  
Klassifizierungscode : F1  
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr : 33  
Gefahrzettel : 3

**RID**  
Verpackungsgruppe : I  
Klassifizierungscode : F1  
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr : 33  
Gefahrzettel : 3

**IMDG**  
Verpackungsgruppe : I  
Gefahrzettel : 3

**IATA**  
Verpackungsgruppe : I  
Gefahrzettel : 3

### 14.5 Umweltgefahren

**ADR**  
Umweltgefährdend : nein.

**RID**  
Umweltgefährdend : nein.

**IMDG**  
Meeresschadstoff : nein.

### 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Anmerkungen : Siehe auch Abschnitt 7, Handhabung und Lagerung, für spezielle Vorsichtsmaßnahmen, welche Anwender wissen, bzw. im Rahmen von Transportvorschriften erfüllen müssen.

### 14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Kategorie der : Y

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## Isopentane 75/25

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800010029515 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Verschmutzung |                         |
| Schiffstyp    | : 3                     |
| Produktname   | : Pentan (alle Isomere) |

|                                  |                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zusätzliche Informationen</b> | : Beförderung in loser Schüttung gemäß Anhang II des Marpol-Codes und IBC-Code |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

---

### ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

#### 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

|                                                                                                                                                      |     |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|
| Seveso III: Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen. | P5a | ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN |
|                                                                                                                                                      | P5a | ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN |
|                                                                                                                                                      | E2  | UMWELTGEFAHREN            |

#### Sonstige Vorschriften:

Die Informationen zu gesetzlichen Regelungen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Es können darüber hinaus auch andere Vorschriften für das Produkt gelten.

Produkt unterliegt der Kooperationsvereinbarung (SWA3) zur Kontrolle von schweren Unfallgefahren mit gefährlichen Stoffen, die auf der Seveso III directive (2012/18/EU) basiert.

#### Die Komponenten dieses Produktes sind in folgenden Verzeichnissen aufgeführt:

|          |               |
|----------|---------------|
| AICS     | : Eingetragen |
| CA. DSL  | : Eingetragen |
| CN IECSC | : Eingetragen |
| JP ENCS  | : Eingetragen |
| KR KECI  | : Eingetragen |
| NZ NZIoC | : Eingetragen |
| PH PICCS | : Eingetragen |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## Isopentane 75/25

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800010029515 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

US TSCA : Eingetragen

### 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung.

Für diesen Stoff wurde eine chemische Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

---

### ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

#### Volltext der H-Sätze

|        |                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| EUH066 | : Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.    |
| H224   | : Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.                           |
| H304   | : Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. |
| H336   | : Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.                   |
| H411   | : Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.            |

#### Volltext anderer Abkürzungen

|                    |                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic    | : Langfristig (chronisch) gewässergefährdend             |
| Asp. Tox.          | : Aspirationsgefahr                                      |
| Flam. Liq.         | : Entzündbare Flüssigkeiten                              |
| STOT SE            | : Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition |
| 2006/15/EC         | : Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten                          |
| BE OEL             | : Arbeitsplatzgrenzwerte                                 |
| 2006/15/EC / TWA   | : Grenzwerte - 8 Stunden                                 |
| BE OEL / GW 8 hr   | : Grenzwert                                              |
| BE OEL / GW 15 min | : Kurzzeitwert                                           |

ADN - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstrassen; ADR - Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße; AIIIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien; ASTM - Amerikanische Gesellschaft für Werkstoffprüfung; bw - Körpergewicht; CLP - Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts für Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Europäische Chemikalienbehörde; EC-Number - Nummer der Europäischen Gemeinschaft; ECx - Konzentration verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Notfallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen; IMDG - Code – Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschiffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation für Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration für 50 % einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis für 50 % einer Versuchspopulation (mittlere lethale

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## Isopentane 75/25

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800010029515 | Druckdatum. 20.02.2026       |

Dosis); MARPOL - Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZIoC - Neuseeländisches Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; OPPTS - Büro für chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhütung (OSCPP); PBT - Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rats bezüglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemischen Substanzen; TECI - Thailand Lagerbestand Vorhandener Chemikalien; TRGS - Technischen Regeln für Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

### Weitere Information

- Schulungshinweise : Für angemessene Informationen, Anweisungen und Ausbildung der Verwender sorgen.
- Sonstige Angaben : Zu Industrie-Leitlinien und Arbeitsmitteln zu REACH besuchen Sie bitte die CEFIC-Webseite unter <http://cefic.org/Industry-support>.  
Die Substanz erfüllt nicht alle Prüfkriterien für Persistenz, Bioakkumulierbarkeit und Toxizität und wird daher nicht als PBT- oder vPvB-Stoff eingeordnet.  
Senkrechte Striche (|) am linken Rand weisen auf Änderungen gegenüber der vorangehenden Version hin.
- Quellen der wichtigsten Daten, die zur Erstellung des Datenblatts verwendet wurden : Die genannten Daten stammen aus einer oder mehreren Informationsquellen (die toxikologischen Daten zum Beispiel von Shell Health Services, aus Herstellerangaben, CONCAWE, der EU IUCLID-Datenbank, der Richtlinie EG 1272 usw.).

### Einstufung des Gemisches:

|                   |      |
|-------------------|------|
| Flam. Liq. 1      | H224 |
| Asp. Tox. 1       | H304 |
| STOT SE 3         | H336 |
| Aquatic Chronic 2 | H411 |

### Einstufungsverfahren:

Basierend auf Prüfdaten.

Beurteilung durch Experten und Einschätzung/Gewichtung der Beweiskraft.

Beurteilung durch Experten und Einschätzung/Gewichtung der Beweiskraft.

Beurteilung durch Experten und Einschätzung/Gewichtung der Beweiskraft.

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### Isopentane 75/25

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800010029515 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

#### Identifizierte Verwendung nach dem Use Descriptor System

##### Verwendung – Arbeiter

Titel : Herstellung des Stoffes  
- Industrie

##### Verwendung – Arbeiter

Titel : Verteilung des Stoffes  
- Industrie

##### Verwendung – Arbeiter

Titel : Zubereitung und (Um-)Packen von Stoffen und Gemischen  
- Industrie

##### Verwendung – Arbeiter

Titel : Anwendungen in Beschichtungen  
- Industrie

##### Verwendung – Arbeiter

Titel : Treibmittel  
- Industrie

##### Verwendung – Arbeiter

Titel : Funktionsflüssigkeiten  
- Industrie

##### Verwendung – Arbeiter

Titel : Funktionsflüssigkeiten  
- Gewerbe

##### Verwendung – Arbeiter

Titel : Einsatz in Laboratorien  
- Industrie

##### Verwendung – Arbeiter

Titel : Einsatz in Laboratorien  
- Gewerbe

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### Isopentane 75/25

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800010029515 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.

BE / DE



# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## Isopentane 75/25

Version 1.0 Überarbeitet am.: 19.02.2026 SDB-Nummer: 800010029515 Datum der letzten Ausgabe: - Druckdatum. 20.02.2026

### Expositionsszenario – Arbeiter

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>300000000627</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>ABSCHNITT 1</b>      | <b>NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Titel</b>            | Herstellung des Stoffes- Industrie                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Use Descriptor</b>   | <b>Anwendungssektor:</b> SU 3, SU8, SU9<br><b>Prozesskategorien:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 8a, PROC 8b, PROC 15<br><b>Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt:</b> ERC1, ERC4, ESVOC SpERC 1.1.v1                                                          |
| <b>Verfahrensumfang</b> | Herstellung des Stoffes oder Verwendung als Zwischenprodukt, Prozesschemikalie oder Extraktionsmittel. Umfasst Wiederverwendung/Rückgewinnung, Transport, Lagerung, Wartung und Verladung (einschließlich See-/Binnenschiff, Straßen-/Schienenfahrzeug und Bulkcontainer). |

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 2</b>                                                                                                                                                                              | <b>ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN</b>                                |
| <b>Abschnitt 2.1</b>                                                                                                                                                                            | <b>Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz</b>                            |
| <b>Produkteigenschaften</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                             |
| Physikalische Form des Produktes                                                                                                                                                                | Flüssigkeit, Dampfdruck > 10 kPa bei STP.                                                   |
| Stoffkonzentration im Gemisch/Artikel                                                                                                                                                           | Deckt die Verwendung des Stoffes/Produktes bis zu 100% ab (sofern nicht anders angegeben)., |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                                                                                     |                                                                                             |
| Umfasst tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden (sofern nicht anderweitig angegeben).                                                                                                        |                                                                                             |
| <b>Andere Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition</b>                                                                                                                            |                                                                                             |
| Vom Gebrauch bei nicht höher als 20°C über der Umgebungstemperatur wird ausgegangen (sofern nicht anders angegeben).<br>Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten. |                                                                                             |
| <b>Beitragende Szenarien</b>                                                                                                                                                                    | <b>Risikomanagementmaßnahmen</b>                                                            |
| Allgemeine Expositionen (geschlossene Systeme)PROC1PROC2PROC3                                                                                                                                   | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                        |
| Allgemeine Expositionen (offene Systeme)PROC4                                                                                                                                                   | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                        |
| Herstellungsprozess-ProbenahmePROC8b                                                                                                                                                            | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                        |
| LabortätigkeitenPROC15                                                                                                                                                                          | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                        |
| Großmengentransporte(offene                                                                                                                                                                     | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                        |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## Isopentane 75/25

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800010029515      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum. 20.02.2026

|                                                  |                                                      |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Systeme)PROC8b                                   |                                                      |
| Großmengentransporte(geschlossene Systeme)PROC8b | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Anlagenreinigung und -wartungPROC8a              | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Lagerung.PROC1PROC2                              | Stoff in einem geschlossenen System lagern.          |

### Abschnitt 2.2      Begrenzung und Überwachung der Umwelt-Exposition

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Substanz ist ein Isomerengemisch |  |
| Vorwiegend hydrophob             |  |
| Leicht biologisch abbaubar.      |  |

#### Verwendete Mengen

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage:      | 0,1     |
| Regionale Anwendungsmenge (Tonnen/Jahr):         | 3,7E+04 |
| Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage: | 1       |
| Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr):       | 3,7E+04 |
| Maximale Tagestonnage des Standorts (kg/Tag):    | 1,2E+05 |

#### Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Kontinuierliche Freisetzung. |     |
| Emissionstage (Tage/Jahr):   | 300 |

#### Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Lokaler Süßwasser-Verdünnungsfaktor:  | 10  |
| Lokaler Meerwasser-Verdünnungsfaktor: | 100 |

#### Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken

|                                                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Freisetzungsanteil in Luft aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):      | 5,0E-02 |
| Freisetzungsanteil in Abwasser aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):  | 3,0E-04 |
| Freisetzungsanteil in den Boden aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM): | 1,0E-04 |

#### Technische Bedingungen und Maßnahmen auf Prozessebene (Quelle), um eine Freisetzung zu verhindern

|                                                                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Aufgrund standortbedingt unterschiedlicher gängiger Praxis werden konservative Annahmen zur Freisetzung aus dem Prozess getroffen. |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

#### Technische Bedingungen und Maßnahmen vor Ort, um ein Austreten, Emissionen in die Luft und Abgabe an den Erdboden zu reduzieren

|                                                                                                                      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Umweltgefährdung wird durch Süßwassersediment hervorgerufen.                                                         |      |
| Auslaufen des unverdünnten Stoffes in das Abwasser der Anlage vermeiden oder diesen von dort rückgewinnen.           |      |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.                                |      |
| Luftemission begrenzen auf eine typische Rückhalte-Effizienz von (%):                                                | 90   |
| Abwasser vor Ort behandeln (vor der Einleitung in Gewässer), mit einer erforderlichen Reinigungsleistung von >= (%): | 40,4 |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.                                | 0    |

#### Organisatorische Maßnahmen, um die Freisetzung vom Standort zu

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## Isopentane 75/25

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800010029515      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>verhindern/einzuschränken</b>                                                                                        |         |
| Industrieschlamm nicht in natürliche Böden ausbringen.                                                                  |         |
| Klärschlamm verbrennen, aufbewahren oder aufarbeiten.                                                                   |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich kommunaler Abwasserreinigung</b>                                                 |         |
| Geschätzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Kläranlage vor Ort (%):                                           | 97,1    |
| Gesamtwirkung der Abwasserbeseitigung nach Vor-Ort- und Fremd-(Inland Kläranlage) RMM (%):                              | 97,1    |
| Maximal zulässige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf Freisetzung nach vollständiger Abwasserbehandlung (kg/d): | 2,5E+06 |
| Mutmaßliche Hauskläranlagen-Abwasserrate (m3/d):                                                                        | 1,0E+04 |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Behandlung von Abfällen</b>                                         |         |
| Während der Herstellung entsteht kein Stoffabfall.                                                                      |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Abfallverwertung</b>                                                |         |
| Während der Herstellung entsteht kein Stoffabfall.                                                                      |         |

|                                                                                                                           |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 3</b>                                                                                                        | <b>Expositionsabschätzung</b> |
| <b>Abschnitt 3.1 - Gesundheit</b>                                                                                         |                               |
| Zur Abschätzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht anders angegeben. |                               |

|                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Abschnitt 3.2 - Umwelt</b>                                                                                                 |  |
| Zur Berechnung der Umweltexposition ist die Kohlenwasserstoff-Block-Methode (HBM) mit dem Petrorisk-Modell angewendet worden. |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>HILFESTELLUNG FÜR NACHGESCHALTETE ANWENDER ZUR ÜBERPRÜFUNG DER KONFORMITÄT MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO</b> |
| <b>Abschnitt 4.1 - Gesundheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |
| Die erwartete Exposition übersteigt die DNEL/DMEL-Werte nicht, wenn die Risikomanagementmaßnahmen/Betriebsbedingungen in Abschnitt 2 eingehalten werden. Falls weitere Risikomanagementmaßnahmen / Betriebsbedingungen übernommen werden, sicherstellen, dass Risiken auf ein zumindest gleichwertiges Niveau begrenzt werden. |                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Abschnitt 4.2 - Umwelt</b>                                                                                                                                                                             |  |
| Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein müssen; daher kann Skalierung nötig sein, um angemessene Risikomanagementmaßnahmen festzulegen. |  |
| Die erforderliche Abscheideleistung für Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-/Fremd-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.                              |  |
| Die erforderliche Abscheideleistung für Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-                                                                                                                        |  |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### Isopentane 75/25

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800010029515 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

|                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.                                                               |
| Weitere Details zu Skalierung und Kontrolltechnologien sind im SpERC-Factsheet ( <a href="http://cefic.org">http://cefic.org</a> ) enthalten. |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## Isopentane 75/25

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800010029515      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

### Expositionsszenario – Arbeiter

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>300000000630</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ABSCHNITT 1</b>      | <b>NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Titel</b>            | Verteilung des Stoffes- Industrie                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Use Descriptor</b>   | <b>Anwendungssektor:</b> SU 3, SU8, SU9<br><b>Prozesskategorien:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 15<br><b>Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt:</b> ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC7, ESVOC SpERC 1.1b.v1   |
| <b>Verfahrensumfang</b> | Laden (einschließlich See-/Binnenschiffen, Schienen-/Straßenfahrzeugen und IBC-Verladung) und Abfüllen (einschließlich Fässer und Kleinpackungen) des Stoffes einschließlich seiner Proben, Lagerung, Entladen, Verteilung und zugehörige Labortätigkeiten. |

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 2</b>                                                                                                                                                                              | <b>ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN</b>                                |
| <b>Abschnitt 2.1</b>                                                                                                                                                                            | <b>Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz</b>                            |
| <b>Produkteigenschaften</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                             |
| Physikalische Form des Produktes                                                                                                                                                                | Flüssigkeit, Dampfdruck > 10 kPa bei STP.                                                   |
| Stoffkonzentration im Gemisch/Artikel                                                                                                                                                           | Deckt die Verwendung des Stoffes/Produktes bis zu 100% ab (sofern nicht anders angegeben)., |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                                                                                     |                                                                                             |
| Umfasst tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden (sofern nicht anderweitig angegeben).                                                                                                        |                                                                                             |
| <b>Andere Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition</b>                                                                                                                            |                                                                                             |
| Vom Gebrauch bei nicht höher als 20°C über der Umgebungstemperatur wird ausgegangen (sofern nicht anders angegeben).<br>Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten. |                                                                                             |
| <b>Beitragende Szenarien</b>                                                                                                                                                                    | <b>Risikomanagementmaßnahmen</b>                                                            |
| Allgemeine Expositionen (geschlossene Systeme)PROC1PROC2PROC3                                                                                                                                   | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                        |
| Allgemeine Expositionen (offene Systeme)PROC4                                                                                                                                                   | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                        |
| Herstellungsprozess-ProbenahmePROC3                                                                                                                                                             | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                        |
| LabortätigkeitenPROC15                                                                                                                                                                          | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                        |
| Großmengentransporte(geschlossene Systeme)PROC8b                                                                                                                                                | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                        |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## Isopentane 75/25

Version 1.0 Überarbeitet am.: 19.02.2026 SDB-Nummer: 800010029515 Datum der letzten Ausgabe: - Druckdatum: 20.02.2026

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Großmengentransporte(offene Systeme)PROC8b  | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Abfüllung von Fässern und KleingebindePROC9 | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Anlagenreinigung und -wartungPROC8a         | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Lagerung.PROC1PROC2                         | Stoff in einem geschlossenen System lagern.          |

|                                                                                                                                        |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Abschnitt 2.2</b>                                                                                                                   | <b>Begrenzung und Überwachung der Umwelt-Exposition</b> |
| Substanz ist ein Isomerengemisch                                                                                                       |                                                         |
| Vorwiegend hydrophob                                                                                                                   |                                                         |
| Leicht biologisch abbaubar.                                                                                                            |                                                         |
| <b>Verwendete Mengen</b>                                                                                                               |                                                         |
| Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage:                                                                                            | 0,1                                                     |
| Regionale Anwendungs menge (Tonnen/Jahr):                                                                                              | 1,1E+04                                                 |
| Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage:                                                                                       | 2,0E-03                                                 |
| Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr):                                                                                             | 23                                                      |
| Maximale Tagestonnage des Standorts (kg/Tag):                                                                                          | 1,1E+03                                                 |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                            |                                                         |
| Kontinuierliche Freisetzung.                                                                                                           |                                                         |
| Emissionstage (Tage/Jahr):                                                                                                             | 20                                                      |
| <b>Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden</b>                                                               |                                                         |
| Lokaler Süßwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                   | 10                                                      |
| Lokaler Meerwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                  | 100                                                     |
| <b>Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken</b>                                                       |                                                         |
| Freisetzungsanteil in Luft aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                          | 1,0E-03                                                 |
| Freisetzungsanteil in Abwasser aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                      | 1,0E-05                                                 |
| Freisetzungsanteil in den Boden aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                     | 1,0E-05                                                 |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen auf Prozessebene (Quelle), um eine Freisetzung zu verhindern</b>                               |                                                         |
| Aufgrund standortbedingt unterschiedlicher gängiger Praxis werden konservative Annahmen zur Freisetzung aus dem Prozess getroffen.     |                                                         |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen vor Ort, um ein Austreten, Emissionen in die Luft und Abgabe an den Erdboden zu reduzieren</b> |                                                         |
| Umweltgefährdung wird durch Süßwassersediment hervorgerufen.                                                                           |                                                         |
| Keine Abwasserbehandlung erforderlich.                                                                                                 |                                                         |
| Luftemission begrenzen auf eine typische Rückhalte-Effizienz von (%):                                                                  | 90                                                      |
| Abwasser vor Ort behandeln (vor der Einleitung in Gewässer), mit einer erforderlichen Reinigungsleistung von >= (%):                   | 0                                                       |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.                                                  | 0                                                       |
| <b>Organisatorische Maßnahmen, um die Freisetzung vom Standort zu verhindern/einzuschränken</b>                                        |                                                         |
| Industrieschlamm nicht in natürliche Böden ausbringen.                                                                                 |                                                         |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## Isopentane 75/25

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800010029515      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                                     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Klärschlamm verbrennen, aufbewahren oder aufarbeiten.                                                                               |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich kommunaler Abwasserreinigung</b>                                                             |         |
| Geschätzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Kläranlage vor Ort (%):                                                       | 97,1    |
| Gesamtwirkung der Abwasserbeseitigung nach Vor-Ort- und Fremd-(Inland Kläranlage) RMM (%):                                          | 97,1    |
| Maximal zulässige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf Freisetzung nach vollständiger Abwasserbehandlung (kg/d):             | 1,5E+07 |
| Mutmaßliche Hauskläranlagen-Abwasserrate (m3/d):                                                                                    | 2,0E+03 |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Behandlung von Abfällen</b>                                                     |         |
| Externe Behandlung und Entsorgung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.     |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Abfallverwertung</b>                                                            |         |
| Externe Aufnahme und Wiederverwendung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften. |         |

|                                                                                                                           |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 3</b>                                                                                                        | <b>Expositionsabschätzung</b> |
| <b>Abschnitt 3.1 - Gesundheit</b>                                                                                         |                               |
| Zur Abschätzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht anders angegeben. |                               |

|                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Abschnitt 3.2 - Umwelt</b>                                                                                                 |  |
| Zur Berechnung der Umweltexposition ist die Kohlenwasserstoff-Block-Methode (HBM) mit dem Petrorisk-Modell angewendet worden. |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>HILFESTELLUNG FÜR NACHGESCHALTETE ANWENDER ZUR ÜBERPRÜFUNG DER KONFORMITÄT MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO</b> |
| <b>Abschnitt 4.1 - Gesundheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |
| Die erwartete Exposition übersteigt die DNEL/DMEL-Werte nicht, wenn die Risikomanagementmaßnahmen/Betriebsbedingungen in Abschnitt 2 eingehalten werden. Falls weitere Risikomanagementmaßnahmen / Betriebsbedingungen übernommen werden, sicherstellen, dass Risiken auf ein zumindest gleichwertiges Niveau begrenzt werden. |                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Abschnitt 4.2 - Umwelt</b>                                                                                                                                                                             |  |
| Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein müssen; daher kann Skalierung nötig sein, um angemessene Risikomanagementmaßnahmen festzulegen. |  |
| Die erforderliche Abscheideleistung für Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-/Fremd-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.                              |  |
| Die erforderliche Abscheideleistung für Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-                                                                                                                        |  |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### Isopentane 75/25

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800010029515 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

|                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.                                                               |
| Weitere Details zu Skalierung und Kontrolltechnologien sind im SpERC-Factsheet ( <a href="http://cefic.org">http://cefic.org</a> ) enthalten. |



# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## Isopentane 75/25

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800010029515      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum. 20.02.2026

### Expositionsszenario – Arbeiter

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>300000000631</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ABSCHNITT 1</b>      | <b>NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Titel</b>            | Zubereitung und (Um-)Packen von Stoffen und Gemischen-Industrie                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Use Descriptor</b>   | <b>Anwendungssektor:</b> SU 3, SU 10<br><b>Prozesskategorien:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 5, PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 14, PROC 15<br><b>Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt:</b> ERC2, ESVOC SpERC 2.2.v1                                                                 |
| <b>Verfahrensumfang</b> | Zubereitung, Packen und Umpacken des Stoffes und seiner Gemische in Massen- oder kontinuierlichen Prozessen einschließlich Lagerung, Transport, Mischen, Tablettierung, Pressen, Pelletierung, Extrusion, Packen in kleinem und großem Maßstab, Probenahme, Wartung und zugehörige Laborarbeiten. |

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 2</b>                                                                                                                                                                              | <b>ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN</b>                                            |
| <b>Abschnitt 2.1</b>                                                                                                                                                                            | <b>Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz</b>                                        |
| <b>Produkteigenschaften</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |
| Physikalische Form des Produktes                                                                                                                                                                | Flüssigkeit, Dampfdruck > 10 kPa bei STP.                                                               |
| Stoffkonzentration im Gemisch/Artikel                                                                                                                                                           | Deckt die Verwendung des Stoffes/Produktes bis zu 100% ab (sofern nicht anders angegeben).,             |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                                                                                     |                                                                                                         |
| Umfasst tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden (sofern nicht anderweitig angegeben).                                                                                                        |                                                                                                         |
| <b>Andere Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition</b>                                                                                                                            |                                                                                                         |
| Vom Gebrauch bei nicht höher als 20°C über der Umgebungstemperatur wird ausgegangen (sofern nicht anders angegeben).<br>Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten. |                                                                                                         |
| <b>Beitragende Szenarien</b>                                                                                                                                                                    | <b>Risikomanagementmaßnahmen</b>                                                                        |
| Allgemeine Expositionen (geschlossene Systeme)PROC1PROC2PROC3                                                                                                                                   | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                    |
| Allgemeine Expositionen (offene Systeme)PROC4                                                                                                                                                   | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                    |
| Batch-Prozesse bei erhöhten TemperaturenVorgang wird bei erhöhter Temperatur durchgeführt (> 20°C über Umgebungstemperatur).PROC3                                                               | Eine gute allgemeine oder kontrollierte Belüftungsnorm sicherstellen (5 bis 15 Luftwechsel pro Stunde). |
| Herstellungsprozess-                                                                                                                                                                            | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                    |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## Isopentane 75/25

Version 1.0 Überarbeitet am.: 19.02.2026 SDB-Nummer: 800010029515 Datum der letzten Ausgabe: - Druckdatum. 20.02.2026

|                                                                                                         |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ProbenahmePROC3                                                                                         |                                                      |
| LabortätigkeitenPROC15                                                                                  | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| GroßmengentransporteZweckbestimmte AnlagePROC8b                                                         | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Mischvorgänge (offene Systeme)PROC5                                                                     | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| ManuellTransfer/Giessen aus BehälternPROC8a                                                             | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Fass/Batch TransfersPROC8b                                                                              | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Produktion oder Zubereitung der Artikel durch Tablettierung, Pressung, Extrusion oder PelletierenPROC14 | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Abfüllung von Fässern und KleingebindePROC9                                                             | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Anlagenreinigung und -wartungPROC8a                                                                     | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Lagerung.PROC1PROC2                                                                                     | Stoff in einem geschlossenen System lagern.          |

|                                                                                                                                    |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Abschnitt 2.2</b>                                                                                                               | <b>Begrenzung und Überwachung der Umwelt-Exposition</b> |
| Substanz ist ein Isomerengemisch                                                                                                   |                                                         |
| Vorwiegend hydrophob                                                                                                               |                                                         |
| Leicht biologisch abbaubar.                                                                                                        |                                                         |
| <b>Verwendete Mengen</b>                                                                                                           |                                                         |
| Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage:                                                                                        | 0,1                                                     |
| Regionale Anwendungsmenge (Tonnen/Jahr):                                                                                           | 1,1E+04                                                 |
| Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage:                                                                                   | 1                                                       |
| Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr):                                                                                         | 1,1E+04                                                 |
| Maximale Tagestonnage des Standorts (kg/Tag):                                                                                      | 3,7E+04                                                 |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                        |                                                         |
| Kontinuierliche Freisetzung.                                                                                                       |                                                         |
| Emissionstage (Tage/Jahr):                                                                                                         | 300                                                     |
| <b>Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden</b>                                                           |                                                         |
| Lokaler Süßwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                               | 10                                                      |
| Lokaler Meerwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                              | 100                                                     |
| <b>Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken</b>                                                   |                                                         |
| Freisetzungsanteil in Luft aus dem Prozess (nach typischen Standort-RMM in Übereinstimmung mit der EU-Lösemittelrichtlinie):       | 2,5E-02                                                 |
| Freisetzungsanteil in Abwasser aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                  | 2,0E-04                                                 |
| Freisetzungsanteil in den Boden aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                 | 1,0E-04                                                 |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen auf Prozessebene (Quelle), um eine Freisetzung zu verhindern</b>                           |                                                         |
| Aufgrund standortbedingt unterschiedlicher gängiger Praxis werden konservative Annahmen zur Freisetzung aus dem Prozess getroffen. |                                                         |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen vor Ort, um ein Austreten, Emissionen in</b>                                               |                                                         |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## Isopentane 75/25

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800010029515      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                                     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>die Luft und Abgabe an den Erdboden zu reduzieren</b>                                                                            |         |
| Umweltgefährdung wird durch Süßwassersediment hervorgerufen.                                                                        |         |
| Auslaufen des unverdünnten Stoffes in das Abwasser der Anlage vermeiden oder diesen von dort rückgewinnen.                          |         |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.                                               |         |
| Luftemission begrenzen auf eine typische Rückhalte-Effizienz von (%):                                                               | 0       |
| Abwasser vor Ort behandeln (vor der Einleitung in Gewässer), mit einer erforderlichen Reinigungsleistung von >= (%):                | 41,2    |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.                                               | 0       |
| <b>Organisatorische Maßnahmen, um die Freisetzung vom Standort zu verhindern/einzuschränken</b>                                     |         |
| Industrieschlamm nicht in natürliche Böden ausbringen.                                                                              |         |
| Klärschlamm verbrennen, aufbewahren oder aufarbeiten.                                                                               |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich kommunaler Abwasserreinigung</b>                                                             |         |
| Geschätzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Kläranlage vor Ort (%):                                                       | 97,1    |
| Gesamtwirkung der Abwasserbeseitigung nach Vor-Ort- und Fremd-(Inland Kläranlage) RMM (%):                                          | 97,1    |
| Maximal zulässige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf Freisetzung nach vollständiger Abwasserbehandlung (kg/d):             | 7,5E+05 |
| Mutmaßliche Hauskläranlagen-Abwasserrate (m3/d):                                                                                    | 2,0E+03 |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Behandlung von Abfällen</b>                                                     |         |
| Externe Behandlung und Entsorgung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.     |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Abfallverwertung</b>                                                            |         |
| Externe Aufnahme und Wiederverwendung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften. |         |

|                                                                                                                           |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 3</b>                                                                                                        | <b>Expositionsabschätzung</b> |
| <b>Abschnitt 3.1 - Gesundheit</b>                                                                                         |                               |
| Zur Abschätzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht anders angegeben. |                               |

|                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Abschnitt 3.2 - Umwelt</b>                                                                                                 |  |
| Zur Berechnung der Umweltexposition ist die Kohlenwasserstoff-Block-Methode (HBM) mit dem Petrorisk-Modell angewendet worden. |  |

|                    |                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 4</b> | <b>HILFESTELLUNG FÜR NACHGESCHALTETE ANWENDER ZUR ÜBERPRÜFUNG DER KONFORMITÄT</b> |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## Isopentane 75/25

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800010029515      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum. 20.02.2026

---

| MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Abschnitt 4.1 - Gesundheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Die erwartete Exposition übersteigt die DNEL/DMEL-Werte nicht, wenn die Risikomanagementmaßnahmen/Betriebsbedingungen in Abschnitt 2 eingehalten werden. Falls weitere Risikomanagementmaßnahmen / Betriebsbedingungen übernommen werden, sicherstellen, dass Risiken auf ein zumindest gleichwertiges Niveau begrenzt werden. |  |
| <b>Abschnitt 4.2 - Umwelt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein müssen; daher kann Skalierung nötig sein, um angemessene Risikomanagementmaßnahmen festzulegen.                                                                                                                      |  |
| Die erforderliche Abscheideleistung für Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-/Fremd-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.                                                                                                                                                   |  |
| Die erforderliche Abscheideleistung für Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.                                                                                                                                                              |  |
| Weitere Details zu Skalierung und Kontrolltechnologien sind im SpERC-Factsheet ( <a href="http://cefic.org">http://cefic.org</a> ) enthalten.                                                                                                                                                                                  |  |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## Isopentane 75/25

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800010029515      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum. 20.02.2026

### Expositionsszenario – Arbeiter

**300000000634**

| ABSCHNITT 1      | NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titel            | Anwendungen in Beschichtungen- Industrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Use Descriptor   | <b>Anwendungssektor:</b> SU 3<br><b>Prozesskategorien:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 5, PROC 7, PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 10, PROC 13, PROC 14, PROC 15<br><b>Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt:</b> ERC4, ESVOC SpERC 4.3a.v1                                                                                                                                                                         |
| Verfahrensumfang | Umfasst die Verwendung in Beschichtungen (Farben, Tinten, Haftmittel etc.) einschließlich Expositionen während der Anwendung (einschließlich Materialannahme, Lagerung, Vorbereitung und Umfüllen von Bulk- und Semi-Bulkware, Auftragen durch Sprühen, Rollen,manuelles Spritzen, Tauchen, Durchlauf, Fließschichten in Produktionsstraßen sowie Schichtbildung) und Anlagenreinigung, Wartung und zugehörige Laborarbeiten. |

| ABSCHNITT 2                                                                                                                                                                                     | ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abschnitt 2.1                                                                                                                                                                                   | <b>Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz</b>                            |
| <b>Produkteigenschaften</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                             |
| Physikalische Form des Produktes                                                                                                                                                                | Flüssigkeit, Dampfdruck > 10 kPa bei STP.                                                   |
| Stoffkonzentration im Gemisch/Artikel                                                                                                                                                           | Deckt die Verwendung des Stoffes/Produktes bis zu 100% ab (sofern nicht anders angegeben)., |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                                                                                     |                                                                                             |
| Umfasst tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden (sofern nicht anderweitig angegeben).                                                                                                        |                                                                                             |
| <b>Andere Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition</b>                                                                                                                            |                                                                                             |
| Vom Gebrauch bei nicht höher als 20°C über der Umgebungstemperatur wird ausgegangen (sofern nicht anders angegeben).<br>Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten. |                                                                                             |
| <b>Beitragende Szenarien</b>                                                                                                                                                                    | <b>Risikomanagementmaßnahmen</b>                                                            |
| Allgemeine Expositionen (geschlossene Systeme)PROC1                                                                                                                                             | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                        |
| Allgemeine Expositionen (geschlossene Systeme)mit ProbenahmeGebrauch in geschlossenen SystemenPROC2                                                                                             | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                        |
| Schichtbildung - Schnelltrocknen,                                                                                                                                                               | Eine gute allgemeine oder kontrollierte Belüftungsnorm                                      |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## Isopentane 75/25

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800010029515      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum. 20.02.2026

|                                                                                                                             |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Nachhärten und andere TechnologienVorgang wird bei erhöhter Temperatur durchgeführt (> 20°C über Umgebungstemperatur).PROC2 | sicherstellen (5 bis 15 Luftwechsel pro Stunde).     |
| Mischvorgänge (geschlossene Systeme)Allgemeine Expositionen (geschlossene Systeme)PROC3                                     | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Filmbildung - LufttrocknungPROC4                                                                                            | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Materialzubereitung für die AnwendungMischvorgänge (offene Systeme)PROC5                                                    | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Sprühen (automatisiert/robotisiert)PROC7                                                                                    | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| ManuellSprühenPROC7                                                                                                         | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| MaterialtransportPROC8aPROC8b                                                                                               | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Auftrag mit Walze, Spritzer, ÜberflussPROC10                                                                                | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Eintauchen, Immersion und GiessenPROC13                                                                                     | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| LabortätigkeitenPROC15                                                                                                      | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| MaterialtransportFass/Batch TransfersTransfer/Giessen aus BehälternPROC9                                                    | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Produktion oder Zubereitung der Artikel durch Tablettierung, Pressung, Extrusion oder PelletierenPROC14                     | Keine spezifischen Maßnahmen identifiziert.          |
| Anlagenreinigung und -wartungPROC8a                                                                                         | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Lagerung.PROC1                                                                                                              | Stoff in einem geschlossenen System lagern.          |

|                                                             |                                                         |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Abschnitt 2.2</b>                                        | <b>Begrenzung und Überwachung der Umwelt-Exposition</b> |
| Substanz ist ein Isomerengemisch                            |                                                         |
| Vorwiegend hydrophob                                        |                                                         |
| Leicht biologisch abbaubar.                                 |                                                         |
| <b>Verwendete Mengen</b>                                    |                                                         |
| Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage:                 | 0,1                                                     |
| Regionale Anwendungsmenge (Tonnen/Jahr):                    | 0,6                                                     |
| Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage:            | 1                                                       |
| Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr):                  | 0,6                                                     |
| Maximale Tagestonnage des Standorts (kg/Tag):               | 30                                                      |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b> |                                                         |
| Kontinuierliche Freisetzung.                                |                                                         |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## Isopentane 75/25

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800010029515      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                                        |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Emissionstage (Tage/Jahr):                                                                                                             | 20      |
| <b>Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden</b>                                                               |         |
| Lokaler Süßwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                   | 10      |
| Lokaler Meerwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                  | 100     |
| <b>Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken</b>                                                       |         |
| Freisetzungsanteil in Luft aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                          | 0,98    |
| Freisetzungsanteil in Abwasser aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                      | 7,0E-04 |
| Freisetzungsanteil in den Boden aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                     | 0       |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen auf Prozessebene (Quelle), um eine Freisetzung zu verhindern</b>                               |         |
| Aufgrund standortbedingt unterschiedlicher gängiger Praxis werden konservative Annahmen zur Freisetzung aus dem Prozess getroffen.     |         |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen vor Ort, um ein Austreten, Emissionen in die Luft und Abgabe an den Erdboden zu reduzieren</b> |         |
| Umweltgefährdung wird durch Süßwassersediment hervorgerufen.                                                                           |         |
| Auslaufen des unverdünnten Stoffes in das Abwasser der Anlage vermeiden oder diesen von dort rückgewinnen.                             |         |
| Keine Abwasserbehandlung erforderlich.                                                                                                 |         |
| Luftemission begrenzen auf eine typische Rückhalte-Effizienz von (%):                                                                  | 90      |
| Abwasser vor Ort behandeln (vor der Einleitung in Gewässer), mit einer erforderlichen Reinigungsleistung von $\geq$ (%):               | 0       |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.                                                  | 0       |
| <b>Organisatorische Maßnahmen, um die Freisetzung vom Standort zu verhindern/einzuschränken</b>                                        |         |
| Industrieschlamm nicht in natürliche Böden ausbringen.                                                                                 |         |
| Klärschlamm verbrennen, aufbewahren oder aufarbeiten.                                                                                  |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich kommunaler Abwasserreinigung</b>                                                                |         |
| Geschätzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Kläranlage vor Ort (%):                                                          | 97,1    |
| Gesamtwirkung der Abwasserbeseitigung nach Vor-Ort- und Fremd-(Inland Kläranlage) RMM (%):                                             | 97,1    |
| Maximal zulässige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf Freisetzung nach vollständiger Abwasserbehandlung (kg/d):                | 2,1E+05 |
| Mutmaßliche Hauskläranlagen-Abwasserrate (m3/d):                                                                                       | 2,0E+03 |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Behandlung von Abfällen</b>                                                        |         |
| Externe Behandlung und Entsorgung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.        |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Abfallverwertung</b>                                                               |         |
| Externe Aufnahme und Wiederverwendung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.    |         |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## Isopentane 75/25

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800010029515 | Druckdatum. 20.02.2026       |

|  |
|--|
|  |
|--|

| <b>ABSCHNITT 3</b>                                                                                                        | <b>Expositionsabschätzung</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Abschnitt 3.1 - Gesundheit</b>                                                                                         |                               |
| Zur Abschätzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht anders angegeben. |                               |

|                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Abschnitt 3.2 - Umwelt</b>                                                                                                 |  |
| Zur Berechnung der Umweltexposition ist die Kohlenwasserstoff-Block-Methode (HBM) mit dem Petrorisk-Modell angewendet worden. |  |

| <b>ABSCHNITT 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>HILFESTELLUNG FÜR NACHGESCHALTETE ANWENDER ZUR ÜBERPRÜFUNG DER KONFORMITÄT MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Abschnitt 4.1 - Gesundheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |
| Die erwartete Exposition übersteigt die DNEL/DMEL-Werte nicht, wenn die Risikomanagementmaßnahmen/Betriebsbedingungen in Abschnitt 2 eingehalten werden. Falls weitere Risikomanagementmaßnahmen / Betriebsbedingungen übernommen werden, sicherstellen, dass Risiken auf ein zumindest gleichwertiges Niveau begrenzt werden. |                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Abschnitt 4.2 - Umwelt</b>                                                                                                                                                                             |  |
| Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein müssen; daher kann Skalierung nötig sein, um angemessene Risikomanagementmaßnahmen festzulegen. |  |
| Die erforderliche Abscheideleistung für Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-/Fremd-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.                              |  |
| Die erforderliche Abscheideleistung für Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.                                         |  |
| Weitere Details zu Skalierung und Kontrolltechnologien sind im SpERC-Factsheet ( <a href="http://cefic.org">http://cefic.org</a> ) enthalten.                                                             |  |



# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## Isopentane 75/25

Version 1.0 Überarbeitet am.: 19.02.2026 SDB-Nummer: 800010029515 Datum der letzten Ausgabe: - Druckdatum. 20.02.2026

### Expositionsszenario – Arbeiter

|                         |                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>300000000635</b>     |                                                                                                                                                                                          |
| <b>ABSCHNITT 1</b>      | <b>NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS</b>                                                                                                                                                     |
| <b>Titel</b>            | Treibmittel- Industrie                                                                                                                                                                   |
| <b>Use Descriptor</b>   | <b>Anwendungssektor:</b> SU 3<br><b>Prozesskategorien:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 8b, PROC 9, PROC 12<br><b>Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt:</b> ERC4, ESVOC SpERC 4.9.v1 |
| <b>Verfahrensumfang</b> | Verwendung als Treibmittel für Hart- und Weichschaumstoffe, inklusive Materialtransfer, Mischen und Spritzen, Härten, Schneiden, Lagern und Verpacken.                                   |

|                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ABSCHNITT 2                                                                                                                                                                                     |  | ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN                                       |  |
| Abschnitt 2.1                                                                                                                                                                                   |  | Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz                                   |  |
| Produkteigenschaften                                                                                                                                                                            |  |                                                                                             |  |
| Physikalische Form des Produktes                                                                                                                                                                |  | Flüssigkeit, Dampfdruck > 10 kPa bei STP.                                                   |  |
| Stoffkonzentration im Gemisch/Artikel                                                                                                                                                           |  | Deckt die Verwendung des Stoffes/Produktes bis zu 100% ab (sofern nicht anders angegeben)., |  |
| Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition                                                                                                                                            |  |                                                                                             |  |
| Umfasst tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden (sofern nicht anderweitig angegeben).                                                                                                        |  |                                                                                             |  |
| Andere Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition                                                                                                                                   |  |                                                                                             |  |
| Vom Gebrauch bei nicht höher als 20°C über der Umgebungstemperatur wird ausgegangen (sofern nicht anders angegeben).<br>Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten. |  |                                                                                             |  |
| Beitragende Szenarien                                                                                                                                                                           |  | Risikomanagementmaßnahmen                                                                   |  |
| GroßmengentransportePROC8b                                                                                                                                                                      |  | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                        |  |
| Mischvorgänge (geschlossene Systeme)PROC1                                                                                                                                                       |  | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                        |  |
| Extrusion und Expansion der PolymermassePROC12                                                                                                                                                  |  | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                        |  |
| Schneiden und SchabenPROC12                                                                                                                                                                     |  | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                        |  |
| Sammeln und Wiederverarbeiten von Spänen und Schnittabfällen, usw.PROC12                                                                                                                        |  | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                        |  |
| ProduktverpackungPROC12                                                                                                                                                                         |  | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                        |  |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## Isopentane 75/25

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800010029515      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                               |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lagerung.PROC2                                                                                                                | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                    |
| Mischvorgänge (geschlossene Systeme)Vorgang wird bei erhöhter Temperatur durchgeführt (> 20°C über Umgebungstemperatur).PROC3 | Eine gute allgemeine oder kontrollierte Belüftungsnorm sicherstellen (5 bis 15 Luftwechsel pro Stunde). |
| Polymer-ZwischenlagerungVorgang wird bei erhöhter Temperatur durchgeführt (> 20°C über Umgebungstemperatur).PROC3             | Eine gute allgemeine oder kontrollierte Belüftungsnorm sicherstellen (5 bis 15 Luftwechsel pro Stunde). |
| Zentrifugieren inklusive EntladenVorgang wird bei erhöhter Temperatur durchgeführt (> 20°C über Umgebungstemperatur).PROC3    | Eine gute allgemeine oder kontrollierte Belüftungsnorm sicherstellen (5 bis 15 Luftwechsel pro Stunde). |
| Trocknen und LagerungPROC12                                                                                                   | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                    |
| Semi-Bulk-VerpackungPROC8b                                                                                                    | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                    |
| Behandlung durch ErhitzenVorgang wird bei erhöhter Temperatur durchgeführt (> 20°C über Umgebungstemperatur).PROC12           | Eine gute allgemeine oder kontrollierte Belüftungsnorm sicherstellen (5 bis 15 Luftwechsel pro Stunde). |
| Artikelherstellung in GussformVorgang wird bei erhöhter Temperatur durchgeführt (> 20°C über Umgebungstemperatur).PROC12      | Eine gute allgemeine oder kontrollierte Belüftungsnorm sicherstellen (5 bis 15 Luftwechsel pro Stunde). |
| Schneiden mit HitzdrahtManuellPROC12                                                                                          | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                    |
| Mischvorgänge (geschlossene Systeme)PROC3                                                                                     | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                    |
| Abfüllung von Fässern und KleingebindeFüllen/Gerätevorbereitung aus Fässern oder Behältern.PROC9                              | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                    |
| AusschäumenPROC12                                                                                                             | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                    |
| Verdichtung                                                                                                                   | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                    |

### Abschnitt 2.2

### Begrenzung und Überwachung der Umwelt-Exposition

Substanz ist ein Isomerengemisch

Vorwiegend hydrophob

Leicht biologisch abbaubar.

### Verwendete Mengen

Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage:

0,1

Regionale Anwendungsmenge (Tonnen/Jahr):

960

Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage:

1

Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr):

960

Maximale Tagestonnage des Standorts (kg/Tag):

4,8E+04

### Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## Isopentane 75/25

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800010029515      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                                        |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Kontinuierliche Freisetzung.                                                                                                           |         |
| Emissionstage (Tage/Jahr):                                                                                                             | 20      |
| <b>Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden</b>                                                               |         |
| Lokaler Süßwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                   | 10      |
| Lokaler Meerwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                  | 100     |
| <b>Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken</b>                                                       |         |
| Freisetzungsanteil in Luft aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                          | 1       |
| Freisetzungsanteil in Abwasser aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                      | 3,0E-05 |
| Freisetzungsanteil in den Boden aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                     | 0       |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen auf Prozessebene (Quelle), um eine Freisetzung zu verhindern</b>                               |         |
| Aufgrund standortbedingt unterschiedlicher gängiger Praxis werden konservative Annahmen zur Freisetzung aus dem Prozess getroffen.     |         |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen vor Ort, um ein Austreten, Emissionen in die Luft und Abgabe an den Erdboden zu reduzieren</b> |         |
| Umweltgefährdung wird durch Süßwassersediment hervorgerufen.                                                                           |         |
| Auslaufen des unverdünnten Stoffes in das Abwasser der Anlage vermeiden oder diesen von dort rückgewinnen.                             |         |
| Keine Abwasserbehandlung erforderlich.                                                                                                 |         |
| Luftemission begrenzen auf eine typische Rückhalte-Effizienz von (%):                                                                  | 0       |
| Abwasser vor Ort behandeln (vor der Einleitung in Gewässer), mit einer erforderlichen Reinigungsleistung von >= (%):                   | 0       |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.                                                  | 0       |
| <b>Organisatorische Maßnahmen, um die Freisetzung vom Standort zu verhindern/einzuschränken</b>                                        |         |
| Industrieschlamm nicht in natürliche Böden ausbringen.                                                                                 |         |
| Klärschlamm verbrennen, aufbewahren oder aufarbeiten.                                                                                  |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich kommunaler Abwasserreinigung</b>                                                                |         |
| Geschätzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Kläranlage vor Ort (%):                                                          | 97,1    |
| Gesamtwirkung der Abwasserbeseitigung nach Vor-Ort- und Fremd-(Inland Kläranlage) RMM (%):                                             | 97,1    |
| Maximal zulässige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf Freisetzung nach vollständiger Abwasserbehandlung (kg/d):                | 5,0E+06 |
| Mutmaßliche Hauskläranlagen-Abwasserrate (m3/d):                                                                                       | 2,0E+03 |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Behandlung von Abfällen</b>                                                        |         |
| Externe Behandlung und Entsorgung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.        |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Abfallverwertung</b>                                                               |         |
| Externe Aufnahme und Wiederverwendung von Abfall unter Berücksichtigung der                                                            |         |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## Isopentane 75/25

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800010029515 | Druckdatum. 20.02.2026       |

einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 3</b> | <b>Expositionsabschätzung</b> |
|--------------------|-------------------------------|

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>Abschnitt 3.1 - Gesundheit</b> |
|-----------------------------------|

Zur Abschätzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht anders angegeben.

|                               |
|-------------------------------|
| <b>Abschnitt 3.2 - Umwelt</b> |
|-------------------------------|

Zur Berechnung der Umweltexposition ist die Kohlenwasserstoff-Block-Methode (HBM) mit dem Petrorisk-Modell angewendet worden.

|                    |                                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 4</b> | <b>HILFESTELLUNG FÜR NACHGESCHALTETE ANWENDER ZUR ÜBERPRÜFUNG DER KONFORMITÄT MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO</b> |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>Abschnitt 4.1 - Gesundheit</b> |
|-----------------------------------|

Die erwartete Exposition übersteigt die DNEL/DMEL-Werte nicht, wenn die Risikomanagementmaßnahmen/Betriebsbedingungen in Abschnitt 2 eingehalten werden. Falls weitere Risikomanagementmaßnahmen / Betriebsbedingungen übernommen werden, sicherstellen, dass Risiken auf ein zumindest gleichwertiges Niveau begrenzt werden.

|                               |
|-------------------------------|
| <b>Abschnitt 4.2 - Umwelt</b> |
|-------------------------------|

Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein müssen; daher kann Skalierung nötig sein, um angemessene Risikomanagementmaßnahmen festzulegen.

Die erforderliche Abscheideleistung für Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-/Fremd-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.

Die erforderliche Abscheideleistung für Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.

Weitere Details zu Skalierung und Kontrolltechnologien sind im SpERC-Factsheet (<http://cefic.org>) enthalten.

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## Isopentane 75/25

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800010029515      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

### Expositionsszenario – Arbeiter

|                         |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>300000000636</b>     |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ABSCHNITT 1</b>      | <b>NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS</b>                                                                                                                                                               |
| <b>Titel</b>            | Funktionsflüssigkeiten- Industrie                                                                                                                                                                  |
| <b>Use Descriptor</b>   | <b>Anwendungssektor:</b> SU 3<br><b>Prozesskategorien:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 8a, PROC 8b, PROC 9<br><b>Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt:</b> ERC7, ESVOC SpERC 7.13a.v1 |
| <b>Verfahrensumfang</b> | Als Funktionsflüssigkeiten z.B. Kabelöle, Wärmeträgeröle, Kühlmittel, Isolatoren, Kältemittel, Hydraulikflüssigkeiten in Industrieanlagen verwenden, inklusive deren Wartung und Materialtransfer. |

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ABSCHNITT 2                                                                                                                                                                                     | ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN                                       |  |
| Abschnitt 2.1                                                                                                                                                                                   | Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz                                   |  |
| Produkteigenschaften                                                                                                                                                                            |                                                                                             |  |
| Physikalische Form des Produktes                                                                                                                                                                | Flüssigkeit, Dampfdruck > 10 kPa bei STP.                                                   |  |
| Stoffkonzentration im Gemisch/Artikel                                                                                                                                                           | Deckt die Verwendung des Stoffes/Produktes bis zu 100% ab (sofern nicht anders angegeben)., |  |
| Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition                                                                                                                                            |                                                                                             |  |
| Umfasst tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden (sofern nicht anderweitig angegeben).                                                                                                        |                                                                                             |  |
| Andere Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition                                                                                                                                   |                                                                                             |  |
| Vom Gebrauch bei nicht höher als 20°C über der Umgebungstemperatur wird ausgegangen (sofern nicht anders angegeben).<br>Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten. |                                                                                             |  |
| Beitragende Szenarien                                                                                                                                                                           | Risikomanagementmaßnahmen                                                                   |  |
| Großmengentransporte(geschlossene Systeme)PROC1PROC2                                                                                                                                            | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                        |  |
| Fass/Batch TransfersPROC8b                                                                                                                                                                      | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                        |  |
| Füllen von Artikeln/Geräten(geschlossene Systeme)PROC9                                                                                                                                          | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                        |  |
| Füllen/Gerätevorbereitung aus Fässern oder Behältern.PROC8a                                                                                                                                     | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                        |  |
| Allgemeine Expositionen (geschlossene Systeme)PROC1PROC2PROC3                                                                                                                                   | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                        |  |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## Isopentane 75/25

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800010029515      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                 |                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allgemeine Expositionen (offene Systeme)PROC4                   | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                    |
| Allgemeine Expositionen (offene Systeme)Erhöhte TemperaturPROC4 | Eine gute allgemeine oder kontrollierte Belüftungsnorm sicherstellen (5 bis 15 Luftwechsel pro Stunde). |
| Wiederaufbereitung von AusschusswarePROC9                       | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                    |
| AnlagenwartungPROC8a                                            | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                    |
| Lagerung.PROC1PROC2                                             | Stoff in einem geschlossenen System lagern.                                                             |

|                                                                                                                                        |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Abschnitt 2.2</b>                                                                                                                   | <b>Begrenzung und Überwachung der Umwelt-Exposition</b> |
| Substanz ist ein Isomerengemisch                                                                                                       |                                                         |
| Vorwiegend hydrophob                                                                                                                   |                                                         |
| Leicht biologisch abbaubar.                                                                                                            |                                                         |
| <b>Verwendete Mengen</b>                                                                                                               |                                                         |
| Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage:                                                                                            | 0,1                                                     |
| Regionale Anwendungsmenge (Tonnen/Jahr):                                                                                               | 46                                                      |
| Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage:                                                                                       | 0,22                                                    |
| Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr):                                                                                             | 10                                                      |
| Maximale Tagestonnage des Standorts (kg/Tag):                                                                                          | 500                                                     |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                            |                                                         |
| Kontinuierliche Freisetzung.                                                                                                           |                                                         |
| Emissionstage (Tage/Jahr):                                                                                                             | 20                                                      |
| <b>Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden</b>                                                               |                                                         |
| Lokaler Süßwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                   | 10                                                      |
| Lokaler Meerwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                  | 100                                                     |
| <b>Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken</b>                                                       |                                                         |
| Freisetzungsanteil in Luft aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                          | 1,0E-02                                                 |
| Freisetzungsanteil in Abwasser aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                      | 3,0E-05                                                 |
| Freisetzungsanteil in den Boden aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                     | 1,0E-03                                                 |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen auf Prozessebene (Quelle), um eine Freisetzung zu verhindern</b>                               |                                                         |
| Aufgrund standortbedingt unterschiedlicher gängiger Praxis werden konservative Annahmen zur Freisetzung aus dem Prozess getroffen.     |                                                         |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen vor Ort, um ein Austreten, Emissionen in die Luft und Abgabe an den Erdboden zu reduzieren</b> |                                                         |
| Umweltgefährdung wird durch Süßwasser hervorgerufen.                                                                                   |                                                         |
| Auslaufen des unverdünnten Stoffes in das Abwasser der Anlage vermeiden oder diesen von dort rückgewinnen.                             |                                                         |
| Keine Abwasserbehandlung erforderlich.                                                                                                 |                                                         |
| Luftemission begrenzen auf eine typische Rückhalte-Effizienz von (%):                                                                  | 0                                                       |
| Abwasser vor Ort behandeln (vor der Einleitung in Gewässer), mit einer erforderlichen Reinigungsleistung von >= (%):                   | 0                                                       |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## Isopentane 75/25

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800010029515      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                                     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.                                               | 0       |
| <b>Organisatorische Maßnahmen, um die Freisetzung vom Standort zu verhindern/einzuschränken</b>                                     |         |
| Industrieschlamm nicht in natürliche Böden ausbringen.                                                                              |         |
| Klärschlamm verbrennen, aufbewahren oder aufarbeiten.                                                                               |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich kommunaler Abwasserreinigung</b>                                                             |         |
| Geschätzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Kläranlage vor Ort (%):                                                       | 97,1    |
| Gesamtwirkung der Abwasserbeseitigung nach Vor-Ort- und Fremd-(Inland Kläranlage) RMM (%):                                          | 97,1    |
| Maximal zulässige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf Freisetzung nach vollständiger Abwasserbehandlung (kg/d):             | 5,0E+06 |
| Mutmaßliche Hauskläranlagen-Abwasserrate (m3/d):                                                                                    | 2,0E+03 |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Behandlung von Abfällen</b>                                                     |         |
| Externe Behandlung und Entsorgung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.     |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Abfallverwertung</b>                                                            |         |
| Externe Aufnahme und Wiederverwendung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften. |         |

|                                                                                                                           |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 3</b>                                                                                                        | <b>Expositionsabschätzung</b> |
| <b>Abschnitt 3.1 - Gesundheit</b>                                                                                         |                               |
| Zur Abschätzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht anders angegeben. |                               |

|                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Abschnitt 3.2 - Umwelt</b>                                                                                                 |  |
| Zur Berechnung der Umweltexposition ist die Kohlenwasserstoff-Block-Methode (HBM) mit dem Petrorisk-Modell angewendet worden. |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>HILFESTELLUNG FÜR NACHGESCHALTETE ANWENDER ZUR ÜBERPRÜFUNG DER KONFORMITÄT MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO</b> |
| <b>Abschnitt 4.1 - Gesundheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |
| Die erwartete Exposition übersteigt die DNEL/DMEL-Werte nicht, wenn die Risikomanagementmaßnahmen/Betriebsbedingungen in Abschnitt 2 eingehalten werden. Falls weitere Risikomanagementmaßnahmen / Betriebsbedingungen übernommen werden, sicherstellen, dass Risiken auf ein zumindest gleichwertiges Niveau begrenzt werden. |                                                                                                               |

|                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Abschnitt 4.2 - Umwelt</b>                                                    |  |
| Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle |  |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### Isopentane 75/25

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800010029515 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

|                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standorte anwendbar sein müssen; daher kann Skalierung nötig sein, um angemessene Risikomanagementmaßnahmen festzulegen.                                                     |
| Die erforderliche Abscheideleistung für Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-/Fremd-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung. |
| Die erforderliche Abscheideleistung für Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.            |
| Weitere Details zu Skalierung und Kontrolltechnologien sind im SpERC-Factsheet ( <a href="http://cefic.org">http://cefic.org</a> ) enthalten.                                |



# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## Isopentane 75/25

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800010029515      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

### Expositionsszenario – Arbeiter

**300000000637**

| ABSCHNITT 1      | NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS                                                                                                                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titel            | Funktionsflüssigkeiten- Gewerbe                                                                                                                                                                     |
| Use Descriptor   | <b>Anwendungssektor:</b> SU 22<br><b>Prozesskategorien:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 8a, PROC 9, PROC 20<br><b>Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt:</b> ERC9a, ERC9b, ESVOC SpERC 9.13b.v1 |
| Verfahrensumfang | Als Funktionsflüssigkeiten z.B. Kabelöle, Wärmeträgeröle, Kühlmittel, Isolatoren, Kältemittel, Hydraulikflüssigkeiten in Arbeitsgeräten verwenden, inklusive deren Wartung und Materialtransfer.    |

| ABSCHNITT 2                                                                                                                                                                                     | ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abschnitt 2.1                                                                                                                                                                                   | <b>Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz</b>                            |
| <b>Produkteigenschaften</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                             |
| Physikalische Form des Produktes                                                                                                                                                                | Flüssigkeit, Dampfdruck > 10 kPa bei STP.                                                   |
| Stoffkonzentration im Gemisch/Artikel                                                                                                                                                           | Deckt die Verwendung des Stoffes/Produktes bis zu 100% ab (sofern nicht anders angegeben)., |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                                                                                     |                                                                                             |
| Umfasst tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden (sofern nicht anderweitig angegeben).                                                                                                        |                                                                                             |
| <b>Andere Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition</b>                                                                                                                            |                                                                                             |
| Vom Gebrauch bei nicht höher als 20°C über der Umgebungstemperatur wird ausgegangen (sofern nicht anders angegeben).<br>Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten. |                                                                                             |
| <b>Beitragende Szenarien</b>                                                                                                                                                                    | <b>Risikomanagementmaßnahmen</b>                                                            |

|                                                               |                                                      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Fass/Batch TransfersNicht zweckbestimmte AnlagePROC8a         | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Transfer/Giessen aus BehälternPROC9                           | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Füllen/Gerätevorbereitung aus Fässern oder Behältern.PROC9    | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Allgemeine Expositionen (geschlossene Systeme)PROC1PROC2PROC3 | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |
| Betrieb von Ausrüstungen, die Motoröl enthalten, oder         | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## Isopentane 75/25

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800010029515      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                    |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vergleichbaren(geschlossene Systeme)PROC20                                                                         |                                                                                                         |
| Betrieb von Ausrüstungen, die Motoröl enthalten, oder vergleichbaren(geschlossene Systeme)Erhöhte TemperaturPROC20 | Eine gute allgemeine oder kontrollierte Belüftungsnorm sicherstellen (5 bis 15 Luftwechsel pro Stunde). |
| Wiederaufbereitung von AusschusswarePROC9                                                                          | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                    |
| AnlagenwartungPROC8a                                                                                               | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                    |
| Lagerung.PROC1PROC2                                                                                                | Stoff in einem geschlossenen System lagern.                                                             |

|                                                                                                                                        |  |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|
| <b>Abschnitt 2.2</b>                                                                                                                   |  | <b>Begrenzung und Überwachung der Umwelt-Exposition</b> |
| Substanz ist ein Isomerengemisch                                                                                                       |  |                                                         |
| Vorwiegend hydrophob                                                                                                                   |  |                                                         |
| Leicht biologisch abbaubar.                                                                                                            |  |                                                         |
| <b>Verwendete Mengen</b>                                                                                                               |  |                                                         |
| Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage:                                                                                            |  | 0,1                                                     |
| Regionale Anwendungsmenge (Tonnen/Jahr):                                                                                               |  | 23                                                      |
| Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage:                                                                                       |  | 5,0E-04                                                 |
| Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr):                                                                                             |  | 1,1E-02                                                 |
| Maximale Tagestonnage des Standorts (kg/Tag):                                                                                          |  | 3,1E-02                                                 |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                            |  |                                                         |
| Kontinuierliche Freisetzung.                                                                                                           |  |                                                         |
| Emissionstage (Tage/Jahr):                                                                                                             |  | 365                                                     |
| <b>Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden</b>                                                               |  |                                                         |
| Lokaler Süßwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                   |  | 10                                                      |
| Lokaler Meerwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                  |  | 100                                                     |
| <b>Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken</b>                                                       |  |                                                         |
| Freisetzungsanteil in Luft aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                          |  | 5,0E-02                                                 |
| Freisetzungsanteil in Abwasser aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                      |  | 2,5E-02                                                 |
| Freisetzungsanteil in den Boden aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                     |  | 2,5E-02                                                 |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen auf Prozessebene (Quelle), um eine Freisetzung zu verhindern</b>                               |  |                                                         |
| Aufgrund standortbedingt unterschiedlicher gängiger Praxis werden konservative Annahmen zur Freisetzung aus dem Prozess getroffen.     |  |                                                         |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen vor Ort, um ein Austreten, Emissionen in die Luft und Abgabe an den Erdboden zu reduzieren</b> |  |                                                         |
| Umweltgefährdung wird durch Süßwasser hervorgerufen.                                                                                   |  |                                                         |
| Keine Abwasserbehandlung erforderlich.                                                                                                 |  |                                                         |
| Luftemission begrenzen auf eine typische Rückhalte-Effizienz von (%):                                                                  |  | 0                                                       |
| Abwasser vor Ort behandeln (vor der Einleitung in Gewässer), mit einer erforderlichen Reinigungsleistung von >= (%):                   |  | 0                                                       |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## Isopentane 75/25

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800010029515      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                                     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.                                               | 0       |
| <b>Organisatorische Maßnahmen, um die Freisetzung vom Standort zu verhindern/einzuschränken</b>                                     |         |
| Industrieschlamm nicht in natürliche Böden ausbringen.                                                                              |         |
| Klärschlamm verbrennen, aufbewahren oder aufarbeiten.                                                                               |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich kommunaler Abwasserreinigung</b>                                                             |         |
| Geschätzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Kläranlage vor Ort (%):                                                       | 97,1    |
| Gesamtwirkung der Abwasserbeseitigung nach Vor-Ort- und Fremd-(Inland Kläranlage) RMM (%):                                          | 97,1    |
| Maximal zulässige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf Freisetzung nach vollständiger Abwasserbehandlung (kg/d):             | 2,1E+03 |
| Mutmaßliche Hauskläranlagen-Abwasserrate (m3/d):                                                                                    | 2,0E+03 |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Behandlung von Abfällen</b>                                                     |         |
| Externe Behandlung und Entsorgung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.     |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Abfallverwertung</b>                                                            |         |
| Externe Aufnahme und Wiederverwendung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften. |         |

|                                                                                                                           |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 3</b>                                                                                                        | <b>Expositionsabschätzung</b> |
| <b>Abschnitt 3.1 - Gesundheit</b>                                                                                         |                               |
| Zur Abschätzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht anders angegeben. |                               |

|                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Abschnitt 3.2 - Umwelt</b>                                                                                                 |  |
| Zur Berechnung der Umweltexposition ist die Kohlenwasserstoff-Block-Methode (HBM) mit dem Petrorisk-Modell angewendet worden. |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>HILFESTELLUNG FÜR NACHGESCHALTETE ANWENDER ZUR ÜBERPRÜFUNG DER KONFORMITÄT MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO</b> |
| <b>Abschnitt 4.1 - Gesundheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |
| Die erwartete Exposition übersteigt die DNEL/DMEL-Werte nicht, wenn die Risikomanagementmaßnahmen/Betriebsbedingungen in Abschnitt 2 eingehalten werden. Falls weitere Risikomanagementmaßnahmen / Betriebsbedingungen übernommen werden, sicherstellen, dass Risiken auf ein zumindest gleichwertiges Niveau begrenzt werden. |                                                                                                               |

|                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Abschnitt 4.2 - Umwelt</b>                                                    |  |
| Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle |  |

## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### Isopentane 75/25

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800010029515 | Druckdatum. 20.02.2026       |

---

|                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standorte anwendbar sein müssen; daher kann Skalierung nötig sein, um angemessene Risikomanagementmaßnahmen festzulegen.                                                     |
| Die erforderliche Abscheideleistung für Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-/Fremd-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung. |
| Die erforderliche Abscheideleistung für Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.            |
| Weitere Details zu Skalierung und Kontrolltechnologien sind im SpERC-Factsheet ( <a href="http://cefic.org">http://cefic.org</a> ) enthalten.                                |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## Isopentane 75/25

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800010029515      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum. 20.02.2026

### Expositionsszenario – Arbeiter

|                         |                                                                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>300000000638</b>     |                                                                                                                                            |
| <b>ABSCHNITT 1</b>      | <b>NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS</b>                                                                                                       |
| <b>Titel</b>            | Einsatz in Laboratorien- Industrie                                                                                                         |
| <b>Use Descriptor</b>   | <b>Anwendungssektor:</b> SU 3<br><b>Prozesskategorien:</b> PROC 10, PROC 15<br><b>Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt:</b> ERC2, ERC4 |
| <b>Verfahrensumfang</b> | Verwendung des Stoffes in Laborumgebungen, einschließlich Materialtransfer und Anlagenreinigung.                                           |

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ABSCHNITT 2                                                                                                                                                                                     | ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN                                       |     |
| Abschnitt 2.1                                                                                                                                                                                   | Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz                                   |     |
| Produkteigenschaften                                                                                                                                                                            |                                                                                             |     |
| Physikalische Form des Produktes                                                                                                                                                                | Flüssigkeit, Dampfdruck > 10 kPa bei STP.                                                   |     |
| Stoffkonzentration im Gemisch/Artikel                                                                                                                                                           | Deckt die Verwendung des Stoffes/Produktes bis zu 100% ab (sofern nicht anders angegeben)., |     |
| Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition                                                                                                                                            |                                                                                             |     |
| Umfasst tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden (sofern nicht anderweitig angegeben).                                                                                                        |                                                                                             |     |
| Andere Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition                                                                                                                                   |                                                                                             |     |
| Vom Gebrauch bei nicht höher als 20°C über der Umgebungstemperatur wird ausgegangen (sofern nicht anders angegeben).<br>Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten. |                                                                                             |     |
| Beitragende Szenarien                                                                                                                                                                           | Risikomanagementmaßnahmen                                                                   |     |
| LabortätigkeitenPROC15                                                                                                                                                                          | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                        |     |
| ReinigungPROC10                                                                                                                                                                                 | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                        |     |
| Abschnitt 2.2                                                                                                                                                                                   | Begrenzung und Überwachung der Umwelt-Exposition                                            |     |
| Substanz ist ein Isomerengemisch                                                                                                                                                                |                                                                                             |     |
| Vorwiegend hydrophob                                                                                                                                                                            |                                                                                             |     |
| Leicht biologisch abbaubar.                                                                                                                                                                     |                                                                                             |     |
| Verwendete Mengen                                                                                                                                                                               |                                                                                             |     |
| Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage:                                                                                                                                                     |                                                                                             | 0,1 |
| Regionale Anwendungsmenge (Tonnen/Jahr):                                                                                                                                                        |                                                                                             | 5   |
| Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage:                                                                                                                                                |                                                                                             | 0,4 |
| Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr):                                                                                                                                                      |                                                                                             | 2   |
| Maximale Tagestonnage des Standorts (kg/Tag):                                                                                                                                                   |                                                                                             | 100 |
| Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition                                                                                                                                            |                                                                                             |     |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## Isopentane 75/25

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800010029515      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                                        |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Kontinuierliche Freisetzung.                                                                                                           |         |
| Emissionstage (Tage/Jahr):                                                                                                             | 20      |
| <b>Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden</b>                                                               |         |
| Lokaler Süßwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                   | 10      |
| Lokaler Meerwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                  | 100     |
| <b>Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken</b>                                                       |         |
| Freisetzungsanteil in Luft aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                          | 2,5E-02 |
| Freisetzungsanteil in Abwasser aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                      | 2,0E-02 |
| Freisetzungsanteil in den Boden aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                     | 1,0E-04 |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen auf Prozessebene (Quelle), um eine Freisetzung zu verhindern</b>                               |         |
| Aufgrund standortbedingt unterschiedlicher gängiger Praxis werden konservative Annahmen zur Freisetzung aus dem Prozess getroffen.     |         |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen vor Ort, um ein Austreten, Emissionen in die Luft und Abgabe an den Erdboden zu reduzieren</b> |         |
| Umweltgefährdung wird durch Süßwassersediment hervorgerufen.                                                                           |         |
| Keine Abwasserbehandlung erforderlich.                                                                                                 |         |
| Luftemission begrenzen auf eine typische Rückhalte-Effizienz von (%):                                                                  | 0       |
| Abwasser vor Ort behandeln (vor der Einleitung in Gewässer), mit einer erforderlichen Reinigungsleistung von >= (%):                   | 0       |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.                                                  | 0       |
| <b>Organisatorische Maßnahmen, um die Freisetzung vom Standort zu verhindern/einzuschränken</b>                                        |         |
| Industrieschlamm nicht in natürliche Böden ausbringen.                                                                                 |         |
| Klärschlamm verbrennen, aufbewahren oder aufarbeiten.                                                                                  |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich kommunaler Abwasserreinigung</b>                                                                |         |
| Geschätzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Kläranlage vor Ort (%):                                                          | 97,1    |
| Gesamtwirkung der Abwasserbeseitigung nach Vor-Ort- und Fremd-(Inland Kläranlage) RMM (%):                                             | 97,1    |
| Maximal zulässige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf Freisetzung nach vollständiger Abwasserbehandlung (kg/d):                | 7,5E+03 |
| Mutmaßliche Hauskläranlagen-Abwasserrate (m3/d):                                                                                       | 2,0E+03 |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Behandlung von Abfällen</b>                                                        |         |
| Externe Behandlung und Entsorgung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.        |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Abfallverwertung</b>                                                               |         |
| Externe Aufnahme und Wiederverwendung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.    |         |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## Isopentane 75/25

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800010029515      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum. 20.02.2026

|                                                                                                                           |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 3</b>                                                                                                        | <b>Expositionsabschätzung</b> |
| <b>Abschnitt 3.1 - Gesundheit</b>                                                                                         |                               |
| Zur Abschätzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht anders angegeben. |                               |

|                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Abschnitt 3.2 - Umwelt</b>                                                                                                 |  |
| Zur Berechnung der Umweltexposition ist die Kohlenwasserstoff-Block-Methode (HBM) mit dem Petrorisk-Modell angewendet worden. |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>HILFSTELLUNG FÜR NACHGESCHALTETE ANWENDER ZUR ÜBERPRÜFUNG DER KONFORMITÄT MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO</b> |
| <b>Abschnitt 4.1 - Gesundheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |
| Die erwartete Exposition übersteigt die DNEL/DMEL-Werte nicht, wenn die Risikomanagementmaßnahmen/Betriebsbedingungen in Abschnitt 2 eingehalten werden. Falls weitere Risikomanagementmaßnahmen / Betriebsbedingungen übernommen werden, sicherstellen, dass Risiken auf ein zumindest gleichwertiges Niveau begrenzt werden. |                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Abschnitt 4.2 - Umwelt</b>                                                                                                                                                                             |  |
| Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein müssen; daher kann Skalierung nötig sein, um angemessene Risikomanagementmaßnahmen festzulegen. |  |
| Die erforderliche Abscheideleistung für Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-/Fremd-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.                              |  |
| Die erforderliche Abscheideleistung für Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.                                         |  |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## Isopentane 75/25

Version 1.0 Überarbeitet am.: 19.02.2026 SDB-Nummer: 800010029515 Datum der letzten Ausgabe: - Druckdatum. 20.02.2026

### Expositionsszenario – Arbeiter

|                         |                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>300000000639</b>     |                                                                                                                                                             |
| <b>ABSCHNITT 1</b>      | <b>NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS</b>                                                                                                                        |
| <b>Titel</b>            | Einsatz in Laboratorien- Gewerbe                                                                                                                            |
| <b>Use Descriptor</b>   | <b>Anwendungssektor:</b> SU 22<br><b>Prozesskategorien:</b> PROC 10, PROC 15<br><b>Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt:</b> ERC8a, ESVOC SpERC 8.17.v1 |
| <b>Verfahrensumfang</b> | Verwendung kleiner Mengen in Laborumgebungen, einschließlich Materialtransfer und Anlagenreinigung.                                                         |

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ABSCHNITT 2                                                                                                                                                                                     | ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN                                       |         |
| Abschnitt 2.1                                                                                                                                                                                   | Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz                                   |         |
| Produkteigenschaften                                                                                                                                                                            |                                                                                             |         |
| Physikalische Form des Produktes                                                                                                                                                                | Flüssigkeit, Dampfdruck > 10 kPa bei STP.                                                   |         |
| Stoffkonzentration im Gemisch/Artikel                                                                                                                                                           | Deckt die Verwendung des Stoffes/Produktes bis zu 100% ab (sofern nicht anders angegeben)., |         |
| Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition                                                                                                                                            |                                                                                             |         |
| Umfasst tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden (sofern nicht anderweitig angegeben).                                                                                                        |                                                                                             |         |
| Andere Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition                                                                                                                                   |                                                                                             |         |
| Vom Gebrauch bei nicht höher als 20°C über der Umgebungstemperatur wird ausgegangen (sofern nicht anders angegeben).<br>Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten. |                                                                                             |         |
| Beitragende Szenarien                                                                                                                                                                           | Risikomanagementmaßnahmen                                                                   |         |
| LabortätigkeitenPROC15                                                                                                                                                                          | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                        |         |
| ReinigungPROC10                                                                                                                                                                                 | Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                        |         |
| Abschnitt 2.2                                                                                                                                                                                   | Begrenzung und Überwachung der Umwelt-Exposition                                            |         |
| Substanz ist ein Isomerengemisch                                                                                                                                                                |                                                                                             |         |
| Vorwiegend hydrophob                                                                                                                                                                            |                                                                                             |         |
| Leicht biologisch abbaubar.                                                                                                                                                                     |                                                                                             |         |
| Verwendete Mengen                                                                                                                                                                               |                                                                                             |         |
| Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage:                                                                                                                                                     |                                                                                             | 0,1     |
| Regionale Anwendungsmenge (Tonnen/Jahr):                                                                                                                                                        |                                                                                             | 0,5     |
| Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage:                                                                                                                                                |                                                                                             | 5,0E-04 |
| Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr):                                                                                                                                                      |                                                                                             | 2,5E-04 |
| Maximale Tagestonnage des Standorts (kg/Tag):                                                                                                                                                   |                                                                                             | 6.9E-04 |



## SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

### Isopentane 75/25

Version 1.0      Überarbeitet am.: 19.02.2026      SDB-Nummer: 800010029515      Datum der letzten Ausgabe: -  
Druckdatum: 20.02.2026

|                                                                                                                                        |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                                                                            |         |
| Kontinuierliche Freisetzung.                                                                                                           |         |
| Emissionstage (Tage/Jahr):                                                                                                             | 365     |
| <b>Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden</b>                                                               |         |
| Lokaler Süßwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                   | 10      |
| Lokaler Meerwasser-Verdünnungsfaktor:                                                                                                  | 100     |
| <b>Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken</b>                                                       |         |
| Freisetzungsanteil in Luft aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                          | 0,5     |
| Freisetzungsanteil in Abwasser aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                      | 0,5     |
| Freisetzungsanteil in den Boden aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):                                                     | 0       |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen auf Prozessebene (Quelle), um eine Freisetzung zu verhindern</b>                               |         |
| Aufgrund standortbedingt unterschiedlicher gängiger Praxis werden konservative Annahmen zur Freisetzung aus dem Prozess getroffen.     |         |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen vor Ort, um ein Austreten, Emissionen in die Luft und Abgabe an den Erdboden zu reduzieren</b> |         |
| Umweltgefährdung wird durch Süßwasser hervorgerufen.                                                                                   |         |
| Keine Abwasserbehandlung erforderlich.                                                                                                 |         |
| Luftemission begrenzen auf eine typische Rückhalte-Effizienz von (%):                                                                  | 0       |
| Abwasser vor Ort behandeln (vor der Einleitung in Gewässer), mit einer erforderlichen Reinigungsleistung von >= (%):                   | 0       |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.                                                  | 0       |
| <b>Organisatorische Maßnahmen, um die Freisetzung vom Standort zu verhindern/einzuschränken</b>                                        |         |
| Industrieschlamm nicht in natürliche Böden ausbringen.                                                                                 |         |
| Klärschlamm verbrennen, aufbewahren oder aufarbeiten.                                                                                  |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich kommunaler Abwasserreinigung</b>                                                                |         |
| Geschätzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Kläranlage vor Ort (%):                                                          | 97,1    |
| Gesamtwirkung der Abwasserbeseitigung nach Vor-Ort- und Fremd-(Inland Kläranlage) RMM (%):                                             | 97,1    |
| Maximal zulässige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf Freisetzung nach vollständiger Abwasserbehandlung (kg/d):                | 56      |
| Mutmaßliche Hauskläranlagen-Abwasserrate (m3/d):                                                                                       | 2,0E+03 |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Behandlung von Abfällen</b>                                                        |         |
| Externe Behandlung und Entsorgung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.        |         |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Abfallverwertung</b>                                                               |         |
| Externe Aufnahme und Wiederverwendung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.    |         |

# SICHERHEITSDATENBLATT.

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## Isopentane 75/25

|         |                   |              |                              |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Version | Überarbeitet am.: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: - |
| 1.0     | 19.02.2026        | 800010029515 | Druckdatum. 20.02.2026       |

|  |
|--|
|  |
|--|

|                                                                                                                           |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 3</b>                                                                                                        | <b>Expositionsabschätzung</b> |
| <b>Abschnitt 3.1 - Gesundheit</b>                                                                                         |                               |
| Zur Abschätzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht anders angegeben. |                               |

|                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Abschnitt 3.2 - Umwelt</b>                                                                                                 |  |
| Zur Berechnung der Umweltexposition ist die Kohlenwasserstoff-Block-Methode (HBM) mit dem Petrorisk-Modell angewendet worden. |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>HILFESTELLUNG FÜR NACHGESCHALTETE ANWENDER ZUR ÜBERPRÜFUNG DER KONFORMITÄT MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO</b> |
| <b>Abschnitt 4.1 - Gesundheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |
| Die erwartete Exposition übersteigt die DNEL/DMEL-Werte nicht, wenn die Risikomanagementmaßnahmen/Betriebsbedingungen in Abschnitt 2 eingehalten werden. Falls weitere Risikomanagementmaßnahmen / Betriebsbedingungen übernommen werden, sicherstellen, dass Risiken auf ein zumindest gleichwertiges Niveau begrenzt werden. |                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Abschnitt 4.2 - Umwelt</b>                                                                                                                                                                             |  |
| Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein müssen; daher kann Skalierung nötig sein, um angemessene Risikomanagementmaßnahmen festzulegen. |  |
| Die erforderliche Abscheideleistung für Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-/Fremd-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.                              |  |
| Die erforderliche Abscheideleistung für Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.                                         |  |
| Weitere Details zu Skalierung und Kontrolltechnologien sind im SpERC-Factsheet ( <a href="http://cefic.org">http://cefic.org</a> ) enthalten.                                                             |  |